Pneumatiek, hydrauliek & industriële componenten

EDITIE 24





Merken in deze catalogus

















































































INHOUDSOPGAVE

1
Pneumatiek
pagina 10 - 57



2
Luchtconditionering
pagina 58 - 103



3
Afsluiters
pagina 104 - 147



4
Fittingen
pagina 148 - 217



5
Snelkoppelingen
pagina 218 - 283



6
Slangen, haspels en toebehoren
pagina 284 - 377



7
Roestvast staal
pagina 378 - 415



8
Malleabele fittingen
pagina 416 - 427



9
Ringleidingsystemen
pagina 428 - 455



10
Gereedschap & reinigingstechniek
pagina 456 - 517



11
Compressoren
pagina 518 - 527




12
Hydrauliek
pagina 528 - 619



Onze merken
pagina 620 - 625



Artikelnummer index
pagina 626 - 704



© Copyright 2023 - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Alle soorten druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

1 - Pneumatiek pagina 10 - 57

AIGNEP 12 | AIGNEP 13 | AIGNEP RVS 14 | AIGNEP RVS 14 | AIGNEP 15 | AIGNEP 17
AIGNEP 19 | AIGNEP 20 | AIGNEP 21 | AIGNEP 22 | AIGNEP 23 | CDC 24
AIGNEP 27 | AIGNEP 27 | AIGNEP 28 | AIGNEP 29 | AIGNEP 30 | AIGNEP 32
AIGNEP 33 | AIGNEP 33 | FT PRO MICRO 34 | FT PRO 35 | FT PRO 37 | FT PRO 38
FT PRO 38 | FT PRO 38 | FT PRO 38 | FT PRO 39 | FT PRO 41 | FT PRO 43
FT PRO 44 | FT PRO 45 | FT PRO 46 | FT PRO 47 | FT PRO 47 | aircomp 48
aircomp 50 | aircomp 51 | aircomp 52 | aircomp 53 | aircomp 54 | aircomp 57

2 - Luchtconditionering pagina 58 - 103

60 | 61 | aircomp 61 | FT PRO 63 | FT PRO 65 | FT PRO 69
FT PRO 70 | 72 | 72 | 73 | aircomp 75 | aircomp 76
aircomp 82 | aircomp 84 | aircomp 86 | AIGNEP MINI 87 | AIGNEP MINI 88 | AIGNEP 89
ttp 90 | 91 | 92 | FT PRO 93 | 94 | FT PRO 95
FT PRO 96 | FT PRO GLYCERINE 97 | FT PRO 97 | WIKA GLYCERINE 99 | FT PRO 101 | FT PRO 102

INHOUDSOPGAVE

3 - Afsluiters pagina 104 - 147


106


106


107


108


108


110


111


112


112


113


114


115


117


118


119


121


123


124


126


127


128


129


129


130


130


130


130


131


133


134


134


135


136


139


139


142


143


144


144


145

145

146

4 - Fittingen pagina 148 - 217

150

152

153

154

155

157

158

159

160

160

161

161

162

163

164

166

168

169

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

180

182

183

184

185

187

191

192

INHOUDSOPGAVE

4 - Fittingen pagina 148 - 217



5 - Snelkoppelingen pagina 218 - 283



6 - Slangen, haspels en toebehoren pagina 284 - 377



INHOUDSOPGAVE

6 - Slangen, haspels en toebehoren pagina 284 - 377



7 - Roestvast staal pagina 378 - 415



INHOUDSOPGAVE

8 - Malleabele fittingen pagina 416 - 427



9 - Ringleidingsystemen pagina 428 - 455



10 - Gereedschap & reinigingstechniek pagina 456 - 517



INHOUDSOPGAVE

10 - Gereedschap & reinigingstechniek pagina 456 - 517


500

501

505

506

507

508

508

509

509

509

510


510

511

512

514

516

516

517

11 - Compressoren pagina 518 - 527


520

520

521

12/24V 522

RVS 523

523

523

523



523

524

526

527

12 - Hydrauliek pagina 528 - 619


531

535

538

542

RVS 543

544

545

547

549

550

568

569

574

576

578

579

582

584

585

589

595

596

596

598

598

599

608

612

614

614

615

618

618

618

619

619

SYMBOLEN INDEX



Datasheet online beschikbaar



Roestvast staal


Industriële kwaliteit


Voedings-kwaliteit


Kleur



Materiaal


Omschrijving


Verpakkings-eenheid


Schroefdraad



Schroefdraad BSP parallel



Schroefdraad BSPT conisch



Schroefdraad NPT



Schroefdraad NPTF



Schroefdraad JIC



Luchtaansluiting


Sleutelwijdte



Schroefdraad zuigerstang



Slaglengte mm



Druk bar



Maximale druk bar



Minimale druk bar



Druk PSI



Barstdruk bar



Ingestelde druk bar



Binnendiameter



Binnendiameter mm



Binnendiameter mm



Buitendiameter mm



Diameter mm


Boring



Manometer diameter


Diameter asgat



Buitendiameter steel mm



Wanddikte mm



Wanddikte inch



Min bereik mm



Max bereik mm



Spanbereik mm


Verdeelblok inlaat


Verdeelblok uitlaat

Buigradius mm

Pilaarlengte

Lengte meter

Lengte mm

Breedte mm

Hoogte mm

Dikte mm

Steekcirkel

Werklengte meter

Doorlaat

Doorlaat liters per minuut

Doorlaat mm

Vermogen

Vermogen Volt

Vermogen Watt

Boutgaten

Draagvermogen kilo

Gewicht kilo

Korrel

Storz maat

Storz nokafstand

Aantal posities op basisplaat

Werking

Maat huis

Maat mm

Nominale diameter flens

Passend op

Passend op binnenmaat slang mm

Passend op binnenmaat slang

Passend op buismaat mm

Passend op unit

Luchtverbruik bij 6 bar

PRAKTISCHE INFORMATIE

Conversietabellen

Flow	Symbool	Factor	Conversie naar
Kubieke voet per minuut	scfm	x 1.699	m^3/h
Kubieke voet per minuut	scfm	x 0.0283	m^3/min
Kubieke voet per minuut	scfm	x 28.316	l/min
Kubieke voet per minuut	scfm	x 0.4719	l/s
Kubieke meter per minuut	m^3/min	x 35.315	scfm
Kubieke meter per uur	m^3/h	x 0.5885	scfm
Liters per minuut	l/min	x 0.0353	scfm
Liters per seconde	l/s	x 2.119	scfm

Druk	kPa	bar	psi	kg/cm^2
1 kPa =	1	0.01	0.145	0.0102
1 bar =	100	1	14.5	1.02
1 psi =	6.9	0.069	1	0.07
1 kg/cm^2 =	98	0.981	14.2	1

Vermogen	Symbool	Factor	Conversie naar
Kilowatt	kW	x 1.341	PK
Vermogen	PK	x 0.746	kW

Maximale aanbevolen flow

Nominale boring (mm)	Flow @ 7bar (l/s)
10	5
15	10
20	17
25	25
32	50
40	65
50	100
65	180
80	240

Bovenstaande data is gebaseerd op luchtstroming door stalen buis volgens BS1387


Theoretische flow

(richtlijn voor luchtstroom door pneumatische leiding)

ø (mm)	Flow in liters per seconde					
	2 bar	4 bar	6 bar	7 bar	8 bar	10 bar
1.0	0.453	0.733	1.051	1.201	1.351	1.649
1.5	1.021	1.699	2.366	2.689	3.049	3.715
2.0	1.815	3.016	4.198	4.798	5.398	6.597
3.0	4.082	6.764	9.463	10.812	12.162	14.844
4.0	7.264	12.045	16.823	19.159	21.66	26.41
5.0	11.346	18.826	26.32	29.99	33.82	41.32
6.0	16.34	27.16	37.82	43.32	48.65	59.5
8.0	29.16	48.15	67.3	76.9	86.5	105.6
10.0	43.32	75.3	105.1	120.1	135.1	164.9
12.0	65.3	108.3	151.4	173.3	194.6	238.2
15.0	102.1	169.9	236.6	269.9	304	371.5
20.0	181.6	301.5	419.8	479.8	539.8	659.7
25.0	283.2	469.8	658	749.7	844.7	1031

Schroefdraadmaten


(Ware grootte)



De gegevens op deze pagina zijn alleen als richtlijn bedoeld. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten die hier of elders in deze catalogus staan vermeldt.
We behouden ons het recht om technische specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.



PNEUMATIEK

	Pagina **12**	AIGNEP ISO 6432 rondcilinders		Pagina **39**	FT PRO luchtbediende ventielen
	Pagina **15**	AIGNEP ISO 15552 cilinders		Pagina **41**	FT PRO elektrisch bediende ventielen
	Pagina **22**	Flowregelaars		Pagina **44**	FT PRO logic & specialist ventielen
	Pagina **28**	AIGNEP elektrisch bediende ventielen		Pagina **47**	FT PRO pneumatische vibratoren
	Pagina **29**	AIGNEP luchtbediende ventielen		Pagina **48**	AIRCOMP hand- en mechanisch bediende ventielen
	Pagina **30**	AIGNEP handbediende ventielen		Pagina **53**	AIRCOMP luchtbediende ventielen
	Pagina **34**	FT PRO hand- en mechanisch bediende ventielen		Pagina **54**	AIRCOMP elektrisch bediende ventielen

PERSLUCHTCILINDERS

Medium: Gefilterde, gesmeerde en ongesmeerde perslucht
Materiaal: Cilinderbuis: RVS AISI-304
Zuigerstang: RVS AISI-303
Kappen: geanodiseerd aluminium
Dichting: NBR/PU

Uitvoering:
Type MF: 
Type MH: 
Type MB: 

Temperatuur:
0°C tot 80°C
(-20°C bij droge lucht)

Maximale werkdruk:
1 tot 10 bar

ISO 6432 rondcilinders

TECH DATA 60046



Type MF - magnetisch - dubbelwerkend

6710	⌀ mm	↔ mm		A	Rod Thread
MF0080010	8	10	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MF0080025	8	25	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MF0080050	8	50	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MF0080080	8	80	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MF0080100	8	100	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MF0080125	8	125	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MF0100010	10	10	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MF0100025	10	25	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MF0100050	10	50	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MF0100080	10	80	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MF0100100	10	100	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MF0100125	10	125	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MF0120010	12	10	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0120025	12	25	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0120050	12	50	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0120080	12	80	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0120100	12	100	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0120125	12	125	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0120160	12	160	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0120200	12	200	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0120250	12	250	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0160010	16	10	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0160025	16	25	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0160050	16	50	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0160080	16	80	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0160100	16	100	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0160125	16	125	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0160160	16	160	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0160200	16	200	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0160250	16	250	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MF0200010	20	10	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MF0200025	20	25	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MF0200050	20	50	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MF0200080	20	80	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MF0200100	20	100	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MF0200125	20	125	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MF0200160	20	160	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MF0200200	20	200	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MF0200250	20	250	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MF0200320	20	320	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MF0250010	25	10	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MF0250025	25	25	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MF0250050	25	50	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MF0250080	25	80	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MF0250100	25	100	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MF0250125	25	125	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MF0250160	25	160	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MF0250200	25	200	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MF0250250	25	250	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MF0250320	25	320	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25

TECH DATA 60047



Type MH - magnetisch - dubbelwerkend - instelbare buffering

6710	⌀ mm	↔ mm		A	Rod Thread
MH0160025	16	25	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MH0160050	16	50	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MH0160080	16	80	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MH0160100	16	100	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MH0160125	16	125	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MH0160160	16	160	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MH0160200	16	200	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MH0160250	16	250	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MH0200025	20	25	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MH0200050	20	50	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MH0200080	20	80	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MH0200100	20	100	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MH0200125	20	125	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MH0200160	20	160	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MH0200200	20	200	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MH0200250	20	250	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MH0200320	20	320	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MH0250025	25	25	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MH0250050	25	50	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MH0250080	25	80	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MH0250100	25	100	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MH0250125	25	125	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MH0250160	25	160	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MH0250200	25	200	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MH0250250	25	250	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MH0250320	25	320	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25

TECH DATA 60048



Type MB - magnetisch - enkelwerkend

6710	⌀ mm	↔ mm		A	Rod Thread
MB0080010	8	10	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MB0080025	8	25	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MB0080050	8	50	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MB0100010	10	10	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MB0100025	10	25	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MB0100050	10	50	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
MB0120010	12	10	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MB0120025	12	25	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MB0120050	12	50	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MB0160010	16	10	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MB0160025	16	25	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MB0160050	16	50	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MB0200010	20	10	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MB0200025	20	25	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MB0200050	20	50	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MB0250010	25	10	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MB0250025	25	25	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MB0250050	25	50	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25

PERSLUCHTCILINDERS

ISO 6432 bevestigingen

TECH DATA 60049



Type MFL - flensbevestiging

6710	⌀ mm
MFL008	8/10
MFL012	12/16
MFL020	20/25



Type MPD - bevestigingsvoet

6710	⌀ mm
MPD008	8/10
MPD012	12/16
MPD020	20/25



Type MCC - scharnierbevestiging

6710	⌀ mm
MCC008	8/10
MCC012	12/16
MCC020	20/25



Type DA - moer voor eindkap

6710	⌀ mm	
DAM12	8/10	M12 x 1.25
DAM16	12/16	M16 x 1.5
DAM22	20/25	M22 x 1.25



Type DA - moer voor zuigerstang

6710	⌀ mm	
DAM4	8/10	M4 x 0.7
DAM6	12/16	M6 x 1
DAM8	20	M8 x 1.25
DAM10	25	M10 x 1.25



Type FC - zuigerstang gaffel met pen

6710	⌀ mm	
FC008	8/10	M4 x 0.7
FC012	12/16	M6 x 1
FC020	20	M8 x 1.25
FC025	25	M10 x 1.25



Type TF - kogelstangkop - zelfsmerend

6710	⌀ mm	
TF008	8/10	M4 x 0.7
TF012	12/16	M6 x 1
TF020	20	M8 x 1.25
TF025	25	M10 x 1.25

PERSLUCHTCILINDERS

ISO 6432 RVS rondcilinders

TECH DATA 60050

RVS

Medium: Gefilterde, gesmeerde en ongesmeerde perslucht
Materiaal: Cilinderbuis: RVS AISI-304
Zuigerstang: RVS AISI-316
Kappen: RVS AISI-304
Dichting: NBR/PU

Uitvoering:



Temperatuur:
0°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
2 tot 10 bar



Type MFI - magnetisch - dubbelwerkend

6710	Ø mm	↔ mm		A	Rod Thread
MFI0160010	16	10	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MFI0160025	16	25	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MFI0160050	16	50	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MFI0160080	16	80	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MFI0160100	16	100	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MFI0160125	16	125	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MFI0160160	16	160	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MFI0160200	16	200	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MFI0160250	16	250	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MFI0160320	16	320	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
MFI0200010	20	10	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MFI0200025	20	25	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MFI0200050	20	50	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MFI0200080	20	80	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MFI0200100	20	100	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MFI0200125	20	125	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MFI0200160	20	160	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MFI0200200	20	200	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MFI0200250	20	250	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MFI0200320	20	320	1/8"	M22 x 1.5	M8 x 1.25
MFI0250010	25	10	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MFI0250025	25	25	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MFI0250050	25	50	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MFI0250080	25	80	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MFI0250100	25	100	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MFI0250125	25	125	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MFI0250160	25	160	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MFI0250200	25	200	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MFI0250250	25	250	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25
MFI0250320	25	320	1/8"	M22 x 1.5	M10 x 1.25

ISO 6432 RVS bevestigingen

TECH DATA 60051

RVS



Type MFLI - flensbevestiging

6710	Ø mm
MFLI016	16
MFLI020	20/25



Type MPDI - bevestigingsvoet

6710	Ø mm
MPDI016	16
MPDI020	20/25



Type MCCI - scharnierbevestiging

6710	Ø mm
MCCI016	16
MCCI020	20/25



Type DAI - moer voor eindkap

6710	Ø mm	
DASSM16	16	M16 x 1.5
DASSM22	20/25	M22 x 1.5

Type DAI - moer voor zuigerstang

6710	Ø mm	
DASSM6	16	M6 x 1
DASSM8	20	M8 x 1.25
DASSM10	25	M10 x 1.25

PERSLUCHTCILINDERS

TECH DATA **60052**

Medium: Gefilterde, gesmeerde en ongesmeerde perslucht
Materiaal: Cilinderbuis: geanodiseerd aluminium
Zuigerstang: verchroomd staal
Kappen: aluminium
Dichting: NBR/PU

Uitvoering:

Type XH: 

Type XB: 

Temperatuur:
0°C tot +80°C
(-20°C bij droge lucht)

Maximale werkdruk:
1 tot 10 bar

ISO 15552 cilinders



Type XH - magnetisch - dubbelwerkend - instelbare buffering

6710	∅ mm	↔ mm		Rod Thread
XH0320025	32	25	1/8"	M10 x 1.25
XH0320050	32	50	1/8"	M10 x 1.25
XH0320075	32	75	1/8"	M10 x 1.25
XH0320080	32	80	1/8"	M10 x 1.25
XH0320100	32	100	1/8"	M10 x 1.25
XH0320125	32	125	1/8"	M10 x 1.25
XH0320150	32	150	1/8"	M10 x 1.25
XH0320160	32	160	1/8"	M10 x 1.25
XH0320200	32	200	1/8"	M10 x 1.25
XH0320250	32	250	1/8"	M10 x 1.25
XH0320300	32	300	1/8"	M10 x 1.25
XH0320320	32	320	1/8"	M10 x 1.25
XH0320350	32	350	1/8"	M10 x 1.25
XH0320400	32	400	1/8"	M10 x 1.25
XH0320450	32	450	1/8"	M10 x 1.25
XH0320500	32	500	1/8"	M10 x 1.25
XH0320600	32	600	1/8"	M10 x 1.25
XH0320700	32	700	1/8"	M10 x 1.25
XH0320800	32	800	1/8"	M10 x 1.25
XH0320900	32	900	1/8"	M10 x 1.25
XH0321000	32	1000	1/8"	M10 x 1.25
XH0400025	40	25	1/4"	M12 x 1.25
XH0400050	40	50	1/4"	M12 x 1.25
XH0400075	40	75	1/4"	M12 x 1.25
XH0400080	40	80	1/4"	M12 x 1.25
XH0400100	40	100	1/4"	M12 x 1.25
XH0400125	40	125	1/4"	M12 x 1.25
XH0400150	40	150	1/4"	M12 x 1.25
XH0400160	40	160	1/4"	M12 x 1.25
XH0400200	40	200	1/4"	M12 x 1.25
XH0400250	40	250	1/4"	M12 x 1.25
XH0400300	40	300	1/4"	M12 x 1.25
XH0400320	40	320	1/4"	M12 x 1.25
XH0400350	40	350	1/4"	M12 x 1.25
XH0400400	40	400	1/4"	M12 x 1.25
XH0400450	40	450	1/4"	M12 x 1.25
XH0400500	40	500	1/4"	M12 x 1.25
XH0400600	40	600	1/4"	M12 x 1.25
XH0400700	40	700	1/4"	M12 x 1.25
XH0400800	40	800	1/4"	M12 x 1.25
XH0400900	40	900	1/4"	M12 x 1.25
XH0401000	40	1000	1/4"	M12 x 1.25
XH0500025	50	25	1/4"	M16 x 1.5
XH0500050	50	50	1/4"	M16 x 1.5
XH0500075	50	75	1/4"	M16 x 1.5
XH0500080	50	80	1/4"	M16 x 1.5
XH0500100	50	100	1/4"	M16 x 1.5
XH0500125	50	125	1/4"	M16 x 1.5
XH0500150	50	150	1/4"	M16 x 1.5
XH0500160	50	160	1/4"	M16 x 1.5

6710	∅ mm	↔ mm		Rod Thread
XH0500200	50	200	1/4"	M16 x 1.5
XH0500250	50	250	1/4"	M16 x 1.5
XH0500300	50	300	1/4"	M16 x 1.5
XH0500320	50	320	1/4"	M16 x 1.5
XH0500350	50	350	1/4"	M16 x 1.5
XH0500400	50	400	1/4"	M16 x 1.5
XH0500450	50	450	1/4"	M16 x 1.5
XH0500500	50	500	1/4"	M16 x 1.5
XH0500600	50	600	1/4"	M16 x 1.5
XH0500700	50	700	1/4"	M16 x 1.5
XH0500800	50	800	1/4"	M16 x 1.5
XH0500900	50	900	1/4"	M16 x 1.5
XH0501000	50	1000	1/4"	M16 x 1.5
XH0630025	63	25	3/8"	M16 x 1.5
XH0630050	63	50	3/8"	M16 x 1.5
XH0630075	63	75	3/8"	M16 x 1.5
XH0630080	63	80	3/8"	M16 x 1.5
XH0630100	63	100	3/8"	M16 x 1.5
XH0630125	63	125	3/8"	M16 x 1.5
XH0630150	63	150	3/8"	M16 x 1.5
XH0630160	63	160	3/8"	M16 x 1.5
XH0630200	63	200	3/8"	M16 x 1.5
XH0630250	63	250	3/8"	M16 x 1.5
XH0630300	63	300	3/8"	M16 x 1.5
XH0630320	63	320	3/8"	M16 x 1.5
XH0630350	63	350	3/8"	M16 x 1.5
XH0630400	63	400	3/8"	M16 x 1.5
XH0630450	63	450	3/8"	M16 x 1.5
XH0630500	63	500	3/8"	M16 x 1.5
XH0630600	63	600	3/8"	M16 x 1.5
XH0630700	63	700	3/8"	M16 x 1.5
XH0630800	63	800	3/8"	M16 x 1.5
XH0630900	63	900	3/8"	M16 x 1.5
XH0631000	63	1000	3/8"	M16 x 1.5
XH0800025	80	25	3/8"	M20 x 1.5
XH0800050	80	50	3/8"	M20 x 1.5
XH0800075	80	75	3/8"	M20 x 1.5
XH0800080	80	80	3/8"	M20 x 1.5
XH0800100	80	100	3/8"	M20 x 1.5
XH0800125	80	125	3/8"	M20 x 1.5
XH0800150	80	150	3/8"	M20 x 1.5
XH0800160	80	160	3/8"	M20 x 1.5
XH0800200	80	200	3/8"	M20 x 1.5
XH0800250	80	250	3/8"	M20 x 1.5
XH0800300	80	300	3/8"	M20 x 1.5
XH0800320	80	320	3/8"	M20 x 1.5
XH0800350	80	350	3/8"	M20 x 1.5
XH0800400	80	400	3/8"	M20 x 1.5
XH0800450	80	450	3/8"	M20 x 1.5
XH0800500	80	500	3/8"	M20 x 1.5

PERSLUCHTCILINDERS

Medium: Gefilterde, gesmeerde en ongesmeerde perslucht
Materiaal: Cilinderbuis: geanodiseerd aluminium
Zuigerstang: verchroomd staal
Kappen: aluminium
Dichting: NBR/PU

Uitvoering:
Type XH: 
Type XB: 

Temperatuur:
0°C tot +80°C
(-20°C bij droge lucht)

Maximale werkdruk:
1 tot 10 bar

ISO 15552 cilinders



Lucht-conditionering
Afsluiters
Fittingen
Snel-koppelingen
Slangen, hespels en toebehoren
Roestvast staal
Malleable fittingen
Ringleiding-systemen
Gereedschap & reinigings-techniek
Compressoren
Hydrauliek

TECH DATA **60052**

Type XH - magnetisch - dubbelwerkend - instelbare buffering

6710	⌀ mm	↔ mm		Rod Thread
XH0800600	80	600	3/8"	M20 x 1.5
XH0800700	80	700	3/8"	M20 x 1.5
XH0800800	80	800	3/8"	M20 x 1.5
XH0800900	80	900	3/8"	M20 x 1.5
XH0801000	80	1000	3/8"	M20 x 1.5
XH1000025	100	25	1/2"	M20 x 1.5
XH1000050	100	50	1/2"	M20 x 1.5
XH1000075	100	75	1/2"	M20 x 1.5
XH1000080	100	80	1/2"	M20 x 1.5
XH1000100	100	100	1/2"	M20 x 1.5
XH1000125	100	125	1/2"	M20 x 1.5
XH1000150	100	150	1/2"	M20 x 1.5
XH1000160	100	160	1/2"	M20 x 1.5
XH1000200	100	200	1/2"	M20 x 1.5
XH1000250	100	250	1/2"	M20 x 1.5
XH1000300	100	300	1/2"	M20 x 1.5
XH1000320	100	320	1/2"	M20 x 1.5
XH1000350	100	350	1/2"	M20 x 1.5
XH1000400	100	400	1/2"	M20 x 1.5
XH1000450	100	450	1/2"	M20 x 1.5
XH1000500	100	500	1/2"	M20 x 1.5
XH1000600	100	600	1/2"	M20 x 1.5
XH1000700	100	700	1/2"	M20 x 1.5
XH1000800	100	800	1/2"	M20 x 1.5
XH1000900	100	900	1/2"	M20 x 1.5
XH1001000	100	1000	1/2"	M20 x 1.5
XH1250025	125	25	1/2"	M27 x 2
XH1250050	125	50	1/2"	M27 x 2
XH1250075	125	75	1/2"	M27 x 2
XH1250080	125	80	1/2"	M27 x 2
XH1250100	125	100	1/2"	M27 x 2
XH1250125	125	125	1/2"	M27 x 2
XH1250150	125	150	1/2"	M27 x 2
XH1250160	125	160	1/2"	M27 x 2
XH1250200	125	200	1/2"	M27 x 2
XH1250250	125	250	1/2"	M27 x 2
XH1250300	125	300	1/2"	M27 x 2
XH1250320	125	320	1/2"	M27 x 2
XH1250350	125	350	1/2"	M27 x 2
XH1250400	125	400	1/2"	M27 x 2
XH1250450	125	450	1/2"	M27 x 2
XH1250500	125	500	1/2"	M27 x 2
XH1250600	125	600	1/2"	M27 x 2
XH1250700	125	700	1/2"	M27 x 2
XH1250800	125	800	1/2"	M27 x 2
XH1250900	125	900	1/2"	M27 x 2
XH1251000	125	1000	1/2"	M27 x 2

TECH DATA **60053**

Type XB - magnetisch - enkelwerkend

6710	⌀ mm	↔ mm		Rod Thread
XB0320025	32	25	1/8"	M10 x 1.25
XB0320050	32	50	1/8"	M10 x 1.25
XB0320075	32	75	1/8"	M10 x 1.25
XB0320080	32	80	1/8"	M10 x 1.25
XB0320100	32	100	1/8"	M10 x 1.25
XB0400025	40	25	1/4"	M12 x 1.25
XB0400050	40	50	1/4"	M12 x 1.25
XB0400075	40	75	1/4"	M12 x 1.25
XB0400080	40	80	1/4"	M12 x 1.25
XB0400100	40	100	1/4"	M12 x 1.25
XB0500025	50	25	1/4"	M16 x 1.5
XB0500050	50	50	1/4"	M16 x 1.5
XB0500075	50	75	1/4"	M16 x 1.5
XB0500080	50	80	1/4"	M16 x 1.5
XB0500100	50	100	1/4"	M16 x 1.5
XB0630025	63	25	3/8"	M16 x 1.5
XB0630050	63	50	3/8"	M16 x 1.5
XB0630075	63	75	3/8"	M16 x 1.5
XB0630080	63	80	3/8"	M16 x 1.5
XB0630100	63	100	3/8"	M16 x 1.5
XB0800025	80	25	3/8"	M20 x 1.5
XB0800050	80	50	3/8"	M20 x 1.5
XB0800075	80	75	3/8"	M20 x 1.5
XB0800080	80	80	3/8"	M20 x 1.5
XB0800100	80	100	3/8"	M20 x 1.5
XB1000025	100	25	1/2"	M20 x 1.5
XB1000050	100	50	1/2"	M20 x 1.5
XB1000075	100	75	1/2"	M20 x 1.5
XB1000080	100	80	1/2"	M20 x 1.5
XB1000100	100	100	1/2"	M20 x 1.5

PERSLUCHTCILINDERS

ISO 15552 bevestigingen

TECH DATA 60054



Type VFL - flensbevestiging

6710	∅ mm
VFL032	32
VFL040	40
VFL050	50
VFL063	63
VFL080	80
VFL100	100
VFL125	125



Type VCP - bevestigingsvoet

6710	∅ mm
VCP032	32
VCP040	40
VCP050	50
VCP063	63
VCP080	80
VCP100	100
VCP125	125



Type VCF - dubbel achterscharnier - zelfsmerend

6710	∅ mm
VCF032	32
VCF040	40
VCF050	50
VCF063	63
VCF080	80
VCF100	100
VCF125	125



Type VCM - enkel achterscharnier

6710	∅ mm
VCM032	32
VCM040	40
VCM050	50
VCM063	63
VCM080	80
VCM100	100
VCM125	125



Type VCH - dubbel achterscharnier

6710	∅ mm
VCH032	32
VCH040	40
VCH050	50
VCH063	63
VCH080	80
VCH100	100
VCH125	125



Type VCNT - zwenktapbevestiging voor

6710	∅ mm
VCNT032	32
VCNT040	40
VCNT050	50
VCNT063	63
VCNT080	80
VCNT100	100
VCNT125	125

PERSLUCHTCILINDERS

ISO 15552 bevestigingen

TECH DATA 60054



Type VSI - zwenktapsteun

6710	⌀ mm
VSI032	32
VSI040	40/50
VSI063	63/80
VSI100	100/125



Type VAS - bevestigingssteun achter

6710	⌀ mm
VAS032	32
VAS040	40
VAS050	50
VAS063	63
VAS080	80
VAS100	100
VAS125	125



Type VPE - pen

6710	⌀ mm
VPE032	32
VPE040	40
VPE050	50
VPE063	63
VPE080	80
VPE100	100
VPE125	125



Type FC - zuigerstang gaffel met pen

6710	⌀ mm	
FC025	25/32	M10 x 1.25
FC040	40	M12 x 1.25
FC050	50/63	M16 x 1.5
FC080	80/100	M20 x 1.5
FC125	125	M27 x 2



Type TF - kogelstangkop - zelfsmerend

6710	⌀ mm	
TF025	25/32	M10 x 1.25
TF040	40	M12 x 1.25
TF050	50/63	M16 x 1.5
TF080	80/100	M20 x 1.5
TF125	125	M27 x 2



Type TS - uitlijnkop

6710	⌀ mm	
TS025	25/32	M10 x 1.25
TS040	40	M12 x 1.25
TS050	50/63	M16 x 1.5
TS080	80/100	M20 x 1.5



Type DA - moer voor zuigerstang

6710	⌀ mm	
DAM10	25/32	M10 x 1.25
DAM12	40	M12 x 1.25
DAM16	50/63	M16 x 1.5
DAM20	80/100	M20 x 1.5
DAM27	125	M27 x 2

PERSLUCHTCILINDERS

Compactcilinders

Medium: Gefilterde, gesmeerde en ongesmeerde perslucht
Materiaal: Cilinderbuis: geanodiseerd aluminium
Zuigerstang: RVS AISI-303 (boring 12 tot 25)
en verchroomd staal (boring 32 tot 100)
Kappen: geanodiseerd aluminium
Dichting: NBR/PU

Uitvoering: Type QB:  Type QF: 

Temperatuur:
0°C tot +80°C
(-20°C bij droge lucht)

Maximale werkdruk:
1 tot 10 bar



TECH DATA 60055

Type QB - magnetisch - enkelwerkend

6710	⌀ mm	↔ mm		Rod Thread
QB0120005	12	5	M5	M3
QB0120010	12	10	M5	M3
QB0160005	16	5	M5	M4
QB0160010	16	10	M5	M4
QB0160015	16	15	M5	M4
QB0160020	16	20	M5	M4
QB0160025	16	25	M5	M4
QB0200005	20	5	M5	M5
QB0200010	20	10	M5	M5
QB0200015	20	15	M5	M5
QB0200020	20	20	M5	M5
QB0200025	20	25	M5	M5
QB0250005	25	5	M5	M5
QB0250010	25	10	M5	M5
QB0250015	25	15	M5	M5
QB0250020	25	20	M5	M5
QB0250025	25	25	M5	M5
QB0320005	32	5	1/8"	M6
QB0320010	32	10	1/8"	M6
QB0320015	32	15	1/8"	M6
QB0320020	32	20	1/8"	M6
QB0320025	32	25	1/8"	M6
QB0400005	40	5	1/8"	M6
QB0400010	40	10	1/8"	M6
QB0400015	40	15	1/8"	M6
QB0400020	40	20	1/8"	M6
QB0400025	40	25	1/8"	M6
QB0500005	50	5	1/8"	M8
QB0500010	50	10	1/8"	M8
QB0500015	50	15	1/8"	M8
QB0500020	50	20	1/8"	M8
QB0500025	50	25	1/8"	M8
QB0630005	63	5	1/8"	M8
QB0630010	63	10	1/8"	M8
QB0630015	63	15	1/8"	M8
QB0630020	63	20	1/8"	M8
QB0630025	63	25	1/8"	M8
QB0800005	80	5	1/8"	M10
QB0800010	80	10	1/8"	M10
QB0800015	80	15	1/8"	M10
QB0800020	80	20	1/8"	M10
QB0800025	80	25	1/8"	M10
QB1000005	100	5	1/8"	M12
QB1000010	100	10	1/8"	M12
QB1000015	100	15	1/8"	M12
QB1000020	100	20	1/8"	M12
QB1000025	100	25	1/8"	M12

TECH DATA 60056

Type QF - magnetisch - dubbelwerkend

6710	⌀ mm	↔ mm		Rod Thread
QF0120005	12	5	M5	M3
QF0120010	12	10	M5	M3
QF0120015	12	15	M5	M3
QF0120020	12	20	M5	M3
QF0120025	12	25	M5	M3
QF0120030	12	30	M5	M3
QF0120040	12	40	M5	M3
QF0160005	16	5	M5	M4
QF0160010	16	10	M5	M4
QF0160015	16	15	M5	M4
QF0160020	16	20	M5	M4
QF0160025	16	25	M5	M4
QF0160030	16	30	M5	M4
QF0160040	16	40	M5	M4
QF0200005	20	5	M5	M5
QF0200010	20	10	M5	M5
QF0200015	20	15	M5	M5
QF0200020	20	20	M5	M5
QF0200025	20	25	M5	M5
QF0200030	20	30	M5	M5
QF0200040	20	40	M5	M5
QF0200050	20	50	M5	M5
QF0250005	25	5	M5	M5
QF0250010	25	10	M5	M5
QF0250015	25	15	M5	M5
QF0250020	25	20	M5	M5
QF0250025	25	25	M5	M5
QF0250030	25	30	M5	M5
QF0250040	25	40	M5	M5
QF0250050	25	50	M5	M5
QF0320005	32	5	1/8"	M6
QF0320010	32	10	1/8"	M6
QF0320015	32	15	1/8"	M6
QF0320020	32	20	1/8"	M6
QF0320025	32	25	1/8"	M6
QF0320030	32	30	1/8"	M6
QF0320040	32	40	1/8"	M6
QF0320050	32	50	1/8"	M6
QF0320060	32	60	1/8"	M6
QF0320080	32	80	1/8"	M6
QF0320100	32	100	1/8"	M6
QF0320125	32	125	1/8"	M6
QF0320150	32	150	1/8"	M6
QF0400005	40	5	1/8"	M6
QF0400010	40	10	1/8"	M6
QF0400015	40	15	1/8"	M6
QF0400020	40	20	1/8"	M6
QF0400025	40	25	1/8"	M6
QF0400030	40	30	1/8"	M6
QF0400040	40	40	1/8"	M6
QF0400050	40	50	1/8"	M6
QF0400060	40	60	1/8"	M6
QF0400080	40	80	1/8"	M6
QF0400100	40	100	1/8"	M6
QF0400125	40	125	1/8"	M6
QF0400150	40	150	1/8"	M6

6710	⌀ mm	↔ mm		Rod Thread
QF0500005	50	5	1/8"	M8
QF0500010	50	10	1/8"	M8
QF0500015	50	15	1/8"	M8
QF0500020	50	20	1/8"	M8
QF0500025	50	25	1/8"	M8
QF0500030	50	30	1/8"	M8
QF0500040	50	40	1/8"	M8
QF0500050	50	50	1/8"	M8
QF0500060	50	60	1/8"	M8
QF0500080	50	80	1/8"	M8
QF0500100	50	100	1/8"	M8
QF0500125	50	125	1/8"	M8
QF0500150	50	150	1/8"	M8
QF0500200	50	200	1/8"	M8
QF0630005	63	5	1/8"	M8
QF0630010	63	10	1/8"	M8
QF0630015	63	15	1/8"	M8
QF0630020	63	20	1/8"	M8
QF0630025	63	25	1/8"	M8
QF0630030	63	30	1/8"	M8
QF0630040	63	40	1/8"	M8
QF0630050	63	50	1/8"	M8
QF0630060	63	60	1/8"	M8
QF0630080	63	80	1/8"	M8
QF0630100	63	100	1/8"	M8
QF0630125	63	125	1/8"	M8
QF0630150	63	150	1/8"	M8
QF0630200	63	200	1/8"	M8
QF0800005	80	5	1/8"	M10
QF0800010	80	10	1/8"	M10
QF0800015	80	15	1/8"	M10
QF0800020	80	20	1/8"	M10
QF0800025	80	25	1/8"	M10
QF0800030	80	30	1/8"	M10
QF0800040	80	40	1/8"	M10
QF0800050	80	50	1/8"	M10
QF0800060	80	60	1/8"	M10
QF0800080	80	80	1/8"	M10
QF0800100	80	100	1/8"	M10
QF0800125	80	125	1/8"	M10
QF0800150	80	150	1/8"	M10
QF0800200	80	200	1/8"	M10
QF1000005	100	5	1/4"	M12
QF1000010	100	10	1/4"	M12
QF1000015	100	15	1/4"	M12
QF1000020	100	20	1/4"	M12
QF1000025	100	25	1/4"	M12
QF1000030	100	30	1/4"	M12
QF1000040	100	40	1/4"	M12
QF1000050	100	50	1/4"	M12
QF1000060	100	60	1/4"	M12
QF1000080	100	80	1/4"	M12
QF1000100	100	100	1/4"	M12
QF1000125	100	125	1/4"	M12
QF1000150	100	150	1/4"	M12
QF1000200	100	200	1/4"	M12

PERSLUCHTCILINDERS

Compactcilinders bevestigingen

TECH DATA 60057



Type QFL - flensbevestiging

6710	Ø mm
QFL012	12/16
QFL020	20
QFL025	25
QFL032	32
QFL040	40
QFL050	50
QFL063	63
QFL080	80
QFL100	100



Type QCP - bevestigingsvoet

6710	Ø mm
QCP012	12/16
QCP020	20
QCP025	25
QCP032	32
QCP040	40
QCP050	50
QCP063	63
QCP080	80
QCP100	100



Type QCM - enkel achterscharnier - zelfsmerend

6710	Ø mm
QCM012	12/16
QCM020	20
QCM025	25



Type QCF - dubbel achterscharnier - zelfsmerend

6710	Ø mm
QCF032	32
QCF040	40
QCF050	50
QCF063	63
QCF080	80
QCF100	100



Type VAS - bevestigingssteun achter

6710	Ø mm
VAS032	32
VAS040	40
VAS050	50
VAS063	63
VAS080	80
VAS100	100



Type VPE - pen

6710	Ø mm
VPE032	32
VPE040	40
VPE050	50
VPE063	63
VPE080	80
VPE100	100



Type TM - kogelstangkop male

6710	Ø mm	
TM020	20/25	M5 x 0.8
TM032	32/40	M6 x 1
TM050	50/63	M8 x 1.25
TM080	80	M10 x 1.5
TM100	100	M12 x 1.75


PERSLUCHTCILINDERS

TECH DATA 60058

Geschikt voor gebruik met Aignep ISO 6432 rondcilinders, ISO 15552 cilinders en compactcilinders.

Temperatuur:
-20°C tot +70°C

Magneetschakelaars



Type DSL - profielbevestiging (lengterichting)

6710		VOLT	L m	
DSL1C225	Reed	3-130V AC/DC	2.5M	kabel (2-draads)
DSL1M8	Reed	3-130V AC/DC	0.3M	M8
DSL4N225	Hall/PNP	10/30V AC/DC	2.5M	kabel (3-draads)
DSL4M8	Hall/PNP	10/30V AC/DC	0.3M	M8



Type MFX - montagebeugel voor ISO 6432 rondcilinders

6710	Ø mm
MFX008	8
MFX010	10
MFX012	12
MFX016	16
MFX020	20
MFX025	25



Type PX - verlengkabel

6710	L m
PX5000	5M

Voor

AIGNEP

persluchtverzorging



…zie hoofdstuk 2

FLOWREGELAARS


TECH DATA **30182**

Flowregelaars met geïntegreerde functie
Geschikt voor perslucht, overdruk en vacuüm.
Toepassing: Flowregelaars worden op cilinders of ventielen gebouwd om de snelheid van de slag van de cilinder (uitgaand, ingaand of beide) goed in te regelen. Flowregelaars worden als smoorregeling toegepast. Het beste resultaat wordt verkregen door de uitgaande luchtstroom te smoren, waardoor schokkend werken van de cilinder wordt voorkomen.


Temperatuur:
-20°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
1 tot 10 bar

De drukgegevens zijn gebaseerd op een temperatuur van 20°C
Iedere temperatuurverhoging boven +20°C heeft effect op de druk- en vacuümbestendigheid
Voor correcte werking is minimaal een druk benodigd van 1 bar



Flowregelaar - afvoer



Eenrichting - verzonken regelschroef


MRK			H mm
90090500	M5	8	24
90091000	1/8"	14	30.5
90091300	1/4"	17	36



Eenrichting - uitwendige regelschroef

MRK			H mm
90350500	M5	8	35
90351000	1/8"	14	45
90351300	1/4"	17	51.5

Flowregelaar - toevoer



Eenrichting - verzonken regelschroef

MRK			H mm
90110500	M5	8	24
90111000	1/8"	14	30.5
90111300	1/4"	17	35.5



Eenrichting - uitwendige regelschroef

MRK			H mm
90360500	M5	8	35
90361000	1/8"	14	45
90361300	1/4"	17	51.5

Flowregelaar - bidirectioneel



Tweerichting - verzonken regelschroef

MRK			H mm
90120500	M5	8	24
90121000	1/8"	14	30.5
90121300	1/4"	17	35.5




Tweerichting - uitwendige regelschroef

MRK			H mm
90370500	M5	8	35
90371000	1/8"	14	45
90371300	1/4"	17	51.5

FLOWREGELAARS

Flowregelaar opsteek - afvoer



TECH DATA 30184

Eenrichting - verzonken regelschroef

MRK			H mm
90020410	4 x 1/8"	14	30.5
90020605	6 x M5	8	26
90020610	6 x 1/8"	14	31
90020810	8 x 1/8"	14	31
90021013	10 x 1/4"	17	36




TECH DATA 30184

Eenrichting - uitwendige regelschroef

MRK			H mm
91020405	4 x M5	8	35
91020410	4 x 1/8"	14	45
91020605	6 x M5	8	35
91020610	6 x 1/8"	14	45
91020613	6 x 1/4"	17	52
91020810	8 x 1/8"	14	45
91020813	8 x 1/4"	17	52
91021013	10 x 1/4"	17	52


Flowregelaar opsteek (POM) - afvoer



TECH DATA 30185

Eenrichting - verzonken regelschroef

MRK			H mm
90040610	6 x 1/8"	14	31
90040613	6 x 1/4"	17	36
90040810	8 x 1/8"	14	31
90040813	8 x 1/4"	17	36




TECH DATA 30185

Eenrichting - uitwendige regelschroef

MRK			H mm
91040610	6 x 1/8"	14	45
91040613	6 x 1/4"	17	52
91040810	8 x 1/8"	14	45
91040813	8 x 1/4"	17	52


Flowregelaar push-in - afvoer



TECH DATA 30186

Eenrichting - verzonken regelschroef

MRK			H mm
90090405	4 x M5	8	24
90090410	4 x 1/8"	14	31
90090610	6 x 1/8"	14	31
90090613	6 x 1/4"	17	36
90090810	8 x 1/8"	14	31
90090813	8 x 1/4"	17	36
90091013	10 x 1/4"	17	36



TECH DATA 30186

Eenrichting - uitwendige regelschroef

MRK			H mm
91090405	4 x M5	8	35
91090410	4 x 1/8"	14	45
91090610	6 x 1/8"	14	45
91090613	6 x 1/4"	17	52
91090810	8 x 1/8"	14	45
91090813	8 x 1/4"	17	52
91091013	10 x 1/4"	17	52

Voor

AIGNEP

push-in koppelingen en opsteekkoppelingen



…zie hoofdstuk 4

FLOWREGELAARS

Compacte flowregelaar push-in - afvoer




UNIVERSAL
BSPP · BSPT · NPT

TECH DATA 30187

Eenrichting - verzonken regelschroef - kort conisch draad met seal

MRK			H mm
90160405	4 x M5	8	24
90160410	4 x 1/8"	14	30.5
90160605	6 x M5	8	24
90160610	6 x 1/8"	14	30.5
90160613	6 x 1/4"	17	36
90160810	8 x 1/8"	14	30.5
90160813	8 x 1/4"	17	36




UNIVERSAL
BSPP · BSPT · NPT

TECH DATA 30187

Eenrichting - uitwendige regelschroef - kort conisch draad met seal

MRK			H mm
90170405	4 x M5	8	37.5
90170410	4 x 1/8"	14	46.5
90170605	6 x M5	8	37.5
90170610	6 x 1/8"	14	46.5
90170613	6 x 1/4"	17	53
90170810	8 x 1/8"	14	46.5
90170813	8 x 1/4"	17	53

Flowregelaar BSP female - afvoer



TECH DATA 30188

Eenrichting - verzonken regelschroef

MRK	BSPP		H mm
90111010	1/8"	14	31
90111313	1/4"	17	36



TECH DATA 30188

Eenrichting - uitwendige regelschroef

MRK	BSPP		H mm
91111010	1/8"	14	35
91111313	1/4"	17	45

Flowregelaar push-in - afvoer




TECH DATA 30189

Eenrichting - uitwendige regelschroef en borgmoer

INLB	
33310405N	4 x M5
33310413N	4 x 1/4"
33310410N	4 x 1/8"
33310605N	6 x M5
33310610N	6 x 1/8"
33310613N	6 x 1/4"
33310617N	6 x 3/8"
33310810N	8 x 1/8"
33310813N	8 x 1/4"
33310817N	8 x 3/8"
33311013N	10 x 1/4"
33311017N	10 x 3/8"
33311021N	10 x 1/2"
33311213N	12 x 1/4"
33311217N	12 x 3/8"
33311221N	12 x 1/2"

Inline flowregelaar push-in - afvoer




TECH DATA 30190

Eenrichting - uitwendige regelschroef en borgmoer

INLB	
33300400N	4
33300600N	6
33300800N	8
33301000N	10
33301200N	12

FLOWREGELAARS

Flowregelaar opsteek - toevoer






TECH DATA 30184

Eenrichting - verzonken regelschroef

MRK			H mm
90010405	4 x M5	8	24
90010410	4 x 1/8"	14	30.5
90010605	6 x M5	8	26
90010610	6 x 1/8"	14	31
90010613	6 x 1/4"	17	36
90010810	8 x 1/8"	14	31
90010813	8 x 1/4"	17	36
90011013	10 x 1/4"	17	36






TECH DATA 30184

Eenrichting - uitwendige regelschroef

MRK			H mm
91010405	4 x M5	8	35
91010410	4 x 1/8"	14	45
91010605	6 x M5	8	35
91010610	6 x 1/8"	14	45
91010613	6 x 1/4"	17	52
91010810	8 x 1/8"	14	45
91010813	8 x 1/4"	17	52
91011013	10 x 1/4"	17	52

Flowregelaar opsteek (POM) - toevoer






TECH DATA 30183

Eenrichting - verzonken regelschroef

MRK			H mm
90030610	6 x 1/8"	14	31
90030613	6 x 1/4"	17	36
90030810	8 x 1/8"	14	31
90030813	8 x 1/4"	17	36






TECH DATA 30183

Eenrichting - uitwendige regelschroef

MRK			H mm
91030610	6 x 1/8"	14	45
91030613	6 x 1/4"	17	52
91030810	8 x 1/8"	14	45
91030813	8 x 1/4"	17	52

Flowregelaar push-in - toevoer






TECH DATA 30186

Eenrichting - verzonken regelschroef

MRK			H mm
90070405	4 x M5	8	24
90070410	4 x 1/8"	14	31
90070610	6 x 1/8"	14	31
90070613	6 x 1/4"	17	36
90070810	8 x 1/8"	14	31
90070813	8 x 1/4"	17	36
90071013	10 x 1/4"	17	36





TECH DATA 30186

Eenrichting - uitwendige regelschroef

MRK			H mm
91070405	4 x M5	8	35
91070410	4 x 1/8"	14	45
91070610	6 x 1/8"	14	45
91070613	6 x 1/4"	17	52
91070810	8 x 1/8"	14	45
91070813	8 x 1/4"	17	52
91071013	10 x 1/4"	17	52

FLOWREGELAARS

Compacte flowregelaar push-in - toevoer




TECH DATA 30187

Eenrichting - verzonken regelschroef - kort conisch draad met seal

MRK			H mm
90180405	4 x M5	8	24
90180410	4 x 1/8"	14	30.5
90180605	6 x M5	8	24
90180610	6 x 1/8"	14	30.5
90180613	6 x 1/4"	17	36
90180810	8 x 1/8"	14	30.5
90180813	8 x 1/4"	17	36

Flowregelaar BSP female - toevoer



TECH DATA 30188

Eenrichting - verzonken regelschroef

MRK	BSPP		H mm
90101010	1/8"	14	31
90101313	1/4"	17	36



TECH DATA 30188

Eenrichting - uitwendige regelschroef

MRK	BSPP		H mm
91101010	1/8"	14	35
91101313	1/4"	17	45

Flowregelaar opsteek - bidirectioneel



TECH DATA 30184

Tweerichting - verzonken regelschroef

MRK			H mm
90120405	4 x M5	8	24
90120410	4 x 1/8"	14	31
90120605	6 x M5	8	26
90120610	6 x 1/8"	14	31
90120613	6 x 1/4"	17	36
90120810	8 x 1/8"	14	31
90120813	8 x 1/4"	17	36
90121013	10 x 1/4"	17	36




TECH DATA 30184

Tweerichting - uitwendige regelschroef

MRK			H mm
91120405	4 x M5	8	35
91120410	4 x 1/8"	14	45
91120605	6 x M5	8	43
91120610	6 x 1/8"	14	45
91120613	6 x 1/4"	17	52
91120810	8 x 1/8"	14	45
91120813	8 x 1/4"	17	52
91121013	10 x 1/4"	17	52


Flowregelaar push-in - bidirectioneel



TECH DATA 30186

Tweerichting - verzonken regelschroef

MRK			H mm
90130405	4 x M5	8	24
90130410	4 x 1/8"	14	31
90130610	6 x 1/8"	14	31
90130613	6 x 1/4"	17	36
90130810	8 x 1/8"	14	31
90130813	8 x 1/4"	17	36
90131013	10 x 1/4"	17	36




TECH DATA 30186

Tweerichting - uitwendige regelschroef

MRK			H mm
91130405	4 x M5	8	35
91130410	4 x 1/8"	14	45
91130610	6 x 1/8"	14	45
91130613	6 x 1/4"	17	52
91130810	8 x 1/8"	14	45
91130813	8 x 1/4"	17	52
91131013	10 x 1/4"	17	52

FLOWREGELAARS

Flowregelaar BSP female - bidirectioneel



TECH DATA 30188

Tweerichting - verzonken regelschroef

MRK	BSPP		H mm
90141010	1/8"	14	31
90141313	1/4"	17	36



TECH DATA 30188

Tweerichting - uitwendige regelschroef

MRK	BSPP		H mm
91141010	1/8"	14	35
91141313	1/4"	17	45

Compacte flowregelaar push-in - bidirectioneel




TECH DATA 30187

Tweerichting - verzonken regelschroef - kort conisch draad met seal

MRK			H mm
90200405	4 x M5	8	24
90200410	4 x 1/8"	14	30.5
90200605	6 x M5	8	24
90200610	6 x 1/8"	14	30.5
90200613	6 x 1/4"	17	36
90200810	8 x 1/8"	14	30.5
90200813	8 x 1/4"	17	36


Inline flowregelaar BSP female



TECH DATA 30191

Eenrichting - uitwendige regelschroef

MRK			H mm
90050505	M5	12	26
90051010	1/8"	15	35
90051313	1/4"	15	46
90051717	3/8"	22	50
90052121	1/2"	22	60



TECH DATA 30191

Tweerichting - uitwendige regelschroef

MRK			H mm
90060505	M5	12	26
90061010	1/8"	15	35
90061313	1/4"	15	46
90061717	3/8"	22	50
90062121	1/2"	22	60

LOGIC VENTIELEN

Materiaal:
Huis: geanodiseerd aluminium
Veren: RVS
Seals: NBR
Inerne delen: messing
Medium: Perslucht

Temperatuur:
-10°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
2 tot 10 bar

Wisselventiel (OF-ventiel)



TECH DATA 30192

BSP female

6690	BSPP	ND mm
8870-1/8	1/8"	2.5

Tweedrukventiel (EN-ventiel)



TECH DATA 30192

BSP female

6690	BSPP	ND mm
8872-1/8	1/8"	2.5

ELEKTROPNEUMATISCHE VENTIELEN

TECH DATA **30193**


Flow:
1/8": 740 Nl/min
1/4": 1200 Nl/min

Materiaal:
Huis: geanodiseerd aluminium
Spoel: chemisch vernikkeld
Seals: NBR

Temperatuur:
-10°C tot +60°C


Maximale werkdruk:
Monostabiel: 2 tot 10 bar
Bistabiel: 1 tot 10 bar

Elektropneumatische ventielen worden standaard geleverd zonder spoel en stekker. Deze zijn te vinden op pagina 33




Elektropneumatische 3/2 ventielen





NC - monostabiel veerretour


6690	BSPP
01VS03NC02	1/8"
01VS03NC03	1/4"



NO - monostabiel veerretour

6690	BSPP
01VS03NO02	1/8"
01VS03NO03	1/4"






Bistabiel

6690	BSPP
01VS130002	1/8"
01VS130003	1/4"

Elektropneumatische 5/2 ventielen






Monostabiel veerretour

6690	BSPP
01VS050002	1/8"
01VS050003	1/4"






Bistabiel

6690	BSPP
01VS150002	1/8"
01VS150003	1/4"


Elektropneumatische 5/3 ventielen






Monostabiel veerretour - CC middenstand gesloten

6690	BSPP
01VS07CC02	1/8"
01VS07CC03	1/4"



Monostabiel veerretour - OC middenstand geopend

6690	BSPP
01VS07OC02	1/8"
01VS07OC03	1/4"



Monostabiel veerretour - PC middenstand onder druk

6690	BSPP
01VS07PC02	1/8"
01VS07PC03	1/4"

LUCHTBEDIENDE VENTIELEN


TECH DATA **30194**

Flow:
1/8": 740 Nl/min
1/4": 1200 Nl/min

Materiaal:
Huis: geanodiseerd aluminium
Spoel: chemisch vernikkeld
Seals: NBR


Temperatuur:
-10°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
Monostabiel: 2 tot 10 bar
Bistabiel: 1 tot 10 bar




Luchtbediende 3/2 ventielen





NC - monostabiel veerretour


6690	BSPP
01VP03NC02	1/8"
01VP03NC03	1/4"



NO - monostabiel veerretour

6690	BSPP
01VP03NO02	1/8"
01VP03NO03	1/4"






Bistabiel

6690	BSPP
01VP130002	1/8"
01VP130003	1/4"

Luchtbediende 5/2 ventielen






Monostabiel veerretour

6690	BSPP
01VP050002	1/8"
01VP050003	1/4"






Bistabiel

6690	BSPP
01VP150002	1/8"
01VP150003	1/4"


Luchtbediende 5/3 ventielen






Monostabiel veerretour - CC middenstand gesloten

6690	BSPP
01VP07CC02	1/8"
01VP07CC03	1/4"



Monostabiel veerretour - OC middenstand geopend

6690	BSPP
01VP07OC02	1/8"
01VP07OC03	1/4"



Monostabiel veerretour - PC middenstand onder druk

6690	BSPP
01VP07PC02	1/8"
01VP07PC03	1/4"

HANDBEDIENDE VENTIELEN

TECH DATA **30195**


Flow:
1/8": 740 Nl/min
1/4": 1200 Nl/min

Materiaal:
Huis: geanodiseerd aluminium
Spoel: chemisch vernikkeld
Seals: NBR

Temperatuur:
-10°C tot +60°C


Maximale werkdruk:
0 tot 10 bar

Paneelmontage:
M16 x 1




Handbediende 3/2 ventielen - trek/drukknop





NC - monostabiel veerretour

6690	BSPP
01VT03NC02	1/8"
01VT03NC03	1/4"




Bistabiel

6690	BSPP
01VT130002	1/8"
01VT130003	1/4"


Handbediende 5/2 ventielen - trek/drukknop





Monostabiel veerretour

6690	BSPP
01VT050002	1/8"
01VT050003	1/4"




Bistabiel

6690	BSPP
01VT150002	1/8"
01VT150003	1/4"


Handbediende 3/2 ventielen - 90° hefboom





NC - monostabiel veerretour

6690	BSPP
01VL03NC02	1/8"
01VL03NC03	1/4"




Bistabiel

6690	BSPP
01VL130002	1/8"
01VL130003	1/4"

HANDBEDIENDE VENTIELEN


Handbediende 5/2 ventielen - 90° hefboom





Monostabiel veerretour

6690	BSPP
01VL050002	1/8"
01VL050003	1/4"




Bistabiel

6690	BSPP
01VL150002	1/8"
01VL150003	1/4"


Handbediende 5/3 ventielen - 90° hefboom






Monostabiel veerretour - CC middenstand gesloten

6690	BSPP
01VL07CC02	1/8"
01VL07CC03	1/4"




Monostabiel veerretour - OC middenstand geopend

6690	BSPP
01VL07OC02	1/8"
01VL07OC03	1/4"




Monostabiel veerretour - PC middenstand onder druk

6690	BSPP
01VL07PC02	1/8"
01VL07PC03	1/4"




Bistabiel - CC middenstand gesloten

6690	BSPP
01VL27CC02	1/8"
01VL27CC03	1/4"



Bistabiel - OC middenstand geopend

6690	BSPP
01VL27OC02	1/8"
01VL27OC03	1/4"




Bistabiel - PC middenstand onder druk

6690	BSPP
01VL27PC02	1/8"
01VL27PC03	1/4"

BASISPLATEN

Basisplaten

TECH DATA 30196



1/8" - compleet met schroeven en O-ring

6690	BSPP	No. of Stations
01VB000002	1/8"	2
01VB000003	1/8"	3
01VB000004	1/8"	4
01VB000005	1/8"	5
01VB000006	1/8"	6
01VB000007	1/8"	7
01VB000008	1/8"	8
01VB000009	1/8"	9
01VB000010	1/8"	10

1/4" - compleet met schroeven en O-ring

6690	BSPP	No. of Stations
01VB010002	1/4"	2
01VB010003	1/4"	3
01VB010004	1/4"	4
01VB010005	1/4"	5
01VB010006	1/4"	6
01VB010007	1/4"	7
01VB010008	1/4"	8
01VB010009	1/4"	9
01VB010010	1/4"	10

Accessoires basisplaten

TECH DATA 30196



Pluggen voor drieweg ventielaansluiting

6690	
01VB600000	1/8"
01VB600001	1/4"



Pluggen voor basisplaat

6690	
01VB800000	1/8"
01VB800001	1/4"



Blindplaten

6690	
01VB900000	1/8"
01VB900001	1/4"

MAGNEETVENTIELEN

TECH DATA 30197

Flow:
300 Nl/min

Materiaal:
Huis: geanodiseerd aluminium
Seals: NBR


Temperatuur:
-10°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
0 tot 10 bar

Magneetventielen worden standaard geleverd zonder spoel en stekker.




Magneetventielen 3/2



NC - met manual override

6690	
07VS03NC02	1/8"
07VS03NCX1	4mm



NO - met manual override

6690	
07VS03NO02	1/8"
07VS03NOX1	4mm

Spoelen en stekkers

Voltage tolerantie: ±10%
Isolatieklasse: F CEI EN 60085
IP65 IEC 60529 met stekker

TECH DATA 30198



Spoelen - DIN 43650 B

6690	
SOL01012C1000	12V DC 3W
SOL01024A2000	24V AC 5VA
SOL01024C1000	24V DC 3W
SOL01024C3000	24V DC 2W
SOL01110A2000	110V AC 5VA
SOL01220A2000	220V AC 5VA

Isolatieklasse: IP65 IEC 60529 met stekker
Kabeldiameter: 6-8mm



Stekkers - standaard

6690		
CON0100001	standaard A 2 pins	Zwart

Isolatieklasse: IP65 IEC 60529 met stekker
Kabeldiameter: 6-8mm

TECH DATA 30198



Stekkers - LED

6690		
CON0202400	LED+VDR 0-24V	Transparant
CON0211000	LED+VDR 110V	Transparant
CON0225000	LED+VDR 220V	Transparant

HAND- EN MECHANISCH BEDIENDE VENTIELEN

TECH DATA 3097

Medium: Geconditioneerde perslucht. Gefilterd (40µm).
Materiaal: Aluminiumlegering
Afdichtingen: NBR


Werktemperatuur:
-20°C tot +70°C

Werkdruk:
0 tot 10 bar

2 Year Warranty

Mechanisch bediende 3/2 ventielen - micro paneelmontage






Stift

0335	
K3M3B-06	1/8"
K3M3B-08	1/4"






Rolarm

0335	
K3M3R-05	M5
K3M3R-06	1/8"
K3M3R-08	1/4"






Roller

0335	
K3M3V-05	M5
K3M3V-06	1/8"
K3M3V-08	1/4"





Rolarm - 1 richting

0335	
K3M3L-05	M5
K3M3L-06	1/8"
K3M3L-08	1/4"

Handbediende 3/2 ventielen - micro paneelmontage





Hefboom/hefboom

0335	
K3M3Y-05	M5
K3M3Y-06	1/8"
K3M3Y-08	1/4"

HAND- EN MECHANISCH BEDIENDE VENTIELEN

TECH DATA 3097

Medium: Geconditioneerde perslucht. Gefilterd (40µm).
Materiaal: Aluminiumlegering
Afdichtingen: NBR


Werktemperatuur:
-20°C tot +70°C

Werkdruk:
0 tot 10 bar

2 Year Warranty

Handbediende 3/2 ventielen - micro paneelmontage





Drukknop (omhuld)

0335		
K3M3PF-05-B	M5	Zwart
K3M3PF-05-G	M5	Groen
K3M3PF-06-B	1/8"	Zwart
K3M3PF-06-G	1/8"	Groen
K3M3PF-06-R	1/8"	Rood
K3M3PF-08-B	1/4"	Zwart
K3M3PF-08-G	1/4"	Groen
K3M3PF-08-R	1/4"	Rood






Drukknop (extern)

0335		
K3M3PP-05-B	M5	Zwart
K3M3PP-05-G	M5	Groen
K3M3PP-05-R	M5	Rood
K3M3PP-06-B	1/8"	Zwart
K3M3PP-06-G	1/8"	Groen
K3M3PP-06-R	1/8"	Rood
K3M3PP-08-B	1/4"	Zwart
K3M3PP-08-G	1/4"	Groen
K3M3PP-08-R	1/4"	Rood






Paddestoelknop

0335		
K3M3PM-06-B	1/8"	Zwart
K3M3PM-06-G	1/8"	Groen
K3M3PM-06-R	1/8"	Rood
K3M3PM-08-B	1/4"	Zwart
K3M3PM-08-G	1/4"	Groen
K3M3PM-08-R	1/4"	Rood






Paddestoelknop - vergrendeling

0335		
K3M3PL-05-R	M5	Rood
K3M3PL-06-R	1/8"	Rood
K3M3PL-08-R	1/4"	Rood





Schakelaar - 2 posities

0335	
K3M3HS05	M5
K3M3HS06	1/8"
K3M3HS08	1/4"

HAND- EN MECHANISCH BEDIENDE VENTIELEN

Medium: Geconditioneerde perslucht, gefilterd (40µm) en gesmeerd.
Materiaal: Aluminiumlegering
Afdichtingen: NBR

Werktemperatuur:
-20°C tot +70°C

Werkdruk:
0 tot 8 bar

2 Year Warranty

Handbediende 3/2 ventielen

TECH DATA 3032






Trek/druk

0335	BSPP
CKL110-06	1/8"
CKL210-08	1/4"
CKL310-10	3/3"

TECH DATA 3038






Drukknop (omhuld)

0335	BSPP	
K3M3PL-05-R	M5	Rood
K3M3PL-06-R	1/8"	Rood
K3M3PL-08-R	1/4"	Rood

TECH DATA 3038






Drukknop (extern)

0335	BSPP	
KSCPP-06-B	1/8"	Zwart
KSCPP-06-G	1/8"	Groen

TECH DATA 3038






Paddestoelknop

0335	BSPP	
KSCPM-06-B	1/8"	Zwart
KSCPM-06-G	1/8"	Groen
KSCPM-06-R	1/8"	Rood

TECH DATA 3038





Paddestoelknop - vergrendeling

0335	BSPP	
KSCPL-06-R	1/8"	Rood

TECH DATA 3038






Hefboom/hefboom

0335	BSPP
KSY-06	1/8"

TECH DATA 3038





Schakelaar

0335	BSPP	
KSCHS-06-B	1/8"	Zwart
KSCHS-06-G	1/8"	Groen
KSCHS-06-R	1/8"	Rood

HAND- EN MECHANISCH BEDIENDE VENTIELEN


Werktemperatuur:
-20°C tot +70°C

Mechanisch bediende 3/2 ventielen

TECH DATA 3038

Werkdruk:
0 tot 8 bar






Rolnok

0335	BSPP	
KSCL-06	1/8"	Rolnok eenrichting hefboom
KSCR-06	1/8"	Rolnok hefboom
KSCV-06	1/8"	Rolnok

TECH DATA 3038

Werkdruk:
0 tot 8 bar





Stift

0335	BSPP
KCB-06	1/8"

TECH DATA 10061

Werkdruk:
0 tot 10 bar





Rolnok/veer

0335	BSPP
ZMCR-06-W	1/8"

TECH DATA 10061

Werkdruk:
0 tot 10 bar





Verstelbare rolnok/veer

0335	BSPP
ZMCJ-06-W	1/8"

TECH DATA 10061

Werkdruk:
0 tot 10 bar





Antenne/veer


0335	BSPP
ZMCP-06-W	1/8"

Handbediende 4/2 ventielen

TECH DATA 3033

Werkdruk:
0 tot 10 bar





Hefboom/hefboom


0335	BSPP
DKHV210-06-S	1/8"
DKHV310-08-S	1/4"
DKHV310-10-S	3/8"
DKHV410-15-S	1/2"
DKHV410-20-S	3/4"

Handbediende 4/3 ventielen

TECH DATA 3033

Werkdruk:
0 tot 10 bar





Hefboom/hefboom/hefboom - gesloten middenstand

0335	BSPP
DKHV230-C-06-S	1/8"
DKHV330-C-08-S	1/4"
DKHV330-C-10-S	3/8"
DKHV430-C-15-S	1/2"

HAND- EN MECHANISCH BEDIENDE VENTIELEN

Werktemperatuur:
-20°C tot +70°C

Werkdruk:
0 tot 8 bar

2 Year Warranty

Handbediende 5/2 ventielen

TECH DATA 3034





Trek/druk

0335	BSPP
DKL110-06	1/8"
DKL210-08	1/4"
DKL310-10	3/8"

TECH DATA 3041






Hefboom/hefboom

0335	BSPP
DKH210-06	1/8"
DKH310-08	1/4"
DKH310-10	3/8"

Handbediende 5/3 ventielen

TECH DATA 3045






Hefboom/hefboom/hefboom - gesloten middenstand

0335	BSPP
DKH230-C-06	1/8"
DKH230-C-08	1/4"
DKH330-C-10	3/8"

TECH DATA 3046






Hefboom/veer/hefboom - gesloten middenstand

0335	BSPP
DKHA230-C-06	1/8"
DKHA230-C-08	1/4"
DKHA330-C-10	3/8"

Voetbediende 5/2 ventielen

TECH DATA 3055






Voet/veer

0335	
DKF210-08	-
DKF210-08G	Beschermd





Voet/voet


0335	
DKF210-08L	-
DKF210-08LG	Beschermd

Flowregelaars

TECH DATA 3056

Werkdruk:
0,5 tot 10 bar





Eenrichting

0335	BSPP
K100-06	1/8"
K300-10	3/8"
K300-15	1/2"

Handschuifventielen 3/2

TECH DATA 3035

Werkdruk:
0-10 bar





BSP female

0335	BSPP
KSV-06	1/8"
KSV-08	1/4"
KSV-10	3/8"
KSV-15	1/2"
KSV-20	3/4"
KSV-25	1"

LUCHTBEDIENDE VENTIELEN

Medium: Geconditioneerde perslucht, gefilterd (40µm) en gesmeerd.
Materiaal: Aluminiumlegering
Afdichtingen: NBR

Werktemperatuur:
-20°C tot +70°C

Werkdruk:
1,5 tot 8 bar

2 Year Warranty

Luchtbediende 3/2 ventielen

TECH DATA 3036






Pilot/veer - NO

0335	BSPP
CKA210-06-NO	1/8"
CKA210-08-NO	1/4"
CKA310-10-NO	3/8"

TECH DATA 3036





Pilot/veer - NC

0335	BSPP
CKA210-06-NC	1/8"
CKA210-08-NC	1/4"
CKA310-10-NC	3/8"

TECH DATA 3036





Pilot/pilot

0335	BSPP
CKA220-06	1/8"
CKA220-08	1/4"
CKA320-10	3/8"

Luchtbediende 5/2 ventielen

TECH DATA 3037





Pilot/veer

0335	BSPP
DKA210-06	1/8"
DKA210-08	1/4"
DKA310-10	3/8"
DKA410-15	1/2"

TECH DATA 3037





Pilot/pilot

0335	BSPP
DKA220-06	1/8"
DKA220-08	1/4"
DKA320-10	3/8"
DKA420-15	1/2"

LUCHTBEDIENDE VENTIELEN

TECH DATA 3037

Medium: Geconditioneerde persluchtt, gefilterd (40µm) en gesmeerd.
Materiaal: Aluminiumlegering
Afdichtingen: NBR

Werktemperatuur:
-20°C tot +70°C

Werkdruk:
1,5 tot 8 bar

2 Year Warranty

Luchtbediende 5/3 ventielen





Pilot/pilot - gesloten middenstand

0335	BSPP
DKA230C-06	1/8"
DKA230C-08	1/4"
DKA330C-10	3/8"
DKA430C-15	1/2"





Pilot/pilot - middenstand ontlucht

0335	BSPP
DKA230E-06	1/8"
DKA230E-08	1/4"
DKA330E-10	3/8"
DKA430E-15	1/2"






Pilot/pilot - middenstand druk

0335	BSPP
DKA230P-06	1/8"
DKA430P-15	1/2"

Voor
FT PRO
persluchtslangen



…zie hoofdstuk 6

ELEKTRISCH BEDIENDE VENTIELEN

Medium: Geconditioneerde perslucht. Gefilterd (40µm) & gesmeerd.
Materiaal: Aluminiumlegering
Afdichtingen: NBR

Werktemperatuur:
-20°C tot +70°C

Werkdruk:
1,5 tot 8 bar

2 Year Warranty

Elektrisch bediende 3/2 ventielen

TECH DATA 3107





Direct werkend - NC - M5

0335	
KCV1-M5-B	24V DC
KCV1-M5-C	110V 50/60Hz

TECH DATA 3107





Direct werkend - NC - 1/8"

0335	
KCV1-06-B	24V DC
KCV1-06-C	110V 50/60Hz
KCV1-06-A	220V 50/60Hz

TECH DATA 3039





Solenoid/veer - NO

0335	BSPP
CKV210-06-NO	1/8"
CKV210-08-NO	1/4"
CKV310-10-NO	3/8"

TECH DATA 3039





Solenoid/veer - NC

0335	BSPP
CKV210-06-NC	1/8"
CKV210-08-NC	1/4"
CKV310-10-NC	3/8"

TECH DATA 3039



Solenoid/solenoid

0335	BSPP
CKV220-06	1/8"
CKV220-08	1/4"
CKV320-10	3/8"

Bevestigingscomponenten

TECH DATA 3107



Koppelingsschroef en O-ring

0335
KCV1-P31

TECH DATA 3107



Koppelingsschroef en (eind)bevestigingsmoer

0335
KCV1-P30

TECH DATA 3107



Basisplaat

0335
KCV1-P32

ELEKTRISCH BEDIENDE VENTIELEN

TECH DATA **3040**

Medium: Geconditioneerde perslucht, gefilterd (40µm) en gesmeerd.
Materiaal: Aluminiumlegering
Afdichtingen: NBR

Werktemperatuur:
-20°C tot +70°C

Werkdruk:
1,5 tot 8 bar

2 Year Warranty

Elektrisch bediende 5/2 ventielen





Solenoid/veer

0335	BSPP
DKV210-06	1/8"
DKV210-08	1/4"
DKV310-10	3/8"
DKV410-15	1/2"





Solenoid/solenoid

0335	BSPP
DKV220-06	1/8"
DKV220-08	1/4"
DKV320-10	3/8"
DKV420-15	1/2"

Elektrisch bediende 5/3 ventielen





Alleen te gebruiken bij 5/2 ventielen

Solenoid/solenoid - gesloten middenstand

0335	BSPP
DKV230C-06	1/8"
DKV230C-08	1/4"
DKV330C-10	3/8"
DKV430C-15	1/2"





Solenoid/solenoid - middenstand ontlucht

0335	BSPP
DKV230E-06	1/8"
DKV330E-10	3/8"
DKV430E-15	1/2"
DKV420-15	1/2"






Solenoid/solenoid - middenstand druk

0335	BSPP
DKV230P-06	1/8"
DKV230P-08	1/4"
DKV330P-10	3/8"
DKV430P-15	1/2"

Basisplaten

TECH DATA 3042



1/4" BSP

0335	No. of Stations
B00KM-1F	1
B00KM-2F	2
B00KM-3F	3
B00KM-4F	4
B00KM-5F	5
B00KM-6F	6
B00KM-8F	8
B00KM-10F	10

3/8" BSP

0335	No. of Stations
C00KM-1F	1
C00KM-2F	2
C00KM-3F	3
C00KM-4F	4
C00KM-5F	5
C00KM-8F	8
C00KM-10F	10

Het maximaal beschikbare aantal stations is 8

1/2" BSP

0335	No. of Stations
D00KM-1F	1
D00KM-2F	2
D00KM-3F	3
D00KM-4F	4
D00KM-6F	6
D00KM-8F	8

Blindplaten

TECH DATA 3042



Enkel

0335	To Suit
B00KM-B	B-serie
C00KM-B	C-serie

Namur 5/2 ventielen

TECH DATA 3043





Solenoid/veer

0335	BSPP
DKM310-08	1/4"
DKM310-10	3/8"

TECH DATA 3043





Solenoid/solenoid

0335	BSPP
DKM320-08	1/4"
DKM310-10	3/8"

Spoelen met stekker

TECH DATA 3044



Spoel en LED stekker

0335	
K-12DC	12V DC
K-24DC	24V DC
K-24AC	24V 50/60Hz
K-110AC	110V 50/60Hz
K-220AC	220V 50/60Hz

LOGIC VENTIELEN

TECH DATA 3098

Werktemperatuur: 0°C tot +60°C

Werkdruk: 2 tot 10 bar

2 Year Warranty

Basisventiel - NOT



4mm push-in

0335

KP080394

Tweedrukventiel - AND



4mm push-in

0335

KP080254

Basisventiel - YES



4mm push-in

0335

KP080494

Monostabiel ventiel



4mm push-in

0335

KP040034

Wisselventiel - OR



4mm push-in

0335

KP080214

Lucht-conditionering
Afsluiters
Fittingen
Snel-koppelingen
Slangen, hespels en toebehoren
Roestvast staal
Malleable fittingen
Ringleiding-systemen
Gereedschap & reinigings-techniek
Compressoren
Hydrauliek

SPECIALIST VENTIELEN

Werktemperatuur:
0°C tot +60°C

Impuls ventielen

TECH DATA 3099

Werkdruk:
2 tot 10 bar



1/8" BSP - NO

0335

KP100014

TECH DATA 3099

Werkdruk:
2 tot 10 bar



1/8" BSP - NC

0335

KP100094

Oscillatie ventielen

TECH DATA 3100

Werkdruk:
2 tot 10 bar



1/4" BSP - continue cyclus

0335

KP010444

TECH DATA 3100

Werkdruk:
2 tot 10 bar



1/4" BSP - luchtbediend

0335

KP010464

Flip Flop ventiel

TECH DATA 3103

Werkdruk:
3 tot 10 bar



1/4" BSP - luchtbediend

0335

KP100354

SPECIALIST VENTIELEN

Werktemperatuur:
0°C tot +60°C

2 Year Warranty

High flow pneumatische timer

TECH DATA 3101

Werkdruk:
2 tot 10 bar



Voor automatische teruggang - 1/8" BSP

0335

KP000744

Vacuümgedreven vloeistofsproeier

TECH DATA 3102

Werkdruk:
3 tot 8 bar



M5

0335

KP2005

Veiligheidsunit (voor 2-handsgebruik)

TECH DATA 3099



Deze geassembleerde unit is speciaal ontworpen met de veiligheid van operators in gedachten.
De unit vereist beide handen van de operator om te functioneren. Als beide 3/2 drukknop ventielen niet geactiveerd zijn binnen 0.5 seconden zal de unit niet in werking worden gesteld.

Werktemperatuur:
0°C tot +60°C

Werkdruk:
3 tot 8 bar



4mm push-in

0341

KP081564

Basis veiligheidsunit - 1/8" BSP

0341

KPBU081564

PNEUMATISCHE VIBRATOREN

Pneumatische kogelvibratoren

TECH DATA **1012**

Max. omgevings-temperatuur:
+100°C

Werkdruk:
Minimaal 2 bar
Maximaal 6 bar

- Deze pneumatische kogelvibrator veroorzaakt door middel van een roterende kogel een roterende trilling. De frequentie kan geregeld worden door aanpassing van de persluchtdruk
  Toepassing: Het in beweging houden, verdichten en lostrillen van stortgoed. Voorbeelden: Chemische poeders, graan, zand, grind en cement.
- Voor binnen- en buitengebruik, maar niet bestand tegen onderdompeling in vloeistof.



BSP female

0314		bar	bar	Air Consumption at 6 bar	V.P.M. 6 bar
JM8	1/4"	2	6	195 liter	35100
JM10	1/4"	2	6	200 liter	34100
JM13	1/4"	2	6	225 liter	22510
JM16	1/4"	2	6	280 liter	19510
JM20	1/4"	2	6	340 liter	16510
JM25	1/4"	2	6	425 liter	14100
JM30	3/8"	2	6	570 liter	12510
JM36	3/8"	2	6	675 liter	10100

Pneumatische zuigervibratoren

TECH DATA **10158**

Max. omgevings-temperatuur:
+100°C

Werkdruk:
Minimaal 2 bar
Maximaal 6 bar



Aluminium - BSP female

0314		bar	bar	Air Consumption at 6 bar
KFP-12-M	1/8"	2	6	20 liter
KFP-18-M	1/8"	2	6	55 liter
KFP-25-M	1/4"	2	6	88 liter
KFP-35-M	1/4"	2	6	145 liter

Pneumatische turbinevibratoren

TECH DATA **1013**

Max. omgevings-temperatuur:
+120°C

Werkdruk:
Minimaal 2 bar
Maximaal 6 bar

- Deze pneumatische turbinevibrator veroorzaakt door middel van een excentrisch roterende rotor een roterende trilling. De frequentie kan geregeld worden door aanpassing van de persluchtdruk.
  Toepassing: Het in beweging houden, verdichten en lostrillen van stortgoed in o.a. silo's. Voorbeelden: Chemische poeders, graan, zand, grind en cement.



BSP female

0314		bar	bar	Air Consumption at 6 bar	V.P.M. 6 bar
JMT8	1/8"	2	6	120 liter	45900
JMT10	1/4"	2	6	120 liter	37600
JMT13	1/4"	2	6	290 liter	39800
JMT16	1/4"	2	6	290 liter	24100
JMT20	1/4"	2	6	455 liter	23100
JMT25	3/8"	2	6	455 liter	17100
JMT30	3/8"	2	6	745 liter	16100
JMT36	3/8"	2	6	745 liter	13000

HANDBEDIENDE VENTIELEN

TECH DATA **20292**

Medium:
Gesmeerde of ongesmeerde geconditioneerde perslucht
Serie 120 Ventielen met technopolymeer huis.
Geschikt voor single use.
Serie 125 Ventielen met technopolymeer huis.
Geschikt voor single use & battery assembly.
Van alle Aircomp producten zijn op aanvraag technische tekeningen met inbouwmaten beschikbaar.

Temperatuur:
-5°C tot 50°C
Voetbediend pneumatisch
-10°C tot 50°C
Voetbediend elektrisch
-25°C tot 70°C

Maximale werkdruk:
0 - 10 bar

Flow:
Serie 120: 490 l/min bij 6 bar /ΔP 1
Serie 125: 800 l/min bij 6 bar /ΔP 1
Serie 140: 8mm: 75 l/min bij 6 bar /ΔP 1
Serie 140: 1/4" 550 l/min bij 6 bar /ΔP 1

SEAL NBR

Materiaal:
Huis Kunststof (technopolymeer)
Delen, messing en RVS

Serie 120 - 1/8"


Zij-Tuimelaar


Trek/Druk


Tuimelaar

3/2 handbediend ventiel - 1/8" BSP female

VEN		Functie	Lucht
2038-6470	AC HB 3/2 1/8" NC DK Handbediend met Drukknop, Veerretour		1/8"
2038-6488	AC HB 3/2 1/8" DK Handbediend met Trek/Drukknop		1/8"
2038-6496	AC HB 3/2 1/8" NC TUI Handbediend met Tuimelaar, Veerretour		1/8"
2038-6504	AC HB 3/2 1/8" TUI Handbediend met Tuimelaar		1/8"
2038-6512	AC HB 3/2 1/8" NC ZTUI Handbediend met Zij-Tuimelaar, Veerretour		1/8"
2038-6520	AC HB 3/2 1/8" ZTUI Handbediend met Zij-Tuimelaar		1/8"

5/2 handbediend ventiel - 1/8" BSP female

VEN		Functie	Lucht
2038-6538	AC HB 5/2 1/8" DK Veerr Handbediend met Drukknop, Veerretour		1/8"
2038-6546	AC HB 5/2 1/8" DK Handbediend met Trek/Drukknop		1/8"
2038-6595	AC HB 5/2 1/8" TUI Veerr Handbediend met Tuimelaar, Veerretour		1/8"
2038-6603	AC HB 5/2 1/8" TUI Handbediend met Tuimelaar		1/8"

5/3 handbediend ventiel - 1/8" BSP female

VEN		Functie	Lucht
2038-6553	AC HB 5/3 1/8" DK Mid Gesloten RTC Handbediend met Drukknop, Return To Centre		1/8"
2038-6561	AC HB 5/3 1/8" DK Mid Geopend RTC Handbediend met Drukknop, Return To Centre		1/8"
2038-6587	AC HB 5/3 1/8" DK Mid Druk RTC Handbediend met Drukknop, Return To Centre		1/8"
2038-6611	AC HB 5/3 1/8" TUI Mid Gesloten Handbediend met Tuimelaar		1/8"
2038-6629	AC HB 5/3 1/8" TUI Mid Geopend Handbediend met Tuimelaar		1/8"
2038-6637	AC HB 5/3 1/8" TUI Mid Druk Handbediend met Tuimelaar		1/8"
2038-6645	AC HB 5/3 1/8" TUI Mid Gesl RTC Handbediend met Tuimelaar, Return To Centre		1/8"
2038-6652	AC HB 5/3 1/8" TUI Mid Geop RTC Handbediend met Tuimelaar, Return To Centre		1/8"
2038-6660	AC HB 5/3 1/8" TUI Mid Druk RTC Handbediend met Tuimelaar, Return To Centre		1/8"

5/2 handbediend ventiel - zij uitvoering - 1/8" BSP female

VEN		Functie	Lucht
2038-6678	AC HB 5/2 1/8" ZTUI Veerr Handbediend met Zij-Tuimelaar, Veerretour		1/8"
2038-6686	AC HB 5/2 1/8" TUI Handbediend met Zij-Tuimelaar		1/8"

5/3 handbediend ventiel - zij uitvoering - 1/8" BSP female

VEN		Functie	Lucht
2038-6694	AC HB 5/3 1/8" ZTUI Mid Gesl Handbediend met Zij-Tuimelaar		1/8"
2038-6702	AC HB 5/3 1/8" ZTUI Mid Geop Handbediend met Zij-Tuimelaar		1/8"
2038-6710	AC HB 5/3 1/8" ZTUI Mid Druk Handbediend met Zij-Tuimelaar		1/8"
2038-6728	AC HB 5/3 1/8" ZTUI Mid Gesl RTC Handbediend met Zij-Tuimelaar, Return To Centre		1/8"
2038-6736	AC HB 5/3 1/8" ZTUI Mid Geop RTC Handbediend met Zij-Tuimelaar, Return To Centre		1/8"
2038-6744	AC HB 5/3 1/8" ZTUI Mid Druk RTC Handbediend met Zij-Tuimelaar, Return To Centre		1/8"










HANDBEDIENDE VENTIELEN

Serie 125 - 1/4”

TECH DATA
30199

Maximale werkdruk:
0 - 10 bar


Zij-Tuimelaar


Trek/Druk


Tuimelaar

5/2 handbediend ventiel - 1/4” BSP female

VEN		Functie	Lucht
1252335001	AC HB 5/2 1/4” DK Veerr Handbediend met Drukknop, Veerretour		1/4”
1252335002	AC HB 5/2 1/4” DK Handbediend met Trek/Drukknop		1/4”
1252335003	AC HB 5/2 1/4” TUI Veerretour Handbediend met Tuimelaar, Veerretour		1/4”
1252335004	AC HB 5/2 1/4” TUI Handbediend met Tuimelaar		1/4”

5/3 handbediend ventiel - 1/4” BSP female

VEN		Functie	Lucht
1252336013	AC HB 5/3 1/4” DK Mid Gesl RTC Handbediend met Drukknop, Return To Centre		1/4”
1252336014	AC HB 5/3 1/4” DK Mid Geop RTC Handbediend met Drukknop, Return To Centre		1/4”
1252336015	AC HB 5/3 1/4” DK Mid Druk RTC Handbediend met Drukknop, Return To Centre		1/4”
1252336001	AC HB 5/3 1/4” TUI Mid Gesl Handbediend met Tuimelaar		1/4”
1252336002	AC HB 5/3 1/4” TUI Mid Geop Handbediend met Tuimelaar		1/4”
1252336003	AC HB 5/3 1/4” TUI Mid Druk Handbediend met Tuimelaar		1/4”
1252336004	AC HB 5/3 1/4” TUI Mid Gesl RTC Handbediend met Tuimelaar, Return To Centre		1/4”
1252336005	AC HB 5/3 1/4” TUI Mid Geop RTC Handbediend met Tuimelaar, Return To Centre		1/4”
1252336006	AC HB 5/3 1/4” TUI Mid Druk RTC Handbediend met Tuimelaar, Return To Centre		1/4”

5/2 handbediend ventiel - zij uitvoering - 1/4” BSP female

VEN		Functie	Lucht
1252335005	AC HB 5/2 1/4” ZTUI Veerr Handbediend met Zij-Tuimelaar, Veerretour		1/4”
1252335006	AC HB 5/2 1/4” ZTUI Handbediend met Zij-Tuimelaar		1/4”

5/3 handbediend ventiel - zij uitvoering - 1/4” BSP female

VEN		Functie	Lucht
1252336007	AC HB 5/3 1/4” ZTUI Mid Gesl Handbediend met Zij-Tuimelaar		1/4”
1252336008	AC HB 5/3 1/4” ZTUI Mid Geop Handbediend met Zij-Tuimelaar		1/4”
1252336009	AC HB 5/3 1/4” ZTUI mid druk Handbediend met Zij-Tuimelaar		1/4”
1252336010	AC HB 5/3 1/4” ZTUI Mid Gesl RTC Handbediend met Zij-Tuimelaar, Return to Centre		1/4”
1252336011	AC HB 5/3 1/4” ZTUI Mid Geop RTC Handbediend met Zij-Tuimelaar, Return to Centre		1/4”
1252336012	AC HB 5/3 1/4” ZTUI Mid Druk RTC Handbediend met Zij-Tuimelaar, Return to Centre		1/4”

HANDBEDIENDE VENTIELEN

Serie 120 - 1/8”

TECH DATA 20292

Maximale werkdruk: 0 - 10 bar

Let op: deze ventielen worden geleverd zonder schakelaar.



3/2 handbediend ventiel - exclusief schakelaar - 1/8” BSP female

VEN		Functie	Lucht
2038-6942	AC HB 3/2 1/8” NC ZS Handbediend, NC, Zonder Schakelaar		1/8”
2038-6959	AC HB 3/2 1/8” NO ZS Handbediend, NO, Zonder Schakelaar		1/8”

5/2 handbediend ventiel - exclusief schakelaar - 1/8” BSP female

VEN		Functie	Lucht
2038-7064	AC HB 5/2 1/8” ZS Handbediend, Zonder Schakelaar		1/8”

Serie 125 - 1/4”

TECH DATA 30199

Maximale werkdruk: 1 - 10 bar



5/2 handbediend ventiel - exclusief schakelaar - 1/4” BSP female

VEN		Functie	Lucht
1252535005	AC HB 5/2 1/4” ZS Handbediend, Zonder Schakelaar		1/4”

Schakelaars

TECH DATA 30200

Schakelaars met metalen behuizing voor handbediende ventielen zonder schakelaar van serie 120 en 125.

Sleutelschakelaar

VEN		Functie
2038-7296	AC SSCHA-M 2S Sleutel Sleutelschakelaar, 2 Standen	

Draaischakelaar

VEN		Functie
2038-7304	AC SCHA-M 2S Draai 29,5 Draaischakelaar, 2 Standen, Hendel 29,5mm	
2038-7312	AC SCHA-M 2S draai 29,5, VR Draaischakelaar, 2 Standen, Veerretour, Hendel 29,5mm	
2038-7320	AC SCHA-M 3S Draai 29,5 Draaischakelaar, 3 Standen, Hendel 29,5mm	
2038-7338	AC SCHA-M 3S Draai 29,5, RTC Draaischakelaar, 3 Standen, Return to Centre, Hendel 29,5mm	
2038-7346	AC SCHA-M 2S Draai 39 Draaischakelaar, 2 Standen, Hendel 39mm	
2038-7361	AC SCHA-M 2S Draai 39, VR Draaischakelaar, 2 Standen, Veerretour, Hendel 39mm	
2038-7379	AC SCHA-M 3S Draai 39 Draaischakelaar, 3 Standen, Hendel 39mm	
2038-7387	AC SCHA-M 3S Draai 39, RTC Draaischakelaar, 3 Standen, Return to Centre, Hendel 39mm	

Drukknopschakelaar (zonder knopkap)

VEN		Functie
2038-7403	AC M Drukknop (zonder knopkap)	

Knopkap (t.b.v. drukknopschakelaar)

VEN		Functie
1003A00048	AC Knopkap, Zwart T.b.v. Drukknopschakelaar	
1003A00049	AC Knopkap, Rood T.b.v. Drukknopschakelaar	
2038-7429	AC Knopkap, Blauw T.b.v. Drukknopschakelaar	
2038-7437	AC Knopkap, Geel T.b.v. Drukknopschakelaar	
2038-7445	AC Knopkap, Groen T.b.v. Drukknopschakelaar	

Paddestoelschakelaar

VEN		Functie
2038-7510	AC BI 40mm Paddestoel, Rood Bidirectionele Paddestoelschakelaar	
2038-7528	AC BI 40mm Paddestoel Zwart Bidirectionele Paddestoelschakelaar	
2038-7585	AC DR 40mm Paddestoel, Rood Om as Draaiende Paddestoelschakelaar	
2038-7593	AC DR 60mm Paddestoel, Rood Om as Draaiende Paddestoelschakelaar	

Pookschakelaar

VEN		Functie
2038-7577	AC MU Pook, Rood Multidirectionele Pookschakelaar	

MECHANISCH BEDIENDE VENTIELEN

Serie 120 - 1/8”

TECH DATA **20292**

Maximale werkdruk:
Zonder hulplucht 0 - 10 bar
Met hulplucht 1 - 10 bar



1 Richting

3/2 mechanisch bediend ventiel - 1/8” BSP female

VEN		Functie	Lucht
2038-6751	AC MB 3/2 1/8” NC SB Mechanisch, Stiftbediend		1/8”
2038-6769	AC MB 3/2 1/8” NO SB Mechanisch, Stiftbediend		1/8”
2038-6777	AC MB 3/2 1/8” NC SB-HL Mechanisch, Stiftbediend, Hulplucht		1/8”
2038-6785	AC MB 3/2 1/8” NO SB-HL Mechanisch, Stiftbediend, Hulplucht		1/8”
2038-6793	AC MB120 3/2 1/8” NC SB-HL Pan Mechanisch, Stiftbediend, Hulplucht, Paneelmontage		1/8”
2038-6819	AC MB 3/2 1/8” NO SB-HL Pan Mechanisch, Stiftbediend, Hulplucht, Paneelmontage		1/8”
2038-6827	AC MB 3/2 1/8” NC VRA Mechanisch, Verlengde Rolarm Bediend		1/8”
2038-6835	AC MB 3/2 1/8” NO VRA Mechanisch, Verlengde Rolarm Bediend		1/8”
2038-6868	AC MB 3/2 1/8” NC RA-HL Mechanisch, Rolarm Bediend, Hulplucht		1/8”
2038-6876	AC MB 3/2 1/8” NO RA-HL Mechanisch, Rolarm Bediend, Hulplucht		1/8”
2038-6843	AC MB 3/2 1/8” NC RA1 Mechanisch, Rolarm Bediend, 1 Richting		1/8”
2038-6850	AC MB 3/2 1/8” NO RA1 Mechanisch, Rolarm Bediend, 1 Richting		1/8”
2038-6884	AC MB 3/2 1/8” NC RA1-HL, Mechanisch, Rolarm Bediend, 1 Richting, Hulplucht		1/8”
2038-6892	AC MB 3/2 1/8” NO RA1-HL, Mechanisch, Rolarm Bediend, 1 Richting, Hulplucht		1/8”
2038-6900	AC MB 3/2 1/8” NC HEF-HL Mechanisch, Hefboom Bediend, Hulplucht		1/8”
2038-6918	AC MB 3/2 1/8” NO HEF-HL Mechanisch, Hefboom Bediend, Hulplucht		1/8”
2038-6926	AC MB 3/2 1/8” NC ANT Mechanisch, Antenne Bediend		1/8”
2038-6934	AC MB 3/2 1/8” NO ANT Mechanisch, Antenne Bediend		1/8”

5/2 mechanisch bediend ventiel - 1/8” BSP female

VEN		Functie	Lucht
2038-6975	AC MB 5/2 1/8” SB Veerr Mechanisch, Stiftbediend		1/8”
2038-6983	AC MB 5/2 1/8” SB-HL Veerr Mechanisch, Stiftbediend, Hulplucht		1/8”
2038-6991	AC MB 5/2 1/8” SB-HL Pan Veerr Mechanisch, Stiftbediend, Hulplucht, Paneelmontage		1/8”
2038-7007	AC MB 5/2 1/8” RA Veerr Mechanisch, Verlengde Rolarm Bediend		1/8”
2038-7023	AC MB 5/2 1/8” RA-HL Veerr Mechanisch Rolarm Bediend, Hulplucht		1/8”
2038-7015	AC MB 5/2 1/8” RA1 Veerr Mechanisch, Rolarm Bediend, 1 Richting		1/8”
2038-7031	AC MB 5/2 1/8” RA1-HL Veerr Mechanisch, Rolarm Bediend, 1 Richting, Hulplucht		1/8”
2038-7049	AC MB 5/2 1/8” HEF-HL Veerr Mechanisch, Hefboom Bediend, Hulplucht		1/8”
2038-7056	AC MB120 5/2 1/8” ANT-HL Veerr Mechanisch, Antenne Bediend, Hulplucht		1/8”

Serie 125 - 1/4”

TECH DATA **30199**

Maximale werkdruk:
Zonder hulplucht 0 - 10 bar
Met hulplucht 1 - 10 bar



1 Richting

5/2 mechanisch bediend ventiel - 1/4” BSP female

VEN		Functie	Lucht
1252435001	AC MB 5/2 1/4” SB Veerr Mechanisch, Stiftbediend		1/4”
1252535001	AC MB 5/2 1/4” SB-HL Veerr Mechanisch, Stiftbediend, Hulplucht		1/4”
1252535004	AC MB 5/2 1/4” SB-HL Pan Veerr Mechanisch, Stiftbediend, Hulplucht, Paneelmontage		1/4”
1252435002	AC MB 5/2 1/4” RA Veerr Mechanisch, Rolarm Bediend		1/4”
1252535002	AC MB 5/2 1/4” RA-HL Veerr Mechanisch, Rolarm Bediend, Hulplucht		1/4”
1252435003	AC MB 5/2 1/4” RA1 Veerr Mechanisch, Rolarm Bediend, 1 Richting		1/4”
1252535003	AC MB 5/2 1/4” RA1-HL Veerr Mechanisch, Rolarm Bediend, 1 Richting, Hulplucht		1/4”
1252435006	AC MB 5/2 1/4” BA Veerr Mechanisch, Balarm Bediend		1/4”
1252435007	AC MB 5/2 1/4” BA1 Veerr Mechanisch, Balarm Bediend, 1 Richting		1/4”
1252535006	AC MB 5/2 1/4” HEF-HL Veerr Mechanisch, Hefboom Bediend, Hulplucht		1/4”
1252535007	AC MB 5/2 1/4” ANT Veerr Mechanisch, Antenne Bediend		1/4”


VOETBEDIENDE VENTIELEN

TECH DATA 10465


Temperatuur: -10°C t/m 50°C

Maximale werkdruk: 2 - 10 bar

Serie 140 - 4mm push-in



3/2 voetbediend micro ventiel - monostabiel - zonder beschermkap - 4mm push-in

VEN		Functie	
PED304M	AC Micro VB 3/2 4mm MS Voetbediend, Monostabiel		4mm Push-in



3/2 voetbediend ventiel - monostabiel - 4mm push-in


VEN		Functie	
1407493001	AC VB 3/2 4mm BK MS Voetbediend, Beschermkap, Monostabiel		4mm Push-in

3/2 voetbediend ventiel - bistabiel - 4mm push-in

VEN		Functie	
1407493003	AC VB 3/2 4mm BK BS Voetbediend, Beschermkap, Bistabiel		4mm Push-in



5/2 voetbediend ventiel - monostabiel - zonder beschermkap - 1/4" BSP female


VEN		Functie	Lucht
PEDS502M	AC VB 5/2 1/4" MS Voetbediend, Monostabiel		1/4"

5/2 voetbediend ventiel - bistabiel - zonder beschermkap - 1/4" BSP female

VEN		Functie	Lucht
1407535005	AC VB 5/2 1/4" BS Voetbediend, Bistabiel		1/4"



5/2 voetbediend ventiel - monostabiel - 1/4" BSP female

VEN		Functie	Lucht
PED502S	AC VB 5/2 1/4" BK MS Voetbediend, Beschermkap, Monostabiel		1/4"

5/2 voetbediend ventiel - bistabiel - 1/4" BSP female

VEN		Functie	Lucht
PED502B	AC VB 5/2 1/4" BK BS Voetbediend, Beschermkap, Bistabiel		1/4"

Serie 140 - elektrische schakelaar 24/230V

Temperatuur: -25°C t/m 70°C

Verschillende uitvoeringen zijn leverbaar met safety device.



Voetbediend ventiel - elektrische schakelaar 24/230V - monostabiel - levering met kabel

VEN	
1407660801	AC VB Elektr Schak BK MS Voetbediend, Beschermkap, Monostabiel

LUCHTBEDIENDE VENTIELEN

Medium:
Gesmeerde of ongesmeerde geconditioneerde persLucht

Temperatuur:
-5°C tot 50°C

Flow:
Serie 120: 490 L/min bij 6 bar /ΔP 1
Serie 125: 800 L/min bij 6 bar /ΔP 1


Materiaal:
Huis Kunststof (technopolymeer)
Delen, messing en RVS

Seal:
NBR



Serie 120 - 1/8”

TECH DATA 30201

Maximale werkdruk:
Werkdruk: 0 - 10 bar
Stuurdruk: Monostabiel: 1 - 10. bar
Bistabiel: 0,5 - 10 bar





3/2 luchtbediend ventiel - 1/8” BSP female

VEN		Functie	Lucht
2038-6371	AC LB 3/2 1/8” HL NC Lucht - Veer, Hulplucht		1/8”
2038-6389	AC LB 3/2 1/8” HL NO Lucht - Veer, Hulplucht		1/8”
2038-6397	AC LB 3/2 1/8” Bistabiel Lucht - Lucht		1/8”
2038-6405	AC LB 3/2 1/8” Differentieel Lucht - Lucht, Luchtretour		1/8”

5/2 luchtbediend ventiel - 1/8” BSP female

VEN		Functie	Lucht
2038-6413	AC LB 5/2 1/8” HL Veerretour Lucht - Veer, Hulplucht		1/8”
2038-6421	AC LB 5/2 1/8” Bistabiel Lucht - Lucht		1/8”
2038-6439	AC LB 5/2 1/8” Differentieel Lucht - Lucht, Luchtretour		1/8”

5/3 luchtbediend ventiel - 1/8” BSP female

VEN		Functie	Lucht
2038-6447	AC LB 5/3 1/8” Midden Gesloten RTC Lucht - Lucht, Return to Centre		1/8”
2038-6454	AC LB 5/3 1/8” Midden Geopend RTC Lucht - Lucht, Return to Centre		1/8”
2038-6462	AC LB 5/3 1/8” Midden Druk RTC Lucht - Lucht, Return to Centre		1/8”

Serie 125 - 8mm push-in

TECH DATA 30202


Maximale werkdruk:
Werkdruk: 0 - 10 bar
Stuurdruk: 5/2 Monostabiel: 1 - 10. 5/2 bar
Bistabiel/differentieel: 0,5 - 10. 5/3 bar
Bistabiel: 2,1 - 10 bar



5/2 luchtbediend ventiel - 8mm push-in

VEN		Functie	
1252295001	Ac Lb 5/2 8mm Veerr Lucht - Veer, Hulplucht		8mm Push-in
1252295002	Ac Lb 5/2 8mm Bistabiel Lucht - Lucht		8mm Push-in
1252295003	Ac Lb 5/2 8mm Differentieel Lucht - Lucht, Luchtretour		8mm Push-in


5/3 luchtbediend ventiel - 8mm push-in

VEN		Functie	
1252296001	Ac Lb 5/3 8mm Midden Gesloten Rtc Lucht - Lucht, Return To Centre		8mm Push-in
1252296002	Ac Lb 5/3 8mm Midden Geopend Rtc Lucht - Lucht, Return To Centre		8mm Push-in
1252296003	Ac Lb 5/3 8mm Midden Druk Rtc Lucht - Lucht, Return To Centre		8mm Push-in

Serie 125 - 1/4”



5/2 luchtbediend ventiel - 1/4” BSP female

VEN		Functie	Lucht
1252235001	AC LB 5/2 1/4” Veerr Lucht - Veer, Hulplucht		1/4”
1252235002	AC LB 5/2 1/4” Bistabiel Lucht - Lucht		1/4”
1252235003	AC LB 5/2 1/4” Differentieel Lucht - Lucht, Luchtretour		1/4”

5/3 luchtbediend ventiel - 1/4” BSP female

VEN		Functie	Lucht
1252236001	AC LB 5/3 1/4” Midden Gesloten RTC Lucht - Lucht, Return To Centre		1/4”
1252236002	AC LB 5/3 1/4” Midden Geopend RTC Lucht - Lucht, Return To Centre		1/4”
1252236003	AC LB 5/3 1/4” Midden Druk RTC Lucht - Lucht, Return To Centre		1/4”

LUCHTBEDIENDE VENTIELEN

TECH DATA 60398

Medium:
Gesmeerde of ongesmeerde geconditioneerde perslucht

Temperatuur:
-5°C tot 50°C

Flow:
3/2 & 5/2: 1000 L/min bij 6 bar /ΔP 1
5/3: 650 L/min (CC), 550 L/min (CA), 500 L/min (CP) bij 6 bar /ΔP 1

Materiaal:
Huis: aluminium
Interne delen: messing en RVS
Dichtingen: NBR

Serie 128 - 1/4" - aluminium

Werkdruk: 1 - 10 bar
Stuurdruk bij 1 bar: 1 bar
Stuurdruk bij 10 bar: 4 bar



3/2 luchtbediend ventiel - 1/4" BSP female

VEN		Functie	Lucht
1282233001	AC LB NC 3/2 NC Lucht-Veer, Hulplucht		1/4"
1282233002	AC LB NO 3/2 NO Lucht-Veer, Hulplucht		1/4"
1282233003	AC LB 3/2 Bistabiel Lucht-Lucht		1/4"

5/2 luchtbediend ventiel - 1/4" BSP female

VEN		Functie	Lucht
1282235001	AC LB 5/2 Monostabiel Lucht-Veer, Hulplucht		1/4"
1282235002	AC LB 5/2 Bistabiel Lucht-Lucht		1/4"

5/3 luchtbediend ventiel - 1/4" BSP female

VEN		Functie	Lucht
1282236001	AC LB 5/3 Lucht-Lucht / Middenstand gesloten, Return to centre		1/4"
1282236002	AC LB 5/3 Lucht-Lucht / Middenstand geopend, Return to centre		1/4"
1282236003	AC LB-128 5/3 Lucht-Lucht / Middenstand onder druk, Return to centre		1/4"

ELEKTROPNEUMATISCHE SCHUIFVENTIELEN

TECH DATA 60398

Temperatuur:
-5°C tot 50°C

Type spoel =
22 mm

DC = 3 watt
AC = 5 VA

Flow:
3/2 & 5/2: 1000 L/min bij 6 bar /ΔP 1
5/3: 650 L/min (CC), 550 L/min (CA), 500 L/min (CP) bij 6 bar /ΔP 1

Materiaal:
Huis: aluminium
Interne delen: messing en RVS
Dichtingen: NBR

Serie 128 - 1/4" - aluminium

Werkdruk:
1 - 10 bar



3/2 schuifventiel - 1/4" BSP female - met manual override - zonder spoel en stekker

VEN		Functie	Lucht
1282133001	AC EPV-128 NC 3/2 NC Elek/Pneu-Veer (interne hulplucht)		1/4"
1282133002	AC EPV-128 NO 3/2 NO Elek/Pneu-Veer (interne hulplucht)		1/4"
1282133003	AC EPV-128 3/2 Bistabiel Elek/Pneu-Elek/Pneu		1/4"

5/2 schuifventiel - 1/4" BSP female - met manual override - zonder spoel en stekker

VEN		Functie	Lucht
1282135001	AC EPV-128 5/2 Elek/Pneu-Veer (interne hulplucht)		1/4"
1282135002	AC EPV-128 5/2 Bistabiel Elek/Pneu-Elek/Pneu		1/4"

5/3 schuifventiel - 1/4" BSP female - met manual override - zonder spoel en stekker

VEN		Functie	Lucht
1282136001	AC EPV-128 5/3 Elek/Pneu-Elek/Pneu / middenstand gesloten, Return to centre		1/4"
1282136002	AC EPV-128 5/3 Elek/Pneu-Elek/Pneu / middenstand geopend, Return to centre		1/4"
1282136003	AC EPV-128 5/3 Elek/Pneu-Elek/Pneu / middenstand onder druk, Return to centre		1/4"

ELEKTROPNEUMATISCHE SCHUIFVENTIELEN

Isolatieklasse:
IP65

Temperatuur:
-5°C tot 50°C

Materiaal:
Huis Kunststof
(technopolymeer)
Delen, messing en RVS


Flow:
Serie 120: 490 L/min bij 6 bar /ΔP 1
Serie 125: 800 L/min bij 6 bar /ΔP 1

Type manual override:
Monostabiel

Seal:
NBR

Type spoel =
22 mm

DC = 3 watt
AC = 5 VA






TECH DATA
30201

Serie 120 - 1/8”

Maximale werkdruk:
Werkdruk: Monostabiel: 1 - 10 bar
Bistabiel: 0,5 - 10 bar

3/2 schuifventiel - 1/8” BSP female - met manual override - zonder spoel en stekker

VEN		Functie	Lucht
1202123001	AC EPV- 120 3/2 1/8” NC Elek/Pneu - Veer (Interne Hulplucht)		1/8”
1202123002	AC EPV-120 3/2 1/8” NO Elek/Pneu - Veer (Interne Hulplucht)		1/8”
1202123003	AC EPV-120 3/2 1/8” Elek/Pneu - Elec/pneu		1/8”

Maximale werkdruk:
Monostabiel: 1 - 10 bar
Bistabiel: 0 - 10 bar

5/2 schuifventiel - 1/8” BSP female - met manual override - zonder spoel en stekker

VEN		Functie	Lucht
1202125001	AC EPV-120 5/2 1/8” VEERR Elek-Pneu - Veer (Interne Hulplucht)		1/8”
1202125002	AC EPV-120 5/2 1/8” Elek-Pneu - Elek-Pneu		1/8”

5/3 schuifventiel - 1/8” BSP female - met manual override - zonder spoel en stekker



VEN		Functie	Lucht
1202126001	AC EPV-120 5/3 1/8” MC - RTC Elek-Pneu - Elek-Pneu / Middenstand Gesloten / Return to Centre		1/8”
1202126002	AC EPV-120 5/3 1/8” MO - RTC Elek-Pneu - Elek-Pneu / Middenstand Geopend / Return to Centre		1/8”
1202126003	AC EPV-120 5/3 1/8” MD - RTC Elek-Pneu - Elek-Pneu / Middenstand Onder Druk / Return to Centre		1/8”

TECH DATA
30201

Serie 120 - 1/8” - pilot

Maximale werkdruk:
Werkdruk: 0 - 10 bar
Stuurdruk: Monostabiel: 1 - 10 bar
Bistabiel: 0,5 - 10 bar

3/2 pilot schuifventiel - 1/8” BSP female - met manual override - zonder spoel en stekker

VEN		Functie	Lucht
1202123004	AC EPV-120 3/2 1/8” AM5- NC Elek/Pneu / Pilot - Veer (Interne Hulplucht) Aansluiting Pilot: M5		1/8”
1202123007	AC EPV-120 3/2 1/8” A4MM-NC Elek/Pneu / Pilot - Veer (Interne Hulplucht) Aansluiting Pilot: 4mm Push-in		1/8”
1202123005	AC EPV-120 3/2 1/8” AM5-NO Elek/Pneu / Pilot - Veer (Interne Hulplucht) Aansluiting Pilot: M5		1/8”
1202123008	AC EPV-120 3/2 1/8” A4MM-NO Elek/Pneu / Pilot - Veer (Interne Hulplucht) Aansluiting Pilot: 4mm Push-in		1/8”
1202123006	AC EPV-120 3/2 1/8” AM5 Elek/Pneu / Pilot - Elek/Pneu / Pilot Aansluiting Pilot: M5		1/8”
1202123009	AC EPV-120 3/2 1/8” A4MM Elek/Pneu / Pilot - Elek/Pneu / Pilot Aansluiting Pilot: 4mm Push-in		1/8”

Line 120 1/8” Valves size 22mm




Line 120 1/8” - 1/4” Ø8 Valves size 22mm



ELEKTROPNEUMATISCHE SCHUIFVENTIELEN

TECH DATA **30201**



Serie 120 - 1/8" - pilot

Maximale werkdruk:
Werkdruk: 0 - 10 bar
Stuurdruk: 5/2: 0,5 - 10 bar. 5/3: 2,1 - 10 bar


5/2 pilot schuifventiel - 1/8" BSP female - met manual override - zonder spoel en stekker

VEN		Functie	Lucht
1202125003	AC EPV-120 5/2 1/8" AM5 VEERR Elek-Pneu / Pilot - Veer (Interne Hulplucht) Aansluiting Pilot: M5		1/8"
1202125005	AC EPV-120 5/2 1/8" A4MM VEERR Elek-Pneu / Pilot - Veer (Interne Hulplucht) Aansluiting Pilot: 4mm Push-in		1/8"
1202125004	AC EPV-120 5/2 1/8" AM5 Elek-Pneu / Pilot - Elek-Pneu / Pilot Aansluiting Pilot: M5		1/8"
1202125006	AC EPV-120 5/2 1/8" A4MM Elek-Pneu / Pilot - Elek-Pneu / Pilot Aansluiting Pilot: 4mm Push-in		1/8"

5/3 pilot schuifventiel - 1/8" BSP female - met manual override - zonder spoel en stekker

VEN		Functie	Lucht
1202126004	AC EPV-120 5/3 1/8" AM5 MC - RTC Elek-Pneu / Pilot - Elek-Pneu / Pilot / Middenstand Gesloten/Return to Centre Aansluiting Pilot: M5		1/8"
1202126007	AC EPV-120 5/3 1/8" A4MM MC - RTC Elek-Pneu / Pilot - Elek-Pneu / Pilot / Middenstand Gesloten/Return to Centre Aansluiting Pilot: 4mm Push-in		1/8"
1202126005	AC EPV-120 5/3 1/8" AM5 MO - RTC Elek-Pneu / Pilot - Elek-Pneu / Pilot / Middenstand Geopend/Return to Centre Aansluiting Pilot: M5		1/8"
1202126008	AC EPV-120 5/3 1/8" A4MM MO - RTC Elek-Pneu / Pilot - Elek-Pneu / Pilot / Middenstand Geopend/Return to Centre Aansluiting Pilot: 4mm Push-in		1/8"
1202126006	AC EPV-120 5/3 1/8" AM5 MD - RTC Elek-Pneu / Pilot - Elek-Pneu / Pilot / Middenstand Druk/Return to Centre Aansluiting Pilot: M5		1/8"
1202126009	AC EPV-120 5/3 1/8" A4MM MD - RTC Elek-Pneu / Pilot - Elek-Pneu / Pilot / Middenstand Druk/Return to Centre Aansluiting Pilot: 4mm Push-in		1/8"

TECH DATA **30202**



Serie 125 - 1/4"

Maximale werkdruk:
Werkdruk: 5/2 met veerretour: 1 - 10 bar
5/2 zonder veerretour en 5/3: 0 - 10 bar

5/2 schuifventiel - 1/4" BSP female - met manual override - zonder spoel en stekker


VEN		Functie	Lucht
1252135001	AC EPV-125 5/2 1/4" VEERR Elek-Pneu - Veer (Interne Hulplucht)		1/4"
1252135002	AC EPV-125 5/2 1/4" Elek-Pneu - Elek-Pneu		1/4"

5/3 schuifventiel - 1/4" BSP female - met manual override - zonder spoel en stekker

VEN		Functie	Lucht
1252136001	AC EPV-125 5/3 1/4" MC - RTC Elek-Pneu - Elek-Pneu / Middenstand Gesloten/Return to Centre		1/4"
1252136002	AC EPV-125 5/3 1/4" MO - RTC Elek-Pneu - Elek-Pneu / Middenstand Geopend/Return to Centre		1/4"
1252136003	AC EPV-125 5/3 1/4" MD - RTC Elek-Pneu - Elek-Pneu / Middenstand Onder Druk/Return to Centre		1/4"

Serie 125 - 1/4" - pilot

5/2 pilot schuifventiel - 1/4" BSP female - met manual override - zonder spoel en stekker

VEN		Functie	Lucht
1252135003	AC EPV-125 5/2 1/4" ACTM5-VEERR Elek-Pneu / Pilot - Veer (interne hulplucht) Aansluiting Pilot: M5		1/4"
1252135004	AC EPV-125 5/2 1/4" ACTM5 Elek-Pneu / Pilot - Elek-Pneu / Pilot Aansluiting Pilot: M5		1/4"

5/3 pilot schuifventiel - 1/4" BSP female - met manual override - zonder spoel en stekker

VEN		Functie	Lucht
1252136004	AC EPV-125 5/3 1/4" ACTM5 MC - RTC Elek-Pneu / Pilot - Elek-Pneu / Pilot / Middenstand Gesloten/Return to Centre Aansluiting Pilot: M5		1/4"
1252136005	AC EPV-125 5/3 1/4" ACTM5 MO - RTC Elek-Pneu / Pilot - Elek-Pneu / Pilot / Middenstand Geopend/Return to Centre Aansluiting Pilot: M5		1/4"
1252136006	AC EPV-125 5/3 1/4" ACTM5 MD - RTC Elek-Pneu / Pilot - Elek-Pneu / Pilot / Middenstand Druk/Return to Centre Aansluiting Pilot: M5		1/4"

ELEKTROPNEUMATISCHE SCHUIFVENTIELEN

TECH DATA
30202

Spoelen en stekkers



22mm spoel - voor ventielen serie 120, 125 en 128

VEN	
A502600018	12V DC
2039-7238	24V DC
2039-7253	24V/50-60Hz AC
2039-7279	110V/50-60Hz AC
2039-7287	220V/50-60Hz AC
1341A00001	24DC EXPLOSIEVEILIG



22mm stekker


VEN
2039-7205

Basisplaat



Basisplaat - voor ventielen serie 125

VEN	
2039-6727	AC Basisplaat 125, 2 Posities
2039-6735	AC Basisplaat 125, 3 Posities
2039-6743	AC Basisplaat 125, 4 Posities
2039-6750	AC Basisplaat 125, 5 Posities
2039-6768	AC Basisplaat 125, 6 Posities
2039-6776	AC Basisplaat 125, 7 Posities
2039-6784	AC Basisplaat 125, 8 Posities
2039-6792	AC Basisplaat 125, 9 Posities
2039-6800	AC Basisplaat 125, 10 Posities
2039-7932	AC Blindplaat V Basisplaat 125



Drukscheidingskit - voor bevestiging van ventielen serie 125 op basisplaat (verschillende werkdrukken)

VEN
1325C00001



LUCHTCONDITIONERING

	Pagina **60**	Persluchtfilters		Pagina **90**	ITAP waterconditionering
	Pagina **61**	AIRCOMP oliefilters		Pagina **91**	Flowmeters
	Pagina **62**	FT PRO persluchtverzorging - metaal		Pagina **93**	FT PRO in-line filters/regelaars
	Pagina **72**	FM persluchtverzorging - metaal		Pagina **94**	Manometers
	Pagina **75**	AIRCOMP persluchtverzorging - kunststof		Pagina **97**	Glycerine manometers
	Pagina **87**	AIGNEP mini persluchtverzorging - kunststof		Pagina **101**	FT PRO geluidsdempers

PERSLUCHTFILTERS

AIR VIP EVO persluchtfilters

Schone perslucht door optimale fijnfiltratie, minimaliseert onderhoud aan het persluchtsysteem.

Specificaties:

A-filterelement: filtratie 1 µm, restoliegehalte 0,1 µm ppm.
Algemene filtratie, verwijdert vaste deeltjes, water en olie aërosol. Geschikt voor algemene persluchttoepassingen.
Initiële drukval: <60 mbar.

B-filterelement: filtratie 0,01 µm, restoliegehalte 0,01 µm ppm.
Hoge filtratie-efficiëntie, verwijdert vaste deeltjes en olie aërosol. Voor bescherming van instrumentatie, adsorptiedrogers en filtratie bij punt van gebruik.
Initiële drukval: <80 mbar.

C-filterelement: restoliegehalte 0,003 µm ppm.
Reductie van geuren en oliedampen. Geschikt voor toepassingen in o.a. voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie en elektronische industrie.
Initiële drukval: <250 mbar.

Materiaal filterelement: borosilicaat filtermedia (geplooid) versterkt met een geperforeerde RVS binnenmantel.
Materiaal filterhuis: Geanodiseerd aluminium met polyester coating aan buitenzijde. Buna N afdichtingen.

Certificering filterelement: Volgens ISO 8573-1:2010, getest conform ISO 12500.
Certificering filterhuis: Volgens Directive PED 97/23/EC Fluids Group 2.

Genoemde flow is gemeten bij perslucht 7 bar, 20°C en 0% relatieve luchtvochtigheid.
Genoemde afmetingen betreffen het filterhuis exclusief verschildrukmeter.

Temperatuur:
1°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
0 tot 16 bar

A-filter - compleet voorfilter

TECH DATA 30120



Met 0,1 µm filterelement, automatische condensaataftap en verschildrukmeter

FILT		H mm	B mm	FLOW
5700030EVO	1/4"	211	94	530
5700100EVO	1/2"	286	94	1750
5700180EVO	3/4"	323	128	3116
5700290EVO	1"	378	128	5000
5700610EVO	1.1/2"	560	190	11660
5700930EVO	2"	659	190	16660

B-filter - compleet nafilter

TECH DATA 30120



Met 0,01 µm filterelement, automatische condensaataftap en verschildrukmeter

FILT		H mm	B mm	FLOW
5710030EVO	1/4"	211	94	530
5710100EVO	1/2"	286	94	1750
5710180EVO	3/4"	323	128	3116
5710290EVO	1"	378	128	5000
5710610EVO	1.1/2"	560	190	11660
5710930EVO	2"	659	190	16660

C-filter - compleet actief koolfilter

TECH DATA 30120



Met 0,003 µm filterelement en automatische condensaataftap

FILT		H mm	B mm	FLOW
5720030EVO	1/4"	211	94	530
5720100EVO	1/2"	286	94	1750
5720180EVO	3/4"	323	128	3116
5720290EVO	1"	378	128	5000
5720610EVO	1.1/2"	560	190	11660
5720930EVO	2"	659	190	16600

Filterelementen AIR VIP EVO

TECH DATA 30121

A-filterelement 1 µm/ 0,1 µm ppm



FILT	
5800030EVO	1/4"
5800100EVO	1/2"
5800180EVO	3/4"
5800290EVO	1"
5800610EVO	1.1/2"
5800930EVO	2"

TECH DATA 30121


B-filterelement 0,01 µm/ 0,01 µm ppm



FILT	
5810030EVO	1/4"
5810100EVO	1/2"
5810180EVO	3/4"
5810290EVO	1"
5810610EVO	1.1/2"
5810930EVO	2"

TECH DATA 30121

C-filterelement 0,003 µm ppm



FILT	
5820030EVO	1/4"
5820100EVO	1/2"
5820180EVO	3/4"
5820290EVO	1"
5820610EVO	1.1/2"
5820930EVO	2"

PERSLUCHTFILTERS

Filterelementen AIR VIP

- Geschikt voor oud model AIR VIP filterhuizen, deze elementen passen niet in de nieuwe AIR VIP EVO filterhuizen

TECH DATA 30121



A-filterelement 1 µm/0,1 µm ppm (voorheen oranje)

FILT	
5800030	1/4"
5800100	1/2"
5800180	3/4"
5800290	1"
5800610	1.1/2"
5800930	2"

B-filterelement 0,01 µm/0,01 µm ppm (voorheen blauw)

FILT	
5810030	1/4"
5810100	1/2"
5810180	3/4"
5810290	1"
5810610	1.1/2"
5810930	2"

C-filterelement 0,003 µm ppm (voorheen zwart)

FILT	
5820030	1/4"
5820100	1/2"
5820180	3/4"
5820290	1"
5820610	1.1/2"
5820930	2"

Montagesets AIR VIP EVO


TECH DATA 30121



Wandmontageset voor 1 filter

FILT	To Suit
5912100EVO	1/4"-3/8"-1/2"
5912290EVO	3/4"-1"-1.1/4"
5912610EVO	1.1/2"-2"-2.1/2"

TECH DATA 30120



Montageset voor onderlinge koppeling van 2 filters

FILT	To Suit
5913100EVO	1/4"-3/8"-1/2"
5913290EVO	3/4"-1"-1.1/4"
5913610EVO	1.1/2"-2"-2.1/2"

Verschildrukmeter

Temperatuur: 5°C tot 80°C

Maximale werkdruk: 0,8 tot 16 bar

TECH DATA 30120



Voor A en B filters

FILT	H mm
5914000	88

Automatische condensaataftap

Temperatuur: 5°C tot 70°C

TECH DATA 30120



Voor A, B en C filters

FILT	H mm	B mm
5917000	83	37

OLIEFILTERS


Conveyor-X oliefilter

TECH DATA 669

Temperatuur: 2°C tot 50°C

Maximale werkdruk: 10 bar

De olieverwijderaar/demper voor pneumatische systemen verwijdert olienevelverontreiniging afgegeven door kleppen en cilinders, die in de unit worden ontladen en het geluid dempen tot 25 dB(A).
Filterelement met functie om oliedelen op te vangen en over te brengen naar de olieopvangbak.
Met de aftapplug kan de opvangbak worden aangesloten op een leiding van ø6mm.
Conveyor-x is een wegwerpartikel en moet worden vervangen wanneer de tegendruk 1 bar overschrijdt of beperkingen veroorzaakt in de toepassing.





Inclusief demper - voor een gezonde werkomgeving

FRL		B mm	H mm	FLOW
55202100	X-25-1/2"	60	107	1500
55203200	X-50-1"	60	155	3000
55204800	X-150-1.1/2"	86	112	10000

TECH DATA 3060


40 micron, standaard
Semi-automatische aftap en automatische aftap verkrijgbaar
Reservoir met beschermkap in serie 300 & 400
Automatische aftap is niet verkrijgbaar in de 200 serie
Bereik: 1,5 tot 9,0 bar

Temperatuur:
-5°C tot +60°C

Maximale druk:
10 bar


2 Year Warranty

Filter + drukregelaar + olienevelaar




200 serie F+R+L - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KCS200-06-F-3	1/8"	3000
KCS200-08-F-3	1/4"	3000





300 serie F+R+L - automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KCS300-08-A-F-3	1/4"	4000
KCS300-10-A-F-3	3/8"	4000
KCS300-15-A-F-3	1/2"	4000

300 serie F+R+L - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KCS300-08-F-3	1/4"	4000
KCS300-10-F-3	3/8"	4000
KCS300-15-F-3	1/2"	4000





400 serie F+R+L - automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KCS400-10-A-F-3	3/8"	6000
KCS400-15-A-F-3	1/2"	6000

400 serie F+R+L - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KCS400-10-F-3	3/8"	6000
KCS400-15-F-3	1/2"	6000




600 serie F+R+L - automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KCS600-25-A-F-3	1"	9000

600 serie F+R+L - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KCS600-20-F-3	3/4"	9000
KCS600-25-F-3	1"	9000

PERSLUCHTVERZORGING

TECH DATA 3061


40 micron, standaard
Semi-automatische aftap en automatische aftap verkrijgbaar
Reservoir met beschermkap in serie 300 & 400
Automatische aftap is niet verkrijgbaar in de 200 serie
Bereik: 1,5 tot 9,0 bar

Temperatuur:
-5°C tot +60°C

Maximale druk:
10 bar

2 Year Warranty


Filter/regelaar + olienevelaar





200 serie FR+L - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KFCS200-06-F-3	1/8"	3000
KFCS200-08-F-3	1/4"	3000






300 serie FR+L - automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KFCS300-08-A-F-3	1/4"	4000
KFCS300-10-A-F-3	3/8"	4000
KFCS300-15-A-F-3	1/2"	4000

300 serie FR+L - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KFCS300-08-F-3	1/4"	4000
KFCS300-10-F-3	3/8"	4000
KFCS300-15-F-3	1/2"	4000






400 serie FR+L - automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KFCS400-10-A-F-3	3/8"	6000
KFCS400-15-A-F-3	1/2"	6000

400 serie FR+L - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KFCS400-10-F-3	3/8"	6000
KFCS400-15-F-3	1/2"	6000





600 serie FR+L - automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KFCS600-20-A-F-3	3/4"	9000
KFCS600-25-A-F-3	1"	9000

600 serie FR+L - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KFCS600-20-F-3	3/4"	9000
KFCS600-25-F-3	1"	9000

TECH DATA 3062


40 micron, standaard
Semi-automatische aftap en automatische aftap verkrijgbaar
Reservoir met beschermkap in serie 300 & 400
Automatische aftap is niet verkrijgbaar in de 200 serie
Bereik: 1,5 tot 9,0 bar

Temperatuur:
-5°C tot +60°C

Maximale druk:
10 bar

2 Year Warranty


Filter/regelaars





200 serie - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KFRS200-06-F-3	1/8"	3000
KFRS200-08-F-3	1/4"	3000






300 serie - automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KFRS300-08-A-F-3	1/4"	4000
KFRS300-10-A-F-3	3/8"	4000
KFRS300-15-A-F-3	1/2"	4000

300 serie - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KFRS300-08-F-3	1/4"	4000
KFRS300-10-F-3	3/8"	4000
KFRS300-15-F-3	1/2"	4000






400 serie - automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KFRS400-10-A-F-3	3/8"	6000
KFRS400-15-A-F-3	1/2"	6000

400 serie - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KFRS400-10-F-3	3/8"	6000
KFRS400-15-F-3	1/2"	6000





600 serie - automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KFRS600-20-A-F-3	3/4"	9000
KFRS600-25-A-F-3	1"	9000

600 serie - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KFRS600-20-F-3	3/4"	9000
KFRS600-25-F-3	1"	9000

PERSLUCHTVERZORGING

TECH DATA 3064


Bereik: 1,5 tot 9,0 bar

Temperatuur:
-5°C tot +60°C

Maximale druk:
10 bar

2 Year Warranty


Drukregelaars





200 serie - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP


0338	BSPP	LPM
KRS200-06-F-3	1/8"	3000
KRS200-08-F-3	1/4"	3000





300 serie - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP


0338	BSPP	LPM
KRS300-08-F-3	1/4"	5000
KRS300-10-F-3	3/8"	5000
KRS300-15-F-3	1/2"	5000





400 serie - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP


0338	BSPP	LPM
KRS400-10-F-3	3/8"	7500
KRS400-15-F-3	1/2"	7500





600 serie - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM
KRS600-20-F-3	3/4"	9500
KRS600-25-F-3	1"	9500



Max. inlaatdruk: 10 bar
Bereik: 0,5 tot 9,0 bar

TECH DATA 3066



Minidrukregelaar - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP
KRS200-06	1/8"
KRS200-08	1/4"

PERSLUCHTVERZORGING

TECH DATA 3065


Reservoir met beschermkap in serie 300 & 400

Temperatuur:
-5°C tot +60°C

Maximale druk:
10 bar

2 Year Warranty


Olienevelaars





200 serie - met montagebeugel - BSP


0338	BSPP	LPM
KLS200-06	1/8"	3000
KLS200-08	1/4"	3000





400 serie - met montagebeugel - BSP


0338	BSPP	LPM
KLS400-10	3/8"	7500
KLS400-15	1/2"	7500





300 serie - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM
KLS300-08	1/4"	5000
KLS300-10	3/8"	5000
KLS300-15	1/2"	5000





600 serie - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM
KLS600-20	3/4"	9000
KLS600-25	1"	9000

PERSLUCHTVERZORGING

TECH DATA 3063


40 micron, standaard
Semi-automatische aftap en automatische aftap verkrijgbaar
Reservoir met beschermkap in serie 300 & 400
Automatische aftap is niet verkrijgbaar in de 200 serie

Temperatuur:
-5°C tot +60°C

Maximale druk:
10 bar

2 Year Warranty


Filters





200 serie - semi-automatische aftap - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM
KFS200-06	1/8"	3000
KFS200-08	1/4"	3000






300 serie - automatische aftap - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM
KFS300-08-A	1/4"	5000
KFS300-10-A	3/8"	5000
KFS300-15-A	1/2"	5000

300 serie - semi-automatische aftap - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM
KFS300-08	1/4"	5000
KFS300-10	3/8"	5000
KFS300-15	1/2"	5000






400 serie - automatische aftap - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM
KFS400-10-A	3/8"	7500
KFS400-15-A	1/2"	7500

400 serie - semi-automatische aftap - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM
KFS400-10	3/8"	7500
KFS400-15	1/2"	7500





600 serie - automatische aftap - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM
KFS600-20-A	3/4"	10000
KFS600-25-A	1"	10000

600 serie - semi-automatische aftap - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM
KFS600-20	3/4"	10000
KFS600-25	1"	10000

TECH DATA **10286**

FT PRO Service Units bestaan uit:
Filter/regelaar, olienevelaar, 3/2 afsluitventiel, montagebeugel en 10 bar manometer.
Semi-automatische aftap en automatische aftap verkrijgbaar.
De units zijn ook verkrijgbaar op vloerstatief voor gebruik met mobiele compressoren op locatie.

Temperatuur:
-5°C tot +60°C


Maximale druk:
10 bar

2 Year Warranty

Service Unit - wandmontage



Range 1.5 to 9.0 bar




300 serie - automatische aftap - met afsluitventiel en 10 bar manometer - BSP

0338		LPM
KCAS300-15-A-F-3	1/2"	4000



Range 1.5 to 9.0 bar




400 serie - automatische aftap - met afsluitventiel en 10 bar manometer - BSP

0338		LPM
KCAS400-15-A-F-3	1/2"	6000




Range 1.5 to 9.0 bar




300 serie - semi-automatische aftap - met afsluitventiel en 10 bar manometer - BSP

0338		LPM
KCAS300-15-F-3	1/2"	4000



Range 1.5 to 9.0 bar



400 serie - semi-automatische aftap - met afsluitventiel en 10 bar manometer - BSP

0338		LPM
KCAS400-15-F-3	1/2"	6000

PERSLUCHTVERZORGING

Soft Start afsluiters worden steeds vaker gebruikt wanneer veiligheid voorop staat bij het opstarten van machines en systemen, ter bescherming van de operator en de machines.
De afsluiter kan de druk geleidelijk verhogen, tot volledig benodigde flow behaald is bij het opstarten van het systeem.

OSHA gekeurd.
Vergrendelbare afsluitventielen (shut-off) voorkomen dat het systeem opstart als er onderhoud wordt uitgevoerd op de machines.


Temperatuur:
-20°C tot +70°C

Maximale druk:
9 bar

2 Year Warranty

TECH DATA
3067

Soft Start ventielen




Deze ventielen zijn geschikt voor gebruik met FT PRO FRL's, maar zijn ook toepasbaar als stand alone unit.



200 serie - 24V DC - met spoel en DIN stekker, montagebeugel en 10 bar manometer - BSP


0338	BSPP
KC200-06	1/8"
KC200-08	1/4"





300 serie - 24V DC - met spoel en DIN stekker, montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP
KC300-08	1/4"
KC300-10	3/8"
KC300-15	1/2"





400 serie - 24V DC - met spoel en DIN stekker, montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP
KC400-10	3/8"
KC400-15	1/2"

TECH DATA
3068

3/2 afsluitventielen



Deze ventielen zijn geschikt voor gebruik met FT PRO FRL's, maar zijn ook toepasbaar als stand alone unit.



200 serie - vergrendelbaar - met slot en montagebeugel - BSP

0338	BSPP
KZ200-06	1/8"
KZ200-08	1/4"





300 serie - vergrendelbaar - met slot en montagebeugel - BSP

0338	BSPP
KZ300-08	1/4"
KZ300-10	3/8"
KZ300-15	1/2"





400 serie - vergrendelbaar - met slot en montagebeugel - BSP

0338	BSPP
KZ400-10	3/8"
KZ400-15	1/2"

TECH DATA 3069


Deze blokken zijn geschikt voor gebruik met FT PRO FRL's, maar zijn ook toepasbaar als stand alone verdeelblok.

Temperatuur:
-20°C tot +70°C

Maximale druk:
9 bar

2 Year Warranty

Verdeelblokken



200 serie - BSP

0338	BSPP
KA200-08	1/4"



400 serie - BSP

0338	BSPP
KA400-10	3/8"



300 serie - BSP

0338	BSPP
KA300-08	1/4"
KA300-10	3/8"



600 serie - BSP

0338	BSPP
KA600-25	1"

Montagebeugels



U-stijl montagebeugel

0338	To Suit Unit
KA200U-P1	200
KA300U-P1	300
KA400U-P1	400
KA600U-P1	600



L-stijl montagebeugel

0338	To Suit Unit
KA201-P1	200
KA301-P1	300
KA401-P1	400

PERSLUCHTVERZORGING

Aftapreservoirs

TECH DATA 20382



Met automatische aftap

0338	To Suit Unit
KF300-P6	300
KF400-P10	400
KF600-P1	600



Met semi-automatische aftap

0338	To Suit Unit
KF300-P5	300
KF400-P9	400

TECH DATA 20380



Met handaftap

0338	To Suit Unit
KF200-P6	200
KF400-P11	400

Filterelementen

TECH DATA 20379



40 µm

0338	To Suit Unit
KF200-004-1	200
KF400-004-1	400
KF600-004-1	600


5 µm

0338	To Suit Unit
KF200-004-2	200
KF300-004-2	300
KF400-004-2	400

Micromanometer

TECH DATA 20381





Manometer - 10 bar

0338
K-PR010B-P1



Bevestigingsbeugel

0338		
KGA-1/8	1/8"	Voor serie 200-300
KGA-1/4	1/4"	Voor serie 400-600

Manometer



Manometer - 10 bar - 1/8" BSPT achteraansluiting - stalen kast

0338				
KG40-10R	1/8"	40	0-160	0-10
KG50-10R	1/8"	50	0-160	0-10



Paneelmontage bevestigingsbeugel

0338	To Suit mm
KPMB40R	40
KPMB50R	50

MKII
PROFESSIONELE METALEN PERSLUCHTVERZORGING

- Heavy duty metalen constructie
- 20 micron filterelement
- Modulair compact design
- Semi-automatische aftap
- Aftapreservoir met bescherming bij FM3000, FM4000 en FM5000 eenheden

Temperatuur:
-10°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
10 bar

Regeldruk:
1.5 - 8.5 bar



Filter + drukregelaar + olienevelaar

TECH DATA 60527



F+R+L - semi-automatische aftap - 20 µm - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0132		LPM
FM2-20-01-C	1/8"	500
FM2-30-02-C	1/4"	2000
FM2-40-03-C	3/8"	4000
FM2-40-04-C	1/2"	4000
FM2-50-06-C	3/4"	5000
FM2-50-10-C	1"	5000

Filter/regelaar + olienevelaar

TECH DATA 60528



FR+L - semi-automatische aftap - 20 µm - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0132		LPM
FM2-21-01-C	1/8"	500
FM2-31-02-C	1/4"	2000
FM2-41-03-C	3/8"	4000
FM2-41-04-C	1/2"	4000
FM2-51-06-C	3/4"	5000
FM2-51-10-C	1"	5000

Filter/regelaars

TECH DATA 60529



Semi-automatische aftap - 20 µm - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0132		LPM
FM2-20-01-W	1/8"	500
FM2-30-02-W	1/4"	1700
FM2-40-03-W	3/8"	3000
FM2-40-04-W	1/2"	3000
FM2-50-06-W	3/4"	5000
FM2-50-10-W	1"	5000

Filters

TECH DATA 60530



Semi-automatische aftap - 20 µm - exclusief montagebeugel - BSP

0132		LPM
FM2-20-01-F	1/8"	500
FM2-30-02-F	1/4"	1700
FM2-40-03-F	3/8"	3000
FM2-40-04-F	1/2"	3000
FM2-50-06-F	3/4"	5000
FM2-50-10-F	1"	5000

Drukregelaars

TECH DATA 60531



Met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0132		LPM
FM2-20-01-R	1/8"	500
FM2-30-02-R	1/4"	1700
FM2-40-03-R	3/8"	3000
FM2-40-04-R	1/2"	3000
FM2-50-06-R	3/4"	5000
FM2-50-10-R	1"	5000

Olienevelaars

TECH DATA 60532



Exclusief montagebeugel - BSP

0132		LPM
FM2-20-01-L	1/8"	500
FM2-30-02-L	1/4"	1700
FM2-40-03-L	3/8"	3000
FM2-40-04-L	1/2"	3000
FM2-50-06-L	3/4"	5000
FM2-50-10-L	1"	5000

MKII
PROFESSIONELE METALEN PERSLUCHTVERZORGING

De **MKII** range wordt volledig geassembleerd aangeleverd. We bieden de mogelijkheid om afwijkende eenheden samen te stellen door middel van diverse accessoires.

Toepassingen:
- Bouw
- Landbouw
- Mijnbouw
- OEM machinebouw
- Automotive
- Industrie



TECH DATA
60537

Montagebeugels



Wandmontagebeugel

0132	To Suit
FM2-20-N	1/8"
FM2-30-N	1/4"
FM2-40-N	3/8"-1"



Montagebeugel inclusief wandmontage

0132	To Suit
FM2-20-MB	1/8"
FM2-30-MB	1/4"
FM2-40-MB	3/8"-1/2"
FM2-50-MB	3/4"-1"

Filterelementen



20 µm


0132	To Suit
FM2-20-20UM	FM2-20 serie
FM2-40-20UM	FM2-40 serie
FM2-50-20UM	FM2-50 serie

Manometer



Stalen manometer

0132		mm	PSI	bar
GS-40	1/8"	40	0-145	0-10
GS-50	1/8"	50	0-145	0-10





AIR PREPARATION



VALVES



CYLINDERS



FITTINGS



WATER PREPARATION

aircomp

BORN FOR STANDING OUT IN THE PNEUMATIC AUTOMATION

Relying on our know-how in the processing of plastic technopolymers, we have been developing and producing a comprehensive pneumatic components range **for more than 50 years**.

Each product is a solution delivering **innovation, reliability and quality**.

www.aircomp.it

PERSLUCHTVERZORGING - KUNSTSTOF

Temperatuur:
-5°C tot +50°C

Drukregelaars - micro membraan

TECH DATA 30122

Hoogte: 61mm



Serie 035 - 1/8" - modulair - zeer compact

FRL		bar	FLOW
53100610	1/8"	0-8	250

TECH DATA 30124

Hoogte: 86,1mm



Serie 039 - 1/8" - niet modulair - precisie

FRL		bar	FLOW
55100210	1/8"	0-2	900
55100410	1/8"	0-4	900
55100810	1/8"	0-8	900
55101210	1/8"	0-12	900

Serie 039 - 1/4" - niet modulair - precisie

FRL		bar	FLOW
55100213	1/4"	0-2	900
55100413	1/4"	0-4	900
55100813	1/4"	0-8	900
55101213	1/4"	0-12	900

TECH DATA 30124

Hoogte: 86,1mm



Serie 039 - 1/8" - niet modulair - precisie - ontluchting

FRL		bar	FLOW
54130210	1/8"	0-2	900
54130410	1/8"	0-4	900
54130810	1/8"	0-8	900
54131210	1/8"	0-12	900

Serie 039 - 1/8" - niet modulair - precisie - snelontluchting

FRL		bar	FLOW
55130210	1/8"	0-2	900
55130410	1/8"	0-4	900
55130810	1/8"	0-8	900
55131210	1/8"	0-12	900

Serie 039 - 1/4" - niet modulair - precisie - ontluchting

FRL		bar	FLOW
54130213	1/4"	0-2	900
54130413	1/4"	0-4	900
54130813	1/4"	0-8	900
54131213	1/4"	0-12	900

Serie 039 - 1/4" - niet modulair - precisie - snelontluchting

FRL		bar	FLOW
55130213	1/4"	0-2	900
55130413	1/4"	0-4	900
55130813	1/4"	0-8	900
55131213	1/4"	0-12	900

Drukregelaars - micro membraan - chemische resistentie


TECH DATA 30126

Hoogte: 71mm



Serie 038 - 1/8" - niet modulair - 2-weg - POM

FRL		bar	FLOW
54140210	1/8"	0-2	360
54140410	1/8"	0-4	360
54140810	1/8"	0-8	360
54141210	1/8"	0-12	360



Serie 038 - 1/8" - niet modulair - 4-weg - POM

FRL		bar	FLOW
55140210	1/8"	0-2	360
55140410	1/8"	0-4	360
55140810	1/8"	0-8	360
55141210	1/8"	0-12	360

PERSLUCHTVERZORGING - KUNSTSTOF

Temperatuur:
-5°C tot +50°C

Vloeistofdrukregelaars - micro membraan

TECH DATA **30122**

Hoogte: 61mm



Serie 035 - 1/8" - modulair

FRL		bar	FLOW
53110610	1/8"	0-6	250

TECH DATA **30124**



Serie 039 - 1/8" - niet modulair - precisie

FRL		bar
55110210	1/8"	0-2
55110410	1/8"	0-4
55110810	1/8"	0-8
55111210	1/8"	0-12

Serie 039 - 1/4" - niet modulair - precisie

FRL		bar
55110213	1/4"	0-2
55110413	1/4"	0-4
55110813	1/4"	0-8
55111213	1/4"	0-12

TECH DATA **10469**

Deze drukregelaar is ontworpen voor gebruik met voedingsmiddelen en wordt vooral geadviseerd voor waterdrukregeling.

Materiaal : interne delen RVS AISI-316

Media: water en lucht

Hoogte: 86,1mm

Flow:
Lucht: 450 l/min
Water: 6.75 Nl/min



Serie 039 - 1/8" - niet modulair - RVS/POM

FRL		bar
039.00.00225	1/8"	0-1
039.00.00227	1/8"	0-2
039.00.00228	1/8"	0-4
039.00.00229	1/8"	0-8
039.00.00230	1/8"	0-12

TECH DATA **60100**

Deze drukregelaar is ontworpen voor gebruik met voedingsmiddelen en wordt vooral geadviseerd voor waterdrukregeling.

Materiaal: interne delen messing vernikkeld. De messing delen die in contact komen met vloeistof zijn chemisch vernikkeld en voldoen aan NSF/ANSI51 certificering voor gebruik met voedingsmiddelen.

Media: water en lucht

Hoogte: 86,1mm

Flow:
Lucht: 450 l/min
Water: 6.75 Nl/min



Serie 039 - 1/4" - niet modulair - 2-weg - messing vernikkeld/POM

FRL		bar
039.00.00250	1/4"	0-2
039.00.00251	1/4"	0-4
039.00.00252	1/4"	0-8
039.00.00253	1/4"	0-12

Serie 039 - 1/4" - niet modulair - 4-weg - messing vernikkeld/POM

FRL		bar
039.00.00246	1/4"	0-2
039.00.00247	1/4"	0-4
039.00.00248	1/4"	0-8
039.00.00249	1/4"	0-12

PERSLUCHTVERZORGING - KUNSTSTOF

Temperatuur:
-5°C tot +50°C

Drukregelaars

TECH DATA 30127



Serie 042 - 1/4" - modulair

FRL		bar	L mm	H mm	FLOW
51100413	1/4"	0-4	40	102	1200
51100813	1/4"	0-8	40	102	1200
51101213	1/4"	0-12	40	102	1200

TECH DATA 30128



Serie 050 - 3/8" - modulair

FRL		bar	L mm	H mm	FLOW
52100417	3/8"	0-4	52	134	2100
52100817	3/8"	0-8	52	134	2100
52101217	3/8"	0-12	52	134	2100

TECH DATA 30129



Serie 075 - 1/2" - modulair

FRL		bar	L mm	H mm	FLOW
52100421	1/2"	0-4	63	145	2880
52100821	1/2"	0-8	63	145	2880
52101221	1/2"	0-12	63	145	2880

TECH DATA 30130



Serie 080 - 3/4" - modulair

FRL		bar	L mm	H mm	FLOW
52100427	3/4"	0-4	63	145	2880
52100827	3/4"	0-8	63	145	2880
52101227	3/4"	0-12	63	145	2880

TECH DATA 30131



Serie 095 - 1" - modulair

FRL		bar	L mm	H mm	FLOW
52950432	1"	0-4	95	222	15000
52950832	1"	0-8	95	222	15000
52951232	1"	0-12	95	222	15000

Voor

manometers



…zie pagina 94

PERSLUCHTVERZORGING - KUNSTSTOF

Temperatuur:
-5°C tot +50°C

In deze filters kunnen filterelementen van 5 µM worden geplaatst. Voor losse filterelementen zie pagina 86.
Filters met voorgemonteerde filterelementen van 5 µM zijn op aanvraag leverbaar.

Filters

TECH DATA 30132



Serie 035 - 1/8" - modulair - 20 µm - zeer compact - transparante bowl

FRL		Operation	H mm	FLOW	
53210010	1/8"	Handaftap	79	750	20SS - lucht
53810010	1/8"	Handaftap	-	-	80SS - water

TECH DATA 30133



Serie 042 - 1/4" - modulair - 20 µm

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW
51214013	1/4"	Semi-automatische	40	131	1250
51234013	1/4"	Automatische	40	131	1250

TECH DATA 30133



Serie 042 - 1/4" - modulair - 20µm - compacte transparante bowl

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW
042.02.00110	1/4"	Semi-automatische	40	128	1250

TECH DATA 30134



Serie 050 - 3/8" - modulair - 20 µm

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW
52215017	3/8"	Semi-automatische	52	172	2500
52235017	3/8"	Automatische	52	172	2500

TECH DATA 30135



Serie 075 - 1/2" - modulair - 20 µm

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW
52217521	1/2"	Semi-automatische	63	204	3110
52237521	1/2"	Automatische	63	204	3110

TECH DATA 30136



Serie 080 - 3/4" - modulair - 20 µm

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW
52217527	3/4"	Semi-automatische	63	204	3110
52237527	3/4"	Automatische	63	204	3110

TECH DATA 30137



Serie 095 - 1" - modulair - 20 µm

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW
52219532	1"	Semi-automatische	95	285	13800
52239532	1"	Automatische	95	285	13800

PERSLUCHTVERZORGING - KUNSTSTOF

Temperatuur:
-5°C tot +50°C

Actief koolfilters

TECH DATA 60002



Serie 042 - 1/4" - modulair

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW
042.02.00302	1/4"	Zonder aftap	42	125	850

TECH DATA 60004



Serie 075 - 1/2" - modulair

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW
075.12.00300	1/2"	Zonder aftap	63	185	2000

TECH DATA 60002



Serie 042 - 1/4" - modulair - compacte transparante bowl

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW
042.02.00301	1/4"	Zonder aftap	42	109	850

TECH DATA 60003



Serie 050 - 3/8" - modulair

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW
050.12.00300	3/8"	Zonder aftap	52	153	1800

TECH DATA 30138



Actief koolfilterelement

FRL	Series
A42.02.00009	042
A50.02.00009	050
A75.02.00036	075

PERSLUCHTVERZORGING - KUNSTSTOF

Temperatuur:
-5°C tot +50°C

Olienevelaars

TECH DATA 30139



Serie 042 - 1/4" - modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW
51314013	1/4"-PE	40	137	2060

Serie 042 - 1/4" - modulair - automatisch bijvullen

FRL		L mm	H mm	FLOW
51344013	1/4"-PEVL	40	154	2060

TECH DATA 30139



Serie 042 - 1/4" - modulair - compacte transparante bowl

FRL		L mm	H mm	FLOW
042.03.00078	1/4"	40	141	2060

TECH DATA 30140



Serie 050 - 3/8" - modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW
52315017	3/8"-PE	52	190	2060

Serie 050 - 3/8" - modulair - automatisch bijvullen

FRL		L mm	H mm	FLOW
52345017	3/8"-PEVL	52	207	2060

TECH DATA 30142



Serie 075 - 1/2" - modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW
52317521	1/2"-PE	63	227	3500

Serie 075 - 1/2" - modulair - automatisch bijvullen

FRL		L mm	H mm	FLOW
52347521	1/2"-PEVL	63	244	3500

TECH DATA 30144



Serie 080 - 3/4" - modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW
52317527	3/4"-PE	63	227	3550

Serie 080 - 3/4" - modulair - automatisch bijvullen

FRL		L mm	H mm	FLOW
52347527	3/4"-PEVL	63	244	3550

TECH DATA 30146



Serie 095 - 1" - modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW
52319532	1"-PE	95	300	15000

PERSLUCHTVERZORGING - KUNSTSTOF

Temperatuur:
-5°C tot +50°C

In deze filter/regelaars kunnen ook filterelementen van 5 µM worden geplaatst. Voor losse filterelementen zie pagina 86.
Filters met voorgemonteerde elementen van 5 µM en 0,1 µM (coalescing) zijn op aanvraag leverbaar.

Filter/regelaars

TECH DATA 30147



Serie 042 - 1/4" - 20 µm

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
51410413	1/4"	0-4	Semi-automatische	207	1200
51410813	1/4"	0-8	Semi-automatische	207	1200
51411213	1/4"	0-12	Semi-automatische	207	1200
51430413	1/4"	0-4	Automatische	207	1200
51430813	1/4"	0-8	Automatische	207	1200
51431213	1/4"	0-12	Automatische	207	1200

TECH DATA 30147



Serie 042 - 1/4" - 20 µm - compacte transparante bowl

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
042.04.00133	1/4"	0-8	Semi-automatische	188	1200

TECH DATA 30148



Serie 050 - 3/8" - 20 µm

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
52410417	3/8"	0-4	Semi-automatische	242	2100
52410817	3/8"	0-8	Semi-automatische	242	2100
52411217	3/8"	0-12	Semi-automatische	242	2100
52430417	3/8"	0-4	Automatische	242	2100
52430817	3/8"	0-8	Automatische	242	2100
52431217	3/8"	0-12	Automatische	242	2100

TECH DATA 30149



Serie 075 - 1/2" - 20 µm

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
52410421	1/2"	0-4	Semi-automatische	276	2880
52410821	1/2"	0-8	Semi-automatische	276	2880
52411221	1/2"	0-12	Semi-automatische	276	2880
52430421	1/2"	0-4	Automatische	276	2880
52430821	1/2"	0-8	Automatische	276	2880
52431221	1/2"	0-12	Automatische	276	2880

TECH DATA 30150



Serie 080 - 3/4" - 20 µm

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
52410427	3/4"	0-4	Semi-automatische	276	2880
52410827	3/4"	0-8	Semi-automatische	276	2880
52411227	3/4"	0-12	Semi-automatische	276	2880
52430427	3/4"	0-4	Automatische	276	2880
52430827	3/4"	0-8	Automatische	276	2880
52431227	3/4"	0-12	Automatische	276	2880

TECH DATA 30151



Serie 095 - 1" - 20 µm

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
52410432	1"	0-4	Semi-automatische	411	13800
52410832	1"	0-8	Semi-automatische	411	13800
52411232	1"	0-12	Semi-automatische	411	13800
52430432	1"	0-4	Automatische	411	13800
52430832	1"	0-8	Automatische	411	13800
52431232	1"	0-12	Automatische	411	13800

PERSLUCHTVERZORGING - KUNSTSTOF

Temperatuur:
-5°C tot +50°C

Filter/regelaar + olienevelaar

TECH DATA 30152



Serie 042 - FR+L - 1/4" - modulair - 20 µm

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
51710413	1/4"	0-4	Semi-automatische	207	980
51710813	1/4"	0-8	Semi-automatische	207	980
51711213	1/4"	0-12	Semi-automatische	207	980
51730413	1/4"	0-4	Automatische	207	980
51730813	1/4"	0-8	Automatische	207	980
51731213	1/4"	0-12	Automatische	207	980

TECH DATA 30153

Serie 050 - FR+L - 3/8" - modulair - 20 µm

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
52710417	3/8"	0-4	Semi-automatische	242	1500
52710817	3/8"	0-8	Semi-automatische	242	1500
52711217	3/8"	0-12	Semi-automatische	242	1500
52730417	3/8"	0-4	Automatische	242	1500
52730817	3/8"	0-8	Automatische	242	1500
52731217	3/8"	0-12	Automatische	242	1500

TECH DATA 30152



Serie 042 - FR+L - 1/4" - modulair - 20 µm - compacte transparante bowl

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
042.06.00124	1/4"	0-8	Semi-automatische	188	980

TECH DATA 30154



Serie 075 - FR+L - 1/2" - modulair - 20 µm

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
52710421	1/2"	0-4	Semi-automatische	276	2200
52710821	1/2"	0-8	Semi-automatische	276	2200
52711221	1/2"	0-12	Semi-automatische	276	2200
52730421	1/2"	0-4	Automatische	276	2200
52730821	1/2"	0-8	Automatische	276	2200
52731221	1/2"	0-12	Automatische	276	2200

TECH DATA 30155

Serie 080 - FR+L - 3/4" - modulair - 20 µm

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
52710427	3/4"	0-4	Semi-automatische	276	2200
52710827	3/4"	0-8	Semi-automatische	276	2200
52711227	3/4"	0-12	Semi-automatische	276	2200
52730427	3/4"	0-4	Automatische	276	2200
52730827	3/4"	0-8	Automatische	276	2200
52731227	3/4"	0-12	Automatische	276	2200

TECH DATA 30156

Serie 095 - FR+L - 1" - modulair - 20 µm

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
52710432	1"	0-4	Semi-automatische	411	8000
52710832	1"	0-8	Semi-automatische	411	8000
52711232	1"	0-12	Semi-automatische	411	8000
52730432	1"	0-4	Automatische	411	8000
52730832	1"	0-8	Automatische	411	8000
52731232	1"	0-12	Automatische	411	8000

PERSLUCHTVERZORGING - KUNSTSTOF

Temperatuur:
-5°C tot +50°C

Filter + regelaar + olienevelaar

TECH DATA 30157



Serie 042 - F+R+L - 1/4" - modulair - 20 µm

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
51610413	1/4"	0-4	Semi-automatische	207	980
51610813	1/4"	0-8	Semi-automatische	207	980
51621213	1/4"	0-12	Semi-automatische	207	980
51630413	1/4"	0-4	Automatische	207	980
51630813	1/4"	0-8	Automatische	207	980
51611213	1/4"	0-12	Automatische	207	980

TECH DATA 30158

Serie 050 - F+R+L - 3/8" - modulair - 20 µm

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
52610417	3/8"	0-4	Semi-automatische	242	1300
52610817	3/8"	0-8	Semi-automatische	242	1300
52611217	3/8"	0-12	Semi-automatische	242	1300
52630417	3/8"	0-4	Automatische	242	1300
52630817	3/8"	0-8	Automatische	242	1300
52631217	3/8"	0-12	Automatische	242	1300

TECH DATA 30157



Serie 042 - F+R+L - 1/4" - modulair - 20µm - compacte transparante bowl

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
042.05.00170	1/4"	0-8	Semi-automatische	188	980

TECH DATA 30159



Serie 075 - F+R+L - 1/2" - modulair - 20 µm

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
52610421	1/2"	0-4	Semi-automatische	276	2100
52610821	1/2"	0-8	Semi-automatische	276	2100
52611221	1/2"	0-12	Semi-automatische	276	2100
52630421	1/2"	0-4	Automatische	276	2100
52630821	1/2"	0-8	Automatische	276	2100
52631221	1/2"	0-12	Automatische	276	2100

TECH DATA 30160

Serie 080 - F+R+L - 3/4" - modulair - 20 µm

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
52610427	3/4"	0-4	Semi-automatische	276	3210
52610827	3/4"	0-8	Semi-automatische	276	3210
52611227	3/4"	0-12	Semi-automatische	276	3210
52630427	3/4"	0-4	Automatische	276	3210
52630827	3/4"	0-8	Automatische	276	3210
52631227	3/4"	0-12	Automatische	276	3210

TECH DATA 30161

Serie 095 - F+R+L - 1" - modulair - 20 µm

FRL		bar	Operation	H mm	FLOW
52610432	1"	0-4	Semi-automatische	411	13800
52610832	1"	0-8	Semi-automatische	411	13800
52611232	1"	0-12	Semi-automatische	411	13800
52630432	1"	0-4	Automatische	411	13800
52630832	1"	0-8	Automatische	411	13800
52631232	1"	0-12	Automatische	411	13800

Slow start ventielen

TECH DATA 30162





Serie 042 - 1/4" - modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW
51904013	1/4"	42	105	1570

Serie 050 - 3/8" - modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW
52905017	3/8"	52	108	2580

Serie 075 - 1/2" - modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW
52907521	1/2"	63	117	3075


Serie 080 - 3/4" - modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW
52908027	3/4"	63	117	3075

3/2 afsluitventielen - handbediend

TECH DATA 30163





Serie 042 - 1/4" - modulair - ontluchting bij afsluiten luchttoevoer

FRL		L mm	H mm	FLOW
52924213	1/4"	42	110	1570

Serie 050 - 3/8" - modulair - ontluchting bij afsluiten luchttoevoer

FRL		L mm	H mm	FLOW
52925017	3/8"	52	121	2580

Serie 075 - 1/2" - modulair - ontluchting bij afsluiten luchttoevoer

FRL		L mm	H mm	FLOW
52927521	1/2"	63	138	3075

Serie 080 - 3/4" - modulair - ontluchting bij afsluiten luchttoevoer

FRL		L mm	H mm	FLOW
52928027	3/4"	63	138	3075

3/2 afsluitventielen - elektrisch

TECH DATA 30164



Serie 042 - 1/4" - modulair - Microsol - ontluchting bij afsluiten luchttoevoer - inclusief spoel en stekker

FRL	VOLT		L mm	H mm	FLOW
52934225	24V-DC	1/4"	42	143	1570
52934224	24V-AC	1/4"	42	143	1570
52934222	220V-AC	1/4"	42	143	1570

Serie 050 - 3/8" - modulair - Microsol - ontluchting bij afsluiten luchttoevoer - inclusief spoel en stekker

FRL	VOLT		L mm	H mm	FLOW
52935017	24V-DC	3/8"	52	145	2580
52935017AC	24V-AC	3/8"	52	145	2580
52935017220	220V-AC	3/8"	52	145	2580

Serie 075 - 1/2" - modulair - Microsol - ontluchting bij afsluiten luchttoevoer - inclusief spoel en stekker

FRL	VOLT		L mm	H mm	FLOW
52937521	24V-DC	1/2"	63	154	3075
52937521AC	24V-AC	1/2"	63	154	3075
52937521220	220V-AC	1/2"	63	154	3075

Serie 080 - 3/4" - modulair - Microsol - ontluchting bij afsluiten luchttoevoer - inclusief spoel en stekker

FRL	VOLT		L mm	H mm	FLOW
52938027	24V-DC	3/4"	63	154	3075
52938027AC	24V-AC	3/4"	63	154	3075
52938027220	220V-AC	3/4"	63	154	3075

CNOMO elektrisch bediende ventielen en pneumatische ventielen zijn op aanvraag leverbaar.



PERSLUCHTVERZORGING - KUNSTSTOF

Montagesets



Serie 035 - voor onderlinge koppeling van modules

FRL	Series	
56083500	035	Montageset F+R



56064070



56064200



56064050,
56064080

Serie 042 - voor onderlinge koppeling van modules

FRL	Series	
56064200	042	Montageset voor modulebouw compleet
56064050	042	Montageboutenset FR+L
56064070	042	Montageboutenset F+R+L en V3+FR+L
56064080	042	Montageboutenset F+L



56085000,
56087500,
56088001,
56089500



56085002,
56087502,
56088000,
56089502

Serie 050 - voor onderlinge koppeling van modules

FRL	Series	
56085002	050	Montageset F+R+L
56085000	050	Montageset FR+L en F+L

Serie 075 - voor onderlinge koppeling van modules

FRL	Series	
56087502	075	Montageset F+R+L
56087500	075	Montageset FR+L en F+L

Serie 080 - voor onderlinge koppeling van modules

FRL	Series	
56088000	080	Montageset F+R+L
56088001	080	Montageset FR+L en F+L

Serie 095 - voor onderlinge koppeling van modules

FRL	Series	
56089502	095	Montageset F+R+L
56089500	095	Montageset FR+L en F+L

Membraan

56143900



Serie 035-095 drukregelaars - met ontluchting voor gebruik met lucht of zonder voor gebruik met vloeistof

FRL	Series	
56143500	035	met ontluchting
56143900	039	met ontluchting
56144200	042	met ontluchting
56144200N	039-042 NIEUW MODEL	met ontluchting
56145017	050	met ontluchting
56147521	075-080	met ontluchting
56143501	035	zonder ontluchting
56143901	039	zonder ontluchting
56144201	042	zonder ontluchting
56144201N	039-042 NIEUW MODEL	zonder ontluchting

Veren

56175008



Serie 035-095 drukregelaars

FRL	Series	bar
56173506	035	0-6
56174002	039-042	0-2
56174002N	039-042 NIEUW MODEL	0-2
56174004	039-042	0-4
56174004N	039-042 NIEUW MODEL	0-4
56174008	039-042	0-8
56174008N	039-042 NIEUW MODEL	0-8
56174012	039-042	0-12
56174012N	039-042 NIEUW MODEL	0-12
56175004	050	0-4
56175008	050	0-8
56175012	050	0-12
56177504	075-080	0-4
56177508	075-080	0-8
56177512	075-080	0-12

Montageset


56124000, 56127500


56124200


56129500, 56129501

Serie 038-042 - wandmontageset

FRL	Series	
56124000	038-042	Wandmontagebeugel
56124200	042	T-wandmontagebeugel
56127500	050-080	Wandmontagebeugel
56129500	095	Wandmontageset (dubbele unit)
56129501	095	Wandmontageset (F-R-L-FR enkele units)

Filterelement



5 µm

FRL	Series	
56155000	035-5	Filter
56156001	042-5	Filter
56154205	042-5	Filter/regelaar
56156002	050-5	Filter
56156004	050-5	Filter/regelaar
56156003	075-080-5	Filter
56156005	075-080-5	Filter/regelaar
56156007	095-5	Filter en filter/regelaar

20 µm

FRL	Series	
56156000	035-20	Filter
56155001	042-20	Filter
56154220	042-20	Filter/regelaar
56155002	050-20	Filter
56155004	050-20	Filter/regelaar
56155003	075-080-20	Filter
56155005	075-080-20	Filter/regelaar
56156008	095-20	Filter en filter/regelaar

80 µm (water)

FRL	Series	
56156009	035	Filter

Aftapreservoir


56014000

56017502

Serie 042-095 filters en filter/regelaars

FRL	Series	
56013500	035	TTSS - helder/semi-automatische
56013501	035	TTSS-WATER - helder/semi-automatische
56014000	042	TTSS - helder/semi-automatische
56014001	042	PESS - beschermd/semi-automatische
56014003	042	TTSA - helder/automatische
56014002	042	PESA - beschermd/automatische
56015001	050	PESS - beschermd/semi-automatische
56015002	050	PESA - beschermd/automatische
56017501	075-080	PESS - beschermd/semi-automatische
56017502	075-080	PESA - beschermd/automatische
56019501	095	PESS - beschermd/semi-automatische
56019502	095	PESA - beschermd/automatische


56027501

Serie 042-095 olienevelaars

FRL	Series	
56024000	042	TT - helder
56024001	042	PE - beschermd
56025001	050	PE - beschermd
56025003	050	PE - beschermd - oliepijluitvoering
56027501	075-080	PE - beschermd
56027503	075-080	PE - beschermd - oliepijluitvoering
56019503	095	PE - beschermd
56019504	095	PE - beschermd - oliepijluitvoering

Automatische aftap

Serie 042-095 filters en filter/regelaars



FRL	
56034075	Automatische aftap (F-FR)
56030000	Montagekit voor automatische aftap

Pluggen 1/8"

Serie 035-039 - prijs en levering per 12 stuks



FRL	
56101000	12 stuks

MINI PERSLUCHTVERZORGING - KUNSTSTOF

Medium: Perslucht
Flow: Genoemde flow is gemeten bij 6 bar
Filtratiegraad: Standaard 20 µm / coalescing 0,01 µm
Op aanvraag 5 en 50 µm leverbaar
Regelbereik: Standaard 0-8 bar
Op aanvraag 0-2, 0-4 en 0-12 leverbaar
Manometeraansluiting: 1/8"
Materiaal:
Huis, reservoir en aftap: Technopolymeer
Schroefdraad: Messing insert
Filter cartridge: PE
O-ring: NBR
Membraan: NBR

Temperatuur:
-10°C tot +50°C

Maximale werkdruk:
15 bar

Voor accessoires zie pagina 89

Drukregelaar

TECH DATA 60005



T020 - 0-8 bar

6835		FLOW
T02020300	1/8"	600
T02030300	1/4"	600

TECH DATA 60006



T070 - 0-8 bar - met snelontluchting

6835		FLOW
T07020300	1/8"	600
T07030300	1/4"	600

Waterdrukregelaar

Temperatuur:
5°C tot +50°C

TECH DATA 60007



T080 - 0-8 bar

6835	
T08020300	1/8"
T08030300	1/4"

Filter

TECH DATA 60008



T010 - semi-automatische aftap - 20 µm

6835		FLOW
T01022010	1/8"	800
T01032010	1/4"	800

Actief koolfilter

TECH DATA 60009



T015 - semi-automatische aftap - 0,01 µm

6835		FLOW
T01024010	1/8"	450
T01034010	1/4"	450

MINI PERSLUCHTVERZORGING - KUNSTSTOF

Temperatuur: -10°C tot +50°C

Maximale werkdruk: 15 bar

Olienevelaar

TECH DATA 60010



T040

6835		FLOW
T04020001	1/8"	700
T04030001	1/4"	700

Filter/regelaar

TECH DATA 60011



T030 - semi-automatische aftap - 20 µm - 0-8 bar

6835		FLOW
T03022310	1/8"	600
T03032310	1/4"	600

Filter/regelaar + olienevelaar

TECH DATA 60012



T100 FR+L - semi-automatische aftap - 20 µm - 0-8 bar

6835		FLOW
T10022311	1/8"	260
T10032311	1/4"	260

Filter/regelaar + actief koolfilter

TECH DATA 60013



T450 FR+C - semi-automatische aftap - 5 µm/0,01 µm - 0-8 bar

6835		FLOW
T40024010	1/8"	370
T40034010	1/4"	370

Filter + regelaar + olienevelaar

TECH DATA 60012




T200 F+R+L - semi-automatische aftap - 20 µm - 0-8 bar

6835		FLOW
T2000022311	1/8"	280
T2000032311	1/4"	280

MINI PERSLUCHTVERZORGING - KUNSTSTOF

Montage accessoires



T500 - montageplaat

6835	Series
T50000	Mini



REG16 - wandmontagebeugel

6835	Series
REG160500	Mini

Aftapreservoir voor filter



T520 - semi-automatisch

6835	Series
T52001000	Mini

Reservoir voor olienevelaar



T530 - manueel

6835	Series
T53000100	Mini

Filterelement



FIL04 - 5 µm

6835	Series
FIL04003805	Mini

FIL04 - 20 µm

6835	Series
FIL04003820	Mini

FIL04 - 50 µm

6835	Series
FIL04003850	Mini

Actief koolfilterelement



T545 - 0,01 µm

6835	Series
T54500	Mini

Veer



REG06 - voor drukregelaar 0-2 bar

6835	Series
REG0600502	Mini

REG06 - voor drukregelaar 0-4 bar

6835	Series
REG0600504	Mini

REG06 - voor drukregelaar 0-8 bar

6835	Series
REG0600508	Mini

REG06 - voor drukregelaar 0-12 bar

6835	Series
REG0600512	Mini

Membraan



REG09 - voor drukregelaar

6835	Series
REG090017	Mini

Waterdrukregelaars

TECH DATA **30165**

Temperatuur:
0°C tot 80°C

Maximale voordruk:
15 bar

Materiaal:
Messing vernikkeld



MINIPRESS - 1 tot 4 bar - BSP female

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm
IT360-12	1/2"	1-4	60	93
IT360-34	3/4"	1-4	60	93


TECH DATA **10522**

Temperatuur:
0°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
25 bar

Materiaal:
Messing vernikkeld

Doorlaat: Vol



EUROPRESS - 1 tot 6 bar - BSP female (1/4" manometer aansluiting aan beide zijden)

ITAP	BSPP	L mm	H mm
IT143-12	1/2"	77	120
IT143-34	3/4"	85	150
IT143-1	1"	89	160
IT143-114	1.1/4"	125	220
IT143-112	1.1/2"	130	220
IT143-2	2"	138	250
IT143-212	2.1/2"	148	256
IT143-3	3"	177	285
IT143-4	4"	190	310

Automatische ontluchters

TECH DATA **30166**

Temperatuur:
0°C tot 110°C

Maximale werkdruk:
10 bar

Materiaal:
Huis: Messing vernikkeld



Serie 362 - BSP female

ITAP	BSPP	L mm	H mm
IT362-38	3/8"	47	75
IT362-12	1/2"	47	75
IT362-34	3/4"	50	90
IT362-1	1"	50	90

Veiligheidskleppen

TECH DATA **30167**

Temperatuur:
0°C tot 120°C

Maximale werkdruk:
10 bar

Materiaal:
Huis: Messing vernikkeld



Serie 367 - openingsdruk 8,5 bar - BSP male/female

ITAP	BSPP	L mm	H mm
IT367-12	1/2"	40	60

FLOWMETERS

Type A, C, D, EK

Voor de juiste schaalverdeling (zie flowrange) s.v.p. achter het artikelnummer het gewenste **FB** nummer plaatsen. Daarna gevolgt door de code (zie hieronder) voor water of lucht (per eenheid).

Codes: Water ml/min en l/min = **A** Lucht Nl/min = R
Water m³/uur = **C** Lucht Nm³/min = S

Voorbeeld 1: FLOW-A 2KR voor Flowmeter TYPE A / lucht / flowbereik: 0,1 - 0,9 Nl/min
Voorbeeld 2: FLOW-EK 5FA voor Flowmeter TYPE EK / water / flowbereik: 0,5 - 2,5l/min
Schaalverdeling gaat uit van vrije doorstroming.

Temperatuur:
75°C

Maximale werkdruk:
20 bar

Flow:
Bij 20°C

TECH DATA
30168



FLOW-A



FLOW-C



FLOW-D

Flowmeter type A , C & D- voor water en lucht - standaard uitvoering met acrylic body

FMET	Type	BSPP
FLOW-A	A	3/8"
FLOW-C	C	3/4"
FLOW-D	D	1"

FB	Flow range (H2O)	FLOW-A (air)
2K	2 - 20 ml/min	0,1 - 0,9 Nl/min
2A	4 - 34 ml/min	0,1 - 1,3 Nl/min
2B	5 - 60 ml/min	0,2 - 2 Nl/min
2C	10 - 95 ml/min	0,4 - 2,8 Nl/min
3K	0,01 - 0,13 l/min	0,5 - 6,5 Nl/min
3A	0,02 - 0,22 l/min	0,5 - 8 Nl/min
3B	0,02 - 0,36 l/min	1 - 11 Nl/min
3C	0,05 - 0,5 l/min	1 - 14 Nl/min
8M	0,1 - 1,1 l/min	4 - 30 Nl/min
8P	0,2 - 1,8 l/min	5 - 50 Nl/min
8S	0,2 - 2,6 l/min	5 - 75 Nl/min
8R	0,25 - 3 l/min	10 - 90 Nl/min
5A	0,5 - 5 l/min	10 - 150 Nl/min
8D	0,5 - 6,5 l/min	20 - 220 Nl/min

FB	Flow range (H2O)	FLOW-C (air)
4A	0,5 - 5 l/min	20 - 200 Nl/min
4B	1,5 - 8,5 l/min	25 - 250 Nl/min
4C	1 - 10 l/min	25 - 300 Nl/min
4D	2 - 16 l/min	75 - 450 Nl/min
4E	2 - 20 l/min	50 - 600 Nl/min
4F	5 - 30 l/min	100 - 1000 Nl/min

FB	Flow range (H2O)	FLOW-D (air)
4A	7,5 - 40 l/min	200 - 1200 Nl/min
4B	7,5 - 50 l/min	200 - 1400 Nl/min
4C	10 - 60 l/min	300 - 1500 Nl/min
4D	10 - 80 l/min	300 - 2100 Nl/min
4E	10 - 100 l/min	500 - 2500 Nl/min

TECH DATA
30171



FLOW-EK

Flowmeter type EK- voor water en lucht - standaard uitvoering met nylon body

FMET	Type	BSPP
FLOW-EK	EK	1/4"

FB	Flow range (H2O)	FLOW-EK (air)
2K	2.0 - 16 ml/min	0.1 - 0.8 Nl/min
2L	2.5 - 30 ml/min	0.1 - 1.2 Nl/min
2M	5 - 55 ml/min	0.2 - 1.8 Nl/min
2N	10 - 80 ml/min	0.4 - 2.6 Nl/min
3K	0.01 - 0.11 l/min	0.5 - 5.5 Nl/min
3L	0.02 - 0.18 l/min	0.5 - 7 Nl/min
3M	0.025 - 0.3 l/min	1 - 9 Nl/min
3N	0.05 - 0.45 l/min	1 - 12 Nl/min
4B	0.05 - 0.5 l/min	2 - 20 Nl/min
4A	0.1 - 1.1 l/min	2 - 36 Nl/min
5E	0.2 - 1.6 l/min	7,5 - 47.5 Nl/min
5C	0.2 - 2.2 l/min	5 - 70 Nl/min
5F	0.5 - 2.5 l/min	10 - 90 Nl/min

Let op: deze flowmeters worden speciaal besteld en kunnen niet geretourneerd worden

FLOWMETERS

Type HHV, HHK, HHT, HRV, HRK & LH

TECH DATA **30172**


Temperatuur: 50°C

Maximale werkdruk: 10 bar

Flow: Bij 20°C



FLOW-HHV & FLOW-HRV



FLOW-HHK & FLOW-HRK



FLOW-HHT

Flowmeter type HHV, HHK & HHT - voor water en lucht - standaard uitvoering met grilamid flowbuis, RVS 329 vlotter en NBR dichting - PVC lijm aansluiting

FMET	Type	mm
FLOW-HHV	HHV	20
FLOW-HHK	HHK	25
FLOW-HHT	HHT	50

Flowmeter type HRV & HRK - voor water en lucht - standaard uitvoering met grilamid flowbuis, RVS 329 vlotter en NBR dichting - BSP female aansluiting

FMET	Type	BSPP
FLOW-HRV	HRV	1/2"
FLOW-HRK	HRK	3/4"

	Flow range FLOW-HHV & FLOW-HRV	
FB	[H2O]	[air]
6H	0.02 - 0.11 m³/h	0.015 - 0.07 Nm³/min
3H	0.04 - 0.2 m³/h	0.03 - 0.13 Nm³/min
3K	0.075 - 0.3 m³/h	0.04 - 0.18 Nm³/min
3L	0.15 - 0.5 m³/h	0.06 - 0.28 Nm³/min
3M	0.15 - 0.6 m³/h	0.075 - 0.3 Nm³/min
4D	0.2 - 1.0 m³/h	0.1 - 0.5 Nm³/min
4E	0.2 - 1.3 m³/h	0.1 - 0.65 Nm³/min
4F	0.3 - 1.8 m³/h	0.2 - 0.9 Nm³/min

	Flow range FLOW-HHT	
FB	[H2O]	[air]
4E	0.5 - 3 m³/h	0,35 - 2.0 Nm³/min
4A	0.8 - 6.4 m³/h	0.4 - 3 Nm³/min
4F	0.5 - 9.5 m³/h	0.5 - 4.25 Nm³/min
4B	1.5 - 12 m³/h	1 - 6 Nm³/min
4C	2 - 18 m³/h	1 - 8.5 Nm³/min
4D	4 - 22 m³/h	2 - 14 Nm³/min

	Flow range FLOW-HHK & FLOW-HRK	
FB	[H2O]	[air]
4F	0.3 - 1.2 m³/h	0.14 - 0.6 Nm³/min
4E	0.5 - 2 m³/h	0,25 - 1 Nm³/min
4A	0.6 - 2.6 m³/h	0.25 - 1.2 Nm³/min
4B	0.8 - 3.4 m³/h	0.4 - 1.7 Nm³/min
4C	0.8 - 3.6 m³/h	0.4 - 1.8 Nm³/min
4D	1 - 4.75 m³/h	0.4 - 2.2 Nm³/min

TECH DATA **30173**

Temperatuur: 75°C

Maximale werkdruk: 20 bar

Flow: Bij 20°C



FLOW-LH

Flowmeter type LH - voor water en lucht - RVS 316 uitvoering met acrylic flowbuis, RVS vlotter, NBR dichting en NPT female aansluiting

FMET	Type	NPTF
FLOW-LH	LH	1/4"

BSP uitvoering is op aanvraag leverbaar

	Flow range FLOW-LH	
FB	[H2O]	[air]
4K	2 - 18 ml/min	0.1 - 0.9 Nl/min
4A	2.5 - 30 ml/min	0.1 - 1.2 Nl/min
4B	5 - 55 ml/min	0.2 - 1.8 Nl/min
4C	15 - 85 ml/min	0.5 - 2.5 Nl/min
5K	0.01 - 0.13 l/min	0.5 - 6 Nl/min
5A	0.01 - 0.2 l/min	0.5 - 7 Nl/min
5B	0.025 - 0.35 l/min	1 - 10 Nl/min
5C	0.05 - 0.5 l/min	2 - 14 Nl/min
8T	0.1 - 0.75 l/min	3 - 20 Nl/min
8M	0.1 - 1 l/min	5 - 30 Nl/min
8P	0.2 - 1.6 l/min	5 - 50 Nl/min
8S	0.2 - 2.6 l/min	10 - 85 Nl/min
8R	0.5 - 3 l/min	10 - 110 Nl/min

Let op: deze flowmeters worden speciaal besteld en kunnen niet geretourneerd worden

IN-LINE FILTERS/REGELAARS

In-line aluminium filter

TECH DATA 824

Temperatuur: 0°C tot 70°C

Maximale werkdruk: 10 bar

Bescherm uw cilinders en luchtgereedschap door goede filtratie



BSPT male/BSP female

FILO		FLOW
ILF-14	1/4"	250
ILF-38	3/8"	500

In-line messing regelaar

TECH DATA 20384

Temperatuur: 0°C tot 70°C

Maximale werkdruk: 10 bar



BSP male/female

FILO		FLOW
ILR-14	1/4"	300

In-line aluminium filter/waterafscheider

TECH DATA 20383

Temperatuur: 0°C tot 45°C

Maximale werkdruk: 9 bar



BSP male/female

FILO		FLOW
IF-14	1/4"	300

In-line aluminium olienevelaar

TECH DATA 20385

Temperatuur: 0°C tot 45°C

Maximale werkdruk: 9 bar



BSP male/female

FILO		FLOW
MO-14	1/4"	300

Voor

AEROPRO
ENGINEERED FOR PROFESSIONALS

pneumatisch gereedschap





…zie pagina 472

MANOMETERS

Gegarandeerd zuiver. De manometers zijn vervaardigd volgens DIN-16005, DIN-16007, DIN-16255, oppervlakte DIN ISO 1302-3.
Toepassingen: Algemene techniek, instrumentatie, compressoren, bouw, garages, industrie, laboratoria, meet- en regeltechniek, vacuümtechniek, voedingsindustrie.
Materiaal: **Huis:** ABS
Binnenwerk: Messing

Temperatuur:
-10°C tot 60°C

Bij de toepassing en keuze van de manometers 10 tot 15% overcapaciteit incalculeren, om de manometer zuiver te houden.

Manometer - achteraansluiting



ø-40 - BSP male - ABS kast

MANO		mm	bar
56114002	1/8"	40	0-2.5



ø-40 - BSP male - ABS kast

MANO		mm	bar
56114004	1/8"	40	0-4



ø-40, 50 & 63 - BSP male - ABS kast

MANO	BSPT	mm	bar
56114010	1/8"	40	0-10
56115010	1/8"	50	0-10
56125010	1/4"	50	0-10
56116310	1/4"	63	0-10



ø-40, 50 & 63 - BSP male - ABS kast

MANO	BSPP	mm	bar
56114016	1/8"	40	0-16
56115016	1/8"	50	0-16
56125016	1/4"	50	0-16
56126316	1/4"	63	0-16



ø-63 - BSP male - ABS kast


MANO	BSPP	mm	bar
56116325	1/4"	63	0-25

TECH DATA 20386



Paneelmanometer ø-40 & 50 - BSP male - ABS kast - met paneelmoer M40

MANO	BSPP	mm	bar
56144010	1/8"	40	0-10
56145010	1/8"	50	0-10



Bandenpomp manometer ø-63 - BSP male - ABS kast - fijne schaalverdeling

MANO	BSPP	mm	bar
56126310	1/4"	63	0-10

Manometer - onderaansluiting



ø-50, 63 & 100 - BSP male - ABS kast

MANO	BSPP	mm	bar
56135016	1/4"	50	0-16
56136316	1/4"	63	0-16
56131016	1/2"	100	0-16

MANOMETERS

Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding.
Toepassingen: Algemene techniek, instrumentatie, compressoren, bouw, garages, industrie, laboratoria, meet- en regeltechniek, vacuümtechniek, en voedingsindustrie.
Materiaal: **Huis:** Gecoat plaatstaal, ABS en RVS.
Binnenwerk: Messing.

Bij de toepassing en keuze van manometers 10 tot 15% overcapaciteit incalculeren, om de manometer zuiver te houden.

Temperatuur: -10°C tot 80°C

Manometer - achteraansluiting

TECH DATA 20581



ø-40 & 50 - BSPT male messing - stalen kast

MANO		mm	bar	PSI
2018-1681	1/8"	40	0-1	0-15
2018-1699	1/8"	40	0-2	0-30
2018-1707	1/8"	40	0-4	0-60
2018-1723	1/8"	40	0-6	0-100
2018-1731	1/8"	40	0-10	0-160
2018-1749	1/8"	40	0-12	0-200
2018-1756	1/8"	40	0-20	0-300
2018-1764	1/8"	50	0-1	0-15
2018-1772	1/8"	50	0-2	0-30
2018-1780	1/8"	50	0-4	0-60
2018-1798	1/8"	50	0-6	0-100
2018-1806	1/8"	50	0-10	0-160
2018-1814	1/8"	50	0-12	0-200
2018-1822	1/8"	50	0-20	0-300

TECH DATA 20584



ø-40 & 50 - BSPT male messing - ABS kast

MANO		mm	bar	PSI
G40-01R	1/8"	40	0-1	0-15
G40-02R	1/8"	40	0-2	0-30
G40-04R	1/8"	40	0-4	0-60
G40-06R	1/8"	40	0-6	0-100
G40-07R	1/8"	40	0-7	0-100
G40-10R	1/8"	40	0-10	0-160
G40-12R	1/8"	40	0-12	0-200
G40-20R	1/8"	40	0-20	0-300
G50-01R	1/8"	50	0-1	0-15
G50-02R	1/8"	50	0-2	0-30
G50-04R	1/8"	50	0-4	0-60
G50-06R	1/8"	50	0-6	0-100
G50-10R	1/8"	50	0-10	0-160
G50-12R	1/8"	50	0-12	0-200
G50-20R	1/8"	50	0-20	0-300
G50-02T	1/4"	50	0-2	0-30
G50-04T	1/4"	50	0-4	0-60
G50-06T	1/4"	50	0-6	0-100
G50-10T	1/4"	50	0-10	0-160
G50-20T	1/4"	50	0-20	0-300

TECH DATA 20588



ø-50 paneelmanometer - BSPT male messing - RVS kast

MANO		mm	bar	PSI
G50-12PM	1/8"	50	0-10	0-200

Manometer - onderaansluiting

TECH DATA 20582



ø-50 & 100 - BSPT male messing - ABS kast

MANO		mm	bar	PSI
G50-01B	1/8"	50	0-1	0-15
G50-02B	1/8"	50	0-2	0-30
G50-04B	1/8"	50	0-4	0-60
G50-06B	1/8"	50	0-6	0-100
G50-10B	1/8"	50	0-10	0-160
G50-12B	1/8"	50	0-12	0-200
G50-02C	1/4"	50	0-2	0-30
G50-04C	1/4"	50	0-4	0-60
G50-06C	1/4"	50	0-6	0-100
G50-10C	1/4"	50	0-10	0-160
G50-12C	1/4"	50	0-12	0-200
G100-04B	3/8"	100	0-4	0-60
G100-06B	3/8"	100	0-6	0-100
G100-10B	3/8"	100	0-10	0-160
G100-14B	3/8"	100	0-14	0-200

TECH DATA 20589

RVS



ø-63 - BSP male - geheel RVS

MANO		mm	bar	PSI
SSG63-001B	1/4"	63	0-1	0-15
SSG63-004B	1/4"	63	0-4	0-60
SSG63-012B	1/4"	63	0-12	0-200
SSG63-025B	1/4"	63	0-25	0-400
SSG63-060B	1/4"	63	0-60	0-1000
SSG63-200B	1/4"	63	0-200	0-3000
SSG63-400B	1/4"	63	0-400	0-6000

MANOMETERS

Manometer - onderaansluiting

TECH DATA 20586



ø-63 lagedruk manometer - BSPT male messing - RVS kast

MANO		mm	mbar
CG63-100B	1/4"	63	0-100
CG63-250B	1/4"	63	0-250
CG63-400B	1/4"	63	0-400
CG63-600B	1/4"	63	0-600

Vacuümmanometer - achteraansluiting

TECH DATA 20583



ø-40, 50, 63 & 100 - BSPT male messing - ABS kast

MANO		mm	bar	hg
VG40-01R	1/8"	40	-1	-30"
VG50-01R	1/8"	50	-1	-30"
VG50-01T	1/4"	50	-1	-30"
VG63-01T	1/4"	63	-1	-30"
VG100-01T	3/8"	100	-1	-30"

Vacuümmanometer - onderaansluiting

TECH DATA 20585



ø-40, 50, 63 & 100 - BSPT male messing - ABS kast

MANO		mm	bar	hg
VG40-01B	1/8"	40	-1	-30"
VG50-01B	1/8"	50	-1	-30"
VG50-01C	1/4"	50	-1	-30"
VG63-01C	1/4"	63	-1	-30"
VG100-01D	3/8"	100	-1	-30"

Overige manometers

TECH DATA 20587



ø-50 - flensbevestiging - BSPT male messing achteraansluiting

MANO		mm	bar	PSI
2018-1830	1/4"	50	0-10	0-160
2018-1848	1/4"	50	0-12	0-200

TECH DATA 20592



ø-50 lasmanometer - acetyleen - BSP male messing onderaansluiting - stalen kast

MANO		mm	bar	PSI
AG50-0015	1/4"	50	0-1.5	0-30

GLYCERINE MANOMETERS

Glycerine manometer - onderaansluiting

TECH DATA 20594



ø-63 - BSP male messing - RVS kast

MANO		mm	bar	PSI
PG63-001BG	1/4"	63	0-1	0-15
PG63-002BG	1/4"	63	0-2	0-30
PG63-004BG	1/4"	63	0-4	0-60
PG63-006BG	1/4"	63	0-6	0-100
PG63-012BG	1/4"	63	0-12	0-200
PG63-020BG	1/4"	63	0-20	0-300
PG63-025BG	1/4"	63	0-25	0-400
PG63-040BG	1/4"	63	0-40	0-600
PG63-060BG	1/4"	63	0-60	0-1000
PG63-120BG	1/4"	63	0-120	0-2000
PG63-200BG	1/4"	63	0-200	0-3000
PG63-250BG	1/4"	63	0-250	0-4000
PG63-400BG	1/4"	63	0-400	0-6000
PG63-600BG	1/4"	63	0-600	0-9000

TECH DATA 20593



ø-63 - BSPT male messing - RVS kast

MANO		mm	bar	PSI
G63-001BG	1/4"	63	0-1	0-15
G63-002BG	1/4"	63	0-2	0-30
G63-004BG	1/4"	63	0-4	0-60
G63-006BG	1/4"	63	0-6	0-100
G63-012BG	1/4"	63	0-12	0-200
G63-020BG	1/4"	63	0-20	0-300
G63-025BG	1/4"	63	0-25	0-400
G63-040BG	1/4"	63	0-40	0-600
G63-060BG	1/4"	63	0-60	0-1000
G63-120BG	1/4"	63	0-120	0-2000
G63-200BG	1/4"	63	0-200	0-3000
G63-250BG	1/4"	63	0-250	0-4000
G63-400BG	1/4"	63	0-400	0-6000
G63-600BG	1/4"	63	0-600	0-9000



ø-100 - BSP male messing - RVS kast

MANO		mm	bar	PSI
HG100-002G	1/2"	100	0-2.5	0-36
HG100-004G	1/2"	100	0-4	0-58
HG100-006G	1/2"	100	0-6	0-87
HG100-010G	1/2"	100	0-10	0-145
HG100-016G	1/2"	100	0-16	0-232
HG100-040G	1/2"	100	0-40	0-580
HG100-100G	1/2"	100	0-100	0-1450
HG100-160G	1/2"	100	0-160	0-2320
HG100-250G	1/2"	100	0-250	0-3625
HG100-400G	1/2"	100	0-400	0-5800

TECH DATA 20597



ø-100 - BSPT male messing - RVS kast

MANO		mm	bar	PSI
HG100-002B	1/2"	100	0-2.5	0-36
HG100-004B	1/2"	100	0-4	0-58
HG100-006B	1/2"	100	0-6	0-87
HG100-010B	1/2"	100	0-10	0-145
HG100-016B	1/2"	100	0-16	0-232
HG100-040B	1/2"	100	0-40	0-580
HG100-100B	1/2"	100	0-100	0-1450
HG100-160B	1/2"	100	0-160	0-2320
HG100-250B	1/2"	100	0-250	0-3625
HG100-400B	1/2"	100	0-400	0-5800

TECH DATA 20598

RVS



ø-63 - BSP male - geheel RVS

MANO		mm	bar	PSI
SSG63-001BG	1/4"	63	0-1	0-15
SSG63-004BG	1/4"	63	0-4	0-60
SSG63-012BG	1/4"	63	0-12	0-200
SSG63-025BG	1/4"	63	0-25	0-400
SSG63-060BG	1/4"	63	0-60	0-1000
SSG63-200BG	1/4"	63	0-200	0-3000
SSG63-400BG	1/4"	63	0-400	0-6000

TECH DATA 20599

RVS



ø-100 - BSP male - geheel RVS

MANO		mm	bar	PSI
SHG100-002BG	1/2"	100	0-2	0-30
SHG100-006BG	1/2"	100	0-6	0-100
SHG100-016BG	1/2"	100	0-6	0-250
SHG100-040BG	1/2"	100	0-40	0-600
SHG100-100BG	1/2"	100	0-100	0-1500
SHG100-250BG	1/2"	100	0-250	0-4000
SHG100-600BG	1/2"	100	0-600	0-9000

Beschermrubber



open



gesloten

ø-63

MANO	
G63-OB	open
G63-CB	gesloten

GLYCERINE MANOMETERS

Glycerine manometer - achteraansluiting

TECH DATA 20595



ø-63 - BSPT male messing - RVS kast

MANO		mm	bar	PSI
G63-001RG	1/4"	63	0-1	0-15
G63-002RG	1/4"	63	0-2	0-30
G63-004RG	1/4"	63	0-4	0-60
G63-006RG	1/4"	63	0-6	0-100
G63-012RG	1/4"	63	0-12	0-200
G63-020RG	1/4"	63	0-20	0-300
G63-025RG	1/4"	63	0-25	0-400
G63-040RG	1/4"	63	0-40	0-600
G63-060RG	1/4"	63	0-60	0-1000
G63-120RG	1/4"	63	0-120	0-2000
G63-200RG	1/4"	63	0-200	0-3000
G63-250RG	1/4"	63	0-250	0-4000
G63-400RG	1/4"	63	0-400	0-6000
G63-600RG	1/4"	63	0-600	0-9000

TECH DATA 20596



ø-63 - BSP male messing - RVS kast

MANO		mm	bar	PSI
PG63-001RG	1/4"	63	0-1	0-15
PG63-002RG	1/4"	63	0-2	0-30
PG63-004RG	1/4"	63	0-4	0-60
PG63-006RG	1/4"	63	0-6	0-100
PG63-012RG	1/4"	63	0-12	0-200
PG63-020RG	1/4"	63	0-20	0-300
PG63-025RG	1/4"	63	0-25	0-400
PG63-040RG	1/4"	63	0-40	0-600
PG63-060RG	1/4"	63	0-60	0-1000
PG63-120RG	1/4"	63	0-120	0-2000
PG63-200RG	1/4"	63	0-200	0-3000
PG63-250RG	1/4"	63	0-250	0-4000
PG63-400RG	1/4"	63	0-400	0-6000
PG63-600RG	1/4"	63	0-600	0-9000



Paneelmontagebeugel - voor type PG63 met achteraansluiting

MANO
G63-PM

TECH DATA 20600

RVS



ø-40 & 63 - BSP male - volledig RVS

MANO		mm	bar	PSI
2038-8534	1/4"	63	0-12	0-200
2038-8567	1/4"	63	0-60	0-900
2038-8575	1/4"	63	0-250	0-4000

TECH DATA 20601

RVS



ø-100 - BSP male - volledig RVS

MANO		mm	bar	PSI
2038-8435	1/2"	100	0-12	0-200
2038-8443	1/2"	100	0-20	0-300
2038-8450	1/2"	100	0-20	0-600
2038-8476	1/2"	100	0-250	0-4000

Glycerine vacuümmanometer - onderaansluiting

TECH DATA 20593



ø-63 - BSPT male messing - RVS kast

MANO		mm	bar	hg
VG63-01BG	1/4"	63	-1	-30"

Glycerine vacuümmanometer - achteraansluiting

TECH DATA 20595



ø-63 - BSPT male messing - RVS kast

MANO		mm	bar	hg
VG63-01RG	1/4"	63	-1	-30"

Schokdempers

TECH DATA 28



Maximale werkdruk:
0 tot 20 bar

Messing - lage druk

MANO	
131.8LD	1/8"
131.4LD	1/4"
131.3LD	3/8"
131.2LD	1/2"

Maximale werkdruk:
20 tot 300 bar



Messing - hoge druk

MANO	
130.4HD	1/4"
130.3HD	3/8"
130.2HD	1/2"

GLYCERINE MANOMETERS

Glycerine manometer - onderaansluiting

TECH DATA 10525

Nauwkeurigheid:
Diameter 63mm: +/- 1,6%
Diameter 100mm: +/- 1%



ø-63 - BSP male - CrNi-stalen kast - heavy duty

6800	BSPP	mm	bar	PSI
WG63-14B-1G	1/4"	63	1	15
WG63-14B-1.6G	1/4"	63	1.6	25
WG63-14B-2.5G	1/4"	63	2.5	40
WG63-14B-4G	1/4"	63	4	60
WG63-14B-6G	1/4"	63	6	90
WG63-14B-10G	1/4"	63	10	160
WG63-14B-16G	1/4"	63	16	230
WG63-14B-25G	1/4"	63	25	400
WG63-14B-40G	1/4"	63	40	600
WG63-14B-60G	1/4"	63	60	900
WG63-14B-100G	1/4"	63	100	1600
WG63-14B-160G	1/4"	63	160	2300
WG63-14B-250G	1/4"	63	250	4000
WG63-14B-400G	1/4"	63	400	6000
WG63-14B-600G	1/4"	63	600	9000

ø-100 - BSP male - CrNi-stalen kast - heavy duty

6800	BSPP	mm	bar	PSI
WG100-38B-4G	3/8"	100	4	60
WG100-38B-6G	3/8"	100	6	90
WG100-38B-10G	3/8"	100	10	160
WG100-38B-16G	3/8"	100	16	230
WG100-38B-40G	3/8"	100	40	600
WG100-12B-100G	1/2"	100	100	1600
WG100-12B-400G	1/2"	100	400	6000
WG100-12B-600G	1/2"	100	600	9000

Glycerine vacuümmanometer - onderaansluiting

Nauwkeurigheid:
Diameter 63mm: +/- 1,6%



ø-63 - BSP male

6800	BSPP	mm	hg	bar
WG63-14B/-30HG	1/4"	63	-30 Hg	-1 bar

Glycerine manometer - achteraansluiting

TECH DATA 10525

Nauwkeurigheid:
Diameter 63mm: +/- 1,6%
Diameter 100mm: +/- 1%



ø-63 - BSP male - CrNi-stalen kast - heavy duty

6800	BSPP	mm	bar	PSI
WG63-14R-1G	1/4"	63	1	15
WG63-14R-1.6G	1/4"	63	1.6	25
WG63-14R-2.5G	1/4"	63	2.5	40
WG63-14R-4G	1/4"	63	4	60
WG63-14R-6G	1/4"	63	6	90
WG63-14R-10G	1/4"	63	10	160
WG63-14R-16G	1/4"	63	16	230
WG63-14R-25G	1/4"	63	25	400
WG63-14R-40G	1/4"	63	40	600
WG63-14R-60G	1/4"	63	60	900
WG63-14R-100G	1/4"	63	100	1600
WG63-14R-160G	1/4"	63	160	2300
WG63-14R-250G	1/4"	63	250	4000
WG63-14R-400G	1/4"	63	400	6000
WG63-14R-600G	1/4"	63	600	9000

ø-100 - BSP male - CrNi-stalen kast - heavy duty

6800	BSPP	mm	bar	PSI
WG100-38R-2.5G	3/8"	100	2.5	40
WG100-38R-4G	3/8"	100	4	60
WG100-38R-6G	3/8"	100	6	90
WG100-38R-10G	3/8"	100	10	160
WG100-38R-16G	3/8"	100	16	230
WG100-12R-250G	1/2"	100	250	4000
WG100-12R-400G	1/2"	100	400	6000
WG100-12R-600G	1/2"	100	600	9000

Glycerine vacuümmanometer - achteraansluiting


Nauwkeurigheid:
Diameter 63mm: +/- 1,6%



ø-63 - BSP male

6800	BSPP	mm	hg	bar
WG63-14R/-30HG	1/4"	63	-30 Hg	-1 bar

FT PRO



Geluidsdempers met de beste prijs-kwaliteitverhouding!

GELUIDSDEMPERS

Professionele geluiddemping voorkomt dat de hoge tonen die perslucht veroorzaakt schade kan aanrichten.

Materialen: Messing (MS-58) / sinterbrons / vernikkeld sinterbrons / roestvast staal / kunststof.
Flow: De aangegeven flow is de vrije flow in liters per minuut bij Δ0,5 bar.

Temperatuur:
-10°C tot 60°C

Maximale werkdruk:
8-10 bar


Roostermoer - messing



Roostermoer - sinterbrons


DEMP		FLOW	H mm
12001000	1/8"	48	4
12001300	1/4"	90	4
12001700	3/8"	132	5
12002100	1/2"	216	8
12002700	3/4"	390	10
12003200	1"	660	10

Snelheidsregeldemper - messing



Inschroefdemper - sinterbrons - klein oppervlak

DEMP		FLOW		H mm
12081000	1/8"	57	12	25
12081300	1/4"	96	15	30
12081700	3/8"	150	20	33
12082100	1/2"	150	20	35



Inschroefdemper - sinterbrons - groot oppervlak

DEMP		FLOW		H mm
12090500	M5	120	8	21
12091000	1/8"	150	16	44
12091300	1/4"	180	16	45
12091700	3/8"	420	22	60
12092100	1/2"	420	22	61
12092700	3/4"	1020	30	92
12093200	1"	1020	36	92

Geluidsdemper - messing



Inschroefdemper - sinterbrons

DEMP		FLOW		H mm
12010500	M5	48	8	8
12011000	1/8"	90	13	13
12011300	1/4"	168	16	16
12011700	3/8"	288	19	18
12012100	1/2"	438	24	20
12012700	3/4"	618	30	24
12013200	1"	840	36	27



Inschroefdemper - sinterbrons - vierkante kop

DEMP		FLOW		H mm
12041000	1/8"	144	7	21
12041300	1/4"	240	8	25
12041700	3/8"	528	10	36
12042100	1/2"	720	14	43
12042700	3/4"	1560	16	53
12043200	1"	1710	20	63



Inschroefdemper - sinterbrons - zeskant

DEMP		FLOW		H mm
12050500	M5	48	8	22
12051000	1/8"	294	13	29
12051009	1/8" FEMALE	180	13	29
12051300	1/4"	510	16	32
12051700	3/8"	768	19	43
12052100	1/2"	1050	24	53
12052700	3/4"	1500	30	53
12053200	1"	1800	36	66



Inschroefdemper - sinterbrons - korte uitvoering - zeskant

DEMP		FLOW		H mm
12181000	1/8"	235	13	24



Inschroefdemper - sinterbrons - rond

DEMP		FLOW	H mm
12100500	M5	48	21
12101000	1/8"	450	38
12101300	1/4"	660	51



Inschroefdemper - sinterbrons - groot oppervlak

DEMP		FLOW		H mm
12112700	3/4"	1860	50	225
12113200	1"	1980	50	225
12114200	1.1/4"	2172	50	228
12114800	1.1/2"	2520	50	228
12116000	2"	2940	65	230

GELUIDSDEMPERS

Geluidsdemper - RVS



Inschroefdemper - messing huis en RVS demping

DEMP		FLOW		H mm
12020500	M5	50	8	8
12021000	1/8" FEMALE	162	14	20
12021009	1/8"	144	13	16
12021300	1/4"	216	16	19
12021700	3/8"	438	19	21
12022100	1/2"	648	24	23
12022700	3/4"	900	30	27
12023200	1"	1560	36	29

Temperatuur:
-5°C tot +200°C

RVS



Inschroefdemper - RVS 304 huis en RVS 316 demping

DEMP		FLOW		H mm
12020507	M5	50	8	8
12021007	1/8"	144	13	16
12021307	1/4"	216	16	19
12021707	3/8"	438	19	21
12022107	1/2"	648	24	23
12022707	3/4"	900	30	27
12023207	1"	1560	36	29

Snelheidsregeldemper - kunststof



Inschroefdemper - geheel kunststof

DEMP		FLOW		H mm
12500500	M5	90	8	16
12501000	1/8"	150	13	21
12501300	1/4"	180	15	29
12501700	3/8"	390	20	38
12502100	1/2"	480	25	50

Geluidsdemper - kunststof



Inschroefdemper - POM huis en PE binnenwerk

DEMP	BSPT	FLOW
YPS-18	1/8"	156
YPS-14	1/4"	138
YPS-38	3/8"	318
YPS-12	1/2"	318
YPS-34	3/4"	1440
YPS-1	1"	1440



Inschroefdemper - dynamisch (losse korrels)

DEMP		FLOW	H mm
12061000	1/8"	156	33
12061300	1/4"	138	43
12061700	3/8"	318	58
12062100	1/2"	318	58
12062700	3/4"	1440	115
12063200	1"	1440	115



Inschroefdemper - statisch

DEMP		FLOW		H mm
12071000	1/8"	246	10	33
12071300	1/4"	330	12	43
12071700	3/8"	660	16	58
12072100	1/2"	660	16	58



Inschroefdemper - kunststof huis en vernikkeld sinterbrons demping

DEMP		FLOW	H mm
12131000	1/8"	336	30
12131300	1/4"	450	37
12131700	3/8"	756	47
12132100	1/2"	1020	59
12132700	3/4"	1320	78
12133200	1"	1500	80



Inschroefdemper - PE - 6 bar

DEMP		FLOW		H mm
12140010	1/8"	43	10	34
12140013	1/4"	265	10	43
12140017	3/8"	459	10	68
12140021	1/2"	691	10	78
12140027	3/4"	945	10	140
12143200	1"	1620	10	160

Geluidsdemper - aluminium

TECH DATA 20351



BSP male

DEMP	BSPP
SLS050	1/2"
SLS075	3/4"
SLS100	1"
SLS125	1.1/4"
SLS150	1.1/2"
SLS200	2"
SLS250	2.1/2"



BSP male - dubbele aansluiting

DEMP	BSPP
SLD050	1/2"
SLD075	3/4"
SLD150	1.1/2"
SLD200	2"

PRAKTISCHE INFORMATIE

Length Conversion

	Metres	Inches	Feet	Millimetres	Miles	Kilometres
Metres	1	39.37	3.2808	1,000	0.0006214	0.001
Inches	0.0254	1	0.0833	25.4	0.00001578	0.0000254
Feet	0.3048	12	1	304.80	0.0001894	0.0003048
Millimetres	0.001	0.03937	0.0032808	1	0.0000006214	0.000001
Miles	1609.35	63.360	5.286	1,609,350	1	1.60935

Flow Rate Conversion

	Litres PER SECOND	Litres PER MINUTE	Cubic Metres PER HOUR	Cubic Feet PER HOUR	Gallons PER MINUTE	Imperial Gallons PER MIN.
Litres per Second	1	60	3.600	127.1	21.19	13.20
Litres per Minute	0.1667	1	0.06000	2.119	0.03532	0.2200
Cubic Metres per Hour	0.2778	16.67	1	35.31	0.5886	3.666
Cubic Feet per Hour	0.007865	0.4719	0.02832	1	0.01667	0.1038
Cubic Feet per Minute	0.4719	28.32	1.6999	60.00	1	6.229
Imperial Gallons per Minute	0.07577	4.546	0.2727	9.633	0.1606	1

Conversion Chart

1 bar = 14.5 lb/in2 (PSI) °C = 5/9 (°F – 32°) °F = (9/5 °C) + 32°

Airflow	Symbol	X by	To Convert
Cubic Feet per Minute	ft^3/min	1.699	m^3/h
Cubic Feet per Minute	ft^3/min	0.0283	m^3/min
Cubic Feet per Minute	ft^3/min	28.316	l/min
Cubic Feet per Minute	ft^3/min	0.4719	l/s
Cubic Metre per Minute	m^3/min	35.31	ft^3/min
Cubic Metre per Hour	m^3/h	0.5885	ft^3min
Litre per Minute	l/min	0.0353	ft^3/min
Litre per Second	l/s	2.119	ft^3/min
Cubic Decimetre per Second	dm^3/s	2.119	ft^3/min

Decimal & Millimetre Equivalents of Fractions


FRACTION	INCHES	MM
1/64	.01563	.397
1/32	.03125	.794
3/64	.04688	1.191
1/16	**.06250**	**1.588**
5/64	.07813	1.984
3/32	.09375	2.381
7/64	.10938	2.778
1/8	**.12500**	**3.175**
9/64	.14063	3.572
5/32	.15625	3.969
11/64	.17188	4.366
3/16	**.18750**	**4.763**
13/64	.20313	5.159
7/32	.21875	5.556
15/64	.23438	5.953
1/4	**.25000**	**6.350**
17/64	.26563	6.747
9/32	.28125	7.144
19/64	.29688	7.541
5/16	**.31250**	**7.938**
21/64	.32813	8.334
11/32	.34375	8.731
23/64	.35938	9.128
3/8	**.37500**	**9.525**

FRACTION	INCHES	MM
25/64	.39063	9.922
15/32	.40625	10.319
27/64	.42188	10.716
7/16	**.43750**	**11.113**
29/64	.45313	11.509
15/32	.46875	11.906
31/64	.48438	12.303
1/2	**.50000**	**12.700**
33/64	.51563	13.097
17/32	.53125	13.494
35/64	.54688	13.891
9/16	**.56250**	**14.288**
37/64	.57813	14.684
19/32	.59375	15.081
39/64	.60938	15.478
5/8	**.62500**	**15.875**
41/64	.64063	16.272
21/32	.65625	16.669
43/64	.67188	17.066
11/16	**.68750**	**17.463**
45/64	.70313	17.859
23/32	.71875	18.256
47/64	.73438	18.653
3/4	**.75000**	**19.050**

FRACTION	INCHES	MM
49/64	.76563	19.447
25/32	.78125	19.844
51/64	.79688	20.241
13/16	**.81250**	**20.638**
53/64	.82813	21.034
27/32	.84375	21.431
55/64	.85938	21.828
7/8	**.87500**	**22.225**
57/64	.89063	22.622
29/32	.90625	23.019
59/64	.92188	23.416
15/16	**.93750**	**23.813**
61/64	.95313	24.209
31/32	.96875	24.606
63/64	.98438	25.003
1	**1.00000**	**25.400**


OPEN
SHUT

AFSLUITERS

	Pagina **106**	Diverse messing kogelafsluiters
	Pagina **107**	FT PRO messing kogelafsluiters
	Pagina **110**	HAITIMA RVS kogelafsluiters
	Pagina **113**	AIGNEP messing kogelafsluiters
	Pagina **117**	ITAP messing kogelafsluiters
	Pagina **123**	EFFEBI messing kogelafsluiters
	Pagina **128**	EFFEBI RVS kogelafsluiters
	Pagina **129**	Diverse RVS afsluiters
	Pagina **130**	Diverse messing afsluiters
	Pagina **131**	Terugslagkleppen
	Pagina **134**	Kunststof afsluiters
	Pagina **135**	FT PRO pneumatisch bediende kogelafsluiters
	Pagina **139**	FT PRO magneetventielen
	Pagina **142**	AIGNEP FLUIDITY magneetventielen
	Pagina **145**	FT PRO pneumatisch bediende klepafsluiters
	Pagina **146**	LORCH overdrukbeveiliging

KOGELAFSLUITERS - MESSING

TECH DATA **68208**

Toepassing: Perslucht, water, olie en gas.
Geproduceerd volgens EN 331:2015
Materiaal: messing vernikkeld/verchroomd, kunststof hendel
Standaard geleverd met blauwe en rode inlegplaat

Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Temperatuur:
-20°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
-0.99 tot 20 bar

Mini kogelafsluiters



BSP female

6845	BSPP
74001010N	1/8"
74001313N	1/4"
74001717N	3/8"
74002121N	1/2"



BSP male/female

6845	BSPP
74101010N	1/8"
74101313N	1/4"
74101717N	3/8"
74102121N	1/2"

Zwaar model kogelafsluiters

TECH DATA **60402**

Toepassing: Perslucht, water en olie. Tevens toepasbaar voor hydrauliek retourleiding
Materiaal: messing vernikkeld, stalen hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-10°C tot +90°C

Maximale werkdruk:
40 bar



BSP-LANG female

0109	BSPP
HMBV-14	1/4"
HMBV-38	3/8"
HMBV-12	1/2"
HMBV-34	3/4"
HMBV-1	1"
HMBV-114	1.1/4"
HMBV-112	1.1/2"
HMBV-2	2"
HMBV-212	2.1/2"
HMBV-3	3"
HMBV-4	4"

Licht model kogelafsluiters

TECH DATA **10157**

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: messing vernikkeld, stalen hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-15°C tot +120°C

Maximale werkdruk:
25 bar



BSP female

0109	BSPP
LMBV-12	1/2"
LMBV-34	3/4"
LMBV-1	1"
LMBV-114	1.1/4"
LMBV-112	1.1/2"
LMBV-2	2"

KOGELAFSLUITERS - MESSING

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: messing vernikkeld, stalen hendel

Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-15°C tot +120°C

Maximale werkdruk:
25 bar

Kogelafsluiters

TECH DATA 837



BSP female - rode hendel

AFSL	BSPP
2023-0439	1/4"
2023-0447	3/8"
2023-0454	1/2"
2023-0462	3/4"
2023-0470	1"
2023-0488	1,1/4"
2023-0496	1,1/2"
2023-0504	2"
2023-0512	2,1/2"
2023-0520	3"
2023-0538	4"



BSP female - blauwe hendel


AFSL	BSPP
2042-5336	1/4"
2042-5337	3/8"
2042-5338	1/2"
2042-5339	3/4"
2042-5340	1"
2042-5341	1.1/4"
2042-5342	1.1/2"
2042-5343	2"
2042-5344	2.1/2"
2042-5345	3"
2042-5346	4"



BSP female - groene hendel

AFSL	BSPP
2046-1703	3/8"
2046-1711	1/2"
2046-1737	1"
2046-1745	1.1/4"
2046-1760	2"
2046-1778	2.1/2"
2046-1794	4"

TECH DATA 790




BSP male/female - rode hendel

AFSL	BSPP
2024-1808	1/4"
2024-1816	3/8"
2024-1824	1/2"
2024-1832	3/4"
2024-1840	1"
2024-1857	1,1/4"
2024-1865	1,1/2"
2024-1873	2"



BSP male/female - blauwe hendel

AFSL	BSPP
2064-7889	1/4"
2064-7897	3/8"
2064-7905	1/2"
2064-7913	3/4"
2064-7921	1"
2064-7939	1.1/4"
2064-7947	1.1/2"
2064-7954	2"



BSP male/female - groene hendel

AFSL	BSPP
2064-7962	1/4"
2064-7970	3/8"
2064-7988	1/2"
2064-7996	3/4"
2064-8002	1"

KOGELAFSLUITERS - MESSING

Kogelafsluiters

TECH DATA 1763

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: messing vernikkeld, stalen hendel

Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur: 10°C tot 60°C

Maximale werkdruk: 25 bar



BSP female - vlinderhendel

AFSL	BSPP
2024-1915	1/4"
2024-1923	3/8"
2024-1949	1/2"
2024-1964	3/4"
2024-1980	1"



BSP male/female - vlinderhendel

AFSL	BSPP
2024-2079	1/4"
2024-2087	3/8"
2024-2095	1/2"
2024-2103	3/4"
2024-2111	1"

Mini kogelafsluiters

TECH DATA 834

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: messing vernikkeld, aluminium hendel
Seal: PTFE

Doorlaat: Gereduceerd


Temperatuur: -30°C tot 180°C

Maximale werkdruk: 15 bar



BSP female - zwarte hendel

6790	BSPP
MBV18S	1/8"
MBV14S	1/4"
MBV38S	3/8"
MBV12S	1/2"
MBV34S	3/4"




BSP female - rode hendel

6790	BSPP
MBV18	1/8"
MBV14	1/4"
MBV38	3/8"
MBV12	1/2"
MBV34	3/4"



BSP male/female - zwarte hendel

6790	BSPP
MBVM18S	1/8"
MBVM14S	1/4"
MBVM38S	3/8"
MBVM12S	1/2"
MBVM34S	3/4"



BSP male/female - rode hendel

6790	BSPP
MBVM18	1/8"
MBVM14	1/4"
MBVM38	3/8"
MBVM12	1/2"
MBVM34	3/4"

KOGELAFSLUITERS - MESSING

Hogedruk kogelafsluiters

TECH DATA 10032

Toepassing: Hogedruk perslucht, water en olie
Materiaal: messing vernikkeld, aluminium hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Temperatuur:
-10°C tot 60°C

Maximale werkdruk:
200 bar



BSP female

6790	BSPP
BV210-38	3/8"
BV210-12	1/2"
BV210-34	3/4"
BV210-1	1"


Verlengde kogelafsluiters

TECH DATA 10298

Toepassing: Perslucht, vacuüm, water, olie en gas
Materiaal: messing vernikkeld, aluminium hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-10°C tot 60°C

Maximale werkdruk:
48 bar



BSP female

6790	BSPP
BV581-38	3/8"
BV581-12	1/2"
BV581-34	3/4"
BV581-1	1"


Haakse kogelafsluiters

TECH DATA 10035

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: messing vernikkeld, aluminium hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-20°C tot 150°C

Maximale werkdruk:
40 bar



BSP female


6790	BSPP
BV07-12	1/2"
BV07-34	3/4"
BV07-1	1"

TECH DATA 10294

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: messing vernikkeld, aluminium hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-20°C tot 150°C

Maximale werkdruk:
32 bar



BSP female - met zeef

6790	BSPP
BV620-12	1/2"
BV620-34	3/4"

KOGELAFSLUITERS - RVS AISI-316

RVS HAITIMA

Eendelige kogelafsluiters


TECH DATA 68205

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-201 hendel

Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Temperatuur: -20°C tot +200°C

Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP
2017FW-14	1/4"
2017FW-38	3/8"
2017FW-12	1/2"
2017FW-34	3/4"
2017FW-1	1"
2017FW-114	1.1/4"
2017FW-112	1.1/2"
2017FW-2	2"

Tweedelige kogelafsluiters

TECH DATA 68206

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-201 hendel

Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur: -20°C tot +200°C

Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP
2006FW-14	1/4"
2006FW-38	3/8"
2006FW-12	1/2"
2006FW-34	3/4"
2006FW-1	1"
2006FW-114	1.1/4"
2006FW-112	1.1/2"
2006FW-2	2"
2006FW-212	2.1/2"
2006FW-3	3"

Driedelige kogelafsluiters

TECH DATA 68207

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-201 hendel

Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur: -20°C tot +200°C

Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP
2013FW-14	1/4"
2013FW-38	3/8"
2013FW-12	1/2"
2013FW-34	3/4"
2013FW-1	1"
2013FW-114	1.1/4"
2013FW-112	1.1/2"
2013FW-2	2"
2013FW-3	3"

KOGELAFSLUITERS - RVS AISI-316

Tweedelige kogelafsluiters

TECH DATA 1966

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-304 hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
63 bar (PN63)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP
2006S-14	1/4"
2006S-38	3/8"
2006S-12	1/2"
2006S-34	3/4"
2006S-1	1"
2006S-114	1.1/4"
2006S-112	1.1/2"
2006S-2	2"

TECH DATA 1967

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-304 hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
1/4" tot 1": 150 bar (PN150)
1.1/4" tot 2": 100 bar (PN100)



BSP female - met vergrendeling


RVSA	BSPP
2006-14	1/4"
2006-38	3/8"
2006-12	1/2"
2006-34	3/4"
2006-1	1"

TECH DATA 1967

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-304 hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-20°C tot 200°C

Maximale werkdruk:
1/4" tot 1":
150 bar (PN150)
1.1/4" tot 2":
100 bar (PN100)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP
65041717	3/8"
65042121	1/2"
65042727	3/4"
65043232	1"
65046060	2"

Drieweg kogelafsluiters

TECH DATA 1969

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-304 hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Hendel is 360° draaibaar en vergrendelbaar

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
63 bar (PN63)



BSP female - L-boring - met vergrendeling

RVSA	BSPP
BV73-14L	1/4"
BV73-12L	1/2"
BV73-34L	3/4"
BV73-1L	1"



BSP female - T-boring - met vergrendeling

RVSA	BSPP
BV73-14T	1/4"
BV73-38T	3/8"
BV73-12T	1/2"
BV73-1T	1"

KOGELAFSLUITERS - RVS AISI-316

RVS

Mini kogelafsluiters

TECH DATA 60101

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, aluminium hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Temperatuur:
-20°C tot 200°C

Maximale werkdruk:
20 bar



BSP female - zwarte hendel

0099	BSPP
SMBV14	1/4"
SMBV38	3/8"
SMBV12	1/2"

TECH DATA 60102



BSPT male/BSP female - zwarte hendel


0099	BSPP
SMBV14M	1/4"
SMBV38M	3/8"
SMBV12M	1/2"

TECH DATA 6018

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, aluminium hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Werktemperatuur:
-25°C tot +180°C

Werkdruk:
63 bar



BSP female - blauwe hendel

0099	BSPP
H2006-14	1/4"
H2006-38	3/8"
H2006-12	1/2"

TECH DATA 6018



BSP male/female - blauwe hendel

0099	BSPP
H2005-14	1/4"
H2005-38	3/8"
H2005-12	1/2"

Voor

schroefdraaddichting- en borging







…zie pagina 511

KOGELAFSLUITERS - MESSING

TECH DATA 30050

Toepassing: Perslucht, vacuüm, water, olie en gas. British Gas-EN 331 gekeurd
Materiaal: messing vernikkeld, kunststof PA66 hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Temperatuur:
-20°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
-0.99 tot 20 bar

Ghilux fire-safe mini kogelafsluiters



BSP female

6785	BSPP
6400-18-18	1/8"
6400-14-14	1/4"
6400-38-38	3/8"
6400-12-12	1/2"
6400-34-34	3/4"



BSP male/female

6785	BSPP
6410-18-18	1/8"
6410-14-14	1/4"
6410-38-38	3/8"
6410-12-12	1/2"
6410-34-34	3/4"



BSP male

6785	BSPP
6420-18-18	1/8"
6420-18-14	1/8"-1/4"
6420-14-14	1/4"
6420-38-38	3/8"
6420-12-12	1/2"
6420-34-34	3/4"



Knel

6785	OD mm
6450-6	6
6450-8-6	8/6
6450-8	8
6450-10	10
6450-12	12
6450-15	15



Knel/BSP male

6785	OD mm	BSPP
6440-1/8-6	6	1/8"
6440-1/4-6	6	1/4"
6440-1/4-8	8	1/4"
6440-3/8-10	10	3/8"
6440-3/8-12	12	3/8"
6440-1/2-15	15	1/2"
6440-3/4-18	18	3/4"



Knel/BSP female

6785	OD mm	BSPP
6430-1/8-6	6	1/8"
6430-1/4-8	8	1/4"
6430-3/8-10	10	3/8"
6430-3/8-12	12	3/8"
6430-1/2-15	15	1/2"
6430-3/4-18	18	3/4"



NPTF female

6785	NPTF
86300-18	1/8"
86300-14	1/4"
86300-38	3/8"
86300-12	1/2"



NPTF male/female

6785	NPTF
86310-18	1/8"
86310-14	1/4"
86310-38	3/8"
86310-12	1/2"

79113504
voor 1/8",
1/4" en 3/8"

79115004
voor 1/2"
en 3/4"



Blauwe inlegplaatjes worden op aanvraag kosteloos bijgeleverd.

KOGELAFSLUITERS - MESSING

TECH DATA 30054

Toepassing: Perslucht, vacuüm, water en olie.
Niet geschikt voor gebruik met gas.
Materiaal: messing vernikkeld, kunststof PA66 hendel

Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Temperatuur:
-20°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
-0.99 tot 20 bar

Ghilux mini kogelafsluiters



BSP female - met ontluchting

6785	BSPP
6600-1/8	1/8"
6600-1/4	1/4"
6600-3/8	3/8"

Ontluchting aan onderzijde van de afsluiter



Push-in

6785	OD mm
6560-4	4
6560-6	6
6560-8	8



Push-in/BSPT male

6785	OD mm	BSPP
6570-1/8-4	4	1/8"
6570-1/8-6	6	1/8"
6570-1/4-6	6	1/4"
6570-1/8-8	8	1/8"
6570-1/4-8	8	1/4"



Drieweg - L-boring - BSP female - paneelmontage

6785	BSPP
74251010L	1/8"
74251313L	1/4"
74251717L	3/8"



Drieweg - T-boring - BSP female - paneelmontage

6785	BSPP
74261010T	1/8"
74261313T	1/4"
74261717T	3/8"



Haaks - L-boring - BSP female - paneelmontage

6785	BSPP
74271010L	1/8"
74271313L	1/4"
74271717L	3/8"


Drieweg paneelkogelafsluiters



De 7425 serie met L-boring kan op drie manieren worden ingesteld: het medium gaat naar links, naar rechts of de doorgang wordt afgesloten.



De 7426 serie kan op drie manieren worden ingesteld. Door de T-boring kan het medium alleen naar rechts of links, maar ook naar links en rechts tegelijk.



De 7427 serie kan op twee manieren worden ingesteld: open of gesloten.

79113504
voor 1/8", 1/4" en 3/8"

79115004
voor 1/2" en 3/4"



Blauwe inlegplaatjes worden op aanvraag kosteloos bijgeleverd.

KOGELAFSLUITERS - MESSING

TECH DATA 30055

Accessoires voor Ghilux kogelafsluiters



Gekleurde inlegplaat - voor 1/8", 1/4" en 3/8" kogelafsluiter

6785	
79113500	Wit
79113502	Groen
79113503	Rood
79113504	Blauw
79113505	Geel

Gekleurde inlegplaat - voor 1/2" en 3/4" kogelafsluiter

6785	
79115000	Wit
79115002	Groen
79115003	Rood
79115004	Blauw
79115005	Geel



Hendel 35mm - voor 1/8", 1/4" en 3/8" kogelafsluiter

6785	L mm	B mm
79103500	35	11



Hendel 50mm - voor 1/2" en 3/4" kogelafsluiter

6785	L mm	B mm
79105000	50	15

KOGELAFSLUITERS - RVS AISI-316

TECH DATA 68787

Toepassing: Perslucht, water, olie en gas. Geschikt voor chemische en voedingsmiddelenindustie
Materiaal: RVS AISI-316L
Seal: FKM/PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Temperatuur: -15°C tot 150°C

Maximale werkdruk: -0.99 tot 40 bar

RVS

Ghinox mini kogelafluiters



BSP female (Rp ISO 7/1)


6785	BSPP
66301010	1/8"
66301313	1/4"



BSPT male/BSP female (Rp ISO 7/1)

6785	
66311010	1/8"
66311313	1/4"

itap





www.itap.it >>

KOGELAFSLUITERS - MESSING

TECH DATA 30056

Toepassing: Perslucht en water
Materiaal: messing vernikkeld, stalen hendel (vanaf 2.1/2" aluminium hendel) en aluminium vlinderhendel

Seal: PTFE
Doorlaat: Vol


Temperatuur: -20°C tot 150°C

IDEAL® kogelafsluiters



BSP female

ITAP	BSPP	bar
IT090-14	1/4"	50
IT090-38	3/8"	50
IT090-12	1/2"	50
IT090-34	3/4"	40
IT090-1	1"	40
IT090-114	1.1/4"	30
IT090-112	1.1/2"	30
IT090-2	2"	25
IT090-212	2.1/2"	18
IT090-3	3"	16
IT090-4	4"	14



BSP male/female

ITAP	BSPP	bar
IT091-14	1/4"	50
IT091-38	3/8"	50
IT091-12	1/2"	50
IT091-34	3/4"	40
IT091-1	1"	40
IT091-114	1.1/4"	30
IT091-112	1.1/2"	30
IT091-2	2"	25



BSP female - vlinderhendel

ITAP	BSPP	bar
IT092-14	1/4"	50
IT092-38	3/8"	50
IT092-12	1/2"	50
IT092-34	3/4"	40
IT092-1	1"	40



Rode hendel voor type IDEAL® - plaatstaal verzinkt

ITAP	Passend op	L mm
IT086R14-12	1/4" - 3/8" - 1/2"	80
IT086R34-1	3/4" - 1"	113
IT086R114-112	1.1/4" - 1.1/2"	138
IT086R2	2"	157,8
IT086R212	2.1/2"	197
IT086R3-4	3" - 4"	250



Rode vlinderhendel voor type IDEAL® - aluminium

ITAP	Passend op	L mm
IT087R-14-12	1/4" - 1/2"	47
IT087R-34-1	3/4" - 1"	62



BSP male/female - vlinderhendel

ITAP	BSPP	bar
IT093-14	1/4"	50
IT093-38	3/8"	50
IT093-12	1/2"	50
IT093-34	3/4"	40
IT093-1	1"	40



Zwarte hendel voor type IDEAL® - plaatstaal verzinkt

ITAP	Passend op	L mm
IT086Z14-12	1/4" - 3/4" - 1/2"	80
IT086Z34-1	3/4" - 1"	113
IT086Z114-112	1.1/4" - 1.1/2"	138
IT086Z2	2"	157,8



Zwarte vlinderhendel voor type IDEAL® - aluminium

ITAP	Passend op	L mm
IT087Z-14-12	1/4" - 1/2"	47
IT087Z-34-1	3/4" - 1"	62

KOGELAFSLUITERS - MESSING

TECH DATA **30062**

Toepassing: Perslucht en water
Materiaal: messing vernikkeld, stalen hendel en aluminium vlinderhendel

Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur: -20°C tot 150°C

Madrid® kogelafsluiters



BSP female (Rp ISO 7/1)

ITAP	BSPP	bar
IT076-14	1/4"	50
IT076-38	3/8"	50
IT076-12	1/2"	50
IT076-34	3/4"	40
IT076-1	1"	40
IT076-114	1.1/4"	30
IT076-112	1.1/2"	30
IT076-2	2"	25




BSP female (Rp ISO 7/1) - vlinderhendel

ITAP	BSPP	bar
IT078-14	1/4"	50
IT078-38	3/8"	50
IT078-12	1/2"	50
IT078-34	3/4"	40
IT078-1	1"	40



BSPT male/BSP female (Rp ISO 7/1)

ITAP		bar
IT077-14	1/4"	50
IT077-38	3/8"	50
IT077-12	1/2"	50
IT077-34	3/4"	40
IT077-1	1"	40
IT077-114	1.1/4"	30
IT077-112	1.1/2"	30
IT077-2	2"	25



BSPT male/BSP female (Rp ISO 7/1) - vlinderhendel

ITAP		bar
IT079-14	1/4"	50
IT079-38	3/8"	50
IT079-12	1/2"	50
IT079-34	3/4"	40
IT079-1	1"	40

KOGELAFSLUITERS - MESSING

TECH DATA 30066

Toepassing: Perslucht en water
Materiaal: messing verchroomd, kunststof hendel

Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Temperatuur:
0°C tot 90°C

Maximale werkdruk:
15 bar

MINI® kogelafsluiters



BSP female - zwarte hendel

0000	BSPP
IT125-14	1/4"
IT125-38	3/8"
IT125-12	1/2"
IT125-34	3/4"



BSP male/female - zwarte hendel

ITAP	BSPP
IT126-14	1/4"
IT126-38	3/8"
IT126-12	1/2"
IT126-34	3/4"



BSP female - rode hendel

ITAP	BSPP
IT125-14R	1/4"
IT125-38R	3/8"
IT125-12R	1/2"
IT125-34R	3/4"



BSP male/female - rode hendel

ITAP	BSPP
IT126-14R	1/4"
IT126-38R	3/8"
IT126-12R	1/2"
IT126-34R	3/4"

Serie 128 drieweg kogelafsluiters

TECH DATA 30068

Toepassing: Perslucht en water
Materiaal: messing vernikkeld, aluminium hendel

Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Temperatuur:
-20°C tot 150°C



BSP female - T-boring

ITAP	BSPP	bar
IT128-T-14	1/4"	55
IT128-T-38	3/8"	55
IT128-T-12	1/2"	50
IT128-T-34	3/4"	50
IT128-T-1	1"	45
IT128-T-114	1.1/4"	35
IT128-T-112	1.1/2"	35
IT128-T-2	2"	35



BSP female - L-boring

ITAP	BSPP	bar
IT128-L-14	1/4"	55
IT128-L-38	3/8"	55
IT128-L-12	1/2"	50
IT128-L-34	3/4"	50
IT128-L-1	1"	45
IT128-L-114	1.1/4"	35
IT128-L-112	1.1/2"	35
IT128-L-2	2"	35

KOGELAFSLUITERS - MESSING

TECH DATA 30069

Toepassing: Perslucht en water
Materiaal: messing vernikkeld, stalen hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-20°C tot 110°C

TECH DATA 30070

Toepassing: Perslucht en water
Materiaal: messing vernikkeld, stalen hendel en aluminium vlinderhendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-20°C tot 150°C


Serie 115 kogelafsluiters



BSP female - met aftappunt


ITAP	BSPP	bar
IT115-12	1/2"	25
IT115-34	3/4"	25
IT115-1	1"	25
IT115-114	1.1/4"	20
IT115-112	1.1/2"	20
IT115-2	2"	20

PARIS® kogelafsluiters



BSP female

ITAP	BSPP	bar
IT080-12	1/2"	50
IT080-34	3/4"	40
IT080-1	1"	40
IT080-114	1.1/4"	30
IT080-112	1.1/2"	30
IT080-2	2"	25




BSPT male/BSP female

ITAP		bar
IT081-12	1/2"	50
IT081-34	3/4"	40
IT081-1	1"	40
IT081-114	1.1/4"	30
IT081-112	1.1/2"	30
IT081-2	2"	25



BSP female - vlinderhendel

ITAP	BSPP	bar
IT082-12	1/2"	50
IT082-34	3/4"	40
IT082-1	1"	40



BSPT male/BSP female - vlinderhendel

ITAP		bar
IT083-12	1/2"	50
IT083-34	3/4"	40
IT083-1	1"	40

KOGELAFSLUITERS - MESSING

TECH DATA **30074**

Toepassing: Perslucht en drinkwater. EN 1382 en DVGW W 570 gekeurd, speciale vormgeving van de kogel voorkomt bacteriegroei

Materiaal: messing verchroomd, stalen hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol


Temperatuur:
-20°C tot 150°C

GREEN® kogelafsluiters



BSP female

ITAP	BSPP	bar
IT376-14	1/4"	50
IT376-38	3/8"	50
IT376-12	1/2"	50
IT376-34	3/4"	40
IT376-1	1"	40
IT376-114	1.1/4"	30
IT376-112	1.1/2"	30
IT376-2	2"	25



BSPT male/BSP female

ITAP		bar
IT377-14	1/4"	50
IT377-38	3/8"	50
IT377-12	1/2"	50
IT377-34	3/4"	40
IT377-1	1"	40
IT377-114	1.1/4"	30
IT377-112	1.1/2"	30
IT377-2	2"	25



BSP female - vlinderhendel

ITAP	BSPP	bar
IT378-14	1/4"	50
IT378-38	3/8"	50
IT378-12	1/2"	50
IT378-34	3/4"	40
IT378-1	1"	40



BSPT male/ BSP female - vlinderhendel

ITAP		bar
IT379-14	1/4"	50
IT379-38	3/8"	50
IT379-12	1/2"	50
IT379-34	3/4"	40
IT379-1	1"	40

TECH DATA **20009**

Toepassing: Perslucht en water
Materiaal: messing, stalen handwiel

Seal: NBR/Fiber
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
0°C tot 150°C

Serie 156 schuifafsluiters



BSP female - PN16

ITAP	BSPP	bar
IT156-12	1/2"	16
IT156-34	3/4"	16
IT156-1	1"	16
IT156-114	1.1/4"	16
IT156-112	1.1/2"	16
IT156-2	2"	16
IT156-212	2.1/2"	16
IT156-3	3"	16
IT156-4	4"	16



NPT female - PN16

ITAP	NPT	bar
IT156-212NPT	2.1/2"	16
IT156-3NPT	3"	16
IT156-4NPT	4"	16



Rood handwiel voor type IT156

ITAP	Passend op	L mm
ITHW050	1/2"	50
ITHW060	3/4" - 1"	60
ITHW070	1.1/4" - 1.1/2"	70
ITHW080	2"	80
ITHW100	2.1/2" - 3"	100
ITHW120	4"	120


EFFEBI
ON
OFF
ASTER
HEATING
COOLING
kiwa
Partner for progress
WARRANTY
5
YEARS
WATER
COMPRESSED AIR
ACS
CE
PED 97/23/CE
BUREAU VERITAS
CE 1370
WRAS
APPROVED PRODUCT
DVGW
product
FOLLOW THE RIGHT ROUTE
ASTER® ACS
Made in Italy
www.fos-sberna.it

KOGELAFSLUITERS - MESSING

ASTER® kogelafsluiters

TECH DATA 60111

Toepassing: industrie, land - en tuinbouw, C.V., (drink)water, hydrauliek en pneumatiek
Certificering: WRAS
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - 3-delig dichtingssysteem HNBR/EPDM peroxide
Huis: messing vernikkeld
Hendel: aluminium
Schroefdraad: UNI ISO 228/1

Temperatuur: -15°C tot +90°C
Maximale werkdruk: 40 bar
Doorlaat: Vol



BSP female

AFSK	BSPP
75001313	1/4"
75001717	3/8"
75002121	1/2"
75002727	3/4"
75003232	1"
75004242	1.1/4"
75004848	1.1/2"
75006060	2"
75007676	2.1/2"
75008989	3"
75000114	4"



BSP male/female

AFSK	BSPP
75011313	1/4"
75012121	1/2"
75012727	3/4"
75013232	1"
75014242	1.1/4"
75014848	1.1/2"
75016060	2"

VENUS® gasafsluiters

TECH DATA 60112

Toepassing: gasinstallaties (EN437), perslucht en water. Door de uitstekende kwaliteit ook veelvuldig toegepast in industrie, land- en tuinbouw, C.V., hydrauliek en pneumatiek
Certificering: DIN-DVWG en EN331 tot 2"
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - conisch dichtingssysteem PTFE/NBR
Huis: messing vernikkeld
Hendel: staal
Schroefdraad: UNI ISO 7/1 (UNI ISO 10226)

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: Gas MOP5-20
Doorlaat: Vol



BSP female

AFSK	BSPP
75101313	1/4"
75101717	3/8"
75102121	1/2"
75102727	3/4"
75103232	1"
75104242	1.1/4"
75104848	1.1/2"
75106060	2"
75107676	2.1/2"
75108989	3"
75100114	4"



BSPT male/BSP female

AFSK	
75091313	1/4"
75091717	3/8"
75092121	1/2"
75092727	3/4"
75093232	1"
75094242	1.1/4"
75094848	1.1/2"
75096060	2"
75097676	2.1/2"

KOGELAFSLUITERS - MESSING

KOSMOS® kogelafsluiters

TECH DATA **60113**

Toepassing: installaties van waterdistributie, land - en tuinbouw, C.V., olie, petrochemie, niet agressieve media, hydrauliek, pneumatiek en vacuüm
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - DSS4® gepatenteerd conisch dichtingssysteem
Huis: messing vernikkeld
Hendel: aluminium
Schroefdraad: UNI ISO 228/1

Temperatuur: -20°C tot +130°C
Maximale werkdruk: 1/4" - 1.1/2": 80 bar; 2": 60 bar; 2.1/2" - 3": 40 bar
Doorlaat: Vol



BSP female

AFSK	BSPP
75501313	1/4"
75501717	3/8"
75502121	1/2"
75502727	3/4"
75503232	1"
75504242	1.1/4"
75504848	1.1/2"
75506060	2"
75507676	2.1/2"
75508989	3"



BSP male/female

AFSK	BSPP
75511313	1/4"
75511717	3/8"
75512121	1/2"
75512727	3/4"
75513232	1"
75514242	1.1/4"
75514848	1.1/2"
75516060	2"

AIRY® kogelafsluiters met ontluchting

TECH DATA **60114**

Veiligheidskogelafsluiter van industriële topkwaliteit met automatische ontluchting in de gesloten stand.
Toepassing: perslucht en pneumatiek
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - DSS4® gepatenteerd conisch dichtingssysteem
Huis: messing vernikkeld
Hendel: aluminium
Schroefdraad: UNI ISO 7/1 (UNI ISO 10226)

Temperatuur: 0°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 12 bar
Doorlaat: Vol



BSP female

AFSK	BSPP
75301313	1/4"
75301717	3/8"
75302121	1/2"
75302727	3/4"
75303232	1"
75304242	1.1/4"
75304848	1.1/2"
75306060	2"

AIRY® LOCK kogelafsluiters

TECH DATA **60535**

Specificaties zoals de standaard AIRY® uitvoering, maar met mogelijkheid tot vergrendeling middels een slot (niet meegeleverd). Raadpleeg de technische datasheet voor de aanbevolen slotmaten.



BSP female

AFSK	BSPP
75301313LOCK	1/4"
75301717LOCK	3/8"
75302121LOCK	1/2"
75302727LOCK	3/4"
75303232LOCK	1"

KOGELAFSLUITERS - MESSING

GALAXY® LOCK kogelafsluiters

TECH DATA 60534

Toepassing: industrie, landbouw, waterdistributie, C.V., hydrauliek en pneumatiek
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - conisch dichtingssysteem PTFE/NBR
Huis: Messing vernikkeld
Hendel: verzinkt staal
Schroefdraad: UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226)

Met mogelijkheid tot vergrendeling middels een slot (niet meegeleverd). Raadpleeg de technische datasheet voor de aanbevolen slotmaten.

Temperatuur:
-15°C to +120°C

Maximale werkdruk:
1/4" - 1": 63 bar
1.1/4 - 1.1/2": 50 bar
2" - 4": tot 40 bar

Doorlaat:
Vol



BSP female

AFSK	BSPP
75121717LOCK	3/8"
75122121LOCK	1/2"
75122727LOCK	3/4"
75123232LOCK	1"
75124242LOCK	1"1/4
75124848LOCK	1"1/2
75126060LOCK	2"
75127676LOCK	2"1/2
75128989LOCK	3"
75120114LOCK	4"

TRIFLUX® drieweg kogelafsluiters

TECH DATA 60115

De L-boring kogelafsluiter is ontworpen om de richting van de flow te kunnen veranderen terwijl tussen de schakelingen de flow wordt afgesloten.

De flow van de T-boring kogelafsluiter is naar wens te veranderen of af te sluiten. De flowindicator geeft altijd de stand van de poorten aan. Door de Hendel te liften kan de positionering aangepast worden (360°).

Toepassing: installaties van waterdistributie, land - en tuinbouw, C.V., olie, petrochemie, niet agressieve media, hydrauliek, pneumatiek en vacuüm
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - DSS4® gepatenteerd conisch dichtingssysteem
Huis: messing vernikkeld
Hendel: aluminium
Schroefdraad: UNI ISO 7/1 (UNI ISO 10226)

Temperatuur:
-15°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
1/4" - 3/4": 40 bar
1": 25 bar
1.1/4" - 2": 15 bar

Doorlaat:
Vol



BSP female - L-boring

AFSK	BSPP
75201313	1/4"
75201717	3/8"
75202121	1/2"
75202727	3/4"
75203232	1"
75204242	1.1/4"
75204848	1.1/2"
75206060	2"



BSP female - T-boring

AFSK	BSPP
75211313	1/4"
75211717	3/8"
75212121	1/2"
75212727	3/4"
75213232	1"
75214242	1.1/4"
75214848	1.1/2"
75216060	2"

KOGELAFSLUITERS - MESSING

Hendels voor kogelafsluiters

TECH DATA 30078



Zwarte hendel - aluminium - voor type ASTER® en VENUS®

AFSK	Passend op	L mm
75001412	1/4" - 1/2"	85
75000341	3/4" - 1"	105
75114112	1.1/4" - 1.1/2"	130
75000002	2"	165
75002124	2.1/2"- 4"	260



Zwarte vlakke hendel - staal vernikkeld - voor type ASTER® en VENUS®

AFSK	Passend op	L mm
75001412PS	1/4" - 1/2"	85
75000341PS	3/4" - 1"	105
75114112PS	1.1/4" - 1.1/2"	130
75000002PS	2"	165
75002124PS	2.1/2"- 4"	260

Verschillende kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



Zwarte hendel - aluminium - voor type KOSMOS®, TOTAL® en AIRY®

AFSK	Passend op	L mm
76001814K	1/8" - 1/4"	85
76002123K	2.1/2" - 3"	260



Zwarte hendel - aluminium - voor type TRIFLUX®

AFSK	Passend op	L mm
76000012	1/4" - 1/2"	85
76000341	3/4" - 1"	105

Overige type hendels in diverse kleuren en maten zijn op aanvraag leverbaar

KOGELAFSLUITERS - MESSING

ASTER ACS® kogelafsluiters

TECH DATA 60116

Toepassing: drinkwatersystemen, koel- en verwarmingsinstallaties, land- en tuinbouw en pneumatiek
Certificering: DIN-DVWG, EN331 en/of KIWA tot 2"
Huis: messing vernikkeld
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - 3-delig dichtingssysteem HNBR/EPDM peroxide
Hendel: staal (DIN-DVWG, EN331) of RVS (KIWA)
Schroefdraad: UNI ISO 228/1

Temperatuur: -15°C tot 110°C

Maximale werkdruk: 40 bar

Doorlaat: Vol




KIWA - BSP female

AFSK	BSPP
75031717K	3/8"
75032121K	1/2"
75032727K	3/4"
75033232K	1"
75034242K	1.1/4"
75034848K	1.1/2"
75036060K	2"

BSP female

AFSK	BSPP
75037676K	2.1/2"
75038989K	3"
75030114K	4"



KIWA - BSP male/female

AFSK	BSPP
75041717K	3/8"
75042121K	1/2"
75042727K	3/4"
75043232K	1"
75044242K	1.1/4"
75044848K	1.1/2"
75046060K	2"




BSP male/female - vlinderhendel

AFSK	BSPP
75261717	3/8"
75262121	1/2"
75262727	3/4"
75263232	1"



BSP female - vlinderhendel

AFSK	BSPP
75251717	3/8"
75252121	1/2"
75252727	3/4"
75253232	1"



BSP male - vlinderhendel

AFSK	BSPP
75271717	3/8"
75272121	1/2"
75272727	3/4"
75273232	1"

KOGELAFSLUITERS - RVS AISI-316

RVS

EFFEBI


DVGW

ALBA® industriële tweedelige kogelafsluiters

Toepassing: chemische producten, petrochemie, gas, water, pneumatiek, hydrauliek, vacuüm en stoom
Certificering: DIN-DVWG voor gas MOP5 en TÜV voor TA Luft tot 2"
Huis: RVS AISI-316
Afdichtingen: PTFE - TRIPLE met labyrint effect en automatische aanpassing door Belleville dichtingen PTFE/VITON
Hendel: RVS AISI-304
Schroefdraad: UNI-ISO 7/1Rp (UNI EN 10226), DIN2999 parallel of NPT female

Temperatuur: -20°C tot +150°C
Maximale werkdruk: 1/4" en 1/2": 100 bar; 3/4" en 1": 64 bar; 1.1/4 tot 2": 40 bar
Doorlaat: Vol

TECH DATA 60117



BSP female

AFSK	BSPP
65001313	1/4"
65001717	3/8"
65002121	1/2"
65002727	3/4"
65003232	1"
65004242	1.1/4"
65004848	1.1/2"
65006060	2"



NPT female

AFSK	NPT
NPT65001313	1/4"
NPT65001717	3/8"
NPT65002121	1/2"
NPT65002727	3/4"
NPT65003232	1"
NPT65004242	1.1/4"
NPT65004848	1.1/2"
NPT65006060	2"

SUN WP® industriële tweedelige kogelafsluiter

Toepassing: chemische producten, petrochemie, gas, water, pneumatiek, hydrauliek, vacuüm en stoom. Compleet met ISO-5211 montageplaat, voor aansluiting van een actuator.
Certificering: DIN-DVWG voor gas MOP5 en TÜV voor TA Luft tot 2"
Huis: RVS AISI-316
Afdichtingen: PTFE - TRIPLE met labyrint effect en automatische aanpassing door Belleville dichtingen PTFE/VITON
Hendel: RVS AISI-304
Schroefdraad: UNI-ISO 7/1Rp (UNI EN 10226), DIN2999 parallel

Temperatuur: -20°C tot +150°C
Maximale werkdruk: 3/8" - 1": 100 bar; 1.1/4"- 1.1/2": 64 bar; 2": 40 bar
Doorlaat: Vol

TECH DATA 60118



BSP female - met ISO 5211 montageplaat voor actuator

AFSK	BSPP
65051717	3/8"
65052121	1/2"
65052727	3/4"
65053232	1"
65054242	1.1/4"
65054848	1.1/2"
65056060	2"

AFSLUITERS - RVS AISI-316

Schuifafsluiters

Temperatuur: 180°C

Maximale werkdruk: 14 bar

Seal: PTFE

TECH DATA 553



BSP female

0099	BSPP
2018-6979	1/2"
2018-6987	3/4"
2018-6995	1"
2018-7001	1.1/4"
2018-7019	1.1/2"
2018-7027	2"

Globe afsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C

Maximale werkdruk: 14 bar

Seal: PTFE

TECH DATA 805



BSP female

0099	BSPP
SGV-14	1/4"
SGV-38	3/8"
SGV-12	1/2"
SGV-34	3/4"
SGV-1	1"
SGV-114	1.1/4"

Y-vuilvangers

Temperatuur: 100°C

Maximale werkdruk: 55 bar

Seal: PTFE

TECH DATA 797




BSP female

0099	BSPP
2019-3953	1/4"
2019-3960	3/8"
2019-3967	1/2"
2019-3975	3/4"
2019-3983	1"
2019-3991	1.1/4"
2019-4031	1.1/2"
2019-4049	2"

1.0mm per gat, 40 gaten per vierkante inch.

TECH DATA 20390



RVS zeef voor Y-vuilvanger

0099	DIA mm	Passend op
2024-7656	1/2"	2019-3967
2024-7664	3/4"	2019-3975
2024-7672	1"	2019-3983
2024-7680	1.1/4"	2019-3991
2024-7698	1.1/2"	2019-4031
2024-7706	2"	2019-4049

Industriële naaldafsluiters

Temperatuur: -25°C tot 120°C

Maximale werkdruk: 414 bar

Seal: PTFE

FTPRO

TECH DATA 10036



BSP female

0099	BSPP
2018-6938	1/4"
2018-6946	3/8"
2018-6953	1/2"

AFSLUITERS - MESSING

Naaldafsluiters

Temperatuur: 0°C tot 80°C
Maximale werkdruk: 100 bar
Materiaal: messing
Seal: NBR

FT PRO

TECH DATA 10028



BSP female

6790	BSPP
EV-18	1/8"
EV-14	1/4"
EV-38	3/8"
EV-12	1/2"

FT PRO

TECH DATA 10029



BSPT male

6790	BSPT
EVMM-18	1/8"
EVMM-14	1/4"
EVMM-38	3/8"
EVMM-12	1/2"

Y-vuilvangers

Temperatuur: 0°C tot 100°C
Maximale werkdruk: 16 bar
Materiaal: messing
Seal: NBR

FT PRO

TECH DATA 10302



BSP female

6790	BSPP
YS-12	1/2"
YS-34	3/4"
YS-1	1"
YS-114	1.1/4"
YS-112	1.1/2"
YS-2	2"
YS-212	2.1/2"
YS-3	3"
YS-4	4"

FT PRO

TECH DATA 2032



RVS zeef voor AIR-PRO Y-vuilvanger

6790	Passend op
192-12-STRAINER	YS-12
192-34-STRAINER	YS-34
192-1-STRAINER	YS-1
192-114-STRAINER	YS-114
192-112-STRAINER	YS-112
192-2-STRAINER	YS-2
192-212-STRAINER	YS-212
192-3-STRAINER	YS-3
192-4-STRAINER	YS-4

Schuifafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 80°C
Maximale werkdruk: 0,3 tot 10 bar
Materiaal: messing vernikkeld, aluminium schuif
Seal: NBR-70

AIGNEP

TECH DATA 10803



BSP female - automatische ontluchting

6785	BSPP
70001010	1/8"
70001313	1/4"
70001717	3/8"
70002121	1/2"

Snelontluchters

Temperatuur: -20°C tot +80°C
Maximale werkdruk: 0,3-10 bar
Materiaal: messing vernikkeld
Seal: NBR-70

AIGNEP

TECH DATA 552



BSP female

6785	BSPP
50000505	M5
50001010	1/8"
50001313	1/4"
50001717	3/8"
50002121	1/2"
50002727	3/4"
50003232	1"



Membraan - NBR 70

6785	Passend op
50010505	M5
50011010	1/8"
50011313	1/4"
50011717	3/8"
50012121	1/2"
50012727	3/4"

TERUGSLAGKLEPPEN

Terugslagkleppen

Toepassing: perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316
Seal: Viton
Openingsdruk: 0,5 bar

Temperatuur: -20°C tot 125°C
Maximale werkdruk: 100 bar

TECH DATA 30080

RVS



BSP male/female

6790	BSPP
60301313	1/4"
60302121	1/2"

Toepassing: perslucht, water en olie. Type Swing, uitsluitend horizontale montage
Materiaal: RVS AISI-316
Seal: PTFE
Openingsdruk: 0,2 tot 0,5 bar

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 14 bar

HAITIMA

TECH DATA 10338

RVS



BSP female

0099	BSPP
2018-7043	1/2"
2018-7050	3/4"
2018-7068	1"
2018-7076	1.1/4"
2018-7092	1.1/2"
2018-7118	2"

Toepassing: perslucht
Materiaal: Messing vernikkeld
Seal: NBR
Openingsdruk: 0,2 bar

Temperatuur: -20°C tot 80°C
Maximale werkdruk: 2 tot 8 bar

AIGNEP

TECH DATA 1607



BSP male/female

6785	BSPP
70300505	M5
70301010	1/8"
70301313	1/4"
70301717	3/8"
70302121	1/2"

Toepassing: perslucht
Materiaal: Messing vernikkeld
Seal: NBR
Openingsdruk: 0,2 bar

Temperatuur: -20°C tot 80°C
Maximale werkdruk: 2 tot 8 bar

AIGNEP

TECH DATA 1607



BSP female

6785	BSPP
70310505	M5
70311010	1/8"
70311313	1/4"
70311717	3/8"
70312121	1/2"

Toepassing: perslucht
Materiaal: PBT/POM
Seal: NBR
Openingsdruk: 0,01 bar

Temperatuur: 0°C tot +60°C
Maximale werkdruk: -0.99 tot 10 bar

CDC

TECH DATA 30081



Push-in

6780	OD mm
CVPU04	4
CVPU06	6
CVPU08	8

Toepassing: perslucht
Materiaal: Messing vernikkeld/POM
Seal: NBR
Openingsdruk: 0,01 bar

Temperatuur: 0°C tot +60°C
Maximale werkdruk: -0.99 tot 10 bar

CDC

TECH DATA 30081



Push-in

6780	OD mm
CVPU10	10
CVPU12	12

TERUGSLAGKLEPPEN

TECH DATA **10134**

Toepassing: perslucht
Materiaal: Messing vernikkeld/acetaal
Seal: NBR
Openingsdruk: 0,3 tot 0,5 bar

Temperatuur: 0°C tot +60°C

Maximale werkdruk: -0.99 tot 10 bar

2 Year Warranty

Terugslagkleppen



Push-in/BSPT male

1060	OD mm	BSPT
PCVC04-01	4	1/8"
PCVC04-02	4	1/4"
PCVC06-01	6	1/8"
PCVC06-02	6	1/4"
PCVC08-01	8	1/8"
PCVC08-02	8	1/4"
PCVC10-02	10	1/4"
PCVC10-03	10	3/8"
PCVC12-02	12	1/4"
PCVC12-03	12	3/8"



Push-in

1060	OD mm
PCVU04	4
PCVU06	6
PCVU08	8
PCVU10	10



BSPT female

1060	BSPT
PCFF01-01	1/8"
PCFF02-02	1/4"
PCFF03-03	3/8"
PCFF04-04	1/2"



BSP male/female

1060	BSPP
PCVF01-01	1/8"
PCVF02-02	1/4"
PCVF03-03	3/8"
PCVF04-04	1/2"

Afsluitkleppen



Push-in/BSPT male

1060	OD mm	BSPT
SPC06-02	6	1/4"
SPC08-02	8	1/4"
SPC08-03	8	3/8"
SPC10-02	10	1/4"
SPC10-03	10	3/8"
SPC10-04	10	1/2"
SPC12-04	12	1/2"



Push-in

1060	OD mm
SPU06	6
SPU08	8
SPU10	10
SPU12	12

TERUGSLAGKLEPPEN

Terugslagkleppen

Toepassing: perslucht en water
Materiaal: messing
Seal: NBR
Openingsdruk: 0,2 bar
Temperatuur: -20°C tot 100°C

TECH DATA 1837



Type Europa® - BSP female

ITAP	BSPP	bar
IT100-38	3/8"	25
IT100-12	1/2"	25
IT100-34	3/4"	25
IT100-1	1"	25
IT100-114	1.1/4"	18
IT100-112	1.1/2"	18
IT100-2	2"	18
IT100-212	2.1/2"	12
IT100-3	3"	12
IT100-4	4"	12

TECH DATA 1837



Type York® - BSP female

ITAP	BSPP	bar
IT103-38	3/8"	12
IT103-12	1/2"	12
IT103-34	3/4"	12
IT103-1	1"	12
IT103-114	1.1/4"	10
IT103-112	1.1/2"	10
IT103-2	2"	10
IT103-212	2.1/2"	8
IT103-3	3"	8
IT103-4	4"	8

TECH DATA 1982



Type Block® - BSP female

ITAP	BSPP	bar
IT101-12	1/2"	12
IT101-34	3/4"	12
IT101-1	1"	12
IT101-114	1.1/4"	10
IT101-112	1.1/2"	10
IT101-2	2"	10

Toepassing: perslucht, water en olie
Materiaal: messing
Seal: Viton®
Openingsdruk: 0,2 bar
Temperatuur: -20°C tot 150°C

TECH DATA 1840



Roma® met aftap en meetpunt (1/4") - BSP female

ITAP	BSPP	bar
IT104-38	3/8"	25
IT104-12	1/2"	25
IT104-34	3/4"	25
IT104-1	1"	25
IT104-114	1.1/4"	18
IT104-112	1.1/2"	18
IT104-2	2"	18

Toepassing: perslucht en water. Type Swing, uitsluitend horizontale montage
Materiaal: messing
Seal: NBR
Openingsdruk: 0,2 bar
Temperatuur: 0°C tot 90°C

Uitvoering 3/8" t/m 2" met NBR zitting en uitvoering 2.1/2" t/m 4" met metalen zitting

TECH DATA 10026



Swing - BSP female

ITAP	BSPP	bar
IT130-38	3/8"	16
IT130-12	1/2"	16
IT130-34	3/4"	16
IT130-1	1"	16
IT130-114	1.1/4"	10
IT130-112	1.1/2"	10
IT130-2	2"	10
IT130-212	2.1/2"	8
IT130-3	3"	8
IT130-4	4"	8

Materiaal: RVS AISI-304/polymeer
Voor type Europa®, York®, Roma® en Block®

TECH DATA 1840



RVS zeef

ITAP	Passend op
IT102-38	3/8"
IT102-12	1/2"
IT102-34	3/4"
IT102-1	1"
IT102-114	1.1/4"
IT102-112	1.1/2"
IT102-2	2"
IT102-212	2.1/2"
IT102-3	3"
IT102-4	4"

Materiaal: polymeer
Voor type Europa®, York®, Roma® en Block®

TECH DATA 1983



Kunststof zeef

ITAP	Passend op
IT107-38	3/8"
IT107-12	1/2"
IT107-34	3/4"
IT107-1	1"
IT107-114	1.1/4"
IT107-112	1.1/2"
IT107-2	2"

AFSLUITERS - KUNSTSTOF

Polypropyleen afsluiters

Maximale werkdruk:
3.5 bar

Seal:
NBR



Slangpilaar

6790	ID mm
18530-1	12
18530-2	16
18530-3	20



Slangpilaar/BSP male

6790	ID mm	BSPP
18560-1	12	1/2"
18560-2	12	3/4"
18560-3	16	1/2"
18560-4	16	3/4"
18560-5	20	1/2"
18560-6	20	3/4"



Slangpilaar/BSP female

6790	ID mm	BSPP
18563-1	16	1/2"
18563-2	16	3/4"
18563-4	20	3/4"



BSP male

6790	BSPP
18570-1	1/2"
18570-2	1/2" x 3/4"
18570-3	3/4"

PBT afsluiters

Medium: perslucht

Materiaal:
Huis: PBT/messing
O-ring: NBR
Klep: POM

Pin: Messing
Steunring: POM
Ontkoppelring: POM

Temperatuur:
0°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
-1 tot 10 bar

TECH DATA 30083



Push-in

6780	OD mm	OD mm
HVU0606	6	6
HVU0806	8	6
HVU0808	8	8
HVU1008	10	8
HVU1010	10	10
HVU1210	12	10
HVU1212	12	12

ROTERENDE ACTUATORS

Medium:
Droge of gesmeerde perslucht, gefilterd (30µm)

Afstelling:
±5° op rotatie 0° en 90°

Werktemperatuur:
-20°C tot +80°C

Werkdruk:
2.5 tot 8 bar

Dubbelwerkende actuators

TECH DATA **10140**



Aluminium

0364	∅ mm
KRT007DA	32
KRT012DA	40
KRT020DA	52
KRT035DA	63
KRT075DA	83
KRT110DA	92
KRT435DA	140
KRT665DA	160
KRT1000DA	190
KRT1200DA	210
KRT1800DA	240
KRT2700DA	270
KRT3800DA	300
KRT5700DA	350

Enkelwerkende actuators

TECH DATA **10141**



Aluminium

0364	∅ mm
KRT020SRK10	52
KRT035SRK10	63
KRT050SRK10	75
KRT075SRK10	83
KRT160SRK10	105
KRT255SRK10	125
KRT665SRK10	160
KRT1000SRK10	190
KRT1200SRK10	210
KRT1800SRK10	240
KRT2700SRK10	270
KRT3800SRK10	300
KRT5700SRK10	350

Eindschakelaars

- Geintregeerde dekselbouten
- Compact design en eenvoudige montage
- IP67

TECH DATA **10142**



Namur standaard - RVS as en bevestiging

0364
KLS-820M

PNEUMATISCH BEDIENDE KOGELAFSLUITERS

Actuator:
Medium: Droge of gesmeerde perslucht, gefilterd (30µm)

Afstelling:
±5° op rotatie 0° en 90°

Kogelafsluiter:
Volle doorlaat

Werktemperatuur actuator:
-20ºC tot +80ºC
Werktemperatuur kogelafsluiter:
-20ºC tot +95ºC

Werkdruk actuator:
2.5 tot 8 bar
Werkdruk kogelafsluiter:
3/8" 16 bar
1/2" to 2" 40 bar

Messing vernikkelde kogelafsluiter - aluminium actuator

TECH DATA **10145**



Dubbelwerkend - BSP female

0364	
2184-0000	3/8"
2184-0001	1/2"
2184-0002	3/4"
2184-0003	1"
2184-0004	1.1/4"
2184-0005	1.1/2"
2184-0006	2"

TECH DATA **10146**



Enkelwerkend - BSP female

0364	
2184-0007	3/8"
2184-0008	1/2"
2184-0009	3/4"
2184-0010	1"
2184-0011	1.1/4"
2184-0012	1.1/2"
2184-0013	2"

Messing vernikkelde kogelafsluiter (WRAS keur) - aluminium actuator

TECH DATA **10147**



WRAS APPROVED MATERIAL

Dubbelwerkend - BSP female

0364	
2184-0014	1/2"
2184-0015	3/4"
2184-0016	1"
2184-0017	1.1/4"
2184-0018	1.1/2"
2184-0019	2"

TECH DATA **10148**



WRAS APPROVED MATERIAL

Enkelwerkend - BSP female

0364	
2184-0020	1/2"
2184-0022	1"
2184-0023	1.1/4"
2184-0024	1.1/2"
2184-0025	2"

PNEUMATISCH BEDIENDE KOGELAFSLUITERS

Actuator:
Medium: Droge of gesmeerde perslucht, gefilterd (30µm)

Afstelling:
±5° op rotatie 0° en 90°

Kogelafsluiter:
Volle doorlaat

Werktemperatuur actuator:
-20ºC tot +80ºC
Werktemperatuur kogelafsluiter:
-20ºC tot +200ºC

Werkdruk actuator:
2.5 tot 8 bar
Werkdruk kogelafsluiter:
70 bar

Tweedelige RVS kogelafsluiter - aluminium actuator

TECH DATA **10149**



Dubbelwerkend - BSP female

0364	
2184-0026	1/4"
2184-0027	3/8"
2184-0028	1/2"
2184-0029	3/4"
2184-0030	1"
2184-0031	1.1/4"
2184-0032	1.1/2"
2184-0033	2"

TECH DATA **10150**



Enkelwerkend - BSP female

0364	
2184-0034	1/4"
2184-0035	3/8"
2184-0036	1/2"
2184-0037	3/4"
2184-0038	1"
2184-0039	1.1/4"
2184-0040	1.1/2"
2184-0041	2"

Driedelige RVS kogelafsluiter - aluminium actuator

TECH DATA **10151**



Dubbelwerkend - BSP female

0364	
2184-0042	1/4"
2184-0044	1/2"
2184-0046	1"
2184-0047	1.1/4"
2184-0048	1.1/2"
2184-0049	2"
2184-0050	2.1/2"
2184-0051	3"
2184-0052	4"

TECH DATA **10152**



Enkelwerkend - BSP female

0364	
2184-0053	1/4"
2184-0054	3/8"
2184-0055	1/2"
2184-0056	3/4"
2184-0057	1"
2184-0058	1.1/4"
2184-0059	1.1/2"
2184-0060	2"
2184-0061	2.1/2"
2184-0062	3"
2184-0063	4"

PNEUMATISCH BEDIENDE KOGELAFSLUITERS

Actuator:
Medium: Droge of gesmeerde perslucht, gefilterd (30µm)

Afstelling:
±5° op rotatie 0° en 90°

Kogelafsluiter:
Volle doorlaat

Werktemperatuur actuator:
-20ºC tot +80ºC
Werktemperatuur kogelafsluiter:
-20ºC tot +200ºC

Werkdruk actuator:
2.5 tot 8 bar
Werkdruk kogelafsluiter:
70 bar

Driedelige RVS kogelafsluiter met inlas - aluminium actuator

TECH DATA **10153**



Dubbelwerkend - inlas

0364	Body
2184-0064	1/4"
2184-0065	3/8"
2184-0066	1/2"
2184-0067	3/4"
2184-0068	1"
2184-0069	1.1/4"
2184-0070	1.1/2"
2184-0071	2"
2184-0072	2.1/2"
2184-0074	4"

TECH DATA **10154**



Enkelwerkend - inlas

0364	Body
2184-0075	1/4"
2184-0076	3/8"
2184-0077	1/2"
2184-0078	3/4"
2184-0079	1"
2184-0080	1.1/4"
2184-0081	1.1/2"
2184-0082	2"
2184-0083	2.1/2"
2184-0084	3"
2184-0085	4"

Driedelige RVS kogelafsluiter met aanlas - aluminium actuator

TECH DATA **10155**



Dubbelwerkend - aanlas

0364	Body
2184-0086	1/4"
2184-0087	3/8"
2184-0088	1/2"
2184-0089	3/4"
2184-0090	1"
2184-0091	1.1/4"
2184-0092	1.1/2"
2184-0093	2"
2184-0094	2.1/2"
2184-0095	3"
2184-0096	4"

TECH DATA **10156**



Enkelwerkend - aanlas

0364	Body
2184-0097	1/4"
2184-0098	3/8"
2184-0099	1/2"
2184-0102	1.1/4"
2184-0104	2"
2184-0105	2.1/2"
2184-0106	3"
2184-0107	4"

MAGNEETVENTIELEN

TECH DATA 10162

Drukbereik:
0.5 tot 10 bar

2/2 NC magneetventiel - indirect werkend



3/8" BSP

Flow: 55 lpm
Doorlaat: 13mm

0366	
K225-03-230AC-NC	230/50AC
K225-03-110AC-NC	110/50AC
K225-03-24AC-NC	24/50AC
K225-03-24DC-NC	24DC
K225-03-12DC-NC	12DC

1/2" BSP

Flow: 63 lpm
Doorlaat: 13mm

0366	
K225-04-230AC-NC	230/50AC
K225-04-110AC-NC	110/50AC
K225-04-24AC-NC	24/50AC
K225-04-24DC-NC	24DC
K225-04-12DC-NC	12DC

3/4" BSP

Flow: 100 lpm
Doorlaat: 25mm

0366	
K225-06-230AC-NC	230/50AC
K225-06-110AC-NC	110/50AC
K225-06-24AC-NC	24/50AC
K225-06-24DC-NC	24DC
K225-06-12DC-NC	12DC

1" BSP

Flow: 160 lpm
Doorlaat: 25mm

0366	
K225-08-230AC-NC	230/50AC
K225-08-110AC-NC	110/50AC
K225-08-24AC-NC	24/50AC
K225-08-24DC-NC	24DC
K225-08-12DC-NC	12DC

1.1/4" BSP

Flow: 370 lpm
Doorlaat: 38mm

0366	
K225-12-230AC-NC	230/50AC
K225-12-110AC-NC	110/50AC
K225-12-24AC-NC	24/50AC
K225-12-24DC-NC	24DC
K225-12-12DC-NC	12DC

1.1/2" BSP

Flow: 400 lpm
Doorlaat: 38mm

0366	
K225-14-230AC-NC	230/50AC
K225-14-110AC-NC	110/50AC
K225-14-24AC-NC	24/50AC
K225-14-24DC-NC	24DC
K225-14-12DC-NC	12DC

2" BSP

Flow: 540 lpm
Doorlaat: 50mm

0366	
K225-20-230AC-NC	230/50AC
K225-20-110AC-NC	110/50AC
K225-20-24AC-NC	24/50AC
K225-20-24DC-NC	24DC
K225-20-12DC-NC	12DC

Spoel en stekker



Voor K225 NC magneetventiel

0366	
K225-230/50AC-NC	230/50AC
K225-110/50AC-NC	110/50AC
K225-24/50AC-NC	24/50AC
K225-24DC-NC	24DC
K225-12DC-NC	12DC

Analoge timer



CE-markering

0366
KVT

MAGNEETVENTIELEN

TECH DATA 10162

Drukbereik:
0.5 tot 10 bar

2/2 NO magneetventiel - indirect werkend



3/8" BSP

Flow: 55 lpm
Doorlaat: 13mm

0366	
K225-03-230AC-NO	230/50AC
K225-03-110AC-NO	110/50AC
K225-03-24AC-NO	24/50AC
K225-03-24DC-NO	24DC
K225-03-12DC-NO	12DC

1/2" BSP

Flow: 63 lpm
Doorlaat: 13mm

0366	
K225-04-230AC-NO	230/50AC
K225-04-110AC-NO	110/50AC
K225-04-24AC-NO	24/50AC
K225-04-24DC-NO	24DC
K225-04-12DC-NO	12DC

3/4" BSP

Flow: 100 lpm
Doorlaat: 25mm

0366	
K225-06-230AC-NO	230/50AC
K225-06-110AC-NO	110/50AC
K225-06-24AC-NO	24/50AC
K225-06-24DC-NO	24DC
K225-06-12DC-NO	12DC

1" BSP

Flow: 160 lpm
Doorlaat: 25mm

0366	
K225-08-230AC-NO	230/50AC
K225-08-110AC-NO	110/50AC
K225-08-24AC-NO	24/50AC
K225-08-24DC-NO	24DC
K225-08-12DC-NO	12DC

1.1/4" BSP

Flow: 370 lpm
Doorlaat: 38mm

0366	
K225-12-230AC-NO	230/50AC
K225-12-110AC-NO	110/50AC
K225-12-24AC-NO	24/50AC
K225-12-24DC-NO	24DC
K225-12-12DC-NO	12DC

1.1/2" BSP

Flow: 400 lpm
Doorlaat: 38mm

0366	
K225-14-230AC-NO	230/50AC
K225-14-110AC-NO	110/50AC
K225-14-24AC-NO	24/50AC
K225-14-24DC-NO	24DC
K225-14-12DC-NO	12DC

2" BSP

Flow: 540 lpm
Doorlaat: 50mm

0366	
K225-20-230AC-NO	230/50AC
K225-20-110AC-NO	110/50AC
K225-20-24AC-NO	24/50AC
K225-20-24DC-NO	24DC
K225-20-12DC-NO	12DC

Spoel en stekker



Voor K225 NO magneetventiel

0366	
K225-230/50AC-NO	230/50AC
K225-110/50AC-NO	110/50AC
K225-24/50AC-NO	24/50AC
K225-24DC-NO	24DC
K225-12DC-NO	12DC

Analoge timer



CE-markering

0366
KVT

MAGNEETVENTIELEN

TECH DATA
10163

2/2 NC magneetventiel - direct werkend

Werkdruk:
7 bar
Maximale druk:
10 bar



Flow: 3.4 lpm
Doorlaat: 2.5mm

1/8" BSP

0366	
K2W025-06-230AC	230/50AC
K2W025-06-110AC	110/50AC
K2W025-06-24AC	24/50AC
K2W025-06-24DC	24DC
K2W025-06-12DC	12DC

Flow: 3.4 lpm
Doorlaat: 2.5mm

1/4" BSP

0366	
K2W025-08-230AC	230/50AC
K2W025-08-110AC	110/50AC
K2W025-08-24AC	24/50AC
K2W025-08-24DC	24DC
K2W025-08-12DC	12DC

Flow: 6 lpm
Doorlaat: 4mm

3/8" BSP

0366	
K2W040-10-230AC	230/50AC
K2W040-10-110AC	110/50AC
K2W040-10-24AC	24/50AC
K2W040-10-24DC	24DC
K2W040-10-12DC	12DC

Werkdruk:
20 bar
Maximale druk:
35 bar



Flow: 0.7 lpm
Doorlaat: 1.2mm

1/8" BSP - hogedruk

0366	
K2WH012-06-230AC	230/50AC
K2WH012-06-110AC	110/50AC
K2WH012-06-24AC	24/50AC
K2WH012-06-24DC	24DC
K2WH012-06-12DC	12DC

Flow: 0.7 lpm
Doorlaat: 1.2mm

1/4" BSP - hogedruk

0366	
K2WH012-08-230AC	230/50AC
K2WH012-08-110AC	110/50AC
K2WH012-08-24AC	24/50AC
K2WH012-08-24DC	24DC
K2WH012-08-12DC	12DC

Flow: 1.7 lpm
Doorlaat: 2mm

3/8" BSP - hogedruk

0366	
K2WH020-10-230AC	230/50AC
K2WH020-10-110AC	110/50AC
K2WH020-10-24AC	24/50AC
K2WH020-10-24DC	24DC
K2WH020-10-12DC	12DC

Spool en stekker



Voor K2W NC magneetventiel - 1/8" en 1/4" uitvoering

0366	
K2W-08-230/50AC	230/50AC
K2W-08-110/50AC	110/50AC
K2W-08-24/50AC	24/50AC
K2W-08-24DC	24DC
K2W-08-12DC	12DC

Voor K2W NC magneetventiel - 3/8" uitvoering

0366	
K2W-040-230/50AC	230/50AC
K2W-040-24/50AC	24/50AC
K2W-040-24DC	24DC
K2W-040-12DC	12DC

MAGNEETVENTIELEN


Medium: Perslucht, inerte gassen, water, minerale oliën, diesel en brandstoffen. Het messing huis is geschikt voor neutrale en niet corrosieve media.
Magneetventielen met EPDM afdichting voor gebruik met heet water en stoom zijn op aanvraag leverbaar.

2/2 NC magneetventiel - direct werkend

TECH DATA 60103

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
Afhankelijk van toegepaste spoelvermogen, zie datasheet





Type 01F - messing - zonder spoel en stekker


6775	BSPP	spoel	FLOW	Doorlaat	SEAL
01F02102V0	1/8"	10mm	1.50	2	FKM
01F03102V0	1/4"	10mm	1.50	2	FKM
01F03103V0	1/4"	10mm	3.33	3	FKM

3/2 NC magneetventiel - direct werkend

TECH DATA 60105

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
Afhankelijk van toegepaste spoelvermogen, zie datasheet





Type 01F - messing - zonder spoel en stekker


6775	BSPP	spoel	FLOW	Doorlaat	SEAL
01F02315V0	1/8"	10mm	1.00/0.83	1.5/1.4	FKM
01F02302V0	1/8"	10mm	1.50/0.83	2/1.4	FKM
01F03302V0	1/4"	10mm	1.50/0.83	2/1.4	FKM
01F03303V0	1/4"	10mm	3.33/0.83	3/1.4	FKM


2/2 NO magneetventiel - direct werkend

TECH DATA 60104

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
Afhankelijk van toegepaste spoelvermogen, zie datasheet





Type 01F - messing - zonder spoel en stekker


6775	BSPP	spoel	FLOW	Doorlaat	SEAL
01F02202V0	1/8"	10mm	1.50	2	FKM
01F03202V0	1/4"	10mm	1.50	2	FKM
01F03203V0	1/4"	10mm	3.33	3	FKM

2/2 NC magneetventiel - 0 bar

TECH DATA 60106

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +90°C (NBR)
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
Afhankelijk van toegepaste spoelvermogen, zie datasheet





Type 03F - messing - zonder spoel en stekker

6775	BSPP	spoel	FLOW	Doorlaat	SEAL
03F05114N0	1/2"	13mm	46	14	NBR
03F05114V0	1/2"	13mm	46	14	FKM
03F07118N0	3/4"	13mm	68	18	NBR
03F07118V0	3/4"	13mm	68	25	FKM
03F09125N0	1"	13mm	111	25	NBR
03F09125V0	1"	13mm	111	14	FKM


MAGNEETVENTIELEN

2/2 NC magneetventiel - indirect werkend

TECH DATA 60107

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +90°C (NBR)
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
Afhankelijk van toegepaste spoelvermogen, zie datasheet





Type 04F - messing - zonder spoel en stekker

6775	BSPP	spoel	FLOW	Doorlaat	SEAL
04F05114N0	1/2"	10mm	59	14	NBR
04F05114V0	1/2"	10mm	59	14	FKM
04F07118N0	3/4"	10mm	93	18	NBR
04F07118V0	3/4"	10mm	93	18	FKM
04F09125N0	1"	10mm	183	25	NBR
04F09125V0	1"	10mm	183	25	FKM


Met manual override

2/2 NO magneetventiel - indirect werkend

TECH DATA 60108

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +90°C (NBR)
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
Afhankelijk van toegepaste spoelvermogen, zie datasheet





Type 04F - messing - zonder spoel en stekker

6775	BSPP	spoel	FLOW	Doorlaat	SEAL
04F04214N0	3/8"	10mm	56	14	NBR
04F04214V0	3/8"	10mm	56	14	FKM
04F05214V0	1/2"	10mm	59	14	FKM
04F07218N0	3/4"	10mm	93	18	NBR
04F07218V0	3/4"	10mm	93	18	FKM
04F09225N0	1"	10mm	183	25	NBR
04F09225V0	1"	10mm	183	25	FKM


2/2 NC magneetventiel - indirect werkend

TECH DATA 68786

RVS

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
Afhankelijk van toegepaste spoelvermogen, zie datasheet





Type X4F - RVS AISI-316L - zonder spoel en stekker

6775	BSPP	spoel	FLOW	Doorlaat	SEAL
X4F05114V0	1/2"	10mm	59	14	FKM
X4F07118V0	3/4"	10mm	93	18	FKM
X4F09125V0	1"	10mm	183	25	FKM


2/2 NC magneetventiel - direct werkend

TECH DATA 68785

RVS

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
Afhankelijk van toegepaste spoelvermogen, zie datasheet





Type X1F - RVS AISI-316L - zonder spoel en stekker


6775	BSPP	spoel	FLOW	Doorlaat	SEAL
X1F02102V0	1/8"	10mm	1.50	2	FKM
X1F03103V0	1/4"	10mm	3.33	3	FKM

MAGNEETVENTIELEN

TECH DATA
60109

Spoel

• Industriestandaard






22mm - ø10mm

6775	VOLT		Passend op	Isolatie klasse (IP)
SOL10012C4000	12V DC	6.5W	01F/04F	IP65
SOL10024A8000	24V AC	7.5VA	01F/04F	IP65
SOL10024C4000	24V DC	6.5W	01F/04F	IP65
SOL10220A8000	220V AC	7.5VA	01F/04F	IP65

• DIN 43650







30mm - ø10mm

6775	VOLT		Passend op	Isolatie klasse (IP)
SOL11012C5000	12V DC	8W	01F/04F	IP65
SOL11024A9000	24V AC	11VA	01F/04F	IP65
SOL11024C5000	24V DC	8W	01F/04F	IP65
SOL11220A9000	220V AC	11VA	01F/04F	IP65

• DIN 43650





30mm - ø13mm

6775	VOLT		Passend op	Isolatie klasse (IP)
SOL20012C5000	12V DC	8W	03F	IP65
SOL20012C6000	12V DC	14W	03F	IP65
SOL20024AA000	24V AC	14VA	03F	IP65
SOL20024AB000	24V AC	21VA	03F	IP65
SOL20024C5000	24V DC	8W	03F	IP65
SOL20024C6000	24V DC	14W	03F	IP65
SOL20220AA000	220V AC	14VA	03F	IP65
SOL20220AB000	220V AC	21VA	03F	IP65

Stekker



Tweepolig - voor 22mm spoel

6690	Isolatie klasse (IP)
CON0100001	IP67



Tweepolig - voor 30mm spoel

6690	Isolatie klasse (IP)
CON3100001	IP67

PNEUMATISCH BEDIENDE KLEPAFSLUITERS

TECH DATA **10204**

Compact design en hoge flow, verkrijgbaar in normally open and normally closed.
360° actuator rotatie.
Geschikt voor gebruik met water, olie, perslucht, agressieve media en stoom.

Temperatuur medium:
-10°C tot +180°C
Omgevingstemperatuur:
Kunststof actuator -10°C tot +60°C
RVS actuator -10°C tot +80°C

Werkdruk:
3 tot 16 bar

RVS AISI-316 afsluiter - kunststof actuator

Materiaal
Huis: RVS AISI-316L
Actuator: PA
Seals: Viton



NC - 2-weg 63mm actuator - BSP female

0381	
KASV-SSP-38-NC	3/8"
KASV-SSP-12-NC	1/2"
KASV-SSP-34-NC	3/4"
KASV-SSP-1-NC	1"
KASV-SSP-114-NC	1.1/4"
KASV-SSP-112-NC	1.1/2"
KASV-SSP-2-NC	2"
KASV-SSP-212-NC	2.1/2"



NO - 2-weg 63mm actuator - BSP female

0381	
KASV-SSP-38-NO	3/8"
KASV-SSP-12-NO	1/2"
KASV-SSP-34-NO	3/4"
KASV-SSP-1-NO	1"
KASV-SSP-114-NO	1.1/4"
KASV-SSP-112-NO	1.1/2"
KASV-SSP-2-NO	2"

RVS AISI-316 afsluiter & actuator

Materiaal
Huis: RVS AISI-316L
Actuator: RVS AISI-316L
Seals: Viton

RVS



NC - 2-weg 63mm actuator - BSP female

0381	
KASV-SSSS-38-NC	3/8"
KASV-SSSS-12-NC	1/2"
KASV-SSSS-34-NC	3/4"
KASV-SSSS-1-NC	1"
KASV-SSSS-114-NC	1.1/4"
KASV-SSSS-112-NC	1.1/2"
KASV-SSSS-2-NC	2"
KASV-SSSS-212-NC	2.1/2"

RVS



NO - 2-weg 63mm actuator - BSP female

0381	
KASV-SSSS-12-NO	1/2"
KASV-SSSS-34-NO	3/4"
KASV-SSSS-1-NO	1"

OVERDRUKBEVEILIGING


TECH DATA 1762

ce keur

Deze serie is geproduceerd volgens DIN 3320.AD blad A2/A4.
De gespecificeerde instelwaarden zijn gegarandeerd en zeer nauwkeurig.
Individuele testcertificaten worden standaard bijgeleverd

LORCH

Overdrukbeveiliging - nominale diameter 8mm




1/4" BSP

0093	Set
2035-0773	1
2042-2887	1,5
2042-2895	2
2020-8860	2,5
2042-2903	3
2042-2911	3,5
2020-8864	4
2042-2929	4,5
2020-8872	5
2042-2937	5,5
2042-2945	6
2042-2952	6,5
2042-2960	7
2020-8880	7,5
2020-8898	8
2042-2978	8,5
2031-7020	9
2020-8906	10
2042-2986	10,5
2020-8914	11
2020-8922	11,5
2020-8930	12
2020-8948	15

LORCH

Overige instellingen en aansluitingen veiligheidsventielen zijn op aanvraag leverbaar

Overdrukbeveiliging - nominale diameter 10mm



3/8" BSP

0093	Set
2020-8955	5
2020-8971	6
2020-8989	7
2020-8997	8
2020-9003	10
2020-9011	11
2020-9029	12
2020-9045	15

1/2" BSP

0093	Set
2042-2994	0,5
2042-3000	1,5
2042-3018	2,5
2042-3026	3,5
2020-9052	4
2020-9060	5
2042-3034	5,5
2020-9086	6
2042-3042	6,5
2020-9094	7
2020-9102	7,5
2020-9110	8
2042-3059	8,5
2042-3067	9
2020-9128	10
2042-3075	10,5
2020-9136	11
2020-9144	11,5
2020-9151	12
2042-3083	12,5
2020-9169	15
2042-3091	16
2042-3109	30

3/4" BSP

0093	Set
2020-9177	6
2020-9185	7
2020-9193	8
2020-9201	10
2020-9219	11

PRAKTISCHE INFORMATIE

Conversietabellen

Flow	Symbool	Factor	Conversie naar
Kubieke voet per minuut	scfm	x 1.699	m^3/h
Kubieke voet per minuut	scfm	x 0.0283	m^3/min
Kubieke voet per minuut	scfm	x 28.316	l/min
Kubieke voet per minuut	scfm	x 0.4719	l/s
Kubieke meter per minuut	m^3/min	x 35.315	scfm
Kubieke meter per uur	m^3/h	x 0.5885	scfm
Liters per minuut	l/min	x 0.0353	scfm
Liters per seconde	l/s	x 2.119	scfm

Druk	kPa	bar	psi	kg/cm^2
1 kPa =	1	0.01	0.145	0.0102
1 bar =	100	1	14.5	1.02
1 psi =	6.9	0.069	1	0.07
1 kg/cm^2 =	98	0.981	14.2	1

Vermogen	Symbool	Factor	Conversie naar
Kilowatt	kW	x 1.341	PK
Vermogen	PK	x 0.746	kW

Maximale aanbevolen flow

Nominale boring (mm)	Flow @ 7bar (l/s)
10	5
15	10
20	17
25	25
32	50
40	65
50	100
65	180
80	240

Bovenstaande data is gebaseerd op luchtstroming door stalen buis volgens BS1387


Theoretische flow

(richtlijn voor luchtstroom door pneumatische leiding)

Ø (mm)	Flow in liters per seconde					
	2 bar	4 bar	6 bar	7 bar	8 bar	10 bar
1.0	0.453	0.733	1.051	1.201	1.351	1.649
1.5	1.021	1.699	2.366	2.689	3.049	3.715
2.0	1.815	3.016	4.198	4.798	5.398	6.597
3.0	4.082	6.764	9.463	10.812	12.162	14.844
4.0	7.264	12.045	16.823	19.159	21.66	26.41
5.0	11.346	18.826	26.32	29.99	33.82	41.32
6.0	16.34	27.16	37.82	43.32	48.65	59.5
8.0	29.16	48.15	67.3	76.9	86.5	105.6
10.0	43.32	75.3	105.1	120.1	135.1	164.9
12.0	65.3	108.3	151.4	173.3	194.6	238.2
15.0	102.1	169.9	236.6	269.9	304	371.5
20.0	181.6	301.5	419.8	479.8	539.8	659.7
25.0	283.2	469.8	658	749.7	844.7	1031

Schroefdraadmaten


(Ware grootte)



De gegevens op deze pagina zijn alleen als richtlijn bedoeld. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten die hier of elders in deze catalogus staan vermeldt. We behouden ons het recht om technische specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.



FITTINGEN

	Pagina **150**	AIGNEP draadfittingen - messing vernikkeld
	Pagina **154**	Draadfittingen - blank messing
	Pagina **158**	TEFEN draadfittingen - kunststof
	Pagina **161**	Verdeelblokken
	Pagina **163**	AIGNEP opsteekkoppelingen - messing vernikkeld
	Pagina **169**	Opsteekkoppelingen - kunststof
	Pagina **170**	AIGNEP snijringkoppelingen DIN 3861 - messing vernikkeld
	Pagina **172**	AIGNEP knelkoppelingen universeel - blank messing
	Pagina **175**	TIEMME knelkoppelingen KIWA - blank messing
	Pagina **177**	AIGNEP push-in koppelingen rood - messing vernikkeld
	Pagina **184**	PARKER LEGRIS push-in koppelingen LF 3000® - messing vernikkeld/kunststof
	Pagina **192**	PARKER LEGRIS push-in koppelingen LF 3600® - messing vernikkeld
	Pagina **195**	AIGNEP push-in koppelingen - messing vernikkeld
	Pagina **198**	AIGNEP push-in koppelingen hogedruk & food - messing vernikkeld
	Pagina **199**	CDC push-in koppelingen - messing vernikkeld/kunststof
	Pagina **204**	FT PRO push-in koppelingen 16 bar - kunststof
	Pagina **209**	DMFIT push-in koppelingen food - kunststof
	Pagina **214**	JOHN GUEST push-in koppelingen food - kunststof

DRAADFITTINGEN - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA 30096

Materiaal:
Messing vernikkeld - OT UNI EN 12164/5 CW 614/7N

Normering:
BSPT - ISO7.1, BS 21, DIN 2999
BSP - ISO 228 Class A
Metrisch - ISO R/262
NPTF - ANSI B1.20.5

Maximale werkdruk bij 20°C:
1/8" - 150 bar
1/4" - 100 bar
3/8" - 75 bar
1/2" - 50 bar
3/4" - 85 bar
1" - 80 bar

Vacuüm: -0.99 bar
Temperatuur: +300°C

Dubbele nippel



BSPT male

DRAA	BSPT
40001010	1/8"
40001313	1/4"
40001717	3/8"
40002121	1/2"
40002727	3/4"
40003232	1"



BSP male

DRAA	BSPP
40010505	M5
40011010	1/8"
40011313	1/4"
40011717	3/8"
40012121	1/2"
40012727	3/4"
40013232	1"

Verloopnippel



BSPT male

DRAA	BSPT	BSPT
40021013	1/8"	1/4"
40021017	1/8"	3/8"
40021021	1/8"	1/2"
40021317	1/4"	3/8"
40021321	1/4"	1/2"
40021721	3/8"	1/2"
40022127	1/2"	3/4"
40022732	3/4"	1"



BSP male

DRAA	BSPP	BSPP
40030510	M5	1/8"
40031013	1/8"	1/4"
40031017	1/8"	3/8"
40031317	1/4"	3/8"
40031321	1/4"	1/2"
40031721	3/8"	1/2"
40032127	1/2"	3/4"

Verloopring



BSPT male/BSP female

DRAA	Male	Female
40041310	1/4"	1/8"
40041710	3/8"	1/8"
40041713	3/8"	1/4"
40042110	1/2"	1/8"
40042113	1/2"	1/4"
40042117	1/2"	3/8"
40042717	3/4"	3/8"
40042721	3/4"	1/2"
40043221	1"	1/2"
40043227	1"	3/4"
40044221	1.1/4"	1/2"
40044227	1.1/4"	3/4"
40044232	1.1/4"	1"
40044832	1.1/2"	1"
40046032	2"	1"



BSP male/female

DRAA	Male	Female
40051005	1/8"	M5
40051305	1/4"	M5
40051310	1/4"	1/8"
40051710	3/8"	1/8"
40051713	3/8"	1/4"
40052110	1/2"	1/8"
40052113	1/2"	1/4"
40052117	1/2"	3/8"
40052713	3/4"	1/4"
40052717	3/4"	3/8"
40052721	3/4"	1/2"
40053221	1"	1/2"
40053227	1"	3/4"



Draadverloop - BSP male/female - blank messing

DRAA	Male	Female
40331310	1/4"	1/8"
40331713	3/8"	1/4"
40332117	1/2"	3/8"
40332721	3/4"	1/2"
40333227	1"	3/4"

Sok



BSP female

DRAA	BSPP
40060505	M5
40061010	1/8"
40061313	1/4"
40061717	3/8"
40062121	1/2"
40062727	3/4"
40063232	1"



Verloopsok - BSP female

DRAA	BSPP	BSPP
40070510	M5	1/8"
40071013	1/8"	1/4"
40071017	1/8"	3/8"
40071021	1/8"	1/2"
40071317	1/4"	3/8"
40071321	1/4"	1/2"
40071721	3/8"	1/2"
40072127	1/2"	3/4"
40072132	1/2"	1"
40072732	3/4"	1"

Schotnippel



Metrisch male/BSP female - schotdikte 6 tot 21mm

DRAA	BSPP	
40990500	M5	M10 x 1
40991000	1/8"	M16 x 1.5
40991300	1/4"	M20 x 1.5
40991700	3/8"	M26 x 1.5
40992100	1/2"	M28 x 1.5
40992700	3/4"	M33 x 1.5

DRAADFITTINGEN - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA
30096

Neusstuk



BSPT male/BSP female

DRAA	Male	Female
40081010	1/8"	1/8"
40081013	1/8"	1/4"
40081017	1/8"	3/8"
40081313	1/4"	1/4"
40081317	1/4"	3/8"
40081321	1/4"	1/2"
40081717	3/8"	3/8"
40081721	3/8"	1/2"
40081727	3/8"	3/4"
40082121	1/2"	1/2"
40082127	1/2"	3/4"
40082732	3/4"	1"

NPTF male/BSP female

DRAA	
40241010	1/8"
40241313	1/4"
40241717	3/8"



BSP male/female

DRAA	Male	Female
40250510	M5	1/8"
40251010	1/8"	1/8"
40251013	1/8"	1/4"
40251017	1/8"	3/8"
40251313	1/4"	1/4"
40251317	1/4"	3/8"
40251321	1/4"	1/2"
40251717	3/8"	3/8"
40251721	3/8"	1/2"
40252121	1/2"	1/2"
40252127	1/2"	3/4"

BSP male/NPTF female

DRAA	
40341010	1/8"
40341313	1/4"
40341717	3/8"
40342121	1/2"

Knie



Kniesok - BSP female

DRAA	BSPP
40090505	M5
40091010	1/8"
40091313	1/4"
40091717	3/8"
40092121	1/2"
40092727	3/4"
40093232	1"



Knie inschroefsok - BSPT male/BSP female

DRAA	
40100505	M5
40101010	1/8"
40101313	1/4"
40101717	3/8"
40102121	1/2"
40102727	3/4"
40103232	1"



Knienippel - BSPT male

DRAA	BSPT
40110505	M5
40111010	1/8"
40111313	1/4"
40111717	3/8"
40112121	1/2"
40112727	3/4"
40113232	1"

Voor
RVS
draadfittingen

...zie pagina 407

Plug



Zeskant kop - BSP male

DRAA	BSPP
40180500	M5
40181000	1/8"
40181300	1/4"
40181700	3/8"
40182100	1/2"
40182700	3/4"
40183200	1"



Zeskant kop - BSPT male

DRAA	BSPT
40181000C	1/8"
40181300C	1/4"
40181700C	3/8"
40182100C	1/2"
40182700C	3/4"
40183200C	1"



Inbusplug - ronde kop - BSP male met NBR O-ring

DRAA	BSPP
40180501	M5
40181001	1/8"
40181301	1/4"
40181701	3/8"
40182101	1/2"
40180801	M8 x 1
40181001M	M10 x 1
40181201	M12 x 1.25
40182701	3/4"
40183201	1"

Inbusplug - ronde kop - BSP male met FKM O-ring



DRAA	BSPP
40180501FKM	M5
40181001FKM	1/8"
40181301FKM	1/4"
40181701FKM	3/8"
40182101FKM	1/2"

DRAADFITTINGEN - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA
30096

Tee



Tee sok - BSP female

DRAA	BSPP
40121010	1/8"
40121313	1/4"
40121717	3/8"
40122121	1/2"
40122727	3/4"
40123232	1"



Tee inschroefsok - BSPT male/BSP female

DRAA	
40130505	M5
40131010	1/8"
40131313	1/4"
40131717	3/8"
40132121	1/2"
40132727	3/4"
40133232	1"



Tee nippel - BSPT male

DRAA	BSPT
40151010	1/8"
40151313	1/4"
40151717	3/8"
40152121	1/2"
40152727	3/4"
40153232	1"



Zij-tee inschroefsok - BSPT male/BSP female

DRAA	
40140505	M5
40141010	1/8"
40141313	1/4"
40141717	3/8"
40142121	1/2"
40142727	3/4"
40143232	1"



Zij-tee inschroefnippel - BSPT male/BSP female

DRAA	
40171010	1/8"
40171313	1/4"
40171717	3/8"
40172121	1/2"
40172727	3/4"
40173232	1"



Tee opschroefnippel - BSPT male/BSP female

DRAA	
40161010	1/8"
40161313	1/4"
40161717	3/8"
40162121	1/2"
40162727	3/4"
40163232	1"

Kruis



Kruissok - BSP female

DRAA	BSPP
40321010	1/8"
40321313	1/4"
40321717	3/8"
40322121	1/2"



Kruis inschroefsok - BSPT male/BSP female

DRAA	
40421010	1/8"
40421313	1/4"
40421717	3/8"
40422121	1/2"



Kruisnippel - BSPT male

DRAA	BSPT
40521010	1/8"
40521313	1/4"
40521717	3/8"
40522121	1/2"

Voor
messing vernikkelde slangpilaren



…zie pagina 325

DRAADFITTINGEN - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA
30096

Y-stuk



Y-inschroefsok - BSPT male/BSP female

DRAA	
40221010	1/8"
40221313	1/4"
40221717	3/8"
40222121	1/2"



Y-sok - BSP female

DRAA	BSPP
40231010	1/8"
40231313	1/4"
40231717	3/8"
40232121	1/2"

Kap



BSP female

DRAA	BSPP
40261000	1/8"
40261300	1/4"
40261700	3/8"
40262100	1/2"

Bloknippel



Knie - BSP male/female

DRAA	BSPP
40271010	1/8"
40271313	1/4"



Tee - BSP male/female/female - doorlopend inwendig schroefdraad

DRAA	BSPP
40281010	1/8"
40281313	1/4"

Contramoer



BSP female

DRAA	BSPP
40301000	1/8"
40301300	1/4"
40301700	3/8"
40302100	1/2"
40302700	3/4"
40303200	1"



Metrisch female

DRAA	
40361100	M10 x 1
40361600	M16 x 1.5
40362000	M20 x 1.5
40362600	M26 x 1.5
40362800	M28 x 1.5

Inbusplug



BSPT male

DRAA	BSPT
40291000	1/8"
40291300	1/4"
40291700	3/8"
40292100	1/2"



BSP male

DRAA	BSPP
40371000	1/8"
40371300	1/4"
40371700	3/8"
40372100	1/2"
40372700	3/4"

Verlengstuk



BSP male/female

DRAA	BSPP	L mm
40210518	M5	18.5
40211022	1/8"	22
40211032	1/8"	32
40211042	1/8"	42
40211051	1/8"	51
40211328	1/4"	28
40211335	1/4"	35
40211351	1/4"	51
40211732	3/8"	32
40212135	1/2"	35

Draaibare inschroefnippel

Maximale werkdruk:
15 bar



BSP male/female met NBR O-ring

DRAA	BSPP
40411000	1/8"
40411300	1/4"
40411700	3/8"

DRAADFITTINGEN - MESSING

Toepassingen: CV, drinkwater, gas, perslucht, filtratie, gas, waterbehandeling.
Schroefdraad volgens ISO 7.1, BS 21, DIN 2999. Parallel volgens ISO 228 Klasse A, Metrisch ISO R/262.

Temperatuur:
-40°C tot +200°C

Materiaal:
MS-58 Messing

De drukgegevens zijn gebaseerd op een temperatuur van 20°C
Iedere temperatuurverhoging boven +20°C heeft effect op de druk- en vacuümbestendigheid

*** Werkdruk:**

1/8": 80 bar	3/4": 40 bar	2": 15 bar
1/4": 70 bar	1": 30 bar	2 1/2": 15 bar
3/8": 50 bar	1 1/4": 20 bar	3": 15 bar
1/2": 40 bar	1 1/2": 20 bar	4": 15 bar

Dubbele nippel



BSPT male

DRAM	BSPT
BNM-18	1/8"
BNM-14	1/4"
BNM-38	3/8"
BNM-12	1/2"
BNM-34	3/4"
BNM-1	1"
BNM-114	1.1/4"
BNM-112	1.1/2"
BNM-2	2"
BNM-3	3"



BSPT male/NPTF male

DRAM	BSPT	NPTF
660-1010	1/8"	1/8"
660-1313	1/4"	1/4"
660-1717	3/8"	3/8"
660-2121	1/2"	1/2"



BSP male - 60° binnenconus


DRAM	BSPP
PM18-18	1/8"
PM14-14	1/4"
PM12-12	1/2"
PM34-34	3/4"



NPTF male

DRAM	NPTF
2018-2473	1/8"
2018-2499	1/4"
2018-2523	3/8"
2018-2556	1/2"
2018-2598	3/4"
2018-2622	1"

Voor
messing slangpilaren



...zie pagina 325

Verloopnippel



BSP male

DRAM	BSPP	BSPP
VNM12-38	1/2"	3/8"
VNM34-12	3/4"	1/2"
VNM1-12	1"	1/2"
VNM1-34	1"	3/4"
VNM114-1	1.1/4"	1"
VNM112-114	1.1/2"	1.1/4"
VNM2-112	2"	1.1/2"



BSP male - 60° binnenconus

DRAM	BSPP	BSPP
PM14-18	1/4"	1/8"
PM38-18	3/8"	1/8"
PM38-14	3/8"	1/4"
PM12-38	1/2"	3/8"
PM34-38	3/4"	3/8"
PM34-12	3/4"	1/2"



BSPT male

DRAM	BSPT	BSPT
UP2-18-14	1/8"	1/4"
UP2-18-38	1/8"	3/8"
UP2-14-38	1/4"	3/8"
UP2-14-12	1/4"	1/2"
UP2-38-12	3/8"	1/2"



NPTF male

DRAM	NPTF	NPTF
2018-2515	3/8"	1/4"
2018-2531	1/4"	1/2"
2018-2549	1/2"	3/8"
2018-2564	1/4"	3/4"
2018-2580	1/2"	3/4"
2018-2606	1/2"	1"
2018-2614	3/4"	1"

Bovenstaande afbeeldingen zijn ter indicatie, het geleverde product kan afwijken van getoonde afbeelding

DRAADFITTINGEN - MESSING

Verloopring



BSPT male/BSP female

DRAM	Male	Female
VRM14-18	1/4"	1/8"
VRM38-18	3/8"	1/8"
VRM38-14	3/8"	1/4"
VRM12-18	1/2"	1/8"
VRM12-14	1/2"	1/4"
VRM12-38	1/2"	3/8"
VRM34-38	3/4"	3/8"
VRM34-12	3/4"	1/2"
VRM114	1"	1/4"
VRM138	1"	3/8"
VRM112	1"	1/2"
VRM134	1"	3/4"
VRM114-34	1.1/4"	3/4"
VRM114-1	1.1/4"	1"
VRM112-34	1.1/2"	3/4"
VRM112-1	1.1/2"	1"
VRM112-114	1.1/2"	1.1/4"
VRM2-114	2"	1.1/4"
VRM2-112	2"	1.1/2"
VRM212-1	2.1/2"	1"
VRM212-112	2.1/2"	1.1/2"
VRM212-2	2.1/2"	2"
VRM3-112	3"	1.1/2"
VRM3-2	3"	2"
VRM3-212	3"	2.1/2"
VRM4-2	4"	2"
VRM4-3	4"	3"



Draadverloop - BSP male/female

DRAM	Male	Female
DVM12-38	1/2"	3/8"
DVM34-12	3/4"	1/2"
DVM1-34	1"	3/4"

Schotnippel



BSP male

DRAM	BSPP
MB18	1/8"
MB14	1/4"
MB38	3/8"
MB12	1/2"
MB34	3/4"
MB1	1"

Sok

- Sokken in ronde uitvoering op aanvraag leverbaar



BSP female

DRAM	BSPT
UP4-18P	1/8"
UP4-14P	1/4"
UP4-38P	3/8"
UP4-12P	1/2"
UP4-34P	3/4"
UP4-1P	1"



Verloopsok - BSP female

DRAM	BSPP	BSPP
VSOKM12-38	1/2"	3/8"
VSOKM34-12	3/4"	1/2"
VSOKM1-12	1"	1/2"
VSOKM1-34	1"	3/4"

Neusstuk



BSP male/female

DRAM	BSPP
VSNM38	3/8"
VSNM34	3/4"
VSNM1	1"



Verloopstuk - BSP male/female

DRAM	Male	Female
RVSNM38-12	3/8"	1/2"
RVSNM12-38	1/2"	3/8"
RVSNM12-34	1/2"	3/4"
RVSNM12-1	1/2"	1"
RVSNM34-12	3/4"	1/2"
RVSNM34-1	3/4"	1"

Tee



Tee sok - BSP female

DRAM	BSPP
TSM-38	3/8"
TSM-12	1/2"
TSM-34	3/4"
TSM-1	1"
TSM-114	1.1/4"
TSM-112	1.1/2"
TSM-2	2"



Tee nippel - BSPT male

DRAM	BSPT
TNM-38	3/8"

Bovenstaande afbeeldingen zijn ter indicatie, het geleverde product kan afwijken van getoonde afbeelding

DRAADFITTINGEN - MESSING

Knie



Kniesok - BSP female

DRAM	BSPP
KSM-38	3/8"
KSM-12	1/2"
KSM-34	3/4"
KSM-1	1"
KSM-114	1.1/4"



Knie inschroefsok - BSP male/female

DRAM	BSPP
KISM-38	3/8"
KISM-12	1/2"
KISM-34	3/4"
KISM-1	1"
KISM-114	1.1/4"
KISM-112	1.1/2"



Knie inschroefsok - BSPT male/BSP female

DRAM	
UP7-18	1/8"
UP7-14	1/4"
UP7-38	3/8"
UP7-12	1/2"



Kniesok - BSPT female

DRAM	BSPT
UP6-18	1/8"
UP6-14	1/4"



Knienippel - BSPT male

DRAM	BSPT
UP5-14	1/4"
UP5-38	3/8"
UP5-12	1/2"



Knienippel - BSP male

DRAM	BSPP
KNM-38	3/8"
KNM-34	3/4"

Bocht 45°



BSPT male/BSPT female

DRAM	
UP11-18	1/8"
UP11-14	1/4"

Contramoer



BSP female

DRAM	BSPP
BM-12	1/2"
BM-34	3/4"
BM-1	1"
BM-114	1.1/4"
BM-112	1.1/2"
BM-2	2"

Kap



BSP female

DRAM	BSPP
KAPM38	3/8"
KAPM12	1/2"
KAPM34	3/4"
KAPM1	1"
KAPM114	1.1/4"
KAPM112	1.1/2"

Plug



Zeskante kop - BSPT male

DRAM	BSPT
STOPMS38	3/8"
STOPMS12	1/2"
STOPMS34	3/4"
STOPMS1	1"

Bovenstaande afbeeldingen zijn ter indicatie, het geleverde product kan afwijken van getoonde afbeelding

DRAADFITTINGEN - MESSING

Driedelige koppeling

- Koppelingen met vlakke dichting op aanvraag leverbaar



Conisch dichtend - BSP male/female met O-ring

DRAM	BSPP
3DRKM-12	1/2"
3DRKM-34	3/4"
3DRKM-1	1"



Conisch dichtend - BSPT male

DRAM	BSPT
LD10-10K	1/8"
LD13-13K	1/4"
LD17-17K	3/8"
LD21-21K	1/2"
LD26-26K	3/4"
LD33-33K	1"



Conisch dichtend - BSP female

DRAM	BSPP
3DKM-12	1/2"
3DKM-34	3/4"
3DKM-1	1"

- Koppelingen met vlakke dichting op aanvraag leverbaar



Knie - conisch dichtend - BSP male/female met O-ring

DRAM	BSPP
3DKKM-12	1/2"
3DKKM-34	3/4"

Drieweg koppeling



Drieweg koppeling - BSP female

DRAM	BSPP
DO-17	3/8"
DO-21	1/2"

Pijpnippel



DIN 2982 - BSP male

DRAM	BSPP	L mm
PNM12-50	1/2"	50
PNM12-60	1/2"	60
PNM12-70	1/2"	70
PNM12-80	1/2"	80
PNM12-90	1/2"	90
PNM12-100	1/2"	100
PNM12-150	1/2"	150
PNM12-200	1/2"	200
PNM12-250	1/2"	250
PNM34-50	3/4"	50
PNM34-60	3/4"	60
PNM34-70	3/4"	70
PNM34-80	3/4"	80
PNM34-90	3/4"	90
PNM34-100	3/4"	100
PNM34-150	3/4"	150
PNM34-200	3/4"	200
PNM34-250	3/4"	250
PNM1-50	1"	50
PNM1-60	1"	60
PNM1-70	1"	70
PNM1-80	1"	80
PNM1-90	1"	90
PNM1-100	1"	100
PNM1-150	1"	150
PNM1-200	1"	200
PNM1-250	1"	250

Bovenstaande afbeeldingen zijn ter indicatie, het geleverde product kan afwijken van getoonde afbeelding

DRAADFITTINGEN - KUNSTSTOF NYLON 66

Food Contact FDA 21 CFR

Food Contact (EU) 1935/2004

tefen

TECH DATA **30097**

Temperatuur: -20° tot 110°C

Maximale werkdruk: 14 bar bij 20°C

Materiaal: Nylon 66

Dubbele nippel



BSPT male

KDR	BSPT
83001010	1/8"
83001313	1/4"
83001717	3/8"
83002121	1/2"

Verloopnippel



BSPT male

KDR	BSPT	BSPT
83021013	1/8"	1/4"
83021017	1/8"	3/8"
83021317	1/4"	3/8"
83021321	1/4"	1/2"
83021721	3/8"	1/2"

Verloopring



BSPT male/female

KDR	Male	Female
83051310	1/4"	1/8"
83051710	3/8"	1/8"
83051713	3/8"	1/4"
83052113	1/2"	1/4"
83052117	1/2"	3/8"
83052713	3/4"	1/4"
83052717	3/4"	3/8"
83052721	3/4"	1/2"

Sok



BSPT female

KDR	BSPT
83061010	1/8"
83061313	1/4"
83061717	3/8"
83062121	1/2"
83062727	3/4"



Verloopsok - BSPT female

KDR	BSPT	BSPT
83071013	1/8"	1/4"
83071017	1/8"	3/8"
83071317	1/4"	3/8"
83071321	1/4"	1/2"
83071327	1/4"	3/4"
83071721	3/8"	1/2"
83072127	1/2"	3/4"

Plug



Zeskante kop - BSPT male

KDR	BSPT
83181000	1/8"
83181300	1/4"
83181700	3/8"
83182100	1/2"
83182700	3/4"
83183200	1"

Neusstuk



BSPT male/female

KDR	Female	Male
83081010	1/8"	1/8"
83081013	1/8"	1/4"
83081017	1/8"	3/8"
83081021	1/8"	1/2"
83081310	1/4"	1/8"
83081313	1/4"	1/4"
83081317	1/4"	3/8"
83081321	1/4"	1/2"
83081710	3/8"	1/8"
83081713	3/8"	1/4"
83081717	3/8"	3/8"
83081721	3/8"	1/2"
83082110	1/2"	1/8"
83082113	1/2"	1/4"
83082117	1/2"	3/8"
83082121	1/2"	1/2"

Kap



BSPT female

KDR	BSPP
PN13-18	1/8"
PN13-14	1/4"
PN13-38	3/8"
PN13-12	1/2"
PN13-34	3/4"

DRAADFITTINGEN - KUNSTSTOF NYLON 66

Food Contact FDA 21 CFR

Food Contact (EU) 1935/2004

tefen

TECH DATA
30097

Knie



Knienippel - BSPT male

KDR	BSPT
PN10-18	1/8"
PN10-14	1/4"
PN10-38	3/8"
PN10-12	1/2"



Knie verloopnippel - BSPT male


KDR	BSPT	BSPT
PN11-14-18	1/4"	1/8"

Tee




Tee nippel - BSPT male

KDR	BSPT
PN7-14	1/4"
PN7-38	3/8"
PN7-12	1/2"



Tee verloopnippel - BSPT male

KDR	BSPT A	BSPT B
PN8-14-18	1/8"	1/4"
PN8-38-14	3/8"	1/4"
PN8-38-12	1/2"	3/8"



Zij-tee verloopnippel - BSPT male

KDR	BSPT A	BSPT B
PN9-14-38	1/4"	3/8"

Voor

kunststof slangpilaren



…zie pagina 332

DRAADFITTINGEN - KUNSTSTOF PVDF

Food Contact FDA 21 CFR | Food Contact (EU) 1935/2004

TECH DATA 60237

NSF/ANSI 61

Toepassing:
PVDF is geschikt voor blootstelling aan een breed temperatuurbereik en heeft een uitstekende weerstand tegen zeer corrosieve chemicaliën.
NSF/ANSI 61-G & 372 gekeurd, geschikt voor drinkwater.

Materiaal: PVDF

Temperatuur: -20°C tot +120°C

Maximale werkdruk: 14 bar bij 20°C

Dubbele nippel



BSPT male

0472	BSPT
PV2-18	1/8"
PV2-14	1/4"
PV2-38	3/8"
PV2-12	1/2"

Verloopnippel



BSPT male

0472	BSPT	BSPT
PV1-14-18	1/8"	1/4"
PV1-38-18	1/8"	3/8"
PV1-38-14	1/4"	3/8"
PV1-12-14	1/4"	1/2"
PV1-12-38	3/8"	1/2"

Sok



BSPT female

0472	BSPT
PV5-18	1/8"
PV5-14	1/4"
PV5-38	3/8"
PV5-12	1/2"



Verloopsok - BSPT female

0472	BSPT	BSPT
PV6-14-18	1/4"	1/8"
PV6-38-18	3/8"	1/8"
PV6-38-14	3/8"	1/4"
PV6-12-14	1/2"	1/4"
PV6-12-38	1/2"	3/8"

Verloopring



BSPT male/female

0472	Male	Female
PV4-14-18	1/4"	1/8"
PV4-38-18	3/8"	1/8"
PV4-38-14	3/8"	1/4"
PV4-12-18	1/2"	1/8"
PV4-12-14	1/2"	1/4"
PV4-12-38	1/2"	3/8"

Neusstuk



BSPT male/female

0472	Male	Female
PV3-18-38	1/8"	3/8"
PV3-14-18	1/4"	1/8"
PV3-14-14	1/4"	1/4"
PV3-14-38	1/4"	3/8"
PV3-38-18	3/8"	1/8"
PV3-38-14	3/8"	1/4"
PV3-38-38	3/8"	3/8"
PV3-38-12	3/8"	1/2"
PV3-12-14	1/2"	1/4"
PV3-12-38	1/2"	3/8"
PV3-12-12	1/2"	1/2"

Knie



BSPT male

0472	BSPT
PV10-18	1/8"
PV10-14	1/4"
PV10-38	3/8"
PV10-12	1/2"

Tee



BSPT male

0472	BSPT
PV7-18	1/8"
PV7-14	1/4"
PV7-38	3/8"

Plug



Zeskant kop - BSPT male

0472	BSPT
PV12-18	1/8"
PV12-14	1/4"
PV12-38	3/8"
PV12-12	1/2"

Kap



BSPT female

0472	BSPT
PV13-18	1/8"
PV13-14	1/4"
PV13-38	3/8"
PV13-12	1/2"

VERDEELBLOKKEN

Industriële topkwaliteit. Een breed pakket verdeelblokken van geëloxeerd aluminium.

Gelijk verdeelblok - aluminium

TECH DATA 30098




4 aansluitingen - BSP female

VERD			H mm	L mm
51001010	1/8"	3 x 1/8"	15	20
51001313	1/4"	3 x 1/4"	20	40
51001717	3/8"	3 x 3/8"	25	50
51002121	1/2"	3 x 1/2"	30	50

Enkel verdeelblok - aluminium

TECH DATA 30098



1/4" inlaatpoort - 1/8" uitgang - BSP female

VERD			H mm	L mm
53021310	2 x 1/4"	2 x 1/8"	24	65
53031310	2 x 1/4"	3 x 1/8"	24	95
53041310	2 x 1/4"	4 x 1/8"	24	125
53051310	2 x 1/4"	5 x 1/8"	24	155
53061310	2 x 1/4"	6 x 1/8"	24	185

3/8" inlaatpoort - 1/4" uitgang - BSP female


VERD			H mm	L mm
53021713	2 x 3/8"	2 x 1/4"	30	76
53031713	2 x 3/8"	3 x 1/4"	30	112
53041713	2 x 3/8"	4 x 1/4"	30	148
53051713	2 x 3/8"	5 x 1/4"	30	184
53061713	2 x 3/8"	6 x 1/4"	30	220

1/2" inlaatpoort - 3/8" uitgang - BSP female

VERD			H mm	L mm
53022117	2 x 1/2"	2 x 3/8"	35	90
53032117	2 x 1/2"	3 x 3/8"	35	130
53042117	2 x 1/2"	4 x 3/8"	35	170
53052117	2 x 1/2"	5 x 3/8"	35	210
53062117	2 x 1/2"	6 x 3/8"	35	250

Dubbel verdeelblok - aluminium

TECH DATA 30098



1/4" inlaatpoort - 1/8" uitgang - BSP female

VERD			H mm	L mm
54041310	2 x 1/4"	4 x 1/8"	30	65
54061310	2 x 1/4"	6 x 1/8"	30	95
54081310	2 x 1/4"	8 x 1/8"	30	125
54101310	2 x 1/4"	10 x 1/8"	30	155
54121310	2 x 1/4"	12 x 1/8"	30	185

3/8" inlaatpoort - 1/4" uitgang - BSP female

VERD			H mm	L mm
54041713	2 x 3/8"	4 x 1/4"	38	76
54061713	2 x 3/8"	6 x 1/4"	38	112
54081713	2 x 3/8"	8 x 1/4"	38	148
54101713	2 x 3/8"	10 x 1/4"	38	184
54121713	2 x 3/8"	12 x 1/4"	38	220

1/2" inlaatpoort - 3/8" uitgang - BSP female

VERD			H mm	L mm
54042117	2 x 1/2"	4 x 3/8"	44	90
54062117	2 x 1/2"	6 x 3/8"	44	130
54082117	2 x 1/2"	8 x 3/8"	44	170
54102117	2 x 1/2"	10 x 3/8"	44	210
54122117	2 x 1/2"	12 x 3/8"	44	250

Manifolds - aluminium

Temperatuur: 0°C tot +80°C
Maximale werkdruk: 12 bar



1/4" BSP female

VERD	BSPP	
MD-2	1/4"	2
MD-3	1/4"	3
MD-4	1/4"	4
MD-5	1/4"	5

Temperatuur: 0°C tot +80°C
Maximale werkdruk: 10 bar



2 uitgangen - 1/4" BSP female

VERD	BSPP
M2-14	1/4"

Temperatuur: 0°C tot +80°C
Maximale werkdruk: 10 bar



3 uitgangen - 1/4" BSP female

VERD	BSPP
M3-14	1/4"

VERDEELBLOKKEN

Enkel verdeelblok - aluminium

TECH DATA 12



1/8" inlaatpoort - M5 uitgang - BSP female/metrisch female

VERD		
MAN-155.02	2 x 1/8"	2 x M5
MAN-155.06	2 x 1/8"	6 x M5

1/4" inlaatpoort - 1/8" uitgang - BSP female

VERD		
MAN-151.02	2 x 1/4"	2 x 1/8"
MAN-151.03	2 x 1/4"	3 x 1/8"
MAN-151.04	2 x 1/4"	4 x 1/8"
MAN-151.05	2 x 1/4"	5 x 1/8"
MAN-151.06	2 x 1/4"	6 x 1/8"

3/8" inlaatpoort - 1/8" uitgang - BSP female

VERD		
MAN-153.03	2 x 3/8"	3 x 1/8"
MAN-153.04	2 x 3/8"	4 x 1/8"
MAN-153.05	2 x 3/8"	5 x 1/8"
MAN-153.06	2 x 3/8"	6 x 1/8"

3/8" inlaatpoort - 1/4" uitgang - BSP female

VERD		
MAN-152.02	2 x 3/8"	2 x 1/4"
MAN-152.03	2 x 3/8"	3 x 1/4"
MAN-152.04	2 x 3/8"	4 x 1/4"
MAN-152.05	2 x 3/8"	5 x 1/4"
MAN-152.06	2 x 3/8"	6 x 1/4"

1/2" inlaatpoort - 1/4" uitgang - BSP female

VERD		
MAN-154.02	2 x 1/2"	2 x 1/4"
MAN-154.03	2 x 1/2"	3 x 1/4"
MAN-154.04	2 x 1/2"	4 x 1/4"
MAN-154.05	2 x 1/2"	5 x 1/4"
MAN-154.06	2 x 1/2"	6 x 1/4"

1/2" inlaatpoort - 3/8" uitgang - BSP female

VERD		
MAN-156.02	2 x 1/2"	2 x 3/8"
MAN-156.03	2 x 1/2"	3 x 3/8"
MAN-156.04	2 x 1/2"	4 x 3/8"
MAN-156.05	2 x 1/2"	5 x 3/8"
MAN-156.06	2 x 1/2"	6 x 3/8"

1/2" inlaatpoort - 1/2" uitgang - BSP female

VERD		
MAN-157.02	2 x 1/2"	2 x 1/2"
MAN-157.03	2 x 1/2"	3 x 1/2"
MAN-157.04	2 x 1/2"	4 x 1/2"
MAN-157.05	2 x 1/2"	5 x 1/2"

Dubbel verdeelblok - aluminium

TECH DATA 12



1/4" inlaatpoort - 1/8" uitgang - BSP female

VERD		
MAN-151.22	2 x 1/4"	4 x 1/8"
MAN-151.33	2 x 1/4"	6 x 1/8"
MAN-151.44	2 x 1/4"	8 x 1/8"
MAN-151.55	2 x 1/4"	10 x 1/8"

3/8" inlaatpoort - 1/8" uitgang - BSP female

VERD		
MAN-153.44	2 x 3/8"	8 x 1/8"
MAN-153.55	2 x 3/8"	10 x 1/8"

3/8" inlaatpoort - 1/4" uitgang - BSP female

VERD		
MAN-152.22	2 x 3/8"	4 x 1/4"
MAN-152.33	2 x 3/8"	6 x 1/4"
MAN-152.44	2 x 3/8"	8 x 1/4"
MAN-152.55	2 x 3/8"	10 x 1/4"

1/2" inlaatpoort - 1/4" uitgang - BSP female

VERD		
MAN-154.22	2 x 1/2"	4 x 1/4"
MAN-154.33	2 x 1/2"	6 x 1/4"
MAN-154.44	2 x 1/2"	8 x 1/4"
MAN-154.55	2 x 1/2"	10 x 1/4"

1/2" inlaatpoort - 3/8" uitgang - BSP female

VERD		
MAN-156.44	2 x 1/2"	8 x 3/8"
MAN-156.55	2 x 1/2"	10 x 3/8"

1/2" inlaatpoort - 1/2" uitgang - BSP female

VERD		
MAN-157.22	2 x 1/2"	4 x 1/2"
MAN-157.33	2 x 1/2"	6 x 1/2"
MAN-157.44	2 x 1/2"	8 x 1/2"
MAN-157.55	2 x 1/2"	10 x 1/2"

Gelijk verdeelblok - aluminium

TECH DATA 12



4 aansluitingen - BSP female

VERD	BSPP
MAN-145.8	1/8"
MAN-145.3	3/8"
MAN-145.4	1/4"
MAN-145.2	1/2"

OPSTEEKKOPPELINGEN - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA 30099

Geschikt voor slang met 1 mm. wanddikte PE, PA, PA-EF, Vinnylan en PU.
Deze opsteekkoppelingen zijn lucht, vacuüm- en vloeistofdicht.

Temperatuur: -40°C tot 80°C

Maximale werkdruk: 20 bar

Materiaal: Messing vernikkeld MS-58

Rechte inschroef-koppeling



Opsteek/BSPT male

OPST	OD mm	BSPT
20000410	4/2.7	1/8"
20000510	5/3	1/8"
20000610	6/4	1/8"
20000613	6/4	1/4"
20000617	6/4	3/8"
20000810	8/6	1/8"
20000813	8/6	1/4"
20000817	8/6	3/8"
20000821	8/6	1/2"
20001010	10/8	1/8"
20001013	10/8	1/4"
20001017	10/8	3/8"
20001021	10/8	1/2"
20001217	12/10	3/8"
20001221	12/10	1/2"
20001521	15/12.5	1/2"



Opsteek/BSP male met O-ring

OPST	OD mm	
20010405	4/2.7	M5
20010406	4/2.7	M6
20010410	4/2.7	1/8"
20010505	5/3	M5
20010506	5/3	M6
20010510	5/3	1/8"
20010605	6/4	M5
20010610	6/4	1/8"
20010613	6/4	1/4"
20010617	6/4	3/8"
20010621	6/4	1/2"
20010810	8/6	1/8"
20010813	8/6	1/4"
20010817	8/6	3/8"
20010821	8/6	1/2"
20011010	10/8	1/8"
20011013	10/8	1/4"
20011017	10/8	3/8"
20011021	10/8	1/2"
20011217	12/10	3/8"
20011221	12/10	1/2"
20011521	15/12.5	1/2"



Opsteek/BSP male met O-ring - draaibaar

OPST	OD mm	BSPP
20520610	6/4	1/8"
20520613	6/4	1/4"
20520810	8/6	1/8"
20520813	8/6	1/4"
205210613	6/4	1/4"
20521013	10/8	1/4"
20521217	12/8	3/8"
205212817	12/10	3/8"

Rechte inschroefkoppeling anti-knikveer



Opsteek/BSP male - draaibaar

OPST	OD mm	BSPP
20410610	6/4	1/8"
20410613	6/4	1/4"
20410810	8/6	1/8"
20410813	8/6	1/4"
204110613	10/6,5	1/4"
20411013	10/8	1/4"
204112817	12/8	3/8"
20411217	12/10	3/8"



Opsteek/BSP male

OPST	OD mm	BSPP
20420610	6/4	1/8"
20420613	6/4	1/4"
20420617	6/4	3/8"
20420621	6/4	1/2"
20420810	8/6	1/8"
20420813	8/6	1/4"
20420817	8/6	3/8"
20420821	8/6	1/2"
20421010	10/8	1/8"
20421013	10/8	1/4"
20421017	10/8	3/8"
20421021	10/8	1/2"
20421217	12/10	3/8"
20421221	12/10	1/2"



Opsteek/BSP female

OPST	OD mm	BSPP
20460610	6/4	1/8"
20460613	6/4	1/4"
20460617	6/4	3/8"
20460810	8/6	1/8"
20460813	8/6	1/4"
20460817	8/6	3/8"
20460821	8/6	1/2"
20461013	10/8	1/4"
20461017	10/8	3/8"
20461021	10/8	1/2"
20461217	12/10	3/8"

Rechte opschroefkoppeling



Opsteek/BSP female

OPST	OD mm	BSPP
20040610	6/4	1/8"
20040613	6/4	1/4"
20040617	6/4	3/8"
20040810	8/6	1/8"
20040813	8/6	1/4"
20040817	8/6	3/8"
20040821	8/6	1/2"
20041013	10/8	1/4"
20041017	10/8	3/8"
20041021	10/8	1/2"
20041217	12/10	3/8"

OPSTEEKKOPPELINGEN - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA 30099

Rechte koppeling



Opsteek

OPST	OD mm
20110400	4/2.7
20110500	5/3
20110600	6/4
20110800	8/6
20111000	10/8
20111200	12/10
20111500	15/12.5

Opsteek - verloop

OPST	OD mm
20110605	6/4 - 5/3
20110806	8/6 - 6/4
20111006	10/8 - 6/4
20111008	10/8 - 8/6

Schotkoppeling



Opsteek

OPST	OD mm
20090400	4/2.7
20090500	5/3
20090600	6/4
20090800	8/6
20091000	10/8
20091200	12/10
20091500	15/12.5

Opsteek - verloop

OPST	OD mm
20090806	8/6 - 6/4
20091006	10/8 - 6/4
20091008	10/8 - 8/6

Knie inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

OPST	OD mm	BSPT
20050410	4/2.7	1/8"
20050510	5/3	1/8"
20050610	6/4	1/8"
20050613	6/4	1/4"
20050617	6/4	3/8"
20050810	8/6	1/8"
20050813	8/6	1/4"
20050817	8/6	3/8"
20050821	8/6	1/2"
20051010	10/8	1/8"
20051013	10/8	1/4"
20051017	10/8	3/8"
20051021	10/8	1/2"
20051217	12/10	3/8"
20051221	12/10	1/2"
20051521	15/12.5	1/2"



Opsteek/BSPT male - draaibaar

OPST	OD mm	BSPT
20470410	4/2,7	1/4"
20470610	6/4	1/8"
20470613	6/4	1/4"
20470810	8/6	1/8"
20470813	8/6	1/4"
20471013	10/8	1/8"



Opsteek/BSP male met O-ring - draaibaar

OPST	OD mm	BSPP
20530410	4/2.7	1/8"
20530605	6/4	M5
20530610	6/4	1/8"
20530613	6/4	1/4"
20530810	8/6	1/8"
20530813	8/6	1/4"
20531013	10/8	1/4"

Knie opschroefkoppeling



Opsteek/BSP female

OPST	OD mm	BSPP
20310510	5/3	1/8"
20310610	6/4	1/8"
20310613	6/4	1/4"
20310810	8/6	1/8"
20310813	8/6	1/4"
20311013	10/8	1/4"
20311017	10/8	3/8"

Kniekoppeling



Opsteek

OPST	OD mm
20020400	4/2.7
20020500	5/3
20020600	6/4
20020800	8/6
20021000	10/8
20021200	12/10
20021500	15/12.5

Opsteek - verloop

OPST	OD mm
20020806	8/6 - 6/4

OPSTEEKKOPPELINGEN - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA
30099

Tee inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

OPST	OD mm	BSPT
20060410	4/2.7	1/8"
20060510	5/3	1/8"
20060610	6/4	1/8"
20060613	6/4	1/4"
20060810	8/6	1/8"
20060813	8/6	1/4"
20061010	10/8	1/8"
20061013	10/8	1/4"
20061017	10/8	3/8"
20061217	12/10	3/8"
20061521	15/12.5	1/2"



Opsteek/BSPT male - zij-tee

OPST	OD mm	BSPT
20070510	5/3	1/8"
20070610	6/4	1/8"
20070613	6/4	1/4"
20070810	8/6	1/8"
20070813	8/6	1/4"
20071010	10/8	1/8"
20071013	10/8	1/4"
20071017	10/8	3/8"
20071217	12/10	3/8"
20071521	15/12.5	1/2"



Opsteek/BSPT male - draaibaar

OPST	OD mm	BSPT
20480610	6/4	1/8"
20480613	6/4	1/4"
20480810	8/6	1/8"
20480813	8/6	1/4"
20481013	10/8	1/4"



Opsteek/BSP male met O-ring - draaibaar

OPST	OD mm	BSPP
20540610	6/4	1/8"
20540613	6/4	1/4"
20540810	8/6	1/8"
20540813	8/6	1/4"
20541010	10/8	1/8"
20541013	10/8	1/4"

Tee koppeling



Opsteek

OPST	OD mm
20030400	4/2.7
20030500	5/3
20030600	6/4
20030800	8/6
20031000	10/8
20031200	12/10
20031500	15/12.5

Opsteek - verloop

OPST	OD mm
20030806	8/6 - 6/4
20031006	10/6 - 6/4
20031008	10/8 - 8/6

Kruiskoppeling



Opsteek

OPST	OD mm
20320500	5/3
20320600	6/4
20320800	8/6
20321000	10/8
20321200	12/10
20321500	15/12.5

OPSTEEKKOPPELINGEN - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA 30099

Banjohuis



Opsteek - enkel - mini

OPST	OD mm	
20560405	4/2.7	M5
20560605	6/4	M5



Opsteek - enkel

OPST	OD mm	
20330405	4/2.7	M5
20330406	4/2.7	M6
20330410	4/2.7	1/8"
20330505	5/3	M5
20330510	5/3	1/8"
20330605	6/4	M5
20330610	6/4	1/8"
20330613	6/4	1/4"
20330617	6/4	3/8"
20330810	8/6	1/8"
20330813	8/6	1/4"
20330817	8/6	3/8"
20330821	8/6	1/2"
20331010	10/8	1/8"
20331013	10/8	1/4"
20331017	10/8	3/8"
20331021	10/8	1/2"
20331217	12/10	3/8"
20331221	12/10	1/2"
20331521	15/12.5	1/2"



BSP female - enkel

OPST	BSPP
20301010	1/8"
20301313	1/4"
20301717	3/8"



Opsteek - dubbel (tee)

OPST	OD mm	
20340405	4/2.7	M5
20340410	4/2.7	1/8"
20340505	5/3	M5
20340510	5/3	1/8"
20340605	6/4	M5
20340610	6/4	1/8"
20340613	6/4	1/4"
20340617	6/4	3/8"
20340810	8/6	1/8"
20340813	8/6	1/4"
20340817	8/6	3/8"
20340821	8/6	1/2"
20341010	10/8	1/8"
20341013	10/8	1/4"
20341017	10/8	3/8"
20341021	10/8	1/2"
20341217	12/10	3/8"
20341221	12/10	1/2"
20341521	15/12.5	1/2"

Banjobout



Metrisch male - enkel - mini

OPST	
20570500	M5



BSP male - enkel

OPST	
20350500	M5
20350600	M6
20351000	1/8"
20351300	1/4"
20351700	3/8"
20352100	1/2"

Ook geschikt voor andere banjo's



BSP male - dubbel

OPST	BSPP
20361000	1/8"
20361300	1/4"
20361700	3/8"
20362100	1/2"

Ook geschikt voor andere banjo's



BSP male - drievoudig

OPST	
20441000	1/8"
20441300	1/4"
20441700	3/8"
20442100	1/2"

Ook geschikt voor andere banjo's

OPSTEEKKOPPELINGEN - MESSING VERNIKKELD

Dichtingsring



Aluminium

OPST		H mm
20390500	M5	1
20391000	1/8"	1.5
20391300	1/4"	1.5
20391700	3/8"	1.5
20392100	1/2"	1.5
20392700	3/4"	1.5
20393200	1"	1.5



Gegloeid koper

OPST		H mm
20450500	M5	0.5
20451000	1/8"	1.5
20451300	1/4"	1.5
20451700	3/8"	1.5
20452100	1/2"	1.5
20452700	3/4"	1.5
20453200	1"	1.5



Nylon (PA66)

OPST		H mm
20400300	M3	0.5
20400500	M5	1.3
20400600	M6	1.3
20401000	1/8"	1.8
20401300	1/4"	1.8
20401700	3/8"	1.8
20402100	1/2"	2
20402700	3/4"	2.5
20403200	1"	2.5

Wartelmoer

TECH DATA 30099



Voor opsteekkoppeling

OPST	OD mm		H mm
20430400	4/2.7	M6 x 0.5	9
20430500	5/3	M7 x 0.75	11
20430605	6/4 mini	M8 x 0.75	11
20430600	6/4	M10 x 1	11
20430800	8/6	M12 x 1	11.5
20431000	10/8	M14 x 1	13.5
20431200	12/10	M16 x 1	15
20431500	15/12.5	M20 x 1	16



Voor opsteekkoppeling - met anti-knikveer

OPST	OD mm		H mm
20550600	6/4	M10 x 1	95
20550800	8/6	M12 x 1	100
20551000	10/8	M14 x 1	109
20551200	12/10	M16 x 1	117

Voor

RVS

opsteekkoppelingen



…zie pagina 409

OPSTEEKKOPPELINGEN - KUNSTSTOF

Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.
Deze koppelingen zijn lucht, vacuüm en vloeistofdicht.

Temperatuur:
-40°C tot 60°C

Maximale werkdruk:
12 bar

Materiaal:
POM



Rechte inschroefkoppeling



Opsteek/zelfdichtend BSPT male

OPSK	OD mm	BSPT		H mm
80010610	6/4	1/8"	13	28
80010613	6/4	1/4"	17	31
80010810	8/6	1/8"	13	29
80010813	8/6	1/4"	17	32
80010817	8/6	3/8"	19	34
80011013	10/8	1/4"	17	34
80011017	10/8	3/8"	19	35.5
80011213	12/9	1/4"	17	37.5
80011217	12/9	3/8"	19	37.5

Rechte koppeling



Opsteek

OPSK	OD mm		H mm
80110600	6/4	M10 x 1	50
80110800	8/6	M12 x 1	51
80111200	12/9	M16 x 1	60


Knie inschroefkoppeling



Opsteek/zelfdichtend BSPT male

OPSK	OD mm	BSPT
80050610	6/4	1/8"
80050613	6/4	1/4"
80050810	8/6	1/8"
80050813	8/6	1/4"
80051213	12/9	1/4"
80051217	12/9	3/8"

Tee koppeling



Opsteek

OPSK	OD mm	H mm
80030600	6/4	52
80030800	8/6	52
80031200	12/9	63

Schotkoppeling



Opsteek

OPSK	OD mm		H mm
80090600	6/4	M10 x 1	51
80090800	8/6	M12 x 1	51
80091200	12/9	M16 x 1	60

Overige uitvoeringen en aansluitingen zijn op aanvraag leverbaar

OPSTEEKKOPPELINGEN - KUNSTSTOF

Food Contact FDA 21 CFR | Food Contact (EU) 1935/2004

TECH DATA 30103

Temperatuur:
0°C tot +90°C

Maximale werkdruk:
14 bar bij 20°C

Materiaal:
Met glasvezel versterkt polypropyleen.
Goed bestand tegen chemicaliën en meststoffen.

Rechte inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

1050	OD mm	BSPT
PP1-6-18	6/4	1/8"
PP1-6-14	6/4	1/4"
PP1-8-14	8/6	1/4"
PP1-12-38	12/10	3/8"
PP1-12-12	12/10	1/2"

Rechte koppeling



Opsteek - verloop

1050	OD mm	OD mm
PP4-8-6	8/6	6/4

Knie inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

1050	OD mm	BSPT
PP6-6-18	6/4	1/8"
PP6-6-14	6/4	1/4"
PP6-8-18	8/6	1/8"
PP6-8-14	8/6	1/4"

Tee koppeling



Opsteek

1050	OD mm
PP9-6	6/4
PP9-8	8/6

TECH DATA 60237

Temperatuur:
-20°C tot +120°C

Maximale werkdruk:
14 bar bij 20°C

NSF/ANSI 61

Materiaal:
PVDF, wartels van glasvezelversterkt polypropyleen

Toepassing:
PVDF is geschikt voor blootstelling aan een breed temperatuurbereik en heeft een uitstekende weerstand tegen zeer corrosieve chemicaliën. NSF/ANSI 61-G & 372 gekeurd, geschikt voor drinkwater.

Rechte inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

0472	OD mm	BSPT
PPV1-6-18	6/4	1/8"
PPV1-8-14	8/6	1/4"
PPV1-12-38	12/10	3/8"

Rechte opschroefkoppeling



Opsteek/BSPT female

0472	OD mm	BSPT
PPV2-6-18	6/4	1/8"
PPV2-6-14	6/4	1/4"
PPV2-8-14	8/6	1/4"

Rechte koppeling



Opsteek

0472	OD mm
PPV3-6	6/4
PPV3-8	8/6
PPV3-12	12/10

Tee koppeling



Opsteek

0472	OD mm
PPV9-6	6/4
PPV9-8	8/6

Knie inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

0472	OD mm	BSPT
PPV6-6-18	6/4	1/8"
PPV6-8-14	8/6	1/4"
PPV6-12-38	12/10	3/8"

SNIJRINGKOPPELINGEN
DIN 3861 - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA **30104**

Toepassingen: water, pneumatiek, hydrauliek en andere niet agressieve vloeistoffen en gassen.
Geschikt voor: leidingen van koper, messing, staal, aluminium en nylon (PA-6 en PA-12).
Bij kunststof leidingen steunhulzen toepassen (nr: 3026).
Materiaal: **huis:** Messing vernikkeld MS-58 UNI-5705.
ring: Blank messing.

Voor moeilijk af te dichten media PTFE ringen gebruiken (nr 3025)

Veiligheidsfactor 4. Druk is afhankelijk van de diameters en de toegepaste leidingen (zie schema hiernaast)

OD mm	bar
4LL	128.6
6LL	178.1
8LL	148.4
10L	113.8
12L	74.2
14S	69.3
16S	69.3
18L	64.3

Montage:
1. Pijp haaks afzagen.
2. Schroefdraad licht oliën.
3. Moer en snijring op de pijp schuiven.
4. Moer aandraaien tot de pijp niet meer met de hand te draaien is.
5. Moer 360° vastdraaien.

Rechte inschroefkoppeling



Snijring/BSPT male

SNYR	OD mm	BSPT		H mm
31010410	4	1/8"	11	27
31010610	6	1/8"	11	27.5
31010613	6	1/4"	14	31
31010810	8	1/8"	12	28.5
31010813	8	1/4"	14	32
31010817	8	3/8"	17	33.5
31011013	10	1/4"	16	37
31011017	10	3/8"	17	37.5
31011217	12	3/8"	18	37.5
31011221	12	1/2"	21	40
31011421	14	1/2"	22	40
31011521	15	1/2"	22	42
31011621	16	1/2"	24	44.5
31011821	18	1/2"	26	44

Rechte opschroefkoppeling



Snijring/BSP female

SNYR	OD mm	BSPP		H mm
31040410	4	1/8"	14	25
31040610	6	1/8"	14	25.5
31040613	6	1/4"	17	29.5
31040810	8	1/8"	14	26.5
31040813	8	1/4"	17	30
31040817	8	3/8"	17	31
31041013	10	1/4"	17	31
31041017	10	3/8"	20	34.5
31041217	12	3/8"	20	34.5
31041221	12	1/2"	24	37
31041421	14	1/2"	24	40
31041521	15	1/2"	24	38
31041621	16	1/2"	24	40.5
31041821	18	1/2"	26	40

Rechte koppeling



Snijring

SNYR	OD mm		H mm
31110400	4	9	34
31110600	6	11	35
31110800	8	12	37
31111000	10	17	46
31111200	12	19	46
31111400	14	24	53
31111500	15	24	50
31111600	16	27	53.5
31111800	18	27	53

Knie inschroefkoppeling



Snijring/BSPT male

SNYR	OD mm	BSPP	
31050410	4	1/8"	8
31050610	6	1/8"	9
31050613	6	1/4"	9
31050810	8	1/8"	12
31050813	8	1/4"	11
31050817	8	3/8"	13
31051013	10	1/4"	13
31051017	10	3/8"	13
31051217	12	3/8"	14
31051221	12	1/2"	15
31051421	14	1/2"	17
31051521	15	1/2"	17
31051621	16	1/2"	19
31051821	18	1/2"	22

Kniekoppeling



Snijring

SNYR	OD mm	
31020400	4	8
31020600	6	9
31020800	8	12
31021000	10	13
31021200	12	14
31021400	14	17
31021500	15	17
31021600	16	19
31021800	18	22

Banjokoppeling



Snijring/BSP male met O-ring - enkel

SNYR	OD mm	BSPP	H mm	B mm
31340410	4	1/8"	31	14
31340610	6	1/8"	31	14
31340613	6	1/4"	32	18
31340810	8	1/8"	31	16.5
31340813	8	1/4"	32	18
31341013	10	1/4"	32	18
31341017	10	3/8"	36	21
31341217	12	3/8"	46	21

SNIJRINGKOPPELINGEN
DIN 3861 - MESSING VERNIKKELD

AIGNEP

TECH DATA
30104

Tee inschroefkoppeling



Snijring/BSPT male


SNYR	OD mm	BSPT		H mm
31060410	4	1/8"	8	42
31060610	6	1/8"	9	45
31060613	6	1/4"	9	46
31060810	8	1/8"	12	50
31060813	8	1/4"	12	50
31060817	8	3/8"	12	50
31061013	10	1/4"	13	63
31061017	10	3/8"	13	63
31061217	12	3/8"	14	66
31061221	12	1/2"	14	66
31061421	14	1/2"	17	84
31061521	15	1/2"	17	76
31061621	16	1/2"	20	85
31061821	18	1/2"	22	88



Snijring/BSPT male - zij-tee

SNYR	OD mm	BSPT		H mm
31070410	4	1/8"	8	35
31070610	6	1/8"	9	39.5
31070613	6	1/4"	9	46
31070810	8	1/8"	12	43.5
31070813	8	1/4"	12	45.5
31071013	10	1/4"	13	55.5
31071017	10	3/8"	13	55.5
31071217	12	3/8"	14	58
31071221	12	1/2"	14	58
31071421	14	1/2"	17	72
31071521	15	1/2"	17	66
31071621	16	1/2"	20	73.5
31071821	18	1/2"	22	82.5

Tee koppeling



Snijring

SNYR	OD mm		H mm
31030400	4	8	21
31030600	6	9	22.5
31030800	8	12	25
31031000	10	13	31.5
31031200	12	14	33
31031400	14	17	42
31031500	15	17	38
31031600	16	20	42.5
31031800	18	22	44

Wartelmoer



Voor snijringkoppeling - conform DIN 3870

SNYR	OD mm			H mm
31430400	4LL	M8 x 1	10	11
31430600	6LL	M10 x 1	12	11.5
31430800	8LL	M12 x 1	14	12
31431000	10L	M16 x 1.5	19	15.5
31431200	12L	M18 x 1.5	22	15.6
31431400	14S	M22 x 1.5	27	18.5
31431500	15L	M22 x 1.5	27	17
31431600	16S	M24 x 1.5	30	18.5
31431800	18L	M26 x 1.5	32	18

Snijring



Universeel - messing

SNYR	OD mm	H mm	B mm
31240400	4 LL	6	4
31240600	6 LL	7	6
31240800	8 LL	7.5	8
31241000	10 L	9.5	10
31241200	12 L	9.5	12
31241400	14 S	9.5	14
31241500	15 L	9.5	15
31241600	16 S	9.5	16
31241800	18 L	10	18

Klemring



Universeel - messing

SNYR	OD mm	H mm	B mm
30240400	4	5.5	4
30240600	6	6.5	6
30240800	8	6.5	8
30241000	10	7.5	10
30241200	12	8	12
30241400	14	8.5	14
30241500	15	9	15
30241600	16	9.5	16
30241800	18	10	18
30242200	22	10	22



Universeel - PTFE

SNYR	OD mm	H mm	B mm
30250400	4	5.5	4
30250600	6	6.5	6
30250800	8	6.5	8
30251000	10	7.5	10
30251200	12	8	12
30251400	14	8.5	14
30251500	15	9	15
30251600	16	9.5	16
30251800	18	10	18
30252200	22	10	22

Voor gassen en andere moeilijk af te dichten media

Steunhuls



Universeel - messing

SNYR	OD mm	H mm	B mm
30262700	2.7	13	2.7
30260400	4	13	4
30260600	6	16.5	6
30260800	8	17	8
30260900	9	19	9
30261000	10	19	10
30261200	12	21	12
30261250	12.5	21	12.5
30261300	13	22	13
30261500	15	23	15
30261600	16	23	16
30261800	18	25	18

De aangegeven maat betreft de inwendige slangmaat

KNELKOPPELINGEN UNIVERSEEL - MESSING

TECH DATA **30105**

Uitwisselbaar met: DIN koppelingen en Legris koppelingen.
Toepassingen: water, CV, pneumatiek, hydrauliek en andere niet agressieve media.
Geschikt voor leidingen van koper, messing, staal, aluminium en kunststof.
Bij kunststof leidingen steunhulzen toepassen.

Materiaal: MS-58-UNI 5705 blank.
Schroefdraad: conisch gas (BSPT) ISO-7.1, BS-21, DIN-2999.
parallel gas (BSP) ISO-228.
metrische ISO-R/262.

Voor moeilijk af te dichten media PTFE ringen gebruiken.
Veiligheidsfactor 4. Druk is afhankelijk van de diameters en de toegepaste leidingen (zie schema hiernaast)

OD mm	bar
4	148.4
6	148.4
8	133.6
10	94.0
12	74.2
14	99.0
16	94.0
18	69.3
22	69.3

Rechte inschroefkoppeling



Knel/BSP male met O-ring

KNEL	OD mm	BSPP
32000410	4	1/8"
32000610	6	1/8"
32000613	6	1/4"
32000810	8	1/8"
32000813	8	1/4"
32000817	8	3/8"
32001013	10	1/4"
32001017	10	3/8"
32001417	14	3/8"
32001421	14	1/2"
32002227	22	3/4"
32002232	22	1"



Knel/BSPT male

KNEL	OD mm	BSPT
32010410	4	1/8"
32010413	4	1/4"
32010610	6	1/8"
32010613	6	1/4"
32010617	6	3/8"
32010810	8	1/8"
32010813	8	1/4"
32010817	8	3/8"
32011013	10	1/4"
32011017	10	3/8"
32011021	10	1/2"
32011213	12	1/4"
32011217	12	3/8"
32011221	12	1/2"
32011417	14	3/8"
32011421	14	1/2"
32011521	15	1/2"
32011621	16	1/2"
32011627	16	3/4"
32011821	18	1/2"
32011827	18	3/4"
32012221	22	1/2"
32012227	22	3/4"

Rechte opschroefkoppeling



Knel/BSP female

KNEL	OD mm	BSPP
32040410	4	1/8"
32040413	4	1/4"
32040610	6	1/8"
32040613	6	1/4"
32040810	8	1/8"
32040813	8	1/4"
32040817	8	3/8"
32041013	10	1/4"
32041017	10	3/8"
32041021	10	1/2"
32041213	12	1/4"
32041217	12	3/8"
32041221	12	1/2"
32041417	14	3/8"
32041421	14	1/2"
32041521	15	1/2"
32041621	16	1/2"
32041627	16	3/4"
32041821	18	1/2"
32041827	18	3/4"
32042227	22	3/4"


Rechte koppeling



Knel

KNEL	OD mm
32110400	4
32110600	6
32110800	8
32111000	10
32111200	12
32111400	14
32111500	15
32111600	16
32111800	18
32112200	22

Knie inschroefkoppeling



Knel/BSPT male

KNEL	OD mm	BSPP
32050410	4	1/8"
32050610	6	1/8"
32050613	6	1/4"
32050810	8	1/8"
32050813	8	1/4"
32050817	8	3/8"
32051013	10	1/4"
32051017	10	3/8"
32051021	10	1/2"
32051213	12	1/4"
32051217	12	3/8"
32051221	12	1/2"
32051417	14	3/8"
32051421	14	1/2"
32051521	15	1/2"
32051621	16	1/2"
32051821	18	1/2"
32051827	18	3/4"
32052227	22	3/4"




Knel/BSP male met O-ring - draaibaar

KNEL	OD mm	BSPP
32430410	4	1/8"
32430413	4	1/4"
32430610	6	1/8"
32430613	6	1/4"
32430810	8	1/8"
32430813	8	1/4"
32430817	8	3/8"
32431013	10	1/4"
32431017	10	3/8"
32431021	10	1/2"
32431417	14	3/8"
32431421	14	1/2"
32421821	18	1/2"
32431827	18	3/4"
32432227	22	3/4"
32432232	22	1"

KNELKOPPELINGEN UNIVERSEEL - MESSING

TECH DATA
30105


Knie opschroefkoppeling



Knel/BSP female

KNEL	OD mm	BSPP
32310410	4	1/8"
32310610	6	1/8"
32310613	6	1/4"
32310810	8	1/8"
32310813	8	1/4"
32310817	8	3/8"
32311013	10	1/4"
32311017	10	3/8"
32311021	10	1/2"
32311213	12	1/4"
32311217	12	3/8"
32311221	12	1/2"
32311421	14	1/2"
32311521	15	1/2"
32311621	16	1/2"
32311821	18	1/2"
32311827	18	3/4"

Kniekoppeling



Knel

KNEL	OD mm
32020400	4
32020600	6
32020800	8
32021000	10
32021200	12
32021400	14
32021500	15
32021600	16
32021800	18
32022200	22

Tee inschroefkoppeling



Knel/BSPT male

KNEL	OD mm	BSPT
32060410	4	1/8"
32060610	6	1/8"
32060613	6	1/4"
32060810	8	1/8"
32060813	8	1/4"
32060817	8	3/8"
32061013	10	1/4"
32061017	10	3/8"
32061021	10	1/2"
32061213	12	1/4"
32061217	12	3/8"
32061221	12	1/2"
32061417	14	3/8"
32061421	14	1/2"
32061521	15	1/2"
32061621	16	1/2"
32061821	18	1/2"
32061827	18	3/4"
32062227	22	3/4"



Knel/BSPT male - zij-tee

KNEL	OD mm	BSPT
32070410	4	1/8"
32070610	6	1/8"
32070613	6	1/4"
32070810	8	1/8"
32070813	8	1/4"
32070817	8	3/8"
32071013	10	1/4"
32071017	10	3/8"
32071217	12	3/8"
32071221	12	1/2"
32071421	14	1/2"

Tee opschroefkoppeling



Knel/BSP female

KNEL	OD mm	BSPP
32150410	4	1/8"
32150610	6	1/8"
32150613	6	1/4"
32150810	8	1/8"
32150813	8	1/4"
32151013	10	1/4"
32151017	10	3/8"
32151021	10	1/2"
32151213	12	1/4"
32151217	12	3/8"
32151221	12	1/2"
32151421	14	1/2"
32151521	15	1/2"
32151621	16	1/2"
32151821	18	1/2"
32151827	18	3/4"

Tee koppeling



Knel

KNEL	OD mm
32030400	4
32030600	6
32030800	8
32031000	10
32031200	12
32031400	14
32031500	15
32031600	16
32031800	18
32032200	22

Schotkoppeling



Knel

KNEL	OD mm
32090400	4
32090600	6
32090800	8
32091000	10
32091200	12
32091400	14

Voor
koperen buis



...zie pagina 315

KNELKOPPELINGEN UNIVERSEEL - MESSING

TECH DATA
30105

Rechte steelkoppeling



Steel/BSP male met O-ring

KNEL	OD mm	BSPP
32100610	6	1/8"
32100613	6	1/4"
32100810	8	1/8"
32100813	8	1/4"
32100817	8	3/8"
32101013	10	1/4"
32101017	10	3/8"
32101417	14	3/8"
32101421	14	1/2"



Steel/slangpilaar - verloop

KNEL	OD A mm	OD B mm
32160607	6	7
32160807	8	7
32160810	8	10
32161007	10	7
32161010	10	10
32161210	12	10
32161213	12	13
32161413	14	13

Kruiskoppeling



Knel

KNEL	OD mm		H mm
32320400	4	8	47
32320600	6	9	48
32320800	8	11	58
32321000	10	13	66
32321200	12	17	74
32321400	14	17	74

Banjokoppeling



Knel/BSP male met O-ring - enkel

KNEL	BSPP		H mm
32330410	4	1/8"	14
32330610	6	1/8"	14
32330613	6	1/4"	17
32330810	8	1/8"	14
32330813	8	1/4"	17
32330817	8	3/8"	19
32331013	10	1/4"	17
32331017	10	3/8"	19
32331413	14	1/4"	17
32331417	14	3/8"	22
32331421	14	1/2"	24
32332227	22	3/4"	32

Plug




Universeel

KNEL	OD mm	H mm
32130400	4	10
32130600	6	10.5
32130800	8	10.5
32131000	10	11.5
32131200	12	12
32131400	14	14
32131500	15	14
32131600	16	14
32131800	18	16
32132200	22	15

Voor het afpluggen van universele knel- en snijringkoppelingen

Leiding verloopset



Knel - bestaande uit wartelmoer, verloop en knelring

KNEL	OD A mm	OD B mm	
32140604	6	4	13
32140806	8	6	14
32141008	10	8	19
32141210	12	10	22
32141412	14	12	24

Knelring



Universeel

KNEL	OD mm	H mm
32240400	4	6
32240600	6	6.5
32240800	8	7
32241000	10	8
32241200	12	8.5
32241400	14	8.5
32241500	15	8.5
32241600	16	9
32241800	18	9.5
32242200	22	10

Wartelmoer



Voor knelkoppeling

KNEL	OD mm			H mm
32430400	4	M8 x 1	10	10.5
32430600	6	M10 x 1	13	10.5
32430800	8	M12 x 1	14	12.5
32431000	10	M16 x 1.5	19	15
32431200	12	M18 x 1.5	22	15
32431400	14	M20 x 1.5	24	15
32431500	15	M20 x 1.5	24	15
32431600	16	M22 x 1.5	27	17
32431800	18	M24 x 1.5	30	18
32432200	22	M30 x 1.5	36	19

KNELKOPPELINGEN KIWA - MESSING

TECH DATA 30119

Gecertificeerd: **Keurmerken:** GASTEC / KIWA / WRC / ISO-228
Materiaal: **Huis en moeren:** warm geperst messing
Toepassingen: sanitair, CV en vloerverwarming, gas, olie, perslucht en drinkwater
Temperatuurbereik: -40°C tot 130°C
Gemiddelde werkdrukken: 16 bar (1.6 Mpa): Max. 30°C
10 bar (1 Mpa): Max. 65°C
6 bar (0.6 Mpa): Max. 110°C

Bovenstaande gegevens zijn enkel richtwaarden, voor gevolgschade kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
Uitgezonderd bij afgifte van schriftelijke garantieverklaring in combinatie met een inspectie/installatierapport.

Rechte inschroefkoppeling



Knel/BSP male

KIWA	OD mm	BSPP
GEM10-14	10	1/4"
GEM10-38	10	3/8"
GEM10-12	10	1/2"
GEM12-14	12	1/4"
GEM12-38	12	3/8"
GEM12-12	12	1/2"
GEM15-38	15	3/8"
GEM15-12	15	1/2"
GEM15-34	15	3/4"
GEM22-12	22	1/2"
GEM22-34	22	3/4"
GEM22-1	22	1"
GEM28-34	28	3/4"
GEM28-1	28	1"

Rechte opschroefkoppeling



Knel/BSP female

KIWA	OD mm	BSPP
GAIM10-14	10	1/4"
GAIM10-38	10	3/8"
GAIM10-12	10	1/2"
GAIM12-38	12	3/8"
GAIM12-12	12	1/2"
GAIM15-38	15	3/8"
GAIM15-12	15	1/2"
GAIM15-34	15	3/4"
GAIM22-12	22	1/2"
GAIM22-34	22	3/4"
GAIM22-1	22	1"
GAIM28-34	28	3/4"
GAIM28-1	28	1"

Rechte koppeling



Knel

KIWA	OD mm
GM10	10
GM12	12
GM15	15
GM22	22
GM28	28

Knel - verloop

KIWA	OD mm	OD mm
GMV12-10	12	10
GMV15-10	15	10
GMV15-12	15	12
GMV22-15	22	15
GMV28-15	28	15
GMV28-22	28	22

Knie inschroefkoppeling



Knel/BSPT male

KIWA	OD mm	BSPT
WEM10-38	10	3/8"
WEM12-38	12	3/8"
WEM12-12	12	1/2"
WEM15-12	15	1/2"
WEM15-34	15	3/4"
WEM22-12	22	1/2"
WEM22-34	22	3/4"
WEM22-1	22	1"
WEM28-34	28	3/4"
WEM28-1	28	1"

Knie opschroefkoppeling



Knel/BSP female

KIWA	OD mm	BSPP
WAM12-38	12	3/8"
WAM12-12	12	1/2"
WAM15-38	15	3/8"
WAM15-12	15	1/2"
WAM15-34	15	3/4"
WAM22-12	22	1/2"
WAM22-34	22	3/4"
WAM22-1	22	1"
WAM28-34	28	3/4"
WAM28-1	28	1"


Kniekoppeling



Knel

KIWA	OD mm
WM10	10
WM12	12
WM15	15
WM22	22
WM28	28

Kruiskoppeling



Knel

KIWA	OD A mm	OD B mm	OD C mm	OD D mm
KM15	15	15	15	15
KM22	22	22	22	22

Knel - verloop

KIWA	OD A mm	OD B mm	OD C mm	OD D mm
KVM2215	22	15	22	15
KVM221515	22	15	15	15

KNELKOPPELINGEN KIWA - MESSING

TECH DATA
30119

Tee opschroefkoppeling



Knel/ BSP female

KIWA	OD mm	BSPP
TAM12-38	12	3/8"
TAM12-12	12	1/2"
TAM15-14	15	1/4"
TAM15-12	15	1/2"
TAM22-12	22	1/2"
TAM22-34	22	3/4"
TAM22-1	22	1"
TAM28-12	28	1/2"
TAM28-34	28	3/4"
TAM28-1	28	1"



Knel/ BSP female - zij-tee

KIWA	OD mm	BSPP
ZTAM15-12	15	1/2"
ZTAM22-12	22	1/2"
ZTAM22-34	22	3/4"

Tee koppeling



Knel

KIWA	OD mm
TM10	10
TM12	12
TM15	15
TM22	22
TM28	28

Knel - verloop

KIWA	OD A mm	OD B mm	OD C mm
TVM121512	12	15	12
TVM151212	15	12	12
TVM151215	15	12	15
TVM151512	15	15	12
TVM152215	15	22	15
TVM221515	22	15	15
TVM221522	22	15	22
TVM222215	22	22	15
TVM222822	22	28	22
TVM281522	28	15	22
TVM281528	28	15	28
TVM282222	28	22	22
TVM282228	28	22	28
TVM282815	28	28	15
TVM282822	28	28	22

Tee koppeling - hoek



Knel

KIWA	OD A mm	OD B mm	OD C mm
HVKM15	15	15	15
HVKM2215	22	15	15

Muurplaatkoppeling



Knel/BSP female

KIWA	OD mm	BSPP
WDM15-12	15	1/2"

Eindstop



Knel

KIWA	OD mm
STOPM10	10
STOPM12	12
STOPM15	15
STOPM22	22
STOPM28	28

Knelring



Universeel

KIWA	OD mm
KRM10	10
KRM12	12
KRM15	15
KRM22	22
KRM28	28

Wartelmoer



Voor knelkoppeling

KIWA	OD mm
WMK10	10(9/16-24 UNEF-2A)
WMK12	12(3/8" BSP)
WMK15	15(1/2" BSP)
WMK22	22(W1*1/8x1/14)
WMK28	28(W1*3/8x1/14)

Verloopset



Universeel

KIWA	OD A mm	OD B mm
REK1210	12	10
REK1508	15	8
REK1510	15	10
REK1512	15	12
REK2212	22	12
REK2215	22	15
REK2218	22	18
REK2815	28	15
REK2822	28	22

Steunhuls



Voor PE-X buizen

KIWA	OD mm
VSH12-2	12 x 8
VSH15-2.5	15 x 10
VSH22-3	22 x 16
VSH28-3	28 x 22

PUSH-IN KOPPELINGEN ROOD - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA 30106

Toepassing: Perslucht en vacuum. Koppelingen met BSPT male (kort) schroefdraad zijn ook geschikt voor gebruik met BSP of NPT schroefdraad
Materiaal: Messing vernikkeld, ontkoppelring acetaal kunststof
Seal: NBR
Schroefdraad: ISO 7.1, BS 21, DIN 2999, ISO 228 klasse A, ISO R/262

Temperatuur: -20°C tot 80°C

Maximale werkdruk: -0.99 tot 15 bar

Rechte inschroefkoppeling

UNIVERSAL BSPP · BSPT · NPT



Push-in/BSPT male (kort) met draadseal

INSM	OD mm	BSPT
13000410	4	1/8"
13000413	4	1/4"
13000610	6	1/8"
13000613	6	1/4"
13000617	6	3/8"
13000621	6	1/2"
13000810	8	1/8"
13000813	8	1/4"
13000817	8	3/8"
13000821	8	1/2"
13001013	10	1/4"
13001017	10	3/8"
13001021	10	1/2"
13001213	12	1/4"
13001217	12	3/8"
13001221	12	1/2"
13001417	14	3/8"
13001421	14	1/2"



Push-in/BSPT male met draadseal - compact met binnenzeskant

INSM	OD mm	
13000305C	3	M5
13000405C	4	M5
13000410C	4	1/8"
13000605C	6	M5
13000610C	6	1/8"
13000613C	6	1/4"
13000810C	8	1/8"
13000813C	8	1/4"



Push-in/BSP male met O-ring

INSM	OD mm	
13010305	3	M5
13010405	4	M5
13010410	4	1/8"
13010413	4	1/4"
13010605	6	M5
13010610	6	1/8"
13010613	6	1/4"
13010617	6	3/8"
13010621	6	1/2"
13010810	8	1/8"
13010813	8	1/4"
13010817	8	3/8"
13010821	8	1/2"
13011013	10	1/4"
13011017	10	3/8"
13011021	10	1/2"
13011213	12	1/4"
13011217	12	3/8"
13011221	12	1/2"
13011417	14	3/8"
13011421	14	1/2"

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

INSM	OD mm	
13040305	3	M5
13040405	4	M5
13040410	4	1/8"
13040413	4	1/4"
13040610	6	1/8"
13040613	6	1/4"
13040810	8	1/8"
13040813	8	1/4"
13040817	8	3/8"
13041013	10	1/4"
13041017	10	3/8"
13041021	10	1/2"
13041217	12	3/8"
13041221	12	1/2"

Rechte koppeling



Push-in

INSM	OD mm
13110300	3
13110400	4
13110600	6
13110800	8
13111000	10
13111200	12
13111400	14

Push-in - verloop

INSM	OD mm
13110604	6 - 4
13110806	8 - 6
13111008	10 - 8
13111210	12 - 10

Voor

push-in flowregelaars



…zie pagina 23

PUSH-IN KOPPELINGEN ROOD - MESSING VERNIKKELD

AIGNEP

TECH DATA
30106

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

INSM	OD mm	
13050305	3	M5
13050405	4	M5
13050410	4	1/8"
13050413	4	1/4"
13050605	6	M5
13050610	6	1/8"
13050613	6	1/4"
13050617	6	3/8"
13050810	8	1/8"
13050813	8	1/4"
13050817	8	3/8"
13050821	8	1/2"
13051013	10	1/4"
13051017	10	3/8"
13051021	10	1/2"
13051213	12	1/4"
13051217	12	3/8"
13051221	12	1/2"
13051417	14	3/8"
13051421	14	1/2"

UNIVERSAL BSPP · BSPT · NPT



Push-in/BSPT male (kort) met O-ring

INSM	OD mm	BSPT
13430410	4	1/8"
13430413	4	1/4"
13430610	6	1/8"
13430613	6	1/4"
13430810	8	1/8"
13430813	8	1/4"
13430817	8	3/8"
13430821	8	1/2"
13431013	10	1/4"
13431017	10	3/8"
13431021	10	1/2"
13431217	12	3/8"
13431221	12	1/2"
13431417	14	3/8"
13431421	14	1/2"



Push-in/BSPT male met draadseal - laag model

INSM	OD mm	
13450405	4	M5
13450410	4	1/8"
13450610	6	1/8"
13450613	6	1/4"
13450810	8	1/8"
13450813	8	1/4"
13451013	10	1/4"
13451017	10	3/8"
13451213	12	1/4"
13451217	12	3/8"

UNIVERSAL BSPP · BSPT · NPT



Push-in/BSPT male (kort) met draadseal - verlengd model - draaibaar

INSM	OD mm	BSPT
1343H0410	4	1/8"
1343H0413	4	1/4"
1343H0610	6	1/8"
1343H0613	6	1/4"
1343H0810	8	1/8"
1343H0813	8	1/4"
1343H1013	10	1/4"
1343H1017	10	3/8"



Push-in/BSP male met O-ring - verlengd model - draaibaar

INSM	OD mm	BSPP
1305H0410	4	1/8"
1305H0413	4	1/4"
1305H0610	6	1/8"
1305H0613	6	1/4"
1305H0810	8	1/8"
1305H0813	8	1/4"
1305H0817	8	3/8"
1305H1013	10	1/4"
1305H1017	10	3/8"

Knie opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

INSM	OD mm	BSPP
13310410	4	1/8"
13310413	4	1/4"
13310610	6	1/8"
13310613	6	1/4"
13310810	8	1/8"
13310813	8	1/4"
13310817	8	3/8"

Kniekoppeling



Push-in

INSM	OD mm
13020300	3
13020400	4
13020600	6
13020800	8
13021000	10
13021200	12
13021400	14

PUSH-IN KOPPELINGEN ROOD - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA
30106

Y-koppeling



Push-in

INSM	OD mm
13170300	3
13170400	4
13170600	6
13170800	8
13171000	10

Tee koppeling



Push-in

INSM	OD mm
13030300	3
13030400	4
13030600	6
13030800	8
13031000	10
13031200	12
13031400	14

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar


INSM	OD mm	
13060305	3	M5
13060405	4	M5
13060410	4	1/8"
13060605	6	M5
13060610	6	1/8"
13060613	6	1/4"
13060810	8	1/8"
13060813	8	1/4"
13060817	8	3/8"
13060821	8	1/2"
13061013	10	1/4"
13061017	10	3/8"
13061021	10	1/2"
13061217	12	3/8"
13061221	12	1/2"
13061417	14	3/8"
13061421	14	1/2"



Push-in/BSP male met O-ring - zij-tee - draaibaar

INSM	OD mm	
13070305	3	M5
13070405	4	M5
13070410	4	1/8"
13070413	4	1/4"
13070605	6	M5
13070610	6	1/8"
13070613	6	1/4"
13070810	8	1/8"
13070813	8	1/4"
13070817	8	3/8"
13070821	8	1/2"
13071013	10	1/4"
13071017	10	3/8"
13071021	10	1/2"
13071217	12	3/8"
13071221	12	1/2"

UNIVERSAL BSPP · BSPT · NPT



Push-in/BSPT male (kort) met draadseal - draaibaar

INSM	OD mm	BSPP
13440410	4	1/8"
13440413	4	1/4"
13440610	6	1/8"
13440613	6	1/4"
13440810	8	1/8"
13440813	8	1/4"
13440817	8	3/8"
13440821	8	1/2"
13441013	10	1/4"
13441017	10	3/8"
13441021	10	1/2"
13441217	12	3/8"
13441221	12	1/2"
13441417	14	3/8"
13441421	14	1/2"



Push-in/BSPT male met draadseal - laag model

INSM	OD mm	
13460405	4	M5
13460410	4	1/8"
13460610	6	1/8"
13460810	8	1/8"
13460813	8	1/4"
13461013	10	1/4"
13461017	10	3/8"
13461213	12	1/4"
13461217	12	3/8"

PUSH-IN KOPPELINGEN ROOD - MESSING VERNIKKELD

AIGNEP

TECH DATA
30106

Rechte steelkoppeling



Steel/BSP male met O-ring

INSM	OD mm	
13100405	4	M5
13100410	4	1/8"
13100605	6	M5
13100610	6	1/8"
13100613	6	1/4"
13100810	8	1/8"
13100813	8	1/4"
13100817	8	3/8"
13101010	10	1/8"
13101013	10	1/4"
13101017	10	3/8"
13101213	12	1/4"
13101217	12	3/8"
13101421	14	1/2"



Steel/push-in - verloop

INSM	Stem OD mm	Connector OD mm
13120403	4	3
13120604	6	4
13120804	8	4
13120806	8	6
13121004	10	4
13121006	10	6
13121008	10	8
13121208	12	8
13121210	12	10

Schotkoppeling



Push-in

INSM	OD mm	
13090300	3	M10 x 1
13090400	4	M12 x 1
13090600	6	M14 x 1
13090800	8	M16 x 1
13091000	10	M20 x 1
13091200	12	M22 x 1
13091400	14	M23 x 1

Banjohuis



Push-in - enkel

INSM	OD mm	
13330305	3	M5
13330405	4	M5
13330410	4	1/8"
13330605	6	M5
13330610	6	1/8"
13330613	6	1/4"
13330810	8	1/8"
13330813	8	1/4"
13330817	8	3/8"
13331013	10	1/4"
13331017	10	3/8"
13331217	12	3/8"
13331221	12	1/2"
13331421	14	1/2"



Push-in - dubbel (tee)

INSM	OD mm	
13340405	4	M5
13340410	4	1/8"
13340610	6	1/8"
13340613	6	1/4"
13340810	8	1/8"
13340813	8	1/4"

Banjokoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar - enkel

INSM	OD mm	
13630405	4	M5
13630410	4	1/8"
13630605	6	M5
13630610	6	1/8"
13630613	6	1/4"
13630810	8	1/8"
13630813	8	1/4"
13630817	8	3/8"
13631013	10	1/4"
13631017	10	3/8"
13631217	12	3/8"




Push-in/BSP male met O-ring - tee model - draaibaar - enkel

INSM	OD mm	
13640410	4	1/8"
13640610	6	1/8"
13640613	6	1/4"
13640810	8	1/8"
13640813	8	1/4"

PUSH-IN KOPPELINGEN ROOD - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA
30106


Plug



Nylon (PA11)


INSM	OD mm
13130300	3
13130400	4
13130600	6
13130800	8
13131000	10
13131200	12
13131400	14

Verdeelblok



Geëloxeerd aluminium - 1/4" inlaat - 5 push-in uitgangen

INSM	OD mm	
13500613	6	1/4"
13500813	8	1/4"



Geëloxeerd aluminium - 1/8" inlaat - 5 push-in uitgangen

INSM	OD mm	
13500410	4	1/8"
13500610	6	1/8"

Push-Fit cartridge



Inslaghuls (cartridge)

INSM	OD mm
13190300	3
13190400	4
13190600	6
13190800	8
13191000	10
13191200	12



Tapboor hss

INSM	OD mm
13200300	3
13200400	4
13200600	6
13200800	8
13201000	10
13201200	12



Slagpen

INSM	OD mm
13210300	3
13210400	4
13210600	6
13210800	8
13211000	10
13211200	12

Ontkoppelsleutel



Voor push-in koppeling

INSM	To Suit
13990412	4-14

Draadseal



Voor BSPT schroefdraad

INSM	BSPT
13971000	1/8"
13971300	1/4"
13971700	3/8"
13972100	1/2"

PUSH-IN KOPPELINGEN ZWART - MESSING VERNIKKELD/KUNSTSTOF

AIGNEP

TECH DATA 10709

Toepassingen: Multifunctioneel. Perslucht en vloeistoffen, overdruk en vacuüm.

Materiaal:
Huis: Vernikkeld messing in combinatie met Technopolymeer.
Tandring: RVS-AISI-304.
Dichtingen: NBR-70.

Koppelingen met BSPT male (kort) schroefdraad zijn ook geschikt voor gebruik met BSP of NPT schroefdraad.

Temperatuur: -20°C tot 80°C

Maximale werkdruk: -0.99 tot 15 bar

De drukgegevens zijn gebaseerd op een temperatuur van 20°C
Iedere temperatuurverhoging boven +20°C heeft effect op de druk- en vacuümbestendigheid
Veiligheidsfactor: 3

Rechte inschroefkoppeling

UNIVERSAL BSPP · BSPT · NPT



Push-in/BSPT male (kort) met draadseal

INSL	OD mm	BSPT		H mm
23000410	4	1/8"	11	18
23000610	6	1/8"	13	21.5
23000613	6	1/4"	14	21
23000810	8	1/8"	14	24.4
23000813	8	1/4"	14	22
23000817	8	3/8"	17	23
23001013	10	1/4"	17	28
23001017	10	3/8"	17	25.5
23001213	12	1/4"	20	31.5
23001217	12	3/8"	20	29.5



Push-in/BSPT male met draadseal - compact met binnenzeskant

INSL	OD mm	BSPT		H mm
23000410C	4	1/8"	3	18
23000610C	6	1/8"	4	21.5
23000613C	6	1/4"	4	21

Rechte koppeling



Push-in

INSL	OD mm	H mm
23110400	4	31
23110600	6	35
23110800	8	37
23111000	10	45
23111200	12	49

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

INSL	OD mm		
23050405	4	M5	8
23050410	4	1/8"	13
23050605	6	M5	8
23050610	6	1/8"	13
23050613	6	1/4"	16
23050810	8	1/8"	13
23050813	8	1/4"	16
23050817	8	3/8"	18
23051013	10	1/4"	16
23051017	10	3/8"	18
23051021	10	1/2"	22
23051217	12	3/8"	18
23051221	12	1/2"	22

Kniekoppeling



Push-in

INSL	OD mm	
23020400	4	9
23020600	6	11
23020800	8	13
23021000	10	16
23021200	12	19

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

INSL	OD mm		
23060405	4	M5	8
23060410	4	1/8"	13
23060605	6	M5	8
23060610	6	1/8"	13
23060613	6	1/4"	16
23060810	8	1/8"	13
23060813	8	1/4"	16
23060817	8	3/8"	18
23061013	10	1/4"	16
23061017	10	3/8"	18
23061021	10	1/2"	22
23061217	12	3/8"	18
23061221	12	1/2"	22



Push-in/BSP male met O-ring - zij-tee - draaibaar

INSL	OD mm		
23070405	4	M5	8
23070410	4	1/8"	13
23070605	6	M5	8
23070610	6	1/8"	13
23070613	6	1/4"	16
23070810	8	1/8"	13
23070813	8	1/4"	16
23070817	8	3/8"	18
23071013	10	1/4"	16
23071017	10	3/8"	18
23071021	10	1/2"	22
23071217	12	3/8"	18
23071221	12	1/2"	22

Tee koppeling



Push-in

INSL	OD mm	
23030400	4	9
23030600	6	11
23030800	8	13
23031000	10	16
23031200	12	19

PUSH-IN KOPPELINGEN ZWART - MESSING VERNIKKELD/KUNSTSTOF

TECH DATA
10709

Schotkoppeling



Push-in

INSL	OD mm			H mm
23090400	4	M12 x 1	17	31.5
23090600	6	M14 x 1	17	35
23090800	8	M16 x 1	19	37
23091000	10	M20 x 1	24	43
23091200	12	M22 x 1	26	48

Y-inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

INSL	OD mm		
23180405	4	M5	10
23180410	4	1/8"	13
23180605	6	M5	10
23180610	6	1/8"	13
23180613	6	1/4"	16
23180810	8	1/8"	13
23180813	8	1/4"	16

Y-koppeling



Push-in

INSL	OD mm		H mm
23170400	4	10	31.5
23170600	6	12	37
23170800	8	14	40

Banjohuis



Push-in - enkel

INSL	OD mm			H mm
23330405	4	M5	9	14
23330410	4	1/8"	14	16.5
23330605	6	M5	9	14
23330610	6	1/8"	14	16.5
23330613	6	1/4"	18	18.5
23330810	8	1/8"	14	16.5
23330813	8	1/4"	18	18.5



Push-in - dubbel (tee)

INSL	OD mm			H mm
23340410	4	1/8"	14	16.5
23340610	6	1/8"	14	16.5
23340613	6	1/4"	18	18.5
23340810	8	1/8"	14	16.5
23340813	8	1/4"	18	18.5

Banjobout



BSP male - enkel

INSL	OD mm		H mm
23350500	M5	8	22
23351000	1/8"	14	28
23351300	1/4"	17	32
23351700	3/8"	19	36
23351215	M12 x 1.5	17	32




BSP male - dubbel

INSL	BSPP		H mm
23361000	1/8"	14	44.5
23361300	1/4"	17	50.5
23361700	3/8"	19	58

Voor

polyamide, polyethyleen en polyurethaan slangen



…zie hoofdstuk 6

PUSH-IN KOPPELINGEN LF 3000® - MESSING VERNIKKELD/KUNSTSTOF

TECH DATA **10626**

Vacuümcapaciteit: 755mm Hg (99% vacuum)
Toepassing: Perslucht en vloeistoffen voor industriële toepassingen zoals water, alle artikelen zijn siliconenvrij. Koppelingen van technisch polymeer, vernikkeld messing met NBR O-ringen.

Temperatuur: -20°C tot +80°C

Maximale werkdruk: 20 bar



Alle BSPT draden zijn voorzien van schroefdraadcoating voor directe installatie

Alle BSP en M5 draden met een gepatenteerde ingesloten O-ring-afdichting of nylon borgring, voor directe installatie



Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

1014	OD mm	
LE-3175 04 10	4	1/8"
LE-3175 04 13	4	1/4"
LE-3175 06 10	6	1/8"
LE-3175 06 13	6	1/4"
LE-3175 06 17	6	3/8"
LE-3175 06 21	6	1/2"
LE-3175 08 10	8	1/8"
LE-3175 08 13	8	1/4"
LE-3175 08 17	8	3/8"
LE-3175 08 21	8	1/2"
LE-3175 10 13	10	1/4"
LE-3175 10 17	10	3/8"
LE-3175 10 21	10	1/2"
LE-3175 12 13	12	1/4"
LE-3175 12 17	12	3/8"
LE-3175 12 21	12	1/2"
LE-3175 14 17	14	3/8"
LE-3175 14 21	14	1/2"
LE-3175 16 17	16	3/8"
LE-3175 16 21	16	1/2"



Push-in/BSP male met O-ring

1014	OD mm	
LE-3101 03 09	3	M3 x 0.5
LE-3101 03 19	3	M5 x 0.8
LE-3101 04 09	4	M3 x 0.5
LE-3101 04 19	4	M5 x 0.8
LE-3101 04 55	4	M7 x 1
LE-3101 04 13	4	1/4"
LE-3101 06 19	6	M5 x 0.8
LE-3101 06 55	6	M7 x 1
LE-3101 06 10	6	1/8"
LE-3101 06 13	6	1/4"
LE-3101 06 17	6	3/8"
LE-3101 06 21	6	1/2"
LE-3101 08 10	8	1/8"
LE-3101 08 13	8	1/4"
LE-3101 08 17	8	3/8"
LE-3101 10 13	10	1/4"
LE-3101 10 17	10	3/8"
LE-3101 10 21	10	1/2"
LE-3101 12 13	12	1/4"
LE-3101 12 17	12	3/8"
LE-3101 12 21	12	1/2"
LE-3101 14 21	14	1/2"
LE-3101 16 17	16	3/8"
LE-3101 16 21	16	1/2"

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

1014	OD mm	
LE-3114 04 19	4	M5 x 0.8
LE-3114 04 10	4	1/8"
LE-3114 04 13	4	1/4"
LE-3114 06 10	6	1/8"
LE-3114 06 13	6	1/4"
LE-3114 08 10	8	1/8"
LE-3114 08 13	8	1/4"
LE-3114 08 17	8	3/8"
LE-3114 10 13	10	1/4"
LE-3114 10 17	10	3/8"
LE-3114 10 21	10	1/2"
LE-3114 12 17	12	3/8"
LE-3114 12 21	12	1/2"

Overige Legris series aansluitmateriaal en afsluiters zijn op aanvraag leverbaar

PUSH-IN KOPPELINGEN LF 3000® - MESSING VERNIKKELD/KUNSTSTOF

TECH DATA
10626

Knie inschroefkoppeling



Push-in/ BSPT male

1014	OD mm	
LE-3109 04 10	4	1/8"
LE-3109 04 13	4	1/4"
LE-3109 06 10	6	1/8"
LE-3109 06 13	6	1/4"
LE-3109 06 17	6	3/8"
LE-3109 06 21	6	1/2"
LE-3109 08 10	8	1/8"
LE-3109 08 13	8	1/4"
LE-3109 08 17	8	3/8"
LE-3109 08 21	8	1/2"
LE-3109 10 13	10	1/4"
LE-3109 10 17	10	3/8"
LE-3109 10 21	10	1/2"
LE-3109 12 13	12	1/4"
LE-3109 12 17	12	3/8"
LE-3109 12 21	12	1/2"
LE-3109 14 17	14	3/8"
LE-3109 14 21	14	1/2"
LE-3109 16 17	16	3/8"
LE-3109 16 21	16	1/2"



Push-in/BSP male met O-ring

1014	OD mm	
LE-3199 03 19	3	M5 x 0.8
LE-3199 04 09	4	M3 x 0.5
LE-3199 04 19	4	M5 x 0.8
LE-3199 04 55	4	M7 x 1
LE-3199 04 10	4	1/8"
LE-3199 04 13	4	1/4"
LE-3199 06 19	6	M5 x 0.8
LE-3199 06 55	6	M7 x 1
LE-3199 06 10	6	1/8"
LE-3199 06 13	6	1/4"
LE-3199 06 17	6	3/8"
LE-3199 06 21	6	1/2"
LE-3199 08 10	8	1/8"
LE-3199 08 13	8	1/4"
LE-3199 08 17	8	3/8"
LE-3199 08 21	8	1/2"
LE-3199 10 13	10	1/4"
LE-3199 10 17	10	3/8"
LE-3199 10 21	10	1/2"
LE-3199 12 13	12	1/4"
LE-3199 12 21	12	1/2"
LE-3199 14 17	14	3/8"
LE-3199 14 21	14	1/2"
LE-3199 16 17	16	3/8"
LE-3199 16 21	16	1/2"



Push-in/BSPT male - verlengd model

1014	OD mm	
LE-3129 04 13	4	1/4"
LE-3129 06 10	6	1/8"
LE-3129 06 13	6	1/4"
LE-3129 08 10	8	1/8"
LE-3129 08 13	8	1/4"
LE-3129 08 17	8	3/8"
LE-3129 10 17	10	3/8"
LE-3129 12 13	12	1/4"
LE-3129 12 17	12	3/8"
LE-3129 12 21	12	1/2"
LE-3129 14 21	14	1/2"



Push-in/BSP male met O-ring - verlengd model

1014	OD mm	
LE-3169 04 19	4	M5 x 0.8
LE-3169 04 13	4	1/4"
LE-3169 06 19	6	M5 x 0.8
LE-3169 06 10	6	1/8"
LE-3169 06 13	6	1/4"

Knie inschroefkoppeling 45°



Push-in/ BSPT male

1014	OD mm	
LE-3113 04 10	4	1/8"
LE-3113 06 10	6	1/8"
LE-3113 06 13	6	1/4"
LE-3113 08 13	8	1/4"
LE-3113 08 17	8	3/8"
LE-3113 10 13	10	1/4"
LE-3113 10 17	10	3/8"
LE-3113 12 17	12	3/8"



Push-in/BSP male met O-ring

1014	OD mm	
LE-3133 04 19	4	M5 x 0.8
LE-3133 06 10	6	1/8"
LE-3133 06 19	6	M5 x 0.8

Knie opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

1014	OD mm	
LE-3192 04 10	4	1/8"
LE-3192 04 13	4	1/4"
LE-3192 06 10	6	1/8"
LE-3192 06 13	6	1/4"
LE-3192 08 10	8	1/8"
LE-3192 08 13	8	1/4"
LE-3192 08 17	8	3/8"
LE-3192 10 13	10	1/4"
LE-3192 10 17	10	3/8"
LE-3192 12 13	12	1/4"
LE-3192 12 17	12	3/8"
LE-3192 12 21	12	1/2"

PUSH-IN KOPPELINGEN LF 3000® - MESSING VERNIKKELD/KUNSTSTOF

TECH DATA
10626

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

1014	OD mm	
LE-3108 04 10	4	1/8"
LE-3108 04 13	4	1/4"
LE-3108 06 10	6	1/8"
LE-3108 06 13	6	1/4"
LE-3108 08 10	8	1/8"
LE-3108 08 13	8	1/4"
LE-3108 10 13	10	1/4"
LE-3108 10 17	10	3/8"
LE-3108 10 21	10	1/2"
LE-3108 12 13	12	1/4"
LE-3108 12 17	12	3/8"
LE-3108 12 21	12	1/2"
LE-3108 14 21	14	1/2"
LE-3108 16 17	16	3/8"
LE-3108 16 21	16	1/2"



Push-in/BSP male met O-ring

1014	OD mm	
LE-3198 04 19	4	M5 x 0.8
LE-3198 04 10	4	1/8"
LE-3198 04 13	4	1/4"
LE-3198 06 19	6	M5 x 0.8
LE-3198 06 10	6	1/8"
LE-3198 08 13	8	1/4"
LE-3198 08 17	8	3/8"
LE-3198 12 17	12	3/8"
LE-3198 14 17	14	3/8"
LE-3198 14 21	14	1/2"



Push-in/ BSPT male - zij-tee

1014	OD mm	
LE-3103 04 13	4	1/4"
LE-3103 06 10	6	1/8"
LE-3103 08 10	8	1/8"
LE-3103 08 13	8	1/4"
LE-3103 10 13	10	1/4"
LE-3103 10 21	10	1/2"
LE-3103 12 13	12	1/4"
LE-3103 12 17	12	3/8"



Push-in/ BSP male met O-ring - zij-tee

1014	OD mm	
LE-3193 04 19	4	M5 x 0.8
LE-3193 04 10	4	1/8"
LE-3193 06 19	6	M5 x 0.8
LE-3193 06 10	6	1/8"
LE-3193 08 10	8	1/8"
LE-3193 08 17	8	3/8"
LE-3193 10 13	10	1/4"
LE-3193 12 17	12	3/8"
LE-3193 14 21	14	1/2"

Y-koppeling



Push-in/ BSPT male

1014	OD mm	
LE-3148 04 10	4	1/8"
LE-3148 06 10	6	1/8"
LE-3148 06 13	6	1/4"
LE-3148 08 17	8	3/8"
LE-3148 10 17	10	3/8"
LE-3148 10 21	10	1/2"
LE-3148 12 17	12	3/8"
LE-3148 12 21	12	1/2"

Schotkoppeling



Push-in

1014	OD mm
LE-3116 04 00	4
LE-3116 06 00	6
LE-3116 08 00	8
LE-3116 10 00	10
LE-3116 12 00	12
LE-3116 14 00	14



Push-in - knie

1014	OD mm
LE-3139 04 00	4
LE-3139 06 00	6
LE-3139 08 00	8
LE-3139 10 00	10
LE-3139 12 00	12



Push-in/BSP female

1014	OD mm	
LE-3136 04 10	4	1/8"
LE-3136 06 10	6	1/8"
LE-3136 06 13	6	1/4"
LE-3136 08 10	8	1/8"
LE-3136 08 13	8	1/4"
LE-3136 10 17	10	3/8"
LE-3136 12 17	12	3/8"



Push-in/snijringaansluiting

1014	OD mm
LE-3146 04 00	4
LE-3146 06 00	6

PUSH-IN KOPPELINGEN LF 3000® - MESSING VERNIKKELD/KUNSTSTOF

TECH DATA 10626

Banjokoppeling



Push-in/BSPT male - enkel

1014	OD mm	
LE-3018 06 10	6	1/8"
LE-3018 06 13	6	1/4"
LE-3018 08 10	8	1/8"
LE-3018 08 13	8	1/4"
LE-3018 10 13	10	1/4"
LE-3018 12 13	12	1/4"



Push-in/BSP male met O-ring - enkel

1014	OD mm	
LE-3118 04 19	4	M5 x 0.8
LE-3118 06 19	6	M5 x 0.8
LE-3118 06 13	6	1/4"
LE-3118 12 17	12	3/8"



Push-in/BSP male met O-ring - twin model - enkel

1014	OD mm	
LE-3149 04 10	4	1/8"
LE-3149 06 10	6	1/8"
LE-3149 06 13	6	1/4"
LE-3149 08 13	8	1/4"
LE-3149 08 17	8	3/8"

Banjobout



BSP male met O-ring - enkel

1014	
LE-3527 00 10	1/8"
LE-3527 00 13	1/4"
LE-3527 00 17	3/8"



BSP male met O-ring - dubbel

1014	
LE-3528 00 13	1/4"



BSP male met O-ring - drievoudig

1014	
LE-3529 00 10	1/8"
LE-3529 00 13	1/4"



BSP female - enkel

1014		
LE-3524 00 10	1/8"	1/8"
LE-3524 00 13	1/4"	1/4"

Banjohuis



Push-in - enkel

1014	OD mm	
LE-3538 06 10	6	1/8"
LE-3538 06 13	6	1/4"
LE-3538 08 13	8	1/4"

Voor

Parker legris

PU en PA slangen



…zie pagina 297 en 300

PUSH-IN KOPPELINGEN LF 3000® - MESSING VERNIKKELD/KUNSTSTOF

TECH DATA 10626

Rechte koppeling



Push-in

1014	OD mm
LE-3106 03 00	3
LE-3106 04 00	4
LE-3106 06 00	6
LE-3106 08 00	8
LE-3106 10 00	10
LE-3106 12 00	12
LE-3106 14 00	14
LE-3106 16 00	16

Push-in - verloop

1014	OD mm	OD mm
LE-3106 03 04	3	4
LE-3106 04 06	4	6
LE-3106 04 08	4	8
LE-3106 06 08	6	8
LE-3106 06 10	6	10
LE-3106 08 10	8	10
LE-3106 10 12	10	12
LE-3106 12 14	12	14
LE-3106 12 16	12	16

Kniekoppeling



Push-in

1014	OD mm
LE-3102 04 00	4
LE-3102 06 00	6
LE-3102 08 00	8
LE-3102 10 00	10
LE-3102 12 00	12
LE-3102 14 00	14
LE-3102 16 00	16

Push-in - verloop

1014	OD mm	OD mm
LE-3102 04 06	4	6
LE-3102 06 08	6	8
LE-3102 08 10	8	10
LE-3102 10 12	10	12

Tee koppeling



Push-in

1014	OD mm
LE-3104 03 00	3
LE-3104 04 00	4
LE-3104 06 00	6
LE-3104 08 00	8
LE-3104 10 00	10
LE-3104 12 00	12
LE-3104 14 00	14
LE-3104 16 00	16

Push-in - verloop

1014	OD mm	OD mm
LE-3104 04 06	4	6
LE-3104 06 04	6	4
LE-3104 06 08	6	8
LE-3104 08 06	8	6
LE-3104 08 10	8	10
LE-3104 10 08	10	8
LE-3104 10 12	10	12
LE-3104 12 10	12	10
LE-3104 16 12	16	12

Kruiskoppeling



Push-in

1014	OD mm
LE-3107 06 00	6
LE-3107 08 00	8

Y-koppeling



Push-in

1014	OD mm
LE-3140 04 00	4
LE-3140 06 00	6
LE-3140 08 00	8
LE-3140 10 00	10
LE-3140 12 00	12

Push-in - verloop

1014	OD mm	OD mm
LE-3140 04 06	4	6
LE-3140 06 08	6	8
LE-3140 08 10	8	10
LE-3140 10 12	10	12



Push-in - dubbel

1014	OD mm
LE-3144 04 04	4
LE-3144 06 06	6

Push-in - dubbel - verloop

1014	OD mm	OD mm
LE-3144 04 06	4	6
LE-3144 06 08	6	8

PUSH-IN KOPPELINGEN LF 3000® - MESSING VERNIKKELD/KUNSTSTOF

TECH DATA
10626

Rechte steelkoppeling



Steel/BSPT male

1014	Stem OD mm	
LE-3121 04 13	4	1/4"
LE-3121 06 13	6	1/4"
LE-3121 10 17	10	3/8"



Steel/slangpilaar

1014	Stem OD mm	To Suit Hose I.D. mm
LE-3122 04 53	4	3.2
LE-3122 06 05	6	5
LE-3122 08 56	8	6.3
LE-3122 10 08	10	8
LE-3122 12 10	12	10
LE-3122 12 62	12	12.5



Steel

1014	OD mm
LE-3120 04 00	4
LE-3120 06 00	6
LE-3120 08 00	8
LE-3120 10 00	10



Steel/push-in - verloop

1014	OD mm	Stem OD mm
LE-3166 03 04	3	4
LE-3166 04 06	4	6
LE-3166 04 08	4	8
LE-3166 04 10	4	10
LE-3166 06 08	6	8
LE-3166 06 10	6	10
LE-3166 06 12	6	12
LE-3166 06 14	6	14
LE-3166 08 10	8	10
LE-3166 08 12	8	12
LE-3166 08 14	8	14
LE-3166 10 12	10	12
LE-3166 10 14	10	14
LE-3166 12 14	12	14



Steel/push-in - verloop - vergroter

1014	OD mm	Stem OD mm
LE-3168 06 04	6	4
LE-3168 08 06	8	6
LE-3168 10 08	10	8
LE-3168 12 10	12	10

Knie steelkoppeling



Steel/push-in

1014	OD mm
LE-3182 04 00	4
LE-3182 06 00	6
LE-3182 08 00	8
LE-3182 10 00	10
LE-3182 12 00	12

Steel/push-in - verloop

1014	OD mm	Stem OD mm
LE-3182 04 06	4	6
LE-3182 06 04	6	4
LE-3182 06 08	6	8
LE-3182 08 10	8	10
LE-3182 10 12	10	12

Tee steelkoppeling



Steel/push-in

1014	OD mm
LE-3188 06 00	6
LE-3188 08 00	8



Steel/push-in - zij-tee

1014	OD mm	Stem OD mm
LE-3183 06 00	6	6
LE-3183 08 00	8	8

Y-steelkoppeling



Steel/push-in

1014	OD mm
LE-3142 04 00	4
LE-3142 06 00	6
LE-3142 08 00	8

PUSH-IN KOPPELINGEN LF 3000® - MESSING VERNIKKELD/KUNSTSTOF

TECH DATA 10626

Verdeelkoppeling



Push-in - verloop

1014	OD mm	OD mm
LE-3304 06 04	6	4
LE-3304 08 06	8	6
LE-3304 10 08	10	8



Push-in - knie - verloop

1014	OD mm	OD mm
LE-3306 06 04	6	4
LE-3306 08 04	8	4
LE-3306 08 06	8	6
LE-3306 10 06	10	6
LE-3306 10 08	10	8

Verdeelblok



Push-in/BSP female

1014	OD mm	
LE-3310 04 13	4	1/4"
LE-3310 06 13	6	1/4"
LE-3310 08 17	8	3/8"

Plug



Polymeer

1014	OD mm
LE-3126 04 00	4
LE-3126 06 00	6
LE-3126 08 00	8
LE-3126 10 00	10
LE-3126 12 00	12
LE-3126 14 00	14
LE-3126 16 00	16

Accessoires



Bevestigingsstrip voor leiding

1014	OD mm
LE-CLIP 04 00	4
LE-CLIP 06 00	6
LE-CLIP 08 00	8
LE-CLIP 10 00	10
LE-CLIP 12 00	12
LE-CLIP 14 00	14



Afneembare ontkoppelring

1014	OD mm	
LE-3110 04 04	4	Blauw
LE-3110 06 03	6	Rood
LE-3110 06 04	6	Blauw
LE-3110 12 04	12	Blauw
LE-3110 14 00	14	Wit
LE-3110 14 02	14	Groen
LE-3110 14 03	14	Rood
LE-3110 14 04	14	Blauw

Overige Legris series aansluitmateriaal en afsluiters zijn op aanvraag leverbaar

PUSH-IN KOPPELINGEN LF 3000® - MESSING VERNIKKELD/KUNSTSTOF

TECH DATA
10626

Multi connectors

De multi connector is ontworpen om gelijktijdig 2, 4, 7 of 12 leidingen te koppelen of ontkoppelen.
Door toepassing van LF3000 technologie zeer gebruiksvriendelijk, directe koppeling en ontkoppeling zonder gebruik van gereedschap en volle doorlaat zonder restricties.
Om de installatie te vereenvoudigen is elke uitgang genummerd.
Een optionele schroefkap zorgt voor geleiding van de buizen en bescherming van de verbinding.
Kan tevens worden toegepast bij schotverbindingen.



Behuizing met male schroefdraad

1014	OD mm	No. of Tubes
LE-3320 04 00 04	4	4
LE-3320 04 00 07	4	7
LE-3320 04 00 12	4	12
LE-3320 06 00 04	6	4
LE-3320 06 00 07	6	7



Behuizing met female schroefdraad

1014	OD mm	No. of Tubes
LE-3321 04 00 04	4	4
LE-3321 04 00 07	4	7
LE-3321 04 00 12	4	12
LE-3321 06 00 04	6	4
LE-3321 06 00 07	6	7



Schroefkap

1014	No. of Tubes
LE-3329 00 02	4 - 7

Rechte koppelingen - zelfafsluitend



Push-in/BSPT male

1014	OD mm	
LE-3091 04 10	4	1/8"
LE-3091 06 10	6	1/8"
LE-3091 08 10	8	1/8"
LE-3091 08 13	8	1/4"



Push-in/BSP male met O-ring

1014	OD mm	
LE-3391 04 10	4	1/8"
LE-3391 06 10	6	1/8"
LE-3391 08 13	8	1/4"
LE-3391 10 17	10	3/8"



Push-in/steel

1014	OD mm
LE-3160 04 00	4
LE-3160 06 00	6
LE-3160 08 00	8

Knie inschroefkoppelingen - 360° draaibaar



Push-in/BSPT male

1014	OD mm	
LE-3159 04 10	4	1/8"
LE-3159 06 10	6	1/8"
LE-3159 06 13	6	1/4"
LE-3159 08 10	8	1/8"
LE-3159 08 13	8	1/4"



Push-in/BSP male met O-ring

1014	OD mm	
LE-3189 04 19	4	M5 x 0.8
LE-3189 06 10	6	1/8"
LE-3189 06 19	6	M5 x 0.8
LE-3189 06 13	6	1/4"
LE-3189 08 10	8	1/8"
LE-3189 08 17	8	3/8"
LE-3189 10 13	10	1/4"
LE-3189 10 17	10	3/8"

PUSH-IN KOPPELINGEN LF 3600® - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA 1528

Vacuümcapaciteit:
755mm Hg (99% vacuum)
Toepassing: Perslucht, vet, smeermiddelen, (drink)water en voedingsmiddelen

Metalen koppelingen van chemisch vernikkeld messing met FKM O-ringen. In overeenstemming met FDA 21 CFR, USDA NSF H1 en 1935/2004/EG. Uitstekende bestendigheid tegen slijtage en corrosie dankzij de chemische nikkellaag met hoge fosforconcentratie.

Temperatuur:
-20°C tot +150°C
Maximale werkdruk:
30 bar

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

1014	OD mm	
LE-3675 04 10	4	1/8"
LE-3675 04 13	4	1/4"
LE-3675 06 10	6	1/8"
LE-3675 08 10	8	1/8"
LE-3675 08 13	8	1/4"
LE-3675 08 17	8	3/8"
LE-3675 10 13	10	1/4"
LE-3675 10 17	10	3/8"
LE-3675 10 21	10	1/2"
LE-3675 12 13	12	1/4"
LE-3675 12 17	12	3/8"
LE-3675 12 21	12	1/2"
LE-3675 14 17	14	3/8"
LE-3675 14 21	14	1/2"



Push-in/BSP male met O-ring

1014	OD mm	
LE-3601 04 10	4	1/8"
LE-3601 04 13	4	M6 x 1
LE-3601 04 52	4	1/4"
LE-3601 04 56	4	M8 x 1
LE-3601 06 10	6	M5 x 0.8
LE-3601 06 13	6	1/8"
LE-3601 06 19	6	M10 x 1
LE-3601 06 60	6	1/4"
LE-3601 08 10	8	1/8"
LE-3601 08 13	8	1/4"
LE-3601 08 17	8	3/8"
LE-3601 10 13	10	1/4"
LE-3601 10 17	10	3/8"
LE-3601 10 21	10	1/2"
LE-3601 12 13	12	1/4"
LE-3601 12 17	12	3/8"
LE-3601 12 21	12	1/2"
LE-3601 14 17	14	3/8"
LE-3601 14 21	14	1/2"

Knie inschroefkoppeling

Maximale werkdruk:
20 bar



Push-in/BSPT male

1014	OD mm	
LE-3609 04 10	4	1/8"
LE-3609 04 13	4	1/4"
LE-3609 06 10	6	1/8"
LE-3609 06 13	6	1/4"
LE-3609 08 10	8	1/8"
LE-3609 08 13	8	1/4"
LE-3609 08 17	8	3/8"
LE-3609 10 13	10	1/4"
LE-3609 10 17	10	3/8"
LE-3609 12 13	12	1/4"
LE-3609 12 17	12	3/8"
LE-3609 12 21	12	1/2"
LE-3609 14 21	14	1/2"



Push-in/BSP male met O-ring

1014	OD mm	
LE-3699 04 19	4	M5 x 0.8
LE-3699 04 52	4	M6 x 1
LE-3699 04 13	4	1/4"
LE-3699 04 56	4	M8 x 1
LE-3699 06 10	6	1/8"
LE-3699 06 60	6	M10 x 1
LE-3699 06 13	6	1/4"
LE-3699 08 10	8	1/8"
LE-3699 08 13	8	1/4"
LE-3699 08 17	8	3/8"
LE-3699 10 13	10	1/4"
LE-3699 10 17	10	3/8"
LE-3699 12 13	12	1/4"
LE-3699 12 17	12	3/8"
LE-3699 12 21	12	1/2"
LE-3699 14 17	14	3/8"

Maximale werkdruk:
20 bar



Push-in/BSPT male - verlengd model

1014	OD mm	
LE-3629 04 10	4	1/8"
LE-3629 06 10	6	1/8"
LE-3629 06 13	6	1/4"
LE-3629 08 10	8	1/8"
LE-3629 08 13	8	1/4"



Push-in/BSP male met O-ring - verlengd model

1014	OD mm	
LE-3669 04 19	4	M5 x 0.8
LE-3669 04 10	4	1/8"
LE-3669 06 10	6	1/8"
LE-3669 06 13	6	1/4"
LE-3669 08 10	8	1/8"
LE-3669 08 13	8	1/4"
LE-3669 10 13	10	1/4"
LE-3669 10 17	10	3/8"
LE-3669 12 17	12	3/8"
LE-3669 14 21	14	1/2"

PUSH-IN KOPPELINGEN LF 3600® - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA 1528

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

1014	OD mm	
LE-3608 06 10	6	1/8"
LE-3608 06 13	6	1/4"
LE-3608 08 13	8	1/4"
LE-3608 10 13	10	1/4"
LE-3608 12 17	12	3/8"
LE-3608 14 21	14	1/2"



Push-in/BSP male met O-ring

1014	OD mm	
LE-3698 04 10	4	1/8"
LE-3698 06 13	6	1/4"
LE-3698 08 13	8	1/4"
LE-3698 14 21	14	1/2"



Push-in/BSPT male - zij-tee

1014	OD mm	
LE-3603 06 10	6	1/8"
LE-3603 08 13	8	1/4"
LE-3603 10 13	10	1/4"
LE-3603 06 13	6	1/4"



Push-in/BSP male met O-ring - zij-tee

1014	OD mm	
LE-3693 06 10	6	1/8"
LE-3693 08 13	8	1/4"

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

1014	OD mm	
LE-3614 04 10	4	1/8"
LE-3614 04 13	4	1/4"
LE-3614 06 10	6	1/8"
LE-3614 06 13	6	1/4"
LE-3614 08 10	8	1/8"
LE-3614 08 13	8	1/4"
LE-3614 10 17	10	3/8"
LE-3614 12 17	12	3/8"
LE-3614 12 21	12	1/2"

Banjokoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - enkel

1014	OD mm	
LE-3618 04 19	4	M5 x 0.8
LE-3618 04 10	4	1/8"
LE-3618 06 19	6	M5 x 0.8
LE-3618 06 10	6	1/8"
LE-3618 06 13	6	1/4"
LE-3618 08 10	8	1/8"
LE-3618 08 13	8	1/4"
LE-3618 10 17	10	3/8"

Rechte koppeling



Push-in

1014	OD mm
LE-3606 04 00	4
LE-3606 06 00	6
LE-3606 08 00	8
LE-3606 10 00	10
LE-3606 12 00	12
LE-3606 14 00	14

Kniekoppeling



Push-in

1014	OD mm
LE-3602 04 00	4
LE-3602 06 00	6
LE-3602 08 00	8
LE-3602 10 00	10
LE-3602 12 00	12
LE-3602 14 00	14

Tee koppeling



Push-in

1014	OD mm
LE-3604 04 00	4
LE-3604 06 00	6
LE-3604 08 00	8
LE-3604 10 00	10
LE-3604 12 00	12
LE-3604 14 00	14

PUSH-IN KOPPELINGEN LF 3600® - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA
1528

Schotkoppeling



Push-in

1014	OD mm
LE-3616 04 00	4
LE-3616 06 00	6
LE-3616 08 00	8
LE-3616 10 00	10
LE-3616 12 00	12
LE-3616 14 00	14



Push-in - knie

1014	OD mm
LE-3639 04 00	4
LE-3639 06 00	6
LE-3639 08 00	8
LE-3639 10 00	10
LE-3639 12 00	12



Push-in/BSP female

1014	OD mm	
LE-3636 06 10	6	1/8"
LE-3636 06 13	6	1/4"
LE-3636 08 10	8	1/8"
LE-3636 08 13	8	1/4"
LE-3636 10 17	10	3/8"
LE-3636 12 21	12	1/2"

Rechte steelkoppeling



Steel/push-in - verloop

1014	OD mm	Stem OD mm
LE-3666 04 06	4	6
LE-3666 04 08	4	8
LE-3666 06 08	6	8
LE-3666 06 10	6	10
LE-3666 08 10	8	10
LE-3666 08 12	8	12
LE-3666 10 12	10	12
LE-3666 12 14	12	14



Steel/ BSPT male

1014	OD mm	
LE-3621 04 10	4	1/8"
LE-3621 06 10	6	1/8"
LE-3621 06 13	6	1/4"
LE-3621 08 10	8	1/8"
LE-3621 08 13	8	1/4"
LE-3621 10 13	10	1/4"
LE-3621 10 17	10	3/8"
LE-3621 12 17	12	3/8"
LE-3621 12 21	12	1/2"



Steel/BSP male met O-ring

1014	OD mm	
LE-3631 04 19	4	M5 x 0.8
LE-3631 04 10	4	1/8"
LE-3631 06 10	6	1/8"
LE-3631 06 13	6	1/4"
LE-3631 08 13	8	1/4"
LE-3631 10 13	10	1/4"
LE-3631 10 17	10	3/8"
LE-3631 10 21	10	1/2"
LE-3631 12 17	12	3/8"
LE-3631 12 21	12	1/2"
LE-3631 14 21	14	1/2"



Steel/slangpilaar

1014	Stem OD mm	To Suit Hose I.D. mm
LE-3622 04 05	4	5
LE-3622 04 53	4	3.2
LE-3622 06 05	6	5
LE-3622 08 56	8	6.3
LE-3622 08 08	8	8
LE-3622 10 56	10	6.3
LE-3622 10 08	10	8
LE-3622 12 08	12	8
LE-3622 12 10	12	10
LE-3622 12 62	12	12.5



Steel

1014	OD mm
LE-3620 04 00	4
LE-3620 06 00	6
LE-3620 08 00	8
LE-3620 10 00	10
LE-3620 12 00	12

Plug



Push-in

1014	OD mm
LE-3626 04 00	4
LE-3626 06 00	6
LE-3626 08 00	8
LE-3626 10 00	10
LE-3626 12 00	12

PUSH-IN KOPPELINGEN - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA **30107**

Door de messing vernikkelde ontkoppelring is een goede buisklemming verzekerd.
Bruikbaar bij diverse materiaalsoorten zonder beschadiging van het oppervlak.
De buis-fitting-verbinding is goed bestand tegen vibratie en belasting, zelfs bij vacuüm.
Alle koppelingen met tapse schroefdraad zijn voorzien van schroefdraaddichting.
De parallel schroefdraden hebben een o-ring.
De rechte inschroeffittingen zijn met inbussleutel te monteren.

Toepassingen: Perslucht, vacuüm, water. Geschikt voor PA6, PA11, PA12, PE en PU slang.
Op aanvraag: Koppelingen met FKM dichting (voor o.a. stoom).
Materiaal:
Huis: Messing vernikkeld
Ontkoppelring: Messing vernikkeld
Klemplaatje: RVS AISI-304
Dichting: NBR (FKM op aanvraag leverbaar)

Temperatuur: -20°C tot 80°C
Maximale werkdruk: -0.99 tot 15 bar

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring

INSL	OD mm	
43010405	4	M5
43010410	4	1/8"
43010413	4	1/4"
43010505	5	M5
43010510	5	1/8"
43010605	6	M5
43010612	6	M12 x 1
43010615	6	M12 x 1.25
43010618	6	M12 x 1.5
43010610	6	1/8"
43010613	6	1/4"
43010617	6	3/8"
43010621	6	1/2"
43010818	8	M12 x 1.5
43010810	8	1/8"
43010813	8	1/4"
43010817	8	3/8"
43010821	8	1/2"
43011013	10	1/4"
43011017	10	3/8"
43011021	10	1/2"
43011213	12	1/4"
43011217	12	3/8"
43011221	12	1/2"
43011417	14	3/8"
43011421	14	1/2"



Push-in/BSPT male met draadseal - compact met binnenzeskant

INSL	OD mm	
43010405C	4	M5
43010410C	4	1/8"
43010407C	4	M7 x 1
43010605C	6	M5
43010610C	6	1/8"
43010613C	6	1/4"
43010810C	8	1/8"
43010813C	8	1/4"

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

INSL	OD mm	
43040405	4	M5
43040410	4	1/8"
43040413	4	1/4"
43040510	5	1/8"
43040610	6	1/8"
43040613	6	1/4"
43040810	8	1/8"
43040813	8	1/4"
43040817	8	3/8"
43041013	10	1/4"
43041017	10	3/8"
43041021	10	1/2"
43041217	12	3/8"
43041221	12	1/2"

Rechte koppeling



Push-in

INSL	OD mm
43110404	4
43110505	5
43110606	6
43110808	8
43111010	10
43111212	12
43111414	14

Push-in - verloop

INSL	OD mm
43110604	6 x 4
43110806	8 x 6
43111008	10 x 8
43111210	12 x 10

Rechte steelkoppeling



Steel/push-in - verloop

INSL	OD A mm	OD B mm
43120504	5	4
43120604	6	4
43120605	6	5
43120804	8	4
43120806	8	6
43121004	10	4
43121008	10	8
43121208	12	8

Schotkoppeling



Push-in

INSL	OD mm	
43090404	4	M12
43090505	5	M14
43090606	6	M14
43090808	8	M16
43091010	10	M20
43091212	12	M22

PUSH-IN KOPPELINGEN - MESSING VERNIKKELD

AIGNEP

TECH DATA
30107

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male met draadseal

INSL	OD mm	
43430405	4	M5
43430410	4	1/8"
43430505	5	M5
43430510	5	1/8"
43430610	6	1/8"
43430613	6	1/4"
43430810	8	1/8"
43430813	8	1/4"
43431013	10	1/4"
43431017	10	3/8"
43431213	12	1/4"
43431217	12	3/8"



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

INSL	OD mm	
43050405	4	M5
43050410	4	1/8"
43050413	4	1/4"
43050505	5	M5
43050510	5	1/8"
43050605	6	M5
43050612	6	M12 x 1
43050615	6	M12 x 1.25
43050618	6	M12 x 1.5
43050610	6	1/8"
43050613	6	1/4"
43050818	8	M12 x 1.5
43050810	8	1/8"
43050813	8	1/4"
43050817	8	3/8"
43050821	8	1/2"
43051013	10	1/4"
43051017	10	3/8"
43051021	10	1/2"
43051217	12	3/8"
43051221	12	1/2"
43051417	14	3/8"
43051421	14	1/2"



Push-in/BSP male met O-ring - verlengd model - draaibaar

INSL	OD mm	
4305H0410	4	1/8"
4305H0413	4	1/4"
4305H0510	5	1/8"
4305H0610	6	1/8"
4305H0613	6	1/4"
4305H0810	8	1/8"
4305H0813	8	1/4"
4305H0817	8	3/8"
4305H1013	10	1/4"
4305H1017	10	3/8"

Voor

RVS

push-in koppelingen



…zie pagina 410

Knie opschroefkoppeling



Push-in/BSP female - draaibaar

INSL	OD mm	BSPP
43550410	4	1/8"
43550413	4	1/4"
43550610	6	1/8"
43550613	6	1/4"
43550810	8	1/8"
43550813	8	1/4"

Kniekoppeling



Push-in

INSL	OD mm
43020404	4
43020505	5
43020606	6
43020808	8
43021010	10
43021212	12
43021414	14

Y-koppeling



Push-in

INSL	OD mm
43170404	4
43170505	5
43170606	6
43170808	8
43171010	10

PUSH-IN KOPPELINGEN - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA
30107

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

INSL	OD mm	
43060405	4	M5
43060410	4	1/8"
43060413	4	1/4"
43060505	5	M5
43060510	5	1/8"
43060605	6	M5
43060612	6	M12 x 1
43060615	6	M12 x 1.25
43060618	6	M12 x 1.5
43060610	6	1/8"
43060613	6	1/4"
43060810	8	1/8"
43060813	8	1/4"
43060817	8	3/8"
43060821	8	1/2"
43061013	10	1/4"
43061017	10	3/8"
43061021	10	1/2"
43061217	12	3/8"
43061221	12	1/2"
43061417	14	3/8"
43061421	14	1/2"



Push-in/BSP male met O-ring - zij-tee - draaibaar

INSL	OD mm	
43070405	4	M5
43070410	4	1/8"
43070413	4	1/4"
43070505	5	M5
43070510	5	1/8"
43070605	6	M5
43070612	6	M12 x 1
43070615	6	M12 x 1.25
43070618	6	M12 x 1.5
43070610	6	1/8"
43070613	6	1/4"
43070810	8	1/8"
43070813	8	1/4"
43070817	8	3/8"
43070821	8	1/2"
43071013	10	1/4"
43071017	10	3/8"
43071021	10	1/2"
43071217	12	3/8"
43071221	12	1/2"



Push-in/BSPT male met draadseal

INSL	OD mm	
43660405	4	M5
43660410	4	1/8"
43660510	5	1/8"
43660610	6	1/8"
43660810	8	1/8"
43660813	8	1/4"
43661013	10	1/4"
43661017	10	3/8"
43661213	12	1/4"
43661217	12	3/8"

Banjohuis



Push-in - enkel

INSL	OD mm	
43330405	4	M5
43330406	4	M6
43330410	4	1/8"
43330505	5	M5
43330506	5	M6
43330510	5	1/8"
43330513	5	1/4"
43330605	6	M5
43330606	6	M6
43330610	6	1/8"
43330613	6	1/4"
43330810	8	1/8"
43330813	8	1/4"
43330817	8	3/8"
43331013	10	1/4"
43331017	10	3/8"
43331217	12	3/8"
43331221	12	1/2"
43331421	14	1/2"



Push-in - dubbel (tee)

INSL	OD mm	
43340405	4	M5
43340406	4	M6
43340410	4	1/8"
43340510	5	1/8"
43340513	5	1/4"
43340610	6	1/8"
43340613	6	1/4"
43340810	8	1/8"
43340813	8	1/4"

Tee koppeling



Push-in

INSL	OD mm
43030404	4
43030505	5
43030606	6
43030808	8
43031010	10
43031212	12
43031414	14

Banjokoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar - enkel

INSL	OD mm	
433310405	4	M5
433310410	4	1/8"
433310505	5	M5
433310510	5	1/8"
433310513	5	1/4"
433310605	6	M5
433310610	6	1/8"
433310613	6	1/4"
433310810	8	1/8"
433310813	8	1/4"
433310817	8	3/8"
433311013	10	1/4"
433311017	10	3/8"
433311217	12	3/8"



Push-in/BSP male met O-ring - tee model - draaibaar - enkel

INSL	OD mm	
43640410	4	1/8"
43640510	5	1/8"
43640513	5	1/4"
43640610	6	1/8"
43640613	6	1/4"
43640810	8	1/8"
43640813	8	1/4"

PUSH-IN KOPPELINGEN HOGEDRUK - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA 30108

Materiaal: Messing vernikkeld
Toepassingen: Perslucht, olie, water, smeermiddelen

Temperatuur:
-30°C tot +150°C

Maximale werkdruk:
Vloeistof: 0-150 bar
Perslucht: 0-30 bar

Rechte koppeling



Push-in

INSL	OD mm
58040-4	4
58040-6	6

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/ BSPT male

INSL	OD mm	
58000-4-M6	4	M6 x 1
58000-4-M8	4	M8 x 1
58000-4-M10	4	M10 x 1
58000-4-1/8	4	1/8"
58000-6-M6	6	M6 x 1
58000-6-M8	6	M8 x 1
58000-6-M10	6	M10 x 1
58000-6-1/8	6	1/8"

Knie inschroefkoppeling



Push-in/ BSPT male

INSL	OD mm	
58100-4-M6	4	M6 x 1
58100-4-M8	4	M8 x 1
58100-4-M10	4	M10 x 1
58100-4-1/8	4	1/8"
58100-6-M6X1	6	M6 x 1
58100-6-M8X1	6	M8 x 1
58100-6-M10X1	6	M10 x 1
58100-6-1/8	6	1/8"



Push-in/ BSPT male - draaibaar

INSL	OD mm	
58110-4-M6	4	M6 x 1
58110-4-M8	4	M8 x 1
58110-4-M10	4	M10 x 1
58110-4-1/8	4	1/8"
58110-6-M6	6	M6 x 1
58110-6-M8	6	M8 x 1
58110-6-M10	6	M10 x 1
58110-6-1/8	6	1/8"

PUSH-IN KOPPELINGEN FOOD - MESSING VERNIKKELD

TECH DATA 30109

Messing vernikkelde push-in koppelingen voor de voedingsmiddelenindustrie conform NSF. 61.
Geschikt voor perslucht, vacuüm, stoom en drinkwater.

Temperatuur:
-15°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
-0,99 tot 15 bar

Rechte koppeling



Push-in

INSL	OD mm
70040-4	4
70040-6	6
70040-8	8
70040-10	10
70040-12	12

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

INSL	OD mm	
70216-4-18	4	1/8"
70216-6-18	6	1/8"
70216-6-14	6	1/4"
70216-8-18	8	1/8"
70216-8-14	8	1/4"

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring

INSL	OD mm	
70020-4-M5	4	M5
70020-4-18	4	1/8"
70020-6-18	6	1/8"
70020-6-14	6	1/4"
70020-8-18	8	1/8"
70020-8-14	8	1/4"
70020-10-14	10	1/4"
70020-10-38	10	3/8"
70020-12-38	12	3/8"

Knie inschroefkoppeling



Push-in/ BSP male met O-ring

INSL	OD mm	
70116-4-M5	4	M5
70116-4-18	4	1/8"
70116-6-18	6	1/8"
70116-6-14	6	1/4"
70116-8-18	8	1/8"
70116-8-14	8	1/4"
70116-10-14	10	1/4"
70116-10-38	10	3/8"
70116-12-38	12	3/8"

Tee koppeling



Push-in

INSL	OD mm
70230-4	4
70230-6	6
70230-8	8
70230-10	10
70230-12	12

PUSH-IN KOPPELINGEN - MESSING VERNIKKELD/KUNSTSTOF

TECH DATA **30110**

Multifunctioneel voor gekalibreerde PE, PA, PU, PPC, PTFE.
Uitstekende kwaliteit voor een scherpe prijs.

Toepassingen: Persluchtsystemen, pneumatiek en vacuüm (10-Torr).
Materiaal: **Schroefdraad:** Messing (PTFE voorgetaped).
Tandring: Roestvast staal.
Verpakking: Verpakt in kleine zakjes van 10 stuks.

De drukgegevens zijn gebaseerd op een temperatuur van 20°C
Iedere temperatuurverhoging boven +20°C heeft effect op de druk- en vacuümbestendigheid
Veiligheidsfactor: 2-3

Temperatuur: -20°C tot 60°C
Maximale werkdruk: 10 bar
OD mm: 4 tot 16mm

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

INLB	OD mm	
33000410N	4	1/8"
33000413N	4	1/4"
33000610N	6	1/8"
33000613N	6	1/4"
33000617N	6	3/8"
33000810N	8	1/8"
33000813N	8	1/4"
33000817N	8	3/8"
33000821N	8	1/2"
33001010N	10	1/8"
33001013N	10	1/4"
33001017N	10	3/8"
33001021N	10	1/2"
33001213N	12	1/4"
33001217N	12	3/8"
33001221N	12	1/2"
33001617N	16	3/8"
33001621N	16	1/2"

Inchmaten: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" & 1/2" OD op aanvraag leverbaar.



Push-in/BSP male met O-ring

INLB	OD mm	
33000405N	4	M5
33010410N	4	1/8"
33010413N	4	1/4"
33000605N	6	M5
33010610N	6	1/8"
33010613N	6	1/4"
33010617N	6	3/8"
33010810N	8	1/8"
33010813N	8	1/4"
33010817N	8	3/8"
33010821N	8	1/2"
33011010N	10	1/8"
33011013N	10	1/4"
33011017N	10	3/8"
33011021N	10	1/2"
33011213N	12	1/4"
33011217N	12	3/8"
33011221N	12	1/2"
33011617N	16	3/8"
33011621N	16	1/2"

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

INLB	OD mm	BSPP
33040410N	4	1/8"
33040413N	4	1/4"
33040610N	6	1/8"
33040613N	6	1/4"
33040617N	6	3/8"
33040810N	8	1/8"
33040813N	8	1/4"
33040817N	8	3/8"
33041010N	10	1/8"
33041013N	10	1/4"
33041017N	10	3/8"
33041213N	12	1/4"
33041217N	12	3/8"
33041221N	12	1/2"

Voor
flowregelaars

…zie pagina 24

Rechte koppeling



Push-in

INLB	OD mm
33110400N	4
33110600N	6
33110800N	8
33111000N	10
33111200N	12
33111600N	16



Push-in - verloop

INLB	OD mm	OD mm
33140604N	6	4
33140806N	8	6
33141008N	10	8
33141210N	12	10
33141612N	16	12

Rechte steelkoppeling



Steel/push-in - verloop

INLB	OD A mm	OD B mm
33460604N	6	4
33460804N	8	4
33460806N	8	6
33461006N	10	6
33461008N	10	8
33461208N	12	8
33461210N	12	10

PUSH-IN KOPPELINGEN - MESSING VERNIKKELD/KUNSTSTOF

TECH DATA
30110

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - instelbaar

INLB	OD mm	
33050405N	4	M5
33050410N	4	1/8"
33050413N	4	1/4"
33050605N	6	M5
33050610N	6	1/8"
33050613N	6	1/4"
33050617N	6	3/8"
33050810N	8	1/8"
33050813N	8	1/4"
33050817N	8	3/8"
33050821N	8	1/2"
33051010N	10	1/8"
33051013N	10	1/4"
33051017N	10	3/8"
33051021N	10	1/2"
33051213N	12	1/4"
33051217N	12	3/8"
33051221N	12	1/2"
33051617N	16	3/8"
33051621N	16	1/2"



Push-in/BSPT male

INLB	OD mm	
33080410N	4	1/8"
33080413N	4	1/4"
33080610N	6	1/8"
33080613N	6	1/4"
33080617N	6	3/8"
33080810N	8	1/8"
33080813N	8	1/4"
33080817N	8	3/8"
33080821N	8	1/2"
33081010N	10	1/8"
33081013N	10	1/4"
33081017N	10	3/8"
33081021N	10	1/2"
33081213N	12	1/4"
33081217N	12	3/8"
33081221N	12	1/2"



Push-in/BSPT male - verlengd model - kunststof

INLB	OD mm	
33220405N	4	M5
33220410N	4	1/8"
33220413N	4	1/4"
33220605N	6	M5
33220610N	6	1/8"
33220613N	6	1/4"
33220617N	6	3/8"
33220810N	8	1/8"
33220813N	8	1/4"
33220817N	8	3/8"
33220821N	8	1/2"
33221010N	10	1/8"
33221013N	10	1/4"
33221017N	10	3/8"
33221021N	10	1/2"
33221213N	12	1/4"
33221217N	12	3/8"
33221221N	12	1/2"



Push-in/BSPT male - verlengd model - messing vernikkeld

INLB	OD mm	
33430405N	4	M5
33430410N	4	1/8"
33430413N	4	1/4"
33430605N	6	M5
33430610N	6	1/8"
33430613N	6	1/4"
33430617N	6	3/8"
33430810N	8	1/8"
33430813N	8	1/4"
33430817N	8	3/8"
33431010N	10	1/8"
33431013N	10	1/4"
33431017N	10	3/8"
33431021N	10	1/2"
33431213N	12	1/4"
33431217N	12	3/8"
33431221N	12	1/2"

Knie opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

INLB	OD mm	BSPP
33190410N	4	1/8"
33190413N	4	1/4"
33190610N	6	1/8"
33190613N	6	1/4"
33190810N	8	1/8"
33190813N	8	1/4"
33190817N	8	3/8"
33191013N	10	1/4"
33191017N	10	3/8"
33191021N	10	1/2"
33191213N	12	1/4"
33191217N	12	3/8"
33191221N	12	1/2"

Kniekoppeling



Push-in

INLB	OD mm
33020400N	4
33020600N	6
33020800N	8
33021000N	10
33021200N	12

Knie steelkoppeling



Steel/push-in

INLB	OD mm
33400400N	4
33400600N	6
33400800N	8
33401000N	10
33401200N	12

PUSH-IN KOPPELINGEN - MESSING VERNIKKELD/KUNSTSTOF

TECH DATA
30110

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

INLB	OD mm	
33440410N	4	1/8"
33440413N	4	1/4"
33440610N	6	1/8"
33440613N	6	1/4"
33440617N	6	3/8"
33440810N	8	1/8"
33440813N	8	1/4"
33440817N	8	3/8"
33440821N	8	1/2"
33441010N	10	1/8"
33441013N	10	1/4"
33441017N	10	3/8"
33441021N	10	1/2"
33441213N	12	1/4"
33441217N	12	3/8"
33441221N	12	1/2"



Push-in/BSP male met O-ring

INLB	OD mm	
33440405N	4	M5
33060410N	4	1/8"
33060413N	4	1/4"
33440605N	6	M5
33060610N	6	1/8"
33060613N	6	1/4"
33060617N	6	3/8"
33060810N	8	1/8"
33060813N	8	1/4"
33060817N	8	3/8"
33060821N	8	1/2"
33061010N	10	1/8"
33061013N	10	1/4"
33061017N	10	3/8"
33061021N	10	1/2"
33061213N	12	1/4"
33061217N	12	3/8"
33061221N	12	1/2"
33061617N	16	3/8"
33061621N	16	1/2"



Push-in/ BSPT male - zij-tee

INLB	OD mm	
33070405N	4	M5
33070410N	4	1/8"
33070413N	4	1/4"
33070605N	6	M5
33070610N	6	1/8"
33070613N	6	1/4"
33070617N	6	3/8"
33070810N	8	1/8"
33070813N	8	1/4"
33070817N	8	3/8"
33070821N	8	1/2"
33071010N	10	1/8"
33071013N	10	1/4"
33071017N	10	3/8"
33071021N	10	1/2"
33071213N	12	1/4"
33071217N	12	3/8"
33071221N	12	1/2"

Tee koppeling



Push-in

INLB	OD mm
33030400N	4
33030600N	6
33030800N	8
33031000N	10
33031200N	12
33031600N	16



Push-in - verloop

INLB	OD A mm	OD B mm
33030604N	6	4
33030806N	8	6
33031006N	10	6
33031008N	10	8
33031208N	12	8
33031210N	12	10

Kruiskoppeling



Push-in

INLB	OD mm
33320400N	4
33320600N	6
33320800N	8
33321000N	10
33321200N	12

Banjokoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - enkel

INLB	OD mm	
33420405N	4	M5
33420410N	4	1/8"
33420605N	6	M5
33420610N	6	1/8"
33420613N	6	1/4"
33420810N	8	1/8"
33420813N	8	1/4"
33420817N	8	3/8"
33421017N	10	3/8"
33421021N	10	1/2"
33421217N	12	3/8"
33421221N	12	1/2"

PUSH-IN KOPPELINGEN - MESSING VERNIKKELD/KUNSTSTOF

TECH DATA
30110

Schotkoppeling



Push-in/BSP female

INLB	OD mm	
33100410N	4	1/8" (M12 x 1)
33100610N	6	1/8" (M14 x 1)
33100613N	6	1/4" (M14 x 1)
33100813N	8	1/4" (M16 x 1)
33100817N	8	3/8" (M16 x 1)
33101013N	10	1/4" (M20 x 1)
33101017N	10	3/8" (M20 x 1)
33101021N	10	1/2" (M20 x 1)
33101213N	12	1/4" (M22 x 1)
33101217N	12	3/8" (M22 x 1)
33101221N	12	1/2" (M22 x 1)



Push-in - kunststof

INLB	OD mm
33230400N	4
33230600N	6
33230800N	8
33231000N	10
33231200N	12



Push-in - messing vernikkeld

INLB	OD mm	
33090400N	4	M12 x 1
33090600N	6	M14 x 1
33090800N	8	M16 x 1
33091000N	10	M20 x 1
33091200N	12	M22 x 1

Y-inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

INLB	OD mm	
33180405N	4	M5
33180410N	4	1/8"
33180413N	4	1/4"
33180605N	6	M5
33180610N	6	1/8"
33180613N	6	1/4"
33180617N	6	3/8"
33180810N	8	1/8"
33180813N	8	1/4"
33180817N	8	3/8"
33180821N	8	1/2"
33181010N	10	1/8"
33181013N	10	1/4"
33181017N	10	3/8"
33181021N	10	1/2"
33181213N	12	1/4"
33181217N	12	3/8"
33181221N	12	1/2"

Y-koppeling



Push-in

INLB	OD mm
33170400N	4
33170600N	6
33170800N	8
33171000N	10
33171200N	12



Push-in - verloop

INLB	OD A mm	OD B mm
33150604N	6	4
33150806N	8	6
33151008N	10	8
33151210N	12	10

Y-steelkoppeling




Steel/push-in - verloop

INLB	OD A mm	OD B mm
33210604N	6	4
33210806N	8	6
33211008N	10	8
33211210N	12	10



Steel/push-in

INLB	OD mm
33200400N	4
33200600N	6
33200800N	8
33201000N	10
33201200N	12



Voor


polyamide, polyethyleen en polyurethaan slangen

...zie hoofdstuk 6

PUSH-IN KOPPELINGEN - MESSING VERNIKKELD/KUNSTSTOF

Verdeelkoppeling

TECH DATA 30110



Push-in/BSPT male - verloop

INLB	OD A mm	OD B mm	BSPP
33470410N	6	4	1/8"
33470413N	8	4	1/4"
33470613N	8	6	1/4"
33470817N	10	8	3/8"



Push-in - verloop

INLB	OD A mm	OD B mm
33450604N	6	4
33450804N	8	4
33450806N	8	6
33451006N	10	6
33451008N	10	8

Leiding verloop

TECH DATA 30110



Steel

INLB	OD A mm	OD B mm
33120604N	6	4
33120804N	8	4
33120806N	8	6
33121006N	10	6
33121008N	10	8
33121208N	12	8
33121210N	12	10

Koppelingen - zelfafsluitend

TECH DATA 30111

Deze zelfafsluitende koppelingen zijn speciaal ontwikkeld voor scholing, testen, onderhoud en controle.
Met ingebouwde terugslagklep die wordt bediend door de slang. Standaard gesloten, door montage van de slang wordt de klep geopend.

Temperatuur: 60°C
Maximale werkdruk: 10 bar



Recht - push-in/BSP male met O-ring - koppeling sluit bij ontkoppeling leiding

INLB	OD mm	BSPP
33910410N	4	1/8"
33910610N	6	1/8"
33910613N	6	1/4"
33910813N	8	1/4"
33910817N	8	3/8"
33911013N	10	1/4"
33911017N	10	3/8"
33911021N	10	1/2"
33911217N	12	3/8"
33911221N	12	1/2"



Knie - push-in/BSP male met O-ring - koppeling sluit bij ontkoppeling leiding

INLB	OD mm	
33960405N	4	M5
33960410N	4	1/8"
33960605N	6	M5
33960610N	6	1/8"
33960613N	6	1/4"
33960813N	8	1/4"
33960817N	8	3/8"
33961013N	10	1/4"
33961017N	10	3/8"
33961021N	10	1/2"
33961217N	12	3/8"
33961221N	12	1/2"

Koppelingen - terugslagklep

TECH DATA 30112

Deze koppelingen met ingebouwde terugslagklep zijn speciaal ontwikkeld voor perslucht.
De geïntegreerde terugslagklep maakt alleen stroming in één richting mogelijk. De tegenovergestelde richting is geblokkeerd door een klep met een openingsdruk van ca. 0,5 bar.

Temperatuur: 60°C
Maximale werkdruk: 10 bar



Recht - push-in/BSP male met O-ring - terugslagklep - vrije doorlaat van slang naar draad

INLB	OD mm	
33800405N	4	M5
33810410N	4	1/8"
33810610N	6	1/8"
33810613N	6	1/4"
33810810N	8	1/8"
33810813N	8	1/4"
33811017N	10	3/8"
33811021N	10	1/2"
33811217N	12	3/8"
33811221N	12	1/2"



Recht - BSP male met O-ring/BSP female - terugslagklep - vrije doorlaat van female naar male

INLB	BSPP
33881010N	1/8" x 1/8"
33881313N	1/4" x 1/4"
33881717N	3/8" x 3/8"
33882121N	1/2" x 1/2"

ASSORTIMENTSBOX
KUNSTSTOF
ONE TOUCH+ 16 BAR
PUSH-IN KOPPELINGEN

TECH DATA **10019**

Temperatuur: -10°C tot +60°C

Werkdruk: -0.8 bar tot 16 bar

Medium: Alleen perslucht en vacuüm



Kunststof push-in koppelingen 16 bar

1060	OD mm
FTP-06MMBOX-OTP	6
FTP-08MMBOX-OTP	8
FTP-10MMBOX-OTP	10

6mm
kunststof push-in koppelingen & leidingknipper

INHOUD:

leidingknipper KTC-1 Aantal: 1	6mm tee koppeling 2175-1038 Aantal: 10	6mm rechte koppeling 2175-1024 Aantal: 10	6mm schot-koppeling 2175-1057 Aantal: 2
6mm kniekoppeling 2175-1033 Aantal: 8	6mm x 1/8" BSPT kniekoppeling 2175-0909 Aantal: 8	6mm x 1/4" BSPT kniekoppeling 2175-0910 Aantal: 5	
6mm x 1/4" BSP schotkoppeling 2175-1009 Aantal: 5	6mm y-koppeling 2175-1043 Aantal: 4	6mm afsluiter 2175-1127 Aantal: 2	
6mm x 1/8" BSP rechte koppeling 2175-0873 Aantal: 10	6mm x 1/4" BSP rechte koppeling 2175-0874 Aantal: 10	6mm x 1/8" BSPT enkele banjo 2175-1085 Aantal: 2	
6mm x M5 rechte koppeling 2175-0854 Aantal: 5	6mm x 1/8" BSPT rechte koppeling 2175-0856 Aantal: 10	6mm x 1/4" BSPT rechte koppeling 2175-0857 Aantal: 10	

8mm
kunststof push-in koppelingen & leidingknipper

INHOUD:

leidingknipper KTC-1 Aantal: 1	8mm tee koppeling 2175-1039 Aantal: 8	8mm rechte koppeling 2175-1025 Aantal: 10	8mm schot-koppeling 2175-1058 Aantal: 2
8mm kniekoppeling 2175-1034 Aantal: 5	8mm x 1/8" BSPT kniekoppeling 2175-0913 Aantal: 6	8mm x 1/4" BSPT kniekoppeling 2175-0914 Aantal: 5	
8mm x 1/4" BSP schotkoppeling 2175-1013 Aantal: 2	8mm y-koppeling 2175-1044 Aantal: 4	8mm afsluiter 2175-1129 Aantal: 2	
8mm x 1/8" BSPT rechte koppeling 2175-0860 Aantal: 10	8mm x 1/4" BSPT rechte koppeling 2175-0861 Aantal: 10	8mm x 1/8" BSPT enkele banjo 2175-1088 Aantal: 4	
8mm x 1/8" BSP rechte koppeling 2175-0876 Aantal: 10	8mm x 1/4" BSP rechte koppeling 2175-0877 Aantal: 10	8mm x 3/8" BSP rechte koppeling 2175-0878 Aantal: 6	

10mm
kunststof push-in koppelingen & leidingknipper

INHOUD:

leidingknipper KTC-1 Aantal: 1	10mm tee koppeling 2175-1040 Aantal: 5	10mm rechte koppeling 2175-1026 Aantal: 6	10mm schot-koppeling 2175-1059 Aantal: 2
10mm kniekoppeling 2175-1035 Aantal: 3	10mm x 1/8" BSPT kniekoppeling 2175-0917 Aantal: 2	10mm x 1/4" BSPT kniekoppeling 2175-0918 Aantal: 2	
10mm x 1/4" BSP schotkoppeling 2175-1017 Aantal: 3	10mm y-koppeling 2175-1045 Aantal: 2	10mm flowregelaar 2175-1154 Aantal: 1	
10mm x 1/8" BSP rechte koppeling 2175-0880 Aantal: 8	10mm x 1/4" BSP rechte koppeling 2175-0881 Aantal: 6	10mm x 3/8" BSP enkele banjo 2175-1092 Aantal: 2	
10mm x 1/8" BSPT rechte koppeling 2175-0864 Aantal: 7	10mm x 1/4" BSPT rechte koppeling 2175-0865 Aantal: 7	10mm x 3/8" BSPT rechte koppeling 2175-0866 Aantal: 2	

PUSH-IN KOPPELINGEN 16 BAR - KUNSTSTOF

TECH DATA 10019

Temperatuur: -10°C tot +60°C

Maximale werkdruk: -0.8 tot 16 bar

Medium: Perslucht en vacuüm

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

1060	OD mm	
2175-0849	4	M5
2175-0850	4	M6
2175-0851	4	1/8"
2175-0852	4	1/4"
2175-0853	4	3/8"
2175-0854	6	M5
2175-0855	6	M6
2175-0856	6	1/8"
2175-0857	6	1/4"
2175-0858	6	3/8"
2175-0859	6	1/2"
2175-0860	8	1/8"
2175-0861	8	1/4"
2175-0862	8	3/8"
2175-0863	8	1/2"
2175-0864	10	1/8"
2175-0865	10	1/4"
2175-0866	10	3/8"
2175-0867	10	1/2"
2175-0868	12	1/4"
2175-0869	12	3/8"
2175-0870	12	1/2"
2207-0684	14	3/8"
2207-0685	14	1/2"
2207-0686	16	3/8"
2207-0687	16	1/2"



Push-in/BSP male met O-ring

1060	OD mm	
2175-0871	4	1/8"
2175-0872	4	1/4"
2175-0873	6	1/8"
2175-0874	6	1/4"
2175-0875	6	3/8"
2175-0876	8	1/8"
2175-0877	8	1/4"
2175-0878	8	3/8"
2175-0879	8	1/2"
2175-0880	10	1/8"
2175-0881	10	1/4"
2175-0882	10	3/8"
2175-0883	10	1/2"
2175-0884	12	1/4"
2175-0885	12	3/8"
2175-0886	12	1/2"
2207-0688	14	3/8"
2207-0689	14	1/2"
2207-0690	16	3/8"
2207-0691	16	1/2"

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

1060	OD mm	
2175-0887	4	1/8"
2175-0888	4	1/4"
2175-0889	6	1/8"
2175-0890	6	1/4"
2175-0891	6	3/8"
2175-0892	8	1/8"
2175-0893	8	1/4"
2175-0894	8	3/8"
2175-0895	8	1/2"
2175-0896	10	1/8"
2175-0897	10	1/4"
2175-0898	10	3/8"
2175-0899	10	1/2"
2175-0900	12	1/4"
2175-0901	12	3/8"
2175-0902	12	1/2"
2207-0692	14	3/8"
2207-0693	14	1/2"
2207-0694	16	3/8"
2207-0695	16	1/2"

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - verlengd model - instelbaar

1060	OD mm	
2175-0957	4	1/8"
2175-0959	6	1/8"
2175-0960	6	1/4"
2175-0962	8	1/8"
2175-0964	10	1/8"
2175-0965	10	1/4"
2175-0966	10	3/8"
2175-0967	12	3/8"



Push-in/BSPT male - verlengd model - instelbaar

1060	OD mm	
2175-0940	4	M5
2175-0942	4	1/4"
2175-0943	6	M5
2175-0944	6	1/8"
2175-0945	6	1/4"
2175-0947	8	1/8"
2175-0948	8	1/4"
2175-0949	8	3/8"
2175-0950	10	1/8"
2175-0951	10	1/4"
2175-0952	10	3/8"
2175-0954	12	1/4"
2175-0956	12	1/2"



Push-in/BSP male met O-ring - instelbaar

1060	OD mm	
2175-0924	4	1/8"
2175-0925	4	1/4"
2175-0926	6	1/8"
2175-0927	6	1/4"
2175-0928	6	3/8"
2175-0929	8	1/8"
2175-0930	8	1/4"
2175-0931	8	3/8"
2175-0932	8	1/2"
2175-0933	10	1/8"
2175-0934	10	1/4"
2175-0935	10	3/8"
2175-0936	10	1/2"
2175-0937	12	1/4"
2175-0938	12	3/8"
2175-0939	12	1/2"
2207-0700	14	3/8"
2207-0701	14	1/2"
2207-0702	16	3/8"
2207-0703	16	1/2"

PUSH-IN KOPPELINGEN 16 BAR - KUNSTSTOF

TECH DATA 10019

Temperatuur: -10°C tot +60°C

Maximale werkdruk: -0.8 tot 16 bar

Medium: Perslucht en vacuüm

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male - instelbaar

1060	OD mm	
2175-0903	4	M5
2175-0904	4	M6
2175-0905	4	1/8"
2175-0906	4	1/4"
2175-0907	6	M5
2175-0908	6	M6
2175-0909	6	1/8"
2175-0910	6	1/4"
2175-0911	6	3/8"
2175-0912	6	1/2"
2175-0913	8	1/8"
2175-0914	8	1/4"
2175-0915	8	3/8"
2175-0916	8	1/2"
2175-0917	10	1/8"
2175-0918	10	1/4"
2175-0919	10	3/8"
2175-0920	10	1/2"
2175-0921	12	1/4"
2175-0922	12	3/8"
2175-0923	12	1/2"
2207-0696	14	3/8"
2207-0697	14	1/2"
2207-0698	16	3/8"
2207-0699	16	1/2"

Y-inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male - instelbaar

1060	OD mm	
2175-0989	4	M5
2175-0990	4	1/8"
2175-0992	6	1/8"
2175-0993	6	1/4"
2175-0994	6	3/8"
2175-0995	8	1/8"
2175-0996	8	1/4"
2175-0997	8	3/8"
2175-0998	8	1/2"
2175-1000	10	1/4"
2175-1001	10	3/8"
2175-1002	10	1/2"
2175-1003	12	1/4"
2175-1004	12	3/8"
2175-1005	12	1/2"

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - zij-tee - instelbaar

1060	OD mm	
2175-0968	4	1/8"
2175-0969	4	1/4"
2175-0970	6	1/8"
2175-0971	6	1/4"
2175-0972	8	1/4"
2175-0973	10	1/4"



Push-in/BSP male met O-ring - instelbaar

1060	OD mm	
2175-0974	4	1/8"
2175-0975	4	1/4"
2175-0976	6	1/8"
2175-0977	6	1/4"
2175-0978	6	3/8"
2175-0979	8	1/8"
2175-0980	8	1/4"
2175-0981	8	3/8"
2175-0982	8	1/2"
2175-0983	10	1/8"
2175-0984	10	1/4"
2175-0985	10	3/8"
2175-0986	12	1/4"
2175-0987	12	3/8"
2175-0988	12	1/2"

Rechte koppeling

Push-in



1060	OD mm
2175-1023	4
2175-1024	6
2175-1025	8
2175-1026	10
2175-1027	12
2207-0704	14
2207-0705	16

Push-in - verloop



1060	OD mm	OD mm
2175-1028	6	4
2175-1029	8	6
2175-1030	10	8
2175-1031	12	10

Kniekoppeling

Push-in



1060	OD mm
2175-1032	4
2175-1033	6
2175-1034	8
2175-1035	10
2175-1036	12
2207-0706	14
2207-0707	16

Tee koppeling

Push-in



1060	OD mm
2175-1037	4
2175-1038	6
2175-1039	8
2175-1040	10
2175-1041	12
2207-0708	14
2207-0709	16

PUSH-IN KOPPELINGEN 16 BAR - KUNSTSTOF

TECH DATA 10019

Temperatuur: -10°C tot +60°C

Maximale werkdruk: -0.8 tot 16 bar

Medium: Perslucht en vacuüm

Y-koppeling



Push-in

1060	OD mm
2175-1042	4
2175-1043	6
2175-1044	8
2175-1045	10
2175-1046	12
2207-0710	14
2207-0711	16



Push-in - verloop

1060	OD mm	OD mm
2175-1047	4	6
2175-1048	6	8
2175-1049	8	10
2175-1050	10	12

Kruiskoppeling



Push-in

1060	OD mm
2175-1051	4
2175-1052	6
2175-1053	8
2175-1054	10
2175-1055	12

Schotkoppeling



Push-in

1060	OD mm
2175-1056	4
2175-1057	6
2175-1058	8
2175-1059	10
2175-1060	12



Push-in/BSP female

1060	OD mm	
2175-1006	4	1/8"
2175-1007	4	1/4"
2175-1008	6	1/8"
2175-1009	6	1/4"
2175-1012	8	1/8"
2175-1013	8	1/4"
2175-1014	8	3/8"
2175-1015	8	1/2"
2175-1017	10	1/4"
2175-1018	10	3/8"
2175-1019	10	1/2"
2175-1020	12	1/4"
2175-1021	12	3/8"
2175-1022	12	1/2"

Rechte steelkoppeling



Steel/push-in - verloop

1060	OD mm	Stem OD mm
2175-1061	4	6
2175-1062	4	8
2175-1063	6	8
2175-1064	6	10
2175-1065	8	10
2175-1066	10	12

Knie steelkoppeling



Steel/push-in

1060	OD mm	Stem OD mm
2175-1067	4	4
2175-1068	6	6
2175-1069	8	8
2175-1070	10	10
2175-1071	12	12

Y-steelkoppeling



Steel/push-in

1060	OD mm	Stem OD mm
2175-1072	6	6
2175-1073	8	8
2175-1074	10	10

Plug



Push-in

1060	OD mm
2175-1075	4
2175-1076	6
2175-1077	8
2175-1078	10
2175-1079	12

PUSH-IN KOPPELINGEN 16 BAR - KUNSTSTOF

TECH DATA 10019

Temperatuur: -10°C tot +60°C

Maximale werkdruk: -0.8 tot 16 bar

Medium: Perslucht en vacuüm

Banjokoppeling



Push-in/BSPT male - enkel

1060	OD mm	
2175-1080	4	M5
2175-1081	4	M6
2175-1082	4	1/8"
2175-1083	6	M5
2175-1084	6	M6
2175-1085	6	1/8"
2175-1086	6	1/4"
2175-1087	6	3/8"
2175-1088	8	1/8"
2175-1089	8	1/4"
2175-1090	8	3/8"
2175-1091	10	1/4"
2175-1092	10	3/8"
2175-1094	12	1/4"
2175-1095	12	3/8"
2175-1096	12	1/2"

Verdeelkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - verloop

1060	Inlet mm	Outlet mm
2175-1097	6	4
2175-1098	8	4
2175-1099	8	6



Push-in

1060	Inlet mm	Outlet mm
2175-1101	6	4
2175-1102	8	4
2175-1103	8	6
2175-1104	10	6
2175-1105	10	8

Afsluiter - manueel



BSPT male

1060		
2175-1106	1/8"	1/8"
2175-1108	1/4"	1/4"
2175-1110	3/8"	3/8"
2175-1111	1/2"	3/8"
2175-1112	1/2"	1/2"



Push-in/BSPT male

1060	OD mm	
2175-1113	6	1/8"
2175-1114	6	1/4"
2175-1115	6	3/8"
2175-1116	8	1/8"
2175-1117	8	1/4"
2175-1119	10	1/4"
2175-1120	10	3/8"
2175-1121	10	1/2"
2175-1122	12	1/4"
2175-1123	12	3/8"
2175-1124	12	1/2"



Push-in

1060	OD mm	OD mm
2175-1125	4	4
2175-1126	6	4
2175-1127	6	6
2175-1128	8	6
2175-1129	8	8
2175-1130	10	10
2175-1131	12	10
2175-1132	12	12

Flowregelaar



Push-in/BSPT male - eenrichting - uitwendige regelknop

1060	OD mm	
2175-1133	4	M5
2175-1134	4	1/8"
2175-1135	4	1/4"
2175-1136	6	M5
2175-1137	6	M6
2175-1138	6	1/8"
2175-1139	6	1/4"
2175-1140	6	3/8"
2175-1141	8	1/8"
2175-1142	8	1/4"
2175-1143	8	3/8"
2175-1144	8	1/2"
2175-1145	10	1/4"
2175-1146	10	3/8"
2175-1147	10	1/2"
2175-1148	12	1/4"
2175-1149	12	3/8"
2175-1150	12	1/2"



Push-in - eenrichting - uitwendige regelknop

1060	OD mm
2175-1151	4
2175-1152	6
2175-1153	8
2175-1154	10
2175-1155	12

PUSH-IN KOPPELINGEN FOOD - KUNSTSTOF

DMfit®

TECH DATA 30113

Multifunctionele koppelingen voor gecalibreerde PE, PA, PU, PPC, PTFE , ook aluminium, koper en staal.

Toepassingen: Perslucht, CV, drinkwater, voedingsstoffen, smaak en kleurstoffen, koolzuurhoudende frisdranken, bier, waterbehandeling, filtratie, inerte gassen.

Niet geschikt voor agressieve chemische stoffen, zoals, chloor, looizuur, zoutzuur.

Gecertificeerd: FDA (Food & Drugs Administration) USA.
SK Zert. NSF-51 Certification, Duitsland.

Materiaal:
Huis: Acetaal copolymeer, voedingsmiddelenkwaliteit
Tandring: RVS-AISI-310.
Dichtingen: NBR-food / EPDM
Basisverpakking: 10 stuks

De drukgegevens zijn gebaseerd op een temperatuur van 20°C
Iedere temperatuurverhoging boven +20°C heeft effect op de druk- en vacuümbestendigheid

Veiligheidsfactor 2-3

Metalen buizen goed afbramen. Scherpe pijp, niet afgebraamd of afgekort met een pijpensnijder, kan de dichting beschadigen, waardoor lekkage kan optreden. Niet geschikt voor RVS of verchroomde buizen.

Inchmaten: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" & 1/2" OD. zijn op aanvraag leverbaar.

Temperatuur:
-30°C tot 85°C
(max. +95°C bij een veel lagere druk)

Maximale werkdruk:
4 tot 8mm + 16 bar
10 tot 22mm + 11 bar

OD mm 4 tot 22mm

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring

INST	OD mm	BSPP
10010410	4	1/8"
10010413	4	1/4"
10010610	6	1/8"
10010613	6	1/4"
10010810	8	1/8"
10010813	8	1/4"
10010817	8	3/8"
10011013	10	1/4"
10011017	10	3/8"
10011021	10	1/2"
10011217	12	3/8"
10011221	12	1/2"
10011521	15	1/2"
10011527	15	3/4"
10012227	22	3/4"



Push-in/BSPT male

INST	OD mm	BSPP
10000410	4	1/8"
10000413	4	1/4"
10000610	6	1/8"
10000613	6	1/4"
10000617	6	3/8"
10000810	8	1/8"
10000813	8	1/4"
10000817	8	3/8"
10001010	10	1/8"
10001013	10	1/4"
10001017	10	3/8"
10001021	10	1/2"
10001217	12	3/8"
10001221	12	1/2"
10001517	15	3/8"
10001521	15	1/2"
10001821	18	1/2"
10002227	22	3/4"

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

INST	OD mm	BSPP
10040617	6	3/8"
10040817	8	3/8"
10040821	8	1/2"
10041017	10	3/8"
10041021	10	1/2"
10041521	15	1/2"
10042227	22	3/4"

Rechte koppeling



Push-in

INST	OD mm
10110400	4
10110600	6
10110800	8
10111000	10
10111200	12
10111500	15
10111800	18
10112200	22



Push-in - verloop

INST	OD mm	OD mm
10140604	6	4
10140804	8	4
10140806	8	6
10141006	10	6
10141008	10	8
10141208	12	8
10141210	12	10
10141512	15	12
10142215	22	15

PUSH-IN KOPPELINGEN FOOD - KUNSTSTOF

DMfit®

TECH DATA
30113

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

INST	OD mm	BSPT
10350610	6	1/8"
10350613	6	1/4"
10350617	6	3/8"
10350813	8	1/4"
10350817	8	3/8"
10351013	10	1/4"
10351017	10	3/8"
10351217	12	3/8"
10351221	12	1/2"
10351517	15	3/8"
10351521	15	1/2"

Knie steelkoppeling



Steel/push-in

INST	OD A mm	OD B mm
10150400	4	4
10150600	6	6
10150800	8	8
10151000	10	10
10151200	12	12
10151500	15	15
10152200	22	22

Steel/push-in - verloop

INST	OD A mm	OD B mm
10151006	10	6
10151008	10	8

Kniekoppeling



Push-in

INST	OD mm
10020400	4
10020600	6
10020800	8
10021000	10
10021200	12
10021500	15
10021800	18
10022200	22

Push-in - verloop

INST	OD mm	OD mm
10080806	8	6
10081006	10	6
10081008	10	8
10081208	12	8
10081210	12	10
10082215	22	15



Push-in - verloop - 45°

INST	OD mm	OD mm
10821006	10	6
10821208	12	8

Rechte steelkoppeling



Steel/BSPT male

INST	OD mm	BSPT
10300410	4	1/8"
10300413	4	1/4"
10300610	6	1/8"
10300613	6	1/4"
10300810	8	1/8"
10300813	8	1/4"
10300817	8	3/8"
10301013	10	1/4"
10301017	10	3/8"
10301021	10	1/2"
10301217	12	3/8"
10301221	12	1/2"

Steel/BSP male met O-ring



INST	OD mm	BSPP
10100410	4	1/8"
10100413	4	1/4"
10100610	6	1/8"
10100613	6	1/4"
10100810	8	1/8"
10100813	8	1/4"
10100817	8	3/8"
10101013	10	1/4"
10101017	10	3/8"
10101021	10	1/2"
10101217	12	3/8"
10101221	12	1/2"
10101517	15	3/8"
10101521	15	1/2"
10101821	18	1/2"
10102221	22	1/2"
10102227	22	3/4"

Steel/push-in - verloop



INST	OD A mm	OD B mm
10120604	6	4
10120804	8	4
10120806	8	6
10121006	10	6
10121008	10	8
10121208	12	8
10121210	12	10
10122215	22	15

PUSH-IN KOPPELINGEN FOOD - KUNSTSTOF

DMfit®

TECH DATA
30113

Tee koppeling



Push-in

INST	OD mm
10030400	4
10030600	6
10030800	8
10031000	10
10031200	12
10031500	15
10031800	18
10032200	22



Push-in - verloop

INST	OD A mm	OD B mm
10031006	10	6
10031210	12	10
10031510	15	10
10031815	18	15

Kruiskoppeling



Push-in

INST	OD mm
10320400	4
10320600	6
10320800	8
10321000	10
10321200	12

Y-koppeling



Push-in

INST	OD A mm	OD B mm
10170600	6	6
10170800	8	8
10171000	10	10
10171200	12	12

Push-in - verloop

INST	OD A mm	OD B mm
10171008	10	8

U-koppeling 180°



Push-in

INST	OD mm
10800600	6
10800800	8
10801000	10
10801200	12
11801500	15

Driewegkoppeling



Push-in - verloop

INST	OD A mm	OD B mm
10811006	10	6
10811210	12	10

Blindkap



Push-in - voor het afpluggen van leidingen

INST	OD mm
10240600	6
10240800	8
10241000	10
10241200	12
10241500	15
10241800	18
10242200	22


Slotclip



Blauw

INST	OD mm
10220600	6
10220800	8
10221000	10
10221200	12

Cartridge insert



Messing

INST	OD mm
101904MS	4
101906MS	6
101908MS	8
101910MS	10
101912MS	12

RVS

RVS

INST	OD mm
101904RVS	4
101906RVS	6
101908RVS	8
101910RVS	10
101912RVS	12

PUSH-IN KOPPELINGEN FOOD - KUNSTSTOF

DMfit®

TECH DATA
30116

Afsluiter



Push-in - in-line - recht

INST	OD mm
14330606	6
14331010	10
14331212	12



Push-in/BSPT male - in-line - recht

INST	OD mm	BSPT
14340613	6	1/4"
14341017	10	3/8"
14341221	12	1/2"



Push-in/BSP female - haaks

INST	OD mm	BSPP
14350613	6	1/4"
14351017	10	3/8"
14351221	12	1/2"

10 x 1/2" & 12 x 3/8" zijn op aanvraag leverbaar

Terugslagklep



Push-in - in-line - openingsdruk 0,5 bar

INST	OD mm
14320606	6
14320808	8
14321010	10
14321212	12

Regelafsluiter



Push-in - in-line - handinstelling

INST	OD mm
14430606	6
14431010	10



Push-in/BSPT male - in-line - handinstelling

INST	OD mm	BSPT
14440613	6	1/4"
14441017	10	3/8"



Push-in/BSP female - haaks - handinstelling

INST	OD mm	BSPP
14450613	6	1/4"
14451017	10	3/8"

Vuilvanger



Push-in - in-line

INST	OD mm
14480606	6
14480808	8
14481010	10
14481212	12

PUSH-IN KOPPELINGEN FOOD - KUNSTSTOF

John Guest push-in koppelingen voor perslucht, vloeistoffen & levensmiddelen



Multifunctionele koppelingen voor gebruik met buizen van staal, koper, aluminium of kunststof (o.a. PA, PE, PU, PPC, PTFE).

Toepassingen: o.a. persluchtsystemen, vacuümsystemen, airconditioning, automotive, doseersystemen, drinkwater, warme & koude drankautomaten. Ideaal voor gebruik met perslucht & vloeistoffen. Deze koppelingen zijn niet zuurbestendig en worden niet geadviseerd bij gebruik van explosieve gassen, petroleum, zuurstof of anderzijds kritische toepassingen.

4-8mm: **Lucht:** 16 bar
Vloeistof & lucht: 16 bar (bij +70°C 10 bar)
10-28mm: **Lucht:** 10 bar
Vloeistof & lucht: 10 bar (bij +70°C 7 bar)

Buistoleranties: Binnenmaat 4-5mm: +0.05/-0.07mm
Binnenmaat 6-28mm: +0.05/-0.01mm

bar **Veiligheidsfactor:** 3-4

Speedfit®

koppelingen voor sanitair, verwarmings- en koelsystemen zijn op aanvraag leverbaar



PUSH-IN KOPPELINGEN FOOD - KUNSTSTOF

TECH DATA
30118

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring

INJG	OD mm	BSPP
10010410G	4	1/8"
10010413G	4	1/4"
10010610G	6	1/8"
10010613G	6	1/4"
10010810G	8	1/8"
10010813G	8	1/4"
10010817G	8	3/8"
10011013G	10	1/4"
10011017G	10	3/8"
10011021G	10	1/2"
10011217G	12	3/8"
10011221G	12	1/2"
10011521G	15	1/2"
10011527G	15	3/4"
10011821G	18	1/2"
10012227G	22	3/4"



Push-in/BSPT male

INJG	OD mm	BSPT
10000410G	4	1/8"
10000413G	4	1/4"
10000610G	6	1/8"
10000613G	6	1/4"
10000810G	8	1/8"
10000813G	8	1/4"
10000817G	8	3/8"
10001013G	10	1/4"
10001017G	10	3/8"
10001021G	10	1/2"
10001217G	12	3/8"
10001221G	12	1/2"

Rechte koppeling



Push-in

INJG	OD mm
10110400G	4
10110600G	6
10110800G	8
10111000G	10
10111200G	12
10111500G	15
10111800G	18
10112200G	22
10112800G	28

Push-in - verloop

INJG	OD mm	OD mm
10140604G	6	4
10140804G	8	4
10140806G	8	6
10141004G	10	4
10141006G	10	6
10141008G	10	8
10141208G	12	8
10141210G	12	10

Kniekoppeling



Push-in

INJG	OD mm
10020400G	4
10020600G	6
10020800G	8
10021000G	10
10021200G	12
10021500G	15
10021800G	18
10022200G	22
10022800G	28

Push-in - verloop

INJG	OD mm	OD mm
PM210604E	6	4
PM210804E	8	4
PM210806E	8	6
PM211006E	10	6
PM211008E	10	8
PM211208E	12	8
PM211210E	12	10

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - instelbaar (samengesteld artikel)

INJG	OD mm	BSPP
10050410G	4	1/8"
10050413G	4	1/4"
10050610G	6	1/8"
10050613G	6	1/4"
10050810G	8	1/8"
10050813G	8	1/4"
10050817G	8	3/8"
10051013G	10	1/4"
10051017G	10	3/8"
10051021G	10	1/2"
10051217G	12	3/8"
10051221G	12	1/2"
10051517G	15	3/8"
10051521G	15	1/2"
10051821G	18	1/2"
10052221G	22	1/2"
10052227G	22	3/4"



Push-in/BSPT male - instelbaar (samengesteld artikel)

INJG	OD mm	BSPT
10550410G	4	1/8"
10550413G	4	1/4"
10550610G	6	1/8"
10550613G	6	1/4"
10550810G	8	1/8"
10550813G	8	1/4"
10551013G	10	1/4"
10551017G	10	3/8"
10551021G	10	1/2"
10551217G	12	3/8"
10551221G	12	1/2"

PUSH-IN KOPPELINGEN FOOD - KUNSTSTOF

TECH DATA
30118

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - instelbaar (samengesteld artikel)

INJG	OD mm	BSPP
10060410G	4	1/8"
10060413G	4	1/4"
10060610G	6	1/8"
10060613G	6	1/4"
10060810G	8	1/8"
10060813G	8	1/4"
10060817G	8	3/8"
10061013G	10	1/4"
10061017G	10	3/8"
10061021G	10	1/2"
10061217G	12	3/8"
10061221G	12	1/2"
10061517G	15	3/8"
10061521G	15	1/2"
10061821G	18	1/2"
10062221G	22	1/2"
10062227G	22	3/4"



Push-in/BSPT male - instelbaar (samengesteld artikel)

INJG	OD mm	BSPT
10560410G	4	1/8"
10560413G	4	1/4"
10560610G	6	1/8"
10560613G	6	1/4"
10560810G	8	1/8"
10560813G	8	1/4"
10560817G	8	3/8"
10561013G	10	1/4"
10561017G	10	3/8"
10561021G	10	1/2"
10561217G	12	3/8"
10561221G	12	1/2"

Tee koppeling



Push-in

INJG	OD A mm	OD B mm
10030400G	4	4
10030600G	6	6
10030800G	8	8
10031000G	10	10
10031200G	12	12
10031500G	15	15
10031800G	18	18
10032200G	22	22
10032800G	28	28

Push-in - verloop

INJG	OD A mm	OD B mm
10031815G	18	15
10032215G	22	15

Schotkoppeling



Push-in

INJG	OD mm
10090400G	4
10090600G	6
10090800G	8
10091000G	10
10091200G	12

Y-koppeling



Push-in

INJG	OD mm
10170400G	4
10170600G	6
PM2310E	10

Blindkap



Push-in - voor het afpluggen van leidingen

INJG	OD mm
10241500G	15
10242200G	22

PUSH-IN KOPPELINGEN FOOD - KUNSTSTOF

TECH DATA
30118

Rechte steelkoppeling



Steel/BSP male met O-ring

INJG	OD mm	BSPP
10100410G	4	1/8"
10100413G	4	1/4"
10100610G	6	1/8"
10100613G	6	1/4"
10100810G	8	1/8"
10100813G	8	1/4"
10100817G	8	3/8"
10101013G	10	1/4"
10101017G	10	3/8"
10101021G	10	1/2"
10101217G	12	3/8"
10101221G	12	1/2"
10101517G	15	3/8"
10101521G	15	1/2"
10101821G	18	1/2"
10102221G	22	1/2"
10102227G	22	3/4"
10102832G	28	1" Messing



Steel/BSPT male

INJG	OD mm	BSPT
10300410G	4	1/8"
10300413G	4	1/4"
10300610G	6	1/8"
10300613G	6	1/4"
10300810G	8	1/8"
10300813G	8	1/4"
10300817G	8	3/8"
10301013G	10	1/4"
10301017G	10	3/8"
10301021G	10	1/2"
10301217G	12	3/8"
10301221G	12	1/2"



Steel/slangpilaar - verloop

INJG	OD A mm	OD B mm
10160604G	6	4
10160806G	8	6
10161008G	10	8



Steel/push-in - verloop

INJG	OD A mm	OD B mm
10120604G	6	4
10120804G	8	4
10120806G	8	6
10121006G	10	6
10121008G	10	8
10121208G	12	8
10121210G	12	10
10121510G	15	10
10121512G	15	12
10121815G	18	15
10122215G	22	15
10122218G	22	18
10122815G	28	15

Knie steelkoppeling



Steel/push-in

INJG	OD mm
10150400G	4
10150600G	6
10150800G	8
10151000G	10
10151200G	12
10151500G	15
10151800G	18
10152200G	22

Plug



Zwart

INJG	OD mm
10131501G	15
10131801G	18
10132201G	22
10132801G	28

Rood


INJG	OD mm
10130403G	4
10130603G	6
10130803G	8
10131003G	10
10131203G	12

John Guest

Overige uitvoeringen push-in koppelingen en aansluitingen zijn op aanvraag leverbaar


Slang O.D. maatwijzer

Plaats de slang op de cirkels om de buitenmaat vast te stellen



BSPT schroefdraad maatwijzer

Plaats de fitting op de afbeeldingen om de schroefdraadmaat vast te stellen





SNELKOPPELINGEN

	Pagina **221**	TST snelkoppelingen
	Pagina **229**	RECTUS snelkoppelingen
	Pagina **242**	RINO insteeknippels
	Pagina **243**	JWL snelkoppelingen
	Pagina **251**	AIGNEP snelkoppelingen
	Pagina **258**	TEFEN snelkoppelingen
	Pagina **260**	NITO watersnelkoppelingen
	Pagina **268**	FT PRO CAM en GROOVE koppelingen
	Pagina **273**	FT PRO Storz koppelingen
	Pagina **274**	FT PRO IBC koppelingen
	Pagina **275**	FT PRO klauwkoppelingen - perslucht & water
	Pagina **276**	LÜDECKE klauwkoppelingen - perslucht & water
	Pagina **282**	LÜDECKE klauwkoppelingen - FOOD en chemische stoffen
	Pagina **283**	LÜDECKE zandstraal en stoomkoppelingen

PROFIELSELECTIE INSTEEKNIPPELS & UITWISSELBAARHEID

IDENTIFICEER HET PROFIEL VAN DE INSTEEKNIPPEL MET BEHULP VAN ONDERSTAANDE AFBEELDINGEN OP WARE GROOTTE. ONDER DE AFBEELDINGEN STAAN VERWIJZINGEN NAAR DE UITWISSELBARE SERIES SNELKOPPELINGEN.



Euro profiel DN 7.2 - 7.8
- TST 025S
- TST 026
- RECTUS 26KA
- RECTUS 26KE
- RECTUS 25KA
- RECTUS 1600KE
- JWL 520
- JWL 530
- JWL 570
- JWL 560
- JWL 550
- JWL 540
- AIGNEP 190
- AIGNEP 660
- AIGNEP 160



Orion profiel DN 5.5
- TST 022S
- TST 014
- RECTUS 14KA
- RECTUS 14KE
- RECTUS 22KA
- JWL 522
- JWL 532
- JWL 572
- AIGNEP 190
- AIGNEP 670




Orion Maxi profiel DN 9
- TST 040
- RECTUS 40KA



Europees profiel DN 10
- TST 027



Internationaal profiel DN 2.7
- RECTUS 20KA



Internationaal profiel DN 5
- TST 021
- RECTUS 21KA
- AIGNEP 180
- AIGNEP 110



Engels profiel DN 5
- RECTUS 17KA



ISO-6150 A-6 profiel DN 2.5
- AIGNEP 100




ISO 6150-C profiel DN 5.5
- TST 107S.06



ISO 6150-C profiel DN 8
- TST 107S.08



QIC 10 profiel DN 8
- RECTUS 33KA
- JWL 515



QIC 15 profiel DN 10
- RECTUS 34KA



Safe-Air profiel DN 7.8
- JWL 580



Mini profiel DN 6
- TEFEN MINI

SNELKOPPELINGEN MET DRUKKNOP

Ergonomische bediening & veilige afkoppeling conform ARBO/ISO 4414

- Robuuste koppeling
- Hoge luchtopbrengst
- Lange levensduur door lekvrije werking
- Energiezuinig door laag drukverlies

TST 022S drukknop veiligheidssnelkoppeling - aluminium/staal

TECH DATA 60080

Uitwisselbaar met: TST 014, PREVOST ARP06, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50

Toepassing: perslucht

Dichting: NBR

Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 12 bar

Flow: 1750 l/min

Doorlaat: 5.5mm



Orion profiel - BSP male

6755		
022S06EG13	1/4"	20
022S06EG17	3/8"	20
022S06EG21	1/2"	24



Orion profiel - BSP female

6755		
022S06DG13	1/4"	20
022S06DG17	3/8"	20
022S06DG21	1/2"	24



Orion profiel - slangpilaar

6755	ID mm	
022S06HG06	6	20
022S06HG08	8	20
022S06HG10	10	20

TST 025S drukknop veiligheidssnelkoppeling - aluminium/staal

TECH DATA 60085

Uitwisselbaar met: TST 026, PREVOST ERP07, RECTUS 25 & 26

Toepassing: perslucht

Dichting: NBR

Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 12 bar

Flow: 1800 l/min

Doorlaat: 7.4mm



Euro profiel - BSP male

6755		
025S08EG13	1/4"	20
025S08EG17	3/8"	20
025S08EG21	1/2"	25



Euro profiel - BSP female

6755		
025S08DG13	1/4"	20
025S08DG17	3/8"	20
025S08DG21	1/2"	25



Euro profiel - slangpilaar

6755	ID mm	
025S08HG06	6	20
025S08HG08	8	20
025S08HG10	10	20

SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL

TST 014 snelkoppeling - messing

TECH DATA 60081

Uitwisselbaar met: TST 022, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, ORION 44150

Toepassing: perslucht

Dichting: NBR

Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 35 bar

Flow: 550 l/min

Doorlaat: 5mm





Orion profiel - BSP male

6760		
014EG13	1/4"	19
014EG17	3/8"	19
014EG21	1/2"	22



Orion profiel - BSP female

6760		
014DG13	1/4"	19
014DG17	3/8"	19
014DG21	1/2"	24



Orion profiel - slangpilaar

6760	ID mm	
014HG06	6	19
014HG08	8	19
014HG10	10	19
014HG13	13	19

TST 014 insteeknippel - gehard staal verzinkt

TECH DATA 60083

Uitwisselbaar met: TST 022, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, ORION 44150

Toepassing: perslucht

Dichting: NBR

Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 35 bar

Doorlaat: 5mm



Orion profiel - BSPT male/PTFE coating

6760		
014RU13T-C	1/4"	14
014RU17T-C	3/8"	17
014RU21T-C	1/2"	22



Orion profiel - BSP female

6760		
014DU13-C	1/4"	17
014DU17-C	3/8"	19
014DU21-C	1/2"	24



Orion profiel - slangpilaar

6760	ID mm	
014HU06-C	6	-
014HU08-C	8	-
014HU10-C	10	-
014HU13-C	13	-

SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL

TST 040 snelkoppeling - messing

TECH DATA 60084

Uitwisselbaar met: RECTUS 40, ARO 310, ORION 44520 & 44530

Toepassing: perslucht

Dichting: NBR

Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 35 bar

Flow: 1200 l/min

Doorlaat: 9mm





Orion profiel - BSP female

6760		
040DG17	3/8"	27
040DG21	1/2"	27

TST 040 insteeknippel - staal verzinkt

TECH DATA 60084

Uitwisselbaar met: RECTUS 40, ARO 310, ORION 44520 & 44530

Toepassing: perslucht

Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 35 bar

Doorlaat: 9mm



Orion profiel - BSPT male

6760		
040RU17	3/8"	17
040RU21	1/2"	22



Orion profiel - BSP female

6760		
040DU17	3/8"	19
040DU21	1/2"	24



Orion profiel - slangpilaar

6760	ID mm	
040HU08	8	-
040HU10	10	-
040HU13	13	-

Voor

AEROPRO
ENGINEERED FOR PROFESSIONALS

pneumatisch gereedschap





…zie pagina 472

SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL

TST 026 snelkoppeling - messing

TECH DATA 60086

Uitwisselbaar met: TST 025, RECTUS 25 & 26
Toepassing: perslucht
Dichting: NBR
Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Flow: 900 l/min
Doorlaat: 7,2mm





Euro profiel - BSP male

6760		
026EG13	1/4"	21
026EG17	3/8"	21
026EG21	1/2"	21



Euro profiel - BSP female

6760		
026DG13	1/4"	21
026DG17	3/8"	21
026DG21	1/2"	21



Euro profiel - slangpilaar

6760	ID mm	
026HG06	6	21
026HG08	8	21
026HG10	10	21
026HG13	13	21

TST 025 insteeknippel - gehard staal vernikkeld

TECH DATA 60088

Uitwisselbaar met: TST 026, RECTUS 25 & 26
Toepassing: perslucht
Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Doorlaat: 7,8mm



Euro profiel - BSPT male/PTFE coating

6760		
025RU13T	1/4"	14
025RU17T	3/8"	17
025RU21T	1/2"	22



Euro profiel - BSP female

6760		
025DU13	1/4"	17
025DU17	3/8"	19
025DU21	1/2"	24



Euro profiel - slangpilaar

6760	ID mm	
025HU06	6	-
025HU08	8	-
025HU10	10	-
025HU13	13	-

TST 026 insteeknippel - messing

TECH DATA 60088

Uitwisselbaar met: TST 025, RECTUS 25 & 26
Toepassing: perslucht
Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Doorlaat: 7,2mm



Euro profiel - BSP male met O-ring

6760		
026EU13PP	1/4"	14
026EU17PP	3/8"	17
026EU21PP	1/2"	22



Euro profiel - BSP female

6760		
026DU13	1/4"	17
026DU17	3/8"	19
026DU21	1/2"	24



Euro profiel - slangpilaar

6760	ID mm	
026HU06	6	-
026HU08	8	-
026HU10	10	-
026HU13	13	-

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN

TST 107S.06 drukknop veiligheidssnelkoppeling - RVS AISI-303

TECH DATA 60089

Uitwisselbaar met: ISO 6150-C profiel

Materiaal: Huis RVS AISI-303, drukknop en borgring RVS AISI-420 & veer RVS AISI-302

Toepassing: perslucht

Dichting: NBR

Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 12 bar

Flow: 35 Nm³/min

Doorlaat: 5,5mm





ISO 6150-C profiel - BSP male

6755	
10706EGS13	1/4"
10706EGS17	3/8"
10706EGS21	1/2"



ISO 6150-C profiel - BSP female

6755	
10706DGS13	1/4"
10706DGS17	3/8"
10706DGS21	1/2"



ISO 6150-C profiel - slangpilaar

6755	ID mm
10706HGS06	6
10706HGS08	8
10706HGS10	10

TST 107S.08 drukknop veiligheidssnelkoppeling - RVS AISI-303

TECH DATA 60090

Uitwisselbaar met: ISO 6150-C profiel

Materiaal: Huis RVS AISI-303, drukknop en borgring RVS AISI-420 & veer RVS AISI-302

Toepassing: perslucht

Dichting: NBR

Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 16 bar

Flow: 65 Nm³/min

Doorlaat: 8mm





ISO 6150-C profiel - BSP male

6755	
10708EGS13	1/4"
10708EGS17	3/8"
10708EGS21	1/2"



ISO 6150-C profiel - BSP female

6755	
10708DGS13	1/4"
10708DGS17	3/8"
10708DGS21	1/2"



ISO 6150-C profiel - slangpilaar

6755	ID mm
10708HGS08	8
10708HGS10	10
10708HGS13	13

Ergonomische bediening & veilige afkoppeling conform ARBO/ISO 4414
1e x drukken > ontluchting
2e x drukken > ontkoppeling

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN

TST 107S.06 insteeknippel - gehard staal

TECH DATA **60091**

Uitwisselbaar met: ISO 6150-C profiel
Toepassing: perslucht
Materiaal: gehard 13% chroomstaal
Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 12 bar
Doorlaat: 5,5mm



ISO 6150-C profiel - BSP male

6755	
10706EU10	1/8"
10706EU13	1/4"
10706EU17	3/8"
10706EU21	1/2"



ISO 6150-C profiel - BSP female

6755	
10706DU10	1/8"
10706DU13	1/4"
10706DU17	3/8"
10706DU21	1/2"



ISO 6150-C profiel - slangpilaar

6755	ID mm
10706HU06	6
10706HU08	8
10706HU10	10
10706HU13	13

TST 107S.08 insteeknippel - gehard staal

TECH DATA **60092**

Uitwisselbaar met: ISO 6150-C profiel
Toepassing: perslucht
Materiaal: gehard 13% chroomstaal
Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 16 bar
Doorlaat: 8mm



ISO 6150-C profiel - BSP male

6755	
10708EU13	1/4"
10708EU17	3/8"
10708EU21	1/2"



ISO 6150-C profiel - BSP female

6755	
10708DU13	1/4"
10708DU17	3/8"
10708DU21	1/2"



ISO 6150-C profiel - slangpilaar

6755	ID mm
10708HU06	6
10708HU08	8
10708HU10	10
10708HU13	13
10708HU16	16

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN

TST 027 Super Flow snelkoppeling - messing vernikkeld

TECH DATA 60093

Uitwisselbaar met: TST 410, RECTUS 27, TEMA 1700 & 1727
Toepassing: perslucht
Dichting: NBR
Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Flow: 3500 l/min
Doorlaat: 10mm





Europees profiel - BSPT male

6760		
027RG13	1/4"	19
027RG17	3/8"	19
027RG21	1/2"	22
027RG26	3/4"	30



Europees profiel - BSP female

6760		
027DG13	1/4"	19
027DG17	3/8"	19
027DG21	1/2"	24
027DG26	3/4"	30



Europees profiel - slangpilaar

6760	ID mm	
027HG06	6	19
027HG08	8	19
027HG10	10	19
027HG13	13	19

TST 027 Super Flow insteeknippel - gehard staal vernikkeld

TECH DATA 60094

Uitwisselbaar met: TST 410, RECTUS 27, TEMA 1700 & 1727
Toepassing: perslucht
Dichting: NBR
Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Doorlaat: 10mm



Europees profiel - BSPT male

6760		
027RU13	1/4"	14
027RU17	3/8"	17
027RU21	1/2"	22



Europees profiel - BSP female

6760		
027DU13	1/4"	17
027DU17	3/8"	19
027DU21	1/2"	24



Europees profiel - slangpilaar

6760	ID mm	
027HU06	6	-
027HU08	8	-
027HU10	10	-
027HU13	13	-

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN

TST 021 mini snelkoppeling - messing vernikkeld

TECH DATA 60095

Uitwisselbaar met: RECTUS 21 & 90, CAMOZZI, EWO, KANI, LEGRIS

Toepassing: perslucht

Dichting: NBR

Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 35 bar

Flow: 600 l/min

Doorlaat: 5mm





Internationaal profiel - BSP male

6760		
021EG10N	1/8"	14
021EG13N	1/4"	17
021EG17N	3/8"	19



Internationaal profiel - BSP female

6760		
021DG10N	1/8"	14
021DG13N	1/4"	17
021DG17N	3/8"	19



Internationaal profiel - slangpilaar

6760	ID mm	
021HG06N	6	14
021HG08N	8	14
021HG10N	10	14

TST 021 mini insteeknippel - messing vernikkeld

TECH DATA 60096

Uitwisselbaar met: RECTUS 21 & 90, CAMOZZI, EWO, KANI, LEGRIS

Toepassing: perslucht

Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 35 bar

Doorlaat: 5mm



Internationaal profiel - BSP male

6760		
021EU10N	1/8"	12
021EU13N	1/4"	15
021EU17N	3/8"	17



Internationaal profiel - BSP female

6760		
021DU10N	1/8"	14
021DU13N	1/4"	17
021DU17N	3/8"	19



Internationaal profiel - slangpilaar

6760	ID mm	
021HU05N	5	-
021HU06N	6	-
021HU08N	8	-
021HU10N	10	-



Internationaal profiel - opsteek

6760	Ø mm	
021PU04N	6/4	12
021PU06N	8/6	14


SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL

TECH DATA 502

Snelkoppeling - Orion profiel - messing

Uitwisselbaar met: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 22, ARO 210, PARKER 50, ORION 44510, JWL 522, 532, 572, AIGNEP 670.
Huis, huls, klep & borgring: Messing.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichtingen: NBR.
Toepassing: Compressoren, garagebedrijven, machinebouw en persluchtgereedschap.

Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Flow: 550 L/min
Doorlaat: 5,5mm



ORION

14KA snelkoppeling - messing



Orion profiel - BSP male

SKRE	BSPP	L mm	
14KAAW13MPX	1/4"	43	22
14KAAW17MPX	3/8"	43	22
14KAAW21MPX	1/2"	46	22



Orion profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	
14KAIW13MPX	1/4"	43	22
14KAIW17MPX	3/8"	43	22
14KAIW21MPX	1/2"	46	24



Orion profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	
14KATF06MPX	6	60	21
14KATF08MPX	8	60	21
14KATF09MPX	9	60	21
14KATF10MPX	10	60	21
14KATF13MPX	13	60	21


TECH DATA 30000

Veiligheidssnelkoppeling - Orion profiel - messing vernikkeld

Voorzien van dubbele ontgrendeling. Bij de eerste ontkoppeling wordt de slang ontlucht en blijft de insteeknippel in de koppeling. De tweede ontkoppeling zal de insteeknippel vrijgeven. Conform veiligheidsvoorschriften ISO 4414.

Uitwisselbaar met: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 22, ARO 210, PARKER 50, ORION 44510, JWL 522, 532, 572, AIGNEP 670.
Huis & ventiel: Messing vernikkeld.
Ontkoppelhuls: Thermoplast.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichting: NBR.
Toepassing: Automotive, persluchtgereedschap, compressoren, bouw en industrie.

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 12 bar
Flow: 480 L/min
Doorlaat: 5,5mm



ORION

14KE veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld




Orion profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	
14KEAK13MPN	1/4"	58	22
14KEAK17MPN	3/8"	58	22
14KEAK21MPN	1/2"	63	24



Orion profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	
14KEIW13MPN	1/4"	57	22
14KEIW17MPN	3/8"	57	22
14KEIW21MPN	1/2"	60	24



Orion profiel - slangpilaar


SKRE	ID mm	L mm	
14KETF06MPN	6	71	22
14KETF08MPN	8	71	22
14KETF09MPN	9	71	22
14KETF10MPN	10	71	22
14KETF13MPN	13	71	22

SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL

TECH DATA **30001**


Snelkoppeling - Orion profiel - messing vernikkeld - UltraFlo - Heavy Duty

Uitwisselbaar met: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 14, ARO 210, PARKER 50, ORION 44510, JWL 522, 532, 572, AIGNEP 670.
Huis en ventiel: Messing vernikkeld.
Ontkoppelhuls: Gehard vernikkeld staal.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichting: NBR.
Toepassing: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, werkplaatsinrichtingen en veiligheidstechniek.


ORION

Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Flow: 800 L/min
Doorlaat: 5,5mm

22KA snelkoppeling - messing vernikkeld



Orion profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	
22KAAK13MPN	1/4"	61	19
22KAAK17MPN	3/8"	60	19
22KAAK21MPN	1/2"	61	22



Orion profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	
22KAIW13MPN	1/4"	56	19
22KAIW17MPN	3/8"	55	19
22KAIW21MPN	1/2"	58	24



Orion profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	
22KATF06MPN	6	74	19
22KATF08MPN	8	74	19
22KATF09MPN	9	74	19
22KATF10MPN	10	74	19
22KATF13MPN	13	74	19

22SF insteeknippel - staal vernikkeld



Orion profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	
22SFAK13SXN	1/4"	41	14
22SFAK17SXN	3/8"	41	17
22SFAK21SXN	1/2"	46	22



Orion profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	
22SFIW13SXN	1/4"	35	17
22SFIW17SXN	3/8"	35	19
22SFIW21SXN	1/2"	38	24



Orion profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	
22SFTF06SXN	6	49
22SFTF08SXN	8	49
22SFTF10SXN	10	49
22SFTF13SXN	13	49


Overige Rectus series snelkoppelingen zijn op aanvraag leverbaar

SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL

TECH DATA **30002**

Snelkoppeling - Orion profiel - messing - maxi

Uitwisselbaar met:	TST 040, ARO 310, ORION 44520 & 44530.
Huis, ontkoppelhuls en ventiel:	Messing.
Veer:	RVS AISI-301.
Kogels en pinnen:	RVS AISI-420.
Dichting:	NBR.
Toepassing:	Persluchtgereedschap, automotive, bouw, industrie en compressoren.



ORION

Temperatuur:
-20°C tot 100°C (Seal/Buna-N)

Maximale werkdruk:
35 bar

Flow:
Lucht bij ΔP-0.5: 1200 L/min
Water bij ΔP-1: 27 L/min

Doorlaat:
9mm

40KA snelkoppeling - messing



Orion profiel - BSP female

SKRE	BSPP	ID mm	L mm	
40KAIW17MPX	3/8"	9	46	27
40KAIW21MPX	1/2"	9	46	27

40SF insteeknippel - staal vernikkeld



Orion profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	
40SFAK17SXN	3/8"	40	17
40SFAK21SXN	1/2"	46	22



Orion profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	
40SFIW17SXN	3/8"	35	19
40SFIW21SXN	1/2"	39	24



Orion profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm
40SFTF08SXN	8	51
40SFTF10SXN	10	51
40SFTF13SXN	13	51

Voor

blaaspistolen






…zie pagina 464

SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL

TECH DATA 520

Snelkoppeling - Euro profiel - messing

Uitwisselbaar met: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 1600 & 1625, TEMA 1600, JWL 520, 530 & 570, AIGNEP 160 & 660.
Huis en ventiel: Messing.
Ontkoppelhuls: Messing.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichting: NBR.
Toepassing: Compressoren, garagebedrijven, machinebouw en persluchtgereedschap.



Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Flow: 600 L/min
Doorlaat: 7,2mm

26KA snelkoppeling - messing



Euro profiel - BSP male

SKRE	BSPP	L mm	
26KAAW10MPX	1/8"	43	22
26KAAW13MPX	1/4"	39	22
26KAAW17MPX	3/8"	41	22
26KAAW21MPX	1/2"	44	24



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	
26KAIW13MPX	1/4"	41	22
26KAIW17MPX	3/8"	41	22
26KAIW21MPX	1/2"	44	24



Euro profiel - slangpilaar


SKRE	ID mm	L mm	
26KATF06MPX	6	58	21
26KATF08MPX	8	58	21
26KATF09MPX	9	58	21
26KATF10MPX	10	58	21
26KATF13MPX	13	58	21

TECH DATA 10281

Veiligheidssnelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld

Voorzien van dubbele ontgrendeling. Bij de eerste ontkoppeling wordt de slang ontlucht en blijft de insteeknippel in de koppeling. De tweede ontkoppeling zal de insteeknippel vrijgeven. Conform veiligheidsvoorschriften ISO 4414.

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 1600 & 1625, TEMA 1600, JWL 520, 530 & 570, AIGNEP 160 & 660.
Huis en ventiel: Messing vernikkeld.
Ontkoppelhuls: Thermoplast.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichting: NBR.
Toepassing: Automotive, persluchtgereedschap, compressoren, bouw- en industrie.



Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 12 bar
Flow: 1400 L/min
Doorlaat: 7,4mm

26KE veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld



Euro profiel - BSP male

SKRE	BSPP	L mm	
26KEAW13MPN	1/4"	55	22
26KEAW17MPN	3/8"	55	22
26KEAW21MPN	1/2"	58	24



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	
26KEIW13MPN	1/4"	57	22
26KEIW17MPN	3/8"	57	22
26KEIW21MPN	1/2"	60	24



Euro profiel - slangpilaar


SKRE	ID mm	L mm	
26KETF06MPN	6	71	22
26KETF08MPN	8	71	22
26KETF09MPN	9	71	22
26KETF10MPN	10	71	22
26KETF13MPN	13	71	22

SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL

TECH DATA 514

Snelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld - UltraFlo - Heavy Duty

Uitwisselbaar met: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, JWL 520, 530 & 570, AIGNEP 160 & 660.
Huis: Messing vernikkeld.
Ontkoppelhuls: Gehard vernikkeld staal.
Ventiel: Vernikkelde zinklegering.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichting: NBR.
Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, werkplaatsinrichtingen en veiligheidstechniek.


EURO

Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Flow: 800 L/min
Doorlaat: 7,8mm

25KA snelkoppeling - messing vernikkeld



Euro profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	
25KAAK13MPN	1/4"	61	19
25KAAK17MPN	3/8"	60	19
25KAAK21MPN	1/2"	61	22



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	
25KAIW13MPN	1/4"	56	19
25KAIW17MPN	3/8"	55	19
25KAIW21MPN	1/2"	58	24



Euro profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	
25KATF06MPN	6	74	19
25KATF08MPN	8	74	19
25KATF09MPN	9	74	19
25KATF10MPN	10	74	19
25KATF13MPN	13	74	19

TECH DATA 60526

Veiligheidssnelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld

De nieuwe 1600KE serie combineert de beproefde en geteste dubbele ontgrendeling (zelfontluchting) met de hoge prestaties van de Rectus 1600 & 1625 serie. Bij de eerste ontkoppeling wordt de slang ontlucht en blijft de insteeknippel in de koppeling. De tweede ontkoppeling zal de insteeknippel vrijgeven. Conform veiligheidsvoorschriften ISO 4414.

Uitwisselbaar met: TST 025 & 026, RECTUS 25 & 26, RECTUS 1600 & 1625, TEMA 1600, JWL 520 & 530.
Huis: Messing vernikkeld.
Ventielhuis: Verzinkt gepassiveerd staal.
Ontkoppelhuls: Gehard staal.
Ventiel: Messing.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels en pinnen: RVS AISI-420.
Dichting: NBR.
Toepassingen: Industriële toepassingen, machinebouw & automotive.



Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 12 bar
Flow: 2020 L/min
Doorlaat: 7,8mm

1600KE veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld/staal



Euro profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	
1600KEAK13SPN	1/4"	64.5	26
1600KEAK17SPN	3/8"	64.5	26
1600KEAK21SPN	1/2"	59	26



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	
1600KEIW13SPN	1/4"	59	19
1600KEIW17SPN	3/8"	59	19
1600KEIW21SPN	1/2"	61.5	24



Euro profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	
1600KETF08SPN	8	79.5	19
1600KETF09SPN	9	79.5	19
1600KETF10SPN	10	79.5	19
1600KETF13SPN	13	79.5	19

SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL

25SF insteeknippel - staal verzinkt

TECH DATA 516



Euro profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	
25SFAK10SXN	1/8"	33	13
25SFAK13SXN	1/4"	37	14
25SFAK17SXN	3/8"	37	17
25SFAK21SXN	1/2"	43	22



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	
25SFIW10SXN	1/8"	30	14
25SFIW13SXN	1/4"	33	17
25SFIW17SXN	3/8"	33	19
25SFIW21SXN	1/2"	36	24



Euro profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	
25SFTF06SXN	6	48	7
25SFTF08SXN	8	48	9
25SFTF09SXN	9	48	10
25SFTF10SXN	10	48	11
25SFTF13SXN	13	48	14


26SF insteeknippel - messing

TECH DATA 520



Euro profiel - BSP male

SKRE	BSPP	L mm	
26SFAW10MXX	1/8"	31	14
26SFAW13MXX	1/4"	33	17
26SFAW17MXX	3/8"	33	19
26SFAW21MXX	1/2"	38	24



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	
26SFIW10MXX	1/8"	31	14
26SFIW13MXX	1/4"	33	17
26SFIW17MXX	3/8"	33	19
26SFIW21MXX	1/2"	38	24



Euro profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm
26SFTF06MXX	6	48
26SFTF08MXX	8	48
26SFTF09MXX	9	48
26SFTF10MXX	10	48
26SFTF13MXX	13	48



Euro profiel - opsteek

SKRE	OD mm	ID mm	L mm
26SFKO06MXX	6	4	34
26SFKO08MXX	8	6	34
26SFKO10MXX	10	8	42
26SFKO12MXX	12	9	42

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN

TECH DATA 521

Snelkoppeling - Europees profiel - messing vernikkeld - UltraFlo - Heavy Duty
Uitwisselbaar met: RECTUS 41, 1700 & 1727
Medium: Perslucht & water

Temperatuur:	Maximale werkdruk:	Materiaal:	Seal:	Flow:	Doorlaat:
-20°C tot +100°C	35 bar	Messing vernikkeld	NBR	2400 L/min	10mm

27KA snelkoppeling - messing vernikkeld



Europees profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	
27KAAK13MPN	1/4"	63	24
27KAAK17MPN	3/8"	63	24
27KAAK21MPN	1/2"	65	24
27KAAK26MPN	3/4"	65	27



Europees profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	
27KAIW13MPN	1/4"	56	24
27KAIW17MPN	3/8"	56	24
27KAIW21MPN	1/2"	56	24
27KAIW26MPN	3/4"	60	27



Europees profiel - Slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	
27KATF06MPN	6	76	24
27KATF09MPN	9	76	24
27KATF10MPN	10	76	24
27KATF13MPN	13	76	24
27KATF16MPN	16	76	24
27KATF19MPN	19	76	24

27SF insteeknippel - staal vernikkeld



Europees profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	
27SFAK13SXN	1/4"	40	17
27SFAK17SXN	3/8"	40	17
27SFAK21SXN	1/2"	45	22
27SFAK26SXN	3/4"	48	27



Europees profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	
27SFIW13SXN	1/4"	33	17
27SFIW17SXN	3/8"	33	19
27SFIW21SXN	1/2"	37	24
27SFIW26SXN	3/4"	42	32



Europees profiel - Slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm
27SFTF06SXN	6	48
27SFTF09SXN	9	48
27SFTF10SXN	10	48
27SFTF13SXN	13	48
27SFTF16SXN	16	48
27SFTF19SXN	19	48

Overige Rectus series snelkoppelingen zijn op aanvraag leverbaar

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN

TECH DATA 503

Snelkoppeling - Engels profiel - staal vernikkeld - UltraFlo - Heavy Duty

Uitwisselbaar met: Schrader NW5.
Huis: Gehard verzinkt staal, achterhuis messing vernikkeld.
Ontkopppelhuls: Buitenzijde gehard verzinkt staal, binnenzijde messing.
Ventiel: Messing.
Veer en sluitring: RVS AISI-303.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichting: NBR.
Insteeknippels: Gehard vernikkeld staal.
Toepassingen: Industriële persluchttoepassingen.



Temperatuur: -20°C tot 100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Flow: 870 L/min
Doorlaat: 5mm

17KA snelkoppeling - staal vernikkeld




Engels profiel - BSPT male

SKRE	BSPT
17KAAK13SPN	1/4"
17KAAK17SPN	3/8"
17KAAK21SPN	1/2"



Engels profiel - BSP female

SKRE	BSPP
17KAIW13SPN	1/4"
17KAIW17SPN	3/8"
17KAIW21SPN	1/2"



Engels profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm
17KATF06SPN	6
17KATF08SPN	8
17KATF10SPN	10
17KATF13SPN	13

17SF insteeknippel - staal vernikkeld



Engels profiel - BSPT male

SKRE	BSPT
17SFAK10SXN	1/8"
17SFAK13SXN	1/4"



Engels profiel - BSP female

SKRE	BSPP
17SFIW10SXN	1/8"
17SFIW13SXN	1/4"



Engels profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm
17SFTF06SXN	6
17SFTF08SXN	8
17SFTF10SXN	10

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN

TECH DATA 506

Snelkoppeling - internationaal profiel - messing vernikkeld - Heavy Duty - mini

Uitwisselbaar met: RECTUS 91, WALTHER 06-003.
Huis en ontkoppelhuls: Messing vernikkeld.
Ventiel: Messing.
Veer en sluitring: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichting: NBR.
Toepassing: Verschillende media. Mini-pneumatica, chemische toepassingen, medische technologie en apothekers.



Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Flow: 165 L/min
Doorlaat: 2,7mm

20KA snelkoppeling - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

SKRE	BSPP
20KAAW10MPN	1/8"



Internationaal profiel - BSP female

SKRE	BSPP
20KAIW10MPN	1/8"



Internationaal profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm
20KATF03MPN	3
20KATF04MPN	4
20KATF05MPN	5



Internationaal profiel - opsteek

SKRE	OD mm	ID mm
20KAKO04MPN	4	3
20KAKO05MPN	5	3
20KAKO06MPN	6	4

20SF insteeknippel - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

SKRE	BSPP
20SFAW10MXN	1/8"



Internationaal profiel - BSP female

SKRE	BSPP
20SFIW10MXN	1/8"



Internationaal profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm
20SFTF03MXN	3
20SFTF04MXN	4
20SFTF05MXN	5



Internationaal profiel - opsteek

SKRE	OD mm	ID mm
20SFKO04MXN	4	3
20SFKO05MXN	5	3
20SFKO06MXN	6	4

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN

TECH DATA 508

Snelkoppeling - internationaal profiel - messing vernikkeld - Heavy Duty - mini

Uitwisselbaar met: RECTUS 90, AIGNEP 110 & 180, CAMOZZI 5050-5150, EWO, KANI.
Huis en ontkoppelhuls: Messing vernikkeld.
Ventiel: Messing.
Veer en sluitring: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichting: NBR.

Toepassing:
Bovengemiddelde flowprestaties voor lucht, vloeistof en gasachtige media. Machinebouw, automotive,medische technologie, chemie, elektro, voedingsmiddelen, vliegtuigbouw en -onderhoud.



Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Flow: Lucht 560 L/min
Doorlaat: 5mm

21KA snelkoppeling - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

SKRE	BSPP
21KAAW10MPN	1/8"
21KAAW13MPN	1/4"
21KAAW17MPN	3/8"



Internationaal profiel - BSP female

SKRE	BSPP
21KAIW10MPN	1/8"
21KAIW13MPN	1/4"
21KAIW17MPN	3/8"



Internationaal profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm
21KATF04MPN	4
21KATF06MPN	6
21KATF08MPN	8
21KATF09MPN	9
21KATF10MPN	10



Internationaal profiel - opsteek

SKRE	OD mm	ID mm
21KAO06MPN	6	4
21KAO08MPN	8	6



Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

SKRE	OD mm	ID mm
21KAKK06MPN	6	4
21KAKK08MPN	8	6



Internationaal profiel - push-in

SKRE	OD mm	FLOW
21KARP06MPN	6	400
21KARP08MPN	8	700



Internationaal profiel - slangpilaar - paneelmontage

SKRE	ID mm
21KATS04MPN	4
21KATS06MPN	6
21KATS08MPN	8



Internationaal profiel - opsteek - paneelmontage

SKRE	OD mm	ID mm
21KAKS06MPN	6	4
21KAKS08MPN	8	6

21SF insteeknippel - messing vernikkeld

TECH DATA 508



Internationaal profiel - BSP male

SKRE	BSPP
21SFAW10MXN	1/8"
21SFAW13MXN	1/4"
21SFAW17MXN	3/8"



Internationaal profiel - BSP female

SKRE	BSPP
21SFIW10MXN	1/8"
21SFIW13MXN	1/4"
21SFIW17MXN	3/8"



Internationaal profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm
21SFTF04MXN	4
21SFTF05MXN	5
21SFTF06MXN	6
21SFTF08MXN	8
21SFTF09MXN	9
21SFTF10MXN	10



Internationaal profiel - opsteek

SKRE	OD mm	ID mm
21SFKO06MXN	6	4
21SFKO08MXN	8	6
21SFKO10MXN	10	8



Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

SKRE	OD mm	ID mm
21SFKK06MXN	6	4
21SFKK08MXN	8	6



Internationaal profiel - push-in

SKRE	OD mm
21SFRP06MPN	6
21SFRP08MPN	8



Internationaal profiel - slangpilaar - paneelmontage

SKRE	ID mm
21SFTS04MXN	4
21SFTS05MXN	5
21SFTS06MXN	6
21SFTS09MXN	9



Internationaal profiel - opsteek - paneelmontage

SKRE	OD mm	ID mm
21SFKS06MXN	6	4
21SFKS08MXN	8	6

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN

TECH DATA **523**

Snelkoppeling - Atlas Copco QIC 10 profiel - staal vernikkeld



Uitwisselbaar met: Atlas Copco QIC 10.
Huis: Gehard verzinkt staal, achterhuis messing vernikkeld.
Ontkoppelhuls: Gehard vernikkeld staal, binnenzijde messing.
Ventiel: Messing.
Veer en sluitring: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichting: NBR.
Toepassingen: Lucht en vloeistoffen. O.a. machinebouw en automotive.

Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Flow: 1400 L/min
Doorlaat: 8mm

33KA snelkoppeling - staal vernikkeld



QIC 10 profiel - BSPT male

SKRE	BSPT
33KAAK13SPN	1/4"
33KAAK17SPN	3/8"
33KAAK21SPN	1/2"



QIC 10 profiel - BSP female

SKRE	BSPP
33KAIW13SPN	1/4"
33KAIW17SPN	3/8"
33KAIW21SPN	1/2"



QIC 10 profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm
33KATF06SPN	6
33KATF08SPN	8
33KATF10SPN	10
33KATF13SPN	13

33SF insteeknippel - staal vernikkeld



QIC 10 profiel - BSPT male

SKRE	BSPT
33SFAK10SXN	1/8"
33SFAK13SXN	1/4"
33SFAK17SXN	3/8"
33SFAK21SXN	1/2"



QIC 10 profiel - BSP female

SKRE	BSPP
33SFIW13SXN	1/4"
33SFIW17SXN	3/8"
33SFIW21SXN	1/2"



QIC 10 profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm
33SFTF06SXN	6
33SFTF08SXN	8
33SFTF10SXN	10
33SFTF13SXN	13

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN

TECH DATA 524


Snelkoppeling - Atlas Copco QIC 15 profiel - staal vernikkeld



Uitwisselbaar met: Atlas Copco QIC 15.
Huis: Gehard vernikkeld staal, achterhuis messing vernikkeld.
Ontkoppelhuls: Gehard vernikkeld staal, binnenzijde messing.
Ventiel: Messing.
Veer en sluitring: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichting: NBR.
Insteeknippels: Gehard vernikkeld staal.
Toepassingen: Lucht en vloeistoffen. O.a. machinebouw en automotive.


Temperatuur:	Maximale werkdruk:	Flow:	Doorlaat:
-20°C tot +100°C	35 bar	1400 L/min	8mm

34KA snelkoppeling - staal vernikkeld



QIC 15 profiel - BSPT male

SKRE	BSPT
34KAAK13SPN	1/4"
34KAAK17SPN	3/8"
34KAAK21SPN	1/2"
34KAAK26SPN	3/4"



QIC 15 profiel - BSP female

SKRE	BSPP
34KAIW13SPN	1/4"
34KAIW17SPN	3/8"
34KAIW21SPN	1/2"
34KAIW26SPN	3/4"



QIC 15 profiel - slangpilaar


SKRE	ID mm
34KATF10SPN	10
34KATF13SPN	13
34KATF16SPN	16
34KATF19SPN	19

34SF insteeknippel - staal vernikkeld



QIC 15 profiel - BSPT male

SKRE	BSPT
34SFAK13SXN	1/4"
34SFAK17SXN	3/8"
34SFAK21SXN	1/2"



QIC 15 profiel - BSP female

SKRE	BSPP
34SFIW17SXN	3/8"
34SFIW21SXN	1/2"



QIC 15 profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm
34SFTF06SXN	6
34SFTF10SXN	10
34SFTF13SXN	13
34SFTF16SXN	16

INSTEEKNIPPELS - ORION PROFIEL


Uitwisselbaar met: TST 014 & 022, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, ORION 44510, JWL 522, 532, 572, AIGNEP 670.

Insteeknippel - staal vernikkeld



Orion profiel - BSPT male

SKRI	BSPT	
11101300	1/4"	15
11101700	3/8"	17



Orion profiel - BSP female

SKRI	BSPP	
11111300	1/4"	17
11111700	3/8"	22



Orion profiel - slangpilaar

SKRI	ID mm
11120700	7
11120900	9

INSTEEKNIPPELS - EURO PROFIEL

Uitwisselbaar met: TST 025 & 026, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, JWL 520, 530 & 570, AIGNEP 160 & 660.

Insteeknippel - staal vernikkeld



Euro profiel - BSPT male

SKRI	BSPT	
11101301	1/4"	15
11101701	3/8"	17



Euro profiel - BSP female

SKRI	BSPP	
11111301	1/4"	17
11111701	3/8"	22



Euro profiel - slangpilaar

SKRI	ID mm
11120701	7
11120901	9

SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL


TECH DATA 30003

Snelkoppeling - Orion profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, ORION 44510, JWL 532 & 572, AIGNEP 670.

Materiaal:
- **Standaarduitvoering:** Kunststof borgring.
- **Huis en huls:** Staal verzinkt.
- **Klep en borgring:** POM.
- **Veer:** RVS AISI-301.
- **Kogels:** RVS AISI-430.
- **Dichtingen:** NBR.
- **Insteeknippels:** Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machinebouw en offshore, persluchtgereedschap, pneumatiek, veiligheidstechniek, werkplaatsinrichtingen.


ORION

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Flow: 900 L/min
Doorlaat: 5,5mm

522 snelkoppeling rood - staal verzinkt



Orion profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	
52201213	1/4"	62	24	20
52201417	3/8"	62	24	20
52201521	1/2"	53	24	22



Orion profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm	
52200213	1/4"	56	24	20
52200417	3/8"	56	24	20
52200521	1/2"	57	24	24



Orion profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm
52202279	6	71	24
52202395	8	71	24
52202411	10	71	24
52202514	13	71	24


TECH DATA 30004

Snelkoppeling - Orion profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, ORION 44510, JWL 522 & 572, AIGNEP 670.

Materiaal:
- **Huis, huls en borgring:** Staal verzinkt.
- **Klep:** POM.
- **Veer:** RVS AISI-301.
- **Kogels:** RVS AISI-430.
- **Dichtingen:** NBR.
- **Insteeknippels:** Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, werkplaatsinrichtingen, veiligheidstechniek.


ORION

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Flow: 900 L/min
Doorlaat: 5,5mm

532 snelkoppeling metal - staal verzinkt



Orion profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	
53201213	1/4"	62	25	20
53201417	3/8"	62	25	20
53201521	1/2"	55	25	22



Orion profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm	
53200213	1/4"	56	25	20
53200417	3/8"	56	25	20
53200521	1/2"	57	25	24



Orion profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm
53202279	6	71	25
53202395	8	71	25
53202411	10	71	25
53202514	13	71	25

SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL


Veiligheidssnelkoppeling - Orion profiel - staal verzinkt

Veilig volgens de ARBO richtlijnen en voldoet aan ISO 4414. Maximale veiligheid en door de kunststof ontkoppelhuls minder kans op beschadigingen.
Veiligheidsadvies: Gegarandeerde blijvende veilige werking alleen met JWL insteeknippels van gehard en verzinkt staal.

Uitwisselbaar: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, ORION 44510, JWL 522 & 532, AIGNEP 670.

Materiaal:
- **Ontkoppelhuls:** Slagvaste kunststof.
- **Huis:** Staal verzinkt.
- **Klep:** POM.
- **Veer:** RVS 1.4310.
- **Kogels:** RVS 1.4034.
- **Dichtingen:** NBR.
- **Insteeknippels:** Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Automechanica, bescherming- en beveiliging, compressoren, engineering, industrie- en werkplaatsinrichting, nieuwbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, productie- en montagelijnen, veiligheidstechniek.


ORION

Temperatuur:	Maximale werkdruk:	Flow:	Doorlaat:
-20°C tot +60°C	35 bar	900 L/min	5,5mm

572 veiligheidssnelkoppeling - staal verzinkt

TECH DATA 30005



Orion profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm
57201213	1/4"	64	29
57201417	3/8"	64	29
57201521	1/2"	60	29



Orion profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm
57200213	1/4"	58	29
57200417	3/8"	58	29
57200521	1/2"	58	29



Orion profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm
57202269	6	73	29
57202395	8	73	29
57202411	10	73	29
57202514	13	73	29

522 insteeknippel - staal verzinkt

TECH DATA 30006



Orion profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	
52231010	1/8"	14
52231213	1/4"	14
52231417	3/8"	17
52231521	1/2"	22



Orion profiel - BSP female

SKJW	BSPP	
52230010	1/8"	15
52230213	1/4"	17
52230417	3/8"	20
52230521	1/2"	24



Orion profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	B mm
52232063	5	12
52232279	6	12
52232395	8	12
52232411	10	12
52232514	13	15

SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL


TECH DATA 30007

Snelkoppeling - Euro profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, JWL 530 & 570, AIGNEP 160 & 660.

Materiaal:
- **Standaarduitvoering:** Met kunststof borgring.
- **Huis en huls:** Staal verzinkt.
- **Klep en borgring:** POM.
- **Veer:** RVS AISI-301.
- **Kogels:** RVS AISI-430.
- **Dichtingen:** NBR.
- **Insteeknippels:** Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, installatietechniek, scheeps- en machinebouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, veiligheidstechniek, werkplaatsinrichtingen.



Temperatuur:	Maximale werkdruk:	Flow:	Doorlaat:
-20°C tot +60°C	35 bar	1900 L/min	7,8mm

520 snelkoppeling rood - staal verzinkt



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	
52001213	1/4"	62	24	20
52001417	3/8"	62	24	20
52001521	1/2"	53	24	22



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm	
52000213	1/4"	56	24	20
52000417	3/8"	56	24	20
52000521	1/2"	57	24	24



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm
52002279	6	71	24
52002395	8	71	24
52002411	10	71	24
52002514	13	71	24


TECH DATA 30008

Snelkoppeling - Euro profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, JWL 520 & 570, AIGNEP 160 & 660.

Materiaal:
- **Huis, huls en borgring:** Staal verzinkt.
- **Klep:** POM.
- **Veer:** RVS AISI-301.
- **Kogels:** RVS AISI-430.
- **Dichtingen:** NBR.
- **Insteeknippels:** Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, offshore, werkplaatsinrichtingen, veiligheidstechniek.



Temperatuur:	Maximale werkdruk:	Flow:	Doorlaat:
-20°C tot +60°C	35 bar	1900 L/min	7,8mm

530 snelkoppeling metal - staal verzinkt



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	
53001213	1/4"	62	25	20
53001417	3/8"	62	25	20
53001521	1/2"	55	25	22



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm	
53000213	1/4"	56	25	20
53000417	3/8"	56	25	20
53000521	1/2"	57	25	24



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm
53002279	6	71	25
53002395	8	71	25
53002411	10	71	25
53002514	13	71	25


SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL

Veiligheidssnelkoppeling - Euro profiel - staal verzinkt
Veilig volgens de ARBO richtlijnen en voldoet aan ISO 4414. Maximale veiligheid en door de kunststof ontkoppelhuls minder kans op beschadigingen.
Veiligheidsadvies: gegarandeerde blijvende veilige werking alleen met JWL insteeknippels van gehard en verzinkt staal.

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, JWL 520 & 530, AIGNEP 160 & 660.

Materiaal:
Ontkoppelhuls: Slagvaste kunststof.
Huis: Staal verzinkt.
Klep: POM.
Veer: RVS 1.4310.
Kogels: RVS 1.4034.
Dichtingen: NBR.
Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Automechanica, bescherming en beveiliging, compressoren, engineering, industrie- en werkplaatsinrichting, nieuwbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, productie- en montagelijnen, veiligheidstechniek.



Temperatuur:	Maximale werkdruk:	Flow:	Doorlaat:
-20°C tot +60°C	16 bar	1800 L/min	7,8mm

570 veiligheidssnelkoppeling - staal verzinkt

TECH DATA 30009



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm
57001213	1/4"	64	29
57001417	3/8"	64	29
57001521	1/2"	60	29



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm
57000213	1/4"	58	29
57000417	3/8"	58	29
57000521	1/2"	58	29



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm
57002269	6	73	29
57002395	8	73	29
57002411	10	73	29
57002514	13	73	29

520 insteeknippel - staal verzinkt

TECH DATA 30010



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	
52031010	1/8"	14
52031213	1/4"	14
52081213	1/4" BSP en O-ring	17
52031417	3/8"	17
52031521	1/2"	22



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	
52030010	1/8"	15
52030213	1/4"	17
52030417	3/8"	20
52030521	1/2"	24



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	B mm
52032063	5	12
52032279	6	12
52032395	8	12
52032411	10	12
52032514	13	15


SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL

TECH DATA 30011

Vacuümsnelkoppeling - Euro profiel - max. 85% vacuüm
Maximale veiligheid en door de kunststof ontkoppelhuls minder kans op beschadigingen.

Materiaal:
- **Ontkoppelhuls:** Gehard staal verzinkt
- **Huis:** Staal verzinkt.
- **Klep:** Messing.
- **Kogels:** Gehard staal.
- **Dichtingen:** NBR.
- **Insteeknippels:** Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Industriële vacuümtoepassingen voor zuigen, heffen, klemmen en liften.



Temperatuur: -40°C tot +60°C
Maximale werkdruk: -1 tot 35 bar
Vacuüm (-1 bar) 85%
Doorlaat: 7,8mm

560 vacuümsnelkoppeling - staal verzinkt



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	
56001213	1/4"	62	24	20
56001417	3/8"	62	24	20
56001521	1/2"	53	24	22



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm	
56000213	1/4"	56	24	20
56000417	3/8"	56	24	20
56000521	1/2"	57	24	24



Euro profiel - slangpilaar


SKJW	ID mm	L mm	B mm
56002279	6	71	24
56002395	8	71	24
56002411	10	71	24
56002514	13	71	24

TECH DATA 30012

Snelkoppeling - Euro profiel - RVS AISI-316
Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, JWL 520, 530, 540 & 570, AIGNEP 160 & 660.

Materiaal:
- **Huis, huls, borging:** RVS AISI-316.
- **Klep:** POM.
- **Veer:** RVS AISI-301.
- **Kogels:** RVS AISI-430.
- **Dichting:** NBR.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, chemie en petrochemie, onderzoekcentra, offshore, farmaceutische industrie, pneumatiek en meet- en regeltechniek, reinigingstechniek, speciale machines, machine- en scheepsbouw, veiligheidstechniek, laboratoria.



Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Flow: 1900 L/min
Doorlaat: 7,8mm

550 snelkoppeling - RVS AISI-316 + POM



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm
55001213	1/4"	62	25
55001417	3/8"	62	25
55001521	1/2"	53	25



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm
55000213	1/4"	56	25
55000417	3/8"	56	25
55000521	1/2"	57	25



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm
55002279	6	71	25
55002395	8	71	25
55002411	10	71	25
55002514	13	71	25


SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL

Snelkoppeling - Euro profiel - RVS AISI-316 - Food

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, JWL 520, 530, 540 & 570, AIGNEP 160 & 660.

Materiaal:
- **Huis, huls, borgring en klep:** RVS AISI-316.
- **Veer:** RVS AISI-301.
- **Kogels:** RVS AISI-430.
- **Dichting:** VITON.
- **Insteeknippels:** RVS AISI-316.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, chemie en petrochemie, dental, medisch, levensmiddelen industrie, onderzoekcentra, offshore, farmaceutische industrie, pneumatiek en meet- en regeltechniek, reinigingstechniek, speciale machines, machine- en scheepsbouw, veiligheidstechniek, laboratoria.



Temperatuur:	Maximale werkdruk:	Flow:	Doorlaat:
-20°C tot +60°C	35 bar	1900 L/min	7,8mm

540 snelkoppeling - RVS AISI-316

TECH DATA 30013



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm
54001213	1/4"	62	25
54001417	3/8"	62	25
54001521	1/2"	53	25



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm
54000213	1/4"	56	25
54000417	3/8"	56	25
54000521	1/2"	57	25



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm
54002279	6	71	25
54002395	8	71	2
54002411	10	71	25
54002514	13	71	25

540 insteeknippel - RVS AISI-316

TECH DATA 30014



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	
54031213	1/4"	14
54031417	3/8"	17
54031521	1/2"	22



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	
54030213	1/4"	17
54030417	3/8"	20
54030521	1/2"	24



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	
54032279	6	12
54032395	8	12
54032411	10	12
54032514	13	15

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN



Snelkoppeling - Atlas Copco QIC 10 profiel - staal verzinkt
Uitwisselbaar: Atlas Copco QIC 10.
Materiaal:
Huis, huls en borgring: Staal verzinkt.
Klep: POM.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-430.
Dichtingen: NBR.
Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.
Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, ATLAS COPCO-compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek.

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 16 bar
Flow: 2400 L/min
Doorlaat: 8mm

515 snelkoppeling metal - staal verzinkt

TECH DATA 30015



QIC 10 profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	
59501213	1/4"	20
59501417	3/8"	20
59501521	1/2"	22



QIC 10 profiel - BSP female

SKJW	BSPP	
59500213	1/4"	20
59500417	3/8"	20
59500521	1/2"	24



QIC 10 profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm
59502279	6
59502395	8
59502411	10
59502514	13

515 insteeknippel - staal verzinkt

TECH DATA 30016



QIC 10 profiel - BSPT male

SKJW	BSPT
59531213	1/4"
59531417	3/8"
59531521	1/2"



QIC 10 profiel - BSP female

SKJW	BSPP
59530213	1/4"
59530417	3/8"
59530521	1/2"



QIC 10 profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm
59532279	6
59532395	8
59532411	10
59532514	13

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN

Veiligheidssnelkoppeling - speciaal profiel - staal verzinkt - ademlucht
Veilig volgens de ARBO richtlijnen. Maximale veiligheid doordat de ontkoppelhuls niet ongewenst kan losschieten. De nippel moet eerst ingedrukt worden, voordat ontkoppeld kan worden. Onder druk is dat vrijwel onmogelijk. Gegarandeerd blijvend veilig voor ademmaskers.

Uitwisselbaar: RECTUS 95.

Materiaal:
- **Ontkoppelhuls en huis:** Staal verzinkt.
- **Klep:** POM.
- **Veer:** RVS 1.4310.
- **Kogels:** RVS 1.4034.
- **Dichtingen:** NBR.
- **Insteeknippels:** Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Ademhalingstechniek, bescherming- en beveiliging, brandweer, duikuitrustingen, las- en snijtechniek, hefkussens, algemene veiligheidstechniek.

Temperatuur:	Maximale werkdruk:	Flow:	Doorlaat:
-20°C tot +60°C	16 bar	1900 L/min	7,8mm

580 veiligheidssnelkoppeling - staal verzinkt

TECH DATA 30017



Speciaal profiel - BSPT male

SKJW	BSPT
58001213	1/4"
58001417	3/8"
58001521	1/2"



Speciaal profiel - BSP female

SKJW	BSPP
58000213	1/4"
58000417	3/8"
58000521	1/2"



Speciaal profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm
58002279	6
58002395	8
58002411	10
58002514	13

580 veiligheidsinsteeknippel - staal verzinkt

TECH DATA 30018



Speciaal profiel - BSPT male

SKJW	BSPT
58031213	1/4"
58031417	3/8"



Speciaal profiel - BSP female

SKJW	BSPP
58030213	1/4"
58030417	3/8"



Speciaal profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm
58032279	6
58032395	8
58032411	10

AIGNEP

AIGNEP-190

TECH DATA 30019

Temperatuurbereik:
-20°C to +80°C

Maximale werkdruk:
16 bar

Deze unieke koppeling is ontworpen voor uitwisselbaarheid met 4 verschillende types insteeknippels. Gegarandeerd de perfecte pasvorm.

190 snelkoppeling - messing vernikkeld



Multi-socket - BSP male

SKCU	BSPP
00191-14	1/4"
00191-38	3/8"
00191-12	1/2"



Multi-socket - BSP female

SKCU	BSPP
00192-14	1/4"
00192-38	3/8"
00192-12	1/2"



Multi-socket - slangpilaar

SKCU	To Suit Hose I.D. mm
00195-6	6
00195-8	8
00195-10	10
00195-12	12



Multi-socket - opsteek

SKCU	To Fit Tube Size mm
00194-6-4	6 x 4
00194-8-6	8 x 6
00194-10-8	10 x 8
00194-12-10	12 x 10



Multi-socket - opsteek met anti-knikveer

SKCU	To Fit Tube Size mm
00193-6-4	6 x 4
00193-8-6	8 x 6
00193-10-8	10 x 8
00193-12-10	12 x 10



Multi-socket - t.b.v. rubber slang

SKCU	To Suit Hose I.D. mm
00196-14-6	14 x 6
00196-17-8	17 x 8
00196-19-10	19 x 10

Uitwisselbaar met:

Rectus 14-22, CEJN 300, Prevost ARM06, PARKER 50

Rectus 23-24, CEJN 310, Prevost IRM06, PARKER 30-1/4

Rectus 25-26, CEJN 320, Prevost ERC07, CAMOZZI 5180

Italian Profile 260



SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL

TECH DATA **30020**

Veiligheidssnelkoppeling - Orion profiel - messing vernikkeld
Eenvoudig gebruiksvriendelijk systeem: met slechts één hand te ontkoppelen. Ontkoppelen kan door de huls van de koppeling naar achter te trekken. Het systeem ontlucht. Na ontluchting kan de insteeknippel uit de koppeling worden getrokken.

Uitwisselbaar: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, ORION 44510, JWL 522, 532, 572.

Materiaal:
- **Voorste deel huis:** Messing vernikkeld
- **Achterste deel huis:** Technopolymeer
- **Dichtingen:** NBR-70
- **Huls:** Technopolymeer
- **Veer:** RVS AISI-302.
- **Kogels:** RVS AISI-420.
- **Nippels:** Gehard staal


Toepassing: Perslucht.

Schroefdraad: Parallel volgens ISO 228 klasse A.

Temperatuur:
-20°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
15 bar

Doorlaat:
5,5mm


ORION

670 veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld



Orion profiel - BSP male

SKCU	BSPP	
67113	1/4"	29
67117	3/8"	29
67121	1/2"	29



Orion profiel - BSP female

SKCU	BSPP	
67213	1/4"	28
67217	3/8"	28
67221	1/2"	28



Orion profiel - opsteek

SKCU	OD mm	ID mm	
67464	6	4	29
67486	8	6	29
6741065	10	6,5	32
674108	10	8	30
674128	12	8	30
6741210	12	10	31



Orion profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm	
6756	6	26
6758	8	26
67510	10	27
67512	12	27

EPDM houder - anti-knik





Voor aansluiting op snelkoppeling - geschikt voor alle maten


SKCU
628

670 insteeknippel - staal



Orion profiel - BSP male

SKCU	BSPP	
271AC13	1/4"	30
271AC17	3/8"	30
271AC21	1/2"	30



Orion profiel - BSP female

SKCU	BSPP	
272AC13	1/4"	29
272AC17	3/8"	29
272AC21	1/2"	29



Orion profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm	L mm
275AC6	6	27
275AC8	8	27
275AC10	10	28
275AC12	12	28

SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL

Veiligheidssnelkoppeling - Euro profiel - messing venikkeld
Eenvoudig gebruiksvriendelijk systeem: met slechts één hand te ontkoppelen. Ontkoppelen kan door de huls van de koppeling naar achter te trekken. Het systeem ontlucht. Na ontluchting kan de insteeknippel uit de koppeling worden getrokken.

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, JWL 520, 530 & 570, AIGNEP 160.

Materiaal:
- **Voorste deel huis:** Messing vernikkeld
- **Achterste deel huis:** Technopolymeer
- **Dichtingen:** NBR-70
- **Huls:** Technopolymeer
- **Veer:** RVS AISI-302.
- **Kogels:** RVS AISI-420.
- **Nippels:** Gehard staal


Toepassing: Perslucht.

Schroefdraad: Parallel volgens ISO 228 klasse A.

Temperatuur:
-20°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
15 bar

Doorlaat:
7,5mm



660 veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld

TECH DATA 30022



Euro profiel - BSP male

SKCU	BSPP	
66113	1/4"	28
66117	3/8"	28
66121	1/2"	28



Euro profiel - BSP female

SKCU	BSPP	
66213	1/4"	28
66217	3/8"	28
66221	1/2"	28



Euro profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm	
6656	6	25
6658	8	25
66510	10	26
66512	12	26




Euro profiel - opsteek

SKCU	OD mm	ID mm	
66464	6	4	28
66486	8	6	28
6641065	10	6,5	31
664108	10	8	29
664128	12	8	29
6641210	12	10	30


160 insteeknippel - messing vernikkeld

TECH DATA 30023



Euro profiel - BSP male

SKCU	BSPP	
261-13	1/4"	29
261-17	3/8"	29
261-21	1/2"	29



Euro profiel - BSP female

SKCU	BSPP	
262-13	1/4"	28
262-17	3/8"	28
262-21	1/2"	28




Euro profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm	L mm
265-6	6	26
265-8	8	26
265-10	10	27
265-12	12	27



Euro profiel - opsteek

SKCU	OD mm	ID mm	L mm	
264-6/4	6	4	45	13
264-8/6	8	6	45	13
264-10/8	10	8	45	14



Euro profiel - opsteek met anti-knikveer


SKCU	OD mm	ID mm	L mm	
263-6/4	6	4	125	13
263-8/6	8	6	130	13
263-10/8	10	8	138	14

SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL

TECH DATA **30024**

Snelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld
Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, JWL 520, 530 & 570, AIGNEP 660.
Materiaal: **Huis, huls, nippel en borgring en klep:** vernikkeld messing.
Veer: RVS AISI-302.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichtingen: NBR-70.
Toepassingen: Compressoren, garagebedrijven, machinebouw en persluchtgereedschap.

Temperatuur: -20°C tot +80°C
Maximale werkdruk: 15 bar
Flow: 820 L/min
Doorlaat: 7,5mm



EURO

160 snelkoppeling - messing vernikkeld



Euro profiel - BSP male

SKCU	BSPP	L mm	
161-13	1/4"	50	21
161-17	3/8"	54	21
161-21	1/2"	55	24




Euro profiel - opsteek

SKCU	OD mm	ID mm	L mm	
164-6/4	6	4	59	21
164-8/6	8	6	59	21
164-10/8	10	8	60	21




Euro profiel - BSP female

SKCU	BSPP	L mm	
162-13	1/4"	52	21
162-17	3/8"	53	21
162-21	1/2"	56	24



Euro profiel - opsteekkoppeling met anti-knikveer

SKCU	OD mm	ID mm	L mm	
163-6/4	6	4	138	21
163-8/6	8	6	144	21
163-10/8	10	8	151	21



Euro profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm	L mm	
165-6	6	61	21
165-8	8	61	21
165-10	10	61	21
165-12	12	61	21

Voor

AIGNEP

messing vernikkelde push-in koppelingen





…zie pagina 194

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN

TECH DATA 30025

Snelkoppeling - internationaal profiel - messing vernikkeld - dubbelzijdig afsluitbaar - mini
Uitwisselbaar: RECTUS 21 & 90, CAMOZZI 5050-5150, EWO, KANI.
Materiaal: **Huis, nippels, ontkoppelhuls:** messing vernikkeld.
Ventiel: messing.
Veer: RVS AISI-302.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichtingen: NBR-70.
Toepassingen: persluchtsystemen, milieutechniek, vloeistoffen.
Snelkoppeling en nippel sluiten vrijwel gelijktijdig af, waardoor het lekverlies minimaal is.
Deze foto is de voorkant van een AIGNEP MINI-180 nippel met ingebouwde klep; als de nippel niet in de snelkoppeling zit is de nippel gesloten.





Temperatuur: -20°C tot +80°C
Maximale werkdruk: 12 bar
Doorlaat: 5mm

180 snelkoppeling met klep - messing vernikkeld




Internationaal profiel - BSP male

SKCU	BSPP	L mm	
181-10	1/8"	35	16
181-13	1/4"	38,5	16
181-17	3/8"	39	19



Internationaal profiel - BSP female

SKCU	BSPP	L mm	
11401000	1/8"	35	16
11401300	1/4"	38,5	16
11401700	3/8"	39	19



Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

SKCU	OD mm	ID mm	L mm	
183-6/4	6	4	124	16
183-8/6	8	4	130	16

180 insteeknippel met klep - messing vernikkeld




Internationaal profiel - BSP male

SKCU	BSPP	L mm	
281-1/8	1/8"	30	14
281-1/4	1/4"	31	17
281-3/8	3/8"	32	19



Internationaal profiel - BSP female

SKCU	BSPP	L mm	
11461000	1/8"	32	14
11461300	1/4"	35	17
11461700	3/8"	36	19



Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

SKCU	OD mm	ID mm	L mm	
283-6/4	6	4	118	12
283-8/6	8	6	122	12

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN

TECH DATA 30026

Snelkoppeling - UNI ISO-6150 A-6 profiel - messing vernikkeld - mini mini
Uitwisselbaar: ISO-6150 A-6.
Materiaal: **Huis, nippels, ontkoppelhuls en ventiel:** messing vernikkeld.
Veer: RVS AISI-302.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichtingen: NBR-70.
Toepassingen: Laboratoria, minipneumatiek, modelbouw, milieutechniek, navulbare-systemen.



Temperatuur:	Maximale werkdruk:	Flow:	Doorlaat:
-20°C tot 80°C	10 bar	150 L/min (type 1160)	2,6mm. (mini-mini)

100 snelkoppeling - messing vernikkeld



ISO-6150 A-6 profiel - BSP male

SKCU	BSPP	L mm	
11611000	1/8"	32	11



ISO-6150 A-6 profiel - BSP female

SKCU	BSPP	L mm	
11601000	1/8"	34	11



ISO-6150 A-6 profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm	
11620400	4,6	11
11620600	7	11

100 insteeknippel - messing vernikkeld



ISO-6150 A-6 profiel - BSP male

SKCU	BSPP	
11651000	1/8"	11



ISO-6150 A-6 profiel - BSP female

SKCU	BSPP	
11661000	1/8"	12



ISO-6150 A-6 profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm	B mm
11670400	4,6	11
11670600	7	11

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN

TECH DATA 30027

Snelkoppeling - internationaal profiel - messing vernikkeld - mini
Uitwisselbaar: RECTUS 21 & 90, CAMOZZI 5050-5150, FESTO KD/KS 3, EWO, KANI.
Materiaal: **Huis, nippels, ontkoppelhuls en ventiel:** messing vernikkeld.
Veer: RVS AISI-302.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichtingen: NBR-70
Toepassingen: adembescherming, automatisering, laboratoria, persluchtsystemen, mini-compressoren, milieutechniek, navulbare systemen, medische techniek, opticiens, technisch onderwijs.



Temperatuur: -20°C tot 80°C
Maximale werkdruk: 12 bar
Flow: 450 L/min
Doorlaat: 6mm

110 snelkoppeling - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

SKCU	BSPP	L mm	
11511000	1/8"	35.5	16
11511300	1/4"	37.5	16
11511700	3/8"	38.5	19



Internationaal profiel - BSP female

SKCU	BSPP	L mm	
11501000	1/8"	35	16
11501300	1/4"	38.5	16
11501700	3/8"	39	19



Internationaal profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm	
11520400	4	16
11520600	6	16
11520800	8	16



Internationaal profiel - opsteek

SKCU	OD mm	ID mm	
11590600	6	4	16
11590800	8	6	16



Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

SKCU	OD mm	ID mm	L mm	
11530600	6	4	122	16
11530800	8	6	127	16

110 insteeknippel - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

SKCU	BSPP	
11551000	1/8"	14
11551300	1/4"	17
11551700	3/8"	19



Internationaal profiel - BSP female

SKCU	BSPP	
11561000	1/8"	14
11561300	1/4"	17
11561700	3/8"	19



Internationaal profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm	B mm
11570400	4	9
11570600	6	9
11570800	8	12



Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

SKCU	OD mm	ID mm	L mm	
11580600	6	4	113	12
11580800	8	6	113	12

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN

TECH DATA **30028**

Snelkoppeling - kunststof - acetaal co-polymeer - mini
Vergroot MINI profiel, niet uitwisselbaar.

Materiaal: **Ontkoppelhuls, ventiel en nippel:** Acetaal-copolymeer
Huis: Nylon
Veer: RVS AISI-302
Dichting: NBR

Toepassingen: voedingsmiddelen industie, dental-lucht en water, drinkwater, laboratoria, persluchtsystemen, milieutechniek, medische techniek.

Temperatuur: -20°C tot +110°C
Maximale werkdruk: 14 bar
Flow: 480 L/min
Doorlaat: 6mm

Snelkoppeling - kunststof



MINI profiel - BSPT female


6820	BSPT	L mm	B mm	
83801300	1/4"	43	22	19

Insteeknippel - kunststof



MINI profiel - BSPT male

6820	BSPT	
83811300	1/4"	17



MINI profiel - BSPT female

6820	BSPT	
83821300	1/4"	17



MINI profiel - slangpilaar

6820	ID mm	B mm
83830600	6	17
83830800	8	17
83831000	10	17
83831200	12	17

Stainless Steel NITO Couplings

Stainless couplings are particularly suitable for the pharmaceutical and engineering industries as well as the food industry.



NEW!!! FOOD SAFE MATERIAL
Can be used directly in contact with food

Item Number 1/2" System		Item Number 3/4" System		Item Number 1"	
54500A3	NITO 1/2" Stainless steel coupler with 1/2" and 3/4" female BSP	64500A3	NITO 3/4" Stainless steel coupler with 3/4" female BSP	74500A3	NITO 1" Stainless steel coupler with 1" female BSP
5453SA3	NITO 1/2" Stainless steel coupler with stop and 1/2" hose tail	6450SA3	NITO 3/4" Stainless steel coupler with 3/4" hose tail	7450SA3	NITO 1" Stainless steel coupler with 1" hose tail
54610A3	NITO 1/2" Stainless steel nipple with 1/2" female BSP	64610A3	NITO 3/4" Stainless steel nipple with 3/4" female BSP	74610A3	NITO 1" Stainless steel nipple with 1" female BSP
54611A3	NITO 1/2" Stainless steel nipple with 1/2" male BSP	64611A3	NITO 3/4" Stainless steel nipple with 3/4" male BSP	74640A3	NITO 1" Stainless steel nipple with 1" male BSP
54600A3	NITO 1/2" Stainless steel nipple with 1/2" hose tail	64600A3	NITO 3/4" Stainless steel nipple with 3/4" hose tail	74600A3	NITO 1" Stainless steel coupler with 1" female BSP



NITO® THE STRONGEST CONNECTION

WATERSNELKOPPELINGEN

TECH DATA **30029**

Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).

Materiaal: **Huis en nippel:** Messing verchroomd
Dichting: Nitriel
O-ring: Nitriel en bij koppelingen met klep EPDM
Borgring, veer en kogels: RVS

Temperatuur:	**Maximale werkdruk:**	**Doorlaat:**
-30°C tot 80°C	25 bar	12,7mm

1/2" systeem snelkoppeling - messing verchroomd



Koppelingset

NITO	BSPP	ID mm	Operation
53506A3	1/2"	13	Zonder klep



BSP male

NITO	BSPP	Operation
5350NA3	1/2"	Zonder klep
5352NA3	3/4"	Zonder klep
5353NA3	1/2"	Met klep



BSP female

NITO	BSPP	Operation
53500A3	1/2"	Zonder klep
53520A3	3/4"	Zonder klep
53530A3	3/4"	Met klep

Multi BSP female

NITO	BSPP	Operation
5352GA3	1/2", 3/4"en M22 x 1	Zonder klep
5353RA3	1/2" en 3/4"	Met klep



Slangpilaar

NITO	ID mm	Operation
5349SA3	8	Zonder klep
5350SA3	13	Zonder klep
5351SA3	20	Zonder klep
5353SA3	13	Met klep
5354SA3	20	Met klep

1/2" systeem insteeknippel - messing verchroomd



BSP male

NITO	BSPP	Operation
5364BA3	3/8"	-
53640A3	1/2"	-
5364AA3	3/4"	-
5366AA3	M24 x 1	-
5364NA3	M28 x 1	-



BSP female

NITO	
5361BA3	3/8"
53610A3	1/2"
5361AA3	3/4"
53620A3	M22 x 1

Multi BSP female

NITO	BSPP
5361GA3	1/2", 3/4" en M22 x 1



Slangpilaar

NITO	ID mm
5360DA3	6
5360BA3	8
53600A3	13
5360CA3	16
5360EA3	20

WATERSNELKOPPELINGEN

TECH DATA
30029

1/2" systeem insteeknippel - messing verchroomd



Dubbele insteeknippel

NITO
53650A3



Multi slangpilaar


NITO	ID mm
5360AA3	13 en 20

1/2" systeem accessoires - messing verchroomd



Slangpilaar/BSP male

NITO	BSPP	ID mm
53670A3	1/2"	13



53480A8 53490A8

Verloopring - BSP male/female

NITO	BSPP
53480A8	3/4" male x 1/2" en M22 x 1 fem
53490A8	3/4" male x 1/2" fem



5369BA3



5371AA3




53690A3/5369AA3
53700A3



53720A3

Verloopstuk - BSP male/female

NITO	BSPP
53690A3	1/2" male x 3/4" fem
5369AA3	M22 x 1 male x 3/4" fem
53700A3	1/2" male x M22 x 1 fem
53720A3	3/4" male x M22 x 1 fem
5371AA3	3/4" male x 1/2" fem
5369BA3	M22 x 1 male x 1/2" fem



53740A1



53730A3



5369DA3

Verloopstuk - BSP male

NITO	BSPP
5369DA3	M18 x 1 male x M22 x 1 male
53730A3	1/2" male x M24 x 1 male
53740A1	M22 x 1 male x M24 x 1 male

WATERSNELKOPPELINGEN

TECH DATA 30030

Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).
Zuurbestendig RVS AISI-316L is corrosiebestendig en bestand tegen de meeste organische zuren en zoutoplossingen, zelfs bij hoge temperaturen. Standaard geleverd met Viton dichting en O-ring.
Toepassing: farmaceutische-, chemische- en voedingsmiddelenindustrie.
Materiaal: **Koppeling en nippel:** RVS AISI-316L
Dichting en O-ring: Viton

Temperatuur:	**Maximale werkdruk:**	**Doorlaat:**
-20°C tot 150°C	25 bar	12,7mm

1/2" systeem snelkoppeling - RVS AISI-316L



BSP female

NITO	BSPP	Operation
54500A3	1/2"	Zonder klep
54520A3	3/4"	Zonder klep
54530A3	3/4"	Met klep



Slangpilaar

NITO	ID mm	Operation
5450SA3	13	Zonder klep
5453SA3	13	Met klep

1/2" systeem insteeknippel - RVS AISI-316L



BSP male

NITO	BSPP
54611A3	1/2"
54615A3	3/4"



Slangpilaar

NITO	ID mm
54600A3	13



BSP female

NITO	BSPP
5461AA3	3/4"



Multi slangpilaar

NITO	ID mm
5460AA3	13 en 20

1/2" systeem accessoires - RVS AISI-316L



Slangpilaar/BSP male

NITO	BSPP	ID mm
54670A3	1/2"	13



Verloopring

NITO	BSPP
54490A3	3/4" male x 1/2" fem

WATERSNELKOPPELINGEN

TECH DATA **30029**

Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).

Materiaal: **Huis en nippel:** Messing verchroomd
Dichting: Nitriel
O-ring: Nitriel en bij koppelingen met klep EPDM
Borgring, veer en kogels: RVS

Temperatuur: -30°C tot 80°C
Maximale werkdruk: 25 bar
Doorlaat: 19,1mm

3/4" systeem snelkoppeling - messing verchroomd



Koppelingset

NITO	BSPP	ID mm	Operation
63506A3	3/4"	20	Zonder klep



BSP female

NITO	BSPP	Operation
63500A3	3/4"	Zonder klep
63530A3	3/4"	Met klep



Slangpilaar

NITO	ID mm	Operation
6350SA3	20	Zonder klep
6353SA3	20	Met klep



BSP male

NITO	BSPP
6364AA3	1/2"
63640A3	3/4"

3/4" insteeknippel - messing verchroomd



BSP female

NITO	BSPP
6361AA3	1/2"
63610A3	3/4"



Slangpilaar

NITO	ID mm
6360BA3	13
6360CA3	16
63600A3	20



Multi slangpilaar

NITO	ID mm
6362AA3	13 en 20
6360AA3	20 en 25

3/4" systeem accessoires - messing verchroomd



Slangpilaar/BSP male

NITO	BSPP	ID mm
63670A3	3/4"	20
6367AA3	3/4"	13



Verloopstuk - BSP male/female

NITO	BSPP
63690A3	3/4" male x 1" fem

WATERSNELKOPPELINGEN

TECH DATA **30030**

Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).
Zuurbestendig RVS AISI-316L is corrosiebestendig en bestand tegen de meeste organische zuren en zoutoplossingen, zelfs bij hoge temperaturen. Standaard geleverd met Viton dichting en O-ring.

Toepassing: farmaceutische-, chemische- en voedingsmiddelenindustrie.
Materiaal: **Koppeling en nippel:** RVS AISI-316L
Dichting en O-ring: Viton

Temperatuur:	**Maximale werkdruk:**	**Doorlaat:**
-20°C tot 150°C	25 bar	19,1mm

3/4" systeem snelkoppeling - RVS AISI-316L



BSP female

NITO	BSPP	Operation
64500A3	3/4"	Zonder klep
64530A3	3/4"	Met klep



Slangpilaar

NITO	ID mm	Operation
6450SA3	20	Zonder klep
6453SA3	20	Met klep

3/4" systeem accessoires - RVS AISI-316L



Slangpilaar/BSP male

NITO	BSPP	ID mm
64670A3	3/4"	20

3/4" systeem insteeknippel - RVS AISI-316L



BSP male

NITO	BSPP
64611A3	3/4"



Slangpilaar

NITO	ID mm
64600A3	20



BSP female

NITO	BSPP
64610A3	3/4"

Voor

RVS

slangklemmen





…zie pagina 337

WATERSNELKOPPELINGEN

TECH DATA 30029

Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).

Materiaal: **Huis en nippel:** Messing verchroomd
Dichting: Nitriel
O-ring: Nitriel en bij koppelingen met klep EPDM
Borgring, veer en kogels: RVS

Temperatuur: -30°C tot 80°C
Maximale werkdruk: 25 bar
Doorlaat: 25,4mm

1" systeem snelkoppeling - messing verchroomd



BSP female

NITO	BSPP	Operation
73500A3	1"	Zonder klep
73530A3	1"	Met klep



Slangpilaar

NITO	ID mm	Operation
7353SA3	25	Met klep

1" systeem accessoires - messing verchroomd



Slangpilaar/BSP male

NITO	BSPP	ID mm
73670A3	1"	25

1" systeem insteeknippel - messing verchroomd



BSP male

NITO	BSPP
73640A3	1"



BSP female

NITO	BSPP
73610A3	1"



Slangpilaar

NITO	ID mm
73600A3	25
7360BA3	20

WATERSNELKOPPELINGEN

TECH DATA **30030**

Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).
Zuurbestendig RVS AISI-316L is corrosiebestendig en bestand tegen de meeste organische zuren en zoutoplossingen, zelfs bij hoge temperaturen. Standaard geleverd met Viton dichting en O-ring.
Toepassing: farmaceutische-, chemische- en voedingsmiddelenindustrie.
Materiaal: **Koppeling en nippel:** RVS AISI-316L
Dichting en O-ring: Viton

Temperatuur: -20°C tot 150°C
Maximale werkdruk: 25 bar
Doorlaat: 25,4mm

1" systeem snelkoppeling - RVS AISI-316L



BSP female

NITO	BSPP	Operation
74500A3	1"	Zonder klep



Slangpilaar

NITO	ID mm	Operation
7450SA3	25	Zonder klep

1" systeem accessoires - RVS AISI-316L



Verloopring

NITO	BSPP
74490A3	1" male x 3/4" fem

1" systeem insteeknippel - RVS AISI-316L



BSP male

NITO	BSPP
74640A3	1"



Slangpilaar

NITO	ID mm
74600A3	25



BSP female

NITO	BSPP
74610A3	1"

Voor

PVC waterslangen





…zie pagina 292

WATERSNELKOPPELINGEN

TECH DATA **30031**

NITO veiligheidskoppelingen zijn unieke kwaliteitsproducten, speciaal ontworpen en getest voor professioneel gebruik met heet water en een hoge waterdruk.
De veiligheidskoppeling zorgt voor automatische vergrendeling van de veiligheidsnippel, zelfs bij normale waterdruk. Ontkoppeling onder druk is onmogelijk, dit zorgt voor een veilige werkomgeving, Veiligheidskoppelingen worden aanbevolen wanneer de watertemperatuur hoger dan 40°C is.
Met extra lange slangpilaar voor montage van 2 slangklemmen of krimphuls.
NITO veiligheidskoppelingen en veiligheidsnippels zijn niet uitwisselbaar met andere NITO series.
5 jaar fabrieksgarantie.

Materiaal: **Huis en nippel:** Messing verchroomd
Dichting en O-ring: Nitriel

Temperatuur: tot +100°C

Maximale werkdruk: 25 bar

Veiligheidssnelkoppeling - messing verchroomd



Veiligheidskoppelingset

NITO	BSPP	ID mm	Operation
61514G3	1/2"	13	Zonder klep
615S4G3	1/2"	20	Zonder klep
61515G3	3/4"	20	Zonder klep



Slangpilaar

NITO	ID mm
6150SA8	13
6151SA8	20

Veiligheidsinsteeknippel - messing verchroomd



BSP male

NITO	BSPP
61640A8	1/2"
61650A3	3/4"



Slangpilaar

NITO	ID mm
61660A3	13
61670A3	20

CAM EN GROOVE KOPPELINGEN

TECH DATA 532

Uitwisselbaar met Camlock

Temperatuur:
-5°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
Bij 20°C
1/2"-1": 8 bar
1.1/4"-2": 6 bar
vanaf 2.1/2": 5 bar

Seal:
BUNA

* 1/2" koppelingen hebben 1 hendel.
* 1/2" koppelingen en pluggen hebben een 3/4" behuizing.
* Alleen koppelingen en pluggen met dezelfde koppelmaat (DN) kunnen gecombineerd worden.

Polypropyleen



Koppeling (V) - BSPT male - type B

SKPR	Koppel-maat	BSPT
B12-PP	DN 20	1/2"
B34-PP	DN 20	3/4"
B1-PP	DN 25	1"
B114-PP	DN 32	1.1/4"
B112-PP	DN 40	1.1/2"
B2-PP	DN 50	2"
B3-PP	DN 75	3"



Plug (M) - BSPT male - type F

SKPR	Koppel-maat	BSPT
F12-PP	DN 20	1/2"
F34-PP	DN 20	3/4"
F1-PP	DN 25	1"
F114-PP	DN 32	1.1/4"
F112-PP	DN 40	1.1/2"
F2-PP	DN 50	2"
F3-PP	DN 75	3"



Blindkap (V) - type DC

SKPR	Koppel-maat
DC34-PP	DN 20
DC1-PP	DN 25
DC114-PP	DN 32
DC112-PP	DN 40
DC2-PP	DN 50
DC3-PP	DN 75



Koppeling (V) - BSP female - type D

SKPR	Koppel-maat	BSPP
D12-PP	DN 20	1/2"
D34-PP	DN 20	3/4"
D1-PP	DN 25	1"
D114-PP	DN 32	1.1/4"
D112-PP	DN 40	1.1/2"
D2-PP	DN 50	2"
D3-PP	DN 75	3"



Plug (M) - BSP female - type A

SKPR	Koppel-maat	BSPP
A34-PP	DN 20	3/4"
A1-PP	DN 25	1"
A114-PP	DN 32	1.1/4"
A112-PP	DN 40	1.1/2"
A2-PP	DN 50	2"
A3-PP	DN 75	3"



Blindstop (M) - type DP

SKPR	Koppel-maat
DP34-PP	DN 20
DP1-PP	DN 25
DP114-PP	DN 32
DP112-PP	DN 40
DP2-PP	DN 50
DP3-PP	DN 75



Koppeling (V) - slangpilaar - type C

SKPR	Koppel-maat	ID. mm
C12-PP	DN 20	13
C34-PP	DN 20	19
C1-PP	DN 25	25
C114-PP	DN 32	31
C112-PP	DN 40	38
C2-PP	DN 50	50
C3-PP	DN 75	77



Plug (M) - slangpilaar - type E

SKPR	Koppel-maat	ID. mm
E34-PP	DN 20	19
E1-PP	DN 25	25
E114-PP	DN 32	31
E112-PP	DN 40	38
E2-PP	DN 50	50
E3-PP	DN 75	77

CAM EN GROOVE KOPPELINGEN

RVS FT PRO

TECH DATA 532

Uitwisselbaar met Camlock

Temperatuur: -5°C tot 100°C

Maximale werkdruk: Bij 20°C
1/2"-2": 17 bar
2.1/2": 10 bar
3"-4": 8 bar

Seal: BUNA

* 1/2" koppelingen hebben 1 hendel.
* Alleen koppelingen en pluggen met dezelfde koppelmaat (DN) kunnen gecombineerd worden.

RVS AISI-316



Plug (M) - BSP female - type A

SKPR	Koppel-maat	BSPP
A12-SS	DN 15	1/2"
A34-SS	DN 20	3/4"
A1-SS	DN 25	1"
A114-SS	DN 32	1.1/4"
A112-SS	DN 40	1.1/2"
A2-SS	DN 50	2"
A212-SS	DN 65	2.1/2"
A3-SS	DN 75	3"
A4-SS	DN 100	4"

Plug (M) - NPT female - type A

SKPR	Koppel-maat	NPT
A12-SS-NPT	DN 15	1/2"
A34-SS-NPT	DN 20	3/4"
A1-SS-NPT	DN 25	1"
A112-SS-NPT	DN 40	1.1/2"
A2-SS-NPT	DN 50	2"
A212-SS-NPT	DN 65	2.1/2"
A3-SS-NPT	DN 75	3"



Koppeling (V) - BSPT male - type B

SKPR	Koppel-maat	BSPT
B12-SS	DN 15	1/2"
B34-SS	DN 20	3/4"
B1-SS	DN 25	1"
B114-SS	DN 32	1.1/4"
B112-SS	DN 40	1.1/2"
B2-SS	DN 50	2"
B212-SS	DN 65	2.1/2"
B3-SS	DN 75	3"
B4-SS	DN 100	4"

Koppeling (V) - NPT male - type B

SKPR	Koppel-maat	NPT
B12-SS-NPT	DN 15	1/2"
B34-SS-NPT	DN 20	3/4"
B1-SS-NPT	DN 25	1"
B114-SS-NPT	DN 32	1.1/4"
B112-SS-NPT	DN 40	1.1/2"
B2-SS-NPT	DN 50	2"
B3-SS-NPT	DN 75	3"
B4-SS-NPT	DN 100	4"



Koppeling (V) - slangpilaar - type C

SKPR	Koppel-maat	ID mm
C12-SS	DN 15	13
C34-SS	DN 20	19
C1-SS	DN 25	25
C114-SS	DN 32	31
C112-SS	DN 40	38
C2-SS	DN 50	50
C212-SS	DN 65	64
C3-SS	DN 75	77
C4-SS	DN 100	101



Koppeling (V) - BSP female - type D

SKPR	Koppel-maat	BSPP
D12-SS	DN 15	1/2"
D34-SS	DN 20	3/4"
D1-SS	DN 25	1"
D114-SS	DN 32	1.1/4"
D112-SS	DN 40	1.1/2"
D2-SS	DN 50	2"
D212-SS	DN 65	2.1/2"
D3-SS	DN 75	3"
D4-SS	DN 100	4"

Koppeling (V) - NPT female - type D

SKPR	Koppel-maat	NPT
D34-SS-NPT	DN 20	3/4"
D1-SS-NPT	DN 25	1"
D112-SS-NPT	DN 40	1.1/2"
D2-SS-NPT	DN 50	2"
D212-SS-NPT	DN 65	2.1/2"
D3-SS-NPT	DN 75	3"
D4-SS-NPT	DN 100	4"



Plug (M) - slangpilaar - type E

SKPR	Koppel-maat	ID mm
E12-SS	DN 15	13
E34-SS	DN 20	19
E1-SS	DN 25	25
E114-SS	DN 32	31
E112-SS	DN 40	38
E2-SS	DN 50	50
E212-SS	DN 65	64
E3-SS	DN 75	77
E4-SS	DN 100	101



Plug (M) - BSPT male - type F

SKPR	Koppel-maat	BSPT
F12-SS	DN 15	1/2"
F34-SS	DN 20	3/4"
F1-SS	DN 25	1"
F114-SS	DN 32	1.1/4"
F112-SS	DN 40	1.1/2"
F2-SS	DN 50	2"
F212-SS	DN 65	2.1/2"
F3-SS	DN 75	3"
F4-SS	DN 100	4"

Plug (M) - NPT male - type F

SKPR	Koppel-maat	NPT
F34-SS-NPT	DN 20	3/4"
F1-SS-NPT	DN 25	1"
F114-SS-NPT	DN 32	1.1/4"
F112-SS-NPT	DN 40	1.1/2"
F2-SS-NPT	DN 50	2"
F212-SS-NPT	DN 65	2.1/2"
F3-SS-NPT	DN 75	3"
F4-SS-NPT	DN 100	4"



Blindkap (V) - type DC

SKPR	Koppel-maat
DC34-SS	DN 20
DC1-SS	DN 25
DC114-SS	DN 32
DC112-SS	DN 40
DC2-SS	DN 50
DC3-SS	DN 75
DC4-SS	DN 100



Blindstop (M) - type DP

SKPR	Koppel-maat
DP12-SS	DN 15
DP34-SS	DN 20
DP1-SS	DN 25
DP112-SS	DN 40
DP2-SS	DN 50
DP212-SS	DN 65
DP3-SS	DN 75

CAM EN GROOVE KOPPELINGEN

TECH DATA 532

Uitwisselbaar met Camlock

Temperatuur:
-5°C tot 100°C

Maximale werkdruk:
Bij 20°C
1/2"-2": 17 bar
2.1/2": 10 bar
3"-4": 8 bar

Seal:
BUNA

* 1/2" koppelingen hebben 1 hendel.
* Alleen koppelingen en pluggen met dezelfde koppelmaat (DN) kunnen gecombineerd worden.

Aluminium



Koppeling (V) - BSPT male - type B

SKPR	Koppel-maat	BSPT
B12-AU	DN 15	1/2"
B34-AU	DN 20	3/4"
B1-AU	DN 25	1"
B114-AU	DN 32	1.1/4"
B112-AU	DN 40	1.1/2"
B2-AU	DN 50	2"
B212-AU	DN 65	2.1/2"
B3-AU	DN 75	3"
B4-AU	DN 100	4"



Plug (M) - BSPT male - type F

SKPR	Koppel-maat	BSPT
F12-AU	DN 15	1/2"
F34-AU	DN 20	3/4"
F1-AU	DN 25	1"
F114-AU	DN 32	1.1/4"
F112-AU	DN 40	1.1/2"
F2-AU	DN 50	2"
F212-AU	DN 65	2.1/2"
F3-AU	DN 75	3"
F4-AU	DN 100	4"
F6-AU	DN 150	6"



Blindkap (V) - type DC

SKPR	Koppel-maat
DC12-AU	DN 15
DC34-AU	DN 20
DC1-AU	DN 25
DC114-AU	DN 32
DC112-AU	DN 40
DC2-AU	DN 50
DC212-AU	DN 65
DC3-AU	DN 75
DC4-AU	DN 100
DC6-AU	DN 150



Koppeling (V) - BSP female - type D

SKPR	Koppel-maat	BSPP
D12-AU	DN 15	1/2"
D34-AU	DN 20	3/4"
D1-AU	DN 25	1"
D114-AU	DN 32	1.1/4"
D112-AU	DN 40	1.1/2"
D2-AU	DN 50	2"
D212-AU	DN 65	2.1/2"
D3-AU	DN 75	3"
D4-AU	DN 100	4"
D6-AU	DN 150	6"



Plug (M) - BSP female - type A

SKPR	Koppel-maat	BSPP
A12-AU	DN 15	1/2"
A34-AU	DN 20	3/4"
A1-AU	DN 25	1"
A114-AU	DN 32	1.1/4"
A112-AU	DN 40	1.1/2"
A2-AU	DN 50	2"
A212-AU	DN 65	2.1/2"
A3-AU	DN 75	3"
A4-AU	DN 100	4"
A6-AU	DN 150	6"



Blindstop (M) - type DP

SKPR	Koppel-maat
DP12-AU	DN 15
DP34-AU	DN 20
DP1-AU	DN 25
DP114-AU	DN 32
DP112-AU	DN 40
DP2-AU	DN 50
DP212-AU	DN 65
DP3-AU	DN 75
DP4-AU	DN 100
DP6-AU	DN 150



Koppeling (V) - slangpilaar - type C

SKPR	Koppel-maat	ID mm
C12-AU	DN 15	13
C34-AU	DN 20	19
C1-AU	DN 25	25
C114-AU	DN 32	31
C112-AU	DN 40	38
C2-AU	DN 50	50
C212-AU	DN 65	64
C3-AU	DN 75	77
C4-AU	DN 100	101
C6-AU	DN 150	152



Plug (M) - slangpilaar - type E

SKPR	Koppel-maat	ID mm
E12-AU	DN 15	13
E34-AU	DN 20	19
E1-AU	DN 25	25
E114-AU	DN 32	31
E112-AU	DN 40	38
E2-AU	DN 50	50
E212-AU	DN 65	64
E3-AU	DN 75	77
E4-AU	DN 100	101
E6-AU	DN 150	152

CAM EN GROOVE KOPPELINGEN

TECH DATA 532

Uitwisselbaar met Camlock

Temperatuur:
-5°C tot 100°C

Maximale werkdruk:
Bij 20°C
1/2"-2": 17 bar
2.1/2": 10 bar
3"-4": 8 bar

Seal:
BUNA

* 1/2" koppelingen hebben 1 hendel.
* Alleen koppelingen en pluggen met dezelfde koppelmaat (DN) kunnen gecombineerd worden.

Messing



Koppeling (V) - BSPT male - type B

SKPR	Koppel-maat	BSPT
B12-BR	DN 15	1/2"
B34-BR	DN 20	3/4"
B1-BR	DN 25	1"
B114-BR	DN 32	1.1/4"
B112-BR	DN 40	1.1/2"
B2-BR	DN 50	2"
B212-BR	DN 65	2.1/2"
B3-BR	DN 75	3"
B4-BR	DN 100	4"



Plug (M) - BSPT male - type F

SKPR	Koppel-maat	BSPT
F12-BR	DN 15	1/2"
F34-BR	DN 20	3/4"
F1-BR	DN 25	1"
F114-BR	DN 32	1.1/4"
F112-BR	DN 40	1.1/2"
F2-BR	DN 50	2"
F212-BR	DN 65	2.1/2"
F3-BR	DN 75	3"
F4-BR	DN 100	4"
F6-BR	DN 150	6"



Blindkap (V) - type DC

SKPR	Koppel-maat
DC12-BR	DN 15
DC1-BR	DN 25
DC112-BR	DN 40
DC2-BR	DN 50
DC212-BR	DN 65
DC3-BR	DN 75



Koppeling (V) - BSP female - type D

SKPR	Koppel-maat	BSPP
D12-BR	DN 15	1/2"
D34-BR	DN 20	3/4"
D1-BR	DN 25	1"
D114-BR	DN 32	1.1/4"
D112-BR	DN 40	1.1/2"
D2-BR	DN 50	2"
D212-BR	DN 65	2.1/2"
D3-BR	DN 75	3"
D4-BR	DN 100	4"



Plug (M) - BSP female - type A

SKPR	Koppel-maat	BSPP
A12-BR	DN 15	1/2"
A34-BR	DN 20	3/4"
A1-BR	DN 25	1"
A114-BR	DN 32	1.1/4"
A112-BR	DN 40	1.1/2"
A2-BR	DN 50	2"
A212-BR	DN 65	2.1/2"
A3-BR	DN 75	3"
A4-BR	DN 100	4"



Blindstop (M) - type DP

SKPR	Koppel-maat
DP12-BR	DN 15
DP1-BR	DN 25
DP112-BR	DN 40
DP2-BR	DN 50
DP212-BR	DN 65
DP3-BR	DN 75
DP4-BR	DN 100



Koppeling (V) - slangpilaar - type C

SKPR	Koppel-maat	ID mm
C12-BR	DN 15	13
C34-BR	DN 20	19
C1-BR	DN 25	25
C114-BR	DN 32	31
C112-BR	DN 40	38
C2-BR	DN 50	50
C212-BR	DN 65	64
C3-BR	DN 75	77
C4-BR	DN 100	101



Plug (M) - slangpilaar - type E

SKPR	Koppel-maat	ID mm
E12-BR	DN 15	13
E34-BR	DN 20	19
E1-BR	DN 25	25
E112-BR	DN 40	38
E2-BR	DN 50	50
E212-BR	DN 65	64
E3-BR	DN 75	77
E4-BR	DN 100	101

CAM EN GROOVE KOPPELINGEN

Seals

TECH DATA 20356



Buna

SKPR	Passend op
BUNA-12	1/2"
BUNA-34	3/4"
BUNA-1	1"
BUNA-114	1.1/4"
BUNA-112	1.1/2"
BUNA-2	2"
BUNA-212	2.1/2"
BUNA-3	3"
BUNA-4	4"
BUNA-6	6"



EPDM

SKPR	Passend op
EPDM-12	1/2"
EPDM-34	3/4"
EPDM-1	1"
EPDM-114	1.1/4"
EPDM-112	1.1/2"
EPDM-2	2"
EPDM-212	2.1/2"
EPDM-3	3"
EPDM-4	4"



Viton - beperkt zuurbestendig

SKPR	Passend op
VITON-12	1/2"
VITON-34	3/4"
VITON-1	1"
VITON-114	1.1/4"
VITON-112	1.1/2"
VITON-2	2"
VITON-212	2.1/2"
VITON-3	3"



PTFE - zuurbestendig - voor hoge temperaturen

SKPR	Passend op
PTFE-12	1/2"
PTFE-34	3/4"
PTFE-1	1"
PTFE-114	1.1/4"
PTFE-112	1.1/2"
PTFE-2	2"
PTFE-212	2.1/2"
PTFE-3	3"

Accessoires



RVS

Hendel, pin (RVS AISI-316) en ring

SKPR	Passend op
CGS-12-34	1/2" en 3/4"
CGS-114-212	1.1/4" en 2.1/2"
CGS-3-4	3" en 4"



Ketting met ringen

SKPR	
BRC6	6" (152mm) - messing
SSC6	6" (152mm) - RVS
BRC12	12" (304mm) - messing
SSC12	12" (304mm) - RVS

STORZ KOPPELINGEN

Adapters

TECH DATA 60474



Aluminium - BSP female

0148	Storz Size		Ka
SZ-21-031050-10	25-D	1/2"	31
SZ-21-031075-10	25-D	3/4"	31
SZ-21-031100-10	25-D	1"	31
SZ-21-044100-10	32	1"	44
SZ-21-044125-10	32	1.1/4"	44
SZ-21-051150-10	38	1.1/2"	51
SZ-21-051200-10	38	2"	51
SZ-21-066100-15	52-C	1"	66
SZ-21-066150-15	52-C	1.1/2"	66
SZ-21-066200-15	52-C DIN 14 307	2"	66
SZ-21-066250-15	52-C	2.1/2"	66
SZ-21-081200-10	65	2"	81
SZ-21-081250-10	65	2.1/2"	81
SZ-21-089200-15	75-B	2"	89
SZ-21-089250-15	75-B DIN 14 308	2.1/2"	89
SZ-21-089300-15	75-B	3"	89
SZ-21-105300-10	90	3"	105
SZ-21-115400-10	100	4"	115
SZ-21-133400-10	110-A	4"	133

TECH DATA 60475



Aluminium - BSP male

0148	Storz Size		Ka
SZ-22-031100-10	25-D	1"	31
SZ-22-044100-10	32	1"	44
SZ-22-051150-10	38	1.1/2"	51
SZ-22-066125-15	52-C	1.1/4"	66
SZ-22-066150-15	52-C	1.1/2"	66
SZ-22-066200-15	52-C	2"	66
SZ-22-081250-10	65	2.1/2"	81
SZ-22-089250-15	75-B	2.1/2"	89
SZ-22-089300-15	75-B	3"	89
SZ-22-133400-10	110-A	4"	133

Slangpilaren

TECH DATA 60465



Aluminium

0148	Storz Size	To Suit Hose I.D. mm	Ka	L mm
SZ-12-031025-10	25-D	25	31	53
SZ-12-044019-10	32	19	44	70
SZ-12-044025-10	32	25	44	70
SZ-12-044032-10	32	32	44	70
SZ-12-051038-10	38	38	51	90
SZ-12-066025-10	52-C	25	66	90
SZ-12-066032-10	52-C	32	66	90
SZ-12-066045-10	52-C	45	66	90
SZ-12-066052-10	52-C	52	66	90
SZ-12-066060-10	52-C	60	66	90
SZ-12-081065-10	65	65	81	95
SZ-12-089065-10	75-B	65	89	125
SZ-12-089070-10	75-B	70	89	125
SZ-12-089075-10	75-B	75	89	125
SZ-12-105090-10	90	90	105	160
SZ-12-115100-10	100	100	115	150
SZ-12-133100-10	110-A	100	133	170
SZ-12-133110-10	110-A	110	133	170

Blindkappen

TECH DATA 60469



Aluminium - met ketting

0148	Storz Size	Ka
SZ-31-031000-10	25-D DIN 14 310	31
SZ-31-044000-10	32	44
SZ-31-051000-10	38	51
SZ-31-066000-10	52-C DIN 14 311	66
SZ-31-081000-10	65	81
SZ-31-089000-10	75-B DIN 14 312	89
SZ-31-105000-10	90	105
SZ-31-133000-10	110-A DIN 14 313	133

Seals

TECH DATA 60471



Nitriel, siliconen en viton

0148	Storz Size	Ka	
SZ-91-002031-00	25-D	31	Nitriel
SZ-91-002044-00	32	44	Nitriel
SZ-91-002051-00	38	51	Nitriel
SZ-91-002066-00	52-C	66	Nitriel
SZ-91-002081-00	65	81	Nitriel
SZ-91-002089-00	75-B	89	Nitriel
SZ-91-002133-00	110-A	133	Nitriel
SZ-91-002031-02	25-D	31	Siliconen
SZ-91-002044-02	32	44	Siliconen
SZ-91-002051-02	38	51	Siliconen
SZ-91-002066-02	52-C	66	Siliconen
SZ-91-002089-02	75-B	89	Siliconen
SZ-91-002115-02	100	115	Siliconen
SZ-91-002133-02	110-A	133	Siliconen
SZ-91-002066-03	52-C	66	Viton

Storz sleutels

TECH DATA 60472



Staal en gietijzer

0148	
SZ-71-031031-50	Stalen sleutel - maat D
SZ-71-081051-50	Stalen sleutel - maat 65/38
SZ-71-089066-20	Gietijzeren sleutel - maat B C
SZ-71-133066-20	Gietijzeren sleutel - maat A B C

IBC KOPPELINGEN

IBC koppelingen - Polypropyleen



Cam plug (M)/female - type A

0108	Size	
IBCAS6062	2"	S60 x 6
IBCAS606112	1.1/2"	S60 x 6
IBCAS6061	1"	S60 x 6
IBCA2NPS	2"	2" NPSM
IBCAS10083	3"	S100 x 8



Male/female - type HA

0108	Male	Female
IBCHAS6062BSP	2" BSP	S60 x 6
IBCHAS606112BSP	1.1/2" BSP	S60 x 6
IBCHAS6061BSP	1" BSP	S60 x 6
IBCHAS60X34BSP	3/4" BSP	S60 x 6
IBCHAS6062NPS	2" NPSM	S60 x 6
IBCHAS10083	3" BSP	S100 x 8
IBCHAS606S1008	S60 x 6	S100 x 8
IBCHAS606NPSM2	S60 x 6	2" NPSM
IBCHAS6062BSPCWS	S60 x 6	2" BSP met seal



Cam koppeling (V)/ slangpilaar - type C

0108	Size	To Suit Hose I.D.
IBCC21	2"	1" (25mm)
IBCC2114	2"	1.1/4" (32mm)
IBCC2112	2"	1.1/2" (38mm)
IBCC22	2"	2" (50mm)
IBCC33	3"	3" (75mm)



Cam koppeling (V)/ female - type D

0108	Size	
IBCD112112BSP	1.1/2"	1.1/2" BSP
IBCD22BSP	2"	2" BSP
IBCDS6062	2"	S60 x 6



Swivel slangpilaar/female - type HC

0108	Size	
IBCHCS6061	1" (25mm)	S60 x 6
IBCHCS606114	1.1/4" (32mm)	S60 x 6
IBCHCS606112	1.1/2" (38mm)	S60 x 6
IBCHCS6062	2" (50mm)	S60 x 6



Female/female - type HD

0108	Size
IBCHDS6062BSP	2" BSP x S60 x 6
IBCHDS606112BSP	1.1/2" BSP x S60 x 6
IBCHDS6062NPS	2" NPSM x S60 x 6



Blindstop (M) - type DP

0108	Size
IBCDP112	1.1/2"
IBCDP2	2"



Blindkap (V) - type DC

0108	Size
IBCDC112	1.1/2"
IBCDC2	2"
IBCDC3	3"



EPDM seal S60 x 6

0108
IBC-SEAL

KLAUWKOPPELINGEN - WATER

Klauwkoppeling GK

Werkdruk:
8 bar



Slangpilaar

KKWA	ID mm
GK-TF13	13
GK-TF19	19
GK-TF25	25
GK-TF31	31
GK-TF38	38

Werkdruk:
8 bar



BSP female

KKWA	BSPP
GK-IW21	1/2"
GK-IW26	3/4"
GK-IW33	1"
GK-IW42	1.1/4"
GK-IW50	1.1/2"

Werkdruk:
8 bar



BSP male

KKWA	BSPP
GK-AW21	1/2"
GK-AW26	3/4"
GK-AW33	1"
GK-AW42	1.1/4"
GK-AW50	1.1/2"



Blindkap

KKWA
GK-BC

Universele dichtingsring




Gangbaar voor alle maten

KKWA
GK-GASKET

Veiligheidskabel

TECH DATA 10247



Voor klauwkoppeling

SKPE	OD
WCSD-1332	1/2"-1.1/4"
WCSD-3876	1.1/2"- 3"

KLAUWKOPPELINGEN - PERSLUCHT

LÜDECKE

Draaibare klauwkoppeling DIN 3489

TECH DATA 30032

Draaibare klauwkoppelingen - DIN 3489 - Heavy Duty
360° draaibaar, veilig, uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole.

Toepassing: Persluchtvoorziening in de bouw en industrie
Materiaal: **Huis:** Geel verzinkt gietijzer
Tule: Geel verzinkt staal
Seal: Buna

Klauwafstand: 42mm
Temperatuur: -40°C tot 95°C
Maximale werkdruk: 16 bar



BSP male

KKLU	BSPP	L mm	H mm	
KAG12-DR	1/2"	63	67	24
KAG34-DR	3/4"	63	68	24
KAG10-DR	1"	63	83	36



BSP female

KKLU	BSPP	L mm	H mm	
KIG12-DR	1/2"	63	61	24
KIG34-DR	3/4"	63	85	32
KIG10-DR	1"	63	90	41



Slangpilaar

KKLU	ID mm	L mm	H mm
SKG13-DR	13	63	87
SKG19-DR	19	63	87
SKG25-DR	25	63	87



Slangpilaar met veiligheidsrand

KKLU	ID mm	L mm	H mm
SKB13-DR	13	63	96
SKB19-DR	19	63	98
SKB25-DR	25	63	98

LÜDECKE
Since 1930. The perfect connection.



Coupling Systems and Accessories for the Construction Industry

High-Quality Products - Engineered and Made in Germany
www.ludecke.com

KLAUWKOPPELINGEN - PERSLUCHT

LÜDECKE

TECH DATA 30033

Klauwkoppelingen - DIN 3489 - Heavy Duty
Veilig, uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole.
Toepassing: Persluchtvoorziening in de bouw en industrie
Materiaal: **Huis:** Geel verzinkt gietijzer
Tule: Geel verzinkt staal
Seal: Buna
Klauwafstand: 42mm

Temperatuur:
-40°C tot 95°C

Maximale werkdruk:
10 bar

Klauwkoppeling DIN 3489



Slangpilaar (voormalig DIN 3483)

KKLU	ID mm	L mm	H mm
SKG6	6	63	70
SKG10	10	63	76
SKG13	13	63	69
SKG15	15	63	69
SKG19	19	63	69
SKG25	25	63	70
SKG32	32	63	90



Slangpilaar met veiligheidsrand

KKLU	ID mm	L mm	H mm
SKB13	13	63	75
SKB19	19	63	75
SKB25	25	63	75



BSP female (voormalig DIN 3482)

KKLU	BSPP	L mm	H mm
KIGO12	1/2"	63	41
KIGO34	3/4"	63	41



BSP female met zeskant (voormalig DIN 3482)

KKLU	BSPP	L mm	H mm	
KIG14	1/4"	63	36	22
KIG38	3/8"	63	36	22
KIG12	1/2"	63	38	27
KIG34	3/4"	63	40	32
KIG10	1"	63	41	41
KIG54	1.1/4"	63	55	50



BSP male met LÜDSY seal (voormalig DIN 3481)

KKLU	BSPP	L mm	H mm
KAGO34	3/4"	63	41
KAGO10	1"	63	41



BSP male met zeskant (voormalig DIN 3481)

KKLU	BSPP	L mm	H mm	
KAG14	1/4"	63	50	22
KAG38	3/8"	63	52	27
KAG12	1/2"	63	47	27
KAG34	3/4"	63	50	32
KAG1	1"	63	47	40
KAG54	1.1/4"	63	52	46



Kap - met of zonder ketting (voormalig DIN 3484)

KKLU		L mm	H mm
VKO	Kap zonder ketting	63	43
VKM	Kap met ketting	63	43
VKM-K	Ketting	200	-



Drieweg - klauwkoppeling KAGO

KKLU	BSPP	L mm	H mm
DWSG34	-	120	120
DWSG10	-	130	135

KLAUWKOPPELINGEN - PERSLUCHT

LÜDECKE

TECH DATA 30035

MODY schroefklauwkoppelingen - DIN 3238 - safety
Zeer licht ontkoppelbaar, beveiligd tegen tussentijds ontkoppelen door mody moer aan te draaien, uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole. Het beste ARBO gekeurde systeem!

Toepassing: Persluchtvoorziening in de bouw en industrie waarbij veiligheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Materiaal: **Huis:** Geel verzinkt gietijzer
Tule: Geel verzinkt staal
Seal: Buna
Klauwafstand: 42 mm

Temperatuur: -40°C tot 95°C
Maximale werkdruk: 16 bar

MODY schroefklauwkoppeling DIN 3238



Slangpilaar

KKLU	ID mm	L mm	H mm
SSG10	10	63	100
SSG13	13	63	100
SSG15	15	63	100
SSG19	19	63	100
SSG25	25	63	100
SSG32	32	63	135



Klemschaal - voor klem type KSA 30-33

KKLU	ID mm	L mm	H mm
SSG19KSA	19	63	110



Slangpilaar met veiligheidsrand

KKLU	ID mm	L mm	H mm
SSG10S	10	63	103
SSG13S	13	63	110
SSG15S	15	63	112
SSG19S	19	63	112
SSG25S	25	63	112



BSP female

KKLU	BSPP	L mm	H mm	
SSGI38	3/8"	63	68	24
SSGI12	1/2"	63	70	24
SSGI34	3/4"	63	93	32
SSGI10	1"	63	95	41



Slangpilaar - voor pershuls type PH 19

KKLU	ID mm	L mm	H mm
SSG19PH	19	63	108



BSP male met LÜDSY seal

KKLU	BSPP	L mm	H mm	
SSGA38	3/8"	63	72	24
SSGA12	1/2"	63	73	24
SSGA34	3/4"	63	73	24
SSGA10	1"	63	85	36

KLAUWKOPPELINGEN - PERSLUCHT

LÜDECKE

TECH DATA 30039

Klauwkoppelingen - Equivalent Atlas Copco - Heavy Duty
Heavy Duty koppeling, uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole.
Toepassing: Professionele persluchtvoorziening in de bouw en industrie
Materiaal: **Huis:** Gehard geel verzinkt staal
Seal: Buna
Klauwafstand: 42 mm

Temperatuur:
-40°C tot 95°C

Maximale werkdruk:
16 bar

ACK klauwkoppeling



Slangpilaar

KKLU	ID mm	L mm	H mm
ACK38T	10	62	63
ACK12T	12,5	62	63
ACK34T	20	62	70
ACK10T	25	62	73



Kap - met of zonder ketting

KKLU		L mm	H mm
ACKO	Kap zonder ketting	62	40
ACKM	Kap met ketting	62	40
VKM-K	Ketting	-	-



BSP female

KKLU	BSPP	L mm	H mm
ACK38I	3/8"	62	40
ACK12I	1/2"	62	40
ACK34I	3/4"	62	40
ACK10I	1"	62	40



BSP male

KKLU	BSPP	L mm	H mm
ACK38A	3/8"	62	40
ACK12A	1/2"	62	40
ACK34A	3/4"	62	40
ACK10A	1"	62	40

LÜDECKE

Overige series klauwkoppelingen en snelkoppelingen zijn op aanvraag leverbaar

KLAUWKOPPELINGEN - ACCESSOIRES

LÜDECKE

Accessoires voor LÜDECKE klauwkoppeling



Klem met veiligheidsklauwen - voor klauwkoppeling DIN 3489 met slangpilaar en veiligheidsrand

KKLU	SPAN BEREIK	To Fit Tube Size mm
SK29	22-29	1/2" = 13
SK34	28-32	3/4" = 19
SK39	35-42	1" = 25
SK44	42-45	1.7/64" = 28
SK51	45-53	1.3/8" = 35
SK60	55-60	1.5/8" = 42
SK73	60-73	2" = 50
SK75	86-102	3" = 75



Universele veiligheidsclip DIN 11024 - staal verzinkt

KKLU	ID mm	L mm	H mm	
USC-1	3	63	27	50

Temperatuur:
-40°C tot 95°C (BUNA)
-40°C tot 200°C (VITON)
-40°C tot 200°C (TFEP)
-40°C tot 150°C (EPDM)



Originele seals - voor klauwkoppeling DIN 3489

KKLU	Medium		mat
GOER	Perslucht	Zwart	BUNA
GVOR	Chemi	Groen	VITON
GDOR	Stoom	Rood	TFEP
GPOR	Voeding	Wit	EPDM

Temperatuur:
-40°C tot 95°C (BUNA)
-40°C tot 200°C (TFEP)



Originele MODY seals - nieuwe uitvoering - hoogte 4mm

KKLU	Medium		mat
SGOR-N	Perslucht	Zwart	BUNA
SDOR-N	Stoom	Rood	TFEP

Temperatuur:
-40°C tot 95°C (BUNA)



Originele MODY seals - oude uitvoering - hoogte 7mm

KKLU	Medium		mat
SGOR	Perslucht	Zwart	BUNA



PVC dichtingsringen - voor klauwkoppeling DIN 3489 BSP male

KKLU	BSPP	H mm
HPD18	1/8"	1,5
HPD14	1/4"	2
HPD38	3/8"	2
HPD12	1/2"	2
HPD34	3/4"	2
HPD10	1"	2



Originele seals - voor water klauwkoppeling

KKLU			mat
GKOR-N	GEKA plus standaard	Zwart	NBR
GKVR-N	GEKA plus chromium	Groen	VITON
GKOR	WaterProfi	Zwart	EPDM
GKOR-KTW	GEKA plus drinkwater	Bruin	NBR

KLAUWKOPPELINGEN - WATER

TECH DATA 30043

WaterProfi klauwkoppelingen - messing MS 58 - voor water
Toepassing: Algemene watertoepassingen in de industrie, bouw, landbouw of tuin.
Materiaal: **Huis:** Messing MS 58
Seal: EPDM

Klauwafstand: 40 mm
Temperatuur: tot 95°C
Maximale werkdruk: 25 bar

Klauwkoppeling WaterProfi

Slangpilaar



KKLU	ID mm	L mm	H mm
GSK10	10	53,5	50
GSK13	13	53,5	50
GSK16	16	53,5	54
GSK19	19	53,5	54
GSK25	25	53,5	58
GSK32	32	53,5	70
GSK38	38	53,5	73

BSP female



KKLU	BSPP	L mm	H mm
GKI14	1/4"	53,5	31,5
GKI38	3/8"	53,5	31,5
GKI12	1/2"	53,5	31,5
GKI34	3/4"	53,5	32,5
GKI10	1"	53,5	33
GKI54	1.1/4"	53,5	37
GKI15	1.1/2"	53,5	38

BSP male



KKLU	BSPP	L mm	H mm
GKA14	1/4"	53,5	32
GKA38	3/8"	53,5	32
GKA12	1/2"	53,5	32
GKA34	3/4"	53,5	32
GKA10	1"	53,5	32
GKA54	1.1/4"	53,5	36
GKA15	1.1/2"	53,5	36

Kap - zonder ketting



KKLU	L mm	H mm
GKO	53,5	37

LÜDECKE

TECH DATA 30044

GEKA Plus klauwkoppelingen - messing - voor drinkwater
Toepassing: Drinkwatertoepassingen, gekeurd volgens DIN 50930/6, DVGW-W270 en KTW
Materiaal: **Huis:** Gesmeed messing CW 617N, DIN 50930/6
Seal: High performance NBR met optimale elasticiteit

Klauwafstand: 40 mm
Temperatuur: -30° tot +90°C
Maximale werkdruk: 25 bar

Klauwkoppeling GEKA plus - drinkwater

Slangpilaar



KKLU	ID mm	L mm	H mm
GSK13-KTW	13	53.5	49.5
GSK19-KTW	19	53.5	53.5
GSK25-KTW	25	53.5	57.5

BSP female



KKLU	BSPP	L mm	H mm
GKI38-KTW	3/8"	53.5	31
GKI12-KTW	1/2"	53.5	31
GKI34-KTW	3/4"	53.5	32
GKI10-KTW	1"	53.5	33

BSP male



KKLU	BSPP	L mm	H mm
GKA12-KTW	1/2"	53.5	31
GKA34-KTW	3/4"	53.5	32
GKA10-KTW	1"	53.5	31

Kap - zonder ketting



KKLU	L mm	H mm
GKO-KTW	53.5	35

KLAUWKOPPELINGEN - FOOD EN CHEMISCHE STOFFEN

RVS LÜDECKE

TECH DATA 30045

Klauwkoppelingen - DIN 3489 - RVS 1.4401
Veilig door dubbele nokken, uitstekende flow, en 100% dicht door hoogwaardige dichting en volledige eindcontrole tijdens en na productie.
Toepassing: Chemische industrie, voedingsmiddelen etc.
Materiaal: **Huis en tule:** RVS 1.4401 (zeer hoge zuurbestendigheid)
Seal: Viton

Klauwafstand: 42 mm
Temperatuur: -30°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 16 bar

RVS klauwkoppeling DIN 3489



Slangpilaar

KKLU	ID mm	L mm	H mm
ETK10V	10	63	65
ETK13V	13	63	65
ETK19V	19	63	65
ETK25V	25	63	65



Kap - met of zonder ketting

KKLU		L mm	H mm
EKOV	Kap zonder ketting	63	42
EKMV	Kap met ketting	63	42
EKMV-K	Ketting	200	-



BSP female

KKLU	BSPP	L mm	H mm
EKI38V	3/8"	63	41,5
EKI12V	1/2"	63	41,5
EKI34V	3/4"	63	41,5
EKI10V	1"	63	41,5



BSP male

KKLU	BSPP	L mm	H mm
EKA12V	1/2"	63	39
EKA34V	3/4"	63	41,5
EKA10V	1"	63	41,5

LÜDECKE

Overige series klauwkoppelingen en snelkoppelingen zijn op aanvraag leverbaar

ZANDSTRAALKOPPELINGEN

LÜDECKE

TECH DATA 30046

Zandstraalkoppeling

Zandstraalkoppelingen - Heavy Duty
Materiaal: Huis: Geel verzinkt gietijzer
Seal: Buna
Uit veiligheid oogpunt is het belangrijk een veiligheidsclip te gebruiken, type USC-1.
Bij de TN types is dit automatische veiligheid type DSR.
Voordeel van de TN uitvoering is dat de slang direct tegen de seal afdicht, waardoor de geen verlies van straalgrit optreed.

Klauwafstand:
58 mm

Maximale werkdruk:
12 bar



Slangaansluiting

KKLU	L mm	To Fit Tube Size mm
SS25T	93	25 x 7
SS32T	92	32 x 8
SS38T	129	38 x 9
SS40T	150	40 x 10



BSP female

KKLU	BSPP	L mm
SK38TN	1.1/4"	62
SK38T	1.1/4"	55
SK38/15TN	1.1/2"	62
SK38/15T	1.1/2"	55
SK50TN	50mm	62
SK50T	50mm	55

Originele seals



Voor zandstraalkoppeling

KKLU	To Suit		mat
SKD	Standaard	Zwart	BUNA
SKD-1	Type TN	Zwart	BUNA

Accessoires



Aluminium nozzlehouder - BSP female

KKLU	BSPP	L mm
SD32-32A	1.1/4"	130
SD50-32A	50mm	130

STOOMKOPPELINGEN

LÜDECKE

TECH DATA 30047

Stoomkoppelingen - DIN EN 14 423 - staal verzinkt of messing - Heavy Duty
Toepassing: Stoom tot 210°C en heet water tot 120°C bij 18 bar.

Materiaal: Huis: Geel verzinkt staal of messing MS 58
Klemschalen: Messing
Seal: Speciaal, frenzelit novatec

Temperatuur:
Stoom tot 210°C
Heet water tot 120°C

Maximale werkdruk:
18 bar

Schaalkoppeling DIN EN 14 423



BSP male - messing


KKLU	BSPP		To Fit Tube Size mm
DAK12-13MS	1/2"	22	13 x 6
DAK34-19MS	3/4"	27	19 x 7
DAK10-25MS	1"	36	25 x 7,5
DAK15-38MS	1.1/2"	50	38 x 8
DAK20-50MS	2"	60	50 x 9



BSP female - messing

KKLU	BSPP		To Fit Tube Size mm
DIK12-13MS	1/2"	27	13 x 6
DIK34-19MS	3/4"	32	19 x 7
DIK10-25MS	1"	41	25 x 7,5
DIK15-38MS	1.1/2"	55	38 x 8
DIK20-50MS	2"	70	50 x 9

Originele seals




Voor stoomkoppeling BSP female (Frenzelit Novatec)

KKLU	To Suit
DGI12	1/2"
DGI34	3/4"
DGI10	1"
DGI15	1.1/2"
DGI20	2"



SLANGEN, HASPELS EN TOEBEHOREN



Pagina **288** PVC slangen




Pagina **294** Werkplaatsslangen




Pagina **296** Polyurethaan (PU) slangen



Pagina **298** Polyamide (PA) slangen




Pagina **301** Polyethyleen (PE) slangen



Pagina **302** Industriële slangen



Pagina **310** Antistatische- & PTFE slangen




Pagina **311** Spiraalslangen



Pagina **315** Koperen buis



Pagina **316** Leidingknippers



Pagina **317** Koelmiddelslang - flexibel segmentslangsysteem



Pagina **322** Staalomvlochten slang en accessoires



Pagina **325** Slangpilaren - messing, staal & RVS



Pagina **332** Slangpilaren - kunststof



Pagina **337** Slangklemmen, wormschroefklemmen & oorklemmen



Pagina **355** Slanghaspels en veerslanghaspels


PVC slangen


Textielversterkte PVC slangen
Type RPVC & HDPVC

PVC slangen zijn gemaakt van hoogwaardig, transparant en niet gerecycled PVC materiaal.
De producten zijn geschikt voor vele industriële toepassingen, bestand tegen een hoge werkdruk en zeer flexibel dankzij de polyestervezel textielinlage.









Toepassing:

- Toevoer en afvoer van water
- Doorvoer van diverse vloeibare stoffen en poeders
- Aanvoer van water, gas en olie in landbouw en industrie

Eigenschappen:

- Zeer slijtvast
- Goede flexibiliteit
- Hoge weerstand tegen alkaline en zuren
- Siliconenvrij
- Cadmiumvrij
- Niet giftig
- Uitstekende transparantie
- Gefabriceerd volgens BS6066 & ISO5774 met FDA gekeurde materialen
- Lichtgewicht en makkelijk in gebruik
- Geen splijting door UV-straling of direct zonlicht
- Nagenoeg geen inkrimping of uitzetting

Lengtes*	10m	20m	30m	50m	100m
Temperatuur	Min -20°C		Max +65°C		

*Overige lengtes op aanvraag leverbaar.







PVC SLANGEN

HDPVC heavy duty slang

TECH DATA 1884

Zeer slijtvaste en flexibele slang.
Gefabriceerd volgens BS6066 en ISO5774. Voldoet aan US FDA standaard (voedingsmiddelen).
Veiligheidsfactor: 3
De aangegeven druk is gebaseerd op een temperatuur van 20°C.

Temperatuur:
-20°C tot +65°C

Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.



Flexibel - met textielinlage - 30 meter rol

PVC	ID mm	ID	OD mm		bar
HDPVC14	6.5	1/4"	11.5	Transparant	16
HDPVC14B	6.5	1/4"	11.5	Blauw	16
HDPVC14N	6.5	1/4"	11.5	Zwart	16
HDPVC14R	6.5	1/4"	11.5	Rood	16
HDPVC516	8	5/16"	13.5	Transparant	16
HDPVC516B	8	5/16"	13.5	Blauw	16
HDPVC516N	8	5/16"	13.5	Zwart	16
HDPVC516Y	8	5/16"	13.5	Geel	16
HDPVC38	10	3/8"	16	Transparant	15
HDPVC38B	10	3/8"	16	Blauw	15
HDPVC38N	10	3/8"	16	Zwart	15
HDPVC38R	10	3/8"	16	Rood	15
HDPVC38Y	10	3/8"	16	Geel	15
HDPVC12	12.5	1/2"	18.5	Transparant	12
HDPVC12B	12.5	1/2"	18.5	Blauw	12
HDPVC12N	12.5	1/2"	18.5	Zwart	12
HDPVC12R	12.5	1/2"	18.5	Rood	12
HDPVC12Y	12.5	1/2"	18.5	Geel	12
HDPVC58	16	5/8"	23	Transparant	10
HDPVC34	20	3/4"	26	Transparant	10
HDPVC34B	20	3/4"	26	Blauw	10
HDPVC34N	20	3/4"	26	Zwart	10
HDPVC1	25	1"	33	Transparant	10
HDPVC114	32	1.1/4"	41	Transparant	6
HDPVC112	40	1.1/2"	49	Transparant	6
HDPVC2	50	2"	62	Transparant	3

Flexibel - met textielinlage - 50 meter rol


PVC	ID mm	ID	OD mm		bar
HDPVC38-50	10	3/8"	16	Transparant	15
HDPVC12-50	12.5	1/2"	18.5	Transparant	12
HDPVC58-50	16	5/8"	23	Transparant	10
HDPVC1-50	25	1"	33	Transparant	10

Flexibel - met textielinlage - 100 meter rol

PVC	ID mm	ID	OD mm		bar
HDPVC14-100	6.5	1/4"	11.5	Transparant	16
HDPVC516-100	8	1/4"	13.5	Transparant	16

Voor

messing slangpilaren



…zie pagina 325


PVC SLANGEN

RPVC medium duty slang

TECH DATA 1884

Temperatuur:
-20°C tot +65°C





Flexibel - met textielinlage - 15 meter rol

PVC	ID mm	ID	OD mm		bar
RPVC12-15	13	1/2"	18	Transparant	12
RPVC34-15	19	3/4"	25	Transparant	10
RPVC114-15	32	1.1/4"	40	Transparant	6
RPVC112-15	38	1.1/2"	42	Transparant	6
RPVC2-15	50	2"	60	Transparant	3

Flexibel - met textielinlage - 30 meter rol

PVC	ID mm	ID	OD mm		bar
RPVC316-30	5	3/16"	10	Transparant	13
RPVC316N-30	5	3/16"	10	Zwart	13
RPVC14-30	6	1/4"	11	Transparant	15
RPVC14N-30	6	1/4"	11	Zwart	15
RPVC14R-30	6	1/4"	11	Rood	15
RPVC14B-30	6	1/4"	11	Blauw	15
RPVC14G-30	6	1/4"	11	Groen	15
RPVC14Y-30	6	1/4"	11	Geel	15
RPVC516-30	8	5/16"	13	Transparant	15
RPVC516N-30	8	5/16"	13	Zwart	15
RPVC516R-30	8	5/16"	13	Rood	15
RPVC516B-30	8	5/16"	13	Blauw	15
RPVC516G-30	8	5/16"	13	Groen	15
RPVC38-30	10	3/8"	15	Transparant	12
RPVC38N-30	10	3/8"	15	Zwart	12
RPVC38R-30	10	3/8"	15	Rood	12
RPVC38B-30	10	3/8"	15	Blauw	12
RPVC38G-30	10	3/8"	15	Groen	12
RPVC38Y-30	10	3/8"	15	Geel	12
RPVC12-30	13	1/2"	18	Transparant	12
RPVC12N-30	13	1/2"	18	Zwart	12
RPVC12R-30	13	1/2"	18	Rood	12
RPVC12B-30	13	1/2"	18	Blauw	12
RPVC12G-30	13	1/2"	18	Groen	12
RPVC12Y-30	13	1/2"	18	Geel	12
RPVC58-30	16	5/8"	21	Transparant	10
RPVC58N-30	16	5/8"	21	Zwart	10
RPVC34-30	19	3/4"	25	Transparant	10
RPVC34N-30	19	3/4"	25	Zwart	10
RPVC34R-30	19	3/4"	25	Rood	10
RPVC34B-30	19	3/4"	25	Blauw	10
RPVC1-30	25	1"	31	Transparant	9
RPVC1N-30	25	1"	31	Zwart	9
RPVC114-30	32	1.1/4"	40	Transparant	6
RPVC112-30	38	1.1/2"	42	Transparant	6
RPVC2-30	50	2"	60	Transparant	3

Flexibel - met textielinlage - 50 meter rol

PVC	ID mm	ID	OD mm		bar
RPVC516	8	5/16"	13	Transparant	15
RPVC38	10	3/8"	15	Transparant	12
RPVC38N	10	3/8"	15	Zwart	12
RPVC12	13	1/2"	18	Transparant	12
RPVC12N	13	1/2"	18	Zwart	12
RPVC34	19	3/4"	25	Transparant	10
RPVC34N	19	3/4"	25	Zwart	10

Flexibel - met textielinlage - 100 meter rol

PVC	ID mm	ID	OD mm		bar
RPVC14-100	6	1/4"	11	Transparant	15
RPVC14N-100	6	1/4"	11	Zwart	15
RPVC14R-100	6	1/4"	11	Rood	15
RPVC14B-100	6	1/4"	11	Blauw	15
RPVC14G-100	6	1/4"	11	Groen	15
RPVC14Y-100	6	1/4"	11	Geel	15
RPVC516-100	8	5/16"	13	Transparant	15
RPVC516N-100	8	5/16"	13	Zwart	15
RPVC516R-100	8	5/16"	13	Rood	15
RPVC516B-100	8	5/16"	13	Blauw	15
RPVC38-100	10	3/8"	15	Transparant	12
RPVC38N-100	10	3/8"	15	Zwart	12
RPVC38R-100	10	3/8"	15	Rood	12
RPVC38B-100	10	3/8"	15	Blauw	12
RPVC38Y-100	10	3/8"	15	Geel	12
RPVC12-100	13	1/2"	18	Transparant	12
RPVC12N-100	13	1/2"	18	Zwart	12
RPVC12R-100	13	1/2"	18	Rood	12
RPVC12B-100	13	1/2"	18	Blauw	12
RPVC12Y-100	13	1/2"	18	Geel	12
RPVC34-100	19	3/4"	25	Transparant	10
RPVC1-100	25	1"	31	Transparant	9


PVC SLANGEN

CPVC heldere slang

Zuiver PVC, gemaakt van zeer hoogwaardige kwaliteit kristalhelder PVC mengsel.
Deze slang is ideaal voor het transporteren van vloeistof, gassen, poeders en granulaten bij lage druk.
Alle slangen gemaakt van USF en DA gekeurd materiaal, geschikt voor voedingsmiddelen.
Opmerking: omdat deze slang onversterkt is wordt er geen geadviseerde werkdruk of barstdruk opgegeven.

Temperatuur:
-15°C tot +60°C

De componenten gebruikt bij productie van deze slang zijn conform EC-en FDA-eisen.



TECH DATA **20204**

Light duty - food - zonder inlage - 30 meter rol

PVC	ID mm	ID	OD mm
CPVC18/15	3	1/8"	5
CPVC532/10	4	5/32"	6
CPVC316/15	5	3/16"	7
CPVC14/15	6	1/4"	8
CPVC516/15	8	5/16"	11
CPVC38/15	9	3/8"	12
CPVC12/15	12	1/2"	15
CPVC34/15	19	3/4"	22.5

TECH DATA **20205**

Medium duty - food - zonder inlage - 30 meter rol

PVC	ID mm	ID	OD mm
CPVC5/11	5	3/16"	11
CPVC6/12	6	1/4"	12
CPVC8/14	8	5/16"	14
CPVC10/16	10	3/8"	16
CPVC12/18	12	1/2"	18
CPVC16/22	16	5/8"	22
CPVC19/25	19	3/4"	25
CPVC25/31	25	1"	31

HDPVC heavy duty heldere FOOD slang - BS6066 & ISO5774

Deze flexibele, gladde en corrosiebestendige voedingsmiddelenslang is geproduceerd uit grondstoffen die voldoen aan de FDA eisen.
De slang heeft dezelfde basiseigenschappen als heldere PVC slang zonder inlage, maar is sterker en flexibeler en daardoor ideaal voor installaties waar ruimte beperkt is.
Volledig getest en gecertificeerd & voorzien van Food Safe logo.


Toepassingen:
- Levensmiddelen
- Bier
- Koelvloeistof
- Olie
- Gas
- Droge poeders en korrels

Beschikbare lengtes:
30 en 100 meter

Beschikbare maten:
1/4" tot 2" inwendige diameter

Temperatuur:
-20°C tot +65°C

Eigenschappen:
- Zeer slijtvast
- Goede flexibiliteit
- Hoge weerstand tegen alkaline en zuren
- Siliconenvrij
- Cadmiumvrij
- Niet giftig
- Uitstekende transparantie
- Gefabriceerd volgens BS6066 & ISO5774
- FDA keurmerk
- Duurzaam en bestand tegen kou
- Lichtgewicht en makkelijk in gebruik
- Geen splijting door UV-straling of direct zonlicht
- Nagenoeg geen inkrimping of uitzetting



TECH DATA **10168**

Flexibel - food - met textielinlage - 30 meter rol

PVC	ID mm	ID	OD mm	bar
FHDPVC14	6.5	1/4"	11.5	16
FHDPVC516	8	5/16"	13.5	16
FHDPVC38	10	3/8"	16	15
FHDPVC12	12.5	1/2"	18.5	12
FHDPVC34	20	3/4"	26	10
FHDPVC1	25	1"	33	10
FHDPVC114	32	1.1/4"	41	6
FHDPVC112	40	1.1/2"	49	6
FHDPVC2	50	2"	62	3

Flexibel - food - met textielinlage - 100 meter rol

PVC	ID mm	ID	OD mm	bar
FHDPVC14-100	6.5	1/4"	11.5	16
FHDPVC516-100	8	5/16"	13.5	16
FHDPVC38-100	10	3/8"	16	15
FHDPVC12-100	12.5	1/2"	18.5	12
FHDPVC34-100	20	3/4"	26	10

Hi-Vis RPVC medium duty slang water & perslucht

De Hi-Vis eigenschappen van deze slang zijn volledig conform Health & Safety (Chromaticity Luminance) NEN-EN-ISO 5774 & EN471: 2003, een must voor alle professionele faciliteiten en toepassingen.



Eigenschappen:

- 20 bar werkdruk
- -20°C tot +80°C
- Geschikt voor drinkwater
- Zelfdovend
- Hoge zichtbaarheid
- Flexibele PVC
- UV-bestendig
- Multifunctioneel
- Witte binnenzijde, fluorescerend gele buitenzijde
- Materiaal zachtheid BSS50/BSS65

Toepassingen:

- Industrie
- Voedingsmiddelen
- Reiniging
- Garages
- Werkplaatsen
- Glasbewassing / hoogbouw
- Festivals en openlucht evenementen

De componenten gebruikt bij productie van deze slang zijn conform EC-en FDA-eisen.

Geldende normering BS EN ISO 5774 (voor kunststof slangen, textielversterkt voor persluchttoepassingen)

Getest volgens EN471: 2003: sectie 5.1,5.1.1 tabel 2 voor chromaticiteit en luminantie

TECH DATA **10091**

Flexibel - met textielinlage - 30 meter rol

PVC	ID mm	OD mm	mm	bar
HVIS06-30	6.3	11.5	28	20
HVIS08-30	8	13.5	34	20
HVIS10-30	10	16	40	20
HVIS12-30	12.5	18.5	55	20

Flexibel - met textielinlage - 50 meter rol

PVC	ID mm	OD mm	mm	bar
HVIS06-50	6.3	11.5	28	20
HVIS08-50	8	13.5	34	20
HVIS10-50	10	16	40	20
HVIS12-50	12.5	18.5	55	20

Flexibel - met textielinlage - 100 meter rol

PVC	ID mm	OD mm	mm	bar
HVIS06-100	6.3	11.5	28	20
HVIS08-100	8	13.5	34	20
HVIS10-100	10	16	40	20
HVIS12-100	12.5	18.5	55	20

PVC SLANGEN








WATER FLEX

Toepassingen:
- Tuinbouw
- Kassenbouw
- Beregening/besproeiing

Eigenschappen:
- Duurzame PVC buitenmantel
- Slijtvast
- Polyester textielinlage met hoge treksterkte
- Uitstekende knikbestendigheid
- Multi-laags structuur

Temperatuur:
-15°C tot +60°C

TECH DATA **20215**

WATER FLEX waterslang

Flexibel - met textielinlage - 25 meter rol

PVC	ID mm	OD mm	bar
GH12	12,5	17.5	11
GH19	19	25.5	7
GH25	25	32.5	6

Flexibel - met textielinlage - 50 meter rol

PVC	ID mm	OD mm	bar
GH12-50	12,5	17.5	11
GH19-50	19	25.5	7
GH25-50	25	32.5	6

Flexibel - met textielinlage - 100 meter rol

PVC	ID mm	OD mm	bar
GH12-100	12,5	17.5	11
GH19-100	19	25.5	7
GH25-100	25	32.5	6

Heavy duty 4-laags waterslang

Hoge kwaliteit 4 -laagse agrarische slang met uitstekende flexibele en absorberende kwaliteiten.
Toepasbaar in land-/tuinbouw, industrie & huishoudelijke toepassingen

Temperatuur:
-10°C tot +80°C



Flexibel - 50 meter rol

PVC	ID mm	ID	OD mm	bar
HDAWH12	12.5	1/2"	17.5	9
HDAWH34	19	3/4"	25	8


TURBOFLEX heavy duty waterslang


Temperatuur:
17°C tot +60°C




Flexibel - met textielinlage - 50 meter rol

PVC	ID	mm
19351913	3/4"	3,1







Hoge kwaliteit slangpilaren tegen aantrekkelijke prijzen!

In verschillende uitvoeringen leverbaar.

Messing slangpilaren zijn bruikbaar voor diverse toepassingen zoals brandstof, gas, olie, perslucht, hydrauliek en water.



BSPT volgens ISO 7.1, BS21, DIN-2999
BSPP volgens ISO 228 klasse A



Door de uitgebreide range is het niet mogelijk om exacte drukwaarden te definiëren, hieronder de geadviseerde maximale druk.

Maat:	Maximale druk:
1/8″	200 bar
1/4″	150 bar
3/8″	100 bar
1/2″	100 bar
3/4″	120 bar
1″	120 bar

Veiligheidsfactor: 3

Zie pagina 325








WERKPLAATSSLANGEN

Lichtgewicht PVC werkplaatsslang

TECH DATA 20203

- Lichtgewicht. Ruim 30% lichter dan standaard PVC slangen.
- Betere knikbestendigheid dan PVC en rubber slang.
- Zeer flexibel, daardoor ideaal voor gebruik met luchtgereedschap

Temperatuur:
-15°C tot +60°C



Flexibel - met textielinlage - 30 meter rol

SLAN		ID mm	OD mm	bar
FLP-06B	Blauw	6	10.5	18
FLP-08B	Blauw	8	12.5	15
FLP-10B	Blauw	10	14	13
FLP-12B	Blauw	12	17	11

Universele slang


TECH DATA 68079

Universele brandstof- en olieslang met gladde boring en hoge trekstrekte polyester inlage
Goede weerstand tegen slijtage, weer en olie en de meeste brandstof- en oplosmiddelen
Veiligheidsfactor 3:1

Toepassing:
Lage druk perslucht, olie en water

Materiaal:
Oliebestendige NBR/SBR gladde binnenmantel
Polyester textielinlage
Gladde NBR/PVC buitenmantel

Temperatuur:
-20°C tot +70°C



Blauw - 50 meter rol

0525	ID	OD mm	bar
MPAOW-10-50	5/8"	25	20

Blauw - 100 meter rol

0525	ID	OD mm	bar
MPAOW-04-100	1/4"	13	20
MPAOW-05-100	5/16"	15	20
MPAOW-06-100	3/8"	17	20
MPAOW-08-100	1/2"	21	20
MPAOW-12-100	3/4"	29	20
MPAOW-16-100	1"	35.5	20

Superior werkplaatsslang

TECH DATA 20738

Superieure slang van rubbermengsel met alle goede eigenschappen van rubber, maar zonder de geassocieerde negatieve aspecten.

- Sterke wapening: hoogwaardige polyester inlage
- Zeer flexibel: uitstekende buigradius (anti-knik)
- Duurzaam: uitermate slijtvast en buitenmantel bestand tegen olie en brandstof
- Siliconenvrij
- Veilig: goed zichtbare groene streep tegen struikelgevaar
- Ideaal voor buitengebruik: uitstekende ozonbestendigheid
- Gladde boring: consistente binnen- en buitendiameters met een gladde boring voor een optimale flow

Temperatuur:
-20°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
20 bar



Deze slang is op aanvraag leverbaar in diverse lengtes

Zeer flexibel - met textielinlage - 30 meter rol

0410	ID	ID mm	OD mm
SRAH06X	1/4"	6.3	14
SRAH08X	5/16"	8	17
SRAH10X	3/8"	10	19
SRAH13X	1/2"	12.5	23
SRAH19X	3/4"	19	30
SRAH25X	1"	25	37

Zeer flexibel - met textielinlage - 100 meter rol

0410	ID	ID mm	OD mm
SRAH06X-100	1/4"	6.3	14
SRAH08X-100	5/16"	8	17
SRAH10X-100	3/8"	10	19
SRAH13X-100	1/2"	12.5	23
SRAH19X-100	3/4"	19	30
SRAH25X-100	1"	25	37

WERKPLAATSSLANGEN

Industriële rubber werkplaatsslang

Soepele, slijtvaste persluchtslang met synthetische inlage conform BS5118/1 (20 bar werkdruk) en volgens de fysieke eisen van BS ISO 2398 Type 3 Klasse A 1995.

Temperatuur:
65°C max.



Flexibel - met textielinlage - 100 meter rol

SLAN	ID	bar	ID mm	OD mm	L m	
PTL-1/4-100	1/4"	20	6	14	100	Zwart
PTL-5/16-100	5/16"	20	8	16	100	Zwart
PTL-3/8-100	3/8"	20	10	18	100	Zwart
PTL-1/2-100	1/2"	20	13	22	100	Zwart
PTL-3/4-100	3/4"	20	19	29	100	Zwart

POLIPO 10 BAR werkplaatsslang

Lichtgewicht slang, zeer flexibel, knikvrij en slijtvast. Uitstekende bestendigheid tegen olie, vet en UV. Blijft ook soepel bij lage temperaturen.
Toepassingen: Persluchtgereedschap, verfspuiten, pompen en blazen.
Materiaal: Speciaal kunststof met polyester inlage.

Temperatuur:
-5°C tot +60°C

TECH DATA
30250



Zeer flexibel - met textielinlage - 100 meter rol

SLAN	OD mm	ID mm	bar		L m
23211508	15	8	15	Zwart	100
23211510	15	10	14	Zwart	100

POLYURETHAAN (PU) SLANGEN

Flexi-Braid heavy duty PU slang

Een uitstekend alternatief voor rubber en plastic slangen.
Zeer geschikt voor industrieel gebruik.

- Ongevoelig voor pulsdrukken.
- Verhard niet doordat geen weekmakers zijn toegevoegd.
- Lichtgewicht.
- Slijtvast en zeer sterk.
- Multifunctioneel voor binnen en buiten.
- Flexibel, ook bij lage temperaturen.

Temperatuur:
-20°C tot +80°C

TECH DATA
20346



Flexibel - met textielinlage - 25 meter rol

SLAN	OD mm	ID mm	bar		L m
BPU065/100B	10	6,5	15	Blauw	25
BPU080/120B	12	8	15	Blauw	25
BPU100/145B	14,5	10	15	Blauw	25

RAGNO PU FOOD slang

Groene slijtvaste PU food slang verpakt in handige dozen. Lichtgewicht, sterk, slijtvast en zeer soepel (ook bij lage temperaturen).
Hoge bestendigheid tegen ozon, koolwaterstoffen, vetten, olie en minder agressieve chemicalien.

Toepassing: Persluchtgereedschap, verfspuiten, pompen, blazen en voedingsmiddelen.
Gecertificeerd: Volgens D.M 21-3-73 en vervolg.
Materiaal: PU slang met een slijtvaste inlage van PU en thermoplastisch rubbermengsel.

Temperatuur:
-15°C tot +60°C

TECH DATA
30251




Flexibel - food - met textielinlage - diverse rollengtes

SLAN	OD mm	ID mm	bar		L m
18121006	10	6	20	Groen	100
18121208	12	8	20	Groen	60
18121510	15	10	20	Groen	50
18121913	19	13	20	Groen	30
18122316	23	16	20	Groen	25

POLYURETHAAN (PU) SLANGEN

PU Ester slang



TECH DATA 3131

Ester basis slang is niet geschikt voor gebruik met water of in omgevingen met hoge luchtvochtigheid.

- Ester basis Polyurethaan slang heeft hoogwaardige eigenschappen vergeleken met andere persluchtslangen. Deze slang is extreem flexibel en heeft uitstekende buigeigenschappen. Zeer geschikt voor pneumatische controle- en automatiesystemen.
- Ook is deze slang bestand tegen vele chemicaliën, gassen en oliën en is zeer slijtvast (niet zuurbestendig). Ideaal voor gebruik met push-in koppelingen, knelkoppelingen en slangpilaren.

Werktemperatuur:
-20°C tot +55°C

Werkdruk:
7 tot 13 bar

25 meter rol

PU	OD mm	ID mm	bar	
PU03/020B	3	2	10	Blauw
PU04/025N	4	2.5	13	Zwart
PU04/025B	4	2.5	13	Blauw
PU04/025R	4	2.5	13	Rood
PU04/025Y	4	2.5	13	Geel
PU04/025G	4	2.5	13	Groen
PU04/025	4	2.5	13	Transparant
PU05/030N	5	3	11	Zwart
PU05/030B	5	3	11	Blauw
PU06/040N	6	4	11	Zwart
PU06/040B	6	4	11	Blauw
PU06/040R	6	4	11	Rood
PU06/040Y	6	4	11	Geel
PU06/040G	6	4	11	Groen
PU06/040	6	4	11	Transparant
PU08/055N	8	5.5	10	Zwart
PU08/055B	8	5.5	10	Blauw
PU08/055R	8	5.5	10	Rood
PU08/055Y	8	5.5	10	Geel
PU08/055G	8	5.5	10	Groen
PU08/055	8	5.5	10	Transparant
PU08/060N	8	6	8	Zwart
PU08/060B	8	6	8	Blauw
PU08/060R	8	6	8	Rood
PU08/060Y	8	6	8	Geel
PU08/060G	8	6	8	Groen
PU08/060	8	6	8	Transparant
PU10/065N	10	6,5	9	Zwart
PU10/065B	10	6,5	9	Blauw
PU10/065R	10	6,5	9	Rood
PU10/065Y	10	6,5	9	Geel
PU10/065G	10	6,5	9	Groen
PU10/065	10	6,5	9	Transparant
PU10/080N	10	8	8	Zwart
PU10/080B	10	8	8	Blauw
PU10/080	10	8	8	Transparant
PU12/080N	12	8	8	Zwart
PU12/080B	12	8	8	Blauw
PU12/080R	12	8	8	Rood
PU12/080Y	12	8	8	Geel
PU12/080G	12	8	8	Groen
PU12/080	12	8	8	Transparant
PU16/110	16	11	7	Blauw

100 meter rol

PU	OD mm	ID mm	bar	
PU04/025N-100	4	2.5	13	Zwart
PU04/025B-100	4	2.5	13	Blauw
PU04/025R-100	4	2.5	13	Rood
PU04/025Y-100	4	2.5	13	Geel
PU04/025G-100	4	2.5	13	Groen
PU04/025-100	4	2.5	13	Transparant
PU06/040N-100	6	4	11	Zwart
PU06/040B-100	6	4	11	Blauw
PU06/040R-100	6	4	11	Rood
PU06/040Y-100	6	4	11	Geel
PU06/040G-100	6	4	11	Groen
PU06/040-100	6	4	11	Transparant
PU08/055N-100	8	5,5	10	Zwart
PU08/055B-100	8	5,5	10	Blauw
PU08/055R-100	8	5,5	10	Rood
PU08/055Y-100	8	5,5	10	Geel
PU08/055G-100	8	5,5	10	Groen
PU08/055-100	8	5,5	10	Transparant
PU08/060N-100	8	6	8	Zwart
PU08/060B-100	8	6	8	Blauw
PU08/060R-100	8	6	8	Rood
PU08/060Y-100	8	6	8	Geel
PU08/060-100	8	6	8	Transparant
PU10/065N-100	10	6,5	9	Zwart
PU10/065B-100	10	6,5	9	Blauw
PU10/065R-100	10	6,5	9	Rood
PU10/065Y-100	10	6,5	9	Geel
PU10/065G-100	10	6,5	9	Groen
PU10/065-100	10	6,5	9	Transparant
PU10/080N-100	10	8	8	Zwart
PU10/080B-100	10	8	8	Blauw
PU10/080-100	10	8	8	Transparant
PU12/080N-100	12	8	8	Zwart
PU12/080B-100	12	8	8	Blauw
PU12/080R-100	12	8	8	Rood
PU12/080G-100	12	8	8	Groen
PU12/080-100	12	8	8	Transparant

POLYURETHAAN (PU) SLANGEN

PU Ether slang

TECH DATA **3132**

Vacuumgraad 28" Hg.
- Veiligheidsfactor 3 tot 1.

PU slang op ether-basis heeft een grotere bestendigheid tegen water en omgevingen met hoge luchtvochtigheid.

- PUET luchtslang is gemaakt van 95A shore durometer, ether-basis polyurethaan is een uitstekende keuze voor persluchtsystemen.
- Knikvrij, slijtvast en zeer flexibel.
- Bestand tegen vele chemicaliën, gassen en oliën (niet zuurbestendig).

Werktemperatuur:
-40°C tot +70°C



25 meter rol

PU	OD mm	ID mm	bar	
PUET04/025N-25	4	2.5	11	Zwart
PUET04/025B-25	4	2.5	11	Blauw
PUET04/025-25	4	2.5	11	Transparant
PUET05/030N-25	5	3	12	Zwart
PUET05/030B-25	5	3	12	Blauw
PUET05/030-25	5	3	12	Transparant
PUET06/040N-25	6	4	10	Zwart
PUET06/040B-25	6	4	10	Blauw
PUET06/040-25	6	4	10	Transparant
PUET08/055N-25	8	5.5	8	Zwart
PUET08/055B-25	8	5.5	8	Blauw
PUET08/055-25	8	5.5	8	Transparant
PUET10/070N-25	10	7	8	Zwart
PUET10/070B-25	10	7	8	Blauw
PUET10/070-25	10	7	8	Transparant
PUET12/080N-25	12	8	9	Zwart
PUET12/080B-25	12	8	9	Blauw
PUET12/080-25	12	8	8	Transparant

100 meter rol

PU	OD mm	ID mm	bar	
PUET04/025N-100	4	2.5	11	Zwart
PUET04/025B-100	4	2.5	11	Blauw
PUET04/025-100	4	2.5	11	Transparant
PUET06/040N-100	6	4	10	Zwart
PUET06/040B-100	6	4	10	Blauw
PUET06/040-100	6	4	10	Transparant
PUET08/055N-100	8	5.5	8	Zwart
PUET08/055B-100	8	5.5	8	Blauw
PUET08/055-100	8	5.5	8	Transparant
PUET10/070N-100	10	7	8	Zwart
PUET10/070B-100	10	7	8	Blauw
PUET10/070-100	10	7	8	Transparant
PUET12/080N-100	12	8	9	Zwart
PUET12/080B-100	12	8	9	Blauw
PUET12/080-100	12	8	9	Transparant

TECH DATA **68799**

PU met uitstekende flexibiliteit, perfect voor vele toepassingen en tot 50% plaatsbesparing vergeleken met semi-rigide PA leiding

Toepassing: Perslucht & industriële media
Materiaal: Polyurethaan-ether (52 shore D)
Voor toepassingen die zijn onderworpen aan water en een hoge vochtigheid


- Geen waterabsorptie; superieure chemische bestendigheid t.o.v. PU-ester
- Uitstekende mechanische eigenschappen
- Consistente treksterkte voor een optimale levensduur
- Optimale buigradius
- Goede trillingsabsorptie
- Onovertroffen slijtvastheid voor een enkellagige leiding
- UV-bestendig
- Superieure vacuümcapaciteit dankzij de oppervlakhardheid
- Markering voor resterende lengte
- Siliconenvrij



Temperatuur:
-20°C tot +70°C

Maximale werkdruk:
12 bar

Vacuümcapaciteit:
755mm Hg (99% vacuum)




25 meter rol

1014	OD mm	ID mm	bar	
LE-1025U04R01	4	2.5	10	Zwart
LE-1025U04R04	4	2.5	10	Blauw
LE-1025U04R08	4	2.5	10	Helder
LE-1025U05R08	5	3	10	Helder
LE-1025U06R01	6	4	9	Zwart
LE-1025U06R04	6	4	9	Blauw
LE-1025U06R08	6	4	9	Helder
LE-1025U08R01	8	5.5	9	Zwart
LE-1025U08R04	8	5.5	9	Blauw
LE-1025U08R08	8	5.5	9	Helder
LE-1025U10R01	10	7	9	Zwart
LE-1025U10R04	10	7	9	Blauw
LE-1025U10R08	10	7	9	Helder
LE-1025U12R01	12	8	9	Zwart
LE-1025U12R04	12	8	9	Blauw
LE-1025U12R08	12	8	9	Helder

POLYAMIDE (PA) SLANGEN

PA Nylon 6 slang



Deze slang is niet geschikt voor gebruik met water of in omgevingen met hoge luchtvochtigheid.

TECH DATA **3136**

Werktemperatuur:
-10°C tot +80°C

Materiaal: Nylon 6
Andere kleuren en lengtes zijn op aanvraag leverbaar.
• UV-bestendig • Silliconenvrij • slijtvast
Zeer geschikt voor gebruik in pneumatische systemen
(Bij uitstek geschikt voor gebruik met push-in fittingen)

30 meter rol

5010	OD mm	ID mm	bar	
NTM04/030	4	3	21	Naturel
NTM04/025	4	2.5	28	Naturel
NTM04/025N	4	2.5	28	Zwart
NTM04/025B	4	2.5	28	Blauw
NTM04/025G	4	2.5	28	Groen
NTM04/025R	4	2.5	28	Rood
NTM04/025Y	4	2.5	28	Geel
NTM05/030	5	3	28	Naturel
NTM05/030B	5	3	28	Blauw
NTM05/030G	5	3	28	Groen
NTM05/030R	5	3	28	Rood
NTM05/030Y	5	3	28	Geel
NTM06/040	6	4	24	Naturel
NTM06/040N	6	4	24	Zwart
NTM06/040B	6	4	24	Blauw
NTM06/040G	6	4	24	Groen
NTM06/040R	6	4	24	Rood
NTM06/040Y	6	4	24	Geel
NTM08/060	8	6	24	Naturel
NTM08/060N	8	6	24	Zwart
NTM08/060B	8	6	24	Blauw
NTM08/060G	8	6	24	Groen
NTM08/060R	8	6	24	Rood
NTM08/060Y	8	6	24	Geel
NTM08/055	8	5.5	24	Naturel

30 meter rol

5010	OD mm	ID mm	bar	
NTM08/055N	8	5.5	24	Zwart
NTM10/070	10	7	21	Naturel
NTM10/070N	10	7	21	Zwart
NTM10/070B	10	7	21	Blauw
NTM10/070G	10	7	21	Groen
NTM10/070R	10	7	21	Rood
NTM10/070Y	10	7	21	Geel
NTM10/080	10	8	15	Naturel
NTM10/080N	10	8	15	Zwart
NTM10/080B	10	8	15	Blauw
NTM10/080G	10	8	15	Groen
NTM10/080R	10	8	15	Rood
NTM10/080Y	10	8	15	Geel
NTM12/090	12	9	17	Naturel
NTM12/090N	12	9	17	Zwart
NTM12/090B	12	9	17	Blauw
NTM12/090G	12	9	17	Groen
NTM12/090R	12	9	17	Rood
NTM12/090Y	12	9	17	Geel
NTM12/100	12	10	14	Naturel
NTM12/100N	12	10	14	Zwart
NTM12/100R	12	10	14	Rood
NTM14/110	14	11	17	Naturel
NTM14/110N	14	11	17	Zwart
NTM15/120	15	12	14	Naturel
NTM16/130	16	13	14	Naturel
NTM18/140	18	14	14	Naturel
NTM22/170	22	17	12	Naturel

100 meter rol

5010	OD mm	ID mm	bar	
NTM06/040-100	6	4	24	Naturel
NTM06/040N-100	6	4	24	Zwart
NTM06/040B-100	6	4	24	Blauw
NTM06/040G-100	6	4	24	Groen
NTM06/040R-100	6	4	24	Rood
NTM06/040Y-100	6	4	24	Geel
NTM08/060-100	8	6	24	Naturel
NTM08/060N-100	8	6	24	Zwart
NTM08/060B-100	8	6	24	Blauw
NTM10/080-100	10	8	15	Naturel
NTM10/080N-100	10	8	15	Zwart
NTM10/080B-100	10	8	15	Blauw


POLYAMIDE (PA) SLANGEN

PA Nylon 12 slang - DIN73378

TECH DATA **1386**

Olie- en benzinebestendig (niet zuurbestendig).
Toepassing: pneumatische systemen, brandstofleidingen, smeersystemen en ook geschikt voor voedingsindustrie.
Vervaardigd uit superieure kwaliteit grondstoffen. De eigenschappen van deze slang zorgen ervoor dat de slang zeer geschikt is voor gebruik in een vochtige atmosfeer.
Bij uitstek geschikt voor gebruik met push-in fittingen.
Iedere temperatuursverhoging heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.

Temperatuur:
-40°C tot +80°C



30 meter rol

5010	OD mm	ID mm		bar
BNTM03/015	3	1.5	Naturel	13
BNTM04/2	4	2	Naturel	24
BNTM04/025	4	2.5	Naturel	27
BNTM04/025N	4	2.5	Zwart	27
BNTM04/025B	4	2.5	Blauw	27
BNTM04/025G	4	2.5	Groen	27
BNTM04/025R	4	2.5	Rood	27
BNTM05/030	5	3	Naturel	27
BNTM05/030N	5	3	Zwart	27
BNTM05/030B	5	3	Blauw	27
BNTM060/030	6	3	Naturel	24
BNTM06/040	6	4	Naturel	24
BNTM06/040N	6	4	Zwart	24
BNTM06/040B	6	4	Blauw	24
BNTM06/040G	6	4	Groen	24
BNTM06/040R	6	4	Rood	24
BNTM06/040Y	6	4	Geel	24
BNTM08/060	8	6	Naturel	24
BNTM08/060N	8	6	Zwart	24
BNTM08/060B	8	6	Blauw	24
BNTM08/060R	8	6	Rood	24
BNTM08/060G	8	6	Groen	24
BNTM08/060Y	8	6	Geel	24
BNTM10/070	10	7	Naturel	20
BNTM10/070N	10	7	Zwart	20
BNTM10/070B	10	7	Blauw	20
BNTM10/070R	10	7	Rood	20
BNTM10/080	10	8	Naturel	15
BNTM10/080N	10	8	Zwart	15
BNTM10/080B	10	8	Blauw	15
BNTM10/080R	10	8	Rood	15
BNTM12/090	12	9	Naturel	17
BNTM12/090N	12	9	Zwart	17
BNTM12/090B	12	9	Blauw	17
BNTM12/090R	12	9	Rood	17
BNTM12/100	12	10	Naturel	13
BNTM12/100N	12	10	Zwart	13
BNTM14/110	14	11	Naturel	17
BNTM14/110N	14	11	Zwart	17
BNTM16/130	16	13	Naturel	13

100 meter rol

5010	OD mm	ID mm		bar
BNTM04/025-100	4	2.5	Naturel	27
BNTM05/030-100	5	3	Naturel	27
BNTM06/040-100	6	4	Naturel	24
BNTM06/040N-100	6	4	Zwart	24
BNTM06/040B-100	6	4	Blauw	24
BNTM06/040G-100	6	4	Groen	24
BNTM06/040R-100	6	4	Rood	24
BNTM06/040Y-100	6	4	Geel	24
BNTM08/060-100	8	6	Naturel	24
BNTM08/060N-100	8	6	Zwart	24
BNTM08/060B-100	8	6	Blauw	24
BNTM08/060G-100	8	6	Groen	24
BNTM08/060R-100	8	6	Rood	24
BNTM08/060Y-100	8	6	Geel	24
BNTM10/080-100	10	8	Naturel	15
BNTM10/080N-100	10	8	Zwart	15
BNTM10/080B-100	10	8	Blauw	15
BNTM10/080R-100	10	8	Rood	15

POLYAMIDE (PA) SLANGEN

PA Nylon 12 slang - DIN73378

- Olie- en benzinebestendig. Niet zuurbestendig.
- Gecalibreerd volgens CETOP.
- Op aanvraag leverbaar:

Andere maten, kleuren, lengtes en slangen op haspels (minimale afname van toepassing).

Temperatuur:
-40°C tot +80°C





25 meter rol

PAEF	OD mm	ID mm	bar		L m
16100604	6	4	27	Naturel	25
16110604	6	4	27	Zwart	25
16140604	6	4	27	Blauw	25
16100806	8	6	19	Naturel	25
16110806	8	6	19	Zwart	25
16140806	8	6	19	Blauw	25
16101008	10	8	15	Naturel	25
16111008	10	8	15	Zwart	25
16141008	10	8	15	Blauw	25

100 meter rol

PAEF	OD mm	ID mm	bar		L m
16200604	6	4	27	Naturel	100
16210604	6	4	27	Zwart	100
16240604	6	4	27	Blauw	100
16200806	8	6	19	Naturel	100
16210806	8	6	19	Zwart	100
16240806	8	6	19	Blauw	100
16201008	10	8	15	Naturel	100
16211008	10	8	15	Zwart	100
16241008	10	8	15	Blauw	100

PA Fireproof High Resistance slang

TECH DATA 10658

Deze brandbestendige slangen bieden uitstekende weerstand tegen hogere druk en hoge temperaturen.


Toepassing: perslucht, smeermiddelen en overige vloeistoffen
Materiaal: Polyamide (63 shore D)

- Ontworpen voor boordapparatuur
- Uitstekende vonk- en vlambestendigheid: zelfdovend
- Zeer geringe rookontwikkeling
- Niet-giftige verbrandingsgassen
- UV-bestendig
- Uitstekende bestendigheid tegen hoge druk en temperaturen
- Ontwikkeld voor uitdagende industriële toepassingen
- Siliconenvrij



Temperatuur:
-40°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
50 bar
Vacuümcapaciteit:
755mm Hg (99% vacuum)



100 meter rol

1014	OD mm	ID mm	bar	
LE-1100P04R00	4	2	50	Naturel
LE-1100P04R01	4	2	50	Zwart
LE-1100P04R04	4	2	50	Blauw
LE-1100P06R00	6	4	45	Naturel
LE-1100P06R01	6	4	45	Zwart
LE-1100P06R04	6	4	45	Blauw
LE-1100P08R00	8	6	35	Naturel
LE-1100P08R01	8	6	35	Zwart
LE-1100P08R04	8	6	35	Blauw
LE-1100P10R00	10	8	30	Naturel
LE-1100P10R01	10	8	30	Zwart
LE-1100P10R04	10	8	30	Blauw
LE-1100P12R00	12	9	19	Naturel
LE-1100P12R01	12	9	19	Zwart

POLYETHYLEEN (PE) SLANGEN

LDPE slang

- Zuurbestendig, niet geschikt voor olie, vet en benzine.
- Zeer soepel
- Voedingskwaliteit LDPE
- Op aanvraag leverbaar:

Andere maten, kleuren, lengtes en slangen op haspels (minimale afname van toepassing).

Temperatuur:
-40°C tot +80°C

ALLFLOW





100 meter rol

PE	OD mm	ID mm	bar	
15200604	6	4	20	Naturel
15210604	6	4	20	Zwart
15240604	6	4	20	Blauw
15200806	8	6	10	Naturel
15210806	8	6	10	Zwart
15240806	8	6	10	Blauw
15211008	10	8	8	Zwart
15241008	10	8	8	Blauw
15201209	12	9	13	Naturel
15211209	12	9	13	Zwart
15241209	12	9	13	Blauw

Voor
tefen
draadfittingen en opsteekkoppelingen



…zie hoofdstuk 4

INDUSTRIËLE SLANGEN

JAYMAC Industrial Hose & Accessories

Layflat slang

Toepassing: Geschikt voor watertoevoer en –irrigatie. Ook voor algemeen gebruik in industrie en bouw.


Drukwaarde: Opgegeven waarden zijn gebaseerd op kortstondige barstdruk van de slang bij 20°C, veiligheidsfactor 3:1.


Opmerking: Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.

Chemische weerstand: Bestand tegen olie en vet.

Deze slangen zijn niet geschikt voor benzine, gas, alcohol, xyleen, tolueen of aromatische oplosmiddelen.

Temperatuur:
-15°C tot +55°C





TECH DATA 20208

Blauw - 10 meter rol

5998	ID	ID mm	bar
LFH114-10	1.1/4"	32	4.5
LFH112-10	1.1/2"	38	4.5
LFH2-10	2"	51	4.5
LFH212-10	2.1/2"	64	4.5
LFH3-10	3"	76	4.5
LFH4-10	4"	102	4.5
LFH6-10	6"	152	4.5
LFH8-10	8"	200	4.5

TECH DATA 20208

Blauw - 100 meter rol

5998	ID	ID mm	bar
LFH1-100	1"	25	4.5
LFH114-100	1.1/4"	32	4.5
LFH112-100	1.1/2"	38	4.5
LFH2-100	2"	51	4,5
LFH212-100	2.1/2"	64	4.5
LFH3-100	3"	76	4.5
LFH4-100	4"	102	4.5
LFH6-100	6"	150	4.5
LFH8-100	8"	200	4.5

TECH DATA 20212

Geel - 100 meter rol

5998	ID	ID mm	bar
YLH-1	1"	25	6
YLH-114	1.1/4"	32	6
YLH-112	1.1/2"	38	6
YLH-2	2"	51	6
YLH-3	3"	76	6
YLH-4	4"	102	6
YLH-6	6"	152	6

TECH DATA 20209

Maximale werkdruk:
4,5 bar

Slangkoppeling - male

5998	To Suit Hose I.D.
LMC-1	1"
LMC-114	1.1/4"
LMC-112	1.1/2"
LMC-2	2"
LMC-212	2.1/2"
LMC-3	3"
LMC-4	4"

Slangkoppeling - female

5998	To Suit Hose I.D.
LFC-1	1"
LFC-114	1.1/4"
LFC-112	1.1/2"
LFC-2	2"
LFC-212	2.1/2"
LFC-3	3"
LFC-4	4"




Slangkoppeling - male



Slangkoppeling - female

Let op, er zijn 2 koppelingen nodig om een koppelingsset te maken.



JAYMAC
Industrial Hose & Accessories

Hogedruk Layflat slang

TECH DATA
20210


Toepassing:
Transport en afvoer van vloeistoffen onder druk.
Bijzonder geschikt voor irrigatie en watervoorziening in de algemene industrie, alsmede civiele-, land- en scheepsbouw.

Drukwaarde:
Opgegeven waarden zijn gebaseerd op kortstondige barstdruk van de slang bij 20°C, veiligheidsfactor 3:1.
Opmerking: iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.
Drukwaarden zijn gebaseerd op de algemene pompdruk.

Chemische weerstand:
Deze slangen zijn niet geschikt voor benzine, gas, alcohol, xyleen, tolueen of aromatische oplosmiddelen.

Temperatuur:
-5°C tot +65°C

Maximale werkdruk:
10 bar



Blauw - 10 meter rol

5998	ID	ID mm	bar
HPLFH1-10	1"	25	10
HPLFH114-10	1.1/4"	32	10
HPLFH112-10	1.1/2"	38	10
HPLFH2-10	2"	51	10
HPLFH212-10	2.1/2"	64	8
HPLFH3-10	3"	76	8
HPLFH4-10	4"	102	8

Blauw - 100 meter rol

5998	ID	ID mm	bar
HPLFH1-100	1"	25	10
HPLFH114-100	1.1/4"	32	10
HPLFH112-100	1.1/2"	38	10
HPLFH2-100	2"	51	10
HPLFH212-100	2.1/2"	64	8
HPLFH3-100	3"	76	8
HPLFH4-100	4"	102	8

INDUSTRIËLE SLANGEN

MDS zuigslang

TECH DATA 20211

Koude buigradius: -45°C

Vacuüm: 680mm Hg = 90% bij 20°C

Ca. 15 % lichter dan vergelijkbare heavy duty zuigslangen.

Toepassing: Algemeen pomp- en zuigtoepassingen in landbouw, industrie en bouw. Transport van water, slib, mest, chemicaliën en overige afvalstoffen.

Drukwaarde: Opgegeven waarden zijn gebaseerd op kortstondige barstdruk van de slang bij 20°C, veiligheidsfactor 3:1.

Opmerking: Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.

Chemische weerstand: Bestand tegen de meeste oxiderende en reducerende stoffen en verdunde zuren en logen.

Temperatuur:
-5°C tot +65°C



Olijfgroen - 10 meter rol

5998	ID	mm	bar	mm
MDS1-10	1"	3.8	7	125
MDS114-10	1.1/4"	4	7	160
MDS112-10	1.1/2"	4.4	6	190
MDS2-10	2"	4.8	5	250
MDS212-10	2.1/2"	5.2	4.5	315
MDS3-10	3"	5.2	5	300
MDS312-10	3.1/2"	5.5	4	375
MDS4-10	4"	6.3	4	400
MDS6-10	6"	7.5	3	800

Olijfgroen - 30 meter rol

5998	ID	mm	bar	mm
MDS1-30	1"	3.8	7	125
MDS114-30	1.1/4"	4	7	160
MDS112-30	1.1/2"	4.4	6	190
MDS2-30	2"	4.8	5	250
MDS212-30	2.1/2"	5.2	4.5	315
MDS3-30	3"	5.2	5	300
MDS312-30	3.1/2"	5.5	4	375
MDS4-30	4"	6.3	4	400
MDS6-30	6"	7.5	3	800



WDH waterslang

TECH DATA 20213

Koude buigradius: -45°C

Vacuüm: 570 mm Hg = 75% bij 20°C


Toepassing: Levering en zuiging van water, mest, chemicaliën, overige afvalstoffen en riolering. Bijzonder geschikt voor tuinbouw en maritieme industrie.

Drukwaarde: Opgegeven waarden zijn gebaseerd op kortstondige barstdruk van de slang bij 20°C, veiligheidsfactor 3:1.

Opmerking: Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.

Chemische weerstand: Bestand tegen de meeste oxiderende en reducerende stoffen en verdunde zuren en logen.

Temperatuur:
-15°C tot +65°C



Transparant groen - 10 meter rol

5998	ID	mm	bar	mm
WDH34-10	3/4"	2.4	8	110
WDH1-10	1"	2.4	8	140
WDH114-10	1.1/4"	2.6	8	180
WDH112-10	1.1/2"	3	8	210
WDH2-10	2"	3.6	7	270
WDH212-10	2.1/2"	3.7	6	350
WDH3-10	3"	4.1	5	500
WDH4-10	4"	5.6	5	330

Transparant groen - 30 meter rol

5998	ID	mm	bar	mm
WDH34-30	3/4"	2.4	8	110
WDH1-30	1"	2.4	8	140
WDH114-30	1.1/4"	2.6	8	180
WDH112-30	1.1/2"	3	8	210
WDH2-30	2"	3.6	7	270
WDH212-30	2.1/2"	3.7	6	350
WDH3-30	3"	4.1	5	500
WDH4-30	4"	5.6	5	330



INDUSTRIËLE SLANGEN

FX heldere zuigslang

Heldere PVC slang met staaldraadpiraal.

Koude buigradius: -45°C

Vacuüm: 711 mm Hg = 94% bij 20°C

Toepassing: Geschikt voor het zuiging en afvoer van water, mest, chemicaliën, afvalwater, korrels en ander afvalmateriaal. Gebruikte grondstoffen zijn conform de FDA-eisen voor gebruik met voedingsmiddelen.

Drukwaarde: Opgegeven waarden zijn gebaseerd op kortstondige barstdruk van de slang bij 20°C, veiligheidsfactor 3:1.

Opmerking: Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.

Chemische weerstand: Bestand tegen de meeste oxiderende en reducerende stoffen en verdunde zuren en logen.

TECH DATA **20214**

Temperatuur:
-5°C tot +65°C

De componenten gebruikt bij productie van deze slang zijn conform EC-en FDA-eisen.



Helder - 10 meter rol

5998	ID	mm	bar	mm
FX075-10	3/4"	3.4	6	80
FX100-10	1"	4	6	100
FX125-10	1.1/4"	4.8	5	130
FX150-10	1.1/2"	5.5	5	155
FX200-10	2"	7	5	200
FX250-10	2.1/2"	7	4	260
FX300-10	3"	8	4	320

Helder - 30 meter rol

5998	ID	mm	bar	mm
FX050-30	1/2"	3	6	50
FX075-30	3/4"	3.4	6	80
FX100-30	1"	4	5	100
FX150-30	1.1/2"	5.5	5	155
FX200-30	2"	7	5	200
FX300-30	3"	8	4	320

INDUSTRIËLE SLANGEN

Superflexibele medium duty zuigslang

Superflexibele medium duty zuigslang is een robuuste slang voor algemene doeleinden.
Goede plet- en weerbestendigheid, en zeer eenvoudig in gebruik als gevolg van de extra flexibiliteit. Wit ingekapseld nylon helixspiraal in superflexibel groen pvc.

Vacuüm: 680mm Hg = 90% bij 20°C

Toepassing: Geschikt voor algemene pomp- en zuigtoepassingen in de landbouw, bouw en waterbehandelingindustrie. Vervoer van water, slib, mest en overig afval. Kan ook worden gebruikt om te kleine deeltjes te vervoeren zoals veevoer en kunststof korrels.

Drukwaarde: Opgegeven waarden zijn gebaseerd op kortstondige barstdruk van de slang bij 20°C, veiligheidsfactor 3:1.

Opmerking: Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.

Chemische weerstand: Bestand tegen de meeste oxiderende en reducerende stoffen en verdunde zuren en logen.

TECH DATA 10222

Temperatuur:
-15°C tot +60°C



Donker olijfgroen - 10 meter rol

5998	ID	mm	bar	mm
SFMDS34-10	3/4"	3.3	8	100
SFMDS1-10	1"	3.5	8	110
SFMDS114-10	1.1/4"	3.7	7	135
SFMDS112-10	1.1/2"	4	7	150
SFMDS2-10	2"	4.3	6.5	200
SFMDS212-10	2.1/2"	5.2	7	250
SFMDS3-10	3"	5	4.5	300
SFMDS4-10	4"	6	5	400

Donker olijfgroen - 30 meter rol

5998	ID	mm	bar	mm
SFMDS34-30	3/4"	3.3	8	100
SFMDS1-30	1"	3.5	8	110
SFMDS114-30	1.1/4"	3.7	7	135
SFMDS112-30	1.1/2"	4	7	150
SFMDS2-30	2"	4.3	6.5	200
SFMDS212-30	2.1/2"	5.2	7	250
SFMDS3-30	3"	5	4.5	300
SFMDS4-30	4"	6	5	400
SFMDS6-30	6"	7.5	2	600

INDUSTRIËLE SLANGEN

Oliebestendige zuigslang

Oliebestendige zuigslang is een robuuste slang voor algemene doeleinden. De slang heeft een gladde boring voor minimale stromingsweerstand. Goede plet- en weerbestendigheid. Wit ingekapseld nylon helixspiraal in een oliebestendig blauw pvc.

Vacuüm: 680mm Hg = 90% bij 20°C

Drukwaarde: Opgegeven waarden zijn gebaseerd op kortstondige barstdruk van de slang bij 20°C, veiligheidsfactor 3:1.

Opmerking: Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.

Chemische weerstand: Geschikt voor olie, diesel, paraffine, hydraulische olie, smeerolie, minerale oliën en vetten.

TECH DATA **10223**

Temperatuur:
-15°C tot +60°C



Blauw - 10 meter rol

5998	ID	mm	bar
BORS34-10	3/4"	3.5	8
BORS1-10	1"	4	8
BORS114-10	1.1/4"	4	7
BORS112-10	1.1/2"	4.5	7
BORS2-10	2"	4.5	6.5
BORS212-10	2.1/2"	4.5	5
BORS3-10	3"	5	4.5

Blauw - 30 meter rol

5998	ID	mm	bar
BORS34-30	3/4"	3.5	8
BORS1-30	1"	4	8
BORS114-30	1.1/4"	4	7
BORS112-30	1.1/2"	4.5	7
BORS2-30	2"	4.5	6.5
BORS212-30	2.1/2"	4.5	5
BORS3-30	3"	5	4.5

INDUSTRIËLE SLANGEN

High performance assortiment afzuigslangen, vervaardigd in Europa. Gemaakt van premium-grade ester polyurethaan samenstelling, versterkt met een veerstalen spiraal met koperen coating.

Toepassing:
Voor transport van abrasieve vaste stoffen zoals stof, poeder, vezels. Ook geschikt voor de extractie van gasvormige media zoals olienevel en lasrook.

- Uitstekende slijtvastheid
- Spiraal kan geaard worden
- Zeer flexibel en lichtgewicht
- Kleine buigradius
- Goed bestendigheid tegen olie, benzine en chemicaliën
- Hoge treksterkte en scheurweerstand
- UV & ozonbestendig

Nieuwe kenmerken:

- Antistatische wand - elektrisch en oppervlakteweerstand <109 Ω
- Vlamvertragend
- Microbe bestendig

Temperatuur: -40°C tot +90°C

Kortstondig: +125°C

Wanddikte ca. 0.4mm
Geleverd in gecomprimeerde vorm (4:1) voor ruimte- en kostenbesparing.

Light polyurethaan afzuigslang



0.4mm wanddikte - 10 meter rol

0391	ID mm	OD mm	bar	Vacuum bar	kg per mtr
PURLW-38	38	45	0.61	0.265	0.220
PURLW-50	50	58	0.49	0.216	0.280
PURLW-60	60	68	0.41	0.171	0.340
PURLW-65	65	73	0.38	0.150	0.360
PURLW-75	75	83	0.33	0.117	0.410
PURLW-80	80	88	0.31	0.108	0.440
PURLW-90	90	98	0.29	0.090	0.490
PURLW-100	100	108	0.25	0.072	0.510
PURLW-115	115	123	0.22	0.064	0.580
PURLW-120	120	128	0.21	0.063	0.610
PURLW-125	125	133	0.20	0.050	0.630
PURLW-130	130	138	0.19	0.050	0.660
PURLW-140	140	148	0.18	0.050	0.710
PURLW-150	150	158	0.17	0.050	0.760
PURLW-160	160	168	0.16	0.043	0.810
PURLW-180	180	188	0.14	0.033	0.900
PURLW-200	200	208	0.12	0.033	1.030
PURLW-250	250	258	0.10	0.015	1.280

Medium polyurethaan afzuigslang



0.6mm wanddikte - 10 meter rol

0391	ID mm	OD mm	bar	Vacuum bar	kg per mtr
PURMW-38	38	45	1.060	0.320	0.250
PURMW-50	50	58	0.815	0.260	0.360
PURMW-60	60	68	0.680	0.210	0.430
PURMW-65	65	73	0.630	0.180	0.470
PURMW-75	75	83	0.545	0.140	0.530
PURMW-80	80	88	0.510	0.130	0.570
PURMW-90	90	98	0.455	0.115	0.630
PURMW-100	100	108	0.410	0.090	0.660
PURMW-115	115	123	0.355	0.080	0.760
PURMW-120	120	128	0.340	0.075	0.790
PURMW-125	125	133	0.330	0.060	0.820
PURMW-130	130	138	0.315	0.060	0.850
PURMW-140	140	148	0.295	0.060	0.920
PURMW-150	150	158	0.275	0.055	0.980
PURMW-160	160	168	0.255	0.050	1.040
PURMW-180	180	188	0.230	0.040	1.170
PURMW-200	200	208	0.205	0.040	1.540
PURMW-225	225	233	0.180	0.030	1.750
PURMW-250	250	258	0.165	0.015	1.900
PURMW-300	300	309	0.135	0.015	2.530
PURMW-350	350	359	0.115	0.010	2.950
PURMW-400	400	409	0.105	0.010	3.360

Brugklem - type 212

TECH DATA 10430

NORRES baggerman



W2 - gegalvaniseerd staal

0391	To Suit Hose I.D. mm
212-0035-0000	38-45
212-0045-0000	50-55
212-0055-0000	60-65
212-0065-0000	70-75
212-0075-0000	80
212-0085-0000	90
212-0095-0000	100-102
212-0115-0000	120-127
212-0125-0000	130
212-0135-0000	140
212-0145-0000	150-152
212-0155-0000	160
212-0175-0000	180
212-0195-0000	200
212-0215-0000	225
212-0245-0000	250
212-0295-0000	300
212-0395-0000	400

INDUSTRIËLE SLANGEN

Polyurethaan afzuigslang - gladde boring

Toepassing:
Afzuiging en het transport van abrasieve stoffen zoals poeders, korrels, granulaten, vezels en stof in industriële ventilatie en luchtstroomsystemen.
Ook voor gassen en vloeistoffen.
Voor gebruik met voedingsmiddelen volgens (EU) nr. 10/2011

- Heldere Ester basis PU met grijs spiraal
- Plet-, weer- en schokbestendig PVC spiraal
- Slijtvast en bestand tegen chemische stoffen
- Gladde boring voor een optimale doorstroming

TECH DATA 20559

Werktemperatuur:
-20°C tot +80°C

De componenten gebruikt bij productie van deze slang zijn conform EC-en FDA-eisen.



10 meter rol

0391	ID mm	mm
PUSB-25-10	25	60
PUSB-38-10	38	78
PUSB-51-10	51	100
PUSB-76-10	76	145
PUSB-102-10	102	200
PUSB-127-10	127	250
PUSB-152-10	152	305
PUSB-203-10	203	410

20 meter rol


0391	ID mm	mm
PUSB-25-20	25	60
PUSB-38-20	38	78
PUSB-51-20	51	100
PUSB-102-20	102	200
PUSB-127-20	127	250

CRISTALLO FOOD slang

Geschikt voor food en perslucht, mulifunctionele slang voor industrie, chemicaliën zonder oplosmiddelen, laboratoria e.d.

Temperatuur:
-20°C tot +60°C

De componenten gebruikt bij productie van deze slang zijn conform EC-en FDA-eisen.



Food - met textielinlage - 50 meter rol

PVC	OD mm	ID mm	bar	
23201610	16	10	20	Transparant
23201913	19	13	12	Transparant

Food - met textielinlage - 100 meter rol

PVC	OD mm	ID mm	bar	
23201206	12	6	20	Transparant

INDUSTRIËLE SLANGEN

Antistatische slang - BS2050

Duurzame slang, geheel rubber samenstelling.
Conform de vereisten van BS2050 specificatie voor 20 bar werkdruk.

- Geschikt voor alle persluchttoepassingen.
- Geschikt voor gebruik op plaatsen waar antistatische eigenschappen de voorkeur hebben, zoals raffinaderijen en offshore olie- en gastoepassingen.

Constructie:
Voering: Elektrisch geleidende SBR rubber.
Buitenmantel: Egaal zwart SBR rubber.

Temperatuur:
-20°C to +80°C

Maximale werkdruk:
20 bar



JAYMAC Industrial Hose & Accessories



20 meter rol

SLAN	ID	OD mm	bar	bar
ASAH-1/4-20	1/4"	14	20	60
ASAH-5/16-20	5/16"	16	20	60
ASAH-3/8-20	3/8"	18	20	60
ASAH-1/2-20	1/2"	22	20	60
ASAH-5/8-20	5/8"	26	20	60
ASAH-3/4-20	3/4"	30	20	60
ASAH-1-20	1"	36	20	60

60 meter rol

SLAN	ID	OD mm	bar	bar
ASAH-3/4-60	3/4"	30	20	60
ASAH-1-60	1"	36	20	60

100 meter rol

SLAN	ID	OD mm	bar	bar
ASAH-1/4-100	1/4"	14	20	60
ASAH-5/16-100	5/16"	16	20	60
ASAH-3/8-100	3/8"	18	20	60
ASAH-1/2-100	1/2"	22	20	60
ASAH-5/8-100	5/8"	26	20	60

Raupastam slang

TECH DATA 30253

Deze Raupastam luchtslang is een bijzondere kwaliteitsslang die zich onderscheidt door de volgende kenmerken:

- Zeer fijn synthetisch geweven beschermmantel.
- Zeer flexibel en lichtgewicht.
- Vergaand chemisch bestendig tegen olie, benzine, verdunde zuren & logen
- Dunwandig.
- Slijtvast.

Temperatuur:
-30°C tot +80°C

Maximale werkdruk:
25 bar



50 meter rol

SLAN	OD mm	ID mm	bar		L m
80701713	17,6	13	28	Blauw	50

Raupastam FOOD slang

- Voor drinkwater, voedingsstoffen, perslucht en ademlucht.
- Laat geen geur of smaak na. Geschikt voor opsteekkoppelingen.
- Deze slang is zeer slijtvast, lichtgewicht en bestand tegen waterslag. Tevens zeer goed bestand tegen UV licht.
- Door de fijne kruisweving treedt bij 8 bar ca. 2% lengtekrimp op.
- Vergaand chemisch bestendig tegen olie, benzine, verdunde zuren & logen

Temperatuur:
-10°C tot +60°C



Food - 50 meter rol

SLAN	OD mm	ID mm	bar		L m
81708206	8,2	6	40	Zwart	50

TWT PTFE slang

TECH DATA 30254

Zeer goede temperatuur- en chemische bestendigheid. Zuur-, loog-, olie- en benzinebestendig.
De werkdruk is zeer afhankelijk van de temperatuur.
Gecalibreerd volgens kwaliteitsnorm BS EN ISO 13000-1:2005
Andere maten of uitvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.
Als gevolg van milieu vriendelijke productie methoden kunnen de rollengtes van de bovenstaande PTFE slangen afwijken of worden onderbroken. Onderbrekingen worden met een gekleurde plakker aangegeven

Temperatuur:
-73°C tot +260°C



Food - 25 meter rol

SLAN	OD mm	ID mm	bar		L m
24100604	6	4	16	Naturel	± 25
24100806	8	6	11	Naturel	± 25

Food - 100 meter rol

SLAN	OD mm	ID mm	bar		L m
24200604	6	4	16	Naturel	± 100
24200806	8	6	11	Naturel	± 100

SPIRAALSLANGEN

PU spiraalslang

TECH DATA 3133

Ook verkrijgbaar in blauw en geel.





Draaibare koppeling met anti-knikveer - messing vernikkeld - BSPT male


5030	OD mm	ID mm	m		
2196-4229	6	4	2	1/4"	Geel
2196-4230	6	4	4	1/4"	Geel
2196-4231	6	4	6	1/4"	Geel
2196-4232	6	4	8	1/4"	Geel
2196-4233	6	4	10	1/4"	Geel
2196-4234	8	5	2	1/4"	Geel
2196-4235	8	5	4	1/4"	Geel
2196-4236	8	5	6	1/4"	Geel
2196-4237	8	5	8	1/4"	Geel
2196-4238	8	5	10	1/4"	Geel
2196-4239	8	5	12	1/4"	Geel
2196-4240	10	6.5	2	1/4"	Geel
2196-4241	10	6.5	4	1/4"	Geel
2196-4242	10	6.5	6	1/4"	Geel
2196-4243	10	6.5	8	1/4"	Geel
2196-4244	10	6.5	10	1/4"	Geel
2196-4245	10	6.5	12	1/4"	Geel
2196-4246	12	8	2	3/8"	Geel
2196-4247	12	8	4	3/8"	Geel
2196-4248	12	8	6	3/8"	Geel
2196-4249	12	8	8	3/8"	Geel
2196-4250	12	8	10	3/8"	Geel
2196-4251	12	8	12	3/8"	Geel

5030	OD mm	ID mm	m		
2196-4252	6	4	2	1/4"	Rood
2196-4253	6	4	4	1/4"	Rood
2196-4254	6	4	6	1/4"	Rood
2196-4255	6	4	8	1/4"	Rood
2196-4256	6	4	10	1/4"	Rood
2196-4257	8	5	2	1/4"	Rood
2196-4258	8	5	4	1/4"	Rood
2196-4259	8	5	6	1/4"	Rood
2196-4260	8	5	8	1/4"	Rood
2196-4261	8	5	10	1/4"	Rood
2196-4262	8	5	12	1/4"	Rood
2196-4263	10	6.5	2	1/4"	Rood
2196-4264	10	6.5	4	1/4"	Rood
2196-4265	10	6.5	6	1/4"	Rood
2196-4266	10	6.5	8	1/4"	Rood
2196-4267	10	6.5	10	1/4"	Rood
2196-4268	10	6.5	12	1/4"	Rood
2196-4269	12	8	2	3/8"	Rood
2196-4270	12	8	4	3/8"	Rood
2196-4271	12	8	6	3/8"	Rood
2196-4272	12	8	8	3/8"	Rood
2196-4273	12	8	10	3/8"	Rood
2196-4274	12	8	12	3/8"	Rood

5030	OD mm	ID mm	m		
2196-4275	6	4	2	1/4"	Blauw
2196-4276	6	4	4	1/4"	Blauw
2196-4277	6	4	6	1/4"	Blauw
2196-4279	6	4	10	1/4"	Blauw
2196-4280	8	5	2	1/4"	Blauw
2196-4281	8	5	4	1/4"	Blauw
2196-4282	8	5	6	1/4"	Blauw
2196-4283	8	5	8	1/4"	Blauw
2196-4284	8	5	10	1/4"	Blauw
2196-4285	8	5	12	1/4"	Blauw
2196-4286	10	6.5	2	1/4"	Blauw
2196-4287	10	6.5	4	1/4"	Blauw
2196-4288	10	6.5	6	1/4"	Blauw
2196-4289	10	6.5	8	1/4"	Blauw
2196-4290	10	6.5	10	1/4"	Blauw
2196-4291	10	6.5	12	1/4"	Blauw
2196-4292	12	8	2	3/8"	Blauw
2196-4293	12	8	4	3/8"	Blauw
2196-4294	12	8	6	3/8"	Blauw
2196-4295	12	8	8	3/8"	Blauw
2196-4296	12	8	10	3/8"	Blauw
2196-4297	12	8	12	3/8"	Blauw

TECH DATA 3133

PU spiraalslang - met blaaspistool




BSPT male

5030	OD mm	ID mm	mtrs	BSPT	Blow Gun Type
2027-3967	6	4	2	1/4"	ASG-1
2027-3975	6	4	4	1/4"	ASG-1
2027-4007	6	4	2	1/4"	BG5
2027-4015	6	4	4	1/4"	BG5
2027-4023	10	6.5	2	1/4"	ASG-1
2025-2763	10	6.5	4	1/4"	ASG-1
2027-4049	10	6.5	6	1/4"	ASG-1
2027-4056	10	6.5	2	1/4"	BG5
2027-4064	10	6.5	4	1/4"	BG5
2027-4072	10	6.5	6	1/4"	BG5

PU DUO spiraalslang

Werktemperatuur:
-20°C tot +70°C



Zonder koppelingen


5030	OD mm	ID mm	mtrs	
TWIN80505RY	8	5	2.5	Rood/Geel
TWIN10656RY	10	6.5	3	Rood/Geel
TWIN12806RY	12	8	3	Rood/Geel

SPIRAALSLANGEN


PU spiraalslang Coilhose® - Type PUC

Ontwikkeld om de twee meest voorkomende beperkingen van Nylon slang uit te sluiten: knikbestendigheid en vochtbestendigheid.
Deze lichtgewicht slang is extreem flexibel en knikvrij, tevens slijtvrij en tevens bestand tegen olie (niet zuurbestendig).

TECH DATA 3134



Werktemperatuur:
-20°C tot +75°C



Zonder koppelingen

5030	OD mm	ID mm	A mm	B mm	C mm	←m→	
PUC4/1	4	2.5	80	26	60	1	Zwart
PUC4/2	4	2.5	80	26	120	2	Zwart
PUC6/1	6	4	120	37	51	1	Zwart
PUC6/2	6	4	120	37	120	2	Zwart
PUC6/3	6	4	120	37	185	3	Zwart
PUC8/2	8	5	150	47	140	2	Zwart
PUC8/3	8	5	150	47	210	3	Zwart
PUC8/5	8	5	150	47	345	5	Zwart
PUC4/1B	4	2.5	80	26	60	1	Blauw
PUC4/2B	4	2.5	80	26	120	2	Blauw
PUC6/1B	6	4	120	37	51	1	Blauw
PUC6/2B	6	4	120	37	120	2	Blauw
PUC6/3B	6	4	120	37	185	3	Blauw
PUC8/2B	8	5	150	47	140	2	Blauw
PUC8/3B	8	5	150	47	210	3	Blauw
PUC8/5B	8	5	150	47	345	5	Blauw


Flexi-Braid heavy duty PU spiraalslang

TECH DATA 20345

Heavy duty PU spiraalslang met textielinlage & draaibare koppelingen.
Zeer slijtvast, lichtgewicht, knikvrij & flexibel.

Temperatuur:
-20°C tot +75°C

Maximale werkdruk:
12 bar bij 20°C



1/4" draaibare koppelingen - diverse lengtes

SPSK	OD mm	ID mm		←m→
IBR10-50	10	6.5	1/4"	5
IBR10-75	10	6.5	1/4"	7.5
IBR12-50	12	8	1/4"	5
IBR12-75	12	8	1/4"	7.5

Door de elasticiteit en kleine buigradius is deze slang zeer geschikt voor gebruik in kleine ruimtes.
Toepassing: productielijn luchtgereedschap, instrumentatie, robotica en vele andere industriële applicaties.

TECH DATA 3135



Vaste koppeling - blank messing - BSPT male

5030	OD mm	←m→	
PUC4/1-18	4	1	1/8"
PUC4/1-14	4	1	1/4"
PUC4/2-18	4	2	1/8"
PUC4/2-14	4	2	1/4"
PUC6/1-18	6	1	1/8"
PUC6/1-14	6	1	1/4"
PUC6/2-18	6	2	1/8"
PUC6/2-14	6	2	1/4"
PUC6/3-18	6	3	1/8"
PUC6/3-14	6	3	1/4"
PUC8/2-14	8	2	1/4"
PUC8/2-38	8	2	3/8"
PUC8/3-14	8	3	1/4"
PUC8/5-14	8	5	1/4"

Draaibare opsteekkoppeling voor PU slang

TECH DATA 20350



Messing vernikkeld - met anti-knikveer - BSPT male

5030	Passend op	
PF0406-14-NG	6/4	1/4"
PF0508-14-NG	8/5	1/4"
PF0610-14-NG	10/6.5	1/4"
PF0812-14-NG	12/8	1/4"
PF0812-38-NG	12/8	3/8"



Blank messing - BSPT male

5030	Passend op	
PF0406-14	6/4	1/4"
PF0508-14	8/5	1/4"
PF0610-14	10/6.5	1/4"
PF0812-14	12/8	1/4"
PF0812-38	12/8	3/8"

SPIRAALSLANGEN

PA Nylon 12 spiraalslang

TECH DATA 3138

Werktemperatuur:
-40°C tot +80°C

- Veiligheidsfactor: 3 tot 1
- Bestand tegen een breed scala aan chemicaliën
- Olie- en benzinebestendig (niet zuurbestendig)



Vaste koppeling met anti-knikveer - blank messing - BSPT male

0306	OD mm	ID mm	m		bar	
N12C60402.5MB	6	4	2,5	1/4"	24	Blauw
N12C60405MB	6	4	5	1/4"	24	Blauw
N12C604010MB	6	4	10	1/4"	24	Blauw
N12C604015MB	6	4	15	1/4"	24	Blauw
N12C60402.5MR	6	4	2,5	1/4"	24	Rood
N12C60405MR	6	4	5	1/4"	24	Rood
N12C604010MR	6	4	10	1/4"	24	Rood
N12C604015MR	6	4	15	1/4"	24	Rood
N12C80602.5MB	8	6	2,5	1/4"	24	Blauw
N12C80605MB	8	6	5	1/4"	24	Blauw
N12C806010MB	8	6	10	1/4"	24	Blauw
N12C806015MB	8	6	15	1/4"	24	Blauw
N12C80602.5MR	8	6	2,5	1/4"	24	Rood
N12C80605MR	8	6	5	1/4"	24	Rood
N12C806010MR	8	6	10	1/4"	24	Rood
N12C806015MR	8	6	15	1/4"	24	Rood
N12C100802.5MB	10	8	2,5	1/4"	15	Blauw
N12C100805MB	10	8	5	1/4"	15	Blauw
N12C1008010MB	10	8	10	1/4"	15	Blauw
N12C1008015MB	10	8	15	1/4"	15	Blauw
N12C100802.5MR	10	8	2,5	1/4"	15	Rood
N12C100805MR	10	8	5	1/4"	15	Rood
N12C1008010MR	10	8	10	1/4"	15	Rood
N12C1008015MR	10	8	15	1/4"	15	Rood
N12C120902.5MB	12	9	2,5	3/8"	17	Blauw
N12C120905MB	12	9	5	3/8"	17	Blauw
N12C1209010MB	12	9	10	3/8"	17	Blauw
N12C1209015MB	12	9	15	3/8"	17	Blauw
N12C120902.5MR	12	9	2,5	3/8"	17	Rood
N12C120905MR	12	9	5	3/8"	17	Rood
N12C1209010MR	12	9	10	3/8"	17	Rood
N12C1209015MR	12	9	15	3/8"	17	Rood

Voor

blaaspistolen






…zie pagina 459

SPIRAALSLANGEN

Industriële PU spiraalslang

ALLFLOW

Elastisch & knikvrij



Zonder koppelingen - diverse lengtes

SPSK	OD mm	ID mm	m	bar	
28200805	8	5	4	12	Blauw
28210805	8	5	6	12	Blauw
28220805	8	5	8	12	Blauw
28261065	10	6.5	2	12	Blauw
28271065	10	6.5	4	12	Blauw
28281065	10	6.5	6	12	Blauw
28291065	10	6.5	8	12	Blauw
28231208	12	8	4	12	Blauw
28241208	12	8	6	12	Blauw
28251208	12	8	8	12	Blauw

PA DUO spiraalslang

ALLFLOW

PA-Nylon 11/12 spiraalslang.
Niet zuurbestendig,
wel olie- &
bezinebestendig.




Zonder koppelingen - 10 meter lengte

SPSK	OD mm	ID mm		m
18890604	6	4	Zwart/Blauw	10
18890806	8	6	Zwart/Blauw	10
18891008	10	8	Zwart/Blauw	10

Draaibare inschroefkoppeling

ALLFLOW



Opsteek/BSP male - 360° draaibaar

OPST	OD mm	BSPP
11218513	8/5	1/4"
11211521	15/12	1/2"

LÜDECKE

TECH DATA 30255




Met kunststof anti-knikveer - BSP male met PTFE coating

SPSK	OD mm	ID mm	BSPT
DVK5814	8	5	1/4"
DVK651014	10	6.5	1/4"
DVK81214	12	8	1/4"
DVK81238	12	8	3/8"
DVK11612	16	11	1/2"
SVS131934	19	13	3/4"

Bundelspiraal - zwart

Voor het bundelen en/of beschermen van slangen of kabels.



LDPE

PE	ID mm	L m	
28210604	5-20mm	50	Zwart
28210806	7-40mm	50	Zwart
28211209	11-60mm	50	Zwart

BUIZEN

Koperen buis

TECH DATA 820



Gegloeide koperen buis - BS2871/2/C106 (EN1057) - 10 meter rol

KOPB	OD mm	ID mm	bar	bar	L m
MCT-4	4	2.8	137	685	10
MCT-6	6	4.4	121	605	10
MCT-8	8	6.4	91	455	10
MCT-10	10	8.4	72	360	10
MCT-12	12	10.4	68	340	10

Gegloeide koperen buis - BS2871/2/C106 (EN1057) - 30 meter rol

KOPB	OD mm	ID mm	bar	bar	L m
MCT-4/30	4	2.8	137	685	30
MCT-6/30	6	4.4	121	605	30
MCT-8/30	8	6.4	91	455	30
MCT-10/30	10	8.4	72	360	30
MCT-12/30	12	10.4	68	340	30

Voor

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

KIWA gekeurde messing knelkoppelingen




…zie pagina 175

Voor

AIGNEP

universele messing knelkoppelingen



…zie pagina 172

LEIDINGKNIPPERS

Leidingkniptang - metaal

Verchroomde metalen & kunststof leidingkniptangen met verwisselbare mesjes.
Een onmisbaar stuk gereedschap voor het snijden van PA, PE, PU, PPC, Vinnylan, PVC en vele andere slangen.



Voor slang ø 2-12 mm


RECT	
27000216	Leidingkniptang
27010216	Vervangingsmes voor leidingkniptang 2-12mm

Voor slang ø 4-28 mm

RECT	
27000825	Leidingkniptang
27010825	Vervangingsmes voor leidingkniptang 4-28mm

Leidingknipper - kunststof


FT PRO



Voor slang ø 3-16 mm

RECT	
PXC058	Rood

FT PRO



Voor slang ø 3-16 mm

5010	
KTC-1	Blauw

Pijpsnijder



Voor slangen en buizen ø 3-16 mm

RECT
CTC2



Voor slangen en buizen ø 3-30 mm

RECT
CTC1

FT PRO



Voor slangen en PVC/PVR buizen ø 6-42 mm

RECT
LBS-120

KOELMIDDELSLANG - FLEXIBEL SEGMENTSLANGSYSTEEM

TECH DATA **68071**

Toepassing: Geschikt voor gebruik met aceton, alcohol, ethyl, vetten, oliën, benzine en natriumhydroxide.
Niet voor gebruik met chloor, zuren, ammoniumhydroxide, sterke alkaliën en hypochloriet.

Materiaal: POM
Aanbevolen maximale werkdruk: 20-30 psi
Aanbevolen maximale flow: 1800 liter per uur
Uitwisselbaar met: Loc-Line

Maximale werktemperatuur: +76°C

1/4" systeem



Rond mondstuk

0518	Nozzle Hole Size
28015	1/16"
28016	1/8"
28017	1/4"



Rond mondstuk 90°

0518	Nozzle Hole Size
28019	1/16"
28020	1/8"
28021	1/4"



Douche mondstuk 90°

0518	Nozzle Hole Size
28022	60mm



Vlak mondstuk

0518	Nozzle Hole Size
28027	60mm



Breed mondstuk

0518	Nozzle Hole Size
28028	1"



Verstelbaar douche mondstuk

0518	Nozzle Hole Size
28029	40mm



Aansluitnippel - NPT male

0518	
28032	1/8"
28033	1/4"

KOELMIDDELSLANG - FLEXIBEL SEGMENTSLANGSYSTEEM

FT PRO

TECH DATA 68071

Toepassing: Geschikt voor gebruik met aceton, alcohol, ethyl, vetten, oliën, benzine en natriumhydroxide.
Niet voor gebruik met chloor, zuren, ammoniumhydroxide, sterke alkaliën en hypochloriet.

Materiaal: POM
Aanbevolen maximale werkdruk: 20-30 psi
Aanbevolen maximale flow: 1800 liter per uur
Uitwisselbaar met: Loc-Line

Maximale werktemperatuur: +76°C

1/4" systeem



Y-verbinder

0518

28034



Afsluiter - segmentaansluiting/NPT male

0518

28049 1/4"



T-verbinder

0518

28036



Afsluiter - segmentaansluiting/NPT female

0518

28050 1/4"



Eindkap

0518

28038



Afsluiter - segmentaansluiting

0518

28051



Knie verbinder 90°

0518

28035



Terugslagklep - segmentaansluiting

0518

28043

KOELMIDDELSLANG - FLEXIBEL SEGMENTSLANGSYSTEEM

TECH DATA **68071**

Toepassing: Geschikt voor gebruik met aceton, alcohol, ethyl, vetten, oliën, benzine en natriumhydroxide.
Niet voor gebruik met chloor, zuren, ammoniumhydroxide, sterke alkaliën en hypochloriet.

Materiaal: POM
Aanbevolen maximale werkdruk: 20-30 psi
Aanbevolen maximale flow: 1800 liter per uur
Uitwisselbaar met: Loc-Line

Maximale werktemperatuur: +76°C

1/4" systeem



Verlengsegment

0518	L mm
28011	90



Borgring

0518
28042



Segmentslang - 15 meter rol


0518	L m
28012	15.24



Segmentslang - 4 x 150mm

0518
XS2001


Inhoud:
- 1 x aansluitnippel - 1/8" NPT male
- 1 x aansluitnippel - 1/4" NPT female
- 1 x rond mondstuk 1/16", 1/8" en 1/4"
- 280mm segmentslang



Segmentslang set

0518
28003

Inhoud:
- 1 x aansluitnippel - 1/4" NPT
- 1 x rond mondstuk 1/8"




Samengestelde segmentslang

0518	L mm
28002	300



Montagetang

0518
28008



Ringsysteem

0518	ID mm	L mm
28013	92	446

KOELMIDDELSLANG - FLEXIBEL SEGMENTSLANGSYSTEEM

FT PRO

TECH DATA 68071

Toepassing: Geschikt voor gebruik met aceton, alcohol, ethyl, vetten, oliën, benzine en natriumhydroxide.
Niet voor gebruik met chloor, zuren, ammoniumhydroxide, sterke alkaliën en hypochloriet.

Materiaal: POM
Aanbevolen maximale werkdruk: 20-30 psi
Aanbevolen maximale flow: 1800 liter per uur
Uitwisselbaar met: Loc-Line

Maximale werktemperatuur: +76°C

1/2" systeem



Rond mondstuk

0518	Nozzle Hole Size
48013	1/4"
48014	3/8"
48015	1/2"



Vlak mondstuk

0518	Nozzle Hole Size
48024	80mm



Breed mondstuk

0518	Nozzle Hole Size
48026	1.1/4"
48027	2.1/2"



Vlak mondstuk met gaten

0518	Nozzle Hole Size
48022	5-gats
48023	7-gats



Aansluitnippel - NPT male

0518	
48030	3/8"
48031	1/2"



Y-verbinder

0518
48032



Knie verbinder 90°

0518
48034

KOELMIDDELSLANG - FLEXIBEL SEGMENTSLANGSYSTEEM

TECH DATA **68071**

Toepassing: Geschikt voor gebruik met aceton, alcohol, ethyl, vetten, oliën, benzine en natriumhydroxide.
Niet voor gebruik met chloor, zuren, ammoniumhydroxide, sterke alkaliën en hypochloriet.

Materiaal: POM
Aanbevolen maximale werkdruk: 20-30 psi
Aanbevolen maximale flow: 1800 liter per uur
Uitwisselbaar met: Loc-Line

Maximale werktemperatuur: +76°C

1/2" systeem



Afsluiter - segmentaansluiting/NPT male

0518	
48041	1/2"



Afsluiter - segmentaansluiting/NPT female

0518	
48042	1/2"



Afsluiter - segmentaansluiting

0518
48043



Segmentslang - 4 x 150mm


0518
XS4001



Segmentslang - 15 meter rol

0518	L m
48010	15.24

Inhoud:
- 1 x aansluitnippel - 3/8" NPT male
- 1 x aansluitnippel - 1/2" NPT female
- 1 x rond mondstuk 1/4", 3/8" en 1/2"
- 280mm segmentslang



Segmentslang set

0518
48003

Inhoud:
- 1 x aansluitnippel - 1/2" NPT
- 1 x rond mondstuk 3/8"



Samengestelde segmentslang

0518	L mm
48002	300



Montagetang

0518
48006



Verlengelement set


0518
48008

STAALOMVLOCHTEN SLANG EN ACCESSOIRES

Nitriel rubber slang

De opgeven druk is gebaseerd op een temperatuur van 20°C

Temperatuur:
-20°C tot 80°C




Gegalvaniseerde omvlechting - 50 meter rol

EPDM	bar	L m	ID mm	OD mm
BR-6-50	15	50	6	10
BR-8-50	15	50	8	13
BR-10-50	15	50	10	15
BR-13-50	10	50	13	19

EPDM rubber slang

Temperatuur:
-20°C tot 100°C

RVS



RVS AISI-304 omvlechting - 30 meter rol

EPDM	bar	L m	ID mm	OD mm
BX-8	15	30	8	12
BX-10	15	30	10	14
BX-13	15	30	13	18
BX-19	10	30	19	27

Slangfittingen

Materiaal: messing

Door gewijzigde regelgeving kan het geleverde product afwijken van getoonde afbeeldingen, messing vernikkelde uitvoeringen worden uitgefaseerd en vervangen door blank messing



Inschroeffitting - slangpilaar x BSPT male

EPDM		ID mm
MC1/4-6	1/4"	6
MC1/4-8	1/4"	8
MC3/8-10	3/8"	10
MC1/2-10	1/2"	10
MC3/8-13	3/8"	13
MC1/2-13	1/2"	13
MC3/4-19	3/4"	19
MC1-25	1"	25



Opschroeffitting - slangpilaar x BSP female bolconische dichting

EPDM	BSPP	ID mm
FO1/8-6	1/8"	6
FO1/4-6	1/4"	6
FO3/8-6	3/8"	6
FO1/4-8	1/4"	8
FO3/8-10	3/8"	10
FO3/8-13	3/8"	13
FO1/2-13	1/2"	13
FO3/4-19	3/4"	19



Opschroeffitting - slangpilaar x BSP female vlakke dichting (wordt geleverd zonder O-ring)

EPDM	BSPP	ID mm
FP3/8-10BX	3/8"	10
FP1/2-10BX	1/2"	10
FP3/4-10BX	3/4"	10
FP3/8-13BX	3/8"	13
FP1/2-13BX	1/2"	13
FP3/4-13BX	3/4"	13
FP3/4-16BX	3/4"	16
FP3/4-19BX	3/4"	19
FP1-19BX	1"	19
FP1-25BX	1"	25



Opschroeffitting - slangpilaar 90° knie x BSP female vlakke dichting (wordt geleverd zonder O-ring)

EPDM	BSPP	ID mm
FPN1/2-8	1/2"	8
FPN3/8-10	3/8"	10
FPN1/2-10	1/2"	10
FPN3/4-10	3/4"	10
FPN1/2-13	1/2"	13
FPN3/4-13	3/4"	13
FPN3/4-16	3/4"	16
FPN3/4-19	3/4"	19



Opschroeffitting - slangpilaar 90° knie x BSP female bolconische dichting

EPDM	BSPP	ID mm
FON1/4-6	1/4"	6
FON1/4-8	1/4"	8
FON3/8-10	3/8"	10
FON1/2-13	1/2"	13
FON3/4-19	3/4"	19



Knelfitting - slangpilaar x knelring

EPDM	ID mm	OD mm
MB15-10BX	10	15
MB15-13BX	13	15
MB22-13BX	13	22
MB22-19BX	19	22

STAALOMVLOCHTEN SLANG EN ACCESSOIRES


Slangfittingen



Steelnippel - slangpilaar x steel

EPDM	ID mm	OD mm	mat
HCL10-10	10	10	messing vernikkeld
HCL12	12	12	blank messing
HCL22-19	19	22	blank messing


Dichtingsringen



Voor fittingen met vlakke dichting t.b.v. omvlochten slang


EPDM		
15-8-2MM	EPDM ring 8 x 2mm	3/8"
19-10-2MM	EPDM ring 10 x 2mm	1/2"
24-14-2MM	EPDM ring 14 x 2mm	3/4"
G12	Fiber ring 1/2"	1/2"
G1	Fiber ring 1"	1"
G112	Fiber ring 1.1/2"	1.1/2"
G2	Fiber ring 2"	2"

Krimphulzen



Zacht staal


EPDM	D mm	A mm	D2 mm
SHF-10	10.1	20	7.5
SHF-12	12.1	20	8.5
SHF-13	13.1	20	8.8
SHF-14	14.1	20	11
SHF-15	15.1	20	12.5
SHF-16	16.1	20	12.5
SHF-17	17.1	20	14.5
SHF-18	18.1	20	14.5
SHF-19	19.1	21	14.8
SHF-20	20.1	22	14.8
SHF-28	28.1	32	20.5



Blank messing

EPDM	D mm	A mm	D2 mm
HF3588	14.3	19	9.4
HF7325	14.4	25.4	10.9
HF7326	15.1	25.4	11
HF7327	15.9	25.4	11.1
HF7328	16.7	25.4	11.1
HF7329	17.4	25.4	12.7
HF7330	18.2	25.4	12.7
HF7331	19.1	25.4	12.7
HF7332	19.8	25.4	12.7
HF7333	20.6	25.4	15.8
HF7244	22.2	22.5	17.6
HF1275	31.9	31.9	22.2

RVS



RVS AISI-303

EPDM	D mm	A mm	D2 mm
STF-11	11.1	20	8.5
STF-12	12.1	20	8.5
STF-13	13.1	20	8.8
STF-14	14.1	20	11
STF-15	15.1	20	12.5
STF-17	17.1	20	14.5
STF-18	18.1	20	14.5
STF-22	22.1	22	15.5



Aluminium

EPDM	GAT mm	HULS mm	HULS mm
B16X18	12	16	18
B20X22	15	20	22
B21X23	15	21	23
B28X30	19	28	30
B33X35	26	33	35

RVS



RVS

EPDM	GAT mm	HULS mm	HULS mm
B15X16SS	11	15	16
B23X25SS	17	23	25
B29X30SS	21	29	30
B36X38SS	29	36	38

Vernikkeld staal

EPDM	GAT mm	HULS mm	HULS mm
HS9X55	5,5	9	10
HS10X65	6,5	10	11
HS11X65	6,5	11	12
HS11X75	7,5	12	13
HS12X12	12	12,5	13,5
HS125X10	10	12,5	13,5
HS135X75	7,5	13,5	14,5
HS135X10	10	13,5	14,5
HS14X10	10	14	16
HS15X10	10	15	17
HS15X117	11,7	15	17
HS150X117	11,7	15	-
HS16X117	11,7	16	18
HS17X117	11,7	17	19
HS18X138	13,8	18	20
HS19X138	13,8	19	21
HS20X138	13,8	20	22
HS22X156	15,6	22	24
HS23X17	17	23	25
HS245X17	17	24,5	26,5
HS265X195	19,5	26,5	28,5
HS28X205	20,5	28	30
HS30X24	24	30	32
HS32X24	24	32	34
HS33X24	24	33	35
HS34X24	24	34	36
HS36X25	25	36	38
HS38X27	27	38	40
HS40X28	28	40	42
HS45X35	35	45	47



SLANGPILAREN



Schroefdraden:
BSPT volgens ISO 7.1, BS 21, DIN-2999
BSP volgens ISO 228, klasse A.

Media:
Perslucht, water, olie en vloeistoffen in het algemeen voor hydraulische en pneumatische toepassingen.

Druk en temperatuur is volledig afhankelijk van het type slang dat wordt toegepast.

Om deze reden moeten de waarden worden vastgesteld in overeenstemming met de kenmerken van de slang.

SLANGPILAREN

TECH DATA 20089


Bestendigheid: standaard, niet geschikt voor: ammoniak, zuren, chloor ed.
Veiligheidsfactor: 3

De opgegeven werkdruk is gebaseerd op een temperatuur van 20°C. Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft effect op de druk/vacuüm bestendigheid.

Temperatuur:
Indicatie: -20°C tot +400°C

Materiaal:
Automaten messing MS-58

Slangpilaren - blank messing



Slangpilaar inschroef - BSPT male

1010	To Suit Hose I.D. mm	BSPT	bar
GT10/04K	4	1/8"	200
GT10/05K	5	1/8"	200
GT10/06K	6	1/8"	200
GT10/08K	8	1/8"	200
GT10/09K	9	1/8"	200
GT13/04K	4	1/4"	150
GT13/05K	5	1/4"	150
GT13/06K	6	1/4"	150
GT13/08K	8	1/4"	150
GT13/09K	9	1/4"	150
GT13/13K	13	1/4"	150
GT17/06K	6	3/8"	100
GT17/08K	8	3/8"	100
GT17/09K	9	3/8"	100
GT17/13K	13	3/8"	100
GT17/16K	16	3/8"	100
GT17/19K	19	3/8"	100
GT21/06K	6	1/2"	100
GT21/08K	8	1/2"	100
GT21/09K	9	1/2"	100
GT21/13K	13	1/2"	100
GT21/16K	16	1/2"	100
GT21/19K	19	1/2"	100
GT21/25K	25	1/2"	100
GT26/09K	9	3/4"	100
GT26/13K	13	3/4"	100
GT26/16K	16	3/4"	100
GT26/19K	19	3/4"	100
GT26/25K	25	3/4"	100
GT33/13K	13	1"	100
GT33/19K	19	1"	100
GT33/25K	25	1"	100
GT33/31K	31	1"	100
GT42/25K	25	1.1/4"	100
GT42/31K	31	1.1/4"	100
GT48/38K	38	1.1/2"	100
GT52/50K	50	2"	100

Slangpilaren - messing vernikkeld




Slangpilaar inschroef - BSPT male

1011	To Suit Hose I.D.	BSPT
GT10/04KNP	4	1/8"
GT10/05KNP	5	1/8"
GT10/06KNP	6	1/8"
GT10/08KNP	8	1/8"
GT10/09KNP	9	1/8"
GT13/04KNP	4	1/4"
GT13/05KNP	5	1/4"
GT13/06KNP	6	1/4"
GT13/08KNP	8	1/4"
GT13/09KNP	9	1/4"
GT13/13KNP	13	1/4"
GT17/06KNP	6	3/8"
GT17/08KNP	8	3/8"
GT17/09KNP	9	3/8"
GT17/13KNP	13	3/8"
GT17/16KNP	16	3/8"
GT17/19KNP	19	3/8"
GT21/06KNP	6	1/2"
GT21/08KNP	8	1/2"
GT21/09KNP	9	1/2"
GT21/13KNP	13	1/2"
GT21/16KNP	16	1/2"
GT21/19KNP	19	1/2"
GT21/25KNP	25	1/2"
GT26/09KNP	9	3/4"
GT26/13KNP	13	3/4"
GT26/16KNP	16	3/4"
GT26/19KNP	19	3/4"
GT26/25KNP	25	3/4"
GT33/13KNP	13	1"
GT33/19KNP	19	1"
GT33/25KNP	25	1"
GT33/31KNP	31	1"
GT42/25KNP	25	1.1/4"
GT42/31KNP	31	1.1/4"
GT48/38KNP	38	1.1/2"
GT52/50KNP	50	2"

SLANGPILAREN

Slangpilaren - blank messing



Slangpilaar inschroef - NPTF male

1010	To Suit Hose I.D. mm	NPTF
650-1004	4	1/8"
650-1005	5	1/8"
650-1006	6	1/8"
650-1305	5	1/4"
650-1306	6	1/4"
650-1308	8	1/4"
650-1706	6	3/8"
650-1710	10	3/8"
650-1713	13	3/8"
650-2110	10	1/2"
650-2113	13	1/2"

TECH DATA 20348



Tee slangpilaar

1010	To Suit Hose I.D. mm	bar
THT-5	5	100
THT-6	6	100
THT-8	8	100
THT-10	10	50
THT-13	13	50

TECH DATA 20349



Haakse slangpilaar inschroef - BSPT male

1010	To Suit Hose I.D. mm	BSPT	bar
EHT-18-6	6	1/8"	100
EHT-18-8	8	1/8"	100
EHT-18-10	10	1/8"	100
EHT-14-6	6	1/4"	100
EHT-14-8	8	1/4"	100
EHT-14-10	10	1/4"	100
EHT-14-13	13	1/4"	100
EHT-38-6	6	3/8"	100
EHT-38-8	8	3/8"	100
EHT-38-10	10	3/8"	100
EHT-38-13	13	3/8"	100
EHT-12-8	8	1/2"	100
EHT-12-10	10	1/2"	100
EHT-12-13	13	1/2"	100



Verbindingsslangpilaar

1010	To Suit Hose I.D. mm
DS05/05	5
DS06/06	6
DS08/08	8
DS09/09	9
DS13/13	13
DS16/16	16
DS19/19	19
DS25/25	25




Y-slangpilaar

1010	To Suit Hose I.D.
2020-1943	1/4" (6,5mm)
2020-1950	5/16" (9mm)
2020-1968	3/8" (11mm)
2020-1976	1/2" (14mm)



Slangpilaar opschroef met wartel - BSP female 60° bolconus

1010	To Suit Hose I.D. mm	BSPP	bar
FH10/18	4	1/8"	100
FH13/14	7.9	1/4"	100
FH13/516	8.5	1/4"	100
FH13/38	10	1/4"	100
FH17/14	7.9	3/8"	75
FH17/516	9.4	3/8"	75
FH17/38	10	3/8"	75
FH17/12	13	3/8"	75
FH21/38	10	1/2"	75
FH21/12	13	1/2"	75
FH26/34	19	3/4"	75
FH33/1	26.5	1"	70



Slangpilaar opschroef met wartel - BSP female met vlakke dichting en dichtingsring

1010	To Suit Hose I.D. mm	BSPP	bar
FH13/316FF	5	1/4"	40
FH13/14FF	7.9	1/4"	40
FH13/516FF	8.5	1/4"	40
FH13/38FF	10	1/4"	40
FH17/14FF	7.9	3/8"	40
FH17/38FF	10	3/8"	40
FH17/12FF	13	3/8"	40
FH21/38FF	10	1/2"	40
FH21/12FF	13	1/2"	40
FH26/34FF	19	3/4"	40
FH33/1FF	26.5	1"	30

SLANGPILAREN

Slangpilaren mini - blank messing

TECH DATA 983

Schroefdraad: metrisch volgens ISO R/262.
Toepassing: perslucht. Gebruik deze pilaren in combinatie met flexibele slangen zoals PU. De slang wordt door de vorm van de pilaar direct vastgehouden, hierdoor is het gebruik van slangklemmen niet nodig.

Temperatuur: -10°C tot 80°C

Maximale werkdruk: -0.99 bar tot 10 bar



Slangpilaar inschroef - metrisch male

1010	To Suit Hose I.D. mm	
41190205	2	M5
41190305	3	M5
41190605	6	M5
41190405	4	M5



Verbindingsslangpilaar

1010	To Suit Hose I.D. mm
41310202	2 x 2
41310303	3 x 3
41310404	4 x 4
41310606	6 x 6
41310302	3 x 2
41310403	4 x 3
41310604	6 x 4

Haakse slangpilaar



1010	To Suit Hose I.D. mm
41020202	2
41020303	3
41020404	4
41020606	6

Tee slangpilaar



1010	To Suit Hose I.D. mm
41030202	2
41030303	3
41030404	4
41030606	6

Slangpilaren - messing vernikkeld

TECH DATA 30256

Maximale werkdruk:
Max. druk bij 20°C:
1/8" = 150 bar
1/4" = 100 bar
3/8" = 75 bar
1/2" = 50 bar
3/4" = 85 bar
1" = 80 bar

Materiaal:
Messing vernikkeld MS-58,
UNI-5705 stroomloos vernikkeld
in- en uitwendig.



Slangpilaar opschroef - BSP female

1011	To Suit Hose I.D. mm	BSPP
40200610	6	1/8"
40200613	6	1/4"
40200710	7	1/8"
40200713	7	1/4"
40200813	8	1/4"
40200913	9	1/4"
40200917	9	3/8"
40201013	10	1/4"
40201017	10	3/8"
40201217	12	3/8"
40201221	12	1/2"



Haakse slangpilaar inschroef - BSPT male

1011	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
40500610	6	1/8"
40500613	6	1/4"
40500710	7	1/8"
40500713	7	1/4"
40500913	9	1/4"



Slangpilaar inschroef - BSP male

1011	To Suit Hose I.D. mm	BSPP
40390410	4	1/8"
40390610	6	1/8"
40390613	6	1/4"
40390710	7	1/8"
40390713	7	1/4"
40390810	8	1/8"
40390813	8	1/4"
40390910	9	1/8"
40390913	9	1/4"
40390917	9	3/8"
40390921	9	1/2"
40391213	12	1/4"
40391217	12	3/8"
40391221	12	1/2"
40391521	15	1/2"
40391717	17	3/8"
40391721	17	1/2"

Slangpilaar inschroef - BSPT male



1011	To Suit Hose I.D. mm	
40190405	4	M5
40190410	4	1/8"
40190610	6	1/8"
40190613	6	1/4"
40190710	7	1/8"
40190713	7	1/4"
40190810	8	1/8"
40190813	8	1/4"
40190817	8	3/8"
40190910	9	1/8"
40190913	9	1/4"
40190917	9	3/8"
40190921	9	1/2"
40191010	10	1/8"
40191013	10	1/4"
40191017	10	3/8"
40191021	10	1/2"
40191213	12	1/4"
40191217	12	3/8"
40191221	12	1/2"
40191417	14	3/8"
40191421	14	1/2"
40191521	15	1/2"
40191617	16	3/8"
40191621	16	1/2"
40191627	16	3/4"
40191717	17	3/8"
40191721	17	1/2"
40191817	18	3/8"
40191821	18	1/2"
40191827	20	3/4"
40192017	20	3/8"
40192021	20	1/2"
40192027	20	3/4"
40192527	25	3/4"
40192532	25	1"

SLANGPILAREN

Slangpilaren - staal verzinkt

Temperatuur:
-50°C to +120°C

Barstdruk:
135 bar



Slangpilaar inschroef - BSPT male - heavy duty

1011	To Suit Hose I.D.	BSPT
625000	3/16" (5mm)	1/8"
625002	3/16" (5mm)	1/4"
625020	1/4" (6mm)	1/8"
625022	1/4" (6mm)	1/4"
625024	1/4" (6mm)	3/8"
625025	1/4" (6mm)	1/2"
625032	5/16" (8mm)	1/4"
625034	5/16" (8mm)	3/8"
625035	5/16" (8mm)	1/2"
625042	3/8" (10mm)	1/4"
625044	3/8" (10mm)	3/8"
625045	3/8" (10mm)	1/2"
625052	1/2" (13mm)	1/4"
625054	1/2" (13mm)	3/8"
625055	1/2" (13mm)	1/2"
625057	1/2" (13mm)	3/4"
625074	3/4" (20mm)	3/8"
625077	3/4" (20mm)	3/4"



Slangpilaar opschroef - BSP female - heavy duty

1011	To Suit Hose I.D.	BSPT
626020	1/4" (6mm)	1/8"
626022	1/4" (6mm)	1/4"
626024	1/4" (6mm)	3/8"
626032	5/16" (8mm)	1/4"
626042	3/8" (10mm)	1/4"
626044	3/8" (10mm)	3/8"
626045	3/8" (10mm)	1/2"
626052	1/2" (13mm)	1/4"
626054	1/2" (13mm)	3/8"
626055	1/2" (13mm)	1/2"

Slangpilaren - staal vernikkeld



Slangpilaar inschroef - BSPT male

1011	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
CNS-12	13	1/2"
CNS-34	19	3/4"
CNS-1	25	1"
CNS-114	32	1.1/4"
CNS-112	38	1.1/2"
CNS-2	50	2"
CNS-212	62	2.1/2"
CNS-3	76	3"
CNS-4	100	4"
CNS-5	126	5"
CNS-6	150	6"



Verbindingsslangpilaar

1011	To Suit Hose I.D. mm
40310707	7
40310909S	9
40311111	11




Verbindingsslangpilaar

1011	To Suit Hose I.D. mm
SHM-12	13
SHM-34	19
SHM-1	25
SHM-114	32
SHM-112	38
SHM-2	50
SHM-212	62
SHM-3	76
SHM-4	100
SHM-5	126
SHM-6	150

SLANGPILAREN

Slangpilaren - aluminium met messing buitenlaag

Toepassing:
Perslucht, water, olie en vloeistoffen in het algemeen op pneumatisch gebied.



Temperatuur: 0°C tot +80°C

Maximale werkdruk: 10 bar

Slangpilaar inschroef - BSPT male

1010	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
AGT13/06K	6	1/4"
AGT13/08K	8	1/4"
AGT13/09K	9	1/4"
AGT13/13K	13	1/4"
AGT17/09K	9	3/8"
AGT17/13K	13	3/8"
AGT21/13K	13	1/2"
AGT21/19K	19	1/2"
AGT26/19K	19	3/4"
AGT33/25K	25	1"

EEN VOORDELIG ALTERNATIEF VOOR MESSING

- Lichtgewicht slangpilaren met hoogwaardige en sterke eigenschappen.
- Heeft het uiterlijk van messing tegen een gunstige prijsstelling.
- BSPT draad conform ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.

Druk en temperatuur is volledig afhankelijk van het type slang dat wordt toegepast.

Om deze reden moeten de waarden worden vastgesteld in overeenstemming met de kenmerken van de slang.



SLANGPILAREN

RVS

Hoogwaardige industriële kwaliteit.

Normering: BSPT-Conische schroefdraad, BS21;ISO 7.1; DIN-2999, BSP-Parallel schroefdraad, BS2779;ISO 228.

Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur: -20°C tot 290°C

Maximale werkdruk: 20 bar

Slangpilaren - RVS AISI-316

HAITIMA

TECH DATA 1795




Slangpilaar inschroef - BSPT male

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
HT-18-06	6	1/8"
HT-14	6	1/4"
HT-14-08	8	1/4"
HT-14-10	10	1/4"
HT-14-13	13	1/4"
HT-38-08	8	3/8"
HT-38	10	3/8"
HT-38-13	13	3/8"
HT-12-10	10	1/2"
HT-12	13	1/2"
HT-12-19	19	1/2"
HT-12-25	25	1/2"
HT-34-13	13	3/4"
HT-34	19	3/4"
HT-1-19	19	1"
HT-1	25	1"
HT-1-31	31	1"
HT-114	31	1.1/4"
HT-112	38	1.1/2"
HT-2	50	2"
HT-212	63	2.1/2"
HT-3	75	3"
HT-4	100	4"

HAITIMA

TECH DATA 20777



Slangpilaar opschroef - BSP female

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPP
SFHT10/06	6	1/8"
SFHT13/06	6	1/4"
SFHT13/09	9	1/4"
SFHT17/10	10	3/8"
SFHT21/13	13	1/2"
SFHT26/19	19	3/4"
SFHT33/25	25	1"
SFHT42/32	32	1.1/4"
SFHT48/38	38	1.1/2"
SFHT52/51	51	2"

HAITIMA

TECH DATA 20778




Verbindingsslangpilaar

RVSK	To Suit Hose I.D. mm
DS06-SS	6
DS08-SS	8
DS10-SS	10
DS13-SS	13

HAITIMA

TECH DATA 20779



Slangpilaar opschroef met wartel - BSP female 60° bolconus

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPP
FH13/14SS	6	1/4"
FH17/38SS	10	3/8"
FH21/12SS	13	1/2"
FH26/34SS	19	3/4"

FT PRO



Combi slangpilaar inschroef - BSPT male

RVSK	BSPT
SCN-12	1/2"
SCN-34	3/4"
SCN-1	1"
SCN-114	1.1/4"
SCN-112	1.1/2"
SCN-2	2"
SCN-3	3"

Slangpilaren hogedruk - RVS AISI-316L

AIGNEP

TECH DATA 30257

Temperatuur: tot 225°C

Maximale werkdruk: tot 140 bar



Slangpilaar inschroef - BSPT male - dikwandig gedraaid

RVSD	To Suit Hose I.D. mm	BSPT	mm		H mm
60190610	6	1/8"	19.5	11	32
60190710	7	1/8"	19.5	11	32
60190713	7	1/4"	19.5	14	35.5
60190813	8	1/4"	19.5	14	35.5
60190913	9	1/4"	19.5	14	35.5
60190917	9	3/8"	19.5	17	36
60191013	10	1/4"	19.5	14	35.5
60191017	10	3/8"	19.5	17	36
60191021	10	1/2"	19.5	22	39
60191213	12	1/4"	19.5	14	39
60191217	12	3/8"	19.5	17	36
60191221	12	1/2"	19.5	22	39
60191417	14	3/8"	19.5	17	36
60191421	14	1/2"	19.5	22	39
60191621	16	1/2"	19.5	22	39
60191821	18	1/2"	19.5	22	39
60191827	18	3/4"	19.5	27	43.5
60192021	20	1/2"	19.5	22	39
60192027	20	3/4"	19.5	27	40


Experience Reliable Performance with Tefen's Fittings

Tefenitely
SINCE 1970

Delivering Premium Quality Products For over 50 years

Food Contact
(EU) 1935/2004

Food Contact
FDA 21 CFR



tefen

www.tefentech.com

SLANGPILAREN

Food Contact FDA 21 CFR Food Contact (EU) 1935/2004

TECH DATA **30258**

Temperatuur: -20°C tot 110°C

Maximale werkdruk: 14 bar

Materiaal: Nylon 66

Slangpilaren - kunststof Nylon 66



Slangpilaar inschroef - BSPT male

KDR	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
83190410	4	1/8"
83190413	4	1/4"
83190510	5	1/8"
83190513	5	1/4"
83190610	6	1/8"
83190613	6	1/4"
83190617	6	3/8"
83190621	6	1/2"
83190627	6	3/4"
83190810	8	1/8"
83190813	8	1/4"
83190817	8	3/8"
83190821	8	1/2"
83190827	8	3/4"
83191013	10	1/4"
83191017	10	3/8"
83191021	10	1/2"
83191027	10	3/4"
83191213	12	1/4"
83191217	12	3/8"
83191221	12	1/2"
83191227	12	3/4"
83191417	14	3/8"
83191421	14	1/2"
83191427	14	3/4"
83191621	16	1/2"
83191627	16	3/4"
83191921	19	1/2"
83191927	19	3/4"
83191932	19	1"
83192527	25	3/4"
83192532	25	1"



Slangpilaar inschroef - BSPT male - paneelmontage

KDR	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
83201021	10	1/2"



Slangpilaar opschroef - BSPT female

KDR	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
83210510	5	1/8"
83210513	5	1/4"
83211517	5	3/8"
83210521	5	1/2"
83210610	6	1/8"
83210613	6	1/4"
83211617	6	3/8"
83210621	6	1/2"
83210810	8	1/8"
83210813	8	1/4"
83210817	8	3/8"
83210821	8	1/2"
83211013	10	1/4"
83211017	10	3/8"
83211021	10	1/2"
83211213	12	1/4"
83211217	12	3/8"
83211221	12	1/2"
83211417	14	3/8"
83211421	14	1/2"
83211621	16	1/2"
83211921	19	1/2"



Slangpilaar opschroef met wartel - BSPT female

KDR	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
83330410	4	1/8"
83330413	4	1/4"
83330510	5	1/8"
83330513	5	1/4"
83330517	5	3/8"
83330613	6	1/4"
83330617	6	3/8"
83330621	6	1/2"
83330813	8	1/4"
83330817	8	3/8"
83330821	8	1/2"
83330827	8	3/4"
83331017	10	3/8"
83331021	10	1/2"
83331027	10	3/4"
83331221	12	1/2"
83331227	12	3/4"
83331421	14	1/2"
83331427	14	3/4"
83331627	16	3/4"
83331927	19	3/4"



Verbindingsslangpilaar

KDR	To Suit Hose I.D. mm
83310404	4
83330505	5
83310606	6
83310808	8
83311010	10
83311212	12
83311414	14
83311616	16
83311919	19



Verbindingsslangpilaar - verlopend

KDR	To Suit Hose I.D. mm
83320504	5 - 4
83320604	6 - 4
83320605	6 - 5
83320805	8 - 5
83320806	8 - 6
83321006	10 - 6
83321008	10 - 8
83321208	12 - 10
83321210	12 - 10
83321410	14 - 10
83321412	14 - 12
83321612	16 - 12
83321614	16 - 14
83321914	19 - 14
83321916	19 - 16

SLANGPILAREN

TECH DATA
30258

Slangpilaren - kunststof Nylon 66



Haakse slangpilaar inschroef - BSPT male

KDR	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
83500410	4	1/8"
83500413	4	1/4"
83500510	5	1/8"
83500513	5	1/4"
83500521	5	1/2"
83500610	6	1/8"
83500613	6	1/4"
83500617	6	3/8"
83500621	6	1/2"
83500810	8	1/8"
83500813	8	1/4"
83500817	8	3/8"
83500821	8	1/2"
83501013	10	1/4"
83501017	10	3/8"
83501021	10	1/2"
83501027	10	3/4"
83501213	12	1/4"
83501217	12	3/8"
83501221	12	1/2"
83501227	12	3/4"
83501417	14	3/8"
83501421	14	1/2"
83501427	14	3/4"
83501621	16	1/2"
83501627	16	3/4"
83501921	19	1/2"
83501927	19	3/4"



Haakse slangpilaar

KDR	To Suit Hose I.D. mm
83340400	4
83340500	5
83340600	6
83340800	8
83341000	10
83341200	12
83341400	14
83341600	16
83341900	19



Haakse slangpilaar - verlopend

KDR	To Suit Hose I.D. mm
83350504	5 - 4
83350605	6 - 5
83350806	8 - 6
83351006	10 - 6
83351008	10 - 8
83351210	12 - 10
83351412	14 - 12
83351614	16 - 14
83351916	19 - 16



Tee slangpilaar inschroef - BSPT male

KDR	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
83530410	4	1/8"
83530413	4	1/4"
83530510	5	1/8"
83530513	5	1/4"
83530610	6	1/8"
83530613	6	1/4"
83530617	6	3/8"
83530621	6	1/2"
83530810	8	1/8"
83530813	8	1/4"
83530817	8	3/8"
83530821	8	1/2"
83531013	10	1/4"
83531017	10	3/8"
83531021	10	1/2"
83531027	10	3/4"
83531213	12	1/4"
83531217	12	3/8"
83531221	12	1/2"
83531227	12	3/4"
83531417	14	3/8"
83531421	14	1/2"
83531427	14	3/4"
83531621	16	1/2"
83531627	16	3/4"
83531921	19	1/2"
83531927	19	3/4"



Tee slangpilaar

KDR	To Suit Hose I.D. mm
83540400	4
83540500	5
83540600	6
83540800	8
83541000	10
83541200	12
83541400	14
83541600	16
83541900	19



Tee slangpilaar - verlopend

KDR	To Suit Hose I.D. mm
83550504	5 - 4
83550605	6 - 5
83550806	8 - 6
83551008	10 - 8
83551210	12 - 10
83551412	14 - 12
83551614	16 - 14
83551916	19 - 16



Y-slangpilaar

KDR	To Suit Hose I.D. mm
83570400	4
83570600	6
83570800	8
83571000	10
83571700	17

SLANGPILAREN

Food Contact FDA 21 CFR

Food Contact (EU) 1935/2004

tefen

TECH DATA 60237

NSF/ANSI 61

Toepassing:
PVDF is geschikt voor blootstelling aan een breed temperatuurbereik en heeft een uitstekende weerstand tegen zeer corrosieve chemicaliën. NSF/ANSI 61-G & 372 gekeurd, geschikt voor drinkwater.

Materiaal:
PVDF

Temperatuur:
-20°C tot +120°C

Maximale werkdruk:
14 bar bij 20°C

Slangpilaren - kunststof PVDF



Slangpilaar inschroef - BSPT male

0472	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
PPV15-4-18	4	1/8"
PPV15-4-14	4	1/4"
PPV15-5-18	5	1/8"
PPV15-5-14	5	1/4"
PPV15-6-18	6	1/8"
PPV15-6-14	6	1/4"
PPV15-6-38	6	3/8"
PPV15-6-12	6	1/2"
PPV15-8-18	8	1/8"
PPV15-8-14	8	1/4"
PPV15-8-38	8	3/8"
PPV15-8-12	8	1/2"
PPV15-10-14	10	1/4"
PPV15-10-38	10	3/8"
PPV15-10-12	10	1/2"
PPV15-10-34	10	3/4"
PPV15-12-14	12	1/4"
PPV15-12-38	12	3/8"
PPV15-12-12	12	1/2"
PPV15-12-34	12	3/4"
PPV15-16-12	16	1/2"
PPV15-16-34	16	3/4"
PPV15-19-12	19	1/2"
PPV15-19-34	19	3/4"



Slangpilaar opschroef - BSPT female

0472	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
PPV14-5-18	5	1/8"
PPV14-5-14	5	1/4"
PPV14-5-38	5	3/8"
PPV14-6-14	6	1/4"
PPV14-6-38	6	3/8"
PPV14-6-12	6	1/2"
PPV14-8-14	8	1/4"
PPV14-8-38	8	3/8"
PPV14-8-12	8	1/2"
PPV14-10-12	10	1/2"
PPV14-12-12	12	1/2"



Verbindingsslangpilaar

0472	To Suit Hose I.D. mm
PV20-5	5
PV20-6	6
PV20-8	8
PV20-10	10
PV20-12	12



Haakse slangpilaar inschroef - BSPT male

0472	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
PPV16-4-18	4	1/8"
PPV16-4-14	4	1/4"
PPV16-5-18	5	1/8"
PPV16-5-14	5	1/4"
PPV16-6-18	6	1/8"
PPV16-6-14	6	1/4"
PPV16-6-38	6	3/8"
PPV16-6-12	6	1/2"
PPV16-8-18	8	1/8"
PPV16-8-14	8	1/4"
PPV16-8-38	8	3/8"
PPV16-8-12	8	1/2"
PPV16-10-14	10	1/4"
PPV16-10-38	10	3/8"
PPV16-10-12	10	1/2"
PPV16-10-34	10	3/4"
PPV16-12-14	12	1/4"
PPV16-12-38	12	3/8"
PPV16-12-12	12	1/2"
PPV16-12-34	12	3/4"
PPV16-16-12	16	1/2"
PPV16-16-34	16	3/4"
PPV16-19-12	19	1/2"
PPV16-19-34	19	3/4"



Haakse slangpilaar

0472	To Suit Hose I.D. mm
PV18-5	5
PV18-6	6
PV18-8	8
PV18-10	10
PV18-12	12



Haakse slangpilaar - verlopend

0472	To Suit Hose I.D. mm
PV17-6-5	6 - 5
PV17-8-6	8 - 6
PV17-10-8	10 - 8
PV17-12-10	12 - 10



Tee slangpilaar

0472	To Suit Hose I.D. mm
PV23-5	5
PV23-6	6
PV23-8	8
PV23-10	10
PV23-12	12



Tee slangpilaar inschroef - BSPT male

0472	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
PPV22-6-18	6	1/8"
PPV22-6-14	6	1/4"
PPV22-8-14	8	1/4"
PPV22-10-14	10	1/4"
PPV22-12-14	12	1/4"
PPV22-12-12	12	1/2"
PPV22-12-38	12	3/8"
PPV22-16-34	16	3/4"
PPV22-19-34	19	3/4"

SLANGPILAREN

TECH DATA 30259

Temperatuur: -40°C tot 90°C

Maximale werkdruk: 10 bar

Materiaal: Nylon 6

Slangpilaren - kunststof Nylon 6



Slangpilaar inschroef - BSPT male

NORM	BSPT	ID mm
GES4R18	1/8"	4
GES4R14	1/4"	4
GES6R18	1/8"	6
GES6R14	1/4"	6
GES8R14	1/4"	8
GES10R38	3/8"	10
GES12R38	3/8"	12
GES12R12	1/2"	12
GES16R34	3/4"	16
GES25R1	1"	25



Inschroefdop - BSPT male

NORM	BSPT
BSTR18	1/8"



Tee slangpilaar inschroef - BSPT male

NORM	BSPT	ID mm
TES4R14	1/4"	4



Haakse slangpilaar inschroef - BSPT male

NORM	BSPT	ID mm
WES4R18	1/8"	4
WES6R18	1/8"	6
WES6R14	1/4"	6
WES8R14	1/4"	8
WES8R38	3/8"	8

Overige uitvoeringen en maten kunststof slangpilaren zijn op aanvraag leverbaar

SLANGPILAREN

TECH DATA **30259**

Temperatuur: -40°C tot 80°C

Maximale werkdruk: 10 bar

Materiaal: POM

Slangpilaren - kunststof POM



Verbindingsslangpilaar

NORM	ID mm
NOR-GS3	3
NOR-GS4	4
NOR-GS5	5
NOR-GS6	6
NOR-GS8	8
NOR-GS10	10
NOR-GS12	12
NOR-GS13	13
NOR-GS19	19
NOR-GS25	25



Verbindingsslangpilaar - verlopend

NORM	ID mm
GRS4-3	4-3
GRS6-4	6-4
GRS8-4	8-4
GRS10-6	10-6
GRS10-8	10-8
GRS12-8	12-8
GRS12-10	12-10



Tee slangpilaar

NORM	ID mm
NOR-TS3	3
NOR-TS4	4
NOR-TS5	5
NOR-TS6	6
NOR-TS7	7
NOR-TS8	8
NOR-TS10	10
NOR-TS12	12
NOR-TS13	13
NOR-TS16	16
NOR-TS19	19
NOR-TS25	25



Tee slangpilaar - verlopend

NORM	ID mm
TRS6-4-6	6-4-6
TRS8-4-8	8-4-8



Haakse slangpilaar

NORM	ID mm
NOR-WS4	4
NOR-WS5	5
NOR-WS6	6
NOR-WS8	8
NOR-WS10	10
NOR-WS13	13
NOR-WS25	25



Y-slangpilaar

NORM	ID mm
NOR-YS3	3
NOR-YS4	4
NOR-YS5	5
NOR-YS6	6
NOR-YS8	8
NOR-YS10	10
NOR-YS12	12
NOR-YS19	19



Y-slangpilaar - verlopend

NORM	ID mm
YRS4-6-4	6-4



Kruis slangpilaar

NORM	ID mm
NOR-KS4	4
NOR-KS6	6

SLANGKLEMMEN

Toepassing:
Veelvuldig toegepast in industrie, landbouw en automotive.

Materiaal codes:
W1: alle delen van verzinkt staal.
W2: wormschroef van verzinkt staal, band & huis van RVS-AISI-430
W4: alle delen van RVS-AISI-304

W1 wormschroefklem DIN 3017

TECH DATA
67965



Geheel verzinkt staal - 9mm

WORM	SPAN BEREIK	B mm
B750080-012	8-12	9
B750100-016	10-16	9
B750120-020	12-20	9
B750120-022	12-22	9
B750160-027	16-27	9
B750200-032	20-32	9
B750230-035	23-35	9
B750250-040	25-40	9
B750300-045	30-45	9
B750320-050	32-50	9
B750400-060	40-60	9
B750500-070	50-70	9
B750600-080	60-80	9
B750700-090	70-90	9

Geheel verzinkt staal - 12mm

WORM	SPAN BEREIK	B mm
B760160-027	16-27	12
B760200-032	20-32	12
B760230-035	23-35	12
B760250-040	25-40	12
B760300-045	30-45	12
B760320-050	32-50	12
B760400-055	40-55	12
B760400-060	40-60	12
B760500-070	50-70	12
B760600-080	60-80	12
B760800-100	80-100	12
B760900-110	90-110	12
B761100-130	110-130	12
B761200-140	120-140	12
B761300-150	130-150	12

W2 wormschroefklem

TECH DATA
20401



RVS - verzinkt stalen schroef - 9mm

WORM	SPAN BEREIK	B mm
HC8-12	8-12	9
HC10-16	10-16	9
HC12-20	12-20	9
HC16-25	16-25	9
HC20-32	20-32	9
HC25-40	25-40	9
HC32-50	32-50	9
HC35-45	35-45	9
HC40-60	40-60	9

RVS - verzinkt stalen schroef - 12mm

WORM	SPAN BEREIK	B mm
HC50-70	50-70	12
HC60-80	60-80	12
HC70-90	70-90	12
HC80-100	80-100	12
HC90-110	90-110	12
HC100-120	100-120	12
HC110-130	110-130	12
HC120-140	120-140	12
HC130-150	130-150	12
HC140-160	140-160	12

W4 wormschroefklem

TECH DATA
20402



RVS

Geheel RVS - 9mm

WORM	SPAN BEREIK	B mm
HCS12	8-12	9
HCS16	10-16	9
HCS25	16-25	9
HCS20	12-20	9
HCS32	20-32	9
HCS40	25-40	9
HCS50	32-50	9
HCS60	40-60	9
HCS70	50-70	9

Geheel RVS - 12mm

WORM	SPAN BEREIK	B mm
60589011	90-110	12
60581113	110-130	12
60581315	130-150	12
60581416	140-160	12

SLANGKLEMMEN

Hi-grip mini wormschroefklem

TECH DATA 20459



Zacht verzinkt staal

WORM	SPAN BEREIK	B mm
505-9	7-9	9
505-10	8-10	9
505-11	9-11	9
505-12	10-12	9
505-13	11-13	9
505-14	12-14	9
505-15	13-15	9
505-16	14-16	9
505-17	15-17	9
505-18	16-18	9

RVS

RVS

WORM	SPAN BEREIK	B mm
505-9SS	7-9	9
505-10SS	8-10	9
505-11SS	9-11	9
505-12SS	10-12	9
505-13SS	11-13	9
505-14SS	12-14	9
505-15SS	13-15	9
505-16SS	14-16	9
505-17SS	15-17	9
505-18SS	16-18	9

Easygrip wormschroefklem - vleugelschroef

TECH DATA 20410



Staal

WORM	SPAN BEREIK	B mm
EGHC8-12	8-12	9
EGHC10-16	10-16	9
EGHC12-20	12-20	9
EGHC16-25	16-25	9
EGHC20-32	20-32	9
EGHC25-40	25-40	9
EGHC32-50	32-50	9
EGHC40-60	40-60	9
EGHC50-70	50-70	9
EGHC60-80	60-80	9
EGHC70-90	70-90	9
EGHC80-100	80-100	9

Snelsluitslangklem

TECH DATA 20460



RVS

RVS

WORM	SPAN BEREIK
G76028	25-57
G76048	38-89
G76056	25-101
G76088	52-152
G76104	45-177
G76128	45-217
G76152	50-254
G76188	52-312
G76216	258-355
G76248	45-406
G76280	361-457
G76344	45-559

Oorklem

TECH DATA 588



Dubbel - zacht staal

OORK	SPAN BEREIK	B mm
NO3-5	3-5	5
NO5-7	5-7	6
NO7-9	7-9	6
NO9-11	9-11	6.5
NO11-13	11-13	6.5
NO13-15	13-15	7
NO15-18	15-18	7.5
NO17-20	17-20	7.5
NO20-23	20-23	8
NO22-25	22-25	8.5
NO23-27	23-27	8.5
NO25-28	25-28	9
NO28-31	27-31	9
NO31-34	31-34	9.5
NO34-37	34-37	9.5

TECH DATA 20411 20412



RVS

Enkel - RVS

OORK	SPAN BEREIK	B mm
SEHC6.5	5-6.5	5
SEHC7	5.8-7	5
SEHC8	6.8-8	5
SEHC8.7	7-8.7	5
SEHC9.5	7.8-9.5	5
SEHC10.5	8.8-10.5	5
SEHC11.3	9.6-11.3	7
SEHC11.9	10.2-11.9	7
SEHC12.3	10.6-12.3	7
SEHC13.3	10.8-13.3	7
SEHC14	11.5-14	7
SEHC14.5	12-14.5	7
SEHC15.3	12.8-15.3	7
SEHC16.2	13.7-16.2	7
SEHC18.5	15.3-18.5	7
SEHC19.2	16-19.2	7
SEHC22.6	19.4-22.6	7
SEHC23.5	20.4-23.6	7
SEHC24.1	20.9-24.1	7
SEHC27.1	23.9-27.1	7
SEHC32.1	28.9-32.1	7
SEHC34.6	31.4-34.6	7
SEHC41	37.8-41	7
SEHC42.5	39.3-42.5	7
SEHC44	40.8-44	7
SEHC51.5	48.3-51.5	7
SEHC63.5	60.3-63.5	7

SLANGKLEMMEN

TECH DATA
20468

Assortimentsverpakking

Inhoud:

8-12mm	14x
10-16mm	10x
12-22mm	10x
16-27mm	8x
20-32mm	7x
25-40mm	6x



Wormschroefklemmen

WORM	
HC-KIT-MS	Zacht staal
HC-KIT-SS	RVS

Inhoud:

7-9mm	21x
8-10mm	20x
9-11mm	15x
10-12mm	15x
11-13mm	14x
12-14mm	8x
13-15mm	10x
15-17mm	7x
16-18mm	6x



Hi-grip mini wormschroefklemmen

WORM	
HCMINI-KIT-MS	Zacht staal
HCMINI-KIT-SS	RVS

Inhoud:

9-11mm	34x
11-13mm	26x
13-15mm	18x
14-17mm	14x
15-18mm	24x
17-20mm	20x
18-21mm	20x
22-25mm	12x
Knijptang	1x



Oorklemmen

OORK	
OC-KIT-MS	Zacht staal

SLANGKLEMMEN

Knijptang



Voor oorklemmen

OORK

OP1

Flexibele schroevendraaier



Voor wormschroefklemmen

WORM

HC1

SK-flex

Eenbouts heavy duty slangklem

TECH DATA 20405



RVS

W4 - RVS AISI-304

WORM	
SHC17-19	17-19
SHC20-22	20-22
SHC23-25	23-25
SHC26-28	26-28
SHC29-31	29-31
SHC32-35	32-35
SHC36-39	36-39
SHC40-43	40-43
SHC44-47	44-47
SHC48-51	48-51
SHC52-55	52-55
SHC56-59	56-59
SHC60-63	60-63
SHC64-67	64-67
SHC68-73	68-73
SHC74-79	74-79
SHC80-85	80-85
SHC86-91	86-91
SHC92-97	92-97
SHC98-103	98-103
SHC104-112	104-112
SHC113-121	113-121
SHC122-130	122-130
SHC131-139	131-139
SHC140-148	140-148
SHC149-161	149-161
SHC162-174	162-174
SHC175-187	175-187
SHC188-200	188-200
SHC201-213	201-213
SHC214-226	214-226
SHC227-239	227-239
SHC240-252	240-252

TECH DATA 20403



W1 - staal

WORM	
HDSHS-1719	17-19
HDSHS-2022	20-22
HDSHS-2325	23-25
HDSHS-2628	26-28
HDSHS-2931	29-31
HDSHS-3235	32-35
HDSHS-3639	36-39
HDSHS-4043	40-43
HDSHS-4447	44-47
HDSHS-4851	48-51
HDSHS-5255	52-55
HDSHS-5659	56-59
HDSHS-6063	60-63
HDSHS-6467	64-67
HDSHS-6873	68-73
HDSHS-7479	74-79
HDSHS-8085	80-85
HDSHS-8691	86-91
HDSHS-9297	92-97
HDSHS-98103	98-103
HDSHS-104112	104-112
HDSHS-113121	113-121
HDSHS-122130	122-130
HDSHS-131139	131-139
HDSHS-140148	140-148
HDSHS-149161	149-161
HDSHS-162174	162-174
HDSHS-175187	175-187
HDSHS-188200	188-200
HDSHS-201213	201-213
HDSHS-214226	214-226
HDSHS-227239	227-239

SLANGKLEMMEN

Milieuvriendelijk: Supra slangklemmen zijn geproduceerd volgens EU richtlijn 2002/95/EC van 1 juli 2006.
Veiligheid: De afgeschuinde hoeken van de slangklemband voorkomen schade aan de slang, en kunnen zo gevaarlijke situaties voorkomen.

Super slangklem

TECH DATA 1739

Geel verzinkt en verchroomd



Super W1 - zacht staal - stalen schroef

5555	SPAN BEREIK	B mm
SBC1719	17-19	19,8
SBC2022	20-22	19,8
SBC2325	23-25	19,8
SBC2628	26-28	19,8
SBC2931	29-31	22
SBC3235	32-35	22
SBC3639	36-39	22
SBC4043	40-43	22
SBC4447	44-47	24,5
SBC4851	48-51	24,5
SBC5255	52-55	24,5
SBC5659	56-59	24,5
SBC6063	60-63	24,5
SBC6467	64-67	24,5
SBC6873	68-73	26,5
SBC7479	74-79	26,5
SBC8085	80-85	26,5
SBC8691	86-91	26,5
SBC9297	92-97	26,5
SBC98103	98-103	26,5
SBC104112	104-112	26,5
SBC113121	113-121	26,5
SBC122130	122-130	26,5
SBC131139	131-139	29
SBC140148	140-148	29
SBC149161	149-161	29
SBC162174	162-174	29
SBC175187	175-187	29
SBC188200	188-200	29
SBC201213	201-213	29
SBC214226	214-226	29
SBC227239	227-239	29
SBC240252	240-252	29

Supra slangklem

TECH DATA 1740



Supra W2 - RVS AISI-430 - stalen schroef

5555	SPAN BEREIK	B mm
MS1901	17-19	19,8
MS1902	19-21	19,8
MS1903	21-23	19,8
MS1904	23-25	19,8
MS1905	25-27	19,8
MS1906	27-29	19,8
MS1907	29-31	22
MS1908	31-34	22
MS1909	34-37	22
MS1910	37-40	22
MS1911	40-43	22
MS1912	43-47	22
MS1913	47-51	22
MS1914	51-55	22
MS1915	55-59	22
MS1916	59-63	22
MS1917	63-68	22
MS1918	68-73	27,5
MS1919	73-79	27,5
MS1920	79-85	27,5
MS1921	85-91	27,5
MS1922	91-97	27,5
MS1923	97-104	27,5
MS1924	104-112	27,5
MS1925	112-121	27,5
MS1926	121-130	27,5
MS1927	130-140	31
MS1928	140-150	31
MS1929	150-162	31
MS1930	162-174	31
MS1931	174-187	31
MS1932	187-200	31
MS1933	200-213	31
MS1934	213-226	31
MS1935	226-239	31
MS1936	239-252	31

TECH DATA 1741



Supra W4 - RVS AISI-304 - RVS schroef

5555	SPAN BEREIK	B mm
SS1301	17-19	19,8
SS1302	19-21	19,8
SS1303	21-23	19,8
SS1304	23-25	19,8
SS1305	25-27	19,8
SS1306	27-29	19,8
SS1307	29-31	22
SS1308	31-34	22
SS1309	34-37	22
SS1310	37-40	22
SS1311	40-43	22
SS1312	43-47	22
SS1313	47-51	22
SS1314	51-55	22
SS1315	55-59	22
SS1316	59-63	22
SS1317	63-68	22
SS1318	68-73	27,5
SS1319	73-79	27,5
SS1320	79-85	27,5
SS1321	85-91	27,5
SS1322	91-97	27,5
SS1323	97-104	27,5
SS1324	104-112	27,5
SS1325	112-121	27,5
SS1326	121-130	27,5
SS1327	130-140	31
SS1328	140-150	31
SS1329	150-162	31
SS1330	162-174	31
SS1331	174-187	31
SS1332	187-200	31
SS1333	200-213	31
SS1334	213-226	31
SS1335	226-239	31
SS1336	239-252	31

SLANGKLEMMEN

ASFA L wormschroefklem

TECH DATA 68770



W2 - RVS AISI-430 - stalen schroef

5556	SPAN BEREIK	B mm
0301650-8	8-12	9
0301651-6	8-16	9
0301652-4	12-22	9
0301653-2	16-27	9
0301654-0	20-32	9
0301655-9	25-40	9
0301656-7	30-45	9
0301657-5	32-50	9
0301658-3	40-60	9
0301659-1	50-70	9
0301660-4	60-80	9
0301661-2	70-90	9
0301662-0	80-100	9
0301663-9	90-110	9
0301665-5	110-130	9
0301666-3	120-140	9
0301667-1	130-150	9
0301668-0	140-160	9

TECH DATA 68184



RVS

W4 - RVS AISI-304

5556	SPAN BEREIK	B mm
0301401-9	8-16	9
0301402-7	12-22	9
0301403-5	16-27	9
0301404-3	20-32	9
0301405-1	25-40	9
0301406-0	30-45	9
0301407-8	32-50	9
0301408-6	40-60	9
0301409-4	50-70	9
0301410-7	60-80	9
0301411-5	70-90	9
0301412-3	80-100	9
0301414-0	90-110	9
0301415-8	100-120	9
0301416-6	110-130	9
0301417-4	120-140	9
0301418-2	130-150	9
0301419-0	140-160	9

ASFA S wormschroefklem

TECH DATA 68183



W1 gegalvaniseerd staal - stalen schroef

5556	SPAN BEREIK	B mm
0300900-1	16-27	12
0300900-2	20-32	12
0300900-3	25-40	12
0300900-4	30-45	12
0300900-5	32-50	12
0300900-6	40-60	12
0300900-7	50-70	12
0300900-8	60-80	12
0300900-9	70-90	12
0300901-0	80-100	12
0300901-1	90-110	12
0300901-2	100-120	12
0300901-3	110-130	12
0300901-4	120-140	12
0300901-5	130-150	12
0300901-6	140-160	12
0300901-7	150-170	12
0300901-8	160-180	12
0300901-9	170-190	12
0300902-0	180-200	12
0300902-1	190-210	12
0300902-3	210-230	12
0300902-4	220-240	12

TECH DATA 68186



RVS

W4 - RVS AISI-304

5556	SPAN BEREIK	B mm
0301473-0	16-27	12
0301451-0	20-32	12
0301452-9	25-40	12
0301474-8	30-45	12
0301453-7	32-50	12
0301454-5	40-60	12
0301455-3	50-70	12
0301456-1	60-80	12
0301457-0	70-90	12
0301458-8	80-100	12
0301459-6	90-110	12
0301460-9	100-120	12
0301461-7	110-130	12
0301462-5	120-140	12
0301463-3	130-150	12
0301464-1	140-160	12
0301465-0	150-170	12
0301466-8	160-180	12
0301467-6	170-190	12
0301468-4	180-200	12
0301469-2	190-210	12
0301471-3	210-230	12
0301472-1	220-240	12

TECH DATA 68185



RVS

W5 - RVS AISI-316

5556	SPAN BEREIK	B mm
0301575-9	8-16	9
0301576-7	12-22	9

TECH DATA 68788



RVS

W5 - RVS AISI-316

5556	SPAN BEREIK	B mm
0301772-0	16-27	12
0301750-0	20-32	12
0301751-9	25-40	12
0301773-8	30-45	12
0301752-7	32-50	12
0301753-5	40-60	12
0301754-3	50-70	12
0301755-1	60-80	12
0301756-0	70-90	12
0301757-8	80-100	12
0301758-6	90-110	12
0301759-4	100-120	12
0301760-7	110-130	12
0301761-5	120-140	12
0301762-3	130-150	12
0301763-1	140-160	12
0301764-0	150-170	12
0301765-8	160-180	12
0301766-6	170-190	12
0301767-4	180-200	12
0301768-2	190-210	12
0301769-0	200-220	12
0301770-3	210-230	12
0301771-1	220-240	12

SLANGKLEMMEN

Oorklem - enkel

TECH DATA 1743



Staal verzinkt

5555	SPAN BEREIK
3012080	7-9
3012072	8-10
3012013	9-11
3012021	10-12
3012030	11-13
3012048	12-14
3012056	14-16
3012064	16-18

TECH DATA 1744



RVS

RVS AISI-304

5555	SPAN BEREIK
23012440	7-9
23012087	8-10
23012010	9-11
23012028	10-12
23012036	11-13
23012044	12-14
23012079	13-15
23012052	14-16
23012458	15-17
23012060	16-18
23012423	17-19
23012431	18-20

Oorklem - dubbel

TECH DATA 1743



Staal verzinkt

5555	SPAN BEREIK
3012101	5-7
3012110	7-9
3012128	9-11
3012099	10-12
3012136	11-13
3012144	13-15
3012152	14-17
3012160	15-18
3012179	17-20
3012187	18-21
3012195	20-23
3012208	22-25
3012216	23-27
3012224	25-28
3012232	28-31
3012240	31-34
3012259	34-37
3012267	37-40
3012275	40-43
3012283	43-46

TECH DATA 1744



RVS

RVS AISI-304

5555	SPAN BEREIK
23012108	5-7
23012116	7-9
23012124	9-11
23012132	11-13
23012140	13-15
23012159	14-17
23012167	15-18
23012175	17-20
23012183	18-21
23012191	20-23
23012204	22-25

Oorklem met binnenring - enkel

TECH DATA 1745



Staal verzinkt - binnenring RVS AISI-301

5555	SPAN BEREIK
3011009	7,5-8,5
3011010	8,0-9,5
3011029	8,5-10,5
3011037	10-11,5
3011045	10,5-12,5
3011053	11,5-13,3
3011061	13,0-15,3
3011070	15,0-17,3

TECH DATA 1745



RVS

RVS AISI-304 - binnenring RVS AISI-301

5555	SPAN BEREIK
23012300	7,5-8,5
23012319	8,2-9,5
23012327	9,0-10,5
23012335	10,0-11,5
23012343	10,5-12,5
23012351	11,5-13,5
23012360	12,5-14,5
23012378	13,0-15,3
23012386	14,0-16,3
23012394	15,0-17,3
23012407	16,0-18,3
23012415	17,0-19,3

SLANGKLEMMEN

HI-GRIP assortimentsverpakking wormschroefklemmen



Maten van 12mm tot 50mm

135-delige set - zacht verzinkt staal

6695

HGZAB1



RVS

Maten van 12mm tot 50mm

135-delige set - 18/8 marine kwaliteit RVS AISI-304

6695

HGSAB1

MINI-CLIP assortimentsverpakking wormschroefklemmen



Diameters: 7mm-9mm, 8mm-10mm, 9mm-11mm, 10mm-12mm, 11mm-13mm, 12mm-14mm, 13mm-15mm, 14mm-16mm, 15mm-17mm, 16mm-18mm

157-delige set - zacht verzinkt staal

6695

MCZAB1

SLANGKLEMMEN

HI-GRIP wormschroefklem



Zacht verzinkt staal - 9mm

6695	SPAN BEREIK	B mm
WDHC000	9.5-12	9
WDHCM00	11-16	9
WDHC00	13-20	9

Zacht verzinkt staal - 13mm

6695	SPAN BEREIK	B mm
WDHC0	14-22	13
WDHC0X	17-25	13
WDHC1A	22-30	13
WDHC1	25-35	13
WDHC1X	30-40	13
WDHC2A	35-50	13
WDHC2	40-55	13
WDHC2X	45-60	13
WDHC3	50-70	13
WDHC3X	60-80	13
WDHC4	70-90	13
WDHC4X	80-100	13
WDHC5	90-120	13

RVS

RVS BS304 - 9mm

6695	SPAN BEREIK	B mm
WDHC000-SS	9.5-12	9
WDHCM00-SS	11-16	9
WDHC00-SS	13-20	9

RVS

RVS BS304 - 13mm

6695	SPAN BEREIK	B mm
WDHC0-SS	14-22	13
WDHC0X-SS	17-25	13
WDHC1A-SS	22-30	13
WDHC1-SS	25-35	13
WDHC1X-SS	30-40	13
WDHC2A-SS	35-50	13
WDHC2-SS	40-55	13
WDHC2X-SS	45-60	13
WDHC3-SS	50-70	13
WDHC3X-SS	60-80	13
WDHC4-SS	70-90	13
WDHC4X-SS	80-100	13
WDHC5-SS	90-120	13
WDHC6-SS	110-140	13
WDHC7-SS	130-160	13

HI-TORQUE wormschroefklem - heavy duty

Materiaal:
RVS BS304
(schroef RVS BS410)



RVS

RVS BS304 - RVS BS410 schroef - 16mm

6695	SPAN BEREIK	B mm
HT27	20-27	16
HT30	20-30	16
HT35	20-35	16
HT40	25-40	16
HT45	25-45	16
HT50	30-50	16
HT60	40-60	16
HT65	45-65	16
HT70	50-70	16
HT80	60-80	16
HT90	70-90	16
HT95	75-95	16
HT100	80-100	16
HT120	90-120	16
HT140	110-140	16
HT160	130-160	16

6695	SPAN BEREIK	B mm
HT180	150-180	16
HT200	170-200	16
HT220	190-220	16
HT240	210-240	16
HT260	230-260	16
HT280	250-280	16
HT320	290-320	16
HT340	310-340	16
HT360	330-360	16
HT380	350-380	16
HT400	370-400	16
HT420	390-420	16
HT440	410-440	16
HT460	430-460	16
HT480	450-480	16
HT500	470-500	16

HI-GRIP wormschroefklem - vleugelschroef

Materiaal:
Zacht verzinkt staal



Zacht verzinkt staal - 9mm

6695	SPAN BEREIK	B mm
510-12	9.5-12	9
510-16	11-16	9
510-20	13-20	9

Zacht verzinkt staal - 13mm

6695	SPAN BEREIK	B mm
510-22	14-22	13
510-25	17-25	13
510-30	22-30	13
510-35	25-35	13
510-40	30-40	13
510-45	35-45	13
510-50	35-50	13
510-55	40-55	13
510-60	45-60	13

SLANGKLEMMEN

HI-GRIP dispenser

100 stuks staal verzinkte wormschroefklemmen - maten van 12mm tot 50mm
(10 stuks per maat) 1 flexibele schroevendraaier



Zacht verzinkt staal - 100 wormschroefklemmen

6695

DISPKZ1

100 stuks RVS BS304 wormschroefklemmen - maten van 12mm tot 50mm
(10 stuks per maat) 1 flexibele schroevendraaier



RVS

RVS BS304 - 100 wormschroefklemmen

6695

DISPKS1

160 stuks staal verzinkte wormschroefklemmen - maten van 12mm tot 100mm
(10 stuks per maat) 1 flexibele schroevendraaier



Zacht verzinkt staal - 160 wormschroefklemmen

6695

DISPKZ2

160 stuks RVS BS304 wormschroefklemmen - maten van 12mm tot 100mm
(10 stuks per maat) 1 flexibele schroevendraaier



RVS

RVS BS304 - 160 wormschroefklemmen

6695

DISPKS2

SLANGKLEMMEN

JUBILEE® Clipdriver

7mm A/F socket - vaste steel

TECH DATA 1940



7mm A/F socket - vaste steel

6666	L mm
2025-3753	95

JUBILEE® Flexidriver

Voor efficiënte, snelle en eenvoudige aanpassing van Jubilee klemmen. Met flexibele steel, ontworpen voor gebruik op moeilijk bereikbare plekken.
7mm A/F socket

TECH DATA 1940



7mm A/F socket

6666
2025-3779

JUBILEE® wormschroefklem

No. 1 in the U.K.

Top kwaliteit, Kitemark gekeurd volgens BS 5315:1991 en geproduceerd volgens BS EN ISO 9001:2008.
De staal serie is verzinkt ten behoeve van corrosiebestendigheid. De RVS serie is geheel uit RVS-304 (A2) en Lloyd's Register gekeurd.

TECH DATA 591



Zacht verzinkt staal - 9mm

6666	SPAN BEREIK	B mm
000-MS	9,5-12	9
M00-MS	11-16	9
00-MS	13-20	9

Zacht verzinkt staal - 13mm

6666	SPAN BEREIK	B mm
0-MS	16-22	13
0X-MS	18-25	13
1A-MS	22-30	13
1-MS	25-35	13
1X-MS	30-40	13
1M-MS	32-45	13
2A-MS	35-50	13
2-MS	40-55	13
2X-MS	45-60	13
3-MS	55-70	13
3X-MS	60-80	13
4-MS	70-90	13
4X-MS	85-100	13
5-MS	90-120	13
6-MS	110-140	13
6X-MS	120-150	13
7-MS	135-165	13
71/2-MS	158-190	13
81/2-MS	184-216	13
91/2-MS	210-242	13
101/2-MS	235-267	13
111/2-MS	260-292	13
121/2-MS	286-318	13

RVS AISI-304 - 9mm

RVS

6666	SPAN BEREIK	B mm
000-SS	9,5-12	9
M00-SS	11-16	9
00-SS	13-20	9

RVS AISI-304 - 13mm

RVS

6666	SPAN BEREIK	B mm
0-SS	16-22	13
0X-SS	18-25	13
1A-SS	22-30	13
1-SS	25-35	13
1X-SS	30-40	13
1M-SS	32-45	13
2A-SS	35-50	13
2-SS	40-55	13
2X-SS	45-60	13
3-SS	55-70	13
3X-SS	60-80	13
4-SS	70-90	13
4X-SS	85-100	13
5-SS	90-120	13
6-SS	110-140	13
6X-SS	120-150	13
7-SS	135-165	13
71/2-SS	158-190	13
81/2-SS	184-216	13
91/2-SS	210-242	13
101/2-SS	235-267	13
121/2-SS	286-318	13

SLANGKLEMMEN

JUBILEE® Clip dispenser

TECH DATA 30261

Ook geschikt voor wandmontage
Eenvoudig aan te vullen
100 klemmen per dispenser

Inhoud:

Type	Aantal
000	10
MOO	10
OO	10
O	10
OX	10
1A	10
1	10
1X	10
1M	10
2A	10
Flexibele schroevendraaier	1



Zacht verzinkt staal

6666

CD-100MS



RVS AISI-304

6666

CD-100SS

JUBILEE® Large clip dispenser

TECH DATA 30261

Ook geschikt voor wandmontage
Eenvoudig aan te vullen
140 klemmen per dispenser

Inhoud:

Type	Aantal
000	10
MOO	10
OO	10
O	10
OX	10
1A	10
1	10
1X	10
1M	10
2A	10
2	10
2X	10
3	10
3X	10
Flexibele schroevendraaier	3



Zacht verzinkt staal

6666

CD140MS



RVS AISI-304

6666

CD140SS

SLANGKLEMMEN

JUBILEE® Workshop assortimentsverpakking

TECH DATA 1938

Inhoud:

Type	Aantal
000	24
MOO	32
00	28
0	13
OX	14
1A	12
1	13
1X	7



Een assortiment van 143 wormschroefklemmen in een kunststof box

Zacht verzinkt staal

6666

HCP143

JUBILEE® Handy Packs

TECH DATA 10584

Inhoud:

Type	Aantal
000	10
MOO	10
00	10
0	10
OX	10
1A	10
1	10
1X	10
1M	10
2A	10



Een assortiment van de meest gebruikte maten wormschroefklemmen, individueel verpakt in doosjes van 10 stuks

Zacht verzinkt staal

6666

HP100MS

RVS AISI-304

RVS

6666

HP100SS

JUBILEE® Junior slangklem (nut en bolt)

TECH DATA 10310

Toepassingen:
Olie- en bezineslang, heaters en slangen met kleine doorlaat



Zacht verzinkt staal - 9.1mm

6666	SPAN BEREIK	B mm
NB0709	7-9	9.1
NB0810	8-10	9.1
NB0911	9-11	9.1
NB1012	10-12	9.1
NB1113	11-13	9.1
NB1214	12-14	9.1
NB1315	13-15	9.1
NB1416	14-16	9.1
NB1517	15-17	9.1
NB1618	16-18	9.1

JUBILEE® Junior assortimentsverpakking

TECH DATA 1938



Inhoud:

Type	Aantal
07-09mm	25
08-10mm	25
09-11mm	25
10-12mm	30
11-13mm	30
12-14mm	30

Een assortiment van 165 slangklemmen (nut & bolt) in een kunststof box

Zacht verzinkt staal

6666

JA165

SLANGKLEMMEN

JUBILEE® Superclamp éénbouts slangklem

TECH DATA 590

Voor gebruik bij toevoerslang, eenvoudig aan te passen door gebruik van één bout.
Maximaal aanhaalmoment 6 tot 25 Nm (afhankelijk van maatvoering).



Zacht verzinkt staal

6666	SPAN BEREIK	B mm
JSC19	17-19	18
JSC22	20-22	18
JSC25	23-25	18
JSC28	26-28	18
JSC31	29-31	18
JSC35	32-35	20
JSC39	36-39	20
JSC43	40-43	20
JSC47	44-47	20
JSC51	48-51	20
JSC55	52-55	20
JSC59	56-59	20
JSC63	60-63	20
JSC67	64-67	25
JSC73	68-73	25
JSC79	74-79	25
JSC85	80-85	25
JSC91	86-91	25
JSC97	92-97	25
JSC103	98-103	25
JSC112	104-112	25
JSC121	113-121	25
JSC130	122-130	25
JSC139	131-139	25
JSC148	140-148	25
JSC161	149-161	25
JSC174	162-174	25
JSC187	175-187	25
JSC200	188-200	25
JSC213	201-213	25
JSC226	214-226	25
JSC239	227-239	25



RVS AISI-304

6666	SPAN BEREIK	B mm
JSC019SS	17-19	18
JSC022SS	20-22	18
JSC025SS	23-25	18
JSC028SS	26-28	18
JSC031SS	29-31	18
JSC035SS	32-35	20
JSC039SS	36-39	20
JSC043SS	40-43	20
JSC047SS	44-47	20
JSC051SS	48-51	20
JSC055SS	52-55	20
JSC059SS	56-59	20
JSC063SS	60-63	20
JSC067SS	64-67	25
JSC073SS	68-73	25
JSC079SS	74-79	25
JSC085SS	80-85	25
JSC091SS	86-91	25
JSC097SS	92-97	25
JSC103SS	98-103	25
JSC112SS	104-112	25
JSC121SS	113-121	25
JSC130SS	122-130	25
JSC139SS	131-139	25
JSC148SS	140-148	25
JSC161SS	149-161	25
JSC174SS	162-174	25
JSC187SS	175-187	25
JSC200SS	188-200	25
JSC213SS	201-213	25
JSC226SS	214-226	25
JSC239SS	227-239	25



RVS AISI-316

6666	SPAN BEREIK	B mm
JSC019SS316	17-19	18
JSC022SS316	20-22	18
JSC025SS316	23-25	18
JSC028SS316	26-28	18
JSC031SS316	29-31	18
JSC035SS316	32-35	20
JSC039SS316	36-39	20
JSC043SS316	40-43	20
JSC047SS316	44-47	20
JSC051SS316	48-51	20
JSC055SS316	52-55	20
JSC059SS316	56-59	20
JSC063SS316	60-63	20
JSC067SS316	64-67	25
JSC073SS316	68-73	25
JSC079SS316	74-79	25
JSC085SS316	80-85	25
JSC091SS316	86-91	25
JSC097SS316	92-97	25
JSC103SS316	98-103	25
JSC112SS316	104-112	25
JSC121SS316	113-121	25
JSC130SS316	122-130	25
JSC139SS316	131-139	25
JSC148SS316	140-148	25
JSC161SS316	149-161	25
JSC174SS316	162-174	25
JSC187SS316	175-187	25
JSC200SS316	188-200	25
JSC213SS316	201-213	25
JSC226SS316	214-226	25
JSC239SS316	227-239	25
JSC252SS316	240-255	25

SLANGKLEMMEN

JUBILEE® High Torque wormschroefklem

TECH DATA 1941

Aanbevolen aanhaalmoment 11,9 Nm.
Voor toepassingen waar een extra hoog aanhaalmoment nodig is, zoals bij zuigslangen met staaldraad inlage.
8mm A/F socket



RVS

RVS AISI-304 - 16mm

6666	SPAN BEREIK	B mm
JHT35	20-35	16
JHT40	25-40	16
JHT45	25-45	16
JHT50	30-50	16
JHT70	40-70	16
JHT80	60-80	16
JHT95	70-95	16
JHT100	80-100	16
JHT120	90-120	16
JHT140	110-140	16
JHT160	130-160	16
JHT180	150-180	16
JHT200	170-200	16
JHT220	190-220	16
JHT240	210-240	16
JHT260	230-260	16
JHT280	250-280	16
JHT300	270-300	16
JHT320	290-320	16
JHT340	310-340	16
JHT360	330-360	16
JHT380	350-380	16
JHT400	370-400	16
JHT420	390-420	16
JHT440	410-400	16
JHT480	450-480	16
JHT500	470-500	16

JUBILEE® Multiband dispenser

TECH DATA 1942

Voor het samenstellen van wormschroefklemmen op gewenste lengte/spanbereik.
RVS AISI-304 wormschroefband met bandbreedte 7mm of 11mm is op aanvraag leverbaar.



Wormschroefband - zacht verzinkt staal - 10 meter

6666	B mm
2025-3720	11

Wormschroefband - zacht verzinkt staal - 30 meter

6666	B mm
2025-3738	11



Wormschroefhuis en schroef - zacht verzinkt staal - 25 stuks

6666	
2025-3746	25

JUBILEE® Multiband Pocket Pack

TECH DATA 1942

- inclusief wormschroefhuis en schroef (25 stuks) - zacht verzinkt staal



Wormschroefband - zacht verzinkt staal - 3 meter

6666	B mm
MB1707	11

JUBILEE® Multiband Handy Pack

- inclusief wormschroefhuis en schroef (8 stuks) - zacht verzinkt staal



Wormschroefband - zacht verzinkt staal - 10 meter

6666	B mm
MB1708	11

SLANGKLEMMEN

NOVA wormschroefklem

TECH DATA **30262**

Materiaal:
Band: 8-12 tot 40mm: Galfan
32-44 tot 85mm: Aluzink
Wormhuis: Blauw gelakt
Schroef: Verzinkt staal



Aluzink - verzinkt stalen schroef - S20/9mm

ABA	SPAN BEREIK	B mm
ABA3240015	8-14	9
ABA3240017	11-17	9
ABA3240022	13-20	9
ABA3240025	15-24	9
ABA3240028	19-28	9
ABA3240032	22-32	9
ABA3240040	26-38	9
ABA3240045	32-44	9
ABA3240051	38-50	9
ABA3240056	44-56	9
ABA3240065	50-65	9
ABA3240075	58-75	9
ABA3240085	68-85	9

Materiaal:
Geheel RVS 304



RVS

W4 geheel RVS 2333/AISI-304 - S40/9mm

ABA	SPAN BEREIK	B mm
ABA3440015	8-14	9
ABA3440017	11-17	9
ABA3440022	13-20	9
ABA3440025	15-24	9
ABA3440028	19-28	9
ABA3440032	22-32	9
ABA3440040	26-38	9

ORIGINAL wormschroefklem

TECH DATA **30263**

Materiaal:
Band: 8-12 tot 40mm: Galfan
32-44 tot 95mm: Aluzink
Wormhuis: Blauw gelakt
Schroef: Verzinkt staal



Aluzink - verzinkt stalen schroef - S20/12mm

ABA	SPAN BEREIK	B mm
ABA3110024	15-24	12
ABA3110028	19-28	12
ABA3110032	22-32	12
ABA3110038	26-38	12
ABA3110044	32-44	12
ABA3110050	38-50	12
ABA3110056	44-56	12
ABA3110065	50-65	12
ABA3110075	58-75	12
ABA3110085	68-85	12
ABA3110095	77-95	12

Materiaal:
Geheel RVS 304



RVS

W4 geheel RVS 2333/AISI-304 - S40/12mm

ABA	SPAN BEREIK	B mm
ABA3411024	15-24	12
ABA3411028	19-28	12
ABA3411032	22-32	12
ABA3411038	26-38	12
ABA3411044	32-44	12
ABA3411050	38-50	12
ABA3411056	44-56	12
ABA3411065	50-65	12
ABA3411075	58-75	12
ABA3411085	68-85	12
ABA3411095	77-95	12

SLANGKLEMMEN

TORRO wormschroefklem

TECH DATA 30265



W1 DIN 3017 - verzinkt staal

NORM	SPAN BEREIK	B mm
NOR-000	8-12	9
NOR-M00	10-16	9
NOR-00	12-22	9
NOR-0	16-27	12
NOR-1A	20-32	12
NOR-1	25-40	12
NOR-2A	35-50	12
NOR-2	40-60	12
NOR-3	50-70	12
NOR-3X	60-80	12

TORRO RVS wormschroefklem

TECH DATA 30265



RVS

W4 DIN 3017 - RVS AISI-304

NORM	SPAN BEREIK	B mm
SS-75-12	8-12	7,5
SS-75-16	10-16	7,5
SS-75-18	12-18	7,5
SS-00	12-22	9
SS-0	16-27	12
SS-1A	20-32	12
SS-1	25-40	12
SS-2A	32-50	12
SS-2	40-60	12
SS-3	50-70	12
SS-3X	60-80	12

Wormschroefband

TECH DATA 30268

Voor het op maat maken van wormschroefklemmen.



Wormschroefband W3 - verchroomd staal - 30 meter lengte

NORM	B mm	L m
BAND-W3	12	30



Wormschroefhuis W3 - verchroomd staal - 50 stuks

NORM	B mm	
NBG-12W3	12	50

NORMA



Overige uitvoeringen en maten slangklemmen zijn op aanvraag leverbaar

FT PRO







Waarom kiezen voor FT PRO slanghaspels?

- Scherp geprijsde slanghaspels
- Op aanvraag volledig samengesteld volgens uw specificaties
- Een volledige range slanghaspels in kunststof en metaal
- Uitvoeringen voor lage-, medium- en hogedruk toepassingen van 12 bar tot 270 bar
- Alle hogedruk slanghaspels worden geassembleerd door BFPA opgeleide technici
- Opties voor vloer-, wand- of plafondmontage beschikbaar

Kenmerken

- Minder slijtage en beschadiging
- Verhoogde efficiëntie
- Eenvoudig in gebruik en opslag
- Veiligheid vooropgesteld – voorkom schade en letsel op de werkvloer
- Compacte uitvoeringen voor toepassing in beperkte ruimte

SLANGHASPELS

Gesloten kunststof veerslanghaspels - perslucht

TECH DATA 10179

- Sterke slagvaste polypropyleen constructie
- 180° swivel
- Automatisch oprolmechanisme
- Mechanisme voor automatische vergrendeling van de slang op elke gewenste lengte
- Lichtgewicht

Maximale werkdruk:
12 bar



Perslucht - 9 meter PU slang ID 8mm

0800	m	ID	Inlaat	Uitlaat
ZA02-9	9	5/16"	1/4" BSPT	1/4" BSPT

Gesloten kunststof veerslanghaspels - perslucht & water

TECH DATA 10179

- Gewapende Hi-Vis PVC slang
- Sterke slagvaste polypropyleen constructie
- 180° swivel
- Automatisch oprolmechanisme
- Mechanisme voor automatische vergrendeling van de slang op elke gewenste lengte
- Lichtgewicht
- Met draaggreep

Maximale werkdruk:
Perslucht: 17 bar



Perslucht en water - 10 meter Hi-Vis PVC slang ID 10mm

0800	m	ID	Inlaat	Uitlaat
ZA04-10B-HIVIS	10	3/8"	1/4" BSPT	1/4" BSPT

Maximale werkdruk:
Perslucht: 17 bar



Perslucht en water - 15 meter Hi-Vis PVC slang ID 10mm

0800	m	ID	Inlaat	Uitlaat
ZA05-15-HIVIS	15	3/8"	1/4" BSPT	1/4" BSPT
ZA05-15-38-HIVIS	15	3/8"	3/8" BSPT	3/8" BSPT

Maximale werkdruk:
Perslucht: 17 bar



Perslucht en water - 20 meter Hi-Vis PVC slang ID 13mm

0800	m	ID	Inlaat	Uitlaat
ZA05-20-HIVIS	20	1/2"	3/8" BSPT	3/8" BSPT
ZA05-20-12-HIVIS	20	1/2"	1/2" BSPT	1/2" BSPT


SLANGHASPELS

Open metalen veerslanghaspels

- Zwaar geribd plaatstaal
- Stabiliteit door gecentreerde positie van de veer
- Vierrichting geleiders verminderen slangslijtage

TECH DATA **10183**

Maximale werkdruk:
20 bar



Perslucht - 15 meter rubber slang ID 10mm

0800	m	ID	Inlaat	Uitlaat
SAHR-15-38	15	3/8"	3/8" BSPT	3/8" BSPT

Zonder slang

0800	m
SAHR-15N-38	Capaciteit 15m slang ID 3/8"




Draaibare montageplaat t.b.v. SAHR-15-12

0800	Passend op
SAHR-15-12-SB	SAHR-15-12

- Verstelbare geleidingsarm waardoor verschillende montageposities mogelijk zijn
- Swivel met kogellager voor frictievermindering


TECH DATA **10184**



Perslucht en water - 15 meter Hi-Vis PVC slang ID 10mm

0800	m	ID	Inlaat	Uitlaat
SAHR-15-38SHV06T	15	3/8"	3/8" BSPT	3/8" BSPT

TECH DATA **10188**



Perslucht en water - 15 meter Rubber Tech slang ID 10mm

0800	m	ID	Inlaat	Uitlaat
SAHR-15-38SRT06F	15	3/8"	3/8" BSP	3/8" BSP


SLANGHASPELS

Open metalen veerslanghaspels

- Zwaar geribd plaatstaal
- Stabiliteit door gecentreerde positie van de veer
- Vierrichting geleiders verminderen slangslijtage
- Verstelbare geleidingsarm waardoor verschillende montageposities mogelijk zijn
- Swivel met kogellager voor frictievermindering

TECH DATA **10185**

Maximale werkdruk:
28 bar




Perslucht - 15 meter rubber slang ID 13mm

0800	m	ID	Inlaat	Uitlaat
SAHR-15-12	15	1/2"	1/2" BSPT	1/2" BSPT

Zonder slang

0800	m
SAHR-15N-12	Capaciteit 15m slang ID 1/2"


TECH DATA **10186**



Perslucht en water - 20 meter Hi-Vis PVC slang ID 10mm

0800	m	ID	Inlaat	Uitlaat
SAHR-20-12SHV06T	20	3/8"	3/8" BSPT	3/8" BSPT


TECH DATA **10187**



Perslucht en water - 15 meter R6 slang ID 1/2"

0800	m	ID	Inlaat	Uitlaat
SAHR-15-12SR608F	15	1/2"	1/2" BSP	1/2" BSP

TECH DATA **10195**



Zonder slang

0800	m
SAHR-40N-34	Capaciteit 40m slang ID 3/4"


SLANGHASPELS

Open metalen hogedruk veerslanghaspels

- Compact, geschikt voor gebruik bij toepassingen waar ruimte beperkt is
- Zware stalen constructie met corrosiebestendige poedercoating
- Vierrichting geleiders verminderen slangslijtage
- Multipositioneel palmechanisme en eenvoudige spanningsaanpassing
- Volledig gesloten en gesmeerde veer
- Swivel met volle doorlaat
- Verstelbare geleidingsarm waardoor verschillende montageposities mogelijk zijn

TECH DATA **10189**

Maximale werkdruk: 150 bar



Water - 15 meter zwarte Jetwash R1 slang ID 3/8"


0800	m	ID	Inlaat	Uitlaat
SWHR-15-38	15	3/8"	3/8" BSP	M22 x 1.5

Zonder slang

0800	m
SWHR-15N-38	Capaciteit 15m R1 slang ID 3/8"

TECH DATA **10190**

Maximale werkdruk: 150 bar



Water - 15 meter blauwe Jetwash R1 slang ID 3/8"

0800	m	ID	Inlaat	Uitlaat
SWHR-15-38SB122K	15	3/8"	3/8" BSP	M22 x 1.5

Open metalen hogedruk slanghaspels - manueel

- Zware stalen constructie met corrosiebestendige poedercoating.
- Vierrichting geleiders verminderen slangslijtage
- Multipositioneel palmechanisme en eenvoudige spanningsaanpassing
- Swivel met volle doorlaat
- Verschillende montageposities mogelijk

TECH DATA **10191**

Maximale werkdruk: 270 bar



Water - 30 meter blauwe Jetwash R2 slang ID 3/8"

0800	m	ID	Inlaat	Uitlaat
SWHR-30-38MB222K	30	3/8"	3/8" BSP	M22 x 1.5

TECH DATA **10192**

Maximale werkdruk: 270 bar



Water - 30 meter zwarte Jetwash R2 slang ID 3/8"

0800	m	ID	Inlaat	Uitlaat
SWHR-30-38	30	3/8"	3/8" BSP	M22 x 1.5

Zonder slang

0800	m
SWHR-30N-38	Capaciteit 30m R2 slang ID 3/8"

SLANGHASPELS

Open slanghaspel - manueel

- 360° draaibare voet
- Met inklapbare handgreep
- Hoge kwaliteit slijtvaste en knikvrije gewapende PU slang

TECH DATA **20342**

Maximale werkdruk:
14 bar



Perslucht en water - 30 meter gewapende PU slang ID 8mm

VEER	m	ID mm	
AHR-360	30	8	1/4"

Gesloten veerslanghaspel

- Geschikt voor wand- of plafondmontage
- Metalen behuizing

TECH DATA **20339**

Maximale werkdruk:
15 bar



Perslucht - 10 meter PU slang ID 8mm

VEER	m	ID mm	
HR-1033	10	8	1/4"

Voor

pneumatisch gereedschap



…zie hoofdstuk 10

SLANGHASPELS

Retracta gesloten veerslanghaspels

De Redashe Retracta veerslanghaspels bieden betrouwbaarheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Het huis is gemaakt slagvast UV-bestendig polypropyleen en daardoor zeer duurzaam. Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. In het bijzonder geschikt voor reinigingstoepassingen in de voedingsindustrie, als alternatief voor de conventionele RVS haspels. Geschikt voor wand-, vloer- en overheadmontage.

Productdetails:

- Met vergrendelingsfunctie zodat dat de haspel in alle mogelijke posities gemonteerd kan worden
- Slang kan vergrendeld worden op elke gewenste lengte
- Sterke corrosiebestendige constructie van slagvast UV-bestendig polypropyleen
- Lichtgewicht (12kg) en makkelijk te installeren
- Volledig automatisch oprolmechanisme
- Lage rolweerstand waardoor de slang makkelijk uittrekbaar is
- Zeer onderhoudsarm
- Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar
- 5 jaar fabrieksgarantie (onder voorwaarden)

N.B.: Leverbaar voor veel andere toepassingen, met of zonder slang.



Persluchт - 20 meter gewapende PVC slang ID 10mm

0122	m	ID	Inlaat	Uitlaat	bar	
AR100	20	3/8"	3/8" BSP fem	1/4" BSP male	16	Rood

Persluchт - 15 meter gewapende PVC slang ID 12,5mm

0122	m	ID	Inlaat	Uitlaat	bar	
AR200	15	1/2"	3/8" BSP fem	3/8" BSP male	16	Rood

Koud water (max. 40°C) - 15 meter gewapende PVC slang ID 12,5mm

0122	m	ID	Inlaat	Uitlaat	bar	
CW100	15	1/2"	3/8" BSP fem	Slang	10	Blauw

Heet water (max. 90°C) - 12 meter gewapende rubber slang ID 12,5mm

0122	m	ID	Inlaat	Uitlaat	bar	
HW100	12	1/2"	3/8" BSP fem	3/8" BSP male	10	Rood

Heet water FOOD (max. 95°C) - 12 meter gewapende rubber slang ID 12,5mm

0122	m	ID	Inlaat	Uitlaat	bar	
FQ100	12	1/2"	3/8" BSP fem	1/2" BSP male	20	Rood

Ademlucht EN139 - 15 meter gewapende NBR/PVC slang ID 10mm

0122	m	ID	Inlaat	Uitlaat	bar	
BH100	15	3/8"	3/8" BSP fem	3/8" BSP male	12	Rood

SLANGHASPELS

Pneumatiek
Lucht-conditionering
Afsluiters
Fittingen
Snel-koppelingen
Slangen, hespels en toebehoren
Roestvast staal
Malleable fittingen
Ringleiding-systemen
Gereedschap & reinigings-techniek
Compressoren
Hydrauliek

Reelworks 701/705 gesloten veerslanghaspels

Productdetails:
- Geschikt voor water en perslucht
- Lichtgewicht (5.7kg) en duurzaam
- Huis van slagvast UV-bestendig polypropyleen
- Standaard geleverd met PVC slang voor direct gebruik
- Compleet geassembleerd
- Geintregeerde montagebeugel voor wand- en overheadmontage
- Slang kan vergrendeld worden op elke gewenste lengte
- Volledig automatisch oprolmechanisme
- Zeer onderhoudsarm
- 12 maanden fabrieksgarantie (onder voorwaarden)



Perslucht en water (max. 60°C) - diverse lengtes en maten PVC slang

0122	←m→	←ID→		bar	Slang
C705-100	10	1/4"	1/4"	12	Zwart PVC
C705-200	8	5/16"	1/4"	12	Zwart PVC

Reelworks 208 open slanghaspels - manueel

Productdetails:
- Vervaardigd uit tubulair en gevormd staal voor superieure sterkte en duurzaamheid
- Zwarte corrosiebestendige poedercoating
- De draaibare messing aansluiting heeft een volle doorlaat en zorgt voor een maximale flow.
- Geschikt voor wand-, vloer- werkbankmontage, ideaal voor mobiele applicaties
- De borgpen met veer voorkomt dat de slang van de haspel kan gaan
- Lichtgewicht (7,5kg zonder slang)
- Maximale werkdruk haspel: 200 bar



Zonder slang

0122	←m→	
C208-3-100H	Capaciteit 30m slang ID 10mm	3/8"
C208-4-65H	Capaciteit 20m slang ID 12,5mm	1/2"

Reelworks 808 open veerslanghaspels

Productdetails:
- Geschikt voor perslucht en water (lage en medium druk)
- Huis van zwaar plaatstaal met corrosiebestendige poedercoating
- Met geleidingsarm, verstelbaar in 4 posities
- De veer is volledig ingesloten en gesmeerd
- Slang kan vergrendeld worden op elke gewenste lengte
- Geschikt voor wand-, plafond-, overhead- of vloerinstallatie



Perslucht en water - 15 meter slang ID 10mm of 12.5mm

0122	←m→	←ID→		bar
C808-350L	15	3/8"	3/8"	20
C808-450L	15	1/2"	1/2"	20
C808-450M	15	1/2"	1/2"	138

Reelworks 460 open slanghaspels - manueel

Productdetails:
- Ontworpen voor industriële applicaties waar langere slanglengtes vereist zijn
- Huis van zwaar plaatstaal met poedercoating
- De draaibare aansluiting heeft een volle doorlaat en zorgt voor maximale flow
- De borgpen met veer voorkomt dat de slang van de haspel kan gaan
- Geschikt voor wand-, plafond-, overhead- of vloerinstallatie
- Maximale werkdruk haspel: 200 bar



Zonder slang

0122	←m→	
C460-3-350H	Capaciteit 105m slang ID 10mm	3/8"
C460-4-270H	Capaciteit 80m slang ID 12,5mm	1/2"

SLANGHASPELS

Type MP/MN/MD gesloten veerslanghaspels

TECH DATA **30271**

Toepassing: Perslucht
Levering: Compleet met 180° draaibare bevestiging. Geschikt voor wand- en plafondmontage. Andere kleuren/slanguitvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.
Functies: Automatische terugloop, blokkeerstanden op de gewenste slanglengte. De professionele draaibare inlaatkoppeling zorgt voor perfecte dichting en soepel draaiwerk. De swivels zijn per uitvoering voorzien van verschillende dichtingen, aangepast aan het medium en de toepassing. Deze Faicom swivels zijn ook los verkrijgbaar, zie verderop in dit hoofdstuk.
Kwaliteit: Industriële kwaliteit. Geproduceerd en getest in de EU, 2 jaar garantie.
Materiaal: Plaatstaal, in en uitwendig bad verzinkt en epoxy gecoat. UV bestendig. Onderdelen die in contact komen met het medium zijn extra tegen corrosie behandeld.

Temperatuur:
Tot 40ºC

Maximale werkdruk:
Tot 20 bar




MP20-SERIE





MNR200812





MDR200815














Perslucht - diverse lengtes en maten gewapende PU slang

VEER			←m→	kg	Uitlaat	Inlaat	Slang
MP200805	Type MP20	Blauw	5	3	1/4" BSP male	PU 11 x 8 BSP	PU 11 x 8
MP201003	Type MP20	Blauw	3	3	3/8" BSP male	PU 14 x 10 BSP	PU 14 x 10
MNR200812	Type MNR20	Rood	12	6	1/4" BSP male	3/8" BSP female	PU 12 x 8
MDR200815	Type MDR20	Blauw	15	7	1/4" BSP male	3/8" BSP female	PU 12 x 8

SLANGHASPELS


Type AM open slanghaspels - manueel


TECH DATA
30272

Toepassingen: Perslucht en water.
Levering: Verkrijgbaar met en zonder polyester versterkte PU slang. Inclusief 2 meter aansluitslang. De bevestigingsgaten Ø 8.5 maken wandmontage mogelijk.
Functie: Inklapbare handel. Ruimtebesparende goedkope oplossing. Geen rondslingerende slangen. Veilig.
Kwaliteit: Deze slanghaspel is van uitstekende kwaliteit. Geproduceerd en getest in de EU, 2 jaar garantie.
Materiaal: **Buizenframe:** Elektrostatisch polyester gecoat, krasvast en UV bestendig.
Haspel: Het plaatstaal is in- en uitwendig badverzinkt.

Temperatuur:
Tot 40°C

Maximale werkdruk:
Tot 20 bar







Perslucht - diverse lengtes en maten gewapende PU slang

VEER	←m→	kg	Uitlaat	Inlaat	Slang
AM2010ST	Zonder slang	5.5	1/4" BSP male	1/4" BSP female	Geen
AM200830	30	8.4	1/4" BSP male	1/4" BSP male	TPU 12 x 8
AM200840	40	9	1/4" BSP male	1/4" BSP male	TPU 12 x 8
AM201025	25	8.4	3/8" BSP male	3/8" BSP male	TPU 14 x 10

SLANGHASPELS

Type MC industriële gesloten veerslanghaspels

TECH DATA **30273**

Toepassingen: Geschikt voor perslucht, water (heet en koud), olie en vet.

Levering: Andere slangen (lengtes en maten) zijn op aanvraag leverbaar. Standaard levering met vaste bevestiging. Geschikt voor wand- en plafondmontage. Levering exclusief aansluitslang. Voor 180° draaibare bevestigingsbeugel (26061099L) en aansluitslang zie Faicom accessoires.


Functies: Automatische terugloop, met blokkeerstanden op de gewenste slanglengtes. De professionele draaibare inlaatkoppeling zorgt voor perfecte dichting en soepel draaiwerk. De swivels zijn per uitvoering voorzien van verschillende dichtingen, aangepast aan het medium en de toepassing. Faicom swivels zijn los verkrijgbaar, zie Faicom accessoires.


Kwaliteit: Industriële kwaliteit. Geproduceerd en getest in de EU, 2 jaar garantie.


Materiaal: **Haspel:** Plaatstaal is in en uitwendig bad verzinkt en epoxy gecoat. UV bestendig. Onderdelen die in contact komen met het medium zijn extra tegen corrosie behandeld. Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.


Temperatuur:
Tot 40°C


Maximale werkdruk:
Tot 18 bar













Perslucht en water - type MC18 - diverse lengtes en maten SAE 100R6 slang

VEER	m	kg	Uitlaat	Inlaat	Slang
27031710	10	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	14 x 8
27031715	15	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	14 x 8
27031720	20	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	14 x 8
27031810	10	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	17 x 10
27031815	15	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	17 x 10
27032110	10	20	1/2" BSP male	1/2" BSP male	20 x 13

Temperatuur:
Tot 40°C

Maximale werkdruk:
Tot 20 bar

Perslucht - type MC20 - diverse lengtes en maten gewapende PU slang

VEER	m	kg	Uitlaat	Inlaat	Slang
27030820PU	20	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	PU 12 x 8
27031020PU	20	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	PU 14 x 10
27031315PU	15	20	1/2" BSP male	1/2" BSP male	PU 18 x 13

SLANGHASPELS


Type V industriële open veerslanghaspels


TECH DATA **30273**

Toepassingen: Perslucht, water (heet en koud), olie en vet.
Levering: Met vaste bevestiging. Voor 140° draaibare beugelsets (26071099S), zie Faicom accessoires.
Functies: In 3 verschillende standen fixeerbare slanggeleider met 2 rollen. Met automatische blokkeerinrichting.
Kwaliteit: Zware industriële kwaliteit. Geproduceerd en getest in de EU, 2 jaar garantie.
Materiaal: **Haspel:** Plaatstaal is in- en uitwendig badverzinkt & epoxy gecoat. UV bestendig.
Onderdelen die in contact komen met het medium zijn extra tegen corrosie behandeld.

Temperatuur:
Tot 40ºC

Maximale werkdruk:
Tot 18 bar







Perslucht en water - type V18 - diverse lengtes en maten SAE 100R6 slang

VEER	m	kg	Uitlaat	Inlaat	Slang
27071710VS	10	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	14 x 8
27071715VS	15	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	14 x 8
27071720VS	20	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	14 x 8
27071820VS	20	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	17 x 10
27071815VS	15	20	1/2" BSP male	1/2" BSP male	20 x 13

SLANGHASPELS

Type VX industriële open RVS veerslanghaspels

TECH DATA 30274

RVS

Toepassingen: Geschikt voor perslucht en heet water. Toepasbaar in o.a. farmaceutische industrie, slachterijen, melkveehouderij, grootkeukens, laboratoria, levensmiddelenindustrie & zwembaden.


Levering: Koppelingen met beschermmof.
Standaard levering met vaste RVS bevestiging.
Geschikt voor wand- en plafondmontage.
Voor 140° draaibare RVS beugel (AXSG15) zie Faicom accessoires.

Functies: Automatische terugloop, met blokkeerstanden op de gewenste slanglengtes. De professionele RVS draaibare inlaatkoppeling zorgt voor perfecte dichting en soepel draaiwerk. De swivel is voorzien van speciale dichtingen, aangepast aan de werkdruk en het medium.

Kwaliteit: Zware industriële FOOD kwaliteit. Geproduceerd en getest in de EU, 2 jaar garantie.

Materiaal:
Haspel: RVS AISI-304. Plaatmateriaal, bevestigingstechniek en draaidelen van RVS en/of chemisch vernikkeld.
Afmetingen: Zie de technische tekeningen op de vorige pagina.





Perslucht & water (hoge- en lagedruk) - 15 meter Thermoplastic Blue rubber slang in diverse maten


VEER	m	bar	°C	kg	Uitlaat	Inlaat	Slang
VX101315K	15	10	80	20	1/2" BSP male	1/2" BSP male	ID 13mm
VX4H3815	15	400	150	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	ID 9,5mm
VX4H5115	15	400	150	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	ID 8mm

SLANGHASPELS

Type VL breed model open veerslanghaspels

TECH DATA
30273

Toepassingen: Perslucht, water (heet en koud), olie e.d.
Levering: Standaard met vaste bevestiging.Voor beugelset 140° draaibaar (27071009L), zie Faicom accessoires.
Functies: Drie verschillende standen. Fixeerbare slanggeleider met 2 rollen.
Kwaliteit: Zware industriële kwaliteit. Geproduceerd en getest in de EU, 2 jaar garantie.
Materiaal: **Haspel:** Plaatstaal is in- en uitwendig badverzinkt & epoxy gecoat. UV bestendig.
Onderdelen die in contact komen met het medium zijn extra tegen corrosie behandeld.







Temperatuur:
Perslucht en water tot 40°C

Maximale werkdruk:
Tot 18 bar

Perslucht en water - type VL18 - 25 meter SAE 100R6 rubber slang in diverse maten

VEER	m	kg	Uitlaat	Inlaat	Slang
27071825VL	25	25	3/8" BSP male	3/8" BSP female	17 x 10

Temperatuur:
Perslucht tot 40°C

Temperatuur:
Perslucht tot 20 bar

Perslucht - type VL20 - 25 meter gewapende PU slang ID 13mm

VEER	m	kg	Uitlaat	Inlaat	Slang
27071725PVL	25	25	1/2" BSP male	1/2" BSP male	PU 18 x 13

Temperatuur:
Water en olie tot 40°C

Maximale werkdruk:
Perslucht tot 60 bar

Olie en water - type VL60 - 20 meter LEANLINE rubber slang ID 1/2"

VEER	m	kg	Uitlaat	Inlaat	Slang
27081720VL	20	25	1/2" BSP male	1/2" BSP male	ID 13mm

Temperatuur:
Water tot 150°C

Maximale werkdruk:
Tot 400 bar

Hogedruk water - type VL4H - 20 meter HOT WATER BLUE slang ID 3/8"

VEER	m	kg	Uitlaat	Inlaat	Slang
27101720VL	20	25	3/8" male	3/8" female	ID 9,5mm

SLANGHASPELS

Type VLX breed model open RVS veerslanghaspels

TECH DATA **30274**

Toepassingen: Geschikt voor perslucht en heet water. Toepasbaar in o.a. farmaceutische industrie, slachterijen, melkveehouderij, grootkeukens, laboratoria, levensmiddelenindustrie & zwembaden.

Levering: Koppelingen met beschermmof. Standaard levering met vaste RVS bevestiging. Geschikt voor wand- en plafondmontage.Voor 140° draaibare RVS beugel (ALXSG20) zie Faicom accessoires.


Functies: Automatische terugloop, met blokkeerstanden op de gewenste slanglengtes. De professionele RVS draaibare inlaatkoppeling zorgt voor perfecte dichting en soepel draaiwerk. De swivel is voorzien van speciale dichtingen, aangepast aan de werkdruk en het medium. RVS swivels zijn los verkrijgbaar. Met een in 3 verschillende standen fixeerbare slanggeleider met 2 rollen.


Kwaliteit: Industriële FOOD kwaliteit. Geproduceerd en getest in de EU, 2 jaar garantie.

Materiaal:
- **Haspel:** RVS AISI-304. Plaatmateriaal, bevestigingstechniek en draaidelen van RVS en/of chemisch vernikkeld.
- **Slang:** Zeer slijtvaste industriële kwaliteit Thermoplastic Blue slang.
- **Afmetingen:** Zie de technische tekeningen op de vorige pagina.

mat **Slang:** synthetisch rubber

RVS






Water - 20 meter Thermoplastic Blue rubber slang in diverse maten

VEER	bar	°C	←m→	kg	Uitlaat	Inlaat	Slang
VLX101320K	10	80	20	20	1/2" male	1/2" male	21 x 13
VLX4H3820	400	150	20	20	3/8" male	3/8" female	ID 9,5mm
VLX4H5120	400	150	20	20	3/8" male	3/8" female	ID 8mm

SLANGHASPELS

TECH DATA
30275


Montageplaten




26061099L & MCXSG10








26071099S & AXSG15





27071099L & ALXSG20

Draaibare montageplaat voor industriële slanghaspels

VEER	
26061099L	MCSG10 180° t.b.v. type MC haspel
MCXSG10	MCXSG10 180° (RVS) t.b.v. type MCX haspel
26071099S	ASG15 140° t.b.v. type V haspel
AXSG15	AXSG15 140° (RVS) t.b.v. type VX haspel
27071009L	ALSG20 140° t.b.v. type VL haspel
ALXSG20	ALXSG20 140° (RVS) t.b.v. type VLX haspel



Vaste montageplaat voor slanghaspel type MC

VEER
MCCS10

Afsluitdeksels



Voor zijkant van slanghaspels type V, VL, VX en VLX

VEER	
VCAR	Beschermkap haspels

Slangstoppers




Voor industriële veerslanghaspels

VEER	OD
342	11mm
127	12mm
0022A	14mm (1/4")
0022B	17mm (3/8")
0022C	20mm (1/2")
0022E	23mm (5/8")
0022F	27mm (3/4")
0022G	33mm (1")

SLANGHASPELS

TECH DATA **30275**

Swivels



0065A 0065D 0066A 0066A1 0066B

90° swivels voor industriële slanghaspels - verzinkt staal

VEER	Type	BSPP	bar	Seal
0065A	65A - perslucht, water, olie	3/8" female	60 bar	PU
0065D	65D - perslucht, water, olie	1/2" male	60 bar	PU
0066A	66A - olie	1/4" female	400 bar	NBR/PTFE
0066A1	66A1 - olie	3/8" female	400 bar	NBR/PTFE
0066B	66B - water 150°C	3/8" female	400 bar	SIL/PTFE

RVS



0065CX 0066BX

90° swivels voor industriële RVS slanghaspels - RVS

VEER	Type	BSPP	bar	Seal
0065CX	65CX - water 100°C	1/2" male	60 bar	NBR
0066BX	66BX - water 150°C	3/8" female	400 bar	SIL/PTFE

RVS



0238X BG0238CPL BG0293P BG0293S

Swivels voor industriële slanghaspels type BG en BGX - RVS

VEER	Type	Uitlaat	Inlaat	bar	Seal
0238X	238X - water 150°C	1/2" female	1/2" male	400 bar	SIL/PTFE

Swivels voor industriële slanghaspels type BG en BGX - chemisch vernikkeld staal

VEER	Type	Uitlaat	Inlaat	bar	Seal
BG0238CPL	water 150°C	1/2" female	1/2" male	400 bar	SIL/PTFE
BG0293P	perslucht, water, olie	3/4" female	1" male	60 bar	PU
BG0293S	water 150°C	3/4" female	1" male	60 bar	SIL/PTFE

Aansluitslang



Met koppelingen voor industriële slanghaspels - lengte 0,5 meter

VEER		bar	°C	To Suit	Uitlaat	Inlaat
TC08005	Slang 14 x 8 (5/16" SAE100R6)	18	40	MC, A, AL, V, VL	3/8" BSP female	3/8" BSP male
TC10005	Slang 17 x 10 (3/8" SAE100R6)	18	40	MC, A, AL, V, VL	3/8" BSP female	3/8" BSP male
TC13005	Slang 20 x 13 (1/2" SAE100R6)	18	40	MC, A, AL, V, VL	1/2" BSP female	1/2" BSP female
TC38005	Slang ID 9,5mm (3/8" EN857 1SC)	60	40	MC, A, AL, V, VL	3/8" BSP male	3/8" BSP female
TC12005	Slang ID 13mm (1/2" Leanline)	60	40	MC, A, AL, V, VL	1/2" BSP female	1/2" BSP female
TC14005	Slang ID 6,35mm (1/4" EN853 2SN)	400	40	MC, A, AL, V, VL	1/4" BSP male	1/4" BSP female
TC13005K	Slang ID 13mm (Thermoplastic Blue)	12	80	MCX, AX, ALX, VX, VLX	1/2" BSP female	1/2" BSP female
TC38005H	Slang ID 9,5mm (3/8" HOT WATER BLUE)	400	150	MCX, AX, ALX, VX, VLX	3/8" BSP male	3/8" BSP female

SLANGHASPELS

804 gesloten veerslanghaspels

TECH DATA 30277

Huis: Slagvast ABS kunststof
Slang: Gladde versterkte soepele KPU slang met grote doorlaat. Nippel met buitendraad en anti-knikveer. Metalen zwenkbare muurbeugel. Automatische blokkeerinrichting elke 50 cm. naar keuze in- of uit te schakelen.

Temperatuur: -5°C tot +40°C
Maximale werkdruk: 15 bar



Perslucht en water - 9 meter gewapende KPU slang ID 8mm

ZVEE	BSPT	ID mm	m		H mm	B mm
27001306	1/4"	8	9 + 1	Grijs	310	125

813 gesloten veerslanghaspels

TECH DATA 30278

Huis: Epoxy gelakt aluminium spuitgietwerk.
Slang: Soepele versterkte PVC slang met polyurethaan binnenslang met grote doorlaat. Nippel met buitendraad en anti-knikveer. Metalen zwenkbare muurbeugel. Automatische blokkeerinrichting elke 50 cm. naar keuze in- of uit te schakelen

Temperatuur: -5°C tot +40°C
Maximale werkdruk: 15 bar



Perslucht en water - 10 meter gewapende PVC slang ID 8mm

ZVEE	BSPT	ID mm	m		H mm	B mm
27001310	1/4"	8	10 + 2	Grijs	360	175

Perslucht en water - 7 meter gewapende PVC slang ID 10mm

ZVEE	BSPT	ID mm	m		H mm	B mm
27001707	3/8"	10	7 + 2	Grijs	360	175

805 gesloten veerslanghaspels

TECH DATA 30277

Huis: Slagvast ABS kunststof
Slang: Gladde versterkte soepele KPU slang met grote doorlaat. Nippel met buitendraad en anti-knikveer. Metalen zwenkbare muurbeugel. Automatische blokkeerinrichting elke 50 cm. naar keuze in en uit te schakelen.
Plafondmontage mogelijk met ombouwkit 949/805-7000

Temperatuur: -5°C tot +40°C
Maximale werkdruk: 15 bar



Perslucht en water - 15 meter gewapende KPU slang ID 8mm

ZVEE	BSPT	ID mm	m		H mm	B mm
ZH805/8/S	1/4"	8	15 + 1	Grijs	380	205

Perslucht en water - 15 meter gewapende KPU slang ID 10mm

ZVEE	BSPT	ID mm	m		H mm	B mm
ZH805/10/S	3/8"	10	15 + 1	Grijs	380	205

SLANGHASPELS

TECH DATA **30279**

Industriële veerkabelhaspels met een moderne vormgeving
Slijtvaste PVC (Ho5VV-F) kabel. Voorzien van dubbele aarding. Huis van slagvast kunststof en met twee geleiderollen. Met automatische blokkering op iedere 50 cm.

Beschermklasse: IP42.
Wordt geleverd compleet met zwenkbeugel voor wandmontage
Alle gele haspels t/m 3-aderig hebben een thermische beveiliging.

4000/7000 serie veerkabelhaspel - 12/24/230V



gele uitvoering is serie 4000

12, 24 en 230 Volt - diverse lengtes slijtvaste PVC kabel

ZVEE	Aderig	Dia Ader		←m→	KW OP	KW AF
ZH4315	3	1,5	Geel	14 + 1	1,2 Kw	1,8 Kw
ZH4325	3	2,5	Geel	9 + 1	1,9 Kw	2,5 Kw
ZH7315	3	1,5	Grijs	25 + 2	1,1 Kw	1,8 Kw
ZH7325	3	2.5	Grijs	20 + 2	2,0 Kw	3,0 Kw

4000/7000 serie veerkabelhaspel - 400V



grijze uitvoering is serie 7000

400 Volt - diverse lengtes slijtvaste PVC kabel

ZVEE	Aderig	Dia Ader		←m→	KW OP	KW AF
ZH4415	4	1,5	Geel	10 + 1	1,4 Kw	1,9 Kw
ZH4515	5	1,5	Geel	8 + 1	1,4 Kw	1,9 Kw
ZH7415	4	1,5	Grijs	25 + 2	1,1 Kw	1,8 Kw
ZH7425	4	2,5	Grijs	18 + 2	2,0 Kw	3,0 Kw
ZH7525	5	2,5	Grijs	15 + 2	2,0 Kw	3,0 Kw

De haspels, serie 7000 (grijze uitvoering) worden standaard geleverd met de blokkering in stand “uit”
Plafondmontage mogelijk met ombouwkit 949/4000 (serie 4000) en 949/805-7000 (serie 7000)

BESTENDIGHEIDSTABEL

De chemische stoffen zijn bij de opgegeven temperaturen zorgvuldig onderzocht en daarna in de bestendigheidstabel geplaatst.
Als er geen vermelding in de kolom staat zijn er geen testgegevens beschikbaar m.b.t. het desbetreffende materiaal.

Deze bestendigheidlijst dient als richtlijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die eventueel zou kunnen voortvloeien uit deze gegevens.

Tekstverklaring: bestendig = b beperkt bestendig = bb niet bestendig = n

Medium	Concentratie %	°C	PVC	PA	PU	PE	PPC	Raupastam
Accuzuur	–	50	bb	bb	n	b	b	bb
Accuzuur	–	20	bb	bb	n	b	b	b
Aceton	100%	20	n	b	b	n	b	n
Acrylnitriet	100%	20	–	b	–	b	–	–
Afvalzouten	–	20	b	–	–	–	–	–
Afwasmiddel	–	20	b	–	–	–	b	–
Alcohol	96%	20	bb	–	–	–	b	–
Aluin	verdund	20	bb	–	–	–	b	b
Aluminiumchloride	verdund	23	–	–	–	b	b	b
Aluminiumhydroxide	geconcentreerd	23	–	–	–	b	b	–
Aluminiumsulfaat	10%	20	–	b	b	b	b	–
Ammoniak (gas)	100%	20	b	–	–	b	–	b
Ammoniak (in water)	geconcentreerd	–		–	–	–	–	b
Ammoniak (in water)	10%	20	b	–	–	b	b	b
Ammoniumacetaat (in water)	elke	20	b	–	–	–	b	b
Ammoniumchloride	10%	20	–	b	bb	b	b	b
Aniline	100%	23	n	bb	n	b	b	n
Antimoonchloride	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Antivries	–	20	b	–	–	–	b	b
Arseenzuur	100%	23	–	–	–	b	b	–
Asfalt	–	20	bb	b	b	n	–	bb
Azijnzuur	98%	20	n	n	n	b	b	n
Azijnzuur	10%	20	–	b	b	b	b	b
Bakkersgist	–	20	b	–	–	–	–	–
Bariumcarbonaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Bariumchloride	verzadigd	23	–	–	–	b	b	b
Bariumhydroxide	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Bariumsulfaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Benzeen	100%	23	n	b	b	n	bb	n
Benzeenzuur	verzadigd	23	–	–	–	b	bb	–
Benzine	100%	20	–	b	b	n	bb	b
Bier	–	20	b	–	–	b	b	–
Blauwzuur	–	20	b	–	–	–	b	–
Bleekwater (0,1 % Act. Chloor)	–	20	–	n	n	bb	bb	–
Boenwas	–	20	bb	–	–	–	–	bb
Boorzuur	10%	20	–	b	b	b	b	b
Borax	verzadigd	23	–	–	–	b	–	n
Boter	–	20	n	bb	bb	b	b	–
Brandwijn	–	–	–	b	b	b	b	–
Broom (vloeibaar)	100%	20	n	–	–	–	n	n
Broomzuur	50%	23	–	–	–	b	bb	n
Butaan (vloeibaar)	100%	20	n	b	b	n	b	n
Calciumcarbonaat	verzadigd	23	–	bb	bb	b	b	–
Calciumchloride	verzadigd	23	–	–	n	n	b	b
Calciumhydroxide	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Calciumnitraat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	b
Calciumsulfaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Chloorgas	100%	20	–	n	bb	n	n	n
Chloorwater	–	20	–	n	n	n	bb	n
Chloroform	100%	20	–	n	n	n	bb	n
Chroomzuur	1%	20	–	bb	n	b	b	–
Chroomzwavelzuur	–	20	n	–	–	bb	n	n
Citroensap	–	20	b	–	–	b	b	b
Citroenzuur	10%	20	–	b	b	b	b	b
Citroenzuur	verzadigd	23	b	–	–	b	b	–
Cyaankali	waterig	20	b	b	b	–	b	–
Dextrose	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Dieselolie	100%	20	bb	b	b	n	b	n
Eiwitoplossing	–	20	b	–	–	–	–	–
Ethanol	96%	20	–	b	b	b	b	bb
Ethanol	10%	20	b	–	–	–	b	b
Ether	–	20	n	–	–	–	n	–
Etherische olie	–	20	bb	–	–	–	–	–

BESTENDIGHEIDSTABEL

Medium	Concentratie %	°C	PVC	PA	PU	PE	PPC	Raupastam
Ethylacetaat	100%	20	n	–	–	–	b	n
Fixeer	100%	20	b	–	–	–	b	b
Fluorwaterstof	40%	20	–	n	n	n	b	–
Foezelolie	–	20	bb	–	–	–	–	–
Formaldehyde	40%	23		–	–	b	b	bb
Fosforzuur	10%	20	b	b	bb	b	b	b
Freon 12dichloor	–	–	–	–	–	–	–	–
difluormethaan	–	20	–	b	bb	n	n	–
Fructose	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Gasoline	100%	20	n	–	–	–	bb	n
Gedestileerd water	–	20	b	–	–	–	b	–
Gelatine	–	20	b	–	–	–	b	–
Gesmolten was	–	–	–	b	b	b	bb	–
Gluhwijn	–	20	b	–	–	b	b	b
Glycerine	100%	23	bb	b	b	b	b	b-bb
Glycerol	100%	20	bb	–	–	–	b	b-bb
Glycol	100%	20	bb	–	–	–	b	b-bb
Glycolzuur	30%	23	–	–	–	b	b	–
Haarshampoo	–	20	b	–	–	–	b	b
Hexaan	100%	20	n	b	–	b	b	n
IJzerchloride	10%	20	–	b	b	b	b	–
IJzerdichloride	verzadigd	23	–	–	–	b	–	–
IJzernitraat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
IJzerzout	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b
Inkt	–	20	b	–	–	–	–	b
Jodiumtinctuur	–	20	–	n	n	b	b	–
Kaliloog	10%	20	b	b	b	b	b	b
Kaliumbromide	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Kaliumcarbonaat	geconcentreerd	23	–	–	–	b	b	n
Kaliumcarbonaat (in water)	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b
Kaliumchloride	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Kaliumchloride (in water)	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b
Kaliumhydroxide	20%	23	–	–	–	b	b	–
Kaliumjodide	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b
Kaliumnitraat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Kaliumnitraat	10%	20	–	bb	b	b	b	–
Kaliumsulfaat	geconcentreerd	23	–	–	–	b	b	–
Kaliumsulfaat (in water)	verzadigd	20	b	–	–	–	b	–
Kaliumsulfiet	geconcentreerd	23	–	–	–	b	b	–
Kaliumwaterglas	–	20	b	–	–	–	–	b
Kalizeep	–	20	b	–	–	–	b	–
Keukenzout	–	20	b	–	–	–	b	b
Kiezelzuur	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Kooldioxide	–	20	b	–	–	–	b	–
Koperchloride	verzadigd	23	–	n	n	b	b	–
Kopernitraat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Kopersulfaat	10%	20	–	b	–	b	b	–
Koud water	–	–	–	b	b	b	b	b
Kunstzijde	–	20	b	–	–	–	b	–
Lanoline	–	20	bb	–	–	–	b	bb
Latex	100%	23	–	–	–	b	b	–
Lijnolie	–	20	bb	b	b	n	b	–
Limonade	–	20	b	–	–	b	b	b
Loodacetaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Loodzout	–	20	b	–	–	–	–	–
Looistof	–	20	b	–	–	–	b	–
Magnesiumcarbonaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Magnesiumchloride	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Magnesiumhydroxide	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Magnesiumnitraat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Magnesiumsulfaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Magnesiumzout	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b
Mayonaise	–	20	bb	–	–	b	–	b-bb
Melkzuur	10%	20	–	n	n	b	b	b
Meststofzout	100%	20	n	–	–	b	–	–
Methanol	–	20	–	b	b	b	b	n
Methylacetaat	100%	20	–	b	b	–	b	n
Methylalcohol	100%	20	n	–	–	–	b	n
Methylalcohol (in water)	50%	20	bb	–	–	–	b	n

BESTENDIGHEIDSTABEL

Medium	Concentratie %	°C	PVC	PA	PU	PE	PPC	Raupastam
Methylbenzeen	100%	20	n	–	–	–	bb	n
Methyleenchloride	100%	23	n	n	bb	b	bb	n
Mierenzuur	98%	20	n	n	n	n	b	n
Mierenzuur	10%	20	b	n	n	b	b	b
Mineraalolie	100%	23	–	b	b	bb	b	n
Mineraalolie (aromatenvrij)	–	20	bb	–	–	–	b	bb
Nagellak	–	20	n	b	–	–	–	n
Nagellakremover	–	20	n	–	–	–	–	n
Natriumcarbonaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	n
Natriumcarbonaat	10%	20	–	b	b	b	b	b
Natriumcarbonaat (in water)	verzadigd	20	b	b	b	–	b	bb
Natriumchloride	10%	20	–	bb	bb	b	b	b
Natriumfosfaat (in water)	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b
Natriumhydroxide	10%	20	b	–	–	–	b	–
Natriumnitraat (in water)	verzadigd	20	b	–	–	–	b	bb
Natriumsulfaat	10%	20	–	n	n	b	b	b
Natriumsulfide (in water)	verzadigd	20	b	–	–	b	b	b
Natronloog	10%	20	bb	b	b	b	b	b
n-butylalcohol	100%	20	n	–	–	–	–	n
Nicotinezuur	100%	23	–	–	–	b	b	–
Nikkelchloride	verzadigd	23	–	–	–	b	b	b
Nikkelnitraat	geconcentreerd	23	–	–	–	b	b	–
Nikkelsulfaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Nitrobenzeen	100%	20	n	–	–	–	b/bb	n
Nitroglycerine	–	20	bb	–	–	–	b	–
Octaan	100%	20	n	–	–	–	b	–
Oxaalzuur	10%	20	–	n	–	b	b	b
Ozon	–	20	–	n	n	bb	bb	b
Paraffine	100%	20	bb	–	–	–	b	bb
Paraffineolie	100%	20	bb	–	–	–	b	bb
Parfum	–	20	n	b	b	n	b	n
Pectine	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b
Perchloorethyleen	100%	20	n	–	–	–	n	n
Petroleum	100%	20	n	b	b	bb	b	n
Propaan (vloeibaar)	100%	20	n	b	b	n	b	n
Propyleenglycol	100%	23	–	–	–	b	–	–
Pyridine	100%	20	n	b	b	b	bb	n
Salicylzuur	–	20	b	–	–	–	b	–
Salpeterzuur	10%	20	bb	n	n	bb	n	b-bb
Schoensmeer	–	20	bb	–	–	–	–	b
Schrijfmachineolie	–	20	bb	b	b	n	–	–
Siliciumfluorwaterstof	31.10%	23	–	–	–	b	–	–
Sojaolie	–	20	bb	–	–	b	b	bb
Stearinezuur	100%	20	b	–	–	b	b	b
Stikstof	–	20	b	–	–	–	b	–
Suikeroplossing	elke	20	b	–	–	b	b	b
Suikersap	–	20	b	–	–	b	b	–
Talg	–	20	–	b	b	b	b	–
Tandenpasta	–	20	b	–	–	–	–	b
Teer / teerolie	–	20	bb	–	–	–	b	n
Terpentine-olie	–	20	n	–	–	–	n	n
Testbenzine	–	20	n	b	bb	n	bb	n
Tomatensap	–	20	b	–	–	b		b
Urine	–	20	b	b	b	–	–	–
Vaseline	–	20	bb	b	b	n	b	bb
Vet/olie (dierlijk en plantaardig)	–	20	bb	b	b	n	b	–
Vetalcohol	–	20	bb	–	–	–	b	–
Vetzuur	–	20	bb	n	n	b	b	–
Wasmiddel	hoch	20	b	–	–	b	b	b
Water	–	20	b	b	b	b	b	b
Waterstof	–	20	b	–	–	–	b	–
Waterstofperoxide	0.50%	20	–	b	b	b	b	b
Waterstofsulfide	gering	20	b	–	–	–	–	–
Wijn	–	20	–	b	b	b	b	b
Wijnzuur (in water)	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b
Xyleen	100%	20	n	b	b	n	n	n
Zeep (vast)	–	20	b	–	–	–	–	–
Zeewater	–	20	b	b	b	b	b	b
Zilverzout (in water)	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b

BESTENDIGHEIDSTABEL

Medium	Concentratie %	°C	PVC	PA	PU	PE	PPC	Raupastam
Zink-2-chloride	verzadigd	20	b	–	–	b	b	b
Zinkchloride	10.00%	20	–	n	n	b	b	–
Zinksulfaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Zinkzout	–	20	b	–	–	–	b	–
Zinkzout (in water)	verzadigd	20	b	–	–	–	b	–
Zout water	elke	20	b	b	b	b	b	b
Zoutzuur	2%	20	–	n	n	b	b	b
Zuurstof	–	20	b	–	–	–	b	–
Zwavel	100%	20	b	–	–	–	b	b
Zwaveldioxide	gering	20	b	bb	bb	b	b	b
Zwavelkoolstof	–	20	n	bb	b	bb	n	n
Zwavelzuur	2%	20	–	n	n	b	b	b
Zwavelzuur	96%	20	–	–	–	–	bb	n

Verhouding werkdruk & temperatuur

De opgegeven werkdruk is gemeten bij 20 °C.

Bij verhoging van de temperatuur daalt de werkdruk met onderstaande factor.

Temperatuur	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C	90 °C	100 °C
Factor	1.00	0.95	0.82	0.74	0.62	0.51	0.44	0.40	0.30

Vermenigvuldig de opgegeven werkdruk met deze factor om de werkdruk bij gewenste temperatuur te berekenen.

Voorbeeld:

Polyamide Nylon 12 slang in maat 6x4 heeft bij 20 °C een opgegeven werkdruk van 27 bar.

Werkdruk bij 40 °C: 27 x 0.82 = 22.1 bar
Werkdruk bij 70 °C: 27 x 0.51 = 13.7 bar
Werkdruk bij 100 °C: 27 x 0.30 = 8.1 bar

De verhoudingen zoals genoemd in de tabel gelden voor alle slangen zonder wapening:

Polyamide (PA)
Polyethyleen (PE)
Polyurethaan (PU)

Omrekentabel inch naar milimeter

6	152,4
5	127,0
4	101,6
3	76,2
2.1/2	63,5
2	50,8
1.1/2	38,1
1.1/4	31,8
1	25,4
3/4	19,1
1/2	12,7
3/8	8,3
1/4	6,4
1/8	3,2

Conversietabellen

Flow	Symbool	Factor	Conversie naar
Kubieke voet per minuut	scfm	x 1.699	m^3/h
Kubieke voet per minuut	scfm	x 0.0283	m^3/min
Kubieke voet per minuut	scfm	x 28.316	l/min
Kubieke voet per minuut	scfm	x 0.4719	l/s
Kubieke meter per minuut	m^3/min	x 35.315	scfm
Kubieke meter per uur	m^3/h	x 0.5885	scfm
Liters per minuut	l/min	x 0.0353	scfm
Liters per seconde	l/s	x 2.119	scfm

Druk	kPa	bar	psi	kg/cm^2
1 kPa =	1	0.01	0.145	0.0102
1 bar =	100	1	14.5	1.02
1 psi =	6.9	0.069	1	0.07
1 kg/cm^2 =	98	0.981	14.2	1

Vermogen	Symbool	Factor	Conversie naar
Kilowatt	kW	x 1.341	PK
Vermogen	PK	x 0.746	kW

Maximale aanbevolen flow

Nominale boring (mm)	Flow @ 7bar (l/s)
10	5
15	10
20	17
25	25
32	50
40	65
50	100
65	180
80	240

Bovenstaande data is gebaseerd op luchtstroming door stalen buis volgens BS1387


Theoretische flow

(richtlijn voor luchtstroom door pneumatische leiding)

ø (mm)	Flow in liters per seconde					
	2 bar	4 bar	6 bar	7 bar	8 bar	10 bar
1.0	0.453	0.733	1.051	1.201	1.351	1.649
1.5	1.021	1.699	2.366	2.689	3.049	3.715
2.0	1.815	3.016	4.198	4.798	5.398	6.597
3.0	4.082	6.764	9.463	10.812	12.162	14.844
4.0	7.264	12.045	16.823	19.159	21.66	26.41
5.0	11.346	18.826	26.32	29.99	33.82	41.32
6.0	16.34	27.16	37.82	43.32	48.65	59.5
8.0	29.16	48.15	67.3	76.9	86.5	105.6
10.0	43.32	75.3	105.1	120.1	135.1	164.9
12.0	65.3	108.3	151.4	173.3	194.6	238.2
15.0	102.1	169.9	236.6	269.9	304	371.5
20.0	181.6	301.5	419.8	479.8	539.8	659.7
25.0	283.2	469.8	658	749.7	844.7	1031

Schroefdraadmaten

(Ware grootte)




De gegevens op deze pagina zijn alleen als richtlijn bedoeld. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten die hier of elders in deze catalogus staan vermeldt. We behouden ons het recht om technische specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.


17-4PH
316 SS
17-4PH
316 SS

ROESTVAST STAAL

	Pagina **381**	HAITIMA draadfittingen
	Pagina **385**	HAITIMA draadfittingen NPT
	Pagina **386**	Slangpilaren
	Pagina **387**	HAITIMA kogelafsluiters
	Pagina **390**	Diverse afsluiters
	Pagina **391**	EFFEBI kogelafsluiters
	Pagina **392**	Snijringkoppelingen DIN 2353
	Pagina **400**	PANAM hydrauliek adapters
	Pagina **404**	FT PRO hogedruk draadfittingen 3000lb
	Pagina **407**	AIGNEP hogedruk draadfittingen
	Pagina **409**	AIGNEP opsteekkoppelingen
	Pagina **410**	AIGNEP push-in koppelingen
	Pagina **412**	FT PRO push-in koppelingen
	Pagina **414**	FT PRO CAM en GROOVE koppelingen




RVS draadfittingen









Algemeen

- RVS AISI-316 draadfittingen voor algemene toepassingen.
- Uitgebreide reeks fittingen voor lage druk toepassingen, algemeen bekend als 150lb klasse fittingen
- Maten 1/8" tot 4".
- Hydrostatische druk test tot 15 bar.
- Corrosiebestendig.
- Female draden zijn BSP (Rp) parallel en male draden zijn BSPT (R) taper.

Normen

- Geproduceerd volgens BS1740 met een hoge kwaliteit afwerking.
- Draden conform B2.1, afmetingen conform ANSI 16.3.
- Roestvast staal conform ASTM A351, graad 316.

Gebruik

- Petrochemie
- Raffinaderijen
- Farmaceutisch
- Water en
- Riolering
- Energieopwekking
- Papierfabrieken
- Marine
- Voedingsmiddelen

Voordelen

- Anti-Corrosie
- Sterk
- Cryogeen
- Hygiënisch

DRAADFITTINGEN - RVS AISI-316

RVS HAITIMA

Hoogwaardige industriële kwaliteit.

Materiaal: RVS AISI-316 (1,4404) = Cr,16-18% Ni,10-14%, Mn,2% max, Mo,2-3% max, Si,1% max, C,0,08% max, P,0,045% max, S,0,03% max

Normering: BSPT-Conisch schroefdraad, BS21;ISO 7,1; DIN-2999 (A4 = RVS AISI-316)
BSP-Parallel schroefdraad, BS2779;ISO 228

Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur: -20°C tot 290°C

Maximale werkdruk: 20 bar

Dubbele nippel

TECH DATA 1804



BSPT male

RVSK	BSPT
HN-18	1/8"
HN-14	1/4"
HN-38	3/8"
HN-12	1/2"
HN-34	3/4"
HN-1	1"
HN-114	1.1/4"
HN-112	1.1/2"
HN-2	2"
HN-212	2.1/2"
HN-3	3"
HN-4	4"

Verloopnippel

TECH DATA 1811



BSPT male

RVSK	BSPT	BSPT
RHN-14-18	1/4"	1/8"
RHN-38-18	3/8"	1/8"
RHN-38-14	3/8"	1/4"
RHN-12-18	1/2"	1/8"
RHN-12-38	1/2"	3/8"
RHN-12-14	1/2"	1/4"
RHN-34-18	3/4"	1/8"
RHN-34-14	3/4"	1/4"
RHN-34-38	3/4"	3/8"
RHN-34-12	3/4"	1/2"
RHN-1-14	1"	1/4"
RHN-1-38	1"	3/8"
RHN-1-12	1"	1/2"
RHN-1-34	1"	3/4"
RHN-114-12	1.1/4"	1/2"
RHN-114-34	1.1/4"	3/4"
RHN-114-1	1.1/4"	1"
RHN-112-12	1.1/2"	1/2"
RHN-112-34	1.1/2"	3/4"
RHN-112-1	1.1/2"	1"
RHN-112-114	1.1/2"	1.1/4"
RHN-2-12	2"	1/2"
RHN-2-34	2"	3/4"
RHN-2-1	2"	1"
RHN-2-114	2"	1.1/4"
RHN-2-112	2"	1.1/2"

Verloopring

TECH DATA 1810



BSPT male/BSP female

RVSK	Male	Female
RB-14-18	1/4"	1/8"
RB-38-14	3/8"	1/4"
RB-38-18	3/8"	1/8"
RB-12-18	1/2"	1/8"
RB-12-14	1/2"	1/4"
RB-12-38	1/2"	3/8"
RB-34-14	3/4"	1/4"
RB-34-38	3/4"	3/8"
RB-34-12	3/4"	1/2"
RB-1-14	1"	1/4"
RB-1-38	1"	3/8"
RB-1-12	1"	1/2"
RB-1-34	1"	3/4"
RB-114-12	1.1/4"	1/2"
RB-114-34	1.1/4"	3/4"
RB-114-1	1.1/4"	1"
RB-112-12	1.1/2"	1/2"
RB-112-34	1.1/2"	3/4"
RB-112-1	1.1/2"	1"
RB-112-114	1.1/2"	1.1/4"
RB-2-12	2"	1/2"
RB-2-34	2"	3/4"
RB-2-1	2"	1"
RB-2-114	2"	1.1/4"
RB-2-112	2"	1.1/2"
RB-212-1	2.1/2"	1"
RB-212-114	2.1/2"	1.1/4"
RB-212-112	2.1/2"	1.1/2"
RB-212-2	2.1/2"	2"
RB-3-1	3"	1"
RB-3-112	3"	1.1/2"
RB-3-2	3"	2"
RB-3-212	3"	2.1/2"
RB-4-3	4"	3"

Sok

TECH DATA 1815



Doorlopend draad - BSP female

RVSK	BSPP
FS-18	1/8"
FS-14	1/4"
FS-38	3/8"
FS-12	1/2"
FS-34	3/4"
FS-1	1"
FS-114	1.1/4"
FS-112	1.1/2"
FS-2	2"
FS-212	2.1/2"
FS-3	3"
FS-4	4"

Halve sok

TECH DATA 1816



BSP female

RVSK	BSPP
HS-18	1/8"
HS-14	1/4"
HS-38	3/8"
HS-12	1/2"
HS-34	3/4"
HS-1	1"
HS-114	1.1/4"
HS-112	1.1/2"
HS-2	2"
HS-212	2.1/2"
HS-3	3"
HS-4	4"

DRAADFITTINGEN - RVS AISI-316

RVS HAITIMA

Verloopsok

TECH DATA 1802



BSP female

RVSK	BSPP	BSPP
FRS-14-18	1/4"	1/8"
FRS-38-18	3/8"	1/8"
FRS-38-14	3/8"	1/4"
FRS-12-18	1/2"	1/8"
FRS-12-14	1/2"	1/4"
FRS-12-38	1/2"	3/8"
FRS-34-14	3/4"	1/4"
FRS-34-38	3/4"	3/8"
FRS-34-12	3/4"	1/2"
FRS-1-14	1"	1/4"
FRS-1-38	1"	3/8"
FRS-1-12	1"	1/2"
FRS-1-34	1"	3/4"
FRS-114-12	1.1/4"	1/2"
FRS-114-34	1.1/4"	3/4"
FRS-114-1	1.1/4"	1"
FRS-112-34	1.1/2"	3/4"
FRS-112-1	1.1/2"	1"
FRS-112-114	1.1/2"	1,1/4"
FRS-2-34	2"	3/4"
FRS-2-1	2"	1"
FRS-2-114	2"	1,1/4"
FRS-2-112	2"	1,1/2"
FRS-212-114	2.1/2"	1,1/4"
FRS-212-2	2.1/2"	2"
FRS-3-114	3"	1,1/4"
FRS-3-2	3"	2"
FRS-3-212	3"	2,1/2"
FRS-4-2	4"	2"
FRS-4-3	4"	3"

Knie 90°

TECH DATA 1797



BSP female

RVSK	BSPP
EE-18	1/8"
EE-14	1/4"
EE-38	3/8"
EE-12	1/2"
EE-34	3/4"
EE-1	1"
EE-114	1.1/4"
EE-112	1.1/2"
EE-2	2"
EE-212	2.1/2"
EE-3	3"
EE-4	4"

TECH DATA 1798



BSPT male/BSP female

RVSK	
SE-18	1/8"
SE-14	1/4"
SE-38	3/8"
SE-12	1/2"
SE-34	3/4"
SE-1	1"
SE-114	1.1/4"
SE-112	1.1/2"
SE-2	2"
SE-212	2.1/2"
SE-3	3"

Knie 45°

TECH DATA 1796



BSP female

RVSK	BSPP
OE-18	1/8"
OE-14	1/4"
OE-38	3/8"
OE-12	1/2"
OE-34	3/4"
OE-1	1"
OE-114	1.1/4"
OE-112	1.1/2"
OE-2	2"
OE-212	2.1/2"
OE-3	3"
OE-4	4"

Tee

TECH DATA 1799



BSP female

RVSK	BSPP
ET-18	1/8"
ET-14	1/4"
ET-38	3/8"
ET-12	1/2"
ET-34	3/4"
ET-1	1"
ET-114	1.1/4"
ET-112	1.1/2"
ET-2	2"
ET-212	2.1/2"
ET-3	3"

Voor

RVS AISI-316 snelkoppelingen met Euro profiel



…zie pagina 248

DRAADFITTINGEN - RVS AISI-316

Plug

TECH DATA 1806



Hol/zeskant - BSPT male

RVSK	BSPT
HP-18	1/8"
HP-14	1/4"
HP-38	3/8"
HP-12	1/2"
HP-34	3/4"
HP-1	1"
HP-114	1.1/4"
HP-112	1.1/2"
HP-2	2"
HP-212	2.1/2"
HP-3	3"

TECH DATA 1814



Hol/vierkante kop - BSPT male

RVSK	BSPT
SP-18	1/8"
SP-14	1/4"
SP-38	3/8"
SP-12	1/2"
SP-34	3/4"
SP-1	1"
SP-114	1.1/4"
SP-112	1.1/2"
SP-2	2"
SP-212	2.1/2"
SP-3	3"

Nippel

TECH DATA 1801



Doorlopend draad - BSP male

RVSK	BSPP
CPN-38	3/8"
CPN-12	1/2"
CPN-34	3/4"
CPN-1	1"
CPN-114	1.1/4"
CPN-112	1.1/2"
CPN-2	2"
CPN-212	2.1/2"

Kap

TECH DATA 1805



Zeskant - BSP female

RVSK	BSPP
HBC-18	1/8"
HBC-14	1/4"
HBC-38	3/8"
HBC-12	1/2"
HBC-34	3/4"
HBC-1	1"
HBC-114	1.1/4"
HBC-112	1.1/2"
HBC-2	2"
HBC-212	2.1/2"
HBC-3	3"
HBC-4	4"

TECH DATA 1812



Rond - BSP female

RVSK	BSPP
RC-18	1/8"
RC-14	1/4"
RC-38	3/8"
RC-12	1/2"
RC-34	3/4"
RC-1	1"
RC-114	1.1/4"
RC-112	1.1/2"
RC-2	2"
RC-212	2.1/2"
RC-3	3"

Contramoer

TECH DATA 1809



BSP female

RVSK	BSPP
LN-18	1/8"
LN-14	1/4"
LN-38	3/8"
LN-12	1/2"
LN-34	3/4"
LN-1	1"
LN-114	1.1/4"
LN-112	1.1/2"
LN-2	2"
LN-212	2.1/2"
LN-3	3"

Pijpnippel

TECH DATA 1803



BSPT male

RVSK	BSPT	L mm
BN-18X30	1/8"	30
BN-18X40	1/8"	40
BN-14	1/4"	40
BN-38	3/8"	40
BN-12	1/2"	60
BN-34	3/4"	60
BN-1	1"	60
BN-114	1.1/4"	80
BN-112	1.1/2"	80
BN-2	2"	100
BN-212	2.1/2"	100
BN-3	3"	120
BN-4	4"	120

Driedelige koppeling

TECH DATA 1808



Bolconisch dichtend - BSPT male/BSP female

RVSK	
MFU-14	1/4"
MFU-38	3/8"
MFU-12	1/2"
MFU-34	3/4"
MFU-1	1"
MFU-114	1.1/4"
MFU-112	1.1/2"
MFU-2	2"

DRAADFITTINGEN - RVS AISI-316

RVS HAITIMA

Kruissok

TECH DATA 1800



BSP female

RVSK	BSPP
EC-18	1/8"
EC-14	1/4"
EC-38	3/8"
EC-12	1/2"
EC-34	3/4"
EC-1	1"
EC-114	1.1/4"
EC-112	1.1/2"
EC-2	2"

Driedelige koppeling

TECH DATA 1807



Bolconisch dichtend - BSP female

RVSK	BSPP
HU-18	1/8"
HU-14	1/4"
HU-38	3/8"
HU-12	1/2"
HU-34	3/4"
HU-1	1"
HU-114	1.1/4"
HU-112	1.1/2"
HU-2	2"
HU-212	2.1/2"
HU-3	3"

Bocht 90°

TECH DATA 30086



BSP male

RVSK	BSPP
B90-12	1/2"
B90-34	3/4"

Y-sok

TECH DATA 30087



BSP female

RVSK	BSPP
Y-14	1/4"
Y-38	3/8"
Y-12	1/2"
Y-34	3/4"
Y-1	1"

Knie

TECH DATA 30088



Met montageplaat - BSP female

RVSK	BSPP
WEP-12	1/2"

Lasnippel

TECH DATA 1813



BSPT male

RVSK	BSPT	L mm
WN-18X30	1/8"	30
WN14X30	1/4"	30
WN-38	3/8"	30
WN-12	1/2"	35
WN-34	3/4"	40
WN-1	1"	40
WN-114	1.1/4"	50
WN-112	1.1/2"	50
WN-2	2"	50

DRAADFITTINGEN NPT - RVS AISI-316

Dubbele nippel

TECH DATA 1804



NPT male

RVSK	NPT
NPT62001010	1/8"
NPT62001313	1/4"
NPT62001717	3/8"
NPT62002121	1/2"
NPT62002727	3/4"
NPT62003232	1"
NPT62004848	1.1/2"
NPT62006060	2"
NPT62008989	3"

Sok

TECH DATA 1815



NPT female

RVSK	NPT
NPT62061010	1/8"
NPT62061313	1/4"
NPT62061717	3/8"
NPT62062121	1/2"
NPT62062727	3/4"
NPT62063232	1"
NPT62064242	1.1/4"
NPT62064848	1.1/2"
NPT62066060	2"
NPT62067676	2.1/2"
NPT62068989	3"
NPT62060114	4"

Verloopring

TECH DATA 1810



NPT male/female

RVSK	Male	Female
NPT62041310	1/4"	1/8"
NPT62041713	3/8"	1/4"
NPT62042117	1/2"	3/8"
NPT62042721	3/4"	1/2"
NPT62043227	1"	3/4"
NPT62044232	1.1/4"	1"
NPT62044842	1.1/2"	1.1/4"
NPT62046048	2"	1.1/2"
NPT62047660	2.1/2"	2"
NPT62048976	3"	2.1/2"

Plug

TECH DATA 1806



Zeskant - NPT male

RVSK	NPT
NPT62181000	1/8"
NPT62181300	1/4"
NPT62181700	3/8"
NPT62182100	1/2"
NPT62182700	3/4"
NPT62183200	1"
NPT62184200	1.1/4"
NPT62184800	1.1/2"
NPT62186000	2"
NPT62187600	2.1/2"
NPT62188900	3"



SLANGPILAREN

RVS

Hoogwaardige industriële kwaliteit.
Normering: BSPT-Conische schroefdraad, BS21;ISO 7.1; DIN-2999, BSP-Parallel schroefdraad, BS2779;ISO 228.
Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur: -20°C tot 290°C
Maximale werkdruk: 20 bar

Slangpilaren - RVS AISI-316

HAITIMA

TECH DATA 1795




Slangpilaar inschroef - BSPT male

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
HT-18-06	6	1/8"
HT-14	6	1/4"
HT-14-08	8	1/4"
HT-14-10	10	1/4"
HT-14-13	13	1/4"
HT-38-08	8	3/8"
HT-38	10	3/8"
HT-38-13	13	3/8"
HT-12-10	10	1/2"
HT-12	13	1/2"
HT-12-19	19	1/2"
HT-12-25	25	1/2"
HT-34-13	13	3/4"
HT-34	19	3/4"
HT-1-19	19	1"
HT-1	25	1"
HT-1-31	31	1"
HT-114	31	1.1/4"
HT-112	38	1.1/2"
HT-2	50	2"
HT-212	63	2.1/2"
HT-3	75	3"
HT-4	100	4"

HAITIMA

TECH DATA 20777



Slangpilaar opschroef - BSP female

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPP
SFHT10/06	6	1/8"
SFHT13/06	6	1/4"
SFHT13/09	9	1/4"
SFHT17/10	10	3/8"
SFHT21/13	13	1/2"
SFHT26/19	19	3/4"
SFHT33/25	25	1"
SFHT42/32	32	1.1/4"
SFHT48/38	38	1.1/2"
SFHT52/51	51	2"

HAITIMA

TECH DATA 20778




Verbindingsslangpilaar

RVSK	To Suit Hose I.D. mm
DS06-SS	6
DS08-SS	8
DS10-SS	10
DS13-SS	13

HAITIMA

TECH DATA 20779



Slangpilaar opschroef met wartel - BSP female 60° bolconus

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPP
FH13/14SS	6	1/4"
FH17/38SS	10	3/8"
FH21/12SS	13	1/2"
FH26/34SS	19	3/4"

FT PRO



Combi slangpilaar inschroef - BSPT male

RVSK	BSPT
SCN-12	1/2"
SCN-34	3/4"
SCN-1	1"
SCN-114	1.1/4"
SCN-112	1.1/2"
SCN-2	2"
SCN-3	3"

Slangpilaren hogedruk - RVS AISI-316L

AIGNEP

TECH DATA 30257

Temperatuur: tot 225°C
Maximale werkdruk: tot 140 bar



Slangpilaar inschroef - BSPT male - dikwandig gedraaid

RVSD	To Suit Hose I.D. mm	BSPT	mm		H mm
60190610	6	1/8"	19.5	11	32
60190710	7	1/8"	19.5	11	32
60190713	7	1/4"	19.5	14	35.5
60190813	8	1/4"	19.5	14	35.5
60190913	9	1/4"	19.5	14	35.5
60190917	9	3/8"	19.5	17	36
60191013	10	1/4"	19.5	14	35.5
60191017	10	3/8"	19.5	17	36
60191021	10	1/2"	19.5	22	39
60191213	12	1/4"	19.5	14	39
60191217	12	3/8"	19.5	17	36
60191221	12	1/2"	19.5	22	39
60191417	14	3/8"	19.5	17	36
60191421	14	1/2"	19.5	22	39
60191621	16	1/2"	19.5	22	39
60191821	18	1/2"	19.5	22	39
60191827	18	3/4"	19.5	27	43.5
60192021	20	1/2"	19.5	22	39
60192027	20	3/4"	19.5	27	40

KOGELAFSLUITERS - RVS AISI-316

Eendelige kogelafsluiters


TECH DATA 68205

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-201 hendel

Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Temperatuur: -20°C tot +200°C

Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP
2017FW-14	1/4"
2017FW-38	3/8"
2017FW-12	1/2"
2017FW-34	3/4"
2017FW-1	1"
2017FW-114	1.1/4"
2017FW-112	1.1/2"
2017FW-2	2"

Tweedelige kogelafsluiters

TECH DATA 68206

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-201 hendel

Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur: -20°C tot +200°C

Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP
2006FW-14	1/4"
2006FW-38	3/8"
2006FW-12	1/2"
2006FW-34	3/4"
2006FW-1	1"
2006FW-114	1.1/4"
2006FW-112	1.1/2"
2006FW-2	2"
2006FW-212	2.1/2"
2006FW-3	3"

Driedelige kogelafsluiters

TECH DATA 68207

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-201 hendel

Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur: -20°C tot +200°C

Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP
2013FW-14	1/4"
2013FW-38	3/8"
2013FW-12	1/2"
2013FW-34	3/4"
2013FW-1	1"
2013FW-114	1.1/4"
2013FW-112	1.1/2"
2013FW-2	2"
2013FW-3	3"

KOGELAFSLUITERS - RVS AISI-316

RVS HAITIMA

Tweedelige kogelafsluiters

TECH DATA 1966

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-304 hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
63 bar (PN63)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP
2006S-14	1/4"
2006S-38	3/8"
2006S-12	1/2"
2006S-34	3/4"
2006S-1	1"
2006S-114	1.1/4"
2006S-112	1.1/2"
2006S-2	2"

TECH DATA 1967

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-304 hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
1/4" tot 1": 150 bar (PN150)
1.1/4" tot 2": 100 bar (PN100)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP
2006-14	1/4"
2006-38	3/8"
2006-12	1/2"
2006-34	3/4"
2006-1	1"

TECH DATA 1967

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-304 hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-20°C tot 200°C

Maximale werkdruk:
1/4" tot 1":
150 bar (PN150)
1.1/4" tot 2":
100 bar (PN100)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP
65041717	3/8"
65042121	1/2"
65042727	3/4"
65043232	1"
65046060	2"

Drieweg kogelafsluiters

TECH DATA 1969

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-304 hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Hendel is 360° draaibaar en vergrendelbaar

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
63 bar (PN63)



BSP female - L-boring - met vergrendeling

RVSA	BSPP
BV73-14L	1/4"
BV73-12L	1/2"
BV73-34L	3/4"
BV73-1L	1"



BSP female - T-boring - met vergrendeling

RVSA	BSPP
BV73-14T	1/4"
BV73-38T	3/8"
BV73-12T	1/2"
BV73-1T	1"

KOGELAFSLUITERS - RVS AISI-316

Mini kogelafsluiters

TECH DATA **60101**

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, aluminium hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Temperatuur:
-20°C tot 200°C

Maximale werkdruk:
20 bar



BSP female - zwarte hendel

0099	BSPP
SMBV14	1/4"
SMBV38	3/8"
SMBV12	1/2"

TECH DATA **60102**



BSPT male/BSP female - zwarte hendel


0099	BSPP
SMBV14M	1/4"
SMBV38M	3/8"
SMBV12M	1/2"

TECH DATA **6018**

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, aluminium hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Werktemperatuur:
-25°C tot +180°C

Werkdruk:
63 bar



BSP female - blauwe hendel

0099	BSPP
H2006-14	1/4"
H2006-38	3/8"
H2006-12	1/2"

TECH DATA **6018**



BSP male/female - blauwe hendel

0099	BSPP
H2005-14	1/4"
H2005-38	3/8"
H2005-12	1/2"

Voor

schroefdraaddichting- en borging







…zie pagina 511

AFSLUITERS - RVS AISI-316

Schuifafsluiters

Temperatuur: 180°C
Maximale werkdruk: 14 bar
Seal: PTFE

TECH DATA 553



BSP female

0099	BSPP
2018-6979	1/2"
2018-6987	3/4"
2018-6995	1"
2018-7001	1.1/4"
2018-7019	1.1/2"
2018-7027	2"

Globe afsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 14 bar
Seal: PTFE

TECH DATA 805



BSP female

0099	BSPP
SGV-14	1/4"
SGV-38	3/8"
SGV-12	1/2"
SGV-34	3/4"
SGV-1	1"
SGV-114	1.1/4"

Y-vuilvangers

Temperatuur: 100°C
Maximale werkdruk: 55 bar
Seal: PTFE

TECH DATA 797




BSP female

0099	BSPP
2019-3953	1/4"
2019-3960	3/8"
2019-3967	1/2"
2019-3975	3/4"
2019-3983	1"
2019-3991	1.1/4"
2019-4031	1.1/2"
2019-4049	2"

1.0mm per gat, 40 gaten per vierkante inch.

TECH DATA 20390



RVS zeef voor Y-vuilvanger

0099	DIA mm	Passend op
2024-7656	1/2"	2019-3967
2024-7664	3/4"	2019-3975
2024-7672	1"	2019-3983
2024-7680	1.1/4"	2019-3991
2024-7698	1.1/2"	2019-4031
2024-7706	2"	2019-4049

Industriële naaldafsluiters

Temperatuur: -25°C tot 120°C
Maximale werkdruk: 414 bar
Seal: PTFE

FTI PRO

TECH DATA 10036



BSP female

0099	BSPP
2018-6938	1/4"
2018-6946	3/8"
2018-6953	1/2"

KOGELAFSLUITERS - RVS AISI-316


DVGW

ALBA® industriële tweedelige kogelafsluiters

Toepassing: chemische producten, petrochemie, gas, water, pneumatiek, hydrauliek, vacuüm en stoom
Certificering: DIN-DVWG voor gas MOP5 en TÜV voor TA Luft tot 2"
Huis: RVS AISI-316
Afdichtingen: PTFE - TRIPLE met labyrint effect en automatische aanpassing door Belleville dichtingen PTFE/VITON
Hendel: RVS AISI-304
Schroefdraad: UNI-ISO 7/1Rp (UNI EN 10226), DIN2999 parallel of NPT female

Temperatuur: -20°C tot +150°C
Maximale werkdruk: 1/4" en 1/2": 100 bar; 3/4" en 1": 64 bar; 1.1/4 tot 2": 40 bar
Doorlaat: Vol

TECH DATA 60117



BSP female

AFSK	BSPP
65001313	1/4"
65001717	3/8"
65002121	1/2"
65002727	3/4"
65003232	1"
65004242	1.1/4"
65004848	1.1/2"
65006060	2"



NPT female

AFSK	NPT
NPT65001313	1/4"
NPT65001717	3/8"
NPT65002121	1/2"
NPT65002727	3/4"
NPT65003232	1"
NPT65004242	1.1/4"
NPT65004848	1.1/2"
NPT65006060	2"

SUN WP® industriële tweedelige kogelafsluiter

Toepassing: chemische producten, petrochemie, gas, water, pneumatiek, hydrauliek, vacuüm en stoom. Compleet met ISO-5211 montageplaat, voor aansluiting van een actuator.
Certificering: DIN-DVWG voor gas MOP5 en TÜV voor TA Luft tot 2"
Huis: RVS AISI-316
Afdichtingen: PTFE - TRIPLE met labyrint effect en automatische aanpassing door Belleville dichtingen PTFE/VITON
Hendel: RVS AISI-304
Schroefdraad: UNI-ISO 7/1Rp (UNI EN 10226), DIN2999 parallel

Temperatuur: -20°C tot +150°C
Maximale werkdruk: 3/8" - 1": 100 bar; 1.1/4"- 1.1/2": 64 bar; 2": 40 bar
Doorlaat: Vol

TECH DATA 60118



BSP female - met ISO 5211 montageplaat voor actuator

AFSK	BSPP
65051717	3/8"
65052121	1/2"
65052727	3/4"
65053232	1"
65054242	1.1/4"
65054848	1.1/2"
65056060	2"

SNIJRINGKOPPELINGEN DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS

Materiaal: RVS AISI-316 / DIN 4401 / ASME-SA-182 316.
Topkwaliteit voor industrie, offshore, scheepvaart etc.

Temperatuur koppeling:
-60°C tot +400°C
(daarboven vermindert de werkdruk)

Temperatuur Viton seal:
-20°C tot +200°C

Temperatuur NBR seal:
-35°C tot +100°C

Serie	Size mm Maat in mm	bar Werkdruk in bar*
L	6 t/m 15	250
L	18 t/m 22	160
L	28	100
S	6 t/m 14	630
S	16 t/m 25	400

*Werkdruk is gebaseerd op de werkdruk van de buis.

** DET NORSKE VERITAS **

Rechte inschroefkoppeling

TECH DATA 10585



Snijring L/BSP male met Viton O-ring

RVSS	OD mm	BSPP
GE-6L-2EO	6	1/8"
GE-6L-4EO	6	1/4"
GE-8L-2EO	8	1/8"
GE-8L-4EO	8	1/4"
GE-8L-6EO	8	3/8"
GE-10L-4EO	10	1/4"
GE-10L-6EO	10	3/8"
GE-10L-8EO	10	1/2"
GE-12L-4EO	12	1/4"
GE-12L-6EO	12	3/8"
GE-12L-8EO	12	1/2"
GE-15L-6EO	15	3/8"
GE-15L-8EO	15	1/2"
GE-18L-8EO	18	1/2"
GE-18L-12EO	18	3/4"
GE-22L-12EO	22	3/4"
GE-28L-16EO	28	1"

Snijring S/BSP male met Viton O-ring

RVSS	OD mm	BSPP
GE-6S-4EO	6	1/4"
GE-8S-4EO	8	1/4"
GE-8S-6EO	8	3/8"
GE-10S-4EO	10	1/4"
GE-10S-6EO	10	3/8"
GE-10S-8EO	10	1/2"
GE-12S-4EO	12	1/4"
GE-12S-6EO	12	3/8"
GE-12S-8EO	12	1/2"
GE-14S-8EO	14	1/2"
GE-16S-8EO	16	1/2"
GE-16S-6EO	16	3/8"
GE-16S-12EO	16	3/4"
GE-20S-12EO	20	3/4"
GE-25S-8EO	25	1/2"
GE-25S-16EO	25	1"

TECH DATA 10588 10589



Snijring L/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF
GE-6L-2N	6	1/8"
GE-6L-4N	6	1/4"
GE-8L-4N	8	1/4"
GE-10L-4N	10	1/4"
GE-10L-6N	10	3/8"
GE-12L-4N	12	1/4"
GE-12L-6N	12	3/8"
GE-12L-8N	12	1/2"
GE-15L-8N	15	1/2"
GE-18L-8N	18	1/2"
GE-22L-12N	22	3/4"
GE-28L-16N	28	1"

Snijring S/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF
GE-6S-4N	6	1/4"
GE-8S-4N	8	1/4"
GE-10S-4N	10	1/4"
GE-10S-6N	10	3/8"
GE-12S-4N	12	1/4"
GE-12S-6N	12	3/8"
GE-12S-8N	12	1/2"
GE-14S-8N	14	1/2"
GE-16S-8N	16	1/2"
GE-20S-12N	20	1/2"
GE-25S-16N	25	1"

Snijring L/BSPT male

RVSS	OD mm	BSPT
GE-6L-2RT	6	1/8"
GE-8L-4RT	8	1/4"
GE-10L-4RT	10	1/4"
GE-12L-4RT	12	1/4"
GE-12L-6RT	12	3/8"
GE-12L-8RT	12	1/2"
GE-15L-6RT	15	3/8"
GE-15L-8RT	15	1/2"
GE-18L-8RT	18	1/2"
GE-22L-12RT	22	3/4"

Rechte opschroefkoppeling

TECH DATA 10590



Snijring L/BSP female

RVSS	OD mm	BSPP
GAI-6L-2RG	6	1/8"
GAI-8L-4RG	8	1/4"
GAI-8L-6RG	8	3/8"
GAI-8L-8RG	8	1/2"
GAI-10L-4RG	10	1/4"
GAI-10L-6RG	10	3/8"
GAI-10L-8RG	10	1/2"
GAI-12L-6RG	12	3/8"
GAI-12L-8RG	12	1/2"
GAI-15L-8RG	15	1/2"
GAI-18L-8RG	18	1/2"
GAI-22L-12RG	22	3/4"
GAI-28L-16RG	28	1"

Snijring S/BSP female

RVSS	OD mm	BSPP
GAI-6S-4RG	6	1/4"
GAI-8S-4RG	8	1/4"
GAI-10S-6RG	10	3/8"
GAI-12S-6RG	12	3/8"
GAI-14S-8RG	14	1/2"
GAI-16S-8RG	16	1/2"
GAI-20S-12RG	20	3/4"
GAI-25S-16RG	25	1"

SNIJRINGKOPPELINGEN DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS

Knie inschroefkoppeling

TECH DATA 10600 10601



Snijring L/BSPT male

RVSS	OD mm	BSPT
WE6L-2RT	6	1/8"
WE8L-4RT	8	1/4"
WE10L-4RT	10	1/4"
WE12L-6RT	12	3/8"
WE15L-8RT	15	1/2"
WE18L-8RT	18	1/2"

Snijring S/BSPT male

RVSS	OD mm	BSPT
WE6S-4RT	6	1/4"
WE8S-4RT	8	1/4"
WE10S-6RT	10	3/8"
WE12S-6RT	12	3/8"
WE14S-8RT	14	1/2"
WE16S-8RT	16	1/2"

Snijring L/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF
WE6L-2N	6	1/8"
WE8L-4N	8	1/4"
WE10L-4N	10	1/4"
WE12L-6N	12	3/8"
WE15L-8N	15	1/2"
WE18L-8N	18	1/2"
WE22L-12N	22	3/4"
WE28L-16N	28	1"

Snijring S/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF
WE6S-4N	6	1/4"
WE8S-4N	8	1/4"
WE10S-6N	10	3/8"
WE12S-6N	12	3/8"
WE14S-8N	14	1/2"
WE16S-8N	16	1/2"
WE20S-12N	20	3/4"
WE25S-16N	25	1"

Rechte koppeling

TECH DATA 10605



Snijring L

RVSS	OD mm
G6-UL	6
G8-UL	8
G10-UL	10
G12-UL	12
G15-UL	15
G18-UL	18
G22-UL	22
G28-UL	28

Snijring S

RVSS	OD mm
G6-US	6
G8-US	8
G10-US	10
G12-US	12
G14-US	14
G16-US	16
G20-US	20
G25-US	25

Kniekoppeling

TECH DATA 10607



Snijring L

RVSS	OD mm
W6-UEL	6
W8-UEL	8
W10-UEL	10
W12-UEL	12
W15-UEL	15
W18-UEL	18
W22-UEL	22
W28-UEL	28

Snijring S

RVSS	OD mm
W6-UES	6
W8-UES	8
W10-UES	10
W12-UES	12
W14-UES	14
W16-UES	16
W20-UES	20
W25-UES	25

Tee koppeling

TECH DATA 10608



Snijring L

RVSS	OD mm
T6-UTL	6
T8-UTL	8
T10-UTL	10
T12-UTL	12
T15-UTL	15
T18-UTL	18
T22-UTL	22
T28-UTL	28

Snijring S

RVSS	OD mm
T6-UTS	6
T8-UTS	8
T10-UTS	10
T12-UTS	12
T14-UTS	14
T16-UTS	16
T20-UTS	20
T25-UTS	25

Kruiskoppeling

TECH DATA 10609



Snijring L

RVSS	OD mm
K6-UCL	6
K8-UCL	8
K10-UCL	10
K12-UCL	12
K15-UCL	15
K18-UCL	18
K22-UCL	22
K28-UCL	28

Snijring S

RVSS	OD mm
K6-UCS	6
K8-UCS	8
K10-UCS	10
K12-UCS	12
K14-UCS	14
K16-UCS	16
K20-UCS	20
K25-UCS	25

SNIJRINGKOPPELINGEN DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS

Schotkoppeling

TECH DATA 10612



Recht - snijring L

RVSS	OD mm
SV-6L	6
SV-8L	8
SV-10L	10
SV-12L	12
SV-15L	15
SV-18L	18
SV-22L	22
SV-28L	28

Recht - snijring S

RVSS	OD mm
SV-6S	6
SV-8S	8
SV-10S	10
SV-12S	12
SV-14S	14
SV-16S	16
SV-20S	20
SV-25S	25

TECH DATA 10613



Las - snijring L

RVSS	OD mm
ESV-6L-FT	6
ESV-8L-FT	8
ESV-10L-FT	10
ESV-12L-FT	12
ESV-15L-FT	15
ESV-18L-FT	18
ESV-20L-FT	20
ESV-28L-FT	28

Las - snijring S

RVSS	OD mm
ESV-6S-FT	6
ESV-8S-FT	8
ESV-10S-FT	10
ESV-12S-FT	12
ESV-14S-FT	14
ESV-16S-FT	16
ESV-20S-FT	20
ESV-25S-FT	25

TECH DATA 10614



Knie - snijring L

RVSS	OD mm
WSV-6L-FT	6
WSV-8L-FT	8
WSV-10L-FT	10
WSV-12L-FT	12
WSV-15L-FT	15
WSV-18L-FT	18
WSV-22L-FT	22
WSV-28L-FT	28

Knie - snijring S

RVSS	OD mm
WSV-6S-FT	6
WSV-8S-FT	8
WSV-10S-FT	10
WSV-12S-FT	12
WSV-14S-FT	14
WSV-16S-FT	16
WSV-20S-FT	20
WSV-25S-FT	25

Rechte koppeling

TECH DATA 10616



Snijring L/las

RVSS	OD mm
AS-6L	6
AS-8L	8
AS-10L	10
AS-12L	12
AS-15L	15
AS-18L	18
AS-28L	28

Snijring S/las

RVSS	OD mm
AS-6S	6
AS-8S	8
AS-10S	10
AS-12S	12
AS-14S	14
AS-16S	16
AS-20S	20
AS-25S	25

Rechte inschroefkoppeling

TECH DATA 10587



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	
GE-6L-10MPB	6	M10 x 1
GE-8L-12MPB	8	M12 x 1.5
GE-8L-18MPB	8	M18 x 1.5
GE-10L-14MPB	10	M14 x 1.5
GE-10L-16MPB	10	M16 x 1.5
GE-10L-18MPB	10	M18 x 1.5
GE-10L-22MPB	10	M22 x 1.5
GE-12L-14MPB	12	M14 x 1.5
GE-12L-16MPB	12	M16 x 1.5
GE-12L-18MPB	12	M18 x 1.5
GE-12L-22MPB	12	M22 x 1.5
GE-15L-16MPB	15	M16 x 1.5
GE-15L-18MPB	15	M18 x 1.5
GE-15L-22MPB	15	M22 x 1.5
GE-18L-18MPB	18	M18 x 1.5
GE-18L-22MPB	18	M22 x 1.5
GE-22L-22MPB	22	M22 x 1.5
GE-22L-26MPB	22	M26 x 1.5
GE-28L-33MPB	28	M33 x 2

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	
GE-6S-12MPB	6	M12 x 1.5
GE-8S-14MPB	8	M14 x 1.5
GE-10S-16MPB	10	M16 x 1.5
GE-12S-18MPB	12	M18 x 1.5
GE-12S-22MPB	12	M22 x 1.5
GE-14S-20MPB	14	M20 x 1.5
GE-16S-18MPB	16	M18 x 1.5
GE-16S-22MPB	16	M22 x 1.5
GE-20S-27MPB	20	M27 x 2
GE-25S-33MPB	25	M33 x 2

SNIJRINGKOPPELINGEN DIN 2353 - RVS AISI-316

Standpijpkoppeling

TECH DATA 10610



Snijring L - verloop


RVSS	OD A mm	OD B mm
KOR-8L-6L	8	6
KOR-10L-6L	10	6
KOR-10L-8L	10	8
KOR-12L-6L	12	6
KOR-12L-8L	12	8
KOR-12L-10L	12	10
KOR-15L-6L	15	6
KOR-15L-8L	15	8
KOR-15L-10L	15	10
KOR-15L-12L	15	12
KOR-18L-6L	18	6
KOR-18L-8L	18	8
KOR-18L-10L	18	10
KOR-18L-12L	18	12
KOR-18L-15L	18	15
KOR-22L-6L	22	6
KOR-22L-8L	22	8
KOR-22L-10L	22	10
KOR-22L-12L	22	12
KOR-22L-15L	22	15
KOR-22L-18L	22	18
KOR-28L-6L	28	6
KOR-28L-8L	28	8
KOR-28L-10L	28	10
KOR-28L-12L	28	12
KOR-28L-15L	28	15
KOR-28L-18L	28	18
KOR-28L-22L	28	22

Snijring S - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm
KOR-8S-6S	8	6
KOR-10S-6S	10	6
KOR-10S-8S	10	8
KOR-12S-6S	12	6
KOR-12S-8S	12	8
KOR-12S-10S	12	10
KOR-14S-6S	14	6
KOR-14S-8S	14	8
KOR-14S-10S	14	10
KOR-14S-12S	14	12
KOR-16S-6S	16	6
KOR-16S-8S	16	8
KOR-16S-10S	16	10
KOR-16S-12S	16	12
KOR-16S-14S	16	14
KOR-20S-6S	20	6
KOR-20S-8S	20	8
KOR-20S-10S	20	10
KOR-20S-12S	20	12
KOR-20S-14S	20	14
KOR-20S-16S	20	16
KOR-25S-6S	25	6
KOR-25S-8S	25	8
KOR-25S-10S	25	10
KOR-25S-12S	25	12
KOR-25S-14S	25	14
KOR-25S-16S	25	16
KOR-25S-20S	25	20

Tee koppeling

TECH DATA 10611



Snijring L - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm
TR-6-8-6L	6	8
TR-8-6-8L	8	6
TR-6-10-6L	6	10
TR-8-10-8L	8	10
TR-8-12-8L	8	12
TR-10-6-10L	10	6
TR-10-8-10L	10	8
TR-10-10-6L	10	10
TR-12-6-12L	12	6
TR-12-8-8L	12	8
TR-12-8-12L	12	8
TR-12-10-10L	12	10
TR-12-10-12L	12	10
TR-12-12-10L	12	12
TR-10-15-10L	10	15
TR-12-15-12L	12	15
TR-15-6-15L	15	6
TR-15-10-15L	15	10
TR-15-12-12L	15	12
TR-15-12-15L	15	12
TR-15-15-12L	15	15
TR-12-18-12L	12	18
TR-18-10-18L	18	10
TR-18-12-18L	18	12
TR-18-15-18L	18	15
TR-18-18-10L	18	18
TR-22-10-22L	22	10
TR-22-12-22L	22	12
TR-22-15-15L	22	15
TR-22-15-22L	22	15
TR-22-18-18L	22	18
TR-22-18-22L	22	18
TR-22-22-18L	22	22
TR-28-10-28L	28	10
TR-28-12-28L	28	12
TR-28-15-28L	28	15
TR-28-18-28L	28	18
TR-28-22-22L	28	22
TR-28-22-28L	28	22

Snijring S - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm
TR-10-6-10S	10	6
TR-12-8-8S	12	8
TR-12-8-12S	12	8
TR-12-10-12S	12	10
TR-12-16-12S	12	16
TR-16-6-16S	16	6
TR-16-8-16S	16	8
TR-16-10-16S	16	10
TR-16-12-16S	16	12
TR-16-20-16S	16	20
TR-20-10-20S	20	10
TR-20-12-20S	20	12
TR-20-16-20S	20	16
TR-20-25-20S	20	25
TR-25-16-25S	25	16
TR-25-20-25S	25	20

Verstelbare kniekoppeling

TECH DATA 10602



Snijring L

RVSS	OD mm
EVW-6L	6
EVW-8L	8
EVW-10L	10
EVW-12L	12
EVW-15L	15
EVW-18L	18
EVW-22L	22
EVW-28L	28

Snijring S

RVSS	OD mm
EVW-6S	6
EVW-8S	8
EVW-10S	10
EVW-12S	12
EVW-14S	14
EVW-16S	16
EVW-20S	20
EVW-25S	25

Verstelbare tee koppeling

TECH DATA 10594



Snijring L

RVSS	OD mm
EVT-6L	6
EVT-8L	8
EVT-10L	10
EVT-12L	12
EVT-15L	15
EVT-18L	18
EVT-22L	22
EVT-28L	28

Snijring S

RVSS	OD mm
EVT-6S	6
EVT-8S	8
EVT-10S	10
EVT-12S	12
EVT-14S	14
EVT-16S	16
EVT-20S	20
EVT-25S	25

SNIJRINGKOPPELINGEN DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS

Verstelbare barrel tee koppeling

TECH DATA 10597



Snijring L


RVSS	OD mm
EVL-6L	6
EVL-8L	8
EVL-10L	10
EVL-12L	12
EVL-15L	15
EVL-18L	18
EVL-22L	22
EVL-28L	28

Snijring S

RVSS	OD mm
EVL-6S	6
EVL-8S	8
EVL-10S	10
EVL-12S	12
EVL-14S	14
EVL-16S	16
EVL-20S	20
EVL-25S	25

Verstelbare knie inschroefkoppeling

TECH DATA 10603



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	
EVW-6L-10MPB	6	M10 x 1
EVW-8L-12MPB	8	M12 x 1.5
EVW-10L-14MPB	10	M14 x 1.5
EVW-12L-16MPB	12	M16 x 1.5
EVW-15L-18MPB	15	M18 x 1.5
EVW-18L-22MPB	18	M22 x 1.5
EVW-22L-26MPB	22	M26 x 1.5
EVW-28L-33MPB	28	M33 x 2

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	
EVW-6S-12MPB	6	M12 x 1.5
EVW-8S-14MPB	8	M14 x 1.5
EVW-10S-16MPB	10	M16 x 1.5
EVW-12S-18MPB	12	M18 x 1.5
EVW-14S-20MPB	14	M20 x 1.5
EVW-16S-22MPB	16	M22 x 1.5
EVW-20S-27MPB	20	M27 x 2
EVW-25S-33MPB	25	M33 x 2

Verstelbare tee inschroefkoppeling

TECH DATA 10596



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	
EVT-6L-10MPB	6	M10 x 1
EVT-8L-12MPB	8	M12 x 1.5
EVT-10L-14MPB	10	M14 x 1.5
EVT-12L-16MPB	12	M16 x 1.5
EVT-15L-18MPB	15	M18 x 1.5
EVT-18L-22MPB	18	M22 x 1.5
EVT-22L-26MPB	22	M15 x 1.5
EVT-28L-33MPB	33	M33 x 2

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	
EVT-6S-12MPB	6	M12 x 1.5
EVT-8S-14MPB	8	M14 x 1.5
EVT-10S-16MPB	10	M16 x 1.5
EVT-12S-18MPB	12	M18 x 1.5
EVT-14S-20MPB	14	M20 x 1.5
EVT-16S-22MPB	16	M22 x 1.5
EVT-20S-27MPB	20	M27 x 2
EVT-25S-33MPB	25	M33 x 2

TECH DATA 10595



Snijring L/BSP male (form B)


RVSS	OD mm	BSPP
EVT-6L-2RP	6	1/8"
EVT-8L-4RP	8	1/4"
EVT-10L-4RP	10	1/4"
EVT-12L-6RP	12	3/8"
EVT-15L-8RP	15	1/2"
EVT-18L-8RP	18	1/2"
EVT-22L-12RP	22	3/4"
EVT-28L-16RP	28	1"

Snijring S/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP
EVT-6S-4RP	6	1/4"
EVT-8S-4RP	8	1/4"
EVT-10S-6RP	10	3/8"
EVT-12S-6RP	12	3/8"
EVT-14S-8RP	14	1/2"
EVT-16S-8RP	16	1/2"
EVT-20S-12RP	20	3/4"
EVT-25S-16RP	25	1"

Verstelbare knie inschroefkoppeling

TECH DATA 10604



Snijring L/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP
EVW-6L-2RP	6	1/8"
EVW-8L-4RP	8	1/4"
EVW-10L-4RP	10	1/4"
EVW-12L-6RP	12	3/8"
EVW-15L-8RP	15	1/2"
EVW-18L-8RP	18	1/2"
EVW-22L-12RP	22	3/4"
EVW-28L-16RP	28	1"

Snijring S/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP
EVW-8S-4RP	8	1/4"
EVW-10S-6RP	10	3/8"
EVW-12S-6RP	12	3/8"
EVW-12S-8RP	12	1/2"
EVW-14S-8RP	14	1/2"
EVW-16S-8RP	16	1/2"
EVW-20S-12RP	20	3/4"
EVW-25S-16RP	25	1"

Verstelbare barrel zij-tee inschroefkoppeling

TECH DATA 10599



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	
EVL-6L-10MPB	6	M10 x 1
EVL-8L-12MPB	8	M12 x 1.5
EVL-10L-14MPB	10	M14 x 1.5
EVL-12L-16MPB	12	M16 x 1.5
EVL-15L-18MPB	15	M18 x 1.5
EVL-18L-22MPB	18	M22 x 1.5
EVL-22L-26MPB	22	M26 x 1.5
EVL-28L-33MPB	28	M33 x 2


Snijring S/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	
EVL-6S-12MPB	6	M12 x 1.5
EVL-8S-14MPB	8	M14 x 1.5
EVL-10S-16MPB	10	M16 x 1.5
EVL-12S-18MPB	12	M18 x 1.5
EVL-14S-20MPB	14	M20 x 1.5
EVL-16S-22MPB	16	M22 x 1.5
EVL-20S-27MPB	20	M27 x 2
EVL-25S-33MPB	25	M33 x 2

SNIJRINGKOPPELINGEN DIN 2353 - RVS AISI-316

Verstelbare barrel zij-tee inschroefkoppeling

TECH DATA 10598



Snijring L/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP
EVL-6L-2RP	6	1/8"
EVL-8L-4RP	8	1/4"
EVL-10L-4RP	10	1/4"
EVL-12L-6RP	12	3/8"
EVL-15L-8RP	15	1/2"
EVL-18L-8RP	18	1/2"
EVL-22L-12RP	22	3/4"
EVL-28L-16RP	28	1"

Snijring S/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP
EVL-6S-4RP	6	1/4"
EVL-8S-4RP	8	1/4"
EVL-10S-6RP	10	3/8"
EVL-12S-6RP	12	3/8"
EVL-14S-8RP	14	1/2"
EVL-16S-8RP	16	1/2"
EVL-20S-12RP	20	3/4"
EVL-25S-16RP	25	1"

Standpijpkoppeling

TECH DATA 10591 10592



Snijring L/metrisch parallel male met O-ring

RVSS	OD mm	
EVGE-6L-10MEO	6	M10 x 1
EVGE-8L-12MEO	8	M12 x 1.5
EVGE-10L-14MEO	10	M14 x 1.5
EVGE-12L-16MEO	12	M16 x 1.5
EVGE-15L-18MEO	15	M18 x 1.5
EVGE-18L-22MEO	18	M22 x 1.5
EVGE-22L-26MEO	22	M26 x 1.5
EVGE-28L-33MEO	28	M33 x 2

Snijring S/metrisch parallel male met O-ring

RVSS	OD mm	
EVGE-6S-12MEO	6	M12 x 1.5
EVGE-8S-14MEO	8	M14 x 1.5
EVGE-10S-16MEO	10	M16 x 1.5
EVGE-12S-18MEO	12	M18 x 1.5
EVGE-14S-20MEO	14	M20 x 1.5
EVGE-16S-22MEO	16	M22 x 1.5
EVGE-20S-27MEO	20	M27 x 2
EVGE-25S-33MEO	25	M33 x 2

Snijring L/BSP male met O-ring

RVSS	OD mm	BSPP
EVGE-6L-2EO	6	1/8"
EVGE-8L-4EO	8	1/4"
EVGE-10L-4EO	10	1/4"
EVGE-12L-6EO	12	3/8"
EVGE-15L-8EO	15	1/2"
EVGE-22L-12EO	22	3/4"
EVGE-28L-16EO	28	1"

Snijring S/BSP male met O-ring

RVSS	OD mm	BSPP
EVGE-6S-4EO	6	1/4"
EVGE-8S-4EO	8	1/4"
EVGE-10S-6EO	10	3/8"
EVGE-12S-6EO	12	3/8"
EVGE-12S-8EO	12	1/2"
EVGE-14S-8EO	14	1/2"
EVGE-16S-8EO	16	1/2"
EVGE-16S-12EO	16	3/4"
EVGE-20S-12EO	20	3/4"

Verloopkoppeling

TECH DATA 30090



BSP male/female (form B)

RVSS	Male	Female
RI-2RP-4RG	1/8"	1/4"
RI-2RP-6RG	1/8"	3/8"
RI-4RP-2RG	1/4"	1/8"
RI-4RP-6RG	1/4"	3/8"
RI-4RP-8RG	1/4"	1/2"
RI-4RP-12RG	1/4"	3/4"
RI-6RP-2RG	3/8"	1/8"
RI-6RP-4RG	3/8"	1/4"
RI-6RP-8RG	3/8"	1/2"
RI-6RP-12RG	3/8"	3/4"
RI-8RP-2RG	1/2"	1/8"
RI-8RP-4RG	1/2"	1/4"
RI-8RP-6RG	1/2"	3/8"
RI-8RP-12RG	1/2"	3/4"
RI-8RP-16RG	1/2"	1"
RI-12RP-4RG	3/4"	1/4"
RI-12RP-6RG	3/4"	3/8"
RI-12RP-8RG	3/4"	1/2"
RI-12RP-16RG	3/4"	1"
RI-16RP-4RG	1"	1/4"
RI-16RP-6RG	1"	3/8"
RI-16RP-8RG	1"	1/2"
RI-16RP-12RG	1"	3/4"

BSP male/female met O-ring

RVSS	Male	Female
RI-2EO-4RG	1/8"	1/4"
RI-2EO-6RG	1/8"	3/8"
RI-4EO-2RG	1/4"	1/8"
RI-4EO-6RG	1/4"	3/8"
RI-4EO-8RG	1/4"	1/2"
RI-4EO-12RG	1/4"	3/4"
RI-6EO-2RG	3/8"	1/8"
RI-6EO-4RG	3/8"	1/4"
RI-6EO-8RG	3/8"	1/2"
RI-6EO-12RG	3/8"	3/4"
RI-8EO-2RG	1/2"	1/8"
RI-8EO-4RG	1/2"	1/4"
RI-8EO-6RG	1/2"	3/8"
RI-8EO-12RG	1/2"	3/4"
RI-8EO-16RG	1/2"	1"
RI-12EO-4RG	3/4"	1/4"
RI-12EO-6RG	3/4"	3/8"
RI-12EO-8RG	3/4"	1/2"
RI-12EO-16RG	3/4"	1"
RI-16EO-4RG	1"	1/4"
RI-16EO-6RG	1"	3/8"
RI-16EO-8RG	1"	1/2"
RI-16EO-12RG	1"	3/4"

SNIJRINGKOPPELINGEN DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS

Laskoppeling

TECH DATA 10617



Las

RVSS	OD mm	DIA mm
ASK-108	10	8
ASK-107	10	7
ASK-106	10	6
ASK-129	12	9
ASK-128	12	8
ASK-127	12	7
ASK-1612	16	12
ASK-1611	16	11
ASK-1610	16	10
ASK-2016	20	16
ASK-2015	20	15
ASK-2014	20	14
ASK-2012	20	12
ASK-2519	25	19
ASK-2517	25	17
ASK-2515	25	15

Lasnippel

TECH DATA 10615



Las - aansluiting met O-ring

RVSS	OD mm	DIA mm
SKA-108	10	8
SKA-107	10	7
SKA-106	10	6
SKA-129	12	9
SKA-128	12	8
SKA-127	12	7
SKA-1612	16	12
SKA-1611	16	11
SKA-1610	16	10
SKA-2016	20	16
SKA-2015	20	15
SKA-2014	20	14
SKA-2012	20	12
SKA-2519	25	19
SKA-2517	25	17
SKA-2515	25	15

TECH DATA 10618



Las - aansluiting met O-ring - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm
SKAR-10-6	10	6
SKAR-10-8	10	8
SKAR-12-8	12	8
SKAR-12-10	12	10
SKAR-16-12	16	12
SKAR-20-12	20	12
SKAR-20-16	20	16
SKAR-25-16	25	16
SKAR-25-20	25	20
SKAR-25-15	25	15

Rechte koppeling

TECH DATA 10606



Snijring L - verloop

RVSS	OD mm	OD mm
GR-8L-6L	8	6
GR-10L-6L	10	6
GR-10L-8L	10	8
GR-12L-6L	12	6
GR-12L-8L	12	8
GR-12L-10L	12	10
GR-15L-10L	15	10
GR-15L-12L	15	12
GR-18L-10L	18	10
GR-18L-12L	18	12
GR-18L-15L	18	15
GR-22L-12L	22	12
GR-22L-15L	22	15
GR-22L-18L	22	18
GR-28L-18L	28	18
GR-28L-22L	28	22

Snijring S - verloop


RVSS	OD mm	OD mm
GR-8S-6S	8	6
GR-10S-6S	10	6
GR-10S-8S	10	8
GR-12S-6S	12	6
GR-12S-8S	12	8
GR-12S-10S	12	10
GR-14S-10S	14	10
GR-14S-12S	14	12
GR-16S-12S	16	12
GR-16S-14S	16	14
GR-20S-10S	20	10
GR-20S-12S	20	12
GR-20S-16S	20	16
GR-25S-16S	25	16
GR-25S-20S	25	20

Terugslagklep

Standaard openingsdruk: 1 bar.
Maximale doorstroomsnelheid: 4 tot 5 m./sec.
Veiligheidsfactor: 4.

Temperatuur:
-20°C tot 200°C

TECH DATA 30092



BSP female met Viton seals

HYDR	BSPP	bar
63581010	1/8"	400
63581313	1/4"	400
63581717	3/8"	400
63582121	1/2"	400
63582727	3/4"	400
63583232	1"	250

SNIJRINGKOPPELINGEN DIN 2353 - RVS AISI-316

Inbusplug

TECH DATA 30093



BSP male met Viton O-ring

RVSS	BSPP
VSTI-2EO	1/8"
VSTI-4EO	1/4"
VSTI-6EO	3/8"
VSTI-8EO	1/2"
VSTI-12EO	3/4"
VSTI-16EO	1"

Metrisch male met Viton O-ring

RVSS	
VSTI-10M	M10 x 1
VSTI-12M	M12 x 1.5
VSTI-14M	M14 x 1.5
VSTI-16M	M16 x 1.5
VSTI-18M	M18 x 1.5
VSTI-20M	M20 x 1.5
VSTI-22M	M22 x 1.5
VSTI-26M	M26 x 1.5
VSTI-27M	M27 x 2
VSTI-33M	M33 x 2

Steunhuls

TECH DATA 30094



Voor dunwandige stalen leiding en slangen

RVSS	ID mm	L mm
63260400	4	17
63260600	6	14
63260800	8	15,5
63260900	9	17
63261000	10	15,5
63261200	12	17
63261300	13	17
63261500	15	18
63261800	18	20

Eindkap

TECH DATA 10622



Snijring L

RVSS	OD mm
ROV-6L	6
ROV-8L	8
ROV-10L	10
ROV-12L	12
ROV-15L	15
ROV-18L	18
ROV-22L	22

Snijring S

RVSS	OD mm
ROV-6S	6
ROV-8S	8
ROV-10S	10
ROV-12S	12
ROV-14S	14
ROV-16S	16
ROV-20S	20
ROV-25S	25

Afsluitstop

TECH DATA 10621



Aansluiting L met NBR O-ring

RVSS	OD mm
VKA-6L	6
VKA-8L	8
VKA-10L	10
VKA-12L	12
VKA-15L	15
VKA-18L	18
VKA-22L	22
VKA-28L	28

Aansluiting S met NBR O-ring

RVSS	OD mm
VKA-6S	6
VKA-8S	8
VKA-10S	10
VKA-12S	12
VKA-14S	14
VKA-16S	16
VKA-20S	20
VKA-25S	25

Wartelmoer

TECH DATA 10623



Snijring L

RVSS	OD mm
M-6L-FT	6
M-8L-FT	8
M-10L-FT	10
M-12L-FT	12
M-15L-FT	15
M-18L-FT	18
M-22L-FT	22
M-28L-FT	28

Snijring S

RVSS	OD mm
M-6S-FT	6
M-8S-FT	8
M-10S-FT	10
M-12S-FT	12
M-14S-FT	14
M-16S-FT	16
M-20S-FT	20
M-25S-FT	25

Snijring

TECH DATA 10624



Snijring L

RVSS	OD mm
DPR-6L	6
DPR-8L	8
DPR-10L	10
DPR-12L	12
DPR-15L	15
DPR-18L	18
DPR-22L	22
DPR-28L	28

Snijring S

RVSS	OD mm
DPR-6S	6
DPR-8S	8
DPR-10S	10
DPR-12S	12
DPR-16S	16
DPR-20S	20
DPR-25S	25

TECH DATA
20884

Adapters male



BSP male

0044		
2025-1401	1/8"	1/8"
2025-1419	1/4"	1/8"
2025-1427	1/4"	1/4"
2025-1435	3/8"	1/8"
2025-1443	3/8"	1/4"
2025-1450	3/8"	3/8"
2025-1468	1/2"	1/4"
2025-1476	1/2"	3/8"
2025-1484	1/2"	1/2"
2025-1495	5/8"	1/2"
2025-1505	5/8"	5/8"
2025-1520	3/4"	1/4"
2025-1526	3/4"	3/8"
2025-1534	3/4"	1/2"
2025-1538	3/4"	5/8"
2025-1559	3/4"	3/4"
2025-1567	1"	1/2"
2025-1572	1"	5/8"
2025-1583	1"	3/4"
2025-1591	1"	1"
2025-1595	1.1/4"	3/4"
2025-1600	1.1/4"	1"
2025-1609	1.1/4"	1.1/4"
2025-1611	1.1/2"	1"
2025-1615	1.1/2"	1.1/4"
2025-1617	1.1/2"	1.1/2"
2025-1620	2"	1.1/2"
2025-1625	2"	2"



BSP male/BSPT male

0044	
2033-9693	1/4"
2033-9761	3/8"
2033-9719	1/2"
2033-9727	3/4"
2033-9735	1"



BSP male/NPT male

0044	
2025-1633	1/8"
2025-1641	1/4"
2025-1658	3/8"
2025-1674	1/2"
2025-1682	3/4"
2025-1690	1"
2025-1700	1.1/4"
2025-1710	1.1/2"
2025-1720	2"




BSPT male

0044		
2025-1708	1/8"	1/8"
2025-1715	1/4"	1/8"
2025-1724	1/4"	1/4"
2025-1727	3/8"	1/8"
2025-1732	3/8"	1/4"
2025-1740	3/8"	3/8"
2025-1845	1/2"	1/8"
2025-1852	1/2"	1/4"
2025-1856	1/2"	3/8"
2025-1865	1/2"	1/2"
2025-1881	3/4"	1/8"
2025-1885	3/4"	1/4"
2025-1889	3/4"	3/8"
2025-1894	3/4"	1/2"
2025-1898	3/4"	3/4"
2025-1905	1"	1/8"
2025-1910	1"	1/4"
2025-1915	1"	3/8"
2025-1920	1"	1/2"
2025-1925	1"	3/4"
2025-1931	1"	1"
2025-1935	1.1/4"	1"
2025-1940	1.1/4"	1.1/4"
2025-1945	2"	1"
2025-1956	2"	1"
2025-1960	2"	1.1/2"
2025-1965	2"	2"

Voor

RVS/Nitriel en RVS/Viton bonded seals



…zie pagina 596

ADAPTERS - RVS AISI-316

TECH DATA
20884

Adapters male/female



BSP male/BSP swivel female

0044	Male	Female
2025-1948	1/4"	1/4"
2025-1955	1/4"	3/8"
2025-1961	1/4"	1/2"
2025-1963	3/8"	1/4"
2025-1971	3/8"	3/8"
2025-1989	3/8"	1/2"
2025-1997	1/2"	3/8"
2025-2003	1/2"	1/2"
2025-2020	1/2"	3/4"
2025-2029	3/4"	1/2"
2025-2037	3/4"	3/4"
2025-2043	3/4"	1"
2025-2060	1"	1"

BSPT male/BSP swivel female

0044	
2033-9867	1/4"
2033-9875	3/8"
2033-9883	1/2"
2033-9891	3/4"
2033-9896	1"



BSP male/BSP female

0044	Male	Female
2025-8121	1/8"	1/8"
2025-8142	1/4"	1/4"
2025-8161	1/4"	3/8"
2025-8171	3/8"	3/8"
2025-8181	1/4"	1/2"
2025-8191	1/4"	3/4"
2025-8201	3/8"	1/2"
2025-8211	1/2"	1/2"
2025-8221	3/8"	3/4"
2025-8231	1/2"	3/4"
2025-8241	3/4"	3/4"
2025-8251	1/2"	1"
2025-8261	1"	1"
2025-8271	3/4"	1"

Adapters female



BSP swivel female

0044		
2025-2078	1/4"	1/4"
2025-2082	3/8"	1/4"
2025-2086	3/8"	3/8"
2025-2089	1/2"	1/4"
2025-2093	1/2"	3/8"
2025-2094	1/2"	1/2"
2025-2100	5/8"	5/8"
2025-2122	3/4"	1/2"
2025-2132	3/4"	3/4"
2025-2110	1"	1"

Sokken - zeskant



BSP female

0044	
2025-2466	1/8"
2025-2474	1/4"
2025-2482	3/8"
2025-2490	1/2"
2025-2508	3/4"
2025-2516	1"

Knie adapters



BSP male

0044	
2033-9922	1/8"
2033-9933	1/4"
2033-9941	3/8"
2033-9958	1/2"
2033-9962	5/8"
2033-9963	3/4"
2033-9974	1"
2033-9992	1.1/2"



BSP male/BSP swivel female

0044	
2025-2185	1/8"
2025-2193	1/4"
2025-2201	3/8"
2025-2219	1/2"
2025-2223	5/8"
2025-2227	3/4"
2025-2232	1"
2025-2240	1.1/4"
2025-2245	1.1/2"



BSP swivel female

0044	
2025-2128	1/8"
2025-2136	1/4"
2025-2151	1/2"
2025-2169	3/4"

ADAPTERS - RVS AISI-316

TECH DATA
20884

Tee adapters



BSP male

0044	
2025-2321	1/8"
2025-2326	1/4"
2025-2334	3/8"
2025-2342	1/2"
2025-2449	3/4"
2025-2354	1"



BSP swivel female

0044	
2025-2250	1/4"
2025-2258	3/8"
2025-2263	1/2"
2025-2273	5/8"
2025-2283	3/4"
2025-2293	1"



BSP male/BSP swivel female

0044	
2025-4001	1/8"
2025-4011	1/4"
2025-4021	3/8"
2025-4031	1/2"
2025-4041	3/4"
2025-4051	1"



BSP male/BSP swivel female - zij-tee

0044	
2025-4501	1/8"
2025-4511	1/4"
2025-4521	3/8"
2025-4531	1/2"
2025-4541	3/4"
2025-4551	1"

Schotadapters



BSP male - met moer

0044	
2025-2391	1/4"
2025-2409	3/8"
2025-2417	1/2"
2025-2425	5/8"
2025-2433	3/4"
2025-2441	1"
2025-2445	1.1/4"
2025-2450	1.1/2"

Pluggen



BSP male

0044	
2033-4002	1/8"
2033-4012	1/4"
2033-4022	3/8"
2033-4032	1/2"
2033-4042	5/8"
2033-4052	3/4"
2033-4062	1"
2033-4072	1.1/4"
2033-4082	1.1/2"



BSPT male

0044	
2025-2524	1/8"
2025-2532	1/4"
2025-2540	3/8"
2025-2557	1/2"
2025-2565	3/4"
2025-2573	1"
2025-2582	1.1/4"
2025-2592	1.1/2"
2025-2602	2"

Kappen



BSP female

0044	
2033-8301	1/8"
2033-8311	1/4"
2033-8321	3/8"
2033-8331	1/2"
2033-8341	3/4"
2033-8351	1"

HOGEDRUK DRAADFITTINGEN 3000LB - RVS AISI-316L

RVS FT PRO

- ASTM A182 RVS AISI-316L
- Afmetingen volgens ANSI B16.11/BS3799
- NPT schroefdraad volgens ANSI B2.1
- BSPT schroefdraad volgens ISO 7/1
- Druk/temperatuurbereik volgens BS 3799
- Drukprestatie is afhankelijk van toegepaste temperatuur

Temperatuur:
-100°C tot +525°C

Maximale werkdruk:
207 bar

Knie 90°

TECH DATA 20506



NPT female

0434	NPT
1012-0001	1/4"
1012-0002	3/8"
1012-0003	1/2"
1012-0004	3/4"
1012-0005	1"
1012-0006	1.1/4"
1012-0007	1.1/2"

TECH DATA 20494

BSPT female

0434	BSPT
1012-0009	1/4"
1012-0010	3/8"
1012-0011	1/2"
1012-0012	3/4"
1012-0013	1"
1012-0014	1.1/4"
1012-0016	2"

TECH DATA 20521



Las

0434	NB
1012-0017	1/4"
1012-0018	3/8"
1012-0019	1/2"
1012-0021	1"
1012-0023	1.1/2"

TECH DATA 20515



NPT male/female

0434	NPT
1012-0041	1/4"
1012-0042	3/8"
1012-0043	1/2"
1012-0044	3/4"
1012-0045	1"
1012-0046	1.1/4"
1012-0047	1.1/2"
1012-0048	2"

Knie 45°

TECH DATA 20505



NPT female

0434	NPT
1012-0027	1/2"
1012-0028	3/4"
1012-0029	1"
1012-0030	1.1/4"
1012-0031	1.1/2"
1012-0032	2"

TECH DATA 20520

Las

0434	NB
1012-0033	1/4"
1012-0034	3/8"
1012-0035	1/2"
1012-0038	1.1/4"
1012-0039	1.1/2"

Tee

TECH DATA 20516



NPT female

0434	NPT
1012-0049	1/4"
1012-0050	3/8"
1012-0051	1/2"
1012-0052	3/4"
1012-0055	1.1/2"
1012-0056	2"

TECH DATA 20495

BSPT female

0434	BSPT
1012-0057	1/4"
1012-0058	3/8"
1012-0059	1/2"
1012-0060	3/4"
1012-0061	1"
1012-0062	1.1/4"
1012-0063	1.1/2"
1012-0064	2"

TECH DATA 20526



Las

0434	NB
1012-0065	1/4"
1012-0066	3/8"
1012-0067	1/2"
1012-0069	1"
1012-0070	1.1/4"
1012-0071	1.1/2"
1012-0072	2"

HOGEDRUK DRAADFITTINGEN 3000LB - RVS AISI-316L

RVS FT PRO

- ASTM A182 RVS AISI-316L
- Afmetingen volgens ANSI B16.11/BS3799
- NPT schroefdraad volgens ANSI B2.1
- BSPT schroefdraad volgens ISO 7/1
- Druk/temperatuurbereik volgens BS 3799
- Drukprestatie is afhankelijk van toegepaste temperatuur

Temperatuur: -100°C tot +525°C

Maximale werkdruk: 207 bar

Kruissok

TECH DATA 20504



NPT female

0434	NPT
1012-0073	1/4"
1012-0074	3/8"
1012-0075	1/2"
1012-0076	3/4"
1012-0077	1"
1012-0078	1.1/4"
1012-0079	1.1/2"
1012-0080	2"

TECH DATA 20519



Las

0434	NB
1012-0082	3/8"
1012-0084	3/4"
1012-0085	1"
1012-0086	1.1/4"
1012-0087	1.1/2"
1012-0088	2"

Driedelige koppeling

TECH DATA 20518



Conisch dichtend - NPT male/female

0434	NPT
1012-0089	1/4"
1012-0090	3/8"
1012-0091	1/2"
1012-0092	3/4"
1012-0093	1"
1012-0094	1.1/4"
1012-0095	1.1/2"
1012-0096	2"

Driedelige koppeling

TECH DATA 20517



Conisch dichtend - NPT female

0434	NPT
1012-0098	3/8"
1012-0099	1/2"
1012-0100	3/4"
1012-0101	1"
1012-0102	1.1/4"
1012-0103	1.1/2"
1012-0104	2"

TECH DATA 20500

Conisch dichtend - BSPT female

0434	BSPT
1012-0106	3/8"
1012-0107	1/2"
1012-0108	3/4"
1012-0109	1"
1012-0111	1.1/2"
1012-0112	2"

TECH DATA 20527



Conisch dichtend - las

0434	NB
1012-0113	1/4"
1012-0114	3/8"
1012-0115	1/2"
1012-0116	3/4"
1012-0117	1"
1012-0118	1.1/4"
1012-0120	2"

Dubbele nippel

TECH DATA 20509



NPT male

0434	NPT
1012-0121	1/4"
1012-0122	3/8"
1012-0123	1/2"
1012-0124	3/4"
1012-0125	1"
1012-0126	1.1/4"
1012-0127	1.1/2"
1012-0128	2"

TECH DATA 20498

BSPT male

0434	BSPT
1012-0129	1/4"
1012-0130	3/8"
1012-0131	1/2"
1012-0132	3/4"
1012-0133	1"
1012-0134	1.1/4"
1012-0135	1.1/2"
1012-0136	2"

Pijpnippel

TECH DATA 20503



NPT male

0434	NPT	L mm
1012-0137	1/4"	30
1012-0139	1/2"	60
1012-0140	3/4"	60
1012-0141	1"	60
1012-0144	2"	100

HOGEDRUK DRAADFITTINGEN 3000LB - RVS AISI-316L

RVS FT PRO

- ASTM A182 RVS AISI-316L
- Afmetingen volgens ANSI B16.11/BS3799
- NPT schroefdraad volgens ANSI B2.1
- BSPT schroefdraad volgens ISO 7/1
- Druk/temperatuurbereik volgens BS 3799
- Drukprestatie is afhankelijk van toegepaste temperatuur

Temperatuur:
-100°C tot +525°C

Maximale werkdruk:
207 bar

Verloopnippel

TECH DATA 20499



BSPT male

0434	BSPT	BSPT
1012-0166	1/4"	1/8"
1012-0167	3/8"	1/8"
1012-0168	1/2"	1/4"
1012-0169	1/2"	3/8"
1012-0170	3/4"	3/8"
1012-0171	3/4"	1/2"
1012-0172	1"	1/2"
1012-0176	1.1/2"	1"
1012-0177	1.1/2"	1.1/4"
1012-0178	2"	1"
1012-0179	2"	1.1/4"
1012-0180	2"	1.1/2"

TECH DATA 20513

NPT male

0434	NPT	NPT
1012-0145	1/4"	1/8"
1012-0146	3/8"	1/8"
1012-0147	3/8"	1/4"
1012-0148	1/2"	1/8"
1012-0149	1/2"	1/4"
1012-0150	1/2"	3/8"
1012-0151	3/4"	1/4"
1012-0152	3/4"	3/8"
1012-0153	3/4"	1/2"
1012-0154	1"	3/8"
1012-0155	1"	1/2"
1012-0156	1"	3/4"
1012-0158	1.1/4"	3/4"
1012-0159	1.1/4	1"
1012-0160	1.1/2"	3/4"
1012-0161	1.1/2"	1"
1012-0162	1.1/2"	1.1/4"
1012-0163	2"	1"
1012-0164	2"	1.1/4"
1012-0165	2"	1.1/2"

Sok

TECH DATA 20507



NPT female

0434	NPT
1012-0181	1/4"
1012-0182	3/8"
1012-0183	1/2"
1012-0184	3/4"
1012-0185	1"
1012-0186	1.1/4"
1012-0187	1.1/2"

TECH DATA 20496

BSPT female

0434	BSPT
1012-0189	1/4"
1012-0190	3/8"
1012-0191	1/2"
1012-0192	3/4"
1012-0193	1"
1012-0194	1.1/4"
1012-0195	1.1/2"
1012-0196	2"

TECH DATA 20522



Las

0434	NB
1012-0197	1/4"
1012-0198	3/8"
1012-0199	1/2"
1012-0200	3/4"
1012-0201	1"
1012-0202	1.1/4"
1012-0203	1.1/2"
1012-0204	2"

Halve sok

TECH DATA 20508



NPT female

0434	NPT
1012-0205	1/4"
1012-0206	3/8"
1012-0208	3/4"
1012-0209	1"
1012-0210	1.1/4"
1012-0211	1.1/2"
1012-0212	2"

TECH DATA 20497

BSPT female

0434	BSPT
1012-0214	3/8"
1012-0215	1/2"
1012-0216	3/4"
1012-0217	1"

TECH DATA 20523



Las

0434	NB
1012-0222	3/8"
1012-0223	1/2"
1012-0224	3/4"
1012-0225	1"
1012-0226	1.1/4"
1012-0228	2"

HOGEDRUK DRAADFITTINGEN 3000LB - RVS AISI-316L

RVS FT PRO

- ASTM A182 RVS AISI-316L
- Afmetingen volgens ANSI B16.11/ BS3799
- NPT schroefdraad volgens ANSI B2.1
- BSPT schroefdraad volgens ISO 7/1
- Druk/temperatuurbereik volgens BS 3799
- Drukprestatie is afhankelijk van toegepaste temperatuur

Temperatuur:
-100°C tot +525°C

Maximale werkdruk:
207 bar

Verloopsok

TECH DATA 20512



NPT female

0434	NPT	NPT
1012-0229	1/4"	1/8"
1012-0231	1/2"	1/4"
1012-0232	1/2"	3/8"
1012-0233	3/4"	3/8"
1012-0234	3/4"	1/2"
1012-0235	1"	1/2"
1012-0236	1"	3/4"
1012-0237	1.1/4"	3/4"
1012-0238	1.1/4"	1"
1012-0239	1.1/2"	1"
1012-0240	1.1/2"	1.1/4"
1012-0241	2"	1"
1012-0242	2"	1.1/4"
1012-0243	2"	1.1/2"

TECH DATA 20524



Las

0434	-NB-	-NB-
1012-0244	1/4"	1/8"
1012-0245	3/8"	1/4"
1012-0246	1/2"	1/4"
1012-0247	1/2"	3/8"
1012-0248	3/4"	3/8"
1012-0250	1"	1/2"
1012-0252	1.1/4"	1"
1012-0253	1.1/2"	1"
1012-0254	1.1/2"	1.1/4"
1012-0255	2"	1"
1012-0256	2"	1.1/4"
1012-0257	2"	1.1/2"

Verloopring

TECH DATA 20511



NPT male/female

0434	NPT	NPT
1012-0258	1/4"	1/8"
1012-0259	3/8"	1/8"
1012-0260	3/8"	1/4"
1012-0261	1/2"	1/8"
1012-0262	1/2"	1/4"
1012-0263	1/2"	3/8"
1012-0264	3/4"	1/4"
1012-0265	3/4"	3/8"
1012-0266	3/4"	1/2"
1012-0268	1"	3/8"
1012-0269	1"	1/2"
1012-0270	1"	3/4"
1012-0271	1.1/4"	1/2"
1012-0272	1.1/4"	3/4"
1012-0274	1.1/2"	3/4"
1012-0275	1.1/2"	1"
1012-0276	1.1/2"	1.1/4"
1012-0277	2"	1"
1012-0278	2"	1.1/4"
1012-0279	2"	1.1/2"

TECH DATA 20502

BSPT male/female

0434	BSPT	BSPT
1012-0280	1/4"	1/8"
1012-0282	3/8"	1/4"
1012-0283	1/2"	1/8"
1012-0284	1/2"	1/4"
1012-0285	1/2"	3/8"
1012-0287	3/4"	3/8"
1012-0288	3/4"	1/2"
1012-0289	1"	1/4"
1012-0290	1"	3/8"
1012-0291	1"	1/2"
1012-0292	1"	3/4"
1012-0293	1.1/4"	1/2"
1012-0295	1.1/4"	1"
1012-0296	1.1/2"	3/4"
1012-0298	1.1/2"	1.1/4"
1012-0299	2"	1"
1012-0301	2"	1.1/2"

Plug

TECH DATA 20510



Zeskant - NPT male

0434	NPT
1012-0302	1/4"
1012-0303	3/8"
1012-0304	1/2"
1012-0305	3/4"
1012-0306	1"
1012-0307	1.1/4"
1012-0308	1.1/2"
1012-0309	2"

TECH DATA 20501

Zeskant - BSPT male

0434	BSPT
1012-0310	1/4"
1012-0311	3/8"
1012-0312	1/2"
1012-0313	3/4"
1012-0314	1"
1012-0316	1.1/2"
1012-0317	2"

Kap

TECH DATA 20514



Rond - NPT female

0434	NPT
1012-0318	1/4"
1012-0319	3/8"
1012-0320	1/2"
1012-0321	3/4"
1012-0322	1"
1012-0323	1.1/4"
1012-0324	1.1/2"

TECH DATA 20525



Rond - Las

0434	-NB-
1012-0326	1/4"
1012-0327	3/8"
1012-0328	1/2"
1012-0331	1.1/4"
1012-0332	1.1/2"
1012-0333	2"

HOGEDRUK DRAADFITTINGEN - RVS AISI-316L

TECH DATA **10708**

Industriële topkwaliteit
Materiaal: RVS AISI-316
Normering: BSPT schroefdraad, ISO 7.1, BS-21 (British Standard) en DIN2999
BSP Parallel schroefdraad, ISO 228, klasse A
Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur: -110°C tot +300°C

Maximale werkdruk: -0.99 bar tot 140 bar

Dubbele nippel



BSPT male

RVSD	BSPT
60001010	1/8"
60001313	1/4"
60001717	3/8"
60002121	1/2"
60002727	3/4"

Verloopnippel



BSPT male

RVSD	BSPT	BSPT
60021013	1/8"	1/4"
60021017	1/8"	3/8"
60021317	1/4"	3/8"
60021321	1/4"	1/2"
60021721	3/8"	1/2"
60022127	1/2"	3/4"

Verloopring



BSPT male/BSP female

RVSD	Male	Female
60041310	1/4"	1/8"
60041710	3/8"	1/8"
60041713	3/8"	1/4"
60042113	1/2"	1/4"
60042117	1/2"	3/8"
60042721	3/4"	1/2"

Sok



BSP female

RVSD	BSPP
60061010	1/8"
60061313	1/4"
60061717	3/8"
60062121	1/2"
60062727	3/4"

Verloopsok



BSP female

RVSD	BSPP	BSPP
60071013	1/8"	1/4"
60071317	1/4"	3/8"
60071721	3/8"	1/2"
60072127	1/2"	3/4"

Neusstuk



BSPT male/BSP female

RVSD	Male	Female
60081013	1/8"	1/4"
60081317	1/4"	3/8"
60081321	1/4"	1/2"
60081721	3/8"	1/2"
60082127	1/2"	3/4"

Knie



BSP female

RVSD	BSPP
60091010	1/8"
60091313	1/4"
60091717	3/8"
60092121	1/2"



BSPT male/BSP female

RVSD	
60101010	1/8"
60101313	1/4"
60101717	3/8"
60102121	1/2"

Schotnippel



Metrisch male/BSP female

RVSD	BSPP
60991000	1/8"
60991300	1/4"
60991700	3/8"
60992100	1/2"
60992700	3/4"
60993200	1"

HOGEDRUK DRAADFITTINGEN - RVS AISI-316L

RVS AIGNEP

TECH DATA
10708

Plug



Zeskant kop - BSP male

RVSD	BSPP
60181000	1/8"
60181300	1/4"
60181700	3/8"
60182100	1/2"
60182700	3/4"



Inbus - BSPT male

RVSD	BSPT
60371000	1/8"
60371300	1/4"
60371700	3/8"
60372100	1/2"



Inbusplug - ronde kop - BSP male met FKM O-ring

RVSD	BSPP
60180501	M5
60180701	M7
60181001	1/8"
60181301	1/4"
60181701	3/8"
60182101	1/2"

Tee



BSP female

RVSD	BSPP
60121010	1/8"
60121313	1/4"
60121717	3/8"
60122121	1/2"



BSPT male/BSP female

RVSD	
60131010	1/8"
60131313	1/4"
60131717	3/8"
60132121	1/2"



Zij-tee - BSPT male/BSP female

RVSD	
60141010	1/8"
60141313	1/4"
60141717	3/8"
60142121	1/2"

Voor

RVS AISI-316 watersnelkoppelingen





…zie pagina 260

OPSTEEKKOPPELINGEN - RVS AISI-316L

TECH DATA 30095

Geschikt voor gebruik met PA, PE, PU, PTFE en FEP slangen.
Materiaal: volledig RVS AISI-316L
Seal: Food FKM
Medium: Perslucht, vacuüm, water

Temperatuur: -15°C tot +225°C

Maximale werkdruk: -0.99 tot 15 bar

De opsteekkoppelingen zijn voorzien van zeskant voor eenvoudige montage. Koppelingen met BSPT male kort schroefdraad zijn ook geschikt voor gebruik met BSP of NPT schroefdraad.

Rechte inschroefkoppeling

UNIVERSAL BSPP · BSPT · NPT



Opsteek/BSPT male (kort) met FKM seal

6705	OD mm	
61005-6-1/8	6/4	1/8"
61005-6-1/4	6/4	1/4"
61005-8-1/8	8/6	1/8"
61005-8-1/4	8/6	1/4"
61005-10-1/4	10/8	1/4"
61005-10-3/8	10/8	3/8"

Knie inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

6705	OD mm	
61100-6-1/8	6/4	1/8"
61100-6-1/4	6/4	1/4"
61100-8-1/8	8/6	1/8"
61100-8-1/4	8/6	1/4"
61100-10-1/4	10/8	1/4"
61100-10-3/8	10/8	3/8"

Tee koppeling



Opsteek

6705	OD mm
61230-6/4	6/4
61230-8/6	8/6
61230-10/8	10/8

Rechte koppeling



Opsteek

6705	OD mm
61040-6	6/4
61040-8	8/6
61040-10	10/8

Kniekoppeling



Opsteek

6705	OD mm
61130-6	6/4
61130-8	8/6
61130-10	10/8

Wartelmoer



Voor opsteekkoppeling

6705	OD mm	
61700-6-M10	6/4	M10 x 1
61700-8-M12	8/6	M12 x 1
61700-10-M14	10/8	M14 x 1

Schotkoppeling



Opsteek

6705	OD mm
61050-6	6/4
61050-8	8/6

Tee inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

6705	OD mm	
61200-6-1/8	6/4	1/8"
61200-6-1/4	6/4	1/4"
61200-8-1/8	8/6	1/8"
61200-8-1/4	8/6	1/4"
61200-10-1/4	10/8	1/4"
61200-10-3/8	10/8	3/8"

PUSH-IN KOPPELINGEN - RVS AISI-316L

RVS AIGNEP

TECH DATA 1378

Toepassing: Perslucht, vacuum, vloeistof en gassen. NSF 61, 169 & 372 gekeurd, geschikt voor voedingsmiddelen en corrosieve chemicaliën
Materiaal: RVS AISI-316L
Seal: FOOD FKM

Temperatuur: -15°C tot 200°C

Maximale werkdruk: -0,99 tot 20 bar

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

RVSI	OD mm	BSPT
64000410	4	1/8"
64000413	4	1/4"
64000610	6	1/8"
64000613	6	1/4"
64000810	8	1/8"
64010813BSPT	8	1/4"
64001013	10	1/4"
64001017	10	3/8"
64001217	12	3/8"
64001221	12	1/2"



Push-in/BSP male met O-ring

RVSI	OD mm	
64010405	4	M5
64010410	4	1/8"
64010413	4	1/4"
64010605	6	M5
64010610	6	1/8"
64010613	6	1/4"
64010810	8	1/8"
64010813BSP	8	1/4"
64011013	10	1/4"
64011017	10	3/8"
64011021	10	1/2"
64011217	12	3/8"
64011221	12	1/2"
64011421	14	1/2"

Rechte koppeling



Push-in

RVSI	OD mm
64110400	4
64110600	6
64110800	8
64111000	10
64111200	12
64111400	14

Push-in - verloop

RVSI	OD mm
64110604	6 - 4
64110806	8 - 6
64111008	10 - 8
64111210	12 - 10

Schotkoppeling



Push-in

RVSI	OD mm	
64090412	4	M12 x 1
64090614	6	M14 x 1
64090816	8	M16 x 1
64091020	10	M20 x 1
64092122	12	M22 x 1

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male - draaibaar

RVSI	OD mm	BSPT
64430410N	4	1/8"
64430413N	4	1/4"
64430610N	6	1/8"
64430613N	6	1/4"
64430810N	8	1/8"
64430813N	8	1/4"
64431013N	10	1/4"
64431017N	10	3/8"
64431021N	10	1/2"
64431217N	12	3/8"
64431221N	12	1/2"



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

RVSI	OD mm	
64050405N	4	M5
64050410N	4	1/8"
64050413N	4	1/4"
64050605N	6	M5
64050610N	6	1/8"
64050613N	6	1/4"
64050617N	6	3/8"
64050810N	8	1/8"
64050813N	8	1/4"
64050817N	8	3/8"
64051013N	10	1/4"
64051017N	10	3/8"
64051021N	10	1/2"
64051217N	12	3/8"
64051221N	12	1/2"
64051421N	14	1/2"

PUSH-IN KOPPELINGEN - RVS AISI-316L

TECH DATA
1378

Kniekoppeling



Push-in

RVSI	OD mm
64020400N	4
64020600N	6
64020800N	8
64021000N	10
64021200N	12
64021400N	14

Y-koppeling



Push-in

RVSI	OD mm
64170400N	4
64170600N	6
64170800N	8

Tee koppeling



Push-in

RVSI	OD mm
64030400N	4
64030600N	6
64030800N	8
64031000N	10
64031200N	12
64031400N	14

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male - draaibaar

RVSI	OD mm	BSPT
64440410N	4	1/8"
64440413N	4	1/4"
64440610N	6	1/8"
64440613N	6	1/4"
64440810N	8	1/8"
64440813N	8	1/4"
64441013N	10	1/4"
64441017N	10	3/8"
64441021N	10	1/2"
64441217N	12	3/8"
64441221N	12	1/2"



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

RVSI	OD mm	
64060405N	4	M5
64060410N	4	1/8"
64060413N	4	1/4"
64060605N	6	M5
64060610N	6	1/8"
64060613N	6	1/4"
64060810N	8	1/8"
64060813N	8	1/4"
64061013N	10	1/4"
64061017N	10	3/8"
64061021N	10	1/2"
64061217N	12	3/8"
64061221N	12	1/2"
64061421N	14	1/2"

Rechte steelkoppeling



Steel/BSP male met O-ring

RVSI	OD mm	BSPP
64100610	6	1/8"
64100813	8	1/4"
64101013	10	1/4"
64101017	10	3/8"
64101217	12	3/8"
64101221	12	1/2"

PUSH-IN KOPPELINGEN - RVS AISI-316

RVS FT PRO

TECH DATA 10257

Temperatuur: -20°C tot +200°C

Maximale werkdruk: -0.8 tot 10 bar (afhankelijk van toegepaste leiding)

Materiaal:
Huis: RVS AISI-316
O-ring: FKM
Medium: Perslucht, stoom & water i.c.m. gekalibreerde PU, PA en PTFE leiding

Alle afdichtingen zijn FDA gecertificeerd

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

0386	OD mm	
SSPC4-01	4	1/8"
SSPC6-01	6	1/8"
SSPC6-02	6	1/4"
SSPC8-01	8	1/8"
SSPC8-02	8	1/4"
SSPC10-02	10	1/4"
SSPC10-03	10	3/8"
SSPC12-04	12	1/2"



Push-in/BSP male

0386	OD mm	
SSPC4-G01	4	1/8"
SSPC6-G01	6	1/8"
SSPC6-G02	6	1/4"
SSPC8-G01	8	1/8"
SSPC8-G02	8	1/4"
SSPC10-G02	10	1/4"
SSPC10-G03	10	3/8"
SSPC12-G04	12	1/2"

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

0386	OD mm	
SSPCF4-G01	4	1/8"
SSPCF6-G01	6	1/8"
SSPCF6-G02	6	1/4"
SSPCF8-G01	8	1/8"
SSPCF8-G02	8	1/4"
SSPCF10-G02	10	1/4"
SSPCF10-G03	10	3/8"
SSPCF12-G03	12	3/8"
SSPCF12-G04	12	1/2"

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male - draaibaar

0386	OD mm	
SSPL4-01	4	1/8"
SSPL6-01	6	1/8"
SSPL6-02	6	1/4"
SSPL8-01	8	1/8"
SSPL8-02	8	1/4"
SSPL10-02	10	1/4"
SSPL10-03	10	3/8"
SSPL12-04	12	1/2"



Push-in/BSP male - draaibaar

0386	OD mm	
SSPL4-G01	4	1/8"
SSPL6-G01	6	1/8"
SSPL6-G02	6	1/4"
SSPL8-G01	8	1/8"
SSPL8-G02	8	1/4"
SSPL10-G02	10	1/4"
SSPL10-G03	10	3/8"
SSPL12-G04	12	1/2"

Knie opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

0386	OD mm	
SSPLF4-G01	4	1/8"
SSPLF6-G01	6	1/8"
SSPLF6-G02	6	1/4"
SSPLF8-G01	8	1/8"
SSPLF8-G02	8	1/4"
SSPLF10-G02	10	1/4"
SSPLF10-G03	10	3/8"
SSPLF12-G03	12	3/8"
SSPLF12-G04	12	1/2"

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSP male

0386	OD mm	
SSPB6-G01	6	1/8"
SSPB6-G02	6	1/4"
SSPB8-G01	8	1/8"
SSPB8-G02	8	1/4"
SSPB10-G02	10	1/4"
SSPB10-G03	10	3/8"
SSPB12-G03	12	3/8"
SSPB12-G04	12	1/2"

Flowregelaar



Push-in/BSP male - eenrichting - uitwendige regelknop

0386	OD mm	
SSNSE6-G01	6	1/8"
SSNSE6-G02	6	1/4"
SSNSE10-G03	10	3/8"
SSNSE10-G04	10	1/2"

PUSH-IN KOPPELINGEN - RVS AISI-316

TECH DATA **10257**

Temperatuur: -20°C tot +200°C

Maximale werkdruk: -0.8 tot 10 bar (afhankelijk van toegepaste leiding)

Materiaal:
Huis: RVS AISI-316
O-ring: FKM
Medium: Perslucht, stoom & water i.c.m. gekalibreerde PU, PA en PTFE leiding

Alle afdichtingen zijn FDA gecertificeerd

Rechte koppeling



Push-in

0386	OD mm
SSPUC-4	4
SSPUC-6	6
SSPUC-8	8
SSPUC-10	10
SSPUC-12	12



Push-in - verloop

0386	OD mm	OD mm
SSPG6-4	6	4
SSPG8-4	8	4
SSPG8-6	8	6
SSPG10-6	10	6
SSPG10-8	10	8
SSPG12-8	12	8
SSPG12-10	12	10

Kniekoppeling



Push-in

0386	OD mm
SSPUL-4	4
SSPUL-6	6
SSPUL-8	8
SSPUL-10	10
SSPUL-12	12

Tee koppeling



Push-in

0386	OD mm
SSPUT-4	4
SSPUT-6	6
SSPUT-8	8
SSPUT-10	10
SSPUT-12	12

Schotkoppeling



Push-in

0386	OD mm
SSPM-4	4
SSPM-6	6
SSPM-8	8
SSPM-10	10
SSPM-12	12

Y-koppeling



Push-in

0386	OD mm
SSPY-4	4
SSPY-6	6
SSPY-8	8
SSPY-10	10

Steelkoppeling



Steel/Push-in - verloop

0386	OD mm	OD mm
SSPGJ8-6	8	6
SSPGJ10-8	10	8
SSPGJ12-8	12	8
SSPGJ12-10	12	10

Plug



Push-in

0386	OD mm
SSPP-4	4
SSPP-6	6
SSPP-8	8
SSPP-10	10

CAM EN GROOVE KOPPELINGEN

RVS

FT PRO

TECH DATA 532

Uitwisselbaar met Camlock

Temperatuur:
-5°C tot 100°C

Maximale werkdruk:
Bij 20°C
1/2"-2": 17 bar
2.1/2": 10 bar
3"-4": 8 bar

Seal:
BUNA

* 1/2" koppelingen hebben 1 hendel.
* Alleen koppelingen en pluggen met dezelfde koppelmaat (DN) kunnen gecombineerd worden.

RVS AISI-316



Plug (M) - BSP female - type A

SKPR	Koppelmaat	BSPP
A12-SS	DN 15	1/2"
A34-SS	DN 20	3/4"
A1-SS	DN 25	1"
A114-SS	DN 32	1.1/4"
A112-SS	DN 40	1.1/2"
A2-SS	DN 50	2"
A212-SS	DN 65	2.1/2"
A3-SS	DN 75	3"
A4-SS	DN 100	4"

Plug (M) - NPT female - type A

SKPR	Koppelmaat	NPT
A12-SS-NPT	DN 15	1/2"
A34-SS-NPT	DN 20	3/4"
A1-SS-NPT	DN 25	1"
A112-SS-NPT	DN 40	1.1/2"
A2-SS-NPT	DN 50	2"
A212-SS-NPT	DN 65	2.1/2"
A3-SS-NPT	DN 75	3"



Koppeling (V) - BSPT male - type B

SKPR	Koppelmaat	BSPT
B12-SS	DN 15	1/2"
B34-SS	DN 20	3/4"
B1-SS	DN 25	1"
B114-SS	DN 32	1.1/4"
B112-SS	DN 40	1.1/2"
B2-SS	DN 50	2"
B212-SS	DN 65	2.1/2"
B3-SS	DN 75	3"
B4-SS	DN 100	4"

Koppeling (V) - NPT male - type B

SKPR	Koppelmaat	NPT
B12-SS-NPT	DN 15	1/2"
B34-SS-NPT	DN 20	3/4"
B1-SS-NPT	DN 25	1"
B114-SS-NPT	DN 32	1.1/4"
B112-SS-NPT	DN 40	1.1/2"
B2-SS-NPT	DN 50	2"
B3-SS-NPT	DN 75	3"
B4-SS-NPT	DN 100	4"



Koppeling (V) - slangpilaar - type C

SKPR	Koppelmaat	ID mm
C12-SS	DN 15	13
C34-SS	DN 20	19
C1-SS	DN 25	25
C114-SS	DN 32	31
C112-SS	DN 40	38
C2-SS	DN 50	50
C212-SS	DN 65	64
C3-SS	DN 75	77
C4-SS	DN 100	101



Koppeling (V) - BSP female - type D

SKPR	Koppelmaat	BSPP
D12-SS	DN 15	1/2"
D34-SS	DN 20	3/4"
D1-SS	DN 25	1"
D114-SS	DN 32	1.1/4"
D112-SS	DN 40	1.1/2"
D2-SS	DN 50	2"
D212-SS	DN 65	2.1/2"
D3-SS	DN 75	3"
D4-SS	DN 100	4"

Koppeling (V) - NPT female - type D

SKPR	Koppelmaat	NPT
D34-SS-NPT	DN 20	3/4"
D1-SS-NPT	DN 25	1"
D112-SS-NPT	DN 40	1.1/2"
D2-SS-NPT	DN 50	2"
D212-SS-NPT	DN 65	2.1/2"
D3-SS-NPT	DN 75	3"
D4-SS-NPT	DN 100	4"



Plug (M) - slangpilaar - type E

SKPR	Koppelmaat	ID mm
E12-SS	DN 15	13
E34-SS	DN 20	19
E1-SS	DN 25	25
E114-SS	DN 32	31
E112-SS	DN 40	38
E2-SS	DN 50	50
E212-SS	DN 65	64
E3-SS	DN 75	77
E4-SS	DN 100	101



Plug (M) - BSPT male - type F

SKPR	Koppelmaat	BSPT
F12-SS	DN 15	1/2"
F34-SS	DN 20	3/4"
F1-SS	DN 25	1"
F114-SS	DN 32	1.1/4"
F112-SS	DN 40	1.1/2"
F2-SS	DN 50	2"
F212-SS	DN 65	2.1/2"
F3-SS	DN 75	3"
F4-SS	DN 100	4"

Plug (M) - NPT male - type F

SKPR	Koppelmaat	NPT
F34-SS-NPT	DN 20	3/4"
F1-SS-NPT	DN 25	1"
F114-SS-NPT	DN 32	1.1/4"
F112-SS-NPT	DN 40	1.1/2"
F2-SS-NPT	DN 50	2"
F212-SS-NPT	DN 65	2.1/2"
F3-SS-NPT	DN 75	3"
F4-SS-NPT	DN 100	4"



Blindkap (V) - type DC

SKPR	Koppelmaat
DC34-SS	DN 20
DC1-SS	DN 25
DC114-SS	DN 32
DC112-SS	DN 40
DC2-SS	DN 50
DC3-SS	DN 75
DC4-SS	DN 100




Blindstop (M) - type DP

SKPR	Koppelmaat
DP12-SS	DN 15
DP34-SS	DN 20
DP1-SS	DN 25
DP112-SS	DN 40
DP2-SS	DN 50
DP212-SS	DN 65
DP3-SS	DN 75


Slang O.D. maatwijzer

Plaats de slang op de cirkels om de buitenmaat vast te stellen



BSPT schroefdraad maatwijzer

Plaats de fitting op de afbeeldingen om de schroefdraadmaat vast te stellen





MALLEABELE FITTINGEN

8




Pagina **419** EE malleabel fitwerk



Pagina **425** Pijpnippels




Pagina **426** Lasfittingen



Pagina **427** Flenzen

EE
1886

WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE BRAND





EN 10242

Odlewnia Zawiercie S.A.

USE	Threaded pipe connections, water supply, gas, steam, central heating, sprinkler system networks, etc., transporting non-corrosive liquids and gases.
MANUFACTURING	According to EN 10242 and ISO 49, construction symbol "A"
MATERIAL	Whiteheart malleable EN-GJMW-400-5 cast iron, according to EN 1562.
RANGE OF DIMENSIONS	From ¼" to 4"
SURFACE	Black or hot-dip galvanized, according to EN 10242.
OPERATING PRESSURE	-20°C to 120°C : 2.5 MPa (25 bar) 300°C : 2.0 MPa (20 bar)
LEAK TEST	According to EN 10242 each EE brand fitting is subject to a leak test air pressure of at least 0,5 MPa/5bar/, which is equivalent to a minimum hydrostatic pressure of 2.0 MPa/20bar/.

MALLEABEL FITWERK

TECH DATA
20528

1-Bocht 90° male/female



Zwart - BSPT male/BSP female

6700	
46101313Z	1/4"
46101717Z	3/8"
46102121Z	1/2"
46102727Z	3/4"
46103232Z	1"
46104242Z	1.1/4"
46104848Z	1.1/2"
46106060Z	2"
46107676Z	2.1/2"
46108989Z	3"

Verzinkt - BSPT male/BSP female

6700	
46101313	1/4"
46101717	3/8"
46102121	1/2"
46102727	3/4"
46103232	1"
46104242	1.1/4"
46104848	1.1/2"
46106060	2"
46107676	2.1/2"
46108989	3"
46100114	4"

2-Bocht 90° female



Zwart - BSP female

6700	
46092121Z	1/2"
46092727Z	3/4"
46093232Z	1"
46094242Z	1.1/4"
46094848Z	1.1/2"
46096060Z	2"

Verzinkt - BSP female

6700	
46092121	1/2"
46092727	3/4"
46093232	1"
46094242	1.1/4"
46094848	1.1/2"
46096060	2"
46097676	2.1/2"
46098989	3"
46090114	4"

3-Bocht 90° male



Verzinkt - BSPT male

6700	
45032121	1/2"
45032727	3/4"
45033232	1"

40-Bocht 45° male/female



Verzinkt - BSPT male/BSP female

6700	
48101313	1/4"
48101717	3/8"
48102121	1/2"
48102727	3/4"
48103232	1"
48104242	1.1/4"
48104848	1.1/2"
48106060	2"
48107676	2.1/2"
48108989	3"
48100114	4"

41-Bocht 45° female



Zwart - BSP female

6700	
48094242Z	1.1/4"
48094848Z	1.1/2"
48096060Z	2"

Verzinkt - BSP female

6700	
48092121	1/2"
48092727	3/4"
48093232	1"
48094242	1.1/4"
48094848	1.1/2"
48096060	2"
48097676	2.1/2"
48098989	3"

MALLEABEL FITWERK

EE ODLEWNIA

TECH DATA
20528

90-Knie 90° female



Zwart - BSP female

6700	
45091313Z	1/4"
45091717Z	3/8"
45092121Z	1/2"
45092727Z	3/4"
45093232Z	1"
45094242Z	1.1/4"
45094848Z	1.1/2"
45096060Z	2"
45097676Z	2.1/2"
45098989Z	3"
45090114Z	4"

Verzinkt - BSP female

6700	
45091313	1/4"
45091717	3/8"
45092121	1/2"
45092727	3/4"
45093232	1"
45094242	1.1/4"
45094848	1.1/2"
45096060	2"
45097676	2.1/2"
45098989	3"
45090114	4"

92-Knie 90° male/female



Zwart - BSPT male/BSP female

6700	
45101313Z	1/4"
45101717Z	3/8"
45102121Z	1/2"
45102727Z	3/4"
45103232Z	1"
45104242Z	1.1/4"
45104848Z	1.1/2"
45106060Z	2"
45107676Z	2.1/2"
45108989Z	3"

Verzinkt - BSPT male/BSP female

6700	
45101313	1/4"
45101717	3/8"
45102121	1/2"
45102727	3/4"
45103232	1"
45104242	1.1/4"
45104848	1.1/2"
45106060	2"
45107676	2.1/2"
45108989	3"
45100114	4"

96-Driedelige knie conisch dichtend female



Zwart - BSP female

6700	
49092121Z	1/2"
49092727Z	3/4"
49093232Z	1"
49094242Z	1.1/4"
49094848Z	1.1/2"
49096060Z	2"

Verzinkt - BSP female

6700	
49091717	3/8"
49092121	1/2"
49092727	3/4"
49093232	1"
49094242	1.1/4"
49094848	1.1/2"
49096060	2"

98-Driedelige knie conisch dichtend male/female



Zwart - BSPT male/BSP female

6700	
49102727Z	3/4"
49103232Z	1"
49104242Z	1.1/4"
49104848Z	1.1/2"
49106060Z	2"



Verzinkt - BSPT male/BSP female

6700	
49101717	3/8"
49102121	1/2"
49102727	3/4"
49103232	1"
49104242	1.1/4"
49104848	1.1/2"
49106060	2"

MALLEABEL FITWERK

TECH DATA
20528

130-Tee female



Zwart - BSP female

6700	
45121313Z	1/4"
45121717Z	3/8"
45122121Z	1/2"
45122727Z	3/4"
45123232Z	1"
45124242Z	1.1/4"
45124848Z	1.1/2"
45126060Z	2"
45127676Z	2.1/2"
45128989Z	3"
45120114Z	4"

Verzinkt - BSP female

6700	
45121313	1/4"
45121717	3/8"
45122121	1/2"
45122727	3/4"
45123232	1"
45124242	1.1/4"
45124848	1.1/2"
45126060	2"
45127676	2.1/2"
45128989	3"
45120114	4"


165-Tee 45° female



Verzinkt - BSP female

6700	
48122121	1/2"
48122727	3/4"
48123232	1"
48124242	1.1/4"
48124848	1.1/2"

130-Tee female verlopend



Zwart - BSP female

6700	A	B	C
46211321Z	1/2"	1/4"	1/2"
46212721Z	1/2"	3/4"	1/2"
46271327Z	3/4"	1/4"	3/4"
46272121Z	3/4"	1/2"	1/2"
46272721Z	3/4"	3/4"	1/2"
46321132Z	1"	1/2"	1"
46423242Z	1.1/4"	1"	1.1/4"
46482748Z	1.1/2"	3/4"	1.1/2"
46483248Z	1.1/2"	1"	1.1/2"
46484248Z	1.1/2"	1.1/4"	1.1/2"
46602160Z	2"	1/2"	2"
46602760Z	2"	3/4"	2"
46603260Z	2"	1"	2"
46604260Z	2"	1.1/4"	2"
46604860Z	2"	1.1/2"	2"

Verzinkt - BSP female

6700	A	B	C
46211321	1/2"	1/4"	1/2"
46212721	1/2"	3/4"	1/2"
46271327	3/4"	1/4"	3/4"
46271727	3/4"	3/8"	3/4"
46272127	3/4"	1/2"	3/4"
46321732	1"	3/8"	1"
46322132	1"	1/2"	1"
46322732	1"	3/4"	1"
46323221	1"	1"	1/2"
46324832	1"	1.1/2"	1"
46422142	1.1/4"	1/2"	1.1/4"
46422732	1.1/4"	3/4"	1"
46422742	1.1/2"	1/2"	1.1/2"
46482748	1.1/2"	3/4"	1.1/2"
46483242	1.1/2"	1"	1.1/4"
46483248	1.1/2"	1"	1.1/2"
46484248	1.1/2"	1.1/4"	1.1/2"
46486048	1.1/2"	2"	1.1/2"
46602160	2"	1/2"	2"
46602760	2"	3/4"	2"
46603260	2"	1"	2"
46604260	2"	1.1/4"	2"
46604860	2"	1.1/2"	2"
46762776	2.1/2"	3/4"	2.1/2"
46764876	2.1/2"	1.1/2"	2.1/2"
46766076	2.1/2"	2"	2.1/2"
46894889	3"	1.1/2"	3"
46896089	3"	2"	3"
46897689	3"	2.1/2"	3"

180-Kruisstuk female



Zwart - BSP female

6700	
45322121Z	1/2"
45322727Z	3/4"
45323232Z	1"

Verzinkt - BSP female

6700	
45321717	3/8"
45322121	1/2"
45322727	3/4"
45323232	1"
45324242	1.1/4"
45324848	1.1/2"
45326060	2"

221-Knie met zijspruitstuk female



Verzinkt - BSP female

6700	
49991717	3/8"
49992121	1/2"
49992727	3/4"
49993232	1"

MALLEABEL FITWERK

EE ODLEWNIA

TECH DATA
20528

240-Verloopsok



Verzinkt - BSP female

6700		
45071713	3/8"	1/4"
45072113	1/2"	1/4"
45072117	1/2"	3/8"
45072717	3/4"	3/8"
45072721	3/4"	1/2"
45073217	1"	3/8"
45073221	1"	1/2"
45073227	1"	3/4"
45074221	1.1/4"	1/2"
45074232	1.1/4"	1"
45074821	1.1/2"	1/2"
45074827	1.1/2"	3/4"
45074832	1.1/2"	1"
45074842	1.1/2"	1.1/4"
45076021	2"	1/2"
45076027	2"	3/4"
45076032	2"	1"
45076042	2"	1.1/4"
45076048	2"	1.1/2"
45077632	2.1/2"	1"
45077660	2.1/2"	2"
45078960	3"	2"
45078976	3"	2.1/2"
45711460	4"	2"
45711489	4"	3"

241-Verloopring



Zwart - BSPT male/BSP female

6700	Male	Female
45041713Z	3/8"	1/4"
45042113Z	1/2"	1/4"
45042117Z	1/2"	3/8"
45042713Z	3/4"	1/4"
45042717Z	3/4"	3/8"
45042721Z	3/4"	1/2"
45043217Z	1"	3/8"
45043221Z	1"	1/2"
45043227Z	1"	3/4"
45044221Z	1.1/4"	1/2"
45044227Z	1.1/4"	3/4"
45044232Z	1.1/4"	1"
45044827Z	1.1/2"	3/4"
45044832Z	1.1/2"	1"
45044842Z	1.1/2"	1.1/4"
45046021Z	2"	1/2"
45046027Z	2"	3/4"
45046032Z	2"	1"
45046042Z	2"	1.1/4"
45046048Z	2"	1.1/2"

Verzinkt - BSPT male/BSP female

6700	Male	Female
45041713	3/8"	1/4"
45042113	1/2"	1/4"
45042117	1/2"	3/8"
45042713	3/4"	1/4"
45042717	3/4"	3/8"
45042721	3/4"	1/2"
45043217	1"	3/8"
45043221	1"	1/2"
45043227	1"	3/4"
45044217	1.1/4"	3/8"
45044221	1.1/4"	1/2"
45044227	1.1/4"	3/4"
45044232	1.1/4"	1"
45044821	1.1/2"	1/2"
45044827	1.1/2"	3/4"
45044832	1.1/2"	1"
45044842	1.1/2"	1.1/4"
45046021	2"	1/2"
45046027	2"	3/4"
45046032	2"	1"
45046042	2"	1.1/4"
45046048	2"	1.1/2"
45047632	2.1/2"	1"
45047642	2.1/2"	1.1/4"
45047648	2.1/2"	1.1/2
45047660	2.1/2"	2"
45048932	3"	1"
45048948	3"	1.1/2"
45048960	3"	2"
45048976	3"	2.1/2"
45411460	4"	2"
45411476	4"	2.1/2"
45411489	4"	3"

245-Verloopnippel



Zwart - BSPT male

6700		
45021713Z	3/8"	1/4"
45022113Z	1/2"	1/4"
45022117Z	1/2"	3/8"
45022717Z	3/4"	3/8"
45022721Z	3/4"	1/2"
45023221Z	1"	1/2"
45023227Z	1"	3/4"
45024232Z	1.1/4"	1"
45024832Z	1.1/2"	1"
45024842Z	1.1/2"-	1.1/4"
45026032Z	2"	1"
45026042Z	2"	1.1/4"
45026048Z	2"	1.1/2"

Verzinkt - BSPT male

6700		
45021713	3/8"	1/4"
45022113	1/2"	1/4"
45022117	1/2"	3/8"
45022717	3/4"	3/8"
45022721	3/4"	1/2"
45023221	1"	1/2"
45023227	1"	3/4"
45024221	1.1/4"	1/2"
45024227	1.1/4"	3/4"
45024232	1.1/4"	1"
45024827	1.1/2"	3/4"
45024832	1.1/2"	1"
45024842	1.1/2"	1.1/4"
45026032	2"	1"
45026042	2"	1.1/4"
45026048	2"	1.1/2"
45027648	2.1/2"	1.1/2"
45027660	2.1/2"	2"
45028960	3"	2"
45028976	3"	2.1/2"

MALLEABEL FITWERK

TECH DATA
20528

246-Soknippel verlopend



Verzinkt - BSP female/BSPT male

6700	Female	Male
45081713	3/8"	1/4"
45082113	1/2"	1/4"
45082117	1/2"	3/8"
45082717	3/4"	3/8"
45082721	3/4"	1/2"
45083221	1"	1/2"
45083227	1"	3/4"
45084227	1.1/4"	3/4"
45084232	1.1/4"	1"
45084832	1.1/2"	1"
45084842	1.1/2"	1.1/4"
45086042	2"	1.1/4"
45086048	2"	1.1/2"

270-Sok



Zwart - BSP female

6700	
45061313Z	1/4"
45061717Z	3/8"
45062121Z	1/2"
45062727Z	3/4"
45063232Z	1"
45064242Z	1.1/4"
45064848Z	1.1/2"
45066060Z	2"

Verzinkt - BSP female

6700	
45061313	1/4"
45061717	3/8"
45062121	1/2"
45062727	3/4"
45063232	1"
45064242	1.1/4"
45064848	1.1/2"
45066060	2"
45067676	2.1/2"
45068989	3"
45060114	4"

280-Dubbele nippel



Zwart - BSPT male

6700	
45001313Z	1/4"
45001717Z	3/8"
45002121Z	1/2"
45002727Z	3/4"
45003232Z	1"
45004242Z	1.1/4"
45004848Z	1.1/2"
45006060Z	2"
45007676Z	2.1/2"
45008989Z	3"

Verzinkt - BSPT male

6700	
45001313	1/4"
45001717	3/8"
45002121	1/2"
45002727	3/4"
45003232	1"
45004242	1.1/4"
45004848	1.1/2"
45006060	2"
45007676	2.1/2"
45008989	3"
45000114	4"

290-Plug met vierkante kop



Zwart - BSPT male

6700	
45181300Z	1/4"
45181700Z	3/8"
45182100Z	1/2"
45182700Z	3/4"
45183200Z	1"
45184200Z	1.1/4"
45184800Z	1.1/2"
45186000Z	2"
45187600Z	2.1/2"
45188900Z	3"
45181140Z	4"

Verzinkt - BSPT male

6700	
45181300	1/4"
45181700	3/8"
45182100	1/2"
45182700	3/4"
45183200	1"
45184200	1.1/4"
45184800	1.1/2
45186000	2"
45187600	2.1/2"
45188900	3"
45181140	4"

300-Kap zeskant



Zwart - BSP female

6700	
45261300Z	1/4"
45261700Z	3/8"
45262100Z	1/2"
45262700Z	3/4"
45263200Z	1"
45264200Z	1.1/4"
45264800Z	1.1/2
45266000Z	2"
45267600Z	2.1/2"
45268900Z	3"
45261140Z	4"




Verzinkt - BSP female

6700	
45261300	1/4"
45261700	3/8"
45262100	1/2"
45262700	3/4"
45263200	1"
45264200	1.1/4"
45264800	1.1/2"
45266000	2"
45267600	2.1/2"
45268900	3"
45261140	4"

TECH DATA
20528

340-Driedelige koppeling conisch dichtend female




Zwart - BSP female

6700	
46061717Z	3/8"
46062121Z	1/2"
46062727Z	3/4"
46063232Z	1"
46064242Z	1.1/4"
46064848Z	1.1/2"
46066060Z	2"
46067676Z	2.1/2"
46068989Z	3"

Verzinkt - BSP female

6700	
46061717	3/8"
46062121	1/2"
46062727	3/4"
46063232	1"
46064242	1.1/4"
46064848	1.1/2"
46066060	2"
46067676	2.1/2"
46068989	3"
46061140	4"

341-Driedelige koppeling conisch dichtend male/female



Zwart - BSPT male/BSP female

6700	
47081717Z	3/8"
47082121Z	1/2"
47082727Z	3/4"
47083232Z	1"
47084242Z	1.1/4"
47084848Z	1.1/2"
47086060Z	2"
47087676Z	2.1/2"
47088989Z	3"

Verzinkt - BSPT male/BSP female

6700	
47081717	3/8"
47082121	1/2"
47082727	3/4"
47083232	1"
47084242	1.1/4"
47086060	2"
47084848	1.1/2"
47087676	2.1/2"
47088989	3"
47080114	4"

Voor

schroefdraaddichting- en borging



…zie pagina 511


310-Sluitmoer zeskant



Verzinkt - BSP female

6700	
45301700	3/8"
45302100	1/2"
45302700	3/4"
45303200	1"
45304200	1.1/4"
45304800	1.1/2"
45306000	2"

471-Muurplaat female



Verzinkt - BSP female

6700	
45472121	1/2"
45472727	3/4"

529A-Soknippel



Verzinkt - BSPT male/BSP female

6700	
46082121	1/2"
46082727	3/4"
46083232	1"

PIJPNIPPELS - STAAL

23-Pijpnippel



Zwart - BSPT male - DIN 2982

MALZ		L mm
45313040Z	1/4"	40
45313060Z	1/4"	60
45313080Z	1/4"	80
45313100Z	1/4"	100
45313120Z	1/4"	120
45313150Z	1/4"	150
45313180Z	1/4"	180
45313200Z	1/4"	200
45313250Z	1/4"	250
45313300Z	1/4"	300
45317030Z	3/8"	30
45317040Z	3/8"	40
45317060Z	3/8"	60
45317080Z	3/8"	80
45317100Z	3/8"	100
45317120Z	3/8"	120
45317150Z	3/8"	150
45317180Z	3/8"	180
45317200Z	3/8"	200
45317250Z	3/8"	250
45317300Z	3/8"	300
45321030Z	1/2"	30
45321040Z	1/2"	40
45321060Z	1/2"	60
45321080Z	1/2"	80
45321100Z	1/2"	100
45321120Z	1/2"	120
45321150Z	1/2"	150
45321180Z	1/2"	180
45321200Z	1/2"	200
45321250Z	1/2"	250
45321300Z	1/2"	300
45327040Z	3/4"	40
45327060Z	3/4"	60
45327080Z	3/4"	80
45327100Z	3/4"	100
45327120Z	3/4"	120
45327150Z	3/4"	150
45327180Z	3/4"	180
45327200Z	3/4"	200
45327250Z	3/4"	250
45327300Z	3/4"	300
45332040Z	1"	40
45332060Z	1"	60
45332080Z	1"	80
45332100Z	1"	100
45332120Z	1"	120
45332150Z	1"	150
45332180Z	1"	180

MALZ		L mm
45332200Z	1"	200
45332250Z	1"	250
45332300Z	1"	300
4534206OZ	1.1/4"	60
45342080Z	1.1/4"	80
45342100Z	1.1/4"	100
45342120Z	1.1/4"	120
45342150Z	1.1/4"	150
45342180Z	1.1/4"	180
45342200Z	1.1/4"	200
45342300Z	1.1/4"	300
4534806OZ	1.1/2"	60
45348080Z	1.1/2"	80
45348100Z	1.1/2"	100
45348120Z	1.1/2"	120
45348150Z	1.1/2"	150
45348180Z	1.1/2"	180
45348200Z	1.1/2"	200
45348250Z	1.1/2"	250
45348300Z	1.1/2"	300
45360080Z	2"	80
45360100Z	2"	100
45360120Z	2"	120
45360150Z	2"	150
45360180Z	2"	180
45360200Z	2"	200
45360250Z	2"	250
45360300Z	2"	300
45376100Z	2.1/2"	100
45376120Z	2.1/2"	120
45376150Z	2.1/2"	150
45376180Z	2.1/2"	180
45376200Z	2.1/2"	200
45376250Z	2.1/2"	250
45376300Z	2.1/2"	300
45389100Z	3"	100
45389120Z	3"	120
45389150Z	3"	150
45389180Z	3"	180
45389200Z	3"	200
45389250Z	3"	250
45389300Z	3"	300
45314100Z	4"	100
45314120Z	4"	120
45314150Z	4"	150
45314180Z	4"	180
45314200Z	4"	200
45314250Z	4"	250
45314300Z	4"	300



Verzinkt - BSPT male - DIN 2982

MALF		L mm
45311060	1/8"	60
45311080	1/8"	80
45313040	1/4"	40
45313060	1/4"	60
45313080	1/4"	80
45313100	1/4"	100
45313120	1/4"	120
45313150	1/4"	150
45313180	1/4"	180
45313200	1/4"	200
45313250	1/4"	250
45313300	1/4"	300
45317030	3/8"	30
45317040	3/8"	40
45317060	3/8"	60
45317080	3/8"	80
45317100	3/8"	100
45317120	3/8"	120
45317150	3/8"	150
45317180	3/8"	180
45317200	3/8"	200
45317250	3/8"	250
45317300	3/8"	300
45321030	1/2"	30
45321040	1/2"	40
45321060	1/2"	60
45321080	1/2"	80
45321100	1/2"	100
45321120	1/2"	120
45321150	1/2"	150
45321180	1/2"	180
45321200	1/2"	200
45321250	1/2"	250
45321300	1/2"	300
45327040	3/4"	40
45327060	3/4"	60
45327080	3/4"	80
45327100	3/4"	100
45327120	3/4"	120
45327150	3/4"	150
45327180	3/4"	180
45327200	3/4"	200
45327250	3/4"	250
45327300	3/4"	300
45332040	1"	40
45332060	1"	60
45332080	1"	80
45332100	1"	100
45332120	1"	120
45332150	1"	150
45332180	1"	180

MALF		L mm
45332200	1"	200
45332250	1"	250
45332300	1"	300
45342060	1.1/4"	60
45342080	1.1/4"	80
45342100	1.1/4"	100
45342120	1.1/4"	120
45342150	1.1/4"	150
45342180	1.1/4"	180
45342200	1.1/4"	200
45342250	1.1/4"	250
45342300	1.1/4"	300
45348060	1.1/2"	60
45348080	1.1/2"	80
45348100	1.1/2"	100
45348120	1.1/2"	120
45348150	1.1/2"	150
45348180	1.1/2"	180
45348200	1.1/2"	200
45348250	1.1/2"	250
45348300	1.1/2"	300
45360080	2"	80
45360100	2"	100
45360120	2"	120
45360150	2"	150
45360180	2"	180
45360200	2"	200
45360250	2"	250
45360300	2"	300
45376100	2.1/2"	100
45376120	2.1/2"	120
45376150	2.1/2"	150
45376180	2.1/2"	180
45376200	2.1/2"	200
45376250	2.1/2"	250
45376300	2.1/2"	300
45389100	3"	100
45389120	3"	120
45389150	3"	150
45389180	3"	180
45389200	3"	200
45389250	3"	250
45389300	3"	300
45314100	4"	100
45314120	4"	120
45314150	4"	150
45314180	4"	180
45314200	4"	200
45314250	4"	250
45314300	4"	300

Overige lengtes pijpnippels zijn op aanvraag leverbaar

LASFITTINGEN

Materiaal: Normaal wandig staal 37.0.S (naadloos)
Kwaliteitscontrole: T.U.V. Quality systems. Fabricage volgens DIN.
Oppervlaktebehandeling: Zwart

Barstdruk: 80 bar
Werkdruk: 30 bar
(bij +20°C)

Lasbocht 90°



Zwart DIN 2605 (Staal 37.0.S)

MALZ		OD mm	mm
45192100Z	1/2"	21.3	2.0
45192700Z	3/4"	26.9	2.3
45193200Z	1"	33.7	2.6
45194200Z	1.1/4"	42.4	2.6
45194800Z	1.1/2"	48.3	2.6
45196000Z	2"	60.3	2.9
45197600Z	2.1/2"	76.1	2.9
45198600Z	3"	88.9	3.2
45198700Z	101	101.6	3.6
45198900Z	108	108.0	3.6
45191140Z	4"	114.3	3.6

Lassok egaal

TECH DATA 30232



Female - DIN 2986 (Staal 37.0.S)

MALZ		OD mm	L mm
45161000Z	1/8"	14.7	17
45161300Z	1/4"	18.4	25
45161700Z	3/8"	21.4	26
45162100Z	1/2"	26.8	34
45162700Z	3/4"	32.0	36
45163200Z	1"	39.7	43
45164200Z	1.1/4"	48.7	48
45164800Z	1.1/2"	55.3	48
45166000Z	2"	66.2	56
45167600Z	2.1/2"	82.6	65
45168900Z	3"	95.5	71
45161140Z	4"	122.0	83

SOKKEN

FT PRO

Gesmede sok egaal



Gegalvaniseerd - BSP female


MALF	BSPP
MIWRSG-18	1/8"
MIWRSG-14	1/4"
MIWRSG-38	3/8"
MIWRSG-12	1/2"
MIWRSG-34	3/4"
MIWRSG-1	1"
MIWRSG-114	1.1/4"
MIWRSG-112	1.1/2"
MIWRSG-2	2"
MIWRSG-212	2.1/2"
MIWRSG-3	3"
MIWRSG-4	4"



Zwart - BSP female

MALF	BSPP
MIWRSB-18N	1/8"
MIWRSB-14N	1/4"
MIWRSB-38N	3/8"
MIWRSB-12N	1/2"
MIWRSB-34N	3/4"
MIWRSB-1N	1"
MIWRSB-114N	1.1/4"
MIWRSB-112N	1.1/2"
MIWRSB-2N	2"
MIWRSB-212N	2.1/2"
MIWRSB-3N	3"
MIWRSB-4N	4"

FLENZEN - STAAL



Topkwaliteit voor een breed scala aan toepassingen binnen de offshore, checmische en petrochemische inductrie.
Naast dit assortiment van meest toegepaste flenzen zijn overigel types en maten op aanvraag leverbaar.

Draadflenzen staal C22,8, volgens DIN normering 2566
Voorlasflenzen staal C22,8 volgens DIN normering 2633 (2631/2635)
Blindflenzen staal 37, volgens normering EN1092-5 (voorheen DIN 2527)

Draadflenzen staal DIN 2566



Verzinkt - DIN 2566 ST37 - 16 bar

FLEN	S	D		ID mm	mm	
DN15-DF16B-12	65	14	1/2"	95	21.3	4 x 14mm
DN20-DF16B-34	75	16	3/4"	105	26.9	4 x 14mm
DN25-DF16B-1	85	16	1"	115	33.7	4 x 14mm
DN32-DF16B-114	100	16	1.1/4"	140	42.4	4 x 18mm
DN40-DF16B-112	110	16	1.1/2"	150	48.3	4 x 18mm
DN50-DF16B-2	125	18	2"	165	60.3	4 x 18mm
DN65-DF16B-212	145	18	2.1/2"	185	76.1	8 x 18mm
DN80-DF16B-3	160	20	3"	200	88.9	8 x 18mm
DN100-DF16B-4	180	20	4"	220	114.3	8 x 18mm



Zwart - DIN 2566 ST37 - 16 bar

FLEN	S	D		ID mm	mm	
DN15-DF16B-12Z	65	14	1/2"	95	21.3	4 x 14mm
DN20-DF16B-34Z	75	16	3/4"	105	26.9	4 x 14mm
DN25-DF16B-1Z	85	16	1"	115	33.7	4 x 14mm
DN32-DF16B-114Z	100	16	1.1/4"	140	42.4	4 x 18mm
DN40-DF16B-112Z	110	16	1.1/2"	150	48.3	4 x 18mm
DN50-DF16B-2Z	125	18	2"	165	60.3	4 x 18mm
DN65-DF16B-212Z	145	18	2.1/2"	185	76.1	8 x 18mm
DN80-DF16B-3Z	160	20	3"	200	88.9	8 x 18mm
DN100-DF16B-4Z	180	20	4"	220	114.3	8 x 18mm

Voorlasflenzen staal DIN 2633

Voorlasflenzen in PN6 (DIN 2631), PN10 (DIN 2632) en PN40 (DIN 2635) en in andere maten zijn op aanvraag leverbaar.



Staal DIN 2633 C22,8 - 16 bar

FLEN	S	D		ID mm	
DN015-VLF021-16	65	14	95	21.3	4 x 14mm
DN020-VLF026-16	75	16	105	26.9	4 x 14mm
DN025-VLF033-16	85	16	115	33.7	4 x 14mm
DN032-VLF042-16	100	16	140	42.4	4 x 18mm
DN040-VLF048-16	110	16	150	48.3	4 x 18mm
DN050-VLF060-16	125	18	165	60.3	4 x 18mm
DN065-VLF076-16	145	18	185	76.1	8 x 18mm
DN080-VLF088-16	160	20	200	88.9	8 x 18mm
DN100-VLF114-16	180	20	220	114.3	8 x 18mm
DN125-VLF139-16	210	22	250	139.7	8 x 18mm
DN150-VLF168-16	240	22	285	168.3	8 x 22mm
DN200-VLF219-16	295	24	340	219.1	12 x 22mm

Blindflenzen staal EN1092-5 (voorheen DIN 2527)



Staal EN1092-5 ST37 - 16 bar

FLEN	S	D	bar	ID mm	
DN015-BF-16	65	14	16	95	4 x 14mm
DN020-BF-16	75	16	16	105	4 x 14mm
DN025-BF-16	85	16	16	115	4 x 14mm
DN032-BF-16	100	16	16	140	4 x 18mm
DN040-BF-16	110	16	16	150	4 x 18mm
DN050-BF-16	125	18	16	165	4 x 18mm
DN065-BF-16	145	18	16	185	8 x 18mm
DN080-BF-16	160	20	16	200	8 x 18mm
DN100-BF-16	180	20	16	220	8 x 18mm
DN125-BF-16	210	22	16	250	8 x 18mm
DN150-BF-16	240	22	16	285	8 x 22mm

Staal EN1092-5 ST37 - 10 bar

FLEN	S	D	bar	ID mm	
DN080-BF-10	160	20	10	200	4 x 18mm



RINGLEIDINGSYSTEMEN

	Pagina **431**	Girair® ringleidingsysteem - kunststof		Pagina **449**	CADDY bevestigingsmateriaal
	Pagina **436**	AIGNEP INFINITY ringleidingsysteem - aluminium		Pagina **452**	JCS bevestigingsmateriaal
	Pagina **440**	COMER PVC-U draadfittingen		Pagina **453**	NORMA bevestigingsmateriaal
	Pagina **442**	FT PRO bevestigingsmateriaal		Pagina **454**	ALLFLOW verdeelblokken - wandmontage
	Pagina **445**	FLAMCO bevestigingsmateriaal		Pagina **455**	Muurplaten



GIRAIR® for Compressed Air, Nitrogen and Vacuum Networks



The +:

- Corrosion resistant, maintain clean air or gas
- Resistant to most of the usual compressor oils
- Durability, long working lives
- Airtight network
- Energy savings by reduced load losses
- Impact resistance
- Easy installation, lightweight systems
- Easy identification to blue colour
- Non-flammable acc to Bs1d0 (NEN-13501) rating

GIRPI

aliaxis.nl

aliaxis

GIRAIR® RINGLEIDINGSYSTEEM - KUNSTSTOF

TECH DATA
60059

GIRAIR gemodificeerd kunststof ringleidingsysteem

Toepassing: distributie van perslucht, industriële neutrale gassen (type stikstof) en gecentraliseerde vacuümsystemen. Niet geschikt voor gebruik in systemen voor medicinale lucht, ontvlambare gassen of toepassingen die de afwezigheid van siliconen vereisen.

Kwaliteit: Compressorolie bestendig, slagvast bij extreem lage temperaturen en met de laagste luchtweerstand, zowel in- als uitwendig corrosiebestendig en lichtgewicht voor eenvoudige montage. Vlamdovend volgens klasse M2 PV No.96.43091. - Bs2d0


Installatie: Bij lijmverbindingen: Gebruik uitsluitend speciale GAFIX lijm, in combinatie met reiniger CLEANER+ (vereist), standaard PVC lijm is niet geschikt. Als GAFIX lijm is toegepast, geeft GIRAIR een garantie van 10 jaar op het ringleidingsysteem.
De maximale uithardtijd is 24 uur. Ongeveer 1 uur na installatie geeft een werkdruk van maximaal 6 bar geen problemen.
Na 24 uur is 12.5 bar bij +25°C. toelaatbaar. Installeer het systeem niet in direct zonlicht en niet dichtbij warmtebronnen.
Bij ophanging van het systeem rekening houden met vrije uitzetting. Bij grotere afstanden (>50 meter) expansiebochten toepassen.

Lineaire uitzetting: 7,4 x > staal.

Maximale werkdruk:
12.5 bar bij 25°C

Temperatuur:
0°C tot +40°C

Girair buis



Slagvaste drukbuis met gekalibreerde einden - 4 meter lengte

BEVK	OD mm	mm
95001600	16	1.8
95002000	20	2.3
95002500	25	2.8
95003200	32	2.9
95004000	40	3.7
95005000	50	4.6
95006300	63	5.8
95007500	75	6.8
95009000	90	8.2
95001100	110	10

Kalibreergereedschap



Ontbramer/afschuiner voor Girair buis

BEVK	
95010000	Voor buis 16-50

Afschuiner voor Girair buis

BEVK	
95015016	Voor buis 32-160

Puntstuk



Inwendig lijm/BSPT male

BEVK	mm	
95011617	16	3/8"
95012021	20	1/2"
95022527	25	3/4"
95013232	32	1"
95014042	40	1.1/4"
95015048	50	1.1/2"
95016360	63	2"
95017576	75	2.1/2"



In- en uitwendig lijm/messing BSP male

BEVK	mm	
95211617	16/20	3/8"
95211621	16/20	1/2"
95212021	20/25	1/2"
95212527	25/32	3/4"
95212532	25/32	1"
95213232	32/40	1"
95214042	40/50	1.1/4"
95215048	50/63	1.1/2"
95216360	63/75	2"



Inwendig lijm/BSPT male

BEVK	mm	
95081621	16	1/2"
95082027	20	3/4"
95082532	25	1"
95083242	32	1.1/4"
95084048	40	1.1/2"
95085060	50	2"

Schroefbus



In- en uitwendig lijm/BSP female - metalen verstevigingsring

BEVK	mm	
95041617	16/20	3/8"
95042021	20/25	1/2"
95042527	25/32	3/4"
95043232	32/40	1"
95044042	40/50	1.1/4"
95045048	50/63	1.1/2"
95046360	63/75	2"



In- en uitwendig lijm/messing BSP female

BEVK	mm	
95221617	16/20	3/8"
95222021	20/25	1/2"
95222527	25/32	3/4"
95223232	32/40	1"
95224042	40/50	1.1/4"
95225048	50/63	1.1/2"
95226360	63/75	2"

GIRAIR® RINGLEIDINGSYSTEEM - KUNSTSTOF

TECH DATA
60059

Knie 90°



Inwendig lijm

BEVK	Ø mm
95021600	16
95022000	20
95022500	25
95023200	32
95024000	40
95025000	50
95026300	63
95027500	75
95029000	90
95021100	110



Inwendig lijm/BSP female - metalen verstevigingsring

BEVK	Ø mm	
95071617	16	3/8"
95072021	20	1/2"
95072527	25	3/4"



Inwendig lijm/BSP female

BEVK	Ø mm	
95022021	20	1/2"

Knie 45°



Inwendig lijm

BEVK	Ø mm
95201600	16
95202000	20
95202500	25
95203200	32
95204000	40
95205000	50
95206300	63
95207500	75
95209000	90
95201100	110

Bocht 90°



Inwendig lijm

BEVK	Ø mm
95025000B	50
95026300B	63
95027500B	75
95029000B	90
95021100B	110

Tee 90°



Inwendig lijm

BEVK	Ø mm
95031600	16
95032000	20
95032500	25
95033200	32
95034000	40
95035000	50
95036300	63
95037500	75
95039000	90
95031100	110



Inwendig lijm/BSP female - metalen verstevigingsring

BEVK	Ø mm	
95151621	16	1/2"
95152021	20	1/2"
95152527	25	3/4"

Tee verloop 90°



Inwendig lijm

BEVK	Ø mm
95142016	20-16
95142516	25-16
95142520	25-20
95143216	32-16
95143220	32-20
95143225	32-25
95144020	40-20
95144025	40-25
95144032	40-32
95145025	50-25
95145032	50-32
95145040	50-40
95146325	63-25
95146332	63-32
95146340	63-40
95147525	75-25
95147532	75-32
95149025	90-25

Voor

muurplaten





…zie pagina 455

TECH DATA
60059


Sok



Inwendig lijm

BEVK	∅ mm
95061600	16
95062000	20
95062500	25
95063200	32
95064000	40
95065000	50
95066300	63
95067500	75
95069000	90
95061100	110


Eindkap



Inwendig lijm

BEVK	∅ mm
95261600	16
95262000	20
95262500	25
95263200	32
95264000	40
95265000	50
95266300	63
95267500	75
95269000	90
95261100	110

Dubbele bocht 180°



Uitwendig lijm

BEVK	∅ mm
95181600	16
95182000	20
95182500	25
95183200	32

Verloopstuk



In-en uitwendig lijm x inwendig lijm

BEVK	∅ mm
95232516	25-16
95233220	32/25-20
95234025	40/32-25
95235032	50/40-32
95236332	63/50-32
95236340	63/50-40
95237532	75-32
95239050	90/75-50
95239063	90/75-63
95231150	110/90-50
95231163	110/90-63

Verloopring



Uitwendig x inwendig lijm

BEVK	∅ mm
95052016	20-16
95052520	25-20
95053225	32-25
95054032	40-32
95055040	50-40
95056350	63-50
95057563	75-63
95059075	90-75
95051190	110-90

3-delige koppeling



Inwendig lijm

BEVK	∅ mm
95091600	16
95092000	20
95092500	25
95093200	32
95094000	40
95095000	50
95096300	63



Inwendig lijm/BSPT male

BEVK	∅ mm	
95131617	16	3/8"
95132021	20	1/2"
95132527	25	3/4"
95133232	32	1"
95134042	40	1.1/4"
95135048	50	1.1/2"
95136360	63	2"



Inwendig lijm/messing BSP male - EPDM pakking

BEVK	∅ mm	
95241617	16	3/8"
95242021	20	1/2"
95242527	25	3/4"
95243232	32	1"
95244042	40	1.1/4"
95244048	50	1.1/2"
95246360	63	2"



Inwendig lijm/messing BSP female - EPDM pakking

BEVK	∅ mm	
95271617	16	3/8"
95272021	20	1/2"
95272527	25	3/4"
95273232	32	1"
95274042	40	1.1/4"
95275048	50	1.1/2"
95276360	63	2"

GIRAIR® RINGLEIDINGSYSTEEM - KUNSTSTOF

TECH DATA
60059

Kogelafsluiter



Inwendig lijm - radiaal uitbouwbaar

BEVK	Ø mm
95111600	16
95112000	20
95112500	25
95113200	32
95114000	40
95115000	50
95116300	63



Inwendig lijm - niet radiaal uitbouwbaar

BEVK	Ø mm
95117500	*75 (flensuitv.)
95119000	*90 (flensuitv.)

GAFIX lijm

Reiniger CLEANER+ vereist bij toepassing van GAFIX lijm



Met kwast - voor Girair leidingsysteem

BEVK	cc
95250000	250
95251000	1000

Reiniger

Vereist bij installatie van het GIRAIR ringleidingsysteem



Voor Girair leidingsysteem

BEVK	cc
CLEANER-PLUS	1000

Voor kunststof leidingsysteem

BEVK	cc
95000075	500

Girair is 100% slagvast, ook bij - 30°C

Flow in liters per minuut					
Bar	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
5	860	1010	1890	3640	6430
7	1140	1360	2560	4960	9100
12	2100	2450	4650	8650	15700
Bar	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø110
5	11400	21500	41300	66870	10563
7	16900	29870	56490	92600	15630
12	29300	55800	96700	16850	27340

Maximale afstand in meters, voor het vakkundig beugelen van leidingsystemen					
Temp.	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
<20°C.	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4
30°C.	1.25	1.5	1.7	1.9	2.1
40°C.	1.1	1.25	1.5	1,7	1.9
50°C.	1	1.1	1.25	1.5	1.7
Maximale afstand in meters, voor het vakkundig beugelen van leidingsystemen					
Temp.	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø110
<20°C.	2.7	3	3.5	3.7	4
30°C.	2.4	2.7	3	3.5	3.7
40°C.	2.1	2.4	2.7	3	3.5
50°C.	1.9	2.1	2.4	2.7	3

Een instabiele ophanging en zichtbare doorbuiging kunnen optreden als deze maximale afstanden worden overschreden.

BEVESTIGINGSMATERIAAL

Monoklip®



Met snelsluiting - M6

BEVK		Ø mm
964516M6	M6	16
964520M6	M6	20
964525M6	M6	25
964532M6	M6	32
964540M6	M6	40
964550M6	M6	50
964563M6	M6	63



Met snelsluiting - M8

BEVK		Ø mm
964516M8	M8	16
964520M8	M8	20
964525M8	M8	25
964532M8	M8	32
964540M8	M8	40
964550M8	M8	50
964563M8	M8	63
964575M8	M8	75
964590M8	M8	90
9645110M8	M8	110



Met bevestigingsgat - ø 5.5mm

BEVK	ID GAT mm	Ø mm
96451655	5.5	16
96452055	5.5	20
96452555	5.5	25







AIGNEP

FITTINGS & AUTOMATION
Move the air power

The largest range of fittings on the market to suit air and multiple fluids.
The largest range of quick couplings with full interchangeability Multiconnection, Safety and Push-button version.
Pneumatic Cylinders, Valves & Air Treatment units.
High quality automation, made in Italy.

QUALITY AND INNOVATION FROM PRODUCTS TO THE SERVICE

FITTINGS



QUICK COUPLINGS



AUTOMATION



AIR PIPELINES



FLUID CONTROL



www.aignep.com

INFINITY RINGLEIDINGSYSTEEM - ALUMINIUM

TECH DATA **60110**

Topkwaliteit in aluminium ringleidingsystemen
Industrieel push-in systeem met wartel. Eenvoudig en supersnel te monteren.
Een uitstekende flow, lichtgewicht en corrosiebestendig.
Duurzaam, veilig en gemakkelijk aan te passen.

Temperatuur: -20°C tot +80°C

Maximale werkdruk: -0.99 tot 16 bar

Materiaal:
Huis: Messing vernikkeld
Seal: NBR
Klemring: RVS 304

Gecalibreerde aluminium persluchtleiding



4 meter lengte

VIBE	mm	OD mm	ID mm
97772015	1.5	20	17
97772515	1.5	25	22
97773215	1.5	32	29
97774015	1.5	40	37
97775020	2	50	46
97776320	2	63	59

6 meter lengte

VIBE	mm	OD mm	ID mm
97772015-6	1.5	20	17
97772515-6	1.5	25	22
97773215-6	1.5	32	29
97774015-6	1.5	40	37
97775020-6	2	50	46
97776320-6	2	63	59

*De kleur grijs is op aanvraag leverbaar.

Rechte koppeling



Push-in/BSPT male

VIBE	OD mm	
93012021	20	1/2"
93012027	20	3/4"
93012521	25	1/2"
93012527	25	3/4"
93012532	25	1"
93013232	32	1"
93014032	40	1"
93014042	40	1.1/4"
93014048	40	1.1/2"
93015032	50	1"
93015048	50	1.1/2"
93015060	50	2"
93016360	63 *	2"
93016376	63 *	2.1/2"

* Aluminium uitvoering



Push-in/BSP female

VIBE	OD mm	
93042021	20	1/2"
93042527	25	3/4"
93043232	32	1"
93044042	40	1.1/4"



Push-in

VIBE	OD mm
93112000	20
93112500	25
93113200	32
93114000	40
93115000	50
93116300	63 *

* Aluminium uitvoering

Kniekoppeling



Push-in

VIBE	OD mm
93022000	20
93022500	25
93023200	32
93024000	40
93025000	50
93026300	63 *

* Aluminium uitvoering



Push-in/BSPT male

VIBE	OD mm	
932315020	20	1/2"
932315025	25	3/4"
932315032	32	1"
932315040	40	1.1/4"
932315050	50	1.1/2"



Push-in/BSP female

VIBE	OD mm	
932316020	20	1/2"
932316025	25	3/4"
932316032	32	1"
932316040	40	1.1/4"
932316050	50	1.1/2"


Het volledige assortiment is op aanvraag leverbaar, waaronder 80 & 110mm buizen & koppelingen.
Raadpleeg datasheet 60110 voor meer informatie.

INFINITY RINGLEIDINGSYSTEEM - ALUMINIUM

TECH DATA
60110

Tee koppeling met waterstop

Tee koppelingen met waterstop bieden een goede oplossing voor ongewenste condens instroom vanuit de hoofdleiding. Een goed alternatief voor de zwanenhals.



Push-in

VIBE	OD mm
93032020	20-20-20
93032520	25-20-25
93033220	32-20-32
93033225	32-25-32
93034020	40-20-40
93034025	40-25-40
93035020	50-20-50
93035025	50-25-50
93035032	50-32-50



Push-in/BSP female

VIBE	OD mm	
902362017	20	3/8"
902362021	20	1/2"
902362517	25	3/8"
902362521	25	1/2"
902363221	32	1/2"
902364027	40	1/2"
902365027	50	3/4"
902366321	63 *	1/2"
902366327	63 *	3/4"
902366332	63 *	1"

* Aluminium uitvoering

Tee koppeling



Push-in

VIBE	OD mm
93032000	20
93032500	25
93033200	32
93034000	40
93035000	50
93036300	63 *

* Aluminium uitvoering

Tee koppeling met aftap



Push-in

VIBE	OD mm
902592020	20-20-20
902592520	25-20-25
902593220	32-20-32
902594020	40-20-40
902595020	50-20-50



Push-in/BSP female

VIBE	OD mm	
902506321	63 *	1/2"

* Aluminium uitvoering

Verloopkoppeling



Push-in

VIBE	OD mm
93122520	25 - 20
93123220	32 - 20
93123225	32 - 25
93124020	40 - 20
93124025	40 - 25
93124032	40 - 32
93125025	50 - 25
93125032	50 - 32
93125040	50 - 40
93126340	63 - 40 *
93126350	63 - 50 *

* Aluminium uitvoering

Plug



Push-in

VIBE	OD mm
93242000	20
93242500	25
93243200	32
93244000	40
93245000	50
93246300	63 *

* Aluminium uitvoering

INFINITY RINGLEIDINGSYSTEEM - ALUMINIUM

TECH DATA
60110

Afsluiter



Push-in

VIBE	OD mm
93052020	20
93052525	25
93053232	32
93054040	40
93055050	50
93056363	63 *

* Aluminium uitvoering



Push-in/BSPT male

VIBE	OD mm	
907202021	20	1/2"
907202527	25	3/4"

Rechte koppeling met aftap



Push-in

VIBE	OD mm
93072000	20
93073200	32

Bocht 135°




Push-in

VIBE	OD mm
93062020	20
93062525	25
93063232	32
93064040	40
93065050	50
93066363	63 *


* Aluminium uitvoering

Buis - omzeiling van obstakels



Type 90800

VIBE	OD mm
90192000	20



Type 90805

VIBE	OD mm
90202000	20

Aftakzadel



Eenvoudig aftakkingen creëren op bestaande leidingen

VIBE	OD A mm	OD B mm
902403220	32	20
902403225	32	25
902404020	40	20
902404025	40	25
902405020	50	20
902405025	50	25
902406320	63	20
902406325	63	25



BSP female

VIBE	OD mm	
902463221	32	1/2"
902464021	40	1/2"
902465021	50	1/2"
902466321	63	1/2"

Boorfrees en boormal



Boorfrees

VIBE	To Suit
90133240	32-40
90135063	50-63



Boormal

VIBE	OD mm
90143200	32
90144000	40
90145000	50
90146300	63

INFINITY RINGLEIDINGSYSTEEM - ALUMINIUM

TECH DATA
60110

Koppeling met wandsteun



Push-in/BSP female - instelbare positie - knie

VIBE	OD mm	
90152021	20	1/2"
90152527	25	3/4"
90153232	32	1"



Push-in/BSP female - instelbare positie - 2-weg knie

VIBE	OD mm	
906022021	20	1/2"
906022521	25	1/2"

Verdeelblok met wandsteun



2-weg

VIBE		A
9064200001	1/2"	1/2"
9064200002	3/4"	1/2"



4-weg

VIBE		A
9064400002	3/4"	1/2"
9064400001	1/2"	1/2"

Monoclip



Met snelsluiting - M6

VIBE	mm
9081500001	20
9081500002	25
9081500003	32
9081500004	40
9081500005	50
9081500006	63



Opzetstuk

VIBE
9081700001

Ontbramer



Voor aluminium buis 20-40mm

VIBE
90210000

PVC-U DRAADFITTINGEN

Sok



BSP female

6830	
PVS12	1/2"
PVS34	3/4"
PVS1	1"
PVS114	1.1/4"
PVS112	1.1/2"
PVS2	2"

Verloopsok



BSP female

6830		
PVRS12-38	1/2"	3/8"
PVRS1-34	1"	3/4"
PVRS112-114	1.1/2"	1.1/4"

Neusstuk



BSP male/female

6830	Male	Female
PVEN38-12	3/8"	1/2"
PVEN12-34	1/2"	3/4"
PVEN34-1	3/4"	1"
PVEN1-114	1"	1.1/4"
PVEN114-112	1.1/4"	1.1/2"
PVEN112-2	1.1/2"	2"

Verloopstuk



BSP male/female

6830	Male	Female
PVR12-38	1/2"	3/8"
PVR34-38	3/4"	3/8"
PVR34-12	3/4"	1/2"
PVR1-38	1"	3/8"
PVR1-12	1"	1/2"
PVR1-34	1"	3/4"
PVR114-12	1.1/4"	1/2"
PVR114-34	1.1/4"	3/4"
PVR114-1	1.1/4"	1"
PVR112-34	1.1/2"	3/4"
PVR112-1	1.1/2"	1"
PVR2-1	2"	1"
PVR2-114	2"	1.1/4"
PVR2-112	2"	1.1/2"

Verloopring



BSP male/female

6830	Male	Female
PVRB34-12	3/4"	1/2"
PVRB1-34	1"	3/4"
PVRB114-1	1.1/4"	1"
PVRB112-114	1.1/2"	1.1/4"
PVRB2-112	2"	1.1/2"

Dubbele nippel



BSP male

6830	
PVN38	3/8"
PVN12	1/2"
PVN34	3/4"
PVN1	1"
PVN114	1.1/4"
PVN112	1.1/2"
PVN2	2"

PVC-U DRAADFITTINGEN

Verloopnippel



BSP male

6830		
PVRN34-12	3/4"	1/2"
PVRN1-34	1"	3/4"
PVRN114-1	1.1/4"	1"
PVRN112-114	1.1/2"	1.1/4"

Knie 90°



BSP female

6830	
PVE12	1/2"
PVE34	3/4"
PVE1	1"
PVE114	1.1/4"
PVE112	1.1/2"
PVE2	2"

Tee 90°



BSP female

6830	
PVT12	1/2"
PVT34	3/4"
PVT1	1"
PVT112	1.1/2"
PVT2	2"

Kap



BSP female

6830	
PVC34	3/4"
PVC1	1"
PVC114	1.1/4"
PVC112	1.1/2"
PVC2	2"

Plug



BSP male

6830	
PVP38	3/8"
PVP12	1/2"
PVP34	3/4"
PVP1	1"
PVP112	1.1/2"
PVP2	2"

Moer



BSP female

6830	
PVLN38	3/8"
PVLN12	1/2"
PVLN34	3/4"
PVLN1	1"
PVLN114	1.1/4"
PVLN112	1.1/2"
PVLN2	2"

BEVESTIGINGSMATERIAAL

Pijpbeugel - dubbel

TECH DATA 20407



Staal zonder inlage - M8/M10/M12 aansluitmoer

5559	∅ mm	
APPC20	20-25	M10
APPC40	40-46	M10
APPC52	52-56	M8
APPC57	57-62	M10
APPC63	63-66	M10
APPC67	67-71	M10
APPC72	72-75	M10
APPC76	76-81	M10
APPC89	89-94	M10
APPC95	95-102	M10
APPC108	108-117	M10
APPC176	176-182	M12

TECH DATA 20406



Staal met EPDM inlage - M8/M10/M12 aansluitmoer

5559	∅ mm	
APIPC14	15-19	M10
APIPC20	20-25	M8
APIPC26	26-30	M10
APIPC32	32-36	M10
APIPC40	40-47	M10
APIPC48	47-51	M10
APIPC54	53-58	M10
APIPC58	60-64	M8
APIPC68	66-70	M10
APIPC72	74-79	M10
APIPC88	87-92	M10
APIPC112	113-118	M10
APIPC137	138-143	M10
APIPC159	159-165	M10

Pijpbeugel - enkel

TECH DATA 20406



Staal met EPDM inlage - M8/M10 aansluitmoer

5559	∅ mm
APRC13	14-16
APRC20	20-24
APRC25	25-28

Draaibare hanger

TECH DATA 20751



Staal

5559	
APSHM10	M10

TECH DATA
20458

Leidingklem M6 - staal



Zacht staal met EPDM inlage

5559	B mm	OD mm
A980045	12.7	4
A980060	12.7	6
A980080	12.7	8
A980090	12.7	9
A980100	12.7	10
A980110	12.7	11
A980120	12.7	12
A980130	12.7	13
A980140	12.7	14
A980150	12.7	15
A980160	12.7	16
A980180	12.7	18
A980190	12.7	19
A980200	12.7	20
A980210	12.7	21
A980220	12.7	22
A980230	12.7	23
A980240	12.7	24
A980250	12.7	25
A980270	12.7	27
A980290	12.7	29
A980300	12.7	30
A980320	12.7	32
A980330	12.7	33
A980350	12.7	35
A980380	12.7	38
A980400	12.7	40
A980420	12.7	42
A980440	12.7	44
A980470	12.7	47
A980480	12.7	48
A980500	12.7	50
A980540	12.7	54
A980550	12.7	55
A980600	12.7	60
A980640	12.7	64
A980700	12.7	70



RVS met EPDM inlage

5559	B mm	OD mm
D980050	12.7	5
D980060	12.7	6
D980080	12.7	8
D980090	12.7	9
D980100	12.7	10
D980120	12.7	12
D980130	12.7	13
D980140	12.7	14
D980160	12.7	16
D980180	12.7	18
D980200	12.7	20
D980210	12.7	21
D980220	12.7	22
D980250	12.7	25
D980280	12.7	28
D980300	12.7	30
D980320	12.7	32
D980340	12.7	34
D980380	12.7	38
D980400	12.7	40
D980440	12.7	44
D980480	12.7	48
D980500	12.7	50
D980520	12.7	52
D980550	12.7	55
D980560	12.7	56
D980570	12.7	57
D980600	12.7	60
D980660	12.7	66
D980700	12.7	70

Assortimentsverpakking

TECH DATA
20468

Inhoud zacht staal:

4-5mm	10x
6mm	10x
8mm	7x
9mm	7x
10mm	6x
12mm	3x
14mm	3x
16mm	3x
18mm	2x
20mm	2x

Inhoud RVS:

5mm	10x
6mm	9x
8mm	7x
9mm	6x
10mm	6x
12mm	3x
14mm	3x
16mm	3x
18mm	2x
20mm	2x



Leidingklemmen M6

5559	
PCLIP-KIT-MS	Zacht staal
PCLIP-KIT-SS	RVS

TECH DATA 20456

Pijpbevestiging

- Geleverd in zak van 100 stuks
- Maat 4 t/m 10mm : bevestigingsgat 4.8mm
- Maat 12 t/m 16mm : bevestigingsgat 5.8mm
- DIN 72571 of 72573



Zacht verzinkt staal - licht - per 100 stuks

5559	OD mm	No. of Tubes
A940040-1	4	1
A940050-1	5	1
A940060-1	6	1
A940070-1	7	1
A940080-1	8	1
A940100-1	10	1
A940120-1	12	1
A940160-1	16	1
A940040-2	4	2
A940050-2	5	2
A940060-2	6	2
A940080-2	8	2
A940100-2	10	2
A940120-2	12	2



Zacht verzinkt staal - licht - per 100 stuks

5559	OD mm	No. of Tubes
C940040-1	4	1
C940050-1	5	1
C940060-1	6	1
C940070-1	7	1
C940080-1	8	1
C940100-1	10	1
C940120-1	12	1
C940040-2	4	2
C940050-2	5	2
C940080-2	8	2
C940100-2	10	2

- Geleverd in zak van 50 of 25 stuks
- Maat 7 t/m 19mm : bevestigingsgat 6.6mm
- Maat 23 t/m 33mm : bevestigingsgat 9.0mm
- DIN 1596



Zacht verzinkt staal - zwaar - per 25 of 50 stuks

5559	OD mm	No. of Tubes	
H940070-1	7	1	50
H940090-1	9	1	50
H940130-1	13	1	50
H940155-1	15.5	1	50
H940190-1	19	1	50
H940260-1	26	1	25
H940285-1	28.5	1	25
H940310-1	31	1	25



Koper - per stuk

5559	OD mm
2024-0370	22
2024-0388	28

TECH DATA 20461

Gereedschapsklem



Smalle basisplaat - glansverzinkt verenstaal

5559	DIA mm
A270060	6
A270120	12
A270160	16
A270200	20
A270250	25
A270280	28
A270320	32
A270380	38
A270450	45
A270500	50
A270630	63



Brede basisplaat - glansverzinkt verenstaal

5559	DIA mm
A280060	6
A280100	10
A280120	12
A280160	16
A280200	20
A280250	25
A280280	28
A280320	32
A280380	38
A280500	50

BEVESTIGINGSMATERIAAL

- Universele montage van buis met handig sluitmechanischme
- Bouten met sleuf-kruiskop en voorzien van borgringen
- Elektrolytisch verzinkt

- Pijpbeugels met rubberinlage geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1
- Geschikt voor korte inbouwmaten
- Met combimoer aansluiting

Pijpbeugel - dubbel

TECH DATA 68784

- Universele montage van stalen buizen, voor hoge belastingen en temperaturen



BSF - staal verzinkt zonder inlage

0713		mm	kg
38671	M8-M10	13 - 17.5	200
38672	M8-M10	21 - 25.5	200
38673	M8-M10	26.5 - 30.5	200
38674	M8-M10	33.5 - 38.5	200
38675	M8-M10	41.5 - 47	200
38676	M8-M10	48 - 54	200
38677	M8-M10	56 - 62.5	200
38678	M8-M10	62.5 - 69.5	200
38679	M8-M10	69.5 - 76.5	200
38680	M8-M10	77.5 - 84	200
38681	M8-M10	85 - 92.5	200
38682	M8-M10	93 - 100.5	250
38683	M8-M10	101.5 - 110	250
38684	M8-M10	110 - 117.5	250
38685	M8-M10	119.5 - 127.5	250
38686	M8-M10	127.5 - 133.5	250

TECH DATA 68173

- Universele montage van alle soorten buis aan muur of plafond
- Voorzien van een geluiddempende EPDM rubberinlage
- Vormvast door versterkingsgroeven



Werktemperatuur:
-40°C tot +120°C

BSI - staal verzinkt met EPDM inlage

0713		mm	kg
39000	M8-M10	12 - 14	100
39001	M8-M10	15 - 19	100
39002	M8-M10	20 - 25	100
39003	M8-M10	26 - 30	100
39004	M8-M10	32 - 36	100
39005	M8-M10	38 - 43	100
39006	M8-M10	44 - 49	100
39007	M8-M10	50 - 55	100
39008	M8-M10	56 - 61	100
39009	M8-M10	62 - 67	130
39010	M8-M10	68 - 73	130
39011	M8-M10	75 - 80	130
39012	M8-M10	82 - 86	130
39013	M8-M10	87 - 92	130
39014	M8-M10	95 - 102	215
39015	M8-M10	108 - 116	215
39016	M8-M10	121 - 127	215
39017	M8-M10	131 - 141	215
39018	M8-M10	159 - 163	215
39019	M8-M10	165 - 168	215
39020	M8-M10	192 - 202	300
39022	M8-M10	210 - 220	300

TECH DATA 68177

- Voor montage van stalen buis aan muur of plafond, geschikt voor buismaten volgens DIN 2448



BSU - staal verzinkt zonder inlage

0713		mm	kg
38270	M8-M10	15 - 18	100
38271	M8-M10	20 - 25	100
38272	M8-M10	26 - 30	100
38273	M8-M10	32 - 36	100
38274	M8-M10	38 - 43	100
38275	M8-M10	44 - 49	100
38276	M8-M10	56 - 61	100
38278	M8-M10	87 - 92	130
38279	M8-M10	108 - 116	215
38283	M10-M12	131 - 141	215

TECH DATA 68175

- Universele montage van alle soorten buis aan muur of plafond
- Voorzien van een geluiddempende EPDM rubberinlage
- Vormvast door versterkingsgroeven
- Met RVS combimoer aansluiting



Werktemperatuur:
-40°C tot +120°C

BRS-A - RVS 316 met EPDM inlage

0713		mm	kg
38451	M8-M10	12 - 14	100
38452	M8-M10	15 - 19	100
38453	M8-M10	20 - 25	100
38454	M8-M10	26 - 30	100
38455	M8-M10	32 - 36	100
38456	M8-M10	38 - 43	100
38457	M8-M10	44 - 49	100
38458	M8-M10	50 - 55	100
38459	M8-M10	56 - 61	100
38460	M8-M10	62 - 67	130
38461	M8-M10	68 - 73	130
38462	M8-M10	75 - 80	130
38463	M8-M10	82 - 86	130
38464	M8-M10	87 - 92	130
38465	M8-M10	95 - 102	215
38466	M8-M10	108 - 116	215
38467	M8-M10	121 - 127	215
38468	M8-M10	131 - 141	215
38469	M8-M10	159 - 163	215
38471	M8-M10	192 - 202	215
38473	M8-M10	210 - 220	215

Pijpbeugel - dubbel

TECH DATA 68176

RVS

- Universele montage van RVS buis aan muur of plafond
- Bouten met sleuf-kruiskop en voorzien van borgringen
- Geschikt voor korte inbouwmaten
- Met RVS combimoer aansluiting



BRS - RVS 316 zonder inlage

0713		mm	kg
38475	M8-M10	8 - 10	100
38476	M8-M10	12 - 14	100
38477	M8-M10	15 - 19	100
38478	M8-M10	20 - 25	100
38479	M8-M10	26 - 30	100
38480	M8-M10	32 - 36	100
38481	M8-M10	38 - 42	100
38482	M8-M10	44 - 49	100
38483	M8-M10	50 - 55	100
38484	M8-M10	56 - 61	100
38485	M8-M10	62 - 67	100
38486	M8-M10	68 - 73	130
38487	M8-M10	75 - 80	130
38488	M8-M10	82 - 86	130
38489	M8-M10	87 - 92	130
38490	M8-M10	95 - 102	215
38491	M8-M10	108 - 116	215
38492	M8-M10	121 - 127	215
38493	M8-M10	131 - 141	215
38494	M8-M10	159 - 163	215
38495	M8-M10	165 - 169	215
38496	M8-M10	192 - 202	215
38497	M8-M10	210 - 220	215

Flamco
Flow of Innovation

Overige uitvoeringen en maten bevestigingsmaterialen zijn op aanvraag leverbaar

BEVESTIGINGSMATERIAAL

Accessoires

TECH DATA 68181



Betonschroef SCS-I - staal verzinkt

0713	Ø mm	L mm
82054	7.5	60



Betonschroef SCS-P - staal verzinkt

0713	Ø mm	L mm
82058	7.5	25
82059	7.5	45



Slaganker AP - staal verzinkt

0713	
82001	M8
82002	M10
82003	M12



Betonschroef SCS - staal verzinkt

0713	Ø mm	L mm
82051	7.5	60
82052	7.5	80

TECH DATA 68178



Bevestigingsplaat GP - staal verzinkt - 80 x 30

0713		D mm
39410	M8-M10	18
39417	M8	11
39413	M10	13
39415	M12	15

Bevestigingsplaat GP - RVS 304 - 80 x 30

RVS

0713	
39445	M8
39446	M10

- Voor bevestiging van een enkelvoudige ophanging naast of onder het staalprofiel zonder lassen of boren
- Vervaardigd uit smeedstaal, elektrolytisch verzinkt.



Balkklem BC - staal verzinkt

0713		Ø mm	kg
71506	M8	-	120
71507	M10	-	250
71508	M12	-	350
71510	-	9	120
71511	-	11	250

TECH DATA 68182



Draadstang D - RVS 304

RVS

0713		L mm
70052	M8	1000
70053	M10	1000

Draadeind D - staal verzinkt

0713		L mm
70750	M8	25
70751	M8	40
70752	M8	70
70753	M8	80
70754	M8	100
70755	M10	25
70756	M10	40
70757	M10	60
70758	M10	80
70759	M10	100
70760	M8	150
70761	M8	200

Accessoires

- Maakt eenvoudige en snelle montage mogelijk
- Met sleufgaten voor verstelbare montage
- Sendzimir verzinkt

TECH DATA 68180



Montagerail R1 - staal verzinkt

0713	L mm
50010	2000



Raildop RD1 - polypropyleen

0713	Passend op
50501	50010

- Eenvoudige montage door de ClickConnection in de rail te duwen en met de klok mee te draaien onder een hoek van 45°
- Verkorte installatietijd zonder losse onderdelen zoals bouten of moeren

TECH DATA 68179



ClickConnection railzadel RZ-V90 - staal verzinkt

0713	kg
71806	100

TECH DATA 68179



Schuifmoer ClickEasy - staal verzinkt

0713	
80360	M6
80361	M8
80362	M10



Dopmoer ClickEasy HBS - staal verzinkt

0713		L mm
80379	M10	30
80381	M10	50



Railbevestiging RB1 - staal verzinkt

0713	
80601	M8 x 55

BEVESTIGINGSMATERIAAL

- Universele montage van buis met handig sluitmechanisme
- De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant
- Elektrolytisch verzinkt
- Pijpbeugels met rubberinlage categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1 en geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Met combimoer aansluiting
- Langere flenzen voor eenvoudige toegang tot de sluitschroeven
- De lengte van de sluitschroeven is aangepast aan het verbrede klembereik en draagt bij tot een optimaal voorraadbeheer

Temperatuur:
-50°C tot +110°C

Pijpbeugel - dubbel

TECH DATA 30234



CADDY® MACROFIX PLUS - staal verzinkt met EPDM-SBR inlage

BEVM		mm	kg
586701	M8-M10	12 - 15	100
586702	M8-M10	15 - 19	100
586703	M8-M10	19 - 25	100
586704	M8-M10	25 - 31	100
586705	M8-M10	31 - 37	100
586706	M8-M10	37 - 44	100
586707	M8-M10	45 - 51	130
586708	M8-M10	50 - 58	130
586709	M8-M10	58 - 68	130
586710	M8-M10	68 - 78	130
586711	M8-M10	78 - 88	130
586712	M8-M10	88 - 98	130
586713	M8-M10	98 - 108	220
586714	M8-M10	108 - 118	220
586715	M8-M10	118 - 128	220
586716	M8-M10	128 - 138	220
586717	M8-M10	138 - 148	220
586719	M8-M10	160 - 170	220
586720	M8-M10	190 - 200	220
586721	M8-M10	205 - 215	220

TECH DATA 30235



CADDY® MACROFIX I - staal verzinkt met EPDM-SBR inlage

BEVM		mm	kg
586001	M8-M10	11 -15	100
586002	M8-M10	15 - 19	100
586003	M8-M10	19 - 25	100
586004	M8-M10	25 - 31	100
586005	M8-M10	31 - 37	100
586006	M8-M10	37 - 44	100
586007	M8-M10	44 - 50	150
586008	M8-M10	50 - 58	150
586009	M8-M10	58 - 68	150
586010	M8-M10	68 - 78	200
586011	M8-M10	78 - 88	200
586012	M8-M10	88 - 98	250
586013	M8-M10	98 - 108	250
586014	M8-M10	108 - 118	250
586015	M8-M10	118 - 128	300
586016	M8-M10	128 - 138	300

TECH DATA 30236



CADDY® MACROFIX NI - staal verzinkt zonder inlage

BEVM		mm	kg
586101	M8-M10	15 - 19	100
586102	M8-M10	19 - 23	100
586103	M8-M10	23 - 29	100
586104	M8-M10	29 - 35	100
586105	M8-M10	35 - 41	100
586106	M8-M10	41 - 48	100
586107	M8-M10	48 - 54	150
586108	M8-M10	54 - 62	150
586109	M8-M10	62 - 72	150
586110	M8-M10	73 - 83	200
586111	M8-M10	83 - 93	200
586112	M8-M10	93 - 103	250
586113	M8-M10	103 - 113	250
586114	M8-M10	113 - 123	250
586115	M8-M10	123 - 133	300
586116	M8-M10	133 - 143	300

Pijpbeugel - enkel

TECH DATA 30233



CADDY® SUPERFIX 243 - staal verzinkt met EPDM-SBR inlage

BEVM		mm	kg
96101316	M8-M10	12 - 14	100
96101519	M8-M10	15 - 19	100
96102024	M8-M10	21 - 23	100
96102629	M8-M10	26 - 28	100
96103236	M8-M10	32 - 35	100
96104145	M8-M10	40 - 43	100
96104751	M8-M10	44 - 49	130
96105357	M8-M10	48 - 52	130
96105963	M8-M10	57 - 61	130
96106367	M8-M10	63 - 67	130
96107073	M8-M10	70 - 73	130
96107478	M8-M10	74 - 80	130
96108791	M8-M10	83 - 91	130
9610107111	M8-M10	101 - 106	220
9610113117	M8-M10	108 - 114	220

CADDY® SUPERKLIP pijpklem

TECH DATA 550



Temperatuur:
-40°C tot +80°C

Lichtgrijs (RAL 7035)

0226	min mm	max mm
389001	11,8	14,3
389002	14,3	16,8
389003	16,8	19,5
389004	19,5	21,8
389005	21,8	24,8
389006	24,8	27,8
389007	27,8	31,2
389008	31,2	35,5
389009	35,5	39,5
389011	39,5	43,5
389013	50,5	55,5



Schuifmoer

0226	
389051	M6
389052	M8

CADDY® TFZ draadstang

TECH DATA 30237



Verzinkt

BEVM	kg		L mm
96000800	300	M8	1000
96000802	300	M8	2000
96000803	300	M8	3000
96001000	375	M10	1000

CADDY® TKN balkklem

TECH DATA 30238




Verzinkt - met bevestigingsmoer en borgmoer

BEVM	kg		H mm	mm
96060019	120	M6	11	1-22
96080019	120	M8	16	1-22
96100022	250	M10	16	1-22

CADDY® TDHM dakplaat klem

TECH DATA 30239




Verenstaal

BEVM	kg	
96080105	80	M8

CADDY® SC snap clips

TECH DATA 30241



Voor profieldikte van 1-12mm

BEVM	B mm	mm
96000418	2-4	15 - 18
96000424	2-4	19 - 24
96000718	4-7	15 - 18
96000725	4-7	19 - 24
96001218	8-12	15 - 18
96001225	8-12	19 - 24

CADDY® E1 C-profiel

TECH DATA 30244



Gegalvaniseerd staal - 30x15x2mm - voor lichte tot middelzware toepassingen

BEVM	L mm
96000002	2000

CADDY® EC1 UNI schuifmoer

TECH DATA 30245




Verzinkt - voor alle profielen met een opening tussen 13-15,5mm

BEVM	
9600006	M6
9600008	M8
9600010	M10

BEVESTIGINGSMATERIAAL

Klemstrips



PE - blauw

5559	No. of Tubes	mm
96820400	10	4
96820600	10	6
96820800	10	8
96821000	6	10



PA - wit

5559	No. of Tubes	mm
96720800	10	8
96721000	10	10

Klembochten 90°



PE - blauw

5559	mm
96810600	6
96810800	8

Snelzadels




Polypropyleen

5559	mm
95161600	16
95162000	20
95162500	25
95163200	32
95164000	40

Voor

polyamide, polyethyleen en polyurethaan slangen



…zie hoofdstuk 6

TECH DATA
589

Leidingklem M6 - staal

Temperatuur:
-30°C tot +60°C



Verzinkt staal met EPDM inlage (zwart) - standaard

6695	B mm	min mm
500-05	12	5
500-06	12	6
500-08	12	8
500-09	12	9
500-10	12	10
500-12	12	12
500-13	12	13
500-16	12	16
500-19	12	19
500-21	12	21
500-22	12	22
500-25	12	25
500-28	12	28
500-29	12	29
500-32	12	32
500-35	12	35
500-40	12	40
500-44	12	44
500-48	12	48
500-52	12	52
500-56	12	56
500-60	12	60

Temperatuur:
-50°C tot +160°C



Verzinkt staal met TPE 160 inlage (grijs) - hoge temperatuur

6695	B mm	min mm
501-5	12	5
501-6	12	6
501-8	12	8
501-9	12	9
501-10	12	10
501-12	12	12
501-13	12	13
501-16	12	16
501-19	12	19
501-21	12	21
501-22	12	22
501-25	12	25
501-28	12	28
501-29	12	29
501-32	12	32
501-35	12	35
501-40	12	40
501-48	12	48
501-52	12	52
501-56	12	56
501-60	12	60

Leidingklem M6 - RVS

Temperatuur:
-30°C tot +60°C

RVS



RVS BS304 met EPDM inlage (zwart) - standaard

6695	B mm	min mm
500-5SS	12	5
500-6SS	12	6
500-8SS	12	8
500-10SS	12	10
500-13SS	12	13
500-16SS	12	16
500-19SS	12	19
500-21SS	12	21
500-22SS	12	22
500-25SS	12	25
500-28SS	12	28
500-29SS	12	29
500-32SS	12	32
500-35SS	12	35
500-40SS	12	40
500-44SS	12	44
500-48SS	12	48
500-52SS	12	52
500-56SS	12	56
500-60SS	12	60

Leidingklem M10 - staal

Temperatuur:
-50°C tot +160°C



Verzinkt staal met TPE 160 inlage (grijs) - hoge temperatuur

6695	B mm	min mm
601-6	20	6
601-8	20	8
601-10	20	10
601-13	20	13
601-16	20	16
601-19	20	19
601-22	20	22
601-25	20	25
601-28	20	28
601-32	20	32
601-36	20	36
601-40	20	40
601-44	20	44
601-48	20	48
601-52	20	52

Leidingklem M10 - RVS

Temperatuur:
-50°C tot +160°C

RVS



RVS BS304 met TPE 160 inlage (grijs) - hoge temperatuur

6695	B mm	min mm
601-6SS	20	6
601-8SS	20	8
601-10SS	20	10
601-13SS	20	13
601-16SS	20	16
601-19SS	20	19
601-22SS	20	22
601-25SS	20	25
601-28SS	20	28
601-32SS	20	32
601-36SS	20	36
601-40SS	20	40
601-44SS	20	44
601-48SS	20	48
601-52SS	20	52

BEVESTIGINGSMATERIAAL

Assortimentsverpakking leidingklemmen P-Clips

Diameters: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 21mm, 25mm, 29mm en 35mm



104-delige set - zacht verzinkt staal

6695

PCZRAB1



104-delige set - 18/8 marine kwaliteit RVS AISI-304

6695

PCSRAB1

BEVESTIGINGSMATERIAAL

NORMAFIX® RSGU leidingklem M6

TECH DATA 30246



Verzinkt staal met EPDM inlage

NORM	B mm	OD mm
RSGUP-6	15	6
RSGUP-8	15	8
RSGUP-10	15	10
RSGUP-12	15	12
RSGUP-15	15	15
RSGUP-16	15	16
RSGUP-18	15	18
RSGUP-20	15	20
RSGUP-22	15	22
RSGUP-25	15	25
RSGUP-30	15	30
RSGUP-35	15	35

NORMAFIX® BSL pijpbevestiging DIN 72571

TECH DATA 30247



Verzinkt staal - voor 1 buis

NORM	B mm	OD mm
NOR-BSL1-1X4	10	4
NOR-BSL1-1X5	10	5
NOR-BSL1-1X6	10	6
NOR-BSL1-1X7	10	7
NOR-BSL1-1X8	10	8
NOR-BSL1-1X10	10	10
NOR-BSL1-1X12	12	12
NOR-BSL1-1X16	12	16
NOR-BSL1-1X20	12	20

Overige uitvoeringen en maten bevestigingsmaterialen zijn op aanvraag leverbaar

VERDEELBLOKKEN - WANDMONTAGE

Verdeelblok type VDK is universeel inzetbaar, veel toegepast voor de verdeling van perslucht maar ook geschikt voor andere media

Materiaal: Hoogwaardig kunststof, kleur grijs (RAL 7001)

Toepassingen: Automotive, airbrush, adembescherming, bouw, vulstations, bedrijfsinstallaties, bloeddrukmeetapparatuur, chemische industrie, dental-air, doseerapparatuur, perslucht algemeen, flowtechnology, industriële naaimachines, compressoren, koeling van lasrobots, laboratoria, levensmiddelen industrie, meet- en regeltechniek, modelbouw, offshore, pneumatiek, robots, scheepsbouw, onderwijs en trainingen, textielmachines, verpakkingsindustrie en werkplaatsinrichtingen

Temperatuur:
-20°C tot 45°C

Maximale werkdruk:
16 bar bij 20°C

Type VDK - BSP female



VDK 10 - 1x 1/2" boven en 1x 1/2" voor

6825

VDK10



VDK 20 - 1x 1/2" boven en 2x 1/2" voor

6825

VDK20



VDK 31 - 3/4" boven+onder en 3x 1/2" voor

6825

VDK31



VDK 138 - 1x 1/2" boven en 1x 3/8" voor

6825

VDK138



VDK 21 - 1x 1/2" boven+onder en 2x 1/2" voor

6825

VDK21



VDK 34 - 1x 1/2" boven en 3x 1/2" voor

6825

VDK34

VDK 338 - 1x 1/2" boven+onder en 1x 3/8" voor

6825

VDK338



VDK 30 - 1x 3/4" boven en 3x 1/2" voor

6825

VDK30



VDK 35 - 1x 1/2" boven+onder en 3x 1/2" voor

6825

VDK35



VDK 238 - 1x 1/2" boven en 2x 3/8" voor

6825

VDK238

VERDEELBLOKKEN - WANDMONTAGE

Type VDK34S3E - Euro snelkoppeling



VDK34S3E - 1x 1/2" BSP female boven en 3x Euro snelkoppeling ID 7.5 voor

6825

VDK34S3E

Type VDK34S3O - Orion snelkoppeling



VDK34S3O - 1x 1/2" BSP female boven en 3x Orion snelkoppeling ID 5.5 voor

6825

VDK34S3O

MUURPLATEN

Muurplaat - messing vernikkeld

TECH DATA 30248

AIGNEP



BSP female

VERD	BSPP	L mm	H mm	bar
96472121	1/2"x 1/2"	27	41	18

Muurplaat - messing

TECH DATA 20630

John Guest



Push-in bovenaansluiting x BSP female vooraansluiting

INJG	OD mm	BSPP
14471521G	15	1/2"
14472227G	22	3/4"

TECH DATA 30249

GIRPI




Male bovenaansluiting x female vooraansluiting

BEVK	Male	Female
95472117	1/2"	3/8"
95472721	3/4"	1/2"
95473227	1"	3/4"


AEROPRO

GEREEDSCHAP & REINIGINGSTECHNIEK



Pagina **459** JWL blaaspistolen



Pagina **464** RECTUS blaaspistolen



Pagina **469** Bandenpompen



Pagina **472** AEROPRO pneumatisch gereedschap



Pagina **475** FT PRO veerbalancers



Pagina **476** Verfspuiten



Pagina **479** TOTAL industrieel handgereedschap



Pagina **494** RINO metaal- en houtboren



Pagina **495** Spuitpistolen



Pagina **497** Hogedrukreiniging



Pagina **508** FT PRO smeerapparatuur



Pagina **509** FT PRO brandstofapparatuur



Pagina **510** Tape



Pagina **511** ALLFLOW afdichting en borging



Pagina **512** LOXEAL afdichting en borging



Pagina **516** SCHERER opbergbakken en accessoires

AIR CONTROL

JWL®



Air Boy® Blowguns for multiple use

1 **Air Boy® Classic**
Robust and impact resistant, infinitely adjustable, leak free

2 **Silent Air Boy®**
Low noise level and unblockable

3 **SUPER Silent Air Boy®**
Low noise level, unblockable and high blowing force

4 **Safety Air Boy®**
Safety blowgun with automatic pressure reduction to 2 or 3,5 bar

5 **Air Boy® Anti-Block**
Unblockable Safety Blowgun

6 **Air Boy® Non Scratch**
It prevents scratching and damage

7 **Air Boy® Stainless**
Ideal for fluids and aggressive environments

8 **Air Boy® TURBO**
The venturi nozzle increases air flow by 100%

9 **Air Boy® 90° Angle Nozzle**
Ideal for cleaning hard to reach places

10 **Jet Air Boy®**
High blowing force, unblockable and low noise level

11 **Air Boy® Bicycle**
Inflating guns for bicycles with Dunlop & Presta valves

12 **Air Boy® Ball**
Inflating guns for footballs etc.

13 **Air Boy® Car**
Inflating guns for cars, bicycles & etc. with Schrader valves

14 **Air Boy® THRUST**
Inflating guns for footballs etc.

15 **Air Boy® Push-in Rubber nozzle**
Protects sensitive surfaces

16 **Air Boy® Push-in Venturi nozzle**
Increases the airflow. Unblockable

17 **Air Boy® Push-in Silent nozzle**
Low noise level and unblockable



The JWL Air Boy blowguns have been thoroughly tested over the years – and the valve system is guaranteed leak-free even after 28 million operations.

Therefore, we are also proud to offer you a 25 year warranty on the valve system in your Air Boy® blowgun!

Made in Denmark

BLAASPISTOLEN

Industriële topkwaliteit, robuust en slagvast, gegarandeerd lekvrij.
Toepassingen: bouw, garages, industrie, informatie technologie, laboratoria, elektronica algemeen, voedingsindustrie.
Materiaal:
huis, greep en klep: acetaal kunststof
veer: gehard staal
blaaspijp: verzinkt staal
dichting en O-ring: NBR

25 garantie op het afsluitsysteem

Temperatuur: -10°C tot +80°C

Flow: Gemeten bij 8 bar

Maximale druk: 16 bar
Geadviseerde maximale werkdruk: 8 bar

Draag altijd een veiligheidsbril.

Air Boy® Classic blaaspistool

TECH DATA 60024



Standaard - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14010213	6mm gebogen	1/4"	330
14010113	8mm gebogen	1/4"	380
14012013	8mm gebogen RVS	1/4"	380

TECH DATA 60025



Regelbaar - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14010413	6mm gebogen	1/4"	330
14010313	8mm gebogen	1/4"	380

TECH DATA 60026



Verlengd - gebogen lange blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
140112B-000	8mm gebogen - 300mm	1/4"	380
140113B-000	8mm gebogen - 500mm	1/4"	380
140114B-000	8mm gebogen - 1000mm	1/4"	380

TECH DATA 60026



Verlengd - rechte lange blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14011213	8mm recht - 300mm	1/4"	380
14011313	8mm recht - 500mm	1/4"	380
14011413	8mm recht - 1000mm	1/4"	380

TECH DATA 60027



FOOD RVS POM - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
140120-159	8mm gebogen	1/4"	380

TECH DATA 60024



Standaard - zonder blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
140858-000	1/4" schroefdraad	1/4"	380

Air Boy® Turbo blaaspistool

TECH DATA 60028



Met Venturi nozzle - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14011013	6mm gebogen	1/4"	300
14011113	8mm gebogen	1/4"	300

Air Boy® Anti-Block blaaspistool

TECH DATA 60029



Met ontluchting - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
140106-000	6mm gebogen	1/4"	330

BLAASPISTOLEN

Air Boy® Silent blaaspistool

TECH DATA 60031



Geluidgedempt - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14012513	8mm gebogen	1/4"	260

TECH DATA 60031



Geluidgedempt - rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14012613	8mm recht	1/4"	260

TECH DATA 60032



Geluidgedempt en regelbaar - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14013513	8mm gebogen	1/4"	260

TECH DATA 60032



Geluidgedempt en regelbaar - rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14013613	8mm recht	1/4"	260

Air Boy® Super Silent blaaspistool

TECH DATA 60033



Maximale druk: 12 bar
Geadviseerde maximale werkdruk: 8 bar

Temperatuur:
-10°C tot +60°C

Geluidgedempt en hoge blaaskracht - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
140141-000	8mm gebogen RVS	1/4"	330

TECH DATA 60033



Geluidgedempt en hoge blaaskracht - rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
140140-000	8mm recht RVS	1/4"	330

Air Boy® Safety blaaspistool

TECH DATA 60030



Automatische drukverlaging - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	bar
140161-000	8mm gebogen	1/4"	140	2
140171-000	8mm gebogen	1/4"	220	3.5

TECH DATA 60030



Automatische drukverlaging - rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	bar
14016013	8mm recht	1/4"	140	2
14017013	8mm recht	1/4"	220	3.5

BLAASPISTOLEN

Air Boy® pomppistool

TECH DATA 60034



Met pompnaald voor o.a. voetbal - BSP female

BLAA		BSPP	FLOW
14010813	Pomppistool	1/4"	200
14010814	Losse blaasnaald	-	-

Air Boy® bandenpomppistool

TECH DATA 60035



Voor fietsen (Dunlop/Presta ventiel) - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14011813	8mm gebogen	1/4"	380

TECH DATA 60533



Voor auto's (Schrader ventiel) - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
140119-000	8mm gebogen	1/4"	380

Bandenpompnippel



Voor auto of fiets

BLAA		FLOW
15011000	Euro profiel voor auto	300
15011100	Euro profiel voor fiets	300
15011200	Pilaar 7.9mm voor auto	300
15011300	Pilaar 7.9mm voor fiets	300

Jet Air Boy® nozzle

Nozzles voor gebruik met o.a. blaaspistool 140858-000 (zonder blaaspijp)

TECH DATA 60036



POM - luchtzuinig

BLAA		FLOW	B mm
14100013	1/4"	0-580	32mm

TECH DATA 60036



ULTEM1000 200°C - geluidsarm

BLAA		FLOW	B mm
14100113	1/4"	0-580	32mm

Air Boy® nozzle

TECH DATA 60037



Venturi nozzle

BLAA	Nozzle
14011606	Bypass voor 6mm blaaspijp
14011508	Bypass voor 8mm blaaspijp

TECH DATA 60038




Zodra gemonteerd kan onderstaande reinigingsnozzle niet meer gedemonteerd worden

90° reinigingsnozzle

BLAA	
144177	Nozzle voor 8mm blaaspijp

Sodablaster 2



Snel, effectief en schadeloos stralen

De belangrijkste eigenschap van de JWL Sodablaster 2 blijft het leveren van een krachtige straling, zonder beschadigingen, verhitting of vervorming aan het materiaal te veroorzaken. Multifunctionaliteit staat hierbij centraal. Binnen enkele seconden worden niet alleen motoronderdelen als kleppen en zuigers, maar ook bootrompen, meubels of plaatstaal volledig gereinigd. En dankzij de milde kracht van soda behoort ook schade aan glas, rubber of kunststof tot het verleden, waardoor minimale afscherming vereist is.

- **Snel een eenvoudig in gebruik**
- **Verwijderd overtollige verf, lak, roest, coatings of vernis**
- **Geen beschadigingen bij kwetsbare materialen als glas, hout of rubber**
- **Milieuvriendelijk dankzij natuurlijk oplosbaar soda**
- **Beschermt blank metaal tegen roest**

Gebruik en veiligheid

De JWL Sodablaster 2 maakt gebruik van soda specifiek voor stralen. Deze soda is niet gevaarlijk, maar kan wel schadelijk zijn bij inademing als stof. Gebruik daarom altijd P2 adembescherming, behoorbescherming en een oog- en gezichtsmasker tijdens gebruik.

Dit product vereist een compressor met een capaciteit van minstens 2,5PK - 180 l/min

TECH DATA
60399

Maximale werkdruk:
6 tot 12 bar



Met 1,2 liter reservoir - BSP female

BLAA	BSPP	FLOW
145154-000	1/4"	180 (bij 8 bar)

TECH DATA
60039



Soda - 5 liter

BLAA
320103-000



Brede POM nozzle - 3 stuks

BLAA
145955-000



Stalen precisienozzle

BLAA
145950-000

BLAASPISTOLEN

Reinigingspistool

TECH DATA 60040

Maximale werkdruk:
6 tot 12 bar



Met 1,2 liter reservoir - rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14210013	Met messing nozzle - 260mm	1/4"	100
14213513	Met POM nozzle - 200mm	1/4"	100

Remontluchter

TECH DATA 60042

Maximale werkdruk:
6 tot 12 bar




Compleet met slang, nippel en 1,2 liter reservoir - BSP female

BLAA		BSPP	FLOW
14310013	Remontluchter compleet	1/4"	180
143155	Reparatiekit - slangaansluiting, rubber nippel, veerontlasting en O-ring	-	-
143166-000	5x rubber nippels	-	-

Zandstraalpistool

TECH DATA 60043



Met zuigbuis - BSP female

BLAA		BSPP	FLOW
14510200	Zandstraalpistool met zuigbuis	1/4"	450
14521900	Losse nozzle voor 14510200	-	-

De JWL gritstraalpistolen zijn geschikt voor korrelgroottes tussen 0,3 en 0,6 mm

TECH DATA 60044



Met 1,2 liter reservoir - BSP female

BLAA		BSPP	FLOW
14510013	Zandstraalpistool 1.2L	1/4"	450
14520200	Losse nozzle voor 14510013	-	-

BLAASPISTOLEN

Blaaspistolen types AJ-AV
Toepassingen: Bouw, garages, hobby, industrie, installateurs, landbouw, motoren revisie, productie, scheepsbouw, textiel, voedingsmiddelen.
Nozzles: kort, lang, vast of verwisselbaar. Verwisselbare spuitmond M12x1,25.
Venturi nozzles zuigen 2/3 omgevingslucht mee waardoor maximale airflow is gegarandeerd.
Laag geluidsniveau: 63 tot 73 dB.

Temperatuur:
-20°C tot 70°C

Flow:
Max. 380 L/min

Maximale werkdruk:
6 bar

Materiaal:
Aluminium of slagvast kunststof

Blaaspistool - aluminium

TECH DATA 10786



Type AA - standaard nozzle - BSP female

BLAA	BSPP
29030013	1/4"

TECH DATA 10785



Type AS - veiligheidsnozzle (verwisselbaar) - BSP female

BLAA	BSPP
29040013	1/4"



Type AR - gesinterde metalen nozzle (verwisselbaar) - BSP female

BLAA	BSPP
29050013	1/4"

TECH DATA 10788



Type AV - verlengde gebogen metalen blaaspijp (verwisselbaar) - BSP female

BLAA	BSPP
29060013	1/4"



Type AT - Venturi nozzle (verwisselbaar) - BSP female

BLAA	BSPP
29070013	1/4"

Blaaspistool - box van 10 stuks

TECH DATA 10783



Type AK 13 - gebogen aluminium blaaspijp - blauw slagvast kunststof

BLAA	OD mm
29020013	8

Type AK 13 heeft een niet verwisselbare nozzle

BLAASPISTOLEN

Blaaspistool - slagvast kunststof



Type AN - standaard nozzle - BSP female

BLAA	BSPP
29080013	1/4"



Type AC - gebogen messing vernikkelde blaaspijp - BSP female

BLAA	BSPP
29220013	1/4"

TECH DATA 10783



Type AK - gebogen aluminium blaaspijp - BSP female

BLAA	BSPP
29200013	1/4"

TECH DATA 10789



Type AX - Venturi nozzle (verwisselbaar) - BSP female

BLAA	BSPP
29230013	1/4"



Type AZ - messing vernikkelde Star-Tip OSHA veiligheidsnozzle - BSP female

BLAA	BSPP
29210013	1/4"



Type AI - zonder nozzle - 1/8" BSPT female nozzleaansluiting - BSP female

BLAA	BSPP
29240013	1/4"

BLAASPISTOLEN

Nozzles

TECH DATA 10786



Type KD - standaard nozzle voor aluminium blaaspistool - M12 x 1,25 male

BLAA	
29000012	M12 x 1.25

TECH DATA 10785



Type SD - veiligheidsnozzle voor aluminium blaaspistool - anti-spat en geluiddempend - M12 x 1,25 male

BLAA	
29010012	M12 x 1.25

TECH DATA 10788



Type VR - verlengde gebogen blaaspijp voor aluminium blaaspistool - lengte 150mm

BLAA	
29020012	M12 x 1.25

TECH DATA 10787



Type AR - nozzle met gesinterde metalen insert - laag geluidsniveau (63-73 dB) en goede blaaseffectiviteit

BLAA		FLOW	dB
29040012	M12 x 1.25	380	63-73

TECH DATA 10789



Type AT - Venturi nozzle - energiebesparend en breed uitblaaseffect

BLAA	
29030012	M12 x 1.25

Spatscherm



Type ST

BLAA
29050000

Temperatuur: 0°C tot +60°C

Maximale werkdruk: 10 bar

Blaaspistool - kunststof

TECH DATA 30174



Gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	BSPP
CB01-100GF	1/4"

TECH DATA 30174



Rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	BSPP	L mm
CB01-200GF	1/4"	200
CB01-300GF	1/4"	300

BLAASPISTOLEN

ASG-1 veiligheidsblaaspistool

Temperatuur: 0°C tot 60°C

Maximale werkdruk: 10 bar

Materiaal: **huis:** verchroomde zinklegering.
nozzle: OSHA-USA messing.
handgreep: verchroomd staal met vinyl cover.

OSHA veiligheidsstandaard: waarschuwing - perslucht kan niet worden gebruikt voor schoonmaak-/reinigingsdoeleinden mits de werkdruk gereduceerd is naar minder dan 30 psi (2 bar) en in combinatie met effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen.



Met nozzle

BLAA		FLOW
ASG-1	1/4"	310

Veiligheidsnozzle

TECH DATA 20332

- Tot 33% verhoging van het luchtvolume, maar voldoet alsnog aan OSHA veiligheidsstandaard



Safety Booster nozzle

BLAA
ST11

- Geen veiligheidsnozzle
- Voor gevoelige oppervlakken die door het gebruik van messing nozzles kunnen beschadigen



Rubber nozzle

BLAA
SAT13




BLAA	BSPP	
AFFN-1/4	1/4"	Aluminium
PFFN-1/4	1/4"	Kunststof

BLAASPISTOLEN

Blaaspistool - kunststof

- Lichtgewicht kunststof, ergonomisch design voor extra comfort
- Verstelbare flow, regelbaar door de trekker
- Geschikt voor gebruik met lucht en water
- BG5-PVC inclusief rubber nozzle



FT PRO

BG5-PVC BG5

Gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA		
BG5	1/4"	-
BG5-PVC	1/4"	met PVC nozzle

TECH DATA 20421



Materiaal: ABS huis en stalen blaaspijp

Maximale werkdruk:
6 bar

FT PRO

Gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA		L mm
LD04-1	1/4"	100
LD10-1	1/4"	250
LD13-1	1/4"	330
LD20-1	1/4"	500
LD40-1	1/4"	1000

Heavy duty blaaspistool - messing

- Heavy duty messing constructie voor gebruik in extreme omstandigheden
- Geschikt voor gebruik met lucht en water

FT PRO



Met nozzle - BSP female

BLAA	
BG-718	1/4"

Blaaspistool - aluminium

TECH DATA 10726

- Lichtgewicht aluminium constructie
- Verstelbare flow, regelbaar door de trekker
- Geschikt voor gebruik met lucht, water en reiniger/ontvetter



FT PRO

Met nozzle - BSPT male

BLAA		FLOW
DG-10	1/4"	350



Maximale werkdruk:
6 bar

Met nozzle - BSP female

BLAA		FLOW
29101300	1/4"	300



Maximale werkdruk:
6 bar

Rechte blaaspijp - BSP female

BLAA		L mm	FLOW
29111300	1/4"	150	300

BLAASPISTOLEN

Airsaver mini blaaspistool

Maximale werkdruk:
6 bar



BSP female

BLAA	BSPP	FLOW
29051300	1/4"	280

Profi blaaspistool

Maximale werkdruk:
6 bar



150mm gebogen blaaspijp - BSP male draaibaar

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
29151300	Doseerpistool	1/4"	50-250

Waspistool



Pistool: aluminium
Onderbeker: geverfd staal, 1000cc
Nozzle: messing

Maximale werkdruk:
2-8 bar

Verstelbare nozzle

BLAA	FLOW
2900507	300



Pistool: aluminium
Onderbeker: aluminium, 1000cc met grote vulopening
Nozzle: messing

Maximale werkdruk:
2-8 bar

Verstelbare nozzle

BLAA	FLOW
2900510	300

BANDENPOMPEN

Standaard bandenpomp

TECH DATA 20437



Slang 50cm - manometer Ø-63 & 80 - 0-12 bar

6840	BSPP	mm
150120-134	1/4"	63
150130-134	1/4"	80

Standaard bandenpomp - vrachtwagen

TECH DATA 20437



Slang 50cm - manometer Ø-63 & 80 - 0-12 bar - dubbelzijdige pompnippel

6840	BSPP	mm
150123-134	1/4"	63
150131-134	1/4"	80

Beschermrubber voor manometer



Ø 63mm

6840
15022063

BANDENPOMPEN

Standaard bandenpomp

Maximale werkdruk:
1-6 bar



Slang 80cm - manometer Ø-63 - 0-10 bar

6840		FLOW
2900503	1/4"	250

CEE gekeurde bandenpomp

Maximale werkdruk:
1-6 bar



Slang 80cm - manometer Ø-63 - 0-10 bar

6840		FLOW
2900502	1/4"	250

CEE gekeurde bandenpomp - vrachtwagen

Maximale werkdruk:
1-6 bar



Slang 80cm - manometer Ø-63 - 0-10 bar - dubbelzijdige pompnippel (30cm)

6840		FLOW
2900505	1/4"	300

Standaard bandenpomp - vrachtwagen

Huis: Verzinkt staal en aluminium
Slang: Rubber
Slanglengte: 33cm
Zeer stootvast


TECH DATA 1948



Benzinepompmodel - 0-10 bar

6840	
LZN313	1/4"


3-delige pompnippelset



Voor boot, fiets en voetbal - blister

6840	FLOW
2900504	50-250

Bandenpompnippel



6mm slangpilaar

6840
2900506

Dubbelzijdige pompnippel - vrachtwagen



Lengte 30cm - 6 en 8mm slangpilaar

6840
2900501



VEILIGHEIDSTIPS:

Hieronder algemeen advies voor het gebruik van persluchtgereedschap, om schade en letsel te voorkomen op de werkplek.

(Dit is geen vervanging voor de **AEROPRO** veiligheidsvoorschriften/handleidingen).

VISUELE INSPECTIE VOOR GEBRUIK

Controleer het gereedschap, luchtslang en fittingen op tekenen van beschadiging, overmatige slijtage of defecten. Zorg ervoor dat het gereedschap is gesmeerd.

GEBRUIK DE JUISTE ACCESSOIRES

Alleen aanbevolen accessoires gebruiken met **AEROPRO** gereedschap. Gebruik bijvoorbeeld nooit handdoppen bij slagmoersleutels. Ontkoppel altijd de luchttoevoer voor het vervangen van een accessoire.

BESCHERMINGSMIDDELEN

Draag altijd noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen bij bediening van het gereedschap, zoals een veiligheidsbril en oordopjes. Draag afhankelijk van de toepassing ook handschoenen, een schort, helm & stofmasker. Zorg voor stofafzuiging bij het werken met materialen waarbij schadelijke deeltjes vrijkomen in de lucht, om blootstelling te voorkomen.

EEN VEILIGE WERKOMGEVING

Maak andere mensen bewust van uw werkgebied en zorg dat men op veilige afstand wordt gehouden. Houdt de werkomgeving schoon en verlicht en het vloeroppervlak vrij van struikelgevaar. Leidt de luchtafvoer af van uzelf en anderen. Gebruik het gereedschap niet in een explosieve atmosfeer en altijd weghouden van elektrische bedrading.



Accessoires pneumatisch gereedschap







EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Ontwerp:
Aantrekkelijk design, lichtgewicht & comfortabele composiet handgreep.

Kwaliteit:
Ontworpen volgens superieure technologie en vervaardigd met precisie voor levering van een groter vermogen en een langere levensduur.

Robuust:
Volledig geharde planetaire tandwielen verminderen wrijving en warmtebehandelde onderdelen zorgen voor een verhoogde duurzaamheid.

Garantie:
12 maanden fabrieksgarantie.

www.aeropro-eu.com

Slagmoersleutel

- Het Twin hammer slagmechanisme heeft 2 identieke hamers die een evenwichtige slag leveren, dit vermindert trilling en de hoge energie die vrijkomt wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen.
- Afgeschermde luchtinlaat voorkomt beschadiging van het gereedschap door vuil en puin.
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar

TECH DATA **10235**



Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP7451	1/2"	5/8"	16	7,500	450	610	7.48	190	1/4"	3/8"	6.5	183.9	4.2	1.9

1/2" slagmoersleutel - vierkantaandrijving

0373

AP7451

- Ergonomische handgreep voor comfort en stabiliteit
- Sterk slagmechanisme van gelegeerd staal voor een lange levensduur
- 45° luchtinlaat, voorkomt het roteren van de slang tijdens gebruik
- Verlengde aandrijfas voor moeilijk bereikbare plaatsen
- 4 snelheidsinstellingen (voor- en achteruit)

TECH DATA **20217**



Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight		Sugested Air Comp
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	Imp	Met mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs	
AP7495	1"	2"	50	2800	2500	3480	25.4	644	1/2"	5/8"	43	1225	41.6	18.9	5 HP

1" slagmoersleutel - vierkantaandrijving

0373

AP7495

Slagmoersleutelset

- Het Twin hammer slagmechanisme heeft 2 identieke hamers die een evenwichtige slag leveren, dit vermindert trilling en de hoge energie die vrijkomt wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen.
- Afgeschermde luchtinlaat voorkomt beschadiging van het gereedschap door vuil en puin.
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar

Inhoud:

1x AP17407 1/2" slagmoersleutel
10x slagdop (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm)
1x 5" verlengstuk
1x flesje olie
1x inbussleutel
1x mini nevelaar
1x insteeknippel
1x draagkoffer

TECH DATA **10238**



Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17407	1/2"	5/8"	16	7,500	410	555	7.30	187.4	1/4"	3/8"	6.5	183.5	4.9	2.26

1/2" slagmoersleutel - vierkantaandrijving - 17-delige set

0373

AP17808

PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

Ratelsleutel

- Ontworpen volgens superieure technologie en vervaardigd met precisie voor levering van een groter vermogen en een langere levensduur.
- Volledig geharde planetaire tandwielen verminderen wrijving.
- Comfortabele handgreep.
- Eenvoudige dopwisseling.
- Warmtebehandelde onderdelen voor verhoogde duurzaamheid.
- Lichtgewicht aluminium behuizing.
- Compacte kop maakt gebruik in moeilijk bereikbare ruimtes mogelijk.
- Handige greepbediening voor het wijzigen van de draairichting.
- Luchtuitlaat: zijkant
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar

TECH DATA **10236**



Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17411	3/8"	1/2	13	160	50	68	10.8	275	1/4"	3/8"	3	85.5	2.5	1.15

3/8" ratelsleutel - vierkantaandrijving

0373

AP17411-3/8

Hakhamer

- Ergonomische handgreep voor comfort en stabiliteit.
- Warmtebehandelde impact onderdelen voor een verhoogde duurzaamheid.
- Gasgreep en ingebouwde vermogensregelaar voor eenvoudige kracht- en snelheidscontrole.
- Afgeschermde luchtinlaat voorkomt beschadiging door vuil en puin.
- Standaard snelwisselveer voor snelle en eenvoudige beitelwisseling.
- Luchtuitlaat: voorzijde
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar

Inclusief 4-delige beitelset.

TECH DATA **10242**



Model No.	Chisel Shank mm	Blows per min	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					In	mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17621	10.2	4,500	1/4"	3/8"	6.10	155	2.8	79.8	2.65	1.2

Heavy duty

0373

AP17621

Omkeerbare boormachine

- Compacte en handzame boormachine.
- Doseerbare snelheidsregeling voor een makkelijke start.
- Precisie-bewerkte tandwielen garanderen maximale vermogensoverdracht en duurzaamheid.
- Handige drukknop voor verandering van draairichting
- Lichtgewicht - helpt vermoeidheid bij langdurig gebruik te voorkomen.
- Stille werking met achteruitlaat - leidt lucht weg van de werkplek.
- Constructie met kogellagers.
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar

TECH DATA **10240**



Model No.	Chuck Size	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					In	mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17101	3/8"	1,800	1/4"	3/8"	7	180	3.7	104	1.98	0.9

3/8" boormachine - tandkransboorhouder

0373

AP17101

TECH DATA **10241**



Model No.	Chuck Size	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					In	mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17107	1/2"	700	1/4"	3/8"	7.68	195	4	115	1.18	1.19

1/2" boormachine - tandkransboorhouder

0373

AP17107

Stiftslijper

- Lichtgewicht aluminium behuizing.
- Veiligheidsgreep voorkomt onopzettelijke start.
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Toepassing: afwerking van lasnaden, polijsten, slijpen, frezen en afbramen.
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar

TECH DATA **10243**



Model No.	Grinder Cap	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
					cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17313	1/4"	20,000	1/4"	3/8"	3	86.25	0.70	0.32

1/4" stiftslijper - recht

0373

AP17313

- Haakse slijpkop biedt toegang tot moeilijk bereikbare ruimtes.
- Lichtgewicht aluminium behuizing.
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Toepassing: afwerking van lasnaden, polijsten, slijpen, frezen en afbramen.
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar

TECH DATA **10244**



Model No.	Grinder Cap	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
					cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17315	1/4"	20,000	1/4"	3/8"	2.2	62	0.99	0.45

1/4" stiftslijper - haaks

0373

AP17315

Haakse slijper

- Ingebouwde regelaar voor snelheidscontrole.
- Planetair tandwielmechanisme.
- Luchtuitlaat: zijkant
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar

TECH DATA **10245**



Model No.	Sanding Pad		Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
	In	mm				cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP7319	4" 5"	100	10,000	1/4"	3/8"	5	140	2.86	1.3

4" haakse slijper - heavy duty

0373

AP7319

Pneumatische basisset

Inhoud:

- Verfspuitpistool
- Blaaspistool
- Bandenpomp
- Spuitpistool
- 5 meter PE spiraalslang met Euro snelkoppeling



5-delige set

0373

AP8031K5G

PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

Snelspanboorkop



3/8" & 1/2"

0373	To Suit
APKLC38	3/8"
APKLC12	1/2"

Beitelset

Inhoud:
Platte beitel
Puntbeitel
Voegbeitel
Tandbeitel



Geschikt voor AP17621 - 4-delige set

0373
AP7002-7

Veer voor hakhamer



Geschikt voor AP17621

0373
AP7001

PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

Popnageltang

Werkdruk:
6 bar (90 psi)
Afmeting:
271 x 255 mm
Gewicht:
1,75 kg
Luchtinlaat:
1/4" BSP female
Luchtverbruik:
4.2 cfm
Geluidsdruk:
73 dB(A)
Geluidsniveau:
65 dB(A)
Vibratieniveau:
0,7 m/s²



GERE
2017-0460

Veerbalancer

TECH DATA 20433



Instelbaar

GERE	kg	L mm
2021-0209	0,6 - 1,5	1.6
2021-0217	1 - 2	1.6
2021-0225	1,5 - 3	1.5
2021-2030	3 - 5	1.5

PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

AEROPRO
ENGINEERED FOR PROFESSIONALS

HVLP
Hoog volume, lage druk (High Volume, Low Pressure) verfspuiten hebben een vergelijkbaar ontwerp als conventionele verfspuiten. In tegenstelling tot verfspuiten die onder hoge druk werken, werkt een HVLP verfspuit op een veel lagere druk.

- Een effectieve overdracht van het materiaal, met minder kans op spuitnevel
- Een consistente en gladde afwerking van de laklaag
- Minder milieubelastend in vergelijking met conventionele verfspuiten
- Verbruikt minder materiaal door het minimaliseren van spuitnevel

LVLP
Laag volume, lage druk (Low Volume, Low Pressure) verfspuiten verbruiken minder lucht dan de HVLP verfspuiten en worden vooral gebruikt voor complexere kleine gebieden. Toegepast bij het spuiten van auto's en behandeling van meubels e.d.

- Gebruikt een lage hoeveelheid lucht om een fijne verfnevel te creëren voor een zeer egale afwerking
- Minimalisering van spuitnevel en minder verspilling van materiaal

Verfspuiten

- Gesmeed aluminium huis
- RVS naald en nozzle voor gebruik met verschillende coatings
- Inclusief verstelbare vloeistof-, patroon- en luchtregeling
- Ontworpen om gelijke verdeling en deeltjesgrootte te leveren voor allerlei verfsoorten
- Lichtgewicht, ergonomisch ontwerp voor extra gebruikerscomfort

TECH DATA **20575**



Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Patern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APH827A	Gravity	600	2.0-3.5	180-250	4.2-7.1	1.4

HVLP - 600cc kunststof bovenbeker

0373

APH827A

TECH DATA **20577**



Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Patern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APR500	Gravity	600	2.0-3.5	180-250	3.0-3.9	1.5

LVLP - 600cc kunststof bovenbeker

0373

APR500

TECH DATA **20576**



Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Patern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APAS1005	Suction	1000	2.0-3.5	180-250	4.2-7.1	1.4

HVLP - 1000cc aluminium onderbeker

0373

APAS1005

TECH DATA **20578**



Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Patern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APR200S	Suction	1000	2.0-3.5	180-250	3.0-3.9	1.5

LVLP - 1000cc aluminium onderbeker

0373

APR200S

PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

Verfspuit

Toepassing: algemene toepassingen in automotive, bouw, hobby, industrie en scheepsbouw

Belangrijk! Na gebruik zeer grondig reinigen.

TECH DATA 20434

Materiaal:
Nozzle: 1.8mm
Aansluiting: 1/4" male
Slangadvies: Min. doorlaat 3/8" = 9.5mm
Flow systeem: Suction
Onderbeker: aluminium 1000 cc met camlock snelsluiting
Lucht L/mm: Gemiddeld 10 cfm. = 280 L/min

Temperatuur:
Advies +20°C tot 30°C

FT PRO



Type W-97 - 3.5-5 bar - aluminium 1000cc onderbeker

VERF	FLOW
W-97	280

Geschikt voor alle soorten verf. Eenvoudig te bedienen en te reinigen. Unieke inlaat flowregelaar.

Belangrijk! Na gebruik zeer grondig reinigen.

TECH DATA 30175

Materiaal:
Regelnaald: messing
Huis: vernikkeld aluminium
Bovenbeker: nylon 680 cc
Nozzle: standaard 1,5mm



Type Prima - 2-3.5 bar - nylon 680cc bovenbeker

VERF	FLOW
2900511	80-200

Professionele verfspuit

Voor alle soorten verf. Eenvoudig te bedienen en te reinigen. Met grote interne doorlaat waardoor beter fijnregeling bij een relatief lage druk mogelijk is.

Belangrijk! Na gebruik zeer grondig reinigen.


TECH DATA 30176

Materiaal:
Regelnaald: messing
Nozzle: 1,4mm. compleet met regelnaald
Bovenbeker: nylon 680 cc



Type UR/S PLUS - 3-3.5 bar - nylon 680cc bovenbeker

VERF	FLOW
2900529	180-330



Nozzleset voor verfspuit type UR/S PLUS

VERF	
2900117S	Nozzle-Sup.ex/MS 1.7mm
2900122S	Nozzle-Sup.ex/MS 2.2mm

Professionele verfspuit

Industriële verfspuit voor alle soorten verf. Eenvoudig te bedienen en te reinigen. Met grote interne doorlaat waardoor beter fijnregeling bij een relatief lage druk mogelijk is.

Belangrijk! Na gebruik zeer grondig reinigen.


TECH DATA 30176

Materiaal:
Regelnaald: messing
Nozzle: 1,7mm compleet met regelnaald
Onderbeker: Aluminium 1000 cc



Type UR-Plus-1000 - 3-4.5 bar - aluminium 1000cc onderbeker

VERF	FLOW
2900509	200-350



Nozzleset voor verfspuit type UR-Plus-1000

VERF	
2900114	Nozzle-SUP.EX/MS 1.4mm
2900119	Nozzle-SUP.EX/MS 1.9mm
2900122	Nozzle-SUP.EX/MS 2.2mm
2900130	Nozzle-SUP.EX/MS 3mm

TOTAL



Industrial Grade Hand Tools

Tools designed for ergonomic comfort, ease of use and manufactured to last

- Contoured for effortless performance with textured hard-wearing rubber for an incredibly comfortable grip
- Rigorous testing ensures a superior quality tool every time
- Exceptional quality, competitively priced

Booraccessoires

- Inhoud: metaalboren
  2, 3, 4, 5, 6, 8mm



HSS DIN 338 spiraalborenset - 6-delig

0455	Maat mm
TACSD0065	2-8

- Inhoud:
  6 x metaalboren 2, 3, 4, 5, 6, 8mm
  5 x steenboren 4, 5, 6, 8, 10mm
  5 x houtboren 4, 5, 6, 8, 10mm



Borenset - 16-delig

0455	Maat mm
TACSD6165	2-10

- Inhoud: SDS PLUS hamerboren
  6 x 110mm, 8 x 110mm, 10 x 110mm,
  10 x 160mm, 12 x 160mm



SDS hamerborenset - 5-delig

0455
TAC190501

- Inhoud: HSS spiraalboren
  1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5,
  6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm



HSS DIN 338 spiraalborenset - 19-delig

0455	Maat mm
TACSD0195	1-10

- Inhoud: betonboren
  5 x 85mm,
  6 x 100mm,
  6.5 x 120mm,
  8 x 120mm,
  10 x 120mm



Betonborenset - 5-delig

0455
TACSD5051

- Inhoud:
  6 x HSS spiraalboren 2, 3, 3.5, 4, 5, 6mm
  4 x betonboren 4, 5, 6, 8mm
  6 x 25mm schroefbits SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2



Schroefbit & borenset - 16-delig

0455	Maat mm
TACSD3165	2-6



M2 HSS individuele boren

0455	Maat mm	L mm
TAC110401	4	75
TAC110601	6	93
TAC111001	10	133
TAC111201	12	151
TAC111301	13	151

Slijpen



Komstaalborstel

0455	Wire Dia. mm	
TAC31041	0.3	M14 x 2



Komstaalborstel - gegolfd draad

0455	Wire Dia. mm	
TAC32041	0.5	M14 x 2



Diamantdoorslijpschijf

0455	DIA mm
TAC2131151	115

Zagen



Kapzaag 11 TPI

0455	L
THT59126B	12"

- Afmeting verstekbak 300 x 170 x 80mm



Kapzaag 11 TPI met verstekbak


0455	L
THT59126	12"



Handzaag 7 TPI

0455	L
THT55206D	20"

- Heavy duty stalen frame
- Snelwisselmechanisme
- 1 x 65Mn zaagblad



Verstelbare beugelzaag

0455	L
THT54106	12"

- 1 x 65Mn zaagblad



Standaard beugelzaag

0455	L
THT54166	12"



Metalen zaagbladenset metaal 12 TPI - 5-delig

0455
TAC51118B

- Inhoud:
  2 x zaagblad voor hout 8 TPI
  2 x zaagblad voor metaal 12 TPI
  2 x zaagblad voor aluminium 8 TPI



Zaagbladenset divers - 5-delig

0455
TAC51051

INDUSTRIEEL HANDGEREEDSCHAP

Vijlen

- T12 staal
- Inhoud: platte vijl, ,ronde vijl, halfronde vijl, driehoekige vijl, blokvijl



Vijlenset - 5-delig

0455	L
THT918516	8"

- T12 staal
- Inhoud: platte vijl, ronde vijl, halfronde vijl, driehoekige vijl, blokvijl, mesvijl



Vijlenset - 6-delig

0455	L
THT91462	6"

Popnageltang

- Mondstukken 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm



Handtang

0455	L
THT32105	10.5"

Snijgereedschap


- Lengte 158mm
- 1 x SK5 mes



Afbreekmes

0455	Maat mm
THT511802	18 x 100

- Lengte 185mm
- 6 x SK5 mes
- Automatische vergrendeling



Afbreekmes aluminium huis

0455	Maat mm
TG5121806	18 x 100

- 6 x SK5 mes



Uitschuifmes

0455	Maat mm
TG5126101	19 x 61

- Sterke aluminium handgreep
- Lengte 95mm
- Functies

Groot mes	Haakverwijderaar
Blikopener	Zaag
Phillips kruiskopschroevendraaier	Kurkentrekker
Platte kop schroevendraaier	Nagelreiniger
Priem	Nagelvijl
Flessenopener	Sleutelring
Schaar	
Naald	
Schubmes	



Multitool 15 functies

0455
THMFK0156

- Koolstofstaal



Aviation blikschaar rechtshandig

0455	L
THT523106	10"

- Koolstofstaal



Aviation blikschaar recht

0455	L
THT522106	10"

Snijgereedschap

- Aluminium
- Lengte 210mm



Pijpsnijder PVC

0455	Maat mm
THT53351	3-35

- Aluminium



Pijpsnijder met ratelfunctie PVC

0455	Maat mm
THT53422	3-42

- Aluminium



Pijpsnijder koper & aluminium

0455	Maat mm
THT53321	3-32

- Cr-V staal



Kabelkniptang

0455	L
THT11561	6″

- Cr-V staal



Kabelkniptang heavy duty

0455	L
THT115102	10″

- 65Mn staal
- Geschikt voor het snijden van koper en aluminium kabel (niet geschikt voor ACSR, staaldraad of staal)
- Snijgebied: 240mm² (24″) en 450mm² (36″)




65Mn


Copper and aluminium cables

Kabelkniptang 24″

0455	L
THT115242	24″

Kabelkniptang 36″

0455	L
THT115362	36″

- Cr-V staal



Betonschaar mini 8″

0455	L
THT11386	8″

- Cr-V staal



Betonschaar 14″

0455	L
THT113146	14″

- Cr-V staal



Betonschaar 24″

0455	L
THT113246	24″

- Cr-V staal





Betonschaar 42″

0455	L
THT113426	42″

Breekijzer



Breekijzer 48″

0455	Maat mm
THT431482	1200 x 29 x 15

Hamers

- Gesmede hamerkop
- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



Bankhamer

0455	Gram
THT715006	500

- Gesmede hamerkop
- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



Vuisthamer

0455	Gram
THT7215006	1500

- Gesmede hamerkop
- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



Klauwhamer

0455	Gram
THT73166	450

- Gesmede hamerkop
- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



Klauwhamer geheel staal

0455	Gram
THT7143166	450

- Gesmede hamerkop
- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



Bolbankhamer

0455	Gram
THT74246	660

- Glasvezel handgreep



Rubberen hamer

0455	Gram
THT761616	450

- Glasvezel handgreep



Combihamer kunststof en rubber

0455	Gram
THT77406	570

- Glasvezel handgreep



Terugslagvrije hamer (Deadblow)

0455	Gram
THT79021	900

- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



Moker 10lb

0455	Gram
THT750416	4500

Pneumatiek
Lucht-conditionering
Afsluiters
Fittingen
Snel-koppelingen
Slangen, hespels en toebehoren
Roestvast staal
Malleable fittingen
Ringleiding-systemen
Gereedschap & reinigings-techniek
Compressoren
Hydrauliek

Beitels

- Cr-V staal
- Inhoud: houtbeitels 6, 12, 19, 25mm



Houtbeitelset - 4-delig

0455	L mm
THT41K0401	140

- Beitelmaat 19mm
- Handgreep 16mm
- Met handbescherming



Koudbeitel

0455	L mm
THT4211016	254

- Beitelmaat 4mm
- Handgreep 16mm
- Met handbescherming



Betonpuntbeitel

0455	L mm
THT4221016	254

Tangen

- Cr-V staal
- Hefboomwerking, 30% minder krachtinspanning
- Inhoud: zijkniptang 6", lange punttang 6", combinatietang 8"



Tangenset hefboomwerking - 3-delig

0455
THT2K0301S

- Cr-V staal
- Hefboomwerking, 30% minder krachtinspanning



Combinatietang hefboomwerking

0455	L
THT210906S	9.5"

- Cr-V staal



Combinatietang

0455	L
THT210806	8"

- Cr-V staal



Lange punttang

0455	L
THT220606	6"

- Cr-V staal
- Hefboomwerking, 30% minder krachtinspanning



Lange punttang hefboomwerking

0455	L
THT220806S	8"

- Cr-V staal



Zijkniptang

0455	L
THT230706	7"

Tangen

- Cr-V staal



Kopkniptang

0455	L
THT260606	6″

- Cr-V staal



Nijptang

0455	L
THT2881	8″
THT28101	10″

- Cr-V staal



Hoeftang

0455	L
THT290801	8″

- Cr-V staal



Gebogen punttang

0455	L
THT24616	6″

- Cr-V staal



Waterpomptang

0455	L
THT281006	10″

- Cr-V staal vernikkeld



Griptang gebogen bekken

0455	L
THT191001	10″

- Cr-V staal vernikkeld



Griptang rechte bekken

0455	L
THT191002	10″

- Strippen, krimpen en snijden
- Geschikt voor diameter 0.5-5mm



Draadstriptang 10″

0455	L
THT15101	10″

- Cr-V staal



Draadstriptang 6″

0455	L
THT25616	6″

Tangen

- Heavy duty koolstofstaal



Pijptang 90° - zweeds model

0455	Maat mm
THT172011	40
THT172021	67

- Gesmeed gietijzer



Pijptang

0455	L	Maat mm
THT170806	8"	27
THT171206	12"	42
THT171186	18"	60
THT171246	24"	76
THT171366	36"	85
THT171486	48"	110

- Verchroomd
- Inhoud:
  Dubbele pijptang: 9-14mm, 15-22mm
  Pijptang 23-32mm



Gebogen pijptangset

0455
THT10309328

- Koolstofstaal



Pijptang met ratelfunctie

0455	L	Maat mm
THT171102	10"	14-40
THT171142	14"	18-52

Schroevendraaiers

- Vernikkeld
- Lengte 65mm
- Inhoud: dubbele schroefbits PH2 en SL6.0



Schroefbitset - 10-delig

0455
TAC16HL133

- S2 staal, magnetisch
- Inhoud: bithouder en schroefbits PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1, PZ2



Schroefbitset - 9-delig

0455
TACSD3091

- Cr-V staal
- Inhoud: schroefuitdraaiers 3/6mm, 6/8mm, 8/11mm, 11/14mm, 14/18mm



Schroefuitdraaiset - 5-delig

0455
TACSE0051

- Cr-V staal




Sleufschroevendraaier

0455	Maat mm	L mm
THT2146	5	100

Schroevendraaiers


- Cr-V staal



Philips kruiskopschroevendraaier

0455	Maat	Maat mm	L mm
THT2246	PH1	5	100
THT2266	PH2	6	100
THT22386	PH2	6	38

- Cr-V staal



Pozi kruiskopschroevendraaier

0455	Maat	Maat mm	L mm
THT2466	PZ2	6	100

- Cr-V staal



Torx kruiskopschroevendraaier

0455	Maat	Maat mm	L mm
THT2346	T10	5	100
THT2366	T20	6	150

- S2 staal



Go-thru sleufschroevendraaier

0455	Maat mm	L mm
THTGTS6150	6.5	150
THTGTS8200	8.0	200

- Cr-V staal
- Inhoud: schroevendraaiers SL6.5 (125mm), PH2 (125mm)



Schroevendraaierset - 2-delig

0455

THT250201

- Cr-V staal
- Inhoud: schroevendraaiers SL5.5 (75mm), SL5.5 (100mm), SL6.5 (150mm), PH1 (75mm), PH1 (100mm), PH2 (150mm)



Schroevendraaierset - 6-delig

0455

THT250606

- Cr-V staal
- Comfort-grip ergonomische handgreep
- Inhoud: schroevendraaiers (50mm) SL2, SL2.5, SL3, PH00, PH0, T6, T8




Precisie schroevendraaierset - 7-delig

0455

THT250726

- Cr-V staal
- Inhoud: schroevendraaiers SL3.0 (75mm), SL5.5 (100mm), SL6.5 (150mm), SL6.5 (38mm), PH0 (75mm), PH1 (75mm), PH2 (125mm), PH2 (38mm)




Schroevendraaierset - 8-delig

0455

THT250608

- Cr-V staal
- Inhoud: schroevendraaiers SL3.0 (75mm), SL4.0 (100mm), SL5.5 (125mm), SL6.5 (150mm), SL8.0 (200mm), SL6.5 (38mm), PH0 (60mm), PH1 (80mm), PH2 (100mm), PH3 (150mm)



Schroevendraaierset - 10-delig

0455

THT250610

- Inhoud:
  8 x schroevendraaiers SL5.5 (75mm), SL6.5 (100mm), SL8.0 (150mm), SL6.5 (38mm), PH1 (75mm), PH2 (100mm), PH3 (150mm), PH2 (38mm)
  10 x precisie schroevendraaiers (50mm) SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, PH000, PH00, PH0, T6, T8, T10
  Geleverd met houder voor wandmontage



Schroevendraaierset inclusief precisie - 18-delig

0455

THT250618

Schroevendraaiers


- Cr-V staal
- 1000V VDE



Geïsoleerde sleufschroevendraaier

0455	Maat mm	L mm
THTIS4100	4.0	100
THTIS5125	5.5	125

- Cr-V staal
- 1000V VDE
- Inhoud: schroevendraaiers SL3.0 (75mm), SL4.0 (100mm), SL6.5 (150mm), PH0 (60mm), PH1 (80mm), PH2 (100mm)



Geïsoleerde sleufschroevendraaier

0455

THTIS566

- Maat 6.35 tot 25mm
- Inhoud:
  Vouwbare ratelschroevendraaier met schroefbits SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3



Ratelschroevendraaier 13 in 1

0455

TACSD30136

- Cr-V staal
- Inhoud:
  Ratelschroevendraaier
  Schroefbits (65mm) PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, T10, T15, T20, T25 ,T27, T30
  Doppen 5, 6, 7, 8, 9, 10mm



Ratelschroevendraaierset - 26-delig

0455

TACSD30266

- Cr-V staal
- Inhoud:
  7-in-1 ratel en adapter 4-6mm (25mm)
  Magnetische bithouder 125mm, 75mm
  Schroefbits (6.35 x 25mm) SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, HEX3, HEX4, HEX5
  Doppen 1/4" (20.5mm) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm



Ratelschroevendraaierset - 33-delig

0455

TACSD30336

- Cr-V staal
- Inhoud:
  INGCO stijl T-greep ratel en adapter 4-6mm (25mm)
  Magnetische bithouder 5mm (100mm)
  Schroefbits (6.35 x 25mm): SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
  Doppen 1/4" 5, 6, 7, 8, 9, 10mm



Ratelschroevendraaierset T-greep - 18-delig

0455

TACSD30186

Inbussleutels

- Cr-V staal verchroomd, thermisch gehard



Zakmesmodel - 8-delig

0455	Maat mm
THT1061826	2-8


- Cr-V staal verchroomd, thermisch gehard



Zakmesmodel kogelkop - 8-delig

0455	Maat mm
THT1061836	2-8


- Cr-V staal verchroomd, thermisch gehard



Haakse inbussleutelset - 9-delig

0455	Maat mm
THT106191	1.5-10


- Cr-V staal verchroomd, thermisch gehard



Haakse inbussleutelset kogelkop - 9-delig

0455	Maat mm
THT106291	1.5-10

- Cr-V staal verchroomd, thermisch gehard



Haakse inbussleutelset kogelkop extra lang - 9-delig

0455	Maat mm
THT106292	1.5-10

- Cr-V staal verchroomd, thermisch gehard



Haakse inbussleutelset Torx - 9-delig

0455	Maat mm
THT106391	T10-T50

Dopsleutels

- Inhoud:
  Ratel 1/2" 45T
  Verlengstukken 1/2" 75mm, 250mm
  Universele kruiskoppeling 1/2"
  Drieweg adapter 1/2" x 3/8"
  L-greep 1/2" 250mm
  Flexibele greep 1/2" 375mm
  Doppen 1/2" 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32mm
  Star doppen 1/2" W10, E12, E14, E16, E20
  Bougiedoppen 1/2" 16mm, 21mm
  Ratel 1/4" 45T
  Verlengstukken 1/4" 50mm, 100mm, 150mm
  Flexibel verlengstuk 1/4" 150mm
  Universele kruiskoppeling 1/4
  Drieweg adapter 3/8" x 1/4"
  Spinnergreep 1/4" 150mm
  Bithouder
  Schroefbits 1/4" (25mm) PH0, PH1, PH2, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5.5, SL7, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H and T40H
  Doppen 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm
  Star doppen 1/4" E4, E5, E6, E7, E8
  Ratel 3/8" 45T
  Verlengstukken 3/8" 75mm, 150mm
  Universele kruiskoppeling 3/8"
  Doppen 3/8" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22mm
  Overig gereedschap
  Ringsteeksleutels 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
  Flare ringsleutels 8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19mm
  Inbussleutels 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14mm
  Bankhamer 300 gram
  Combinatietang 7"
  Griptang gebogen bekken 10"
  Sleufschroevendraaiers S2 SL6.5 (100mm), SL6.5 (150mm)
  Kruiskopschroevendraaiers (S2), PH2 (100mm), PH2 (150mm)
  Stubby compacte schroevendraaiers PH2 (38mm), SL6.5 (38mm)
  Geleverd in kunststof draagkoffer



Combinatieset - 142-delig

0455
THKTHP21426

- Cr-V staal 50BV30
- Inhoud:
  Ratel 1/4" 45T met snelsluiting
  Verlengstukken 50mm, 100mm
  Flexibel verlengstuk 150mm
  Universele kruiskoppeling
  T-schuifgreep 114mm
  Spinnergreep 150mm
  Doppen 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
  Schroefbits PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4,SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T30 -
  Inbus 1.5, 2, 2.5, 3mm
  Geleverd in kunststof draagkoffer



Bit/dopsleutelset 1/4" - 45-delig

0455	Maat mm
THT141451	4-14

- Cr-V staal 50BV30
- Inhoud:
  Ratel 1/4" en 1/2" 45T
  Verlengstukken 1/4" 50mm, 100mm
  Verlengstukken 1/2" 125mm, 250mm
  Flexibel verlengstuk 1/4" 150mm
  Universele kruiskoppeling 1/4", 1/2"
  T-schuifgreep 1/4" 114mm
  T-schuifgreep 1/2" 250mm
  Doppen 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
  Doppen 1/2" 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
  Bougiedoppen 16mm, 21mm
  Geleverd in kunststof draagkoffer



Dopsleutelset 1/4" & 1/2" - 44-delig

0455	Maat mm	Maat mm
THT421441	10-24 (1/4")	8-32 (1/2")

- Cr-V staal 50BV30
- Inhoud:
  Ratel 1/2" 72T met snelsluiting
  Verlengstukken 125mm, 250mm
  Universele kruiskoppeling
  Doppen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
  Bougiedoppen 16mm, 21mm
  Geleverd in kunststof draagkoffer



Dopsleutelset 1/2" - 25-delig

0455	Maat mm
THT121251	10-32

- Cr-V staal 50BV30
- Inhoud:
  Ratel 1/2" 72T met snelsluiting
  Verlengstuk 125mm
  Doppen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24mm



Dopsleutelset 1/2" - 12 delig

0455	Maat mm
THT141121	10-24

- Cr-V staal
- 45T met snelsluiting



Individuele dopsleutels

0455	Maat	L mm
THT106146	1/4"	158
THT106386	3/8"	205
THT106126	1/2"	260

Sleutels

- Cr-V staal
- Inhoud: ringsteeksleutels 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19mm



Ringsteeksleutelset - 8-delig

0455	Maat mm
THT102286	6-19

- Cr-V staal
- Inhoud: ringsteeksleutels 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24mm
- Geleverd in oprolbare canvas tas



Ringsteeksleutelset - 12-delig

0455	Maat mm
THT1022121	6-24


- Cr-V staal
- Inhoud: steeksleutel 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22mm



Steeksleutelset - 8-delig

0455	Maat mm
THT102386	6-22

- Cr-V staal
- Inhoud: steeksleutels 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32mm
- Geleverd in oprolbare canvas tas



Steeksleutelset - 12-delig

0455	Maat mm
THT1023121	6-32

- Cr-V staal
- Inhoud: offset ringsleutels 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22mm



Offset ringsleutelset - 8-delig

0455	Maat mm
THT102486	6-22

- Cr-V staal
- Inhoud: offset ringsleutels 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32mm
- Geleverd in oprolbare canvas tas



Offset ringsleutelset - 12-delig

0455	Maat mm
THT1024121	6-32

- Cr-V staal
- Inhoud: ringratel-steeksleutels 19, 22, 24, 27, 30, 32mm
- Geleverd in oprolbare canvas tas



Ringratel-steeksleutelset - 6-delig

0455	Maat mm
THT102RK061	19-32

- Cr-V staal




Verstelbare moersleutel

0455	L	Maat mm
THT101066	6"	24
THT101086	8"	30
THT101106	10"	35
THT101126	12"	41

Meetgereedschap

- Volledig rubber behuizing
- Metrisch en inch schaalverdeling
- Zelfvergrendeling



Rolmaat

0455	L m
TMT126031	3
TMT126052	5
TMT126101	10

- Rubber behuizing met geïntegreerde greep
- Metrisch en inch schaalverdeling
- Snel oprolbaar



Fiber landmeter

0455	L m
TMTF12306	30

- Aflezing: 0.01mm, metrisch en inch conversie
- Geleverd in kunststof opbergcassette



Digitale schuifmaat

0455	Maat mm
TMT322001	0-200

Klemmen

- Gesmeed gietijzer



Bankschroef draaibaar onderstel

0455	Maat	Force Kg
THT6146	4"	1300
THT6186	8"	2500

- Gietijzer frame
- Schroef met T-handvat



G-klem

0455	Maat
THT13141	4"
THT13161	6"



Universele lijmklem 200mm

0455	Maat mm	Force Kg
THT1320502	50 x 200	170

Universele lijmklem 300mm


0455	Maat mm	Force Kg
THT1320801	80 x 300	270

Universele lijmklem 1000mm

0455	Maat mm	Force Kg
THT1321401	140 x 1000	450

Waterpassen

- Aluminium, dikte 1.5mm
- Meetnauwkeurigheid 0.5mm/m
- V-groef voor gebruik op ronde oppervlakken



Standaard

0455	L cm
TMT2306	30
TMT2806	80
TMT22006	200

- Aluminium, dikte 1.5mm
- Meetnauwkeurigheid 0.5mm/m
- Voorzien van 3 krachtige magneten



Magnetisch

0455	L cm
TMT20605M	60
TMT21005M	100
TMT21505M	150

Zaklantaarns

- Aluminium 6N01-T6
- Diameter 27.5mm, lengte 158.3mm
- Helderheid max 400 lumen, mid 150 lumen, min 50 lumen
- Gebruikstijd 18 uur bij 50 lumen, 4 uur bij 400 lumen
- Geleverd met oplaadbare batterij 3.6V en USB kabel
- IPX-4 IP-classificatie
- Impactweerstand 1.2m



Oplaadbare zaklantaarn 5W

0455
TCFL186503

Schaarvetspuit

- Gegoten aluminium, 1.2mm stalen buis
- Capaciteit 400cc/14oz
- Geleverd 12" flexibele hogedruk nylon slang en metalen gebogen tuit



Heavy duty 400cc

0455
THT111051

INDUSTRIEEL HANDGEREEDSCHAP

Gereedschapswagen

Gereedschapswagen met 7 lades en zwenkwielen.

- Afmeting wagen 765 x 465 x 812mm, inclusief zwenkwielen 765 x 465 x 976mm
- Afmeting lades 5 stuks 536 x 410 x 74.5mm, 2 stuks 536 x 410 x 153.5mm
- Inhoud:

Lade 1 (80-delig)
Ratel 1/4" en 1/2" 45T
Verlengstukken 1/4" 50mm, 1/4" 100mm, 1/2" 125mm, 1/2" 250mm
Flexibel verlengstuk 1/4" 150mm
Universele kruiskoppelingen 1/4", 1/2"
T-schuifgreep 1/4" 114mm, 1/2" 250mm
Spinnergreep 1/4" 150mm
Schroefbits 1/4"(32mm) hex 3, hex 4, hex 5, hex 6mm, T8, T10, T15, T20, T25, T30, SL4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Doppen 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
Doppen 1/2" 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
Hoge doppen 1/4" (50mm) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm en 1/2" (77 mm) 14, 15, 17, 19mm
Star doppen 1/2" E10, E12, E14, E16, E20
Bougiedoppen 16mm, 21mm

Lade 2 (19-delig)
Schroevendraaiers SL3 (75mm) SL4 (100mm) SL5.5 (100mm), SL6.5 (38mm), SL6.5 (125mm), SL6.5 (150mm), SL8 (200mm), PH0 (75mm), PH1 (75mm), PH1 (100mm) PH2 (38mm), PH2 (125mm), PH2 (150mm), PH3 (200mm)
T-sleutels 3 x 100mm, 4 x 100mm, 5 x 150mm, 6 x 150mm
Zaklantaarn

Lade 3 (40-delig)
Ringsteeksleutels 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
Flare ringsleutels 8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19mm
Inbussleutels 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Torx inbussleutels T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Lade 4 (14-delig)
Griptang gebogen bekken 10", combihamer kunststof en rubber 40 mm, pomptang 10", bankhamer 300 gram, combinatietang 8", lange punttang 6", zijkniptang 7", veiligheidsmes, 4 stuks borgveertangen, verstelbare moersleutel 10", stalen meetlint 5m

Lade 5 (8-delig)
Handschoenen, beugelzaagframe, magnetische waterpas, 5 stuks ijzeren haken



Combinatieset - 162-delig

0455

THPTCS71621

Gereedschaptassen

- Versterkte kunststof bodem
- Afmeting 61 x 22 x 30cm
- Verstelbare schouderband



Gereedschapstas

0455

THT16241

- 600 denier polyester
- Afmeting 25 x 26 x 8cm
- Verstelbare riem 92 -127cm



Gereedschapshouder met riem

0455

THT16P2031

Maat cm

92-127

- 600 denier polyester
- Afmeting 32 x 28cm



Gereedschapshouder met riemlus

0455

THT16P1011

Gereedschapskist

- Afmeting 49.5 x 20 x 29cm
- Staaldikte 0.6-0.8mm
- 3 laags, 5 compartimenten



Staal - 5 compartimenten

0455

THT10701

Handschoenen

- Met nitriel palmcoating EN388 4121



Nitriel - maat XL

0455

TSP12101

METAAL- EN HOUTBOREN

Gerolde metaalborenset

Inhoud set:
1 x 1-10mm (per 0,5mm)



19-delig - HSS DIN 334 - in metalen cassette

DRIL

1900019

Houtspeedborenset

Inhoud set:
6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25mm



13-delig - zeskant opname - in een houten kist

DRIL

14291513

Geslepen metaalborenset

Inhoud set:
1 x 1-10mm (per 0,5mm)



19-delig - HSS DIN 338RN splitpoint - in metalen cassette

DRIL

1900029

Universele borenset

Voor gebruik met o.a.kunststof, keramiek, steen, beton, hout, glas en metaal.

Inhoud set:
4, 5, 6 en 8mm



Met hardmetalen plaat - geschikt voor gebruik in alle materiaalsoorten - in kunststof cassette

DRIL

190004

HEAVY DUTY MESSING
SPUITPISTOLEN

Temperatuur: +50°C

Maximale werkdruk: 25 bar

- Inlaat: 1/2" BSP
- Automatische uitschakeling
- Instelbaar spuitpatroon
- Het rubber geïsoleerde huis en greep laat geen strepen of krassen achter
- Vergrendelbare trekker
- Niet geschikt voor gebruik met stoom



1/2" BSP female inlaat

6805	BSPP	bar	
WASH-GUN	1/2"	25	Blauw
REDWASH-GUN	1/2"	25	Rood

HEAVY DUTY RVS
HYGIËNISCHE SPUITPISTOLEN

Temperatuur: +90°C

Maximale werkdruk: 25 bar

- Inlaat: 1/2" BSP female
- Automatische uitschakeling
- Instelbaar spuitpatroon
- Het rubber geïsoleerde huis en greep laat geen strepen of krassen achter
- Vergrendelbare trekker



1/2" BSP female inlaat

6805	BSPP	bar	
HYGWASH-GUNR	1/2"	25	Rood
HYGWASH-GUNG	1/2"	25	Groen
HYGWASH-GUN	1/2"	25	Wit

SPUITPISTOLEN

Europees fabrikaat, industriele kwaliteit

Nito waterpistolen zijn zeer gebruiksvriendelijk, vooral bij professioneel langdurig gebruik. Ze hebben een uitstekende ergonomische vormgeving.

Toepassing: Algemene industrie, voedingsmiddelenindustrie, scheepvaart & professioneel privégebruik. geschikt voor water, chemicaliën, voedingsmiddelen, perslucht, zuren & logen. Maximale flow door volle doorlaat. 5 jaar garantie

Voor Nito watersnelkoppelingen in messing en roestvast staal zie hoofdstuk 5.

Nito II heavy duty spuitpistool

TECH DATA **30180**

Max temperatuur: 90°C



3/4" BSP female - EPDM dichting

NITO		bar	FLOW
30550A3	3/4"	25	60

Nito I spuitpistool

TECH DATA **30181**

Max temperatuur: 60°C



1/2" insteeknippel - EPDM dichting

NITO		bar	FLOW
53800A1	1/2"	6	11

3/4" insteeknippel - EPDM dichting

NITO		bar	FLOW
63820A1	3/4"	6	11

Nito instelbare spuitkop



1/2" en 3/4" slangpilaar aansluiting

NITO	To Suit Hose I.D. mm
20000A4	15 en 20



3/4" BSP female aansluiting

NITO
20300A9

HOGEDRUKREINIGING

TECH DATA
3105


Jetwash hogedrukslang - blauw



- Olie-, slijtage-, ozon- en weerbestendig synthetisch gepinprikt rubber. Staaldraadinlagen met hoge treksterkte.

Temperatuur:
-40°C tot +155°C





1 staaldraadinlage | 2 staaldraadinlagen

1 staaldraadinlage - 10 meter rol

0303	ID	bar
PWBLUE-04-10-R1	1/4"	225
PWBLUE-05-10-R1	5/16"	215
PWBLUE-06-10-R1	3/8"	180

1 staaldraadinlage - 25 meter rol

0303	ID	bar
PWBLUE-04-25-R1	1/4"	225
PWBLUE-05-25-R1	5/16"	215
PWBLUE-06-25-R1	3/8"	180

2 staaldraadinlagen - 100 meter rol

0303	ID	bar
PWBLUE-04-100-R2	1/4"	400
PWBLUE-06-100-R2	3/8"	330


Jetwash hogedrukslang - zwart



- Olie-, slijtage-, ozon- en weerbestendig synthetisch gepinprikt rubber. Staaldraadinlagen met hoge treksterkte.

Temperatuur:
-40°C tot +155°C





1 staaldraadinlage | 2 staaldraadinlagen

1 staaldraadinlage - 10 meter rol

0303	ID	bar
PWBLACK-04-10-R1	1/4"	225
PWBLACK-05-10-R1	5/16"	215
PWBLACK-06-10-R1	3/8"	180

1 staaldraadinlage - 25 meter rol

0303	ID	bar
PWBLACK-04-25-R1	1/4"	225
PWBLACK-05-25-R1	5/16"	215
PWBLACK-06-25-R1	3/8"	180

2 staaldraadinlagen - 100 meter rol

0303	ID	bar
PWBLACK-04-100R2	1/4"	400
PWBLACK-05-100R2	5/16"	350
PWBLACK-06-100R2	3/8"	330

HOGEDRUKREINIGING

Jetwash hogedrukslang - geassembleerd

- Olie-, slijtage-, ozon- en weerbestendig synthetisch gepinprikt rubber. Staaldraadinlagen met hoge treksterkte.
- Speciaal synthetisch rubber voor hoge temperaturen.
- Blauwe slang is geschikt voor omgevingen waar non-marking slang een vereiste is (zoals zuivelomgeving)
- Zwarte slang is geschikt voor standaard reinigingstoepassingen (zoals autowasstraat)





10 meter 1 staaldraadinlage 1/4" ID - 1/4" BSP female

0303	ID	bar	
1PWLA-14N	1/4"	225	Zwart

10 meter 1 staaldraadinlage 3/8" ID - 3/8" BSP female

0303	ID	bar	
1PWLA-38B	3/8"	180	Blauw
1PWLA-38N	3/8"	180	Zwart

10 meter 1 staaldraadinlage 3/8" ID - 3/8" BSP male x female

0303	ID	bar	
1PWLA-M-F-38N	3/8"	180	Zwart

10 meter 2 staaldraadinlagen 3/8" ID - 3/8" BSP female

0303	ID	bar	
2PWLA-38B	3/8"	330	Blauw
2PWLA-38N	3/8"	330	Zwart

10 meter 2 staaldraadinlagen 3/8 ID - M22x1,5 female

0303	ID	bar	
2PWLA-K-K-38B	3/8"	330	Blauw
2PWLA-K-K-38N	3/8"	330	Zwart

10 meter 2 staaldraadinlagen 3/8 ID - M22x1,5 female x 3/8" BSP female

0303	ID	bar	
2PWLA-K-F-38B	3/8"	330	Blauw
2PWLA-K-F-38N	3/8"	330	Zwart

10 meter 2 staaldraadinlagen 3/8 ID - M22x1,5 female x 3/8" BSP male

0303	ID	bar	
2PWLA-K-M-38B	3/8"	330	Blauw
2PWLA-K-M-38N	3/8"	330	Zwart

Jetwash slangpilaar



M22x1,5 female


0303	To Suit Hose I.D.
JWF-22-04	1/4"
JWF-22-05	5/16"
JWF-22-06	3/8"



Male adapter

0303	To Suit Hose I.D.
JWM-04	1/4"
JWM-05	5/16"
JWM-06	3/8"

Knikbeschermer



Voor slang met 1 of 2 staaldraadinlagen

0303		To Suit Hose I.D.
1/4-BLUE-CUFF	Blauw	1/4"
1/4-BLACK-CUFF	Zwart	1/4"
3/8-BLUE-CUFF	Blauw	3/8"
3/8-BLACK-CUFF	Zwart	3/8"

HOGEDRUKREINIGING

Spuitpistolen met lans

Rechte lans - dichte isolatie - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar
PRESSURE-LANCESH	3/8"	430	280
PRESSURE-LANCE	3/8"	900	280

Rechte lans - open isolatie - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar
PRESSURE-L500V	3/8"	500	280
PRESSURE-L635V	3/8"	635	280
PRESSURE-L760V	3/8"	760	280
PRESSURE-L900V	3/8"	900	280

15° gebogen lans - dichte isolatie - 3/8" BSP inlaat


1369	BSPP	L mm	bar
PRESSURE-LANCE15	3/8"	900	280


15° gebogen lans - open isolatie - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar
PRESSURE-L15500V	3/8"	500	280
PRESSURE-L15635V	3/8"	635	280
PRESSURE-L15760V	3/8"	760	280
PRESSURE-L15900V	3/8"	900	280

- Maximale flow: 25 l/min
- 25° spuitpatroon
- Open of dichte isolatie
- Recht of 15° gebogen
- Lengte 430 tot 900mm

Temperatuur: 150°C





- Maximale flow: 40 l/min
- 15° spuitpatroon
- Open of dichte isolatie
- Nozzlehouder en beschermer
- Verstelbare lage-/hogedruknozzle
- Extra handgreep zorgt voor meer controle tijdens het reinigen

Temperatuur: 150°C

Rechte lans met handgreep - dichte isolatie - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar
CD-2502	3/8"	900	280

Rechte lans met handgreep - open isolatie - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar
CD-2501	3/8"	900	280



HOGEDRUKREINIGING

Spuitpistolen met lans

Flow:
40 l/min



Rechte korte lans - hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar
PWLA1	3/8"	400	250

Flow:
40 l/min



Rechte lans - hoge flow- BSP inlaat - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar
PWLA2	3/8"	900	250

Flow:
25 l/min



Gebogen dubbele lans - lage flow - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar
PWLA3	3/8"	1060	280

Flow:
40 l/min



Gebogen dubbele lans - hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar
PWLA4	3/8"	1060	250

Flow:
25 l/min



Gebogen dubbele lans met handgreep - lage flow - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar
PWLA5	3/8"	1060	280

Flow:
40 l/min



Gebogen dubbele lans met handgreep - hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar
PWLA6	3/8"	1060	250

Algemene max. temperatuur: 150°C

Samengesteld spuitpistool met 900mm verzinkte rechte lans.
Inclusief dicht isolatiedeel, nozzlehouder en beschermer.

Flow:
40 l/min



Rechte lans - hoge flow en hogedruk - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar
1002-0038	3/8"	900	310

Hogedruknozzles



1/4" NPT male

MTMK		bar	@50bar LPM	@100bar LPM	@150bar LPM
HPN3015	15° Straal	500	5.3	6.8	8.3
HPN3515	15° Straal	500	6	7.8	9.5
HPN4015	15° Straal	500	7.3	9.4	11.5
HPN4515	15° Straal	500	7.1	10.2	12.2
HPN5015	15° Straal	500	8.7	11.3	13.8
HPN5515	15° Straal	500	9.6	12.4	15.2
HPN6015	15° Straal	500	10.4	13.6	16.7
HPN6515	15° Straal	500	11.3	14.7	17.4
HPN3025	25° Straal	500	5.3	6.8	8.3
HPN3525	25° Straal	500	6	7.8	9.5
HPN4025	25° Straal	500	7.3	9.4	11.5
HPN4525	25° Straal	500	7.1	10.2	12.2
HPN5025	25° Straal	500	8.7	11.3	13.8
HPN5525	25° Straal	500	9.6	12.4	15.2
HPN6525	25° Straal	500	11.3	14.7	17.4

Hogedruk watersnelkoppeling

Maximale werkdruk:
210 bar

Uitwisselbaar met:
Nito hogedruk watersnelkoppelingen
40 serie watersnelkoppelingen



Snelkoppeling - BSP female

1369	
PWQRC-38	3/8"



Insteeknippel - BSP female

1369	
PWQRP-38	3/8"

HOGEDRUKREINIGING

Spuitpistolen met lans

Flow:
25 l/min



Gebogen dubbele RVS lans - lage flow - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	bar
PWLA7	3/8"	280

Flow:
40 l/min



Gebogen dubbele RVS lans - hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	bar
PWLA8	3/8"	250

Flow:
25 l/min



Gebogen dubbele RVS lans met handgreep - lage flow - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	bar
PWLA9	3/8"	280

Flow:
40 l/min



Gebogen dubbele RVS lans met handgreep - hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	bar
PWLA10	3/8"	250

Hogedrukpistolen

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
280 bar



3/8" BSP inlaat - 30 l/min

1369	Inlet	Outlet
ST900	3/8"	1/4"

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
280 bar



Soft grip - 3/8" BSP inlaat - 40 l/min

1369	Inlet	Outlet
CDQ1500	3/8"	1/4"

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
310 bar



3/8" BSP inlaat - 30 l/min

1369	Inlet	Outlet
ST-5	3/8"	1/4"

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
280 bar



3/8" BSP inlaat - 25 l/min

1369	Inlet	Outlet
CDQ1900	3/8"	1/4"

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
345 bar



In-line - 3/8" BSP inlaat - 45 l/min

1369	Inlet	Outlet
CDQ2100	3/8"	1/4"

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
345 bar



3/8" BSP inlaat - 45 l/min

1369	Inlet	Outlet
CDQ1600	3/8"	1/4"

HOGEDRUKREINIGING

Spuitlansen

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar
Flow: 30 l/min



Rechte lans - open isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369	L mm
BD-20	500
BD-25	635
BD-36	900

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar
Flow: 45 l/min



Gebogen lans - open isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369	L mm
CDBB-30	760
CDBB-36	900

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar
Flow: 45 l/min



Rechte lans - dichte isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369	L mm
BMG-20	500
BMG-25	635
BMG-30	760
BMG-36	900

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar
Flow: 45 l/min



Gebogen lans - dichte isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369	L mm
CDBJ-20	500
CDBJ-25	635
CDBJ-30	760
CDBJ-36	900

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar
Flow: 80 l/min



Dubbele rechte lans - dichte isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369	L mm
CDBU-42	1065
CDBU-47	1190
CDBU-50	1270

Max. temperatuur: 80°C
Max. werkdruk: 280 bar
Flow: 30 l/min



Dubbele gebogen lans - dichte isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369	L mm
CDBV-42	1065
CDBV-47	1190
CDBV-50	1270

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar
Flow: 45 l/min



Rechte lans - dichte isolatie - 1/4" BSPT inlaat/M22 uitlaat

1369	L mm
BC-13	330
BC-15	380
BC-18	457
BC-20	508

Max. temperatuur: 60°C
Max. werkdruk: 150 bar
Flow: 25 l/min



Verstelbare M22 male extensie & nozzle

1369	L mm
CDBL-15	375

HOGEDRUKREINIGING

Dubbele spuitlansen

Max. temperatuur:
60°C

Max. werkdruk:
250 bar

Flow:
45 l/min





Dubbele gebogen RVS lans

1369	BSPP
SSTLTC	1/4"



Dubbele gebogen RVS lans met handgreep

1369	BSPP
SSTLH	1/4"



Dubbele gebogen verzinkte lans met handgreep

1369	BSPP
ZPTLH	1/4"



Dubbele gebogen verzinkte lans

1369	BSPP
ZPTLTC	1/4"

Spuitlansen

Standaard geleverd met 1/4" BSP female nozzlehouder & beschermer. Inlaat 1/4" BSP male.

Max. temperatuur:
+150°C

Max. werkdruk:
250 bar

Flow:
40 l/min



Rechte verzinkte lans - dichte isolatie

1369	L mm	No. of Grips	bar	FLOW
SL-2	900	1	280	40



Gebogen verzinkte lans - dichte isolatie

1369	L mm	No. of Grips	bar	FLOW
SL-3	900	1	280	40
SL-4	1200	2	280	40



Gebogen verzinkte lans - open isolatie

1369	L mm	No. of Grips	bar	FLOW
SL-8	900	2	280	40



Gebogen RVS lans - dichte isolatie

1369	L mm	No. of Grips	bar	FLOW
SL-10	900	1	280	40



Rechte RVS lans - dichte isolatie

1369		L mm	No. of Grips	bar	FLOW
SL-13	Schuifbev.	900	1	280	40

Heavy duty schuimlans

- Eenvoudig aan te sluiten op een hogedrukpistool of lans
- Creëert een egale schuimlaag op het te reinigen object
- 1/4" BSP male aansluiting
- 1 liter reservoir
- Nozzle met variabele spuithoek
- Met doseerknop

Temperatuur:
+60°C

Maximale werkdruk:
275 bar



BSP male

1369	
FGB-1	1/4"

Nozzlehouders

Max. temperatuur: 60°C
Max. werkdruk: 250 bar
Flow: 36 l/min



Staal - 1/4" female

1369	
CDH005	1/4"

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 250 bar
Flow: 36 l/min



Staal - 1/4" female - verstelbaar met beschermer

1369	
CDH004	1/4"

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 250 bar
Flow: 36 l/min



Messing - 1/4" female

1369	
CDH002	1/4"

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 250 bar
Flow: 36 l/min



Messing - 1/4" female - verstelbaar met beschermer

1369	
CDH006	1/4"

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 250 bar
Flow: 36 l/min



Messing - 1/4" female - kort

1369	
CDH001	1/4"

Turbo nozzles - roterend

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 345 bar
Flow: 45 l/min



1/4" BSP female

1369	BSPP
9202L	1/4"

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 280 bar
Flow: 45 l/min



1/4" BSP female

1369	BSPP
9203L	1/4"

HOGEDRUKREINIGING

Snelkoppeling

Temperatuur:
+160°C

TECH DATA 30178



Messing vernikkeld - Kew profiel - BSP female

MTMK		bar	FLOW
C390-17N	3/8"	310	60

RVS

TECH DATA 30179



RVS - Kew profiel - BSP female

MTMK		bar	FLOW
CSS390-17N	3/8"	400	60

Insteeknippel

TECH DATA 30178



Staal verzinkt - Kew profiel - BSP female

MTMK		bar	FLOW
HPN390-17N	3/8"	310	60

RVS

TECH DATA 30179



RVS - Kew profiel - BSP female

MTMK		bar	FLOW
HPNSS390-17N	3/8"	400	60

Schroefsnelkoppeling

Temperatuur:
+160°C



Staal verzinkt - BSP/metrisch female - zuiger diameter 14mm

MTMK		bar	FLOW
SQ22F17GF	M22 x 1.5 - 3/8"	280	40



Messing - BSP/metrisch male

MTMK		bar	FLOW
SQ22M17GM	M22 x 1.5 - 3/8"	280	40



Staal verzinkt - tweedelig - BSP/metrisch female

MTMK		bar	FLOW
QS22F13F	M22 x 1.5 - 1/4"	280	40

Compacte draaibare koppeling

Temperatuur:
+150°C



Messing - BSP male/female

1369		bar	FLOW
21-049	3/8"	280	40

HOGEDRUKREINIGING

Topkwaliteit componenten voor hogedrukreinigers en de autowasindustrie.
Het productieproces en kwaliteitscontroletraject voldoet aan zeer hoge eisen.
De opgenomen onderdelen zijn uitwisselbaar met de meeste merken hogedrukreinigers.
Toepasbaar in autowasstraten en industriële reinigingsprocessen.

Iride hogedruk reinigingspistolen

Max temperatuur:
150°C



Standaard - inlaat/uitlaat BSP female

MTMK	Inlaat	Uitlaat	bar	FLOW
WG280-10	3/8"	1/4"	280	30



Standaard - swivel inlaat/BSP female uitlaat

MTMK	Inlaat	Uitlaat	bar	FLOW
WG280-13	3/8"	1/4"	280	30
WG280-12	M22	1/4"	280	30

Hogedruk reinigingspistolen



Inlaat swivel BSP male/uitlaat M22x1.5 male

MTMK	Inlaat	Uitlaat	bar	FLOW
WG280-19N	M22	M22	310	45

Nozzlehouder (retainer)



Messing - versterkt kunststof (voor Kärcher spuitlans)

MTMK	
TIP18	M18 Fem

MT2 spuitlans - met open isolatie

Max temperatuur:
150°C



RVS lans - inlaat 1/4" BSP male - uitlaat 1/4" NPT female

MTMK	L mm	bar	FLOW
LGV1-700	700	280	40
LGV1-1500	1500	280	40

Andere lengtes tot 2000 mm zijn op aanvraag leverbaar.

MT3 spuitlans - met dichte isolatie

Max temperatuur:
150°C



RVS lans - inlaat 1/4" BSP male - uitlaat 1/4" NPT female

MTMK	L mm	bar	FLOW
KAMT3-700	700	280	40

Andere lengtes tot 2000 mm zijn op aanvraag leverbaar.

HOGEDRUKREINIGING

Turbo nozzle - 045

Max temperatuur:
60°C



Inlaat 1/4"
BSP female

MTMK	bar
TN160-1345	160

Andere doorlaten zijn op aanvraag leverbaar:
025, 030, 035, 040.

Max temperatuur:
100°C



Inlaat 1/4"
BSP female

MTMK	bar
TRN210-1345	210

Andere doorlaten zijn op aanvraag leverbaar:
020, 025, 030, 035, 040, 050, 055, 060, 065.

Max temperatuur:
100°C



Inlaat 1/4"
BSP female

MTMK	bar
TN280-1345	280

Andere doorlaten zijn op aanvraag leverbaar:
030, 035, 040, 050, 0,55, 060, 065, 070.

Borstellans - met dichte isolatie

Max temperatuur:
150°C



Zonder borstel - inlaat/uitlaat
1/4" BSP male

MTMK	L mm	bar
LB13-700	700	280

Waterfilter - 300 micron



Aluminium - inlaat 1/2" BSP female -
uitlaat 1/2" BSP male

MTMK	
AWF300-21	1/2" fem x 1/2" male

Inline waterfilter - 177 micron



Kunststof - inlaat en uitlaat
1/2" BSP female

MTMK	
ILWF300-21	1/2" fem x 1/2" fem

Hyperjet-Plus instelbare spuitkop

Max temperatuur:
150°C



Inlaat 1/4" BSP female - uitlaat 1/4"
NPT female - geschikt voor de RVS HPN
nozzles, HPN serie 80 - 210 bar

MTMK	bar
HJ250-1313	250

Meest gevraagde type!

Hogedruknozzle voor buisreiniging

Max temperatuur:
150°C



RVS - inlaat 1/4" BSP female

MTMK	
NPC210-6513	3+1 x 0,8mm - 055




Messing - inlaat 1/4" BSP male

MTMK	
NPC210-0513	3+1 x 0,8mm - 055

Andere doorlaten op aanvraag: 1.0, 1.1 Andere aansluiting op aanvraag: 1/8" Female

Lagedruknozzle

Max temperatuur:
100°C



Messing - inlaat 1/4" NPT male

MTMK	bar
LPN50-13	50

BP9 instelbare ontlastklep met by-pass

Max temperatuur:
90°C



Inlaat, uitlaat en by-pass 3/8"
BSP female - paneelmontage

MTMK	bar	FLOW
ULV200-1	200	30

210 & 350 bar kleppen zijn op aanvraag leverbaar

SL swivel koppeling

Max temperatuur:
150°C

Maximale werkdruk:
280 bar



Rechte rotatiekoppeling

MTMK		FLOW
SWL1717	3/8" fem x 3/8" male	40

SMEERAPPARATUUR

Kegelsmeernippel



Bochtstuk - DIN 71412 - BSPT male

0088	⌀D	BSPT
2017-3829	45°	1/8"
2017-3845	45°	1/4"
2017-3811	65°	1/8"
2017-3787	90°	1/8"
2017-3795	90°	1/4"



Recht - DIN 71412 - BSPT male

0088	BSPT
2017-3738	1/8"
2017-3746	1/4"

Vlaksmeernippel 16mm



Zeskantkop (15mm A/F) - DIN 3404 - BSP male

0088	BSPP
2017-3860	1/8"
2017-3878	1/4"



Ronde kop - DIN 3404 - BSP male

0088	BSPP
2017-3886	1/8"
2017-3894	1/4"

Mondstuk

Voor gebruik met kegelsmeernippels DIN 71412.
Bekjes van gehard staal voor een langere levensduur.

Maximale werkdruk:
500 bar



Hydraulisch 4-beks

0088	L mm
2017-3621	37 (met klep)
2017-3639	37 (zonder klep)

Voor gebruik met vlaksmeernippels
(ronde en zeskantkop).

Maximale werkdruk:
400 bar



Duwschuifkop 16mm

0088
2017-3647

Voor gebruik met vlaksmeernippels
(ronde en zeskantkop).

Maximale werkdruk:
400 bar



Trekschuifkop 16mm

0088
2017-3696

Voor gebruik met vlaksmeernippels
(ronde en zeskantkop).

Maximale werkdruk:
400 bar



Scharnierende duwschuifkop 16mm

0088
2017-3712

Vetspuiten

- Universele spuit voor gebruik met 400cc cartridges of 500cc bulk vet



Schaarvetspuit

0088
2017-3506

- Universele spuit voor gebruik met 400cc cartridges of 500cc bulk vet
- Vaste uitloop en borgmoer, 4-beks connector & vul- en ontluchtingsnippel



Heavy duty schaarvetspuit

0088
2017-3514

- Universele spuit voor gebruik met 400cc cartridges of 500cc bulk vet
- Vaste tuit en borgmoer, 4-beks connector



Vetspuit - pistoolgreep

0088
2017-3555

SMEERAPPARATUUR

Vetspuitslang

Maximale werkdruk: 400 bar
Barstdruk: 900 bar



Rubber slang met staalinlage - BSP male

0088		L mm
2017-3654	1/8"	300mm (12")
2017-3662	1/8"	450mm (18")

Maximale werkdruk: 400 bar
Barstdruk: 900 bar



Polyamide gecoate slang met nylon textielinlage - BSP male

0088		L mm
2017-3670	1/8"	300mm (12")
2017-3688	1/8"	450mm (18")



Vast verlengstuk met 4-beks mondstuk

0088
2017-3720

Vetpatroon

Multi purpose lagervet voor conventionele toepassingen.



Lithium No.2

0088	gm
2017-6780	400

Smeernippels

80-delige assortimentsbox met rechte smeernippels en bochtstukken



Assortimentsbox - 80 stuks

0088	
J9130/80	BSP/BSF/UNF
J9131/80	M6/M8/M10

BRANDSTOFAPPARATUUR

Zelfsluitende metalen vatkraan




BSP male

0225	
J4177	3/4"

Sifonpomp

Geschikt voor het pompen van de meeste vloeistoffen: zuren, alkaline, antivries, ontvetter, gedistilleerd water, diesel, benzine, lichte oliën en oplossingen.



Manueel

0225	
HPS25	Voor 5-25 liter vat
HPS205	Voor 205 liter vat

Vatpomp

Gietijzeren handpomp met vuilvanger en 2" BSP vat aansluiting. Voor olie en benzine.

TECH DATA 1172



Manueel - 2" adapter en 1 meter zuigpijp

0225	FLOW
2042-5658	Tot 25 l/min

TAPE

PTFE tape



BS 4375

6810	B mm	D mm	L m
PTFE	12	0.075	10
PTF-40	12	0.1	10
PTF-80	19	0.1	10

Standaard kwaliteit

6810	B mm	D mm	L m
35990015	12	0.1	12

GASTEC

6810	B mm	D mm	L m
35990016	12	0.1	12

Niet brandbare schroefdraadafdichting. Bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen.
Geschikt voor gebruik met zuurstof en drinkwater.



BS 7786:2006 grade L - dikte 0,075mm - verpakking van 10 stuks

6810		B mm	L m
M700WHI1212	Wit	12	12

Geschikt voor gebruik met gas en drinkwater.



BS 6920

6810		B mm	L m
PTFE-GAS	Wit	12	5

Duct tape (textieltape)

Multifunctionele tape met hoge kleefkracht voor eenvoudige toepassingen zoals het afdichten van buizen, markeringswerkzaamheden, bevestiging & verpakken.



Standaard

6810		B mm	L m
M24SSIL4850	Zilver	48	50
M24SBLA4850	Zwart	48	50
M24SWHI4850	Wit	48	50
M24SSIL7250	Zilver	72	50

Voor

messing draadfittingen





…zie pagina 150 en 154

AFDICHTING EN BORGING

Schroefdraaddichting

GS: Geringe sterkte (goed demonteerbaar)
HS: Hoge sterkte (koud niet demonteerbaar, moet worden verhit)

Universeel dichtings- en borgingsmiddel voor pneumatiek en hydrauliek
Voor schroefdraad tot maximaal 3/4".
Viscositeit mPa.s bij 20°C: 550.
Spleetvul: 0.05-0.12mm.
Breekmoment N/mm²: 16-36.
Handvast staal op staal binnen 10-30 minuten.
Maximale uitharding ca. 12 uur.

TECH DATA 30203



54-20 GS

LOCK		ml
35505420	Rood/Bruin	50

PTFE flexibel universeel dichtingsmiddel voor pneumatiek, water en hydrauliek
Goed vullend en demonteerbaar.
Voor schroefdraad tot maximaal 3".
Viscositeit mPa.s bij 20°C: 17.000.
Spleetvul: 0.1-0.25mm.
Breekmoment N/mm²: 12-28.
Handvast staal op staal binnen 5-30 minuten.
Maximale uitharding ca. 48 uur.

TECH DATA 30204



57-20 GS

LOCK		ml
35505720	Wit	50

Dichtingsmiddel voor pneumatiek, water en hydrauliek
Zeer goed opvullend en licht demonteerbaar. Uitermate geschikt voor malleabele fittingen.
Zeer geschikt voor grote schroefdraden tot maximaal 4".
Viscositeit mPa.s bij 20°C: 45.000.
Spleetvul: 0.00-0.8mm.
Breekmoment N/mm²: 9-25.
Handvast staal op staal binnen 10-20 minuten.
Maximale uitharding ca. 24 uur.

TECH DATA 30205



57-70 GS

LOCK		ml
35505770	Geel	50
35255770	Geel	250

Schroefdraadborging

Universeel middel voor zowel borgen als afdichten
Voor schroefdraad tot M-20.
Viscositeit mPa.s bij 20°C: mt 600.
Spleetvul: 0.05-0.15mm.
Breekmoment N/mm²: 26-56.
Handvast staal op staal binnen 10-20 minuten.
Maximale uitharding ca 12 uur.

TECH DATA 30206



27-00 HS

LOCK		ml
35502700	Groen	50

Bevestigen, borgen van cilindrische verbindingen
Viscositeit mPa.s bij 20°C: 3000.
Spleetvulling: 0.05 - 0.25mm.
Losbreekmoment N/mm²: 35-60.
Handvast staal op staal binnen 3-10 minuten.
Maximale uitharding 12 uur.

TECH DATA 30207



63-80 HS

LOCK		ml
35506380	Turquoise	50

AFDICHTING EN BORGING

Schroefdraaddichting

Voor het bevestigen van schroefdraadverbindingen en het afdichten van diverse media als gas, perslucht, water, olie, zuurstof en industriële vloeistoffen.
Het is de perfecte vervanging van hennep en tape. Loxeal dichtingsmiddelen zijn hitte- en trillingbestendig. Verkrijgbaar in verschillende borgsterkten en gestandaardiseerd volgens diverse internationale richtlijnen

PTFE pasta, goedgekeurd voor gas en drinkwater
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 17.000
Maximale speling mm: 2" - 0,30
Treksterkte M10 (N/m): 7 - 10
Temperatuurbereik: -30°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 572

TECH DATA 30208



18-10

LOCK		ml
LOX-1810050	Wit/Ivoor	50

Flexibel taai en sterk, goedgekeurd voor gas
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 2.500
Maximale speling mm: 1 1/2" - 0,25
Treksterkte M10 (N/m): 18 - 22
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 971

TECH DATA 30210



55-37

LOCK		ml
LOX-5537050	Rood	50

Hoge sterkte, goedgekeurd voor gas en water
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 400
Maximale speling mm: 3/4 - 0,20
Treksterkte M10 (N/m): 25 - 35
Temperatuurbereik: -55°C +200°C
Uitwisselbaar: Loctite 2701

TECH DATA 30212



83-50

LOCK		ml
LOX-8350250	Groen	250

Dichting voor pneumatische en hydraulische verbindingen
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 500
Maximale speling mm: 3/4" - 0,15
Treksterkte M10 (N/m): 12 - 16
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 542

TECH DATA 30209



53-14

LOCK		ml
LOX-5314050	Bruin	50

Gemiddelde sterkte, goedgekeurd voor gas, LPG, water, zuurstof
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 20.000
Maximale speling mm: 3" - 0,50
Treksterkte M10 (N/m): 18 - 22
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 577

TECH DATA 30211



58-11

LOCK		ml
LOX-5811050	Geel	50
LOX-5811250	Geel	250

AFDICHTING EN BORGING

Schroefdraadborging

Lage sterkte, trillingbestendig
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 800
Maximale speling mm: M24 - 0,20
Treksterkte M10 (N/m): 5 - 8
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 222

TECH DATA 30213



24-18

LOCK		ml
LOX-2418050	Paars	50

Gemiddelde tot hoge sterkte, trillingbestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel soorten chemicaliën
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 10
Maximale speling mm: M5 - 0,07
Treksterkte M10 (N/m): 10 - 25
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 290

TECH DATA 30215



70-14

LOCK		ml
LOX-7014050	Groen	50

Hoge sterkte, trillingbestendig, corrosie bestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel chemicaliën
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 5.000
Maximale speling mm: M56 - 0,30
Treksterkte M10 (N/m): 25 - 35
Temperatuurbereik: -55°C +230°C
Uitwisselbaar: Loctite 272

TECH DATA 30217



86-72

LOCK		ml
LOX-8672050	Rood	50

Gemiddelde sterkte, trillingbestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel soorten chemicaliën
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1.700
Maximale speling mm: M36 - 0,25
Treksterkte M10 (N/m): 18 - 23
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 243

TECH DATA 30214



55-03

LOCK		ml
LOX-5503050	Blauw	50

Hoge sterkte, trillingbestendig, corrosie bestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel soorten chemicaliën
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 500
Maximale speling mm: M20 - 0,15
Treksterkte M10 (N/m): 25 - 35
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 270

TECH DATA 30216



83-54

LOCK		ml
LOX-8354050	Groen	50

AFDICHTING EN BORGING

Vloeibare pakking

Elastisch voor nauwkeurige verbindingen
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 17.000
Maximale speling mm: 0,30
Breekmoment (N/mm²): 2 - 4
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 573

TECH DATA 30218



28-10

LOCK		ml
LOX-2810075	Groen	75

Flexibel voor gemiddelde speling
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 28.000
Maximale speling mm: 0,50
Breekmoment (N/mm²): 5 - 8
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 574

TECH DATA 30219



58-14

LOCK		ml
LOX-5814075	Oranje	75

Snelle droging, hoge temperaturen, grote trillingen
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 70.000
Maximale speling mm: 0,50
Breekmoment (N/mm²): 7 - 10
Temperatuurbereik: -55°C +200°C
Uitwisselbaar: Loctite 518

TECH DATA 30220



58-31

LOCK		ml
LOX-5831075	Rood	75

Hoge temperatuur, stugge flenzen, grote gaten
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 50.000
Maximale speling mm: 0,50
Breekmoment (N/mm²): 6 - 8
Temperatuurbereik: -55°C +200°C
Uitwisselbaar: Loctite 510

TECH DATA 30221



59-10

LOCK		ml
LOX-5910075	Rood	75

Bevestiging

Om cyanoacrylaat te lijmen op polyolefinen, siliconen en PTFE
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1
Uitwisselbaar: Loctite 770

TECH DATA 30222



Primer 7

LOCK		ml
LOX-AT7020	Kleurloos	20

Om cyanoacrylaat te lijmen, droging in 3 sec., anti-blooming voor of na montage
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1
Uitwisselbaar: Loctite 7025

TECH DATA 30223



Activator 9

LOCK		ml
LOX-AT9200	Kleurloos	200

Ontvetter, universele spray voor glas, metaal en kunststof
Licht ontvlambaar
Uitwisselbaar: Loctite 7031

TECH DATA 30224



Cleaner 10

LOCK		ml
LOX-PL10400	Kleurloos	400

Voor de anaerobe borg-, afdicht- en bevestigingsmiddelen
Droging in 1 min.
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1
Uitwisselbaar: Loctite 7471

TECH DATA 30225



Activator 11

LOCK		ml
LOX-AT11200	Groen	200

AFDICHTING EN BORGING

Bevestiging

Voor lagers en bussen, demontage mogelijk
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 550
Maximale speling mm: 0,12
Breekmoment (N/mm²): 8 - 12
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 641

TECH DATA 30226



53-11

LOCK		ml
LOX-5311050	Geel	50

Snelle droging, hoge sterkte
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 500
Maximale speling mm: 0,15
Breekmoment (N/mm²): 25 - 35
Temperatuurbereik: -55°C +175°C
Uitwisselbaar: Loctite 648

TECH DATA 30228



83-21

LOCK		ml
LOX-8321050	Groen	50

Vult ingesleten assen en schroefdraad
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 60.000
Maximale speling mm: 0,30
Breekmoment (N/mm²): 25 - 30
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 660

TECH DATA 30230



89-51

LOCK		ml
LOX-8951075	Zilver	75

Nauwkeurige passingen, vette oppervlakken
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 125
Maximale speling mm: 0,10
Breekmoment (N/mm²): 17 - 22
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 603

TECH DATA 30227



82-33

LOCK		ml
LOX-8233050	Groen	50

Hoge sterkte, grote gaten
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 2600
Maximale speling mm: 0,20
Breekmoment (N/mm²): 30 - 40
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 638

TECH DATA 30229



85-21

LOCK		ml
LOX-8521050	Groen	50

OPBERGBAKKEN EN ACCESSOIRES

Futura magazijnbakken

Exclusieve generatie magazijnbakken

Voordelen:


- Gemaakt van voedingskwaliteit PE
- Optimale toegankelijkheid en overzicht van inhoud
- Grote handgreep aan de voor- en achterzijde
- Zeer stabiele vormgeving
- Bestand tegen de meeste zuren en olieresten
- Temperatuurbestendigheid van -20°C tot 80°C

Deze magazijnbakken zijn glad van binnen met afgeronde hoeken, waardoor vuil zich niet ophoopt en deze gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Door de naar binnen gebogen kanten van de handgrepen kunnen deze bakken optimaal gevuld worden.

De handgreep aan de achterzijde maakt het oppakken eenvoudiger, tevens kunnen deze bakken met de handgreep aan de wand & aan rekken opgehangen worden.

De diepgetrokken en ergonomisch gevormde opening garandeert de best mogelijke manier van in- en uitpakken van de opgeslagen producten of onderdelen. Het ontwerp is zeer vormvast en heeft een zelfzoekende werking.



FA6RED



FA4RED

PE - rood

CONT		L mm	B mm	H mm	mat
FA2RED	Rood	510	312	201	PE
FA3RED	Rood	360	210	201	PE
FA3ZRED	Rood	360	210	147	PE
FA4RED	Rood	229	148	122	PE
FA5RED	Rood	167	104	76	PE
FA6RED	Rood	85	100	50	PE



FA3ZBLUE

PE - blauw

CONT		L mm	B mm	H mm	mat
FA2BLUE	Blauw	510	312	201	PE
FA3BLUE	Blauw	360	210	201	PE
FA3ZBLUE	Blauw	360	210	147	PE
FA4BLUE	Blauw	229	148	122	PE
FA5BLUE	Blauw	167	104	76	PE
FA6BLUE	Blauw	85	100	50	PE

Labels voor magazijnbakken

Prijs en levering per 100 stuks

CONT	To Suit
ETFA23	FA2 en FA3
ETFA3Z	FA3Z
ETFA4	FA4
ETFA5	FA5
ETFA6	FA6

Workboy toolcontainer



PE - rood

CONT		L mm	B mm	H mm	mat
BOY1	Rood	420	250	120	PE

OPBERGBAKKEN EN ACCESSOIRES

Containers



NB10V1



NB20V1



NB34V1



NB70V1

PE - grijs

CONT		L mm	B mm	H mm	mat
NB10V1	Grijs	400	300	120	PE
NB14V1	Grijs	400	300	170	PE
NB20V1	Grijs	400	300	220	PE
NB31V1	Grijs	400	300	320	PE
NB24V1	Grijs	600	400	120	PE
NB33V1	Grijs	600	400	150	PE
NB34V1	Grijs	600	400	170	PE
NB42V1	Grijs	600	400	220	PE
NB50V1	Grijs	600	400	230	PE
NB55V1	Grijs	600	400	280	PE
NB70V1	Grijs	600	400	340	PE
NB80V1	Grijs	600	400	420	PE

Deksels voor containers



Scharnierdeksel - PE - grijs

CONT		L mm	B mm	mat
NBC64	Grijs	600	400	PE
NBC34	Grijs	400	300	PE

Dekselsluiting - PE

CONT	mat
NBCS	PE



Los deksel - PE - grijs

CONT		L mm	B mm	mat
NBC64SG	Grijs	600	400	PE
NBC43SG	Grijs	400	300	PE


HOT SURFACE
DO NOT TOUCH
WARNING!
WARNING!
ON
OFF

COMPRESSOREN

	Pagina **520**	ABAC direct gedreven zuigercompressoren
	Pagina **521**	ABAC riemgedreven zuigecompressoren
	Pagina **522**	PUMA 12 & 24 Volt zuigercompressoren
	Pagina **523**	Vrijloopkleppen 2/2
	Pagina **523**	Overdrukbeveiliging
	Pagina **523**	Compressor- en persluchtsmering
	Pagina **523**	Drukschakelaars
	Pagina **524**	FT PRO condensaataftap
	Pagina **526**	Verticale persluchtketels
	Pagina **527**	Kleine persluchtketels

COMPRESSOREN

Toepassing: Niet geschikt voor continu gebruik. De effectieve luchtafgifte is ca. 70% van het aangezogen volume.
Alleen gecertificeerde Altair olie toepassen bij Abac zuigercompressoren en speciale Sil Air olie voor Sil Air geluidgedempte compressoren.

Zuigercompressoren - direct gedreven



Pro Silverstone L25P - gesmeerd

6850	L	L/min	PK	kW		bar
1129100062	10	270	2.5	1.8	230	10



Pro Pole Position L25P - gesmeerd

6850	L	L/min	PK	kW		bar
1129100042	24	270	2.5	1.8	230	10



Sil Air Junior 30 - geluidgedempt

6850	L	L/min	kW		bar	dB
8973005554	6	30	0.19	230	8	40

Sil Air Pro 50 - geluidgedempt

6850	L	L/min	kW		bar	dB
8973005552	9	50	0.34	230	8	43

Op aanvraag leverbaar:

- Overige modellen zuigercompressoren
- Onderdelen zuigercompressoren
- Schroefcompressoren en onderdelen
- Drogers

COMPRESSOREN

Toepassing: Niet geschikt voor continu gebruik. De effectieve luchtafgifte is ca. 70% van het aangezogen volume.
Allleen gecertificeerde Altair olie toepassen bij Abac zuigercompressoren.

Zuigercompressoren - riemgedreven



Line A29 50L

6855	L	L/min	PK	kW		bar
4116024262	50	255	2	1.5	230	10



Line A29B 90L

6855	L	L/min	PK	kW		bar
4116024363	90	336	3	2.2	230	10
4116024518	90	336	3	2.2	400	10



Line A29B 150L

6855	L	L/min	PK	kW		bar
4116024137	150	336	3	2.2	230	10
4116024138	150	336	3	2.2	400	10



Pro A39B 200L

6855	L	L/min	PK	kW		bar
4116024166	200	487	4	3	400	10



Piston Line B 5900B 270L

6855	L	L/min	PK	kW		bar
4116019770	270	683	5.5	4	400	11

12 EN 24 VOLT ZUIGERCOMPRESSOREN

Toepassing: Automotive, liften van kussens en balgen, pompen en blazen, hydrofoorinstallaties, jachten, binnenvaart e.d.
Techniek: 1 cilinder/1-traps olievrije zuigercompressor met een 12 of 24 volt gelijkstroom elektromotor. Met of zonder ketel, inclusief manometer en drukschakelaar.
Installatie: In een stofvrije en goed geventileerde omgeving opstellen. Zorg ervoor dat er geen explosieve dampen worden aangezogen zoals oplosmiddelen e.d.
Gebruik: De 12 volt en 24 volt compressoren type PD11005 zijn ondanks de zware uitvoering niet geschikt voor continu of langdurig gebruik. De ongekoelde elektromotor moet tussendoor tijd hebben om af te koelen. Verder is het belangrijk regelmatig condens uit de ketel af te tappen. De professionele 12 volt en 24 volt compressoren type DC07S zijn gekoeld waardoor dit specifieke type geschikter is voor achtereenvolgend en langdurig gebruik.

Maximale omgevingstemperatuur:
0°C tot 40°C

PD11005 - 0.25PK - 0,5 liter

TECH DATA 879



Semi-professioneel - 0.25PK/0.19kW - 71 dB

C012	VOLT	L/min	L	L mm	B mm	H mm		bar
PD11005/12V	12V DC	34	0,5	250	250	300	3400	8
PD11005/24V	24V DC	34	0,5	250	250	300	3400	8

Compleet met terugslagklep, thermische beveiliging, drukregelaar en veiligheidsklep

DC07S - 0.75PK

TECH DATA 879



Professioneel - 0.75PK/0.56kW - 82 dB

C012	VOLT	L/min	L mm	B mm	H mm		bar
DC07S/12V	12V DC	95	300	190	270	3000	8
DC07S/24V	24V DC	95	300	190	270	3000	8

Compleet met terugslagklep, ontlastklep en magneetventiel

DC0706A - 0.75PK - 6 liter

TECH DATA 30280




Professioneel - 0.75PK/0.56kW - 75 dB

C012	VOLT	L/min	L	L mm	B mm	H mm		bar
DC0706A/12V	12V DC	95	6	450	190	400	3000	8

Compleet met terugslagklep en drukregelaar

DIVERSE ONDERDELEN COMPRESSOREN

Rubber veiligheidsslang





FT PRO

TECH DATA 20207

15 meter - met 3/4" klauwkoppelingen

ONDC		OD mm	ID mm
RTH-3/4-15SAFETY	3/4"	30	19

Aansluitslang compressor

EPDM rubber slang
RVS AISI-304 omvlechting

Temperatuur:
+100°C



RVS

Male/female aansluiting

ONDC		ID mm	L m	bar
COMP-SLANG13	1/2"	13	1	15
COMP-SLANG19	3/4"	19	1	15
COMP-SLANG25	1"	25	1	10

Vrijloopkleppen 2/2

Maximale werkdruk:
9.5 bar

AIGNEP



2/2 NO magneetventiel - verplicht bij ster/driehoek - tot 4,1 kW – FKM seal

ONDC		VOLT
9910555M	1/8"	230V AC
9910666M	1/4"	230V AC
9910662M	1/2"	24V AC
9910667M	1/2"	230V AC

Overdrukbeveiliging



Instelbaar - 0,5-5 bar

ONDC		bar
99005955	1/4"	0,5-5
99005965	3/8"	0,5-5

Instelbaar - 6-12 bar

ONDC		bar
9900594	1/8"	6-12
9900595	1/4"	6-12
9900596	3/8"	6-12
9900597	1/2"	6-12
9900598	3/4"	6-12
9900599	1"	6-12

Afblaas-/aftapkraan



Male aansluiting

ONDC	
70061000	1/8"
70061300	1/4"
70061700	3/8"

Compressor- en persluchtsmering



Altair zuigercompressorolie

6860	
6215716300	1 liter

Sil Air zuigercompressorolie

6860	
8000110300	1 liter

Fluidtech schroefcompressorolie

6860	
6215715900	5 liter

Pressostaat (drukschakelaars)

CE



TECH DATA 30284

1-fase 230V - max. 20 Amp - IP54

ONDC		L/min	bar
9900600	1-weg	81	4-12
9900601	4-weg	81	4-12
9900601CAP	Vervangingskap	-	-

TECH DATA 30285

3-fase 400V - max. 20 Amp - IP42

ONDC		L/min	bar
9900602	1-weg	97	4-12
9900603	4-weg	97	4-12
9900603CAP	Vervangingskap	-	-

TECH DATA 30286

Thermo 400V - max. 20 Amp - IP42

ONDC		L/min	bar
9910602	2.5-4 Amp	108	4-13
9910604	4-6.3 Amp	108	4-13
9910605	6.3-10 Amp	108	4-13

CONDENSAATAFTAP

Tijdgestuurde condensaataftap

Materiaal huis: messing
Doorlaat: 4.5mm
Timer intervaltijd OFF: 0.5 - 99 minuten
Timer openingstijd ON: 0.1 - 99 seconden
Isolatieklasse: IP65

Maximale werkdruk:
16 bar

TECH DATA **70003**



Geleverd inclusief spoel, stekker en timer

2/2 NC - direct werkend

0016		VOLT
790-01AC220	1/8"	220V AC
790-02AC220	1/4"	220V AC
790-03AC220	3/8"	220V AC
790-04AC220	1/2"	220V AC
790-01AC110	1/8"	110V AC
790-02AC110	1/4"	110V AC
790-03AC110	3/8"	110V AC
790-04AC110	1/2"	110V AC
790-01DC24	1/8"	24V DC
790-02DC24	1/4"	24V DC
790-03DC24	3/8"	24V DC
790-04DC24	1/2"	24V DC
790-02AC24	1/4"	24V AC
790-03AC24	3/8"	24V AC
790-04AC24	1/2"	24V AC

Materiaal huis: messing
Doorlaat: 3.5mm
Inlaat: 1/4" & 1/2" BSP (dual)
Timer intervaltijd OFF: 0.5 - 99 minuten
Timer openingstijd ON: 0.1 - 99 seconden
Isolatieklasse: IP65
Vuilvanger zeef: 29 micron

Maximale werkdruk:
16 bar

TECH DATA **70004**





Geleverd inclusief spoel, stekker en timer

2/2 NC - direct werkend - met vuilvanger

0016		VOLT
728A790-04AC220	1/2"	220V AC
728A790-04DC24	1/2"	24V DC

Materiaal huis: messing
Doorlaat: 4.5mm
Timer intervaltijd OFF: 0.5 - 99 minuten
Timer openingstijd ON: 0.1 - 99 seconden
Isolatieklasse: IP65
Vuilvanger zeef: 29 micron

Maximale werkdruk:
16 bar

TECH DATA **71677**



Geleverd inclusief spoel, stekker en timer

2/2 NC - direct werkend - met verticale vuilvanger

0016		VOLT
790-01AC220-VIS	1/8"	220V AC
790-02AC220-VIS	1/4"	220V AC
790-03AC220-VIS	3/8"	220V AC
790-04AC220-VIS	1/2"	220V AC
790-01AC110-VIS	1/8"	110V AC
790-02AC110-VIS	1/4"	110V AC
790-03AC110-VIS	3/8"	110V AC
790-04AC110-VIS	1/2"	110V AC
790-01DC24-VIS	1/8"	24V DC
790-02DC24-VIS	1/4"	24V DC
790-03DC24-VIS	3/8"	24V DC
790-04DC24-VIS	1/2"	24V DC
790-02AC24-VIS	1/4"	24V AC
790-03AC24-VIS	3/8"	24V AC
790-04AC24-VIS	1/2"	24V AC

CONDENSAATAFTAP

Onderdelen condensaataftap

Materiaal huis: messing
Doorlaat: 4.5mm

Werktemperatuur:
-10°C tot +70°C

Maximale werkdruk:
16 bar



2/2 NC magneetventiel - direct werkend


0016	
CS-720W-01	1/8"
CS-720W-02	1/4"
CS-720W-03	3/8"
CS-720W-04	1/2"

Materiaal huis: messing
Doorlaat: 3.5mm
Vuilvanger zeef: 29 micron

Werktemperatuur:
-10°C tot +70°C

Maximale werkdruk:
16 bar

80 bar versie op
aanvraag beschikbaar



Messing vuilvanger

0016	
CS-S95-01	1/8"
CS-S95-03	3/8"
CS-S95-04	1/2"
CS-S95-02	1/4"

Timer intervaltijd OFF: 0.5 - 99 minuten
Timer openingstijd ON: 0.1 - 99 seconden



Digitale timer

0016	VOLT
XY-790H	DC
XY-790L	AC



Spoel

0016	VOLT
SB256-0543AC110	110V AC
SB256-0543AC220	220V AC
SB256-0543AC24	24V AC
SB257-0545DC24	24V DC



Stekker

0016
SB201-1

PERSLUCHTKETELS

Kenmerken:
Materiaal: Koolstofstaal
Medium: perslucht of stikstof (groep 2)
De verticale persluchtketel is voorzien van alle noodzakelijke aansluitingen en is voorzien van steunvoeten met bevestigingsgaten. Standaard geleverd met keuringscertificaat. Technische tekeningen zijn op aanvraag leverbaar.

Installatie & onderhoud: Altijd installeren in combinatie met een appendageset inclusief overdrukbeveiliging en condensaataftap. Controleer regelmatig of condens wordt afgetapt. Zorg ervoor dat de compressor nooit een explosief luchtmengsel of oplosmiddelen kan aanzuigen om explosiegevaar te voorkomen.

Richtlijnen: Ontwerp en vervaardiging zijn in overeenstemming met EU richtlijnen en volgens belangrijke internationale normen:
- SPVD 2014/29/EU Directive (ex 2009/105/EC)
- PED 2014/68/EU Directive (ex 97/23/EC)
- DNV Det Norske Veritas
- B.V. Bureau Veritas
- LRS Lloyds Register of Naval Ship
- GL Germanischer Lloyd

Verticale CE-gekeurde persluchtketels - met keuringscertificaat

Werktemperatuur:
11 bar ketels: -10°C tot +100°C
12 bar ketels: -10°C tot +50°C

TECH DATA 60119



TECH DATA 60120



Blauw - RAL 5015

KETE	L	bar
7700076	100	11
7700077	200	11
7700071	270	11
7700072	500	11
7700073N	720	11
7700078N	900	11
7700074	1000	12
7700075	2000	12
7700079	3000	12

Gegalvaniseerd

KETE	L	bar
7700076GALV	100	11
7700077GALV	200	11
7700071GALV	270	11
7700072GALV	500	11
7700073GALVN	720	11
7700078GALV	900	11
7700074GALV	1000	12
7700075GALV	2000	12
7700079GALV	3000	12

Op aanvraag leverbaar
- **Diverse kleuren/maten verticale en horizontale ketels**
- **16 bar drukklasse ketels**
- **Vacuümketels**
- **ASME ketels**
- **RVS ketels**





Appendagesets

Alle benodigde aansluitmaterialen, manometer, overdrukbeveiliging en condensaataftap voor verticale persluchtketels.
Afbeelding slechts ter illustratie, geleverde inhoud kan afwijken van getoonde afbeelding.



Voor verticale persluchtketels

KETE	L	bar
AVK-100B	100L - blauw	11
AVK-200B	200L - blauw	11
AVK-270B	270L - blauw	11
AVK-500B	500L - blauw	11
AVK-720B	720L - blauw	11
AVK-900B	900L - blauw	11
AVK-1000B	1000L - blauw	12
AVK-2000B	2000L - blauw	12
AVK-3000B	3000L - blauw	12
AVK-100G	100L - gegalvaniseerd	11
AVK-200G	200L - gegalvaniseerd	11
AVK-270G	270L - gegalvaniseerd	11
AVK-500G	500L - gegalvaniseerd	11
AVK-720G	720L - gegalvaniseerd	11
AVK-900G	900L - gegalvaniseerd	11
AVK-1000G	1000L - gegalvaniseerd	12
AVK-2000G	2000L - gegalvaniseerd	12
AVK-3000G	3000L - gegalvaniseerd	12

PERSLUCHTKETELS

TECH DATA
808

Kleine persluchtketels



Ketel 2.5 liter - 10 bar - 2 x 1/2" aansluiting

KETE	L	L mm	B mm	kg	bar
7710061	2.5L	166	160	1.16	10



Ketel 7 liter - 10 bar - 2 x 1/2" aansluiting

KETE	L	L mm	B mm	kg	bar
7710063	7L	240	210	3.1	10



Ketel 5 liter - 10 bar - 2 x 1/2" aansluiting

KETE	L	L mm	B mm	kg	bar
7710062	5L	175	210	2.52	10



Ketel 12 liter - 10 bar - 2 x 1/2" aansluiting

KETE	L	L mm	B mm	kg	bar
7710064	12L	365	229	5.3	10


B
A
9
8
MADE IN ITALY

HYDRAULIEK

	Pagina **531**	FT PRO hydrauliekslang
	Pagina **538**	FT PRO slangkoppelingen
	Pagina **544**	FT PRO slangbescherming
	Pagina **547**	Kunststof kappen en pluggen
	Pagina **549**	PLUGTITE servicepluggen
	Pagina **550**	BURNETT & HILLMAN adapters - staal
	Pagina **569**	PANAM adapters - RVS
	Pagina **574**	FT PRO hydraulische snelkoppelingen
	Pagina **578**	DNP hydraulische snelkoppelingen
	Pagina **582**	TST hydraulische snelkoppelingen
	Pagina **584**	SNAP-TITE hydraulische snelkoppelingen
	Pagina **585**	TEMA hydraulische snelkoppelingen
	Pagina **589**	DANFOSS WALTECH snijringkoppelingen - staal
	Pagina **596**	Hydraulische afdichtingen & o-ringen
	Pagina **598**	Hydrauliekbuis
	Pagina **599**	RSB klemmen
	Pagina **612**	FT PRO hydraulische afsluiters en kleppen
	Pagina **615**	SPRADOW meetkoppelingen M16x2
	Pagina **618**	FT PRO hydrauliek accessoires
	Pagina **619**	FT PRO absorptiemiddelen

HYDRAULIEKSLANG

Groot prestatievermogen • Hoogwaardige kwaliteit • Concurrerende prijzen
Vervaardigd en getest volgens strenge internationale normen

Verkrijgbaar voor een werkdruk variërend van 40 bar tot 450 bar en maatvoeringen van 3/16" tot 2" ID



- Hydraulieksslang EN853-1 - DIN 20022
- Hydraulieksslang EN853-2 -DIN 20022
- Compacte hydraulieksslang EN857-1SC
- Compacte hydraulieksslang EN857-2SC
- Hydraulieksslang multi-spiraal EN856-4SP
- Brandstofslang SAE 100R6
- Hydraulieksslang thermoplastisch SAE 100R7

Op aanvraag leverbaar

- Slangassemblages
- MSHA gekeurde hydraulieksslang EN853-2 - DIN 20022
- Zuig- en persslang SAE 100R4
- Gladde boring PTFE slang
- Gegolfde boring PTFE slang

Professionele slangassemblage

Hydraulische en industriële slangen in deze catalogus worden op aanvraag ook geassembleerd geleverd. Snel, kwalitatief en altijd exact volgens specificatie. Vraag uw specialist naar de vele mogelijkheden.

Assemblage | Pinprikken | Interlock | Druktesten | Bendelen | Klemband | Klemschaal

HYDRAULIEKSLANG

Hydraulieksslang EN853-1 - DIN 20022

TECH DATA **5001**

Temperatuur:
-40°C tot +100°C

Toepassing:
- Medium druk hydraulische toepassingen

Specificatie:
- EN853-1SN, DIN 20022, overtreft SAE 100R1AT

Constructie:
- Binnenwand: oliebestendig synthetisch rubber (NBR)
- Inlage: 1 gevlochten staaldraadinlage
- Buitenmantel: olie-en weerbestendig synthetisch rubber

Medium:
- Geschikt voor hydrauliekolie op petroleum basis, vloeistoffen op water-glycol basis, lucht en water
- Bij toepassing van perslucht boven 17 bar dient de buitenmantel gepinprikt te worden.



100 meter rol

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
100R1AT-03-100	3/16"	12.5	250	90	1000
100R1AT-04-100	1/4"	14.1	225	100	900
100R1AT-05-100	5/16"	15.7	215	115	850
100R1AT-06-100	3/8"	18.1	180	130	720
100R1AT-08-100	1/2"	21.4	160	180	640
100R1AT-10-100	5/8"	24.5	160	200	520
100R1AT-12-100	3/4"	28.6	105	240	420
100R1AT-16-100	1"	36.6	88	300	350

40 meter rol

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
100R1AT-20-40	1.1/4"	44.8	63	420	250
100R1AT-24-40	1.1/2"	52	50	500	200
100R1AT-32-40	2"	65.9	40	630	160

Part Number	Size		Working Pressure		Burst Pressure		Bend Radius		Crimping Dimensions	Size in mm	Tail ID Top Tolerance	Tail ID Bottom Tolerance	Crimped No Go	Crimped Go
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	Inch	mm	FT3 Type Ferrule		mm	mm	mm	mm
100R1AT-03	4.7	3/16	250	3625	1000	14503	3.54	90	FT3-12-03CF	15	2.89	3.05	2.80	2.93
100R1AT-04	6.3	1/4	225	3260	900	13050	3.94	100	FT3-12-04CF	17.8	3.86	3.67	3.67	3.45
100R1AT-05	8	5/16	215	3120	850	12325	4.53	115	FT3-12-05CF	20.5	5.29	5.11	5.11	4.91
100R1AT-06	10	3/8	180	2610	720	10440	5.12	130	FT3-12-06CF	21.6	6.78	6.42	6.42	6.13
100R1AT-08	12.5	1/2	160	2320	640	9280	7.09	180	FT3-12-08CF	24	9.21	8.86	8.86	8.4
100R1AT-10	16	5/8	130	1885	520	7540	7.87	200	FT3-12-10CF	28.7	12.09	11.59	11.59	10.99
100R1AT-12	19	3/4	105	1520	420	6090	9.45	240	FT3-12-12CF	31.3	14.46	13.91	13.91	13.31
100R1AT-16	25	1	88	1280	350	5075	11.81	300	FT3-12-16CF	41	18.89	18.29	18.29	17.68
100R1AT-20	31.5	1.1/4	63	910	250	3625	16.54	420	FT3-12-20CF	48.5	25.4	24.69	24.69	23.8
100R1AT-24	38	1.1/2	50	725	200	2900	19.69	500	FT3-12-24CF	58.5	31.4	30.6	30.6	29.8
100R1AT-32	51	2	40	580	160	2320	24.8	630	FT3-12-32CF	70	41.4	40.6	40.6	30.8

HYDRAULIEKSLANG

HydraulieksLang EN853-2 - DIN 20022

TECH DATA **5002**

Temperatuur:
-40°C tot +100°C

Toepassing:
- Medium druk hydraulische toepassingen

Specificatie:
- EN853-2SN, DIN 20022, overtreft SAE 100R2AT

Constructie:
- Binnenwand: oliebestendig synthetisch rubber (NBR)
- Inlage: 2 gevlochten staaldraadinlagen
- Buitenmantel: olie-en weerbestendig synthetisch rubber

Medium:
- Geschikt voor hydrauliekolie op petroleum basis, vloeistoffen op water-glycol basis, lucht en water
- Bij toepassing van perslucht boven 17 bar dient de buitenmantel gepinprikt te worden.



100 meter rol

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
100R2AT-03-100	3/16"	14.1	415	90	1650
100R2AT-04-100	1/4"	15.7	400	100	1600
100R2AT-05-100	5/16"	17.3	350	115	1400
100R2AT-06-100	3/8"	19.7	330	125	1320
100R2AT-08-100	1/2"	23.1	275	180	1100
100R2AT-10-100	5/8"	26.3	250	205	1000
100R2AT-12-100	3/4"	30.2	215	240	850
100R2AT-16-100	1"	38.9	165	300	650

50 meter rol

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
100R2AT-16-50	1"	38.9	165	300	650

40 meter rol

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
100R2AT-20-40	1.1/4"	49.6	125	420	500
100R2AT-24-40	1.1/2"	56	90	500	360
100R2AT-32-40	2"	68.6	80	630	320

Part Number	Size		Working Pressure		Burst Pressure		Bend Radius		Crimping Dimensions	Size in mm	Tail ID Top Tolerance	Tail ID Bottom Tolerance	Crimped No Go	Crimped Go
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	Inch	mm	FT3 Type Ferrule		mm	mm	mm	mm
100R2AT-03	4.7	3/16	415	6019	1650	23931	3.54	90	FT3-12-03CF	16.4	2.89	3.05	2.80	2.93
100R2AT-04	6.3	1/4	400	5800	1600	23200	3.94	100	FT3-12-04CF	18.1	3.86	3.67	3.67	3.45
100R2AT-05	8	5/16	350	5075	1400	20300	4.53	115	FT3-12-05CF	19.7	5.29	5.11	5.11	4.91
100R2AT-06	10	3/8	330	4785	1320	19140	5.12	130	FT3-12-06CF	22.1	6.78	6.42	6.42	6.13
100R2AT-08	12.5	1/2	275	3990	1100	15950	7.09	180	FT3-12-08CF	24.6	9.21	8.86	8.86	8.4
100R2AT-10	16	5/8	250	3625	1000	14500	7.87	200	FT3-12-10CF	28.2	12.09	11.59	11.59	10.99
100R2AT-12	19	3/4	215	3120	850	12325	9.45	240	FT3-12-12CF	32.5	14.46	13.91	13.91	13.31
100R2AT-16	25	1	165	2390	650	9425	11.81	300	FT3-12-16CF	40.3	18.89	18.29	18.29	17.68
100R2AT-20	31.5	1.1/4	125	1810	500	7250	16.54	420	FT3-12-20CF	51.5	25.4	24.69	24.69	23.8
100R2AT-24	38	1.1/2	90	1305	360	5220	19.69	500	FT3-12-24CF	59.7	31.4	30.6	30.6	29.8
100R2AT-32	51	2	80	1160	320	4640	24.8	630	FT3-12-32CF	73.4	41.4	40.6	40.6	30.8

HYDRAULIEKSLANG

Compacte hydrauliekslang EN857-1SC

TECH DATA 5003

Temperatuur:
-40°C tot +100°C

Toepassing:
- Medium druk hydraulische toepassingen, voor gebruik in beperkte ruimtes waar grotere flexibiliteit vereist is

Specificatie:
- EN857-1SC

Constructie:
- Binnenwand: oliebestendig synthetisch rubber (NBR)
- Inlage: 1 gevlochten staaldraadinlage
- Buitenmantel: olie-en weerbestendig synthetisch rubber

Medium:
- Geschikt voor hydrauliekolie op petroleum basis, vloeistoffen op water-glycol basis, lucht en water
- Bij toepassing van perslucht boven 17 bar dient de buitenmantel gepinprikt te worden.

Gladde buitenmantel op aanvraag leverbaar





100 meter rol

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
1SC-04-100	1/4"	13.5	225	75	900
1SC-06-100	3/8"	16.9	180	90	720
1SC-08-100	1/2"	20.4	160	130	640
1SC-12-100	3/4"	26.7	105	180	420

Part Number	Size		Working Pressure		Burst Pressure		Bend Radius		Crimping Dimensions	Size in mm	Tail ID Top Tolerance	Tail ID Bottom Tolerance	Crimped No Go	Crimped Go
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	Inch	mm	FR79 Type Ferrule		mm	mm	mm	mm
1SC-04	6.3	1/4	225	3260	900	13050	2.95	75	FR79-04	14.7	3.86	3.67	3.67	3.45
1SC-06	10	3/8	180	2610	720	10440	3.54	90	FR79-06	19	6.78	6.42	6.42	6.13
1SC-08	12.5	1/2	160	2320	640	9280	5.12	130	FR79-08	23.3	9.21	8.86	8.86	8.40
1SC-12	19	3/4	105	1520	420	6090	7.09	180	FR79-12	30.8	14.46	13.91	13.91	13.31

Voor
slangkoppelingen en pershulzen





…zie pagina 537

HYDRAULIEKSLANG

Compacte hydrauliekslang EN857-2SC

TECH DATA **5004**

Temperatuur:
-40°C tot +100°C

Toepassing:
- Medium druk hydraulische toepassingen, voor gebruik in beperkte ruimtes waar grotere flexibiliteit vereist is

Specificatie:
- EN857-2SC

Constructie:
- Binnenwand: oliebestendig synthetisch rubber (NBR)
- Inlage: 2 gevlochten staaldraadinlagen
- Buitenmantel: olie-en weerbestendig synthetisch rubber

Medium:
- Geschikt voor hydrauliekolie op petroleum basis, vloeistoffen op water-glycol basis, lucht en water
- Bij toepassing van perslucht boven 17 bar dient de buitenmantel gepinprikt te worden.

Gladde buitenmantel op aanvraag leverbaar



100 meter rol

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
2SC-04-100	1/4"	14.2	400	75	1600
2SC-06-100	3/8"	18.3	330	90	1320
2SC-08-100	1/2"	21.5	275	130	1100
2SC-12-100	3/4"	28.6	215	200	860
2SC-16-100	1"	36.6	165	250	660


Part Number	Size		Working Pressure		Burst Pressure		Bend Radius		Crimping Dimensions	Size in mm	Tail ID Top Tolerance	Tail ID Bottom Tolerance	Crimped No Go	Crimped Go
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	Inch	mm	F2SC Type Ferrule		mm	mm	mm	mm
2SC-04	6.3	1/4	400	5800	1600	23200	2.95	75	F2SC-04	17.6	3.86	3.67	3.67	3.45
2SC-06	10	3/8	330	4785	1320	19140	3.54	90	F2SC-06	20.5	5.29	5.11	5.11	4.91
2SC-08	12.5	1/2	275	3990	1100	15950	5.12	130	F2SC-08	24.3	6.78	6.42	6.42	6.13
2SC-12	19	3/4	214	3120	860	12470	7.86	200	F2SC-12	31.5	9.20	8.86	8.86	8.40
2SC-16	25	1	165	2390	660	9570	9.84	250	F2SC-16	39	18.89	18.29	18.29	17.68

HYDRAULIEKSLANG

Brandstofslang SAE 100R6

TECH DATA **5010**

Temperatuur:
-40°C tot +100°C



Toepassing:
- Lage druk hydraulische toepassingen, voor gebruik met Push-on fittingen

Specificatie:
- SAE 100R6, EN854

Constructie:
- Binnenwand: oliebestendig synthetisch rubber (NBR)
- Inlage: 1 gevlochten textielinlage
- Buitenmantel: olie-en weerbestendig synthetisch rubber

Medium:
- Geschikt voor hydrauliekolie op petroleum basis, vloeistoffen op water-glycol basis, lucht en water

Voordelen van het Push-on systeem:
- Hoge kwaliteit lage druk slangsysteem.
- Fittingen volledig herbruikbaar.
- Geen gereedschap of klemmen nodig voor de montage van de fittingen.

Standaard verkrijgbaar in 4 kleuren:
- Eenvoudige identificatie.
- Identificatie van een bepaald medium door kleurcodering.
- Kleurgecodeerde onderhoudsintervallen

Voor **Push-on slangkoppelingen** zie pagina 542




50 meter rol - zwart

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
100R6-04-50	1/4"	13.5	28	65	112
100R6-05-50	5/16"	51.1	28	75	112
100R6-06-50	3/8"	16.7	28	75	112
100R6-08-50	1/2"	20.6	28	100	112
100R6-10-50	5/8"	23.8	24	125	98

25 meter rol - zwart

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
100R6-12-25	3/4"	27.8	21	150	84
100R6-16-25	1"	32.5	20	205	80




50 meter rol - rood

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
100R6-04-R-50	1/4"	13.5	28	65	112
100R6-06-R-50	3/8"	16.7	28	75	112
100R6-08-R-50	1/2"	20.6	28	100	112

25 meter rol - rood

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
100R6-12-R-25	3/4"	27.8	21	150	84
100R6-16-R-25	1"	32.5	20	205	80




50 meter rol - blauw

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
100R6-04-B-50	1/4"	13.5	28	65	112
100R6-06-B-50	3/8"	16.7	28	75	112
100R6-08-B-50	1/2"	20.6	28	100	112

25 meter rol - blauw

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
100R6-12-B-25	3/4"	27.8	21	150	84
100R6-16-B-25	1"	32.5	20	205	80



50 meter rol - groen

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
100R6-04-G-50	1/4"	13.5	28	65	112
100R6-06-G-50	3/8"	16.7	28	75	112
100R6-08-G-50	1/2"	20.6	28	100	112

25 meter rol - groen

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
100R6-12-G-25	3/4"	27.8	21	150	84
100R6-16-G-25	1"	32.5	20	205	80

HYDRAULIEKSLANG

Hydraulieksslang multi-spiraal EN856-4SP

TECH DATA 5006

Temperatuur:
-40°C tot +100°C

Toepassing:
- Hoge druk hydraulische toepassingen

Specificatie:
- EN856-4SP

Constructie:
- Binnenwand: oliebestendig synthetisch rubber (NBR)
- Inlage: 4 stalen spiraalinlagen met hoge treksterkte
- Buitenmantel: olie-en weerbestendig synthetisch rubber

Medium:
- Geschikt voor hydrauliekolie op petroleum basis, vloeistoffen op water-glycol basis, lucht en water

Gladde buitenmantel op aanvraag leverbaar



40 meter rol

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
4SP-04-40	1/4"	18.7	450	150	1800
4SP-06-40	3/8"	22.2	445	180	1780
4SP-08-40	1/2"	25.4	415	230	1660
4SP-10-40	5/8"	29.0	350	250	1400
4SP-12-40	3/4"	33	350	300	1480
4SP-16-40	1"	40.9	280	340	1120
4SP-20-40	1.1/4"	52.4	210	460	840
4SP-24-40	1.1/2"	58.8	185	560	740

Part Number	Size		Working Pressure		Burst Pressure		Bend Radius		Crimping Dimensions	Size in mm	Tail ID Top Tolerance	Tail ID Bottom Tolerance	Skive Length JMF56 in mm	Skive Length JMF57 in mm	Crimped No Go	Crimped Go
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	Inch	mm	JMF57 Type Ferrule		mm	mm	External	External	mm	mm
4SP-04	6.3	1/4	450	6525	1800	26100	5.91	150								
4SP-06	10	3/8	445	6450	1780	25810	7.09	180	JMF57-06CF	23	6.78	6.42	27	–	6.42	6.13
4SP-08	12.5	1/2	415	6020	1660	24070	9.06	230	JMF57-08CF	26.5	9.21	8.86	28	32	8.86	8.40
4SP-10	16	5/8	350	5075	1400	20300	9.84	250	JMF57-10CF	29.7	12.09	11.59	33	–	11.59	10.99
4SP-12	19	3/4	350	5075	1480	21460	11.81	300	JMF57-12CF	34	14.46	13.91	32	40	13.91	13.31
4SP-16	25	1	280	4060	1120	16240	13.39	340	JMF57-16CF	43	18.89	18.29	42	48	18.29	17.68
4SP-20	31.5	1.1/4	210	3045	840	12180	18.11	460	JMF57-20CF	53	25.40	24.69	48	55	24.69	23.80
4SP-24	38	1.1/2	185	2680	740	10730	22.05	560	JMF57-24CF	60.5	31.40	30.60	60	68	30.60	29.80

HYDRAULIEKSLANG

Hydraulieksslang thermoplastisch SAE 100R7

TECH DATA 5011

Temperatuur:
-40°C tot +100°C



Toepassing:
- Medium druk hydraulische toepassingen, thermoplastische slang met geperforeerde mantel

Specificatie:
- SAE 100R7

Constructie:
- Binnenwand: thermoplastisch elastomeer
- Inlage: 2 textielinlagen
- Buitenmantel: zeer slijtvast polyurethaan

Medium:
- Geschikt voor hydrauliekolie op petroleum basis, vloeistoffen op water-glycol basis, smeerolie, oplosmiddel en gasoverdracht

75 meter rol

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
100R7-03-75	3/16"	11.4	210	90	840
100R7-04-75	1/4"	13.7	192	100	770
100R7-05-75	5/16"	15.6	175	115	700
100R7-06-75	3/8"	18.4	157	125	630
100R7-08-75	1/2"	22.5	140	180	560

25 meter rol

HYSL	ID	OD mm	bar	mm	bar
100R7-03-25	3/16"	10.8	210	75	840
100R7-04-25	1/4"	13	210	100	840
100R7-05-25	5/16"	15.1	175	115	700
100R7-06-25	3/8"	17	155	125	620
100R7-08-25	1/2"	20.7	140	175	560

HYDRAULIEK SLANGKOPPELINGEN

TECH DATA 3152

Pershulzen

R1AT & R2AT - Non-skive



0309	To Suit Hose I.D.
FT3-12-03CF	3/16"
FT3-12-04CF	1/4"
FT3-12-05CF	5/16"
FT3-12-06CF	3/8"
FT3-12-08CF	1/2"
FT3-12-10CF	5/8"
FT3-12-12CF	3/4"
FT3-12-16CF	1"
FT3-12-20CF	1.1/4"
FT3-12-24CF	1.1/2"
FT3-12-32CF	2"

4SP multi-spiraal



0309	To Suit Hose I.D.
JMF57-06CF	3/8"
JMF57-08CF	1/2"
JMF57-10CF	5/8"
JMF57-12CF	3/4"
JMF57-16CF	1"
JMF57-20CF	1.1/4"
JMF57-24CF	1.1/2"
JMF57-32CF	2"

2SC



0309	To Suit Hose I.D.
F2SC-04	1/4"
F2SC-06	3/8"
F2SC-08	1/2"
F2SC-12	3/4"
F2SC-16	1"

R7, R8, R17 & 1SC



0309	To Suit Hose I.D.
FR79-03	3/16"
FR79-04	1/4"
FR79-05	5/16"
FR79-06	3/8"
FR79-08	1/2"
FR79-12	3/4"

R4



0309	To Suit Hose I.D.
R4F2-12	3/4"
R4F2-16	1"
R4F2-20	1.1/4"
R4F2-24	1.1/2"
R4F2-32	2"

HYDRAULIEK SLANGKOPPELINGEN

BS standaard aansluiting

- **Materiaal:** staal (oppervlakte chroom-6 vrij)



Recht - BSP male 60° conus

0309	BSPP	To Suit Hose I.D.
BM0404CF	1/4"	1/4"
BM0604CF	3/8"	1/4"
BM0605CF	3/8"	5/16"
BM0606CF	3/8"	3/8"
BM0608CF	3/8"	1/2"
BM0806CF	1/2"	3/8"
BM0808CF	1/2"	1/2"
BM1010CF	5/8"	5/8"
BM1212CF	3/4"	3/4"
BM1616CF	1"	1"
BM2020CF	1.1/4"	1.1/4"
BM2424CF	1.1/2"	1.1/2"
BM3232CF	2"	2"

Recht - BSPT male

0309		To Suit Hose I.D.
BMT0404CF	1/4"	1/4"
BMT0604CF	3/8"	1/4"
BMT0605CF	3/8"	5/16"
BMT0606CF	3/8"	3/8"
BMT0806CF	1/2"	3/8"
BMT0808CF	1/2"	1/2"
BMT1212CF	3/4"	3/4"
BMT1616CF	1"	1"
BMT2020CF	1.1/4"	1.1/4"
BMT2424CF	1.1/2"	1.1/2"



Recht - BSP swivel female 60° conus

0309	BSPP	To Suit Hose I.D.
BF0203CF	1/8"	3/16"
BF0206CF	1/8"	3/8"
BF0404CF	1/4"	1/4"
BF0405CF	1/4"	5/16"
BF0604CF	3/8"	1/4"
BF0605CF	3/8"	5/16"
BF0606CF	3/8"	3/8"
BF0608CF	3/8"	1/2"
BF0806CF	1/2"	3/8"
BF0808CF	1/2"	1/2"
BF1008CF	5/8"	1/2"
BF1010CF	5/8"	5/8"
BF1208CF	3/4"	1/2"
BF1210CF	3/4"	5/8"
BF1212CF	3/4"	3/4"
BF1616CF	1"	1"
BF2020CF	1.1/4"	1.1/4"
BF2424CF	1.1/2"	1.1/2"
BF3232CF	2"	2"



90° bocht - BSP swivel female 60° conus

0309	BSPP	To Suit Hose I.D.
BF029004CF	1/8"	1/4"
BF049004CF	1/4"	1/4"
BF049005CF	1/4"	5/16"
BF069004CF	3/8"	1/4"
BF069006CF	3/8"	3/8"
BF069008CF	3/8"	1/2"
BF089006CF	1/2"	3/8"
BF089008CF	1/2"	1/2"
BF109008CF	5/8"	1/2"
BF109010CF	5/8"	5/8"
BF129008CF	3/4"	1/2"
BF129012CF	3/4"	3/4"
BF169016CF	1"	1"
BF209020CF	1.1/4"	1.1/4"
BF249024CF	1.1/2"	1.1/2"
BF329032CF	2"	2"



45° bocht - BSP female - compact

0309	BSPP	To Suit Hose I.D.
BF044504CF	1/4"	1/4"
BF044505CF	1/4"	5/16"
BF064504CF	3/8"	1/4"
BF064505CF	3/8"	5/16"
BF064506CF	3/8"	3/8"
BF064508CF	3/8"	1/2"
BF084506CF	1/2"	3/8"
BF084508CF	1/2"	1/2"
BF104505CF	5/8"	5/16"
BF104510CF	5/8"	5/8"
BF124508CF	3/4"	1/2"
BF124512CF	3/4"	3/4"
BF164516CF	1"	1"
BF204520CF	1.1/4"	1.1/4"
BF244524CF	1.1/2"	1.1/2"
BF324532CF	2"	2"



90° bocht - BSP female - compact

0309	BSPP	To Suit Hose I.D.
BF0490C04CF	1/4"	1/4"
BF0690C06CF	3/8"	3/8"
BF0890C08CF	1/2"	1/2"
BF1290C12CF	3/4"	3/4"
BF1690C16CF	1"	1"



Banjobout - BSP male

0309	BSPP
BB04CF	1/4"
BB06CF	3/8"
BB08CF	1/2"
BB12CF	3/4"
BB16CF	1"



Banjopilaar - BSP

0309	BSPP	To Suit Hose I.D.
B0404CF	1/4"	1/4"
B0606CF	3/8"	3/8"
B0808CF	1/2"	1/2"
B1212CF	3/4"	3/4"
B1616CF	1"	1"

HYDRAULIEK SLANGKOPPELINGEN

BS standaard aansluiting - metrisch - serie L



Recht - metrisch male 24° conus - serie L (DIN 3853)

0309		To Suit Hose I.D.
HMML04-M12CF	M12 x 1.5	1/4"
HMML04-M14CF	M14 x 1.5	1/4"
HMML04-M16CF	M16 x 1.5	1/4"
HMML05-M16CF	M16 x 1.5	5/16"
HMML06-M16CF	M16 x 1.5	3/8"
HMML06-M18CF	M18 x 1.5	3/8"
HMML06-M22CF	M22 x 1.5	3/8"
HMML08-M22CF	M22 x 1.5	1/2"
HMML08-M26CF	M26 x 1.5	1/2"
HMML10-M26CF	M26 x 1.5	5/8"
HMML12-M30CF	M30 x 2	3/4"
HMML16-M36CF	M36 x 2	1"
HMML20-M45CF	M45 x 2	1.1/4"
HMML24-M52CF	M52 x 2	1.1/2"



Recht - metrisch male 24° conus - serie L met O-ring (DIN 3865)

0309		To Suit Hose I.D.
HMFL04-M12CF	M12 x 1.5	1/4"
HMFL04-M14CF	M14 x 1.5	1/4"
HMFL04-M16CF	M16 x 1.5	1/4"
HMFL06-M16CF	M16 x 1.5	3/8"
HMFL06-M18CF	M18 x 1.5	3/8"
HMFL06-M22CF	M22 x 1.5	3/8"
HMFL08-M22CF	M22 x 1.5	1/2"
HMFL08-M26CF	M26 x 1.5	1/2"
HMFL10-M26CF	M26 x 1.5	5/8"
HMFL12-M30CF	M30 x 2	3/4"
HMFL16-M36CF	M36 x 2	1"
HMFL20-M45CF	M45 x 2	1.1/4"
HMFL24-M52CF	M52 x 2	1.1/2"

BS standaard aansluiting - metrisch - serie L



90° bocht - metrisch male 24° conus - serie L met O-ring (DIN 3853)

0309		To Suit Hose I.D.
HMFL0490-M12CF	M12 x 1.5	1/4"
HMFL0490-M14CF	M14 x 1.5	1/4"
HMFL0490-M16CF	M16 x 1.5	1/4"
HMFL0690-M16CF	M16 x 1.5	3/8"
HMFL0690-M18CF	M18 x 1.5	3/8"
HMFL0890-M22CF	M22 x 1.5	1/2"
HMFL0890-M26CF	M26 x 1.5	1/2"
HMFL1090-M26CF	M26 x 1.5	5/8"
HMFL1290-M30CF	M30 x 2	3/4"
HMFL1690-M36CF	M36 x 2	1"
HMFL2090-M45CF	M45 x 2	1.1/4"
HMFL2490-M52CF	M52 x 2	1.1/2"



45° bocht - metrisch male 24° conus - serie L met O-ring (DIN 3865)

0309		To Suit Hose I.D.
HMFL04-45-M12CF	M12 x 1.5	1/4"
HMFL04-45-M14CF	M14 x 1.5	1/4"
HMFL04-45-M16CF	M16 x 1.5	1/4"
HMFL05-45-M16CF	M16 x 1.5	5/16"
HMFL06-45-M16CF	M16 x 1.5	3/8"
HMFL06-45-M18CF	M18 x 1.5	3/8"
HMFL08-45-M22CF	M22 x 1.5	1/2"
HMFL08-45-M26CF	M26 x 1.5	1/2"
HMFL10-45-M26CF	M26 x 1.5	5/8"
HMFL12-45-M30CF	M30 x 2	3/4"
HMFL16-45-M36CF	M36 x 2	1"
HMFL20-45-M45CF	M45 x 2	1.1/4"
HMFL24-45-M52CF	M52 x 2	1.1/2"



Standpijp - serie L

0309	OD mm	To Suit Hose I.D.
HSSP04-06CF	6	1/4"
HSSP04-08CF	8	1/4"
HSSP06-10CF	10	3/8"
HSSP06-12CF	12	3/8"
HSSP06-15CF	15	3/8"
HSSP08-15CF	15	1/2"
HSSP08-18CF	18	1/2"
HSSP10-18CF	18	5/8"
HSSP10-22CF	22	5/8"
HSSP12-22CF	22	3/4"
HSSP16-28CF	28	1"
HSSP20-35CF	35	1.1/4"
HSSP24-42CF	42	1.1/2"



90° standpijp - serie L

0309	OD mm	To Suit Hose I.D.
HSP04-90-06CF	6	1/4"
HSP04-90-08CF	8	1/4"
HSP06-90-10CF	10	3/8"
HSP06-90-12CF	12	3/8"
HSP08-90-15CF	15	1/2"
HSP10-90-18CF	18	5/8"
HSP12-90-22CF	22	3/4"
HSP16-90-28CF	28	1"
HSP20-90-35CF	35	1.1/4"

HYDRAULIEK SLANGKOPPELINGEN

BS standaard aansluiting - metrisch - serie S



Recht - metrisch male 24° conus - serie S (DIN 3865)

0309		To Suit Hose I.D.
HMMS04-M16CF	M16 x 1.5	1/4"
HMMS04-M18CF	M18 x 1.5	1/4"
HMMS05-M20CF	M20 x 1.5	5/16"
HMMS06-M20CF	M20 x 1.5	3/8"
HMMS06-M22CF	M22 x 1.5	3/8"
HMMS08-M24CF	M24 x 1.5	1/2"
HMMS10-M30CF	M30 x 2	5/8"
HMMS12-M36CF	M36 x 2	3/4"
HMMS16-M42CF	M42 x 2	1"
HMMS20-M52CF	M52 x 2	1.1/4"



Recht - metrisch female 24° conus - serie S (DIN 3865)

0309		To Suit Hose I.D.
HMFS04-M16CF	M16 x 1.5	1/4"
HMFS04-M18CF	M18 x 1.5	1/4"
HMFS05-M20CF	M20 x 1.5	5/16"
HMFS06-M20CF	M20 x 1.5	3/8"
HMFS06-M22CF	M22 x 1.5	3/8"
HMFS08-M24CF	M24 x 1.5	1/2"
HMFS10-M30CF	M30 x 2	5/8"
HMFS12-M36CF	M36 x 2	3/4"
HMFS16-M42CF	M42 x 2	1"
HMFS20-M52CF	M52 x 2	1.1/4"

BS standaard aansluiting - metrisch - serie S



90° bocht - metrisch female 24° conus - serie S (DIN 3865)

0309		To Suit Hose I.D.
HMFS0490-M16CF	M16 x 1.5	1/4"
HMFS0490-M18CF	M18 x 1.5	1/4"
HMFS0590-M20CF	M20 x 1.5	5/16"
HMFS0690-M20CF	M20 x 1.5	3/8"
HMFS0690-M22CF	M22 x 1.5	3/8"
HMFS0890-M24CF	M24 x 1.5	1/2"
HMFS1090-M30CF	M30 x 2	5/8"
HMFS1290-M30CF	M30 x 2	3/4"
HMFS1290-M36CF	M36 x 2	3/4"
HMFS1690-M36CF	M36 x 2	1"
HMFS1690-M42CF	M42 x 2	1"
HMFS2090-M52CF	M52 x 2	1.1/4"



45° bocht - metrisch female 24° conus - serie S (DIN 3865)

0309		To Suit Hose I.D.
HMFS04-45-M16CF	M16 x 1.5	1/4"
HMFS04-45-M18CF	M18 x 1.5	1/4"
HMFS06-45-M20CF	M20 x 1.5	3/8"
HMFS06-45-M22CF	M22 x 1.5	3/8"
HMFS08-45-M24CF	M24 x 1.5	1/2"
HMFS10-45-M30CF	M30 x 2	5/8"
HMFS12-45-M30CF	M30 x 2	3/4"
HMFS12-45-M36CF	M36 x 2	3/4"
HMFS16-45-M36CF	M36 x 2	1"
HMFS16-45-M42CF	M42 x 2	1"
HMFS20-45-M52CF	M52 x 2	1.1/4"



Standpijp - serie S

0309	OD mm	To Suit Hose I.D.
HSSP04-10CF	10	1/4"
HSSP06-14CF	14	3/8"
HSSP08-16CF	16	1/2"
HSSP10-20CF	20	5/8"
HSSP12-20CF	20	3/4"
HSSP12-25CF	25	3/4"
HSSP16-25CF	25	1"
HSSP16-30CF	30	1"
HSSP20-38CF	38	1.1/4"



90° standpijp - serie S

0309	OD mm	To Suit Hose I.D.
HSSP04-90-08CF	8	1/4"
HSSP04-90-10CF	10	1/4"
HSSP06-90-14CF	14	3/8"
HSSP08-90-16CF	16	1/2"
HSSP10-90-20CF	20	5/8"
HSSP12-90-20CF	20	3/4"
HSSP12-90-25CF	25	3/4"
HSSP16-90-25CF	25	1"
HSSP16-90-30CF	30	1"

BS standaard aansluiting - metrisch - serie L



Banjopilaar - serie L

0309		To Suit Hose I.D.
BJM-04-12	M12 x 1.5	1/4"
BJM-04-14	M14 x 1.5	1/4"
BJM-06-14	M14 x 1.5	3/8"
BJM-06-16	M16 x 1.5	3/8"
BJM-06-18	M18 x 1.5	3/8"
BJM-08-18	M18 x 1.5	1/2"
BJM-08-22	M22 x 1.5	1/2"
BJM-10-22	M22 x 1.5	5/8"
BJM-10-26	M26 x 1.5	5/8"
BJM-12-26	M26 x 1.5	3/4"
BJM-16-30	M30 x 1.5	1"




Banjobout - serie L

0309	
BBJM-12-15	M12 x 1.5
BBJM-14-15	M14 x 1.5
BBJM-16-15	M16 x 1.5
BBJM-18-15	M18 x 1.5
BBJM-20-15	M20 x 1.5
BBJM-22-15	M22 x 1.5
BBJM-26-15	M26 x 1.5
BBJM-30-15	M30 x 1.5

PUSH STYLE SLANGSYSTEEM

Deze range slangkoppelingen is specifiek onworpen volgens specificaties van en voor gebruik met onderstaande 100R6 slang.



TECH DATA
5010

SPECIFICATIE:
- SAE 100R6, EN854

CONSTRUCTIE:
- Binnenwand: oliebestendig synthetisch rubber (NBR)
- Inlage: 1 gevlochten textielinlage
- Buitenmantel: olie-en weerbestendig synthetisch rubber

MEDIUM:
- Geschikt voor hydrauliekolie op petroleum basis, vloeistoffen op water-glycol basis, lucht en water

VOORDELEN VAN HET PUSH STYLE SYSTEEM:
- Hoge kwaliteit lage druk slangsysteem
- Fittingen volledig herbruikbaar
- Geen gereedschap of klemmen nodig voor de montage van de fittingen

STANDAARD VERKRIJGBAAR IN 4 KLEUREN:
- Identificatie van een bepaald medium door kleurcodering
- Kleurgecodeerde onderhoudsintervallen

Temperatuur:
-40°C tot +100°C

Brandstofslang SAE 100R6

50 meter rol - zwart

HYSL	ID	bar
100R6-04-50	1/4"	28
100R6-05-50	5/16"	28
100R6-06-50	3/8"	28
100R6-08-50	1/2"	28
100R6-10-50	5/8"	24

25 meter rol - zwart

HYSL	ID	bar
100R6-12-25	3/4"	21
100R6-16-25	1"	20

50 meter rol - rood

HYSL	ID	bar
100R6-04-R-50	1/4"	28
100R6-06-R-50	3/8"	28
100R6-08-R-50	1/2"	28

25 meter rol - rood

HYSL	ID	bar
100R6-12-R-25	3/4"	21
100R6-16-R-25	1"	20

50 meter rol - blauw

HYSL	ID	bar
100R6-04-B-50	1/4"	28
100R6-06-B-50	3/8"	28
100R6-08-B-50	1/2"	28

25 meter rol - blauw

HYSL	ID	bar
100R6-12-B-25	3/4"	21
100R6-16-B-25	1"	20

50 meter rol - groen

HYSL	ID	bar
100R6-04-G-50	1/4"	28
100R6-06-G-50	3/8"	28
100R6-08-G-50	1/2"	28

25 meter rol - groen

HYSL	ID	bar
100R6-12-G-25	3/4"	21
100R6-16-G-25	1"	20

HYDRAULIEK SLANGKOPPELINGEN


Materiaal: staal drukbereik volgens 100R6 slang

Push-on - BSP



Recht - BSP female

0309		To Suit Hose I.D.
PSBF0404CF	1/4"	1/4"
PSBF0606CF	3/8"	3/8"
PSBF0808CF	1/2"	1/2"
PSBF1212CF	3/4"	3/4"
PSBF1616CF	1"	1"



Knie 45° - BSP female

0309		To Suit Hose I.D.
PSBF044504CF	1/4"	1/4"
PSBF064506CF	3/8"	3/8"
PSBF084508CF	1/2"	1/2"
PSBF124512CF	3/4"	3/4"
PSBF164516CF	1"	1"



Knie 90° - BSP female

0309		To Suit Hose I.D.
PSBF049004CF	1/4"	1/4"
PSBF069006CF	3/8"	3/8"
PSBF089008CF	1/2"	1/2"
PSBF129012CF	3/4"	3/4"
PSBF169016CF	1"	1"

Push-on - Metrisch licht



Recht - Metrisch female

0309		To Suit Hose I.D.
PSMFL06-04CF	6L (M12 x 1.5)	1/4"
PSMFL08-04CF	8L (M14 x 1.5)	1/4"
PSMFL10-06CF	10L (M16 x 1.5)	3/8"
PSMFL12-06CF	12L (M18 x 1.5)	3/8"
PSMFL15-08CF	15L (M22 x 1.5)	1/2"
PSMFL22-12CF	22L (M30 x 1.5)	3/4"



Knie 45° - Metrisch female

0309		To Suit Hose I.D.
PSMFL06-45-04CF	6L (M12 x 1.5)	1/4"
PSMFL08-45-04CF	8L (M14 x 1.5)	1/4"
PSMFL10-45-06CF	10L (M16 x 1.5)	3/8"
PSMFL12-45-06CF	12L (M18 x 1.5)	3/8"
PSMFL15-45-08CF	15L (M22 x 1.5)	1/2"
PSMFL22-45-12CF	22L (M30 x 1.5)	3/4"



Knie 90° - Metrisch female


0309		To Suit Hose I.D.
PSMFL06-90-04CF	6L (M12 x 1.5)	1/4"
PSMFL08-90-04CF	8L (M14 x 1.5)	1/4"
PSMFL10-90-06CF	10L (M16 x 1.5)	3/8"
PSMFL12-90-06CF	12L (M18 x 1.5)	3/8"
PSMFL15-90-08CF	15L (M22 x 1.5)	1/2"
PSMFL22-90-12CF	22L (M30 x 1.5)	3/4"

Push-on - JIC




Recht - JIC female

0309		To Suit Hose I.D.
PSJF0404CF	7/16"	1/4"
PSJF0606CF	9/16"	3/8"
PSJF0808CF	3/4"	1/2"
PSJF1212CF	1.1/16"	3/4"



Knie 45° - JIC female

0309		To Suit Hose I.D.
PSJF044504CF	7/16"	1/4"
PSJF064506CF	9/16"	3/8"
PSJF084508CF	3/4"	1/2"
PSJF124512CF	1.1/16"	3/4"



Knie 90° - JIC female


0309		To Suit Hose I.D.
PSJF049004CF	7/16"	1/4"
PSJF069006CF	9/16"	3/8"
PSJF089008CF	3/4"	1/2"
PSJF129012CF	1.1/16"	3/4"

HYDRAULIEK SLANGKOPPELINGEN - RVS AISI-316

RVS

Hydrauliek slangkoppelingen RVS AISI-316

TECH DATA 60592



Recht - BSP swivel female 60° conus

6795		To Suit Hose I.D.
SFI06-14	1/4"	1/4"
SFI06-38	3/8"	1/4"
SFI10-38	3/8"	3/8"
SFI10-12	1/2"	3/8"
SFI12-38	3/8"	1/2"
SFI12-12	1/2"	1/2"
SFI20-34	3/4"	3/4"
SFI20-1	1"	3/4"
SFI25-1	1"	1"

TECH DATA 60593



Recht - BSP male 60° conus

6795		To Suit Hose I.D.
SMI06-18	1/8"	1/4"
SMI06-14	1/4"	1/4"
SMI10-38	3/8"	3/8"
SMI10-12	1/2"	3/8"
SMI12-38	3/8"	1/2"
SMI12-12	1/2"	1/2"
SMI20-34	3/4"	3/4"
SMI25-1	1"	1"

TECH DATA 60591



90° bocht - BSP swivel female 60° conus

6795		To Suit Hose I.D.
SEI06-14	1/4"	1/4"
SEI10-38	3/8"	3/8"
SEI10-12	1/2"	3/8"
SEI12-12	1/2"	1/2"
SEI20-34	3/4"	3/4"
SEI25-1	1"	1"

TECH DATA 60587



Krimphuls - voor slang type R1AT - Non-skive

6795	To Suit Hose I.D.
SFR1-06	1/4"
SFR1-10	3/8"
SFR1-12	1/2"
SFR1-20	3/4"
SFR1-25	1"

TECH DATA 60588




Krimphuls - voor slang type R2AT - Non-skive

6795	To Suit Hose I.D.
SFR2-06	1/4"
SFR2-10	3/8"
SFR2-12	1/2"
SFR2-20	3/4"
SFR2-25	1"

RVS

Zie hoofdstuk 7 voor het volledige aanbod roestvaststaal



SLANGBESCHERMING

Beschermspiralen

Kenmerken

- Verschaft een hoge slijtageweerstand voor de meeste soorten hydraulische, pneumatische en industriële slangassemblages over een breed scala van industrieën, waaronder mijnbouw, bosbouw, boorinstallaties, fabricage & agrarische machines, automotive, marine & offshore.
- Voorkomt pletten van slangen en kabels.
- Hoge slijtvastheid.
- Goede UV-bestendigheid.
- Eenvoudige installatie en routing.
- Geschikt voor het bundelen en beschermen van losse slangen of meerdere slangkabels.
- Gunstig opgerold en verpakt in dozen voor eenvoudige opslag.
- Op aanvraag leverbaar in diverse kleuren.



TECH DATA **10265**


Werktemperatuur:
-40°C tot +90°C

	Hose Type								
Hose I.D.	R1AT	R2AT	1SC	2SC	4SP	4SH	R13	R15	R17
3/16"	A	A							
1/4"	B	B	B	B	C				B
5/16"	B	C							B
3/8"	C	C	C	C	D			D	C
1/2"	D	D	D	D	E			E	D
5/8"	D	E							E
3/4"	E	E	E	E	E	E	E	E	E
1"	F	F		F	F	F	F	F	F
1.1/4"	G	G			G	G	G	G	
1.1/2"	G	H			H	H	H		
2"	I	I			I	I	I	I	



Polypropyleen - zwart

0369	ID mm		To Suit
FSG-10	10	20 meter	A
FSG-12	12	20 meter	B
FSG-14	14	20 meter	-
FSG-16	16	20 meter	C
FSG-20	20	20 meter	D
FSG-25	25	20 meter	E
FSG-32	32	20 meter	F
FSG-42	42	10 meter	G
FSG-50	50	10 meter	H
FSG-60	60	10 meter	I



Polypropyleen - geel

0369	ID mm		To Suit
FYSG-10	10	20 meter	A
FYSG-12	12	20 meter	B
FYSG-16	16	20 meter	C
FYSG-20	20	20 meter	D
FYSG-25	25	20 meter	E
FYSG-32	32	20 meter	F
FYSG-42	42	10 meter	G
FYSG-50	50	10 meter	H
FYSG-60	60	10 meter	I



Polypropyleen - zwart - rond type

0369	ID mm		To Suit
RSG-10	10	20 meter	A
RSG-12	12	20 meter	B
RSG-16	16	20 meter	C
RSG-20	20	20 meter	D
RSG-25	25	20 meter	E
RSG-32	32	20 meter	F
RSG-42	42	10 meter	G
RSG-50	50	10 meter	H
RSG-60	60	10 meter	I

SLANGBESCHERMING

Beschermveren - gegalvaniseerd staal

Zeer effectief middel om slangen te beschermen tegen uitwendige slijtage en pletten.
Gemaakt van gegalvaniseerd verenstaal met hoge trekstrekte.



10 meter

0369	ID mm	mm
SHG-18	18	1.6
SHG-20	20	1.6
SHG-22	22	2.0
SHG-24	24	2.0
SHG-25	25	2.0
SHG-26	26	2.0
SHG-29	29	2.0
SHG-31	31	3.2
SHG-33	33	3.2
SHG-37	37	3.2
SHG-41	41	3.2
SHG-43	43	3.2
SHG-45	45	3.2
SHG-49	49	3.2
SHG-51	51	3.2
SHG-54	54	3.2
SHG-60	60	3.2
SHG-70	70	3.2

Beschermkousen MSHA

Voor bundeling en bescherming van slangen & kabels.
- Vlambestendigheid conform MSHA IC 171/1
- Slijtvastheid conform ISO 6945, minimaal 50.000 cycli
- Smeltpunt 220°C
- Bestand tegen schimmel- en bacteriegroei
- Niet giftig
- Uitstekende UV- en chemische bestendigheid



TECH DATA
20377



20 meter

0369	ID mm
LGSLEEVE-18	18
LGSLEEVE-21	21
LGSLEEVE-25	25
LGSLEEVE-31	31
LGSLEEVE-36	36
LGSLEEVE-40	40
LGSLEEVE-45	45
LGSLEEVE-52	52
LGSLEEVE-60	60
LGSLEEVE-73	73
LGSLEEVE-85	85
LGSLEEVE-93	93

SLANGBESCHERMING

Slangbreuk beschermkousen


Zeer hoogwaardige bescherming, ontworpen om vloeistoffen te controleren en af te voeren van gevaarlijke slangbreuken en personeel en apparatuur te beschermen tegen de gevolgen van slangfalen. Lengtes van 40 meter zijn op aanvraag leverbaar.

- Vlambestendigheid conform MSHA IC 171/1
- Voldoet aan ISO 3457, 4413, 6945, 6805, EN 414, MDG 41 en MSHA IC 171/2
- Slijtvastheid conform ISO 6945, buitenlaag bestand tegen een minimum van 350.000 cycli
- Tweelaags structuur met gele binnenwand dienend als slijtageaanduiding
- Uitstekende UV-bestendigheid

Temperatuur:
Smeltpunt +215°C

Maximale barstdruk:
890 bar (13.000 psi)

TECH DATA **60335**



30 meter

0369	ID mm
BUSLEEVE-31	31
BUSLEEVE-36	36
BUSLEEVE-42	42
BUSLEEVE-46	46
BUSLEEVE-54	54

10 meter

0369	ID mm
BUSLEEVE-31-10	31
BUSLEEVE-36-10	36
BUSLEEVE-42-10	42
BUSLEEVE-46-10	46
BUSLEEVE-54-10	54

Beschermkousen met klittenbandsluiting

Voor bundeling en bescherming van slangen & kabels, voorkomt beschadiging en slijtage.

- Lichtgewicht
- Eenvoudige montage door klittenbandsluiting, afschuifsterkte 22 psi
- Snijden zonder rafeling van het materiaal door gepatenteerd verbindingsproces
- Slijtvastheid conform ISO 6945
- Uitstekende UV-bestendigheid
- Maximale temperatuur zonder degradatie: +225°C

TECH DATA **60336**



45 meter

0369	ID mm
WRSLEEVE-25	25
WRSLEEVE-75	75
WRSLEEVE-100	100
WRSLEEVE-125	125
WRSLEEVE-150	150
WRSLEEVE-175	175
WRSLEEVE-200	200

KUNSTSTOF KAPPEN EN PLUGGEN

SR 1002 schroefpluggen

- Makkelijk hanteerbare kop
- Schroefdraad garandeert veilige pasvorm
- Uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie
- Veelvoudig toegepast in hydraulische, pneumatische en algemene technische industrie



Rood LDPE - metrisch schroefdraad

0307	
12011	M8 x 1
12012	M10 x 1
12013	M12 x 1
12017	M12 x 1.5
12018	M14 x 1.5
12019	M16 x 1.5
10458	M18 x 1.5
12020	M20 x 1.5
10128	M22 x 1.5
12021	M24 x 1.5
12022	M25 x 1.5
12023	M26 x 1.5

Rood LDPE - BSP schroefdraad

0307	
10651	1/8" x 28
10588	1/4" x 19
10996	3/8" x 19
10590	1/2" x 14
10511	5/8" x 14
10731	3/4" x 14
10810	1" x 11
10459	1.1/4" x 11
11242	1.1/2" x 11

SR 1018 schroefkappen

- Veelvoudig toegepast in automotive, hydraulische, pneumatische en algemene technische industrie
- Beschermt componenten met schroefdraad tegen stof, vocht en schade



Rood LDPE - metrisch schroefdraad

0307	
12100	M8 x 1
12101	M10 x 1
12102	M12 x 1
12103	M12 x 1.5
12104	M14 x 1.5/h 12mm
12650	M14 x 1.5/h 20.6mm
12105	M16 x 1.5/h 12mm
12651	M16 x 1.5/h 21mm
12106	M18 x 1.5
12107	M20 x 1.5
12845	M22 x 1.5
12109	M24 x 1.5
12110	M25 x 1.5
12967	M28 x 1.5
12122	M30 x 2
12123	M36 x 2
12124	M42 x 2
12126	M52 x 2

Rood LDPE - BSP schroefdraad

0307	
10392	1/8" x 28
10559	1/4" x 19
10104	3/8" x 19
10198	1/2" x 14
11157	5/8" x 14
10205	3/4" x 14
10204	1" x 11
10167	1.1/4" x 11
10432	1.1/2" x 11
10968	2" x 11

PLUGTITE

Een nieuwe generatie pluggen voor service en onderhoud

Met Plugtite servicepluggen voorkomt u eenvoudig lekkage en verontreiniging van vloeistoffen. Dankzij de strakke pasvorm zorgen Plugtite servicepluggen voor de effectieve handhaving van bijvoorbeeld olie of chemicaliën tijdens montage, service of onderhoud aan uw systeem. Hierbij beschermen ze tevens de kwetsbare kanalen van uw machines en apparatuur tijdens opslag of transport. Plugtite wordt aanbevolen voor toepassingen in industriële gebieden zoals hydrauliek, chemie, verwerking, MRO, BVAC en mijnbouw.

Ontwikkeld voor perfecte afdichting

Plugtite servicepluggen zijn ontworpen en ontwikkeld om de plug een grotere compressie te geven dan standaard solide servicepluggen. Dit garandeert een perfecte afdichting. Indien gewenst kan de plug ook op maat worden gesneden.

- Grotere weerstand voor de meeste oliën binnen een temperatuurbereik van -25° tot 90°C
- Krimpt of verkleurt niet
- Bestand tegen zonlicht voor een langere houdbaarheid, splijt of barst niet
- Het gecomprimeerde rubber zorgt voor een strakke pasvorm

3 standaard maatvoeringen

Micro:	2mm - 14mm
Standaard:	6mm - 24mm
XL:	15mm - 45mm

SERVICEPLUGGEN

Plugtite Industrial

TECH DATA
68083

Temperatuur:
-25°C tot +90°C

NIEUWE MILIEUVRIENDELIJKE KARTONNEN VERPAKKING






Standaard verpakking

0709	Maat mm	
PLUGTITE-STD-10	6mm - 24mm	10



XL verpakking

0709	Maat mm	
PLUGTITE-MAX-4	15mm - 45mm	4



Micro verpakking

0709	Maat mm	
PLUGTITE-MINI-20	2mm - 14mm	20



Mix verpakking

0709	Maat mm	
PLUGTITE-MIX-9	2mm - 45mm	9

ADAPTERS - STAAL

TECH DATA **20000**

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb &
BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Adapters male



BSP male 60° binnenconus

HYAD		
1BP0202	1/8"	1/8"
1BP0404	1/4"	1/4"
1BP0606	3/8"	3/8"
1BP0808	1/2"	1/2"
1BP1010	5/8"	5/8"
1BP1212	3/4"	3/4"
1BP1616	1"	1"
1BP2020	1.1/4"	1.1/4"
1BP2424	1.1/2"	1.1/2"
1BP2828	1.3/4"	1.3/4"
1BP3232	2"	2"
1BP4040	2.1/2"	2.1/2"
1BP4848	3"	3"
1BP6464	4"	4"



Verlopend - BSP male 60° binnenconus

HYAD		
1BP0204	1/8"	1/4"
1BP0206	1/8"	3/8"
1BP0208	1/8"	1/2"
1BP0406	1/4"	3/8"
1BP0408	1/4"	1/2"
1BP0410	1/4"	5/8"
1BP0412	1/4"	3/4"
1BP0416	1/4"	1"
1BP0420	1/4"	1.1/4"
1BP0432	1/4"	2"
1BP0608	3/8"	1/2"
1BP0610	3/8"	5/8"
1BP0612	3/8"	3/4"
1BP0616	3/8"	1"
1BP0620	3/8"	1.1/4"
1BP0624	3/8"	1.1/2"
1BP0810	1/2"	5/8"
1BP0812	1/2"	3/4"
1BP0816	1/2"	1"
1BP0820	1/2"	1.1/4"
1BP0824	1/2"	1.1/2"
1BP0832	1/2"	2"
1BP1012	5/8"	3/4"
1BP1016	5/8"	1"
1BP1020	5/8"	1.1/4"
1BP1216	3/4"	1"
1BP1220	3/4"	1.1/4"
1BP1224	3/4"	1.1/2"
1BP1232	3/4"	2"
1BP1620	1"	1.1/4"
1BP1624	1"	1.1/2"
1BP1632	1"	2"
1BP1640	1"	2.1/2"
1BP2024	1.1/4"	1.1/2"
1BP2032	1.1/4"	2"
1BP2428	1.1/2"	1.3/4"
1BP2432	1.1/2"	2"
1BP2440	1.1/2"	2.1/2"
1BP2832	1.3/4"	2"
1BP3240	2"	2.1/2"
1BP3248	2"	3"

Aanbevolen drukwaarden adapters						
Maat	Werkdruk		Proefdruk		Barstdruk	
inch	BAR	psi	BAR	psi	BAR	psi
1/8"	350	5145	525	7718	1400	20580
1/4"	450	6500	675	9750	1520	22000
3/8"	380	5500	570	8250	1310	19000
1/2"	310	4500	465	6750	1100	16000
9/16"	289	4250	434	6375	964	14170
5/8"	280	4000	420	6000	850	12350
3/4"	240	3500	360	5250	750	11000
1"	210	3000	315	4500	675	9750
1.1/4"	170	2500	255	3750	530	7700
1.1/2"	136	2000	204	3000	404	5940
2"	136	2000	204	3000	404	5940
2.1/2"	84	1240	126	1860	245	3596
3"	76	1120	114	1680	216	3170



BSP male 60° binnenconus DIN 3852 Form A

HYAD		
1BPA0202	1/8"	1/8"
1BPA0204	1/8"	1/4"
1BPA0404	1/4"	1/4"
1BPA0406	1/4"	3/8"
1BPA0408	1/4"	1/2"
1BPA0606	3/8"	3/8"
1BPA0608	3/8"	1/2"
1BPA0808	1/2"	1/2"
1BPA0812	1/2"	3/4"
1BPA0816	1/2"	1"
1BPA1212	3/4"	3/4"
1BPA1216	3/4"	1"
1BPA1616	1"	1"
1BPA1620	1"	1.1/4"
1BPA1624	1"	1.1/2"
1BPA2020	1.1/4"	1.1/4"
1BPA2024	1.1/4"	1.1/2"
1BPA2424	1.1/2"	1.1/2"
1BPA2432	1.1/2"	2"
1BPA3232	2"	2"



BSP male 60° binnenconus met restrictor

HYAD			
1BPR0404-1/32	1/4"	1/4"	1/32"
1BPR0404-1	1/4"	1/4"	1mm
1BPR0404-1/16	1/4"	1/4"	1/16"
1BPR0406-1/32	1/4"	3/8"	1/32"
1BPR0406-1	1/4"	3/8"	1mm
1BPR0406-1/16	1/4"	3/8"	1/16"
1BPR0408-1/32	1/4"	1/2"	1/32"
1BPR0408-1/16	1/4"	1/2"	1/16"
1BPR0606-1/32	3/8"	3/8"	1/32"
1BPR0606-1	3/8"	3/8"	1mm
1BPR0606-1/16	3/8"	3/8"	1/16"
1BPR0608-1/32	3/8"	1/2"	1/32"
1BPR0608-1	3/8"	1/2"	1mm
1BPR0608-3	3/8"	1/2"	3mm
1BPR0612-1/16	3/8"	3/4"	1/16"
1BPR0808-1/32	1/2"	1/2"	1/32"
1BPR0808-1	1/2"	1/2"	1mm
1BPR0808-1/16	1/2"	1/2"	1/16"



BSP male 60° binnenconus 174 Spec

HYAD		
00100	1/8"	1/4"
00114	1/4"	1/4"
00117	1/4"	3/8"
00101	1/4"	1/2"
00120	3/8"	3/8"
00102	3/8"	1/2"
00103	3/8"	3/4"
00125	1/2"	1/2"
00104	1/2"	3/4"
00116	1/2"	1"
00115	3/4"	3/4"
00106	3/4"	1"
00118	1"	1"
00119	1"	1.1/4"
00109	1.1/4"	1.1/4"
00110	1.1/4"	1.1/2"
00129	1.1/4"	2"
00111	1.1/2"	1.1/2"
00112	1.1/2"	2"
00113	2"	2"



BSP male 60° binnenconus - met restrictor - doorgang boorbaar naar eigen specificatie

0014		
13080	1/4"	1/4"
13081	1/4"	3/8"
13082	1/4"	1/2"
13083	3/8"	3/8"
13084	3/8"	1/2"
13085	1/2"	1/2"
13086	1/2"	3/4"
13089	3/8"	3/4"
13088	3/4"	1"

ADAPTERS - STAAL

BURNETT & HILLMAN
HYDRAULIC ADAPTOR UK MANUFACTURER

TECH DATA **20000**

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Adapters male



BSP male 60° binnenconus/ BSPT male

HYAD	BSPP	BSPT
1BP02T02	1/8"	1/8"
1BP02T04	1/8"	1/4"
1BP02T06	1/8"	3/8"
1BP04T02	1/4"	1/8"
1BP04T04	1/4"	1/4"
1BP04T06	1/4"	3/8"
1BP04T08	1/4"	1/2"
1BP04T12	1/4"	3/4"
1BP06T02	3/8"	1/8"
1BP06T04	3/8"	1/4"
1BP06T06	3/8"	3/8"
1BP06T08	3/8"	1/2"
1BP06T12	3/8"	3/4"
1BP06T16	3/8"	1"
1BP08T02	1/2"	1/8"
1BP08T04	1/2"	1/4"
1BP08T06	1/2"	3/8"
1BP08T08	1/2"	1/2"
1BP08T10	1/2"	5/8"
1BP08T12	1/2"	3/4"
1BP08T16	1/2"	1"
1BP08T20	1/2"	1.1/4"
1BP10T06	5/8"	3/8"
1BP10T08	5/8"	1/2"
1BP10T10	5/8"	5/8"
1BP10T12	5/8"	3/4"
1BP12T04	3/4"	1/4"
1BP12T06	3/4"	3/8"
1BP12T08	3/4"	1/2"
1BP12T12	3/4"	3/4"
1BP12T16	3/4"	1"
1BP12T20	3/4"	1.1/4"
1BP12T24	3/4"	1.1/2"
1BP16T06	1"	3/8"
1BP16T08	1"	1/2"
1BP16T12	1"	3/4"
1BP16T16	1"	1"
1BP16T20	1"	1.1/4"
1BP16T24	1"	1.1/2"
1BP16T32	1"	2"
1BP20T16	1.1/4"	1"
1BP20T20	1.1/4"	1.1/4"
1BP20T24	1.1/4"	1.1/2"
1BP20T32	1.1/4"	2"
1BP24T16	1.1/2"	1"
1BP24T20	1.1/2"	1.1/4"
1BP24T24	1.1/2"	1.1/2"
1BP24T32	1.1/2"	2"
1BP32T16	2"	1"
1BP32T20	2"	1.1/4"
1BP32T24	2"	1.1/2"
1BP32T32	2"	2"
1BP32T40	2"	2.1/2"
1BP32T48	2"	3"
1BP40T40	2.1/2"	2.1/2"



BSP male 60° binnenconus/ SAE ORFS male (zonder O-ring)

HYAD	BSPP	SAE
74005	1/8"	9/16"
74000	1/4"	9/16"
74006	1/4"	11/16"
74001	3/8"	11/16"
74007	3/8"	13/16"
74015	1/2"	11/16"
74002	1/2"	13/16"
74008	1/2"	1"
74011	1/2"	1.3/16"
74014	5/8"	1.3/16"
74009	3/4"	1"
74003	3/4"	1.3/16"
74004	1"	1.7/16"
74012	1"	1.11/16"
74010	1.1/4"	1.11/16"



BSPT male/NPTF male 60° binnenconus

0014	BSPT	NPTF
1BNT0204	1/8"	1/4"
1BNT0402	1/4"	1/8"
1BNT0404	1/4"	1/4"
1BNT0406	1/4"	3/8"
1BNT0604	3/8"	1/4"
1BNT0606	3/8"	3/8"
1BNT0808	1/2"	1/2"
1BNT1212	3/4"	3/4"
1BNT1616	1"	1"
1BNT2420	1.1/2"	1.1/4"
1BNT2424	1.1/2"	1.1/2"
1BNT3232	2"	2"
1BNT4040	2.1/2"	2.1/2"



BSPT male

HYAD		
1BT0202	1/8"	1/8"
1BT0204	1/8"	1/4"
1BT0404	1/4"	1/4"
1BT0406	1/4"	3/8"
1BT0408	1/4"	1/2"
1BT0606	3/8"	3/8"
1BT0608	3/8"	1/2"
1BT0808	1/2"	1/2"
1BT0812	1/2"	3/4"
1BT1212	3/4"	3/4"
1BT1216	3/4"	1"
1BT1220	3/4"	1.1/4"
1BT1616	1"	1"
1BT1620	1"	1.1/4"
1BT1624	1"	1.1/2"
1BT2032	1.1/4"	2"
1BT2424	1.1/2"	1.1/2"
1BT2432	1.1/2"	2"
1BT3232	2"	2"
1BT4040	2.1/2"	2.1/2"
1BT4848	3"	3"



JIS Male 60° buitenconus (metrisch)

HYAD	
9741-14	M14
9741-18	M18
9741-22	M22
9741-24	M24
9741-30	M30
9741-33	M33



JIS Male 60° buitenconus (BSP)

HYAD	
7801-04-04	1/4"
7801-06-06	3/8"
7801-08-08	1/2"
7801-12-12	3/4"

ADAPTERS - STAAL

BURNETT & HILLMAN
HYDRAULIC ADAPTOR & UK MANUFACTURER

TECH DATA 20000

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Adapters male



NPTF male 60° binnenconus/ BSP male 60° binnenconus

HYAD	NPTF	BSPP
1NB0202	1/8"	1/8"
1NB0204	1/8"	1/4"
1NB0206	1/8"	3/8"
1NB0208	1/8"	1/2"
1NB0402	1/4"	1/8"
1NB0404	1/4"	1/4"
1NB0406	1/4"	3/8"
1NB0408	1/4"	1/2"
1NB0412	1/4"	3/4"
1NB0602	3/8"	1/8"
1NB0604	3/8"	1/4"
1NB0606	3/8"	3/8"
1NB0608	3/8"	1/2"
1NB0610	3/8"	5/8"
1NB0612	3/8"	3/4"
1NB0802	1/2"	1/8"
1NB0804	1/2"	1/4"
1NB0806	1/2"	3/8"
1NB0808	1/2"	1/2"
1NB0810	1/2"	5/8"
1NB0812	1/2"	3/4"
1NB0816	1/2"	1"
1NB1204	3/4"	1/4"
1NB1206	3/4"	3/8"
1NB1208	3/4"	1/2"
1NB1210	3/4"	5/8"
1NB1212	3/4"	3/4"
1NB1216	3/4"	1"
1NB1224	3/4"	1.1/2"
1NB1604	1"	1/4"
1NB1606	1"	3/8"
1NB1608	1"	1/2"
1NB1612	1"	3/4"
1NB1616	1"	1"
1NB1620	1"	1.1/4"
1NB2012	1.1/4"	3/4"
1NB2016	1.1/4"	1"
1NB2020	1.1/4"	1.1/4"
1NB2024	1.1/4"	1.1/2"
1NB2032	1.1/4"	2"
1NB2416	1.1/2"	1"
1NB2420	1.1/2"	1.1/4"
1NB2424	1.1/2"	1.1/2"
1NB2432	1.1/2"	2"
1NB3216	2"	1"
1NB3224	2"	1.1/2"
1NB3232	2"	2"
1NB3240	2"	2.1/2"
1NB4032	2.1/2"	2"
1NB4040	2.1/2"	2.1/2"
1NB4832	3"	2"
1NB4840	3"	2.1/2"



NPTF male 60° binnenconus

HYAD		
1N0202	1/8"	1/8"
1N0204	1/8"	1/4"
1N0206	1/8"	3/8"
1N0208	1/8"	1/2"
1N0404	1/4"	1/4"
1N0406	1/4"	3/8"
1N0408	1/4"	1/2"
1N0412	1/4"	3/4"
1N0606	3/8"	3/8"
1N0608	3/8"	1/2"
1N0808	1/2"	1/2"
1N0812	1/2"	3/4"
1N0816	1/2"	1"
1N0820	1/2"	1.1/4"
1N0824	1/2"	1.1/2"
1N1212	3/4"	3/4"
1N1216	3/4"	1"
1N1220	3/4"	1.1/4"
1N1224	3/4"	1.1/2"
1N1616	1"	1"
1N1620	1"	1.1/4"
1N2020	1.1/4"	1.1/4"
1N2024	1.1/4"	1.1/2"
1N2032	1.1/4"	2"
1N4040	2.1/2"	2.1/2"



Metrisch male 60° binnenconus/ BSP male 60° binnenconus

HYAD		
10542	M8 x 1	1/8"
10544	M10 x 1	1/8"
10545	M10 x 1	1/4"
10548	M10 x 1	3/8"
10543	M12 x 1	1/8"
10546	M12 x 1	1/4"
10541	M14 x 1	1/4"



Metrisch male 60° binnenconus

HYAD		
1MP1010	M10 x 1.5	M10 x 1.5
1MP1012	M10 x 1.5	M12 x 1.5
1MP1014	M10 x 1.5	M14 x 1.5
1MP1212	M12 x 1.5	M12 x 1.5
1MP1214	M12 x 1.5	M14 x 1.5
1MP1216	M12 x 1.5	M16 x 1.5
1MP1414	M14 x 1.5	M14 x 1.5
1MP1416	M14 x 1.5	M16 x 1.5
1MP1418	M14 x 1.5	M18 x 1.5
1MP1420	M14 x 1.5	M20 x 1.5
1MP1616	M16 x 1.5	M16 x 1.5
1MP1618	M16 x 1.5	M18 x 1.5
1MP1620	M16 x 1.5	M20 x 1.5
1MP1622	M16 x 1.5	M22 x 1.5
1MP1626	M16 x 1.5	M26 x 1.5
1MP1818	M18 x 1.5	M18 x 1.5
1MP1820	M18 x 1.5	M20 x 1.5
1MP1822	M18 x 1.5	M22 x 1.5
1MP1824	M18 x 1.5	M24 x 1.5
1MP1826	M18 x 1.5	M26 x 1.5
1MP2020	M20 x 1.5	M20 x 1.5
1MP2022	M20 x 1.5	M22 x 1.5
1MP2024	M20 x 1.5	M24 x 1.5
1MP2026	M20 x 1.5	M26 x 1.5
1MP2222	M22 x 1.5	M22 x 1.5
1MP2224	M22 x 1.5	M24 x 1.5
1MP2226	M22 x 1.5	M26 x 1.5
1MP2230	M22 x 1.5	M30 x 1.5
1MP2424	M24 x 1.5	M24 x 1.5
1MP2626	M26 x 1.5	M26 x 1.5
1MP3030	M30 x 1.5	M30 x 1.5
1MP3038	M30 x 1.5	M38 x 1.5
1MP3838	M38 x 1.5	M38 x 1.5

ADAPTERS - STAAL

BURNETT & HILLMAN
HYDRAULIC ADAPTOR & UK MANUFACTURER

TECH DATA
20000

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Adapters male



Metrisch male 60° binnenconus/ BSP male 60° binnenconus

HYAD		
1MBP1004	M10 x 1.5	1/4"
1MBP1202	M12 x 1.5	1/8"
1MBP1204	M12 x 1.5	1/4"
1MBP1206	M12 x 1.5	3/8"
1MBP1208	M12 x 1.5	1/2"
1MBP1402	M14 x 1.5	1/8"
1MBP1404	M14 x 1.5	1/4"
1MBP1406	M14 x 1.5	3/8"
1MBP1408	M14 x 1.5	1/2"
1MBP1410	M14 x 1.5	5/8"
1MBP1604	M16 x 1.5	1/4"
1MBP1606	M16 x 1.5	3/8"
1MBP1608	M16 x 1.5	1/2"
1MBP1610	M16 x 1.5	5/8"
1MBP1612	M16 x 1.5	3/4"
1MBP1804	M18 x 1.5	1/4"
1MBP1806	M18 x 1.5	3/8"
1MBP1808	M18 x 1.5	1/2"
1MBP1810	M18 x 1.5	5/8"
1MBP1812	M18 x 1.5	3/4"
1MBP1816	M18 x 1.5	1"
1MBP2004	M20 x 1.5	1/4"
1MBP2006	M20 x 1.5	3/8"
1MBP2008	M20 x 1.5	1/2"
1MBP2012	M20 x 1.5	3/4"
1MBP2204	M22 x 1.5	1/4"
1MBP2206	M22 x 1.5	3/8"
1MBP2208	M22 x 1.5	1/2"
1MBP2212	M22 x 1.5	3/4"
1MBP2216	M22 x 1.5	1"
1MBP2406	M24 x 1.5	3/8"
1MBP2408	M24 x 1.5	1/2"
1MBP2412	M24 x 1.5	3/4"
1MBP2608	M26 x 1.5	1/2"
1MBP2610	M26 x 1.5	5/8"
1MBP2612	M26 x 1.5	3/4"
1MBP2616	M26 x 1.5	1"
1MBP3012	M30 x 1.5	3/4"
1MBP3016	M30 x 1.5	1"
1MBP3020	M30 x 1.5	1.1/4"
1MBP3616	M36 x 1.5	1"
1MBP3816	M38 x 1.5	1"
1MBP3820	M38 x 1.5	1.1/4"
1MBP3824	M38 x 1.5	1.1/2"
1MBP4524	M45 x 1.5	1.1/2"
1MBP4532	M45 x 1.5	2"
1MBP5232	M52 x 1.5	2"



SAE ORB male/BSP male 60° binnenconus (zonder O-ring)

HYAD	SAE	BSPP
01329	1/4"	1/8"
01326	1/4"	1/4"
01300	3/8"	1/4"
01323	3/8"	3/8"
01309	7/16"	1/8"
01301	7/16"	1/4"
01303	7/16"	3/8"
01302	7/16"	1/2"
01304	1/2"	1/4"
01305	1/2"	3/8"
01341	1/2"	1/2"
01306	9/16"	1/4"
01307	9/16"	3/8"
01308	9/16"	1/2"
01310	3/4"	1/4"
01311	3/4"	3/8"
01312	3/4"	1/2"
01313	3/4"	5/8"
01314	3/4"	3/4"
01315	5/8"	3/4"
01316	5/8"	3/8"
01344	5/8"	1/2"
01346	7/8"	1/4"
01317	7/8"	3/8"
01318	7/8"	1/2"
01319	7/8"	5/8"
01320	7/8"	3/4"
01335	7/8"	1"
01321	1.1/16"	3/8"
01322	1.1/16"	1/2"
01337	1.1/16"	5/8"
01324	1.1/16"	3/4"
01325	1.1/16"	1"
01348	1.1/16"	1.1/4"
01345	1.3/16"	3/4"
01343	1.5/16"	1/2"
01327	1.5/16"	3/4"
01328	1.5/16"	1"
01338	1.5/16"	1.1/4"
01330	1.5/16"	1.1/2"
01331	1.5/8"	3/4"
01332	1.5/8"	1"
01333	1.5/8"	1.1/4"
01339	1.5/8"	1.1/2"
01342	1.7/8"	1.1/4"
01340	1.7/8"	1.1/2"



NPTF male/SAE male 45° buitenconus

HYAD	NPTF	SAE
01050	1/8"	7/16"
01052	1/4"	7/16"
01054	1/4"	5/8"
01056	3/8"	7/16"
01058	3/8"	5/8"
01057	3/8"	3/4"
01060	1/2"	5/8"
01061	1/2"	3/4"
01062	1/2"	7/8"
01063	1/2"	1.1/16"
01065	3/4"	3/4"
01066	3/4"	7/8"
01067	3/4"	1.1/16"



SAE ORB male/SAE ORFS male (zonder O-ringen)

HYAD	SAE	ORFS
21300	7/16"	9/16"
21301	7/16"	11/16"
21302	9/16"	11/16"
21303	9/16"	13/16"
21304	3/4"	11/16"
21305	3/4"	13/16"
21307	7/8"	13/16"
21308	7/8"	1"
21310	1.1/16"	1.3/16"
21311	1.1/16"	1.7/16"
21312	1.5/16"	1.3/16"
21313	1.5/16"	1.7/16"

ADAPTERS - STAAL

BURNETT & HILLMAN
HYDRAULIC ADAPTOR UK MANUFACTURER

TECH DATA 20000

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Adapters male/female



BSP male 60° binnenconus/ BSP female verlengd

HYAD	Male	Female
4BX02	1/8"	1/8"
4BX0204	1/8"	1/4"
4BX0206	1/8"	3/8"
4BX0208	1/8"	1/2"
4BX0402	1/4"	1/8"
4BX04	1/4"	1/4"
4BX0406	1/4"	3/8"
4BX0408	1/4"	1/2"
4BX0412	1/4"	3/4"
4BX0604	3/8"	1/4"
4BX06	3/8"	3/8"
4BX0608	3/8"	1/2"
4BX0612	3/8"	3/4"
4BX0806	1/2"	3/8"
4BX08	1/2"	1/2"
4BX0812	1/2"	3/4"
4BX0816	1/2"	1"
4BX1208	3/4"	1/2"
4BX0820	1/2"	1.1/4"
4BX12	3/4"	3/4"
4BX1216	3/4"	1"
4BX1224	3/4"	1.1/2"
4BX1612	1"	3/4"
4BX16	1"	1"
4BX1620	1"	1.1/4"
4BX1624	1"	1.1/2"
4BX2020	1.1/4"	1.1/4"
4BX2024	1.1/4"	1.1/2"
4BX2032	1.1/4"	2"
4BX2420	1.1/2"	1.1/4"
4BX24	1.1/2"	1.1/2"



BSP male 60° binnenconus/ BSPT female verlengd

HYAD	Male	Female
16091	1/4"	1/8"
16090	1/4"	1/4"
16092	3/8"	1/4"
16093	3/8"	3/8"
16089	3/8"	1/2"
16094	1/2"	1/2"
16102	3/4"	1/2"
16095	3/4"	3/4"
16103	3/4"	1"
16096	1"	1"



BSP male 60° binnenconus/ metrisch female verlengd

HYAD	Male	Female
19803	1/4"	M12 x 1.5
19804	1/4"	M14 x 1.5
19800	1/2"	M16 x 1.5
19801	1/2"	M22 x 1.5
19802	3/4"	M22 x 1.5



BSP male 60° binnenconus/ NPTF female verlengd

HYAD	Male	Female
16060	1/8"	1/8"
16061	1/4"	1/8"
16062	1/4"	1/4"
16073	1/4"	3/8"
16085	1/4"	1/2"
16072	3/8"	1/4"
16063	3/8"	3/8"
16065	1/2"	3/8"
16066	1/2"	1/2"
16082	1/2"	3/4"
16067	3/4"	3/4"
16083	1"	3/4"
16068	1"	1"
16084	1"	1.1/2"
16069	1.1/4"	1.1/4"
16075	1.1/2"	1.1/4"
16070	1.1/2"	1.1/2"
16071	2"	2"



NPTF male/ BSP female verlengd

HYAD	Male	Female
16170	1/8"	1/8"
16178	1/8"	1/4"
16171	1/4"	1/4"
16173	3/8"	3/8"
16172	1/2"	3/8"
16174	1/2"	1/2"
16175	3/4"	3/4"
16176	1"	1"
16169	1.1/4"	1.1/4"
16366	1.1/2"	1.1/4"



NPTF male/NPTF female verlengd

HYAD	Male	Female
00820	1/8"	1/8"
00821	1/8"	1/4"
00822	1/4"	1/4"
00823	1/4"	3/8"
00843	1/4"	1"
00824	3/8"	3/8"
00842	3/8"	1/2"
00841	3/8"	3/4"
00826	1/2"	1/2"
00850	1/2"	3/4"
00829	3/4"	3/4"
00844	3/4"	1"
00849	3/4"	1.1/4"
00831	1"	1"
00825	1"	1.1/4"



BSP male 60° binnenconus/ BSP female manometer aansluiting

HYAD	Male	Female
4BG02	1/8"	1/8"
4BG0204	1/8"	1/4"
4BG0206	1/8"	3/8"
4BG04	1/4"	1/4"
4BG0402	1/4"	1/8"
4BG0406	1/4"	3/8"
4BG0408	1/4"	1/2"
4BG06	3/8"	3/8"
4BG0602	3/8"	1/8"
4BG0604	3/8"	1/4"
4BG0608	3/8"	1/2"
4BG08	1/2"	1/2"
4BG0804	1/2"	1/4"
4BG0806	1/2"	3/8"
4BG0812	1/2"	3/4"
4BG0816	1/2"	1"
4BG1208	3/4"	1/2"
4BG1612	1"	3/4"

ADAPTERS - STAAL

BURNETT & HILLMAN
HYDRAULIC ADAPTOR & UK MANUFACTURER

TECH DATA
20000

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Verloopringen



BSP male 60° binnenconus/BSP female

HYAD	Male	Female
4B0602	3/8"	1/8"
4B0802	1/2"	1/8"
4B0804	1/2"	1/4"
4B1204	3/4"	1/4"
4B1206	3/4"	3/8"
4B1604	1"	1/4"
4B1606	1"	3/8"
4B1608	1"	1/2"
4B2008	1.1/4"	1/2"
4B2012	1.1/4"	3/4"
4B2016	1.1/4"	1"
4B2408	1.1/2"	1/2"
4B2412	1.1/2"	3/4"
4B2416	1.1/2"	1"
4B3216	2"	1"
4B3220	2"	1.1/4"
4B3224	2"	1.1/2"
4B4024	2.1/2"	1.1/2"
4B4032	2.1/2"	2"
4B4832	3"	2"



BSP male 60° binnenconus/NPTF female

HYAD	Male	Female
4BN0802	1/2"	1/8"
4BN0804	1/2"	1/4"
4BN1206	3/4"	3/8"
4BN1604	1"	1/4"
4BN1608	1"	1/2"
4BN2016	1.1/4"	1"
4BN2416	1.1/2"	1"
4BN4032	2.1/2"	2"
4BN4832	3"	2"



BSPT male/BSP female

HYAD	Male	Female
16121	3/8"	1/8"
16122	3/8"	1/4"
16125	1/2"	1/4"
16123	3/4"	1/4"
16124	3/4"	3/8"
16137	3/4"	1/2"
16126	1"	1/4"
16117	1"	3/8"
16127	1"	1/2"
16128	1"	3/4"
16136	1.1/4"	1"
16142	1.1/2"	1/2"



BSP male/BSP female

HYAD	Male	Female
00780	3/8"	1/8"
00781	1/2"	1/8"
00782	1/2"	1/4"
00783	5/8"	1/4"
00784	5/8"	3/8"
00785	3/4"	1/8"
00786	3/4"	1/4"
00787	3/4"	3/8"
00788	1"	1/4"
00789	1"	3/8"
00790	1"	1/2"
00791	1"	5/8"
00792	1.1/4"	1/4"
00793	1.1/4"	3/8"
00794	1.1/4"	1/2"
00795	1.1/4"	3/4"
00796	1.1/4"	1"
00801	1.1/2"	3/4"
00802	1.1/2"	1"
00805	2"	1/2"
00806	2"	5/8"
00807	2"	3/4"
00808	2"	1"
00809	2"	1.1/4"
00810	2"	1.1/2"



BSPT male/BSPT female

HYAD	Male	Female
16180	1/4"	1/8"
16181	3/8"	1/8"
16182	3/8"	1/4"
16183	1/2"	1/4"
16184	1/2"	3/8"
16186	3/4"	3/8"
16187	3/4"	1/2"
16190	1"	1/2"
16191	1"	3/4"



NPTF male/BSP female

HYAD	Male	Female
16350	1/4"	1/8"
16351	3/8"	1/4"
16352	1/2"	1/4"
16354	3/4"	1/4"
16355	3/4"	3/8"
16356	3/4"	1/2"
16359	1"	1/2"
16360	1"	3/4"
16365	2"	1"



NPTF male/NPTF female

HYAD	Male	Female
1001	1/4"	1/8"
1002	3/8"	1/8"
1003	3/8"	1/4"
1018	1/2"	1/8"
1004	1/2"	1/4"
1005	1/2"	3/8"
1032	3/4"	1/8"
1006	3/4"	1/4"
1007	3/4"	3/8"
1008	3/4"	1/2"
1022	1"	1/4"
1011	1"	3/8"
1009	1"	1/2"
1010	1"	3/4"
1023	1.1/4"	1/4"
1025	1.1/4"	3/8"
1026	1.1/4"	1/2"
1019	1.1/4"	3/4"
1012	1.1/4"	1"
01024	1.1/2"	1/4"
01027	1.1/2"	3/8"
01028	1.1/2"	1/2"
01013	1.1/2"	3/4"
1015	1.1/2"	1"
1021	1.1/2"	1.1/4"
1031	2"	1/4"
01030	2"	1/2"
1029	2"	3/4"
1014	2"	1"
1017	2"	1.1/4"
1016	2"	1.1/2"
01033	2.1/2"	2"

ADAPTERS - STAAL

BURNETT & HILLMAN
HYDRAULIC ADAPTOR & UK MANUFACTURER

TECH DATA 20000

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Adapters - swivel



BSP male 60° binnenconus/ BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD	Male	Female
2B0202	1/8"	1/8"
2B0204	1/8"	1/4"
2B0206	1/8"	3/8"
2B0402	1/4"	1/8"
2B0404	1/4"	1/4"
2B0406	1/4"	3/8"
2B0408	1/4"	1/2"
2B0412	1/4"	3/4"
2B0602	3/8"	1/8"
2B0604	3/8"	1/4"
2B0606	3/8"	3/8"
2B0608	3/8"	1/2"
2B0610	3/8"	5/8"
2B0612	3/8"	3/4"
2B0616	3/8"	1"
2B0804	1/2"	1/4"
2B0806	1/2"	3/8"
2B0808	1/2"	1/2"
2B0810	1/2"	5/8"
2B0812	1/2"	3/4"
2B0816	1/2"	1"
2B1004	5/8"	1/4"
2B1006	5/8"	3/8"
2B1008	5/8"	1/2"
2B1010	5/8"	5/8"
2B1012	5/8"	3/4"
2B1204	3/4"	1/4"
2B1206	3/4"	3/8"
2B1208	3/4"	1/2"
2B1210	3/4"	5/8"
2B1212	3/4"	3/4"
2B1216	3/4"	1"
2B1220	3/4"	1.1/4"
2B1224	3/4"	1.1/2"
2B1606	1"	3/8"
2B1608	1"	1/2"
2B1612	1"	3/4"
2B1616	1"	1"
2B1620	1"	1.1/4"
2B1624	1"	1.1/2"
2B1632	1"	2"
2B2008	1.1/4"	1/2"
2B2012	1.1/4"	3/4"
2B2016	1.1/4"	1"
2B2020	1.1/4"	1.1/4"
2B2024	1.1/4"	1.1/2"
2B2416	1.1/2"	1"
2B2420	1.1/2"	1.1/4"
2B2424	1.1/2"	1.1/2"
2B2432	1.1/2"	2"
2B3224	2"	1.1/2"
2B3232	2"	2"



BSP male 60° binnenconus DIN 3852 Form A/BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD	Male	Female
61400	1/8"	1/8"
61402	1/8"	3/8"
61403	1/4"	1/8"
61404	1/4"	1/4"
61405	1/4"	3/8"
61406	1/4"	1/2"
61410	3/8"	3/8"
61411	3/8"	1/2"
61417	1/2"	1/2"
61419	1/2"	3/4"
61420	1/2"	1"
61429	3/4"	1/2"
61432	3/4"	1"
61433	3/4"	1.1/4"
61434	1"	1/2"
61436	1"	3/4"
61437	1"	1"
61438	1"	1.1/4"
61439	1"	1.1/2"
61443	1.1/4"	1.1/4"
61444	1.1/4"	1.1/2"
61445	1.1/4"	2"
61448	1.1/2"	1.1/2"
61449	1.1/2"	2"



BSP male 60° binnenconus/ metrisch female swivel

HYAD	Male	Female
2BM0412	1/4"	M12 x 1.5
2BM0414	1/4"	M14 x 1.5
2BM0416	1/4"	M16 x 1.5
2BM0418	1/4"	M18 x 1.5
2BM0614	3/8"	M14 x 1.5
2BM0616	3/8"	M16 x 1.5
2BM0618	3/8"	M18 x 1.5
2BM0620	3/8"	M20 x 1.5
2BM0622	3/8"	M22 x 1.5
2BM0816	1/2"	M16 x 1.5
2BM0818	1/2"	M18 x 1.5
2BM0820	1/2"	M20 x 1.5
2BM0822	1/2"	M22 x 1.5
2BM0824	1/2"	M24 x 1.5
2BM0826	1/2"	M26 x 1.5
2BM1022	5/8"	M22 x 1.5
2BM1222	3/4"	M22 x 1.5



BSP male 60° binnenconus/ SAE O-ring female swivel

HYAD	Male	Female
96400	1/4"	9/16"
96410	1/4"	11/16"
96420	3/8"	9/16"
96430	3/8"	11/16"
96440	3/8"	13/16"
96450	1/2"	13/16"
96460	1/2"	1"
96470	3/4"	1.3/16"
96480	3/4"	1.7/16"
96490	1"	1.7/16"
96500	1.1/4"	1.11/16"



BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD		
3B0202	1/8"	1/8"
3B0204	1/8"	1/4"
3B0206	1/8"	3/8"
3B0404	1/4"	1/4"
3B0406	1/4"	3/8"
3B0606	3/8"	3/8"
3B0612	3/8"	3/4"
3B0616	3/8"	1"
3B0804	1/2"	1/4"
3B0806	1/2"	3/8"
3B0808	1/2"	1/2"
3B0810	1/2"	5/8"
3B0812	1/2"	3/4"
3B1006	5/8"	3/8"
3B1010	5/8"	5/8"
3B1210	3/4"	5/8"
3B1212	3/4"	3/4"
3B1216	3/4"	1"
3B1608	1"	1/2"
3B1616	1"	1"
3B1620	1"	1.1/4"
3B1624	1"	1.1/2"
3B2012	1.1/4"	3/4"
3B2020	1.1/4"	1.1/4"
3B2424	1.1/2"	1.1/2"
3B2432	1.1/2"	2"
3B3232	2"	2"

ADAPTERS - STAAL

TECH DATA **20000**

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Adapters - swivel



BSP male 60° binnenconus/NPSM female swivel 60° buitenconus

HYAD	Male	Female
31427	1/4"	1/4"
31429	1/4"	3/8"
31433	3/8"	1/4"
31434	3/8"	3/8"



BSP female swivel 60° buitenconus/metrisch female swivel

HYAD		
3BM0412	1/4"	M12 x 1.5
3BM0414	1/4"	M14 x 1.5
3BM0612	3/8"	M12 x 1.5
3BM0614	3/8"	M14 x 1.5
3BM0616	3/8"	M16 x 1.5
3BM0618	3/8"	M18 x 1.5
3BM0620	3/8"	M20 x 1.5
3BM0622	3/8"	M22 x 1.5
3BM0816	1/2"	M16 x 1.5
3BM0818	1/2"	M18 x 1.5
3BM0822	1/2"	M22 x 1.5



NPTF male 60° binnenconus/ BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD	Male	Female
11875	1/8"	1/8"
11876	1/4"	1/4"
11885	3/8"	1/4"
11877	3/8"	3/8"
11884	3/8"	1/2"
11874	1/2"	3/8"
11878	1/2"	1/2"
11880	3/4"	1/2"
11881	3/4"	3/4"
11882	1"	3/4"
11883	1"	1"
11888	1.1/2"	1.1/2"



BSPT male/BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD	Male	Female
01875	1/8"	1/8"
01876	1/4"	1/4"
01877	3/8"	3/8"
01885	3/8"	1/2"
01884	1/2"	3/8"
01878	1/2"	1/2"
01879	5/8"	5/8"
01880	3/4"	1/2"
01881	3/4"	3/4"
01887	3/4"	1"
01882	1"	3/4"
01883	1"	1"
01889	1.1/4"	1.1/4"
01888	1.1/2"	1.1/2"
01886	2"	2"



Metrisch male 60° binnenconus/ metrisch swivel female

HYAD	Male	Female
2M1414	M14 x 1.5	M14 x 1.5
2M1616	M16 x 1.5	M16 x 1.5
2M1618	M16 x 1.5	M18 x 1.5
2M1818	M18 x 1.5	M18 x 1.5
2M2020	M20 x 1.5	M20 x 1.5
2M2022	M20 x 1.5	M22 x 1.5
2M2218	M22 x 1.5	M18 x 1.5
2M2220	M22 x 1.5	M20 x 1.5
2M2222	M22 x 1.5	M22 x 1.5



Metrisch male 60° binnenconus/ BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD	Male	Female
2MB1204	M12 x 1.5	1/4"
2MB1404	M14 x 1.5	1/4"
2MB1406	M14 x 1.5	3/8"
2MB1604	M16 x 1.5	1/4"
2MB1606	M16 x 1.5	3/8"
2MB1608	M16 x 1.5	1/2"
2MB1612	M16 x 1.5	3/4"
2MB1806	M18 x 1.5	3/8"
2MB1808	M18 x 1.5	1/2"
2MB2006	M20 x 1.5	3/8"
2MB2008	M20 x 1.5	1/2"
2MB2012	M20x 1.5	3/4"
2MB2208	M22 x 1.5	1/2"
2MB2212	M22 x 1.5	3/4"
2MB2606	M26 x 1.5	3/8"
2MB3008	M30 x 1.5	1/2"



Metrisch female swivel

HYAD		
01775	M12 x 1.5	M12 x 1.5
01785	M12 x 1.5	M14 x 1.5
01776	M14 x 1.5	M14 x 1.5
01777	M16 x 1.5	M16 x 1.5
01782	M16 x 1.5	M18 x 1.5
01778	M18 x 1.5	M18 x 1.5
01783	M18 x 1.5	M20 x 1.5
01779	M18 x 1.5	M22 x 1.5
01780	M20 x 1.5	M20 x 1.5
01784	M20 x 1.5	M22 x 1.5
01781	M22 x 1.5	M22 x 1.5

ADAPTERS - STAAL

BURNETT & HILLMAN
HYDRAULIC ADAPTOR & UK MANUFACTURER

TECH DATA 20000

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Sokken - zeskant



BSP female

HYAD	
7B02	1/8"
7B04	1/4"
7B06	3/8"
7B08	1/2"
7B10	5/8"
7B12	3/4"
7B16	1"
7B20	1.1/4"
7B24	1.1/2"
7B32	2"



Verlopend - BSP female

HYAD		
7B0204	1/8"	1/4"
7B0406	1/4"	3/8"
7B0408	1/4"	1/2"
7B0608	3/8"	1/2"
7B0812	1/2"	3/4"
7B0810	1/2"	5/8"
7B1216	3/4"	1"



NPTF female

HYAD	
7N02	1/8"
7N04	1/4"
7N06	3/8"
7N08	1/2"
7N12	3/4"
7N16	1"
7N24	1.1/2"

Adapters 90°



BSP male 60° binnenconus

HYAD	
EBM04	1/4"
EBM06	3/8"
EBM08	1/2"
EBM10	5/8"
EBM12	3/4"
EBM16	1"
EBM32	2"



BSP male 60° binnenconus/ BSP male - gesmeed

HYAD	
03051FDPOS	1/4"
03053FDPOS	3/8"
03054FDPOS	1/2"
03056FDPOS	3/4"
03057FDPOS	1"
03058FDPOS	1.1/4"



BSP male 60° binnenconus/BSP female swivel 60° buitenconus - gewalst

HYAD	
EBMF04	1/4"
EBMF06	3/8"
EBMF08	1/2"
EBMF10	5/8"
EBMF12	3/4"
EBMF16	1"
EBMF20	1.1/4"
EBMF24	1.1/2"
EBMF32	2"



BSP female swivel 60° buitenconus - gewalst

HYAD	
EBF04	1/4"
EBF06	3/8"
EBF08	1/2"
EBF10	5/8"
EBF12	3/4"
EBF16	1"
EBF20	1.1/4"
EBF24	1.1/2"

Adapters 90° - compact



BSP male 60° binnenconus

HYAD		
XMB0404	1/4"	1/4"
XMB0406	1/4"	3/8"
XMB0606	3/8"	3/8"
XMB0608	3/8"	1/2"
XMB0808	1/2"	1/2"
XMB0812	1/2"	3/4"
XMB1212	3/4"	3/4"
XMB1616	1"	1"
XMB3232	2"	2"



BSP male 60° binnenconus voor bonded seal

HYAD		
XMBS0202	1/8"	1/8"
XMBS0402	1/4"	1/8"
XMBS0404	1/4"	1/4"
XMBS0606	3/8"	3/8"
XMBS0808	1/2"	1/2"
XMBS1212	3/4"	3/4"
XMBS1612	1"	3/4"
XMBS1616	1"	1"
XMBS2020	1.1/4"	1.1/4"

ADAPTERS - STAAL

BURNETT & HILLMAN HYDRAULIC ADAPTOR UK MANUFACTURER

TECH DATA 20000

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Adapters 90° - compact



BSP male 60° binnenconus/BSPT male

HYAD	BSPP	BSPT
XMBP02T02	1/8"	1/8"
XMBP04T02	1/4"	1/8"
XMBP04T04	1/4"	1/4"
XMBP06T06	3/8"	3/8"
XMBP08T06	1/2"	3/8"
XMBP08T08	1/2"	1/2"
XMBP12T12	3/4"	3/4"
XMBP16T16	1"	1"



BSP male 60° binnenconus/ NPTF male 60° binnenconus

HYAD	
XMB04N04	1/4"
XMB06N06	3/8"
XMB08N08	1/2"



BSP male 60° binnenconus voor bonded seal/BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD	Male	Female
XBMBF0202	1/8"	1/8"
XBMBF0404	1/4"	1/4"
XBMBF0606	3/8"	3/8"
XBMBF0604	3/8"	1/4"
XBMBF0806	1/2"	3/8"
XBMBF0808	1/2"	1/2"
XBMBF0812	1/2"	3/4"
XBMBF1010	5/8"	5/8"
XBMBF1212	3/4"	3/4"
XBMBF1616	1"	1"
XBMBF2020	1.1/4"	1.1/4"
XBMBF2424	1.1/2"	1.1/2"
XBMBF3232	2"	2"



BSP male 60° binnenconus voor conusseal/BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD	Male	Female
XBMF0402	1/4"	1/8"
XBMF0404	1/4"	1/4"
XBMF0406	1/4"	3/8"
XBMF0604	3/8"	1/4"
XBMF0606	3/8"	3/8"
XBMF0608	3/8"	1/2"
XBMF0612	3/8"	3/4"
XBMF0806	1/2"	3/8"
XBMF0808	1/2"	1/2"
XBMF0812	1/2"	3/4"
XBMF0816	1/2"	1"
XBMF1212	3/4"	3/4"
XBMF1216	3/4"	1"
XBMF1612	1"	3/4"
XBMF1616	1"	1"
XBMF2424	1.1/2"	1.1/2"
XBMF3232	2"	2"



BSP female

HYAD	
15026	1/4"
15027	3/8"
15028	1/2"
15030	3/4"
15031	1"
15032	1.1/4"



BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD		
XBF0202	1/8"	1/8"
XBF0204	1/8"	1/4"
XBF0404	1/4"	1/4"
XBF0406	1/4"	3/8"
XBF0408	1/4"	1/2"
XBF0606	3/8"	3/8"
XBF0608	3/8"	1/2"
XBF0808	1/2"	1/2"
XBF1010	5/8"	5/8"
XBF1212	3/4"	3/4"
XBF1216	3/4"	1"
XBF1616	1"	1"
XBF2020	1.1/4"	1.1/4"
XBF2424	1.1/2"	1.1/2"
XBF3232	2"	2"



BSP female swivel 60° buitenconus - gesmeed

HYAD	
5026FD	1/4"
5027FD	3/8"
5028FD	1/2"
5030FD	3/4"
5031FD	1"



BSP male 60° binnenconus/BSP female swivel 60° buitenconus - gesmeed

HYAD	
05000FD	1/4"
05001FD	3/8"
05002FD	1/2"
05004FD	3/4"
05005FD	1"
05007FD	1.1/4"
05018FD	1.1/2"

ADAPTERS - STAAL

BURNETT & HILLMAN
HYDRAULIC ADAPTOR UK MANUFACTURER

TECH DATA 20000

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Adapters 90° - compact



BSPT male

HYAD	
83000	1/4"
83001	3/8"
83002	1/2"
83003	3/4"
83004	1"
83005	1.1/4"



BSPT male/BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD	Male	Female
09410	1/8"	1/8"
09405	1/4"	1/4"
09406	3/8"	3/8"
09407	1/2"	1/2"
09411	3/4"	1/2"
09408	3/4"	3/4"
09409	1"	1"
09412	1.1/2"	1.1/2"



NPTF male 60° binnenconus/ BSP female swivel 60° binnenconus

HYAD	Male	Female
09397	1/8"	1/8"
09400	1/4"	1/4"
09401	3/8"	3/8"
09402	1/2"	1/2"
09403	3/4"	3/4"
09404	1"	1"
09398	1.1/4"	1.1/4"
09399	1.1/2"	1.1/2"



NPTF male 60° binnenconus

HYAD		
XMN04	1/4"	1/4"
XMN06	3/8"	3/8"
XMN08	1/2"	1/2"
XMN12	3/4"	3/4"
XMN16	1"	1"
XMN20	1.1/4"	1.1/4"
XMN24	1.1/2"	1.1/2"
XMN32	2"	2"



NPTF male 60° binnenconus/NPTF female

HYAD	Male	Female
XNMF0202	1/8"	1/8"
XNMF0404	1/4"	1/4"
XNMF0604	3/8"	1/4"
XNMF0606	3/8"	3/8"
XNMF0806	1/2"	3/8"
XNMF0808	1/2"	1/2"
XNMF1212	3/4"	3/4"
XNMF1616	1"	1"
XNMF2020	1.1/4"	1.1/4"
XNMF2424	1.1/2"	1.1/2"



NPTF female

HYAD		
XFN0202	1/8"	1/8"
XFN0404	1/4"	1/4"
XFN0606	3/8"	3/8"
XFN0608	3/8"	1/2"
XFN0808	1/2"	1/2"
XFN1212	3/4"	3/4"
XFN1616	1"	1"
XFN2020	1.1/4"	1.1/4"
XFN2424	1.1/2"	1.1/2"
XFN3232	2"	2"

Adapters 135°



BSP male 60° binnenconus - gewalst

HYAD	
SEBM04	1/4"
SEBM06	3/8"
SEBM08	1/2"
SEBM10	5/8"
SEBM24	1.1/2"



BSP male 60° binnenconus/BSP female swivel 60° buitenconus - gewalst

HYAD	
SEBMF04	1/4"
SEBMF06	3/8"
SEBMF08	1/2"
SEBMF10	5/8"
SEBMF12	3/4"
SEBMF16	1"
SEBMF20	1.1/4"
SEBMF24	1.1/2"
SEBMF32	2"



BSP female swivel 60° buitenconus - gewalst

HYAD	
SEBF04	1/4"
SEBF06	3/8"
SEBF08	1/2"
SEBF10	5/8"
SEBF12	3/4"
SEBF16	1"
SEBF20	1.1/2"
SEBF24	1.1/2"
SEBF32	2"

ADAPTERS - STAAL

TECH DATA **20000**

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Adapters 45°



BSP male 60° binnenconus/ BSP male - gesmeed

HYAD	
03051FDPOS-45	1/4"
03053FDPOS-45	3/8"
03054FDPOS-45	1/2"
03056FDPOS-45	3/4"
03057FDPOS-45	1"



Compact - BSP male 60° binnenconus/BSP female swivel 60° buitenconus - gesmeed

HYAD	
05004/45FD	3/4"
05005/45FD	1"
05000/45FD	1/4"
05001/45FD	1/2"
05002/45FD	3/8"

Tee adapters



2x BSP male 60° binnenconus/ BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD	
ZMMFB02	1/8"
ZMMFB04	1/4"
ZMMFB06	3/8"
ZMMFB08	1/2"
ZMMFB12	3/4"
ZMMFB16	1"
ZMMFB20	1.1/4"



Zij-tee - 2x BSP male 60° binnenconus/ BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD	
ZMFMB02	1/8"
ZMFMB04	1/4"
ZMFMB06	3/8"
ZMFMB08	1/2"
ZMFMB10	5/8"
ZMFMB12	3/4"
ZMFMB16	1"
ZMFMB20	1.1/4"



Zij-tee - 2 x BSP female swivel 60° buitenconus/BSP male 60° binnenconus

HYAD	
ZMFFB02	1/8"
ZMFFB04	1/4"
ZMFFB06	3/8"
ZMFFB08	1/2"
ZMFFB10	5/8"
ZMFFB12	3/4"
ZMFFB16	1"
ZMFFB20	1.1/4"



Zij-tee verlopend - 2 x BSP male 60° binnenconus/BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD	A	B	C
02035	3/8"	3/8"	1/4"
02032	1/2"	1/2"	1/4"
02031	1/2"	1/2"	3/8"
02022	3/4"	3/4"	1/4"
02039	3/4"	3/4"	3/8"
02037	3/4"	3/4"	1/2"
02023	1"	1"	1/4"
02018	1"	1"	3/4"



2 x BSP female swivel 60° buitenconus/ BSP male 60° binnenconus

HYAD	
ZFFMB04	1/4"
ZFFMB06	3/8"
ZFFMB08	1/2"
ZFFMB10	5/8"
ZFFMB12	3/4"
ZFFMB16	1"
ZFFMB20	1.1/4"

ADAPTERS - STAAL

BURNETT & HILLMAN HYDRAULIC ADAPTOR UK MANUFACTURER

TECH DATA 20000

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Tee adapters



2 x NPTF female/NPTF male

HYAD	
07059	1/8"
07060	1/4"
07061	3/8"
07062	1/2"
07063	3/4"
07064	1"
07065	1.1/4"
07066	1.1/2"



2 x NPTF female/NPTF male

HYAD	
07080	1/4"
07081	3/8"
07083	3/4"
07084	1"
07085	1.1/4"
07086	1.1/2"



NPTF male 60° binnenconus

HYAD	
ZMN02	1/8"
ZMN04	1/4"
ZMN06	3/8"
ZMN08	1/2"



BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD	
ZFB02	1/8"
ZFB04	1/4"
ZFB06	3/8"
ZFB08	1/2"
ZFB10	5/8"
ZFB12	3/4"
ZFB16	1"
ZFB20	1.1/4"
ZFB24	1.1/2"
ZFB32	2"



BSP female

HYAD	
11975	1/8"
11976	1/4"
11977	3/8"
11978	1/2"
11979	5/8"
11980	3/4"
11981	1"
11982	1.1/4"
11985	1.1/2"
11984	2"



NPTF female

HYAD	
07000	1/8"
07001	1/4"
07002	3/8"
07003	1/2"
07004	3/4"
07005	1"
07006	1.1/4"
07007	1.1/2"
07008	2"

BURNETT & HILLMAN HYDRAULIC ADAPTOR UK MANUFACTURER

Overige types hydrauliek adapters zijn op aanvraag leverbaar


ADAPTERS - STAAL

BURNETT & HILLMAN HYDRAULIC ADAPTOR UK MANUFACTURER

TECH DATA 20000

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Tee adapters



Verlopend - BSP male 60° binnenconus

HYAD	A	B	C
RZMB0402BS	1/4"	1/4"	1/8"
RZMB0604BS	3/8"	3/8"	1/4"
RZMB0804BS	1/2"	1/2"	1/4"
RZMB1008BS	5/8"	5/8"	1/2"
RZMB1204BS	3/4"	3/4"	1/4"
RZMB1208BS	3/4"	3/4"	1/2"
RZMB1612BS	1"	1"	3/4"
RZMB2012BS	1.1/4"	1.1/4"	3/4"
RZMB2016BS	1.1/4"	1.1/4"	1"



BSP male 60° binnenconus voor bonded seal

HYAD	
ZMB02BS	1/8"
ZMB04BS	1/4"
ZMB06BS	3/8"
ZMB08BS	1/2"
ZMB10BS	5/8"
ZMB12BS	3/4"
ZMB16BS	1"
ZMB24BS	1.1/4"



BSP male 60° binnenconus

HYAD	
ZMB04	1/4"
ZMB06	3/8"
ZMB08	1/2"
ZMB12	3/4"
ZMB16	1"
ZMB24	1.1/2"
ZMB32	2"

Schotadapters male



BSP male 60° binnenconus - met moer

HYAD	A	B
9500	1/8"	1/8"
9501	1/4"	1/4"
9512	1/4"	3/8"
9513	3/8"	1/4"
9502	3/8"	3/8"
9505	3/8"	1/2"
9511	1/2"	3/8"
9503	1/2"	1/2"
9514	1/2"	3/4"
9504	5/8"	5/8"
9515	3/4"	1/2"
9506	3/4"	3/4"
9507	1"	1"
9508	1.1/4"	1.1/4"
9521	1.1/2"	1"
9509	1.1/2"	1.1/2"
9510	2"	2"
9516	2.1/2"	2.1/2"
9517	3"	3"



BSP male 60° binnenconus - verlengd - met moer

HYAD	A	B
8BPX0404	1/4"	1/4"
8BPX0606	3/8"	3/8"
8BPX0608	3/8"	1/2"
8BPX0806	1/2"	3/8"
8BPX0808	1/2"	1/2"
8BPX1010	5/8"	5/8"
8BPX1208	3/4"	1/2"
8BPX1212	3/4"	3/4"
8BPX1616	1"	1"



BSP male 60° binnenconus - zonder moer

HYAD	A	B
8BP0202	1/8"	1/8"
8BP0404	1/4"	1/4"
8BP0406	1/4"	3/8"
8BP0604	3/8"	1/4"
8BP0606	3/8"	3/8"
8BP0608	3/8"	1/2"
8BP0806	1/2"	3/8"
8BP0808	1/2"	1/2"
8BP0812	1/2"	3/4"
8BP1010	5/8"	5/8"
8BP1208	3/4"	1/2"
8BP1212	3/4"	3/4"
8BP1616	1"	1"
8BP2020	1.1/4"	1.1/4"
8BP2424	1.1/2"	1.1/2"
8BP3232	2"	2"



Metrisch male 60° binnenconus - met moer

HYAD	
09550	M12 x 1.5
09551	M14 x 1.5
09552	M16 x 1.5
09553	M18 x 1.5
09554	M20 x 1.5
09555	M22 x 1.5
09556	M24 x 1.5

ADAPTERS - STAAL

BURNETT & HILLMAN
HYDRAULIC ADAPTOR & UK MANUFACTURER

TECH DATA 20000

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Pluggen



Massieve plug met zeskant kop - BSP male

HYAD	
6BS02	1/8"
6BS04	1/4"
6BS06	3/8"
6BS08	1/2"
6BS10	5/8"
6BS12	3/4"
6BS16	1"
6BS20	1.1/4"
6BS24	1.1/2"
6BS32	2"



Plug met zeskant kop - BSP male 60° binnenconus

HYAD	
6BC02	1/8"
6BC04	1/4"
6BC06	3/8"
6BC08	1/2"
6BC10	5/8"
6BC12	3/4"
6BC16	1"
6BC20	1.1/4"
6BC24	1.1/2"
6BC32	2"
6BC40	2.1/2"



Plug met zeskant kop - BSP male 60° binnenconus DIN 3852 Form A

HYAD	
69001	1/4"
69002	3/8"
69003	1/2"
69005	3/4"
69006	1"
69009	2"



Massieve inbusplug - BSP male voor bonded seal

HYAD	
9025-02-SPG	1/8"
9026-04-SPG	1/4"
9027-06-SPG	3/8"
9028-08-SPG	1/2"
9030-12-SPG	3/4"



Massieve inbusplug - BSP male met 3869 dichting

HYAD	
3869-02-SPG	1/8"
3869-04-SPG	1/4"
3869-06-SPG	3/8"
3869-08-SPG	1/2"
3869-12-SPG	3/4"



Massieve plug met zeskant kop - BSPT male

HYAD	
6BT02	1/8"
6BT04	1/4"
6BT06	3/8"
6BT08	1/2"
6BT10	5/8"
6BT12	3/4"
6BT16	1"
6BT24	1.1/2"
6BT32	2"



Massieve plug met zeskant kop - metrisch male

HYAD	
9169	M8 x 1
9179	M10 x 1
9168	M12 x 1



Massieve plug met zeskant kop - metrisch male

HYAD	
6M10	M10 x 1.5
6M12	M12 x 1.5
6M14	M14 x 1.5
6M16	M16 x 1.5
6M18	M18 x 1.5
6M20	M20 x 1.5
6M22	M22 x 1.5
6M24	M24 x 1.5
6M26	M26 x 1.5



Massieve inbusplug - metrisch male voor bonded seal

HYAD	
09179-M10-SPG	M10 x 1
09173-M14-SPG	M14 x 1.5
09170-M16-SPG	M16 x 1.5
09176-M22-SPG	M22 x 1.5

ADAPTERS - STAAL

TECH DATA **20000**

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Pluggen



Massieve inbusplug - metrisch male met 3869 dichting

HYAD	
3869-M10-SPG	M10 x 1
3869-M14-SPG	M14 x 1.5
3869-M16-SPG	M16 x 1.5
3869-M22-SPG	M22 x 1.5
3869-M26-SPG	M26 x 1.5



Inbusplug - NPTF male

HYAD	
09100/HD	1/8"
09101/HD	1/4"
09102/HD	3/8"
09103/HD	1/2"
09105/HD	3/4"
09106/HD	1"



Massieve plug met zeskant kop - NPTF male

HYAD	
6N02	1/8"
6N04	1/4"
6N06	3/8"
6N08	1/2"
6N12	3/4"
6N16	1"
6N20	1.1/4"
6N24	1.1/2"
6N32	2"
6N40	2.1/2"
6N48	3"



Inbusplug - SAE ORB met O-ring

HYAD	
7238-04	7/16"
7238-05	1/2"
7238-06	9/16"
7238-08	3/4"
7238-10	7/8"
7238-12	1.1/16"
7238-14	1.3/16"
7238-16	1.5/16"



Massieve plug met zeskant kop - SAE ORB met O-ring

HYAD	
19162	5/16"
19150	7/16"
19151	1/2"
19152	9/16"
19153	3/4"
19154	7/8"
19155	1.1/16"
19156	1.3/16"
19157	1.5/16"
19158	1.5/8"
19159	1.7/8"
19160	2.1/2"



Plug met zeskant kop - SAE ORFS met O-ring

HYAD	
96000	9/16"
96001	11/16"
96002	13/16"
96003	1"
96004	1.3/16"
96005	1.7/16"



Massieve plug met zeskant kop - JIS 30° buitenconus (BSP)

HYAD	
7681-04	1/4"
7681-06	3/8"
7681-08	1/2"
7681-12	3/4"



Massieve plug met zeskant kop - JIS 30° buitenconus (metrisch)

HYAD	
9711-14	M14 x 1.5
9711-18	M18 x 1.5
9711-22	M22 x 1.5
9711-24	M24 x 1.5
9711-30	M30 x 1.5

ADAPTERS - STAAL

BURNETT & HILLMAN
HYDRAULIC ADAPTOR UK MANUFACTURER

TECH DATA 20000

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Kruis adapters



BSP male 60° binnenconus voor bonded seal

HYAD	
03007	1/8"
03000	1/4"
03001	3/8"
03002	1/2"
03003	5/8"
03004	3/4"
03005	1"
03006	1.1/4"



BSP female

HYAD	
13023	1/8"
13020	1/4"
13021	3/8"
13022	1/2"
13024	3/4"
13025	1"
13026	1.1/4"



BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD	
Z4MB02	1/8"
Z4MB04	1/4"
Z4MB06	3/8"
Z4MB08	1/2"
Z4MB10	5/8"
Z4MB12	3/4"
Z4MB16	1"
Z4MB20	1.1/4"
Z4MB24	1.1/2"

Moeren



BSP female

HYAD	
BLN02	1/8"
BLN04	1/4"
BLN06	3/8"
BLN08	1/2"
BLN10	5/8"
BLN12	3/4"
BLN16	1"
BLN20	1.1/4"
BLN24	1.1/2"
BLN32	2"



Metrisch female

HYAD	
MLN12	12
MLN14	14
MLN16	16
MLN18	18
MLN20	20
MLN22	22
MLN24	24

Blindkappen



BSP swivel female 60° buitenconus

HYAD	
7BSBC02	1/8"
7BSBC04	1/4"
7BSBC06	3/8"
7BSBC08	1/2"
7BSBC10	5/8"
7BSBC12	3/4"
7BSBC16	1"
7BSBC20	1.1/4"
7BSBC24	1.1/2"
7BSBC32	2"



Metrisch female swivel

HYAD	
7M12	M12 x 1.5
7M14	M14 x 1.5
7M16	M16 x 1.5
7M18	M18 x 1.5
7M20	M20 x 1.5
7M22	M22 x 1.5



JIS 60° buitenconus (BSP)

HYAD	
7691-04	1/4"
7691-06	3/8"
7691-08	1/2"
7691-12	3/4"



JIS 60° buitenconus (metrisch)

HYAD	
9721-14	M14 x 1.5
9721-18	M18 x 1.5
9721-22	M22 x 1.5
9721-24	M24 x 1.5
9721-30	M30 x 1.5

ADAPTERS - STAAL

BURNETT & HILLMAN
HYDRAULIC ADAPTOR UK MANUFACTURER

TECH DATA
20000

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Push-in slangkoppelingen



Recht - BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD		To Suit Hose I.D.
9240	1/4"	1/4"
9241	3/8"	3/8"
9242	1/2"	1/2"
9243	5/8"	5/8"
9244	3/4"	3/4"
9245	1"	1"



Recht - BSP male 60° binnenconus

HYAD		To Suit Hose I.D.
9220	1/4"	1/4"
9221	3/8"	3/8"
9222	1/2"	1/2"
9223	3/4"	3/4"
9224	1"	1"



Recht - BSPT male

HYAD		To Suit Hose I.D.
9258	1/8"	1/4"
09250	1/4"	1/4"
9251	3/8"	3/8"
9252	3/8"	1/2"
9253	1/2"	1/2"
9255	1"	1"



Recht - NPTF female

HYAD		To Suit Hose I.D.
16301	3/8"	3/8"
16302	1/2"	1/2"




Recht - JIC female swivel 37° binnenconus

HYAD		To Suit Hose I.D.
9700	7/16"	1/4"
9701	9/16"	3/8"
9705	3/4"	3/8"
9702	3/4"	1/2"
9706	7/8"	1/2"
9703	7/8"	5/8"
9704	1.1/16"	3/4"
9707	1.5/16"	1"



Bocht 90° - BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD	BSPP	To Suit Hose I.D.
9280	1/4"	1/4"
9281	3/8"	3/8"
9282	1/2"	1/2"
9283	5/8"	5/8"
9284	3/4"	3/4"
9285	1"	1"



Bocht 135° - BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD	BSPP	To Suit Hose I.D.
19280	1/4"	1/4"
19281	3/8"	3/8"
19282	1/2"	1/2"
19283	5/8"	5/8"
19284	3/4"	3/4"
19285	1"	1"

ADAPTERS - STAAL

BURNETT & HILLMAN
HYDRAULIC ADAPTOR & UK MANUFACTURER

TECH DATA 20000

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Slangkoppelingen



Recht - BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD		To Suit Hose I.D.
93100	1/4"	1/4"
93101	3/8"	3/8"
93102	1/2"	1/2"
93103	5/8"	5/8"
93104	3/4"	3/4"
93105	1"	1"
93107	1.1/2"	1.1/2"
93108	2"	2"



Recht - BSP male 60° binnenconus

HYAD		To Suit Hose I.D.
19920	1/4"	1/4"
19921	3/8"	3/8"
19922	1/2"	1/2"
19923	5/8"	5/8"
19924	3/4"	3/4"
19925	1"	1"
19927	1.1/4"	1.1/4"



Bocht 90° - BSP male 60° binnenconus

HYAD		To Suit Hose I.D.
19930	1/4"	1/4"
19931	3/8"	3/8"
19932	1/2"	1/2"
19933	5/8"	5/8"
19934	3/4"	3/4"
19935	1"	1"



Bocht 90° - BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD		To Suit Hose I.D.
93001	3/8"	3/8"
93002	1/2"	1/2"
93003	5/8"	5/8"
93004	3/4"	3/4"
93005	1"	1"
93006	1.1/4"	1.1/4"



Knie 90° compact - BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD		To Suit Hose I.D.
80001	1/4"	1/4"
80002	3/8"	3/8"
80003	1/2"	1/2"
80004	5/8"	5/8"
80005	3/4"	3/4"
80006	1"	1"
80008	1/2"	3/8"

Meetkoppelingen



BSP male/BSP female swivel - 1/8" BSP test point

HYAD	
01425-TP-B02	1/8"
01427-TP-B02	1/4"
01434-TP-B02	3/8"
01440-TP-B02	1/2"
01451-TP-B02	3/4"
01458-TP-B02	1"



BSP male - M16x2 test point

HYAD	
MTP/B02-M16/2S	1/8"

ADAPTERS - RVS AISI-316

TECH DATA
20884

Adapters male



BSP male

0044		
2025-1401	1/8"	1/8"
2025-1419	1/4"	1/8"
2025-1427	1/4"	1/4"
2025-1435	3/8"	1/8"
2025-1443	3/8"	1/4"
2025-1450	3/8"	3/8"
2025-1468	1/2"	1/4"
2025-1476	1/2"	3/8"
2025-1484	1/2"	1/2"
2025-1495	5/8"	1/2"
2025-1505	5/8"	5/8"
2025-1520	3/4"	1/4"
2025-1526	3/4"	3/8"
2025-1534	3/4"	1/2"
2025-1538	3/4"	5/8"
2025-1559	3/4"	3/4"
2025-1567	1"	1/2"
2025-1572	1"	5/8"
2025-1583	1"	3/4"
2025-1591	1"	1"
2025-1595	1.1/4"	3/4"
2025-1600	1.1/4"	1"
2025-1609	1.1/4"	1.1/4"
2025-1611	1.1/2"	1"
2025-1615	1.1/2"	1.1/4"
2025-1617	1.1/2"	1.1/2"
2025-1620	2"	1.1/2"
2025-1625	2"	2"



BSP male/BSPT male

0044	
2033-9693	1/4"
2033-9761	3/8"
2033-9719	1/2"
2033-9727	3/4"
2033-9735	1"



BSP male/NPT male

0044	
2025-1633	1/8"
2025-1641	1/4"
2025-1658	3/8"
2025-1674	1/2"
2025-1682	3/4"
2025-1690	1"
2025-1700	1.1/4"
2025-1710	1.1/2"
2025-1720	2"




BSPT male

0044		
2025-1708	1/8"	1/8"
2025-1715	1/4"	1/8"
2025-1724	1/4"	1/4"
2025-1727	3/8"	1/8"
2025-1732	3/8"	1/4"
2025-1740	3/8"	3/8"
2025-1845	1/2"	1/8"
2025-1852	1/2"	1/4"
2025-1856	1/2"	3/8"
2025-1865	1/2"	1/2"
2025-1881	3/4"	1/8"
2025-1885	3/4"	1/4"
2025-1889	3/4"	3/8"
2025-1894	3/4"	1/2"
2025-1898	3/4"	3/4"
2025-1905	1"	1/8"
2025-1910	1"	1/4"
2025-1915	1"	3/8"
2025-1920	1"	1/2"
2025-1925	1"	3/4"
2025-1931	1"	1"
2025-1935	1.1/4"	1"
2025-1940	1.1/4"	1.1/4"
2025-1945	2"	1"
2025-1956	2"	1"
2025-1960	2"	1.1/2"
2025-1965	2"	2"

Voor

RVS/Nitriel en
RVS/Viton bonded seals



…zie pagina 596

ADAPTERS - RVS AISI-316

RVS PANAM

TECH DATA
20884

Adapters male/female



BSP male/BSP swivel female

0044	Male	Female
2025-1948	1/4"	1/4"
2025-1955	1/4"	3/8"
2025-1961	1/4"	1/2"
2025-1963	3/8"	1/4"
2025-1971	3/8"	3/8"
2025-1989	3/8"	1/2"
2025-1997	1/2"	3/8"
2025-2003	1/2"	1/2"
2025-2020	1/2"	3/4"
2025-2029	3/4"	1/2"
2025-2037	3/4"	3/4"
2025-2043	3/4"	1"
2025-2060	1"	1"

BSPT male/BSP swivel female

0044	
2033-9867	1/4"
2033-9875	3/8"
2033-9883	1/2"
2033-9891	3/4"
2033-9896	1"



BSP male/BSP female

0044	Male	Female
2025-8121	1/8"	1/8"
2025-8142	1/4"	1/4"
2025-8161	1/4"	3/8"
2025-8171	3/8"	3/8"
2025-8181	1/4"	1/2"
2025-8191	1/4"	3/4"
2025-8201	3/8"	1/2"
2025-8211	1/2"	1/2"
2025-8221	3/8"	3/4"
2025-8231	1/2"	3/4"
2025-8241	3/4"	3/4"
2025-8251	1/2"	1"
2025-8261	1"	1"
2025-8271	3/4"	1"

Adapters female



BSP swivel female

0044		
2025-2078	1/4"	1/4"
2025-2082	3/8"	1/4"
2025-2086	3/8"	3/8"
2025-2089	1/2"	1/4"
2025-2093	1/2"	3/8"
2025-2094	1/2"	1/2"
2025-2100	5/8"	5/8"
2025-2122	3/4"	1/2"
2025-2132	3/4"	3/4"
2025-2110	1"	1"

Sokken - zeskant



BSP female

0044	
2025-2466	1/8"
2025-2474	1/4"
2025-2482	3/8"
2025-2490	1/2"
2025-2508	3/4"
2025-2516	1"

Knie adapters



BSP male

0044	
2033-9922	1/8"
2033-9933	1/4"
2033-9941	3/8"
2033-9958	1/2"
2033-9962	5/8"
2033-9963	3/4"
2033-9974	1"
2033-9992	1.1/2"



BSP male/BSP swivel female

0044	
2025-2185	1/8"
2025-2193	1/4"
2025-2201	3/8"
2025-2219	1/2"
2025-2223	5/8"
2025-2227	3/4"
2025-2232	1"
2025-2240	1.1/4"
2025-2245	1.1/2"



BSP swivel female

0044	
2025-2128	1/8"
2025-2136	1/4"
2025-2151	1/2"
2025-2169	3/4"

ADAPTERS - RVS AISI-316

TECH DATA
20884

Tee adapters



BSP male

0044	
2025-2321	1/8"
2025-2326	1/4"
2025-2334	3/8"
2025-2342	1/2"
2025-2449	3/4"
2025-2354	1"



BSP swivel female

0044	
2025-2250	1/4"
2025-2258	3/8"
2025-2263	1/2"
2025-2273	5/8"
2025-2283	3/4"
2025-2293	1"



BSP male/BSP swivel female

0044	
2025-4001	1/8"
2025-4011	1/4"
2025-4021	3/8"
2025-4031	1/2"
2025-4041	3/4"
2025-4051	1"



BSP male/BSP swivel female - zij-tee

0044	
2025-4501	1/8"
2025-4511	1/4"
2025-4521	3/8"
2025-4531	1/2"
2025-4541	3/4"
2025-4551	1"

Schotadapters



BSP male - met moer

0044	
2025-2391	1/4"
2025-2409	3/8"
2025-2417	1/2"
2025-2425	5/8"
2025-2433	3/4"
2025-2441	1"
2025-2445	1.1/4"
2025-2450	1.1/2"

Pluggen



BSP male

0044	
2033-4002	1/8"
2033-4012	1/4"
2033-4022	3/8"
2033-4032	1/2"
2033-4042	5/8"
2033-4052	3/4"
2033-4062	1"
2033-4072	1.1/4"
2033-4082	1.1/2"



BSPT male

0044	
2025-2524	1/8"
2025-2532	1/4"
2025-2540	3/8"
2025-2557	1/2"
2025-2565	3/4"
2025-2573	1"
2025-2582	1.1/4"
2025-2592	1.1/2"
2025-2602	2"

Kappen



BSP female

0044	
2033-8301	1/8"
2033-8311	1/4"
2033-8321	3/8"
2033-8331	1/2"
2033-8341	3/4"
2033-8351	1"

PRODUCTIDENTIFICATIE

ISO A pluggen














ISO B pluggen














PRODUCTIDENTIFICATIE

ISO 16028 pluggen - Flat Face











Door verandering van de afwerking door de fabrikant kan het geleverde product afwijken van getoonde afbeeldingen.

HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN

TECH DATA 10003

Temperatuurbereik:
-25°C tot 120°C NBR
-25°C tot 175°C Viton

Materiaal: NBR dichtingen

ISO B - staal

Snelkoppeling - BSP female



0249	BSPP	bar
HKS04CS	1/4"	520
HKS06CS	3/8"	345
HKS08CS	1/2"	345
HKS12CS	3/4"	280
HKS16CS	1"	280

Nippel - BSP female



0249	BSPP	bar
HKP04CS	1/4"	520
HKP06CS	3/8"	345
HKP08CS	1/2"	345
HKP12CS	3/4"	280
HKP16CS	1"	280

Snelkoppeling - NPT female

0249		bar
HKS02CS-NPT	1/8"	350
HKS04CS-NPT	1/4"	350
HKS06CS-NPT	3/8"	315
HKS08CS-NPT	1/2"	250
HKS12CS-NPT	3/4"	250
HKS16CS-NPT	1"	230

Nippel - NPT female

0249		bar
HKP04CS-NPT	1/4"	250
HKP06CS-NPT	3/8"	200
HKP08CS-NPT	1/2"	200
HKP12CS-NPT	3/4"	160
HKP16CS-NPT	1"	125

ISO B - RVS AISI-316

Snelkoppeling - BSP female



0249	BSPP	bar
HKS02SS	1/8"	380
HKS04SS	1/4"	380
HKS06SS	3/8"	260
HKS08SS	1/2"	260
HKS12SS	3/4"	210
HKS16SS	1"	210

Nippel - BSP female



0249	BSPP	bar
HKP02SS	1/8"	380
HKP04SS	1/4"	380
HKP06SS	3/8"	260
HKP08SS	1/2"	260
HKP12SS	3/4"	210
HKP16SS	1"	210

Snelkoppeling - NPT female

0249		bar
HKS04SS-NPT	1/4"	250
HKS06SS-NPT	3/8"	200
HKS08SS-NPT	1/2"	200
HKS12SS-NPT	3/4"	160
HKS16SS-NPT	1"	125

Nippel - NPT female

0249		bar
HKP04SS-NPT	1/4"	250
HKP06SS-NPT	3/8"	200
HKP08SS-NPT	1/2"	200
HKP12SS-NPT	3/4"	160
HKP16SS-NPT	1"	125

Snelkoppeling - BSP female - Viton seals

0249	BSPP	bar
HKS02SS-V	1/8"	380
HKS04SS-V	1/4"	380
HKS06SS-V	3/8"	260
HKS08SS-V	1/2"	260
HKS12SS-V	3/4"	210
HKS16SS-V	1"	210

Nippel - BSP female - Viton seals

0249	BSPP	bar
HKP02SS-V	1/8"	380
HKP04SS-V	1/4"	380
HKP06SS-V	3/8"	260
HKP08SS-V	1/2"	260
HKP12SS-V	3/4"	210
HKP16SS-V	1"	210

ISO B - messing

Snelkoppeling - BSP female



0249	BSPP	bar
HKS02B	1/8"	260
HKS04B	1/4"	260
HKS06B	3/8"	190
HKS08B	1/2"	210
HKS12B	3/4"	155
HKS16B	1"	105

Snelkoppeling - BSP female - Viton seals

0249		bar
HKS02B-V	1/8"	200
HKS04B-V	1/4"	180
HKS06B-V	3/8"	180
HKS08B-V	1/2"	160
HKS12B-V	3/4"	120
HKS16B-V	1"	120

Nippel - BSP female




0249	BSPP	bar
HKP02B	1/8"	260
HKP04B	1/4"	260
HKP06B	3/8"	190
HKP08B	1/2"	210
HKP12B	3/4"	155
HKP16B	1"	105

Nippel - BSP female - Viton seals

0249		bar
HKP02B-V	1/8"	200
HKP04B-V	1/4"	180
HKP06B-V	3/8"	180
HKP08B-V	1/2"	160
HKP12B-V	3/4"	120
HKP16B-V	1"	120

ISO B stofkappen en pluggen

Stofkap/plug - kunststof (voor koppeling en nippel)



0249	To Suit
ISOBDP-4	1/4"
ISOBDP-6	3/8"
ISOBDP-8	1/2"
ISOBDP-12	3/4"
ISOBDP-16	1"

HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN

TECH DATA 10002

Temperatuurbereik:
-25°C tot 120°C NBR
-25°C tot 175°C Viton

Materiaal: NBR dichtingen

ISO A - staal



Snelkoppeling - BSP female

8111	BSPP	bar
HKSA04CS	1/4"	400
HKSA06CS	3/8"	300
HKSA08CS	1/2"	300
HKSA12CS	3/4"	250
HKSA16CS	1"	250
HKSA20CS	1.1/4"	230
HKSA24CS	1.1/2"	180
HKSA32CS	2"	130

Snelkoppeling - NPT female

8111	BSPP	bar
HKSA04CS-NPT	1/4"	350
HKSA06CS-NPT	3/8"	315
HKSA08CS-NPT	1/2"	250
HKSA12CS-NPT	3/4"	250
HKSA16CS-NPT	1"	230
HKSA24CS-NPT	1.1/2"	180
HKSA32CS-NPT	2"	130



Nippel - BSP female

8111	BSPP	bar
HKPA04CS	1/4"	400
HKPA06CS	3/8"	300
HKPA08CS	1/2"	300
HKPA12CS	3/4"	250
HKPA16CS	1"	250
HKPA20CS	1.1/4"	230
HKPA24CS	1.1/2"	180
HKPA32CS	2"	130

Nippel - NPT female

8111	BSPP	bar
HKPA04CS-NPT	1/4"	350
HKPA06CS-NPT	3/8"	315
HKPA08CS-NPT	1/2"	250
HKPA12CS-NPT	3/4"	250
HKPA16CS-NPT	1"	230
HKPA20CS-NPT	1.1/4"	230
HKPA24CS-NPT	1.1/2"	180
HKPA32CS-NPT	2"	130

ISO A - RVS AISI-316

RVS



Snelkoppeling - BSP female - Viton seals

8111	BSPP	bar
HFSSFC7314-V	1/4"	400
HFSSFC7338-V	3/8"	300
HFSSFC7312-V	1/2"	300
HFSSFC7334-V	3/4"	250
HFSSFC7310-V	1"	250

RVS



Nippel - BSP female - Viton seals

8111	BSPP	bar
HFSSFP7314-V	1/4"	400
HFSSFP7338-V	3/8"	300
HFSSFP7312-V	1/2"	300
HFSSFP7334-V	3/4"	250
HFSSFP7310-V	1"	250

ISO A stofkappen en pluggen

TECH DATA 10002



Stofkap - kunststof

8111	To Suit
ISOADP-4	1/4"
ISOADP-6	3/8"
ISOADP-8	1/2"
ISOADP-12	3/4"
ISOADP-16	1"



Stofplug - kunststof

8111	To Suit
ISOADC-4	1/4"
ISOADC-6	3/8"
ISOADC-8	1/2"
ISOADC-12	3/4"
ISOADC-16	1"

HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN

ISO 16028 - Flat-Face - staal

TECH DATA **10233**

Temperatuurbereik:
-25°C tot +120°C

Zeer robuust huis met heavy duty verzinkte toplaag.
Voor grote corrosiebestendigheid.
Materiaal: NBR dichtingen



Snelkoppeling - BSP female

8111	BSPP	Body	bar
HKSFF04CS	1/4"	1/4"	315
HKSFF06CS	3/8"	3/8"	250
HKSFF0608CS	1/2"	3/8"	250
HKSFF08CS	1/2"	1/2"	250
HKSFF12CS	3/4"	1/2"	250
HKSFF1212CS	3/4"	3/4"	250
HKSFF16CS	1"	3/4"	250
HKSFF1616CS	1"	1"	200
HKSFF2016CS	1.1/4"	1"	200



Nippel - BSP female

8111	BSPP	Body	bar
HKPFF04CS	1/4"	1/4"	350
HKPFF06CS	3/8"	3/8"	350
HKPFF0608CS	1/2"	3/8"	350
HKPFF08CS	1/2"	1/2"	300
HKPFF12CS	3/4"	1/2"	300
HKPFF1212CS	3/4"	3/4"	300
HKPFF16CS	1"	3/4"	300
HKPFF1616CS	1"	1"	210
HKPFF2016CS	1.1/4"	1"	210

ISO 16028 - Flat-Face hogedruk - staal

TECH DATA **10277**

Temperatuur:
-20°C tot +120°C

De HP serie Flat Face koppelingen biedt hogere drukwaarden, een hoger debiet en lagere drukval in vergelijking met standaard series.
De koppelingen zijn ideaal voor toepassingen met hoge drukstoten zoals bij landbouw, mobiele bouwplaatsen & fabrieksuitrusting.
Materiaal:
NBR dichtingen



Snelkoppeling - BSP female

8111		Body	bar
HPSFF04CS	1/4"	1/4"	420
HPSFF06CS	3/8"	3/8"	350
HPSFF00608CS	1/2"	3/8"	350
HPSFF08CS	1/2"	1/2"	330
HPSFF12CS	3/4"	1/2"	330
HPSFF01212CS	3/4"	3/4"	330
HPSFF16CS	1"	3/4"	330
HPSFF1616CS	1"	1"	300
HPSFF2016CS	1.1/4"	1"	300



Nippel - BSP female

8111		Body	bar
HPPFF04CS	1/4"	1/4"	420
HPPFF06CS	3/8"	3/8"	350
HPPFF00608CS	1/2"	3/8"	350
HPPFF08CS	1/2"	1/2"	330
HPPFF12CS	3/4"	1/2"	330
HPPFF01212CS	3/4"	3/4"	330
HPPFF16CS	1"	3/4"	330
HPPFF1616CS	1"	1"	300
HPPFF2016CS	1.1/4"	1"	300

ISO 16028 stofkappen



Stofplug - kunststof

8111	To Suit
FFDP-04	1/4"
FFDP-06	3/8"
FFDP-08	1/2"
FFDP-12	3/4"
FFDP-16	1"



Stofkap - kunststof

8111	To Suit
FFDC-04	1/4"
FFDC-06	3/8"
FFDC-08	1/2"
FFDC-12	3/4"
FFDC-16	1"

HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN

ISO 5676 - Screw-on - staal

TECH DATA 2126

Temperatuurbereik: -25°C tot +120°C

Max. werkdruk: 220 bar

Wordt gebruikt om het hydraulisch remsysteem van tractoren te verbinden met de aanhangwagen.
Materiaal: NBR dichtingen



Koppeling - BSP/metrisch

8111	BSPP
HFSFC6538	3/8"
HFSFC6512	1/2"
HFSFC6518	M18 x 1.5
HFSFC6522	M22 x 1.5



Nippel - BSP/metrisch

8111	
HFSFP6538	3/8"
HFSFP6512	1/2"
HFSFP6518	M18 x 1.5
HFSFP6522	M22 x 1.5

88 serie - Spin-on - koolstofstaal

TECH DATA 10005

Temperatuurbereik: -25°C tot 120°C

Max. werkdruk: 700 bar

Uitwisselbaar:
Hansen HP3 Series
Parker 3000 Series
Faster PVVM Series
DNP PVS Series
Stucchi IVHP Series
Safeway S30 Series

Deze koppelingen met schroef/sluitsysteem en precisie kogel-type regelklep zijn ontworpen voor extreme hogedruk toepassingen zoals op een draagbare hydraulische ram (cilinder).
Materiaal: NBR dichtingen



Koppeling - NPT

8111	NPTF
HFSFC8814	1/4"
HFSFC8838	3/8"



Nippel - NPT

8111	NPTF
HFSFP8814	1/4"
HFSFP8838	3/8"

88 serie - stofkappen en pluggen



Stofplug - aluminium

8111	To Suit
HFSFC-14-DP	1/4"
HFSFC-38-DP	3/8"



Stofkap - aluminium

8111	To Suit
HFSFP-14-DC	1/4"
HFSFP-38-DC	3/8"

HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN

PAV1 serie - ISO A - staal

TECH DATA **20473**

Temperatuur: -25°C tot +100°C

Norm: ISO 7241-1 A
Type: poppet
Sluiting: radiale kogels
Materiaal: staal - Zn-Fe (Cr III)
Seals: NBR

Koppeling onder druk: niet toegestaan



Snelkoppeling - BSP female

0457		ISO	bar
PAV1.0606.002	1/4"	6.3	350
PAV1.1010.002	3/8"	10	350
PAV1.1313.002	1/2"	12.5	250
PAV1.2019.002	3/4"	20	250
PAV1.2525.002	1"	25	200
PAV1.3939.002	1.1/2"	40	190
PAV1.5051.002	2"	50	160



Nippel - BSP female

0457		ISO	bar
PAV1.0606.003	1/4"	6.3	350
PAV1.1010.003	3/8"	10	350
PAV1.1313.003	1/2"	12.5	250
PAV1.2019.003	3/4"	20	250
PAV1.2525.003	1"	25	200
PAV1.5051.003	2"	50	160

PAVX serie - ISO A - RVS AISI-316

TECH DATA **20474**

Temperatuur: -25°C tot +200°C

Norm: ISO 7241-1 A
Type: poppet
Sluiting: radiale kogels
Materiaal: RVS AISI-316
Seals: FKM

Koppeling onder druk: niet toegestaan



Snelkoppeling - BSP female

0457		ISO	bar
PAVX.0606.002	1/4"	6.3	450
PAVX.1010.002	3/8"	10	300
PAVX.1313.002	1/2"	12.5	300
PAVX.2019.002	3/4"	20	250
PAVX.2525.002	1"	25	200
PAVX.3031.002	1.1/4"	31.5	100
PAVX.3939.002	1.1/2"	40	80
PAVX.5051.002	2"	50	60



Nippel - BSP female

0457		ISO	bar
PAVX.1010.003	3/8"	10	300
PAVX.1313.003	1/2"	12.5	300
PAVX.2019.003	3/4"	19	250
PAVX.2525.003	1"	25	200
PAVX.3031.003	1.1/4"	31.5	100
PAVX.5051.003	2"	50	60

PPV3 serie - ISO A Push/Pull Breakaway - staal

TECH DATA **20475**

Temperatuur: -25°C tot +100°C

Norm: ISO 7241-1 A
Huls: dubbelwerkend
Type: poppet
Sluiting: radiale kogels
Materiaal: staal - Zn-Fe (Cr III)
Seals: NBR

Koppeling onder druk: niet toegestaan



Snelkoppeling - BSP female

0457		ISO	bar
PPV3.0606.112	1/4"	6.3	350
PPV3.1010.112	3/8"	10	300
PPV3.1313.112	1/2"	12.5	250
PPV3.2019.112	3/4"	19	250



Nippel - BSP female

0457		ISO	bar
PPV3.0606.113	1/4"	6.3	350
PPV3.1010.113	3/8"	10	300
PPV3.1313.113	1/2"	12.5	250
PPV3.2525.113	1"	25	225

ISO A - stofkappen en pluggen

TECH DATA **20475**



Stofplug

0457	Passend op	mat
SPAV.06002	ISO 6.3	PVC
SPAV.10002	ISO 10	PVC
SPAV.13002	ISO 12.5	PVC
SPAV.20002	ISO 20	PVC
SPAV.25002	ISO 25	PVC



Stofkap

0457	Passend op	mat
SPAV.06003	ISO 6.3	PVC
SPAV.10003	ISO 10	PVC
SPAV.13003	ISO 12.5	PVC
SPAV.20003	ISO 20	PVC
SPAV.25003	ISO 25	PVC

Overige uitvoeringen van DNP koppelingen en nippels zijn op aanvraag leverbaar:

- FKM, FFKM of EPDM seals
- NPT, RC, SAE of metrische schroefdraden

HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN

PBV1 serie - ISO B - staal

TECH DATA 20476

Temperatuur: -25°C tot +100°C

Norm: ISO 7241-1 B
Type: poppet
Sluiting: radiale kogels
Materiaal: staal - Zn-Fe (Cr III)
Seals: NBR

Koppeling onder druk: niet toegestaan



Snelkoppeling - BSP female

0457		ISO	bar
PBV1.0404.002	1/8"	5	500
PBV1.0606.002	1/4"	6.3	250
PBV1.1010.002	3/8"	10	250
PBV1.1313.002	1/2"	12.5	250
PBV1.2019.002	3/4"	20	250
PBV1.2525.002	1"	25	250
PBV1.5051.002	2"	50	100



Nippel - BSP female

0457		ISO	bar
PBV1.0404.003	1/8"	5	500
PBV1.0606.003	1/4"	6.3	250
PBV1.1010.003	3/8"	10	250
PBV1.1313.003	1/2"	12.5	250
PBV1.2019.003	3/4"	20	250
PBV1.2525.003	1"	25	250
PBV1.3939.003	1.1/2"	40	200
PBV1.5051.003	2"	50	100

PBVM serie - ISO B - messing

TECH DATA 20477

Temperatuur: -25°C tot +200°C

Norm: ISO 7241-1 B
Type: poppet
Sluiting: radiale kogels
Materiaal: messing
Seals: FKM

Koppeling onder druk: niet toegestaan



Snelkoppeling - BSP female

0457		ISO	bar
PBVM.0606.002	1/4"	6.3	200
PBVM.1010.002	3/8"	10	200
PBVM.1313.002	1/2"	12.5	180
PBVM.2019.002	3/4"	20	130
PBVM.3931.002	1.1/4"	40	60
PBVM.3939.002	1.1/2"	40	60
PBVM.5051.002	2"	50	50



Nippel - BSP female

0457		ISO	bar
PBVM.0404.003	1/8"	5	300
PBVM.0606.003	1/4"	6.3	200
PBVM.1010.003	3/8"	10	200
PBVM.1313.003	1/2"	12.5	180
PBVM.2019.003	3/4"	20	130
PBVM.2525.003	1"	25	130
PBVM.3931.003	1.1/4"	40	60
PBVM.5051.003	2"	50	50

PBVX serie - ISO B - RVS AISI-316

TECH DATA 20478

Temperatuur: -25°C tot +200°C

Norm: ISO 7241-1 B
Type: poppet
Sluiting: radiale kogels
Materiaal: RVS AISI-316
Seals: FKM

Koppeling onder druk: niet toegestaan



Snelkoppeling - BSP female

0457		ISO	bar
PBVX.0606.002	1/4"	6.3	350
PBVX.1010.002	3/8"	10	300
PBVX.1313.002	1/2"	12.5	300
PBVX.2525.002	1"	25	200
PBVX.3931.002	1.1/4"	40	80
PBVX.5051.002	2"	50	60



Nippel - BSP female

0457		ISO	bar
PBVX.0606.003	1/4"	6.3	350
PBVX.1010.003	3/8"	10	300
PBVX.1313.003	1/2"	12.5	300
PBVX.2019.003	3/4"	20	220
PBVX.2525.003	1"	25	200
PBVX.3931.003	1.1/4"	40	80
PBVX.5051.003	2"	50	60

ISO B - stofkappen en pluggen

TECH DATA 20478



Stofplug

0457	Passend op	mat
SPBV.06002	ISO 6.3	PVC
SPBV.10002	ISO 10	PVC
SPBV.13002	ISO 12.5	PVC
SPBV.20002	ISO 20	PVC
SPBV.25002	ISO 25	PVC



Stofkap

0457	Passend op	mat
SPBV.06003	ISO 6.3	PVC
SPBV.10003	ISO 10	PVC
SPBV.13003	ISO 12.5	PVC
SPBV.20003	ISO 20	PVC
SPBV.25003	ISO 25	PVC

HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN

PLT4 serie - ISO 16028 Flat Face - staal

TECH DATA 20480

Temperatuur: -25°C tot +100°C

Norm: ISO 16028
Type: flat face
Sluiting: radiale kogels

Materiaal: staal - Zn-Fe (Cr III) en Zn-Ni
Seals: NBR en PU

Koppeling onder druk: niet toegestaan

Snelkoppeling - BSP female



0457		ISO	bar
PLT4.0606.112	1/4"	6.3	500
PLT4.1310.112	3/8"	10	400
PLT4.1313.112	1/2"	10	350
PLT4.2013.112	1/2"	12.5	350
PLT4.2019.112	3/4"	12.5	350
PLT4.2519.112	3/4"	19	350
PLT4.2525.112	1"	19	350
PLT4.3025.112	1"	25	350
PLT4.3031.112	1.1/4"	25	350

Nippel - BSP female



0457		ISO	bar
PLT4.0606.113	1/4"	6.3	500
PLT4.1310.113	3/8"	10	400
PLT4.1313.113	1/2"	10	350
PLT4.2013.113	1/2"	12.5	350
PLT4.2019.113	3/4"	12.5	350
PLT4.2519.113	3/4"	19	350
PLT4.2525.113	1"	19	350
PLT4.3031.113	1.1/4"	25	350

PVV3 serie - ISO 14541 Screw To Connect - staal

TECH DATA 20487

Temperatuur: -25°C tot +100°C

Norm: ISO 14541
Type: poppet
Sluiting: schroef

Materiaal: staal - Zn-Fe (Cr III)
Seals: NBR

Koppeling onder druk: toegestaan (zowel male als female zijde)
Maximale restdruk: werkdruk

Koppeling - BSP



0457		ISO	bar
PVV3.0606.112	1/4"	6.3	450
PVV3.1010.112	3/8"	10	400
PVV3.1313.112	1/2"	12.5	400
PVV3.2019.112	3/4"	19	300
PVV3.2525.112	1"	25	300
PVV3.3031.112	1.1/4"	31.5	300
PVV3.3039.112	1.1/2"	31.5	300

Nippel - BSP



0457		ISO	bar
PVV3.0606.113	1/4"	6.3	450
PVV3.1010.113	3/8"	10	400
PVV3.1313.113	1/2"	12.5	400
PVV3.2019.113	3/4"	19	300
PVV3.2525.113T	1"	25	300
PVV3.3031.113T	1.1/4"	31.5	300
PVV3.3039.113T	1.1/2"	31.5	300

ISO 14541 - stofkappen en pluggen

TECH DATA 20487

Stofplug



0457	Passend op	mat
SPVV.10002	ISO 10	Polypropyleen
SPVV.13002	ISO 12.5	Polypropyleen
SPVV.20002	ISO 20	Polypropyleen
SPVV.25002	ISO 25	Polypropyleen
SPVV.30002	ISO 31.5	Polypropyleen
SPVV.13202	ISO 12.5	Aluminium
SPVV.25202	ISO 25	Aluminium
SPVV.30202	ISO 31.5	Aluminium

Stofkap



0457	Passend op	mat
SPVV.10003	ISO 10	Polypropyleen
SPVV.13003	ISO 12.5	Polypropyleen
SPVV.20003	ISO 20	Polypropyleen
SPVV.25003	ISO 25	Polypropyleen
SPVV.30003	ISO 31.5	Polypropyleen
SPVV.20203	ISO 20	Aluminium
SPVV.25203	ISO 25	Aluminium
SPVV.30203	ISO 31.5	Aluminium

ISO 16028 - stofkappen en pluggen

TECH DATA 20483

Stofplug



0457	Passend op	mat
SPLT.13002	ISO 10	PVC
SPLT.25002	ISO 19	PVC

Stofkap



0457	Passend op	mat
SPLT.06003	ISO 6.3	PVC
SPLT.13003	ISO 10	PVC
SPLT.20003	ISO 12.5	PVC
SPLT.25003	ISO 19	PVC
SPLT.30003	ISO 25	PVC

Automatische kap voor snelkoppeling



0457	Passend op	
SPLT.13302	ISO 10	Rood
SPLT.13342	ISO 10	Zwart
SPPV.13342	ISO 12.5	Rood

Overige uitvoeringen van DNP koppelingen en nippels zijn op aanvraag leverbaar:

- FKM, FFKM of EPDM seals
- NPT, RC, SAE of metrische schroefdraden

HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN

PVS serie - ISO 14540 Screw - staal

TECH DATA 20490

Temperatuur: -25°C tot +100°C

Werkdruk: 700 bar

Norm: ISO 14540
Type: kogel
Sluiting: schroef
Materiaal: staal - Zn-Fe (Cr III)
Seals: NBR

Koppeling onder druk: toegestaan (zowel male als female zijde)
Maximale restdruk: 100 bar



Koppeling - NPT

0457		ISO	bar
PVS3.0606.022	1/4"	6.3	700
PVS3.1006.022	1/4"	10	700
PVS3.1010.022	3/8"	10	700



Nippel - NPT

0457		ISO	bar
PVS1.0606.013	1/4"	6.3	700
PVS1.1006.013	1/4"	10	700
PVS1.1010.013	3/8"	10	700

ISO 14540 - stofkappen en pluggen

TECH DATA 20490



Stofplug

0457	Passend op	mat
SPVS.06100	ISO 6.3	Staal
SPVS.10100C	ISO 10	Staal



Stofkap


0457	Passend op	mat
SPVS.06101	ISO 6.3	Staal
SPVS.10103C	ISO 10	Staal

The leader in coupling innovation

- DNP combineert geavanceerde technologie, bedreven en ervaren operators, strakke productie en assemblage controles, en effectieve systematische testmethodes voor de productie van superieure koppelingen.
- Kwaliteitsnorm ISO 9002.
- De koppelingen zijn uitwisselbaar met andere grote merken.
- Het volledige assortiment bestaat uit meer dan 60 soorten koppelingen, waaronder ISO A, ISO B, Flat Face, Screw en Push/Pull, met werkdrukken tot 1500 bar.

Lloyd's Register TYPE APPROVAL

DNV·GL





Het volledige assortiment is op aanvraag leverbaar. Raadpleeg datasheet **20574** voor meer informatie.

HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN

Uitwisselbaar met:
SNAP-TITE H, IH & PH serie, US MIL-C-51234

Dichting:
NBR

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

TST 165 - staal

TECH DATA 60098



Snelkoppeling - BSP female - met klep

6770			bar
165.04DGB13-C	1/4"	22	448
165.06DGB17-C	3/8"	25	310
165.08DGB21-C	1/2"	30	276
165.12DGB26-C	3/4"	38	241
165.16DGB33-C	1"	48	138

Snelkoppeling - BSP female - zonder klep

6770			bar
165.04DGF13-C	1/4"	22	759
165.06DGF17-C	3/8"	25	759
165.08DGF21-C	1/2"	30	759
165.12DGF26-C	3/4"	38	621
165.16DGF33-C	1"	48	414

TECH DATA 60099



Nippel - BSP female - met klep

6770		
165.04DUB13-C	1/4"	22
165.06DUB17-C	3/8"	25
165.08DUB21-C	1/2"	30
165.12DUB26-C	3/4"	38
165.16DUB33-C	1"	48

Nippel - BSP female - zonder klep

6770		
165.04DU13-C	1/4"	16
165.06DU17-C	3/8"	20
165.08DU21-C	1/2"	25
165.12DU26-C	3/4"	30
165.16DU33-C	1"	38

TST 165 - messing

TECH DATA 60098



Snelkoppeling - BSP female - met klep

6770			bar
165.04DGB13-B	1/4"	22	155
165.06DGB17-B	3/8"	25	155
165.08DGB21-B	1/2"	30	138
165.12DGB26-B	3/4"	38	138
165.16DGB33-B	1"	48	121

Snelkoppeling - BSP female - zonder klep

6770			bar
165.04DGF13-B	1/4"	22	276
165.06DGF17-B	3/8"	25	276
165.08DGF21-B	1/2"	30	276
165.12DGF26-B	3/4"	38	241
165.16DGF33-B	1"	48	207

TECH DATA 60099



Nippel - BSP female - met klep

6770		
165.04DUB13-B	1/4"	22
165.06DUB17-B	3/8"	25
165.08DUB21-B	1/2"	30
165.12DUB26-B	3/4"	38
165.16DUB33-B	1"	48

Nippel - BSP female - zonder klep

6770		
165.04DU13-B	1/4"	16
165.06DU17-B	3/8"	20
165.08DU21-B	1/2"	25
165.12DU26-B	3/4"	30
165.16DU33-B	1"	38

HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN

Uitwisselbaar met:
SNAP-TITE H, IH & PH serie, US MIL-C-51234

Dichting:
NBR

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

TST 165 - RVS AISI-316

TECH DATA
60098

RVS



Snelkoppeling - BSP female - met klep

6770			bar
165.04DGB13-S6	1/4"	22	345
165.06DGB17-S6	3/8"	25	276
165.08DGB21-S6	1/2"	30	259
165.12DGB26-S6	3/4"	38	138
165.16DGB33-S6	1"	48	138

Snelkoppeling - BSP female - zonder klep

6770			bar
165.04DGF13-S6	1/4"	22	690
165.06DGF17-S6	3/8"	25	552
165.08DGF21-S6	1/2"	30	552
165.12DGF26-S6	3/4"	38	483
165.16DGF33-S6	1"	48	276

TECH DATA
60099

RVS



Nippel - BSP female - met klep

6770		
165.06DUB13-S6	1/4"	22
165.06DUB17-S6	3/8"	25
165.08DUB21-S6	1/2"	30
165.12DUB26-S6	3/4"	38
165.16DUB33-S6	1"	48

Nippel - BSP female - zonder klep

6770		
165.04DU13-S6	1/4"	16
165.06DU17-S6	3/8"	20
165.08DU21-S6	1/2"	25
165.12DU26-S6	3/4"	30
165.16DU33-S6	1"	38

TST 165 - stofkappen en pluggen



Stofplug - aluminium

6770	Passend op
165.04KG00	1/4"
165.06KG00	3/8"
165.08KG00	1/2"
165.12KG00	3/4"
165.16KG00	1"



Stofkap - aluminium

6770	Passend op
165.04KU00	1/4"
165.06KU00	3/8"
165.08KU00	1/2"
165.12KU00	3/4"
165.16KU00	1"

HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN

TECH DATA
1336

Serie H - vernikkeld staal




Snelkoppeling - BSP female - met klep

0067	BSPP	bar
VHC4-4RP	1/4"	450
VHC6-6RP	3/8"	310
VHC8-8RP	1/2"	280
VHC12-12RP	3/4"	245
VHC16-16RP	1"	140
VHC20-20RP	1.1/4"	125

Snelkoppeling - BSP female - zonder klep

0067	BSPP	bar
PHC4-4RP	1/4"	760
PHC6-6RP	3/8"	760
PHC8-8RP	1/2"	760
PHC12-12RP	3/4"	625
PHC16-16RP	1"	415



Nippel - BSP female - met klep

0067	BSPP
VHN4-4RP	1/4"
VHN6-6RP	3/8"
VHN8-8RP	1/2"
VHN12-12RP	3/4"
VHN16-16RP	1"
VHN20-20RP	1.1/4"
VHN24-24RP	1.1/2"

Nippel - BSP female - zonder klep

0067	BSPP
PHN4-4RP	1/4"
PHN6-6RP	3/8"
PHN8-8RP	1/2"
PHN12-12RP	3/4"

Serie H - messing



Snelkoppeling - BSP female - met klep

0067	BSPP	bar
BVHC4-4RP	1/4"	155
BVHC6-6RP	3/8"	155
BVHC8-8RP	1/2"	140
BVHC12-12RP	3/4"	140
BVHC16-16RP	1"	125
BVHC20-20RP	1.1/4"	25
BVHC24-24RP	1.1/2"	25
BVHC32-32RP	2"	30

Snelkoppeling - BSP female - zonder klep

0067	BSPP	bar
BPHC4-4RP	1/4"	280
BPHC6-6RP	3/8"	280
BPHC8-8RP	1/2"	280
BPHC12-12RP	3/4"	245
BPHC16-16RP	1"	210
BPHC24-24RP	1.1/2"	70



Nippel - BSP female - met klep

0067	BSPP
BVHN4-4RP	1/4"
BVHN6-6RP	3/8"
BVHN8-8RP	1/2"
BVHN12-12RP	3/4"
BVHN16-16RP	1"
BVHN20-20RP	1.1/4"
BVHN24-24RP	1.1/2"

Nippel - BSP female - zonder klep

0067	BSPP
BPHN12-12RP	3/4"

Serie H - RVS AISI-316



Snelkoppeling - BSP female - met klep

0067	BSPP	bar
SVHC4-4RP	1/4"	345
SVHC6-6RP	3/8"	280
SVHC8-8RP	1/2"	260
SVHC12-12RP	3/4"	140
SVHC16-16RP	1"	140
SVHC24-24RP	1.1/2"	105
SVHC32-32RP	2"	35

Snelkoppeling - BSP female - zonder klep

0067	BSPP	bar
SPHC4-4RP	1/4"	690
SPHC6-6RP	3/8"	555
SPHC8-8RP	1/2"	555
SPHC12-12RP	3/4"	485



Nippel - BSP female - met klep

0067	BSPP
SVHN4-4RP	1/4"
SVHN6-6RP	3/8"
SVHN8-8RP	1/2"
SVHN12-12RP	3/4"
SVHN16-16RP	1"
SVHN24-24RP	1.1/2"
SVHN32-32RP	2"

Nippel - BSP female - zonder klep

0067	BSPP
SPHN4-4RP	1/4"
SPHN6-6RP	3/8"
SPHN8-8RP	1/2"
SPHN12-12RP	3/4"
SPHN24-24RP	1.1/2"
SPHN32-32RP	2"

HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN

Serie T2300

TECH DATA 2003



Temperatuur:
Afhankelijk van medium.
Nitriel: -40°C tot 100°C
Viton: -25°C tot 200°C

Veiligheidsfactor:
4:1 bar



Snelkoppeling - BSP female

0071		bar		Operation
TE-2310	G1/8	200	Nitriel	Met klep
TE-2310UV	G1/8	200	Nitriel	Zonder klep
TE-2310V	G1/8	200	Viton	Met klep



Nippel - BSP female

0071		bar		Operation
TE-2320	G1/8	200	Nitriel	Met klep
TE-2320UV	G1/8	200	-	Zonder klep
TE-2320V	G1/8	200	Viton	Met klep

Serie T2500

TECH DATA 2004



Temperatuur:
Afhankelijk van medium.
Nitriel: -40°C tot 100°C
Viton: -25°C tot 200°C

Veiligheidsfactor:
4:1 bar



Snelkoppeling - BSP female

0071		bar		Operation
TE-2510	G1/4	450	Nitriel	Met klep
TE-2510UV	G1/4	450	Nitriel	Zonder klep
TE-2510V	G1/4	450	Viton	Met klep
TE-2510RV	G1/4	250	Viton	Met klep



Nippel - BSP female

0071		bar		Operation
TE-2520	G1/4	450	Nitriel	Met klep
TE-2520UV	G1/4	450	-	Zonder klep
TE-2520V	G1/4	450	Viton	Met klep
TE-2520RV	G1/4	250	Viton	Met klep

Overige types hydraulische snelkoppelingen zijn op aanvraag leverbaar

HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN


TECH DATA 2005

Serie T3800



Temperatuur:
Afhankelijk van medium.
Nitriel: -40°C tot 100°C
Viton: -25°C tot 200°C

Veiligheidsfactor:
4:1 bar



Snelkoppeling - BSP female

0071		bar		Operation
TE-3810	G3/8	350	Nitriel	Met klep
TE-3810H	G3/8	350	Nitriel	Zonder klep
TE-3810UV	G3/8	350	Nitriel	Zonder klep
TE-3810HV	G3/8	350	Viton	Zonder klep
TE-3810V	G3/8	350	Viton	Met klep
TE-3810RV RVS	G3/8	300	Viton	Met klep

Snelkoppeling - BSP female - met pressure eliminator

0071		bar		Operation
TE-3811	G3/8	350	Nitriel	Met klep
TE-3811V	G3/8	350	Viton	Met klep

Nippel - BSP female

0071		bar		Operation
TE-3820	G3/8	350	Nitriel	Met klep
TE-3820UV	G3/8	350	-	Zonder klep
TE-3820V	G3/8	350	Viton	Met klep
TE-3820RV RVS	G3/8	300	Viton	Met klep
TE-3820RUV	G3/8	300	-	Zonder klep

Nippel - BSP female - met pressure eliminator

0071		bar		Operation
TE-3821	G3/8	350	Nitriel	Met klep
TE-3821V	G3/8	350	Viton	Met klep
TE-3821RV RVS	G3/8	300	Viton	Met klep

Serie T5000



Temperatuur:
Afhankelijk van medium.
Nitriel: -40°C tot 100°C
Viton: -25°C tot 200°C

Veiligheidsfactor:
4:1 bar



Snelkoppeling - BSP female

0071		bar		Operation
TE-5010	G1/2	300	Nitriel	Met klep
TE-5010UV	G1/2	300	Nitriel	Zonder klep
TE-5010V	G1/2	300	Viton	Met klep
TE-5010RV RVS	G1/2	300	Viton	Met klep

Snelkoppeling - BSP female - met pressure eliminator

0071		bar		Operation
TE-5011	G1/2	300	Nitriel	Met klep
TE-5011V	G1/2	300	Viton	Met klep
TE-5011RV RVS	G1/2	300	Viton	Met klep

Nippel - BSP female

0071		bar		Operation
TE-5020	G1/2	320	Nitriel	Met klep
TE-5020UV	G1/2	320	-	Zonder klep
TE-5020V	G1/2	320	Viton	Met klep
TE-5020RV RVS	G1/2	300	Viton	Met klep

Nippel - BSP female - met pressure eliminator

0071		bar		Operation
TE-5021	G1/2	320	Nitriel	Met klep
TE-5021V	G1/2	320	Viton	Met klep
TE-5021RV RVS	G1/2	300	Viton	Met klep

TECH DATA 2006

Serie T7500



Temperatuur:
Nitriel: -40°C tot 100°C
Viton: -25°C tot 200°C

Veiligheidsfactor:
4:1 bar



Snelkoppeling - BSP female

0071		bar		Operation
TE-7510	G3/4	280	Nitriel	Met klep
TE-7510UV	G3/4	280	Nitriel	Zonder klep
TE-7510V	G3/4	280	Viton	Met klep
TE-7510RV RVS	G3/4	250	Viton	Met klep
TE-7510VUV	G3/4	280	Viton	Zonder klep

Snelkoppeling - BSP female - met pressure eliminator

0071		bar		Operation
TE-7511	G3/4	280	Nitriel	Met klep
TE-7511V	G3/4	280	Viton	Met klep

Nippel - BSP female

0071		bar		Operation
TE-7520	G3/4	300	Nitriel	Met klep
TE-7520UV	G3/4	300	-	Zonder klep
TE-7520V	G3/4	300	Viton	Met klep

Nippel - BSP female - met pressure eliminator

0071		bar		Operation
TE-7521	G3/4	300	Nitriel	Met klep
TE-7521V	G3/4	300	Viton	Met klep

Serie T10000



Temperatuur:
Nitriel: -40°C tot 100°C
Viton: -25°C tot 200°C

Veiligheidsfactor:
4:1 bar



Snelkoppeling - BSP female

0071		bar		Operation
TE-10010	G1	250	Nitriel	Met klep
TE-10010V	G1	250	Viton	Met klep

Snelkoppeling - BSP female - met pressure eliminator

0071		bar		Operation
TE-10011	G1	250	Nitriel	Met klep

Nippel - BSP female

0071		bar		Operation
TE-10020	G1	280	Nitriel	Met klep
TE-10020UV	G1	280	-	Zonder klep
TE-10020V	G1	280	Viton	Met klep
TE-10020RV RVS	G1	250	Viton	Met klep

Nippel - BSP female - met pressure eliminator

0071		bar		Operation
TE-10021	G1	280	Nitriel	Met klep

HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN


Serie T15000



TECH DATA 2007

Temperatuur:
Nitriel: -40°C tot 100°C
Viton: -25°C tot 200°C

Veiligheidsfactor:
4:1 bar



Snelkoppeling - BSP female

0071		bar		Operation
TE-15010	G1.1/2	200	Nitriel	Met klep
TE-15010V	G1.1/2	200	Viton	Met klep

Nippel - BSP female

0071		bar		Operation
TE-15020	G1.1/2	200	Nitriel	Met klep
TE-15020V	G1.1/2	200	Viton	Met klep

Serie T - dichtingen



Nitriel


0071	To Suit	
TE-2500-PSN	Serie T2500	Nitriel
TE-3800-PSN	Serie T3800	Nitriel
TE-5000-PSN	Serie T5000	Nitriel
TE-7500-PSN	Serie T7500	Nitriel
TE-10000-PSN	Serie T10000	Nitriel

Viton

0071	To Suit	
TE-3800-PSV	Serie T3800	Viton
TE-5000-PSV	Serie T5000	Viton
TE-7500-PSV	Serie T7500	Viton
TE-10000-PSV	Serie T10000	Viton


Serie T - stofkappen en pluggen

TECH DATA 60461



Stofplug

0071	To Suit	
TE-2516	Serie T2500	B
TE-3816	Serie T3800	B
TE-5016	Serie T5000	B
TE-7516	Serie T7500	B
TE-10016	Serie T10000	B



Stofkap

0071	To Suit	
TE-125	Serie T2300	C
TE-2526	Serie T2500	B
TE-3826	Serie T3800	B
TE-5026	Serie T5000	B
TE-7526	Serie T7500	B
TE-10026	Serie T10000	B

HYDRAULIEK SNIJRINGKOPPELINGEN - STAAL

Walpro rechte inschroefkoppelingen

TECH DATA 1661



BSPT - serie LL

HYWA	BSPT	OD mm	bar
GEV4LLRK	1/8"	4	100
GEV6LLRK	1/8"	6	100
GEV8LLRK	1/8"	8	100

BSPT - serie L

HYWA	BSPT	OD mm	bar
GEV8LRK	1/4"	8	315
GEV10LRK	1/4"	10	315
GEV12LR1/4K	1/4"	12	315
GEV10LR3/8K	3/8"	10	315
GEV12LRK	3/8"	12	315
GEV15LRK	1/2"	15	315

TECH DATA 1662



Form B - metrisch - serie L

HYWA		OD mm	bar
GEV6LM12X1.5	M12 x 1,5	6	315
GEV8LM	M12 x 1,5	8	315
GEV10LM	M14 x 1,5	10	315
GEV8LM16X1.5	M16 x 1,5	8	315
GEV10LM16X1.5	M16 x 1,5	10	315
GEV12LM	M16 x 1,5	12	315
GEV10LM18X1.5	M18 x 1,5	10	315
GEV12LM18X1.5	M18 x 1,5	12	315
GEV15LM	M18 x 1,5	15	315
GEV18LM18X1.5	M18 x 1,5	18	315
GEV10LM22X1.5	M22 x 1,5	10	315
GEV12LM22X1.5	M22 x 1,5	12	315
GEV15LM22X1.5	M22 x 1,5	15	315
GEV18LM	M22 x 1,5	18	315
GEV22LM	M26 x 1,5	22	160
GEV35LM	M42 x 2	35	160
GEV42LM	M48 x 2	42	160

Form B - metrisch - serie S

HYWA		OD mm	bar
GEV6SM	M12 x 1,5	6	630
GEV8SM	M14 x 1,5	8	630
GEV10SM	M16 x 1,5	10	630
GEV12SM	M18 x 1,5	12	630
GEV16SM18X1.5	M18 x 1,5	16	400
GEV14SM	M20 x 1,5	14	630
GEV16SM	M22 x 1,5	16	400
GEV20SM	M27 x 2	20	400
GEV25SM	M33 x 2	25	400
GEV30SM	M42 x 2	30	250
GEV38SM	M48 x 2	38	250

TECH DATA 1663



Form B - BSP - serie L

HYWA	BSPP	OD mm	bar
GEV6LR	1/8"	6	315
GEV8LR1/8	1/8"	8	315
GEV6LR1/4	1/4"	6	315
GEV8LR	1/4"	8	315
GEV10LR	1/4"	10	315
GEV12LR1/4	1/4"	12	315
GEV6LR3/8	3/8"	6	315
GEV8LR3/8	3/8"	8	315
GEV10LR3/8	3/8"	10	315
GEV12LR	3/8"	12	315
GEV15LR3/8	3/8"	15	315
GEV18LR3/8	3/8"	18	315
GEV8LR1/2	1/2"	8	315
GEV10LR1/2	1/2"	10	315
GEV12LR1/2	1/2"	12	315
GEV15LR	1/2"	15	315
GEV18LR	1/2"	18	160
GEV22LR1/2	1/2"	22	160
GEV15LR3/4	3/4"	15	315
GEV18LR3/4	3/4"	18	160
GEV22LR	3/4"	22	160
GEV28LR3/4	3/4"	28	160
GEV22LR1	1"	22	160
GEV28LR	1"	28	160
GEV35LR1	1"	35	160
GEV42LR	1.1/2"	42	160

Form B - BSP - serie S

HYWA	BSPP	OD mm	bar
GEV6SR	1/4"	6	630
GEV8SR	1/4"	8	630
GEV10SR1/4	1/4"	10	630
GEV12SR1/4	1/4"	12	630
GEV8SR3/8	3/8"	8	630
GEV10SR	3/8"	10	630
GEV12SR	3/8"	12	630
GEV14SR3/8	3/8"	14	630
GEV16SR3/8	3/8"	16	400
GEV8SR1/2	1/2"	8	630
GEV10SR1/2	1/2"	10	630
GEV12SR1/2	1/2"	12	630
GEV14SR	1/2"	14	630
GEV16SR	1/2"	16	400
GEV20SR1/2	1/2"	20	400
GEV16SR3/4	3/4"	16	400
GEV20SR	3/4"	20	400
GEV25SR3/4	3/4"	25	400
GEV30SR3/4	3/4"	30	250
GEV20SR1	1"	20	400
GEV25SR	1"	25	400
GEV30SR1	1"	30	250
GEV30SR	1.1/4"	30	250
GEV38SR11/4	1.1/4"	38	250
GEV38SR	1.1/2"	38	250

TECH DATA 1664



Form E - BSP - serie L

HYWA		OD mm	bar
GEV6LMWD	M10 x 1	6	315
GEV8LMWD	M12 x 1,5	8	315
GEV10LMWD	M14 x 1,5	10	315
GEV12LMWD	M16 x 1,5	12	315
GEV12LM18X1.5WD	M18 x 1,5	12	315
GEV15LMD	M18 x 1,5	15	315
GEV18LM18X1.5WD	M18 x 1,5	18	315
GEV12LM22X1.5WD	M22 x 1,5	12	315
GEV15LM22X1.5WD	M22 x 1,5	15	315
GEV18LMWD	M22 x 1,5	18	315
GEV22LMWD	M26 x 1,5	22	160
GEV28LMWD	M33 x 2	28	160
GEV35LMWD	M42 x 2	35	160


Form E - BSP - serie S

HYWA		OD mm	bar
GEV6SMWD	M12 x 1,5	6	630
GEV8SMWD	M14 x 1,5	8	630
GEV10SMWD	M16 x 1,5	10	630
GEV12SMWD	M18 x 1,5	12	630
GEV14SMWD	M20 x 1,5	14	630
GEV16SMWD	M22 x 1,5	16	400
GEV20SMWD	M27 x 2	20	400
GEV25SMWD	M33 x 2	25	400
GEV30SMWD	M42 x 2	30	400
GEV38SMWD	M48 x 2	38	315

HYDRAULIEK SNIJRINGKOPPELINGEN - STAAL

Walpro rechte inschroefkoppelingen

TECH DATA 1666




NPT

Form E - NPT - serie LL

HYWA	NPTF	OD mm	bar
GEV4LL1/8NPT	1/8"	4	100
GEV6LL1/8NPT	1/8"	6	100
GEV8LL1/8NPT	1/8"	8	100

Form E - NPT - serie L

HYWA	NPTF	OD mm	bar
GEV6L1/8NPT	1/8"	6	315
GEV6L1/4NPT	1/4"	6	315
GEV8L1/4NPT	1/4"	8	315
GEV10L1/4NPT	1/4"	10	315
GEV12L1/4NPT	1/4"	12	315
GEV10L3/8NPT	3/8"	10	315
GEV12L3/8NPT	3/8"	12	315
GEV12L1/2NPT	1/2"	12	315
GEV15L1/2NPT	1/2"	15	315
GEV18L1/2NPT	1/2"	18	315
GEV22L3/4NPT	3/4"	22	160
GEV28L1NPT	1"	28	160
GEV35L11/4NPT	1.1/4"	35	160
GEV42L11/2NPT	1.1/2"	42	160



NPT

Form E - NPT - Serie S

HYWA	NPTF	OD mm	bar
GEV8S1/4NPT	1/4"	8	630
GEV10S1/4NPT	1/4"	10	630
GEV12S1/4NPT	1/4"	12	630
GEV10S3/8NPT	3/8"	10	630
GEV12S3/8NPT	3/8"	12	630
GEV12S1/2NPT	1/2"	12	630
GEV16S1/2NPT	1/2"	16	400
GEV25S1NPT	1"	25	400
GEV38S11/2NPT	1.1/2"	38	315

TECH DATA 1665



Form E - BSP - serie L

HYWA	BSPP	OD mm	bar
GEV6LRWD	1/8"	6	315
GEV8LR1/8WD	1/8"	8	315
GEV6LR1/4WD	1/4"	6	315
GEV8LRWD	1/4"	8	315
GEV10LRWD	1/4"	10	315
GEV12LR1/4WD	1/4"	12	315
GEV8LR3/8WD	3/8"	8	315
GEV10LR3/8WD	3/8"	10	315
GEV12LRWD	3/8"	12	315
GEV15LR3/8WD	3/8"	15	315
GEV10LR1/2WD	1/2"	10	315
GEV12LR1/2WD	1/2"	12	315
GEV15LRWD	1/2"	15	315
GEV18LRWD	1/2"	18	315
GEV18LR3/4WD	3/4"	18	315
GEV22LRWD	3/4"	22	160
GEV28LRWD	1"	28	160
GEV35LRWD	1.1/4"	35	160
GEV42LRWD	1.1/2"	42	160

Form E - BSP - serie S

HYWA	BSPP	OD mm	bar
GEV6SRWD	1/4"	6	630
GEV8SRWD	1/4"	8	630
GEV10SR1/4WD	1/4"	10	630
GEV12SR1/4WD	1/4"	12	630
GEV8SR3/8WD	3/8"	8	630
GEV10SRWD	3/8"	10	630
GEV12SRWD	3/8"	12	630
GEV16SR3/8WD	3/8"	16	400
GEV10SR1/2WD	1/2"	10	630
GEV12SR1/2WD	1/2"	12	630
GEV14SRWD	1/2"	14	630
GEV16SRWD	1/2"	16	400
GEV16SR3/4WD	3/4"	16	400
GEV20SRWD	3/4"	20	400
GEV25SR3/4WD	3/4"	25	400
GEV25SRWD	1"	25	400
GEV30SRWD	1.1/4"	30	400
GEV38SRWD	1.1/2"	38	315

TECH DATA 1667



UNF - serie L

HYWA		OD mm	bar
GEV8L7/16-20UNF	7/16-20	8	315
GEV10L7/16-20UNF	7/16-20	10	315
GEV8L9/16-18UNF	9/16-18	8	315
GEV10L9/16-18UNF	9/16-18	10	315
GEV12L9/16-18UNF	9/16-18	12	315
GEV12L3/4-16UNF	3/4-16	12	315
GEV15L3/4-16UNF	3/4-16	15	315
GEV18L3/4-16UNF	3/4-16	18	315
GEV12L7/8-14UNF	7/8-14	12	315
GEV15L7/8-14UNF	7/8-14	15	315
GEV18L7/8-14UNF	7/8-14	18	315
GEV22L7/8-14UNF	7/8-14	22	160
GEV28L7/8-14UNF	7/8-14	28	160
GEV22L11/16-12UN	1.1/16-12	22	160
GEV28L15/16-12UN	1.5/16-12	28	160
GEV35L15/8-12UN	1.5/8-12	35	160

UNF - serie S

HYWA		OD mm	bar
GEV10S9/16-18UNF	9/16-18	10	630
GEV16S3/4-16UNF	3/4-16	16	400
GEV20S3/4-16UNF	3/4-16	20	400
GEV16S7/8-14UNF	7/8-14	16	400
GEV20S7/8-14UNF	7/8-14	20	400
GEV20S11/16-12UN	1.1/16-10	20	400
GEV30S15/8-12UN	1.5/8-12	30	400

HYDRAULIEK SNIJRINGKOPPELINGEN - STAAL

Walpro knie inschroefkoppelingen

TECH DATA 1662



BSPT - serie LL

HYWA	BSPT	OD mm	bar
WEV4LLRK	1/8"	4	100
WEV6LLRK	1/8"	6	100
WEV8LLRK	1/8"	8	100

BSPT - serie L

HYWA	BSPT	OD mm	bar
WEV6LRK	1/8"	6	315
WEV6LR1/4K	1/4"	6	315
WEV8LRK	1/4"	8	315
WEV12LR1/4K	1/4"	12	315
WEV10LRK	1/4"	10	315
WEV10LR3/8K	3/8"	10	315
WEV12LRK	3/8"	12	315
WEV15LR3/8K	3/8"	15	315
WEV12LR1/2K	1/2"	12	315
WEV15LRK	1/2"	15	315
WEV18LRK	1/2"	18	315

BSPT - serie S

HYWA	BSPT	OD mm	bar
WEV6SRK	1/4"	6	630
WEV8SRK	1/4"	8	630
WEV12SRK	3/8"	12	630
WEV14SRK	1/2"	14	630
WEV16SRK	1/2"	16	400

TECH DATA 1669



Metrisch tapse schroefdraad - serie LL

HYWA		OD mm	bar
WEV4LLMK	M8 x 1	4	100
WEV6LLMK	M10 x 1	6	100
WEV8LLMK	M10 x 1	8	100


Metrisch tapse schroefdraad - serie L

HYWA		OD mm	bar
WEV6LMK	M10 x 1	6	315
WEV8LMK	M12 x 1,5	8	315
WEV12LMK	M16 x 1,5	12	315
WEV15LMK	M18 x 1,5	15	315
WEV18LMK	M22 x 1,5	18	315

Metrisch tapse schroefdraad - serie S

HYWA		OD mm	bar
WEV8SMK	M14 x 1,5	8	630
WEV12SMK	M18 x 1,5	12	630

TECH DATA 1670



NPT - serie LL

HYWA	NPTF	OD mm	bar
WEV6LL1/8NPT	1/8"	6	100
WEV8LL1/8NPT	1/8"	8	100

NPT - serie L

HYWA	NPTF	OD mm	bar
WEV6L1/8NPT	1/8"	6	315
WEV8L1/4NPT	1/4"	8	315
WEV10L1/4NPT	1/4"	10	315
WEV12L1/4NPT	1/4"	12	315
WEV12L3/8NPT	3/8"	12	315
WEV15L1/2NPT	1/2"	15	315
WEV22L3/4NPT	3/4"	22	160
WEV28L1NPT	1"	28	160

NPT - serie S

HYWA	NPTF	OD mm	bar
WEV6S1/4NPT	1/4"	6	630
WEV8S1/4NPT	1/4"	8	630
WEV10S3/8NPT	3/8"	10	630
WEV12S3/8NPT	3/8"	12	630
WEV16S1/2NPT	1/2"	16	400

Walpro kniekoppelingen

TECH DATA 1673



Serie LL

HYWA	OD mm	bar
WV4LL	4	100
WV6LL	5	100
WV8LL	8	100

Serie L

HYWA	OD mm	bar
WV6L	6	500
WV8L	8	500
WV10L	10	500
WV12L	12	400
WV15L	15	400
WV18L	18	400
WV22L	22	250
WV28L	28	250
WV35L	35	250
WV42L	42	250


Serie S

HYWA	OD mm	bar
WV06S	6	800
WV08S	8	800
WV10S	10	800
WV12S	12	630
WV14S	14	630
WV16S	16	630
WV20S	20	420
WV25S	25	420
WV30S	30	420
WV38S	38	420

HYDRAULIEK SNIJRINGKOPPELINGEN - STAAL

Walpro rechte schotkoppelingen

TECH DATA 1675



Serie L

HYWA		OD mm	bar
GSV6L	M12 x 1,5	6	315
GSV8L	M14 x 1,5	8	315
GSV10L	M16 x 1,5	10	315
GSV12L	M18 x 1,5	12	315
GSV15L	M22 x 1,5	15	315
GSV18L	M26 x 1,5	18	315
GSV22L	M30 x 2	22	160
GSV28L	M36 x 2	28	160
GSV35L	M45 x 2	35	160
GSV42L	M52 x 2	42	160

Serie S

HYWA		OD mm	bar
GSV6S	M14 x 1,5	6	630
GSV8S	M16 x 1,5	8	630
GSV10S	M18 x 1,5	10	630
GSV12S	M20 x 1,5	12	630
GSV14S	M22 x 1,5	14	630
GSV16S	M24 x 1,5	16	400
GSV20S	M30 x 2	20	400
GSV25S	M36 x 2	25	400
GSV30S	M42 x 2	30	400
GSV38S	M52 x 2	38	315

Walpro tee koppelingen

TECH DATA 1676



Serie LL

HYWA	OD mm	bar
TV4LL	4	100
TV6LL	6	100
TV8LL	8	100


Serie L

HYWA	OD mm	bar
TV6L	6	315
TV8L	8	315
TV10L	10	315
TV12L	12	315
TV15L	15	315
TV18L	18	315
TV22L	22	160
TV28L	28	160
TV35L	35	160
TV42L	42	160

Serie S

HYWA	OD mm	bar
TV6S	6	630
TV8S	8	630
TV10S	10	630
TV12S	12	630
TV14S	14	630
TV16S	16	400
TV20S	20	400
TV25S	25	400
TV30S	30	400
TV38S	38	315

TECH DATA 1677



Verlopend - serie L

HYWA	OD A mm	OD B mm	OD C mm	bar
TV10/10/6L	10	6	10	315
TV10/10/8L	10	8	10	315
TV12/12/8L	12	8	12	315
TV12/12/10L	12	10	12	315
TV12/12/15L	12	15	12	315
TV18/18/10L	18	10	18	315
TV18/18/12L	18	12	18	315
TV22/22/10L	22	10	22	160
TV22/22/15L	22	15	22	160

Verloopkoppelingen

TECH DATA 1671



BSP

HYWA	BSPP A	BSPP B	bar
REDR3/8X1/8	3/8"	1/8"	630
REDR1/2X1/8	1/2"	1/8"	630
REDR1/2X1/4	1/2"	1/4"	630
REDR3/4X1/4	3/4"	1/4"	400
REDR3/4X3/8	3/4"	3/8"	400
REDR1X1/4	1"	1/4"	400
REDR1X3/8	1"	3/8"	400
REDR1X1/2	1"	1/2"	400
REDR11/4X1/2	1.1/4"	1/2"	400
REDR11/4X3/4	1.1/4"	3/4"	400
REDR11/2X1/2	1.1/2"	1/2"	400
REDR11/2X3/4	1.1/2"	3/4"	400
REDR11/2X1	1.1/2"	1"	400

TECH DATA 1672




BSP

HYWA	BSPP A	BSPP B	bar
REDR1/8X1/4	1/8"	1/4"	400
REDR1/8X3/8	1/8"	3/8"	400
REDR1/4X1/8	1/4"	1/8"	400
REDR1/4X3/8	1/4"	3/8"	400
REDR1/4X1/2	1/4"	1/2"	400
REDR1/4X3/4	1/4"	3/4"	400
REDR3/8X1/4	3/8"	1/4"	400
REDR3/8X1/2	3/8"	1/2"	400
REDR3/8X3/4	3/8"	3/4"	400
REDR1/2X3/8	1/2"	3/8"	400
REDR1/2X3/4	1/2"	3/4"	400
REDR1/2X1	1/2"	1"	400
REDR3/4X1/2	3/4"	1/2"	400
REDR3/4X1	3/4"	1"	400
REDR3/4X11/2	3/4"	1.1/2"	250
REDR1X3/4	1"	3/4"	400
REDR1X11/4	1"	1.1/4"	250
REDR1X11/2	1"	1.1/2"	250
REDR11/4X1	1.1/4"	1"	400
REDR11/4X11/2	1.1/4"	1.1/2"	250
REDR11/2X11/4	1.1/2"	1.1/4"	250

HYDRAULIEK SNIJRINGKOPPELINGEN - STAAL

Walpro rechte koppelingen

TECH DATA 1678



Serie LL

HYWA	OD mm	bar
GV4LL	4	100
GV6LL	6	100
GV8LL	8	100


Serie L

HYWA	OD mm	bar
GV-6L	6	315
GV-8L	8	315
GV-10L	10	315
GV-12L	12	315
GV-15L	15	315
GV-18L	18	315
GV-22L	22	160
GV-28L	28	160
GV-35L	35	160
GV-42L	42	160

Serie S

HYWA	OD mm	bar
GV-6L	6	360
GV-8L	8	360
GV-10L	10	360
GV-12L	12	360
GV-15L	14	360
GV-18L	16	400
GV-22L	20	400
GV-28L	25	400
GV-35L	30	400
GV-42L	38	315

TECH DATA 1679



Verlopend - serie LL

HYWA	OD A mm	OD B mm	bar
GV6/4LL	6	4	100

Verlopend - serie L

HYWA	OD A mm	OD B mm	bar
GV8/6L	8	6	315
GV10/6L	10	6	315
GV10/8L	10	8	315
GV12/6L	12	6	315
GV12/8L	12	8	315
GV12/10L	12	10	315
GV15/10L	15	10	315
GV15/12L	15	12	315
GV18/10L	18	10	315
GV18/12L	18	12	315
GV18/15L	18	15	315
GV22/15L	22	15	160
GV22/18L	22	18	160

Verlopend - serie S

HYWA	OD A mm	OD B mm	bar
GV16/12S	16	12	400
GV20/16S	20	16	400
GV25/16S	25	16	400
GV25/20S	25	20	400

Voor

stalen en RVS hydrauliekbuis



...zie pagina 598

Walpro banjokoppelingen - enkel

TECH DATA 1681 1682



Metrisch - serie L

HYWA		OD mm	bar
RSWV6LM	M10 x 1	6	500
RSWV8LM	M12 x 1,5	8	400
RSWV10LM	M14 x 1,5	10	350
RSWV12LM	M16 x 1,5	12	350
RSWV12LM18X1.5	M18 x 1,5	12	315
RSWV15LM	M18 x 1,5	15	315
RSWV18LM	M22 x 1,5	18	315
RSWV22LM	M26 x 1,5	22	200
RSWV28LM	M33 x 2	28	200
RSWV35LM	M42 x 2	35	200
RSWV42LM	M48 x 2	42	200

Metrisch - serie S

HYWA		OD mm	bar
RSWV6SM	M12 x 1,5	6	500
RSWV8SM	M14 x 1,5	8	450
RSWV10SM	M16 x 1,5	10	400
RSWV12SM	M18 x 1,5	12	400
RSWV14SM	M20 x 1,5	14	400
RSWV16SM	M22 x 1,5	16	400
RSWV20SM	M27 x 2	20	400
RSWV25SM	M33 x 2	25	250
RSWV30SM	M42 x 2	30	250
RSWV38SM	M48 x 2	38	250

BSP - serie L

HYWA	BSPP	OD mm	bar
RSWV6LR	1/8"	6	500
RSWV8LR	1/4"	8	400
RSWV10LR	1/4"	10	350
RSWV12LR	3/8"	12	350
RSWV15LR	1/2"	15	315
RSWV18LR	1/2"	18	315
RSWV22LR	3/4"	22	200
RSWV28LR	1"	28	200
RSWV35LR	1.1/4"	35	200
RSWV42LR	1.1/2"	42	200

BSP - serie S

HYWA	BSPP	OD mm	bar
RSWV6SR	1/4"	6	500
RSWV8SR	1/4"	8	450
RSWV10SR	3/8"	10	400
RSWV12SR	3/8"	12	400
RSWV14SR	1/2"	14	400
RSWV16SR	1/2"	16	400
RSWV20SR	3/4"	20	400
RSWV25SR	1"	25	250
RSWV30SR	1.1/4"	30	250
RSWV38SR	1.1/2"	38	250

HYDRAULIEK SNIJRINGKOPPELINGEN - STAAL

Standpijpen DKO

TECH DATA 1691



BSP - serie L

HYWA	BSPP	OD mm	bar
EGESD6LRWD	1/8"	6	315
EGESD8LRWD	1/4"	8	315
EGESD10LRWD	1/4"	10	315
EGESD12LRWD	3/8"	12	315
EGESD15LRWD	1/2"	15	315
EGESD18LRWD	1/2"	18	315
EGESD22LRWD	3/4"	22	160
EGESD28LRWD	1"	28	160
EGESD35LRWD	1.1/4"	35	160
EGESD42LRWD	1.1/2"	42	160

BSP - serie S

HYWA	BSPP	OD mm	bar
EGESD6SRWD	1/4"	6	630
EGESD8SRWD	1/4"	8	630
EGESD12SRWD	3/8"	12	630
EGESD10SRWD	3/8"	10	630
EGESD12SR1/2WD	1/2"	12	630
EGESD14SRWD	1/2"	14	630
EGESD16SRWD	1/2"	16	400
EGESD20SRWD	3/4"	20	400
EGESD25SRWD	1"	25	400
EGESD30SRWD	1.1/4"	30	400
EGESD38SRWD	1.1/2"	38	315

Walpro instelbare kniekoppelingen DKO

TECH DATA 1696



Metrisch - serie L

HYWA		OD mm	bar
EWVD6L	M12 x 1,5	6	500
EWVD8L	M14 x 1,5	8	500
EWVD10L	M16 x 1,5	10	500
EWVD12L	M18 x 1,5	12	400
EWVD15L	M22 x 1,5	15	400
EWVD18L	M26 x 1,5	18	400
EWVD22L	M30 x 2	22	250
EWVD28L	M36 x 2	28	250
EWVD35L	M45 x 2	35	250
EWVD42L	M52 x 2	42	250

Metrisch - serie S

HYWA		OD mm	bar
EWVD6S	M14 x 1,5	6	800
EWVD8S	M16 x 1,5	8	800
EWVD10S	M18 x 1,5	10	800
EWVD12S	M20 x 1,5	12	630
EWVD14S	M22 x 1,5	14	630
EWVD16S	M24 x 1,5	16	630
EWVD20S	M30 x 2	20	420
EWVD25S	M36 x 2	25	420
EWVD30S	M42 x 2	30	420
EWVD38S	M52 x 2	38	420

Walpro instelbare tee koppelingen DKO

TECH DATA 1698



Metrisch - serie L

HYWA		OD mm	bar
ETVD6L	M12 x 1,5	6	500
ETVD8L	M14 x 1,5	8	500
ETVD10L	M16 x 1,5	10	500
ETVD12L	M18 x 1,5	12	400
ETVD15L	M22 x 1,5	15	400
ETVD18L	M26 x 1,5	18	400
ETVD22L	M30 x 2	22	250
ETVD28L	M36 x 2	28	250
ETVD35L	M45 x 2	35	250
ETVD42L	M52 x 2	42	250

Metrisch - serie S

HYWA		OD mm	bar
ETVD6S	M14 x 1,5	6	800
ETVD8S	M16 x 1,5	8	800
ETVD10S	M18 x 1,5	10	800
ETVD12S	M20 x 1,5	12	630
ETVD14S	M22 x 1,5	14	630
ETVD16S	M24 x 1,5	16	630
ETVD20S	M30 x 2	20	420
ETVD25S	M36 x 2	25	420
ETVD30S	M42 x 2	30	420
ETVD38S	M52 x 2	38	420

Walpro rechte opschroefkoppelingen

TECH DATA 1700



BSP - serie L

HYWA		OD mm	bar
GAV6LR	1/8"	6	315
GAV8LR	1/4"	8	315
GAV10LR	1/4"	10	315
GAV12LR1/4	1/4"	12	315
GAV12LR	3/8"	12	315
GAV15LR	1/2"	15	315
GAV18LR	1/2"	18	315
GAV22LR	3/4"	22	160
GAV28LR	1"	28	160
GAV35LR	1.1/4"	35	160
GAV42LR	1.1/2"	42	160

BSP - serie S

HYWA		OD mm	bar
GAV6SR	1/4"	6	630
GAV8SR	1/4"	8	630
GAV10SR	3/8"	10	630
GAV12SR	3/8"	12	630
GAV14SR	1/2"	14	630
GAV16SR	1/2"	16	400
GAV20SR	3/4"	20	400
GAV25SR	1"	25	400
GAV30SR	1.1/4"	30	400
GAV38SR	1.1/2"	38	315

Walpro manometer opschroefkoppelingen

TECH DATA 1701



BSP - serie L

HYWA		OD mm	bar
MAV6LR	1/4"	6	315
MAV8LR	1/4"	8	315
MAV10LR	1/4"	10	315
MAV12LR	1/4"	12	315

BSP - serie S

HYWA		OD mm	bar
MAV6SR	1/2"	6	630
MAV8SR	1/2"	8	630
MAV10SR	1/2"	10	630
MAV12SR	1/2"	12	630

HYDRAULIEK SNIJRINGKOPPELINGEN - STAAL

Zeskant pluggen

TECH DATA 1658



Afsluitstop voor pijpeind - serie L

HYWA	OD mm	bar
VSK6L	6	500
VSK8L	8	500
VSK10L	10	500
VSK12L	12	400
VSK15L	15	400
VSK18L	18	400
VSK22L	22	250
VSK28L	28	250
VSK35L	35	250
VSK42L	42	250

Afsluitstop voor pijpeind - serie S

HYWA	OD mm	bar
VSK6S	6	800
VSK8S	8	800
VSK10S	10	800
VSK12S	12	630
VSK14S	14	630
VSK16S	16	630
VSK20S	20	420
VSK25S	25	420
VSK30S	30	420
VSK38S	38	420

Afsluitstoppen

TECH DATA 1657



Afsluitstop met O-ring - serie LL

HYWA	ID mm
VSD6LLMMD	6
VSD8LLMMD	8

Afsluitstop met O-ring - serie L

HYWA	ID mm
VSD6L/SMMB	6
VSD8L/SMMB	8
VSD10L/SMMB	10
VSD12L/SMMB	12
VSD15LMMB	15
VSD18LMMB	18
VSD22LMMB	22
VSD28LMMB	28
VSD35LMMB	35
VSD42LMMB	42

Afsluitstop met O-ring - serie S

HYWA	ID mm
VSD14SMMB	14
VSD16SMMB	16
VSD20SMMB	20
VSD25SMMB	25
VSD30SMMB	30
VSD38SMMB	38

Inbuspluggen

TECH DATA 1656



Inbusplug - BSP met NBR O-ring

HYWA	ID mm
VSR1/8WD	1/8"
VSR1/4WD	1/4"
VSR3/8WD	3/8"
VSR1/2WD	1/2"
VSR3/4WD	3/4"
VSR1WD	1"
VSR11/4WD	1.1/4"
VSR11/2WD	1.1/2"



Inbusplug - metrisch met NBR O-ring

HYWA	
VSM12X1.5WD	M12 x 1,5
VSM14X1.5WD	M14 x 1,5
VSM16X1.5WD	M16 x 1,5
VSM18X1.5WD	M18 x 1,5
VSM20X1.5WD	M20 x 1,5
VSM22X1.5WD	M22 x 1,5
VSM26X1.5WD	M26 x 1,5
VSM27X2WD	M27 x 2
VSM33X2WD	M33 x 2
VSM42X2WD	M42 x 2
VSM48X2WD	M48 x 2

WALPro wartels met profielring



Serie LL

HYWA	OD mm	bar
SR-M 4 LL	4	100
SR-M 6 LL	6	100
SR-M 8 LL	8	100

Serie L

HYWA	OD mm	bar
PR-M 6 L	6	500
PR-M 8 L	8	500
PR-M 10 L	10	500
PR-M 12 L	12	400
PR-M 15 L	15	400
PR-M 18 L	18	400
PR-M 22 L	22	250
PR-M 28 L	28	250
PR-M 35 L	35	250
PR-M 42 L	42	250

Serie S

HYWA	OD mm	bar
PR-M 6 S	6	800
PR-M 8 S	8	800
PR-M 10 S	10	800
PR-M 12 S	12	630
PR-M 14 S	14	630
PR-M 16 S	16	420
PR-M 20 S	20	420
PR-M 25 S	25	420
PR-M 30 S	30	420
PR-M 38 S	38	420

DIN 2353 wartels - metrisch



Serie L

HYWA		OD mm	bar
M-6L	M12 x 1,5	6	315
M-8L	M14 x 1,5	8	315
M-10L	M16 x 1,5	10	315
M-12L	M18 x 1,5	12	315
M-15L	M22 x 1,5	15	315
M-18L	M26 x 1,5	18	315
M-22L	M30 x 2	22	160
M-28L	M36 x 2	28	160
M-35L	M45 x 2	35	160
M-42L	M52 x 2	42	160

Serie S

HYWA		OD mm	bar
M6S	M14 x 1,5	6	630
M8S	M16 x 1,5	8	630
M10S	M18 x 1,5	10	630
M12S	M20 x 1,5	12	630
M14S	M22 x 1,5	14	630
M16S	M24 x 1,5	16	400
M20S	M30 x 2	20	400
M25S	M36 x 2	25	400
M30S	M42 x 2	30	400
M38S	M52 x 2	38	315

HYDRAULISCHE AFDICHTINGEN

Bonded seals - zelfcentrerend

TECH DATA 10513



Zacht staal/Nitriel - voor BSP draad

6815	Maat
BS-18	1/8"
BS-14	1/4"
BS-38	3/8"
BS-12	1/2"
BS-34	3/4"
BS-1	1"
BS-114	1.1/4"
BS-112	1.1/2"
BS-2	2"

Zacht staal/Viton - voor BSP draad

6815	Maat
BSV-18	1/8"
BSV-14	1/4"
BSV-38	3/8"
BSV-12	1/2"
BSV-58	5/8"
BSV-34	3/4"
BSV-1	1"
BSV-114	1.1/4"
BSV-112	1.1/2"
BSV-2	2"



RVS AISI-316/Nitriel - voor BSP draad

6815	Maat
BS-18N	1/8"
BS-14N	1/4"
BS-38N	3/8"
BS-12N	1/2"
BS-34N	3/4"
BS-1N	1"
BS-114N	1.1/4"
BS-112N	1.1/2"
BS-2N	2"

RVS AISI-316/Viton - voor BSP draad

6815	Maat
BS-14V	1/4"
BS-38V	3/8"
BS-12V	1/2"
BS-34V	3/4"
BS-1V	1"
BS-112V	1.1/2"



Zacht staal/Nitriel - voor metrisch draad

6815	Maat
BS-M8	M8
BS-M10	M10
BS-M12	M12
BS-M14	M14
BS-M16	M16
BS-M18	M18
BS-M22	M22

Bonded seals set

TECH DATA 20372



Voor BSP draad

6815	Maat
BSK-1	Inch

Voor metrisch draad

6815	Maat
BSK-2	Metrisch

O-ringen set

TECH DATA 20373



Voor BSP draad

DRAM	Size
IOK-1	Inch

Voor metrisch draad

DRAM	Size
MOK-1	Metrisch

HYDRAULISCHE AFDICHTINGEN

Imperial O-ringen - NBR 70 shore



Verpakking van 100 stuks

6815	ID	imp
ORING-BS006N	1/8"	0.07
ORING-BS007N	5/32"	0.07
ORING-BS008N	3/16"	0.07
ORING-BS009N	7/32"	0.07
ORING-BS010N	1/4"	0.07
ORING-BS011N	5/16"	0.07
ORING-BS012N	3/8"	0.07
ORING-BS110N	3/8"	0.103
ORING-BS111N	7/16"	0.103
ORING-BS112N	1/2"	0.103
ORING-BS113N	9/16"	0.103
ORING-BS114N	5/8"	0.103
ORING-BS115N	1.1/16"	0.103
ORING-BS116N	3/4"	0.103
ORING-BS210N	3/4"	0.139
ORING-BS211N	13/16"	0.139
ORING-BS212N	7/8"	0.139
ORING-BS213N	15/16"	0.139
ORING-BS214N	1"	0.139
ORING-BS215N	1.1/16"	0.139
ORING-BS217N	1.3/16"	0.139
ORING-BS218N	1.1/4"	0.139
ORING-BS219N	1.5/16"	0.139
ORING-BS220N	1.3/8"	0.139
ORING-BS221N	1.7/16"	0.139
ORING-BS222N	1.1/2"	0.139
ORING-BS325N	1.1/2"	0.21
ORING-BS327N	1.3/4"	0.21

Imperial O-ringen - Viton 75 shore



Verpakking van 100 stuks

6815	ID	imp
ORING-BS006V	1/8"	0.07
ORING-BS008V	3/16"	0.07
ORING-BS009V	7/32"	0.07
ORING-BS010V	1/4"	0.07
ORING-BS011V	5/16"	0.07
ORING-BS012V	3/8"	0.07
ORING-BS112V	1/2"	0.103
ORING-BS116V	3/4"	0.103
ORING-BS211V	13/16"	0.139
ORING-BS212V	7/8"	0.139
ORING-BS218V	1.1/4"	0.139
ORING-BS221V	1.7/16"	0.139

Metrische O-ringen - NBR 70 shore




Verpakking van 100 stuks

6815	ID mm	mm
M-3X2	3	2
M-4X2	4	2
M-5X2	5	2
M-6X2	6	2
M-7X2	7	2
M-8X2	8	2
M-10X2	10	2
M-10X2.5	10	2.5
M-11X2.5	11	2.5
M-12X2.5	12	2.5
M-14X2.5	14	2.5
M-16X2.5	16	2.5
M-17X2.5	17	2.5
M-19X2.5	19	2.5
M-19X3	19	3
M-20X3	20	3
M-22X3	22	3
M-24X3	24	3
M-25X3	25	3
M-27X3	27	3
M-28X3	28	3
M-30X3	30	3
M-32X3	32	3
M-33X3	33	3
M-35X3	35	3
M-36X3	36	3
M-38X3	38	3
M-38X4	38	4
M-44X4	44	4

Voor

stalen hydrauliek adapters



…zie pagina 550

HYDRAULIEKBUIS EN BUIGMACHINES

Hydrauliekbuis - CR-VI vrij verzinkt

Maximale werkdruk is vastgesteld volgens DIN 2413 toepassingsgebied 1, voor statische belasting bij temperaturen tot 120°C.

Bij buismaten tot 8mm wordt geadviseerd minimaal 10 lengtes per keer te bestellen om beschadiging tijdens transport te voorkomen.



Naadloos - EN10305-4 - 3 meter lengte

HYBU	OD mm	mm	bar
HST6X1.0-C6F	6	1	365
HST6X1.5-C6F	6	1.5	624
HST8X1.5-C6F	8	1.5	423
HST10X1.5-C6F	10	1.5	321
HST12X1.5-C6F	12	1.5	259
HST12X2.0-C6F	12	2	365
HST14X2.0-C6F	14	2	303
HST15X1.5-C6F	15	1.5	201
HST16X2.0-C6F	16	2	259
HST16X2.5-C6F	16	2.5	337
HST16X3.0-C6F	16	3	423
HST18X2.0-C6F	18	2	226
HST20X2.0-C6F	20	2	201
HST20X2.5-C6F	20	2.5	259
HST22X2.0-C6F	22	2	181
HST25X2.5-C6F	25	2.5	201
HST25X3.0-C6F	25	3	247
HST25X4.0-C6F	25	4	347
HST28X2.0-C6F	28	2	139
HST30X2.5-C6F	30	2.5	164
HST30X3.0-C6F	30	3	201
HST30X4.0-C6F	30	4	279
HST38X3.0-C6F	38	3	155
HST38X4.0-C6F	38	4	213
HST42X3.0-C6F	42	3	139

Hydrauliekbuis - RVS 316L




RVS

Naadloos - ASTM A269 - 3 meter lengte

HYBU	OD mm	mm	bar
765-0610	6	1.0	428
765-6X1.5	6	1.5	627
765-8X1.5	8	1.5	472
765-10X1.5	10	1.5	385
765-12X1.5	12	1.5	321
765-12X2	12	2.0	420
765-15X1.5	15	1.5	257
765-16X2	16	2.0	321
765-18X2	18	2.0	314
765-20X2	20	2.0	257
765-22X2	22	2.0	256
765-25X2.5	25	2.5	210
765-25X3	25	3.0	339
765-28X2	28	2.0	201
765-30X3	30	3.0	257
765-42X3	42	3.0	201

Buigmachine voor hydrauliekbuis





Handmatig - 6 tot 12mm

HYBU	OD mm
SBVO-612	6-12



Handmatig - 6 tot 18mm

HYBU	OD mm
SBVO-618	6-18

KLEMMEN

Serie A - enkele light duty klemmen

- **Voor 1 slang**

Met stalen lasplaat, dekplaat en zeskant bouten



Complete klem polypropyleen

0162	OD mm	Group
RAPR3-006	6	0
RAPR3-006.4	6.4	0
RAPR3-008	8	0
RAPR3-009.5	9.5	0
RAPR3-010	10	0
RAPR3-012	12	0
RAPR3-106	6	1
RAPR3-106.4	6.4	1
RAPR3-108	8	1
RAPR3-109.5	9.5	1
RAPR3-110	10	1
RAPR3-112	12	1
RAPR3-212.7	12.7	2
RAPR3-213.5	13.5	2
RAPR3-214	14	2
RAPR3-215	15	2
RAPR3-216	16	2
RAPR3-217.2	17.2	2
RAPR3-218	18	2
RAPR3-319	19	3
RAPR3-320	20	3
RAPR3-321.3	21.3	3
RAPR3-322	22	3
RAPR3-323	23	3
RAPR3-325	25	3
RAPR3-426.9	26.9	4
RAPR3-428	28	4
RAPR3-430	30	4
RAPR3-532	32	5
RAPR3-533.7	33.7	5
RAPR3-535	35	5
RAPR3-538	38	5
RAPR3-540	40	5
RAPR3-542	42	5
RAPR3-644.5	44.5	6
RAPR3-645	45	6
RAPR3-648	48	6
RAPR3-650	50	6
RAPR3-650.8	50.8	6
RAPR3-652	52	6
RAPR3-655	55	6
RAPR3-657	57	6

Serie B - dubbele standard duty klemmen

- **Voor 2 slangen**

Met stalen lasplaat, dekplaat en zeskant bouten



Complete dubbele klem polypropyleen

0162	OD mm	Group
RBPR1-106	6	1
RBPR1-106.4	6.4	1
RBPR1-108	8	1
RBPR1-109.5	9.5	1
RBPR1-110	10	1
RBPR1-112	12	1
RBPR1-212.7	12.7	2
RBPR1-213.5	13.5	2
RBPR1-214	14	2
RBPR1-215	15	2
RBPR1-216	16	2
RBPR1-217.2	17.2	2
RBPR1-218	18	2
RBPR1-319	19	3
RBPR1-320	20	3
RBPR1-321.3	21.3	3
RBPR1-322	22	3
RBPR1-325	25	3
RBPR1-426.9	26.9	4
RBPR1-428	28	4
RBPR1-430	30	4
RBPR1-532	32	5
RBPR1-533.7	33.7	5
RBPR1-535	35	5
RBPR1-538	38	5
RBPR1-540	40	5
RBPR1-542	42	5

Serie C - enkele heavy duty klemmen

- **Voor 1 slang**

Met stalen lasplaat, dekplaat en zeskant bouten



Complete klem polypropyleen

0162	OD mm	Group
RCPR3-106	6	1
RCPR3-108	8	1
RCPR3-110	10	1
RCPR3-112	12	1
RCPR3-112.7	12.7	1
RCPR3-113.5	13.5	1
RCPR3-114	14	1
RCPR3-115	15	1
RCPR3-116	16	1
RCPR3-117.2	17.2	1
RCPR3-118	18	1
RCPR3-219	19	2
RCPR3-220	20	2
RCPR3-221.3	21.3	2
RCPR3-222	22	2
RCPR3-223	23	2
RCPR3-225	25	2
RCPR3-226.9	26.9	2
RCPR3-228	28	2
RCPR3-230	30	2
RCPR3-330	30	3
RCPR3-332	32	3
RCPR3-333.7	33.7	3
RCPR3-335	35	3
RCPR3-338	38	3
RCPR3-340	40	3
RCPR3-342	42	3
RCPR3-438	38	4
RCPR3-440	40	4
RCPR3-442	42	4
RCPR3-445	45	4
RCPR3-448.3	48.3	4
RCPR3-450	50	4
RCPR3-451	51	4
RCPR3-452	52	4
RCPR3-455	55	4
RCPR3-457	57	4
RCPR3-460.3	60.3	4
RCPR3-463	63	4
RCPR3-465	65	4
RCPR3-470	70	4
RCPR3-570	70	5
RCPR3-573	73	5
RCPR3-575	75	5
RCPR3-576.1	76.1	5
RCPR3-580	80	5
RCPR3-582.5	82.5	5
RCPR3-588.9	88.9	5
RCPR3-590	90	5
RCPR3-6101.6	101.6	6
RCPR3-6114.3	114.3	6
RCPR3-6127	127	6
RCPR3-7130	130	7
RCPR3-7140	140	7
RCPR3-7168.3	168.3	7

KLEMMEN

Serie A - enkele light duty klemmen

TECH DATA 811

Bestelvolgorde:
1. Slangklemhuis op basis van materiaal, serie, groep en slangdiameter
2. Lasplaat op basis van serie en groep
3. Topplaat op basis van serie en groep
4. Bouten op basis van serie en groep.

Materiaal: In de serie A en B zijn schroeven, bouten en dekplaten verzinkt, lasplaten gefosfatiseerd, en ondersteuningrails onbehandeld.
Alle onderdelen van groep C zijn onbehandeld.

Belangrijk: gebruik overeenkomstige series (A, B of C) bij het samenstellen van uw klem. Dus een serie A huis bij een serie A dekplaat etc.


• **Per 2 stuks**



Klemhelft polyamide 6 (vuurvast)

0162	OD mm	Group
RANR-006	6	0
RANR-008	8	0
RANR-009.5	9,5	0
RANR-012	12	0
RANR-106	6	1
RANR-106.4	6,4	1
RANR-110	10	1
RANR-112	12	1
RANR-212.7	12,7	2
RANR-214	14	2
RANR-215	15	2
RANR-216	16	2
RANR-217.2	17,2	2
RANR-218	18	2
RANR-320	20	3
RANR-321.3	21,3	3
RANR-325	25	3
RANR-426.9	26,9	4
RANR-532	32	5
RANR-533.7	33,7	5
RANR-538	38	5
RANR-540	40	5
RANR-542	42	5
RANR-644.5	44,5	6
RANR-650.8	50,8	6

• **Per 2 stuks**



Klemhelft aluminium

0162	OD mm	Group
RAAR-106	6	1
RAAR-106.4	6,4	1
RAAR-108	8	1
RAAR-109.5	9,5	1
RAAR-110	10	1
RAAR-112	12	1
RAAR-212.7	12,7	2
RAAR-213.5	13,5	2
RAAR-214	14	2
RAAR-215	15	2
RAAR-216	16	2
RAAR-217.2	17,2	2
RAAR-218	18	2
RAAR-319	19	3
RAAR-320	20	3
RAAR-321.3	21,3	3
RAAR-322	22	3
RAAR-323	23	3
RAAR-325	25	3
RAAR-426.9	26,9	4
RAAR-428	28	4
RAAR-430	30	4
RAAR-532	32	5
RAAR-533.7	33,7	5
RAAR-535	35	5
RAAR-538	38	5
RAAR-540	40	5
RAAR-542	42	5
RAAR-648	48	6
RAAR-650	50	6

• **Per 2 stuks**



Klemhelft polypropyleen

0162	OD mm	Group
RAPR-006	6	0
RAPR-006.4	6,4	0
RAPR-008	8	0
RAPR-009.5	9,5	0
RAPR-010	10	0
RAPR-012	12	0
RAPR-106	6	1
RAPR-106.4	6,4	1
RAPR-108	8	1
RAPR-109.5	9,5	1
RAPR-110	10	1
RAPR-112	12	1
RAPR-212.7	12,7	2
RAPR-213.5	13,5	2
RAPR-214	14	2
RAPR-215	15	2
RAPR-216	16	2
RAPR-217.2	17,2	2
RAPR-218	18	2
RAPR-319	19	3
RAPR-320	20	3
RAPR-321.3	21,3	3
RAPR-322	22	3
RAPR-323	23	3
RAPR-325	25	3
RAPR-426.9	26,9	4
RAPR-428	28	4
RAPR-430	30	4
RAPR-532	32	5
RAPR-533.7	33,7	5
RAPR-535	35	5
RAPR-538	38	5
RAPR-540	40	5
RAPR-542	42	5
RAPR-644.5	44,5	6
RAPR-645	45	6
RAPR-648	48	6
RAPR-650	50	6
RAPR-650.8	50,8	6
RAPR-652	52	6
RAPR-655	55	6
RAPR-657	57	6

KLEMMEN

Serie A - enkele light duty klemmen

TECH DATA
811

- Per 2 stuks



Klemhelft polypropyleen - gladde binnenzijde

0162	OD mm	Group
RAPG-106	6	1
RAPG-106.4	6.4	1
RAPG-108	8	1
RAPG-109.5	9.5	1
RAPG-110	10	1
RAPG-112	12	1
RAPG-212.7	12.7	2
RAPG-213.5	13.5	2
RAPG-214	14	2
RAPG-215	15	2
RAPG-216	16	2
RAPG-217.2	17.2	2
RAPG-218	18	2
RAPG-319	19	3
RAPG-320	20	3
RAPG-321.3	21.3	3
RAPG-322	22	3
RAPG-323	23	3
RAPG-325	25	3
RAPG-426.9	26.9	4
RAPG-428	28	4
RAPG-430	30	4
RAPG-532	32	5
RAPG-533.7	33.7	5
RAPG-535	35	5
RAPG-538	38	5
RAPG-540	40	5
RAPG-542	42	5
RAPG-644.5	44.5	6
RAPG-645	45	6
RAPG-648	48	6
RAPG-650	50	6
RAPG-650.8	50.8	6
RAPG-652	52	6
RAPG-655	55	6
RAPG-657	57	6

- Per 2 stuks



Klemhelft polyamide 6 - gladde binnenzijde

0162	OD mm	Group
RANG-106	6	1
RANG-106.4	6.4	1
RANG-108	8	1
RANG-109.5	9.5	1
RANG-110	10	1
RANG-112	12	1
RANG-212.7	12.7	2
RANG-213.5	13.5	2
RANG-214	14	2
RANG-215	15	2
RANG-216	16	2
RANG-217.2	17.2	2
RANG-218	18	2
RANG-319	19	3
RANG-320	20	3
RANG-321.3	21.3	3
RANG-322	22	3
RANG-323	23	3
RANG-325	25	3
RANG-426.9	26.9	4
RANG-428	28	4
RANG-430	30	4
RANG-532	32	5
RANG-533.7	33.7	5
RANG-535	35	5
RANG-538	38	5
RANG-540	40	5
RANG-542	42	5
RANG-644.5	44.5	6
RANG-645	45	6
RANG-648	48	6
RANG-650	50	6
RANG-650.8	50.8	6
RANG-652	52	6
RANG-655	55	6
RANG-657	57	6

- Per 2 stuks




Klemhelft rubber

0162	OD mm	Group
RAVG-106	6	1
RAVG-108	8	1
RAVG-109.5	9.5	1
RAVG-110	10	1
RAVG-112	12	1
RAVG-212.7	12.7	2
RAVG-213.5	13.5	2
RAVG-214	14	2
RAVG-215	15	2
RAVG-216	16	2
RAVG-217.2	17.2	2
RAVG-218	18	2
RAVG-319	19	3
RAVG-320	20	3
RAVG-321.3	21.3	3
RAVG-322	22	3
RAVG-323	23	3
RAVG-325	25	3
RAVG-426.9	26.9	4
RAVG-428	28	4
RAVG-430	30	4
RAVG-532	32	5
RAVG-533.7	33.7	5
RAVG-535	35	5
RAVG-538	38	5
RAVG-540	40	5
RAVG-542	42	5
RAVG-644.5	44.5	6
RAVG-645	45	6
RAVG-648	48	6
RAVG-650	50	6
RAVG-650.8	50.8	6
RAVG-652	52	6
RAVG-655	55	6
RAVG-657	57	6

KLEMMEN

Serie A lasplaten

TECH DATA 811




Kort - staal

0162	Group
APK-A0	0
APK-A1	1
APK-A2	2
APK-A3	3
APK-A4	4
APK-A5	5
APK-A6	6

Kort - RVS

0162	Group
APK-A0-SS	0
APK-A1-SS	1
APK-A2-SS	2
APK-A3-SS	3
APK-A4-SS	4
APK-A5-SS	5
APK-A6-SS	6


TECH DATA 812



Dubbele lasplaat - staal

0162	Group	Centres mm	Width mm	Length mm
APD-A1	1	20	35	69
APDL-A1	1	20	40	76
APD-A2	2	26	43	86
APDL-A2	2	26	52	94
APD-A3	3	33	52	104
APDL-A3	3	33	75	125
APD-A5	5	52	75	145
APD-A6	6	66	90	176

TECH DATA 812



Las- en schroefplaat - staal

0162	Group
APL-A0	0
APL-A1	1
APL-A2	2
APL-A3	3
APL-A4	4
APL-A5	5
APL-A6	6

Las- en schroefplaat - RVS

0162	Group
APL-A1-SS	1
APL-A2-SS	2
APL-A3-SS	3
APL-A4-SS	4
APL-A5-SS	5
APL-A6-SS	6

TECH DATA 812



Meervoudige lasplaat - staal

0162	Group	Centres mm	Width mm	Length mm
APR-A1	1	20	35	349
APRL-A1	1	20	40	394
APR-A2	2	26	43	427
APRL-A2	2	26	52	508
APR-A3	3	33	52	516
APRL-A3	3	33	75	723
APR-A4	4	40	60	297
APR-A5	5	52	75	370
APR-A6	6	66	90	446

Serie A sensorklemmen

TECH DATA 814

- **Per 2 stuks**



Bevestigingsklemmen voor 40 x 40mm sensoren volgens EN 50 025 en 50 037.

Accessoires hetzelfde als voor serie A, groep 5

Klemhelft polypropyleen


0162	Material
RAPS-540	Polypropyleen

Klemhelft polyamide 6

0162	Material
RANS-540	Polyamide 6

Serie A dekplaten

TECH DATA 813



Enkel - staal

0162	Group
DP-A0	0
DP-A1	1
DP-A2	2
DP-A3	3
DP-A4	4
DP-A5	5
DP-A6	6

Enkel - RVS

0162	Group
DP-A0-SS	0
DP-A1-SS	1
DP-A2-SS	2
DP-A3-SS	3
DP-A4-SS	4
DP-A5-SS	5
DP-A6-SS	6

Serie A borgplaten

TECH DATA 1391



Staal

0162	Group
SBR-A	0-6

RVS

0162	Group
SBR-A-SS	0-6

KLEMMEN

Serie A bevestigingsbouten

TECH DATA 813



Schroefbout - staal

0162	Group
SL-A0/A1	0 en 1
SL-A2	2
SL-A3	3
SL-A4	4
SL-A5	5
SL-A6	6

TECH DATA 1391



Verlengbout - staal

0162	Group
AS-A0/A1	0 en 1
AS-A2	2
AS-A3	3
AS-A4	4
AS-A5	5
AS-A6	6

Verlengbout - RVS

RVS

0162	Group
AS-B1-SS	1
AS-B2-SS	2
AS-B3-SS	3
AS-B4-SS	4
AS-B5-SS	5

TECH DATA 813



Zeskantbout - staal

0162	Group
SSL-A0/A1	0 en 1
SSL-A2	2
SSL-A3	3
SSL-A4	4
SSL-A5	5
SSL-A6	6
SSL-A7	7

Zeskantbout - RVS

RVS

0162	Group
SSL-A0/A1-SS	0 en 1
SSL-A2-SS	2
SSL-A3-SS	3
SSL-A4-SS	4
SSL-A5-SS	5
SSL-A6-SS	6

TECH DATA 813



Inbusbout - staal

0162	Group
IS-A0/A1	0 en 1
IS-A2	2
IS-A3	3
IS-A4	4
IS-A5	5
IS-A6	6

Klemmoeren

TECH DATA 1640



Serie A, B en C - staal

0162	Group	Series
TM-A	A en B1	A en B1
TM-B2	2-5	B
TM-C1	1-3	C
TM-C4	4	C

RVS



Serie A, B en C - RVS

0162	Group	Series
TM-A/B1	A en B1	A en B1
TM-B2-SS	2-5	B
TM-C1-SS	1-3	B
TM-C4-SS	4	C

TECH DATA 1981



Snel en makkelijk te installeren, speciaal ontwikkeld voor verticale installaties

Serie A en B1 - Visitec lichte serie - chroom VI-vrij

0162	Group	Series
TM-A/B1VISITEC	A en B1	A en B1

Serie A en B1 - Visitec lichte serie - RVS

0162	Group	Series
TM-A/B1SSVISITEC	A en B1	A en B1

Borgringen

TECH DATA 1391




Serie A en B

0162	Group
US-A	1
US-B2	2-5

Montagerails

TECH DATA 1640



Serie A, B en C - staal

0162	Series	L m	Depth mm
TS11-A/B1	A en B	1	11
TS11-A/B2	A en B	2	11
TS14-A/B1	A en B	1	14
TS14-A/B2	A en B	2	14
TS-C1	C	1	22
TS-C2	C	2	22

RVS

Serie A, B en C - RVS


0162	Series	L m	Depth mm
TS11-A/B1-SS	A en B	1	11
TS11-A/B2-SS	A en B	2	11
TS14-A/B1-SS	A en B	1	14
TS14-A/B2-SS	A en B	2	14
TS-C1-SS	C	1	22
TS-C2-SS	C	2	22

KLEMMEN

Serie B - dubbele standard duty klemmen

TECH DATA 1641

- **Per 2 stuks**



Klemhelft polypropyleen

0162	OD mm	Group
RBPR-106	6	1
RBPR-106.4	6,4	1
RBPR-108	8	1
RBPR-109.5	9,5	1
RBPR-110	10	1
RBPR-112	12	1
RBPR-212.7	12,7	2
RBPR-213.5	13,5	2
RBPR-214	14	2
RBPR-215	15	2
RBPR-216	16	2
RBPR-217.2	17,2	2
RBPR-218	18	2
RBPR-319	19	3
RBPR-320	20	3
RBPR-321.3	21,3	3
RBPR-322	22	3
RBPR-325	25	3
RBPR-426.9	26,9	4
RBPR-428	28	4
RBPR-430	30	4
RBPR-532	32	5
RBPR-533.7	33,7	5
RBPR-535	35	5
RBPR-538	38	5
RBPR-540	40	5
RBPR-542	42	5

- **Per 2 stuks**



Klemhelft polypropyleen - gladde binnenzijde

0162	OD mm	Group
RBPG-106	6	1
RBPG-106.4	6.4	1
RBPG-108	8	1
RBPG-109.5	9.5	1
RBPG-110	10	1
RBPG-112	12	1
RBPG-212.7	12.7	2
RBPG-213.5	13.5	2
RBPG-214	14	2
RBPG-215	15	2
RBPG-216	16	2
RBPG-217.2	17.2	2
RBPG-218	18	2
RBPG-319	19	3
RBPG-320	20	3
RBPG-321.3	21.3	3
RBPG-322	22	3
RBPG-325	25	3
RBPG-426.9	26.9	3
RBPG-428	28	4
RBPG-430	30	4
RBPG-532	32	4
RBPG-533.7	33.7	5
RBPG-535	35	5
RBPG-538	38	5
RBPG-540	40	5
RBPG-542	42	5

- **Per 2 stuks**



Klemhelft polyamide 6 (vuurvast)

0162	OD mm	Group
RBNR-106.4	6,4	1
RBNR-109.5	9,5	1
RBNR-212.7	12,7	2
RBNR-213.5	13,5	2
RBNR-214	14	2
RBNR-215	15	2
RBNR-218	18	2
RBNR-320	20	3
RBNR-322	22	3
RBNR-325	25	3
RBNR-428	28	4
RBNR-533.7	33,7	5
RBNR-535	35	5

- **Per 2 stuks**



Klemhelft polyamide 6 - gladde binnenzijde

0162	OD mm	Group
RBNG-106	6	1
RBNG-106.4	6.4	1
RBNG-108	8	1
RBNG-109.5	9.5	1
RBNG-110	10	1
RBNG-112	12	1
RBNG-212.7	12.7	2
RBNG-213.5	13.5	2
RBNG-214	14	2
RBNG-215	15	2
RBNG-216	16	2
RBNG-217.2	17.2	2
RBNG-218	18	2
RBNG-319	19	3
RBNG-320	20	3
RBNG-321.3	21.3	3
RBNG-322	22	3
RBNG-325	25	3
RBNG-426.9	26.9	3
RBNG-428	28	4
RBNG-430	30	4
RBNG-532	32	4
RBNG-533.7	33.7	5
RBNG-535	35	5
RBNG-538	38	5
RBNG-542	42	5

KLEMMEN

Serie B - dubbele standard duty klemmen

TECH DATA 1641

- Per 2 stuks




Klemhelft rubber

0162	OD mm	Group
RBVG-106	6	1
RBVG-106.4	6.4	1
RBVG-108	8	1
RBVG-109.5	9.5	1
RBVG-110	10	1
RBVG-112	12	1
RBVG-212.7	12.7	2
RBVG-213.5	13.5	2
RBVG-214	14	2
RBVG-215	15	2
RBVG-216	16	2
RBVG-217.2	17.2	2
RBVG-218	18	2
RBVG-319	19	3
RBVG-320	20	3
RBVG-321.3	21.3	3
RBVG-322	22	3
RBVG-325	25	3
RBVG-426.9	26.9	3
RBVG-428	28	4
RBVG-430	30	4
RBVG-532	32	4
RBVG-533.7	33.7	5
RBVG-535	35	5
RBVG-538	38	5
RBVG-542	42	5

Serie B lasplaten

TECH DATA 1641



Kort - staal

0162	Group
AP-B1	1
AP-B2	2
AP-B3	3
AP-B4	4
AP-B5	5

Kort - RVS

RVS

0162	Group
AP-B1-SS	1
AP-B2-SS	2
AP-B3-SS	3
AP-B4-SS	4
AP-B5-SS	5

TECH DATA 1642



Dubbele lasplaat - staal

0162	Group	Centres mm	Width mm	Length mm
APR-B1	1	40	30	196
APR-B2	2	58	30	288
APR-B3	3	72	30	358
APR-B4	4	90	30	446
APR-B5	5	112	30	558

Serie B dekplaten

TECH DATA 1643



Staal

0162	Group
DP-B1	1
DP-B2	2
DP-B3	3
DP-B4	4
DP-B5	5


RVS

RVS

0162	Group
DP-B1-SS	1
DP-B2-SS	2
DP-B3-SS	3
DP-B4-SS	4
DP-B5-SS	5

Serie B borgplaten

TECH DATA 1644



Staal

0162	Group
SB-B1	1
SB-B2	2-5

Serie B bevestigingsbouten

TECH DATA 1644



Inbusbout - staal

0162	Group
IS-B1	1
IS-B2	2
IS-B3	3
IS-B5	5

TECH DATA 1644



Verlengbout - staal

0162	Group
AS-B1	1
AS-B2	2
AS-B3	3
AS-B4	4
AS-B5	5

TECH DATA 1643



Zeskantbout - staal

0162	Group
SS-B1	1
SS-B2	2
SS-B3	3
SS-B4	4
SS-B5	5

Zeskantbout - RVS

RVS


0162	Group
SS-B1-SS	1
SS-B2-SS	2
SS-B3-SS	3

KLEMMEN

Serie C - enkele heavy duty klemmen

TECH DATA 1645


- **Per 2 stuks**



Klemhelft polypropyleen

0162	OD mm	Group
RCPR-106	6	1
RCPR-108	8	1
RCPR-110	10	1
RCPR-112	12	1
RCPR-112.7	12,7	1
RCPR-113.5	13,5	1
RCPR-114	14	1
RCPR-115	15	1
RCPR-116	16	1
RCPR-117.2	17,2	1
RCPR-118	18	1
RCPR-219	19	2
RCPR-220	20	2
RCPR-221.3	21,3	2
RCPR-222	22	2
RCPR-223	23	2
RCPR-225	25	2
RCPR-226.9	26,9	2
RCPR-228	28	2
RCPR-230	30	2
RCPR-330	30	3
RCPR-332	32	3
RCPR-333.7	33,7	3
RCPR-335	35	3
RCPR-338	38	3
RCPR-340	40	3
RCPR-342	42	3
RCPR-438	38	4
RCPR-440	40	4
RCPR-442	42	4
RCPR-445	45	4
RCPR-448.3	48,3	4
RCPR-450	50	4
RCPR-451	51	4
RCPR-452	52	4
RCPR-455	55	4
RCPR-457	57	4
RCPR-460.3	60,3	4
RCPR-463	63	4
RCPR-465	65	4
RCPR-470	70	4
RCPR-570	70	5
RCPR-573	73	5
RCPR-575	75	5
RCPR-576.1	76,1	5
RCPR-580	80	5
RCPR-582.5	82,5	5
RCPR-588.9	88,9	5
RCPR-590	90	5
RCPR-6101.6	101,6	6
RCPR-6114.3	114,3	6
RCPR-6127	127	6
RCPR-7130	130	7
RCPR-7140	140	7
RCPR-7168.3	168,3	7

- **Per 2 stuks**



Klemhelft aluminium

0162	OD mm	Group
RCAR-110	10	1
RCAR-220	20	2
RCAR-221.3	21,3	2
RCAR-222	22	2
RCAR-226.9	26,9	2
RCAR-230	30	2
RCAR-330	30	3
RCAR-332	32	3
RCAR-333.7	33,7	3
RCAR-338	38	3
RCAR-340	40	3
RCAR-448.3	48,3	4
RCAR-450	50	4
RCAR-455	55	4
RCAR-460.3	60,3	4
RCAR-470	70	4

- **Per 2 stuks**



Klemhelft polyamide 6 (vuurvast)

0162	OD mm	Group
RCNR-106	6	1
RCNR-108	8	1
RCNR-110	10	1
RCNR-112	12	1
RCNR-112.7	12,7	1
RCNR-113.5	13,5	1
RCNR-114	14	1
RCNR-115	15	1
RCNR-116	16	1
RCNR-117.2	17,2	1
RCNR-118	18	1
RCNR-220	20	2
RCNR-221.3	21,3	2
RCNR-222	22	2
RCNR-223	23	2
RCNR-225	25	2
RCNR-226.9	26,9	2
RCNR-228	28	2
RCNR-230	30	2
RCNR-330	30	3
RCNR-332	32	3
RCNR-333.7	33,7	3
RCNR-335	35	3
RCNR-338	38	3
RCNR-340	40	3
RCNR-342	42	3
RCNR-438	38	4
RCNR-440	40	4
RCNR-442	42	4
RCNR-445	45	4
RCNR-448.3	48,3	4
RCNR-450	50	4
RCNR-451	51	4
RCNR-452	52	4
RCNR-455	55	4
RCNR-457	57	4
RCNR-460.3	60,3	4
RCNR-463	63	4
RCNR-465	65	4
RCNR-470	70	4
RCNR-570	70	5
RCNR-573	73	5
RCNR-575	75	5
RCNR-576.1	76,1	5
RCNR-580	80	5
RCNR-582.5	82,5	5
RCNR-588.9	88,9	5
RCNR-590	90	5

KLEMMEN

Serie C lasplaten

TECH DATA 1646



Kort - staal

0162	Group
AP-C1	1
AP-C2	2
AP-C3	3
AP-C4	4
AP-C5	5
AP-C6	6
AP-C7	7

Kort - RVS

RVS

0162	Group
AP-C1-SS	1
AP-C2-SS	2
AP-C3-SS	3
AP-C4-SS	4
AP-C5-SS	5



Las- en schroefplaat - staal

0162	Group
APL-C1	1
APL-C2	2
APL-C3	3
APL-C4	4
APL-C5	5



Dubbele lasplaat - staal

0162	Group
APD-C1	1
APD-C2	2
APD-C3	3
APD-C5	5

Serie C dekplaten

TECH DATA 1647



Staal

0162	Group
DP-C1	1
DP-C2	2
DP-C3	3
DP-C4	4
DP-C5	5
DP-C6	6
DP-C7	7

RVS

RVS

0162	Group
DP-C1-SS	1
DP-C2-SS	2
DP-C3-SS	3
DP-C4-SS	4
DP-C5-SS	5




Dubbel - staal

0162	Group
DPD-C1	1
DPD-C2	2
DPD-C3	3
DPD-C4	4
DPD-C5	5

Serie C borgplaten

TECH DATA 1648



Staal

0162	Group
SP-C1	1
SP-C2	2
SP-C3	3
SP-C4	4
SP-C5	5

RVS

RVS

0162	Group
SP-C1-SS	1
SP-C2-SS	2
SP-C3-SS	3
SP-C4-SS	4
SP-C5-SS	5
SP-C6-SS	6
SP-C7-SS	7
SP-C8-SS	8

KLEMMEN

Serie C bevestigingsbouten

TECH DATA 1648



Inbusbout - staal

0162	Group
IS-C1	1
IS-C2	2
IS-C3	3
IS-C4	4
IS-C5	5



Verlengbout - staal

0162	Group
AS-C1	1
AS-C2	2
AS-C3	3
AS-C4	4
AS-C5	5

Verlengbout - RVS

RVS

0162	Group
AS-C1-SS	1
AS-C2-SS	2
AS-C3-SS	3
AS-C4-SS	4

TECH DATA 1647



Zeskantbout - staal

0162	Group
SS-C1	1
SS-C2	2
SS-C3	3
SS-C4	4
SS-C5	5
SS-C6	6
SS-C7	7

Zeskantbout - RVS

RVS

0162	Group
SS-C1-SS	1
SS-C2-SS	2
SS-C3-SS	3
SS-C4-SS	4
SS-C5-SS	5

U-klemmen

TECH DATA 1650



2 moeren - staal - DIN 3570

0162	Size mm
RUBS-15/24	15-24
RUBS-20/30	20-30
RUBS-25/38	25-38
RUBS-32/46	32-46
RUBS-40/52	40-52
RUBS-50/64	50-64
RUBS-65/82	65-82
RUBS-80/94	80-94
RUBS-100/120	100-120
RUBS-125/148	125-148
RUBS-150/176	150-176

2 moeren - staal - moeren verzinkt DIN 3570

0162	Size mm
RUBZ-15/24	15-24
RUBZ-20/30	20-30
RUBZ-25/38	25-38
RUBZ-32/46	32-46
RUBZ-40/52	40-52
RUBZ-50/64	50-64
RUBZ-65/82	65-82
RUBZ-80/94	80-94
RUBZ-100/120	100-120
RUBZ-150/176	150-176
RUBZ-175/202	175-202
RUBZ-250/282	250-282



4 moeren - staal

0162	Size mm
RUBLS-15/24	15-24
RUBLS-20/30	20-30
RUBLS-25/38	25-38
RUBLS-32/46	32-46
RUBLS-50/64	50-64
RUBLS-65/82	65-82
RUBLS-80/94	80-94
RUBLS-100/120	100-120
RUBLS-125/148	125-148


4 moeren - staal - moeren verzinkt

0162	Size mm
RUBLZ-20/30	20-30
RUBLZ-32/46	32-46
RUBLZ-50/64	50-64
RUBLZ-65/82	65-82
RUBLZ-80/94	80-94
RUBLZ-100/120	100-120
RUBLZ-125/148	125-148

KLEMMEN

Klemmen cilinderbevestiging

TECH DATA 1649





Polypropyleen

0162	Group
RLP-16	16
RLP-22	22

Buiszadels

TECH DATA 1651



Lang - polypropyleen

0162	Size mm
KUPL-15/17.2	15-17,2
KUPL-15/21.3	15-21,3
KUPL-20/25	20-25
KUPL-20/26.9	20-26,9
KUPL-25/30	25-30
KUPL-25/33.7	25-33,7
KUPL-32/38	32-38
KUPL-32/42.4	32-42,4
KUPL-40/44.5	40-44,5
KUPL-40/48.3	40-48,3
KUPL-50/57	50-57
KUPL-50/60.3	50-60,3
KUPL-65/76.1	65-76,1
KUPL-80/88.9	80-88,9
KUPL-100/108	100-108
KUPL-100/114.3	100-114,3

TECH DATA 1651




Lang - polyamide 6 (vuurvast)

0162	Size mm
KUNL-20/25	20-25
KUNL-20/26.9	20-26,9
KUNL-25/30	25-30
KUNL-25/33.7	25-33,7
KUNL-32/38	32-38
KUNL-40/44.5	40-44,5
KUNL-40/48.3	40-48,3
KUNL-50/57	50-57
KUNL-50/60.3	50-60,3
KUNL-65/76.1	65-76,1
KUNL-80/88.9	80-88,9
KUNL-100/108	100-108
KUNL-100/114.3	100-114,3

Voorlas buisklemmen

Huis op machine of ander component te lassen. Geluids- en vibratiereductie bij gebruik van kunststof inleg.
Veilige bevestiging, zelfs voor kwetsbare slangen.

TECH DATA 1653



W1 staal

0162	To Fit Tube Size mm
HSRS-25	25
HSRS-30	30
HSRS-35	35
HSRS-38	38
HSRS-42	42

TECH DATA 1653



Elastomeer inleg t.b.v. klem

0162	To Fit Tube Size mm
EE25-12	25 x 12
EE25-15	25 x 15
EE30-20	30 x 20
EE35-25	35 x 25
EE42-30	42 x 30

Dekplaten voor dubbele klemmen

TECH DATA 1655



Gegalvaniseerd staal

0162	Group
DP-01	1
DP-02	2
DP-03	3
DP-04	4

KLEMMEN

Vlakke buisklemmen

TECH DATA 1654



Staal - DIN 3570

0162	NB mm
FRDS-20A	20
FRDS-22A	22
FRDS-25A	25
FRDS-27A	27
FRDS-30A	30
FRDS-34A	34
FRDS-38A	38
FRDS-43A	43
FRDS-45A	45
FRDS-49A	49
FRDS-57A	57
FRDS-61A	61
FRDS-77A	77
FRDS-89A	89
FRDS-108A	108
FRDS-115A	115
FRDS-133A	133
FRDS-169A	169

TECH DATA 1654




Gegalvaniseerd staal

0162	NB mm
FRDZ-22A	22
FRDZ-25A	25
FRDZ-30A	30
FRDZ-34A	34
FRDZ-38A	38
FRDZ-43A	43
FRDZ-45A	45
FRDZ-49A	49
FRDZ-57A	57
FRDZ-61A	61
FRDZ-77A	77
FRDZ-89A	89
FRDZ-115A	115
FRDZ-159A	159
FRDZ-169A	169
FRDZ-194A	194
FRDZ-220A	220

O-klemmen

Toepassingsgebieden: Pneumatiek, automotive, machinebouw, smeertechniek, scheepsvaart etc.

TECH DATA 1655



Polypropyleen - enkel

0162	OD mm	Group
ROP-106	6	1
ROP-106.4	6,4	1
ROP-108	8	1
ROP-208	8	2
ROP-209.5	9,5	2
ROP-210	10	2
ROP-212	12	2
ROP-212.7	12,7	2
ROP-310	10	3
ROP-312	12	3
ROP-312.7	12,7	3
ROP-313.5	13,5	3
ROP-314	14	3
ROP-315	15	3
ROP-316	16	3
ROP-415	15	4
ROP-416	16	4
ROP-417.2	17,2	4
ROP-418	18	4
ROP-419	19	4
ROP-420	20	4
ROP-421.3	21,3	4
ROP-422	22	4



Polypropyleen - dubbel

0162	OD mm	Group
ROPD-106	6	1
ROPD-106.4	6,4	1
ROPD-108	8	1
ROPD-208	8	2
ROPD-209.5	9,5	2
ROPD-210	10	2
ROPD-212	12	2
ROPD-212.7	12,7	2
ROPD-310	10	3
ROPD-312	12	3
ROPD-312.7	12,7	3
ROPD-313.5	13,5	3
ROPD-314	14	3
ROPD-315	15	3
ROPD-316	16	3
ROPD-414	14	4
ROPD-415	15	4
ROPD-416	16	4
ROPD-417.2	17,2	4
ROPD-418	18	4
ROPD-419	19	4
ROPD-420	20	4
ROPD-421.3	21,3	4
ROPD-422	22	4

KLEMMEN

O-klemmen

TECH DATA 1655

Toepassingsgebieden: Pneumatiek, automotive, machinebouw, smeertechniek, scheepsvaart etc.



Polyamide 6 (vuurvast) - enkel

0162	OD mm	Group
RON-106	6	1
RON-106.4	6,4	1
RON-108	8	1
RON-208	8	2
RON-209.5	9,5	2
RON-210	10	2
RON-212	12	2
RON-212.7	12,7	2
RON-312	12	3
RON-312.7	12,7	3
RON-313.5	13,5	3
RON-314	14	3
RON-315	15	3
RON-316	16	3
RON-414	14	4
RON-415	15	4
RON-416	16	4
RON-417.2	17,2	4
RON-418	18	4
RON-419	19	4
RON-420	20	4
RON-421.3	21,3	4
RON-422	22	4



Polyamide 6 (vuurvast) - dubbel

0162	OD mm	Group
ROND-106	6	1
ROND-106.4	6,4	1
ROND-108	8	1
ROND-208	8	2
ROND-209.5	9,5	2
ROND-210	10	2
ROND-212	12	2
ROND-212.7	12,7	2
ROND-310	10	3
ROND-312	12	3
ROND-312.7	12,7	3
ROND-313.5	13,5	3
ROND-314	14	3
ROND-315	15	3
ROND-316	16	3
ROND-414	14	4
ROND-415	15	4
ROND-416	16	4
ROND-417.2	17,2	4
ROND-418	18	4
ROND-419	19	4
ROND-420	20	4
ROND-421.3	21,3	4
ROND-422	22	4

Voor

hydraulische snelkoppelingen





…zie pagina 574

HYDRAULISCHE AFSLUITERS EN KLEPPEN

Tweeweg kogelafsluiters

Huis: Koolstofstaal, verzinkt chroomvrij
Hendel: Zinklegering
O-ring: NBR
Kogel seals: Delrin POM
Temperatuur: -20°C tot 120°C

TECH DATA 10171



BSP female

HYAF	BSPP	bar
KHB-G1/4	1/4"	500
KHB-G3/8	3/8"	500
KHB-G1/2	1/2"	500
KHB-G3/4	3/4"	315
KHB-G1	1"	315
KHB-G11/4	1.1/4"	315
KHB-G11/2	1.1/2"	315

TECH DATA 10171



Zijbevestiging - BSP female

HYAF	BSPP	bar
KHBSM-G1/4	1/4"	500
KHBSM-G3/8	3/8"	500
KHBSM-G1/2	1/2"	500
KHBSM-G3/4	3/4"	315
KHBSM-G1	1"	315
KHBSM-G11/4	1.1/4"	315
KHBSM-G11/2	1.1/2"	315

TECH DATA 10171



Actuator montage - BSP female

HYAF	BSPP	bar
KHBTM-G1/4	1/4"	500
KHBTM-G3/8	3/8"	500
KHBTM-G1/2	1/2"	500
KHBTM-G3/4	3/4"	315
KHBTM-G1	1"	315
KHBTM-G11/4	1.1/4"	315
KHBTM-G11/2	1.1/2"	315

TECH DATA 10171



Light duty - DIN 2353 aansluiting

HYAF		OD mm	bar
KHB-8L	M14 x 1.5	8L	500
KHB-10L	M16 x 1.5	10L	500
KHB-12L	M18 x 1.5	12L	500
KHB-15L	M22 x 1.5	15L	500
KHB-22L	M30 x 2	22L	315
KHB-28L	M36 x 2	28L	315

TECH DATA 10171



Heavy duty - DIN 2353 aansluiting

HYAF		OD mm	bar
KHB-10S	M18 x 1.5	10S	500
KHB-12S	M20 x 1.5	12S	500
KHB-16S	M24 x 1.5	16S	500
KHB-20S	M30 x 2	20S	315
KHB-25S	M36 x 2	25S	315
KHB-30S	M42 x 2	30S	315

Huis: RVS AISI-316Ti
Hendel: Zinklegering
O-ring: NBR
Kogel seal: Delrin POM
Temperatuur: -20°C tot 120°C

TECH DATA 20888



RVS

BSP female

HYAF	BSPP	bar
HBVSS-14	1/4"	500
HBVSS-38	3/8"	500
HBVSS-12	1/2"	500
HBVSS-34	3/4"	315
HBVSS-1	1"	315

Huis: RVS AISI-316Ti
Hendel: Zinklegering
O-ring: NBR
Kogel seal: Delrin POM
Temperatuur: -20°C tot 120°C

TECH DATA 10224



RVS


BSP female

HYAF	BSPP	bar
HBBVSS-14	1/4"	500
HBBVSS-38	3/8"	500
HBBVSS-12	1/2"	500
HBBVSS-34	3/4"	315
HBBVSS-1	1"	315

Drieweg kogelafsluiters

Huis: Koolstofstaal, verzinkt chroomvrij
Hendel: Zinklegering
O-ring: NBR
Kogel seals: Delrin POM
Temperatuur: -20°C tot 120°C

TECH DATA 2129



L-boring - BSP female

HYAF	BSPP	bar
KHB3K-G1/4	1/4"	500
KHB3K-G3/8	3/8"	500
KHB3K-G1/2	1/2"	500
KHB3K-G3/4	3/4"	315
KHB3K-G1	1"	315
KHB3K-G11/4	1.1/4"	315
KHB3K-G11/2	1.1/2"	315

TECH DATA 2129



T-boring - BSP female

HYAF	BSPP	bar
KHB3T-G1/4	1/4"	500
KHB3T-G3/8	3/8"	500
KHB3T-G1/2	1/2"	500
KHB3T-G3/4	3/4"	315
KHB3T-G1	1"	315
KHB3T-G11/4	1.1/4"	315
KHB3T-G11/2	1.1/2"	315

Door de verandering van de afwerking door de fabrikant kan het geleverde product afwijken van getoonde afbeeldingen.

HYDRAULISCHE AFSLUITERS EN KLEPPEN

Flowregelaars

Huis: Messing vernikkeld
Draaiknop: Aluminium
O-ring: NBR

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

TECH DATA **10516**



Eenrichting - BSP female

HYAF	BSPP	bar
1253-3013	1/4"	210
1253-3017	3/8"	210
1253-3021	1/2"	210

TECH DATA **10514**



Bidirectioneel - BSP female

HYAF	BSPP	bar
1251-1010	1/8"	210
1251-1313	1/4"	210
1251-1717	3/8"	210
1251-2121	1/2"	210

TECH DATA **10515**



Haaks - bidirectioneel - BSP female

HYAF	BSPP	bar
1252-2010	1/8"	210
1252-2013	1/4"	210
1252-2017	3/8"	210
1252-2021	1/2"	210

Huis: Koolstofstaal
Draaiknop: Aluminium
O-ring: NBR

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

TECH DATA **2130**



Eenrichting - BSP female

HYAF	BSPP	bar
EHCVG1/4	1/4"	350
EHCVG3/8	3/8"	350
EHCVG1/2	1/2"	350
EHCVG3/4	3/4"	350
EHCVG1	1"	350

TECH DATA **2131**



Bidirectioneel - BSP female

HYAF	BSPP	bar
EHTVG1/4	1/4"	350
EHTVG3/8	3/8"	350
EHTVG1/2	1/2"	350
EHTVG3/4	3/4"	350
EHTVG1	1"	350

TECH DATA **10517**



Eenrichting - BSP female

HYAF	BSPP	bar
NCV-14	1/4"	350
NCV-38	3/8"	350
NCV-12	1/2"	350
NCV-34	3/4"	350
NCV-1	1"	350

TECH DATA **10518**



Bidirectioneel - BSP female

HYAF	BSPP	bar
INV-14	1/4"	350
INV-38	3/8"	350
INV-12	1/2"	350
INV-34	3/4"	350

Terugslagkleppen

Materiaal: Koolstofstaal, verzinkt chroomvrij
O-ring: NBR
Openingsdruk: 0.35-0.50 bar

TECH DATA **10170**



BSP female

HYAF	BSPP	bar
EHRVG-14	1/4"	700
EHRVG-38	3/8"	700
EHRVG-12	1/2"	500
EHRVG-34	3/4"	500
EHRVG-1	1"	500
EHRVG-114	1.1/4"	400
EHRVG-112	1.1/2"	320
EHRVG-2	2"	320

Materiaal: RVS AISI-316Ti
O-ring: NBR
Openingsdruk: 0.35-0.50 bar

TECH DATA **10043**



RVS

BSP female

HYAF		bar
HCVSS-1/2	1/2"	350
HCVSS-3/4	3/4"	350
HCVSS-1	1"	350

HYDRAULISCHE AFSLUITERS EN KLEPPEN

Draaibare koppelingen

Deze hoogwaardige hydraulische draaibare koppelingen zijn ontworpen om rotatie mogelijk te maken onder hoge druk. De koppeling voorkomt dat er bij een torderende hydraulische verbinding schade aan de slangen ontstaat. Torderende belasting van hydraulische slangen verkort de levensduur en beschadigd de inwendige constructie.

Veiligheidsfactor: 4.

Standaard materiaal: Huis: Staal.
Kogels: Staal.
Vanaf 1/2" met een dubbele rij kogels.
Seals: NBR.
Schroefdraad: BSP.

Niet geschikt voor constante of snelle rotatie.

TECH DATA **848**



BSP male/female

HYDR	BSPP	max bar	max bar
2019-2639	1/4"	200	400
2019-3629	3/8"	200	400
2019-3637	1/2"	150	300
2019-3645	3/4"	150	300
2019-3652	1"	100	300
2019-3653	1.1/4"	100	300
2019-3654	1.1/2"	80	300

TECH DATA **849**



90° - BSP male/female


HYDR	BSPP	max bar	max bar
2019-3660	1/4"	200	400
2019-3678	3/8"	200	400
2019-3686	1/2"	150	300
2019-3694	3/4"	150	300
2019-3702	1"	100	300

Slangbreukbeveiliging

Maximale werkdruk:
350 bar

TECH DATA **10107**





BSP female

HYAF	BSPP	LPM
HBVF04	1/4"	25
HBVF06	3/8"	50
HBVF08	1/2"	80
HBVF12	3/4"	140
HBVF16	1"	180



BSP male/female

HYAF	BSPP	LPM
HBVMF04	1/4"	25
HBVMF06	3/8"	50
HBVMF08	1/2"	80
HBVMF12	3/4"	140
HBVMF16	1"	180



Cartridge

HYAF	Passend op
HBVC04	1/4"
HBVC06	3/8"
HBVC08	1/2"

MEETKOPPELINGEN M16X2

TECH DATA 10292

Toepassing: Spradow meetkoppelingen worden toegepast bij het monitoren en controleren van zowel druk als ventilatie. Deze koppelingen zijn ontwikkeld voor hydraulische oliën en andere vloeistoffen op minerale oliebasis.

Materiaal: staal (oppervlakte chroom-6 vrij)

NBR seal: -20°C tot +100°C (standaard)

FKM seal: -20°C tot +200°C

Meetkoppelingen M16 x 2 (piston)



Recht - male aansluiting

0330		bar
1-Z06-28-11-600	G 1/8"	400
1-Z06-29-11-600	G 1/4"	400
1-Z06-30-11-600	G 3/8"	400
1-Z06-22-11-600	M10 x 1.0	630
1-Z06-23-11-600	M12 x 1.5	630
1-Z06-24-11-600	M14 x 1.5	630
1-Z06-43-00-600	1/8" NPT	400
1-Z06-44-00-600	1/4" NPT	400
1-Z06-39-30-600	7/16" UNF	630
1-Z06-40-30-600	9/16" UNF	630



In-line tee - male/female aansluiting

0330	BSPP	bar
1-Z10-68-00-600	G 1/4"	400
1-Z10-69-00-600	G 3/8"	400
1-Z10-70-00-600	G 1/2"	630
1-Z10-72-00-600	G 3/4"	630
1-Z10-73-00-600	G 1"	630



Recht - DIN2353 DKO aansluiting - light duty

0330		bar
1-Z08-00-10-600	6L	315
1-Z08-02-10-600	8L	315
1-Z08-04-10-600	10L	315
1-Z08-06-10-600	12L	315

Recht - DIN2353 DKO aansluiting - heavy duty

0330		bar
1-Z08-03-10-600	8S	630
1-Z08-05-10-600	10S	630
1-Z08-07-10-600	12S	630



Recht - male aansluiting - RVS AISI-316/FKM seal

0330	BSPP	bar
1-912-28-12-660	G 1/8"	400
1-912-29-12-660	G 1/4"	630



Recht - schotaansluiting 1620

0330	bar
1-Z80-48-60-040	630

Manometer adapters



BSP female - RVS-AISI 303/FKM seal

0330	BSPP	bar
1-940-31-22-080	G 1/2"	630

BSP female

0330	BSPP	bar
1-927-29-01-020	G 1/4"	630
1-927-31-01-020	G 1/2"	630



Slang/manometer adapter

0330	BSPP	bar
1-918-29-01-240	G 1/4"	630
1-918-31-01-240	G 1/2"	630

400 bar microbore slang met meetkoppelingen



Meetkoppeling M16x2

0330	L mm
1-970-04-04-010	200
1-970-04-04-040	400
1-970-04-04-060	630
1-970-04-04-080	800
1-970-04-04-090	1000
1-970-04-04-100	1500
1-970-04-04-110	2000
1-970-04-04-120	2500
1-970-04-04-130	3200
1-970-04-04-140	4000



Meetkoppeling M16x2 - manometer adapter G1/4"

0330	L mm
1-970-02-04-010	200
1-970-02-04-030	300
1-970-02-04-050	500
1-970-02-04-060	630
1-970-02-04-080	800
1-970-02-04-090	1000
1-970-02-04-100	1500
1-970-02-04-110	2000
1-970-02-04-120	2500
1-970-02-04-140	4000



Meetkoppeling M16x2 - manometer adapter G1/2"

0330	L mm
1-970-04-25-090	1000
1-970-04-25-100	1500
1-970-04-25-110	2000

MEETKOPPELINGEN M16X2

spradow
german engineering at your service

TECH DATA
10292

Meetkoppelingen M16 x 2 (kogel)



Recht - male aansluiting

0330		bar
1-906-22-11-600	M10 x 1.0	630
1-906-23-11-600	M12 x 1.5	630
1-906-24-11-600	M14 x 1.5	630
1-906-28-11-600	G1/8 BSP	630
1-906-29-11-600	G1/4 BSP	630
1-906-30-11-600	G3/8 BSP	630
1-906-43-00-600	1/8 NPT	630
1-906-44-00-600	1/4 NPT	630
1-906-39-30-600	7/16 UNF	630
1-906-40-30-600	9/16 UNF	630



Recht - schotaansluiting 1620

0330
1-980-48-60-040



Recht - DIN2353 DKO aansluiting - light duty

0330		bar
1-908-00-20-600	6L	315
1-908-02-20-600	8L	315
1-908-04-20-600	10L	315
1-908-06-20-600	12L	315



Recht - DIN2353 DKO aansluiting - heavy duty

0330		bar
1-908-05-20-600	10S	630
1-908-07-20-600	12S	630

MEETKOPPELINGEN M16X2

TECH DATA
10292

Spradow - innovatieve meetsystemen
De Spradow meetkoppeling geeft u de mogelijkheid om een manometer of andere meetinstrument in enkele seconden aan te sluiten, zelfs als het systeem onder druk staat. De aansluiting kan worden toegepast zonder gebruik van gereedschap.
De teruggslagklep in de meetkoppeling opent alleen wanneer deze aangesloten is op het meetinstrument om een veilige en zuivere meting te garanderen.

Service- en onderhoudkosten kunnen aanzienlijk gereduceerd worden door gebruik van deze meetkoppelingen.
De Spradow meetsets zijn het perfecte gereedschap voor hydraulische systemen en biedt service- en onderhoudsengineers een eenvoudige mobiele oplossing m.b.t. drukmeting.

Drukmetingsets

Bevat:
1x Microbore slang DN2-400 1620 met manometeraansluiting 1/4" BSP 400 bar
1x manometer 0-40 bar 1/4" BSP
1x manometer 0-400 bar 1/4" BSP
1x manometeraansluiting 1620 1/4" BSP
1x Meetkoppeling 1620 1/4" BSP metalen kap
1x Meetkoppeling 1620 M10x1
1x Adapter 1/4" female x 3/8" male
1x Adapter 1/4" female x 1/2" male
1x Schoonmaakdoekje
1x 1/4" bonded seal
1x 3/8" bonded seal
1x 1/2" bonded seal



400 bar - drukmetingset

0330

HYD-KIT1

Bevat:
1x Microbore slang DN2-400 1620 met manometeraansluiting 1/4" BSP 400 bar
1x manometer 0-40 bar 1/4" BSP
1x manometer 0-400 bar 1/4" BSP
1x SNA 1620 adapter 1/4" male x female
1x SNA 1620 adapter 3/8" male x female
1x SNA 1620 adapter 1/2" male x female
1x Meetkoppeling 1620 1/4" BSP metalen kap
1x Adapter 1/4" female x 3/8" male
1x Adapter 1/4" female x 1/2" male
1x Schoonmaakdoekje
1x 1/4" bonded seal
1x 3/8" bonded seal
1x 1/2" bonded seal



400 bar - drukmetingset BSP met in-line tee adapters

0330

HYD-KIT2

Bevat:
1x Microbore slang DN2-400 1620 met manometeraansluiting 1/4" BSP 400 bar
1x manometer 0-40 bar 1/4" BSP
1x manometer 0-400 bar 1/4" BSP
1x manometeraansluiting 1620 1/4" BSP
1x Meetkoppeling 1620 1/4" BSP metalen kap
1x Meetkoppeling 1620 M10x1
1x Adapter 1/4" female x 3/8" male
1x Adapter 1/4" female x 1/2" male
1x Schoonmaakdoekje
1x 1/4" bonded seal
1x 3/8" bonded seal
1x 1/2" bonded seal
1x Superior gereedschapkist met schuimprofiel



400 bar - drukmetingset BSP/metrisch met in-line tee adapters

0330

HYD-KIT3

Deluxe drukmetingsets



Bevat:
1x Microbore slang DN2-400 1620 met manometeraansluiting 1/4" BSP 400 bar
1x manometer 0-40 bar 1/4" BSP
1x manometer 0-400 bar 1/4" BSP
1x manometeraansluiting 1620 1/4" BSP
1x Meetkoppeling 1620 1/4" BSP metalen kap
1x Meetkoppeling 1620 M10x1
1x Adapter 1/4" female x 3/8" male
1x Adapter 1/4" female x 1/2" male
1x Schoonmaakdoekje
1x 1/4" bonded seal
1x 3/8" bonded seal
1x 1/2" bonded seal
1x Superior gereedschapkist met schuimprofiel

400 bar - drukmetingset

0330

HYD-KIT4

400 bar - drukmetingset BSP met in-line tee adapters

0330

HYD-KIT5

400 bar - drukmetingset BSP/metrisch met in-line tee adapters

0330

HYD-KIT6

HYDRAULIEK ACCESSOIRES


Oliepeilindicator

- Transparante polyamide behuizing, hoge mechanische stabiliteit.
- Compatibiliteit fluid: Olie op mineraalbasis en vloeistof op petroleum basis.
- Kunststof montagedeel & frame, geschikt voor zijaflezing.

TECH DATA 10483

Temperatuur: -30°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 1 bar



Zonder thermometer

0027	Boutmaat	Hart-afstand mm	L mm
K56001076	M10 x 1.5	76	103
K56001127	M12 x 1.75	127	154

Met thermometer

0027	Boutmaat	Hart-afstand mm	L mm
K56002076	M10 x 1.5	76	103
K56002127	M12 x 1.75	127	154

Oliepeilindicator

TECH DATA 10060



Zonder thermometer

0027	Boutmaat	Hart-afstand mm
FLGS-76	12	76
FLGS-76-10	10	76
FLGS-127	12	127
FLGS-127-10	10	127
FLGS-254	12	254
FLGS-254-10	10	254

TECH DATA 10060



Met thermometer

0027	Boutmaat	Hart-afstand mm
FLTGS-76	12	76
FLTGS-76-10	10	76
FLTGS-127	12	127
FLTGS-127-10	10	127
FLTGS-254	12	254
FLTGS-254-10	10	254

Kijkglas

- Aluminium behuizing en reflector. Kijkglas in transparante polyamide, hoge mechanische stabiliteit.
- Compatibiliteit fluid: Olie op mineraalbasis en oplosmiddelen.

TECH DATA 10473

Temperatuur: +100°C

Maximale werkdruk: 3 bar



Aluminium - met reflector - BSP male

0027		mm
K561020014	1/4"	18
K561024038	3/8"	22
K561029012	1/2"	27

- Transparante polyamide behuizing, hoge mechanische stabiliteit.
- Compatibiliteit fluid: Olie op mineraalbasis en oplosmiddelen.

TECH DATA 10472



Kunststof - BSP male

0027		mm
K5604120014	1/4"	17
K5604122038	3/8"	18
K5604128012	1/2"	24
K5604135034	3/4"	30
K5604143100	1"	35
K5604151114	1.1/4"	42
K5604158112	1.1/2"	50
K5604174200	2"	64
K56041201415	M14 x 1.5	17
K56041221615	M16 x 1.5	18
K56041251815	M18 x 1.5	21
K56041282015	M20 x 1.5	24

Ontluchtingsdop

TECH DATA 10056



Drukloos - staal verchroomd - BSP male - 40 micron

0027	
SB-04B	1/4"
SB-08B	1/2"
SB-12B	3/4"

TECH DATA 10056



Onder druk 0.35 bar - staal verchroomd - BSP male - 40 micron

0027	
SPB-08B	1/2"
SPB-12B	3/4"

Vuldop met beluchting

TECH DATA 10056



Staal verchroomd - 40 micron

0027	OD mm	Aansluiting
SFB-3-40	28	3 bouts
SFB-6-40	48	6 bouts
SFB-6-40-HN	48	6 bouts hoge uitv.
SFB-6-40-SM	101.6	Zijbevestiging

ABSORPTIEMIDDELEN

Oil Only heavy duty absorptiedoek



100 stuks per verpakking

0365		Absorbency Per Pack
HDOP-100	40cm x 50cm	108 liter

Oil Only geperforeerde absorptiedoek



200 stuks per verpakking

0365		Absorbency Per Pack
SOP-200	40cm x 50cm	128 liter

Universele geperforeerde absorptiedoek



200 stuks per verpakking

0365		Absorbency Per Pack
SGP-200	40cm x 50cm	128 liter

Spill kit in schoudertas

Inhoud:
1 x herbruikbare schoudertas.
1 x 50 meter afzetlint.
2 x tie wraps.
2 x afvalzakken.
2 x paar Dura wegwerphandschoenen.
1 x veiligheidsbril met ventilatie.
55 x Oil Only geperforeerde absorptiedoeken.
6 x 1.2 meter Oil Only absorptieslang.



Oil Only

0365	Absorbency Per Pack
SOK-50	50 liter

Spill kit in draagtas

Inhoud:
1 x herbruikbare draagtas.
1 x 50 meter afzetlint.
2 x tie wraps.
2 x afvalzakken.
2 x paar Dura wegwerphandschoenen.
1 x veiligheidsbril met ventilatie.
30 x universele geperforeerde absorptiedoeken.
4 x 1.2 meter universele absorptieslang.



Universeel

0365	Absorbency Per Pack
SGK-30	30 liter

A

Merk	Hoofdstuk	Productgroep	Pagina
ABA	06 Slangen, haspels en toebehoren	Wormschroefklemmen	352
ABAC AIR COMPRESSORS	11 Compressoren	Zuigercompressoren - direct gedreven	520
		Zuigercompressoren - riemgedreven	521
AEROPRO ENGINEERED FOR PROFESSIONALS	10 Gereedschap & reinigingstechniek	Pneumatisch gereedschap	472
		Verfspuiten	476
AIGNEP	01 Pneumatiek	ISO 6432 rondcilinders	12
		ISO 6432 RVS rondcilinders	14
		ISO 15552 cilinders	15
		Compactcilinders	19
		Flowregelaars	22
		Logic ventielen	27
		Elektrisch bediende ventielen	28
		Luchtbediende ventielen	29
		Handbediende ventielen	30
	02 Luchtconditionering	Persluchtverzorging - kunststof	87
	03 Afsluiters	Kogelafsluiters - messing	113
		Kogelafsluiters - RVS AISI-316	115
		Afsluiters - messing	130
		Terugslagkleppen - messing	131
	04 Fittingen	Draadfittingen - messing vernikkeld	150
		Verdeelblokken - aluminium	161
		Opsteekkoppelingen - messing vernikkeld	163
		Snijringkoppelingen DIN 3861 - messing vernikkeld	170
		Knelkoppelingen universeel - messing	172
		Push-in koppelingen rood - messing vernikkeld	177
		Push-in koppelingen zwart - messing vernikkeld/kunststof	182
		Push-in koppelingen - messing vernikkeld	195
		Push-in koppelingen hogedruk - messing vernikkeld	198
		Push-in koppelingen food - messing vernikkeld	198
	05 Snelkoppelingen	Pneumatische snelkoppelingen	251
	06 Slangen, haspels en toebehoren	Slangpilaren - messing	327
		Slangpilaren - RVS AISI-316	330
	07 Roestvast staal	Hogedruk draadfittingen - RVS AISI-316L	407
		Opsteekkoppelingen - RVS AISI-316L	409
		Push-in koppelingen - RVS AISI-316L	410
	09 Ringleidingsystemen	Muurplaten	455
AIGNEP FLUIDITY	03 Afsluiters	Magneetventielen	142

Merk	Hoofdstuk	Productgroep	Pagina
AIGNEP INFINITY	09 Ringleidingsystemen	Infinity ringleidingsysteem - aluminium	436
aircomp Automation	01 Pneumatiek	Handbediende ventielen	48
		Mechanisch bediende ventielen	51
		Voetbediende ventielen	52
		Luchtbediende ventielen	53
		Elektrisch bediende ventielen	54
	02 Luchtconditionering	Oliefilters	61
		Persluchtverzorging - kunststof	75
ALLFLOW	04 Fittingen	Opsteekkoppelingen - kunststof	168
	06 Slangen, haspels en toebehoren	Polyamide (PA) slangen	300
		Polyethyleen (PE) slangen	301
		Spiraalslangen	314
	09 Ringleidingsystemen	Verdeelblokken - wandmontage	454
	10 Gereedschap & reinigingstechniek	Schroefdraaddichting	511
		Schroefdraadborging	511
BURNETT & HILLMAN HYDRAULIC ADAPTOR UK MANUFACTURER	12 Hydrauliek	Adapters - staal	550
		Slangkoppelingen	567
CADDY	09 Ringleidingsystemen	Bevestigingsmateriaal - pijpbeugels	449
CDX	01 Pneumatiek	Flowregelaars	24
	03 Afsluiters	Terugslagkleppen - messing/kunststof	131
		Afsluiters - kunststof	134
	04 Fittingen	Push-in koppelingen - messing vernikkeld/kunststof	199
	10 Gereedschap & reinigingstechniek	Blaaspistolen	466
COMER SpA	09 Ringleidingsystemen	Draadfittingen - PVC-U	440
Danfoss Waltech	12 Hydrauliek	Walpro hydrauliek snijringkoppelingen - staal	589
DMfit®	04 Fittingen	Push-in koppelingen food - kunststof	209
dnp	12 Hydrauliek	Hydraulische snelkoppelingen	578
EE ODLEWNIA	08 Malleabele fittingen	Malleabel fitwerk	419
EFFEBI	03 Afsluiters	Kogelafsluiters - messing	123
		Kogelafsluiters - RVS AISI-316	128

F

Merk	Hoofdstuk	Productgroep	Pagina
FACOM ITALY	06 Slangen, haspels en toebehoren	Slanghaspels	362
Flamco Flow of Innovation	09 Ringleidingsystemen	Bevestigingsmateriaal - pijpbeugels	445
FT PRO	01 Pneumatiek	Mechanisch bediende ventielen	34
		Handbediende ventielen	34
		Voetbediende ventielen	38
		Luchtbediende ventielen	39
		Elektrisch bediende ventielen	41
		Logic & specialist ventielen	44
		Pneumatische vibratoren	47
	02 Luchtconditionering	Persluchtverzorging - aluminium	62
		In-line filters/regelaars	93
		Manometers	95
		Glycerine manometers	97
		Geluidsdempers	101
	03 Afsluiters	Kogelafsluiters - messing	107
		Afsluiters - RVS AISI-316	129
		Terugslagkleppen - messing/kunststof	132
		Afsluiters - kunststof	134
		Roterende actuators	135
		Pneumatisch bediende kogelafsluiters	136
		Magneetventielen	139
		Pneumatisch bediende klepafsluiters	145
	04 Fittingen	Verdeelblokken - aluminium	161
		Push-in koppelingen 16 bar - kunststof	204
	05 Snelkoppelingen	CAM en GROOVE koppelingen	268
		Storz koppelingen	273
		IBC koppelingen	274
		Klauwkoppelingen - water	275
	06 Slangen, haspels en toebehoren	PVC slangen	288
		Werkplaatsslangen	294
		Polyurethaan (PU) slangen	295
		Polyamide (PA) slangen	298
		Afzuigslangen	308
		Spiraalslangen	311
		Koelmiddelslang - flexibel segmentslangsysteem	317
		Staalomvlochten slang en accessoires	322
		Slangpilaren - messing	325
		Slangpilaren - RVS AISI-316	330

Merk	Hoofdstuk	Productgroep	Pagina
FT PRO	06 Slangen, haspels en toebehoren	Wormschroefklemmen	337
		Oorklemmen	338
		Slangklemmen	340
		Slanghaspels	355
	07 Roestvast staal	Push-in koppelingen - RVS AISI-316	412
	09 Ringleidingsystemen	Bevestigingsmateriaal - pijpbeugels	442
	10 Gereedschap & reinigingstechniek	Blaaspistolen	467
		Bandenpompen	470
		Pneumatisch gereedschap	475
		Verfspuiten	477
		Spuitpistolen	495
		Reinigingsslang	497
		Spuitpistolen met lans	499
		Hogedrukpistolen	501
		Spuitlansen	502
		Smeernippels	508
		Vetspuiten	508
		Vetspuitslangen	509
		Brandstofapparatuur	509
	11 Compressoren	Tijdgestuurde condensaataftap	524
	12 Hydrauliek	Hydraulieksslang	531
		Hydrauliek slangkoppelingen	537
		Hydrauliek slangkoppelingen push style	542
		Slangbescherming	544
		Hydraulische snelkoppelingen	574
		Hydraulische afsluiters en kleppen	612
		Oliepeilindicatoren	618
		Kijkglazen	618
		Absorptiemiddelen	619
GIRPI	09 Ringleidingsystemen	Girair® ringleidingsysteem - kunststof	431
		Muurplaten	455
HAITIMA	03 Afsluiters	Kogelafsluiters - RVS AISI-316	110
		Afsluiters - RVS AISI-316	129
		Terugslagkleppen RVS AISI-316	131
	06 Slangen, haspels en toebehoren	Slangpilaren - RVS AISI-316	330
	07 Roestvast staal	Draadfittingen - RVS AISI-316	381
		Draadfittingen NPT - RVS AISI-316	385
Ditap	02 Luchtconditionering	Waterconditionering	90
	03 Afsluiters	Kogelafsluiters - messing	117
		Terugslagkleppen en overige afsluiters	133

J L M N

Merk	Hoofdstuk	Productgroep	Pagina
JAYMAC Industrial Hose & Accessories	06 Slangen, haspels en toebehoren	Layflat slangen	302
		Zuigslangen	304
		Antistatische slangen	310
JCS	06 Slangen, haspels en toebehoren	Wormschroefklemmen	344
	09 Ringleidingsystemen	Bevestigingsmateriaal - leidingklemmen	452
John Guest	04 Fittingen	Push-in koppelingen food - kunststof	214
	09 Ringleidingsystemen	Muurplaten	455
Jubilee	06 Slangen, haspels en toebehoren	Wormschroefklemmen	347
		Slangklemmen	349
AIR CONTROL JWL	05 Snelkoppelingen	Pneumatische snelkoppelingen	243
	06 Slangen, haspels en toebehoren	Slangpilaren - staal	328
	10 Gereedschap & reinigingstechniek	Air Boy® blaaspistolen	459
		Reinigingspistolen	462
		Bandenpompen	469
LORCH	03 Afsluiters	Overdrukbeveiliging	146
LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES	10 Gereedschap & reinigingstechniek	Schroefdraaddichting	512
		Schroefdraadborging	513
		Vloeibare pakking	514
		Bevestiging	514
LÜDECKE	05 Snelkoppelingen	Klauwkoppelingen - perslucht	276
		Klauwkoppelingen - water	281
		Klauwkoppelingen - FOOD en chemische stoffen	282
		Zandstraalkoppelingen	283
		Stoomkoppelingen	283
MIKALOR	06 Slangen, haspels en toebehoren	Slangklemmen	341
		Wormschroefklemmen	342
		Oorklemmen	343
NITO	05 Snelkoppelingen	Watersnelkoppelingen - 1/2" systeem	260
		Watersnelkoppelingen - 3/4" systeem	263
		Watersnelkoppelingen - 1" systeem	265
		Veiligheidssnelkoppelingen	267
	10 Gereedschap & reinigingstechniek	Spuitpistolen	496
NORMA	06 Slangen, haspels en toebehoren	Slangpilaren - kunststof	335
		Wormschroefklemmen	353
	09 Ringleidingsystemen	Bevestigingsmateriaal - leidingklemmen	453
		Bevestigingsmateriaal - pijpbevestiging	453
NORRES baggerman	06 Slangen, haspels en toebehoren	Brugklemmen	308

Merk	Hoofdstuk	Productgroep	Pagina
PANAM	12 Hydrauliek	Adapters - RVS AISI-316	569
Parker legris	04 Fittingen	Push-in koppelingen LF 3000® - messing vernikkeld/kunststof	184
		Push-in koppelingen LF 3600® - geheel messing vernikkeld	192
	06 Slangen, haspels en toebehoren	Polyurethaan (PU) slangen	297
		Polyamide (PA) slangen - PA Fireproof High Resistance	300
Parker RECTUS	05 Snelkoppelingen	Pneumatische snelkoppelingen	229
Parker Snap-tite	12 Hydrauliek	Hydraulische snelkoppelingen	584
Parker TEMA	12 Hydrauliek	Hydraulische snelkoppelingen	585
PLUGTITE	12 Hydrauliek	Servicepluggen	549
PUMA AIR CENTER	Compressoren	Zuigercompressoren - 12 en 24 Volt	599
Redashe	06 Slangen, haspels en toebehoren	Slanghaspels	360
Rino	05 Snelkoppelingen	Insteeknippels - Euro/Orion profiel	242
	10 Gereedschap & reinigingstechniek	Metaal- en houtboren	494
RSB	12 Hydrauliek	Klemmen	599
Scherer COMPETENCE IN PLASTICS	10 Gereedschap & reinigingstechniek	Opbergbakken en accessoires	516
spradow german engineering at your service	12 Hydrauliek	Meetkoppelingen M16x2	615
tefen	04 Fittingen	Draadfittingen - kunststof	158
		Opsteekkoppelingen - kunststof	169
	05 Snelkoppelingen	Pneumatische snelkoppelingen	258
	06 Slangen, haspels en toebehoren	Slangpilaren - kunststof	332
TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK	04 Fittingen	Knelkoppelingen KIWA - messing	175
TOTAL	10 Gereedschap & reinigingstechniek	Industrieel handgereedschap	479
tst	05 Snelkoppelingen	Pneumatische snelkoppelingen - drukknop	221
		Pneumatische snelkoppelingen	222
	12 Hydrauliek	Hydraulische snelkoppelingen	582
WIKA	02 Luchtconditionering	Glycerine manometers	99
ZECA	06 Slangen, haspels en toebehoren	Slanghaspels	371
		Veerkabelhaspels	372

Artikelnummer	Pagina
0	
00100	550
00101	550
00102	550
00103	550
00104	550
00106	550
00109	550
00110	550
00111	550
00112	550
00113	550
00114	550
00115	550
00116	550
00117	550
00118	550
00119	550
00120	550
00125	550
00129	550
00191-12	251
00191-14	251
00191-38	251
00192-12	251
00192-14	251
00192-38	251
00193-10-8	251
00193-12-10	251
00193-6-4	251
00193-8-6	251
00194-10-8	251
00194-12-10	251
00194-6-4	251
00194-8-6	251
00195-10	251
00195-12	251
00195-6	251
00195-8	251
00196-14-6	251
00196-17-8	251
00196-19-10	251
0022A	369
0022B	369
0022C	369
0022E	369
0022F	369
0022G	369
0065A	370
0065CX	370
0065D	370
0066A	370
0066A1	370
0066B	370
0066BX	370
00780	555
00781	555
00782	555
00783	555
00784	555
00785	555
00786	555
00787	555
00788	555
00789	555
00790	555
00791	555
00792	555
00793	555
00794	555
00795	555
00796	555
00801	555
00802	555
00805	555
00806	555
00807	555
00808	555
00809	555
00810	555
00820	554
00821	554
00822	554
00823	554
00824	554
00825	554
00826	554
00829	554
00831	554
00841	554
00842	554
00843	554
00844	554
00849	554
00850	554
01013	555
01024	555
01027	555
01028	555
01030	555
01033	555
01050	553
01052	553
01054	553
01056	553
01057	553
01058	553
01060	553
01061	553
01062	553
01063	553
01065	553
01066	553
01067	553
01300	553
01301	553
01302	553
01303	553
01304	553
01305	553
01306	553
01307	553
01308	553
01309	553
01310	553
01311	553
01312	553
01313	553
01314	553
01315	553
01316	553
01317	553
01318	553
01319	553
01320	553
01321	553
01322	553
01323	553
01324	553
01325	553
01326	553
01327	553
01328	553
01329	553
01330	553
01331	553
01332	553
01333	553
01335	553
01337	553
01338	553
01339	553
01340	553
01341	553
01342	553
01343	553
01344	553
01345	553
01346	553
01348	553
01425-TP-B02	568
01427-TP-B02	568
01434-TP-B02	568
01440-TP-B02	568
01451-TP-B02	568
01458-TP-B02	568
014DG13	222
014DG17	222
014DG21	222
014DU13-C	222
014DU17-C	222
014DU21-C	222
014EG13	222
014EG17	222
014EG21	222
014HG06	222
014HG08	222
014HG10	222
014HG13	222
014HU06-C	222
014HU08-C	222
014HU10-C	222
014HU13-C	222
014RU13T-C	222
014RU17T-C	222
014RU21T-C	222
01775	557
01776	557
01777	557
01778	557
01779	557
01780	557
01781	557
01782	557
01783	557
01784	557
01785	557
01875	557
01876	557
01877	557
01878	557
01879	557
01880	557
01881	557
01882	557
01883	557
01884	557
01885	557
01886	557
01887	557
01888	557
01889	557
01F02102V0	142
01F02202V0	142
01F02302V0	142
01F02315V0	142
01F03102V0	142
01F03103V0	142
01F03202V0	142
01F03203V0	142
01F03302V0	142
01F03303V0	142
01VB000002	32
01VB000003	32
01VB000004	32
01VB000005	32
01VB000006	32
01VB000007	32
01VB000008	32
01VB000009	32
01VB000010	32
01VB010002	32
01VB010003	32
01VB010004	32
01VB010005	32
01VB010006	32
01VB010007	32
01VB010008	32
01VB010009	32
01VB010010	32
01VB600000	32
01VB600001	32
01VB800000	32
01VB800001	32
01VB900000	32
01VB900001	32
01VL03NC02	30
01VL03NC03	30
01VL050002	31
01VL050003	31
01VL07CC02	31
01VL07CC03	31
01VL07OC02	31
01VL07OC03	31
01VL07PC02	31
01VL07PC03	31
01VL130002	30
01VL130003	30
01VL150002	31
01VL150003	31
01VL27CC02	31
01VL27CC03	31
01VL27OC02	31
01VL27OC03	31
01VL27PC02	31

Artikelnummer	Pagina
01VL27PC03	31
01VP03NC02	29
01VP03NC03	29
01VP03NO02	29
01VP03NO03	29
01VP050002	29
01VP050003	29
01VP07CC02	29
01VP07CC03	29
01VP07OC02	29
01VP07OC03	29
01VP07PC02	29
01VP07PC03	29
01VP130002	29
01VP130003	29
01VP150002	29
01VP150003	29
01VS03NC02	28
01VS03NC03	28
01VS03NO02	28
01VS03NO03	28
01VS050002	28
01VS050003	28
01VS07CC02	28
01VS07CC03	28
01VS07OC02	28
01VS07OC03	28
01VS07PC02	28
01VS07PC03	28
01VS130002	28
01VS130003	28
01VS150002	28
01VS150003	28
01VT03NC02	30
01VT03NC03	30
01VT050002	30
01VT050003	30
01VT130002	30
01VT130003	30
01VT150002	30
01VT150003	30
02018	561
02022	561
02023	561
02031	561
02032	561
02035	561
02037	561
02039	561
021DG10N	228
021DG13N	228
021DG17N	228
021DU10N	228
021DU13N	228
021DU17N	228
021EG10N	228
021EG13N	228
021EG17N	228
021EU10N	228
021EU13N	228
021EU17N	228
021HG06N	228
021HG08N	228
021HG10N	228
021HU05N	228
021HU06N	228
021HU08N	228
021HU10N	228
021PU04N	228
021PU06N	228
022S06DG13	221
022S06DG17	221
022S06DG21	221
022S06EG13	221
022S06EG17	221
022S06EG21	221
022S06HG06	221
022S06HG08	221
022S06HG10	221
0238X	370
025DU13	224
025DU17	224
025DU21	224
025HU06	224
025HU08	224
025HU10	224
025HU13	224
025RU13T	224
025RU17T	224
025RU21T	224
025S08DG13	221
025S08DG17	221
025S08DG21	221
025S08EG13	221
025S08EG17	221
025S08EG21	221
025S08HG06	221
025S08HG08	221
025S08HG10	221
026DG13	224
026DG17	224
026DG21	224
026DU13	224
026DU17	224
026DU21	224
026EG13	224
026EG17	224
026EG21	224
026EU13PP	224
026EU17PP	224
026EU21PP	224
026HG06	224
026HG08	224
026HG10	224
026HG13	224
026HU06	224
026HU08	224
026HU10	224
026HU13	224
027DG13	227
027DG17	227
027DG21	227
027DG26	227
027DU13	227
027DU17	227
027DU21	227
027HG06	227
027HG08	227
027HG10	227
027HG13	227
027HU06	227
027HU08	227
027HU10	227
027HU13	227
027RG13	227
027RG17	227
027RG21	227
027RG26	227
027RU13	227
027RU17	227
027RU21	227
03000	566
03001	566
03002	566
03003	566
03004	566
03005	566
03006	566
03007	566
0300900-1	342
0300900-2	342
0300900-3	342
0300900-4	342
0300900-5	342
0300900-6	342
0300900-7	342
0300900-8	342
0300900-9	342
0300901-0	342
0300901-1	342
0300901-2	342
0300901-3	342
0300901-4	342
0300901-5	342
0300901-6	342
0300901-7	342
0300901-8	342
0300901-9	342
0300902-0	342
0300902-1	342
0300902-3	342
0300902-4	342
0301401-9	342
0301402-7	342
0301403-5	342
0301404-3	342
0301405-1	342
0301406-0	342
0301407-8	342
0301408-6	342
0301409-4	342
0301410-7	342
0301411-5	342
0301412-3	342
0301414-0	342
0301415-8	342
0301416-6	342
0301417-4	342
0301418-2	342
0301419-0	342
0301451-0	342
0301452-9	342
0301453-7	342
0301454-5	342
0301455-3	342
0301456-1	342
0301457-0	342
0301458-8	342
0301459-6	342
0301460-9	342
0301461-7	342
0301462-5	342
0301463-3	342
0301464-1	342
0301465-0	342
0301466-8	342
0301467-6	342
0301468-4	342
0301469-2	342
0301471-3	342
0301472-1	342
0301473-0	342
0301474-8	342
0301575-9	342
0301576-7	342
0301650-8	342
0301651-6	342
0301652-4	342
0301653-2	342
0301654-0	342
0301655-9	342
0301656-7	342
0301657-5	342
0301658-3	342
0301659-1	342
0301660-4	342
0301661-2	342
0301662-0	342
0301663-9	342
0301665-5	342
0301666-3	342
0301667-1	342
0301668-0	342
0301750-0	342
0301751-9	342
0301752-7	342
0301753-5	342
0301754-3	342
0301755-1	342
0301756-0	342
0301757-8	342
0301758-6	342
0301759-4	342
0301760-7	342
0301761-5	342
0301762-3	342
0301763-1	342
0301764-0	342
0301765-8	342
0301766-6	342
0301767-4	342
0301768-2	342
0301769-0	342
0301770-3	342
0301771-1	342
0301772-0	342
0301773-8	342
03051FDPOS	558
03051FDPOS-45	561
03053FDPOS	558
03053FDPOS-45	561
03054FDPOS	558
03054FDPOS-45	561
03056FDPOS	558
03056FDPOS-45	561

Artikelnummer	Pagina
03057FDPOS	558
03057FDPOS-45	561
03058FDPOS	558
039.00.00225	76
039.00.00227	76
039.00.00228	76
039.00.00229	76
039.00.00230	76
039.00.00246	76
039.00.00247	76
039.00.00248	76
039.00.00249	76
039.00.00250	76
039.00.00251	76
039.00.00252	76
039.00.00253	76
03F05114N0	142
03F05114V0	142
03F07118N0	142
03F07118V0	142
03F09125N0	142
03F09125V0	142
040DG17	223
040DG21	223
040DU17	223
040DU21	223
040HU08	223
040HU10	223
040HU13	223
040RU17	223
040RU21	223
042.02.00110	78
042.02.00301	79
042.02.00302	79
042.03.00078	80
042.04.00133	81
042.05.00170	83
042.06.00124	82
04F04214N0	143
04F04214V0	143
04F05114N0	143
04F05114V0	143
04F05214V0	143
04F07118N0	143
04F07118V0	143
04F07218N0	143
04F07218V0	143
04F09125N0	143
04F09125V0	143
04F09225N0	143
04F09225V0	143
050.12.00300	79
05000/45FD	561
05000FD	559
05001/45FD	561
05001FD	559
05002/45FD	561
05002FD	559
05004/45FD	561
05004FD	559
05005/45FD	561
05005FD	559
05007FD	559
05018FD	559
07000	562
07001	562
07002	562
07003	562
07004	562
07005	562
07006	562
07007	562
07008	562
07059	562
07060	562
07061	562
07062	562
07063	562
07064	562
07065	562
07066	562
07080	562
07081	562
07083	562
07084	562
07085	562
07086	562
075.12.00300	79
07VS03NC02	33
07VS03NCX1	33
07VS03NO02	33
07VS03NOX1	33
09100/HD	565
09101/HD	565
09102/HD	565
09103/HD	565
09105/HD	565
09106/HD	565
09170-M16-SPG	564
09173-M14-SPG	564
09176-M22-SPG	564
09179-M10-SPG	564
09250	567
09397	560
09398	560
09399	560
09400	560
09401	560
09402	560
09403	560
09404	560
09405	560
09406	560
09407	560
09408	560
09409	560
09410	560
09411	560
09412	560
09550	563
09551	563
09552	563
09553	563
09554	563
09555	563
09556	563
1	
1/4-BLACK-CUFF	498
1/4-BLUE-CUFF	498
10000410	209
10000410G	214
10000413	209
10000413G	214
10000610	209
10000610G	214
10000613	209
10000613G	214
10000617	209
10000810	209
10000810G	214
10000813	209
10000813G	214
10000817	209
10000817G	214
10001010	209
10001013	209
10001013G	214
10001017	209
10001017G	214
10001021	209
10001021G	214
10001217	209
10001217G	214
10001221	209
10001221G	214
10001517	209
10001521	209
10001821	209
10002227	209
1001	555
10010410	209
10010410G	214
10010413	209
10010413G	214
10010610	209
10010610G	214
10010613	209
10010613G	214
10010810	209
10010810G	214
10010813	209
10010813G	214
10010817	209
10010817G	214
10011013	209
10011013G	214
10011017	209
10011017G	214
10011021	209
10011021G	214
10011217	209
10011217G	214
10011221	209
10011221G	214
10011521	209
10011521G	214
10011527	209
10011527G	214
10011821G	214
10012227	209
10012227G	214
1002	555
1002-0038	500
10020400	210
10020400G	214
10020600	210
10020600G	214
10020800	210
10020800G	214
10021000	210
10021000G	214
10021200	210
10021200G	214
10021500	210
10021500G	214
10021800	210
10021800G	214
10022200	210
10022200G	214
10022800G	214
1003	555
10030400	211
10030400G	215
10030600	211
10030600G	215
10030800	211
10030800G	215
10031000	211
10031000G	215
10031006	211
10031200	211
10031200G	215
10031210	211
10031500	211
10031500G	215
10031510	211
10031800	211
10031800G	215
10031815	211
10031815G	215
10032200	211
10032200G	215
10032215G	215
10032800G	215
1003A00048	50
1003A00049	50
1004	555
10040617	209
10040817	209
10040821	209
10041017	209
10041021	209
10041521	209
10042227	209
1005	555
10050410G	214
10050413G	214
10050610G	214
10050613G	214
10050810G	214
10050813G	214
10050817G	214
10051013G	214
10051017G	214
10051021G	214
10051217G	214
10051221G	214
10051517G	214
10051521G	214
10051821G	214
10052221G	214
10052227G	214
1006	555
10060410G	215
10060413G	215

Artikelnummer	Pagina
10060610G	215
10060613G	215
10060810G	215
10060813G	215
10060817G	215
10061013G	215
10061017G	215
10061021G	215
10061217G	215
10061221G	215
10061517G	215
10061521G	215
10061821G	215
10062221G	215
10062227G	215
1007	555
1008	555
10080806	210
10081006	210
10081008	210
10081208	210
10081210	210
10082215	210
1009	555
10090400G	215
10090600G	215
10090800G	215
10091000G	215
10091200G	215
100R1AT-03-100	531
100R1AT-04-100	531
100R1AT-05-100	531
100R1AT-06-100	531
100R1AT-08-100	531
100R1AT-10-100	531
100R1AT-12-100	531
100R1AT-16-100	531
100R1AT-20-40	531
100R1AT-24-40	531
100R1AT-32-40	531
100R2AT-03-100	532
100R2AT-04-100	532
100R2AT-05-100	532
100R2AT-06-100	532
100R2AT-08-100	532
100R2AT-10-100	532
100R2AT-12-100	532
100R2AT-16-100	532
100R2AT-16-50	532
100R2AT-20-40	532
100R2AT-24-40	532
100R2AT-32-40	532
100R6-04-50	535
100R6-04-B-50	535
100R6-04-G-50	535
100R6-04-R-50	535
100R6-05-50	535
100R6-06-50	535
100R6-06-B-50	535
100R6-06-G-50	535
100R6-06-R-50	535
100R6-08-50	535
100R6-08-B-50	535
100R6-08-G-50	535
100R6-08-R-50	535
100R6-10-50	535
100R6-12-25	535
100R6-12-B-25	535
100R6-12-G-25	535
100R6-12-R-25	535
100R6-16-25	535
100R6-16-B-25	535
100R6-16-G-25	535
100R6-16-R-25	535
100R7-03-25	537
100R7-03-75	537
100R7-04-25	537
100R7-04-75	537
100R7-05-25	537
100R7-05-75	537
100R7-06-25	537
100R7-06-75	537
100R7-08-25	537
100R7-08-75	537
101/2-MS	347
101/2-SS	347
1010	555
10100410	210
10100410G	216
10100413	210
10100413G	216
10100610	210
10100610G	216
10100613	210
10100613G	216
10100810	210
10100810G	216
10100813	210
10100813G	216
10100817	210
10100817G	216
10101013	210
10101013G	216
10101017	210
10101017G	216
10101021	210
10101021G	216
10101217	210
10101217G	216
10101221	210
10101221G	216
10101517	210
10101517G	216
10101521	210
10101521G	216
10101821	210
10101821G	216
10102221	210
10102221G	216
10102227	210
10102227G	216
10102832G	216
10104	547
1011	555
10110400	209
10110400G	214
10110600	209
10110600G	214
10110800	209
10110800G	214
10111000	209
10111000G	214
10111200	209
10111200G	214
10111500	209
10111500G	214
10111800	209
10111800G	214
10112200	209
10112200G	214
10112800G	214
1012	555
1012-0001	403
1012-0002	403
1012-0003	403
1012-0004	403
1012-0005	403
1012-0006	403
1012-0007	403
1012-0009	403
1012-0010	403
1012-0011	403
1012-0012	403
1012-0013	403
1012-0014	403
1012-0016	403
1012-0017	403
1012-0018	403
1012-0019	403
1012-0021	403
1012-0023	403
1012-0027	403
1012-0028	403
1012-0029	403
1012-0030	403
1012-0031	403
1012-0032	403
1012-0033	403
1012-0034	403
1012-0035	403
1012-0038	403
1012-0039	403
1012-0041	403
1012-0042	403
1012-0043	403
1012-0044	403
1012-0045	403
1012-0046	403
1012-0047	403
1012-0048	403
1012-0049	403
1012-0050	403
1012-0051	403
1012-0052	403
1012-0055	403
1012-0056	403
1012-0057	403
1012-0058	403
1012-0059	403
1012-0060	403
1012-0061	403
1012-0062	403
1012-0063	403
1012-0064	403
1012-0065	403
1012-0066	403
1012-0067	403
1012-0069	403
1012-0070	403
1012-0071	403
1012-0072	403
1012-0073	404
1012-0074	404
1012-0075	404
1012-0076	404
1012-0077	404
1012-0078	404
1012-0079	404
1012-0080	404
1012-0082	404
1012-0084	404
1012-0085	404
1012-0086	404
1012-0087	404
1012-0088	404
1012-0089	404
1012-0090	404
1012-0091	404
1012-0092	404
1012-0093	404
1012-0094	404
1012-0095	404
1012-0096	404
1012-0098	404
1012-0099	404
1012-0100	404
1012-0101	404
1012-0102	404
1012-0103	404
1012-0104	404
1012-0106	404
1012-0107	404
1012-0108	404
1012-0109	404
1012-0111	404
1012-0112	404
1012-0113	404
1012-0114	404
1012-0115	404
1012-0116	404
1012-0117	404
1012-0118	404
1012-0120	404
1012-0121	404
1012-0122	404
1012-0123	404
1012-0124	404
1012-0125	404
1012-0126	404
1012-0127	404
1012-0128	404
1012-0129	404
1012-0130	404
1012-0131	404
1012-0132	404
1012-0133	404
1012-0134	404
1012-0135	404
1012-0136	404
1012-0137	404
1012-0139	404
1012-0140	404
1012-0141	404
1012-0144	404
1012-0145	405

Artikelnummer	Pagina
1012-0146	405
1012-0147	405
1012-0148	405
1012-0149	405
1012-0150	405
1012-0151	405
1012-0152	405
1012-0153	405
1012-0154	405
1012-0155	405
1012-0156	405
1012-0158	405
1012-0159	405
1012-0160	405
1012-0161	405
1012-0162	405
1012-0163	405
1012-0164	405
1012-0165	405
1012-0166	405
1012-0167	405
1012-0168	405
1012-0169	405
1012-0170	405
1012-0171	405
1012-0172	405
1012-0176	405
1012-0177	405
1012-0178	405
1012-0179	405
1012-0180	405
1012-0181	405
1012-0182	405
1012-0183	405
1012-0184	405
1012-0185	405
1012-0186	405
1012-0187	405
1012-0189	405
1012-0190	405
1012-0191	405
1012-0192	405
1012-0193	405
1012-0194	405
1012-0195	405
1012-0196	405
1012-0197	405
1012-0198	405
1012-0199	405
1012-0200	405
1012-0201	405
1012-0202	405
1012-0203	405
1012-0204	405
1012-0205	405
1012-0206	405
1012-0208	405
1012-0209	405
1012-0210	405
1012-0211	405
1012-0212	405
1012-0214	405
1012-0215	405
1012-0216	405
1012-0217	405
1012-0222	405
1012-0223	405
1012-0224	405
1012-0225	405
1012-0226	405
1012-0228	405
1012-0229	406
1012-0231	406
1012-0232	406
1012-0233	406
1012-0234	406
1012-0235	406
1012-0236	406
1012-0237	406
1012-0238	406
1012-0239	406
1012-0240	406
1012-0241	406
1012-0242	406
1012-0243	406
1012-0244	406
1012-0245	406
1012-0246	406
1012-0247	406
1012-0248	406
1012-0250	406
1012-0252	406
1012-0253	406
1012-0254	406
1012-0255	406
1012-0256	406
1012-0257	406
1012-0258	406
1012-0259	406
1012-0260	406
1012-0261	406
1012-0262	406
1012-0263	406
1012-0264	406
1012-0265	406
1012-0266	406
1012-0268	406
1012-0269	406
1012-0270	406
1012-0271	406
1012-0272	406
1012-0274	406
1012-0275	406
1012-0276	406
1012-0277	406
1012-0278	406
1012-0279	406
1012-0280	406
1012-0282	406
1012-0283	406
1012-0284	406
1012-0285	406
1012-0287	406
1012-0288	406
1012-0289	406
1012-0290	406
1012-0291	406
1012-0292	406
1012-0293	406
1012-0295	406
1012-0296	406
1012-0298	406
1012-0299	406
1012-0301	406
1012-0302	406
1012-0303	406
1012-0304	406
1012-0305	406
1012-0306	406
1012-0307	406
1012-0308	406
1012-0309	406
1012-0310	406
1012-0311	406
1012-0312	406
1012-0313	406
1012-0314	406
1012-0316	406
1012-0317	406
1012-0318	406
1012-0319	406
1012-0320	406
1012-0321	406
1012-0322	406
1012-0323	406
1012-0324	406
1012-0326	406
1012-0327	406
1012-0328	406
1012-0331	406
1012-0332	406
1012-0333	406
10120604	210
10120604G	216
10120804	210
10120804G	216
10120806	210
10120806G	216
10121006	210
10121006G	216
10121008	210
10121008G	216
10121208	210
10121208G	216
10121210	210
10121210G	216
10121510G	216
10121512G	216
10121815G	216
10122215	210
10122215G	216
10122218G	216
10122815G	216
10128	547
10130403G	216
10130603G	216
10130803G	216
10131003G	216
10131203G	216
10131501G	216
10131801G	216
10132201G	216
10132801G	216
1014	555
10140604	209
10140604G	214
10140804	209
10140804G	214
10140806	209
10140806G	214
10141004G	214
10141006	209
10141006G	214
10141008	209
10141008G	214
10141208	209
10141208G	214
10141210	209
10141210G	214
10141512	209
10142215	209
1015	555
10150400	210
10150400G	216
10150600	210
10150600G	216
10150800	210
10150800G	216
10151000	210
10151000G	216
10151006	210
10151008	210
10151200	210
10151200G	216
10151500	210
10151500G	216
10151800G	216
10152200	210
10152200G	216
1016	555
10160604G	216
10160806G	216
10161008G	216
10167	547
1017	555
10170400G	215
10170600	211
10170600G	215
10170800	211
10171000	211
10171008	211
10171200	211
1018	555
1019	555
101904MS	211
101904RVS	211
101906MS	211
101906RVS	211
101908MS	211
101908RVS	211
101910MS	211
101910RVS	211
101912MS	211
101912RVS	211
10198	547
10204	547
10205	547
1021	555
1022	555
10220600	211
10220800	211
10221000	211
10221200	211
1023	555
10240600	211

Artikelnummer	Pagina
10240800	211
10241000	211
10241200	211
10241500	211
10241500G	215
10241800	211
10242200	211
10242200G	215
1025	555
1026	555
1029	555
10300410	210
10300410G	216
10300413	210
10300413G	216
10300610	210
10300610G	216
10300613	210
10300613G	216
10300810	210
10300810G	216
10300813	210
10300813G	216
10300817	210
10300817G	216
10301013	210
10301013G	216
10301017	210
10301017G	216
10301021	210
10301021G	216
10301217	210
10301217G	216
10301221	210
10301221G	216
1031	555
1032	555
10320400	211
10320600	211
10320800	211
10321000	211
10321200	211
10350610	210
10350613	210
10350617	210
10350813	210
10350817	210
10351013	210
10351017	210
10351217	210
10351221	210
10351517	210
10351521	210
10392	547
10432	547
10458	547
10459	547
10511	547
10541	552
10542	552
10543	552
10544	552
10545	552
10546	552
10548	552
10550410G	214
10550413G	214
10550610G	214
10550613G	214
10550810G	214
10550813G	214
10551013G	214
10551017G	214
10551021G	214
10551217G	214
10551221G	214
10559	547
10560410G	215
10560413G	215
10560610G	215
10560613G	215
10560810G	215
10560813G	215
10560817G	215
10561013G	215
10561017G	215
10561021G	215
10561217G	215
10561221G	215
10588	547
10590	547
10651	547
10706DGS13	225
10706DGS17	225
10706DGS21	225
10706DU10	226
10706DU13	226
10706DU17	226
10706DU21	226
10706EGS13	225
10706EGS17	225
10706EGS21	225
10706EU10	226
10706EU13	226
10706EU17	226
10706EU21	226
10706HGS06	225
10706HGS08	225
10706HGS10	225
10706HU06	226
10706HU08	226
10706HU10	226
10706HU13	226
10708DGS13	225
10708DGS17	225
10708DGS21	225
10708DU13	226
10708DU17	226
10708DU21	226
10708EGS13	225
10708EGS17	225
10708EGS21	225
10708EU13	226
10708EU17	226
10708EU21	226
10708HGS08	225
10708HGS10	225
10708HGS13	225
10708HU06	226
10708HU08	226
10708HU10	226
10708HU13	226
10708HU16	226
10731	547
10800600	211
10800800	211
10801000	211
10801200	211
10810	547
10811006	211
10811210	211
10821006	210
10821208	210
10968	547
10996	547
111/2-MS	347
11101300	242
11101301	242
11101700	242
11101701	242
11111300	242
11111301	242
11111700	242
11111701	242
11120700	242
11120701	242
11120900	242
11120901	242
11157	547
11211521	314
11218513	314
11242	547
1129100042	520
1129100062	520
11401000	255
11401300	255
11401700	255
11461000	255
11461300	255
11461700	255
11501000	257
11501300	257
11501700	257
11511000	257
11511300	257
11511700	257
11520400	257
11520600	257
11520800	257
11530600	257
11530800	257
11551000	257
11551300	257
11551700	257
11561000	257
11561300	257
11561700	257
11570400	257
11570600	257
11570800	257
11580600	257
11580800	257
11590600	257
11590800	257
11601000	256
11611000	256
11620400	256
11620600	256
11651000	256
11661000	256
11670400	256
11670600	256
11801500	211
11874	557
11875	557
11876	557
11877	557
11878	557
11880	557
11881	557
11882	557
11883	557
11884	557
11885	557
11888	557
11975	562
11976	562
11977	562
11978	562
11979	562
11980	562
11981	562
11982	562
11984	562
11985	562
12001000	101
12001300	101
12001700	101
12002100	101
12002700	101
12003200	101
12010500	101
12011	547
12011000	101
12011300	101
12011700	101
12012	547
12012100	101
12012700	101
12013	547
12013200	101
12017	547
12018	547
12019	547
12020	547
12020500	102
12020507	102
12021	547
12021000	102
12021007	102
12021009	102
1202123001	55
1202123002	55
1202123003	55
1202123004	55
1202123005	55
1202123006	55
1202123007	55
1202123008	55
1202123009	55
1202125001	55
1202125002	55
1202125003	56
1202125004	56
1202125005	56

Artikelnummer	Pagina
1202125006	56
1202126001	55
1202126002	55
1202126003	55
1202126004	56
1202126005	56
1202126006	56
1202126007	56
1202126008	56
1202126009	56
12021300	102
12021307	102
12021700	102
12021707	102
12022	547
12022100	102
12022107	102
12022700	102
12022707	102
12023	547
12023200	102
12023207	102
12041000	101
12041300	101
12041700	101
12042100	101
12042700	101
12043200	101
12050500	101
12051000	101
12051009	101
12051300	101
12051700	101
12052100	101
12052700	101
12053200	101
12061000	102
12061300	102
12061700	102
12062100	102
12062700	102
12063200	102
12071000	102
12071300	102
12071700	102
12072100	102
12081000	101
12081300	101
12081700	101
12082100	101
12090500	101
12091000	101
12091300	101
12091700	101
12092100	101
12092700	101
12093200	101
121/2-MS	347
121/2-SS	347
12100	547
12100500	101
12101	547
12101000	101
12101300	101
12102	547
12103	547
12104	547
12105	547
12106	547
12107	547
12109	547
12110	547
12112700	101
12113200	101
12114200	101
12114800	101
12116000	101
12122	547
12123	547
12124	547
12126	547
12131000	102
12131300	102
12131700	102
12132100	102
12132700	102
12133200	102
12140010	102
12140013	102
12140017	102
12140021	102
12140027	102
12143200	102
12181000	101
12500500	102
12501000	102
12501300	102
12501700	102
12502100	102
1251-1010	613
1251-1313	613
1251-1717	613
1251-2121	613
1252135001	56
1252135002	56
1252135003	56
1252135004	56
1252136001	56
1252136002	56
1252136003	56
1252136004	56
1252136005	56
1252136006	56
1252-2010	613
1252-2013	613
1252-2017	613
1252-2021	613
1252235001	53
1252235002	53
1252235003	53
1252236001	53
1252236002	53
1252236003	53
1252295001	53
1252295002	53
1252295003	53
1252296001	53
1252296002	53
1252296003	53
1252335001	49
1252335002	49
1252335003	49
1252335004	49
1252335005	49
1252335006	49
1252336001	49
1252336002	49
1252336003	49
1252336004	49
1252336005	49
1252336006	49
1252336007	49
1252336008	49
1252336009	49
1252336010	49
1252336011	49
1252336012	49
1252336013	49
1252336014	49
1252336015	49
1252435001	51
1252435002	51
1252435003	51
1252435006	51
1252435007	51
1252535001	51
1252535002	51
1252535003	51
1252535004	51
1252535005	50
1252535006	51
1252535007	51
1253-3013	613
1253-3017	613
1253-3021	613
12650	547
12651	547
127	369
1282133001	54
1282133002	54
1282133003	54
1282135001	54
1282135002	54
1282136001	54
1282136002	54
1282136003	54
1282233001	54
1282233002	54
1282233003	54
1282235001	54
1282235002	54
1282236001	54
1282236002	54
1282236003	54
12845	547
12967	547
130.2HD	98
130.3HD	98
130.4HD	98
13000305C	177
13000405C	177
13000410	177
13000410C	177
13000413	177
13000605C	177
13000610	177
13000610C	177
13000613	177
13000613C	177
13000617	177
13000621	177
13000810	177
13000810C	177
13000813	177
13000813C	177
13000817	177
13000821	177
13001013	177
13001017	177
13001021	177
13001213	177
13001217	177
13001221	177
13001417	177
13001421	177
13010305	177
13010405	177
13010410	177
13010413	177
13010605	177
13010610	177
13010613	177
13010617	177
13010621	177
13010810	177
13010813	177
13010817	177
13010821	177
13011013	177
13011017	177
13011021	177
13011213	177
13011217	177
13011221	177
13011417	177
13011421	177
13020	566
13020300	178
13020400	178
13020600	178
13020800	178
13021	566
13021000	178
13021200	178
13021400	178
13022	566
13023	566
13024	566
13025	566
13026	566
13030300	179
13030400	179
13030600	179
13030800	179
13031000	179
13031200	179
13031400	179
13040305	177
13040405	177
13040410	177
13040413	177
13040610	177
13040613	177
13040810	177
13040813	177

Artikelnummer	Pagina
13040817	177
13041013	177
13041017	177
13041021	177
13041217	177
13041221	177
13050305	178
13050405	178
13050410	178
13050413	178
13050605	178
13050610	178
13050613	178
13050617	178
13050810	178
13050813	178
13050817	178
13050821	178
13051013	178
13051017	178
13051021	178
13051213	178
13051217	178
13051221	178
13051417	178
13051421	178
1305H0410	178
1305H0413	178
1305H0610	178
1305H0613	178
1305H0810	178
1305H0813	178
1305H0817	178
1305H1013	178
1305H1017	178
13060305	179
13060405	179
13060410	179
13060605	179
13060610	179
13060613	179
13060810	179
13060813	179
13060817	179
13060821	179
13061013	179
13061017	179
13061021	179
13061217	179
13061221	179
13061417	179
13061421	179
13070305	179
13070405	179
13070410	179
13070413	179
13070605	179
13070610	179
13070613	179
13070810	179
13070813	179
13070817	179
13070821	179
13071013	179
13071017	179
13071021	179
13071217	179
13071221	179
13080	550
13081	550
13082	550
13083	550
13084	550
13085	550
13086	550
13088	550
13089	550
13090300	180
13090400	180
13090600	180
13090800	180
13091000	180
13091200	180
13091400	180
131.2LD	98
131.3LD	98
131.4LD	98
131.8LD	98
13100405	180
13100410	180
13100605	180
13100610	180
13100613	180
13100810	180
13100813	180
13100817	180
13101010	180
13101013	180
13101017	180
13101213	180
13101217	180
13101421	180
13110300	177
13110400	177
13110600	177
13110604	177
13110800	177
13110806	177
13111000	177
13111008	177
13111200	177
13111210	177
13111400	177
13120403	180
13120604	180
13120804	180
13120806	180
13121004	180
13121006	180
13121008	180
13121208	180
13121210	180
13130300	181
13130400	181
13130600	181
13130800	181
13131000	181
13131200	181
13131400	181
13170300	179
13170400	179
13170600	179
13170800	179
13171000	179
13190300	181
13190400	181
13190600	181
13190800	181
13191000	181
13191200	181
13200300	181
13200400	181
13200600	181
13200800	181
13201000	181
13201200	181
13210300	181
13210400	181
13210600	181
13210800	181
13211000	181
13211200	181
1325C00001	57
13310410	178
13310413	178
13310610	178
13310613	178
13310810	178
13310813	178
13310817	178
13330305	180
13330405	180
13330410	180
13330605	180
13330610	180
13330613	180
13330810	180
13330813	180
13330817	180
13331013	180
13331017	180
13331217	180
13331221	180
13331421	180
13340405	180
13340410	180
13340610	180
13340613	180
13340810	180
13340813	180
1341A00001	57
13430410	178
13430413	178
13430610	178
13430613	178
13430810	178
13430813	178
13430817	178
13430821	178
13431013	178
13431017	178
13431021	178
13431217	178
13431221	178
13431417	178
13431421	178
1343H0410	178
1343H0413	178
1343H0610	178
1343H0613	178
1343H0810	178
1343H0813	178
1343H1013	178
1343H1017	178
13440410	179
13440413	179
13440610	179
13440613	179
13440810	179
13440813	179
13440817	179
13440821	179
13441013	179
13441017	179
13441021	179
13441217	179
13441221	179
13441417	179
13441421	179
13450405	178
13450410	178
13450610	178
13450613	178
13450810	178
13450813	178
13451013	178
13451017	178
13451213	178
13451217	178
13460405	179
13460410	179
13460610	179
13460810	179
13460813	179
13461013	179
13461017	179
13461213	179
13461217	179
13500410	181
13500610	181
13500613	181
13500813	181
13630405	180
13630410	180
13630605	180
13630610	180
13630613	180
13630810	180
13630813	180
13630817	180
13631013	180
13631017	180
13631217	180
13640410	180
13640610	180
13640613	180
13640810	180
13640813	180
13971000	181
13971300	181
13971700	181
13972100	181
13990412	181
14010113	459
14010213	459

Artikelnummer	Pagina
14010313	459
14010413	459
140106-000	459
14010813	461
14010814	461
14011013	459
14011113	459
14011213	459
140112B-000	459
14011313	459
140113B-000	459
14011413	459
140114B-000	459
14011508	461
14011606	461
14011813	461
140119-000	461
14012013	459
140120-159	459
14012513	460
14012613	460
14013513	460
14013613	460
140140-000	460
140141-000	460
14016013	460
140161-000	460
14017013	460
140171-000	460
1407493001	52
1407493003	52
1407535005	52
1407660801	52
140858-000	459
14100013	461
14100113	461
14210013	463
14213513	463
14291513	494
14310013	463
143155	463
143166-000	463
14320606	212
14320808	212
14321010	212
14321212	212
14330606	212
14331010	212
14331212	212
14340613	212
14341017	212
14341221	212
14350613	212
14351017	212
14351221	212
144177	461
14430606	212
14431010	212
14440613	212
14441017	212
14450613	212
14451017	212
14471521G	455
14472227G	455
14480606	212
14480808	212
14481010	212
14481212	212
14510013	463
14510200	463
145154-000	462
14520200	463
14521900	463
145950-000	462
145955-000	462
14KAAW13MPX	229
14KAAW17MPX	229
14KAAW21MPX	229
14KAIW13MPX	229
14KAIW17MPX	229
14KAIW21MPX	229
14KATF06MPX	229
14KATF08MPX	229
14KATF09MPX	229
14KATF10MPX	229
14KATF13MPX	229
14KEAK13MPN	229
14KEAK17MPN	229
14KEAK21MPN	229
14KEIW13MPN	229
14KEIW17MPN	229
14KEIW21MPN	229
14KETF06MPN	229
14KETF08MPN	229
14KETF09MPN	229
14KETF10MPN	229
14KETF13MPN	229
15011000	461
15011100	461
15011200	461
15011300	461
150120-134	469
150123-134	469
150130-134	469
150131-134	469
15022063	469
15026	559
15027	559
15028	559
15030	559
15031	559
15032	559
15200604	301
15200806	301
15201209	301
15210604	301
15210806	301
15211008	301
15211209	301
15240604	301
15240806	301
15241008	301
15241209	301
15-8-2MM	323
1600KEAK13SPN	233
1600KEAK17SPN	233
1600KEAK21SPN	233
1600KEIW13SPN	233
1600KEIW17SPN	233
1600KEIW21SPN	233
1600KETF08SPN	233
1600KETF09SPN	233
1600KETF10SPN	233
1600KETF13SPN	233
16060	554
16061	554
16062	554
16063	554
16065	554
16066	554
16067	554
16068	554
16069	554
16070	554
16071	554
16072	554
16073	554
16075	554
16082	554
16083	554
16084	554
16085	554
16089	554
16090	554
16091	554
16092	554
16093	554
16094	554
16095	554
16096	554
16100604	300
16100806	300
16101008	300
16102	554
16103	554
16110604	300
16110806	300
16111008	300
161-13	254
16117	555
161-17	254
16121	555
161-21	254
16122	555
16123	555
16124	555
16125	555
16126	555
16127	555
16128	555
16136	555
16137	555
16140604	300
16140806	300
16141008	300
16142	555
16169	554
16170	554
16171	554
16172	554
16173	554
16174	554
16175	554
16176	554
16178	554
16180	555
16181	555
16182	555
16183	555
16184	555
16186	555
16187	555
16190	555
16191	555
16200604	300
16200806	300
16201008	300
16210604	300
16210806	300
16211008	300
162-13	254
162-17	254
162-21	254
16240604	300
16240806	300
16241008	300
16301	567
16302	567
163-10/8	254
16350	555
16351	555
16352	555
16354	555
16355	555
16356	555
16359	555
163-6/4	254
16360	555
16365	555
16366	554
163-8/6	254
164-10/8	254
164-6/4	254
164-8/6	254
165.04DGB13-B	582
165.04DGB13-C	582
165.04DGB13-S6	583
165.04DGF13-B	582
165.04DGF13-C	582
165.04DGF13-S6	583
165.04DU13-B	582
165.04DU13-C	582
165.04DU13-S6	583
165.04DUB13-B	582
165.04DUB13-C	582
165.04KG00	583
165.04KU00	583
165.06DGB17-B	582
165.06DGB17-C	582
165.06DGB17-S6	583
165.06DGF17-B	582
165.06DGF17-C	582
165.06DGF17-S6	583
165.06DU17-B	582
165.06DU17-C	582
165.06DU17-S6	583
165.06DUB13-S6	583
165.06DUB17-B	582
165.06DUB17-C	582
165.06DUB17-S6	583
165.06KG00	583
165.06KU00	583
165.08DGB21-B	582
165.08DGB21-C	582
165.08DGB21-S6	583

Artikelnummer	Pagina
165.08DGF21-B	582
165.08DGF21-C	582
165.08DGF21-S6	583
165.08DU21-B	582
165.08DU21-C	582
165.08DU21-S6	583
165.08DUB21-B	582
165.08DUB21-C	582
165.08DUB21-S6	583
165.08KG00	583
165.08KU00	583
165.12DGB26-B	582
165.12DGB26-C	582
165.12DGB26-S6	583
165.12DGF26-B	582
165.12DGF26-C	582
165.12DGF26-S6	583
165.12DU26-B	582
165.12DU26-C	582
165.12DU26-S6	583
165.12DUB26-B	582
165.12DUB26-C	582
165.12DUB26-S6	583
165.12KG00	583
165.12KU00	583
165.16DGB33-B	582
165.16DGB33-C	582
165.16DGB33-S6	583
165.16DGF33-B	582
165.16DGF33-C	582
165.16DGF33-S6	583
165.16DU33-B	582
165.16DU33-C	582
165.16DU33-S6	583
165.16DUB33-B	582
165.16DUB33-C	582
165.16DUB33-S6	583
165.16KG00	583
165.16KU00	583
165-10	254
165-12	254
165-6	254
165-8	254
17KAAK13SPN	236
17KAAK17SPN	236
17KAAK21SPN	236
17KAIW13SPN	236
17KAIW17SPN	236
17KAIW21SPN	236
17KATF06SPN	236
17KATF08SPN	236
17KATF10SPN	236
17KATF13SPN	236
17SFAK10SXN	236
17SFAK13SXN	236
17SFIW10SXN	236
17SFIW13SXN	236
17SFTF06SXN	236
17SFTF08SXN	236
17SFTF10SXN	236
181-10	255
181-13	255
181-17	255
18121006	295
18121208	295
18121510	295
18121913	295
18122316	295
183-6/4	255
183-8/6	255
18530-1	134
18530-2	134
18530-3	134
18560-1	134
18560-2	134
18560-3	134
18560-4	134
18560-5	134
18560-6	134
18563-1	134
18563-2	134
18563-4	134
18570-1	134
18570-2	134
18570-3	134
18890604	314
18890806	314
18891008	314
1900019	494
1900029	494
190004	494
1-906-22-11-600	616
1-906-23-11-600	616
1-906-24-11-600	616
1-906-28-11-600	616
1-906-29-11-600	616
1-906-30-11-600	616
1-906-39-30-600	616
1-906-40-30-600	616
1-906-43-00-600	616
1-906-44-00-600	616
1-908-00-20-600	616
1-908-02-20-600	616
1-908-04-20-600	616
1-908-05-20-600	616
1-908-06-20-600	616
1-908-07-20-600	616
19-10-2MM	323
1-912-28-12-660	615
1-912-29-12-660	615
19150	565
19151	565
19152	565
19153	565
19154	565
19155	565
19156	565
19157	565
19158	565
19159	565
19160	565
19162	565
1-918-29-01-240	615
1-918-31-01-240	615
192-112-STRAINER	130
192-114-STRAINER	130
192-12-STRAINER	130
192-1-STRAINER	130
192-212-STRAINER	130
192-2-STRAINER	130
192-34-STRAINER	130
192-3-STRAINER	130
192-4-STRAINER	130
1-927-29-01-020	615
1-927-31-01-020	615
19280	567
19281	567
19282	567
19283	567
19284	567
19285	567
19351913	292
1-940-31-22-080	615
1-970-02-04-010	615
1-970-02-04-030	615
1-970-02-04-050	615
1-970-02-04-060	615
1-970-02-04-080	615
1-970-02-04-090	615
1-970-02-04-100	615
1-970-02-04-110	615
1-970-02-04-120	615
1-970-02-04-130	615
1-970-02-04-140	615
1-970-04-04-010	615
1-970-04-04-040	615
1-970-04-04-060	615
1-970-04-04-080	615
1-970-04-04-090	615
1-970-04-04-100	615
1-970-04-04-110	615
1-970-04-04-120	615
1-970-04-04-130	615
1-970-04-04-140	615
1-970-04-25-090	615
1-970-04-25-100	615
1-970-04-25-110	615
19800	554
19801	554
19802	554
19803	554
19804	554
1-980-48-60-040	616
19920	568
19921	568
19922	568
19923	568
19924	568
19925	568
19927	568
19930	568
19931	568
19932	568
19933	568
19934	568
19935	568
1A-MS	347
1A-SS	347
1BNT0204	551
1BNT0402	551
1BNT0404	551
1BNT0406	551
1BNT0604	551
1BNT0606	551
1BNT0808	551
1BNT1212	551
1BNT1616	551
1BNT2420	551
1BNT2424	551
1BNT3232	551
1BNT4040	551
1BP0202	550
1BP0204	550
1BP0206	550
1BP0208	550
1BP02T02	551
1BP02T04	551
1BP02T06	551
1BP0404	550
1BP0406	550
1BP0408	550
1BP0410	550
1BP0412	550
1BP0416	550
1BP0420	550
1BP0432	550
1BP04T02	551
1BP04T04	551
1BP04T06	551
1BP04T08	551
1BP04T12	551
1BP0606	550
1BP0608	550
1BP0610	550
1BP0612	550
1BP0616	550
1BP0620	550
1BP0624	550
1BP06T02	551
1BP06T04	551
1BP06T06	551
1BP06T08	551
1BP06T12	551
1BP06T16	551
1BP0808	550
1BP0810	550
1BP0812	550
1BP0816	550
1BP0820	550
1BP0824	550
1BP0832	550
1BP08T02	551
1BP08T04	551
1BP08T06	551
1BP08T08	551
1BP08T10	551
1BP08T12	551
1BP08T16	551
1BP08T20	551
1BP1010	550
1BP1012	550
1BP1016	550
1BP1020	550
1BP10T06	551
1BP10T08	551
1BP10T10	551
1BP10T12	551
1BP1212	550
1BP1216	550
1BP1220	550
1BP1224	550
1BP1232	550
1BP12T04	551
1BP12T06	551
1BP12T08	551
1BP12T12	551

Artikelnummer	Pagina
1BP12T16	551
1BP12T20	551
1BP12T24	551
1BP1616	550
1BP1620	550
1BP1624	550
1BP1632	550
1BP1640	550
1BP16T06	551
1BP16T08	551
1BP16T12	551
1BP16T16	551
1BP16T20	551
1BP16T24	551
1BP16T32	551
1BP2020	550
1BP2024	550
1BP2032	550
1BP20T16	551
1BP20T20	551
1BP20T24	551
1BP20T32	551
1BP2424	550
1BP2428	550
1BP2432	550
1BP2440	550
1BP24T16	551
1BP24T20	551
1BP24T24	551
1BP24T32	551
1BP2828	550
1BP2832	550
1BP3232	550
1BP3240	550
1BP3248	550
1BP32T16	551
1BP32T20	551
1BP32T24	551
1BP32T32	551
1BP32T40	551
1BP32T48	551
1BP4040	550
1BP40T40	551
1BP4848	550
1BP6464	550
1BPA0202	550
1BPA0204	550
1BPA0404	550
1BPA0406	550
1BPA0408	550
1BPA0606	550
1BPA0608	550
1BPA0808	550
1BPA0812	550
1BPA0816	550
1BPA1212	550
1BPA1216	550
1BPA1616	550
1BPA1620	550
1BPA1624	550
1BPA2020	550
1BPA2024	550
1BPA2424	550
1BPA2432	550
1BPA3232	550
1BPR0404-1	550
1BPR0404-1/16	550
1BPR0404-1/32	550
1BPR0406-1	550
1BPR0406-1/16	550
1BPR0406-1/32	550
1BPR0408-1/16	550
1BPR0408-1/32	550
1BPR0606-1	550
1BPR0606-1/16	550
1BPR0606-1/32	550
1BPR0608-1	550
1BPR0608-1/32	550
1BPR0608-3	550
1BPR0612-1/16	550
1BPR0808-1	550
1BPR0808-1/16	550
1BPR0808-1/32	550
1BT0202	551
1BT0204	551
1BT0404	551
1BT0406	551
1BT0408	551
1BT0606	551
1BT0608	551
1BT0808	551
1BT0812	551
1BT1212	551
1BT1216	551
1BT1220	551
1BT1616	551
1BT1620	551
1BT1624	551
1BT2032	551
1BT2424	551
1BT2432	551
1BT3232	551
1BT4040	551
1BT4848	551
1MBP1004	553
1MBP1202	553
1MBP1204	553
1MBP1206	553
1MBP1208	553
1MBP1402	553
1MBP1404	553
1MBP1406	553
1MBP1408	553
1MBP1410	553
1MBP1604	553
1MBP1606	553
1MBP1608	553
1MBP1610	553
1MBP1612	553
1MBP1804	553
1MBP1806	553
1MBP1808	553
1MBP1810	553
1MBP1812	553
1MBP1816	553
1MBP2004	553
1MBP2006	553
1MBP2008	553
1MBP2012	553
1MBP2204	553
1MBP2206	553
1MBP2208	553
1MBP2212	553
1MBP2216	553
1MBP2406	553
1MBP2408	553
1MBP2412	553
1MBP2608	553
1MBP2610	553
1MBP2612	553
1MBP2616	553
1MBP3012	553
1MBP3016	553
1MBP3020	553
1MBP3616	553
1MBP3816	553
1MBP3820	553
1MBP3824	553
1MBP4524	553
1MBP4532	553
1MBP5232	553
1M-MS	347
1MP1010	552
1MP1012	552
1MP1014	552
1MP1212	552
1MP1214	552
1MP1216	552
1MP1414	552
1MP1416	552
1MP1418	552
1MP1420	552
1MP1616	552
1MP1618	552
1MP1620	552
1MP1622	552
1MP1626	552
1MP1818	552
1MP1820	552
1MP1822	552
1MP1824	552
1MP1826	552
1MP2020	552
1MP2022	552
1MP2024	552
1MP2026	552
1MP2222	552
1MP2224	552
1MP2226	552
1MP2230	552
1MP2424	552
1MP2626	552
1MP3030	552
1MP3038	552
1MP3838	552
1-MS	347
1M-SS	347
1N0202	552
1N0204	552
1N0206	552
1N0208	552
1N0404	552
1N0406	552
1N0408	552
1N0412	552
1N0606	552
1N0608	552
1N0808	552
1N0812	552
1N0816	552
1N0820	552
1N0824	552
1N1212	552
1N1216	552
1N1220	552
1N1224	552
1N1616	552
1N1620	552
1N2020	552
1N2024	552
1N2032	552
1N4040	552
1NB0202	552
1NB0204	552
1NB0206	552
1NB0208	552
1NB0402	552
1NB0404	552
1NB0406	552
1NB0408	552
1NB0412	552
1NB0602	552
1NB0604	552
1NB0606	552
1NB0608	552
1NB0610	552
1NB0612	552
1NB0802	552
1NB0804	552
1NB0806	552
1NB0808	552
1NB0810	552
1NB0812	552
1NB0816	552
1NB1204	552
1NB1206	552
1NB1208	552
1NB1210	552
1NB1212	552
1NB1216	552
1NB1224	552
1NB1604	552
1NB1606	552
1NB1608	552
1NB1612	552
1NB1616	552
1NB1620	552
1NB2012	552
1NB2016	552
1NB2020	552
1NB2024	552
1NB2032	552
1NB2416	552
1NB2420	552
1NB2424	552
1NB2432	552
1NB3216	552
1NB3224	552
1NB3232	552
1NB3240	552
1NB4032	552
1NB4040	552
1NB4832	552
1NB4840	552
1PWLA-14N	498

Artikelnummer	Pagina
1PWLA-38B	498
1PWLA-38N	498
1PWLA-M-F-38N	498
1SC-04-100	533
1SC-06-100	533
1SC-08-100	533
1SC-12-100	533
1-SS	347
1X-MS	347
1X-SS	347
1-Z06-22-11-600	615
1-Z06-23-11-600	615
1-Z06-24-11-600	615
1-Z06-28-11-600	615
1-Z06-29-11-600	615
1-Z06-30-11-600	615
1-Z06-39-30-600	615
1-Z06-40-30-600	615
1-Z06-43-00-600	615
1-Z06-44-00-600	615
1-Z08-00-10-600	615
1-Z08-02-10-600	615
1-Z08-03-10-600	615
1-Z08-04-10-600	615
1-Z08-05-10-600	615
1-Z08-06-10-600	615
1-Z08-07-10-600	615
1-Z10-68-00-600	615
1-Z10-69-00-600	615
1-Z10-70-00-600	615
1-Z10-72-00-600	615
1-Z10-73-00-600	615
1-Z80-48-60-040	615
2	
20000410	163
20000510	163
20000610	163
20000613	163
20000617	163
20000810	163
20000813	163
20000817	163
20000821	163
20000A4	496
20001010	163
20001013	163
20001017	163
20001021	163
20001217	163
20001221	163
20001521	163
20010405	163
20010406	163
20010410	163
20010505	163
20010506	163
20010510	163
20010605	163
20010610	163
20010613	163
20010617	163
20010621	163
20010810	163
20010813	163
20010817	163
20010821	163
20011010	163
20011013	163
20011017	163
20011021	163
20011217	163
20011221	163
20011521	163
20020400	164
20020500	164
20020600	164
20020800	164
20020806	164
20021000	164
20021200	164
20021500	164
20030400	165
20030500	165
20030600	165
20030800	165
20030806	165
20031000	165
20031006	165
20031008	165
20031200	165
20031500	165
20040610	163
20040613	163
20040617	163
20040810	163
20040813	163
20040817	163
20040821	163
20041013	163
20041017	163
20041021	163
20041217	163
20050410	164
20050510	164
20050610	164
20050613	164
20050617	164
20050810	164
20050813	164
20050817	164
20050821	164
20051010	164
20051013	164
20051017	164
20051021	164
20051217	164
20051221	164
20051521	164
20060410	165
20060510	165
20060610	165
20060613	165
20060810	165
20060813	165
2006-1	111
20061010	165
20061013	165
20061017	165
2006-12	111
20061217	165
2006-14	111
20061521	165
2006-34	111
2006-38	111
2006FW-1	110
2006FW-112	110
2006FW-114	110
2006FW-12	110
2006FW-14	110
2006FW-2	110
2006FW-212	110
2006FW-3	110
2006FW-34	110
2006FW-38	110
2006S-1	111
2006S-112	111
2006S-114	111
2006S-12	111
2006S-14	111
2006S-2	111
2006S-34	111
2006S-38	111
20070510	165
20070610	165
20070613	165
20070810	165
20070813	165
20071010	165
20071013	165
20071017	165
20071217	165
20071521	165
20090400	164
20090500	164
20090600	164
20090800	164
20090806	164
20091000	164
20091006	164
20091008	164
20091200	164
20091500	164
20110400	164
20110500	164
20110600	164
20110605	164
20110800	164
20110806	164
20111000	164
20111006	164
20111008	164
20111200	164
20111500	164
2013FW-1	110
2013FW-112	110
2013FW-114	110
2013FW-12	110
2013FW-14	110
2013FW-2	110
2013FW-3	110
2013FW-34	110
2013FW-38	110
2017-0460	475
2017-3506	508
2017-3514	508
2017-3555	508
2017-3621	508
2017-3639	508
2017-3647	508
2017-3654	509
2017-3662	509
2017-3670	509
2017-3688	509
2017-3696	508
2017-3712	508
2017-3720	509
2017-3738	508
2017-3746	508
2017-3787	508
2017-3795	508
2017-3811	508
2017-3829	508
2017-3845	508
2017-3860	508
2017-3878	508
2017-3886	508
2017-3894	508
2017-6780	509
2017FW-1	110
2017FW-112	110
2017FW-114	110
2017FW-12	110
2017FW-14	110
2017FW-2	110
2017FW-34	110
2017FW-38	110
2018-1681	95
2018-1699	95
2018-1707	95
2018-1723	95
2018-1731	95
2018-1749	95
2018-1756	95
2018-1764	95
2018-1772	95
2018-1780	95
2018-1798	95
2018-1806	95
2018-1814	95
2018-1822	95
2018-1830	96
2018-1848	96
2018-2473	154
2018-2499	154
2018-2515	154
2018-2523	154
2018-2531	154
2018-2549	154
2018-2556	154
2018-2564	154
2018-2580	154
2018-2598	154
2018-2606	154
2018-2614	154
2018-2622	154
2018-6938	129
2018-6946	129
2018-6953	129
2018-6979	129
2018-6987	129
2018-6995	129
2018-7001	129
2018-7019	129
2018-7027	129
2018-7043	131

Artikelnummer	Pagina
2018-7050	131
2018-7068	131
2018-7076	131
2018-7092	131
2018-7118	131
2019-2639	614
2019-3629	614
2019-3637	614
2019-3645	614
2019-3652	614
2019-3653	614
2019-3654	614
2019-3660	614
2019-3678	614
2019-3686	614
2019-3694	614
2019-3702	614
2019-3953	129
2019-3960	129
2019-3967	129
2019-3975	129
2019-3983	129
2019-3991	129
2019-4031	129
2019-4049	129
2020-1943	326
2020-1950	326
2020-1968	326
2020-1976	326
2020-8860	146
2020-8864	146
2020-8872	146
2020-8880	146
2020-8898	146
2020-8906	146
2020-8914	146
2020-8922	146
2020-8930	146
2020-8948	146
2020-8955	146
2020-8971	146
2020-8989	146
2020-8997	146
2020-9003	146
2020-9011	146
2020-9029	146
2020-9045	146
2020-9052	146
2020-9060	146
2020-9086	146
2020-9094	146
2020-9102	146
2020-9110	146
2020-9128	146
2020-9136	146
2020-9144	146
2020-9151	146
2020-9169	146
2020-9177	146
2020-9185	146
2020-9193	146
2020-9201	146
2020-9219	146
2021-0209	475
2021-0217	475
2021-0225	475
2021-2030	475
2023-0439	107
2023-0447	107
2023-0454	107
2023-0462	107
2023-0470	107
2023-0488	107
2023-0496	107
2023-0504	107
2023-0512	107
2023-0520	107
2023-0538	107
2024-0370	444
2024-0388	444
2024-1808	107
2024-1816	107
2024-1824	107
2024-1832	107
2024-1840	107
2024-1857	107
2024-1865	107
2024-1873	107
2024-1915	108
2024-1923	108
2024-1949	108
2024-1964	108
2024-1980	108
2024-2079	108
2024-2087	108
2024-2095	108
2024-2103	108
2024-2111	108
2024-7656	129
2024-7664	129
2024-7672	129
2024-7680	129
2024-7698	129
2024-7706	129
2025-1401	569
2025-1419	569
2025-1427	569
2025-1435	569
2025-1443	569
2025-1450	569
2025-1468	569
2025-1476	569
2025-1484	569
2025-1495	569
2025-1505	569
2025-1520	569
2025-1526	569
2025-1534	569
2025-1538	569
2025-1559	569
2025-1567	569
2025-1572	569
2025-1583	569
2025-1591	569
2025-1595	569
2025-1600	569
2025-1609	569
2025-1611	569
2025-1615	569
2025-1617	569
2025-1620	569
2025-1625	569
2025-1633	569
2025-1641	569
2025-1658	569
2025-1674	569
2025-1682	569
2025-1690	569
2025-1700	569
2025-1708	569
2025-1710	569
2025-1715	569
2025-1720	569
2025-1724	569
2025-1727	569
2025-1732	569
2025-1740	569
2025-1845	569
2025-1852	569
2025-1856	569
2025-1865	569
2025-1881	569
2025-1885	569
2025-1889	569
2025-1894	569
2025-1898	569
2025-1905	569
2025-1910	569
2025-1915	569
2025-1920	569
2025-1925	569
2025-1931	569
2025-1935	569
2025-1940	569
2025-1945	569
2025-1948	570
2025-1955	570
2025-1956	569
2025-1960	569
2025-1961	570
2025-1963	570
2025-1965	569
2025-1971	570
2025-1989	570
2025-1997	570
2025-2003	570
2025-2020	570
2025-2029	570
2025-2037	570
2025-2043	570
2025-2060	570
2025-2078	570
2025-2082	570
2025-2086	570
2025-2089	570
2025-2093	570
2025-2094	570
2025-2100	570
2025-2110	570
2025-2122	570
2025-2128	570
2025-2132	570
2025-2136	570
2025-2151	570
2025-2169	570
2025-2185	570
2025-2193	570
2025-2201	570
2025-2219	570
2025-2223	570
2025-2227	570
2025-2232	570
2025-2240	570
2025-2245	570
2025-2250	571
2025-2258	571
2025-2263	571
2025-2273	571
2025-2283	571
2025-2293	571
2025-2321	571
2025-2326	571
2025-2334	571
2025-2342	571
2025-2354	571
2025-2391	571
2025-2409	571
2025-2417	571
2025-2425	571
2025-2433	571
2025-2441	571
2025-2445	571
2025-2449	571
2025-2450	571
2025-2466	570
2025-2474	570
2025-2482	570
2025-2490	570
2025-2508	570
2025-2516	570
2025-2524	571
2025-2532	571
2025-2540	571
2025-2557	571
2025-2565	571
2025-2573	571
2025-2582	571
2025-2592	571
2025-2602	571
2025-2763	311
2025-3720	351
2025-3738	351
2025-3746	351
2025-3753	347
2025-3779	347
2025-4001	571
2025-4011	571
2025-4021	571
2025-4031	571
2025-4041	571
2025-4051	571
2025-4501	571
2025-4511	571
2025-4521	571
2025-4531	571
2025-4541	571
2025-4551	571
2025-8121	570
2025-8142	570
2025-8161	570
2025-8171	570
2025-8181	570
2025-8191	570
2025-8201	570
2025-8211	570

Artikelnummer	Pagina
2025-8221	570
2025-8231	570
2025-8241	570
2025-8251	570
2025-8261	570
2025-8271	570
2027-3967	311
2027-3975	311
2027-4007	311
2027-4015	311
2027-4023	311
2027-4049	311
2027-4056	311
2027-4064	311
2027-4072	311
20300A9	496
20301010	166
20301313	166
20301717	166
20310510	164
20310610	164
20310613	164
20310810	164
20310813	164
20311013	164
20311017	164
2031-7020	146
20320500	165
20320600	165
20320800	165
20321000	165
20321200	165
20321500	165
20330405	166
20330406	166
20330410	166
20330505	166
20330510	166
20330605	166
20330610	166
20330613	166
20330617	166
20330810	166
20330813	166
20330817	166
20330821	166
20331010	166
20331013	166
20331017	166
20331021	166
20331217	166
20331221	166
20331521	166
2033-4002	571
2033-4012	571
2033-4022	571
2033-4032	571
2033-4042	571
2033-4052	571
2033-4062	571
2033-4072	571
2033-4082	571
2033-8301	571
2033-8311	571
2033-8321	571
2033-8331	571
2033-8341	571
2033-8351	571
2033-9693	569
2033-9719	569
2033-9727	569
2033-9735	569
2033-9761	569
2033-9867	570
2033-9875	570
2033-9883	570
2033-9891	570
2033-9896	570
2033-9922	570
2033-9933	570
2033-9941	570
2033-9958	570
2033-9962	570
2033-9963	570
2033-9974	570
2033-9992	570
20340405	166
20340410	166
20340505	166
20340510	166
20340605	166
20340610	166
20340613	166
20340617	166
20340810	166
20340813	166
20340817	166
20340821	166
20341010	166
20341013	166
20341017	166
20341021	166
20341217	166
20341221	166
20341521	166
20350500	166
20350600	166
2035-0773	146
20351000	166
20351300	166
20351700	166
20352100	166
20361000	166
20361300	166
20361700	166
20362100	166
2038-6371	53
2038-6389	53
2038-6397	53
2038-6405	53
2038-6413	53
2038-6421	53
2038-6439	53
2038-6447	53
2038-6454	53
2038-6462	53
2038-6470	48
2038-6488	48
2038-6496	48
2038-6504	48
2038-6512	48
2038-6520	48
2038-6538	48
2038-6546	48
2038-6553	48
2038-6561	48
2038-6587	48
2038-6595	48
2038-6603	48
2038-6611	48
2038-6629	48
2038-6637	48
2038-6645	48
2038-6652	48
2038-6660	48
2038-6678	48
2038-6686	48
2038-6694	48
2038-6702	48
2038-6710	48
2038-6728	48
2038-6736	48
2038-6744	48
2038-6751	51
2038-6769	51
2038-6777	51
2038-6785	51
2038-6793	51
2038-6819	51
2038-6827	51
2038-6835	51
2038-6843	51
2038-6850	51
2038-6868	51
2038-6876	51
2038-6884	51
2038-6892	51
2038-6900	51
2038-6918	51
2038-6926	51
2038-6934	51
2038-6942	50
2038-6959	50
2038-6975	51
2038-6983	51
2038-6991	51
2038-7007	51
2038-7015	51
2038-7023	51
2038-7031	51
2038-7049	51
2038-7056	51
2038-7064	50
2038-7296	50
2038-7304	50
2038-7312	50
2038-7320	50
2038-7338	50
2038-7346	50
2038-7361	50
2038-7379	50
2038-7387	50
2038-7403	50
2038-7429	50
2038-7437	50
2038-7445	50
2038-7510	50
2038-7528	50
2038-7577	50
2038-7585	50
2038-7593	50
2038-8435	98
2038-8443	98
2038-8450	98
2038-8476	98
2038-8534	98
2038-8567	98
2038-8575	98
20390500	167
20391000	167
20391300	167
20391700	167
20392100	167
20392700	167
20393200	167
2039-6727	57
2039-6735	57
2039-6743	57
2039-6750	57
2039-6768	57
2039-6776	57
2039-6784	57
2039-6792	57
2039-6800	57
2039-7205	57
2039-7238	57
2039-7253	57
2039-7279	57
2039-7287	57
2039-7932	57
20400300	167
20400500	167
20400600	167
20401000	167
20401300	167
20401700	167
20402100	167
20402700	167
20403200	167
20410610	163
20410613	163
20410810	163
20410813	163
20411013	163
204110613	163
20411217	163
204112817	163
20420610	163
20420613	163
20420617	163
20420621	163
20420810	163
20420813	163
20420817	163
20420821	163
20421010	163
20421013	163
20421017	163
20421021	163
20421217	163
20421221	163
2042-2887	146
2042-2895	146
2042-2903	146
2042-2911	146

Artikelnummer	Pagina
2042-2929	**146**
2042-2937	**146**
2042-2945	**146**
2042-2952	**146**
2042-2960	**146**
2042-2978	**146**
2042-2986	**146**
2042-2994	**146**
2042-3000	**146**
2042-3018	**146**
2042-3026	**146**
2042-3034	**146**
2042-3042	**146**
2042-3059	**146**
2042-3067	**146**
2042-3075	**146**
2042-3083	**146**
2042-3091	**146**
2042-3109	**146**
2042-5336	**107**
2042-5337	**107**
2042-5338	**107**
2042-5339	**107**
2042-5340	**107**
2042-5341	**107**
2042-5342	**107**
2042-5343	**107**
2042-5344	**107**
2042-5345	**107**
2042-5346	**107**
2042-5658	**509**
20430400	**167**
20430500	**167**
20430600	**167**
20430605	**167**
20430800	**167**
20431000	**167**
20431200	**167**
20431500	**167**
20441000	**166**
20441300	**166**
20441700	**166**
20442100	**166**
20450500	**167**
20451000	**167**
20451300	**167**
20451700	**167**
20452100	**167**
20452700	**167**
20453200	**167**
20460610	**163**
20460613	**163**
20460617	**163**

Artikelnummer	Pagina
20460810	**163**
20460813	**163**
20460817	**163**
20460821	**163**
20461013	**163**
20461017	**163**
20461021	**163**
20461217	**163**
2046-1703	**107**
2046-1711	**107**
2046-1737	**107**
2046-1745	**107**
2046-1760	**107**
2046-1778	**107**
2046-1794	**107**
20470410	**164**
20470610	**164**
20470613	**164**
20470810	**164**
20470813	**164**
20471013	**164**
20480610	**165**
20480613	**165**
20480810	**165**
20480813	**165**
20481013	**165**
20520610	**163**
20520613	**163**
20520810	**163**
20520813	**163**
20521013	**163**
205210613	**163**
20521217	**163**
205212817	**163**
20530410	**164**
20530605	**164**
20530610	**164**
20530613	**164**
20530810	**164**
20530813	**164**
20531013	**164**
20540610	**165**
20540613	**165**
20540810	**165**
20540813	**165**
20541010	**165**
20541013	**165**
20550600	**167**
20550800	**167**
20551000	**167**
20551200	**167**
20560405	**166**
20560605	**166**

Artikelnummer	Pagina
20570500	**166**
2064-7889	**107**
2064-7897	**107**
2064-7905	**107**
2064-7913	**107**
2064-7921	**107**
2064-7939	**107**
2064-7947	**107**
2064-7954	**107**
2064-7962	**107**
2064-7970	**107**
2064-7988	**107**
2064-7996	**107**
2064-8002	**107**
20KAAW10MPN	**237**
20KAIW10MPN	**237**
20KAKO04MPN	**237**
20KAKO05MPN	**237**
20KAKO06MPN	**237**
20KATF03MPN	**237**
20KATF04MPN	**237**
20KATF05MPN	**237**
20SFAW10MXN	**237**
20SFIW10MXN	**237**
20SFKO04MXN	**237**
20SFKO05MXN	**237**
20SFKO06MXN	**237**
20SFTF03MXN	**237**
20SFTF04MXN	**237**
20SFTF05MXN	**237**
21-049	**505**
212-0035-0000	**308**
212-0045-0000	**308**
212-0055-0000	**308**
212-0065-0000	**308**
212-0075-0000	**308**
212-0085-0000	**308**
212-0095-0000	**308**
212-0115-0000	**308**
212-0125-0000	**308**
212-0135-0000	**308**
212-0145-0000	**308**
212-0155-0000	**308**
212-0175-0000	**308**
212-0195-0000	**308**
212-0215-0000	**308**
212-0245-0000	**308**
212-0295-0000	**308**
212-0395-0000	**308**
21300	**553**
21301	**553**
21302	**553**
21303	**553**

Artikelnummer	Pagina
21304	**553**
21305	**553**
21307	**553**
21308	**553**
21310	**553**
21311	**553**
21312	**553**
21313	**553**
2175-0849	**205**
2175-0850	**205**
2175-0851	**205**
2175-0852	**205**
2175-0853	**205**
2175-0854	**205**
2175-0855	**205**
2175-0856	**205**
2175-0857	**205**
2175-0858	**205**
2175-0859	**205**
2175-0860	**205**
2175-0861	**205**
2175-0862	**205**
2175-0863	**205**
2175-0864	**205**
2175-0865	**205**
2175-0866	**205**
2175-0867	**205**
2175-0868	**205**
2175-0869	**205**
2175-0870	**205**
2175-0871	**205**
2175-0872	**205**
2175-0873	**205**
2175-0874	**205**
2175-0875	**205**
2175-0876	**205**
2175-0877	**205**
2175-0878	**205**
2175-0879	**205**
2175-0880	**205**
2175-0881	**205**
2175-0882	**205**
2175-0883	**205**
2175-0884	**205**
2175-0885	**205**
2175-0886	**205**
2175-0887	**205**
2175-0888	**205**
2175-0889	**205**
2175-0890	**205**
2175-0891	**205**
2175-0892	**205**
2175-0893	**205**

Artikelnummer	Pagina
2175-0894	**205**
2175-0895	**205**
2175-0896	**205**
2175-0897	**205**
2175-0898	**205**
2175-0899	**205**
2175-0900	**205**
2175-0901	**205**
2175-0902	**205**
2175-0903	**206**
2175-0904	**206**
2175-0905	**206**
2175-0906	**206**
2175-0907	**206**
2175-0908	**206**
2175-0909	**206**
2175-0910	**206**
2175-0911	**206**
2175-0912	**206**
2175-0913	**206**
2175-0914	**206**
2175-0915	**206**
2175-0916	**206**
2175-0917	**206**
2175-0918	**206**
2175-0919	**206**
2175-0920	**206**
2175-0921	**206**
2175-0922	**206**
2175-0923	**206**
2175-0924	**205**
2175-0925	**205**
2175-0926	**205**
2175-0927	**205**
2175-0928	**205**
2175-0929	**205**
2175-0930	**205**
2175-0931	**205**
2175-0932	**205**
2175-0933	**205**
2175-0934	**205**
2175-0935	**205**
2175-0936	**205**
2175-0937	**205**
2175-0938	**205**
2175-0939	**205**
2175-0940	**205**
2175-0942	**205**
2175-0943	**205**
2175-0944	**205**
2175-0945	**205**
2175-0947	**205**
2175-0948	**205**

Artikelnummer	Pagina
2175-0949	205
2175-0950	205
2175-0951	205
2175-0952	205
2175-0954	205
2175-0956	205
2175-0957	205
2175-0959	205
2175-0960	205
2175-0962	205
2175-0964	205
2175-0965	205
2175-0966	205
2175-0967	205
2175-0968	206
2175-0969	206
2175-0970	206
2175-0971	206
2175-0972	206
2175-0973	206
2175-0974	206
2175-0975	206
2175-0976	206
2175-0977	206
2175-0978	206
2175-0979	206
2175-0980	206
2175-0981	206
2175-0982	206
2175-0983	206
2175-0984	206
2175-0985	206
2175-0986	206
2175-0987	206
2175-0988	206
2175-0989	206
2175-0990	206
2175-0992	206
2175-0993	206
2175-0994	206
2175-0995	206
2175-0996	206
2175-0997	206
2175-0998	206
2175-1000	206
2175-1001	206
2175-1002	206
2175-1003	206
2175-1004	206
2175-1005	206
2175-1006	207
2175-1007	207
2175-1008	207
2175-1009	207
2175-1012	207
2175-1013	207
2175-1014	207
2175-1015	207
2175-1017	207
2175-1018	207
2175-1019	207
2175-1020	207
2175-1021	207
2175-1022	207
2175-1023	206
2175-1024	206
2175-1025	206
2175-1026	206
2175-1027	206
2175-1028	206
2175-1029	206
2175-1030	206
2175-1031	206
2175-1032	206
2175-1033	206
2175-1034	206
2175-1035	206
2175-1036	206
2175-1037	206
2175-1038	206
2175-1039	206
2175-1040	206
2175-1041	206
2175-1042	207
2175-1043	207
2175-1044	207
2175-1045	207
2175-1046	207
2175-1047	207
2175-1048	207
2175-1049	207
2175-1050	207
2175-1051	207
2175-1052	207
2175-1053	207
2175-1054	207
2175-1055	207
2175-1056	207
2175-1057	207
2175-1058	207
2175-1059	207
2175-1060	207
2175-1061	207
2175-1062	207
2175-1063	207
2175-1064	207
2175-1065	207
2175-1066	207
2175-1067	207
2175-1068	207
2175-1069	207
2175-1070	207
2175-1071	207
2175-1072	207
2175-1073	207
2175-1074	207
2175-1075	207
2175-1076	207
2175-1077	207
2175-1078	207
2175-1079	207
2175-1080	208
2175-1081	208
2175-1082	208
2175-1083	208
2175-1084	208
2175-1085	208
2175-1086	208
2175-1087	208
2175-1088	208
2175-1089	208
2175-1090	208
2175-1091	208
2175-1092	208
2175-1094	208
2175-1095	208
2175-1096	208
2175-1097	208
2175-1098	208
2175-1099	208
2175-1101	208
2175-1102	208
2175-1103	208
2175-1104	208
2175-1105	208
2175-1106	208
2175-1108	208
2175-1110	208
2175-1111	208
2175-1112	208
2175-1113	208
2175-1114	208
2175-1115	208
2175-1116	208
2175-1117	208
2175-1119	208
2175-1120	208
2175-1121	208
2175-1122	208
2175-1123	208
2175-1124	208
2175-1125	208
2175-1126	208
2175-1127	208
2175-1128	208
2175-1129	208
2175-1130	208
2175-1131	208
2175-1132	208
2175-1133	208
2175-1134	208
2175-1135	208
2175-1136	208
2175-1137	208
2175-1138	208
2175-1139	208
2175-1140	208
2175-1141	208
2175-1142	208
2175-1143	208
2175-1144	208
2175-1145	208
2175-1146	208
2175-1147	208
2175-1148	208
2175-1149	208
2175-1150	208
2175-1151	208
2175-1152	208
2175-1153	208
2175-1154	208
2175-1155	208
2184-0000	136
2184-0001	136
2184-0002	136
2184-0003	136
2184-0004	136
2184-0005	136
2184-0006	136
2184-0007	136
2184-0008	136
2184-0009	136
2184-0010	136
2184-0011	136
2184-0012	136
2184-0013	136
2184-0014	136
2184-0015	136
2184-0016	136
2184-0017	136
2184-0018	136
2184-0019	136
2184-0020	136
2184-0022	136
2184-0023	136
2184-0024	136
2184-0025	136
2184-0026	137
2184-0027	137
2184-0028	137
2184-0029	137
2184-0030	137
2184-0031	137
2184-0032	137
2184-0033	137
2184-0034	137
2184-0035	137
2184-0036	137
2184-0037	137
2184-0038	137
2184-0039	137
2184-0040	137
2184-0041	137
2184-0042	137
2184-0044	137
2184-0046	137
2184-0047	137
2184-0048	137
2184-0049	137
2184-0050	137
2184-0051	137
2184-0052	137
2184-0053	137
2184-0054	137
2184-0055	137
2184-0056	137
2184-0057	137
2184-0058	137
2184-0059	137
2184-0060	137
2184-0061	137
2184-0062	137
2184-0063	137
2184-0064	138
2184-0065	138
2184-0066	138
2184-0067	138
2184-0068	138
2184-0069	138
2184-0070	138
2184-0071	138
2184-0072	138
2184-0074	138
2184-0075	138
2184-0076	138

Artikelnummer	Pagina
2184-0077	138
2184-0078	138
2184-0079	138
2184-0080	138
2184-0081	138
2184-0082	138
2184-0083	138
2184-0084	138
2184-0085	138
2184-0086	138
2184-0087	138
2184-0088	138
2184-0089	138
2184-0090	138
2184-0091	138
2184-0092	138
2184-0093	138
2184-0094	138
2184-0095	138
2184-0096	138
2184-0097	138
2184-0098	138
2184-0099	138
2184-0102	138
2184-0104	138
2184-0105	138
2184-0106	138
2184-0107	138
2196-4229	311
2196-4230	311
2196-4231	311
2196-4232	311
2196-4233	311
2196-4234	311
2196-4235	311
2196-4236	311
2196-4237	311
2196-4238	311
2196-4239	311
2196-4240	311
2196-4241	311
2196-4242	311
2196-4243	311
2196-4244	311
2196-4245	311
2196-4246	311
2196-4247	311
2196-4248	311
2196-4249	311
2196-4250	311
2196-4251	311
2196-4252	311
2196-4253	311

Artikelnummer	Pagina
2196-4254	311
2196-4255	311
2196-4256	311
2196-4257	311
2196-4258	311
2196-4259	311
2196-4260	311
2196-4261	311
2196-4262	311
2196-4263	311
2196-4264	311
2196-4265	311
2196-4266	311
2196-4267	311
2196-4268	311
2196-4269	311
2196-4270	311
2196-4271	311
2196-4272	311
2196-4273	311
2196-4274	311
2196-4275	311
2196-4276	311
2196-4277	311
2196-4279	311
2196-4280	311
2196-4281	311
2196-4282	311
2196-4283	311
2196-4284	311
2196-4285	311
2196-4286	311
2196-4287	311
2196-4288	311
2196-4289	311
2196-4290	311
2196-4291	311
2196-4292	311
2196-4293	311
2196-4294	311
2196-4295	311
2196-4296	311
2196-4297	311
21KAAW10MPN	238
21KAAW13MPN	238
21KAAW17MPN	238
21KAIW10MPN	238
21KAIW13MPN	238
21KAIW17MPN	238
21KAKK06MPN	238
21KAKK08MPN	238
21KAKO06MPN	238
21KAKO08MPN	238

Artikelnummer	Pagina
21KAKS06MPN	238
21KAKS08MPN	238
21KARP06MPN	238
21KARP08MPN	238
21KATF04MPN	238
21KATF06MPN	238
21KATF08MPN	238
21KATF09MPN	238
21KATF10MPN	238
21KATS04MPN	238
21KATS06MPN	238
21KATS08MPN	238
21SFAW10MXN	239
21SFAW13MXN	239
21SFAW17MXN	239
21SFIW10MXN	239
21SFIW13MXN	239
21SFIW17MXN	239
21SFKK06MXN	239
21SFKK08MXN	239
21SFKO06MXN	239
21SFKO08MXN	239
21SFKO10MXN	239
21SFKS06MXN	239
21SFKS08MXN	239
21SFRP06MPN	239
21SFRP08MPN	239
21SFTF04MXN	239
21SFTF05MXN	239
21SFTF06MXN	239
21SFTF08MXN	239
21SFTF09MXN	239
21SFTF10MXN	239
21SFTS04MXN	239
21SFTS05MXN	239
21SFTS06MXN	239
21SFTS09MXN	239
2207-0684	205
2207-0685	205
2207-0686	205
2207-0687	205
2207-0688	205
2207-0689	205
2207-0690	205
2207-0691	205
2207-0692	205
2207-0693	205
2207-0694	205
2207-0695	205
2207-0696	206
2207-0697	206
2207-0698	206
2207-0699	206

Artikelnummer	Pagina
2207-0700	205
2207-0701	205
2207-0702	205
2207-0703	205
2207-0704	206
2207-0705	206
2207-0706	206
2207-0707	206
2207-0708	206
2207-0709	206
2207-0710	207
2207-0711	207
22KAAK13MPN	230
22KAAK17MPN	230
22KAAK21MPN	230
22KAIW13MPN	230
22KAIW17MPN	230
22KAIW21MPN	230
22KATF06MPN	230
22KATF08MPN	230
22KATF09MPN	230
22KATF10MPN	230
22KATF13MPN	230
22SFAK13SXN	230
22SFAK17SXN	230
22SFAK21SXN	230
22SFIW13SXN	230
22SFIW17SXN	230
22SFIW21SXN	230
22SFTF06SXN	230
22SFTF08SXN	230
22SFTF10SXN	230
22SFTF13SXN	230
23000410	182
23000410C	182
23000610	182
23000610C	182
23000613	182
23000613C	182
23000810	182
23000813	182
23000817	182
23001013	182
23001017	182
23001213	182
23001217	182
23012010	343
23012028	343
23012036	343
23012044	343
23012052	343
23012060	343
23012079	343

Artikelnummer	Pagina
23012087	343
23012108	343
23012116	343
23012124	343
23012132	343
23012140	343
23012159	343
23012167	343
23012175	343
23012183	343
23012191	343
23012204	343
23012300	343
23012319	343
23012327	343
23012335	343
23012343	343
23012351	343
23012360	343
23012378	343
23012386	343
23012394	343
23012407	343
23012415	343
23012423	343
23012431	343
23012440	343
23012458	343
23020400	182
23020600	182
23020800	182
23021000	182
23021200	182
23030400	182
23030600	182
23030800	182
23031000	182
23031200	182
23050405	182
23050410	182
23050605	182
23050610	182
23050613	182
23050810	182
23050813	182
23050817	182
23051013	182
23051017	182
23051021	182
23051217	182
23051221	182
23060405	182
23060410	182

Artikelnummer	Pagina
23060605	182
23060610	182
23060613	182
23060810	182
23060813	182
23060817	182
23061013	182
23061017	182
23061021	182
23061217	182
23061221	182
23070405	182
23070410	182
23070605	182
23070610	182
23070613	182
23070810	182
23070813	182
23070817	182
23071013	182
23071017	182
23071021	182
23071217	182
23071221	182
23090400	183
23090600	183
23090800	183
23091000	183
23091200	183
23110400	182
23110600	182
23110800	182
23111000	182
23111200	182
23170400	183
23170600	183
23170800	183
23180405	183
23180410	183
23180605	183
23180610	183
23180613	183
23180810	183
23180813	183
23201206	309
23201610	309
23201913	309
23211508	295
23211510	295
23330405	183
23330410	183
23330605	183
23330610	183
23330613	183
23330810	183
23330813	183
23340410	183
23340610	183
23340613	183
23340810	183
23340813	183
23350500	183
23351000	183
23351215	183
23351300	183
23351700	183
23361000	183
23361300	183
23361700	183
24100604	310
24100806	310
24-14-2MM	323
24200604	310
24200806	310
25KAAK13MPN	233
25KAAK17MPN	233
25KAAK21MPN	233
25KAIW13MPN	233
25KAIW17MPN	233
25KAIW21MPN	233
25KATF06MPN	233
25KATF08MPN	233
25KATF09MPN	233
25KATF10MPN	233
25KATF13MPN	233
25SFAK10SXN	234
25SFAK13SXN	234
25SFAK17SXN	234
25SFAK21SXN	234
25SFIW10SXN	234
25SFIW13SXN	234
25SFIW17SXN	234
25SFIW21SXN	234
25SFTF06SXN	234
25SFTF08SXN	234
25SFTF09SXN	234
25SFTF10SXN	234
25SFTF13SXN	234
26061099L	369
26071099S	369
261-13	253
261-17	253
261-21	253
262-13	253
262-17	253
262-21	253
263-10/8	253
263-6/4	253
263-8/6	253
264-10/8	253
264-6/4	253
264-8/6	253
265-10	253
265-12	253
265-6	253
265-8	253
26KAAW10MPX	232
26KAAW13MPX	232
26KAAW17MPX	232
26KAAW21MPX	232
26KAIW13MPX	232
26KAIW17MPX	232
26KAIW21MPX	232
26KATF06MPX	232
26KATF08MPX	232
26KATF09MPX	232
26KATF10MPX	232
26KATF13MPX	232
26KEAW13MPN	232
26KEAW17MPN	232
26KEAW21MPN	232
26KEIW13MPN	232
26KEIW17MPN	232
26KEIW21MPN	232
26KETF06MPN	232
26KETF08MPN	232
26KETF09MPN	232
26KETF10MPN	232
26KETF13MPN	232
26SFAW10MXX	234
26SFAW13MXX	234
26SFAW17MXX	234
26SFAW21MXX	234
26SFIW10MXX	234
26SFIW13MXX	234
26SFIW17MXX	234
26SFIW21MXX	234
26SFKO06MXX	234
26SFKO08MXX	234
26SFKO10MXX	234
26SFKO12MXX	234
26SFTF06MXX	234
26SFTF08MXX	234
26SFTF09MXX	234
26SFTF10MXX	234
26SFTF13MXX	234
27000216	316
27000825	316
27001306	371
27001310	371
27001707	371
27010216	316
27010825	316
27030820PU	364
27031020PU	364
27031315PU	364
27031710	364
27031715	364
27031720	364
27031810	364
27031815	364
27032110	364
27071009L	369
27071710VS	365
27071715VS	365
27071720VS	365
27071725PVL	367
27071815VS	365
27071820VS	365
27071825VL	367
27081720VL	367
27101720VL	367
271AC13	252
271AC17	252
271AC21	252
272AC13	252
272AC17	252
272AC21	252
275AC10	252
275AC12	252
275AC6	252
275AC8	252
27KAAK13MPN	235
27KAAK17MPN	235
27KAAK21MPN	235
27KAAK26MPN	235
27KAIW13MPN	235
27KAIW17MPN	235
27KAIW21MPN	235
27KAIW26MPN	235
27KATF06MPN	235
27KATF09MPN	235
27KATF10MPN	235
27KATF13MPN	235
27KATF16MPN	235
27KATF19MPN	235
27SFAK13SXN	235
27SFAK17SXN	235
27SFAK21SXN	235
27SFAK26SXN	235
27SFIW13SXN	235
27SFIW17SXN	235
27SFIW21SXN	235
27SFIW26SXN	235
27SFTF06SXN	235
27SFTF09SXN	235
27SFTF10SXN	235
27SFTF13SXN	235
27SFTF16SXN	235
27SFTF19SXN	235
28002	319
28003	319
28008	319
28011	319
28012	319
28013	319
28015	317
28016	317
28017	317
28019	317
28020	317
28021	317
28022	317
28027	317
28028	317
28029	317
28032	317
28033	317
28034	318
28035	318
28036	318
28038	318
28042	319
28043	318
28049	318
28050	318
28051	318
281-1/4	255
281-1/8	255
281-3/8	255
28200805	314
28210604	314
28210805	314
28210806	314
28211209	314
28220805	314
28231208	314
28241208	314
28251208	314
28261065	314
28271065	314
28281065	314
28291065	314
283-6/4	255
283-8/6	255

Artikelnummer	Pagina
29000012	466
2900114	477
2900117S	477
2900119	477
2900122	477
2900122S	477
2900130	477
2900501	470
2900502	470
2900503	470
2900504	470
2900505	470
2900506	470
2900507	469
2900509	477
2900510	469
2900511	477
2900529	477
29010012	466
29020012	466
29020013	464
29030012	466
29030013	464
29040012	466
29040013	464
29050000	466
29050013	464
29051300	469
29060013	464
29070013	464
29080013	465
29101300	468
29111300	468
29151300	469
29200013	465
29210013	465
29220013	465
29230013	465
29240013	465
2A-MS	347
2A-SS	347
2B0202	556
2B0204	556
2B0206	556
2B0402	556
2B0404	556
2B0406	556
2B0408	556
2B0412	556
2B0602	556
2B0604	556
2B0606	556
2B0608	556
2B0610	556
2B0612	556
2B0616	556
2B0804	556
2B0806	556
2B0808	556
2B0810	556
2B0812	556
2B0816	556
2B1004	556
2B1006	556
2B1008	556
2B1010	556
2B1012	556
2B1204	556
2B1206	556
2B1208	556
2B1210	556
2B1212	556
2B1216	556
2B1220	556
2B1224	556
2B1606	556
2B1608	556
2B1612	556
2B1616	556
2B1620	556
2B1624	556
2B1632	556
2B2008	556
2B2012	556
2B2016	556
2B2020	556
2B2024	556
2B2416	556
2B2420	556
2B2424	556
2B2432	556
2B3224	556
2B3232	556
2BM0412	556
2BM0414	556
2BM0416	556
2BM0418	556
2BM0614	556
2BM0616	556
2BM0618	556
2BM0620	556
2BM0622	556
2BM0816	556
2BM0818	556
2BM0820	556
2BM0822	556
2BM0824	556
2BM0826	556
2BM1022	556
2BM1222	556
2M1414	557
2M1616	557
2M1618	557
2M1818	557
2M2020	557
2M2022	557
2M2218	557
2M2220	557
2M2222	557
2MB1204	557
2MB1404	557
2MB1406	557
2MB1604	557
2MB1606	557
2MB1608	557
2MB1612	557
2MB1806	557
2MB1808	557
2MB2006	557
2MB2008	557
2MB2012	557
2MB2208	557
2MB2212	557
2MB2606	557
2MB3008	557
2-MS	347
2PWLA-38B	498
2PWLA-38N	498
2PWLA-K-F-38B	498
2PWLA-K-F-38N	498
2PWLA-K-K-38B	498
2PWLA-K-K-38N	498
2PWLA-K-M-38B	498
2PWLA-K-M-38N	498
2SC-04-100	534
2SC-06-100	534
2SC-08-100	534
2SC-12-100	534
2SC-16-100	534
2-SS	347
2X-MS	347
2X-SS	347
3	
3/8-BLACK-CUFF	498
3/8-BLUE-CUFF	498
3011009	343
3011010	343
3011029	343
3011037	343
3011045	343
3011053	343
3011061	343
3011070	343
3012013	343
3012021	343
3012030	343
3012048	343
3012056	343
3012064	343
3012072	343
3012080	343
3012099	343
3012101	343
3012110	343
3012128	343
3012136	343
3012144	343
3012152	343
3012160	343
3012179	343
3012187	343
3012195	343
3012208	343
3012216	343
3012224	343
3012232	343
3012240	343
3012259	343
3012267	343
3012275	343
3012283	343
30240400	171
30240600	171
30240800	171
30241000	171
30241200	171
30241400	171
30241500	171
30241600	171
30241800	171
30242200	171
30250400	171
30250600	171
30250800	171
30251000	171
30251200	171
30251400	171
30251500	171
30251600	171
30251800	171
30252200	171
30260400	171
30260600	171
30260800	171
30260900	171
30261000	171
30261200	171
30261250	171
30261300	171
30261500	171
30261600	171
30261800	171
30262700	171
30550A3	496
31010410	170
31010610	170
31010613	170
31010810	170
31010813	170
31010817	170
31011013	170
31011017	170
31011217	170
31011221	170
31011421	170
31011521	170
31011621	170
31011821	170
31020400	170
31020600	170
31020800	170
31021000	170
31021200	170
31021400	170
31021500	170
31021600	170
31021800	170
31030400	171
31030600	171
31030800	171
31031000	171
31031200	171
31031400	171
31031500	171
31031600	171
31031800	171
31040410	170
31040610	170
31040613	170
31040810	170
31040813	170
31040817	170
31041013	170
31041017	170
31041217	170

Artikelnummer	Pagina
31041221	170
31041421	170
31041521	170
31041621	170
31041821	170
31050410	170
31050610	170
31050613	170
31050810	170
31050813	170
31050817	170
31051013	170
31051017	170
31051217	170
31051221	170
31051421	170
31051521	170
31051621	170
31051821	170
31060410	171
31060610	171
31060613	171
31060810	171
31060813	171
31060817	171
31061013	171
31061017	171
31061217	171
31061221	171
31061421	171
31061521	171
31061621	171
31061821	171
31070410	171
31070610	171
31070613	171
31070810	171
31070813	171
31071013	171
31071017	171
31071217	171
31071221	171
31071421	171
31071521	171
31071621	171
31071821	171
31110400	170
31110600	170
31110800	170
31111000	170
31111200	170
31111400	170
31111500	170
31111600	170
31111800	170
31240400	171
31240600	171
31240800	171
31241000	171
31241200	171
31241400	171
31241500	171
31241600	171
31241800	171
31340410	170
31340610	170
31340613	170
31340810	170
31340813	170
31341013	170
31341017	170
31341217	170
31427	557
31429	557
31430400	171
31430600	171
31430800	171
31431000	171
31431200	171
31431400	171
31431500	171
31431600	171
31431800	171
31433	557
31434	557
32000410	172
32000610	172
32000613	172
32000810	172
32000813	172
32000817	172
32001013	172
32001017	172
32001417	172
32001421	172
32002227	172
32002232	172
320103-000	462
32010410	172
32010413	172
32010610	172
32010613	172
32010617	172
32010810	172
32010813	172
32010817	172
32011013	172
32011017	172
32011021	172
32011213	172
32011217	172
32011221	172
32011417	172
32011421	172
32011521	172
32011621	172
32011627	172
32011821	172
32011827	172
32012221	172
32012227	172
32020400	173
32020600	173
32020800	173
32021000	173
32021200	173
32021400	173
32021500	173
32021600	173
32021800	173
32022200	173
32030400	173
32030600	173
32030800	173
32031000	173
32031200	173
32031400	173
32031500	173
32031600	173
32031800	173
32032200	173
32040410	172
32040413	172
32040610	172
32040613	172
32040810	172
32040813	172
32040817	172
32041013	172
32041017	172
32041021	172
32041213	172
32041217	172
32041221	172
32041417	172
32041421	172
32041521	172
32041621	172
32041627	172
32041821	172
32041827	172
32042227	172
32050410	172
32050610	172
32050613	172
32050810	172
32050813	172
32050817	172
32051013	172
32051017	172
32051021	172
32051213	172
32051217	172
32051221	172
32051417	172
32051421	172
32051521	172
32051621	172
32051821	172
32051827	172
32052227	172
32060410	173
32060610	173
32060613	173
32060810	173
32060813	173
32060817	173
32061013	173
32061017	173
32061021	173
32061213	173
32061217	173
32061221	173
32061417	173
32061421	173
32061521	173
32061621	173
32061821	173
32061827	173
32062227	173
32070410	173
32070610	173
32070613	173
32070810	173
32070813	173
32070817	173
32071013	173
32071017	173
32071217	173
32071221	173
32071421	173
32090400	173
32090600	173
32090800	173
32091000	173
32091200	173
32091400	173
32100610	174
32100613	174
32100810	174
32100813	174
32100817	174
32101013	174
32101017	174
32101417	174
32101421	174
32110400	172
32110600	172
32110800	172
32111000	172
32111200	172
32111400	172
32111500	172
32111600	172
32111800	172
32112200	172
32130400	174
32130600	174
32130800	174
32131000	174
32131200	174
32131400	174
32131500	174
32131600	174
32131800	174
32132200	174
32140604	174
32140806	174
32141008	174
32141210	174
32141412	174
32150410	173
32150610	173
32150613	173
32150810	173
32150813	173
32151013	173
32151017	173
32151021	173
32151213	173
32151217	173
32151221	173
32151421	173
32151521	173
32151621	173

Artikelnummer	Pagina	Artikelnummer	Pagina	Artikelnummer	Pagina	Artikelnummer	Pagina	Artikelnummer	Pagina
32151821	173	32331421	174	33010810N	199	33050817N	200	33080813N	200
32151827	173	32332227	174	33010813N	199	33050821N	200	33080817N	200
32160607	174	32421821	172	33010817N	199	33051010N	200	33080821N	200
32160807	174	32430400	174	33010821N	199	33051013N	200	33081010N	200
32160810	174	32430410	172	33011010N	199	33051017N	200	33081013N	200
32161007	174	32430413	172	33011013N	199	33051021N	200	33081017N	200
32161010	174	32430600	174	33011017N	199	33051213N	200	33081021N	200
32161210	174	32430610	172	33011021N	199	33051217N	200	33081213N	200
32161213	174	32430613	172	33011213N	199	33051221N	200	33081217N	200
32161413	174	32430800	174	33011217N	199	33051617N	200	33081221N	200
32240400	174	32430810	172	33011221N	199	33051621N	200	33090400N	202
32240600	174	32430813	172	33011617N	199	33060410N	201	33090600N	202
32240800	174	32430817	172	33011621N	199	33060413N	201	33090800N	202
32241000	174	32431000	174	33020400N	200	33060610N	201	33091000N	202
32241200	174	32431013	172	33020600N	200	33060613N	201	33091200N	202
32241400	174	32431017	172	33020800N	200	33060617N	201	33100410N	202
32241500	174	32431021	172	33021000N	200	33060810N	201	33100610N	202
32241600	174	32431200	174	33021200N	200	33060813N	201	33100613N	202
32241800	174	32431400	174	33030400N	201	33060817N	201	33100813N	202
32242200	174	32431417	172	33030600N	201	33060821N	201	33100817N	202
32310410	173	32431421	172	33030604N	201	33061010N	201	33101013N	202
32310610	173	32431500	174	33030800N	201	33061013N	201	33101017N	202
32310613	173	32431600	174	33030806N	201	33061017N	201	33101021N	202
32310810	173	32431800	174	33031000N	201	33061021N	201	33101213N	202
32310813	173	32431827	172	33031006N	201	33061213N	201	33101217N	202
32310817	173	32432200	174	33031008N	201	33061217N	201	33101221N	202
32311013	173	32432227	172	33031200N	201	33061221N	201	33110400N	199
32311017	173	32432232	172	33031208N	201	33061617N	201	33110600N	199
32311021	173	33000405N	199	33031210N	201	33061621N	201	33110800N	199
32311213	173	33000410N	199	33031600N	201	33070405N	201	33111000N	199
32311217	173	33000413N	199	33040410N	199	33070410N	201	33111200N	199
32311221	173	33000605N	199	33040413N	199	33070413N	201	33111600N	199
32311421	173	33000610N	199	33040610N	199	33070605N	201	33120604N	203
32311521	173	33000613N	199	33040613N	199	33070610N	201	33120804N	203
32311621	173	33000617N	199	33040617N	199	33070613N	201	33120806N	203
32311821	173	33000810N	199	33040810N	199	33070617N	201	33121006N	203
32311827	173	33000813N	199	33040813N	199	33070810N	201	33121008N	203
32320400	174	33000817N	199	33040817N	199	33070813N	201	33121208N	203
32320600	174	33000821N	199	33041010N	199	33070817N	201	33121210N	203
32320800	174	33001010N	199	33041013N	199	33070821N	201	33140604N	199
32321000	174	33001013N	199	33041017N	199	33071010N	201	33140806N	199
32321200	174	33001017N	199	33041213N	199	33071013N	201	33141008N	199
32321400	174	33001021N	199	33041217N	199	33071017N	201	33141210N	199
32330410	174	33001213N	199	33041221N	199	33071021N	201	33141612N	199
32330610	174	33001217N	199	33050405N	200	33071213N	201	33150604N	202
32330613	174	33001221N	199	33050410N	200	33071217N	201	33150806N	202
32330810	174	33001617N	199	33050413N	200	33071221N	201	33151008N	202
32330813	174	33001621N	199	33050605N	200	33080410N	200	33151210N	202
32330817	174	33010410N	199	33050610N	200	33080413N	200	33170400N	202
32331013	174	33010413N	199	33050613N	200	33080610N	200	33170600N	202
32331017	174	33010610N	199	33050617N	200	33080613N	200	33170800N	202
32331413	174	33010613N	199	33050810N	200	33080617N	200	33171000N	202
32331417	174	33010617N	199	33050813N	200	33080810N	200	33171200N	202

Artikelnummer	Pagina
33180405N	202
33180410N	202
33180413N	202
33180605N	202
33180610N	202
33180613N	202
33180617N	202
33180810N	202
33180813N	202
33180817N	202
33180821N	202
33181010N	202
33181013N	202
33181017N	202
33181021N	202
33181213N	202
33181217N	202
33181221N	202
33190410N	200
33190413N	200
33190610N	200
33190613N	200
33190810N	200
33190813N	200
33190817N	200
33191013N	200
33191017N	200
33191021N	200
33191213N	200
33191217N	200
33191221N	200
33200400N	202
33200600N	202
33200800N	202
33201000N	202
33201200N	202
33210604N	202
33210806N	202
33211008N	202
33211210N	202
33220405N	200
33220410N	200
33220413N	200
33220605N	200
33220610N	200
33220613N	200
33220617N	200
33220810N	200
33220813N	200
33220817N	200
33220821N	200
33221010N	200
33221013N	200
33221017N	200
33221021N	200
33221213N	200
33221217N	200
33221221N	200
33230400N	202
33230600N	202
33230800N	202
33231000N	202
33231200N	202
33300400N	24
33300600N	24
33300800N	24
33301000N	24
33301200N	24
33310405N	24
33310410N	24
33310413N	24
33310605N	24
33310610N	24
33310613N	24
33310617N	24
33310810N	24
33310813N	24
33310817N	24
33311013N	24
33311017N	24
33311021N	24
33311213N	24
33311217N	24
33311221N	24
33320400N	201
33320600N	201
33320800N	201
33321000N	201
33321200N	201
33400400N	200
33400600N	200
33400800N	200
33401000N	200
33401200N	200
33420405N	201
33420410N	201
33420605N	201
33420610N	201
33420613N	201
33420810N	201
33420813N	201
33420817N	201
33421017N	201
33421021N	201
33421217N	201
33421221N	201
33430405N	200
33430410N	200
33430413N	200
33430605N	200
33430610N	200
33430613N	200
33430617N	200
33430810N	200
33430813N	200
33430817N	200
33431010N	200
33431013N	200
33431017N	200
33431021N	200
33431213N	200
33431217N	200
33431221N	200
33440405N	201
33440410N	201
33440413N	201
33440605N	201
33440610N	201
33440613N	201
33440617N	201
33440810N	201
33440813N	201
33440817N	201
33440821N	201
33441010N	201
33441013N	201
33441017N	201
33441021N	201
33441213N	201
33441217N	201
33441221N	201
33450604N	203
33450804N	203
33450806N	203
33451006N	203
33451008N	203
33460604N	199
33460804N	199
33460806N	199
33461006N	199
33461008N	199
33461208N	199
33461210N	199
33470410N	203
33470413N	203
33470613N	203
33470817N	203
33800405N	203
33810410N	203
33810610N	203
33810613N	203
33810810N	203
33810813N	203
33811017N	203
33811021N	203
33811217N	203
33811221N	203
33881010N	203
33881313N	203
33881717N	203
33882121N	203
33910410N	203
33910610N	203
33910613N	203
33910813N	203
33910817N	203
33911013N	203
33911017N	203
33911021N	203
33911217N	203
33911221N	203
33960405N	203
33960410N	203
33960605N	203
33960610N	203
33960613N	203
33960813N	203
33960817N	203
33961013N	203
33961017N	203
33961021N	203
33961217N	203
33961221N	203
33KAAK13SPN	240
33KAAK17SPN	240
33KAAK21SPN	240
33KAIW13SPN	240
33KAIW17SPN	240
33KAIW21SPN	240
33KATF06SPN	240
33KATF08SPN	240
33KATF10SPN	240
33KATF13SPN	240
33SFAK10SXN	240
33SFAK13SXN	240
33SFAK17SXN	240
33SFAK21SXN	240
33SFIW13SXN	240
33SFIW17SXN	240
33SFIW21SXN	240
33SFTF06SXN	240
33SFTF08SXN	240
33SFTF10SXN	240
33SFTF13SXN	240
342	369
34KAAK13SPN	241
34KAAK17SPN	241
34KAAK21SPN	241
34KAAK26SPN	241
34KAIW13SPN	241
34KAIW17SPN	241
34KAIW21SPN	241
34KAIW26SPN	241
34KATF10SPN	241
34KATF13SPN	241
34KATF16SPN	241
34KATF19SPN	241
34SFAK13SXN	241
34SFAK17SXN	241
34SFAK21SXN	241
34SFIW17SXN	241
34SFIW21SXN	241
34SFTF06SXN	241
34SFTF10SXN	241
34SFTF13SXN	241
34SFTF16SXN	241
35255770	511
35502700	511
35505420	511
35505720	511
35505770	511
35506380	511
35990015	510
35990016	510
38270	445
38271	445
38272	445
38273	445
38274	445
38275	445
38276	445
38278	445
38279	445
38283	445
38451	445
38452	445
38453	445
38454	445
38455	445
38456	445
38457	445
38458	445
38459	445
38460	445
38461	445

Artikelnummer	Pagina
38462	445
38463	445
38464	445
38465	445
38466	445
38467	445
38468	445
38469	445
38471	445
38473	445
38475	446
38476	446
38477	446
38478	446
38479	446
38480	446
38481	446
38482	446
38483	446
38484	446
38485	446
38486	446
38487	446
38488	446
38489	446
38490	446
38491	446
38492	446
38493	446
38494	446
38495	446
38496	446
38497	446
38671	445
38672	445
38673	445
38674	445
38675	445
38676	445
38677	445
38678	445
38679	445
38680	445
38681	445
38682	445
38683	445
38684	445
38685	445
38686	445
3869-02-SPG	564
3869-04-SPG	564
3869-06-SPG	564
3869-08-SPG	564
3869-12-SPG	564
3869-M10-SPG	565
3869-M14-SPG	565
3869-M16-SPG	565
3869-M22-SPG	565
3869-M26-SPG	565
389001	450
389002	450
389003	450
389004	450
389005	450
389006	450
389007	450
389008	450
389009	450
389011	450
389013	450
389051	450
389052	450
39000	445
39001	445
39002	445
39003	445
39004	445
39005	445
39006	445
39007	445
39008	445
39009	445
39010	445
39011	445
39012	445
39013	445
39014	445
39015	445
39016	445
39017	445
39018	445
39019	445
39020	445
39022	445
39410	447
39413	447
39415	447
39417	447
39445	447
39446	447
3B0202	556
3B0204	556
3B0206	556
3B0404	556
3B0406	556
3B0606	556
3B0612	556
3B0616	556
3B0804	556
3B0806	556
3B0808	556
3B0810	556
3B0812	556
3B1006	556
3B1010	556
3B1210	556
3B1212	556
3B1216	556
3B1608	556
3B1616	556
3B1620	556
3B1624	556
3B2012	556
3B2020	556
3B2424	556
3B2432	556
3B3232	556
3BM0412	557
3BM0414	557
3BM0612	557
3BM0614	557
3BM0616	557
3BM0618	557
3BM0620	557
3BM0622	557
3BM0816	557
3BM0818	557
3BM0822	557
3DKKM-12	157
3DKKM-34	157
3DKM-1	157
3DKM-12	157
3DKM-34	157
3DRKM-1	157
3DRKM-12	157
3DRKM-34	157
3-MS	347
3-SS	347
3X-MS	347
3X-SS	347
4	
40001010	150
40001313	150
40001717	150
40002121	150
40002727	150
40003232	150
40010505	150
40011010	150
40011313	150
40011717	150
40012121	150
40012727	150
40013232	150
40021013	150
40021017	150
40021021	150
40021317	150
40021321	150
40021721	150
40022127	150
40022732	150
40030510	150
40031013	150
40031017	150
40031317	150
40031321	150
40031721	150
40032127	150
40041310	150
40041710	150
40041713	150
40042110	150
40042113	150
40042117	150
40042717	150
40042721	150
40043221	150
40043227	150
40044221	150
40044227	150
40044232	150
40044832	150
40046032	150
40051005	150
40051305	150
40051310	150
40051710	150
40051713	150
40052110	150
40052113	150
40052117	150
40052713	150
40052717	150
40052721	150
40053221	150
40053227	150
40060505	150
40061010	150
40061313	150
40061717	150
40062121	150
40062727	150
40063232	150
40070510	150
40071013	150
40071017	150
40071021	150
40071317	150
40071321	150
40071721	150
40072127	150
40072132	150
40072732	150
40081010	151
40081013	151
40081017	151
40081313	151
40081317	151
40081321	151
40081717	151
40081721	151
40081727	151
40082121	151
40082127	151
40082732	151
40090505	151
40091010	151
40091313	151
40091717	151
40092121	151
40092727	151
40093232	151
40100505	151
40101010	151
40101313	151
40101717	151
40102121	151
40102727	151
40103232	151
40110505	151
40111010	151
40111313	151
40111717	151
40112121	151
40112727	151
40113232	151
40121010	152
40121313	152
40121717	152
40122121	152
40122727	152
40123232	152
40130505	152
40131010	152

Artikelnummer	Pagina
40131313	152
40131717	152
40132121	152
40132727	152
40133232	152
40140505	152
40141010	152
40141313	152
40141717	152
40142121	152
40142727	152
40143232	152
40151010	152
40151313	152
40151717	152
40152121	152
40152727	152
40153232	152
40161010	152
40161313	152
40161717	152
40162121	152
40162727	152
40163232	152
40171010	152
40171313	152
40171717	152
40172121	152
40172727	152
40173232	152
40180500	151
40180501	151
40180501FKM	151
40180801	151
40181000	151
40181000C	151
40181001	151
40181001FKM	151
40181001M	151
40181201	151
40181300	151
40181300C	151
40181301	151
40181301FKM	151
40181700	151
40181700C	151
40181701	151
40181701FKM	151
40182100	151
40182100C	151
40182101	151
40182101FKM	151
40182700	151
40182700C	151
40182701	151
40183200	151
40183200C	151
40183201	151
40190405	327
40190410	327
40190610	327
40190613	327
40190710	327
40190713	327
40190810	327
40190813	327
40190817	327
40190910	327
40190913	327
40190917	327
40190921	327
40191010	327
40191013	327
40191017	327
40191021	327
40191213	327
40191217	327
40191221	327
40191417	327
40191421	327
40191521	327
40191617	327
40191621	327
40191627	327
40191717	327
40191721	327
40191817	327
40191821	327
40191827	327
40192017	327
40192021	327
40192027	327
40192527	327
40192532	327
40200610	327
40200613	327
40200710	327
40200713	327
40200813	327
40200913	327
40200917	327
40201013	327
40201017	327
40201217	327
40201221	327
40210518	153
40211022	153
40211032	153
40211042	153
40211051	153
40211328	153
40211335	153
40211351	153
40211732	153
40212135	153
40221010	153
40221313	153
40221717	153
40222121	153
40231010	153
40231313	153
40231717	153
40232121	153
40241010	151
40241313	151
40241717	151
40250510	151
40251010	151
40251013	151
40251017	151
40251313	151
40251317	151
40251321	151
40251717	151
40251721	151
40252121	151
40252127	151
40261000	153
40261300	153
40261700	153
40262100	153
40271010	153
40271313	153
40281010	153
40281313	153
40291000	153
40291300	153
40291700	153
40292100	153
40301000	153
40301300	153
40301700	153
40302100	153
40302700	153
40303200	153
40310707	328
40310909S	328
40311111	328
40321010	152
40321313	152
40321717	152
40322121	152
40331310	150
40331713	150
40332117	150
40332721	150
40333227	150
40341010	151
40341313	151
40341717	151
40342121	151
40361100	153
40361600	153
40362000	153
40362600	153
40362800	153
40371000	153
40371300	153
40371700	153
40372100	153
40372700	153
40390410	327
40390610	327
40390613	327
40390710	327
40390713	327
40390810	327
40390813	327
40390910	327
40390913	327
40390917	327
40390921	327
40391213	327
40391217	327
40391221	327
40391521	327
40391717	327
40391721	327
40411000	153
40411300	153
40411700	153
40421010	152
40421313	152
40421717	152
40422121	152
40500610	327
40500613	327
40500710	327
40500713	327
40500913	327
40521010	152
40521313	152
40521717	152
40522121	152
40990500	150
40991000	150
40991300	150
40991700	150
40992100	150
40992700	150
40KAIW17MPX	231
40KAIW21MPX	231
40SFAK17SXN	231
40SFAK21SXN	231
40SFIW17SXN	231
40SFIW21SXN	231
40SFTF08SXN	231
40SFTF10SXN	231
40SFTF13SXN	231
41020202	327
41020303	327
41020404	327
41020606	327
41030202	327
41030303	327
41030404	327
41030606	327
4116019770	521
4116024137	521
4116024138	521
4116024166	521
4116024262	521
4116024363	521
4116024518	521
41190205	327
41190305	327
41190405	327
41190605	327
41310202	327
41310302	327
41310303	327
41310403	327
41310404	327
41310604	327
41310606	327
43010405	195
43010405C	195
43010407C	195
43010410	195
43010410C	195
43010413	195
43010505	195
43010510	195
43010605	195
43010605C	195

Artikelnummer	Pagina
43010610	195
43010610C	195
43010612	195
43010613	195
43010613C	195
43010615	195
43010617	195
43010618	195
43010621	195
43010810	195
43010810C	195
43010813	195
43010813C	195
43010817	195
43010818	195
43010821	195
43011013	195
43011017	195
43011021	195
43011213	195
43011217	195
43011221	195
43011417	195
43011421	195
43020404	196
43020505	196
43020606	196
43020808	196
43021010	196
43021212	196
43021414	196
43030404	197
43030505	197
43030606	197
43030808	197
43031010	197
43031212	197
43031414	197
43040405	195
43040410	195
43040413	195
43040510	195
43040610	195
43040613	195
43040810	195
43040813	195
43040817	195
43041013	195
43041017	195
43041021	195
43041217	195
43041221	195
43050405	196
43050410	196
43050413	196
43050505	196
43050510	196
43050605	196
43050610	196
43050612	196
43050613	196
43050615	196
43050618	196
43050810	196
43050813	196
43050817	196
43050818	196
43050821	196
43051013	196
43051017	196
43051021	196
43051217	196
43051221	196
43051417	196
43051421	196
4305H0410	196
4305H0413	196
4305H0510	196
4305H0610	196
4305H0613	196
4305H0810	196
4305H0813	196
4305H0817	196
4305H1013	196
4305H1017	196
43060405	197
43060410	197
43060413	197
43060505	197
43060510	197
43060605	197
43060610	197
43060612	197
43060613	197
43060615	197
43060618	197
43060810	197
43060813	197
43060817	197
43060821	197
43061013	197
43061017	197
43061021	197
43061217	197
43061221	197
43061417	197
43061421	197
43070405	197
43070410	197
43070413	197
43070505	197
43070510	197
43070605	197
43070610	197
43070612	197
43070613	197
43070615	197
43070618	197
43070810	197
43070813	197
43070817	197
43070821	197
43071013	197
43071017	197
43071021	197
43071217	197
43071221	197
43090404	195
43090505	195
43090606	195
43090808	195
43091010	195
43091212	195
43110404	195
43110505	195
43110604	195
43110606	195
43110806	195
43110808	195
43111008	195
43111010	195
43111210	195
43111212	195
43111414	195
43120504	195
43120604	195
43120605	195
43120804	195
43120806	195
43121004	195
43121008	195
43121208	195
43170404	196
43170505	196
43170606	196
43170808	196
43171010	196
43330405	197
43330406	197
43330410	197
43330505	197
43330506	197
43330510	197
43330513	197
43330605	197
43330606	197
43330610	197
43330613	197
43330810	197
43330813	197
43330817	197
43331013	197
43331017	197
433310405	197
433310410	197
433310505	197
433310510	197
433310513	197
433310605	197
433310610	197
433310613	197
433310810	197
433310813	197
433310817	197
433311013	197
433311017	197
433311217	197
43331217	197
43331221	197
43331421	197
43340405	197
43340406	197
43340410	197
43340510	197
43340513	197
43340610	197
43340613	197
43340810	197
43340813	197
43430405	196
43430410	196
43430505	196
43430510	196
43430610	196
43430613	196
43430810	196
43430813	196
43431013	196
43431017	196
43431213	196
43431217	196
43550410	196
43550413	196
43550610	196
43550613	196
43550810	196
43550813	196
43640410	197
43640510	197
43640513	197
43640610	197
43640613	197
43640810	197
43640813	197
43660405	197
43660410	197
43660510	197
43660610	197
43660810	197
43660813	197
43661013	197
43661017	197
43661213	197
43661217	197
45000114	423
45001313	423
45001313Z	423
45001717	423
45001717Z	423
45002121	423
45002121Z	423
45002727	423
45002727Z	423
45003232	423
45003232Z	423
45004242	423
45004242Z	423
45004848	423
45004848Z	423
45006060	423
45006060Z	423
45007676	423
45007676Z	423
45008989	423
45008989Z	423
45021713	422
45021713Z	422
45022113	422
45022113Z	422
45022117	422
45022117Z	422
45022717	422
45022717Z	422
45022721	422
45022721Z	422

Artikelnummer	Pagina
45023221	422
45023221Z	422
45023227	422
45023227Z	422
45024221	422
45024227	422
45024232	422
45024232Z	422
45024827	422
45024832	422
45024832Z	422
45024842	422
45024842Z	422
45026032	422
45026032Z	422
45026042	422
45026042Z	422
45026048	422
45026048Z	422
45027648	422
45027660	422
45028960	422
45028976	422
45032121	419
45032727	419
45033232	419
45041713	422
45041713Z	422
45042113	422
45042113Z	422
45042117	422
45042117Z	422
45042713	422
45042713Z	422
45042717	422
45042717Z	422
45042721	422
45042721Z	422
45043217	422
45043217Z	422
45043221	422
45043221Z	422
45043227	422
45043227Z	422
45044217	422
45044221	422
45044221Z	422
45044227	422
45044227Z	422
45044232	422
45044232Z	422
45044821	422
45044827	422
45044827Z	422
45044832	422
45044832Z	422
45044842	422
45044842Z	422
45046021	422
45046021Z	422
45046027	422
45046027Z	422
45046032	422
45046032Z	422
45046042	422
45046042Z	422
45046048	422
45046048Z	422
45047632	422
45047642	422
45047648	422
45047660	422
45048932	422
45048948	422
45048960	422
45048976	422
45060114	423
45061313	423
45061313Z	423
45061717	423
45061717Z	423
45062121	423
45062121Z	423
45062727	423
45062727Z	423
45063232	423
45063232Z	423
45064242	423
45064242Z	423
45064848	423
45064848Z	423
45066060	423
45066060Z	423
45067676	423
45068989	423
45071713	422
45072113	422
45072117	422
45072717	422
45072721	422
45073217	422
45073221	422
45073227	422
45074221	422
45074232	422
45074821	422
45074827	422
45074832	422
45074842	422
45076021	422
45076027	422
45076032	422
45076042	422
45076048	422
45077632	422
45077660	422
45078960	422
45078976	422
45081713	423
45082113	423
45082117	423
45082717	423
45082721	423
45083221	423
45083227	423
45084227	423
45084232	423
45084832	423
45084842	423
45086042	423
45086048	423
45090114	420
45090114Z	420
45091313	420
45091313Z	420
45091717	420
45091717Z	420
45092121	420
45092121Z	420
45092727	420
45092727Z	420
45093232	420
45093232Z	420
45094242	420
45094242Z	420
45094848	420
45094848Z	420
45096060	420
45096060Z	420
45097676	420
45097676Z	420
45098989	420
45098989Z	420
45100114	420
45101313	420
45101313Z	420
45101717	420
45101717Z	420
45102121	420
45102121Z	420
45102727	420
45102727Z	420
45103232	420
45103232Z	420
45104242	420
45104242Z	420
45104848	420
45104848Z	420
45106060	420
45106060Z	420
45107676	420
45107676Z	420
45108989	420
45108989Z	420
45120114	421
45120114Z	421
45121313	421
45121313Z	421
45121717	421
45121717Z	421
45122121	421
45122121Z	421
45122727	421
45122727Z	421
45123232	421
45123232Z	421
45124242	421
45124242Z	421
45124848	421
45124848Z	421
45126060	421
45126060Z	421
45127676	421
45127676Z	421
45128989	421
45128989Z	421
45161000Z	426
45161140Z	426
45161300Z	426
45161700Z	426
45162100Z	426
45162700Z	426
45163200Z	426
45164200Z	426
45164800Z	426
45166000Z	426
45167600Z	426
45168900Z	426
45181140	423
45181140Z	423
45181300	423
45181300Z	423
45181700	423
45181700Z	423
45182100	423
45182100Z	423
45182700	423
45182700Z	423
45183200	423
45183200Z	423
45184200	423
45184200Z	423
45184800	423
45184800Z	423
45186000	423
45186000Z	423
45187600	423
45187600Z	423
45188900	423
45188900Z	423
45191140Z	426
45192100Z	426
45192700Z	426
45193200Z	426
45194200Z	426
45194800Z	426
45196000Z	426
45197600Z	426
45198600Z	426
45198700Z	426
45198900Z	426
45261140	423
45261140Z	423
45261300	423
45261300Z	423
45261700	423
45261700Z	423
45262100	423
45262100Z	423
45262700	423
45262700Z	423
45263200	423
45263200Z	423
45264200	423
45264200Z	423
45264800	423
45264800Z	423
45266000	423
45266000Z	423
45267600	423
45267600Z	423
45268900	423
45268900Z	423
45301700	424
45302100	424

Artikelnummer	Pagina
45302700	424
45303200	424
45304200	424
45304800	424
45306000	424
45311060	425
45311080	425
45313040	425
45313040Z	425
45313060	425
45313060Z	425
45313080	425
45313080Z	425
45313100	425
45313100Z	425
45313120	425
45313120Z	425
45313150	425
45313150Z	425
45313180	425
45313180Z	425
45313200	425
45313200Z	425
45313250	425
45313250Z	425
45313300	425
45313300Z	425
45314100	425
45314100Z	425
45314120	425
45314120Z	425
45314150	425
45314150Z	425
45314180	425
45314180Z	425
45314200	425
45314200Z	425
45314250	425
45314250Z	425
45314300	425
45314300Z	425
45317030	425
45317030Z	425
45317040	425
45317040Z	425
45317060	425
45317060Z	425
45317080	425
45317080Z	425
45317100	425
45317100Z	425
45317120	425
45317120Z	425
45317150	425
45317150Z	425
45317180	425
45317180Z	425
45317200	425
45317200Z	425
45317250	425
45317250Z	425
45317300	425
45317300Z	425
45321030	425
45321030Z	425
45321040	425
45321040Z	425
45321060	425
45321060Z	425
45321080	425
45321080Z	425
45321100	425
45321100Z	425
45321120	425
45321120Z	425
45321150	425
45321150Z	425
45321180	425
45321180Z	425
45321200	425
45321200Z	425
45321250	425
45321250Z	425
45321300	425
45321300Z	425
45321717	421
45322121	421
45322121Z	421
45322727	421
45322727Z	421
45323232	421
45323232Z	421
45324242	421
45324848	421
45326060	421
45327040	425
45327040Z	425
45327060	425
45327060Z	425
45327080	425
45327080Z	425
45327100	425
45327100Z	425
45327120	425
45327120Z	425
45327150	425
45327150Z	425
45327180	425
45327180Z	425
45327200	425
45327200Z	425
45327250	425
45327250Z	425
45327300	425
45327300Z	425
45332040	425
45332040Z	425
45332060	425
45332060Z	425
45332080	425
45332080Z	425
45332100	425
45332100Z	425
45332120	425
45332120Z	425
45332150	425
45332150Z	425
45332180	425
45332180Z	425
45332200	425
45332200Z	425
45332250	425
45332250Z	425
45332300	425
45332300Z	425
45342060	425
45342060Z	425
45342080	425
45342080Z	425
45342100	425
45342100Z	425
45342120	425
45342120Z	425
45342150	425
45342150Z	425
45342180	425
45342180Z	425
45342200	425
45342200Z	425
45342250	425
45342300	425
45342300Z	425
45348060	425
45348060Z	425
45348080	425
45348080Z	425
45348100	425
45348100Z	425
45348120	425
45348120Z	425
45348150	425
45348150Z	425
45348180	425
45348180Z	425
45348200	425
45348200Z	425
45348250	425
45348250Z	425
45348300	425
45348300Z	425
45360080	425
45360080Z	425
45360100	425
45360100Z	425
45360120	425
45360120Z	425
45360150	425
45360150Z	425
45360180	425
45360180Z	425
45360200	425
45360200Z	425
45360250	425
45360250Z	425
45360300	425
45360300Z	425
45376100	425
45376100Z	425
45376120	425
45376120Z	425
45376150	425
45376150Z	425
45376180	425
45376180Z	425
45376200	425
45376200Z	425
45376250	425
45376250Z	425
45376300	425
45376300Z	425
45389100	425
45389100Z	425
45389120	425
45389120Z	425
45389150	425
45389150Z	425
45389180	425
45389180Z	425
45389200	425
45389200Z	425
45389250	425
45389250Z	425
45389300	425
45389300Z	425
45411460	422
45411476	422
45411489	422
45472121	424
45472727	424
45711460	422
45711489	422
46061140	424
46061717	424
46061717Z	424
46062121	424
46062121Z	424
46062727	424
46062727Z	424
46063232	424
46063232Z	424
46064242	424
46064242Z	424
46064848	424
46064848Z	424
46066060	424
46066060Z	424
46067676	424
46067676Z	424
46068989	424
46068989Z	424
46082121	424
46082727	424
46083232	424
46090114	419
46092121	419
46092121Z	419
46092727	419
46092727Z	419
46093232	419
46093232Z	419
46094242	419
46094242Z	419
46094848	419
46094848Z	419
46096060	419
46096060Z	419
46097676	419
46098989	419
46100114	419
46101313	419
46101313Z	419
46101717	419
46101717Z	419
46102121	419
46102121Z	419

Artikelnummer	Pagina
46102727	419
46102727Z	419
46103232	419
46103232Z	419
46104242	419
46104242Z	419
46104848	419
46104848Z	419
46106060	419
46106060Z	419
46107676	419
46107676Z	419
46108989	419
46108989Z	419
46211321	421
46211321Z	421
46212721	421
46212721Z	421
46271327	421
46271327Z	421
46271727	421
46272121Z	421
46272127	421
46272721Z	421
46321732	421
46322132	421
46322132Z	421
46322732	421
46323221	421
46324832	421
46422142	421
46422732	421
46422742	421
46423242Z	421
46482148	421
46482748	421
46482748Z	421
46483242	421
46483248	421
46483248Z	421
46484248	421
46484248Z	421
46486048	421
46602160	421
46602160Z	421
46602760	421
46602760Z	421
46603260	421
46603260Z	421
46604260	421
46604260Z	421
46604860	421
46604860Z	421
46762776	421
46764876	421
46766076	421
46894889	421
46896089	421
46897689	421
47080114	424
47081717	424
47081717Z	424
47082121	424
47082121Z	424
47082727	424
47082727Z	424
47083232	424
47083232Z	424
47084242	424
47084242Z	424
47084848	424
47084848Z	424
47086060	424
47086060Z	424
47087676	424
47087676Z	424
47088989	424
47088989Z	424
48002	321
48003	321
48006	321
48008	321
48010	321
48013	320
48014	320
48015	320
48022	320
48023	320
48024	320
48026	320
48027	320
48030	320
48031	320
48032	320
48034	320
48041	321
48042	321
48043	321
48092121	419
48092727	419
48093232	419
48094242	419
48094242Z	419
48094848	419
48094848Z	419
48096060	419
48096060Z	419
48097676	419
48098989	419
48100114	419
48101313	419
48101717	419
48102121	419
48102727	419
48103232	419
48104242	419
48104848	419
48106060	419
48107676	419
48108989	419
48122121	421
48122727	421
48123232	421
48124242	421
48124848	421
49091717	420
49092121	420
49092121Z	420
49092727	420
49092727Z	420
49093232	420
49093232Z	420
49094242	420
49094242Z	420
49094848	420
49094848Z	420
49096060	420
49096060Z	420
49101717	420
49102121	420
49102727	420
49102727Z	420
49103232	420
49103232Z	420
49104242	420
49104242Z	420
49104848	420
49104848Z	420
49106060	420
49106060Z	420
49991717	421
49992121	421
49992727	421
49993232	421
4B0602	555
4B0802	555
4B0804	555
4B1204	555
4B1206	555
4B1604	555
4B1606	555
4B1608	555
4B2008	555
4B2012	555
4B2016	555
4B2408	555
4B2412	555
4B2416	555
4B3216	555
4B3220	555
4B3224	555
4B4024	555
4B4032	555
4B4832	555
4BG02	554
4BG0204	554
4BG0206	554
4BG04	554
4BG0402	554
4BG0406	554
4BG0408	554
4BG06	554
4BG0602	554
4BG0604	554
4BG0608	554
4BG08	554
4BG0804	554
4BG0806	554
4BG0812	554
4BG0816	554
4BG1208	554
4BG1612	554
4BN0802	555
4BN0804	555
4BN1206	555
4BN1604	555
4BN1608	555
4BN2016	555
4BN2416	555
4BN4032	555
4BN4832	555
4BX02	554
4BX0204	554
4BX0206	554
4BX0208	554
4BX04	554
4BX0402	554
4BX0406	554
4BX0408	554
4BX0412	554
4BX06	554
4BX0604	554
4BX0608	554
4BX0612	554
4BX08	554
4BX0806	554
4BX0812	554
4BX0816	554
4BX0820	554
4BX12	554
4BX1208	554
4BX1216	554
4BX1224	554
4BX16	554
4BX1612	554
4BX1620	554
4BX1624	554
4BX2020	554
4BX2024	554
4BX2032	554
4BX24	554
4BX2420	554
4-MS	347
4SP-04-40	536
4SP-06-40	536
4SP-08-40	536
4SP-10-40	536
4SP-12-40	536
4SP-16-40	536
4SP-20-40	536
4SP-24-40	536
4-SS	347
4X-MS	347
4X-SS	347
5	
50000505	130
50001010	130
50001313	130
50001717	130
50002121	130
50002727	130
50003232	130
500-05	452
500-06	452
500-08	452
500-09	452
50010	448
500-10	452
50010505	130
500-10SS	452
50011010	130
50011313	130
50011717	130
500-12	452
50012121	130

Artikelnummer	Pagina
50012727	130
500-13	452
500-13SS	452
500-16	452
500-16SS	452
500-19	452
500-19SS	452
500-21	452
500-21SS	452
500-22	452
500-22SS	452
500-25	452
500-25SS	452
500-28	452
500-28SS	452
500-29	452
500-29SS	452
500-32	452
500-32SS	452
500-35	452
500-35SS	452
500-40	452
500-40SS	452
500-44	452
500-44SS	452
500-48	452
500-48SS	452
500-52	452
500-52SS	452
500-56	452
500-56SS	452
500-5SS	452
500-60	452
500-60SS	452
500-6SS	452
500-8SS	452
501-10	452
501-12	452
501-13	452
501-16	452
501-19	452
501-21	452
501-22	452
501-25	452
501-28	452
501-29	452
501-32	452
501-35	452
501-40	452
501-48	452
501-5	452
501-52	452
501-56	452
501-6	452
501-60	452
501-8	452
501-9	452
5026FD	559
5027FD	559
5028FD	559
5030FD	559
5031FD	559
50501	448
505-10	338
505-10SS	338
505-11	338
505-11SS	338
505-12	338
505-12SS	338
505-13	338
505-13SS	338
505-14	338
505-14SS	338
505-15	338
505-15SS	338
505-16	338
505-16SS	338
505-17	338
505-17SS	338
505-18	338
505-18SS	338
505-9	338
505-9SS	338
51001010	161
51001313	161
51001717	161
51002121	161
510-12	345
510-16	345
510-20	345
510-22	345
510-25	345
510-30	345
510-35	345
510-40	345
510-45	345
510-50	345
510-55	345
510-60	345
51100413	77
51100813	77
51101213	77
51214013	78
51234013	78
51314013	80
51344013	80
51410413	81
51410813	81
51411213	81
51430413	81
51430813	81
51431213	81
51610413	83
51610813	83
51611213	83
51621213	83
51630413	83
51630813	83
51710413	82
51710813	82
51711213	82
51730413	82
51730813	82
51731213	82
51904013	84
52000213	245
52000417	245
52000521	245
52001213	245
52001417	245
52001521	245
52002279	245
52002395	245
52002411	245
52002514	245
52030010	246
52030213	246
52030417	246
52030521	246
52031010	246
52031213	246
52031417	246
52031521	246
52032063	246
52032279	246
52032395	246
52032411	246
52032514	246
52081213	246
52100417	77
52100421	77
52100427	77
52100817	77
52100821	77
52100827	77
52101217	77
52101221	77
52101227	77
52200213	243
52200417	243
52200521	243
52201213	243
52201417	243
52201521	243
52202279	243
52202395	243
52202411	243
52202514	243
52215017	78
52217521	78
52217527	78
52219532	78
52230010	244
52230213	244
52230417	244
52230521	244
52231010	244
52231213	244
52231417	244
52231521	244
52232063	244
52232279	244
52232395	244
52232411	244
52232514	244
52235017	78
52237521	78
52237527	78
52239532	78
52315017	80
52317521	80
52317527	80
52319532	80
52345017	80
52347521	80
52347527	80
52410417	81
52410421	81
52410427	81
52410432	81
52410817	81
52410821	81
52410827	81
52410832	81
52411217	81
52411221	81
52411227	81
52411232	81
52430417	81
52430421	81
52430427	81
52430432	81
52430817	81
52430821	81
52430827	81
52430832	81
52431217	81
52431221	81
52431227	81
52431232	81
52610417	83
52610421	83
52610427	83
52610432	83
52610817	83
52610821	83
52610827	83
52610832	83
52611217	83
52611221	83
52611227	83
52611232	83
52630417	83
52630421	83
52630427	83
52630432	83
52630817	83
52630821	83
52630827	83
52630832	83
52631217	83
52631221	83
52631227	83
52631232	83
52710417	82
52710421	82
52710427	82
52710432	82
52710817	82
52710821	82
52710827	82
52710832	82
52711217	82
52711221	82
52711227	82
52711232	82
52730417	82
52730421	82
52730427	82
52730432	82
52730817	82
52730821	82
52730827	82
52730832	82
52731217	82

Artikelnummer	Pagina
52731221	82
52731227	82
52731232	82
52905017	84
52907521	84
52908027	84
52924213	84
52925017	84
52927521	84
52928027	84
52934222	84
52934224	84
52934225	84
52935017	84
52935017220	84
52935017AC	84
52937521	84
52937521220	84
52937521AC	84
52938027	84
52938027220	84
52938027AC	84
52950432	77
52950832	77
52951232	77
53000213	245
53000417	245
53000521	245
53001213	245
53001417	245
53001521	245
53002279	245
53002395	245
53002411	245
53002514	245
53021310	161
53021713	161
53022117	161
53031310	161
53031713	161
53032117	161
53041310	161
53041713	161
53042117	161
53051310	161
53051713	161
53052117	161
53061310	161
53061713	161
53062117	161
53100610	75
53110610	76
53200213	243
53200417	243
53200521	243
53201213	243
53201417	243
53201521	243
53202279	243
53202395	243
53202411	243
53202514	243
53210010	78
53480A8	261
53490A8	261
5349SA3	260
53500A3	260
53506A3	260
5350NA3	260
5350SA3	260
5351SA3	260
53520A3	260
5352GA3	260
5352NA3	260
53530A3	260
5353NA3	260
5353RA3	260
5353SA3	260
5354SA3	260
53600A3	260
5360AA3	261
5360BA3	260
5360CA3	260
5360DA3	260
5360EA3	260
53610A3	260
5361AA3	260
5361BA3	260
5361GA3	260
53620A3	260
53640A3	260
5364AA3	260
5364BA3	260
5364NA3	260
53650A3	261
5366AA3	260
53670A3	261
53690A3	261
5369AA3	261
5369BA3	261
5369DA3	261
53700A3	261
5371AA3	261
53720A3	261
53730A3	261
53740A1	261
53800A1	496
53810010	78
54000213	248
54000417	248
54000521	248
54001213	248
54001417	248
54001521	248
54002279	248
54002395	248
54002411	248
54002514	248
54030213	248
54030417	248
54030521	248
54031213	248
54031417	248
54031521	248
54032279	248
54032395	248
54032411	248
54032514	248
54041310	161
54041713	161
54042117	161
54061310	161
54061713	161
54062117	161
54081310	161
54081713	161
54082117	161
54101310	161
54101713	161
54102117	161
54121310	161
54121713	161
54122117	161
54130210	75
54130213	75
54130410	75
54130413	75
54130810	75
54130813	75
54131210	75
54131213	75
54140210	75
54140410	75
54140810	75
54141210	75
54490A3	262
54500A3	262
5450SA3	262
54520A3	262
54530A3	262
5453SA3	262
54600A3	262
5460AA3	262
54611A3	262
54615A3	262
5461AA3	262
54670A3	262
55000213	247
55000417	247
55000521	247
55001213	247
55001417	247
55001521	247
55002279	247
55002395	247
55002411	247
55002514	247
55100210	75
55100213	75
55100410	75
55100413	75
55100810	75
55100813	75
55101210	75
55101213	75
55110210	76
55110213	76
55110410	76
55110413	76
55110810	76
55110813	76
55111210	76
55111213	76
55130210	75
55130213	75
55130410	75
55130413	75
55130810	75
55130813	75
55131210	75
55131213	75
55140210	75
55140410	75
55140810	75
55141210	75
55202100	61
55203200	61
55204800	61
56000213	247
56000417	247
56000521	247
56001213	247
56001417	247
56001521	247
56002279	247
56002395	247
56002411	247
56002514	247
56013500	86
56013501	86
56014000	86
56014001	86
56014002	86
56014003	86
56015001	86
56015002	86
56017501	86
56017502	86
56019501	86
56019502	86
56019503	86
56019504	86
56024000	86
56024001	86
56025001	86
56025003	86
56027501	86
56027503	86
56030000	86
56034075	86
56064050	85
56064070	85
56064080	85
56064200	85
56083500	85
56085000	85
56085002	85
56087500	85
56087502	85
56088000	85
56088001	85
56089500	85
56089502	85
56101000	86
56114002	94
56114004	94
56114010	94
56114016	94
56115010	94
56115016	94
56116310	94
56116325	94
56124000	86
56124200	86
56125010	94

Artikelnummer	Pagina
56125016	94
56126310	94
56126316	94
56127500	86
56129500	86
56129501	86
56131016	94
56135016	94
56136316	94
56143500	85
56143501	85
56143900	85
56143901	85
56144010	94
56144200	85
56144200N	85
56144201	85
56144201N	85
56145010	94
56145017	85
56147521	85
56154205	86
56154220	86
56155000	86
56155001	86
56155002	86
56155003	86
56155004	86
56155005	86
56156000	86
56156001	86
56156002	86
56156003	86
56156004	86
56156005	86
56156007	86
56156008	86
56156009	86
56173506	85
56174002	85
56174002N	85
56174004	85
56174004N	85
56174008	85
56174008N	85
56174012	85
56174012N	85
56175004	85
56175008	85
56175012	85
56177504	85
56177508	85
56177512	85
57000213	246
5700030EVO	60
57000417	246
57000521	246
5700100EVO	60
57001213	246
57001417	246
57001521	246
5700180EVO	60
57002269	246
57002395	246
57002411	246
57002514	246
5700290EVO	60
5700610EVO	60
5700930EVO	60
5710030EVO	60
5710100EVO	60
5710180EVO	60
5710290EVO	60
5710610EVO	60
5710930EVO	60
57200213	244
5720030EVO	60
57200417	244
57200521	244
5720100EVO	60
57201213	244
57201417	244
57201521	244
5720180EVO	60
57202269	244
57202395	244
57202411	244
57202514	244
5720290EVO	60
5720610EVO	60
5720930EVO	60
58000213	250
5800030	61
5800030EVO	60
58000-4-1/8	198
58000417	250
58000-4-M10	198
58000-4-M6	198
58000-4-M8	198
58000521	250
58000-6-1/8	198
58000-6-M10	198
58000-6-M6	198
58000-6-M8	198
5800100	61
5800100EVO	60
58001213	250
58001417	250
58001521	250
5800180	61
5800180EVO	60
58002279	250
58002395	250
58002411	250
58002514	250
5800290	61
5800290EVO	60
5800610	61
5800610EVO	60
5800930	61
5800930EVO	60
58030213	250
58030417	250
58031213	250
58031417	250
58032279	250
58032395	250
58032411	250
58040-4	198
58040-6	198
5810030	61
5810030EVO	60
58100-4-1/8	198
58100-4-M10	198
58100-4-M6	198
58100-4-M8	198
58100-6-1/8	198
58100-6-M10X1	198
58100-6-M6X1	198
58100-6-M8X1	198
5810100	61
5810100EVO	60
5810180	61
5810180EVO	60
5810290	61
5810290EVO	60
5810610	61
5810610EVO	60
5810930	61
5810930EVO	60
58110-4-1/8	198
58110-4-M10	198
58110-4-M6	198
58110-4-M8	198
58110-6-1/8	198
58110-6-M10	198
58110-6-M6	198
58110-6-M8	198
5820030	61
5820030EVO	60
5820100	61
5820100EVO	60
5820180	61
5820180EVO	60
5820290	61
5820290EVO	60
5820610	61
5820610EVO	60
5820930	61
5820930EVO	60
586001	449
586002	449
586003	449
586004	449
586005	449
586006	449
586007	449
586008	449
586009	449
586010	449
586011	449
586012	449
586013	449
586014	449
586015	449
586016	449
586101	449
586102	449
586103	449
586104	449
586105	449
586106	449
586107	449
586108	449
586109	449
586110	449
586111	449
586112	449
586113	449
586114	449
586115	449
586116	449
586701	449
586702	449
586703	449
586704	449
586705	449
586706	449
586707	449
586708	449
586709	449
586710	449
586711	449
586712	449
586713	449
586714	449
586715	449
586716	449
586717	449
586719	449
586720	449
586721	449
5912100EVO	61
5912290EVO	61
5912610EVO	61
5913100EVO	61
5913290EVO	61
5913610EVO	61
5914000	61
5917000	61
59500213	249
59500417	249
59500521	249
59501213	249
59501417	249
59501521	249
59502279	249
59502395	249
59502411	249
59502514	249
59530213	249
59530417	249
59530521	249
59531213	249
59531417	249
59531521	249
59532279	249
59532395	249
59532411	249
59532514	249
5-MS	347
5-SS	347
6	
60001010	407
60001313	407
60001717	407
60002121	407
60002727	407
60021013	407
60021017	407
60021317	407
60021321	407
60021721	407
60022127	407
60041310	407

Artikelnummer	Pagina
60041710	407
60041713	407
60042113	407
60042117	407
60042721	407
60061010	407
60061313	407
60061717	407
60062121	407
60062727	407
60071013	407
60071317	407
60071721	407
60072127	407
60081013	407
60081317	407
60081321	407
60081721	407
60082127	407
60091010	407
60091313	407
60091717	407
60092121	407
60101010	407
60101313	407
60101717	407
60102121	407
601-10	452
601-10SS	452
601-13	452
601-13SS	452
601-16	452
601-16SS	452
601-19	452
601-19SS	452
60121010	408
60121313	408
60121717	408
601-22	452
60122121	408
601-22SS	452
601-25	452
601-25SS	452
601-28	452
601-28SS	452
60131010	408
60131313	408
60131717	408
601-32	452
60132121	408
601-32SS	452
601-36	452
601-36SS	452
601-40	452
601-40SS	452
60141010	408
60141313	408
60141717	408
60142121	408
601-44	452
601-44SS	452
601-48	452
601-48SS	452
601-52	452
601-52SS	452
601-6	452
601-6SS	452
601-8	452
60180501	408
60180701	408
60181000	408
60181001	408
60181300	408
60181301	408
60181700	408
60181701	408
60182100	408
60182101	408
60182700	408
601-8SS	452
60190610	330
60190710	330
60190713	330
60190813	330
60190913	330
60190917	330
60191013	330
60191017	330
60191021	330
60191213	330
60191217	330
60191221	330
60191417	330
60191421	330
60191621	330
60191821	330
60191827	330
60192021	330
60192027	330
60301313	131
60302121	131
60371000	408
60371300	408
60371700	408
60372100	408
60581113	337
60581315	337
60581416	337
60589011	337
60991000	407
60991300	407
60991700	407
60992100	407
60992700	407
60993200	407
61005-10-1/4	409
61005-10-3/8	409
61005-6-1/4	409
61005-6-1/8	409
61005-8-1/4	409
61005-8-1/8	409
61040-10	409
61040-6	409
61040-8	409
61050-6	409
61050-8	409
61100-10-1/4	409
61100-10-3/8	409
61100-6-1/4	409
61100-6-1/8	409
61100-8-1/4	409
61100-8-1/8	409
61130-10	409
61130-6	409
61130-8	409
61200-10-1/4	409
61200-10-3/8	409
61200-6-1/4	409
61200-6-1/8	409
61200-8-1/4	409
61200-8-1/8	409
61230-10/8	409
61230-6/4	409
61230-8/6	409
61400	556
61402	556
61403	556
61404	556
61405	556
61406	556
61410	556
61411	556
61417	556
61419	556
61420	556
61429	556
61432	556
61433	556
61434	556
61436	556
61437	556
61438	556
61439	556
61443	556
61444	556
61445	556
61448	556
61449	556
6150SA8	267
61514G3	267
61515G3	267
6151SA8	267
615S4G3	267
61640A8	267
61650A3	267
61660A3	267
61670A3	267
61700-10-M14	409
61700-6-M10	409
61700-8-M12	409
6215715900	523
6215716300	523
625000	328
625002	328
625020	328
625022	328
625024	328
625025	328
625032	328
625034	328
625035	328
625042	328
625044	328
625045	328
625052	328
625054	328
625055	328
625057	328
625074	328
625077	328
626020	328
626022	328
626024	328
626032	328
626042	328
626044	328
626045	328
626052	328
626054	328
626055	328
628	252
63260400	399
63260600	399
63260800	399
63260900	399
63261000	399
63261200	399
63261300	399
63261500	399
63261800	399
63500A3	263
63506A3	263
6350SA3	263
63530A3	263
6353SA3	263
63581010	398
63581313	398
63581717	398
63582121	398
63582727	398
63583232	398
63600A3	263
6360AA3	263
6360BA3	263
6360CA3	263
63610A3	263
6361AA3	263
6362AA3	263
63640A3	263
6364AA3	263
63670A3	263
6367AA3	263
63690A3	263
63820A1	496
64000410	410
64000413	410
64000610	410
64000613	410
64000810	410
64001013	410
64001017	410
6400-12-12	113
64001217	410
64001221	410
6400-14-14	113
6400-18-18	113
6400-34-34	113
6400-38-38	113
64010405	410
64010410	410
64010413	410
64010605	410
64010610	410
64010613	410
64010810	410

Artikelnummer	Pagina
64010813BSP	410
64010813BSPT	410
64011013	410
64011017	410
64011021	410
64011217	410
64011221	410
64011421	410
64020400N	411
64020600N	411
64020800N	411
64021000N	411
64021200N	411
64021400N	411
64030400N	411
64030600N	411
64030800N	411
64031000N	411
64031200N	411
64031400N	411
64050405N	410
64050410N	410
64050413N	410
64050605N	410
64050610N	410
64050613N	410
64050617N	410
64050810N	410
64050813N	410
64050817N	410
64051013N	410
64051017N	410
64051021N	410
64051217N	410
64051221N	410
64051421N	410
64060405N	411
64060410N	411
64060413N	411
64060605N	411
64060610N	411
64060613N	411
64060810N	411
64060813N	411
64061013N	411
64061017N	411
64061021N	411
64061217N	411
64061221N	411
64061421N	411
64090412	410
64090614	410
64090816	410
64091020	410
64092122	410
64100610	411
64100813	411
64101013	411
64101017	411
6410-12-12	113
64101217	411
64101221	411
6410-14-14	113
6410-18-18	113
6410-34-34	113
6410-38-38	113
64110400	410
64110600	410
64110604	410
64110800	410
64110806	410
64111000	410
64111008	410
64111200	410
64111210	410
64111400	410
64170400N	411
64170600N	411
64170800N	411
6420-12-12	113
6420-14-14	113
6420-18-14	113
6420-18-18	113
6420-34-34	113
6420-38-38	113
6430-1/2-15	113
6430-1/4-8	113
6430-1/8-6	113
6430-3/4-18	113
6430-3/8-10	113
6430-3/8-12	113
6440-1/2-15	113
6440-1/4-6	113
6440-1/4-8	113
6440-1/8-6	113
6440-3/4-18	113
6440-3/8-10	113
6440-3/8-12	113
64430410N	410
64430413N	410
64430610N	410
64430613N	410
64430810N	410
64430813N	410
64431013N	410
64431017N	410
64431021N	410
64431217N	410
64431221N	410
64440410N	411
64440413N	411
64440610N	411
64440613N	411
64440810N	411
64440813N	411
64441013N	411
64441017N	411
64441021N	411
64441217N	411
64441221N	411
64500A3	264
6450-10	113
6450-12	113
6450-15	113
6450-6	113
6450-8	113
6450-8-6	113
6450SA3	264
64530A3	264
6453SA3	264
64600A3	264
64610A3	264
64611A3	264
64670A3	264
65001313	128
65001717	128
65002121	128
65002727	128
65003232	128
65004242	128
65004848	128
65006060	128
650-1004	326
650-1005	326
650-1006	326
650-1305	326
650-1306	326
650-1308	326
650-1706	326
650-1710	326
650-1713	326
650-2110	326
650-2113	326
65041717	111
65042121	111
65042727	111
65043232	111
65046060	111
65051717	128
65052121	128
65052727	128
65053232	128
65054242	128
65054848	128
65056060	128
6560-4	114
6560-6	114
6560-8	114
6570-1/4-6	114
6570-1/4-8	114
6570-1/8-4	114
6570-1/8-6	114
6570-1/8-8	114
6600-1/4	114
6600-1/8	114
6600-3/8	114
660-1010	154
660-1313	154
660-1717	154
660-2121	154
66113	253
66117	253
66121	253
66213	253
66217	253
66221	253
66301010	115
66301313	115
66311010	115
66311313	115
6641065	253
664108	253
6641210	253
664128	253
66464	253
66486	253
66510	253
66512	253
6656	253
6658	253
67113	252
67117	252
67121	252
67213	252
67217	252
67221	252
6741065	252
674108	252
6741210	252
674128	252
67464	252
67486	252
67510	252
67512	252
6756	252
6758	252
69001	564
69002	564
69003	564
69005	564
69006	564
69009	564
6BC02	564
6BC04	564
6BC06	564
6BC08	564
6BC10	564
6BC12	564
6BC16	564
6BC20	564
6BC24	564
6BC32	564
6BC40	564
6BS02	564
6BS04	564
6BS06	564
6BS08	564
6BS10	564
6BS12	564
6BS16	564
6BS20	564
6BS24	564
6BS32	564
6BT02	564
6BT04	564
6BT06	564
6BT08	564
6BT10	564
6BT12	564
6BT16	564
6BT24	564
6BT32	564
6M10	564
6M12	564
6M14	564
6M16	564
6M18	564
6M20	564
6M22	564
6M24	564
6M26	564
6-MS	347
6N02	565
6N04	565
6N06	565

Artikelnummer	Pagina
6N08	565
6N12	565
6N16	565
6N20	565
6N24	565
6N32	565
6N40	565
6N48	565
6-SS	347
6X-MS	347
6X-SS	347
7	
70001010	130
70001313	130
70001717	130
70002121	130
70020-10-14	198
70020-10-38	198
70020-12-38	198
70020-4-18	198
70020-4-M5	198
70020-6-14	198
70020-6-18	198
70020-8-14	198
70020-8-18	198
70040-10	198
70040-12	198
70040-4	198
70040-6	198
70040-8	198
70052	447
70053	447
70061000	523
70061300	523
70061700	523
70116-10-14	198
70116-10-38	198
70116-12-38	198
70116-4-18	198
70116-4-M5	198
70116-6-14	198
70116-6-18	198
70116-8-14	198
70116-8-18	198
70216-4-18	198
70216-6-14	198
70216-6-18	198
70216-8-14	198
70216-8-18	198
70230-10	198
70230-12	198
70230-4	198
70230-6	198

Artikelnummer	Pagina
70230-8	198
70300505	131
70301010	131
70301313	131
70301717	131
70302121	131
70310505	131
70311010	131
70311313	131
70311717	131
70312121	131
70750	447
70751	447
70752	447
70753	447
70754	447
70755	447
70756	447
70757	447
70758	447
70759	447
70760	447
70761	447
71/2-MS	347
71/2-SS	347
71506	447
71507	447
71508	447
71510	447
71511	447
71806	448
7238-04	565
7238-05	565
7238-06	565
7238-08	565
7238-10	565
7238-12	565
7238-14	565
7238-16	565
728A790-04AC220	524
728A790-04DC24	524
73500A3	265
73530A3	265
7353SA3	265
73600A3	265
7360BA3	265
73610A3	265
73640A3	265
73670A3	265
74000	551
74001	551
74001010N	106
74001313N	106

Artikelnummer	Pagina
74001717N	106
74002	551
74002121N	106
74003	551
74004	551
74005	551
74006	551
74007	551
74008	551
74009	551
74010	551
74011	551
74012	551
74014	551
74015	551
74101010N	106
74101313N	106
74101717N	106
74102121N	106
74251010L	114
74251313L	114
74251717L	114
74261010T	114
74261313T	114
74261717T	114
74271010L	114
74271313L	114
74271717L	114
74490A3	266
74500A3	266
7450SA3	266
74600A3	266
74610A3	266
74640A3	266
75000002	126
75000002PS	126
75000114	123
75000341	126
75000341PS	126
75001313	123
75001412	126
75001412PS	126
75001717	123
75002121	123
75002124	126
75002124PS	126
75002727	123
75003232	123
75004242	123
75004848	123
75006060	123
75007676	123
75008989	123

Artikelnummer	Pagina
75011313	123
75012121	123
75012727	123
75013232	123
75014242	123
75014848	123
75016060	123
75030114K	127
75031717K	127
75032121K	127
75032727K	127
75033232K	127
75034242K	127
75034848K	127
75036060K	127
75037676K	127
75038989K	127
75041717K	127
75042121K	127
75042727K	127
75043232K	127
75044242K	127
75044848K	127
75046060K	127
75091313	123
75091717	123
75092121	123
75092727	123
75093232	123
75094242	123
75094848	123
75096060	123
75097676	123
75100114	123
75101313	123
75101717	123
75102121	123
75102727	123
75103232	123
75104242	123
75104848	123
75106060	123
75107676	123
75108989	123
75114112	126
75114112PS	126
75120114LOCK	125
75121717LOCK	125
75122121LOCK	125
75122727LOCK	125
75123232LOCK	125
75124242LOCK	125
75124848LOCK	125

Artikelnummer	Pagina
75126060LOCK	125
75127676LOCK	125
75128989LOCK	125
75201313	125
75201717	125
75202121	125
75202727	125
75203232	125
75204242	125
75204848	125
75206060	125
75211313	125
75211717	125
75212121	125
75212727	125
75213232	125
75214242	125
75214848	125
75216060	125
75251717	127
75252121	127
75252727	127
75253232	127
75261717	127
75262121	127
75262727	127
75263232	127
75271717	127
75272121	127
75272727	127
75273232	127
75301313	124
75301313LOCK	124
75301717	124
75301717LOCK	124
75302121	124
75302121LOCK	124
75302727	124
75302727LOCK	124
75303232	124
75303232LOCK	124
75304242	124
75304848	124
75306060	124
75501313	124
75501717	124
75502121	124
75502727	124
75503232	124
75504242	124
75504848	124
75506060	124
75507676	124

Artikelnummer	Pagina
75508989	124
75511313	124
75511717	124
75512121	124
75512727	124
75513232	124
75514242	124
75514848	124
75516060	124
76000012	126
76000341	126
76001814K	126
76002123K	126
765-0610	598
765-10X1.5	598
765-12X1.5	598
765-12X2	598
765-15X1.5	598
765-16X2	598
765-18X2	598
765-20X2	598
765-22X2	598
765-25X2.5	598
765-25X3	598
765-28X2	598
765-30X3	598
765-42X3	598
765-6X1.5	598
765-8X1.5	598
7681-04	565
7681-06	565
7681-08	565
7681-12	565
7691-04	566
7691-06	566
7691-08	566
7691-12	566
7700071	526
7700071GALV	526
7700072	526
7700072GALV	526
7700073GALVN	526
7700073N	526
7700074	526
7700074GALV	526
7700075	526
7700075GALV	526
7700076	526
7700076GALV	526
7700077	526
7700077GALV	526
7700078GALV	526
7700078N	526
7700079	526
7700079GALV	526
7710061	527
7710062	527
7710063	527
7710064	527
7801-04-04	551
7801-06-06	551
7801-08-08	551
7801-12-12	551
790-01AC110	524
790-01AC110-VIS	524
790-01AC220	524
790-01AC220-VIS	524
790-01DC24	524
790-01DC24-VIS	524
790-02AC110	524
790-02AC110-VIS	524
790-02AC220	524
790-02AC220-VIS	524
790-02AC24	524
790-02AC24-VIS	524
790-02DC24	524
790-02DC24-VIS	524
790-03AC110	524
790-03AC110-VIS	524
790-03AC220	524
790-03AC220-VIS	524
790-03AC24	524
790-03AC24-VIS	524
790-03DC24	524
790-03DC24-VIS	524
790-04AC110	524
790-04AC110-VIS	524
790-04AC220	524
790-04AC220-VIS	524
790-04AC24	524
790-04AC24-VIS	524
790-04DC24	524
790-04DC24-VIS	524
79103500	115
79105000	115
79113500	115
79113502	115
79113503	115
79113504	115
79113505	115
79115000	115
79115002	115
79115003	115
79115004	115
79115005	115
7B02	558
7B0204	558
7B04	558
7B0406	558
7B0408	558
7B06	558
7B0608	558
7B08	558
7B0810	558
7B0812	558
7B10	558
7B12	558
7B1216	558
7B16	558
7B20	558
7B24	558
7B32	558
7BSBC02	566
7BSBC04	566
7BSBC06	566
7BSBC08	566
7BSBC10	566
7BSBC12	566
7BSBC16	566
7BSBC20	566
7BSBC24	566
7BSBC32	566
7M12	566
7M14	566
7M16	566
7M18	566
7M20	566
7M22	566
7-MS	347
7N02	558
7N04	558
7N06	558
7N08	558
7N12	558
7N16	558
7N24	558
7-SS	347
8	
80001	568
8000110300	523
80002	568
80003	568
80004	568
80005	568
80006	568
80008	568
80010610	168
80010613	168
80010810	168
80010813	168
80010817	168
80011013	168
80011017	168
80011213	168
80011217	168
80030600	168
80030800	168
80031200	168
80050610	168
80050613	168
80050810	168
80050813	168
80051213	168
80051217	168
80090600	168
80090800	168
80091200	168
80110600	168
80110800	168
80111200	168
80360	448
80361	448
80362	448
80379	448
80381	448
80601	448
80701713	310
81/2-MS	347
81/2-SS	347
81708206	310
82001	447
82002	447
82003	447
82051	447
82052	447
82054	447
82058	447
82059	447
83000	560
83001	560
83001010	158
83001313	158
83001717	158
83002	560
83002121	158
83003	560
83004	560
83005	560
83021013	158
83021017	158
83021317	158
83021321	158
83021721	158
83051310	158
83051710	158
83051713	158
83052113	158
83052117	158
83052713	158
83052717	158
83052721	158
83061010	158
83061313	158
83061717	158
83062121	158
83062727	158
83071013	158
83071017	158
83071317	158
83071321	158
83071327	158
83071721	158
83072127	158
83081010	158
83081013	158
83081017	158
83081021	158
83081310	158
83081313	158
83081317	158
83081321	158
83081710	158
83081713	158
83081717	158
83081721	158
83082110	158
83082113	158
83082117	158
83082121	158
83181000	158
83181300	158
83181700	158
83182100	158
83182700	158
83183200	158
83190410	332
83190413	332
83190510	332
83190513	332
83190610	332
83190613	332
83190617	332
83190621	332
83190627	332
83190810	332

Artikelnummer	Pagina
83190813	332
83190817	332
83190821	332
83190827	332
83191013	332
83191017	332
83191021	332
83191027	332
83191213	332
83191217	332
83191221	332
83191227	332
83191417	332
83191421	332
83191427	332
83191621	332
83191627	332
83191921	332
83191927	332
83191932	332
83192527	332
83192532	332
83201021	332
83210510	332
83210513	332
83210521	332
83210610	332
83210613	332
83210621	332
83210810	332
83210813	332
83210817	332
83210821	332
83211013	332
83211017	332
83211021	332
83211213	332
83211217	332
83211221	332
83211417	332
83211421	332
83211517	332
83211617	332
83211621	332
83211921	332
83310404	332
83310606	332
83310808	332
83311010	332
83311212	332
83311414	332
83311616	332
83311919	332
83320504	332
83320604	332
83320605	332
83320805	332
83320806	332
83321006	332
83321008	332
83321208	332
83321210	332
83321410	332
83321412	332
83321612	332
83321614	332
83321914	332
83321916	332
83330410	332
83330413	332
83330505	332
83330510	332
83330513	332
83330517	332
83330613	332
83330617	332
83330621	332
83330813	332
83330817	332
83330821	332
83330827	332
83331017	332
83331021	332
83331027	332
83331221	332
83331227	332
83331421	332
83331427	332
83331627	332
83331927	332
83340400	333
83340500	333
83340600	333
83340800	333
83341000	333
83341200	333
83341400	333
83341600	333
83341900	333
83350504	333
83350605	333
83350806	333
83351006	333
83351008	333
83351210	333
83351412	333
83351614	333
83351916	333
83500410	333
83500413	333
83500510	333
83500513	333
83500521	333
83500610	333
83500613	333
83500617	333
83500621	333
83500810	333
83500813	333
83500817	333
83500821	333
83501013	333
83501017	333
83501021	333
83501027	333
83501213	333
83501217	333
83501221	333
83501227	333
83501417	333
83501421	333
83501427	333
83501621	333
83501627	333
83501921	333
83501927	333
83530410	333
83530413	333
83530510	333
83530513	333
83530610	333
83530613	333
83530617	333
83530621	333
83530810	333
83530813	333
83530817	333
83530821	333
83531013	333
83531017	333
83531021	333
83531027	333
83531213	333
83531217	333
83531221	333
83531227	333
83531417	333
83531421	333
83531427	333
83531621	333
83531627	333
83531921	333
83531927	333
83540400	333
83540500	333
83540600	333
83540800	333
83541000	333
83541200	333
83541400	333
83541600	333
83541900	333
83550504	333
83550605	333
83550806	333
83551008	333
83551210	333
83551412	333
83551614	333
83551916	333
83570400	333
83570600	333
83570800	333
83571000	333
83571700	333
83801300	258
83811300	258
83821300	258
83830600	258
83830800	258
83831000	258
83831200	258
86300-12	113
86300-14	113
86300-18	113
86300-38	113
86310-12	113
86310-14	113
86310-18	113
86310-38	113
8870-1/8	27
8872-1/8	27
8973005552	520
8973005554	520
8BP0202	563
8BP0404	563
8BP0406	563
8BP0604	563
8BP0606	563
8BP0608	563
8BP0806	563
8BP0808	563
8BP0812	563
8BP1010	563
8BP1208	563
8BP1212	563
8BP1616	563
8BP2020	563
8BP2424	563
8BP3232	563
8BPX0404	563
8BPX0606	563
8BPX0608	563
8BPX0806	563
8BPX0808	563
8BPX1010	563
8BPX1208	563
8BPX1212	563
8BPX1616	563
9	
90010405	25
90010410	25
90010605	25
90010610	25
90010613	25
90010810	25
90010813	25
90011013	25
90020410	23
90020605	23
90020610	23
90020810	23
90021013	23
90030610	25
90030613	25
90030810	25
90030813	25
90040610	23
90040613	23
90040810	23
90040813	23
90050505	27
90051010	27
90051313	27
90051717	27
90052121	27
90060505	27
90061010	27
90061313	27
90061717	27
90062121	27
90070405	25
90070410	25
90070610	25
90070613	25

Artikelnummer	Pagina
90070810	25
90070813	25
90071013	25
90090405	23
90090410	23
90090500	22
90090610	23
90090613	23
90090810	23
90090813	23
90091000	22
90091013	23
90091300	22
90101010	26
90101313	26
90110500	22
90111000	22
90111010	24
90111300	22
90111313	24
90120405	26
90120410	26
90120500	22
90120605	26
90120610	26
90120613	26
90120810	26
90120813	26
90121000	22
90121013	26
90121300	22
90130405	26
90130410	26
90130610	26
90130613	26
90130810	26
90130813	26
90131013	26
90133240	438
90135063	438
90141010	27
90141313	27
90143200	438
90144000	438
90145000	438
90146300	438
90152021	439
90152527	439
90153232	439
90160405	24
90160410	24
90160605	24
90160610	24
90160613	24
90160810	24
90160813	24
90170405	24
90170410	24
90170605	24
90170610	24
90170613	24
90170810	24
90170813	24
90180405	26
90180410	26
90180605	26
90180610	26
90180613	26
90180810	26
90180813	26
90192000	438
90200405	27
90200410	27
90200605	27
90200610	27
90200613	27
90200810	27
90200813	27
90202000	438
90210000	439
902362017	437
902362021	437
902362517	437
902362521	437
902363221	437
902364027	437
902365027	437
902366321	437
902366327	437
902366332	437
902403220	438
902403225	438
902404020	438
902404025	438
902405020	438
902405025	438
902406320	438
902406325	438
902463221	438
902464021	438
902465021	438
902466321	438
9025-02-SPG	564
902506321	437
902592020	437
902592520	437
902593220	437
902594020	437
902595020	437
9026-04-SPG	564
9027-06-SPG	564
9028-08-SPG	564
9030-12-SPG	564
90350500	22
90351000	22
90351300	22
90360500	22
90361000	22
90361300	22
90370500	22
90371000	22
90371300	22
906022021	439
906022521	439
9064200001	439
9064200002	439
9064400001	439
9064400002	439
907202021	438
907202527	438
9081500001	439
9081500002	439
9081500003	439
9081500004	439
9081500005	439
9081500006	439
9081700001	439
91/2-MS	347
91/2-SS	347
91010405	25
91010410	25
91010605	25
91010610	25
91010613	25
91010810	25
91010813	25
91011013	25
91020405	23
91020410	23
91020605	23
91020610	23
91020613	23
91020810	23
91020813	23
91021013	23
91030610	25
91030613	25
91030810	25
91030813	25
91040610	23
91040613	23
91040810	23
91040813	23
91070405	25
91070410	25
91070610	25
91070613	25
91070810	25
91070813	25
91071013	25
91090405	23
91090410	23
91090610	23
91090613	23
91090810	23
91090813	23
91091013	23
91101010	26
91101313	26
91111010	24
91111313	24
91120405	26
91120410	26
91120605	26
91120610	26
91120613	26
91120810	26
91120813	26
91121013	26
91130405	26
91130410	26
91130610	26
91130613	26
91130810	26
91130813	26
91131013	26
91141010	27
91141313	27
9168	564
9169	564
9179	564
9202L	504
9203L	504
9220	567
9221	567
9222	567
9223	567
9224	567
9240	567
9241	567
9242	567
9243	567
9244	567
9245	567
9251	567
9252	567
9253	567
9255	567
9258	567
9280	567
9281	567
9282	567
9283	567
9284	567
9285	567
93001	568
93002	568
93003	568
93004	568
93005	568
93006	568
93012021	436
93012027	436
93012521	436
93012527	436
93012532	436
93013232	436
93014032	436
93014042	436
93014048	436
93015032	436
93015048	436
93015060	436
93016360	436
93016376	436
93022000	436
93022500	436
93023200	436
93024000	436
93025000	436
93026300	436
93032000	437
93032020	437
93032500	437
93032520	437
93033200	437
93033220	437
93033225	437
93034000	437
93034020	437
93034025	437
93035000	437
93035020	437
93035025	437
93035032	437

Artikelnummer	Pagina
93036300	437
93042021	436
93042527	436
93043232	436
93044042	436
93052020	438
93052525	438
93053232	438
93054040	438
93055050	438
93056363	438
93062020	438
93062525	438
93063232	438
93064040	438
93065050	438
93066363	438
93072000	438
93073200	438
93100	568
93101	568
93102	568
93103	568
93104	568
93105	568
93107	568
93108	568
93112000	436
93112500	436
93113200	436
93114000	436
93115000	436
93116300	436
93122520	437
93123220	437
93123225	437
93124020	437
93124025	437
93124032	437
93125025	437
93125032	437
93125040	437
93126340	437
93126350	437
932315020	436
932315025	436
932315032	436
932315040	436
932315050	436
932316020	436
932316025	436
932316032	436
932316040	436

Artikelnummer	Pagina
932316050	436
93242000	437
93242500	437
93243200	437
93244000	437
93245000	437
93246300	437
9500	563
95000075	434
95001100	431
95001600	431
95002000	431
95002500	431
95003200	431
95004000	431
95005000	431
95006300	431
95007500	431
95009000	431
9501	563
95010000	431
95011617	431
95012021	431
95013232	431
95014042	431
95015016	431
95015048	431
95016360	431
95017576	431
9502	563
95021100	432
95021100B	432
95021600	432
95022000	432
95022021	432
95022500	432
95022527	431
95023200	432
95024000	432
95025000	432
95025000B	432
95026300	432
95026300B	432
95027500	432
95027500B	432
95029000	432
95029000B	432
9503	563
95031100	432
95031600	432
95032000	432
95032500	432
95033200	432

Artikelnummer	Pagina
95034000	432
95035000	432
95036300	432
95037500	432
95039000	432
9504	563
95041617	431
95042021	431
95042527	431
95043232	431
95044042	431
95045048	431
95046360	431
9505	563
95051190	433
95052016	433
95052520	433
95053225	433
95054032	433
95055040	433
95056350	433
95057563	433
95059075	433
9506	563
95061100	433
95061600	433
95062000	433
95062500	433
95063200	433
95064000	433
95065000	433
95066300	433
95067500	433
95069000	433
9507	563
95071617	432
95072021	432
95072527	432
9508	563
95081621	431
95082027	431
95082532	431
95083242	431
95084048	431
95085060	431
9509	563
95091600	433
95092000	433
95092500	433
95093200	433
95094000	433
95095000	433
95096300	433

Artikelnummer	Pagina
9510	563
9511	563
95111600	434
95112000	434
95112500	434
95113200	434
95114000	434
95115000	434
95116300	434
95117500	434
95119000	434
9512	563
9513	563
95131617	433
95132021	433
95132527	433
95133232	433
95134042	433
95135048	433
95136360	433
9514	563
95142016	432
95142516	432
95142520	432
95143216	432
95143220	432
95143225	432
95144020	432
95144025	432
95144032	432
95145025	432
95145032	432
95145040	432
95146325	432
95146332	432
95146340	432
95147525	432
95147532	432
95149025	432
9515	563
95151621	432
95152021	432
95152527	432
9516	563
95161600	451
95162000	451
95162500	451
95163200	451
95164000	451
9517	563
95181600	433
95182000	433
95182500	433

Artikelnummer	Pagina
95183200	433
95201100	432
95201600	432
95202000	432
95202500	432
95203200	432
95204000	432
95205000	432
95206300	432
95207500	432
95209000	432
9521	563
95211617	431
95211621	431
95212021	431
95212527	431
95212532	431
95213232	431
95214042	431
95215048	431
95216360	431
95221617	431
95222021	431
95222527	431
95223232	431
95224042	431
95225048	431
95226360	431
95231150	433
95231163	433
95232516	433
95233220	433
95234025	433
95235032	433
95236332	433
95236340	433
95237532	433
95239050	433
95239063	433
95241617	433
95242021	433
95242527	433
95243232	433
95244042	433
95244048	433
95246360	433
95250000	434
95251000	434
95261100	433
95261600	433
95262000	433
95262500	433
95263200	433

Artikelnummer	Pagina
95264000	433
95265000	433
95266300	433
95267500	433
95269000	433
95271617	433
95272021	433
95272527	433
95273232	433
95274042	433
95275048	433
95276360	433
95472117	455
95472721	455
95473227	455
96000	565
96000002	450
9600006	450
9600008	450
9600010	450
96000418	450
96000424	450
96000718	450
96000725	450
96000800	450
96000802	450
96000803	450
96001	565
96001000	450
96001218	450
96001225	450
96002	565
96003	565
96004	565
96005	565
96060019	450
96080019	450
96080105	450
96100022	450
9610107111	449
9610113117	449
96101316	449
96101519	449
96102024	449
96102629	449
96103236	449
96104145	449
96104751	449
96105357	449
96105963	449
96106367	449
96107073	449
96107478	449
96108791	449
96400	556
96410	556
96420	556
96430	556
96440	556
96450	556
9645110M8	434
96451655	434
964516M6	434
964516M8	434
96452055	434
964520M6	434
964520M8	434
96452555	434
964525M6	434
964525M8	434
964532M6	434
964532M8	434
964540M6	434
964540M8	434
964550M6	434
964550M8	434
964563M6	434
964563M8	434
964575M8	434
964590M8	434
96460	556
96470	556
96472121	455
96480	556
96490	556
96500	556
96720800	451
96721000	451
96810600	451
96810800	451
96820400	451
96820600	451
96820800	451
96821000	451
9700	567
9701	567
9702	567
9703	567
9704	567
9705	567
9706	567
9707	567
9711-14	565
9711-18	565
9711-22	565
9711-24	565
9711-30	565
9721-14	566
9721-18	566
9721-22	566
9721-24	566
9721-30	566
9741-14	551
9741-18	551
9741-22	551
9741-24	551
9741-30	551
9741-33	551
97772015	436
97772015-6	436
97772515	436
97772515-6	436
97773215	436
97773215-6	436
97774015	436
97774015-6	436
97775020	436
97775020-6	436
97776320	436
97776320-6	436
9900594	523
9900595	523
99005955	523
9900596	523
99005965	523
9900597	523
9900598	523
9900599	523
9900600	523
9900601	523
9900601CAP	523
9900602	523
9900603	523
9900603CAP	523
9910555M	523
9910602	523
9910604	523
9910605	523
9910662M	523
9910666M	523
9910667M	523
A	
A112-AU	270
A112-BR	271
A112-PP	268
A112-SS	269
A112-SS-NPT	269
A114-AU	270
A114-BR	271
A114-PP	268
A114-SS	269
A12-AU	270
A12-BR	271
A12-SS	269
A12-SS-NPT	269
A1-AU	270
A1-BR	271
A1-PP	268
A1-SS	269
A1-SS-NPT	269
A212-AU	270
A212-BR	271
A212-SS	269
A212-SS-NPT	269
A270060	444
A270120	444
A270160	444
A270200	444
A270250	444
A270280	444
A270320	444
A270380	444
A270450	444
A270500	444
A270630	444
A280060	444
A280100	444
A280120	444
A280160	444
A280200	444
A280250	444
A280280	444
A280320	444
A280380	444
A280500	444
A2-AU	270
A2-BR	271
A2-PP	268
A2-SS	269
A2-SS-NPT	269
A34-AU	270
A34-BR	271
A34-PP	268
A34-SS	269
A34-SS-NPT	269
A3-AU	270
A3-BR	271
A3-PP	268
A3-SS	269
A3-SS-NPT	269
A42.02.00009	79
A4-AU	270
A4-BR	271
A4-SS	269
A50.02.00009	79
A502600018	57
A6-AU	270
A75.02.00036	79
A940040-1	444
A940040-2	444
A940050-1	444
A940050-2	444
A940060-1	444
A940060-2	444
A940070-1	444
A940080-1	444
A940080-2	444
A940100-1	444
A940100-2	444
A940120-1	444
A940120-2	444
A940160-1	444
A980045	443
A980060	443
A980080	443
A980090	443
A980100	443
A980110	443
A980120	443
A980130	443
A980140	443
A980150	443
A980160	443
A980180	443
A980190	443
A980200	443
A980210	443
A980220	443
A980230	443
A980240	443
A980250	443
A980270	443
A980290	443
A980300	443
A980320	443
A980330	443
A980350	443
A980380	443
A980400	443
A980420	443
A980440	443
A980470	443
A980480	443
A980500	443
A980540	443

Artikelnummer	Pagina
A980550	443
A980600	443
A980640	443
A980700	443
ABA3110024	352
ABA3110028	352
ABA3110032	352
ABA3110038	352
ABA3110044	352
ABA3110050	352
ABA3110056	352
ABA3110065	352
ABA3110075	352
ABA3110085	352
ABA3110095	352
ABA3240015	352
ABA3240017	352
ABA3240022	352
ABA3240025	352
ABA3240028	352
ABA3240032	352
ABA3240040	352
ABA3240045	352
ABA3240051	352
ABA3240056	352
ABA3240065	352
ABA3240075	352
ABA3240085	352
ABA3411024	352
ABA3411028	352
ABA3411032	352
ABA3411038	352
ABA3411044	352
ABA3411050	352
ABA3411056	352
ABA3411065	352
ABA3411075	352
ABA3411085	352
ABA3411095	352
ABA3440015	352
ABA3440017	352
ABA3440022	352
ABA3440025	352
ABA3440028	352
ABA3440032	352
ABA3440040	352
ACK10A	279
ACK10I	279
ACK10T	279
ACK12A	279
ACK12I	279
ACK12T	279
ACK34A	279
ACK34I	279
ACK34T	279
ACK38A	279
ACK38I	279
ACK38T	279
ACKM	279
ACKO	279
AFFN-1/4	467
AG50-0015	96
AGT13/06K	329
AGT13/08K	329
AGT13/09K	329
AGT13/13K	329
AGT17/09K	329
AGT17/13K	329
AGT21/13K	329
AGT21/19K	329
AGT26/19K	329
AGT33/25K	329
AHR-360	359
ALXSG20	369
AM200830	363
AM200840	363
AM201025	363
AM2010ST	363
AP17101	473
AP17107	473
AP17313	474
AP17315	474
AP17411-3/8	473
AP17621	473
AP17808	472
AP7001	475
AP7002-7	475
AP7319	474
AP7451	472
AP7495	472
AP8031K5G	474
APAS1005	476
AP-B1	605
AP-B1-SS	605
AP-B2	605
AP-B2-SS	605
AP-B3	605
AP-B3-SS	605
AP-B4	605
AP-B4-SS	605
AP-B5	605
AP-B5-SS	605
AP-C1	607
AP-C1-SS	607
AP-C2	607
AP-C2-SS	607
AP-C3	607
AP-C3-SS	607
AP-C4	607
AP-C4-SS	607
AP-C5	607
AP-C5-SS	607
AP-C6	607
AP-C7	607
APD-A1	602
APD-A2	602
APD-A3	602
APD-A5	602
APD-A6	602
APD-C1	607
APD-C2	607
APD-C3	607
APD-C5	607
APDL-A1	602
APDL-A2	602
APDL-A3	602
APH827A	476
APIPC112	442
APIPC137	442
APIPC14	442
APIPC159	442
APIPC20	442
APIPC26	442
APIPC32	442
APIPC40	442
APIPC48	442
APIPC54	442
APIPC58	442
APIPC68	442
APIPC72	442
APIPC88	442
APK-A0	602
APK-A0-SS	602
APK-A1	602
APK-A1-SS	602
APK-A2	602
APK-A2-SS	602
APK-A3	602
APK-A3-SS	602
APK-A4	602
APK-A4-SS	602
APK-A5	602
APK-A5-SS	602
APK-A6	602
APK-A6-SS	602
APKLC12	475
APKLC38	475
APL-A0	602
APL-A1	602
APL-A1-SS	602
APL-A2	602
APL-A2-SS	602
APL-A3	602
APL-A3-SS	602
APL-A4	602
APL-A4-SS	602
APL-A5	602
APL-A5-SS	602
APL-A6	602
APL-A6-SS	602
APL-C1	607
APL-C2	607
APL-C3	607
APL-C4	607
APL-C5	607
APPC108	442
APPC176	442
APPC20	442
APPC40	442
APPC52	442
APPC57	442
APPC63	442
APPC67	442
APPC72	442
APPC76	442
APPC89	442
APPC95	442
APR200S	476
APR500	476
APR-A1	602
APR-A2	602
APR-A3	602
APR-A4	602
APR-A5	602
APR-A6	602
APR-B1	605
APR-B2	605
APR-B3	605
APR-B4	605
APR-B5	605
APRC13	442
APRC20	442
APRC25	442
APRL-A1	602
APRL-A2	602
APRL-A3	602
APSHM10	442
AR100	360
AR200	360
AS-10L	394
AS-10S	394
AS-12L	394
AS-12S	394
AS-14S	394
AS-15L	394
AS-16S	394
AS-18L	394
AS-20S	394
AS-25S	394
AS-28L	394
AS-6L	394
AS-6S	394
AS-8L	394
AS-8S	394
AS-A0/A1	603
AS-A2	603
AS-A3	603
AS-A4	603
AS-A5	603
AS-A6	603
ASAH-1/2-100	310
ASAH-1/2-20	310
ASAH-1/4-100	310
ASAH-1/4-20	310
ASAH-1-20	310
ASAH-1-60	310
ASAH-3/4-20	310
ASAH-3/4-60	310
ASAH-3/8-100	310
ASAH-3/8-20	310
ASAH-5/16-100	310
ASAH-5/16-20	310
ASAH-5/8-100	310
ASAH-5/8-20	310
AS-B1	605
AS-B1-SS	603
AS-B2	605
AS-B2-SS	603
AS-B3	605
AS-B3-SS	603
AS-B4	605
AS-B4-SS	603
AS-B5	605
AS-B5-SS	603
AS-C1	608
AS-C1-SS	608
AS-C2	608
AS-C2-SS	608
AS-C3	608
AS-C3-SS	608
AS-C4	608
AS-C4-SS	608
AS-C5	608
ASG-1	467
ASK-106	398

Artikelnummer	Pagina
ASK-107	398
ASK-108	398
ASK-127	398
ASK-128	398
ASK-129	398
ASK-1610	398
ASK-1611	398
ASK-1612	398
ASK-2012	398
ASK-2014	398
ASK-2015	398
ASK-2016	398
ASK-2515	398
ASK-2517	398
ASK-2519	398
AVK-1000B	526
AVK-1000G	526
AVK-100B	526
AVK-100G	526
AVK-2000B	526
AVK-2000G	526
AVK-200B	526
AVK-200G	526
AVK-270B	526
AVK-270G	526
AVK-3000B	526
AVK-3000G	526
AVK-500B	526
AVK-500G	526
AVK-720B	526
AVK-720G	526
AVK-900B	526
AVK-900G	526
AWF300-21	507
AXSG15	369
B	
B00KM-10F	43
B00KM-1F	43
B00KM-2F	43
B00KM-3F	43
B00KM-4F	43
B00KM-5F	43
B00KM-6F	43
B00KM-8F	43
B00KM-B	43
B0404CF	538
B0606CF	538
B0808CF	538
B112-AU	270
B112-BR	271
B112-PP	268
B112-SS	269
B112-SS-NPT	269
B114-AU	270
B114-BR	271
B114-PP	268
B114-SS	269
B114-SS-NPT	269
B1212CF	538
B12-AU	270
B12-BR	271
B12-PP	268
B12-SS	269
B12-SS-NPT	269
B15X16SS	323
B1616CF	538
B16X18	323
B1-AU	270
B1-BR	271
B1-PP	268
B1-SS	269
B1-SS-NPT	269
B20X22	323
B212-AU	270
B212-BR	271
B212-SS	269
B21X23	323
B23X25SS	323
B28X30	323
B29X30SS	323
B2-AU	270
B2-BR	271
B2-PP	268
B2-SS	269
B2-SS-NPT	269
B33X35	323
B34-AU	270
B34-BR	271
B34-PP	268
B34-SS	269
B34-SS-NPT	269
B36X38SS	323
B3-AU	270
B3-BR	271
B3-PP	268
B3-SS	269
B3-SS-NPT	269
B4-AU	270
B4-BR	271
B4-SS	269
B4-SS-NPT	269
B750080-012	337
B750100-016	337
B750120-020	337
B750120-022	337
B750160-027	337
B750200-032	337
B750230-035	337
B750250-040	337
B750300-045	337
B750320-050	337
B750400-060	337
B750500-070	337
B750600-080	337
B750700-090	337
B760160-027	337
B760200-032	337
B760230-035	337
B760250-040	337
B760300-045	337
B760320-050	337
B760400-055	337
B760400-060	337
B760500-070	337
B760600-080	337
B760800-100	337
B760900-110	337
B761100-130	337
B761200-140	337
B761300-150	337
B90-12	384
B90-34	384
BAND-W3	353
BB04CF	538
BB06CF	538
BB08CF	538
BB12CF	538
BB16CF	538
BBJM-12-15	540
BBJM-14-15	540
BBJM-16-15	540
BBJM-18-15	540
BBJM-20-15	540
BBJM-22-15	540
BBJM-26-15	540
BBJM-30-15	540
BC-13	502
BC-15	502
BC-18	502
BC-20	502
BD-20	502
BD-25	502
BD-36	502
BF0203CF	538
BF0206CF	538
BF029004CF	538
BF0404CF	538
BF0405CF	538
BF044504CF	538
BF044505CF	538
BF049004CF	538
BF049005CF	538
BF0490C04CF	538
BF0604CF	538
BF0605CF	538
BF0606CF	538
BF0608CF	538
BF064504CF	538
BF064505CF	538
BF064506CF	538
BF064508CF	538
BF069004CF	538
BF069006CF	538
BF069008CF	538
BF0690C06CF	538
BF0806CF	538
BF0808CF	538
BF084506CF	538
BF084508CF	538
BF089006CF	538
BF089008CF	538
BF0890C08CF	538
BF1008CF	538
BF1010CF	538
BF104505CF	538
BF104510CF	538
BF109008CF	538
BF109010CF	538
BF1208CF	538
BF1210CF	538
BF1212CF	538
BF124508CF	538
BF124512CF	538
BF129008CF	538
BF129012CF	538
BF1290C12CF	538
BF1616CF	538
BF164516CF	538
BF169016CF	538
BF1690C16CF	538
BF2020CF	538
BF204520CF	538
BF209020CF	538
BF2424CF	538
BF244524CF	538
BF249024CF	538
BF3232CF	538
BF324532CF	538
BF329032CF	538
BG0238CPL	370
BG0293P	370
BG0293S	370
BG5	468
BG5-PVC	468
BG-718	468
BH100	360
BJM-04-12	540
BJM-04-14	540
BJM-06-14	540
BJM-06-16	540
BJM-06-18	540
BJM-08-18	540
BJM-08-22	540
BJM-10-22	540
BJM-10-26	540
BJM-12-26	540
BJM-16-30	540
BLN02	566
BLN04	566
BLN06	566
BLN08	566
BLN10	566
BLN12	566
BLN16	566
BLN20	566
BLN24	566
BLN32	566
BM0404CF	538
BM0604CF	538
BM0605CF	538
BM0606CF	538
BM0608CF	538
BM0806CF	538
BM0808CF	538
BM-1	156
BM1010CF	538
BM-112	156
BM-114	156
BM-12	156
BM1212CF	538
BM1616CF	538
BM-2	156
BM2020CF	538
BM2424CF	538
BM3232CF	538
BM-34	156
BMG-20	502
BMG-25	502
BMG-30	502
BMG-36	502
BMT0404CF	538
BMT0604CF	538
BMT0605CF	538
BMT0606CF	538
BMT0806CF	538

Artikelnummer	Pagina
BMT0808CF	538
BMT1212CF	538
BMT1616CF	538
BMT2020CF	538
BMT2424CF	538
BN-1	383
BN-112	383
BN-114	383
BN-12	383
BN-14	383
BN-18X30	383
BN-18X40	383
BN-2	383
BN-212	383
BN-3	383
BN-34	383
BN-38	383
BN-4	383
BNM-1	154
BNM-112	154
BNM-114	154
BNM-12	154
BNM-14	154
BNM-18	154
BNM-2	154
BNM-3	154
BNM-34	154
BNM-38	154
BNTM03/015	299
BNTM04/025	299
BNTM04/025-100	299
BNTM04/025B	299
BNTM04/025G	299
BNTM04/025N	299
BNTM04/025R	299
BNTM04/2	299
BNTM05/030	299
BNTM05/030-100	299
BNTM05/030B	299
BNTM05/030N	299
BNTM06/040	299
BNTM06/040-100	299
BNTM06/040B	299
BNTM06/040B-100	299
BNTM06/040G	299
BNTM06/040G-100	299
BNTM06/040N	299
BNTM06/040N-100	299
BNTM06/040R	299
BNTM06/040R-100	299
BNTM06/040Y	299
BNTM06/040Y-100	299
BNTM060/030	299
BNTM08/060	299
BNTM08/060-100	299
BNTM08/060B	299
BNTM08/060B-100	299
BNTM08/060G	299
BNTM08/060G-100	299
BNTM08/060N	299
BNTM08/060N-100	299
BNTM08/060R	299
BNTM08/060R-100	299
BNTM08/060Y	299
BNTM08/060Y-100	299
BNTM10/070	299
BNTM10/070B	299
BNTM10/070N	299
BNTM10/070R	299
BNTM10/080	299
BNTM10/080-100	299
BNTM10/080B	299
BNTM10/080B-100	299
BNTM10/080N	299
BNTM10/080N-100	299
BNTM10/080R	299
BNTM10/080R-100	299
BNTM12/090	299
BNTM12/090B	299
BNTM12/090N	299
BNTM12/090R	299
BNTM12/100	299
BNTM12/100N	299
BNTM14/110	299
BNTM14/110N	299
BNTM16/130	299
BORS1-10	307
BORS112-10	307
BORS112-30	307
BORS114-10	307
BORS114-30	307
BORS1-30	307
BORS2-10	307
BORS212-10	307
BORS212-30	307
BORS2-30	307
BORS3-10	307
BORS3-30	307
BORS34-10	307
BORS34-30	307
BOY1	516
BPHC12-12RP	584
BPHC16-16RP	584
BPHC24-24RP	584
BPHC4-4RP	584
BPHC6-6RP	584
BPHC8-8RP	584
BPHN12-12RP	584
BPU065/100B	295
BPU080/120B	295
BPU100/145B	295
BR-10-50	322
BR-13-50	322
BR-6-50	322
BR-8-50	322
BRC12	272
BRC6	272
BS-1	596
BS-112	596
BS-112N	596
BS-112V	596
BS-114	596
BS-114N	596
BS-12	596
BS-12N	596
BS-12V	596
BS-14	596
BS-14N	596
BS-14V	596
BS-18	596
BS-18N	596
BS-1N	596
BS-1V	596
BS-2	596
BS-2N	596
BS-34	596
BS-34N	596
BS-34V	596
BS-38	596
BS-38N	596
BS-38V	596
BSK-1	596
BSK-2	596
BS-M10	596
BS-M12	596
BS-M14	596
BS-M16	596
BS-M18	596
BS-M22	596
BS-M8	596
BSTR18	335
BSV-1	596
BSV-112	596
BSV-114	596
BSV-12	596
BSV-14	596
BSV-18	596
BSV-2	596
BSV-34	596
BSV-38	596
BSV-58	596
BUNA-1	272
BUNA-112	272
BUNA-114	272
BUNA-12	272
BUNA-2	272
BUNA-212	272
BUNA-3	272
BUNA-34	272
BUNA-4	272
BUNA-6	272
BUSLEEVE-31	546
BUSLEEVE-31-10	546
BUSLEEVE-36	546
BUSLEEVE-36-10	546
BUSLEEVE-42	546
BUSLEEVE-42-10	546
BUSLEEVE-46	546
BUSLEEVE-46-10	546
BUSLEEVE-54	546
BUSLEEVE-54-10	546
BV07-1	109
BV07-12	109
BV07-34	109
BV210-1	109
BV210-12	109
BV210-34	109
BV210-38	109
BV581-1	109
BV581-12	109
BV581-34	109
BV581-38	109
BV620-12	109
BV620-34	109
BV73-12L	111
BV73-12T	111
BV73-14L	111
BV73-14T	111
BV73-1L	111
BV73-1T	111
BV73-34L	111
BV73-38T	111
BVHC12-12RP	584
BVHC16-16RP	584
BVHC20-20RP	584
BVHC24-24RP	584
BVHC32-32RP	584
BVHC4-4RP	584
BVHC6-6RP	584
BVHC8-8RP	584
BVHN12-12RP	584
BVHN16-16RP	584
BVHN20-20RP	584
BVHN24-24RP	584
BVHN4-4RP	584
BVHN6-6RP	584
BVHN8-8RP	584
BX-10	322
BX-13	322
BX-19	322
BX-8	322
C	
C00KM-10F	43
C00KM-1F	43
C00KM-2F	43
C00KM-3F	43
C00KM-4F	43
C00KM-5F	43
C00KM-8F	43
C00KM-B	43
C112-AU	270
C112-BR	271
C112-PP	268
C112-SS	269
C114-AU	270
C114-BR	271
C114-PP	268
C114-SS	269
C12-AU	270
C12-BR	271
C12-PP	268
C12-SS	269
C1-AU	270
C1-BR	271
C1-PP	268
C1-SS	269
C208-3-100H	361
C208-4-65H	361
C212-AU	270
C212-BR	271
C212-SS	269
C2-AU	270
C2-BR	271
C2-PP	268
C2-SS	269
C34-AU	270
C34-BR	271
C34-PP	268
C34-SS	269
C390-17N	505
C3-AU	270
C3-BR	271
C3-PP	268
C3-SS	269
C460-3-350H	361

Artikelnummer	Pagina
C460-4-270H	361
C4-AU	270
C4-BR	271
C4-SS	269
C6-AU	270
C705-100	361
C705-200	361
C808-350L	361
C808-450L	361
C808-450M	361
C940040-1	444
C940040-2	444
C940050-1	444
C940050-2	444
C940060-1	444
C940070-1	444
C940080-1	444
C940080-2	444
C940100-1	444
C940100-2	444
C940120-1	444
CB01-100GF	466
CB01-200GF	466
CB01-300GF	466
CD-100MS	348
CD-100SS	348
CD140MS	348
CD140SS	348
CD-2501	499
CD-2502	499
CDBB-30	502
CDBB-36	502
CDBJ-20	502
CDBJ-25	502
CDBJ-30	502
CDBJ-36	502
CDBL-15	502
CDBU-42	502
CDBU-47	502
CDBU-50	502
CDBV-42	502
CDBV-47	502
CDBV-50	502
CDH001	504
CDH002	504
CDH004	504
CDH005	504
CDH006	504
CDQ1500	501
CDQ1600	501
CDQ1900	501
CDQ2100	501
CG63-100B	96
CG63-250B	96
CG63-400B	96
CG63-600B	96
CGS-114-212	272
CGS-12-34	272
CGS-3-4	272
CKA210-06-NC	39
CKA210-06-NO	39
CKA210-08-NC	39
CKA210-08-NO	39
CKA220-06	39
CKA220-08	39
CKA310-10-NC	39
CKA310-10-NO	39
CKA320-10	39
CKL110-06	36
CKL210-08	36
CKL310-10	36
CKV210-06-NC	41
CKV210-06-NO	41
CKV210-08-NC	41
CKV210-08-NO	41
CKV220-06	41
CKV220-08	41
CKV310-10-NC	41
CKV310-10-NO	41
CKV320-10	41
CLEANER-PLUS	434
CNS-1	328
CNS-112	328
CNS-114	328
CNS-12	328
CNS-2	328
CNS-212	328
CNS-3	328
CNS-34	328
CNS-4	328
CNS-5	328
CNS-6	328
COMP-SLANG13	523
COMP-SLANG19	523
COMP-SLANG25	523
CON0100001	144
CON0202400	33
CON0211000	33
CON0225000	33
CON3100001	144
CPN-1	383
CPN-112	383
CPN-114	383
CPN-12	383
CPN-2	383
CPN-212	383
CPN-34	383
CPN-38	383
CPVC10/16	290
CPVC12/15	290
CPVC12/18	290
CPVC14/15	290
CPVC16/22	290
CPVC18/15	290
CPVC19/25	290
CPVC25/31	290
CPVC316/15	290
CPVC34/15	290
CPVC38/15	290
CPVC5/11	290
CPVC516/15	290
CPVC532/10	290
CPVC6/12	290
CPVC8/14	290
CS-720W-01	525
CS-720W-02	525
CS-720W-03	525
CS-720W-04	525
CSS390-17N	505
CS-S95-01	525
CS-S95-02	525
CS-S95-03	525
CS-S95-04	525
CTC1	316
CTC2	316
CVPU04	131
CVPU06	131
CVPU08	131
CVPU10	131
CVPU12	131
CW100	360
D	
D00KM-1F	43
D00KM-2F	43
D00KM-3F	43
D00KM-4F	43
D00KM-6F	43
D00KM-8F	43
D112-AU	270
D112-BR	271
D112-PP	268
D112-SS	269
D112-SS-NPT	269
D114-AU	270
D114-BR	271
D114-PP	268
D114-SS	269
D12-AU	270
D12-BR	271
D12-PP	268
D12-SS	269
D1-AU	270
D1-BR	271
D1-PP	268
D1-SS	269
D1-SS-NPT	269
D212-AU	270
D212-BR	271
D212-SS	269
D212-SS-NPT	269
D2-AU	270
D2-BR	271
D2-PP	268
D2-SS	269
D2-SS-NPT	269
D34-AU	270
D34-BR	271
D34-PP	268
D34-SS	269
D34-SS-NPT	269
D3-AU	270
D3-BR	271
D3-PP	268
D3-SS	269
D3-SS-NPT	269
D4-AU	270
D4-BR	271
D4-SS	269
D4-SS-NPT	269
D6-AU	270
D980050	443
D980060	443
D980080	443
D980090	443
D980100	443
D980120	443
D980130	443
D980140	443
D980160	443
D980180	443
D980200	443
D980210	443
D980220	443
D980250	443
D980280	443
D980300	443
D980320	443
D980340	443
D980380	443
D980400	443
D980440	443
D980480	443
D980500	443
D980520	443
D980550	443
D980560	443
D980570	443
D980600	443
D980660	443
D980700	443
DAK10-25MS	283
DAK12-13MS	283
DAK15-38MS	283
DAK20-50MS	283
DAK34-19MS	283
DAM10	18
DAM12	18
DAM16	18
DAM20	18
DAM22	13
DAM27	18
DAM4	13
DAM6	13
DAM8	13
DASSM10	14
DASSM16	14
DASSM22	14
DASSM6	14
DASSM8	14
DC0706A/12V	522
DC07S/12V	522
DC07S/24V	522
DC112-AU	270
DC112-BR	271
DC112-PP	268
DC112-SS	269
DC114-AU	270
DC114-PP	268
DC114-SS	269
DC12-AU	270
DC12-BR	271
DC1-AU	270
DC1-BR	271
DC1-PP	268
DC1-SS	269
DC212-AU	270
DC212-BR	271
DC2-AU	270
DC2-BR	271
DC2-PP	268
DC2-SS	269
DC34-AU	270
DC34-PP	268
DC34-SS	269
DC3-AU	270

Artikelnummer	Pagina
DC3-BR	271
DC3-PP	268
DC3-SS	269
DC4-AU	270
DC4-SS	269
DC6-AU	270
DG-10	468
DGI10	283
DGI12	283
DGI15	283
DGI20	283
DGI34	283
DIK10-25MS	283
DIK12-13MS	283
DIK15-38MS	283
DIK20-50MS	283
DIK34-19MS	283
DISPKS1	346
DISPKS2	346
DISPKZ1	346
DISPKZ2	346
DKA210-06	39
DKA210-08	39
DKA220-06	39
DKA220-08	39
DKA230C-06	40
DKA230C-08	40
DKA230E-06	40
DKA230E-08	40
DKA230P-06	40
DKA310-10	39
DKA320-10	39
DKA330C-10	40
DKA330E-10	40
DKA410-15	39
DKA420-15	39
DKA430C-15	40
DKA430E-15	40
DKA430P-15	40
DKF210-08	38
DKF210-08G	38
DKF210-08L	38
DKF210-08LG	38
DKH210-06	38
DKH230-C-06	38
DKH230-C-08	38
DKH310-08	38
DKH310-10	38
DKH330-C-10	38
DKHA230-C-06	38
DKHA230-C-08	38
DKHA330-C-10	38
DKHV210-06-S	37
DKHV230-C-06-S	37
DKHV310-08-S	37
DKHV310-10-S	37
DKHV330-C-08-S	37
DKHV330-C-10-S	37
DKHV410-15-S	37
DKHV410-20-S	37
DKHV430-C-15-S	37
DKL110-06	38
DKL210-08	38
DKL310-10	38
DKM310-08	43
DKM310-10	43
DKM320-08	43
DKM320-10	43
DKV210-06	42
DKV210-08	42
DKV220-06	42
DKV220-08	42
DKV230C-06	42
DKV230C-08	42
DKV230E-06	42
DKV230E-08	42
DKV230P-06	42
DKV230P-08	42
DKV310-10	42
DKV320-10	42
DKV330C-10	42
DKV330E-10	42
DKV330P-10	42
DKV410-15	42
DKV420-15	42
DKV430C-15	42
DKV430E-15	42
DKV430P-15	42
DN015-BF-16	427
DN015-VLF021-16	427
DN020-BF-16	427
DN020-VLF026-16	427
DN025-BF-16	427
DN025-VLF033-16	427
DN032-BF-16	427
DN032-VLF042-16	427
DN040-BF-16	427
DN040-VLF048-16	427
DN050-BF-16	427
DN050-VLF060-16	427
DN065-BF-16	427
DN065-VLF076-16	427
DN080-BF-10	427
DN080-BF-16	427
DN080-VLF088-16	427
DN100-BF-16	427
DN100-DF16B-4	427
DN100-DF16B-4Z	427
DN100-VLF114-16	427
DN125-BF-16	427
DN125-VLF139-16	427
DN150-BF-16	427
DN150-VLF168-16	427
DN15-DF16B-12	427
DN15-DF16B-12Z	427
DN200-VLF219-16	427
DN20-DF16B-34	427
DN20-DF16B-34Z	427
DN25-DF16B-1	427
DN25-DF16B-1Z	427
DN32-DF16B-114	427
DN32-DF16B-114Z	427
DN40-DF16B-112	427
DN40-DF16B-112Z	427
DN50-DF16B-2	427
DN50-DF16B-2Z	427
DN65-DF16B-212	427
DN65-DF16B-212Z	427
DN80-DF16B-3	427
DN80-DF16B-3Z	427
DO-17	157
DO-21	157
DP-01	609
DP-02	609
DP-03	609
DP-04	609
DP112-AU	270
DP112-BR	271
DP112-PP	268
DP112-SS	269
DP114-AU	270
DP114-PP	268
DP12-AU	270
DP12-BR	271
DP12-SS	269
DP1-AU	270
DP1-BR	271
DP1-PP	268
DP1-SS	269
DP212-AU	270
DP212-BR	271
DP212-SS	269
DP2-AU	270
DP2-BR	271
DP2-PP	268
DP2-SS	269
DP34-AU	270
DP34-PP	268
DP34-SS	269
DP3-AU	270
DP3-BR	271
DP3-PP	268
DP3-SS	269
DP4-AU	270
DP4-BR	271
DP6-AU	270
DP-A0	602
DP-A0-SS	602
DP-A1	602
DP-A1-SS	602
DP-A2	602
DP-A2-SS	602
DP-A3	602
DP-A3-SS	602
DP-A4	602
DP-A4-SS	602
DP-A5	602
DP-A5-SS	602
DP-A6	602
DP-A6-SS	602
DP-B1	605
DP-B1-SS	605
DP-B2	605
DP-B2-SS	605
DP-B3	605
DP-B3-SS	605
DP-B4	605
DP-B4-SS	605
DP-B5	605
DP-B5-SS	605
DP-C1	607
DP-C1-SS	607
DP-C2	607
DP-C2-SS	607
DP-C3	607
DP-C3-SS	607
DP-C4	607
DP-C4-SS	607
DP-C5	607
DP-C5-SS	607
DP-C6	607
DP-C7	607
DPD-C1	607
DPD-C2	607
DPD-C3	607
DPD-C4	607
DPD-C5	607
DPR-10L	399
DPR-10S	399
DPR-12L	399
DPR-12S	399
DPR-15L	399
DPR-16S	399
DPR-18L	399
DPR-20S	399
DPR-22L	399
DPR-25S	399
DPR-28L	399
DPR-6L	399
DPR-6S	399
DPR-8L	399
DPR-8S	399
DS05/05	326
DS06/06	326
DS06-SS	330
DS08/08	326
DS08-SS	330
DS09/09	326
DS10-SS	330
DS13/13	326
DS13-SS	330
DS16/16	326
DS19/19	326
DS25/25	326
DSL1C225	21
DSL1M8	21
DSL4M8	21
DSL4N225	21
DVK11612	314
DVK5814	314
DVK651014	314
DVK81214	314
DVK81238	314
DVM12-38	155
DVM1-34	155
DVM34-12	155
DWSG10	277
DWSG34	277
E	
E112-AU	270
E112-BR	271
E112-PP	268
E112-SS	269
E114-AU	270
E114-PP	268
E114-SS	269
E12-AU	270
E12-BR	271
E12-SS	269
E1-AU	270
E1-BR	271
E1-PP	268
E1-SS	269
E212-AU	270
E212-BR	271

Artikelnummer	Pagina
E212-SS	269
E2-AU	270
E2-BR	271
E2-PP	268
E2-SS	269
E34-AU	270
E34-BR	271
E34-PP	268
E34-SS	269
E3-AU	270
E3-BR	271
E3-PP	268
E3-SS	269
E4-AU	270
E4-BR	271
E4-SS	269
E6-AU	270
EBF04	558
EBF06	558
EBF08	558
EBF10	558
EBF12	558
EBF16	558
EBF20	558
EBF24	558
EBM04	558
EBM06	558
EBM08	558
EBM10	558
EBM12	558
EBM16	558
EBM32	558
EBMF04	558
EBMF06	558
EBMF08	558
EBMF10	558
EBMF12	558
EBMF16	558
EBMF20	558
EBMF24	558
EBMF32	558
EC-1	384
EC-112	384
EC-114	384
EC-12	384
EC-14	384
EC-18	384
EC-2	384
EC-34	384
EC-38	384
EE-1	382
EE-112	382
EE-114	382
EE-12	382
EE-14	382
EE-18	382
EE-2	382
EE-212	382
EE25-12	609
EE25-15	609
EE-3	382
EE30-20	609
EE-34	382
EE35-25	609
EE-38	382
EE-4	382
EE42-30	609
EGESD10LRWD	594
EGESD10SRWD	594
EGESD12LRWD	594
EGESD12SR1/2WD	594
EGESD12SRWD	594
EGESD14SRWD	594
EGESD15LRWD	594
EGESD16SRWD	594
EGESD18LRWD	594
EGESD20SRWD	594
EGESD22LRWD	594
EGESD25SRWD	594
EGESD28LRWD	594
EGESD30SRWD	594
EGESD35LRWD	594
EGESD38SRWD	594
EGESD42LRWD	594
EGESD6LRWD	594
EGESD6SRWD	594
EGESD8LRWD	594
EGESD8SRWD	594
EGHC10-16	338
EGHC12-20	338
EGHC16-25	338
EGHC20-32	338
EGHC25-40	338
EGHC32-50	338
EGHC40-60	338
EGHC50-70	338
EGHC60-80	338
EGHC70-90	338
EGHC80-100	338
EGHC8-12	338
EHCVG1	613
EHCVG1/2	613
EHCVG1/4	613
EHCVG3/4	613
EHCVG3/8	613
EHRVG-1	613
EHRVG-112	613
EHRVG-114	613
EHRVG-12	613
EHRVG-14	613
EHRVG-2	613
EHRVG-34	613
EHRVG-38	613
EHT-12-10	326
EHT-12-13	326
EHT-12-8	326
EHT-14-10	326
EHT-14-13	326
EHT-14-6	326
EHT-14-8	326
EHT-18-10	326
EHT-18-6	326
EHT-18-8	326
EHT-38-10	326
EHT-38-13	326
EHT-38-6	326
EHT-38-8	326
EHTVG1	613
EHTVG1/2	613
EHTVG1/4	613
EHTVG3/4	613
EHTVG3/8	613
EKA10V	282
EKA12V	282
EKA34V	282
EKI10V	282
EKI12V	282
EKI34V	282
EKI38V	282
EKMV	282
EKMV-K	282
EKOV	282
EPDM-1	272
EPDM-112	272
EPDM-114	272
EPDM-12	272
EPDM-2	272
EPDM-212	272
EPDM-3	272
EPDM-34	272
EPDM-4	272
ESV-10L-FT	394
ESV-10S-FT	394
ESV-12L-FT	394
ESV-12S-FT	394
ESV-14S-FT	394
ESV-15L-FT	394
ESV-16S-FT	394
ESV-18L-FT	394
ESV-20L-FT	394
ESV-20S-FT	394
ESV-25S-FT	394
ESV-28L-FT	394
ESV-6L-FT	394
ESV-6S-FT	394
ESV-8L-FT	394
ESV-8S-FT	394
ET-1	382
ET-112	382
ET-114	382
ET-12	382
ET-14	382
ET-18	382
ET-2	382
ET-212	382
ET-3	382
ET-34	382
ET-38	382
ETFA23	516
ETFA3Z	516
ETFA4	516
ETFA5	516
ETFA6	516
ETK10V	282
ETK13V	282
ETK19V	282
ETK25V	282
ETVD10L	594
ETVD10S	594
ETVD12L	594
ETVD12S	594
ETVD14S	594
ETVD15L	594
ETVD16S	594
ETVD18L	594
ETVD20S	594
ETVD22L	594
ETVD25S	594
ETVD28L	594
ETVD30S	594
ETVD35L	594
ETVD38S	594
ETVD42L	594
ETVD6L	594
ETVD6S	594
ETVD8L	594
ETVD8S	594
EV-12	130
EV-14	130
EV-18	130
EV-38	130
EVGE-10L-14MEO	397
EVGE-10L-4EO	397
EVGE-10S-16MEO	397
EVGE-10S-6EO	397
EVGE-12L-16MEO	397
EVGE-12L-6EO	397
EVGE-12S-18MEO	397
EVGE-12S-6EO	397
EVGE-12S-8EO	397
EVGE-14S-20MEO	397
EVGE-14S-8EO	397
EVGE-15L-18MEO	397
EVGE-15L-8EO	397
EVGE-16S-12EO	397
EVGE-16S-22MEO	397
EVGE-16S-8EO	397
EVGE-18L-22MEO	397
EVGE-20S-12EO	397
EVGE-20S-27MEO	397
EVGE-22L-12EO	397
EVGE-22L-26MEO	397
EVGE-25S-33MEO	397
EVGE-28L-16EO	397
EVGE-28L-33MEO	397
EVGE-6L-10MEO	397
EVGE-6L-2EO	397
EVGE-6S-12MEO	397
EVGE-6S-4EO	397
EVGE-8L-12MEO	397
EVGE-8L-4EO	397
EVGE-8S-14MEO	397
EVGE-8S-4EO	397
EVL-10L	396
EVL-10L-14MPB	396
EVL-10L-4RP	397
EVL-10S	396
EVL-10S-16MPB	396
EVL-10S-6RP	397
EVL-12L	396
EVL-12L-16MPB	396
EVL-12L-6RP	397
EVL-12S	396
EVL-12S-18MPB	396
EVL-12S-6RP	397
EVL-14S	396
EVL-14S-20MPB	396
EVL-14S-8RP	397
EVL-15L	396
EVL-15L-18MPB	396
EVL-15L-8RP	397
EVL-16S	396
EVL-16S-22MPB	396
EVL-16S-8RP	397
EVL-18L	396

Artikelnummer	Pagina
EVL-18L-22MPB	396
EVL-18L-8RP	397
EVL-20S	396
EVL-20S-12RP	397
EVL-20S-27MPB	396
EVL-22L	396
EVL-22L-12RP	397
EVL-22L-26MPB	396
EVL-25S	396
EVL-25S-16RP	397
EVL-25S-33MPB	396
EVL-28L	396
EVL-28L-16RP	397
EVL-28L-33MPB	396
EVL-6L	396
EVL-6L-10MPB	396
EVL-6L-2RP	397
EVL-6S	396
EVL-6S-12MPB	396
EVL-6S-4RP	397
EVL-8L	396
EVL-8L-12MPB	396
EVL-8L-4RP	397
EVL-8S	396
EVL-8S-14MPB	396
EVL-8S-4RP	397
EVMM-12	130
EVMM-14	130
EVMM-18	130
EVMM-38	130
EVT-10L	395
EVT-10L-14MPB	396
EVT-10L-4RP	396
EVT-10S	395
EVT-10S-16MPB	396
EVT-10S-6RP	396
EVT-12L	395
EVT-12L-16MPB	396
EVT-12L-6RP	396
EVT-12S	395
EVT-12S-18MPB	396
EVT-12S-6RP	396
EVT-14S	395
EVT-14S-20MPB	396
EVT-14S-8RP	396
EVT-15L	395
EVT-15L-18MPB	396
EVT-15L-8RP	396
EVT-16S	395
EVT-16S-22MPB	396
EVT-16S-8RP	396
EVT-18L	395
EVT-18L-22MPB	396
EVT-18L-8RP	396
EVT-20S	395
EVT-20S-12RP	396
EVT-20S-27MPB	396
EVT-22L	395
EVT-22L-12RP	396
EVT-22L-26MPB	396
EVT-25S	395
EVT-25S-16RP	396
EVT-25S-33MPB	396
EVT-28L	395
EVT-28L-16RP	396
EVT-28L-33MPB	396
EVT-6L	395
EVT-6L-10MPB	396
EVT-6L-2RP	396
EVT-6S	395
EVT-6S-12MPB	396
EVT-6S-4RP	396
EVT-8L	395
EVT-8L-12MPB	396
EVT-8L-4RP	396
EVT-8S	395
EVT-8S-14MPB	396
EVT-8S-4RP	396
EVW-10L	395
EVW-10L-14MPB	396
EVW-10L-4RP	396
EVW-10S	395
EVW-10S-16MPB	396
EVW-10S-6RP	396
EVW-12L	395
EVW-12L-16MPB	396
EVW-12L-6RP	396
EVW-12S	395
EVW-12S-18MPB	396
EVW-12S-6RP	396
EVW-12S-8RP	396
EVW-14S	395
EVW-14S-20MPB	396
EVW-14S-8RP	396
EVW-15L	395
EVW-15L-18MPB	396
EVW-15L-8RP	396
EVW-16S	395
EVW-16S-22MPB	396
EVW-16S-8RP	396
EVW-18L	395
EVW-18L-22MPB	396
EVW-18L-8RP	396
EVW-20S	395
EVW-20S-12RP	396
EVW-20S-27MPB	396
EVW-22L	395
EVW-22L-12RP	396
EVW-22L-26MPB	396
EVW-25S	395
EVW-25S-16RP	396
EVW-25S-33MPB	396
EVW-28L	395
EVW-28L-16RP	396
EVW-28L-33MPB	396
EVW-6L	395
EVW-6L-10MPB	396
EVW-6L-2RP	396
EVW-6S	395
EVW-6S-12MPB	396
EVW-8L	395
EVW-8L-12MPB	396
EVW-8L-4RP	396
EVW-8S	395
EVW-8S-14MPB	396
EVW-8S-4RP	396
EWVD10L	594
EWVD10S	594
EWVD12L	594
EWVD12S	594
EWVD14S	594
EWVD15L	594
EWVD16S	594
EWVD18L	594
EWVD20S	594
EWVD22L	594
EWVD25S	594
EWVD28L	594
EWVD30S	594
EWVD35L	594
EWVD38S	594
EWVD42L	594
EWVD6L	594
EWVD6S	594
EWVD8L	594
EWVD8S	594
F	
F112-AU	270
F112-BR	271
F112-PP	268
F112-SS	269
F112-SS-NPT	269
F114-AU	270
F114-BR	271
F114-PP	268
F114-SS	269
F114-SS-NPT	269
F12-AU	270
F12-BR	271
F12-PP	268
F12-SS	269
F1-AU	270
F1-BR	271
F1-PP	268
F1-SS	269
F1-SS-NPT	269
F212-AU	270
F212-BR	271
F212-SS	269
F212-SS-NPT	269
F2-AU	270
F2-BR	271
F2-PP	268
F2SC-04	537
F2SC-06	537
F2SC-08	537
F2SC-12	537
F2SC-16	537
F2-SS	269
F2-SS-NPT	269
F34-AU	270
F34-BR	271
F34-PP	268
F34-SS	269
F34-SS-NPT	269
F3-AU	270
F3-BR	271
F3-PP	268
F3-SS	269
F3-SS-NPT	269
F4-AU	270
F4-BR	271
F4-SS	269
F4-SS-NPT	269
F6-AU	270
F6-BR	271
FA2BLUE	516
FA2RED	516
FA3BLUE	516
FA3RED	516
FA3ZBLUE	516
FA3ZRED	516
FA4BLUE	516
FA4RED	516
FA5BLUE	516
FA5RED	516
FA6BLUE	516
FA6RED	516
FC008	13
FC012	13
FC020	13
FC025	18
FC040	18
FC050	18
FC080	18
FC125	18
FFDC-04	576
FFDC-06	576
FFDC-08	576
FFDC-12	576
FFDC-16	576
FFDP-04	576
FFDP-06	576
FFDP-08	576
FFDP-12	576
FFDP-16	576
FGB-1	503
FH10/18	326
FH13/14	326
FH13/14FF	326
FH13/14SS	330
FH13/316FF	326
FH13/38	326
FH13/38FF	326
FH13/516	326
FH13/516FF	326
FH17/12	326
FH17/12FF	326
FH17/14	326
FH17/14FF	326
FH17/38	326
FH17/38FF	326
FH17/38SS	330
FH17/516	326
FH21/12	326
FH21/12FF	326
FH21/12SS	330
FH21/38	326
FH21/38FF	326
FH26/34	326
FH26/34FF	326
FH26/34SS	330
FH33/1	326
FH33/1FF	326
FHDPVC1	290
FHDPVC112	290
FHDPVC114	290
FHDPVC12	290
FHDPVC12-100	290
FHDPVC14	290
FHDPVC14-100	290
FHDPVC2	290
FHDPVC34	290
FHDPVC34-100	290
FHDPVC38	290

Artikelnummer	Pagina
FHDPVC38-100	290
FHDPVC516	290
FHDPVC516-100	290
FIL04003805	89
FIL04003820	89
FIL04003850	89
FLGS-127	618
FLGS-127-10	618
FLGS-254	618
FLGS-254-10	618
FLGS-76	618
FLGS-76-10	618
FLOW-A2AA	91
FLOW-A2AR	91
FLOW-A2BA	91
FLOW-A2BR	91
FLOW-A2CA	91
FLOW-A2CR	91
FLOW-A2KA	91
FLOW-A2KR	91
FLOW-A3AA	91
FLOW-A3AR	91
FLOW-A3BA	91
FLOW-A3BR	91
FLOW-A3CA	91
FLOW-A3CR	91
FLOW-A3KA	91
FLOW-A3KR	91
FLOW-A5AA	91
FLOW-A5AR	91
FLOW-A8DA	91
FLOW-A8DR	91
FLOW-A8MA	91
FLOW-A8MR	91
FLOW-A8PA	91
FLOW-A8PR	91
FLOW-A8RA	91
FLOW-A8RR	91
FLOW-A8SA	91
FLOW-A8SR	91
FLOW-C4AA	91
FLOW-C4AR	91
FLOW-C4BA	91
FLOW-C4BR	91
FLOW-C4CA	91
FLOW-C4CR	91
FLOW-C4DA	91
FLOW-C4DR	91
FLOW-C4EA	91
FLOW-C4ER	91
FLOW-C4FA	91
FLOW-C4FR	91
FLOW-D4AA	91
FLOW-D4AR	91
FLOW-D4BA	91
FLOW-D4BR	91
FLOW-D4CA	91
FLOW-D4CR	91
FLOW-D4DA	91
FLOW-D4DR	91
FLOW-D4EA	91
FLOW-D4ER	91
FLOW-EK2KA	91
FLOW-EK2KR	91
FLOW-EK2LA	91
FLOW-EK2LR	91
FLOW-EK2MA	91
FLOW-EK2MR	91
FLOW-EK2NA	91
FLOW-EK2NR	91
FLOW-EK3KA	91
FLOW-EK3KR	91
FLOW-EK3LA	91
FLOW-EK3LR	91
FLOW-EK3MA	91
FLOW-EK3MR	91
FLOW-EK3NA	91
FLOW-EK3NR	91
FLOW-EK4AA	91
FLOW-EK4AR	91
FLOW-EK4BA	91
FLOW-EK4BR	91
FLOW-EK5CA	91
FLOW-EK5CR	91
FLOW-EK5EA	91
FLOW-EK5ER	91
FLOW-EK5FA	91
FLOW-EK5FR	91
FLOW-HHK4AC	92
FLOW-HHK4AS	92
FLOW-HHK4BC	92
FLOW-HHK4BS	92
FLOW-HHK4CC	92
FLOW-HHK4CS	92
FLOW-HHK4DC	92
FLOW-HHK4DS	92
FLOW-HHK4EC	92
FLOW-HHK4ES	92
FLOW-HHK4FC	92
FLOW-HHK4FS	92
FLOW-HHT4AC	92
FLOW-HHT4AS	92
FLOW-HHT4BC	92
FLOW-HHT4BS	92
FLOW-HHT4CC	92
FLOW-HHT4CS	92
FLOW-HHT4DC	92
FLOW-HHT4DS	92
FLOW-HHT4EC	92
FLOW-HHT4ES	92
FLOW-HHT4FC	92
FLOW-HHT4FS	92
FLOW-HHV3HC	92
FLOW-HHV3HS	92
FLOW-HHV3KC	92
FLOW-HHV3KS	92
FLOW-HHV3LC	92
FLOW-HHV3LS	92
FLOW-HHV3MC	92
FLOW-HHV3MS	92
FLOW-HHV4DC	92
FLOW-HHV4DS	92
FLOW-HHV4EC	92
FLOW-HHV4ES	92
FLOW-HHV4FC	92
FLOW-HHV4FS	92
FLOW-HHV6HC	92
FLOW-HHV6HS	92
FLOW-HRK4AC	92
FLOW-HRK4AS	92
FLOW-HRK4BC	92
FLOW-HRK4BS	92
FLOW-HRK4CC	92
FLOW-HRK4CS	92
FLOW-HRK4DC	92
FLOW-HRK4DS	92
FLOW-HRK4EC	92
FLOW-HRK4ES	92
FLOW-HRK4FC	92
FLOW-HRK4FS	92
FLOW-HRV3HC	92
FLOW-HRV3HS	92
FLOW-HRV3KC	92
FLOW-HRV3KS	92
FLOW-HRV3LC	92
FLOW-HRV3LS	92
FLOW-HRV3MC	92
FLOW-HRV3MS	92
FLOW-HRV4DC	92
FLOW-HRV4DS	92
FLOW-HRV4EC	92
FLOW-HRV4ES	92
FLOW-HRV4FC	92
FLOW-HRV4FS	92
FLOW-HRV6HC	92
FLOW-HRV6HS	92
FLOW-LH4AA	92
FLOW-LH4AR	92
FLOW-LH4BA	92
FLOW-LH4BR	92
FLOW-LH4CA	92
FLOW-LH4CR	92
FLOW-LH4KA	92
FLOW-LH4KR	92
FLOW-LH5AA	92
FLOW-LH5AR	92
FLOW-LH5BA	92
FLOW-LH5BR	92
FLOW-LH5CA	92
FLOW-LH5CR	92
FLOW-LH5KA	92
FLOW-LH5KR	92
FLOW-LH8MA	92
FLOW-LH8MR	92
FLOW-LH8PA	92
FLOW-LH8PR	92
FLOW-LH8RA	92
FLOW-LH8RR	92
FLOW-LH8SA	92
FLOW-LH8SR	92
FLOW-LH8TA	92
FLP-06B	294
FLP-08B	294
FLP-10B	294
FLP-12B	294
FLTGS-127	618
FLTGS-127-10	618
FLTGS-254	618
FLTGS-254-10	618
FLTGS-76	618
FLTGS-76-10	618
FM2-20-01-C	72
FM2-20-01-F	72
FM2-20-01-L	72
FM2-20-01-R	72
FM2-20-01-W	72
FM2-20-20UM	73
FM2-20-MB	73
FM2-20-N	73
FM2-21-01-C	72
FM2-30-02-C	72
FM2-30-02-F	72
FM2-30-02-L	72
FM2-30-02-R	72
FM2-30-02-W	72
FM2-30-MB	73
FM2-30-N	73
FM2-31-02-C	72
FM2-40-03-C	72
FM2-40-03-F	72
FM2-40-03-L	72
FM2-40-03-R	72
FM2-40-03-W	72
FM2-40-04-C	72
FM2-40-04-F	72
FM2-40-04-L	72
FM2-40-04-R	72
FM2-40-04-W	72
FM2-40-20UM	73
FM2-40-MB	73
FM2-40-N	73
FM2-41-03-C	72
FM2-41-04-C	72
FM2-50-06-C	72
FM2-50-06-F	72
FM2-50-06-L	72
FM2-50-06-R	72
FM2-50-06-W	72
FM2-50-10-C	72
FM2-50-10-F	72
FM2-50-10-L	72
FM2-50-10-R	72
FM2-50-10-W	72
FM2-50-20UM	73
FM2-50-MB	73
FM2-51-06-C	72
FM2-51-10-C	72
FO1/2-13	322
FO1/4-6	322
FO1/4-8	322
FO1/8-6	322
FO3/4-19	322
FO3/8-10	322
FO3/8-13	322
FO3/8-6	322
FON1/2-13	322
FON1/4-6	322
FON1/4-8	322
FON3/4-19	322
FON3/8-10	322
FP1/2-10BX	322
FP1/2-13BX	322
FP1-19BX	322
FP1-25BX	322
FP3/4-10BX	322
FP3/4-13BX	322
FP3/4-16BX	322
FP3/4-19BX	322
FP3/8-10BX	322
FP3/8-13BX	322
FPN1/2-10	322
FPN1/2-13	322
FPN1/2-8	322
FPN3/4-10	322
FPN3/4-13	322

Artikelnummer	Pagina
FPN3/4-16	322
FPN3/4-19	322
FPN3/8-10	322
FQ100	360
FR79-03	537
FR79-04	537
FR79-05	537
FR79-06	537
FR79-08	537
FR79-12	537
FRDS-108A	610
FRDS-115A	610
FRDS-133A	610
FRDS-169A	610
FRDS-20A	610
FRDS-22A	610
FRDS-25A	610
FRDS-27A	610
FRDS-30A	610
FRDS-34A	610
FRDS-38A	610
FRDS-43A	610
FRDS-45A	610
FRDS-49A	610
FRDS-57A	610
FRDS-61A	610
FRDS-77A	610
FRDS-89A	610
FRDZ-115A	610
FRDZ-159A	610
FRDZ-169A	610
FRDZ-194A	610
FRDZ-220A	610
FRDZ-22A	610
FRDZ-25A	610
FRDZ-30A	610
FRDZ-34A	610
FRDZ-38A	610
FRDZ-43A	610
FRDZ-45A	610
FRDZ-49A	610
FRDZ-57A	610
FRDZ-61A	610
FRDZ-77A	610
FRDZ-89A	610
FRS-1-12	382
FRS-112-1	382
FRS-112-114	382
FRS-112-34	382
FRS-1-14	382
FRS-114-1	382
FRS-114-12	382
FRS-114-34	382
FRS-12-14	382
FRS-12-18	382
FRS-12-38	382
FRS-1-34	382
FRS-1-38	382
FRS-14-18	382
FRS-2-1	382
FRS-2-112	382
FRS-2-114	382
FRS-212-114	382
FRS-212-2	382
FRS-2-34	382
FRS-3-114	382
FRS-3-2	382
FRS-3-212	382
FRS-34-12	382
FRS-34-14	382
FRS-34-38	382
FRS-38-14	382
FRS-38-18	382
FRS-4-2	382
FRS-4-3	382
FS-1	381
FS-112	381
FS-114	381
FS-12	381
FS-14	381
FS-18	381
FS-2	381
FS-212	381
FS-3	381
FS-34	381
FS-38	381
FS-4	381
FSG-10	544
FSG-12	544
FSG-14	544
FSG-16	544
FSG-20	544
FSG-25	544
FSG-32	544
FSG-42	544
FSG-50	544
FSG-60	544
FT3-12-03CF	537
FT3-12-04CF	537
FT3-12-05CF	537
FT3-12-06CF	537
FT3-12-08CF	537
FT3-12-10CF	537
FT3-12-12CF	537
FT3-12-16CF	537
FT3-12-20CF	537
FT3-12-24CF	537
FT3-12-32CF	537
FTP-06MMBOX-OTP	204
FTP-08MMBOX-OTP	204
FTP-10MMBOX-OTP	204
FX050-30	305
FX075-10	305
FX075-30	305
FX100-10	305
FX100-30	305
FX125-10	305
FX150-10	305
FX150-30	305
FX200-10	305
FX200-30	305
FX250-10	305
FX300-10	305
FX300-30	305
FYSG-10	544
FYSG-12	544
FYSG-16	544
FYSG-20	544
FYSG-25	544
FYSG-32	544
FYSG-42	544
FYSG-50	544
FYSG-60	544
G	
G1	323
G100-04B	95
G100-06B	95
G100-10B	95
G100-14B	95
G10-UL	393
G10-US	393
G112	323
G12	323
G12-UL	393
G12-US	393
G14-US	393
G15-UL	393
G16-US	393
G18-UL	393
G2	323
G20-US	393
G22-UL	393
G25-US	393
G28-UL	393
G40-01R	95
G40-02R	95
G40-04R	95
G40-06R	95
G40-07R	95
G40-10R	95
G40-12R	95
G40-20R	95
G50-01B	95
G50-01R	95
G50-02B	95
G50-02C	95
G50-02R	95
G50-02T	95
G50-04B	95
G50-04C	95
G50-04R	95
G50-04T	95
G50-06B	95
G50-06C	95
G50-06R	95
G50-06T	95
G50-10B	95
G50-10C	95
G50-10R	95
G50-10T	95
G50-12B	95
G50-12C	95
G50-12PM	95
G50-12R	95
G50-20R	95
G50-20T	95
G63-001BG	97
G63-001RG	98
G63-002BG	97
G63-002RG	98
G63-004BG	97
G63-004RG	98
G63-006BG	97
G63-006RG	98
G63-012BG	97
G63-012RG	98
G63-020BG	97
G63-020RG	98
G63-025BG	97
G63-025RG	98
G63-040BG	97
G63-040RG	98
G63-060BG	97
G63-060RG	98
G63-120BG	97
G63-120RG	98
G63-200BG	97
G63-200RG	98
G63-250BG	97
G63-250RG	98
G63-400BG	97
G63-400RG	98
G63-600BG	97
G63-600RG	98
G63-CB	97
G63-OB	97
G63-PM	98
G6-UL	393
G6-US	393
G76028	338
G76048	338
G76056	338
G76088	338
G76104	338
G76128	338
G76152	338
G76188	338
G76216	338
G76248	338
G76280	338
G76344	338
G8-UL	393
G8-US	393
GAI-10L-4RG	392
GAI-10L-6RG	392
GAI-10L-8RG	392
GAI-10S-6RG	392
GAI-12L-6RG	392
GAI-12L-8RG	392
GAI-12S-6RG	392
GAI-14S-8RG	392
GAI-15L-8RG	392
GAI-16S-8RG	392
GAI-18L-8RG	392
GAI-20S-12RG	392
GAI-22L-12RG	392
GAI-25S-16RG	392
GAI-28L-16RG	392
GAI-6L-2RG	392
GAI-6S-4RG	392
GAI-8L-4RG	392
GAI-8L-6RG	392
GAI-8L-8RG	392
GAI-8S-4RG	392
GAIM10-12	175
GAIM10-14	175
GAIM10-38	175
GAIM12-12	175
GAIM12-38	175
GAIM15-12	175
GAIM15-34	175
GAIM15-38	175
GAIM22-1	175
GAIM22-12	175
GAIM22-34	175

Artikelnummer	Pagina
GAIM28-1	175
GAIM28-34	175
GAV10LR	594
GAV10SR	594
GAV12LR	594
GAV12LR1/4	594
GAV12SR	594
GAV14SR	594
GAV15LR	594
GAV16SR	594
GAV18LR	594
GAV20SR	594
GAV22LR	594
GAV25SR	594
GAV28LR	594
GAV30SR	594
GAV35LR	594
GAV38SR	594
GAV42LR	594
GAV6LR	594
GAV6SR	594
GAV8LR	594
GAV8SR	594
GDOR	280
GE-10L-14MPB	394
GE-10L-16MPB	394
GE-10L-18MPB	394
GE-10L-22MPB	394
GE-10L-4EO	392
GE-10L-4N	392
GE-10L-4RT	392
GE-10L-6EO	392
GE-10L-6N	392
GE-10L-8EO	392
GE-10S-16MPB	394
GE-10S-4EO	392
GE-10S-4N	392
GE-10S-6EO	392
GE-10S-6N	392
GE-10S-8EO	392
GE-12L-14MPB	394
GE-12L-16MPB	394
GE-12L-18MPB	394
GE-12L-22MPB	394
GE-12L-4EO	392
GE-12L-4N	392
GE-12L-4RT	392
GE-12L-6EO	392
GE-12L-6N	392
GE-12L-6RT	392
GE-12L-8EO	392
GE-12L-8N	392
GE-12L-8RT	392
GE-12S-18MPB	394
GE-12S-22MPB	394
GE-12S-4EO	392
GE-12S-4N	392
GE-12S-6EO	392
GE-12S-6N	392
GE-12S-8EO	392
GE-12S-8N	392
GE-14S-20MPB	394
GE-14S-8EO	392
GE-14S-8N	392
GE-15L-16MPB	394
GE-15L-18MPB	394
GE-15L-22MPB	394
GE-15L-6EO	392
GE-15L-6RT	392
GE-15L-8EO	392
GE-15L-8N	392
GE-15L-8RT	392
GE-16S-12EO	392
GE-16S-18MPB	394
GE-16S-22MPB	394
GE-16S-6EO	392
GE-16S-8EO	392
GE-16S-8N	392
GE-18L-12EO	392
GE-18L-18MPB	394
GE-18L-22MPB	394
GE-18L-8EO	392
GE-18L-8N	392
GE-18L-8RT	392
GE-20S-12EO	392
GE-20S-12N	392
GE-20S-27MPB	394
GE-22L-12EO	392
GE-22L-12N	392
GE-22L-12RT	392
GE-22L-22MPB	394
GE-22L-26MPB	394
GE-25S-16EO	392
GE-25S-16N	392
GE-25S-33MPB	394
GE-25S-8EO	392
GE-28L-16EO	392
GE-28L-16N	392
GE-28L-33MPB	394
GE-6L-10MPB	394
GE-6L-2EO	392
GE-6L-2N	392
GE-6L-2RT	392
GE-6L-4EO	392
GE-6L-4N	392
GE-6S-12MPB	394
GE-6S-4EO	392
GE-6S-4N	392
GE-8L-12MPB	394
GE-8L-18MPB	394
GE-8L-2EO	392
GE-8L-4EO	392
GE-8L-4N	392
GE-8L-4RT	392
GE-8L-6EO	392
GE-8S-14MPB	394
GE-8S-4EO	392
GE-8S-4N	392
GE-8S-6EO	392
GEM10-12	175
GEM10-14	175
GEM10-38	175
GEM12-12	175
GEM12-14	175
GEM12-38	175
GEM15-12	175
GEM15-34	175
GEM15-38	175
GEM22-1	175
GEM22-12	175
GEM22-34	175
GEM28-1	175
GEM28-34	175
GES10R38	335
GES12R12	335
GES12R38	335
GES16R34	335
GES25R1	335
GES4R14	335
GES4R18	335
GES6R14	335
GES6R18	335
GES8R14	335
GEV10L1/4NPT	590
GEV10L3/8NPT	590
GEV10L7/16-20UNF	590
GEV10L9/16-18UNF	590
GEV10LM	589
GEV10LM16X1.5	589
GEV10LM18X1.5	589
GEV10LM22X1.5	589
GEV10LMWD	589
GEV10LR	589
GEV10LR1/2	589
GEV10LR1/2WD	590
GEV10LR3/8	589
GEV10LR3/8K	589
GEV10LR3/8WD	590
GEV10LRK	589
GEV10LRWD	590
GEV10S1/4NPT	590
GEV10S3/8NPT	590
GEV10S9/16-18UNF	590
GEV10SM	589
GEV10SMWD	589
GEV10SR	589
GEV10SR1/2	589
GEV10SR1/2WD	590
GEV10SR1/4	589
GEV10SR1/4WD	590
GEV10SRWD	590
GEV12L1/2NPT	590
GEV12L1/4NPT	590
GEV12L3/4-16UNF	590
GEV12L3/8NPT	590
GEV12L7/8-14UNF	590
GEV12L9/16-18UNF	590
GEV12LM	589
GEV12LM18X1.5	589
GEV12LM18X1.5WD	589
GEV12LM22X1.5	589
GEV12LM22X1.5WD	589
GEV12LMWD	589
GEV12LR	589
GEV12LR1/2	589
GEV12LR1/2WD	590
GEV12LR1/4	589
GEV12LR1/4K	589
GEV12LR1/4WD	590
GEV12LRK	589
GEV12LRWD	590
GEV12S1/2NPT	590
GEV12S1/4NPT	590
GEV12S3/8NPT	590
GEV12SM	589
GEV12SMWD	589
GEV12SR	589
GEV12SR1/2	589
GEV12SR1/2WD	590
GEV12SR1/4	589
GEV12SR1/4WD	590
GEV12SRWD	590
GEV14SM	589
GEV14SMWD	589
GEV14SR	589
GEV14SR3/8	589
GEV14SRWD	590
GEV15L1/2NPT	590
GEV15L3/4-16UNF	590
GEV15L7/8-14UNF	590
GEV15LM	589
GEV15LM22X1.5	589
GEV15LM22X1.5WD	589
GEV15LMD	589
GEV15LR	589
GEV15LR3/4	589
GEV15LR3/8	589
GEV15LR3/8WD	590
GEV15LRK	589
GEV15LRWD	590
GEV16S1/2NPT	590
GEV16S3/4-16UNF	590
GEV16S7/8-14UNF	590
GEV16SM	589
GEV16SM18X1.5	589
GEV16SMWD	589
GEV16SR	589
GEV16SR3/4	589
GEV16SR3/4WD	590
GEV16SR3/8	589
GEV16SR3/8WD	590
GEV16SRWD	590
GEV18L1/2NPT	590
GEV18L3/4-16UNF	590
GEV18L7/8-14UNF	590
GEV18LM	589
GEV18LM18X1.5	589
GEV18LM18X1.5WD	589
GEV18LMWD	589
GEV18LR	589
GEV18LR3/4	589
GEV18LR3/4WD	590
GEV18LR3/8	589
GEV18LRWD	590
GEV20S11/16-12UN	590
GEV20S3/4-16UNF	590
GEV20S7/8-14UNF	590
GEV20SM	589
GEV20SMWD	589
GEV20SR	589
GEV20SR1	589
GEV20SR1/2	589
GEV20SRWD	590
GEV22L11/16-12UN	590
GEV22L3/4NPT	590
GEV22L7/8-14UNF	590
GEV22LM	589
GEV22LMWD	589
GEV22LR	589
GEV22LR1	589
GEV22LR1/2	589
GEV22LRWD	590
GEV25S1NPT	590
GEV25SM	589
GEV25SMWD	589

Artikelnummer	Pagina
GEV25SR	589
GEV25SR3/4	589
GEV25SR3/4WD	590
GEV25SRWD	590
GEV28L15/16-12UN	590
GEV28L1NPT	590
GEV28L7/8-14UNF	590
GEV28LMWD	589
GEV28LR	589
GEV28LR3/4	589
GEV28LRWD	590
GEV30S15/8-12UN	590
GEV30SM	589
GEV30SMWD	589
GEV30SR	589
GEV30SR1	589
GEV30SR3/4	589
GEV30SRWD	590
GEV35L11/4NPT	590
GEV35L15/8-12UN	590
GEV35LM	589
GEV35LMWD	589
GEV35LR1	589
GEV35LRWD	590
GEV38S11/2NPT	590
GEV38SM	589
GEV38SMWD	589
GEV38SR	589
GEV38SR11/4	589
GEV38SRWD	590
GEV42L11/2NPT	590
GEV42LM	589
GEV42LR	589
GEV42LRWD	590
GEV4LL1/8NPT	590
GEV4LLRK	589
GEV6L1/4NPT	590
GEV6L1/8NPT	590
GEV6LL1/8NPT	590
GEV6LLRK	589
GEV6LM12X1.5	589
GEV6LMWD	589
GEV6LR	589
GEV6LR1/4	589
GEV6LR1/4WD	590
GEV6LR3/8	589
GEV6LRWD	590
GEV6SM	589
GEV6SMWD	589
GEV6SR	589
GEV6SRWD	590
GEV8L1/4NPT	590
GEV8L7/16-20UNF	590
GEV8L9/16-18UNF	590
GEV8LL1/8NPT	590
GEV8LLRK	589
GEV8LM	589
GEV8LM16X1.5	589
GEV8LMWD	589
GEV8LR	589
GEV8LR1/2	589
GEV8LR1/8	589
GEV8LR1/8WD	590
GEV8LR3/8	589
GEV8LR3/8WD	590
GEV8LRK	589
GEV8LRWD	590
GEV8S1/4NPT	590
GEV8SM	589
GEV8SMWD	589
GEV8SR	589
GEV8SR1/2	589
GEV8SR3/8	589
GEV8SR3/8WD	590
GEV8SRWD	590
GH12	292
GH12-100	292
GH12-50	292
GH19	292
GH19-100	292
GH19-50	292
GH25	292
GH25-100	292
GH25-50	292
GKA10	281
GKA10-KTW	281
GKA12	281
GKA12-KTW	281
GKA14	281
GKA15	281
GKA34	281
GKA34-KTW	281
GKA38	281
GKA54	281
GK-AW21	275
GK-AW26	275
GK-AW33	275
GK-AW42	275
GK-AW50	275
GK-BC	275
GK-GASKET	275
GKI10	281
GKI10-KTW	281
GKI12	281
GKI12-KTW	281
GKI14	281
GKI15	281
GKI34	281
GKI34-KTW	281
GKI38	281
GKI38-KTW	281
GKI54	281
GK-IW21	275
GK-IW26	275
GK-IW33	275
GK-IW42	275
GK-IW50	275
GKO	281
GKO-KTW	281
GKOR	280
GKOR-KTW	280
GKOR-N	280
GK-TF13	275
GK-TF19	275
GK-TF25	275
GK-TF31	275
GK-TF38	275
GKVR-N	280
GM10	175
GM12	175
GM15	175
GM22	175
GM28	175
GMV12-10	175
GMV15-10	175
GMV15-12	175
GMV22-15	175
GMV28-15	175
GMV28-22	175
GOER	280
GPOR	280
GR-10L-6L	398
GR-10L-8L	398
GR-10S-6S	398
GR-10S-8S	398
GR-12L-10L	398
GR-12L-6L	398
GR-12L-8L	398
GR-12S-10S	398
GR-12S-6S	398
GR-12S-8S	398
GR-14S-10S	398
GR-14S-12S	398
GR-15L-10L	398
GR-15L-12L	398
GR-16S-12S	398
GR-16S-14S	398
GR-18L-10L	398
GR-18L-12L	398
GR-18L-15L	398
GR-20S-10S	398
GR-20S-12S	398
GR-20S-16S	398
GR-22L-12L	398
GR-22L-15L	398
GR-22L-18L	398
GR-25S-16S	398
GR-25S-20S	398
GR-28L-18L	398
GR-28L-22L	398
GR-8L-6L	398
GR-8S-6S	398
GRS10-6	336
GRS10-8	336
GRS12-10	336
GRS12-8	336
GRS4-3	336
GRS6-4	336
GRS8-4	336
GS-40	73
GS-50	73
GSK10	281
GSK13	281
GSK13-KTW	281
GSK16	281
GSK19	281
GSK19-KTW	281
GSK25	281
GSK25-KTW	281
GSK32	281
GSK38	281
GSV10L	592
GSV10S	592
GSV12L	592
GSV12S	592
GSV14S	592
GSV15L	592
GSV16S	592
GSV18L	592
GSV20S	592
GSV22L	592
GSV25S	592
GSV28L	592
GSV30S	592
GSV35L	592
GSV38S	592
GSV42L	592
GSV6L	592
GSV6S	592
GSV8L	592
GSV8S	592
GT10/04K	325
GT10/04KNP	325
GT10/05K	325
GT10/05KNP	325
GT10/06K	325
GT10/06KNP	325
GT10/08K	325
GT10/08KNP	325
GT10/09K	325
GT10/09KNP	325
GT13/04K	325
GT13/04KNP	325
GT13/05K	325
GT13/05KNP	325
GT13/06K	325
GT13/06KNP	325
GT13/08K	325
GT13/08KNP	325
GT13/09K	325
GT13/09KNP	325
GT13/13K	325
GT13/13KNP	325
GT17/06K	325
GT17/06KNP	325
GT17/08K	325
GT17/08KNP	325
GT17/09K	325
GT17/09KNP	325
GT17/13K	325
GT17/13KNP	325
GT17/16K	325
GT17/16KNP	325
GT17/19K	325
GT17/19KNP	325
GT21/06K	325
GT21/06KNP	325
GT21/08K	325
GT21/08KNP	325
GT21/09K	325
GT21/09KNP	325
GT21/13K	325
GT21/13KNP	325
GT21/16K	325
GT21/16KNP	325
GT21/19K	325
GT21/19KNP	325
GT21/25K	325
GT21/25KNP	325
GT26/09K	325
GT26/09KNP	325
GT26/13K	325
GT26/13KNP	325
GT26/16K	325
GT26/16KNP	325

Artikelnummer	Pagina
GT26/19K	325
GT26/19KNP	325
GT26/25K	325
GT26/25KNP	325
GT33/13K	325
GT33/13KNP	325
GT33/19K	325
GT33/19KNP	325
GT33/25K	325
GT33/25KNP	325
GT33/31K	325
GT33/31KNP	325
GT42/25K	325
GT42/25KNP	325
GT42/31K	325
GT42/31KNP	325
GT48/38K	325
GT48/38KNP	325
GT52/50K	325
GT52/50KNP	325
GV10/6L	593
GV10/8L	593
GV-10L	593
GV10S	593
GV12/10L	593
GV12/6L	593
GV12/8L	593
GV-12L	593
GV12S	593
GV14S	593
GV15/10L	593
GV15/12L	593
GV-15L	593
GV16/12S	593
GV16S	593
GV18/10L	593
GV18/12L	593
GV18/15L	593
GV-18L	593
GV20/16S	593
GV20S	593
GV22/15L	593
GV22/18L	593
GV-22L	593
GV25/16S	593
GV25/20S	593
GV25S	593
GV-28L	593
GV30S	593
GV-35L	593
GV38S	593
GV-42L	593
GV4LL	593
GV6/4LL	593
GV-6L	593
GV6LL	593
GV6S	593
GV8/6L	593
GV-8L	593
GV8LL	593
GV8S	593
GVOR	280
H	
H2005-12	112
H2005-14	112
H2005-38	112
H2006-12	112
H2006-14	112
H2006-38	112
H940070-1	444
H940090-1	444
H940130-1	444
H940155-1	444
H940190-1	444
H940260-1	444
H940285-1	444
H940310-1	444
HBBVSS-1	612
HBBVSS-12	612
HBBVSS-14	612
HBBVSS-34	612
HBBVSS-38	612
HBC-1	383
HBC-112	383
HBC-114	383
HBC-12	383
HBC-14	383
HBC-18	383
HBC-2	383
HBC-212	383
HBC-3	383
HBC-34	383
HBC-38	383
HBC-4	383
HBVC04	614
HBVC06	614
HBVC08	614
HBVF04	614
HBVF06	614
HBVF08	614
HBVF12	614
HBVF16	614
HBVMF04	614
HBVMF06	614
HBVMF08	614
HBVMF12	614
HBVMF16	614
HBVSS-1	612
HBVSS-12	612
HBVSS-14	612
HBVSS-34	612
HBVSS-38	612
HC1	340
HC100-120	337
HC10-16	337
HC110-130	337
HC120-140	337
HC12-20	337
HC130-150	337
HC140-160	337
HC16-25	337
HC20-32	337
HC25-40	337
HC32-50	337
HC35-45	337
HC40-60	337
HC50-70	337
HC60-80	337
HC70-90	337
HC80-100	337
HC8-12	337
HC90-110	337
HC-KIT-MS	339
HC-KIT-SS	339
HCL10-10	323
HCL12	323
HCL22-19	323
HCMINI-KIT-MS	339
HCMINI-KIT-SS	339
HCP143	349
HCS12	337
HCS16	337
HCS20	337
HCS25	337
HCS32	337
HCS40	337
HCS50	337
HCS60	337
HCS70	337
HCVSS-1	613
HCVSS-1/2	613
HCVSS-3/4	613
HDAWH12	292
HDAWH34	292
HDOP-100	619
HDPVC1	288
HDPVC112	288
HDPVC114	288
HDPVC12	288
HDPVC12-50	288
HDPVC12B	288
HDPVC12N	288
HDPVC12R	288
HDPVC12Y	288
HDPVC14	288
HDPVC14-100	288
HDPVC14B	288
HDPVC14N	288
HDPVC14R	288
HDPVC1-50	288
HDPVC2	288
HDPVC34	288
HDPVC34B	288
HDPVC34N	288
HDPVC38	288
HDPVC38-50	288
HDPVC38B	288
HDPVC38N	288
HDPVC38R	288
HDPVC38Y	288
HDPVC516	288
HDPVC516-100	288
HDPVC516B	288
HDPVC516N	288
HDPVC516Y	288
HDPVC58	288
HDPVC58-50	288
HDSHS-104112	340
HDSHS-113121	340
HDSHS-122130	340
HDSHS-131139	340
HDSHS-140148	340
HDSHS-149161	340
HDSHS-162174	340
HDSHS-1719	340
HDSHS-175187	340
HDSHS-188200	340
HDSHS-201213	340
HDSHS-2022	340
HDSHS-214226	340
HDSHS-227239	340
HDSHS-2325	340
HDSHS-2628	340
HDSHS-2931	340
HDSHS-3235	340
HDSHS-3639	340
HDSHS-4043	340
HDSHS-4447	340
HDSHS-4851	340
HDSHS-5255	340
HDSHS-5659	340
HDSHS-6063	340
HDSHS-6467	340
HDSHS-6873	340
HDSHS-7479	340
HDSHS-8085	340
HDSHS-8691	340
HDSHS-9297	340
HDSHS-98103	340
HF1275	323
HF3588	323
HF7244	323
HF7325	323
HF7326	323
HF7327	323
HF7328	323
HF7329	323
HF7330	323
HF7331	323
HF7332	323
HF7333	323
HFSFC-14-DP	577
HFSFC-38-DP	577
HFSFC6512	577
HFSFC6518	577
HFSFC6522	577
HFSFC6538	577
HFSFC8814	577
HFSFC8838	577
HFSFP-14-DC	577
HFSFP-38-DC	577
HFSFP6512	577
HFSFP6518	577
HFSFP6522	577
HFSFP6538	577
HFSFP8814	577
HFSFP8838	577
HFSSFC7310-V	575
HFSSFC7312-V	575
HFSSFC7314-V	575
HFSSFC7334-V	575
HFSSFC7338-V	575
HFSSFP7310-V	575
HFSSFP7312-V	575
HFSSFP7314-V	575
HFSSFP7334-V	575
HFSSFP7338-V	575
HG100-002B	97
HG100-002G	97
HG100-004B	97
HG100-004G	97
HG100-006B	97
HG100-006G	97
HG100-010B	97
HG100-010G	97

Artikelnummer	Pagina
HG100-016B	97
HG100-016G	97
HG100-040B	97
HG100-040G	97
HG100-100B	97
HG100-100G	97
HG100-160B	97
HG100-160G	97
HG100-250B	97
HG100-250G	97
HG100-400B	97
HG100-400G	97
HGSAB1	344
HGZAB1	344
HJ250-1313	507
HKP02B	574
HKP02B-V	574
HKP02SS	574
HKP02SS-V	574
HKP04B	574
HKP04B-V	574
HKP04CS	574
HKP04CS-NPT	574
HKP04SS	574
HKP04SS-NPT	574
HKP04SS-V	574
HKP06B	574
HKP06B-V	574
HKP06CS	574
HKP06CS-NPT	574
HKP06SS	574
HKP06SS-NPT	574
HKP06SS-V	574
HKP08B	574
HKP08B-V	574
HKP08CS	574
HKP08CS-NPT	574
HKP08SS	574
HKP08SS-NPT	574
HKP08SS-V	574
HKP12B	574
HKP12B-V	574
HKP12CS	574
HKP12CS-NPT	574
HKP12SS	574
HKP12SS-NPT	574
HKP12SS-V	574
HKP16B	574
HKP16B-V	574
HKP16CS	574
HKP16CS-NPT	574
HKP16SS	574
HKP16SS-NPT	574
HKP16SS-V	574
HKPA04CS	575
HKPA04CS-NPT	575
HKPA06CS	575
HKPA06CS-NPT	575
HKPA08CS	575
HKPA08CS-NPT	575
HKPA12CS	575
HKPA12CS-NPT	575
HKPA16CS	575
HKPA16CS-NPT	575
HKPA20CS	575
HKPA20CS-NPT	575
HKPA24CS	575
HKPA24CS-NPT	575
HKPA32CS	575
HKPA32CS-NPT	575
HKPFF04CS	576
HKPFF0608CS	576
HKPFF06CS	576
HKPFF08CS	576
HKPFF1212CS	576
HKPFF12CS	576
HKPFF1616CS	576
HKPFF16CS	576
HKPFF2016CS	576
HKS02B	574
HKS02B-V	574
HKS02CS-NPT	574
HKS02SS	574
HKS02SS-V	574
HKS04B	574
HKS04B-V	574
HKS04CS	574
HKS04CS-NPT	574
HKS04SS	574
HKS04SS-NPT	574
HKS04SS-V	574
HKS06B	574
HKS06B-V	574
HKS06CS	574
HKS06CS-NPT	574
HKS06SS	574
HKS06SS-NPT	574
HKS06SS-V	574
HKS08B	574
HKS08B-V	574
HKS08CS	574
HKS08CS-NPT	574
HKS08SS	574
HKS08SS-NPT	574
HKS08SS-V	574
HKS12B	574
HKS12B-V	574
HKS12CS	574
HKS12CS-NPT	574
HKS12SS	574
HKS12SS-NPT	574
HKS12SS-V	574
HKS16B	574
HKS16B-V	574
HKS16CS	574
HKS16CS-NPT	574
HKS16SS	574
HKS16SS-NPT	574
HKS16SS-V	574
HKSA04CS	575
HKSA04CS-NPT	575
HKSA06CS	575
HKSA06CS-NPT	575
HKSA08CS	575
HKSA08CS-NPT	575
HKSA12CS	575
HKSA12CS-NPT	575
HKSA16CS	575
HKSA16CS-NPT	575
HKSA20CS	575
HKSA24CS	575
HKSA24CS-NPT	575
HKSA32CS	575
HKSA32CS-NPT	575
HKSFF04CS	576
HKSFF0608CS	576
HKSFF06CS	576
HKSFF08CS	576
HKSFF1212CS	576
HKSFF12CS	576
HKSFF1616CS	576
HKSFF16CS	576
HKSFF2016CS	576
HMBV-1	106
HMBV-112	106
HMBV-114	106
HMBV-12	106
HMBV-14	106
HMBV-2	106
HMBV-212	106
HMBV-3	106
HMBV-34	106
HMBV-38	106
HMBV-4	106
HMFL04-45-M12CF	539
HMFL04-45-M14CF	539
HMFL04-45-M16CF	539
HMFL0490-M12CF	539
HMFL0490-M14CF	539
HMFL0490-M16CF	539
HMFL04-M12CF	539
HMFL04-M14CF	539
HMFL04-M16CF	539
HMFL05-45-M16CF	539
HMFL06-45-M16CF	539
HMFL06-45-M18CF	539
HMFL0690-M16CF	539
HMFL0690-M18CF	539
HMFL06-M16CF	539
HMFL06-M18CF	539
HMFL06-M22CF	539
HMFL08-45-M22CF	539
HMFL08-45-M26CF	539
HMFL0890-M22CF	539
HMFL0890-M26CF	539
HMFL08-M22CF	539
HMFL08-M26CF	539
HMFL10-45-M26CF	539
HMFL1090-M26CF	539
HMFL10-M26CF	539
HMFL12-45-M30CF	539
HMFL1290-M30CF	539
HMFL12-M30CF	539
HMFL16-45-M36CF	539
HMFL1690-M36CF	539
HMFL16-M36CF	539
HMFL20-45-M45CF	539
HMFL2090-M45CF	539
HMFL20-M45CF	539
HMFL24-45-M52CF	539
HMFL2490-M52CF	539
HMFL24-M52CF	539
HMFS04-45-M16CF	540
HMFS04-45-M18CF	540
HMFS0490-M16CF	540
HMFS0490-M18CF	540
HMFS04-M16CF	540
HMFS04-M18CF	540
HMFS0590-M20CF	540
HMFS05-M20CF	540
HMFS06-45-M20CF	540
HMFS06-45-M22CF	540
HMFS0690-M20CF	540
HMFS0690-M22CF	540
HMFS06-M20CF	540
HMFS06-M22CF	540
HMFS08-45-M24CF	540
HMFS0890-M24CF	540
HMFS08-M24CF	540
HMFS10-45-M30CF	540
HMFS1090-M30CF	540
HMFS10-M30CF	540
HMFS12-45-M30CF	540
HMFS12-45-M36CF	540
HMFS1290-M30CF	540
HMFS1290-M36CF	540
HMFS12-M36CF	540
HMFS16-45-M36CF	540
HMFS16-45-M42CF	540
HMFS1690-M36CF	540
HMFS1690-M42CF	540
HMFS16-M42CF	540
HMFS20-45-M52CF	540
HMFS2090-M52CF	540
HMFS20-M52CF	540
HMML04-M12CF	539
HMML04-M14CF	539
HMML04-M16CF	539
HMML05-M16CF	539
HMML06-M16CF	539
HMML06-M18CF	539
HMML06-M22CF	539
HMML08-M22CF	539
HMML08-M26CF	539
HMML10-M26CF	539
HMML12-M30CF	539
HMML16-M36CF	539
HMML20-M45CF	539
HMML24-M52CF	539
HMMS04-M16CF	540
HMMS04-M18CF	540
HMMS05-M20CF	540
HMMS06-M20CF	540
HMMS06-M22CF	540
HMMS08-M24CF	540
HMMS10-M30CF	540
HMMS12-M36CF	540
HMMS16-M42CF	540
HMMS20-M52CF	540
HN-1	381
HN-112	381
HN-114	381
HN-12	381
HN-14	381
HN-18	381
HN-2	381
HN-212	381
HN-3	381
HN-34	381
HN-38	381
HN-4	381
HP-1	383
HP100MS	349
HP100SS	349
HP-112	383

Artikelnummer	Pagina
HP-114	383
HP-12	383
HP-14	383
HP-18	383
HP-2	383
HP-212	383
HP-3	383
HP-34	383
HP-38	383
HPD10	280
HPD12	280
HPD14	280
HPD18	280
HPD34	280
HPD38	280
HPLFH1-10	303
HPLFH1-100	303
HPLFH112-10	303
HPLFH112-100	303
HPLFH114-10	303
HPLFH114-100	303
HPLFH2-10	303
HPLFH2-100	303
HPLFH212-10	303
HPLFH212-100	303
HPLFH3-10	303
HPLFH3-100	303
HPLFH4-10	303
HPLFH4-100	303
HPN3015	500
HPN3025	500
HPN3515	500
HPN3525	500
HPN390-17N	505
HPN4015	500
HPN4025	500
HPN4515	500
HPN4525	500
HPN5015	500
HPN5025	500
HPN5515	500
HPN5525	500
HPN6015	500
HPN6515	500
HPN6525	500
HPNSS390-17N	505
HPPFF00608CS	576
HPPFF01212CS	576
HPPFF04CS	576
HPPFF06CS	576
HPPFF08CS	576
HPPFF12CS	576
HPPFF1616CS	576
HPPFF16CS	576
HPPFF2016CS	576
HPS205	509
HPS25	509
HPSFF00608CS	576
HPSFF01212CS	576
HPSFF04CS	576
HPSFF06CS	576
HPSFF08CS	576
HPSFF12CS	576
HPSFF1616CS	576
HPSFF16CS	576
HPSFF2016CS	576
HR-1033	359
HS-1	381
HS10X65	323
HS-112	381
HS-114	381
HS11X65	323
HS11X75	323
HS-12	381
HS125X10	323
HS12X12	323
HS135X10	323
HS135X75	323
HS-14	381
HS14X10	323
HS150X117	323
HS15X10	323
HS15X117	323
HS16X117	323
HS17X117	323
HS-18	381
HS18X138	323
HS19X138	323
HS-2	381
HS20X138	323
HS-212	381
HS22X156	323
HS23X17	323
HS245X17	323
HS265X195	323
HS28X205	323
HS-3	381
HS30X24	323
HS32X24	323
HS33X24	323
HS-34	381
HS34X24	323
HS36X25	323
HS-38	381
HS38X27	323
HS-4	381
HS40X28	323
HS45X35	323
HS9X55	323
HSP04-90-06CF	539
HSP04-90-08CF	539
HSP06-90-10CF	539
HSP06-90-12CF	539
HSP08-90-15CF	539
HSP10-90-18CF	539
HSP12-90-22CF	539
HSP16-90-28CF	539
HSP20-90-35CF	539
HSRS-25	609
HSRS-30	609
HSRS-35	609
HSRS-38	609
HSRS-42	609
HSSP04-06CF	539
HSSP04-08CF	539
HSSP04-10CF	540
HSSP04-90-08CF	540
HSSP04-90-10CF	540
HSSP06-10CF	539
HSSP06-12CF	539
HSSP06-14CF	540
HSSP06-15CF	539
HSSP06-90-14CF	540
HSSP08-15CF	539
HSSP08-16CF	540
HSSP08-18CF	539
HSSP08-90-16CF	540
HSSP10-18CF	539
HSSP10-20CF	540
HSSP10-22CF	539
HSSP10-90-20CF	540
HSSP12-20CF	540
HSSP12-22CF	539
HSSP12-25CF	540
HSSP12-90-20CF	540
HSSP12-90-25CF	540
HSSP16-25CF	540
HSSP16-28CF	539
HSSP16-30CF	540
HSSP16-90-25CF	540
HSSP16-90-30CF	540
HSSP20-35CF	539
HSSP20-38CF	540
HSSP24-42CF	539
HST10X1.5-C6F	598
HST12X1.5-C6F	598
HST12X2.0-C6F	598
HST14X2.0-C6F	598
HST15X1.5-C6F	598
HST16X2.0-C6F	598
HST16X2.5-C6F	598
HST16X3.0-C6F	598
HST18X2.0-C6F	598
HST20X2.0-C6F	598
HST20X2.5-C6F	598
HST22X2.0-C6F	598
HST25X2.5-C6F	598
HST25X3.0-C6F	598
HST25X4.0-C6F	598
HST28X2.0-C6F	598
HST30X2.5-C6F	598
HST30X3.0-C6F	598
HST30X4.0-C6F	598
HST38X3.0-C6F	598
HST38X4.0-C6F	598
HST42X3.0-C6F	598
HST6X1.0-C6F	598
HST6X1.5-C6F	598
HST8X1.5-C6F	598
HT-1	330
HT100	345
HT-112	330
HT-114	330
HT-1-19	330
HT-12	330
HT120	345
HT-12-10	330
HT-12-19	330
HT-12-25	330
HT-1-31	330
HT-14	330
HT140	345
HT-14-08	330
HT-14-10	330
HT-14-13	330
HT160	345
HT180	345
HT-18-06	330
HT-2	330
HT200	345
HT-212	330
HT220	345
HT240	345
HT260	345
HT27	345
HT280	345
HT-3	330
HT30	345
HT320	345
HT-34	330
HT340	345
HT-34-13	330
HT35	345
HT360	345
HT-38	330
HT380	345
HT-38-08	330
HT-38-13	330
HT-4	330
HT40	345
HT400	345
HT420	345
HT440	345
HT45	345
HT460	345
HT480	345
HT50	345
HT500	345
HT60	345
HT65	345
HT70	345
HT80	345
HT90	345
HT95	345
HU-1	384
HU-112	384
HU-114	384
HU-12	384
HU-14	384
HU-18	384
HU-2	384
HU-212	384
HU-3	384
HU-34	384
HU-38	384
HVIS06-100	291
HVIS06-30	291
HVIS06-50	291
HVIS08-100	291
HVIS08-30	291
HVIS08-50	291
HVIS10-100	291
HVIS10-30	291
HVIS10-50	291
HVIS12-100	291
HVIS12-30	291
HVIS12-50	291
HVKM15	176
HVKM2215	176
HVU0606	134
HVU0806	134
HVU0808	134
HVU1008	134
HVU1010	134
HVU1210	134

Artikelnummer	Pagina
HVU1212	134
HW100	360
HYD-KIT1	617
HYD-KIT2	617
HYD-KIT3	617
HYD-KIT4	617
HYD-KIT5	617
HYD-KIT6	617
HYGWASH-GUN	495
HYGWASH-GUNG	495
HYGWASH-GUNR	495
I	
IBCA2NPS	274
IBCAS10083	274
IBCAS6061	274
IBCAS606112	274
IBCAS6062	274
IBCC21	274
IBCC2112	274
IBCC2114	274
IBCC22	274
IBCC33	274
IBCD112112BSP	274
IBCD22BSP	274
IBCDC112	274
IBCDC2	274
IBCDC3	274
IBCDP112	274
IBCDP2	274
IBCDS6062	274
IBCHAS10083	274
IBCHAS606112BSP	274
IBCHAS6061BSP	274
IBCHAS6062BSP	274
IBCHAS6062BSPCWS	274
IBCHAS6062NPS	274
IBCHAS606NPSM2	274
IBCHAS606S1008	274
IBCHAS60X34BSP	274
IBCHCS6061	274
IBCHCS606112	274
IBCHCS606114	274
IBCHCS6062	274
IBCHDS606112BSP	274
IBCHDS6062BSP	274
IBCHDS6062NPS	274
IBC-SEAL	274
IBR10-50	312
IBR10-75	312
IBR12-50	312
IBR12-75	312
IF-14	93
ILF-14	93

Artikelnummer	Pagina
ILF-38	93
ILR-14	93
ILWF300-21	507
INV-12	613
INV-14	613
INV-34	613
INV-38	613
IOK-1	596
IS-A0/A1	603
IS-A2	603
IS-A3	603
IS-A4	603
IS-A5	603
IS-A6	603
IS-B1	605
IS-B2	605
IS-B3	605
IS-B5	605
IS-C1	608
IS-C2	608
IS-C3	608
IS-C4	608
IS-C5	608
ISOADC-12	575
ISOADC-16	575
ISOADC-4	575
ISOADC-6	575
ISOADC-8	575
ISOADP-12	575
ISOADP-16	575
ISOADP-4	575
ISOADP-6	575
ISOADP-8	575
ISOBDP-12	574
ISOBDP-16	574
ISOBDP-4	574
ISOBDP-6	574
ISOBDP-8	574
IT076-1	118
IT076-112	118
IT076-114	118
IT076-12	118
IT076-14	118
IT076-2	118
IT076-34	118
IT076-38	118
IT077-1	118
IT077-112	118
IT077-114	118
IT077-12	118
IT077-14	118
IT077-2	118
IT077-34	118

Artikelnummer	Pagina
IT077-38	118
IT078-1	118
IT078-12	118
IT078-14	118
IT078-34	118
IT078-38	118
IT079-1	118
IT079-12	118
IT079-14	118
IT079-34	118
IT079-38	118
IT080-1	120
IT080-112	120
IT080-114	120
IT080-12	120
IT080-2	120
IT080-34	120
IT081-1	120
IT081-112	120
IT081-114	120
IT081-12	120
IT081-2	120
IT081-34	120
IT082-1	120
IT082-12	120
IT082-34	120
IT083-1	120
IT083-12	120
IT083-34	120
IT086R114-112	117
IT086R14-12	117
IT086R2	117
IT086R212	117
IT086R3-4	117
IT086R34-1	117
IT086Z114-112	117
IT086Z14-12	117
IT086Z2	117
IT086Z34-1	117
IT087R-14-12	117
IT087R-34-1	117
IT087Z-14-12	117
IT087Z-34-1	117
IT090-1	117
IT090-112	117
IT090-114	117
IT090-12	117
IT090-14	117
IT090-2	117
IT090-212	117
IT090-3	117
IT090-34	117
IT090-38	117

Artikelnummer	Pagina
IT090-4	117
IT091-1	117
IT091-112	117
IT091-114	117
IT091-12	117
IT091-14	117
IT091-2	117
IT091-34	117
IT091-38	117
IT092-1	117
IT092-12	117
IT092-14	117
IT092-34	117
IT092-38	117
IT093-1	117
IT093-12	117
IT093-14	117
IT093-34	117
IT093-38	117
IT100-1	133
IT100-112	133
IT100-114	133
IT100-12	133
IT100-2	133
IT100-212	133
IT100-3	133
IT100-34	133
IT100-38	133
IT100-4	133
IT101-1	133
IT101-112	133
IT101-114	133
IT101-12	133
IT101-2	133
IT101-34	133
IT102-1	133
IT102-112	133
IT102-114	133
IT102-12	133
IT102-2	133
IT102-212	133
IT102-3	133
IT102-34	133
IT102-38	133
IT102-4	133
IT103-1	133
IT103-112	133
IT103-114	133
IT103-12	133
IT103-2	133
IT103-212	133
IT103-3	133
IT103-34	133

Artikelnummer	Pagina
IT103-38	133
IT103-4	133
IT104-1	133
IT104-112	133
IT104-114	133
IT104-12	133
IT104-2	133
IT104-34	133
IT104-38	133
IT107-1	133
IT107-112	133
IT107-114	133
IT107-12	133
IT107-2	133
IT107-34	133
IT107-38	133
IT115-1	120
IT115-112	120
IT115-114	120
IT115-12	120
IT115-2	120
IT115-34	120
IT125-12	119
IT125-12R	119
IT125-14	119
IT125-14R	119
IT125-34	119
IT125-34R	119
IT125-38	119
IT125-38R	119
IT126-12	119
IT126-12R	119
IT126-14	119
IT126-14R	119
IT126-34	119
IT126-34R	119
IT126-38	119
IT126-38R	119
IT128-L-1	119
IT128-L-112	119
IT128-L-114	119
IT128-L-12	119
IT128-L-14	119
IT128-L-2	119
IT128-L-34	119
IT128-L-38	119
IT128-T-1	119
IT128-T-112	119
IT128-T-114	119
IT128-T-12	119
IT128-T-14	119
IT128-T-2	119
IT128-T-34	119

Artikelnummer	Pagina
IT128-T-38	119
IT130-1	133
IT130-112	133
IT130-114	133
IT130-12	133
IT130-2	133
IT130-212	133
IT130-3	133
IT130-34	133
IT130-38	133
IT130-4	133
IT143-1	90
IT143-112	90
IT143-114	90
IT143-12	90
IT143-2	90
IT143-212	90
IT143-3	90
IT143-34	90
IT143-4	90
IT156-1	121
IT156-112	121
IT156-114	121
IT156-12	121
IT156-2	121
IT156-212	121
IT156-212NPT	121
IT156-3	121
IT156-34	121
IT156-3NPT	121
IT156-4	121
IT156-4NPT	121
IT360-12	90
IT360-34	90
IT362-1	90
IT362-12	90
IT362-34	90
IT362-38	90
IT367-12	90
IT376-1	121
IT376-112	121
IT376-114	121
IT376-12	121
IT376-14	121
IT376-2	121
IT376-34	121
IT376-38	121
IT377-1	121
IT377-112	121
IT377-114	121
IT377-12	121
IT377-14	121
IT377-2	121
IT377-34	121
IT377-38	121
IT378-1	121
IT378-12	121
IT378-14	121
IT378-34	121
IT378-38	121
IT379-1	121
IT379-12	121
IT379-14	121
IT379-34	121
IT379-38	121
ITHW050	121
ITHW060	121
ITHW070	121
ITHW080	121
ITHW100	121
ITHW120	121
J	
J4177	509
J9130/80	509
J9131/80	509
JA165	349
JHT100	351
JHT120	351
JHT140	351
JHT160	351
JHT180	351
JHT200	351
JHT220	351
JHT240	351
JHT260	351
JHT280	351
JHT300	351
JHT320	351
JHT340	351
JHT35	351
JHT360	351
JHT380	351
JHT40	351
JHT400	351
JHT420	351
JHT440	351
JHT45	351
JHT480	351
JHT50	351
JHT500	351
JHT70	351
JHT80	351
JHT95	351
JM10	47
JM13	47
JM16	47
JM20	47
JM25	47
JM30	47
JM36	47
JM8	47
JMF57-06CF	537
JMF57-08CF	537
JMF57-10CF	537
JMF57-12CF	537
JMF57-16CF	537
JMF57-20CF	537
JMF57-24CF	537
JMF57-32CF	537
JMT10	47
JMT13	47
JMT16	47
JMT20	47
JMT25	47
JMT30	47
JMT36	47
JMT8	47
JSC019SS	350
JSC019SS316	350
JSC022SS	350
JSC022SS316	350
JSC025SS	350
JSC025SS316	350
JSC028SS	350
JSC028SS316	350
JSC031SS	350
JSC031SS316	350
JSC035SS	350
JSC035SS316	350
JSC039SS	350
JSC039SS316	350
JSC043SS	350
JSC043SS316	350
JSC047SS	350
JSC047SS316	350
JSC051SS	350
JSC051SS316	350
JSC055SS	350
JSC055SS316	350
JSC059SS	350
JSC059SS316	350
JSC063SS	350
JSC063SS316	350
JSC067SS	350
JSC067SS316	350
JSC073SS	350
JSC073SS316	350
JSC079SS	350
JSC079SS316	350
JSC085SS	350
JSC085SS316	350
JSC091SS	350
JSC091SS316	350
JSC097SS	350
JSC097SS316	350
JSC103	350
JSC103SS	350
JSC103SS316	350
JSC112	350
JSC112SS	350
JSC112SS316	350
JSC121	350
JSC121SS	350
JSC121SS316	350
JSC130	350
JSC130SS	350
JSC130SS316	350
JSC139	350
JSC139SS	350
JSC139SS316	350
JSC148	350
JSC148SS	350
JSC148SS316	350
JSC161	350
JSC161SS	350
JSC161SS316	350
JSC174	350
JSC174SS	350
JSC174SS316	350
JSC187	350
JSC187SS	350
JSC187SS316	350
JSC19	350
JSC200	350
JSC200SS	350
JSC200SS316	350
JSC213	350
JSC213SS	350
JSC213SS316	350
JSC22	350
JSC226	350
JSC226SS	350
JSC226SS316	350
JSC239	350
JSC239SS	350
JSC239SS316	350
JSC25	350
JSC252SS316	350
JSC28	350
JSC31	350
JSC35	350
JSC39	350
JSC43	350
JSC47	350
JSC51	350
JSC55	350
JSC59	350
JSC63	350
JSC67	350
JSC73	350
JSC79	350
JSC85	350
JSC91	350
JSC97	350
JWF-22-04	498
JWF-22-05	498
JWF-22-06	498
JWM-04	498
JWM-05	498
JWM-06	498
K	
K100-06	38
K10-UCL	393
K10-UCS	393
K-110AC	43
K-12DC	43
K12-UCL	393
K12-UCS	393
K14-UCS	393
K15-UCL	393
K16-UCS	393
K18-UCL	393
K20-UCS	393
K-220AC	43
K225-03-110AC-NC	139
K225-03-110AC-NO	140
K225-03-12DC-NC	139
K225-03-12DC-NO	140
K225-03-230AC-NC	139
K225-03-230AC-NO	140
K225-03-24AC-NC	139
K225-03-24AC-NO	140
K225-03-24DC-NC	139
K225-03-24DC-NO	140
K225-04-110AC-NC	139
K225-04-110AC-NO	140
K225-04-12DC-NC	139
K225-04-12DC-NO	140
K225-04-230AC-NC	139
K225-04-230AC-NO	140
K225-04-24AC-NC	139
K225-04-24AC-NO	140
K225-04-24DC-NC	139
K225-04-24DC-NO	140
K225-06-110AC-NC	139

Artikelnummer	Pagina
K225-06-110AC-NO	140
K225-06-12DC-NC	139
K225-06-12DC-NO	140
K225-06-230AC-NC	139
K225-06-230AC-NO	140
K225-06-24AC-NC	139
K225-06-24AC-NO	140
K225-06-24DC-NC	139
K225-06-24DC-NO	140
K225-08-110AC-NC	139
K225-08-110AC-NO	140
K225-08-12DC-NC	139
K225-08-12DC-NO	140
K225-08-230AC-NC	139
K225-08-230AC-NO	140
K225-08-24AC-NC	139
K225-08-24AC-NO	140
K225-08-24DC-NC	139
K225-08-24DC-NO	140
K225-110/50AC-NC	139
K225-110/50AC-NO	140
K225-12-110AC-NC	139
K225-12-110AC-NO	140
K225-12-12DC-NC	139
K225-12-12DC-NO	140
K225-12-230AC-NC	139
K225-12-230AC-NO	140
K225-12-24AC-NC	139
K225-12-24AC-NO	140
K225-12-24DC-NC	139
K225-12-24DC-NO	140
K225-12DC-NC	139
K225-12DC-NO	140
K225-14-110AC-NC	139
K225-14-110AC-NO	140
K225-14-12DC-NC	139
K225-14-12DC-NO	140
K225-14-230AC-NC	139
K225-14-230AC-NO	140
K225-14-24AC-NC	139
K225-14-24AC-NO	140
K225-14-24DC-NC	139
K225-14-24DC-NO	140
K225-20-110AC-NC	139
K225-20-110AC-NO	140
K225-20-12DC-NC	139
K225-20-12DC-NO	140
K225-20-230AC-NC	139
K225-20-230AC-NO	140
K225-20-24AC-NC	139
K225-20-24AC-NO	140
K225-20-24DC-NC	139
K225-20-24DC-NO	140

Artikelnummer	Pagina
K225-230/50AC-NC	139
K225-230/50AC-NO	140
K225-24/50AC-NC	139
K225-24/50AC-NO	140
K225-24DC-NC	139
K225-24DC-NO	140
K22-UCL	393
K-24AC	43
K-24DC	43
K25-UCS	393
K28-UCL	393
K2W025-06-110AC	141
K2W025-06-12DC	141
K2W025-06-230AC	141
K2W025-06-24AC	141
K2W025-06-24DC	141
K2W025-08-110AC	141
K2W025-08-12DC	141
K2W025-08-230AC	141
K2W025-08-24AC	141
K2W025-08-24DC	141
K2W040-10-110AC	141
K2W040-10-12DC	141
K2W040-10-230AC	141
K2W040-10-24AC	141
K2W040-10-24DC	141
K2W-040-12DC	141
K2W-040-230/50AC	141
K2W-040-24/50AC	141
K2W-040-24DC	141
K2W-08-110/50AC	141
K2W-08-12DC	141
K2W-08-230/50AC	141
K2W-08-24/50AC	141
K2W-08-24DC	141
K2WH012-06-110AC	141
K2WH012-06-12DC	141
K2WH012-06-230AC	141
K2WH012-06-24AC	141
K2WH012-06-24DC	141
K2WH012-08-110AC	141
K2WH012-08-12DC	141
K2WH012-08-230AC	141
K2WH012-08-24AC	141
K2WH012-08-24DC	141
K2WH020-10-110AC	141
K2WH020-10-12DC	141
K2WH020-10-230AC	141
K2WH020-10-24AC	141
K2WH020-10-24DC	141
K300-10	38
K300-15	38
K3M3B-06	34

Artikelnummer	Pagina
K3M3B-08	34
K3M3HS05	35
K3M3HS06	35
K3M3HS08	35
K3M3L-05	34
K3M3L-06	34
K3M3L-08	34
K3M3PF-05-B	35
K3M3PF-05-G	35
K3M3PF-06-B	35
K3M3PF-06-G	35
K3M3PF-06-R	35
K3M3PF-08-B	35
K3M3PF-08-G	35
K3M3PF-08-R	35
K3M3PL-05-R	35
K3M3PL-06-R	35
K3M3PL-08-R	35
K3M3PM-06-B	35
K3M3PM-06-G	35
K3M3PM-06-R	35
K3M3PM-08-B	35
K3M3PM-08-G	35
K3M3PM-08-R	35
K3M3PP-05-B	35
K3M3PP-05-G	35
K3M3PP-05-R	35
K3M3PP-06-B	35
K3M3PP-06-G	35
K3M3PP-06-R	35
K3M3PP-08-B	35
K3M3PP-08-G	35
K3M3PP-08-R	35
K3M3R-05	34
K3M3R-06	34
K3M3R-08	34
K3M3V-05	34
K3M3V-06	34
K3M3V-08	34
K3M3Y-05	34
K3M3Y-06	34
K3M3Y-08	34
K56001076	618
K56001127	618
K56002076	618
K56002127	618
K5604120014	618
K56041201415	618
K5604122038	618
K56041221615	618
K56041251815	618
K5604128012	618
K56041282015	618

Artikelnummer	Pagina
K5604135034	618
K5604143100	618
K5604151114	618
K5604158112	618
K5604174200	618
K561020014	618
K561024038	618
K561029012	618
K6-UCL	393
K6-UCS	393
K8-UCL	393
K8-UCS	393
KA200-08	70
KA200U-P1	70
KA201-P1	70
KA300-08	70
KA300-10	70
KA300U-P1	70
KA301-P1	70
KA400-10	70
KA400U-P1	70
KA401-P1	70
KA600-25	70
KA600U-P1	70
KAG1	277
KAG10-DR	276
KAG12	277
KAG12-DR	276
KAG14	277
KAG34	277
KAG34-DR	276
KAG38	277
KAG54	277
KAGO10	277
KAGO34	277
KAMT3-700	506
KAPM1	156
KAPM112	156
KAPM114	156
KAPM12	156
KAPM34	156
KAPM38	156
KASV-SSP-112-NC	145
KASV-SSP-112-NO	145
KASV-SSP-114-NC	145
KASV-SSP-114-NO	145
KASV-SSP-12-NC	145
KASV-SSP-12-NO	145
KASV-SSP-1-NC	145
KASV-SSP-1-NO	145
KASV-SSP-212-NC	145
KASV-SSP-2-NC	145
KASV-SSP-2-NO	145

Artikelnummer	Pagina
KASV-SSP-34-NC	145
KASV-SSP-34-NO	145
KASV-SSP-38-NC	145
KASV-SSP-38-NO	145
KASV-SSSS-112-NC	145
KASV-SSSS-114-NC	145
KASV-SSSS-12-NC	145
KASV-SSSS-12-NO	145
KASV-SSSS-1-NC	145
KASV-SSSS-1-NO	145
KASV-SSSS-212-NC	145
KASV-SSSS-2-NC	145
KASV-SSSS-34-NC	145
KASV-SSSS-34-NO	145
KASV-SSSS-38-NC	145
KC200-06	69
KC200-08	69
KC300-08	69
KC300-10	69
KC300-15	69
KC400-10	69
KC400-15	69
KCAS300-15-A-F-3	68
KCAS300-15-F-3	68
KCAS400-15-A-F-3	68
KCAS400-15-F-3	68
KCB-06	37
KCS200-06-F-3	62
KCS200-08-F-3	62
KCS300-08-A-F-3	62
KCS300-08-F-3	62
KCS300-10-A-F-3	62
KCS300-10-F-3	62
KCS300-15-A-F-3	62
KCS300-15-F-3	62
KCS400-10-A-F-3	62
KCS400-10-F-3	62
KCS400-15-A-F-3	62
KCS400-15-F-3	62
KCS600-20-F-3	62
KCS600-25-A-F-3	62
KCS600-25-F-3	62
KCV1-06-A	41
KCV1-06-B	41
KCV1-06-C	41
KCV1-M5-B	41
KCV1-M5-C	41
KCV1-P30	41
KCV1-P31	41
KCV1-P32	41
KF200-004-1	71
KF200-004-2	71
KF200-P6	71

Artikelnummer	Pagina
KF300-004-2	71
KF300-P5	71
KF300-P6	71
KF400-004-1	71
KF400-004-2	71
KF400-P10	71
KF400-P11	71
KF400-P9	71
KF600-004-1	71
KF600-P1	71
KFCS200-06-F-3	63
KFCS200-08-F-3	63
KFCS300-08-A-F-3	63
KFCS300-08-F-3	63
KFCS300-10-A-F-3	63
KFCS300-10-F-3	63
KFCS300-15-A-F-3	63
KFCS300-15-F-3	63
KFCS400-10-A-F-3	63
KFCS400-10-F-3	63
KFCS400-15-A-F-3	63
KFCS400-15-F-3	63
KFCS600-20-A-F-3	63
KFCS600-20-F-3	63
KFCS600-25-A-F-3	63
KFCS600-25-F-3	63
KFP-12-M	47
KFP-18-M	47
KFP-25-M	47
KFP-35-M	47
KFRS200-06-F-3	64
KFRS200-08-F-3	64
KFRS300-08-A-F-3	64
KFRS300-08-F-3	64
KFRS300-10-A-F-3	64
KFRS300-10-F-3	64
KFRS300-15-A-F-3	64
KFRS300-15-F-3	64
KFRS400-10-A-F-3	64
KFRS400-10-F-3	64
KFRS400-15-A-F-3	64
KFRS400-15-F-3	64
KFRS600-20-A-F-3	64
KFRS600-20-F-3	64
KFRS600-25-A-F-3	64
KFRS600-25-F-3	64
KFS200-06	67
KFS200-08	67
KFS300-08	67
KFS300-08-A	67
KFS300-10	67
KFS300-10-A	67
KFS300-15	67
KFS300-15-A	67
KFS400-10	67
KFS400-10-A	67
KFS400-15	67
KFS400-15-A	67
KFS600-20	67
KFS600-20-A	67
KFS600-25	67
KFS600-25-A	67
KG40-10R	71
KG50-10R	71
KGA-1/4	71
KGA-1/8	71
KHB-10L	612
KHB-10S	612
KHB-12L	612
KHB-12S	612
KHB-15L	612
KHB-16S	612
KHB-20S	612
KHB-22L	612
KHB-25S	612
KHB-28L	612
KHB-30S	612
KHB3K-G1	612
KHB3K-G1/2	612
KHB3K-G1/4	612
KHB3K-G11/2	612
KHB3K-G11/4	612
KHB3K-G3/4	612
KHB3K-G3/8	612
KHB3T-G1	612
KHB3T-G1/2	612
KHB3T-G1/4	612
KHB3T-G11/2	612
KHB3T-G11/4	612
KHB3T-G3/4	612
KHB3T-G3/8	612
KHB-8L	612
KHB-G1	612
KHB-G1/2	612
KHB-G1/4	612
KHB-G11/2	612
KHB-G11/4	612
KHB-G3/4	612
KHB-G3/8	612
KHBSM-G1	612
KHBSM-G1/2	612
KHBSM-G1/4	612
KHBSM-G11/2	612
KHBSM-G11/4	612
KHBSM-G3/4	612
KHBSM-G3/8	612
KHBTM-G1	612
KHBTM-G1/2	612
KHBTM-G1/4	612
KHBTM-G11/2	612
KHBTM-G11/4	612
KHBTM-G3/4	612
KHBTM-G3/8	612
KIG10	277
KIG10-DR	276
KIG12	277
KIG12-DR	276
KIG14	277
KIG34	277
KIG34-DR	276
KIG38	277
KIG54	277
KIGO12	277
KIGO34	277
KISM-1	156
KISM-112	156
KISM-114	156
KISM-12	156
KISM-34	156
KISM-38	156
KLS200-06	66
KLS200-08	66
KLS300-08	66
KLS300-10	66
KLS300-15	66
KLS400-10	66
KLS400-15	66
KLS600-20	66
KLS600-25	66
KLS-820M	135
KM15	175
KM22	175
KNM-34	156
KNM-38	156
KOR-10L-6L	395
KOR-10L-8L	395
KOR-10S-6S	395
KOR-10S-8S	395
KOR-12L-10L	395
KOR-12L-6L	395
KOR-12L-8L	395
KOR-12S-10S	395
KOR-12S-6S	395
KOR-12S-8S	395
KOR-14S-10S	395
KOR-14S-12S	395
KOR-14S-6S	395
KOR-14S-8S	395
KOR-15L-10L	395
KOR-15L-12L	395
KOR-15L-6L	395
KOR-15L-8L	395
KOR-16S-10S	395
KOR-16S-12S	395
KOR-16S-14S	395
KOR-16S-6S	395
KOR-16S-8S	395
KOR-18L-10L	395
KOR-18L-12L	395
KOR-18L-15L	395
KOR-18L-6L	395
KOR-18L-8L	395
KOR-20S-10S	395
KOR-20S-12S	395
KOR-20S-14S	395
KOR-20S-16S	395
KOR-20S-6S	395
KOR-20S-8S	395
KOR-22L-10L	395
KOR-22L-12L	395
KOR-22L-15L	395
KOR-22L-18L	395
KOR-22L-6L	395
KOR-22L-8L	395
KOR-25S-10S	395
KOR-25S-12S	395
KOR-25S-14S	395
KOR-25S-16S	395
KOR-25S-20S	395
KOR-25S-6S	395
KOR-25S-8S	395
KOR-28L-10L	395
KOR-28L-12L	395
KOR-28L-15L	395
KOR-28L-18L	395
KOR-28L-22L	395
KOR-28L-6L	395
KOR-28L-8L	395
KOR-8L-6L	395
KOR-8S-6S	395
KP000744	46
KP010444	45
KP010464	45
KP040034	44
KP080214	44
KP080254	44
KP080394	44
KP080494	44
KP081564	46
KP100014	45
KP100094	45
KP100354	45
KP2005	46
KPBU081564	46
KPMB40R	71
KPMB50R	71
K-PR010B-P1	71
KRM10	176
KRM12	176
KRM15	176
KRM22	176
KRM28	176
KRS200-06	65
KRS200-06-F-3	65
KRS200-08	65
KRS200-08-F-3	65
KRS300-08-F-3	65
KRS300-10-F-3	65
KRS300-15-F-3	65
KRS400-10-F-3	65
KRS400-15-F-3	65
KRS600-20-F-3	65
KRS600-25-F-3	65
KRT007DA	135
KRT012DA	135
KRT020DA	135
KRT020SRK10	135
KRT035DA	135
KRT035SRK10	135
KRT050SRK10	135
KRT075DA	135
KRT075SRK10	135
KRT1000DA	135
KRT1000SRK10	135
KRT110DA	135
KRT1200DA	135
KRT1200SRK10	135
KRT160SRK10	135
KRT1800DA	135
KRT1800SRK10	135
KRT255SRK10	135
KRT2700DA	135
KRT2700SRK10	135
KRT3800DA	135
KRT3800SRK10	135
KRT435DA	135
KRT5700DA	135
KRT5700SRK10	135
KRT665DA	135
KRT665SRK10	135
KSCHS-06-B	36
KSCHS-06-G	36
KSCHS-06-R	36
KSCL-06	37
KSCPF-06-B	36

Artikelnummer	Pagina
KSCPF-06-G	36
KSCPF-06-R	36
KSCPL-06-R	36
KSCPM-06-B	36
KSCPM-06-G	36
KSCPM-06-R	36
KSCPP-06-B	36
KSCPP-06-G	36
KSCR-06	37
KSCV-06	37
KSM-1	156
KSM-114	156
KSM-12	156
KSM-34	156
KSM-38	156
KSV-06	38
KSV-08	38
KSV-10	38
KSV-15	38
KSV-20	38
KSV-25	38
KSY-06	36
KTC-1	316
KUNL-100/108	609
KUNL-100/114.3	609
KUNL-20/25	609
KUNL-20/26.9	609
KUNL-25/30	609
KUNL-25/33.7	609
KUNL-32/38	609
KUNL-40/44.5	609
KUNL-40/48.3	609
KUNL-50/57	609
KUNL-50/60.3	609
KUNL-65/76.1	609
KUNL-80/88.9	609
KUPL-100/108	609
KUPL-100/114.3	609
KUPL-15/17.2	609
KUPL-15/21.3	609
KUPL-20/25	609
KUPL-20/26.9	609
KUPL-25/30	609
KUPL-25/33.7	609
KUPL-32/38	609
KUPL-32/42.4	609
KUPL-40/44.5	609
KUPL-40/48.3	609
KUPL-50/57	609
KUPL-50/60.3	609
KUPL-65/76.1	609
KUPL-80/88.9	609
KVM2215	175
KVM221515	175
KVT	139
KZ200-06	69
KZ200-08	69
KZ300-08	69
KZ300-10	69
KZ300-15	69
KZ400-10	69
KZ400-15	69
L	
LB13-700	507
LBS-120	316
LD04-1	468
LD10-1	468
LD10-10K	157
LD13-1	468
LD13-13K	157
LD17-17K	157
LD20-1	468
LD21-21K	157
LD26-26K	157
LD33-33K	157
LD40-1	468
LE-1025U04R01	297
LE-1025U04R04	297
LE-1025U04R08	297
LE-1025U05R08	297
LE-1025U06R01	297
LE-1025U06R04	297
LE-1025U06R08	297
LE-1025U08R01	297
LE-1025U08R04	297
LE-1025U08R08	297
LE-1025U10R01	297
LE-1025U10R04	297
LE-1025U10R08	297
LE-1025U12R01	297
LE-1025U12R04	297
LE-1025U12R08	297
LE-1100P04R00	300
LE-1100P04R01	300
LE-1100P04R04	300
LE-1100P06R00	300
LE-1100P06R01	300
LE-1100P06R04	300
LE-1100P08R00	300
LE-1100P08R01	300
LE-1100P08R04	300
LE-1100P10R00	300
LE-1100P10R01	300
LE-1100P10R04	300
LE-1100P12R00	300
LE-1100P12R01	300
LE-3018 06 10	187
LE-3018 06 13	187
LE-3018 08 10	187
LE-3018 08 13	187
LE-3018 10 13	187
LE-3018 12 13	187
LE-3091 04 10	191
LE-3091 06 10	191
LE-3091 08 10	191
LE-3091 08 13	191
LE-3101 03 09	184
LE-3101 03 19	184
LE-3101 04 09	184
LE-3101 04 13	184
LE-3101 04 19	184
LE-3101 04 55	184
LE-3101 06 10	184
LE-3101 06 13	184
LE-3101 06 17	184
LE-3101 06 19	184
LE-3101 06 21	184
LE-3101 06 55	184
LE-3101 08 10	184
LE-3101 08 13	184
LE-3101 08 17	184
LE-3101 10 13	184
LE-3101 10 17	184
LE-3101 10 21	184
LE-3101 12 13	184
LE-3101 12 17	184
LE-3101 12 21	184
LE-3101 14 21	184
LE-3101 16 17	184
LE-3101 16 21	184
LE-3102 04 00	188
LE-3102 04 06	188
LE-3102 06 00	188
LE-3102 06 08	188
LE-3102 08 00	188
LE-3102 08 10	188
LE-3102 10 00	188
LE-3102 10 12	188
LE-3102 12 00	188
LE-3102 14 00	188
LE-3102 16 00	188
LE-3103 04 13	186
LE-3103 06 10	186
LE-3103 08 10	186
LE-3103 08 13	186
LE-3103 10 13	186
LE-3103 10 21	186
LE-3103 12 13	186
LE-3103 12 17	186
LE-3104 03 00	188
LE-3104 04 00	188
LE-3104 04 06	188
LE-3104 06 00	188
LE-3104 06 04	188
LE-3104 06 08	188
LE-3104 08 00	188
LE-3104 08 06	188
LE-3104 08 10	188
LE-3104 10 00	188
LE-3104 10 08	188
LE-3104 10 12	188
LE-3104 12 00	188
LE-3104 12 10	188
LE-3104 14 00	188
LE-3104 16 00	188
LE-3104 16 12	188
LE-3106 03 00	188
LE-3106 03 04	188
LE-3106 04 00	188
LE-3106 04 06	188
LE-3106 04 08	188
LE-3106 06 00	188
LE-3106 06 08	188
LE-3106 06 10	188
LE-3106 08 00	188
LE-3106 08 10	188
LE-3106 10 00	188
LE-3106 10 12	188
LE-3106 12 00	188
LE-3106 12 14	188
LE-3106 12 16	188
LE-3106 14 00	188
LE-3106 16 00	188
LE-3107 06 00	188
LE-3107 08 00	188
LE-3108 04 10	186
LE-3108 04 13	186
LE-3108 06 10	186
LE-3108 06 13	186
LE-3108 08 10	186
LE-3108 08 13	186
LE-3108 10 13	186
LE-3108 10 17	186
LE-3108 10 21	186
LE-3108 12 13	186
LE-3108 12 17	186
LE-3108 12 21	186
LE-3108 14 21	186
LE-3108 16 17	186
LE-3108 16 21	186
LE-3109 04 10	185
LE-3109 04 13	185
LE-3109 06 10	185
LE-3109 06 13	185
LE-3109 06 17	185
LE-3109 06 21	185
LE-3109 08 10	185
LE-3109 08 13	185
LE-3109 08 17	185
LE-3109 08 21	185
LE-3109 10 13	185
LE-3109 10 17	185
LE-3109 10 21	185
LE-3109 12 13	185
LE-3109 12 17	185
LE-3109 12 21	185
LE-3109 14 17	185
LE-3109 14 21	185
LE-3109 16 17	185
LE-3109 16 21	185
LE-3110 04 04	190
LE-3110 06 03	190
LE-3110 06 04	190
LE-3110 12 04	190
LE-3110 14 00	190
LE-3110 14 02	190
LE-3110 14 03	190
LE-3110 14 04	190
LE-3113 04 10	185
LE-3113 06 10	185
LE-3113 06 13	185
LE-3113 08 13	185
LE-3113 08 17	185
LE-3113 10 13	185
LE-3113 10 17	185
LE-3113 12 17	185
LE-3114 04 10	184
LE-3114 04 13	184
LE-3114 04 19	184
LE-3114 06 10	184
LE-3114 06 13	184
LE-3114 08 10	184
LE-3114 08 13	184
LE-3114 08 17	184
LE-3114 10 13	184
LE-3114 10 17	184
LE-3114 10 21	184
LE-3114 12 17	184
LE-3114 12 21	184
LE-3116 04 00	186
LE-3116 06 00	186
LE-3116 08 00	186
LE-3116 10 00	186
LE-3116 12 00	186
LE-3116 14 00	186

Artikelnummer	Pagina
LE-3118 04 19	187
LE-3118 06 13	187
LE-3118 06 19	187
LE-3118 12 17	187
LE-3120 04 00	189
LE-3120 06 00	189
LE-3120 08 00	189
LE-3120 10 00	189
LE-3121 04 13	189
LE-3121 06 13	189
LE-3121 10 17	189
LE-3122 04 53	189
LE-3122 06 05	189
LE-3122 08 56	189
LE-3122 10 08	189
LE-3122 12 10	189
LE-3122 12 62	189
LE-3126 04 00	190
LE-3126 06 00	190
LE-3126 08 00	190
LE-3126 10 00	190
LE-3126 12 00	190
LE-3126 14 00	190
LE-3126 16 00	190
LE-3129 04 13	185
LE-3129 06 10	185
LE-3129 06 13	185
LE-3129 08 10	185
LE-3129 08 13	185
LE-3129 08 17	185
LE-3129 10 17	185
LE-3129 12 13	185
LE-3129 12 17	185
LE-3129 12 21	185
LE-3129 14 21	185
LE-3133 04 19	185
LE-3133 06 10	185
LE-3133 06 19	185
LE-3136 04 10	186
LE-3136 06 10	186
LE-3136 06 13	186
LE-3136 08 10	186
LE-3136 08 13	186
LE-3136 10 17	186
LE-3136 12 17	186
LE-3139 04 00	186
LE-3139 06 00	186
LE-3139 08 00	186
LE-3139 10 00	186
LE-3139 12 00	186
LE-3140 04 00	188
LE-3140 04 06	188
LE-3140 06 00	188
LE-3140 06 08	188
LE-3140 08 00	188
LE-3140 08 10	188
LE-3140 10 00	188
LE-3140 10 12	188
LE-3140 12 00	188
LE-3142 04 00	189
LE-3142 06 00	189
LE-3142 08 00	189
LE-3144 04 04	188
LE-3144 04 06	188
LE-3144 06 06	188
LE-3144 06 08	188
LE-3146 04 00	186
LE-3146 06 00	186
LE-3148 04 10	186
LE-3148 06 10	186
LE-3148 06 13	186
LE-3148 08 17	186
LE-3148 10 17	186
LE-3148 10 21	186
LE-3148 12 17	186
LE-3148 12 21	186
LE-3149 04 10	187
LE-3149 06 10	187
LE-3149 06 13	187
LE-3149 08 13	187
LE-3149 08 17	187
LE-3159 04 10	191
LE-3159 06 10	191
LE-3159 06 13	191
LE-3159 08 10	191
LE-3159 08 13	191
LE-3160 04 00	191
LE-3160 06 00	191
LE-3160 08 00	191
LE-3166 03 04	189
LE-3166 04 06	189
LE-3166 04 08	189
LE-3166 04 10	189
LE-3166 06 08	189
LE-3166 06 10	189
LE-3166 06 12	189
LE-3166 06 14	189
LE-3166 08 10	189
LE-3166 08 12	189
LE-3166 08 14	189
LE-3166 10 12	189
LE-3166 10 14	189
LE-3166 12 14	189
LE-3168 06 04	189
LE-3168 08 06	189
LE-3168 10 08	189
LE-3168 12 10	189
LE-3169 04 13	185
LE-3169 04 19	185
LE-3169 06 10	185
LE-3169 06 13	185
LE-3169 06 19	185
LE-3175 04 10	184
LE-3175 04 13	184
LE-3175 06 10	184
LE-3175 06 13	184
LE-3175 06 17	184
LE-3175 06 21	184
LE-3175 08 10	184
LE-3175 08 13	184
LE-3175 08 17	184
LE-3175 08 21	184
LE-3175 10 13	184
LE-3175 10 17	184
LE-3175 10 21	184
LE-3175 12 13	184
LE-3175 12 17	184
LE-3175 12 21	184
LE-3175 14 17	184
LE-3175 14 21	184
LE-3175 16 17	184
LE-3175 16 21	184
LE-3182 04 00	189
LE-3182 04 06	189
LE-3182 06 00	189
LE-3182 06 04	189
LE-3182 06 08	189
LE-3182 08 00	189
LE-3182 08 10	189
LE-3182 10 00	189
LE-3182 10 12	189
LE-3182 12 00	189
LE-3183 06 00	189
LE-3183 08 00	189
LE-3188 06 00	189
LE-3188 08 00	189
LE-3189 04 19	191
LE-3189 06 10	191
LE-3189 06 13	191
LE-3189 06 19	191
LE-3189 08 10	191
LE-3189 08 17	191
LE-3189 10 13	191
LE-3189 10 17	191
LE-3192 04 10	185
LE-3192 04 13	185
LE-3192 06 10	185
LE-3192 06 13	185
LE-3192 08 10	185
LE-3192 08 13	185
LE-3192 08 17	185
LE-3192 10 13	185
LE-3192 10 17	185
LE-3192 12 13	185
LE-3192 12 17	185
LE-3192 12 21	185
LE-3193 04 10	186
LE-3193 04 19	186
LE-3193 06 10	186
LE-3193 06 19	186
LE-3193 08 10	186
LE-3193 08 17	186
LE-3193 10 13	186
LE-3193 12 17	186
LE-3193 14 21	186
LE-3198 04 10	186
LE-3198 04 13	186
LE-3198 04 19	186
LE-3198 06 10	186
LE-3198 06 19	186
LE-3198 08 13	186
LE-3198 08 17	186
LE-3198 12 17	186
LE-3198 14 17	186
LE-3198 14 21	186
LE-3199 03 19	185
LE-3199 04 09	185
LE-3199 04 10	185
LE-3199 04 13	185
LE-3199 04 19	185
LE-3199 04 55	185
LE-3199 06 10	185
LE-3199 06 13	185
LE-3199 06 17	185
LE-3199 06 19	185
LE-3199 06 21	185
LE-3199 06 55	185
LE-3199 08 10	185
LE-3199 08 13	185
LE-3199 08 17	185
LE-3199 08 21	185
LE-3199 10 13	185
LE-3199 10 17	185
LE-3199 10 21	185
LE-3199 12 13	185
LE-3199 12 21	185
LE-3199 14 17	185
LE-3199 14 21	185
LE-3199 16 17	185
LE-3199 16 21	185
LE-3304 06 04	190
LE-3304 08 06	190
LE-3304 10 08	190
LE-3306 06 04	190
LE-3306 08 04	190
LE-3306 08 06	190
LE-3306 10 06	190
LE-3306 10 08	190
LE-3310 04 13	190
LE-3310 06 13	190
LE-3310 08 17	190
LE-3320 04 00 04	191
LE-3320 04 00 07	191
LE-3320 04 00 12	191
LE-3320 06 00 04	191
LE-3320 06 00 07	191
LE-3321 04 00 04	191
LE-3321 04 00 07	191
LE-3321 04 00 12	191
LE-3321 06 00 04	191
LE-3321 06 00 07	191
LE-3329 00 02	191
LE-3391 04 10	191
LE-3391 06 10	191
LE-3391 08 13	191
LE-3391 10 17	191
LE-3524 00 10	187
LE-3524 00 13	187
LE-3527 00 10	187
LE-3527 00 13	187
LE-3527 00 17	187
LE-3528 00 13	187
LE-3529 00 10	187
LE-3529 00 13	187
LE-3538 06 10	187
LE-3538 06 13	187
LE-3538 08 13	187
LE-3601 04 10	192
LE-3601 04 13	192
LE-3601 04 52	192
LE-3601 04 56	192
LE-3601 06 10	192
LE-3601 06 13	192
LE-3601 06 19	192
LE-3601 06 60	192
LE-3601 08 10	192
LE-3601 08 13	192
LE-3601 08 17	192
LE-3601 10 13	192
LE-3601 10 17	192
LE-3601 10 21	192
LE-3601 12 13	192
LE-3601 12 17	192
LE-3601 12 21	192
LE-3601 14 17	192

Artikelnummer	Pagina
LE-3601 14 21	192
LE-3602 04 00	193
LE-3602 06 00	193
LE-3602 08 00	193
LE-3602 10 00	193
LE-3602 12 00	193
LE-3602 14 00	193
LE-3603 06 10	193
LE-3603 06 13	193
LE-3603 08 13	193
LE-3603 10 13	193
LE-3604 04 00	193
LE-3604 06 00	193
LE-3604 08 00	193
LE-3604 10 00	193
LE-3604 12 00	193
LE-3604 14 00	193
LE-3606 04 00	193
LE-3606 06 00	193
LE-3606 08 00	193
LE-3606 10 00	193
LE-3606 12 00	193
LE-3606 14 00	193
LE-3608 06 10	193
LE-3608 06 13	193
LE-3608 08 13	193
LE-3608 10 13	193
LE-3608 12 17	193
LE-3608 14 21	193
LE-3609 04 10	192
LE-3609 04 13	192
LE-3609 06 10	192
LE-3609 06 13	192
LE-3609 08 10	192
LE-3609 08 13	192
LE-3609 08 17	192
LE-3609 10 13	192
LE-3609 10 17	192
LE-3609 12 13	192
LE-3609 12 17	192
LE-3609 12 21	192
LE-3609 14 21	192
LE-3614 04 10	193
LE-3614 04 13	193
LE-3614 06 10	193
LE-3614 06 13	193
LE-3614 08 10	193
LE-3614 08 13	193
LE-3614 10 17	193
LE-3614 12 17	193
LE-3614 12 21	193
LE-3616 04 00	194
LE-3616 06 00	194
LE-3616 08 00	194
LE-3616 10 00	194
LE-3616 12 00	194
LE-3616 14 00	194
LE-3618 04 10	193
LE-3618 04 19	193
LE-3618 06 10	193
LE-3618 06 13	193
LE-3618 06 19	193
LE-3618 08 10	193
LE-3618 08 13	193
LE-3618 10 17	193
LE-3620 04 00	194
LE-3620 06 00	194
LE-3620 08 00	194
LE-3620 10 00	194
LE-3620 12 00	194
LE-3621 04 10	194
LE-3621 06 10	194
LE-3621 06 13	194
LE-3621 08 10	194
LE-3621 08 13	194
LE-3621 10 13	194
LE-3621 10 17	194
LE-3621 12 17	194
LE-3621 12 21	194
LE-3622 04 05	194
LE-3622 04 53	194
LE-3622 06 05	194
LE-3622 08 08	194
LE-3622 08 56	194
LE-3622 10 08	194
LE-3622 10 56	194
LE-3622 12 08	194
LE-3622 12 10	194
LE-3622 12 62	194
LE-3626 04 00	194
LE-3626 06 00	194
LE-3626 08 00	194
LE-3626 10 00	194
LE-3626 12 00	194
LE-3629 04 10	192
LE-3629 06 10	192
LE-3629 06 13	192
LE-3629 08 10	192
LE-3629 08 13	192
LE-3631 04 10	194
LE-3631 04 19	194
LE-3631 06 10	194
LE-3631 06 13	194
LE-3631 08 13	194
LE-3631 10 13	194
LE-3631 10 17	194
LE-3631 10 21	194
LE-3631 12 17	194
LE-3631 12 21	194
LE-3631 14 21	194
LE-3636 06 10	194
LE-3636 06 13	194
LE-3636 08 10	194
LE-3636 08 13	194
LE-3636 10 17	194
LE-3636 12 21	194
LE-3639 04 00	194
LE-3639 06 00	194
LE-3639 08 00	194
LE-3639 10 00	194
LE-3639 12 00	194
LE-3666 04 06	194
LE-3666 04 08	194
LE-3666 06 08	194
LE-3666 06 10	194
LE-3666 08 10	194
LE-3666 08 12	194
LE-3666 10 12	194
LE-3666 12 14	194
LE-3669 04 10	192
LE-3669 04 19	192
LE-3669 06 10	192
LE-3669 06 13	192
LE-3669 08 10	192
LE-3669 08 13	192
LE-3669 10 13	192
LE-3669 10 17	192
LE-3669 12 17	192
LE-3669 14 21	192
LE-3675 04 10	192
LE-3675 04 13	192
LE-3675 06 10	192
LE-3675 08 10	192
LE-3675 08 13	192
LE-3675 08 17	192
LE-3675 10 13	192
LE-3675 10 17	192
LE-3675 10 21	192
LE-3675 12 13	192
LE-3675 12 17	192
LE-3675 12 21	192
LE-3675 14 17	192
LE-3675 14 21	192
LE-3693 06 10	193
LE-3693 08 13	193
LE-3698 04 10	193
LE-3698 06 13	193
LE-3698 08 13	193
LE-3698 14 21	193
LE-3699 04 13	192
LE-3699 04 19	192
LE-3699 04 52	192
LE-3699 04 56	192
LE-3699 06 10	192
LE-3699 06 13	192
LE-3699 06 60	192
LE-3699 08 10	192
LE-3699 08 13	192
LE-3699 08 17	192
LE-3699 10 13	192
LE-3699 10 17	192
LE-3699 12 13	192
LE-3699 12 17	192
LE-3699 12 21	192
LE-3699 14 17	192
LE-CLIP 04 00	190
LE-CLIP 06 00	190
LE-CLIP 08 00	190
LE-CLIP 10 00	190
LE-CLIP 12 00	190
LE-CLIP 14 00	190
LFC-1	302
LFC-112	302
LFC-114	302
LFC-2	302
LFC-212	302
LFC-3	302
LFC-4	302
LFH1-100	302
LFH112-10	302
LFH112-100	302
LFH114-10	302
LFH114-100	302
LFH2-10	302
LFH2-100	302
LFH212-10	302
LFH212-100	302
LFH3-10	302
LFH3-100	302
LFH4-10	302
LFH4-100	302
LFH6-10	302
LFH6-100	302
LFH8-10	302
LFH8-100	302
LGSLEEVE-18	545
LGSLEEVE-21	545
LGSLEEVE-25	545
LGSLEEVE-31	545
LGSLEEVE-36	545
LGSLEEVE-40	545
LGSLEEVE-45	545
LGSLEEVE-52	545
LGSLEEVE-60	545
LGSLEEVE-73	545
LGSLEEVE-85	545
LGSLEEVE-93	545
LGV1-1500	506
LGV1-700	506
LMBV-1	106
LMBV-112	106
LMBV-114	106
LMBV-12	106
LMBV-2	106
LMBV-34	106
LMC-1	302
LMC-112	302
LMC-114	302
LMC-2	302
LMC-212	302
LMC-3	302
LMC-4	302
LN-1	383
LN-112	383
LN-114	383
LN-12	383
LN-14	383
LN-18	383
LN-2	383
LN-212	383
LN-3	383
LN-34	383
LN-38	383
LOX-1810050	512
LOX-2418050	513
LOX-2810075	514
LOX-5311050	515
LOX-5314050	512
LOX-5503050	513
LOX-5537050	512
LOX-5811050	512
LOX-5811250	512
LOX-5814075	514
LOX-5831075	514
LOX-5910075	514
LOX-7014050	513
LOX-8233050	515
LOX-8321050	515
LOX-8350250	512
LOX-8354050	513
LOX-8521050	515
LOX-8672050	513
LOX-8951075	515
LOX-AT11200	514
LOX-AT7020	514

Artikelnummer	Pagina
LOX-AT9200	514
LOX-PL10400	514
LPN50-13	507
LZN313	470
M	
M-10L	595
M-10L-FT	399
M10S	595
M-10S-FT	399
M-10X2	597
M-10X2.5	597
M-11X2.5	597
M-12L	595
M-12L-FT	399
M12S	595
M-12S-FT	399
M-12X2.5	597
M14S	595
M-14S-FT	399
M-14X2.5	597
M-15L	595
M-15L-FT	399
M16S	595
M-16S-FT	399
M-16X2.5	597
M-17X2.5	597
M-18L	595
M-18L-FT	399
M-19X2.5	597
M-19X3	597
M20S	595
M-20S-FT	399
M-20X3	597
M2-14	161
M-22L	595
M-22L-FT	399
M-22X3	597
M24SBLA4850	510
M24SSIL4850	510
M24SSIL7250	510
M24SWHI4850	510
M-24X3	597
M25S	595
M-25S-FT	399
M-25X3	597
M-27X3	597
M-28L	595
M-28L-FT	399
M-28X3	597
M30S	595
M-30X3	597
M3-14	161
M-32X3	597
M-33X3	597
M-35L	595
M-35X3	597
M-36X3	597
M38S	595
M-38X3	597
M-38X4	597
M-3X2	597
M-42L	595
M-44X4	597
M-4X2	597
M-5X2	597
M-6L	595
M-6L-FT	399
M6S	595
M-6S-FT	399
M-6X2	597
M700WHI1212	510
M-7X2	597
M-8L	595
M-8L-FT	399
M8S	595
M-8S-FT	399
M-8X2	597
MAN-145.2	162
MAN-145.3	162
MAN-145.4	162
MAN-145.8	162
MAN-151.02	162
MAN-151.03	162
MAN-151.04	162
MAN-151.05	162
MAN-151.06	162
MAN-151.22	162
MAN-151.33	162
MAN-151.44	162
MAN-151.55	162
MAN-152.02	162
MAN-152.03	162
MAN-152.04	162
MAN-152.05	162
MAN-152.06	162
MAN-152.22	162
MAN-152.33	162
MAN-152.44	162
MAN-152.55	162
MAN-153.03	162
MAN-153.04	162
MAN-153.05	162
MAN-153.06	162
MAN-153.44	162
MAN-153.55	162
MAN-154.02	162
MAN-154.03	162
MAN-154.04	162
MAN-154.05	162
MAN-154.06	162
MAN-154.22	162
MAN-154.33	162
MAN-154.44	162
MAN-154.55	162
MAN-155.02	162
MAN-155.06	162
MAN-156.02	162
MAN-156.03	162
MAN-156.04	162
MAN-156.05	162
MAN-156.06	162
MAN-156.44	162
MAN-156.55	162
MAN-157.02	162
MAN-157.03	162
MAN-157.04	162
MAN-157.05	162
MAN-157.22	162
MAN-157.33	162
MAN-157.44	162
MAN-157.55	162
MAV10LR	594
MAV10SR	594
MAV12LR	594
MAV12SR	594
MAV6LR	594
MAV6SR	594
MAV8LR	594
MAV8SR	594
MB0080010	12
MB0080025	12
MB0080050	12
MB0100010	12
MB0100025	12
MB0100050	12
MB0120010	12
MB0120025	12
MB0120050	12
MB0160010	12
MB0160025	12
MB0160050	12
MB0200010	12
MB0200025	12
MB0200050	12
MB0250010	12
MB0250025	12
MB0250050	12
MB1	155
MB12	155
MB14	155
MB15-10BX	322
MB15-13BX	322
MB1707	351
MB1708	351
MB18	155
MB22-13BX	322
MB22-19BX	322
MB34	155
MB38	155
MBV12	108
MBV12S	108
MBV14	108
MBV14S	108
MBV18	108
MBV18S	108
MBV34	108
MBV34S	108
MBV38	108
MBV38S	108
MBVM12	108
MBVM12S	108
MBVM14	108
MBVM14S	108
MBVM18	108
MBVM18S	108
MBVM34	108
MBVM34S	108
MBVM38	108
MBVM38S	108
MC1/2-10	322
MC1/2-13	322
MC1/4-6	322
MC1/4-8	322
MC1-25	322
MC3/4-19	322
MC3/8-10	322
MC3/8-13	322
MCC008	13
MCC012	13
MCC020	13
MCCI016	14
MCCI020	14
MCCS10	369
MCT-10	315
MCT-10/30	315
MCT-12	315
MCT-12/30	315
MCT-4	315
MCT-4/30	315
MCT-6	315
MCT-6/30	315
MCT-8	315
MCT-8/30	315
MCXSG10	369
MCZAB1	344
MD-2	161
MD-3	161
MD-4	161
MD-5	161
MDR200815	362
MDS1-10	304
MDS112-10	304
MDS112-30	304
MDS114-10	304
MDS114-30	304
MDS1-30	304
MDS2-10	304
MDS212-10	304
MDS212-30	304
MDS2-30	304
MDS3-10	304
MDS312-10	304
MDS312-30	304
MDS3-30	304
MDS4-10	304
MDS4-30	304
MDS6-10	304
MDS6-30	304
MF0080010	12
MF0080025	12
MF0080050	12
MF0080080	12
MF0080100	12
MF0080125	12
MF0100010	12
MF0100025	12
MF0100050	12
MF0100080	12
MF0100100	12
MF0100125	12
MF0120010	12
MF0120025	12
MF0120050	12
MF0120080	12
MF0120100	12
MF0120125	12
MF0120160	12
MF0120200	12
MF0120250	12
MF0160010	12
MF0160025	12
MF0160050	12
MF0160080	12
MF0160100	12
MF0160125	12
MF0160160	12
MF0160200	12
MF0160250	12
MF0200010	12
MF0200025	12

Artikelnummer	Pagina
MF0200050	12
MF0200080	12
MF0200100	12
MF0200125	12
MF0200160	12
MF0200200	12
MF0200250	12
MF0200320	12
MF0250010	12
MF0250025	12
MF0250050	12
MF0250080	12
MF0250100	12
MF0250125	12
MF0250160	12
MF0250200	12
MF0250250	12
MF0250320	12
MFI0160010	14
MFI0160025	14
MFI0160050	14
MFI0160080	14
MFI0160100	14
MFI0160125	14
MFI0160160	14
MFI0160200	14
MFI0160250	14
MFI0160320	14
MFI0200010	14
MFI0200025	14
MFI0200050	14
MFI0200080	14
MFI0200100	14
MFI0200125	14
MFI0200160	14
MFI0200200	14
MFI0200250	14
MFI0200320	14
MFI0250010	14
MFI0250025	14
MFI0250050	14
MFI0250080	14
MFI0250100	14
MFI0250125	14
MFI0250160	14
MFI0250200	14
MFI0250250	14
MFI0250320	14
MFL008	13
MFL012	13
MFL020	13
MFLI016	14
MFLI020	14
MFU-1	383
MFU-112	383
MFU-114	383
MFU-12	383
MFU-14	383
MFU-2	383
MFU-34	383
MFU-38	383
MFX008	21
MFX010	21
MFX012	21
MFX016	21
MFX020	21
MFX025	21
MH0160025	12
MH0160050	12
MH0160080	12
MH0160100	12
MH0160125	12
MH0160160	12
MH0160200	12
MH0160250	12
MH0200025	12
MH0200050	12
MH0200080	12
MH0200100	12
MH0200125	12
MH0200160	12
MH0200200	12
MH0200250	12
MH0200320	12
MH0250025	12
MH0250050	12
MH0250080	12
MH0250100	12
MH0250125	12
MH0250160	12
MH0250200	12
MH0250250	12
MH0250320	12
MIWRSB-112N	426
MIWRSB-114N	426
MIWRSB-12N	426
MIWRSB-14N	426
MIWRSB-18N	426
MIWRSB-1N	426
MIWRSB-212N	426
MIWRSB-2N	426
MIWRSB-34N	426
MIWRSB-38N	426
MIWRSB-3N	426
MIWRSB-4N	426
MIWRSG-1	426
MIWRSG-112	426
MIWRSG-114	426
MIWRSG-12	426
MIWRSG-14	426
MIWRSG-18	426
MIWRSG-2	426
MIWRSG-212	426
MIWRSG-3	426
MIWRSG-34	426
MIWRSG-38	426
MIWRSG-4	426
MLN12	566
MLN14	566
MLN16	566
MLN18	566
MLN20	566
MLN22	566
MLN24	566
MNR200812	362
MO-14	93
MOK-1	596
MOO-MS	347
MOO-SS	347
MP200805	362
MP201003	362
MPAOW-04-100	294
MPAOW-05-100	294
MPAOW-06-100	294
MPAOW-08-100	294
MPAOW-10-50	294
MPAOW-12-100	294
MPAOW-16-100	294
MPD008	13
MPD012	13
MPD020	13
MPDI016	14
MPDI020	14
MS1901	341
MS1902	341
MS1903	341
MS1904	341
MS1905	341
MS1906	341
MS1907	341
MS1908	341
MS1909	341
MS1910	341
MS1911	341
MS1912	341
MS1913	341
MS1914	341
MS1915	341
MS1916	341
MS1917	341
MS1918	341
MS1919	341
MS1920	341
MS1921	341
MS1922	341
MS1923	341
MS1924	341
MS1925	341
MS1926	341
MS1927	341
MS1928	341
MS1929	341
MS1930	341
MS1931	341
MS1932	341
MS1933	341
MS1934	341
MS1935	341
MS1936	341
MTP/B02-M16/2S	568
N	
N12C1008010MB	313
N12C1008010MR	313
N12C1008015MB	313
N12C1008015MR	313
N12C100802.5MB	313
N12C100802.5MR	313
N12C100805MB	313
N12C100805MR	313
N12C1209010MB	313
N12C1209010MR	313
N12C1209015MB	313
N12C1209015MR	313
N12C120902.5MB	313
N12C120902.5MR	313
N12C120905MB	313
N12C120905MR	313
N12C604010MB	313
N12C604010MR	313
N12C604015MB	313
N12C604015MR	313
N12C60402.5MB	313
N12C60402.5MR	313
N12C60405MB	313
N12C60405MR	313
N12C806010MB	313
N12C806010MR	313
N12C806015MB	313
N12C806015MR	313
N12C80602.5MB	313
N12C80602.5MR	313
N12C80605MB	313
N12C80605MR	313
NB0709	349
NB0810	349
NB0911	349
NB1012	349
NB10V1	517
NB1113	349
NB1214	349
NB1315	349
NB1416	349
NB14V1	517
NB1517	349
NB1618	349
NB20V1	517
NB24V1	517
NB31V1	517
NB33V1	517
NB34V1	517
NB42V1	517
NB50V1	517
NB55V1	517
NB70V1	517
NB80V1	517
NBC34	517
NBC43SG	517
NBC64	517
NBC64SG	517
NBCS	517
NBG-12W3	353
NCV-1	613
NCV-12	613
NCV-14	613
NCV-34	613
NCV-38	613
NO11-13	338
NO13-15	338
NO15-18	338
NO17-20	338
NO20-23	338
NO22-25	338
NO23-27	338
NO25-28	338
NO28-31	338
NO31-34	338
NO34-37	338
NO3-5	338
NO5-7	338
NO7-9	338
NO9-11	338
NOR-1	353
NOR-1A	353
NOR-2	353
NOR-2A	353
NOR-3	353
NOR-3X	353
NOR-BSL1-1X10	453
NOR-BSL1-1X12	453
NOR-BSL1-1X16	453

Artikelnummer	Pagina
NOR-BSL1-1X20	453
NOR-BSL1-1X4	453
NOR-BSL1-1X5	453
NOR-BSL1-1X6	453
NOR-BSL1-1X7	453
NOR-BSL1-1X8	453
NOR-GS10	336
NOR-GS12	336
NOR-GS13	336
NOR-GS19	336
NOR-GS25	336
NOR-GS3	336
NOR-GS4	336
NOR-GS5	336
NOR-GS6	336
NOR-GS8	336
NOR-KS4	336
NOR-KS6	336
NOR-MOO	353
NOR-O	353
NOR-OO	353
NOR-OOO	353
NOR-TS10	336
NOR-TS12	336
NOR-TS13	336
NOR-TS16	336
NOR-TS19	336
NOR-TS25	336
NOR-TS3	336
NOR-TS4	336
NOR-TS5	336
NOR-TS6	336
NOR-TS7	336
NOR-TS8	336
NOR-WS10	336
NOR-WS13	336
NOR-WS25	336
NOR-WS4	336
NOR-WS5	336
NOR-WS6	336
NOR-WS8	336
NOR-YS10	336
NOR-YS12	336
NOR-YS19	336
NOR-YS3	336
NOR-YS4	336
NOR-YS5	336
NOR-YS6	336
NOR-YS8	336
NPC210-0513	507
NPC210-6513	507
NPT62001010	385
NPT62001313	385
NPT62001717	385
NPT62002121	385
NPT62002727	385
NPT62003232	385
NPT62004848	385
NPT62006060	385
NPT62008989	385
NPT62041310	385
NPT62041713	385
NPT62042117	385
NPT62042721	385
NPT62043227	385
NPT62044232	385
NPT62044842	385
NPT62046048	385
NPT62047660	385
NPT62048976	385
NPT62060114	385
NPT62061010	385
NPT62061313	385
NPT62061717	385
NPT62062121	385
NPT62062727	385
NPT62063232	385
NPT62064242	385
NPT62064848	385
NPT62066060	385
NPT62067676	385
NPT62068989	385
NPT62181000	385
NPT62181300	385
NPT62181700	385
NPT62182100	385
NPT62182700	385
NPT62183200	385
NPT62184200	385
NPT62184800	385
NPT62186000	385
NPT62187600	385
NPT62188900	385
NPT65001313	128
NPT65001717	128
NPT65002121	128
NPT65002727	128
NPT65003232	128
NPT65004242	128
NPT65004848	128
NPT65006060	128
NTM04/025	298
NTM04/025B	298
NTM04/025G	298
NTM04/025N	298
NTM04/025R	298
NTM04/025Y	298
NTM04/030	298
NTM05/030	298
NTM05/030B	298
NTM05/030G	298
NTM05/030R	298
NTM05/030Y	298
NTM06/040	298
NTM06/040-100	298
NTM06/040B	298
NTM06/040B-100	298
NTM06/040G	298
NTM06/040G-100	298
NTM06/040N	298
NTM06/040N-100	298
NTM06/040R	298
NTM06/040R-100	298
NTM06/040Y	298
NTM06/040Y-100	298
NTM08/055	298
NTM08/055N	298
NTM08/060	298
NTM08/060-100	298
NTM08/060B	298
NTM08/060B-100	298
NTM08/060G	298
NTM08/060N	298
NTM08/060N-100	298
NTM08/060R	298
NTM08/060Y	298
NTM10/070	298
NTM10/070B	298
NTM10/070G	298
NTM10/070N	298
NTM10/070R	298
NTM10/070Y	298
NTM10/080	298
NTM10/080-100	298
NTM10/080B	298
NTM10/080B-100	298
NTM10/080G	298
NTM10/080N	298
NTM10/080N-100	298
NTM10/080R	298
NTM10/080Y	298
NTM12/090	298
NTM12/090B	298
NTM12/090G	298
NTM12/090N	298
NTM12/090R	298
NTM12/090Y	298
NTM12/100	298
NTM12/100N	298
NTM12/100R	298
NTM14/110	298
NTM14/110N	298
NTM15/120	298
NTM16/130	298
NTM18/140	298
NTM22/170	298
O	
OC-KIT-MS	339
OE-1	382
OE-112	382
OE-114	382
OE-12	382
OE-14	382
OE-18	382
OE-2	382
OE-212	382
OE-3	382
OE-34	382
OE-38	382
OE-4	382
O-MS	347
OO-MS	347
OOO-MS	347
OOO-SS	347
OO-SS	347
OP1	340
ORING-BS006N	597
ORING-BS006V	597
ORING-BS007N	597
ORING-BS008N	597
ORING-BS008V	597
ORING-BS009N	597
ORING-BS009V	597
ORING-BS010N	597
ORING-BS010V	597
ORING-BS011N	597
ORING-BS011V	597
ORING-BS012N	597
ORING-BS012V	597
ORING-BS110N	597
ORING-BS111N	597
ORING-BS112N	597
ORING-BS112V	597
ORING-BS113N	597
ORING-BS114N	597
ORING-BS115N	597
ORING-BS116N	597
ORING-BS116V	597
ORING-BS210N	597
ORING-BS211N	597
ORING-BS211V	597
ORING-BS212N	597
ORING-BS212V	597
ORING-BS213N	597
ORING-BS214N	597
ORING-BS215N	597
ORING-BS217N	597
ORING-BS218N	597
ORING-BS218V	597
ORING-BS219N	597
ORING-BS220N	597
ORING-BS221N	597
ORING-BS221V	597
ORING-BS222N	597
ORING-BS325N	597
ORING-BS327N	597
O-SS	347
OX-MS	347
OX-SS	347
P	
PAV1.0606.002	578
PAV1.0606.003	578
PAV1.1010.002	578
PAV1.1010.003	578
PAV1.1313.002	578
PAV1.1313.003	578
PAV1.2019.002	578
PAV1.2019.003	578
PAV1.2525.002	578
PAV1.2525.003	578
PAV1.3939.002	578
PAV1.5051.002	578
PAV1.5051.003	578
PAVX.0606.002	578
PAVX.1010.002	578
PAVX.1010.003	578
PAVX.1313.002	578
PAVX.1313.003	578
PAVX.2019.002	578
PAVX.2019.003	578
PAVX.2525.002	578
PAVX.2525.003	578
PAVX.3031.002	578
PAVX.3031.003	578
PAVX.3939.002	578
PAVX.5051.002	578
PAVX.5051.003	578
PBV1.0404.002	579
PBV1.0404.003	579
PBV1.0606.002	579
PBV1.0606.003	579
PBV1.1010.002	579
PBV1.1010.003	579
PBV1.1313.002	579
PBV1.1313.003	579
PBV1.2019.002	579
PBV1.2019.003	579
PBV1.2525.002	579
PBV1.2525.003	579
PBV1.3939.003	579

Artikelnummer	Pagina
PBV1.5051.002	579
PBV1.5051.003	579
PBVM.0404.003	579
PBVM.0606.002	579
PBVM.0606.003	579
PBVM.1010.002	579
PBVM.1010.003	579
PBVM.1313.002	579
PBVM.1313.003	579
PBVM.2019.002	579
PBVM.2019.003	579
PBVM.2525.003	579
PBVM.3931.002	579
PBVM.3931.003	579
PBVM.3939.002	579
PBVM.5051.002	579
PBVM.5051.003	579
PBVX.0606.002	579
PBVX.0606.003	579
PBVX.1010.002	579
PBVX.1010.003	579
PBVX.1313.002	579
PBVX.1313.003	579
PBVX.2019.003	579
PBVX.2525.002	579
PBVX.2525.003	579
PBVX.3931.002	579
PBVX.3931.003	579
PBVX.5051.002	579
PBVX.5051.003	579
PCFF01-01	132
PCFF02-02	132
PCFF03-03	132
PCFF04-04	132
PCLIP-KIT-MS	443
PCLIP-KIT-SS	443
PCSRAB1	453
PCVC04-01	132
PCVC04-02	132
PCVC06-01	132
PCVC06-02	132
PCVC08-01	132
PCVC08-02	132
PCVC10-02	132
PCVC10-03	132
PCVC12-02	132
PCVC12-03	132
PCVF01-01	132
PCVF02-02	132
PCVF03-03	132
PCVF04-04	132
PCVU04	132
PCVU06	132
PCVU08	132
PCVU10	132
PCZRAB1	453
PD11005/12V	522
PD11005/24V	522
PED304M	52
PED502B	52
PED502S	52
PEDS502M	52
PF0406-14	312
PF0406-14-NG	312
PF0508-14	312
PF0508-14-NG	312
PF0610-14	312
PF0610-14-NG	312
PF0812-14	312
PF0812-14-NG	312
PF0812-38	312
PF0812-38-NG	312
PFFN-1/4	467
PG63-001BG	97
PG63-001RG	98
PG63-002BG	97
PG63-002RG	98
PG63-004BG	97
PG63-004RG	98
PG63-006BG	97
PG63-006RG	98
PG63-012BG	97
PG63-012RG	98
PG63-020BG	97
PG63-020RG	98
PG63-025BG	97
PG63-025RG	98
PG63-040BG	97
PG63-040RG	98
PG63-060BG	97
PG63-060RG	98
PG63-120BG	97
PG63-120RG	98
PG63-200BG	97
PG63-200RG	98
PG63-250BG	97
PG63-250RG	98
PG63-400BG	97
PG63-400RG	98
PG63-600BG	97
PG63-600RG	98
PHC12-12RP	584
PHC16-16RP	584
PHC4-4RP	584
PHC6-6RP	584
PHC8-8RP	584
PHN12-12RP	584
PHN4-4RP	584
PHN6-6RP	584
PHN8-8RP	584
PLT4.0606.112	580
PLT4.0606.113	580
PLT4.1310.112	580
PLT4.1310.113	580
PLT4.1313.112	580
PLT4.1313.113	580
PLT4.2013.112	580
PLT4.2013.113	580
PLT4.2019.112	580
PLT4.2019.113	580
PLT4.2519.112	580
PLT4.2519.113	580
PLT4.2525.112	580
PLT4.2525.113	580
PLT4.3025.112	580
PLT4.3031.112	580
PLT4.3031.113	580
PLUGTITE-MAX-4	549
PLUGTITE-MINI-20	549
PLUGTITE-MIX-9	549
PLUGTITE-STD-10	549
PM12-12	154
PM12-38	154
PM14-14	154
PM14-18	154
PM18-18	154
PM210604E	214
PM210804E	214
PM210806E	214
PM211006E	214
PM211008E	214
PM211208E	214
PM211210E	214
PM2310E	215
PM34-12	154
PM34-34	154
PM34-38	154
PM38-14	154
PM38-18	154
PN10-12	159
PN10-14	159
PN10-18	159
PN10-38	159
PN11-14-18	159
PN13-12	158
PN13-14	158
PN13-18	158
PN13-34	158
PN13-38	158
PN7-12	159
PN7-14	159
PN7-38	159
PN8-14-18	159
PN8-38-12	159
PN8-38-14	159
PN9-14-38	159
PNM1-100	157
PNM1-150	157
PNM1-200	157
PNM12-100	157
PNM12-150	157
PNM12-200	157
PNM12-250	157
PNM12-50	157
PNM1-250	157
PNM12-60	157
PNM12-70	157
PNM12-80	157
PNM12-90	157
PNM1-50	157
PNM1-60	157
PNM1-70	157
PNM1-80	157
PNM1-90	157
PNM34-100	157
PNM34-150	157
PNM34-200	157
PNM34-250	157
PNM34-50	157
PNM34-60	157
PNM34-70	157
PNM34-80	157
PNM34-90	157
PP1-12-12	169
PP1-12-38	169
PP1-6-14	169
PP1-6-18	169
PP1-8-14	169
PP4-8-6	169
PP6-6-14	169
PP6-6-18	169
PP6-8-14	169
PP6-8-18	169
PP9-6	169
PP9-8	169
PPV1-12-38	169
PPV14-10-12	334
PPV14-12-12	334
PPV14-5-14	334
PPV14-5-18	334
PPV14-5-38	334
PPV14-6-12	334
PPV14-6-14	334
PPV14-6-38	334
PPV14-8-12	334
PPV14-8-14	334
PPV14-8-38	334
PPV15-10-12	334
PPV15-10-14	334
PPV15-10-34	334
PPV15-10-38	334
PPV15-12-12	334
PPV15-12-14	334
PPV15-12-34	334
PPV15-12-38	334
PPV15-16-12	334
PPV15-16-34	334
PPV15-19-12	334
PPV15-19-34	334
PPV15-4-14	334
PPV15-4-18	334
PPV15-5-14	334
PPV15-5-18	334
PPV15-6-12	334
PPV15-6-14	334
PPV15-6-18	334
PPV15-6-38	334
PPV15-8-12	334
PPV15-8-14	334
PPV15-8-18	334
PPV15-8-38	334
PPV16-10-12	334
PPV16-10-14	334
PPV16-10-34	334
PPV16-10-38	334
PPV16-12-12	334
PPV16-12-14	334
PPV16-12-34	334
PPV16-12-38	334
PPV16-16-12	334
PPV16-16-34	334
PPV1-6-18	169
PPV16-19-12	334
PPV16-19-34	334
PPV16-4-14	334
PPV16-4-18	334
PPV16-5-14	334
PPV16-5-18	334
PPV16-6-12	334
PPV16-6-14	334
PPV16-6-18	334
PPV16-6-38	334
PPV16-8-12	334
PPV16-8-14	334
PPV16-8-18	334
PPV16-8-38	334
PPV1-8-14	169
PPV22-10-14	334
PPV22-12-12	334
PPV22-12-14	334

Artikelnummer	Pagina
PPV22-12-38	334
PPV22-16-34	334
PPV22-19-34	334
PPV22-6-14	334
PPV22-6-18	334
PPV22-8-14	334
PPV2-6-14	169
PPV2-6-18	169
PPV2-8-14	169
PPV3.0606.112	578
PPV3.0606.113	578
PPV3.1010.112	578
PPV3.1010.113	578
PPV3.1313.112	578
PPV3.1313.113	578
PPV3.2019.112	578
PPV3.2525.113	578
PPV3-12	169
PPV3-6	169
PPV3-8	169
PPV6-12-38	169
PPV6-6-18	169
PPV6-8-14	169
PPV9-6	169
PPV9-8	169
PRESSURE-L15500V	499
PRESSURE-L15635V	499
PRESSURE-L15760V	499
PRESSURE-L15900V	499
PRESSURE-L500V	499
PRESSURE-L635V	499
PRESSURE-L760V	499
PRESSURE-L900V	499
PRESSURE-LANCE	499
PRESSURE-LANCE15	499
PRESSURE-LANCESH	499
PR-M 10 L	595
PR-M 10 S	595
PR-M 12 L	595
PR-M 12 S	595
PR-M 14 S	595
PR-M 15 L	595
PR-M 16 S	595
PR-M 18 L	595
PR-M 20 S	595
PR-M 22 L	595
PR-M 25 S	595
PR-M 28 L	595
PR-M 30 S	595
PR-M 35 L	595
PR-M 38 S	595
PR-M 42 L	595
PR-M 6 L	595
PR-M 6 S	595

Artikelnummer	Pagina
PR-M 8 L	595
PR-M 8 S	595
PSBF0404CF	542
PSBF044504CF	542
PSBF049004CF	542
PSBF0606CF	542
PSBF064506CF	542
PSBF069006CF	542
PSBF0808CF	542
PSBF084508CF	542
PSBF089008CF	542
PSBF1212CF	542
PSBF124512CF	542
PSBF129012CF	542
PSBF1616CF	542
PSBF164516CF	542
PSBF169016CF	542
PSJF0404CF	542
PSJF044504CF	542
PSJF049004CF	542
PSJF0606CF	542
PSJF064506CF	542
PSJF069006CF	542
PSJF0808CF	542
PSJF084508CF	542
PSJF089008CF	542
PSJF1212CF	542
PSJF124512CF	542
PSJF129012CF	542
PSMFL06-04CF	542
PSMFL06-45-04CF	542
PSMFL06-90-04CF	542
PSMFL08-04CF	542
PSMFL08-45-04CF	542
PSMFL08-90-04CF	542
PSMFL10-06CF	542
PSMFL10-45-06CF	542
PSMFL10-90-06CF	542
PSMFL12-06CF	542
PSMFL12-45-06CF	542
PSMFL12-90-06CF	542
PSMFL15-08CF	542
PSMFL15-45-08CF	542
PSMFL15-90-08CF	542
PSMFL22-12CF	542
PSMFL22-45-12CF	542
PSMFL22-90-12CF	542
PTF-40	510
PTF-80	510
PTFE	510
PTFE-1	272
PTFE-112	272
PTFE-114	272
PTFE-12	272

Artikelnummer	Pagina
PTFE-2	272
PTFE-212	272
PTFE-3	272
PTFE-34	272
PTFE-GAS	510
PTL-1/2-100	295
PTL-1/4-100	295
PTL-3/4-100	295
PTL-3/8-100	295
PTL-5/16-100	295
PU03/020B	296
PU04/025	296
PU04/025-100	296
PU04/025B	296
PU04/025B-100	296
PU04/025G	296
PU04/025G-100	296
PU04/025N	296
PU04/025N-100	296
PU04/025R	296
PU04/025R-100	296
PU04/025Y	296
PU04/025Y-100	296
PU05/030B	296
PU05/030N	296
PU06/040	296
PU06/040-100	296
PU06/040B	296
PU06/040B-100	296
PU06/040G	296
PU06/040G-100	296
PU06/040N	296
PU06/040N-100	296
PU06/040R	296
PU06/040R-100	296
PU06/040Y	296
PU06/040Y-100	296
PU08/055	296
PU08/055-100	296
PU08/055B	296
PU08/055B-100	296
PU08/055G	296
PU08/055G-100	296
PU08/055N	296
PU08/055N-100	296
PU08/055R	296
PU08/055R-100	296
PU08/055Y	296
PU08/055Y-100	296
PU08/060	296
PU08/060-100	296
PU08/060B	296
PU08/060B-100	296
PU08/060G	296

Artikelnummer	Pagina
PU08/060N	296
PU08/060N-100	296
PU08/060R	296
PU08/060R-100	296
PU08/060Y	296
PU08/060Y-100	296
PU10/065	296
PU10/065-100	296
PU10/065B	296
PU10/065B-100	296
PU10/065G	296
PU10/065G-100	296
PU10/065N	296
PU10/065N-100	296
PU10/065R	296
PU10/065R-100	296
PU10/065Y	296
PU10/065Y-100	296
PU10/080	296
PU10/080-100	296
PU10/080B	296
PU10/080B-100	296
PU10/080N	296
PU10/080N-100	296
PU12/080	296
PU12/080-100	296
PU12/080B	296
PU12/080B-100	296
PU12/080G	296
PU12/080G-100	296
PU12/080N	296
PU12/080N-100	296
PU12/080R	296
PU12/080R-100	296
PU12/080Y	296
PU16/110	296
PUC4/1	312
PUC4/1-14	312
PUC4/1-18	312
PUC4/1B	312
PUC4/2	312
PUC4/2-14	312
PUC4/2-18	312
PUC4/2B	312
PUC6/1	312
PUC6/1-14	312
PUC6/1-18	312
PUC6/1B	312
PUC6/2	312
PUC6/2-14	312
PUC6/2-18	312
PUC6/2B	312
PUC6/3	312
PUC6/3-14	312

Artikelnummer	Pagina
PUC6/3-18	312
PUC6/3B	312
PUC8/2	312
PUC8/2-14	312
PUC8/2-38	312
PUC8/2B	312
PUC8/3	312
PUC8/3-14	312
PUC8/3B	312
PUC8/5	312
PUC8/5-14	312
PUC8/5B	312
PUET04/025-100	297
PUET04/025-25	297
PUET04/025B-100	297
PUET04/025B-25	297
PUET04/025N-100	297
PUET04/025N-25	297
PUET05/030-25	297
PUET05/030B-25	297
PUET05/030N-25	297
PUET06/040-100	297
PUET06/040-25	297
PUET06/040B-100	297
PUET06/040B-25	297
PUET06/040N-100	297
PUET06/040N-25	297
PUET08/055-100	297
PUET08/055-25	297
PUET08/055B-100	297
PUET08/055B-25	297
PUET08/055N-100	297
PUET08/055N-25	297
PUET10/070-100	297
PUET10/070-25	297
PUET10/070B-100	297
PUET10/070B-25	297
PUET10/070N-100	297
PUET10/070N-25	297
PUET12/080-100	297
PUET12/080-25	297
PUET12/080B-100	297
PUET12/080B-25	297
PUET12/080N-100	297
PUET12/080N-25	297
PURLW-100	308
PURLW-115	308
PURLW-120	308
PURLW-125	308
PURLW-130	308
PURLW-140	308
PURLW-150	308
PURLW-160	308
PURLW-180	308

Artikelnummer	Pagina
PURLW-200	308
PURLW-250	308
PURLW-38	308
PURLW-50	308
PURLW-60	308
PURLW-65	308
PURLW-75	308
PURLW-80	308
PURLW-90	308
PURMW-100	308
PURMW-115	308
PURMW-120	308
PURMW-125	308
PURMW-130	308
PURMW-140	308
PURMW-150	308
PURMW-160	308
PURMW-180	308
PURMW-200	308
PURMW-225	308
PURMW-250	308
PURMW-300	308
PURMW-350	308
PURMW-38	308
PURMW-400	308
PURMW-50	308
PURMW-60	308
PURMW-65	308
PURMW-75	308
PURMW-80	308
PURMW-90	308
PUSB-102-10	309
PUSB-102-20	309
PUSB-127-10	309
PUSB-127-20	309
PUSB-152-10	309
PUSB-203-10	309
PUSB-25-10	309
PUSB-25-20	309
PUSB-38-10	309
PUSB-38-20	309
PUSB-51-10	309
PUSB-51-20	309
PUSB-76-10	309
PV10-12	160
PV10-14	160
PV10-18	160
PV10-38	160
PV1-12-14	160
PV1-12-38	160
PV1-14-18	160
PV12-12	160
PV12-14	160
PV12-18	160
PV12-38	160
PV13-12	160
PV13-14	160
PV13-18	160
PV13-38	160
PV1-38-14	160
PV1-38-18	160
PV17-10-8	334
PV17-12-10	334
PV17-6-5	334
PV17-8-6	334
PV18-10	334
PV18-12	334
PV18-5	334
PV18-6	334
PV18-8	334
PV20-10	334
PV20-12	334
PV20-5	334
PV20-6	334
PV20-8	334
PV2-12	160
PV2-14	160
PV2-18	160
PV23-10	334
PV23-12	334
PV23-5	334
PV23-6	334
PV23-8	334
PV2-38	160
PV3-12-12	160
PV3-12-14	160
PV3-12-38	160
PV3-14-14	160
PV3-14-18	160
PV3-14-38	160
PV3-18-38	160
PV3-38-12	160
PV3-38-14	160
PV3-38-18	160
PV3-38-38	160
PV4-12-14	160
PV4-12-18	160
PV4-12-38	160
PV4-14-18	160
PV4-38-14	160
PV4-38-18	160
PV5-12	160
PV5-14	160
PV5-18	160
PV5-38	160
PV6-12-14	160
PV6-12-38	160
PV6-14-18	160
PV6-38-14	160
PV6-38-18	160
PV7-14	160
PV7-18	160
PV7-38	160
PVC1	441
PVC112	441
PVC114	441
PVC2	441
PVC34	441
PVE1	441
PVE112	441
PVE114	441
PVE12	441
PVE2	441
PVE34	441
PVEN1-114	440
PVEN112-2	440
PVEN114-112	440
PVEN12-34	440
PVEN34-1	440
PVEN38-12	440
PVLN1	441
PVLN112	441
PVLN114	441
PVLN12	441
PVLN2	441
PVLN34	441
PVLN38	441
PVN1	440
PVN112	440
PVN114	440
PVN12	440
PVN2	440
PVN34	440
PVN38	440
PVP1	441
PVP112	441
PVP12	441
PVP2	441
PVP34	441
PVP38	441
PVR1-12	440
PVR112-1	440
PVR112-34	440
PVR114-1	440
PVR114-12	440
PVR114-34	440
PVR12-38	440
PVR1-34	440
PVR1-38	440
PVR2-1	440
PVR2-112	440
PVR2-114	440
PVR34-12	440
PVR34-38	440
PVRB112-114	440
PVRB114-1	440
PVRB1-34	440
PVRB2-112	440
PVRB34-12	440
PVRN112-114	441
PVRN114-1	441
PVRN1-34	441
PVRN34-12	441
PVRS112-114	440
PVRS12-38	440
PVRS1-34	440
PVS1	440
PVS1.0606.013	581
PVS1.1006.013	581
PVS1.1010.013	581
PVS112	440
PVS114	440
PVS12	440
PVS2	440
PVS3.0606.022	581
PVS3.1006.022	581
PVS3.1010.022	581
PVS34	440
PVT1	441
PVT112	441
PVT12	441
PVT2	441
PVT34	441
PVV3.0606.112	580
PVV3.0606.113	580
PVV3.1010.112	580
PVV3.1010.113	580
PVV3.1313.112	580
PVV3.1313.113	580
PVV3.2019.112	580
PVV3.2019.113	580
PVV3.2525.112	580
PVV3.2525.113T	580
PVV3.3031.112	580
PVV3.3031.113T	580
PVV3.3039.112	580
PVV3.3039.113T	580
PWBLACK-04-100R2	497
PWBLACK-04-10-R1	497
PWBLACK-04-25-R1	497
PWBLACK-05-100R2	497
PWBLACK-05-10-R1	497
PWBLACK-05-25-R1	497
PWBLACK-06-100R2	497
PWBLACK-06-10-R1	497
PWBLACK-06-25-R1	497
PWBLUE-04-100-R2	497
PWBLUE-04-10-R1	497
PWBLUE-04-25-R1	497
PWBLUE-05-10-R1	497
PWBLUE-05-25-R1	497
PWBLUE-06-100-R2	497
PWBLUE-06-10-R1	497
PWBLUE-06-25-R1	497
PWLA1	500
PWLA10	501
PWLA2	500
PWLA3	500
PWLA4	500
PWLA5	500
PWLA6	500
PWLA7	501
PWLA8	501
PWLA9	501
PWQRC-38	500
PWQRP-38	500
PX5000	21
PXC058	316
Q	
QB0120005	19
QB0120010	19
QB0160005	19
QB0160010	19
QB0160015	19
QB0160020	19
QB0160025	19
QB0200005	19
QB0200010	19
QB0200015	19
QB0200020	19
QB0200025	19
QB0250005	19
QB0250010	19
QB0250015	19
QB0250020	19
QB0250025	19
QB0320005	19
QB0320010	19
QB0320015	19
QB0320020	19
QB0320025	19
QB0400005	19
QB0400010	19
QB0400015	19
QB0400020	19
QB0400025	19
QB0500005	19
QB0500010	19
QB0500015	19
QB0500020	19

Artikelnummer	Pagina
QB0500025	19
QB0630005	19
QB0630010	19
QB0630015	19
QB0630020	19
QB0630025	19
QB0800005	19
QB0800010	19
QB0800015	19
QB0800020	19
QB0800025	19
QB1000005	19
QB1000010	19
QB1000015	19
QB1000020	19
QB1000025	19
QCF032	20
QCF040	20
QCF050	20
QCF063	20
QCF080	20
QCF100	20
QCM012	20
QCM020	20
QCM025	20
QCP012	20
QCP020	20
QCP025	20
QCP032	20
QCP040	20
QCP050	20
QCP063	20
QCP080	20
QCP100	20
QF0120005	19
QF0120010	19
QF0120015	19
QF0120020	19
QF0120025	19
QF0120030	19
QF0120040	19
QF0160005	19
QF0160010	19
QF0160015	19
QF0160020	19
QF0160025	19
QF0160030	19
QF0160040	19
QF0200005	19
QF0200010	19
QF0200015	19
QF0200020	19
QF0200025	19
QF0200030	19
QF0200040	19
QF0200050	19
QF0250005	19
QF0250010	19
QF0250015	19
QF0250020	19
QF0250025	19
QF0250030	19
QF0250040	19
QF0250050	19
QF0320005	19
QF0320010	19
QF0320015	19
QF0320020	19
QF0320025	19
QF0320030	19
QF0320040	19
QF0320050	19
QF0320060	19
QF0320080	19
QF0320100	19
QF0320125	19
QF0320150	19
QF0400005	19
QF0400010	19
QF0400015	19
QF0400020	19
QF0400025	19
QF0400030	19
QF0400040	19
QF0400050	19
QF0400060	19
QF0400080	19
QF0400100	19
QF0400125	19
QF0400150	19
QF0500005	19
QF0500010	19
QF0500015	19
QF0500020	19
QF0500025	19
QF0500030	19
QF0500040	19
QF0500050	19
QF0500060	19
QF0500080	19
QF0500100	19
QF0500125	19
QF0500150	19
QF0500200	19
QF0630005	19
QF0630010	19
QF0630015	19
QF0630020	19
QF0630025	19
QF0630030	19
QF0630040	19
QF0630050	19
QF0630060	19
QF0630080	19
QF0630100	19
QF0630125	19
QF0630150	19
QF0630200	19
QF0800005	19
QF0800010	19
QF0800015	19
QF0800020	19
QF0800025	19
QF0800030	19
QF0800040	19
QF0800050	19
QF0800060	19
QF0800080	19
QF0800100	19
QF0800125	19
QF0800150	19
QF0800200	19
QF1000005	19
QF1000010	19
QF1000015	19
QF1000020	19
QF1000025	19
QF1000030	19
QF1000040	19
QF1000050	19
QF1000060	19
QF1000080	19
QF1000100	19
QF1000125	19
QF1000150	19
QF1000200	19
QFL012	20
QFL020	20
QFL025	20
QFL032	20
QFL040	20
QFL050	20
QFL063	20
QFL080	20
QFL100	20
QS22F13F	505
R	
R4F2-12	537
R4F2-16	537
R4F2-20	537
R4F2-24	537
R4F2-32	537
RAAR-106	600
RAAR-106.4	600
RAAR-108	600
RAAR-109.5	600
RAAR-110	600
RAAR-112	600
RAAR-212.7	600
RAAR-213.5	600
RAAR-214	600
RAAR-215	600
RAAR-216	600
RAAR-217.2	600
RAAR-218	600
RAAR-319	600
RAAR-320	600
RAAR-321.3	600
RAAR-322	600
RAAR-323	600
RAAR-325	600
RAAR-426.9	600
RAAR-428	600
RAAR-430	600
RAAR-532	600
RAAR-533.7	600
RAAR-535	600
RAAR-538	600
RAAR-540	600
RAAR-542	600
RAAR-648	600
RAAR-650	600
RANG-106	601
RANG-106.4	601
RANG-108	601
RANG-109.5	601
RANG-110	601
RANG-112	601
RANG-212.7	601
RANG-213.5	601
RANG-214	601
RANG-215	601
RANG-216	601
RANG-217.2	601
RANG-218	601
RANG-319	601
RANG-320	601
RANG-321.3	601
RANG-322	601
RANG-323	601
RANG-325	601
RANG-426.9	601
RANG-428	601
RANG-430	601
RANG-532	601
RANG-533.7	601
RANG-535	601
RANG-538	601
RANG-540	601
RANG-542	601
RANG-644.5	601
RANG-645	601
RANG-648	601
RANG-650	601
RANG-650.8	601
RANG-652	601
RANG-655	601
RANG-657	601
RANR-006	600
RANR-008	600
RANR-009.5	600
RANR-012	600
RANR-106	600
RANR-106.4	600
RANR-110	600
RANR-112	600
RANR-212.7	600
RANR-214	600
RANR-215	600
RANR-216	600
RANR-217.2	600
RANR-218	600
RANR-320	600
RANR-321.3	600
RANR-325	600
RANR-426.9	600
RANR-532	600
RANR-533.7	600
RANR-538	600
RANR-540	600
RANR-542	600
RANR-644.5	600
RANR-650.8	600
RANS-540	602
RAPG-106	601
RAPG-106.4	601
RAPG-108	601
RAPG-109.5	601
RAPG-110	601
RAPG-112	601
RAPG-212.7	601
RAPG-213.5	601
RAPG-214	601
RAPG-215	601
RAPG-216	601
RAPG-217.2	601
RAPG-218	601
RAPG-319	601
RAPG-320	601
RAPG-321.3	601

Artikelnummer	Pagina
RAPG-322	601
RAPG-323	601
RAPG-325	601
RAPG-426.9	601
RAPG-428	601
RAPG-430	601
RAPG-532	601
RAPG-533.7	601
RAPG-535	601
RAPG-538	601
RAPG-540	601
RAPG-542	601
RAPG-644.5	601
RAPG-645	601
RAPG-648	601
RAPG-650	601
RAPG-650.8	601
RAPG-652	601
RAPG-655	601
RAPG-657	601
RAPR-006	600
RAPR-006.4	600
RAPR-008	600
RAPR-009.5	600
RAPR-010	600
RAPR-012	600
RAPR-106	600
RAPR-106.4	600
RAPR-108	600
RAPR-109.5	600
RAPR-110	600
RAPR-112	600
RAPR-212.7	600
RAPR-213.5	600
RAPR-214	600
RAPR-215	600
RAPR-216	600
RAPR-217.2	600
RAPR-218	600
RAPR3-006	599
RAPR3-006.4	599
RAPR3-008	599
RAPR3-009.5	599
RAPR3-010	599
RAPR3-012	599
RAPR3-106	599
RAPR3-106.4	599
RAPR3-108	599
RAPR3-109.5	599
RAPR3-110	599
RAPR3-112	599
RAPR-319	600
RAPR-320	600
RAPR-321.3	600
RAPR3-212.7	599
RAPR3-213.5	599
RAPR3-214	599
RAPR3-215	599
RAPR3-216	599
RAPR3-217.2	599
RAPR3-218	599
RAPR-322	600
RAPR-323	600
RAPR-325	600
RAPR3-319	599
RAPR3-320	599
RAPR3-321.3	599
RAPR3-322	599
RAPR3-323	599
RAPR3-325	599
RAPR3-426.9	599
RAPR3-428	599
RAPR3-430	599
RAPR3-532	599
RAPR3-533.7	599
RAPR3-535	599
RAPR3-538	599
RAPR3-540	599
RAPR3-542	599
RAPR3-644.5	599
RAPR3-645	599
RAPR3-648	599
RAPR3-650	599
RAPR3-650.8	599
RAPR3-652	599
RAPR3-655	599
RAPR3-657	599
RAPR-426.9	600
RAPR-428	600
RAPR-430	600
RAPR-532	600
RAPR-533.7	600
RAPR-535	600
RAPR-538	600
RAPR-540	600
RAPR-542	600
RAPR-644.5	600
RAPR-645	600
RAPR-648	600
RAPR-650	600
RAPR-650.8	600
RAPR-652	600
RAPR-655	600
RAPR-657	600
RAPS-540	602
RAVG-106	601
RAVG-108	601
RAVG-109.5	601
RAVG-110	601
RAVG-112	601
RAVG-212.7	601
RAVG-213.5	601
RAVG-214	601
RAVG-215	601
RAVG-216	601
RAVG-217.2	601
RAVG-218	601
RAVG-319	601
RAVG-320	601
RAVG-321.3	601
RAVG-322	601
RAVG-323	601
RAVG-325	601
RAVG-426.9	601
RAVG-428	601
RAVG-430	601
RAVG-532	601
RAVG-533.7	601
RAVG-535	601
RAVG-538	601
RAVG-540	601
RAVG-542	601
RAVG-644.5	601
RAVG-645	601
RAVG-648	601
RAVG-650	601
RAVG-650.8	601
RAVG-652	601
RAVG-655	601
RAVG-657	601
RB-1-12	381
RB-112-1	381
RB-112-114	381
RB-112-12	381
RB-112-34	381
RB-1-14	381
RB-114-1	381
RB-114-12	381
RB-114-34	381
RB-12-14	381
RB-12-18	381
RB-12-38	381
RB-1-34	381
RB-1-38	381
RB-14-18	381
RB-2-1	381
RB-2-112	381
RB-2-114	381
RB-2-12	381
RB-212-1	381
RB-212-112	381
RB-212-114	381
RB-212-2	381
RB-2-34	381
RB-3-1	381
RB-3-112	381
RB-3-2	381
RB-3-212	381
RB-34-12	381
RB-34-14	381
RB-34-38	381
RB-38-14	381
RB-38-18	381
RB-4-3	381
RBNG-106	604
RBNG-106.4	604
RBNG-108	604
RBNG-109.5	604
RBNG-110	604
RBNG-112	604
RBNG-212.7	604
RBNG-213.5	604
RBNG-214	604
RBNG-215	604
RBNG-216	604
RBNG-217.2	604
RBNG-218	604
RBNG-319	604
RBNG-320	604
RBNG-321.3	604
RBNG-322	604
RBNG-325	604
RBNG-426.9	604
RBNG-428	604
RBNG-430	604
RBNG-532	604
RBNG-533.7	604
RBNG-535	604
RBNG-538	604
RBNG-542	604
RBNR-106.4	604
RBNR-109.5	604
RBNR-212.7	604
RBNR-213.5	604
RBNR-214	604
RBNR-215	604
RBNR-218	604
RBNR-320	604
RBNR-322	604
RBNR-325	604
RBNR-428	604
RBNR-533.7	604
RBNR-535	604
RBPG-106	604
RBPG-106.4	604
RBPG-108	604
RBPG-109.5	604
RBPG-110	604
RBPG-112	604
RBPG-212.7	604
RBPG-213.5	604
RBPG-214	604
RBPG-215	604
RBPG-216	604
RBPG-217.2	604
RBPG-218	604
RBPG-319	604
RBPG-320	604
RBPG-321.3	604
RBPG-322	604
RBPG-325	604
RBPG-426.9	604
RBPG-428	604
RBPG-430	604
RBPG-532	604
RBPG-533.7	604
RBPG-535	604
RBPG-538	604
RBPG-540	604
RBPG-542	604
RBPR-106	604
RBPR-106.4	604
RBPR-108	604
RBPR-109.5	604
RBPR-110	604
RBPR1-106	599
RBPR1-106.4	599
RBPR1-108	599
RBPR1-109.5	599
RBPR1-110	599
RBPR1-112	599
RBPR-112	604
RBPR1-212.7	599
RBPR1-213.5	599
RBPR1-214	599
RBPR1-215	599
RBPR1-216	599
RBPR1-217.2	599
RBPR1-218	599
RBPR1-319	599
RBPR1-320	599
RBPR1-321.3	599
RBPR1-322	599
RBPR1-325	599
RBPR1-426.9	599
RBPR1-428	599
RBPR1-430	599
RBPR1-532	599
RBPR1-533.7	599
RBPR1-535	599

Artikelnummer	Pagina
RBPR1-538	599
RBPR1-540	599
RBPR1-542	599
RBPR-212.7	604
RBPR-213.5	604
RBPR-214	604
RBPR-215	604
RBPR-216	604
RBPR-217.2	604
RBPR-218	604
RBPR-319	604
RBPR-320	604
RBPR-321.3	604
RBPR-322	604
RBPR-325	604
RBPR-426.9	604
RBPR-428	604
RBPR-430	604
RBPR-532	604
RBPR-533.7	604
RBPR-535	604
RBPR-538	604
RBPR-540	604
RBPR-542	604
RBVG-106	605
RBVG-106.4	605
RBVG-108	605
RBVG-109.5	605
RBVG-110	605
RBVG-112	605
RBVG-212.7	605
RBVG-213.5	605
RBVG-214	605
RBVG-215	605
RBVG-216	605
RBVG-217.2	605
RBVG-218	605
RBVG-319	605
RBVG-320	605
RBVG-321.3	605
RBVG-322	605
RBVG-325	605
RBVG-426.9	605
RBVG-428	605
RBVG-430	605
RBVG-532	605
RBVG-533.7	605
RBVG-535	605
RBVG-538	605
RBVG-542	605
RC-1	383
RC-112	383
RC-114	383
RC-12	383
RC-14	383
RC-18	383
RC-2	383
RC-212	383
RC-3	383
RC-34	383
RC-38	383
RCAR-110	606
RCAR-220	606
RCAR-221.3	606
RCAR-222	606
RCAR-226.9	606
RCAR-230	606
RCAR-330	606
RCAR-332	606
RCAR-333.7	606
RCAR-338	606
RCAR-340	606
RCAR-448.3	606
RCAR-450	606
RCAR-455	606
RCAR-460.3	606
RCAR-470	606
RCNR-106	606
RCNR-108	606
RCNR-110	606
RCNR-112	606
RCNR-112.7	606
RCNR-113.5	606
RCNR-114	606
RCNR-115	606
RCNR-116	606
RCNR-117.2	606
RCNR-118	606
RCNR-220	606
RCNR-221.3	606
RCNR-222	606
RCNR-223	606
RCNR-225	606
RCNR-226.9	606
RCNR-228	606
RCNR-230	606
RCNR-330	606
RCNR-332	606
RCNR-333.7	606
RCNR-335	606
RCNR-338	606
RCNR-340	606
RCNR-342	606
RCNR-438	606
RCNR-440	606
RCNR-442	606
RCNR-445	606
RCNR-448.3	606
RCNR-450	606
RCNR-451	606
RCNR-452	606
RCNR-455	606
RCNR-457	606
RCNR-460.3	606
RCNR-463	606
RCNR-465	606
RCNR-470	606
RCNR-570	606
RCNR-573	606
RCNR-575	606
RCNR-576.1	606
RCNR-580	606
RCNR-582.5	606
RCNR-588.9	606
RCNR-590	606
RCPR-106	606
RCPR-108	606
RCPR-110	606
RCPR-112	606
RCPR-112.7	606
RCPR-113.5	606
RCPR-114	606
RCPR-115	606
RCPR-116	606
RCPR-117.2	606
RCPR-118	606
RCPR-219	606
RCPR-220	606
RCPR-221.3	606
RCPR-222	606
RCPR-223	606
RCPR-225	606
RCPR-226.9	606
RCPR-228	606
RCPR-230	606
RCPR3-106	599
RCPR3-108	599
RCPR3-110	599
RCPR3-112	599
RCPR3-112.7	599
RCPR3-113.5	599
RCPR3-114	599
RCPR3-115	599
RCPR3-116	599
RCPR3-117.2	599
RCPR3-118	599
RCPR3-219	599
RCPR3-220	599
RCPR3-221.3	599
RCPR3-222	599
RCPR3-223	599
RCPR3-225	599
RCPR3-226.9	599
RCPR3-228	599
RCPR3-230	599
RCPR-330	606
RCPR-332	606
RCPR-333.7	606
RCPR3-330	599
RCPR3-332	599
RCPR3-333.7	599
RCPR3-335	599
RCPR3-338	599
RCPR3-340	599
RCPR3-342	599
RCPR-335	606
RCPR-338	606
RCPR-340	606
RCPR-342	606
RCPR3-438	599
RCPR3-440	599
RCPR3-442	599
RCPR3-445	599
RCPR3-448.3	599
RCPR3-450	599
RCPR3-451	599
RCPR3-452	599
RCPR3-455	599
RCPR3-457	599
RCPR3-460.3	599
RCPR3-463	599
RCPR3-465	599
RCPR3-470	599
RCPR3-570	599
RCPR3-573	599
RCPR3-575	599
RCPR3-576.1	599
RCPR3-580	599
RCPR3-582.5	599
RCPR3-588.9	599
RCPR3-590	599
RCPR3-6101.6	599
RCPR3-6114.3	599
RCPR3-6127	599
RCPR3-7130	599
RCPR3-7140	599
RCPR3-7168.3	599
RCPR-438	606
RCPR-440	606
RCPR-442	606
RCPR-445	606
RCPR-448.3	606
RCPR-450	606
RCPR-451	606
RCPR-452	606
RCPR-455	606
RCPR-457	606
RCPR-460.3	606
RCPR-463	606
RCPR-465	606
RCPR-470	606
RCPR-570	606
RCPR-573	606
RCPR-575	606
RCPR-576.1	606
RCPR-580	606
RCPR-582.5	606
RCPR-588.9	606
RCPR-590	606
RCPR-6101.6	606
RCPR-6114.3	606
RCPR-6127	606
RCPR-7130	606
RCPR-7140	606
RCPR-7168.3	606
REDR1/2X1	592
REDR1/2X1/4	592
REDR1/2X1/8	592
REDR1/2X3/4	592
REDR1/2X3/8	592
REDR1/4X1/2	592
REDR1/4X1/8	592
REDR1/4X3/4	592
REDR1/4X3/8	592
REDR1/8X1/4	592
REDR1/8X3/8	592
REDR11/2X1	592
REDR11/2X1/2	592
REDR11/2X11/4	592
REDR11/2X3/4	592
REDR11/4X1	592
REDR11/4X1/2	592
REDR11/4X11/2	592
REDR11/4X3/4	592
REDR1X1/2	592
REDR1X1/4	592
REDR1X11/2	592
REDR1X11/4	592
REDR1X3/4	592
REDR1X3/8	592
REDR3/4X1	592
REDR3/4X1/2	592
REDR3/4X1/4	592
REDR3/4X11/2	592
REDR3/4X3/8	592
REDR3/8X1/2	592
REDR3/8X1/4	592
REDR3/8X1/8	592
REDR3/8X3/4	592
REDWASH-GUN	495

Artikelnummer	Pagina
REG0600502	89
REG0600504	89
REG0600508	89
REG0600512	89
REG090017	89
REG160500	89
REK1210	176
REK1508	176
REK1510	176
REK1512	176
REK2212	176
REK2215	176
REK2218	176
REK2815	176
REK2822	176
RHN-1-12	381
RHN-112-1	381
RHN-112-114	381
RHN-112-12	381
RHN-112-34	381
RHN-1-14	381
RHN-114-1	381
RHN-114-12	381
RHN-114-34	381
RHN-12-14	381
RHN-12-18	381
RHN-12-38	381
RHN-1-34	381
RHN-1-38	381
RHN-14-18	381
RHN-2-1	381
RHN-2-112	381
RHN-2-114	381
RHN-2-12	381
RHN-2-34	381
RHN-34-12	381
RHN-34-14	381
RHN-34-18	381
RHN-34-38	381
RHN-38-14	381
RHN-38-18	381
RI-12EO-16RG	397
RI-12EO-4RG	397
RI-12EO-6RG	397
RI-12EO-8RG	397
RI-12RP-16RG	397
RI-12RP-4RG	397
RI-12RP-6RG	397
RI-12RP-8RG	397
RI-16EO-12RG	397
RI-16EO-4RG	397
RI-16EO-6RG	397
RI-16EO-8RG	397
RI-16RP-12RG	397
RI-16RP-4RG	397
RI-16RP-6RG	397
RI-16RP-8RG	397
RI-2EO-4RG	397
RI-2EO-6RG	397
RI-2RP-4RG	397
RI-2RP-6RG	397
RI-4EO-12RG	397
RI-4EO-2RG	397
RI-4EO-6RG	397
RI-4EO-8RG	397
RI-4RP-12RG	397
RI-4RP-2RG	397
RI-4RP-6RG	397
RI-4RP-8RG	397
RI-6EO-12RG	397
RI-6EO-2RG	397
RI-6EO-4RG	397
RI-6EO-8RG	397
RI-6RP-12RG	397
RI-6RP-2RG	397
RI-6RP-4RG	397
RI-6RP-8RG	397
RI-8EO-12RG	397
RI-8EO-16RG	397
RI-8EO-2RG	397
RI-8EO-4RG	397
RI-8EO-6RG	397
RI-8RP-12RG	397
RI-8RP-16RG	397
RI-8RP-2RG	397
RI-8RP-4RG	397
RI-8RP-6RG	397
RLP-16	609
RLP-22	609
RON-106	611
RON-106.4	611
RON-108	611
RON-208	611
RON-209.5	611
RON-210	611
RON-212	611
RON-212.7	611
RON-312	611
RON-312.7	611
RON-313.5	611
RON-314	611
RON-315	611
RON-316	611
RON-414	611
RON-415	611
RON-416	611
RON-417.2	611
RON-418	611
RON-419	611
RON-420	611
RON-421.3	611
RON-422	611
ROND-106	611
ROND-106.4	611
ROND-108	611
ROND-208	611
ROND-209.5	611
ROND-210	611
ROND-212	611
ROND-212.7	611
ROND-310	611
ROND-312	611
ROND-312.7	611
ROND-313.5	611
ROND-314	611
ROND-315	611
ROND-316	611
ROND-414	611
ROND-415	611
ROND-416	611
ROND-417.2	611
ROND-418	611
ROND-419	611
ROND-420	611
ROND-421.3	611
ROND-422	611
ROP-106	610
ROP-106.4	610
ROP-108	610
ROP-208	610
ROP-209.5	610
ROP-210	610
ROP-212	610
ROP-212.7	610
ROP-310	610
ROP-312	610
ROP-312.7	610
ROP-313.5	610
ROP-314	610
ROP-315	610
ROP-316	610
ROP-415	610
ROP-416	610
ROP-417.2	610
ROP-418	610
ROP-419	610
ROP-420	610
ROP-421.3	610
ROP-422	610
ROPD-106	610
ROPD-106.4	610
ROPD-108	610
ROPD-208	610
ROPD-209.5	610
ROPD-210	610
ROPD-212	610
ROPD-212.7	610
ROPD-310	610
ROPD-312	610
ROPD-312.7	610
ROPD-313.5	610
ROPD-314	610
ROPD-315	610
ROPD-316	610
ROPD-414	610
ROPD-415	610
ROPD-416	610
ROPD-417.2	610
ROPD-418	610
ROPD-419	610
ROPD-420	610
ROPD-421.3	610
ROPD-422	610
ROV-10L	399
ROV-10S	399
ROV-12L	399
ROV-12S	399
ROV-14S	399
ROV-15L	399
ROV-16S	399
ROV-18L	399
ROV-20S	399
ROV-22L	399
ROV-25S	399
ROV-6L	399
ROV-6S	399
ROV-8L	399
ROV-8S	399
RPVC1-100	289
RPVC112-15	289
RPVC112-30	289
RPVC114-15	289
RPVC114-30	289
RPVC12	289
RPVC12-100	289
RPVC12-15	289
RPVC12-30	289
RPVC12B-100	289
RPVC12B-30	289
RPVC12G-30	289
RPVC12N	289
RPVC12N-100	289
RPVC12N-30	289
RPVC12R-100	289
RPVC12R-30	289
RPVC12Y-100	289
RPVC12Y-30	289
RPVC1-30	289
RPVC14-100	289
RPVC14-30	289
RPVC14B-100	289
RPVC14B-30	289
RPVC14G-100	289
RPVC14G-30	289
RPVC14N-100	289
RPVC14N-30	289
RPVC14R-100	289
RPVC14R-30	289
RPVC14Y-100	289
RPVC14Y-30	289
RPVC1N-30	289
RPVC2-15	289
RPVC2-30	289
RPVC316-30	289
RPVC316N-30	289
RPVC34	289
RPVC34-100	289
RPVC34-15	289
RPVC34-30	289
RPVC34B-30	289
RPVC34N	289
RPVC34N-30	289
RPVC34R-30	289
RPVC38	289
RPVC38-100	289
RPVC38-30	289
RPVC38B-100	289
RPVC38B-30	289
RPVC38G-30	289
RPVC38N	289
RPVC38N-100	289
RPVC38N-30	289
RPVC38R-100	289
RPVC38R-30	289
RPVC38Y-100	289
RPVC38Y-30	289
RPVC516	289
RPVC516-100	289
RPVC516-30	289
RPVC516B-100	289
RPVC516B-30	289
RPVC516G-30	289
RPVC516N-100	289
RPVC516N-30	289
RPVC516R-100	289
RPVC516R-30	289
RPVC58-30	289
RPVC58N-30	289
RSG-10	544
RSG-12	544

Artikelnummer	Pagina
RSG-16	544
RSG-20	544
RSG-25	544
RSG-32	544
RSG-42	544
RSG-50	544
RSG-60	544
RSGUP-10	453
RSGUP-12	453
RSGUP-15	453
RSGUP-16	453
RSGUP-18	453
RSGUP-20	453
RSGUP-22	453
RSGUP-25	453
RSGUP-30	453
RSGUP-35	453
RSGUP-6	453
RSGUP-8	453
RSWV10LM	593
RSWV10LR	593
RSWV10SM	593
RSWV10SR	593
RSWV12LM	593
RSWV12LM18X1.5	593
RSWV12LR	593
RSWV12SM	593
RSWV12SR	593
RSWV14SM	593
RSWV14SR	593
RSWV15LM	593
RSWV15LR	593
RSWV16SM	593
RSWV16SR	593
RSWV18LM	593
RSWV18LR	593
RSWV20SM	593
RSWV20SR	593
RSWV22LM	593
RSWV22LR	593
RSWV25SM	593
RSWV25SR	593
RSWV28LM	593
RSWV28LR	593
RSWV30SM	593
RSWV30SR	593
RSWV35LM	593
RSWV35LR	593
RSWV38SM	593
RSWV38SR	593
RSWV42LM	593
RSWV42LR	593
RSWV6LM	593
RSWV6LR	593
RSWV6SM	593
RSWV6SR	593
RSWV8LM	593
RSWV8LR	593
RSWV8SM	593
RSWV8SR	593
RTH-3/4-15SAFETY	523
RUBLS-100/120	608
RUBLS-125/148	608
RUBLS-15/24	608
RUBLS-20/30	608
RUBLS-25/38	608
RUBLS-32/46	608
RUBLS-50/64	608
RUBLS-65/82	608
RUBLS-80/94	608
RUBLZ-100/120	608
RUBLZ-125/148	608
RUBLZ-20/30	608
RUBLZ-32/46	608
RUBLZ-50/64	608
RUBLZ-65/82	608
RUBLZ-80/94	608
RUBS-100/120	608
RUBS-125/148	608
RUBS-15/24	608
RUBS-150/176	608
RUBS-20/30	608
RUBS-25/38	608
RUBS-32/46	608
RUBS-40/52	608
RUBS-50/64	608
RUBS-65/82	608
RUBS-80/94	608
RUBZ-100/120	608
RUBZ-15/24	608
RUBZ-150/176	608
RUBZ-175/202	608
RUBZ-20/30	608
RUBZ-25/38	608
RUBZ-250/282	608
RUBZ-32/46	608
RUBZ-40/52	608
RUBZ-50/64	608
RUBZ-65/82	608
RUBZ-80/94	608
RVSNM12-1	155
RVSNM12-34	155
RVSNM12-38	155
RVSNM34-1	155
RVSNM34-12	155
RVSNM38-12	155
RZMB0402BS	563
RZMB0604BS	563
RZMB0804BS	563
RZMB1008BS	563
RZMB1204BS	563
RZMB1208BS	563
RZMB1612BS	563
RZMB2012BS	563
RZMB2016BS	563
S	
SAHR-15-12	357
SAHR-15-12-SB	356
SAHR-15-12SR608F	357
SAHR-15-38	356
SAHR-15-38SHV06T	356
SAHR-15-38SRT06F	356
SAHR-15N-12	357
SAHR-15N-38	356
SAHR-20-12SHV06T	357
SAHR-40N-34	357
SAT13	467
SB-04B	618
SB-08B	618
SB-12B	618
SB201-1	525
SB256-0543AC110	525
SB256-0543AC220	525
SB256-0543AC24	525
SB257-0545DC24	525
SB-B1	605
SB-B2	605
SBC104112	341
SBC113121	341
SBC122130	341
SBC131139	341
SBC140148	341
SBC149161	341
SBC162174	341
SBC1719	341
SBC175187	341
SBC188200	341
SBC201213	341
SBC2022	341
SBC214226	341
SBC227239	341
SBC2325	341
SBC240252	341
SBC2628	341
SBC2931	341
SBC3235	341
SBC3639	341
SBC4043	341
SBC4447	341
SBC4851	341
SBC5255	341
SBC5659	341
SBC6063	341
SBC6467	341
SBC6873	341
SBC7479	341
SBC8085	341
SBC8691	341
SBC9297	341
SBC98103	341
SBR-A	602
SBR-A-SS	602
SBVO-612	598
SBVO-618	598
SCN-1	330
SCN-112	330
SCN-114	330
SCN-12	330
SCN-2	330
SCN-3	330
SCN-34	330
SD32-32A	283
SD50-32A	283
SDOR-N	280
SE-1	382
SE-112	382
SE-114	382
SE-12	382
SE-14	382
SE-18	382
SE-2	382
SE-212	382
SE-3	382
SE-34	382
SE-38	382
SEBF04	560
SEBF06	560
SEBF08	560
SEBF10	560
SEBF12	560
SEBF16	560
SEBF20	560
SEBF24	560
SEBF32	560
SEBM04	560
SEBM06	560
SEBM08	560
SEBM10	560
SEBM24	560
SEBMF04	560
SEBMF06	560
SEBMF08	560
SEBMF10	560
SEBMF12	560
SEBMF16	560
SEBMF20	560
SEBMF24	560
SEBMF32	560
SEHC10.5	338
SEHC11.3	338
SEHC11.9	338
SEHC12.3	338
SEHC13.3	338
SEHC14	338
SEHC14.5	338
SEHC15.3	338
SEHC16.2	338
SEHC18.5	338
SEHC19.2	338
SEHC22.6	338
SEHC23.5	338
SEHC24.1	338
SEHC27.1	338
SEHC32.1	338
SEHC34.6	338
SEHC41	338
SEHC42.5	338
SEHC44	338
SEHC51.5	338
SEHC6.5	338
SEHC63.5	338
SEHC7	338
SEHC8	338
SEHC8.7	338
SEHC9.5	338
SEI06-14	543
SEI10-12	543
SEI10-38	543
SEI12-12	543
SEI20-34	543
SEI25-1	543
SFB-3-40	618
SFB-6-40	618
SFB-6-40-HN	618
SFB-6-40-SM	618
SFHT10/06	330
SFHT13/06	330
SFHT13/09	330
SFHT17/10	330
SFHT21/13	330
SFHT26/19	330
SFHT33/25	330
SFHT42/32	330
SFHT48/38	330
SFHT52/51	330
SFI06-14	543
SFI06-38	543
SFI10-12	543
SFI10-38	543
SFI12-12	543

Artikelnummer	Pagina
SFI12-38	543
SFI20-1	543
SFI20-34	543
SFI25-1	543
SFMDS1-10	306
SFMDS112-10	306
SFMDS112-30	306
SFMDS114-10	306
SFMDS114-30	306
SFMDS1-30	306
SFMDS2-10	306
SFMDS212-10	306
SFMDS212-30	306
SFMDS2-30	306
SFMDS3-10	306
SFMDS3-30	306
SFMDS34-10	306
SFMDS34-30	306
SFMDS4-10	306
SFMDS4-30	306
SFMDS6-30	306
SFR1-06	543
SFR1-10	543
SFR1-12	543
SFR1-20	543
SFR1-25	543
SFR2-06	543
SFR2-10	543
SFR2-12	543
SFR2-20	543
SFR2-25	543
SGK-30	619
SGOR	280
SGOR-N	280
SGP-200	619
SGV-1	129
SGV-114	129
SGV-12	129
SGV-14	129
SGV-34	129
SGV-38	129
SHC104-112	340
SHC113-121	340
SHC122-130	340
SHC131-139	340
SHC140-148	340
SHC149-161	340
SHC162-174	340
SHC17-19	340
SHC175-187	340
SHC188-200	340
SHC201-213	340
SHC20-22	340
SHC214-226	340
SHC227-239	340
SHC23-25	340
SHC240-252	340
SHC26-28	340
SHC29-31	340
SHC32-35	340
SHC36-39	340
SHC40-43	340
SHC44-47	340
SHC48-51	340
SHC52-55	340
SHC56-59	340
SHC60-63	340
SHC64-67	340
SHC68-73	340
SHC74-79	340
SHC80-85	340
SHC86-91	340
SHC92-97	340
SHC98-103	340
SHF-10	323
SHF-12	323
SHF-13	323
SHF-14	323
SHF-15	323
SHF-16	323
SHF-17	323
SHF-18	323
SHF-19	323
SHF-20	323
SHF-28	323
SHG100-002BG	97
SHG100-006BG	97
SHG100-016BG	97
SHG100-040BG	97
SHG100-100BG	97
SHG100-250BG	97
SHG100-600BG	97
SHG-18	545
SHG-20	545
SHG-22	545
SHG-24	545
SHG-25	545
SHG-26	545
SHG-29	545
SHG-31	545
SHG-33	545
SHG-37	545
SHG-41	545
SHG-43	545
SHG-45	545
SHG-49	545
SHG-51	545
SHG-54	545
SHG-60	545
SHG-70	545
SHM-1	328
SHM-112	328
SHM-114	328
SHM-12	328
SHM-2	328
SHM-212	328
SHM-3	328
SHM-34	328
SHM-4	328
SHM-5	328
SHM-6	328
SK29	280
SK34	280
SK38/15T	283
SK38/15TN	283
SK38T	283
SK38TN	283
SK39	280
SK44	280
SK50T	283
SK50TN	283
SK51	280
SK60	280
SK73	280
SK75	280
SKA-106	398
SKA-107	398
SKA-108	398
SKA-127	398
SKA-128	398
SKA-129	398
SKA-1610	398
SKA-1611	398
SKA-1612	398
SKA-2012	398
SKA-2014	398
SKA-2015	398
SKA-2016	398
SKA-2515	398
SKA-2517	398
SKA-2519	398
SKAR-10-6	398
SKAR-10-8	398
SKAR-12-10	398
SKAR-12-8	398
SKAR-16-12	398
SKAR-20-12	398
SKAR-20-16	398
SKAR-25-15	398
SKAR-25-16	398
SKAR-25-20	398
SKB13	277
SKB13-DR	276
SKB19	277
SKB19-DR	276
SKB25	277
SKB25-DR	276
SKD	283
SKD-1	283
SKG10	277
SKG13	277
SKG13-DR	276
SKG15	277
SKG19	277
SKG19-DR	276
SKG25	277
SKG25-DR	276
SKG32	277
SKG6	277
SL-10	503
SL-13	503
SL-2	503
SL-3	503
SL-4	503
SL-8	503
SL-A0/A1	603
SL-A2	603
SL-A3	603
SL-A4	603
SL-A5	603
SL-A6	603
SLD050	102
SLD075	102
SLD150	102
SLD200	102
SLS050	102
SLS075	102
SLS100	102
SLS125	102
SLS150	102
SLS200	102
SLS250	102
SMBV12	112
SMBV12M	112
SMBV14	112
SMBV14M	112
SMBV38	112
SMBV38M	112
SMI06-14	543
SMI06-18	543
SMI10-12	543
SMI10-38	543
SMI12-12	543
SMI12-38	543
SMI20-34	543
SMI25-1	543
SOK-50	619
SOL01012C1000	33
SOL01024A2000	33
SOL01024C1000	33
SOL01024C3000	33
SOL01110A2000	33
SOL01220A2000	33
SOL10012C4000	144
SOL10024A8000	144
SOL10024C4000	144
SOL10220A8000	144
SOL11012C5000	144
SOL11024A9000	144
SOL11024C5000	144
SOL11220A9000	144
SOL20012C5000	144
SOL20012C6000	144
SOL20024AA000	144
SOL20024AB000	144
SOL20024C5000	144
SOL20024C6000	144
SOL20220AA000	144
SOL20220AB000	144
SOP-200	619
SP-1	383
SP-112	383
SP-114	383
SP-12	383
SP-14	383
SP-18	383
SP-2	383
SP-212	383
SP-3	383
SP-34	383
SP-38	383
SPAV.06002	578
SPAV.06003	578
SPAV.10002	578
SPAV.10003	578
SPAV.13002	578
SPAV.13003	578
SPAV.20002	578
SPAV.20003	578
SPAV.25002	578
SPAV.25003	578
SPB-08B	618
SPB-12B	618
SPBV.06002	579
SPBV.06003	579
SPBV.10002	579
SPBV.10003	579
SPBV.13002	579
SPBV.13003	579
SPBV.20002	579

Artikelnummer	Pagina
SPBV.20003	579
SPBV.25002	579
SPBV.25003	579
SPC06-02	132
SPC08-02	132
SPC08-03	132
SP-C1	607
SPC10-02	132
SPC10-03	132
SPC10-04	132
SPC12-04	132
SP-C1-SS	607
SP-C2	607
SP-C2-SS	607
SP-C3	607
SP-C3-SS	607
SP-C4	607
SP-C4-SS	607
SP-C5	607
SP-C5-SS	607
SP-C6-SS	607
SP-C7-SS	607
SP-C8-SS	607
SPHC12-12RP	584
SPHC4-4RP	584
SPHC6-6RP	584
SPHC8-8RP	584
SPHN12-12RP	584
SPHN24-24RP	584
SPHN32-32RP	584
SPHN4-4RP	584
SPHN6-6RP	584
SPHN8-8RP	584
SPLT.06003	580
SPLT.13002	580
SPLT.13003	580
SPLT.13302	580
SPLT.13342	580
SPLT.20003	580
SPLT.25002	580
SPLT.25003	580
SPLT.30003	580
SPPV.13342	580
SPU06	132
SPU08	132
SPU10	132
SPU12	132
SPVS.06100	581
SPVS.06101	581
SPVS.10100C	581
SPVS.10103C	581
SPVV.10002	580
SPVV.10003	580
SPVV.13002	580
SPVV.13003	580
SPVV.13202	580
SPVV.20002	580
SPVV.20003	580
SPVV.20203	580
SPVV.25002	580
SPVV.25003	580
SPVV.25202	580
SPVV.25203	580
SPVV.30002	580
SPVV.30003	580
SPVV.30202	580
SPVV.30203	580
SQ22F17GF	505
SQ22M17GM	505
SRAH06X	294
SRAH06X-100	294
SRAH08X	294
SRAH08X-100	294
SRAH10X	294
SRAH10X-100	294
SRAH13X	294
SRAH13X-100	294
SRAH19X	294
SRAH19X-100	294
SRAH25X	294
SRAH25X-100	294
SR-M 4 LL	595
SR-M 6 LL	595
SR-M 8 LL	595
SS-1	353
SS1301	341
SS1302	341
SS1303	341
SS1304	341
SS1305	341
SS1306	341
SS1307	341
SS1308	341
SS1309	341
SS1310	341
SS1311	341
SS1312	341
SS1313	341
SS1314	341
SS1315	341
SS1316	341
SS1317	341
SS1318	341
SS1319	341
SS1320	341
SS1321	341
SS1322	341
SS1323	341
SS1324	341
SS1325	341
SS1326	341
SS1327	341
SS1328	341
SS1329	341
SS1330	341
SS1331	341
SS1332	341
SS1333	341
SS1334	341
SS1335	341
SS1336	341
SS-1A	353
SS-2	353
SS25T	283
SS-2A	353
SS-3	353
SS32T	283
SS38T	283
SS-3X	353
SS40T	283
SS-75-12	353
SS-75-16	353
SS-75-18	353
SS-B1	605
SS-B1-SS	605
SS-B2	605
SS-B2-SS	605
SS-B3	605
SS-B3-SS	605
SS-B4	605
SS-B5	605
SS-C1	608
SSC12	272
SS-C1-SS	608
SS-C2	608
SS-C2-SS	608
SS-C3	608
SS-C3-SS	608
SS-C4	608
SS-C4-SS	608
SS-C5	608
SS-C5-SS	608
SSC6	272
SS-C6	608
SS-C7	608
SSG10	278
SSG10S	278
SSG13	278
SSG13S	278
SSG15	278
SSG15S	278
SSG19	278
SSG19KSA	278
SSG19PH	278
SSG19S	278
SSG25	278
SSG25S	278
SSG32	278
SSG63-001B	95
SSG63-001BG	97
SSG63-004B	95
SSG63-004BG	97
SSG63-012B	95
SSG63-012BG	97
SSG63-025B	95
SSG63-025BG	97
SSG63-060B	95
SSG63-060BG	97
SSG63-200B	95
SSG63-200BG	97
SSG63-400B	95
SSG63-400BG	97
SSGA10	278
SSGA12	278
SSGA34	278
SSGA38	278
SSGI10	278
SSGI12	278
SSGI34	278
SSGI38	278
SSL-A0/A1	603
SSL-A0/A1-SS	603
SSL-A2	603
SSL-A2-SS	603
SSL-A3	603
SSL-A3-SS	603
SSL-A4	603
SSL-A4-SS	603
SSL-A5	603
SSL-A5-SS	603
SSL-A6	603
SSL-A6-SS	603
SSL-A7	603
SSNSE10-G03	412
SSNSE10-G04	412
SSNSE6-G01	412
SSNSE6-G02	412
SS-O	353
SS-OO	353
SSPB10-G02	412
SSPB10-G03	412
SSPB12-G03	412
SSPB12-G04	412
SSPB6-G01	412
SSPB6-G02	412
SSPB8-G01	412
SSPB8-G02	412
SSPC10-02	412
SSPC10-03	412
SSPC10-G02	412
SSPC10-G03	412
SSPC12-04	412
SSPC12-G04	412
SSPC4-01	412
SSPC4-G01	412
SSPC6-01	412
SSPC6-02	412
SSPC6-G01	412
SSPC6-G02	412
SSPC8-01	412
SSPC8-02	412
SSPC8-G01	412
SSPC8-G02	412
SSPCF10-G02	412
SSPCF10-G03	412
SSPCF12-G03	412
SSPCF12-G04	412
SSPCF4-G01	412
SSPCF6-G01	412
SSPCF6-G02	412
SSPCF8-G01	412
SSPCF8-G02	412
SSPG10-6	413
SSPG10-8	413
SSPG12-10	413
SSPG12-8	413
SSPG6-4	413
SSPG8-4	413
SSPG8-6	413
SSPGJ10-8	413
SSPGJ12-10	413
SSPGJ12-8	413
SSPGJ8-6	413
SSPL10-02	412
SSPL10-03	412
SSPL10-G02	412
SSPL10-G03	412
SSPL12-04	412
SSPL12-G04	412
SSPL4-01	412
SSPL4-G01	412
SSPL6-01	412
SSPL6-02	412
SSPL6-G01	412
SSPL6-G02	412
SSPL8-01	412
SSPL8-02	412
SSPL8-G01	412
SSPL8-G02	412
SSPLF10-G02	412

Artikelnummer	Pagina
SSPLF10-G03	412
SSPLF12-G03	412
SSPLF12-G04	412
SSPLF4-G01	412
SSPLF6-G01	412
SSPLF6-G02	412
SSPLF8-G01	412
SSPLF8-G02	412
SSPM-10	413
SSPM-12	413
SSPM-4	413
SSPM-6	413
SSPM-8	413
SSPP-10	413
SSPP-4	413
SSPP-6	413
SSPP-8	413
SSPUC-10	413
SSPUC-12	413
SSPUC-4	413
SSPUC-6	413
SSPUC-8	413
SSPUL-10	413
SSPUL-12	413
SSPUL-4	413
SSPUL-6	413
SSPUL-8	413
SSPUT-10	413
SSPUT-12	413
SSPUT-4	413
SSPUT-6	413
SSPUT-8	413
SSPY-10	413
SSPY-4	413
SSPY-6	413
SSPY-8	413
SSTLH	503
SSTLTC	503
ST11	467
ST-5	501
ST900	501
STF-11	323
STF-12	323
STF-13	323
STF-14	323
STF-15	323
STF-17	323
STF-18	323
STF-22	323
STOPM10	176
STOPM12	176
STOPM15	176
STOPM22	176
STOPM28	176
STOPMS1	156
STOPMS12	156
STOPMS34	156
STOPMS38	156
SV-10L	394
SV-10S	394
SV-12L	394
SV-12S	394
SV-14S	394
SV-15L	394
SV-16S	394
SV-18L	394
SV-20S	394
SV-22L	394
SV-25S	394
SV-28L	394
SV-6L	394
SV-6S	394
SV-8L	394
SV-8S	394
SVHC12-12RP	584
SVHC16-16RP	584
SVHC24-24RP	584
SVHC32-32RP	584
SVHC4-4RP	584
SVHC6-6RP	584
SVHC8-8RP	584
SVHN12-12RP	584
SVHN16-16RP	584
SVHN24-24RP	584
SVHN32-32RP	584
SVHN4-4RP	584
SVHN6-6RP	584
SVHN8-8RP	584
SVS131934	314
SWHR-15-38	358
SWHR-15-38SB122K	358
SWHR-15N-38	358
SWHR-30-38	358
SWHR-30-38MB222K	358
SWHR-30N-38	358
SWL1717	507
SZ-12-031025-10	273
SZ-12-044019-10	273
SZ-12-044025-10	273
SZ-12-044032-10	273
SZ-12-051038-10	273
SZ-12-066025-10	273
SZ-12-066032-10	273
SZ-12-066045-10	273
SZ-12-066052-10	273
SZ-12-066060-10	273
SZ-12-081065-10	273
SZ-12-089065-10	273
SZ-12-089070-10	273
SZ-12-089075-10	273
SZ-12-105090-10	273
SZ-12-115100-10	273
SZ-12-133100-10	273
SZ-12-133110-10	273
SZ-21-031050-10	273
SZ-21-031075-10	273
SZ-21-031100-10	273
SZ-21-044100-10	273
SZ-21-044125-10	273
SZ-21-051150-10	273
SZ-21-051200-10	273
SZ-21-066100-15	273
SZ-21-066150-15	273
SZ-21-066200-15	273
SZ-21-066250-15	273
SZ-21-081200-10	273
SZ-21-081250-10	273
SZ-21-089200-15	273
SZ-21-089250-15	273
SZ-21-089300-15	273
SZ-21-105300-10	273
SZ-21-115400-10	273
SZ-21-133400-10	273
SZ-22-031100-10	273
SZ-22-044100-10	273
SZ-22-051150-10	273
SZ-22-066125-15	273
SZ-22-066150-15	273
SZ-22-066200-15	273
SZ-22-081250-10	273
SZ-22-089250-15	273
SZ-22-089300-15	273
SZ-22-133400-10	273
SZ-31-031000-10	273
SZ-31-044000-10	273
SZ-31-051000-10	273
SZ-31-066000-10	273
SZ-31-081000-10	273
SZ-31-089000-10	273
SZ-31-105000-10	273
SZ-31-133000-10	273
SZ-71-031031-50	273
SZ-71-081051-50	273
SZ-71-089066-20	273
SZ-71-133066-20	273
SZ-91-002031-00	273
SZ-91-002031-02	273
SZ-91-002044-00	273
SZ-91-002044-02	273
SZ-91-002051-00	273
SZ-91-002051-02	273
SZ-91-002066-00	273
SZ-91-002066-02	273
SZ-91-002066-03	273
SZ-91-002081-00	273
SZ-91-002089-00	273
SZ-91-002089-02	273
SZ-91-002115-02	273
SZ-91-002133-00	273
SZ-91-002133-02	273
T	
T01022010	87
T01024010	87
T01032010	87
T01034010	87
T02020300	87
T02030300	87
T03022310	88
T03032310	88
T04020001	88
T04030001	88
T07020300	87
T07030300	87
T08020300	87
T08030300	87
T10022311	88
T10032311	88
T10-UTL	393
T10-UTS	393
T12-UTL	393
T12-UTS	393
T14-UTS	393
T15-UTL	393
T16-UTS	393
T18-UTL	393
T2000022311	88
T2000032311	88
T20-UTS	393
T22-UTL	393
T25-UTS	393
T28-UTL	393
T40024010	88
T40034010	88
T50000	89
T52001000	89
T53000100	89
T54500	89
T6-UTL	393
T6-UTS	393
T8-UTL	393
T8-UTS	393
TAC110401	479
TAC110601	479
TAC111001	479
TAC111201	479
TAC111301	479
TAC16HL133	486
TAC190501	479
TAC2131151	480
TAC31041	480
TAC32041	480
TAC51051	480
TAC51118B	480
TACSD0065	479
TACSD0195	479
TACSD30136	488
TACSD30186	488
TACSD30266	488
TACSD30336	488
TACSD3091	486
TACSD3165	479
TACSD5051	479
TACSD6165	479
TACSE0051	486
TAM12-12	176
TAM12-38	176
TAM15-12	176
TAM15-14	176
TAM22-1	176
TAM22-12	176
TAM22-34	176
TAM28-1	176
TAM28-12	176
TAM28-34	176
TC08005	370
TC10005	370
TC12005	370
TC13005	370
TC13005K	370
TC14005	370
TC38005	370
TC38005H	370
TCFL186503	492
TE-10000-PSN	588
TE-10000-PSV	588
TE-10010	587
TE-10010V	587
TE-10011	587
TE-10016	588
TE-10020	587
TE-10020RV	587
TE-10020UV	587
TE-10020V	587
TE-10021	587
TE-10026	588
TE-125	588
TE-15010	588
TE-15010V	588
TE-15020	588
TE-15020V	588

Artikelnummer	Pagina
TE-2310	585
TE-2310UV	585
TE-2310V	585
TE-2320	585
TE-2320UV	585
TE-2320V	585
TE-2500-PSN	588
TE-2510	585
TE-2510RV	585
TE-2510UV	585
TE-2510V	585
TE-2516	588
TE-2520	585
TE-2520RV	585
TE-2520UV	585
TE-2520V	585
TE-2526	588
TE-3800-PSN	588
TE-3800-PSV	588
TE-3810	586
TE-3810H	586
TE-3810HV	586
TE-3810RV	586
TE-3810UV	586
TE-3810V	586
TE-3811	586
TE-3811V	586
TE-3816	588
TE-3820	586
TE-3820RUV	586
TE-3820RV	586
TE-3820UV	586
TE-3820V	586
TE-3821	586
TE-3821RV	586
TE-3821V	586
TE-3826	588
TE-5000-PSN	588
TE-5000-PSV	588
TE-5010	586
TE-5010RV	586
TE-5010UV	586
TE-5010V	586
TE-5011	586
TE-5011RV	586
TE-5011V	586
TE-5016	588
TE-5020	586
TE-5020RV	586
TE-5020UV	586
TE-5020V	586
TE-5021	586
TE-5021RV	586
TE-5021V	586
TE-5026	588
TE-7500-PSN	588
TE-7500-PSV	588
TE-7510	587
TE-7510RV	587
TE-7510UV	587
TE-7510V	587
TE-7510VUV	587
TE-7511	587
TE-7511V	587
TE-7516	588
TE-7520	587
TE-7520UV	587
TE-7520V	587
TE-7521	587
TE-7521V	587
TE-7526	588
TES4R14	335
TF008	13
TF012	13
TF020	13
TF025	18
TF040	18
TF050	18
TF080	18
TF125	18
TG5121806	481
TG5126101	481
THKTHP21426	490
THMFK0156	481
THPTCS71621	493
THT-10	326
THT101066	491
THT101086	491
THT101106	491
THT101126	491
THT1022121	491
THT102286	491
THT1023121	491
THT102386	491
THT1024121	491
THT102486	491
THT102RK061	491
THT10309328	486
THT106126	490
THT106146	490
THT1061826	489
THT1061836	489
THT106191	489
THT106291	489
THT106292	489
THT106386	490
THT106391	489
THT10701	493
THT111051	492
THT113146	482
THT113246	482
THT113426	482
THT11386	482
THT115102	482
THT115242	482
THT115362	482
THT11561	482
THT121251	490
THT-13	326
THT13141	492
THT13161	492
THT1320502	492
THT1320801	492
THT1321401	492
THT141121	490
THT141451	490
THT15101	485
THT16241	493
THT16P1011	493
THT16P2031	493
THT170806	486
THT171102	486
THT171142	486
THT171186	486
THT171206	486
THT171246	486
THT171366	486
THT171486	486
THT172011	486
THT172021	486
THT191001	485
THT191002	485
THT210806	484
THT210906S	484
THT2146	486
THT220606	484
THT220806S	484
THT22386	487
THT2246	487
THT2266	487
THT230706	484
THT2346	487
THT2366	487
THT24616	485
THT2466	487
THT250201	487
THT250606	487
THT250608	487
THT250610	487
THT250618	487
THT250726	487
THT25616	485
THT260606	485
THT281006	485
THT28101	485
THT2881	485
THT290801	485
THT2K0301S	484
THT32105	481
THT41K0401	484
THT4211016	484
THT421441	490
THT4221016	484
THT431482	482
THT-5	326
THT511802	481
THT522106	481
THT523106	481
THT53321	482
THT53351	482
THT53422	482
THT54106	480
THT54166	480
THT55206D	480
THT59126	480
THT59126B	480
THT-6	326
THT6146	492
THT6186	492
THT7143166	483
THT715006	483
THT7215006	483
THT73166	483
THT74246	483
THT750416	483
THT761616	483
THT77406	483
THT79021	483
THT-8	326
THT91462	481
THT918516	481
THTGTS6150	487
THTGTS8200	487
THTIS4100	488
THTIS5125	488
THTIS566	488
TIP18	506
TM020	20
TM032	20
TM050	20
TM080	20
TM10	176
TM100	20
TM12	176
TM15	176
TM22	176
TM28	176
TM-A	603
TM-A/B1	603
TM-A/B1SSVISITEC	603
TM-A/B1VISITEC	603
TM-B2	603
TM-B2-SS	603
TM-C1	603
TM-C1-SS	603
TM-C4	603
TM-C4-SS	603
TMT126031	492
TMT126052	492
TMT126101	492
TMT20605M	492
TMT21005M	492
TMT21505M	492
TMT22006	492
TMT2306	492
TMT2806	492
TMT322001	492
TMTF12306	492
TN160-1345	507
TN280-1345	507
TNM-38	155
TR-10-10-6L	395
TR-10-15-10L	395
TR-10-6-10L	395
TR-10-6-10S	395
TR-10-8-10L	395
TR-12-10-10L	395
TR-12-10-12L	395
TR-12-10-12S	395
TR-12-12-10L	395
TR-12-15-12L	395
TR-12-16-12S	395
TR-12-18-12L	395
TR-12-6-12L	395
TR-12-8-12L	395
TR-12-8-12S	395
TR-12-8-8L	395
TR-12-8-8S	395
TR-15-10-15L	395
TR-15-12-12L	395
TR-15-12-15L	395
TR-15-15-12L	395
TR-15-6-15L	395
TR-16-10-16S	395
TR-16-12-16S	395
TR-16-20-16S	395
TR-16-6-16S	395
TR-16-8-16S	395
TR-18-10-18L	395
TR-18-12-18L	395

Artikelnummer	Pagina
TR-18-15-18L	395
TR-18-18-10L	395
TR-20-10-20S	395
TR-20-12-20S	395
TR-20-16-20S	395
TR-20-25-20S	395
TR-22-10-22L	395
TR-22-12-22L	395
TR-22-15-15L	395
TR-22-15-22L	395
TR-22-18-18L	395
TR-22-18-22L	395
TR-22-22-18L	395
TR-25-16-25S	395
TR-25-20-25S	395
TR-28-10-28L	395
TR-28-12-28L	395
TR-28-15-28L	395
TR-28-18-28L	395
TR-28-22-22L	395
TR-28-22-28L	395
TR-6-10-6L	395
TR-6-8-6L	395
TR-8-10-8L	395
TR-8-12-8L	395
TR-8-6-8L	395
TRN210-1345	507
TRS6-4-6	336
TRS8-4-8	336
TS025	18
TS040	18
TS050	18
TS080	18
TS11-A/B1	603
TS11-A/B1-SS	603
TS11-A/B2	603
TS11-A/B2-SS	603
TS14-A/B1	603
TS14-A/B1-SS	603
TS14-A/B2	603
TS14-A/B2-SS	603
TS-C1	603
TS-C1-SS	603
TS-C2	603
TS-C2-SS	603
TSM-1	155
TSM-112	155
TSM-114	155
TSM-12	155
TSM-2	155
TSM-34	155
TSM-38	155
TSP12101	493
TV10/10/6L	592
TV10/10/8L	592
TV10L	592
TV10S	592
TV12/12/10L	592
TV12/12/15L	592
TV12/12/8L	592
TV12L	592
TV12S	592
TV14S	592
TV15L	592
TV16S	592
TV18/18/10L	592
TV18/18/12L	592
TV18L	592
TV20S	592
TV22/22/10L	592
TV22/22/15L	592
TV22L	592
TV25S	592
TV28L	592
TV30S	592
TV35L	592
TV38S	592
TV42L	592
TV4LL	592
TV6L	592
TV6LL	592
TV6S	592
TV8L	592
TV8LL	592
TV8S	592
TVM121512	176
TVM151212	176
TVM151215	176
TVM151512	176
TVM152215	176
TVM221515	176
TVM221522	176
TVM222215	176
TVM222822	176
TVM281522	176
TVM281528	176
TVM282222	176
TVM282228	176
TVM282815	176
TVM282822	176
TWIN10656RY	311
TWIN12806RY	311
TWIN80505RY	311
U	
ULV200-1	507
UP11-14	156
UP11-18	156
UP2-14-12	154
UP2-14-38	154
UP2-18-14	154
UP2-18-38	154
UP2-38-12	154
UP4-12P	155
UP4-14P	155
UP4-18P	155
UP4-1P	155
UP4-34P	155
UP4-38P	155
UP5-12	156
UP5-14	156
UP5-38	156
UP6-14	156
UP6-18	156
UP7-12	156
UP7-14	156
UP7-18	156
UP7-38	156
US-A	603
US-B2	603
USC-1	280
V	
VAS032	18
VAS040	18
VAS050	18
VAS063	18
VAS080	18
VAS100	18
VAS125	18
VCAR	369
VCF032	17
VCF040	17
VCF050	17
VCF063	17
VCF080	17
VCF100	17
VCF125	17
VCH032	17
VCH040	17
VCH050	17
VCH063	17
VCH080	17
VCH100	17
VCH125	17
VCM032	17
VCM040	17
VCM050	17
VCM063	17
VCM080	17
VCM100	17
VCM125	17
VCNT032	17
VCNT040	17
VCNT050	17
VCNT063	17
VCNT080	17
VCNT100	17
VCNT125	17
VCP032	17
VCP040	17
VCP050	17
VCP063	17
VCP080	17
VCP100	17
VCP125	17
VDK10	454
VDK138	454
VDK20	454
VDK21	454
VDK238	454
VDK30	454
VDK31	454
VDK338	454
VDK34	454
VDK34S3E	455
VDK34S3O	455
VDK35	454
VFL032	17
VFL040	17
VFL050	17
VFL063	17
VFL080	17
VFL100	17
VFL125	17
VG100-01D	96
VG100-01T	96
VG40-01B	96
VG40-01R	96
VG50-01B	96
VG50-01C	96
VG50-01R	96
VG50-01T	96
VG63-01BG	98
VG63-01C	96
VG63-01RG	98
VG63-01T	96
VHC12-12RP	584
VHC16-16RP	584
VHC20-20RP	584
VHC4-4RP	584
VHC6-6RP	584
VHC8-8RP	584
VHN12-12RP	584
VHN16-16RP	584
VHN20-20RP	584
VHN24-24RP	584
VHN4-4RP	584
VHN6-6RP	584
VHN8-8RP	584
VITON-1	272
VITON-112	272
VITON-114	272
VITON-12	272
VITON-2	272
VITON-212	272
VITON-3	272
VITON-34	272
VKA-10L	399
VKA-10S	399
VKA-12L	399
VKA-12S	399
VKA-14S	399
VKA-15L	399
VKA-16S	399
VKA-18L	399
VKA-20S	399
VKA-22L	399
VKA-25S	399
VKA-28L	399
VKA-6L	399
VKA-6S	399
VKA-8L	399
VKA-8S	399
VKM	277
VKM-K	277
VKO	277
VLX101320K	368
VLX4H3820	368
VLX4H5120	368
VNM1-12	154
VNM112-114	154
VNM114-1	154
VNM12-38	154
VNM1-34	154
VNM2-112	154
VNM34-12	154
VPE032	18
VPE040	18
VPE050	18
VPE063	18
VPE080	18
VPE100	18
VPE125	18
VRM112	155
VRM112-1	155
VRM112-114	155
VRM112-34	155
VRM114	155
VRM114-1	155
VRM114-34	155
VRM12-14	155

Artikelnummer	Pagina
VRM12-18	155
VRM12-38	155
VRM134	155
VRM138	155
VRM14-18	155
VRM2-112	155
VRM2-114	155
VRM212-1	155
VRM212-112	155
VRM212-2	155
VRM3-112	155
VRM3-2	155
VRM3-212	155
VRM34-12	155
VRM34-38	155
VRM38-14	155
VRM38-18	155
VRM4-2	155
VRM4-3	155
VSD10L/SMMB	595
VSD12L/SMMB	595
VSD14SMMB	595
VSD15LMMB	595
VSD16SMMB	595
VSD18LMMB	595
VSD20SMMB	595
VSD22LMMB	595
VSD25SMMB	595
VSD28LMMB	595
VSD30SMMB	595
VSD35LMMB	595
VSD38SMMB	595
VSD42LMMB	595
VSD6L/SMMB	595
VSD6LLMMD	595
VSD8L/SMMB	595
VSD8LLMMD	595
VSH12-2	176
VSH15-2.5	176
VSH22-3	176
VSH28-3	176
VSI032	18
VSI040	18
VSI063	18
VSI100	18
VSK10L	595
VSK10S	595
VSK12L	595
VSK12S	595
VSK14S	595
VSK15L	595
VSK16S	595
VSK18L	595
VSK20S	595
VSK22L	595
VSK25S	595
VSK28L	595
VSK30S	595
VSK35L	595
VSK38S	595
VSK42L	595
VSK6L	595
VSK6S	595
VSK8L	595
VSK8S	595
VSM12X1.5WD	595
VSM14X1.5WD	595
VSM16X1.5WD	595
VSM18X1.5WD	595
VSM20X1.5WD	595
VSM22X1.5WD	595
VSM26X1.5WD	595
VSM27X2WD	595
VSM33X2WD	595
VSM42X2WD	595
VSM48X2WD	595
VSNM1	155
VSNM34	155
VSNM38	155
VSOKM1-12	155
VSOKM12-38	155
VSOKM1-34	155
VSOKM34-12	155
VSR1/2WD	595
VSR1/4WD	595
VSR1/8WD	595
VSR11/2WD	595
VSR11/4WD	595
VSR1WD	595
VSR3/4WD	595
VSR3/8WD	595
VSTI-10M	399
VSTI-12EO	399
VSTI-12M	399
VSTI-14M	399
VSTI-16EO	399
VSTI-16M	399
VSTI-18M	399
VSTI-20M	399
VSTI-22M	399
VSTI-26M	399
VSTI-27M	399
VSTI-2EO	399
VSTI-33M	399
VSTI-4EO	399
VSTI-6EO	399
VSTI-8EO	399
VX101315K	366
VX4H3815	366
VX4H5115	366

W

Artikelnummer	Pagina
W10-UEL	393
W10-UES	393
W12-UEL	393
W12-UES	393
W14-UES	393
W15-UEL	393
W16-UES	393
W18-UEL	393
W20-UES	393
W22-UEL	393
W25-UES	393
W28-UEL	393
W6-UEL	393
W6-UES	393
W8-UEL	393
W8-UES	393
W-97	477
WAM12-12	175
WAM12-38	175
WAM15-12	175
WAM15-34	175
WAM15-38	175
WAM22-1	175
WAM22-12	175
WAM22-34	175
WAM28-1	175
WAM28-34	175
WASH-GUN	495
WCSD-1332	275
WCSD-3876	275
WDH1-10	304
WDH112-10	304
WDH112-30	304
WDH114-10	304
WDH114-30	304
WDH1-30	304
WDH2-10	304
WDH212-10	304
WDH212-30	304
WDH2-30	304
WDH3-10	304
WDH3-30	304
WDH34-10	304
WDH34-30	304
WDH4-10	304
WDH4-30	304
WDHC1	345
WDHC1A	345
WDHC1A-SS	345
WDHC1-SS	345
WDHC1X	345
WDHC1X-SS	345
WDHC2	345
WDHC2A	345
WDHC2A-SS	345
WDHC2-SS	345
WDHC2X	345
WDHC2X-SS	345
WDHC3	345
WDHC3-SS	345
WDHC3X	345
WDHC3X-SS	345
WDHC4	345
WDHC4-SS	345
WDHC4X	345
WDHC4X-SS	345
WDHC5	345
WDHC5-SS	345
WDHC6-SS	345
WDHC7-SS	345
WDHCMOO	345
WDHCMOO-SS	345
WDHCO	345
WDHCOO	345
WDHCOOO	345
WDHCOOO-SS	345
WDHCOO-SS	345
WDHCO-SS	345
WDHCOX	345
WDHCOX-SS	345
WDM15-12	176
WE10L-4N	393
WE10L-4RT	393
WE10S-6N	393
WE10S-6RT	393
WE12L-6N	393
WE12L-6RT	393
WE12S-6N	393
WE12S-6RT	393
WE14S-8N	393
WE14S-8RT	393
WE15L-8N	393
WE15L-8RT	393
WE16S-8N	393
WE16S-8RT	393
WE18L-8N	393
WE18L-8RT	393
WE20S-12N	393
WE22L-12N	393
WE25S-16N	393
WE28L-16N	393
WE6L-2N	393
WE6L-2RT	393
WE6S-4N	393
WE6S-4RT	393
WE8L-4N	393
WE8L-4RT	393
WE8S-4N	393
WE8S-4RT	393
WEM10-38	175
WEM12-12	175
WEM12-38	175
WEM15-12	175
WEM15-34	175
WEM22-1	175
WEM22-12	175
WEM22-34	175
WEM28-1	175
WEM28-34	175
WEP-12	384
WES4R18	335
WES6R14	335
WES6R18	335
WES8R14	335
WES8R38	335
WEV10L1/4NPT	591
WEV10LR3/8K	591
WEV10LRK	591
WEV10S3/8NPT	591
WEV12L1/4NPT	591
WEV12L3/8NPT	591
WEV12LMK	591
WEV12LR1/2K	591
WEV12LR1/4K	591
WEV12LRK	591
WEV12S3/8NPT	591
WEV12SMK	591
WEV12SRK	591
WEV14SRK	591
WEV15L1/2NPT	591
WEV15LMK	591
WEV15LR3/8K	591
WEV15LRK	591
WEV16S1/2NPT	591
WEV16SRK	591
WEV18LMK	591
WEV18LRK	591
WEV22L3/4NPT	591
WEV28L1NPT	591
WEV4LLMK	591
WEV4LLRK	591
WEV6L1/8NPT	591
WEV6LL1/8NPT	591
WEV6LLMK	591
WEV6LLRK	591
WEV6LMK	591
WEV6LR1/4K	591
WEV6LRK	591
WEV6S1/4NPT	591

Artikelnummer	Pagina
WEV6SRK	591
WEV8L1/4NPT	591
WEV8LL1/8NPT	591
WEV8LLMK	591
WEV8LLRK	591
WEV8LMK	591
WEV8LRK	591
WEV8S1/4NPT	591
WEV8SMK	591
WEV8SRK	591
WG100-12B-100G	99
WG100-12B-400G	99
WG100-12B-600G	99
WG100-12R-250G	99
WG100-12R-400G	99
WG100-12R-600G	99
WG100-38B-10G	99
WG100-38B-16G	99
WG100-38B-40G	99
WG100-38B-4G	99
WG100-38B-6G	99
WG100-38R-10G	99
WG100-38R-16G	99
WG100-38R-2.5G	99
WG100-38R-4G	99
WG100-38R-6G	99
WG280-10	506
WG280-12	506
WG280-13	506
WG280-19N	506
WG63-14B/-30HG	99
WG63-14B-1.6G	99
WG63-14B-100G	99
WG63-14B-10G	99
WG63-14B-160G	99
WG63-14B-16G	99
WG63-14B-1G	99
WG63-14B-2.5G	99
WG63-14B-250G	99
WG63-14B-25G	99
WG63-14B-400G	99
WG63-14B-40G	99
WG63-14B-4G	99
WG63-14B-600G	99
WG63-14B-60G	99
WG63-14B-6G	99
WG63-14R/-30HG	99
WG63-14R-1.6G	99
WG63-14R-100G	99
WG63-14R-10G	99
WG63-14R-160G	99
WG63-14R-16G	99
WG63-14R-1G	99
WG63-14R-2.5G	99
WG63-14R-250G	99
WG63-14R-25G	99
WG63-14R-400G	99
WG63-14R-40G	99
WG63-14R-4G	99
WG63-14R-600G	99
WG63-14R-60G	99
WG63-14R-6G	99
WM10	175
WM12	175
WM15	175
WM22	175
WM28	175
WMK10	176
WMK12	176
WMK15	176
WMK22	176
WMK28	176
WN-1	384
WN-112	384
WN-114	384
WN-12	384
WN14X30	384
WN-18X30	384
WN-2	384
WN-34	384
WN-38	384
WRSLEEVE-100	546
WRSLEEVE-125	546
WRSLEEVE-150	546
WRSLEEVE-175	546
WRSLEEVE-200	546
WRSLEEVE-25	546
WRSLEEVE-75	546
WSV-10L-FT	394
WSV-10S-FT	394
WSV-12L-FT	394
WSV-12S-FT	394
WSV-14S-FT	394
WSV-15L-FT	394
WSV-16S-FT	394
WSV-18L-FT	394
WSV-20S-FT	394
WSV-22L-FT	394
WSV-25S-FT	394
WSV-28L-FT	394
WSV-6L-FT	394
WSV-6S-FT	394
WSV-8L-FT	394
WSV-8S-FT	394
WV06S	591
WV08S	591
WV10L	591
WV10S	591
WV12L	591
WV12S	591
WV14S	591
WV15L	591
WV16S	591
WV18L	591
WV20S	591
WV22L	591
WV25S	591
WV28L	591
WV30S	591
WV35L	591
WV38S	591
WV42L	591
WV4LL	591
WV6L	591
WV6LL	591
WV8L	591
WV8LL	591
X	
X1F02102V0	143
X1F03103V0	143
X4F05114V0	143
X4F07118V0	143
X4F09125V0	143
XB0320025	16
XB0320050	16
XB0320075	16
XB0320080	16
XB0320100	16
XB0400025	16
XB0400050	16
XB0400075	16
XB0400080	16
XB0400100	16
XB0500025	16
XB0500050	16
XB0500075	16
XB0500080	16
XB0500100	16
XB0630025	16
XB0630050	16
XB0630075	16
XB0630080	16
XB0630100	16
XB0800025	16
XB0800050	16
XB0800075	16
XB0800080	16
XB0800100	16
XB1000025	16
XB1000050	16
XB1000075	16
XB1000080	16
XB1000100	16
XBF0202	559
XBF0204	559
XBF0404	559
XBF0406	559
XBF0408	559
XBF0606	559
XBF0608	559
XBF0808	559
XBF1010	559
XBF1212	559
XBF1216	559
XBF1616	559
XBF2020	559
XBF2424	559
XBF3232	559
XBMBF0202	559
XBMBF0404	559
XBMBF0604	559
XBMBF0606	559
XBMBF0806	559
XBMBF0808	559
XBMBF0812	559
XBMBF1010	559
XBMBF1212	559
XBMBF1616	559
XBMBF2020	559
XBMBF2424	559
XBMBF3232	559
XBMF0402	559
XBMF0404	559
XBMF0406	559
XBMF0604	559
XBMF0606	559
XBMF0608	559
XBMF0612	559
XBMF0806	559
XBMF0808	559
XBMF0812	559
XBMF0816	559
XBMF1212	559
XBMF1216	559
XBMF1612	559
XBMF1616	559
XBMF2424	559
XBMF3232	559
XFN0202	560
XFN0404	560
XFN0606	560
XFN0608	560
XFN0808	560
XFN1212	560
XFN1616	560
XFN2020	560
XFN2424	560
XFN3232	560
XH0320025	15
XH0320050	15
XH0320075	15
XH0320080	15
XH0320100	15
XH0320125	15
XH0320150	15
XH0320160	15
XH0320200	15
XH0320250	15
XH0320300	15
XH0320320	15
XH0320350	15
XH0320400	15
XH0320450	15
XH0320500	15
XH0320600	15
XH0320700	15
XH0320800	15
XH0320900	15
XH0321000	15
XH0400025	15
XH0400050	15
XH0400075	15
XH0400080	15
XH0400100	15
XH0400125	15
XH0400150	15
XH0400160	15
XH0400200	15
XH0400250	15
XH0400300	15
XH0400320	15
XH0400350	15
XH0400400	15
XH0400450	15
XH0400500	15
XH0400600	15
XH0400700	15
XH0400800	15
XH0400900	15
XH0401000	15
XH0500025	15
XH0500050	15
XH0500075	15
XH0500080	15
XH0500100	15
XH0500125	15
XH0500150	15
XH0500160	15
XH0500200	15
XH0500250	15

Artikelnummer	Pagina
XH0500300	15
XH0500320	15
XH0500350	15
XH0500400	15
XH0500450	15
XH0500500	15
XH0500600	15
XH0500700	15
XH0500800	15
XH0500900	15
XH0501000	15
XH0630025	15
XH0630050	15
XH0630075	15
XH0630080	15
XH0630100	15
XH0630125	15
XH0630150	15
XH0630160	15
XH0630200	15
XH0630250	15
XH0630300	15
XH0630320	15
XH0630350	15
XH0630400	15
XH0630450	15
XH0630500	15
XH0630600	15
XH0630700	15
XH0630800	15
XH0630900	15
XH0631000	15
XH0800025	15
XH0800050	15
XH0800075	15
XH0800080	15
XH0800100	15
XH0800125	15
XH0800150	15
XH0800160	15
XH0800200	15
XH0800250	15
XH0800300	15
XH0800320	15
XH0800350	15
XH0800400	15
XH0800450	15
XH0800500	15
XH0800600	16
XH0800700	16
XH0800800	16
XH0800900	16
XH0801000	16
XH1000025	16
XH1000050	16
XH1000075	16
XH1000080	16
XH1000100	16
XH1000125	16
XH1000150	16
XH1000160	16
XH1000200	16
XH1000250	16
XH1000300	16
XH1000320	16
XH1000350	16
XH1000400	16
XH1000450	16
XH1000500	16
XH1000600	16
XH1000700	16
XH1000800	16
XH1000900	16
XH1001000	16
XH1250025	16
XH1250050	16
XH1250075	16
XH1250080	16
XH1250100	16
XH1250125	16
XH1250150	16
XH1250160	16
XH1250200	16
XH1250250	16
XH1250300	16
XH1250320	16
XH1250350	16
XH1250400	16
XH1250450	16
XH1250500	16
XH1250600	16
XH1250700	16
XH1250800	16
XH1250900	16
XH1251000	16
XMB0404	558
XMB0406	558
XMB04N04	559
XMB0606	558
XMB0608	558
XMB06N06	559
XMB0808	558
XMB0812	558
XMB08N08	559
XMB1212	558
XMB1616	558
XMB3232	558
XMBP02T02	559
XMBP04T02	559
XMBP04T04	559
XMBP06T06	559
XMBP08T06	559
XMBP08T08	559
XMBP12T12	559
XMBP16T16	559
XMBS0202	558
XMBS0402	558
XMBS0404	558
XMBS0606	558
XMBS0808	558
XMBS1212	558
XMBS1612	558
XMBS1616	558
XMBS2020	558
XMN04	560
XMN06	560
XMN08	560
XMN12	560
XMN16	560
XMN20	560
XMN24	560
XMN32	560
XNMF0202	560
XNMF0404	560
XNMF0604	560
XNMF0606	560
XNMF0806	560
XNMF0808	560
XNMF1212	560
XNMF1616	560
XNMF2020	560
XNMF2424	560
XS2001	319
XS4001	321
XY-790H	525
XY-790L	525
Y	
Y-1	384
Y-12	384
Y-14	384
Y-34	384
Y-38	384
YLH-1	302
YLH-112	302
YLH-114	302
YLH-2	302
YLH-3	302
YLH-4	302
YLH-6	302
YPS-1	102
YPS-12	102
YPS-14	102
YPS-18	102
YPS-34	102
YPS-38	102
YRS4-6-4	336
YS-1	130
YS-112	130
YS-114	130
YS-12	130
YS-2	130
YS-212	130
YS-3	130
YS-34	130
YS-4	130
Z	
Z4MB02	566
Z4MB04	566
Z4MB06	566
Z4MB08	566
Z4MB10	566
Z4MB12	566
Z4MB16	566
Z4MB20	566
Z4MB24	566
ZA02-9	355
ZA04-10B-HIVIS	355
ZA05-15-HIVIS	355
ZA05-15-38-HIVIS	355
ZA05-20-HIVIS	355
ZA05-20-12-HIVIS	355
ZFB02	562
ZFB04	562
ZFB06	562
ZFB08	562
ZFB10	562
ZFB12	562
ZFB16	562
ZFB20	562
ZFB24	562
ZFB32	562
ZFFMB04	561
ZFFMB06	561
ZFFMB08	561
ZFFMB10	561
ZFFMB12	561
ZFFMB16	561
ZFFMB20	561
ZH4315	372
ZH4325	372
ZH4415	372
ZH4515	372
ZH7315	372
ZH7325	372
ZH7415	372
ZH7425	372
ZH7525	372
ZH805/10/S	371
ZH805/8/S	371
ZMB02BS	563
ZMB04	563
ZMB04BS	563
ZMB06	563
ZMB06BS	563
ZMB08	563
ZMB08BS	563
ZMB10BS	563
ZMB12	563
ZMB12BS	563
ZMB16	563
ZMB16BS	563
ZMB24	563
ZMB24BS	563
ZMB32	563
ZMCJ-06-W	37
ZMCP-06-W	37
ZMCR-06-W	37
ZMFFB02	561
ZMFFB04	561
ZMFFB06	561
ZMFFB08	561
ZMFFB10	561
ZMFFB12	561
ZMFFB16	561
ZMFFB20	561
ZMFMB02	561
ZMFMB04	561
ZMFMB06	561
ZMFMB08	561
ZMFMB10	561
ZMFMB12	561
ZMFMB16	561
ZMFMB20	561
ZMMFB02	561
ZMMFB04	561
ZMMFB06	561
ZMMFB08	561
ZMMFB12	561
ZMMFB16	561
ZMMFB20	561
ZMN02	562
ZMN04	562
ZMN06	562
ZMN08	562
ZPTLH	503
ZPTLTC	503
ZTAM15-12	176
ZTAM22-12	176
ZTAM22-34	176

Pneumatiek, hydrauliek & industriële componenten



